

34022/42/2/A/4

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. DUMOULIN voor het veranderen van een inrichting gelegen te KORTRIJK.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren; Gelet op de besluiten d.d. 03/02/2005, 15/04/2010 en 11/12/2014 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het exploiteren en veranderen van een veevoederbedrijf voor een termijn tot 03/02/2025;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 24/03/2016, ingediend door N.V. DUMOULIN, gevestigd te Spinnerijstraat 119 8500 Kortrijk, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Spinnerijstraat 119 te Kortrijk,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
KORTRIJK 3 AFD	B	0278/T 3
KORTRIJK 3 AFD	B	0278/W 3

met als voorwerp : een veevoederbedrijf te veranderen nl
de wijziging door:

- Herindeling in kader van CLP-conversie

de uitbreiding met:

- Lozen 60 m³/jaar huishoudelijk afvalwater en toevoegen lozingspunt huishoudelijk afvalwater
- batterijlaadplaats 14 kW
- stallen van 2 heftrucks en een vrachtwagen
- opslag van 10 ton hout in lokaal
- opslag van 50 ton kunststoffen in lokaal
- CV 50 kW en ruimteverwarming 2 x 120 kW
- ventilatoren vlokkenlijn 32 en 11 kW, vlokkenlijn 111 kW, mengerij vlokkenlijn 45 kW, reiniging 211,02 kW

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2.2.a	Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600m³/jaar: lozingspunt in centraal gebied en/of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of uit zoneringsplan (Totale eenheden: 60 kubieke meter per jaar)	3		0				
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 1000 liter)	3		0				
6.5.2	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1., 17.3.2.2. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorraad (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	2		0				
12.3.2	Accumulatoren (gebruik van): Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 14 kilo watt)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 3 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

17.3.2.1.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevaarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlammpunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: 46,2 Ton)	2		0				
17.3.4.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 14,7 Ton)	3		0				
17.3.6.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 14,7 Ton)	3		0				
17.3.7.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 14,7 Ton)	3		0				
17.3.8.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 14,7 Ton)	2		0				

19.6.1.a	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten), m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit > 20 ton t.e.m. 200 ton of > 40 m ³ t.e.m. 400 m ³ in een lokaal, wanneer inrichting volledig gelegen in Industriegebied (Totale eenheden: 10 Ton)	3		0				
23.3.1.a	Kunststoffen: Opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, muv rubriek 41 en 48, met een capaciteit van: >10 ton tem 200 ton in een lokaal of > 100 ton tem 800 ton in open lucht, wanneer de inrichting is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 5 Ton)	3		0	N		N	
43.1.2.a	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 2000 kW tot en met 5000 kW, wanneer het een inrichting betreft vermeld sub 1°,a) (Totale eenheden: 290 kilo watt)	2		0	N		N	
45.13.d.3.a	Voedings/genotmiddelenIndu strie: Groenten e.a.: Inrichtingen voor behandelen, bewerken v groenten e.a. met geïnst tot drijfkracht v: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 410,11 kilo watt)	1	A R	0	B		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2.2.a	huishoudelijk afvalwater	60 kubieke meter per jaar
6.4.1	olie Reden: Herrubricering CLP	1000 liter
6.5.2	verdeelslangen Reden: Herrubricering CLP	2 Stuks (aantal)
12.3.2	batterijladers	14 kilo watt
15.1.1	voertuigen	3 Stuks (aantal)
17.3.2.1.1.2	mazout Reden: Herrubricering CLP	46,2 Ton
17.3.4.1.a	additieven Reden: Herrubricering CLP	14 Ton

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.4.1.a	ontsmettingsmiddelen Reden: Herrubricering CLP	0,7 Ton
17.3.6.1.a	ontsmettingsmiddelen Reden: Herrubricering CLP	0,7 Ton
17.3.6.1.a	additieven Reden: Herrubricering CLP	14 Ton
17.3.7.1.a	additieven Reden: Herrubricering CLP	14 Ton
17.3.7.1.a	ontsmettingsmiddelen Reden: Herrubricering CLP	0,7 Ton
17.3.8.2	ontsmettingsmiddelen Reden: Herrubricering CLP	0,7 Ton
17.3.8.2	additieven Reden: Herrubricering CLP	14 Ton
19.6.1.a	hout	10 Ton
23.3.1.a	kunststoffen	5 Ton
43.1.2.a	verbrandingsinstallaties	290 kilo watt
45.13.d.3.a	machines	410,11 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een veevoederbedrijf met :

- Het lozen van huishoudelijk afvalwater met een debiet van 1.710 m³/jaar in de openbare riolering via 2 lozingspunten
- Lozen van bedrijfsafvalwater max. 2 m³/uur en 265 m³/jaar
- Opslag 1.000 l olie
- 2 brandstofverdeelslangen
- Transformatoren 2 x 1.600 kVA
- batterijlaadplaats 14 kW
- Stalplaats 23 voertuigen
- 4 luchtcompressoren (3 kW met koeldroger 1 kW, 5,5 kW met persluchtdroger 1 kW, 30 kW en 37 kW) en airco's (32,195 kW)) → totaal: 109,70 kW
- Opslag van 55.000 l (46,2 ton) mazout in 2 bovengrondse mazouttanks resp. 30.000 l en 25.000 l
- opslag van 14 ton voederadditieven en 0,7 ton reinigingsmiddelen (GHS05, GHS07, GHS08 en/of GHS09)
- diverse gevaarlijke stoffen in kleine recipiënten 400 l (thinner, white spirit, methanol, e.a.)
- opslag 35 ton hout in lokaal
- opslag 45 ton kunststoffen in lokaal
- 1 labo voor kwaliteitscontrole
- onderhoudswerkplaats met enkele metaalbewerkingmachines 5,1 kW
- opslag papier 30 ton
- 1 stoomketel 11.770 l met aardgasbrander 3.900 kW
- verwarmingsinstallatie met aardgasbrander 64 kW, CV 50 kW en ruimteverwarming 2 x 120 kW)
- Opslag niet-eetbare vetten 40 ton
- Opslag producten van dierlijke oorsprong (50 ton dierlijke vetten, 50 ton diermeel, 38 ton fosfaten en 40 ton melkpoeder) → totaal 158 ton

- Installaties voor de productie van veevoeder met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 2.815,69 kW :
 - Vlokkenlijn 306,40 kW
 - DCE filters en stofafzuiging 104,55 kW
 - Zeven, reinigers en ontsteners 228,77 kW
 - Veevoederpers 845 kW
 - Rijpketel 32 kW
 - Hamermolen 355 kW
 - Kruimelaar 11 kW
 - Menger 113,50 kW
 - Mixer 149,70 kW
 - Extruder 324,22 kW
 - Extruder 307,05 kW
 - Palletiseren en afzakken 38,50 kW
- Opslag granen en voeders 18.225 m³
 - 12.388 m³ grondstof
 - 726 m³ bevochtigd graan
 - 1.906 m³ half afgewerkt product
 - 839 m³ afgewerkt product
 - 588 m³ gevlokt graan
 - 75 m³ kerncel
 - 25 m³ afzakcel
 - 382 m³ contraset
 - 480 m³ natte granen
 - 400 m³ korrels
 - 400 m³ vlokken
 - 16 m³ eindproduct
- een fabriek voor de productie van veevoeder op basis van 900 ton/dag plantaardige en 3 ton/dag dierlijke grondstoffen → 903 ton/dag

Gelet op het feit dat op datum van 22/04/2016 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.11/06/2016 waaruit blijkt dat 24 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op : opslag van brandbare, bijtende, schadelijke, gezondheidsgevaarlijke en milieugevaarlijke stoffen, toename geurhinder, last van vele vrachtvervoer, verkeershinder, ...

Gelet op het gunstig advies dd. 20/06/2016 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarden :

- er wordt verder maximaal ingezet op het transport via de waterwegen
- het brandvoorkomingsadvies van 24/05/2016
- de nodige maatregelen moeten getroffen worden om geurhinder voor de omgeving tot een minimum te beperken. Zo nodig moet voor de vlokkenlijn een bijkomende filterinstallatie geplaatst worden.

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 20/06/2016 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 8/07/2016 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De Industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinstations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het GewRUP "Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Kortrijk is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt geen advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar.

activiteit:

De kernactiviteit van de groep Dumoulin is de productie van natuurlijke mengvoeders bestemd voor allerlei diersoorten. Elke grondstof wordt volgens de GMP-norm beschreven. Vooraleer de goederen worden gelost, treedt een controleprotocol in werking. Grondstoffen worden aangeleverd per boot of vrachtwagen en getransporteerd naar silo's door middel van redlers en elevatoren.

De grondstoffen worden afgewogen, gemalen in één van de hamermolens en naar doseersilo's gebracht. Aan het meel worden diverse additieven toegevoegd zoals premixen, vitamines of melasse. Na het mengen wordt het eindproduct gestockeerd voor opzakking, bulkbelading of verdere verwerking tot korrels via een van de persen en dit na conditioneren met stoom.

Op het bedrijfsterrein worden 68 werknemers tewerkgesteld. Er wordt gewerkt in een 3-ploegensysteem op 7 dagen.

voorwerp aanvraag:

Het voorwerp van deze aanvraag is een uitbreiding met een opslagplaats van afgewerkte producten in zakgoed op een naburig perceel 278T3. Op dit perceel staat momenteel reeds een loods en deze wordt behouden. Er worden aan de loods enkele kleine aanpassingen uitgevoerd: verwijderen luifel en aanleggen waterdoorlatende verharding. In de opslagloods zal plaats zijn voor 550 paletten met zakgoed. Hierbij horend wordt een batterijlaadplaats, het stallen van 3 voertuigen, ruimteverwarming en een opslagplaats voor verpakkingsmateriaal voorzien. Op dit perceel worden 2 lozingspunten voorzien nl. voor sanitair afvalwater en regenwater. Door het toevoegen van dit perceel aan de milieuvergunning wordt de parkeerdruk afgewend van het openbaar domein. Op het nieuwe perceel zijn immers 23 extra parkeerplaatsen aanwezig.

Op de bestaande productiesite wordt de bestaande reiniging van de grondstoffen beperkt uitgebreid. De vlokkenlijn 1 die in de voorgaande vergunningsaanvraag werd verwijderd, wordt toch behouden en dus opnieuw aangevraagd. De productiecapaciteit wijzigt hierdoor niet.

De exploitant meldt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat er door deze aanvraag geen toename van transport zal zijn. Er is ook geen toename van opslag van gevaarlijke stoffen.

Op de nieuwe site gebeurt er enkel stockage en geen verpakking. De site is zeer goed ontsloten voor wegtransport. Momenteel wordt er reeds 30% van de grondstoffen via de waterwegen vervoerd. De exploitant wil dit in de toekomst zien toenemen.

Voor deze aanvraag werd o.a. de volgende BBT-informatie gebruikt:

horizontale BREFs:

- Emissions from storage (of bulk or dangerous materials) (jul 2006)

verticale BREFs:

- Food, drink and milk industries (aug 2006)

Opmerking: Bovenvermelde BREF is specifiek opgemaakt voor de voedings- en zuivelsector. Er zijn slechts een beperkt aantal (algemene) technieken relevant voor de veevoedingssector. In de doorlichting werden daar waar relevant enkel deze technieken eruit gelicht. Niet relevante fiches werden verwijderd in de doorlichting.

vlaamse BBT-studies: -

andere BBT-informatie: -

bedrijfsmanagement

Dumoulin heeft een externe milieucoördinator aangesteld en heeft een informeel milieuzorgsysteem. Alle aspecten van de milieuzorg worden geïntegreerd toegepast aangezien deze ook rechtstreeks gerelateerd zijn tot de kostprijs van de eindproducten (energie, water, afval,...). Dumoulin is GMP-gecertificeerd.

afvalstoffen/grondstoffenverbruik/materialen

Uit de productie zelf worden geen afvalstoffen gegenereerd. Alle grondstoffen en afgezeefde producten, alsook het stof dat wordt afgescheiden door de stoffilters en cyclonen, wordt verwerkt in het bekomen eindproduct. Gebruikte paletten keren terug naar het bedrijf voor hergebruik. Er zijn containers voorzien voor de gescheiden inzameling van papier, metalen, brandbaar afval en restafval.

lucht & geur

Bij de productie van veevoeder zijn diffuse stofemissies de meest relevante luchtemissies.

De installaties waar stof kan geproduceerd worden (o.a. elevatoren, redlers, losputten, wegers, hamermolen, megers, belading) zijn voorzien van een stofafzuiging en voorzien van doekenfilters.

Rekening houdend met de fijn stofproblematiek, werd in de vorige vergunning volgende bijzondere voorwaarde opgelegd voor de geleide emissies: 'Voor de geleide emissies geldt een stofnorm van 10 mg/Nm³.' Gelet op het feit dat de zuivering door doekenfilters gebeurt, kan aangenomen worden dat deze grenswaarde kan gerespecteerd worden.

De huidige stofhuishouding zoals weergegeven in de aanvraag kan als volgt worden samengevat:

- De stoffilter worden tijdig onderhouden en gecontroleerd om stofemissies te minimaliseren. Van het onderhoud wordt een logboek bijgehouden
- Het personeel wordt gesensibiliseerd door middel van procedures en instructies om diffuse stofemissies te beheersen
- Voor het legen van een schip wordt een balg met afzuiging gebruikt. Transport naar binnen gebeurt via een afgesloten transportband
- Stoffen die gemorst worden en die aanleiding kunnen geven tot stofvorming worden zo snel mogelijk verwijderd.

Gelet op bovenstaande wordt er geen aanzienlijke stofhinder verwacht als gevolg van de huidige exploitatie noch van de geplande capaciteitsuitbreiding.

Naar aanleiding van de klachten verklaart de exploitant tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat er 2 vlokkenlijnen in de productieloods aanwezig zijn, en dat een derde recent werd bijgebouwd. De oude vlokkenlijn werd opnieuw aangevraagd als backup voor de andere 2 lijnen.

De exploitant denkt er aan om de oudste vlokkenlijn buiten dienst te stellen. De uitlaat van deze lijn bevindt zich op 15m hoogte, van de andere 2 lijnen is dit 40m hoogte wat de dispersie ten goede komt.

geluid en trillingen

Naar aanleiding van een klacht i.v.m geluidsoverlast, werd, hoewel er door milieu-inspectie geen overschrijding van de geluidsnorm kon worden vastgesteld, de uitlaat van de stofafzuiging van de hamermolen voorzien van een geluidsdemper. Er werden nadien geen verdere klachten meer ontvangen.

Rekening houdende met het feit dat de geplande inrichting zal gerealiseerd worden in een gesloten gebouw en ligging van de meest nabije vreemde woning wordt geen onaanvaardbare toename van de geluidsemissie verwacht.

energie

Op basis van de cijfergegevens van het vorige werkjaar en rekening houdend met de geplande uitbreiding wordt het totale energieverbruik geschat op 0,085 PJ (49.500 GJ elektriciteit en 35.759 GJ aardgas). Het jaarlijks energieverbruik is dus lager dan 0,1 PJ.

Door het bedrijf werden reeds volgende energiebesparende maatregelen genomen:

- Frequentiesturing op ventilatoren van de drogers en koelers van de blokken en de persen en afzuiging van de molens
- Economiser op stoomketel

Het bedrijf dient jaarlijks steeds te streven naar een lager energieverbruik.

waterverbruik

Op de inrichting wordt enkel leidingwater en hemelwater gebruikt. Er is geen grondwaterwinning aanwezig. Het leidingwater wordt voornamelijk gebruikt in de ketel voor stoomproductie (6.800 m³/jaar). Het overige wordt gebruikt voor sanitaire doeleinden.

Ter hoogte van de burelen is een hemelwaterput van 20 m³ geplaatst. Dit hemelwater zal gebruikt worden voor sanitaire doeleinden. Er wordt verwacht dat het hemelwater 90% van de waterbehoefte voor het sanitair zal kunnen invullen. Als aanvulling zal leidingwater worden gebruikt.

Het hemelwater dat niet opgevangen wordt voor hergebruik, wordt via verschillende lozingspunten geloosd in de ingebuisde gracht achteraan het bedrijf. Een gedeelte wordt vertraagd geloosd via een bufferbekken van 80.000 l met een afvoer van max. 10 l/s.

Er kan dus gesteld worden dat kan worden voldaan aan onderstaand Vlare II artikel:

"Art. 4.2.1.3. §5 van Vlare II stelt dat voor de afvoer van hemelwater de voorkeur moet worden gegeven in afnemende graad van prioriteit aan

1° opvang voor hergebruik

2° infiltratie op eigen terrein

3° buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater

4° lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat.

Slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de openbare riolering. "

lozing

Conform het geoloket VMM is het bedrijf gelegen in centraal gebied. Er is momenteel een vergunning voor het lozen huishoudelijk en bedrijfsafvalwater met een debiet van respectievelijk 1.650 m³/jaar en 265 m³/jaar. Het huishoudelijke afvalwater wordt geloosd in de openbare riolering. Er wordt een uitbreiding gevraagd met 60 m³/jaar via een bijkomend lozingspunt bij de toegevoegde loods. Ook dit lozingspunt is aangesloten op de openbare riolering. Het bedrijfsafvalwater bestaat enerzijds uit spoelwater van de verzachter en spui van de stoomketel (240 m³/jaar) en anderzijds uit mogelijk verontreinigd hemelwater van de tankpiste (25 m³/jaar).

Het spoelwater van de verzachter en spui van de stoomketel worden geloosd in de openbare riolering. Het mogelijk verontreinigd hemelwater van de tankpiste wordt via een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter geloosd in de ingebuisde gracht. Bij goede dimensionering en onderhoud van de KWS-afscheider en coalescentiefilter, zal voldaan kunnen worden aan de geldende lozingsvoorwaarden.

bodem

De opslag van de gevaarlijke stoffen gebeurt conform Vlare II. De opslag van mazout gebeurt in bovengrondse dubbelwandige tanks uitgerust met lekdetectie en overvulbeveiliging. Afvalolie wordt opgeslagen boven een inkuiping. De gevaarlijke producten in kleine verpakkingen zijn opgeslagen in een specifieke ruimte, brandkast of werkplaats. Er voorzien in gepaste inkuiping of de opslag gebeurt op vloestofdichte vloer zonder aansluiting naar riolering.

externe veiligheid

Op het bedrijfsterrein zijn voldoende blusmiddelen aanwezig. Keuring op elektrische installaties wordt periodiek uitgevoerd. De nieuwe inrichting zal voorzien zijn van een brandcompartiment ter hoogte van de droger. Op alle drogers zijn manuele stoomblusinstallaties voorzien. Op de gehele site geldt ook een algemeen rookverbod. Omwille van de aanwezigheid van explosiegevoelige stoffen werd eveneens een zoneringsplan opgesteld.

Aan de vorige vergunningsaanvraag werd een stofexplosiestudie toegevoegd. Hieruit werd het volgende geconcludeerd:

"Uit de toetsing van de berekende risico's aan de risicocriteria volgt:

- *De isorisicocontour met een plaatsgebonden risico van 10^{-5} per jaar overschrijdt weliswaar de terreingrenzen, maar overschrijdt de grens met de andere percelen niet. Er is voornamelijk een overschrijding ter hoogte van de loskaai. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de risico's die in rekening gebracht werden voor de scheepslossing ('vuurbal'). De risicocontour buiten het bedrijfsterrein beperkt zich hoofdzakelijk tot het schip dat gelost wordt. Dit maakt tijdens het lossen feitelijk deel uit van het bedrijfsterrein.*
- *De isorisicocontour met een plaatsgebonden risico van 10^{-6} per jaar omvat geen gebieden met een woonfunctie.*
- *De isorisicocontour met een plaatsgebonden risico van 10^{-7} per jaar omvat geen kwetsbare locaties, gezien er geen kwetsbare locaties aanwezig zijn binnen een straal van 150 m*
- *Het groepsrisico overschrijdt het groepsrisicocriterium niet.*

Op basis van deze worst-case benadering kan dus besloten worden dat het extern risico te wijten aan Dumoulin N.V. aanvaardbaar is."

Aangezien vlokkenlijn 1 nog was opgenomen in de studie en in de bijkomende opslagloods enkel afgewerkte producten in zakgoed (geen risico stofexplosie) bewaard zullen worden, werd geen nieuwe studie opgemaakt en wordt integraal verwezen naar de conclusies van de voorgaande studie.

preventie tegen ongevallen

Er is een preventieadviseur aangesteld op de site. De nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen tegen te gaan.

preventieve maatregelen tegen verontreiniging

Zoals uit bovenstaand advies blijkt, worden de nodige preventieve maatregelen genomen door het bedrijf.

maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden

Voorschriften voor het nemen van gepaste maatregelen voor andere dan normale bedrijfsomstandigheden zijn opgenomen in de opgelegde algemene milieuvoorwaarden in Hoofdstuk 4.1 van Vlare II. Er zijn geen abnormale bedrijfsomstandigheden te verwachten.

maatregelen bij ongeval

Ook dit aspect is geregeld via de milieuvergunning, meer bepaald door het opleggen van de artikel 4.1.5.3 van Vlare II (Informatieplicht). Hiervoor dienen geen verdere stappen ondernomen te worden.

maatregelen bij stopzetting

De maatregelen ingeval van definitieve stopzetting zijn geregeld via de algemene milieuvoorwaarden van Hoofdstuk 4.1 van Vlare II. Hierbij ligt de globale ontmantelingstermijn op 36 maanden.

Bij de definitieve stopzetting van de activiteiten dienen de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen.

watertoets

De inrichting bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Gaverbeek.

Het regenwater van de tankpiste wordt apart opgevangen en over een KWS-afscheider geloosd op de openbare riolering. Dit komt neer op een debiet van 25 m³/jaar. Het regenwater op de parking wordt apart opgevangen en naar de riolering geleid.

Ter hoogte van de recente nieuwbouw wordt het hemelwater opgevangen en afgeleid naar een buffertank in de kelderverdieping.

Ter hoogte van de burelen is een regenwaterput van 20 m³ geplaatst. Dit hemelwater zal gebruikt worden voor sanitaire doeleinden.

De aanvraag tot stedenbouwkundige aanvraag werd ingediend op 11/03/2016 en is nog niet verleend.

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de buur die reeds klacht had ingediend voor geluidshinder, heeft nu ook bezorgdheden geuit; er is geen toename in opslagcapaciteit van gevaarlijke stoffen; er is ook geen toename van transport; op termijn zullen op de bestaande site silo's geplaatst worden om te kunnen inzetten op scheepvaart; nu is er reeds 30% via scheepvaart; op de nieuwe site wordt niet verpakt; de klacht is eerder vrees voor;

Er zijn 2 vlokkenlijnen; er is een derde bijgebouwd; eventueel zal de oudste vlokkenlijn buiten dienst genomen worden met uitlaat op 15 m; bij de andere vlokkenlijnen zit de uitlaat op 40 m; de oude vlokkenlijn is opnieuw aangevraagd nu als back-up; het transport passeert geen woningen; qua ontsluiting is het bedrijf perfect gelegen; de bouwvergunning is nog lopende; er is een functiewijziging en extra parkeerplaatsen voor de werknemers; er mag vergund worden op de Spinnerijstraat 119;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. DUMOULIN, gevestigd te Spinnerijstraat 119 8500 Kortrijk wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Spinnerijstraat 119 te Kortrijk,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
KORTRIJK 3 AFD	B	0278/T 3
KORTRIJK 3 AFD	B	0278/W 3

met als voorwerp : een veevoederbedrijf te veranderen nl de wijziging door:

- Herindeling in kader van CLP-conversie

de uitbreiding met:

- Lozen 60 m³/jaar huishoudelijk afvalwater en toevoegen lozingspunt huishoudelijk afvalwater
- batterijlaadplaats 14 kW
- stallen van 2 heftrucks en een vrachtwagen
- opslag van 10 ton hout in lokaal
- opslag van 50 ton kunststoffen in lokaal
- CV 50 kW en ruimteverwarming 2 x 120 kW
- ventilatoren vlokkenlijn 32 en 11 kW, vlokkenlijn 111 kW, mengerij vlokkenlijn 45 kW, reiniging 211,02 kW

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2.2.a	Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woonegelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600m ³ /jaar: lozingspunt in centraal gebied en/of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of uit zoneringsplan (Totale eenheden: 60 kubieke meter per jaar)	3		0				
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 1000 liter)	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.2	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1., 17.3.2.2. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorrad (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	2		0				
12.3.2	Accumulatoren (gebruik van): Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 14 kilo watt)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 3 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.2.1.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: 46,2 Ton)	2		0				
17.3.4.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 14,7 Ton)	3		0				

17.3.6.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 14,7 Ton)	3		0				
17.3.7.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 14,7 Ton)	3		0				
17.3.8.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 14,7 Ton)	2		0				
19.6.1.a	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten), m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit > 20 ton t.e.m. 200 ton of > 40 m ³ t.e.m. 400 m ³ in een lokaal, wanneer inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 10 Ton)	3		0				

23.3.1.a	Kunststoffen: Opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, muv rubriek 41 en 48, met een capaciteit van: >10 ton tem 200 ton in een lokaal of > 100 ton tem 800 ton in open lucht, wanneer de inrichting is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 5 Ton)	3		0	N		N	
43.1.2.a	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 2000 kW tot en met 5000 kW, wanneer het een inrichting betreft vermeld sub 1°,a) (Totale eenheden: 290 kilo watt)	2		0	N		N	
45.13.d.3.a	Voedings/genotmiddelenindustrie: Groenten e.a.: Inrichtingen voor behandelen, bewerken v groenten e.a. met geïnst tot drijfkracht v: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 410,11 kilo watt)	1	A R	0	B		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2.2.a	huishoudelijk afvalwater	60 kubieke meter per jaar
6.4.1	olie Reden: Herrubricering CLP	1000 liter
6.5.2	verdeelslangen Reden: Herrubricering CLP	2 Stuks (aantal)
12.3.2	batterijladers	14 kilo watt
15.1.1	voertuigen	3 Stuks (aantal)
17.3.2.1.1.2	mazout Reden: Herrubricering CLP	46,2 Ton
17.3.4.1.a	additieven Reden: Herrubricering CLP	14 Ton
17.3.4.1.a	ontsmettingsmiddelen Reden: Herrubricering CLP	0,7 Ton
17.3.6.1.a	ontsmettingsmiddelen Reden: Herrubricering CLP	0,7 Ton
17.3.6.1.a	additieven Reden: Herrubricering CLP	14 Ton
17.3.7.1.a	additieven Reden: Herrubricering CLP	14 Ton
17.3.7.1.a	ontsmettingsmiddelen Reden: Herrubricering CLP	0,7 Ton
17.3.8.2	ontsmettingsmiddelen Reden: Herrubricering CLP	0,7 Ton

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.8.2	additieven Reden: Herrubricering CLP	14 Ton
19.6.1.a	hout	10 Ton
23.3.1.a	kunststoffen	5 Ton
43.1.2.a	verbrandingsinstallaties	290 kilo watt
45.13.d.3.a	machines	410,11 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een veevoederbedrijf met :

- Het lozen van huishoudelijk afvalwater met een debiet van 1.710 m³/jaar in de openbare riolering via 2 lozingspunten
- Lozen van bedrijfsafvalwater max. 2 m³/uur en 265 m³/jaar
- Opslag 1.000 l olie
- 2 brandstofverdeelslangen
- Transformatoren 2 x 1.600 kVA
- batterijlaadplaats 14 kW
- Stalplaats 23 voertuigen
- 4 luchtcompressoren (3 kW met koeldroger 1 kW, 5,5 kW met persluchtdroger 1 kW, 30 kW en 37 kW) en airco's (32,195 kW)) → totaal: 109,70 kW
- Opslag van 55.000 l (46,2 ton) mazout in 2 bovengrondse mazouttanks resp. 30.000 l en 25.000 l
- opslag van 14 ton voederadditieven en 0,7 ton reinigingsmiddelen (GHS05, GHS07, GHS08 en/of GHS09)
- diverse gevaarlijke stoffen in kleine recipiënten 400 l (thinner, white spirit, methanol, e.a.)
- opslag 35 ton hout in lokaal
- opslag 45 ton kunststoffen in lokaal
- 1 labo voor kwaliteitscontrole
- onderhoudswerkplaats met enkele metaalbewerkingmachines 5,1 kW
- opslag papier 30 ton
- 1 stoomketel 11.770 l met aardgasbrander 3.900 kW
- verwarmingsinstallatie met aardgasbrander 64 kW, CV 50 kW en ruimteverwarming 2 x 120 kW)
- Opslag niet-eetbare vetten 40 ton
- Opslag producten van dierlijke oorsprong (50 ton dierlijke vetten, 50 ton diervoeder, 38 ton fosfaten en 40 ton melkpoeder) → totaal 158 ton
- Installaties voor de productie van veevoeder met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 2.815,69 kW :
 - Vlokkenlijn 306,40 kW
 - DCE filters en stofafzuiging 104,55 kW
 - Zeven, reinigers en ontsteners 228,77 kW
 - Veevoederpers 845 kW
 - Rijpketel 32 kW
 - Hamermolen 355 kW
 - Kruimelaar 11 kW
 - Menger 113,50 kW
 - Mixer 149,70 kW
 - Extruder 324,22 kW
 - Extruder 307,05 kW
 - Palletiseren en afzakken 38,50 kW

- Opslag granen en voeders 18.225 m³
 - 12.388 m³ grondstof
 - 726 m³ bevochtigd graan
 - 1.906 m³ half afgewerkt product
 - 839 m³ afgewerkt product
 - 588 m³ gevlokt graan
 - 75 m³ kerncel
 - 25 m³ afzakcel
 - 382 m³ contraset
 - 480 m³ natte granen
 - 400 m³ korrels
 - 400 m³ vlokken
 - 16 m³ eindproduct
- een fabriek voor de productie van veevoeder op basis van 900 ton/dag plantaardige en 3 ton/dag dierlijke grondstoffen → 903 ton/dag

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 04/08/2016

en die eindigt op 03/02/2025, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 03/02/2005, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van hinder door licht	hoofdstuk 4.6.
brandbare vloeistoffen	afdeling 5.6.1.
brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen	afdeling 5.6.2.
elektriciteit	hoofdstuk 5.12.
garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen	hoofdstuk 5.15.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.
hout - algemeen	afdeling 5.19.1.
kunststoffen	hoofdstuk 5.23.
stookinstallaties	hoofdstuk 5.43
voedingsnijverheid en -handel - algemeen	afdeling 5.45.1.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: Guido Decorte, voorzitter;
de heren Franky De Block, ~~Carl Vereecke~~, Bart Naeyaert, Jean de
Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
Geert Anthierens, provinciegriffier.

Brugge, 08 AUG. 2016

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De voorzitter,
Guido DECORTE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.