



directie Leefmilieu  
dienst Omgevingsvergunningen (L)

vergadering van  
13 februari 2020

## Besluit van de Deputatie

aanwezig  
Detollenaere Didier,  
wnd. gouverneur-voorzitter

kenmerk

OMV2019145574/HV/KS

betreft

**EVERGEM + GENT - KRONOS EUROPE NV -  
INRICHTING VOOR DE PRODUCTIE VAN  
TITAANDIOXIDE**

Moens Kurt  
Grillaert Leentje  
Gillis Riet  
Charlier Anna Maria  
leden

Omgevingsvergunningsaanvraag voor het veranderen van  
de inrichting (K1)

verslaggever

Leentje Grillaert

### 1. Feitelijke en juridische gronden

#### Wetgeving

De Smet Albert,  
provinciegriffier

dossiernummer:  
2000692

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna  
"Omgevingsvergunningsdecreet").

zittingnummer:  
71

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het  
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna  
"Omgevingsvergunningsbesluit").

#### Procedure

termijn:  
20 februari 2020

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 27 november 2019 ingediend  
door n.v. KRONOS EUROPE, Langerbruggekaai 10 te 9000 Gent.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het  
dossiernummer OMV\_2019145574.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten  
(afgekort "IIOA").

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 23 december 2019 ontvankelijk  
en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de vereenvoudigde procedure.

#### Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Langerbruggekaai 10 te 9000 Gent

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het  
inrichtingsnummer 20171003-0017 en heeft betrekking op een terrein  
kadastraal gekend als EVERGEM 1 AFD, sectie A, nrs. 1469B, 1501C en  
1519S en GENT 13 AFD, sectie R, nr. 1525B2

./...

## Omschrijving bedrijf

De activiteiten van de n.v. Kronos Europe omvatten 2 hoofdactiviteiten, zijnde de productie van titaandioxide ( $\text{TiO}_2$ ) met bijproducten en de productie van een  $\text{TiOCl}_2$ -oplossing (titaanoxichloride). Daarnaast is er de exploitatie van een monostortplaats (deponie 4) voor het storten van de filterkoeken, de behandeling van bijproducten en de afvalwaterzuivering.

Kronos Europe is het enige  $\text{TiO}_2$ -producerende bedrijf in België. De huidige installatie werkt volledig volgens het chlorideproces en werd in dienst genomen in 1989. Bij middel van de vergunning van 21 december 2006 is het bedrijf vergund voor een productiecapaciteit van 100.000 ton  $\text{TiO}_2$  en 15.000 ton  $\text{TiOCl}_2$  per jaar.

Het bedrijf stelt momenteel ca. 285 werknemers te werk. Een interne milieucoördinator is aangesteld. Er wordt gewerkt volgens een continu regime.

Het bedrijf is te beschouwen als MER-plichtig, hoge drempel Seveso-bedrijf, GPBV-inrichting, BKG-inrichting en dient een energieplan op te stellen.

## Vergunningstoestand

### Milieuvergunningen

- Besluit van de Deputatie van 21 december 2006 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren van een bedrijf met als hoofdactiviteiten de productie van titaandioxide en bijproducten en de productie van een titaanchloride-oplossing (deponie en verschillende nevenactiviteiten) voor een termijn tot en met 20 december 2026.
- Besluit van de Deputatie van 26 maart 2009 houdende het toestaan van het verzoek tot wijziging van de bijzondere voorwaarde i.v.m. de organisatorische maatregelen voor een termijn tot en met 20 december 2026.
- Besluit van de Deputatie van 23 september 2010 houdende het toestaan van het verzoek tot wijziging van de bijzondere voorwaarde i.v.m. de inkuiping van de houders voor een termijn tot en met 20 december 2026.
- Besluit van de Deputatie van 24 februari 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een bedrijf met als hoofdactiviteiten de productie van titaandioxide met bijproducten en de productie van titaanchloride door wijziging en uitbreiding voor een termijn tot en met 20 december 2026.
- Besluit van de Deputatie van 23 juni 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding met o.a. een WKK-installatie voor een termijn tot en met 20 december 2026.
- Besluit van de Deputatie van 24 november 2011 houdende het toestaan van het verzoek tot wijziging van de lozingsvoorwaarden voor een termijn tot en met 20 december 2026.

### Meldingen

- Besluit van de Deputatie van 3 december 2009 houdende de aktenaam van de mededeling van kleine verandering voor de uitbreiding met een natte rookgasreiniging voor een termijn tot en met 20 december 2026.
- Besluit van de Deputatie van 28 juni 2012 houdende de aktenaam van de mededeling van kleine verandering voor de verandering van een chemisch bedrijf door uitbreiding voor een termijn tot en met 20 december 2026.

./...

- Besluit van de Deputatie van 2 februari 2017 houdende de aktename van de mededeling van kleine veranderingen voor de verandering van een inrichting voor de productie van titaandioxydepigmenten door wijziging en uitbreiding, voor een termijn tot en met 20 december 2026 (correctiebesluit van 9 maart 2017).
- Besluit van de Deputatie van 15 juni 2017 houdende de aktename van de mededeling van kleine verandering voor de uitbreiding van de opslagcapaciteit van titaantetrachloride, voor een termijn tot en met 20 december 2026.

#### *Omgevingsvergunningen*

- Besluit van de deputatie van 31 mei 2018 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijf met als hoofdactiviteiten de productie van titaandioxide met bijproducten en de productie van titaanchloride, voor een termijn tot en met 20 december 2026 (OMV2018003592).
- Ministerieel besluit van 21 februari 2019 houdende de inwilliging van het verzoek tot afwijking van de bepalingen van bijlage 4.2.5.2 van VLAREM II (OMV2018103517).

#### **Omschrijving project**

De aanvraag heeft uitsluitend betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Met voorliggende aanvraag wens Kronos de aanvoer van octyltrichloorsilaan (OCTCS) te optimaliseren en hiervoor niet enkel gebruik te maken van kleine verplaatsbare recipiënten doch bijkomend ook van een verplaatsbare tankcontainer (ook ISO-container genoemd) en dit zonder verhoging van de maximale hoeveelheid OCTCS binnen de inrichting.

Omwille van flexibiliteit en zekerheid van levering is het nodig om naast de huidige situatie waarbij OCTCS in verplaatsbare drukvaten van 900 liter wordt aangeleverd en opgeslagen, ook bijkomend te beschikken over de mogelijkheid om de aanvoer in een verplaatsbare tankcontainer te realiseren. De aanvoer van een tankcontainer is voorzien per spoor waarbij deze tankcontainer van de spoorwagon wordt afgenomen zowat ter hoogte van magazijn G8, en geplaatst wordt op een oplegger om vervolgens naar de opslaglocatie gereden te worden waar de tankcontainer dan wordt geplaatst binnen een opvangbak die als inkuiping fungeert. De maximale hoeveelheid OCTCS binnen de inrichting blijft hierbij ongewijzigd.

Voorts beoogt deze aanvraag nog enkele beperkte aanpassingen aan de installaties, zoals:

- een bijkomende koudwaterpomp (30 kW);
- de vervanging van een noodgenerator van 485 kW door een noodgenerator van 600 kW;
- de verplaatsing van een batterijlader ten behoeve van de transpallets;
- de verwijdering van 1 vast opgestelde batterij en de indienstname van 2 bijkomende vast opgestelde batterijen;
- het samenvoegen van de vroegere rubrieken 16.3.1.2° en 16.3.2.2°b) tot de huidige rubriek 16.3.2°b) met inbegrip van een actualisatie van de geïnstalleerde drijfkracht;

./...

- de uitbreiding van de opslagcapaciteit van de gassen in verplaatsbare recipiënten door ingebruikname van een Ar-batterij met 9 Ar-flessen;
- 5 bijkomende warmtewisselaars.

Het voorwerp van de aanvraag werd ambtshalve aangevuld met rubriek 12.3.2 gelet op de verplaatsing van de batterijlader en de rubrieken 17.2.2 en 17.3.4.3 gelet op de vermelde verandering in opslagwijze.

### **Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten**

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km met Nederland en met Wallonië.

### **Adviezen**

*College van Burgemeester en Schepenen van Gent*

GEEN ADVIES 16 januari 2020

*College van Burgemeester en Schepenen van Evergem*

GUNSTIG op 20 januari 2020

*Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten (AGOP-milieu)*

GUNSTIG op 30 januari 2020 voor een termijn van eindigend op 21 december 2026 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden.

*Departement Omgeving – Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG-Lucht)*

STILZWIJGEND GUNSTIG

*Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (VMM-AET)*

GUNSTIG op 16 januari 2020

*Vlaams Energieagentschap (VEA)*

GUNSTIG op 7 januari 2020

*North Sea Port Flanders*

GUNSTIG op 27 december 2019.

*Hulpverleningszone Centrum*

GEEN ADVIES

*Provinciale omgevingsambtenaar*

GUNSTIG op 7 februari 2020 voor een termijn van eindigend op 20 december 2026 onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

./...

## 2. Motivering

### MER-plicht

Overeenkomstig artikel 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage, valt het project onder categorie 11 (andere projecten), punt b van bijlage II – stortplaatsen van categorie 1 en 2 voor niet-gevaarlijke afvalstoffen.

Het voorwerp van voorliggende aanvraag heeft geen betrekking op de exploitatie van de deponie.

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

### Motivering met betrekking tot IIOA

#### VR-plicht/Seveso

Kronos Europe is OVR-plichtig omwille van de hoeveelheid chloor aanwezig op het terrein. De chlooropslagcapaciteit bedraagt 230 ton. Hiermee wordt de drempelwaarde tot VR-plicht van 25 ton overschreden.

Het bedrijf is eveneens VR-plichtig omwille van de aanwezigheid 605 ton  $\text{TiCl}_4$  ( $\text{H}_2/\text{H}_3$ ).

Om de impact van de gewijzigde opslagwijze van OCTCS op de externe mensrisico's en op het milieurisico in te schatten werd een veiligheidsnota opgemaakt (VN/19/26) en aan het OVR/12/18 toegevoegd.

*In de eindconclusie van deze nota wordt gesteld dat de vergunde opslag van OCTCS in verplaatsbare drukvaten thans niet bijdraagt tot het extern risico verbonden aan de inrichting van Kronos Europe SA/NV. De tankcontainer met OCTCS werd in voorliggende nota geëvalueerd waarbij naar voor is gekomen dat deze opslag geen bijkomend aanzienlijk risico betekent omdat er zonder meer geen relevante effecten voor inademing te verwachten zijn in de omgeving.*

Deze nota werd op 16 september 2019 voorgelegd aan het Team Externe Veiligheid.

Op 18 september 2019 concludeerde het Team Externe Veiligheid dat de beschreven verandering van de inrichting voldoet aan de criteria voor het gebruik van een veiligheidsnota. Dit betekent dat voor de beschreven verandering geen bijwerking van het reeds voor deze inrichting goedgekeurd omgevingsveiligheidsrapport moet worden opgesteld.

Het Team Externe Veiligheid heeft de veiligheidsnota gemerkt en geregistreerd onder het nummer VN/19/26 – OVR/12/18.

#### GPBV-bedrijf

Kronos Europe is een GPBV-bedrijf omwille van de rubrieken 7.11 en 43.3. De rubrieken 7.11 betreffen hoofdactiviteiten; rubriek 43.3 betreft een nevenactiviteit.

Het voorwerp van voorliggende aanvraag beoogt een zeer beperkte verandering in rubriek 43.3.

./...

Voor deze IIOA zijn volgende BREFs van toepassing:

- Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in de Chemical Sector (CWW);
- Large Volume Inorganic Chemical – solids & others (LVIC-S);
- Large Combustion Plants (LCP).

Door AGOP-Milieu werd een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREFs CWW en LVIC-S.

Er werd geen GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREF LCP omdat de betrokken rubriek 43.3.2° met voorliggende aanvraag nauwelijks wijzigt.

#### *BKG-bedrijf*

Het betreft een BKG-inrichting (uitstoot van broeikasgassen) omwille van de vergunde/aangevraagde rubriek 43.4.

De aangevraagde verandering van rubriek 43.4 is zeer beperkt.

#### *Energieplanning*

Het bedrijf valt onder het toepassingsgebied van het Besluit Energieplanning, waardoor de aanvraag een energiestudie/plan bevat.

Het bedrijf valt onder het toepassingsgebied van het Besluit Energieplanning.

Kronos Europe is voor haar vestiging te Gent toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (VER-bedrijven). Aan de verplichting van een energieplan wordt dus voldaan.

De veranderingen die hier worden aangevraagd hebben een jaarlijks primair energieverbruik kleiner dan 10 TJ en kunnen aldus als niet relevant voor het energieverbruik beschouwd worden. Het is bijgevolg niet vereist om een energiestudie bij de vergunningsaanvraag te voegen.

#### *Ligging ten opzichte van hindergevoelige gebieden of elementen*

De inrichting is gelegen langs de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen op ongeveer 8 km van het stadscentrum van Gent. Het administratief gebouw bevindt zich op het grondgebied van Gent en wordt van het kanaal gescheiden door de Langerbruggekaai (N474). De productie-afdeling ligt volledig op het grondgebied van de gemeente Evergem.

De onmiddellijke omgeving wordt gekenmerkt door een hoofdzakelijk industrieel karakter.

De percelen van de inrichting palen aan 3 straten (Langerbruggekaai, Tuinwijk en Varenbergstraat), aan andere bedrijven, braakliggend terrein, bos en landbouwgronden.

In het zuiden grenst het bedrijf langs de kanaalzijde aan de elektriciteitscentrale van Electrabel (Langerbrugge), het voormalige verpakgingsrecyclagebedrijf AREB en daarnaast aan de door het bedrijf gebruikte deponieën. Ten noorden van de productie-installaties ligt het bedrijf Didier dat vuurvasts massa's produceert en een terrein dat door Electrabel als vliegaststort gebruikt werd. Aan de oostzijde paalt de inrichting aan het bedrijf Sadaci.

De dichtste woningen zijn de woningen gelegen in de wijk Herryville van Kerkbrugge-Langerbrugge op ca. 150 m van de terreingrens.

./...

### *Bespreking milieuhygiënische aspecten*

#### *Afstands- en verbodsbepalingen*

Overeenkomstig de bepalingen van VLAREM II is, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, de exploitatie van een inrichting ingedeeld, in klasse I, voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen van groep 3 verboden op minder dan 100 m afstand van een woongebied, parkgebied en recreatiegebied. De opslag van de gevaarlijke vloeistoffen van groep 3 gebeurt in industriegebied en op een afstand van meer dan 100 m van woongebied.

#### *Afvalstoffen*

Het voorwerp van voorliggende aanvraag heeft geen aanleiding tot relevante wijzigingen inzake materialen en afvalstoffen.

#### *Afvalwater*

#### ZONERINGSPLANNEN

Volgens het goedgekeurd zoneringsplan van gemeente is het bedrijf gelegen in een niet-aangeduide zone, wat overeenstemt met een individueel te optimaliseren buitengebied.

Zowel het huishoudelijk afvalwater als het bedrijfsafvalwater wordt geloosd in het kanaal Gent-Terneuzen. Dit is een oppervlaktewater dat conform de stroomgebiedsbeheersplannen gecatalogiseerd is als type 'grote rivier'. Voor het kanaal Gent-Terneuzen werden geen milieukwaliteitsnormen opgenomen voor chloriden, sulfaten en geleidbaarheid.

#### BEDRIJFSAFVALWATER

Het voorwerp van voorliggende aanvraag heeft geen impact op het lozingsaspect.

#### *Bodem- en grondwater*

De geplande wijziging betreft de op- en overslag van OCTCS. Omwille van flexibiliteit en zekerheid van levering is het nodig om naast de huidige situatie waarbij OCTCS in verplaatsbare drukvaten van 900 liter wordt aangeleverd en opgeslagen, ook bijkomend te beschikken over de mogelijkheid om de aanvoer in een verplaatsbare tankcontainer te realiseren. De aanvoer van een tankcontainer is voorzien per spoor waarbij deze tankcontainer van de spoorwagon wordt afgenomen zowat ter hoogte van magazijn G8, en geplaatst wordt op een oplegger om vervolgens naar de opslaglocatie gereden te worden waar de tankcontainer dan wordt geplaatst binnen een opvangbak die als inkuiping fungeert.

Tijdens het heffen en het neerzetten van de tankcontainer zullen de nabijgelegen putjes van de riolering afgedekt worden met een zgn. rioolmat.

#### *Energie*

Het betreft geen energie-intensief bedrijf.

De veranderingen die hier worden aangevraagd hebben een jaarlijks primair energieverbruik kleiner dan 10 TJ en kunnen aldus als niet relevant voor het energieverbruik beschouwd worden.

./...

### *Geluid*

De inrichting is gelegen in industriegebied. De basisactiviteiten gebeuren continu, zowel tijdens de dag- als nachtperiode. Tijdens de avond- en nachtperiode vinden geen stortactiviteiten plaats.

De dichtste vreemde woningen bevinden zich in de deelgemeenten Kerkbruggen (Tuinwijk Herryville), Doornzele en Doornzeelsestraat.

De installaties van Kronos veroorzaken een continu geluid omwille van de volcontinue werkzaamheden. Uit het MER van 2006 bleek echter dat voor zowel de bestaande als de geplande toestand de richtwaarden, zoals bepaald in VLAREM II, niet overschreden worden.

Het voorwerp van de aanvraag betreft (nieuwe) installaties die ondergebracht in gebouwen centraal op de site.

### *Lucht*

Het voorwerp van de aanvraag met betrekking tot eventuele verhoogde luchtemissies is de toename van het thermisch ingangsvermogen van een noodgenerator van 485 kW tot 600 kW. De noodgenerator is enkel in dienst bij incidenten of periodieke testen. Bijgevolg zijn er geen noemenswaardige emissies te verwachten.

De generator werkt op diesel en zal hoofdzakelijk NO<sub>x</sub>, CO en CO<sub>2</sub> voortbrengen. De installatie zal met de gepaste periodiciteit onderworpen worden aan controles en testen.

### *Veiligheid*

De nodige beheersmaatregelen inzake externe veiligheid zijn geborgd middels het interne veiligheidsbeheerssysteem.

Octyltrichloorsilaan (OCTCS) is een Seveso-product onder de categorie O1 en tevens een bijtend product.

De vergunde opslaghoeveelheid OCTCS bedraagt maximaal 29 ton waarvan 27 ton ter hoogte van G8 (open opslagplaats onder luifel) en 2 ton in gebouw B11. Deze hoeveelheid is uitsluitend aanwezig in drukvaten van 900 liter.

In de geplande situatie zullen er naast één tankcontainer van 22,5 ton (20,8 m<sup>3</sup>) nog drukvaten aanwezig zijn m.n. 4,5 ton ter hoogte van G8 en 2 ton ter hoogte van B11. Dit betekent dat de totale hoeveelheid OCTCS van 29 ton bij Kronos Europe SA/NV niet zal wijzigen met het geplande project. De mogelijkheid van aanvoer in drukvaten van 900 liter blijft als alternatieve transportwijze ook behouden in de geplande situatie.

De tankcontainer wordt binnen een inkuiping geplaatst.

De activiteit met de tankcontainer zal intern beoordeeld worden ten aanzien van het aspect nood- en interventieplanning waarbij in voorkomend geval de nodige aanpassingen zoals deze aan het intern noodplan, zullen worden doorgevoerd.

### **Bespreking planologische aspecten**

De inrichting is volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' gelegen in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen die als volgt luiden: Dit gebied is uitsluitend bestemd voor zeehaven- en watergebonden industriële

./...

bedrijven, distributiebedrijven, logistieke bedrijven en opslag- en overslaginrichtingen evenals toeleveringsbedrijven en synergiebedrijven van de watergebonden bedrijven en de bestaande gevestigde productiebedrijven. In dit gebied worden ook de volgende dienstverlenende bedrijven toegelaten voor zover zij complementair zijn met de voornoemde bedrijven :

bankagentschappen, benzinestations en collectieve restaurants ten behoeve van de in de zone gevestigde bedrijven.

Er wordt een bufferzone aangelegd aan de grens met de omliggende gebieden. In deze bufferzone worden geen handelingen en werken toegelaten die afbreuk doen aan de bufferzone, of aan de bestemming en/of de ruimtelijke kwaliteiten van het aangrenzend gebied. Het gebied en de bufferzone die het omvat, kunnen slechts worden gerealiseerd door de overheid.

De aanvraag is voorts gelegen binnen de grenzen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening zeehavengebied Gent Inrichting R4-Oost en R4-West, definitief aangenomen door de Vlaamse regering op 15 juli 2005 en binnen de grenzen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening zeehavengebied Gent - fase 2, definitief aangenomen door de Vlaamse Regering op 20 juli 2012.

De inrichting is gelegen langs de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen op ongeveer 8 km van het stadscentrum van Gent. Het administratief gebouw bevindt zich op het grondgebied van Gent en wordt van het kanaal gescheiden door de Langerbruggekaai (N474). De productie-afdeling ligt volledig op het grondgebied van de gemeente Evergem.

De onmiddellijke omgeving wordt gekenmerkt door een hoofdzakelijk industrieel karakter.

De percelen van de inrichting palen aan 3 straten (Langerbruggekaai, Tuinwijk en Varenbergstraat), aan andere bedrijven, braakliggend terrein, bos en landbouwgronden.

In het zuiden grenst het bedrijf langs de kanaalzijde aan de elektriciteitscentrale van Electrabel (Langerbrugge), het voormalige verpakgingsrecyclagebedrijf AREB en daarnaast aan de door het bedrijf gebruikte deponieën. Ten noorden van de productie-installaties ligt het bedrijf Didier dat vuurvasts massa's produceert en een terrein dat door Electrabel als vliegassort gebruikt werd. Aan de oostzijde paalt de inrichting aan het bedrijf Sadaci.

De dichtste woningen zijn de woningen gelegen in de wijk Herryville van Kerkbrugge-Langerbrugge op ca. 150 m van de terreingrens.

Voorliggende aanvraag gaat niet gepaard met bijkomende stedenbouwkundige handelingen.

### **Natuurtoets**

In de nabijheid van de Kronos-site zijn geen Speciale Beschermingszones of VEN- en IVON-gebieden gelegen.

Daarnaast zijn er ten gevolge van de beoogde productieverhoging geen bijkomstige installaties voorzien.

./...

### **Watertoets**

Het bedrijf ligt in het 'Bekken Gentse kanalen'. Volgens de overstromingsinformatie op [www.geopunt.be](http://www.geopunt.be) ligt het bedrijf niet in een overstromingsgevoelig gebied noch in een recent overstroomd gebied.

Er is geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten. De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

### **Mobiliteit**

Het voorwerp van voorliggende aanvraag heeft geen significante impact op de mobiliteit.

### **Brandveiligheid**

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

### **Termijn**

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor IIOA verleend voor een beperkte vergunningstermijn tot en met 20 december 2026, zijnde de eindtermijn van de lopende milieuvergunningen.

### **Conclusie**

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

./...

### 3. Besluit

#### Artikel 1.

§1. Aan de NV KRONOS EUROPE, Langerbruggekaai 10 te 9000 Gent, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Langerbruggekaai 10 te 9000 Gent op de percelen, kadastraal bekend onder EVERGEM 1 AFD, sectie A, nrs. 1469B, 1501C, 1519S en onder GENT 13 AFD, sectie R, nr. 1525B2, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een inrichting voor de productie van titaandioxide door:

- de wijziging:
  - door de vermindering van de geïnstalleerde drijfkracht van de koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen;
  - door verplaatsing van een batterijlader;
  - van de opslagwijze (deels) van het OCTCS;
- de uitbreiding:
  - van de geïnstalleerde drijfkracht van de inrichtingen voor het vervaardigen van pigmenten;
  - van het vermogen van de noodgeneratoren en de vast opgestelde batterijen;
  - van de opslagcapaciteit van de gassen in verplaatsbare recipiënten;
  - van nominaal thermisch ingangsvermogen van de motor ten behoeve van de noodgenerator;
  - van het aantal warmtewisselaars.

*Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:*

#### **4.1.3° (1)**

De uitbreiding met een koudwaterpomp met een geïnstalleerde drijfkracht van 30 kW.

#### **12.1.1.2°a) (2)**

De uitbreiding van het elektrisch vermogen van een van de noodgeneratoren met 115 kW waarvan 57,5 kW in rekening wordt gebracht.

#### **12.3.1° (3)**

De uitbreiding van de vast opgestelde batterijen met 6.000 VAh.

#### **12.3.2° (3)**

De verplaatsing van een batterijlader met een geïnstalleerd vermogen van 1,3 kW.

#### **16.3.2°b) (2)**

De herrubricering van de rubrieken 16.3.1 en 16.3.2 en vermindering van de totaal geïnstalleerde drijfkracht met 33,8 kW.

#### **17.1.2.1.2° (2)**

De uitbreiding van de opslagcapaciteit van de gassen in verplaatsbare recipiënten met een Ar-batterij (700 l) en 9 Ar-fleses (9x 50 l).

#### **17.2.2 (1) – 17.3.4.3° (1)**

Een gedeeltelijke wijziging in de opslagwijze en -plaats van OCTCS.

./...

**21.1.3°a) (1)**

De uitbreiding met een koudwaterpomp met een geïnstalleerde drijfkracht van 30 kW.

**31.1.3° (1)**

De uitbreiding van het nominaal thermisch ingangsvermogen van de noodgeneratoren met 115 kW waarvan 57,5 kW in rekening wordt gebracht.

**39.4.1° (3)**

De uitbreiding met 5 warmtewisselaars met een individuele inhoud van resp. 1 x 30 l, 1 x 182 l en 3 x 3.400 l.

**43.3.2° (1)**

De uitbreiding van het nominaal thermisch ingangsvermogen met 115 kW.

**43.4 (1)**

De uitbreiding van het nominaal thermisch ingangsvermogen met 0,115 MW.

*Na deze verandering is de globaal vergunde toestand:*

**2.3.2.e) 2°(1)**

Neutralisatie van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen m.b.v. kalkmelk met een verwerkingscapaciteit van max. 50.000 ton filterkoek per jaar.

**2.3.6.b)4) (1)**

Monostortplaats (deponie 4) voor niet-gevaarlijke filterkoek met een totale stortcapaciteit van 600.000 m<sup>3</sup>.

**3.4.3° (1)**

De lozing van bedrijfsafvalwater (max. 1.000 m<sup>3</sup>/uur – 20.000 m<sup>3</sup>/dag – 6.570.000 m<sup>3</sup>/jaar) in het kanaal Gent-Terneuzen.

**3.6.1. (3)**

9 IBA's die in totaal 139 IE vertegenwoordigen.

**4.1.3° (1)**

Een inrichting voor de productie van pigmenten met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 9.897 kW;

**6.2.2°a) (2)**

De opslag van max. 2.000 ton Kronocarb op een oppervlakte van 800 m<sup>2</sup>.

**6.4.1° (3)**

De opslag van brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 44.820 liter, zijnde:

- 38.300 liter oleïnezuur;
- 2.500 liter producten uit het smeedderslokaal;
- 3.000 liter afgewerkte olie;
- 600 liter degreaser;
- 420 liter motorolie.

**6.5.2° (2)**

Drie brandstofverdeelininstallaties met in totaal 3 verdeelslangen.

**7.1.3° (1)**

Een inrichting voor de productie van titaandioxide, titaanoxichloride en Kronogips met een jaarcapaciteit van resp. 120.000 ton, 15.000 ton en 2.500 ton en een geïnstalleerde totale drijfkracht van 9.867 kW.

**7.11.2°b) (1)**

Een inrichting voor de productie van zoutzuur met een jaarcapaciteit van 22.000 ton en een geïnstalleerde totale drijfkracht van 9.867 kW.

./...

### **7.11.2°e) (1)**

Een inrichting voor de productie van titaandioxide (120.000 ton/jaar), titaanoxichloride (15.000 ton/jaar), Kronocarb (28.800 ton/jaar) en  $\text{FeCl}_2$  (47.000 ton) met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 9.867 kW.

### **12.1.1.2°a) (2)**

Elektriciteitsproductie met een totaal elektrisch vermogen van 6.885,5 kW: 2 noodgeneratoren van 43 kW en 600 kW (waarvan 321,50 kW in rekening wordt gebracht) en een turbine van 6.564 kW.

### **12.2.1° (3)**

1 oliegekoelde transformator met een nominaal vermogen van 100 kVA.

### **12.2.2° (2)**

9 transformatoren met individuele nominale vermogens van 4 x 1.600 kVA, 3 x 2.000 kVA, 1 x 2.500 kVA en 1 x 8.000 kVA (totaal: 22.900 kVA).

### **12.3.1° (3)**

Vast opgestelde batterijen met som van de producten  $V \times Ah$ : 72.100 VAh.

### **12.3.2° (3)**

26 vaste batterijladers met een totaal geïnstalleerd vermogen van 84,2 kW.

### **15.1.2° (2)**

Het overdekt stallen van max. 26 voertuigen.

### **16.3.2°b) (2)**

Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airco's en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 2.231,9 kW, waarvan:

- compressoren en airco's: 2.061,9 kW;
- 2  $\text{NH}_3$ -compressoren met een geïnstalleerd drijfkracht van elk 85 kW elk.

### **17.1.2.1.2° (2)**

Opslagplaatsen voor diverse gassen in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 6.339 liter.

### **17.1.2.2.3° (1)**

Opslagplaatsen voor diverse gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 211.162 liter, zijnde:

- 3 x 55.000 liter chloor
- 1 x 35.562 liter stikstof
- 1 x 10.600 liter ammoniak

### **17.2.2. (1)**

Een VR-plichtige inrichting met aanwezigheid van gevaarlijke stoffen:

Categorieën gevaarlijke stoffen:

- H2: acuut toxisch categorie 1 en 2: 661,684 ton: 56,6 ton waterstofchloride, 0,084 ton koolstofmonoxide en 605 ton titaantetrachloride
- H3: specifieke doelorgaantoxiciteit: 605 ton titaantetrachloride
- P2: ontvlambare gassen: 0,084 ton koolstofmonoxide
- P5c: ontvlambare vloeistoffen: 39 ton tolueen
- O1: stoffen of mengsels met gevaarsaanduiding EUH014: 634 ton: 605 ton titaantetrachloride en 29 ton octylchloorsilaan

Met naam genoemde gevaarlijke stoffen:

- 230 ton chloor
- 0,082 ton ontvlambare vloeibare gassen, categorie 1 en 2 (inclusief LPG) en aardgas
- 0,036 ton zuurstof

./...

- 14 ton aardolieproducten en alternatieve brandstoffen c) diesel en stookolie
- 12 ton ammoniak, watervrij
- 58 ton natriumhypochlorietoplossing

#### **17.3.2.1.1.1°b) (3)**

De opslag van max. 9,94 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (GHS02) zijnde:

- 8,5 ton gasolie
- 0,84 ton diesel
- 0,5 ton producten in het schilderslokaal
- 0,1 ton producten in het smeedderslokaal

#### **17.3.2.2.2°b) (2)**

De opslag van max. 39,78 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 1 (GHS02), waarvan:

- 39 ton toluen in een bovengrondse houder;
- 0,78 ton benzine in een bovengrondse houder van 1.000 l.

#### **17.3.3.3° (1)**

De opslag van max. 230 ton chloor (GHS03).

#### **17.3.4.3° (1)**

De opslag van max. 2.760,94 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05), zijnde:

- 351 ton  $\text{TiCl}_4$
- 29 ton octylchloorsilaan
- 206 ton kalk ( $\text{CaO}$ )
- 40 ton  $\text{H}_2\text{O}_2$
- 27,8 ton  $\text{NaOH}$  (25%)
- 77 ton  $\text{NaOH}$  (50%)
- 1.397 ton  $\text{FeCl}_2$
- 304 ton  $\text{HCl}$
- 206 ton  $\text{TiOCl}_2$
- 114 ton natriumaluminaat
- 9 ton UF-RO
- 0,14 ton  $\text{FeCl}_3$

#### **17.3.5.3° (1)**

De opslag van max. 581 ton voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06) zijnde 351 ton  $\text{TiCl}_4$  en 230 ton chloor.

#### **17.3.6.3° (1)**

De opslag van max. 2.313,14 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07), zijnde:

- 206 ton kalk ( $\text{CaO}$ )
- 1 ton Drewclean
- 72 ton diverse chemicaliën
- 48 ton citroenzuur
- 40 ton  $\text{H}_2\text{O}_2$
- 1.397 ton  $\text{FeCl}_2$
- 304 ton  $\text{HCl}$
- 206 ton  $\text{TiOCl}_2$
- 39 ton toluen
- 0,14 ton  $\text{FeCl}_3$

#### **17.3.7.3° (1)**

De opslag van max. 390 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08), zijnde 351 ton  $\text{TiCl}_4$  en 39 ton toluen.

./...

### **17.3.8.3° (1)**

De opslag van max. 230 ton chloor (GHS09).

### **17.4. (3)**

De opslag van gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen met een opslag van 4.100 liter/kg.

### **19.6.1°a) (3)**

De opslag van max. 350 m<sup>3</sup> ton houten paletten in een loods.

### **21.1.3°a) (1)**

Inrichtingen voor het vervaardigen van pigmenten met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 9.897 kW.

### **21.3. (2)**

Opslagplaatsen voor pigmenten met een capaciteit van 13.280 ton, zijnde: 30 ton klinkers, 110 ton onbehandeld pigment en 13.140 ton afgewerkte goederen in bigbags, zakken of silo's.

### **23.2.1°a) (3)**

Een inrichting voor het behandelen van kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 17,44 kW.

### **23.3.1°a) (3)**

De opslag van max. 89 ton kunststoffen in een magazijn.

### **24.2 (3)**

Twee laboratoria (1 ploeglabo en 1 centraal labo).

### **29.5.2.2°a) (2)**

Een inrichting voor het mechanisch behandelen van metalen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 376 kW.

### **30.1.3° (1)**

6 zandmolens met geïnstalleerde drijfkracht van 250 kW elk (totaal: 1.500 kW).

### **31.1.3° (1)**

Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 35.321,5 MW als volgt verdeeld:

- een gasturbine met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 35 MW;
- 2 dieselmotoren met nominale thermische ingangsvermogen van 43 en 600 kW, waarvan 321,5 kW in rekening wordt gebracht.

### **33.4.1 a) (3)**

De opslag van max. 79 ton papier in een magazijn.

### **39.1.3° (1)**

3 stoomgeneratoren, zijnde:

- back-up boiler met individuele inhoud 53.100 liter
- heat recovery steam generator met individuele inhoud 53.100 liter
- waste heat boiler met individuele inhoud 31.000 liter.

### **39.4.1° (3)**

13 warmtewisselaars met een waterinhoud van de secundaire ruimte van resp. 1 x 30 l, 1 x 31 l, 4 x 50,6 l, 1 x 51 l, 2 x 182 l, 1 x 1.848 l en 3 x 3.400 l.

./...

#### **43.1.3° (1)**

Stookinstallaties (exclusief stationaire motoren en gasturbines) met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 66.929,2 kW, zijnde:

- back-up ketel voor stoomproductie: 26.000 kW
- TiCl<sub>4</sub>-oververhitter: 5.578 kW
- O<sub>2</sub>-oververhitter: 1.797 kW
- TiCl<sub>4</sub>-brander: 1.681 kW
- klinkeroven: 3.400 kW
- sproeidroger: 9.570 kW
- mobiele brander: 1.100 kW
- verwarming sociale gebouwen: 880 kW
- pakking: 356 kW
- wervelbeddroger: 4.620 kW
- aardgasvoorverwarmers: 400 kW
- waste heat boiler: 147,2 kW
- afgasverbrandingsinstallatie (AGV): 11.400 kW

#### **43.3.2° (1)**

Stookinstallaties (inclusief stationaire motoren en gasturbines) met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen 102,4572 MW, zijnde:

- gasturbine: 35 MW
- back-up ketel voor stoomproductie: 26 MW
- TiCl<sub>4</sub>-oververhitter: 5,578 MW
- O<sub>2</sub>-oververhitter: 1,797 MW
- TiCl<sub>4</sub>-brander: 1,681 MW
- klinkeroven: 3,4 MW
- sproeidroger: 9,57 MW
- mobiele brander: 1,1 MW
- verwarming sociale gebouwen: 0,88 MW;
- pakking: 0,356 MW;
- noodgroep diesel: 0,600 MW
- mobiele noodgroep: 0,043 MW
- wervelbeddroger: 4,62 MW
- aardgasvoorverwarmers: 0,4 MW
- waste heat boiler: 0,1472 MW
- afgasverbrandingsinstallatie (AGV): 11,4 MW

#### **43.4. (1)**

Installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 102,4572 MW, zijnde:

- gasturbine: 35 MW
- back-up ketel voor stoomproductie: 26 MW
- TiCl<sub>4</sub>-oververhitter: 5,578 MW
- O<sub>2</sub>-oververhitter: 1,797 MW
- TiCl<sub>4</sub>-brander: 1,681 MW
- klinkeroven: 3,4 MW
- sproeidroger: 9,57 MW
- mobiele brander: 1,1 MW
- verwarming sociale gebouwen: 0,88 MW
- pakking: 0,356 MW
- noodgroep diesel: 0,600 MW
- mobiele noodgroep: 0,043 MW
- wervelbeddroger: 4,62 MW
- aardgasvoorverwarmers: 0,4 MW;
- waste heat boiler: 0,1472 MW
- afgasverbrandingsinstallatie (AGV): 11,4 MW

./...

## **Artikel 2.**

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1 wordt verleend voor een termijn tot en met 20 december 2026.

## **Artikel 3.**

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

### **§1. Algemene milieuvoorwaarden**

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.
4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.

### **§2. Sectorale milieuvoorwaarden**

5. Afdeling 5.4.1 - Bedekkingsmiddelen (verven, vernissen, inktten, emails, metaalpoeders en analoge producten, afbijt en beitsmiddelen), kleurstoffen en pigmenten - Algemene bepalingen
6. Afdeling 5.4.2 - Bedekkingsmiddelen (verven, vernissen, inktten, emails, metaalpoeders en analoge producten, afbijt en beitsmiddelen), kleurstoffen en pigmenten - Productie van lak, verf, drukinkten, kleurstoffen en/of pigmenten
7. Hoofdstuk 5.12. - Elektriciteit
8. Afdeling 5.16.1 met bijlage 5.16.5. - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
9. Afdeling 5.16.3. - Gassen - installaties voor het fysisch behandelen van gassen
10. Afdeling 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen
11. Subafdeling 5.17.3.1 en bijlage 5.16.4 en 5.17.5 - Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen – algemene bepalingen
12. Subafdeling 5.17.3.2 en bijlage 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten
13. Subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
14. Hoofdstuk 5.21 en hoofdstuk 5.4- Kleurstoffen en pigmenten
15. Hoofdstuk 5.31 - Machines met inwendige verbranding
16. Hoofdstuk 5.39 - Stoomtoestellen
17. Afdeling 5.43.1 en afdeling 5.43.4 - Stookinstallaties - algemene bepalingen en Immissiecontroleprocedures

./...

## 18. Afdeling 5.43.3 - Stookinstallaties - Grote stookinstallaties

**§3. Exploitatievoorwaarden VLAREM III**

19. Hoofdstuk 2.1 - Algemene voorschriften

20. Hoofdstuk 2.2 – Bodem

21. Hoofdstuk 2.3 - Monitoring en Informatieplicht

**§4. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. de verandering**

22. Tijdens het heffen en neerzetten van de tankcontainer voor OCTCS dienen de nabij gelegen putjes van de riolering afgedekt te worden met rioolmatten.

**§5. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)****1. Lozen van het bedrijfsafvalwater**

a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

|                     | Netto-concentraties                                                                               | Netto-vrachten                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Temperatuur         | 30°C<br>35°C indien de temperatuur van het opgenomen water een temperatuur heeft van 20°C of meer |                                                      |
| Zuurtegraad (pH)    | 6,5 – 9,0                                                                                         |                                                      |
| BZV                 | 10 mg/l                                                                                           | 100 kg/dag                                           |
| CZV                 | 50 mg/l                                                                                           | 750 kg/dag                                           |
| P <sub>totaal</sub> | 2 mg/l                                                                                            | 1 kg/dag                                             |
| N <sub>totaal</sub> | 5 mg/l                                                                                            |                                                      |
| Zwevende stoffen    | 60 mg/l                                                                                           | 500 kg/dag                                           |
| Bezinkbare stoffen  | 0,5 mg/l                                                                                          |                                                      |
| Chloriden           | 6.000 mg/l                                                                                        | 93 ton/dag<br>(maandbasis)<br>60 ton/dag (jaarbasis) |
| Al                  | 1 mg/l                                                                                            |                                                      |
| Sb                  | 0,02 mg/l                                                                                         |                                                      |
| Fe                  | 2 mg/l                                                                                            |                                                      |
| Mn                  | 2 mg/l                                                                                            |                                                      |
| V                   | 0,05 mg/l                                                                                         |                                                      |
| Ti                  | 5 mg/l                                                                                            |                                                      |
| Ba                  | 0,7 mg/l                                                                                          |                                                      |
| NO <sub>2</sub>     | 0,8 mg/l                                                                                          |                                                      |
| AOX                 | 0,2 mg/l                                                                                          |                                                      |

- b) Het delta-principe wordt voor alle vergunde chemische parameters van toepassing gesteld. Ter bepaling van de kwaliteit van het opgenomen oppervlaktewater wordt een schepmonster geanalyseerd.
- c) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot concentraties opgenomen in het kwaliteitsobjectief van het ontvangend oppervlaktewater of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.
- d) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van Vlarem II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde

./...

controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.

- e) Uit te voeren metingen: in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van Vlarem II. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.
2. Bij iedere wijziging/uitbreiding van de bestaande infrastructuur dienen de voorziene sanitaire installaties te worden uitgerust met een individuele kleinschalige zuiveringsinstallatie.
3. Bij iedere wijziging/uitbreiding van de bestaande infrastructuur dient de opvang van niet-verontreinigd hemelwater en het gebruik ervan maximaal te worden nagestreefd.
4. Het percolaatwater van deponie 4 dient permanent afgepompt te worden naar het interne rioleringsstelsel van de fabriek om met de hoofdlozing te worden geloosd in het kanaal Gent-Terneuzen.
5. In afwijking van de bepalingen van art. 5.2.1.2§2 van Vlarem II volstaat het per dag één vrachtwagen geladen met filterkoek te wegen op de eigen weegbrug. Deze gegevens worden dan gebruikt voor de registratie van de hoeveelheid afgevoerde filterkoek van die dag.
6. In afwijking van de bepalingen van art. 5.2.1.2§3 van Vlarem II kan de aanvoer van de afvalstoffen naar de deponie 4 24 uur op 24 gebeuren.
7. In afwijking van de bepalingen van art. 5.2.4.4.1§3 van Vlarem II dient geen ander afdek materiaal aanwezig te zijn.
8. Bij de productie van titaandioxide volgens het chloorproces dient – zoveel als mogelijk – gebruik gemaakt te worden van hoogwaardige ertsen. Daarnaast dient blijvend gezocht naar de mogelijkheden tot nuttig hergebruik van de geproduceerde afvalstoffen.  
De schepencolleges van de stad Gent en de gemeente Evergem, VMM, OVAM, AGOP-Milieuvergunningen en de milieuverlenende overheid worden hiervan jaarlijks op de hoogte gebracht.
9. **M.b.t. de maximale chlooropslag:**  
De exploitant zorgt ervoor om, via een strikte opvolging van de bestelling van chloor, de hoeveelheid chloor die op het terrein aanwezig is te beperken tot maximum 230 ton. Deze hoeveelheid mag maximaal 10 % van de tijd aanwezig zijn. Gemiddeld over 1 jaar mag er evenwel maximaal 135 ton chloor op het terrein aanwezig zijn. Het chloorbestand wordt door de exploitant dagelijks bijgehouden in een register. Dit register ligt ter inzage van de controlerende overheid. Bij een overschrijding worden in dit register de oorzaak en de maatregelen genoteerd en worden onmiddellijk de noodzakelijk geachte maatregelen genomen om de hoeveelheid chloor te normaliseren. Onder 'de hoeveelheid chloor die op het terrein aanwezig is' wordt alle chloor die op het terrein aanwezig is verstaan.
10. **M.b.t. de werktijden**  
In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting volcontinu worden geëxploiteerd.
11. In afwijking van de bepalingen van art. 5.4.2.3.§2 van Vlarem II geldt voor totaal stof een emissiegrenswaarde van 50 mg/Nm<sup>3</sup>.

./...

12. In afwijking van de bepalingen van art. 5.6.3.1 van Vlarem II dient rondom de opslagplaats van Kronocarb een 3 m-hoge keermuur geplaatst te worden. Daar waar technisch mogelijk dient tussen de perceelsgrens en de keermuur een aanplanting te worden voorzien. Deze aanplant moet gerealiseerd worden in overleg met en volgens de richtlijnen van het gemeentebestuur van Evergem.
13. In afwijking van de bepalingen van art. 5.17.3.8 van Vlarem II kunnen de afstanden m.b.t. de inkuipingen van de HCl-stockagetanks 1 en 2 en TiOCl<sub>2</sub>-tanks 1 en 2 beperkt worden tot de huidige afstanden.
14. Over het gehele terrein dienen de nodige windaanduidingen aangebracht, opdat op elk punt binnen de bedrijfsomheining de windrichting kan worden waargenomen.
15. **M.b.t. organisatorische maatregelen**
  - a) de gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier; in het bijzonder het V.R.-rapport/MER-rapport worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie maatregelen ;
  - b) het V.R.-rapport/MER-rapport wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld bij elke uitbreiding en bij elke verandering die van die aard is dat het risico voor incidenten gewijzigd wordt. Het wordt aangepast rekening houdend met de evolutie van de techniek, de wetenschap en de opgedane ervaring. De aanvullingen worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid en aan Departement Omgeving Afdelingen GOP en Handhaving;
  - c) De schriftelijke onderrichtingen voor de operaties van de eenheden zijn vastgelegd in standaard operatie procedures van het bedrijf. Ze vermelden de start en stop procedures, de procedures tijdens de normale werking en de procedures in verband met noodsituaties. Instructies in verband met werken uitgevoerd door eigen personeel of door derden zijn weergegeven in de bedrijfsprocedures die ter inzage liggen op het bedrijf.
  - d) er dient een register aangelegd waarin per opslagtank of -plaats van gevaarlijke producten de naam en de hoeveelheid van de er in opgeslagen producten opgetekend worden. Dit register dient door een lid van de bedrijfsdirectie nagezien en getekend. Het dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en al de met het toezicht belaste ambtenaren.
16. **Veiligheidsvoorschriften**
  - a) in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer dient een intern noodplan opgemaakt. Bij het opmaken van dit plan wordt rekening gehouden met de gegevens en aanbevelingen uit het veiligheidsrapport. Dit noodplan wordt geregeld bijgewerkt en dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en van al de met het toezicht belaste ambtenaren ;
  - b) onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen terzake treft de exploitant de vereiste maatregelen om de buurt in voldoende mate te beschermen en de risico's en de gevolgen te beperken van brand en ontploffing die eigen zijn aan de aanwezigheid of de exploitatie van zijn installatie(s) en opslagplaats(en). Dit houdt onder meer in dat de nodige brandbestrijdingsmiddelen zijn voorzien. Het bepalen en het aanbrengen van de brandbestrijdingsmiddelen alsook alle andere voorzieningen in het kader van de brandveiligheid, gebeurt onafhankelijk van deze vergunningen in overleg met de plaatselijke brandweer ;

./...

- c) de exploitant is verplicht alles in het werk te stellen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken. De exploitant is te allen tijde in staat aan de bevoegde instanties aan te tonen dat hij zorg heeft gedragen voor het opsporen van mogelijke bestaande risico's voor zware ongevallen, voor het nemen van passende veiligheidsmaatregelen en voor de veiligheidsvoorlichting, -training en -uitrusting ter plaatse;
- d) zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, dient onverwijld de Burgemeester, de Gouverneur en de met het toezicht bevoegde ambtenaren hiervan op de hoogte gesteld ;
- e) het bedienings- en onderhoudspersoneel dient terdege te worden opgeleid m.b.t. de chemische stoffen, de processen, de brandbestrijding en de bij ongeval te nemen maatregelen ;  
de trainingen terzake dienen regelmatig te worden herhaald ;
- f) alle veiligheidsvoorzieningen dienen volgens een opgesteld programma op hun goede werking gecontroleerd ;
- g) de volledige installatie wordt continu bewaakt en zowel overdag als 's nachts zal er steeds bevoegd personeel aanwezig zijn om toezicht te houden ;
- h) het volledige bedrijfsterrein dient te worden omheind zodanig dat de toegang voor onbevoegden te allen tijde wordt verhinderd ;
- i) de nodige maatregelen worden getroffen om te beletten dat het uitvallen van het elektriciteitsnet een bijkomend risico voor de buurt zou teweegbrengen.

#### 17. Periodiek nazicht installaties

- a) onverminderd de reglementaire bepalingen terzake en de eisen gesteld in de milieuvoorwaarden wordt door de exploitant een programma opgesteld voor wat betreft het periodiek nazicht en het periodiek onderhoud van de procesinstallatie.  
De data van de vaststellingen en van de onderhoudswerkzaamheden aan de procesgebonden veiligheidsinstallaties worden met behulp van een werkordersysteem gedurende minimum 5 jaar bijgehouden met daarin de namen van de personen die de verrichtingen uitgevoerd hebben en de handtekening van de personen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Kwestig werkordersysteem ligt ter inzage van al de met het toezicht bevoegde ambtenaren;
- b) onafhankelijk van de eigen onderzoeken door de exploitant of zijn aangestelde en onverminderd de reglementaire bepalingen terzake dienen volgende keuringen te gebeuren :
  - a. de volledige elektrische installatie van de ingedeelde inrichtingen dient jaarlijks te worden gecontroleerd door een organisme erkend voor de keuring van elektrische installaties; andere installaties moeten wat betreft de keuringen voldoen aan het AREI.
  - b. alle veiligheidsinstallaties (blusmiddelen, detectiesystemen, ..) worden periodiek gekeurd door een organisme erkend in de betreffende materie. De keuring door een organisme erkend in de betreffende materie kan eventueel worden vervangen door een keuring door eigen personeel of niet-erkende derden voor zover :

./...

- er hieromtrent geen wettelijk beletsel bestaat (federale & gewestelijk wetgeving/reglementering).
- er een voorstel hieromtrent, na overleg met de plaatselijke brandweer, goedgekeurd wordt door de toezichthoudende overheden (Afdeling Handhaving, Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid). Dit voorstel omvat minimaal de oplijsting van de keuren veiligheidsinstallaties, de frequentie van de keuring, de naam van de keurder en de motivatie (o.m. zgn. bekwaamheden en ervaring terzake)”

#### 18. Meldingsplicht aan de overheid

- a) De exploitant is verplicht, zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, de bevoegde toezichthoudende ambtenaren en de gouverneur en de burgemeester :
    - a. onmiddellijk op de hoogte te brengen;
    - b. zodra de betreffende gegevens bekend zijn, het volgende mee te delen:
      - de omstandigheden waaronder het ongeval zich heeft voorgedaan;
      - alle beschikbare gegevens aan de hand waarvan de gevolgen van het ongeval voor de mens en het leefmilieu kunnen worden beoordeeld;
      - de getroffen noodmaatregelen;
    - c. in kennis te stellen van de maatregelen die worden overwogen om :
      - de gevolgen van het ongeval op middellange en lange termijn te ondervangen;
      - te voorkomen dat dit ongeval zich nogmaals voordoet.
  - b) In de inrichting worden een of meerdere personen gelast met het in ontvangst nemen van klachten van bewoners van de omgeving aangaande hinder veroorzaakt door de inrichting. De gegrondheid van de klachten wordt onmiddellijk onderzocht.
  - c) In de inrichting wordt een register bijgehouden waarin datum en uur van de klachten worden ingeschreven samen met de vaststellingen die werden gedaan aangaande de aard en de omvang van de hinder en zijn oorzaken.
  - d) De exploitant neemt onmiddellijk de vereiste maatregelen om de vastgestelde hinder weg te nemen of te beperken.
  - e) Onder toezichthoudende ambtenaren verstaat men de ambtenaren van Departement Omgeving, Afdeling Handhaving, bevoegd inzake de toepassing van de wetten en uitvoeringsbesluiten tot bescherming van het leefmilieu.
19. De verwijderingsefficiëntie van de ontzwavelingsinstallatie dient minstens 95% te bedragen bij een zwavelgehalte in de gebruikte cokes van 1,5% en ten minste 98% te bedragen bij een maximaal zwavelgehalte in de cokes van 3,5%. De operationaliteit van de ontzwavelingsinstallatie dient minstens 98% te bedragen. Om controle hierop mogelijk te maken, houdt het bedrijf een continue registratie bij van de werking van de ontzwavelingseenheid. De registratie geeft ook de mogelijkheid om de historiek van de werkuren op te volgen. Onverminderd de bepalingen van art. 4.1.5 van het titel II van het Vlarem, noteert het bedrijf in haar dagrapporten wanneer zich desgevallend een storing heeft voorgedaan, en vermeldt de reden van de storing. Maandelijks rapporteert het bedrijf aan de toezichthoudende overheid het aantal uren uitval van de ontzwavelingsinstallatie, bij normale productieomstandigheden. Van zodra de uitval > 2% van de werkingsuren

./...

op jaarbasis bedraagt, meldt het bedrijf aan de toezichhoudende overheid elke storing die de uitval van de ontzwavelingsinstallatie tot gevolg heeft. De exploitant zorgt er tevens voor dat het zwavelgehalte in de gebruikte cokes maximaal 3,5% bedraagt. Hij volgt dit op aan de hand van maandelijkse analyses, en hij houdt de resultaten bij in een register, dat steeds ter inzage ligt van de toezichhoudende overheid.

## **20. Inkuiping Ferroflochouders**

Inzake de 3 vergunde ferroflochouders, bij de exploitant gekend onder de nummers B0251 – B 0252 en B0253, met een inhoudsvermogen van respectievelijk 2 x 75 m<sup>3</sup> en 1 x 675 m<sup>3</sup>, mag van de bepalingen onder artikel 5.17.3.1.§1 van Vlarem II inzake het voorzien van een inkuiping afgeweken worden onder de volgende voorwaarden:

- de dubbelwandige uitvoering ervan volgens Bücontrol-systeem met glasvezel (conform BREF);
- de aanwezigheid van een permanent lekdetectiesysteem;
- de aanwezigheid van een opvanginrichting met een vloeistofdichte vloer en opstaande rand;
- de aansluiting van de opvanginrichting op een pompput van de waterzuivering en/of het noodbekken;
- het treffen van de volgende organisatorische maatregelen:
  - de jaarlijkse controle op het lekdetectiesysteem, de werking van de manometer, en op de controle van de alarmwaarde;
  - de visuele controle op lekken en op de lektheid van de inkuiping;
- de afwijking geldt enkel voor de opslag van Ferrofloc (waterige oplossing die ca. 20% FeCl<sub>2</sub> bevat en als corrosief is gekenmerkt (R35)).

21. De geluidsemissie op 1 m van de WKK-installatie dient beperkt tot max. 80 dB(A).

22. Tijdens het heffen en neerzetten van de tankcontainer voor OCTCS dienen de nabij gelegen putjes van de riolering afgedekt te worden met rioolmatten

## **Artikel 4.**

De aanvrager wordt gewezen op het volgende aandachtspunt:

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II

## **Artikel 5.**

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

## **Artikel 6.**

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

./...

#### **Artikel 7.**

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV\_ nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via [www.omgevingsloket.be](http://www.omgevingsloket.be).

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

#### **Artikel 8.**

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 13 februari 2020

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De wnd. gouverneur-voorzitter,

./...

# Bijlage

## Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

### HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

#### Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

##### Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
  - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
  - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

### HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

#### Afdeling 1 Algemene bepalingen

##### Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

##### Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn

./...

gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

#### **Artikel 54.**

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

#### **Artikel 55.**

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

### **Afdeling 2 Beroepsprocedure**

#### **Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek**

#### **Artikel 56.**

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

./...

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

#### **Artikel 57.**

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

#### **Artikel 58.**

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

## **Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

### **Afdeling 2 De vereenvoudigde vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg**

#### **Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek**

#### **Artikel 86.**

./...

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014 ingediend.

### **Artikel 87.**

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
  - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
  - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van de vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift, vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

### **Artikel 88.**

De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.