

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. JORIS IDE voor het veranderen van een inrichting gelegen te WINGENE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op de besluiten d.d. 09/03/2000, 15/04/2004, 10/02/2005 en 06/07/2006 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een metaalverwerkend bedrijf voor een termijn tot 09/03/2020;

Gelet op het besluit d.d. 26/10/2006 van de deputatie waarbij de voorwaarden mbt het zwaar transport gewijzigd worden;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 30/12/2010, ingediend door N.V. JORIS IDE, gevestigd te Hille 174 8750 Zwevezele, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Hille 174 te ZWEVEZELE,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0194/B 2
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0205/M
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0214/A 3
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0214/D 3
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0214/E 3
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0214/F 2
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0214/H 3
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0214/P 3
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0214/V 2
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0214/W 2
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0216/F
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0322/C
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0323/F

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0323/G
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0326/X
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0330/A/02
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0330/X 2
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0331/C
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0332/D

met als voorwerp : een metaal- en kunststofverwerkend bedrijf te veranderen door toevoeging

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2.2.a	Lozen van huishoudelijk afvalwater, niet van woongelegenheden, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie, met biologische afbreekbare organische belasting, >20 inw equiv: lozingspunt in gemeente met def gemeent zoneringsplan: buiten zoneringsplan... (Totale eenheden: 286 kubieke meter per jaar)	3		0	N		N	
3.4.1.a	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet tot en met 2 m3/h: wanneer het bedrijf afvalwater geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat (Totale eenheden: 0,1 kubieke meter per uur)	3		0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 630 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
15.1.2	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 6 Stuks (aantal))	2		0	N		N	

16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 60 kilo watt)	3		0	N		N	
16.4.1	Gassen: Inrichtingen voor het niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten, miv de LPG-stations met: samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden giftige, ontplofbare of ontvlambare gassen (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A R	0	B		J	
16.8.2	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: >3000 l tem 10000 l (Totale eenheden: 4114 liter)	2		1	N		N	
17.2.1	Gevaarlijke stoffen: industr. activit. en opslagplaatsen met risico's van zware ongevallen: inricht. waar gevaarlijke prod. in hoeveelheden = of > dan de in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 2, gevoegd bij titel I vh VLAREM vermelde hoeveelheid aanwezig zijn (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	1	A G R	0	A	P	J	
17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: 185220 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	

17.3.4.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor zeer licht en licht ontvlambare vloeistoffen, (muv rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: meer dan 30000 l (Totale eenheden: 50000 liter)	1	A R	0	B		N	
17.3.5.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (muv rubriek 48), met totaal inhoudsvermogen van: meer dan 5000 l tem 100000 l (Totale eenheden: 26000 liter)	2		0	N		N	
17.3.6.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 20000 l tem 500000 l (Totale eenheden: 150000 liter)	2		0	N		N	
17.3.7.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 50000 l tem 5000000 l (Totale eenheden: 150000 liter)	2		0	N		N	
23.3.2.a	Kunststoffen: Opslag van kunststoffen en van vwpn uit kunststoffen, muv rubriek 41 en 48, met capaciteit v: > 200 ton in een lokaal of > 800 ton in open lucht, wanneer de inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 11 Ton)	2		1	N		N	
29.5.2.3.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 715 kilo watt)	1	A R	1	N		N	

43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 1025 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
--------	--	---	-------	---	---	---	---	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2.2.a	huishoudelijk afvalwater	286 kubieke meter per jaar
3.4.1.a	bedrijfsafvalwater	0,1 kubieke meter per uur
12.2.1	transformatoren	630 kilo Volt-Ampere
15.1.2	heftrucks	6 Stuks (aantal)
16.3.1.1	luchtcompressoren en koelgroepen	60 kilo watt
16.4.1	LPG-verdeelinstallaties	1 Stuks (aantal)
16.8.2	LPG-houder	4114 liter
17.2.1	lage drempel Seveso bedrijf	-1 Stuks (aantal)
17.3.3.3	MDIOpslag:3 houders van 61740 kilogram	185220 kilogram
17.3.4.3	pentaan	50000 liter
17.3.5.2	katalysatoren	26000 liter
17.3.6.2	polyolenOpslag:3 houders van 50000 liter	150000 liter
17.3.7.2	MDIOpslag:3 houders van 50000 liter	150000 liter
23.3.2.a	verpakkingsmaterialen	1 Ton
23.3.2.a	afgewerkte producten	10 Ton
29.5.2.3.a	productiemachines	715 kilo watt
43.1.3	stookinstallaties	1025 kilo watt

zodat de inrichting voortaan zou omvatten:

een metaal- en kunststofverwerkend bedrijf

- 4 transformatoren: 1.000 kVA, 1.000 kVA, 250 kVA en 250 kVA
- 5 luchtcompressoren van 15 kW elk

< gebouw NPS beuk 1 >

- een profileerlijn stalen platen, 24 kW
- een gietlijn PU, 84,2 kW met 2 pompen voor polyol 2*2,2 kW en 1 pomp voor MDI, 1*2,2 kW
- een rolbrug, 2,5 kW

< gebouw NPS beuk 2 >

- een spuitlijn PU, 38,3 kW, met 1 pomp voor polyol 2,2 kW en 1 pomp voor MDI, 1*2,2 kW
- een rolbrug, 2,5 kW
- een draadzaagmachine (rotswol), 7 kW
- een grote paneelzaag, 5 kW
- een labo
- een lasersnijmachine; 12,2 kW

- een trekbank voor drukproeven van panelen, 2,2 kW
- ponsmachine, 15 kW
- een tafelboormachine, 0,75 kW
- een slijpmachine, 0,4 kW
- een kolomboormachine, 2,2 kW
- een metaalzaag, 2,4 kW
- een schuurband, 2 kW

< *gebouw NPS beuk 3* >

- deurpers, 5,5 kW en verstekzaag 5,5 kW
- een rolbrug, 6 kW
- ponsmachine, 30 kW
- een metaalplooibank, 18,5 kW

< *Profileerloods* >

- 2 profileermachines met afroller, 2*50 kW
- 3 rolbruggen, 2*19,1 kW , 20 kW
- een perforatielijn, 132 kW
- een afroller, 10 kW
- een koeling perforatielijn, 9,6 kW
- een profileermachine met afroller, 170 kW
- 4 rolbruggen (6,3 ton), 4*10 kW
- een verwarmingsinstallatie, 425 kWth

< *gebouw Z-profielen* >

- profileerlijn (sigma-lijn voor metaal), 93,3 kW
- 4 rolbruggen, 2*17 kW en 2*10 kW
- 4 metaalploomachines, 2*17 kW, 32 kW en 46 kW
- een railmachine, 25 kW en zetbak, 3 kW
- een paalmachine, 10 kW
- een pers, 2,2 kW en plaatpers 15 kW

< *gebouw Slitlijn* >

- een slitlijn, 200 kW
- een profileerlijn (metaal), 28,75 kW
- 2 rolbruggen, 36 kW en 40 kW
- een verpakkingsmachine, 4,8 kW

< *constructiewerkplaats beuk 1* >

- -diverse metaalbewerkingsmachines, zoals 2 afrollers, 2*61 kW, 4 mecano's, 4*6 kW, 3 plooibanken, 3*7,6 kW, bolina, 13 kW en een plooibank, 5,5 kW
- een bolina, 13 kW en een koelgroep refter, 6,2 kW

< *constructiewerkplaats beuk 2* >

- sandwichpanelenlijn, inclusief profileerlijn, 250 kW met productenpompgroep, 32 kW en koelgroep voor dagtanks polyol-MDI, 16,5 kW
- 4 profileerlijnen, 2*15 kW en 2*35 kW
- 4 rolbruggen, 19,1 kW, 15,5 kW en 2*10 kW
- afroller, 61 kW
- koelinstallatie pentomat, 16,5 kW
- pentomat van de wandpanelenlijn, 18 kW
- slitlijn met afroller, 31,2 kW

< constructiewerkplaats beuk 3 >

- 6 pompen voor polyol 6*2,2 kW en 4 pompen voor MDI, 4*2,2 kW
- profileermachine, 35 kW
- econopanelenlijn, continulijn voor de productie van met PU geïsoleerde dakpanelen, 35 kW met
 - pompunit 32 kW
 - koelgroep voor dagtanks polyol-MDI, 3,6 kW
 - wikkelaar, 15 kW en stapelaar en 20 kW
 - koelinstallatie pentomat, 16,5 kW
 - pentomat van de econopanelenlijn, 18 kW
- sandwichpanelenlijn (dakpanelen), 188 kW met
 - pompunit 70 kW
 - koelgroep voor dagtanks polyol-MDI, 3,6 kW
 - koelinstallatie pentomat, 16,5 kW
 - pentomat van de sandwichdakpanelenlijn, 18 kW
 - 3 rolbruggen, 17 kW en 2*10 kW

< constructiewerkplaats beuk 4 >

- 2 profileermachines (dakpanplaten), 2*61 kW
- een profileerlijn (dakpanelen), 34 kW
- een profileermachine, 5 kW
- een dakpanelenlijn (metaal), 15 kW
- een afroller, 4,5 kW

< constructiewerkplaats beuk 5 >

- profileerlijn voor windveren, 2,2 kW
- een rolbrug, 16,5 kW

< opslag >

- de opslag van 30 ton pentaan (50.000 l) **pentaan (R11-R51/53)** in een dubbelwandige ondergrondse houder met pentaanpomp, 2,2 kW
- de opslag in bovengrondse tanks van
 - 2*23.000 l polyol (P4) (gebouw NPS beuk 1)
 - 23.000 l (28.402 kg) MDI (Xn, P4) (gebouw NPS beuk 1)
 - 4*25.000 l polyol (P3) (opslaglokaal I beuk 3)
 - 2*30.000 l polyol (P3) (opslaglokaal I beuk 3)
 - 2*25.000 l (2*30.870 kg) MDI (opslaglokaal II beuk 3)
 - 2*43.200 kg (35.000 l) MDI (Xn, P4) (opslaglokaal II beuk 3)
 - 4*30.000 l polyol (P3) (opslaglokaal III beuk 3)
 - 2.000 l polyol (dagtank) (P3) (constructiewerkplaats beuk 3)
 - 2.000 l (2.472 kg) MDI (dagtank) (constructiewerkplaats beuk 3)
- de opslag van
 - 2.000 l polyol (P4) in vaten van 200 l (gebouw NPS brandveilig lokaal)
 - 2.000 l (2.470 kg) MDI in vaten van 200 l (gebouw NPS brandveilig lokaal)
 - 125 l thinnercellulose in vaten (gebouw NPS-brandveilig lokaal)
 - 600 l methyleenchloride in vaten (gebouw NPS-brandveilig lokaal)
- de opslag van
 - 50 l PU-schuim (F, Xn) in spuitbussen van 250 ml
 - katalysator (P2,C), 5.000 l in chemiekluis (multiboxen)
 - blaasmiddel (P3), 10.000 l (multiboxen) (gebouw NPS beuk 3)

- de opslag van 800 l (1.120 kg) lijm in vaten van 200 l
- de opslag van
 - 1000 ton afgewerkte producten (buiten)
 - 4 ton kunstofverpakking (NPS beuk 1)
 - 20 ton afgewerkte producten (NPS beuk 2)
 - 15 ton verpakkingsmateriaal (NPS beuk 3)
 - 1 ton PU-schuimplaten (NPS beuk 3)
 - 2 ton PVC-folie opslag (NPS beuk 4)
 - 2 ton beschermfolie (NPS beuk 4)
 - 1 ton krimpfolie (NPS beuk 4)
 - 5 ton polycarbonaatplaten (buiten)
 - 1 ton kunstofverpakking (constructiewerkplaats beuk 2)
 - 5 ton polystyreen (constructiewerkplaats beuk 3)
 - 10 ton afgewerkte econopanelen (constructiewerkplaats beuk 3)
 - 1 ton PVC rollen (econopaneellijn)
 - 1 ton kunstofverpakkingsmateriaal (constructiewerkplaats beuk 3)
 - 1 ton kunstofverpakking (constructiewerkplaats beuk 4)
 - 30 ton afgewerkte producten (metaal/PU, opslag stock)
 - 12 ton kunststoffolie (opslag stock)
 - 2 ton polycarbonaatplaten (opslag stock)
 - 1 ton kunstofverpakkingsmateriaal (opslag stock)
 - 3 ton PVC-goten (opslag stock)
 - 12 ton polyurethaanresten (buiten, afvalinzamelplaats)
- de opslag van
 - 3.200 l smeerolie in vaten van 200 l,
 - 200 l olie in vaten van 200l
 - 400 l smeerolie in vaten van 200 l
 - 1.000 l olieafval in multibox
 - 150 l diverse onderhoudsproducten
- de opslag van 20.000 l mazout in 2 bovengrondse tanks van resp. 15.000 l, 5.000 l
- 2 dieselslangen
- opslag 546 m³ hout, waarvan 360 m³ in open lucht en 40 m³ houtafval

< diverse >

- zaagmachine, 7,6 kW en rolbrug, 8 kW
- 2 dieselsprinklers, 2*200 kW
- 18 verwarmingsketels op aardgas met een warmtevermogen van resp. 8*483 kW, 1*84 kW, 1*209 kW, 1*46 kW, 2*325 kW, 1*33 kW, 2*100 kW, 1*497 kW en 1*345 kW, samen 5.928 kW
- 5 batterijladers, samen 11,5 kW
- 49 heftrucks
- een verdeelininstallatie LPG en een bovengrondse LPG-houder met een waterinhoud van 4.850 l
- het wassen van max. 2 bedrijfsvoertuigen/dag
- bronbemaling voor het plaatsen van de ondergrondse pentaanhouder
- een ondiepe grondwaterwinning, max. 2,5 m³/uur, 20 m³/dag, 3.000 m³/jaar
- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering van de Akkerstraat en de Molenstraat, max. 2,1 m³/uur, 12,2 m³/dag en 2.700 m³/jaar
- het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering van de Akkerstraat max. 1 m³/uur, 2 m³/dag en 385 m³/jaar

< divisie Akkerstraat >

- een wandpanelenlijn, 700 kW en een zaagmachine, 15 kW
- de opslag van 30 ton pentaan (50.000 l) pentaan (R11-R51/53) in een dubbelwandige ondergrondse houder
- de opslag in bovengrondse tanks van
 - 3*50.000 l (3*61.740 kg) MDI
 - 3*50.000 l polyol (P3)
- de opslag van 26.000 kg (l) katalysator (P2, C, R10)
- de opslag van
 - 10 ton afgewerkte producten
 - 1 ton kunstofverpakkingsmateriaal (constructiewerkplaats beuk 3)
- een transfo, 630 kVA
- stalplaats voor 6 heftrucks
- 2 compressoren, 2*15 kW en 2 luchtkoelers, 2*15 kW
- een bovengrondse LPG-houder van 4114 l en LPG-verdeelininstallatie voor het bevoorraden van de eigen heftrucks
- 3 aardgasgestookte stookinstallaties, 200 kW, 400 kW en 425 kW
- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering van de Akkerstraat, max. 2,3 m³/uur, 13,5 m³/dag en 2.986 m³/jaar
- het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering van de Akkerstraat, max. 1,1 m³/uur, 2,2 m³/dag en 432 m³/jaar

Gelet op het feit dat op datum van 13/01/2011 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.21/02/2011 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 8/03/2011 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende voorwaarde ;

- de bedrijfsgebouwen dienen, met het oog op een goede harmonische inplanting in het landschap, omgeven te worden door een streekeigen groenscherm van minstens 3 m breedte, bestaande uit hoog- en laagstammige beplantingen. Deze aanplanting dient voorzien te worden tijdens het eerstkomende plantseizoen, volgend op de datum van de vergunning

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 31/03/2011 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Ruimte en Erfgoed;

Gelet op het gunstig advies dd. 8/03/2011 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 1/04/2011 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979, deels gewijzigd d.d. 15/12/1998) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. *Deze zijn* bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA "Akkerstraat" d.d. 08/09/1993, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : zone voor industriegebied.

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA "Wijk de Hille" d.d. 15/09/2000 , waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : industriegebied.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Joris Ide".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De aanvraag omvat een toevoeging van enkele percelen aan de overkant van de Akkersraat waarop een nieuwe productiehal geplaatst zal worden en bijkomende opslag zal plaatsvinden.

pentaan

Momenteel is de opslag van 30 ton pentaan (50.000 l) pentaan (R12-R51/53) in een dubbelwandige ondergrondse houder vergund. Bij de toevoeging wordt dezelfde houder aangevraagd.

Een grote verschil is wel dat het vroeger n-pentaan als R12-product, terwijl het nu gaat over een mengsel van 93 % n-pentaan en 7% cyclo-pentaan, waardoor het als R11-product gecatalogeerd wordt. Dit is het gevolg van de wijziging van het kookpunt van 35 °C naar 36 °C. Bij toetsing aan Seveso-drempels heeft dit een drastisch gevolg, zoals blijkt uit onderstaande tabel.

Gevaarlijke stof		Drempelwaarde (in ton) voor de toepassing van:	
		VLAREM-rubriek 17.2.1	VLAREM-rubriek 17.2.2
7b.	LICHT ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN (als de stof of het preparaat voldoet aan de in voetnoot 3 b) 2 vermelde definitie)	5 000	50 000
8.	ZEER LICHT ONTVLAMBAAR (als de stof of het preparaat voldoet aan de in voetnoot 3 c) vermelde definitie)	10	50
	<i>verhouding drempel 7b/7a</i>	<i>500</i>	<i>1000</i>

Voorheen was Joris Ide N.V. een lage Seveso-bedrijf door de opslag van pentaan. Door de beperkte stijging van het kookpunt blijft het bedrijf ver onder deze drempelwaarde. De toetsing aan de drempelwaarde voor milieugevaarlijke stoffen wijzigt niet maar deze blijven ook ruim onder de lage drempel.

9.	GEVAARLIJK VOOR HET MILIEU, waarschuwingssinnen:		
	ii) R 51/53: „Giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken”	200	500

De opslag van 50.000l pentaan in een ondergrondse houder en de losprocedure

Joris Ide N.V. voorziet in een nieuwe dubbelwandige ondergrondse houder van 50.000 l uitgerust met waarschuwingssysteem tegen overvullen en permanent lekdetectiesysteem voor de opslag van pentaan (R11;R51/53) als blaasmiddel.

Er wordt een vloeistofdichte tankplaats voorzien voor de bevoorrading met pentaan. Deze staanplaats, uitgerust met een afwatering met caniveau's. Deze caniveau's zijn afgesloten van het rioleringsstelsel dat uitmondt op de openbare riolering d.m.v. een automatische pneumatische afsluitkraan om te verhinderen dat accidenteel vrijgekomen pentaan in de openbare riolering zou terecht komen.

Er is voorzien in een koolwaterstoffenafscheider tot het opvangen van eventuele lekken tijdens de bevoorrading.

Er wordt tevens voorzien in een vaste schuimblusinstallatie van binnenuit bedienbaar boven de staanplaats, dit om in geval van lek de verdamping van pentaan te verhinderen. De schuimlaag heeft tevens tot doel de kans tot ontstaan van plasbrand te reduceren.

Andere veiligheidsmaatregelen:

- De tankwagen zal geaard worden vóór het vullen. Het vullen van de houder is slechts mogelijk als de tankwagen geaard is. Er wordt voorzien in een zonering van de tankplaats (o.a. de bestaande mazoutpomp).
- Het vullen gebeurt gravitair. Het vullen zal nooit onbemand gebeuren.
- Er wordt geopteerd voor dubbelwandige leidingen (buis in buissysteem waarbij een eventueel lek wordt opgevangen).

- de ontluuchtingsleiding mondt uit in open lucht op een hoogte van meer dan 3 meter. Zowel een overdrukventiel als een onderdrukventiel zijn voorzien. De grens van overdruk is zo bepaald dat bij de normale vulling het pentaangas vanuit de ondergrondse houder teruggevoerd wordt naar de tankwagen en dus niet ontsnapt langs de ontluuchtingsleiding.
- controles:
 - o vóór het plaatsen van de houder, zal gecontroleerd worden of de houder beantwoordt aan de voorschriften van Vlarex.
 - o na de installatie maar vóór de ingebruikname van de houder, zal gecontroleerd worden of de houder, de leidingen en de toebehoren, het waarschuwingssysteem tegen overvulling en het lekdetectiesysteem voldoen aan de voorschriften van Vlarex.

De pentomatinstallatie:

Er zijn pentaanemissies mogelijk aan de pentomaat van de continulijn. bij verspreiding kan dit aanleiding geven tot brand of explosie.

Er is een afzuiging voorzien ter hoogte van de spuitkop. Pentaandetectiesensoren zijn onder de continulijn geplaatst ter plaatse van de spuitkop. Bij normale werking zal de pentaanconcentratie zeer beperkt zijn en ver onder de 10 % LEL blijven. Bij overschrijding van deze grens wordt er alarm gegeven en het afzuigdebiet verhoogd door inwerkingstelling van een 2^{de} ventilator.

Indien het toch nog fout zou gaan is er een 2^{de} nivo vastgelegd (20 % van het LEL), waar bij de pentaantoevoer wordt stilgelegd.

Uit de bijgevoegde veiligheidsstudie wordt het externe risico van de pentomatinstallatie verwaarloosbaar geacht. Wel worden een aantal aanbevelingen geformuleerd die moeten bijdragen tot de veiligheid van de exploitatie.

De verzaging van panelen:

Bij het zagen van de panelen op maat zal een heel beperkte hoeveelheid pentaan vrijkomen uit de holtes in het PU-schuim. Dit aspect is reeds vroeger bestudeerd, waaruit bleek dat de vrijgekomen pentaan zeer miniem zal zijn.

Er is een afzuiging voorzien, de lucht wordt gezuiverd door een mouwenfilter en geëmitteerd in de werkplaats.

Opslag van gevaarlijke producten:

Het betreft in hoofdzaak de opslag van polyolen en MDI, nl.:

- 3*50.000 l (3*61.740 kg) MDI
- 3*50.000 l polyol (P3)

Zowel voor de polyolen als de MDI zijn aparte ruimtes voorzien, naast de bedrijfshal, afgescheiden door muren met een brandweerstand van 1 uur en deuren met een brandweerstand van 0,5 uur.

De MDI en polyolen worden apart opgeslagen met een aparte inkuiping, met een inkuipingscapaciteit groter dan deze van de grootste houder.

De nieuwe inkuiping wordt gebouwd volgens een code van goede praktijk en volgens de richtlijnen van de architect. De nieuwe inkuiping zal bestand zijn tegen de inwerking van de opgeslagen vloeistof en is voldoende sterk om te weerstaan aan de vloeistofmassa die bij breuk uit de grootste in de inkuiping geplaatste houder kan ontsnappen.

De nieuwe tanks worden uitgerust met een waarschuwingssysteem tegen overvullen.

Aan het vulpunt van de tanks is voorzien in een lekbak teneinde bij eventueel morsen de vloeistof te kunnen opvangen.

Deze opslag bevindt zich aan de westzijde van de 'nieuwe' gebouwen langs de Akkerstraat. De opslag situeert zich op meer dan 100m van het woongebied.

Externe veiligheid

Er is een veiligheidsstudie door een erkend veiligheidsdeskundige opgemaakt m.b.t.:

- de ondergrondse pentaanopslag
- de pentaan spuitgietinstallatie
- de LPG-opslag en verdeelinstallatie.

De relevante ongevalsscenario's zijn weerhouden, de effecten zijn samengevat:

<i>scenario</i>	<i>faalkansen en effecten</i>	<i>Weerhouden (J/N)</i>
castastrofaal falen of lek van ondergrondse tank pentaan	de kansen zijn zo klein dat het scenario en de effectafstand niet verder worden weerhouden	N
het lossen van pentaan d.m.v. een vrachtwagen	door de beperkte aanwezigheidsfractie op jaarbasis, wordt enkel het scenario klein lek weerhouden voor effectanalyse	J: klein lek
spuitgietinstallatie en verzagingslijn	mits de genomen detectiesystemen en afzuiginstallaties, wordt het extern effect als verwaarloosbaar beschouwd.	N
bovengrondse LPG-tank	de scenario's voor een groot en middelgroot lek worden weerhouden voor het bepalen van het externe risico	J: (middel) groot lek
LPG-tankwagen	- de faalkansen voor catastrofaal falen of lek van de druktank zijn verwaarloosbaar - enkel een lek bij een flexibel met een wolkbrand als gevolg is niet verwaarloosbaar, gezien ook de effectafstand zich buiten de terreingrens bevindt.	J: (lek flexibel)

De criteria die bij Seveso-regelgeving van kracht zijn, zijn de volgende:

<i>Plaats</i>	<i>Externe mensrisico (per jaar)</i>
Op de grens van de inrichting	10^{-5}
Op de grens van een gebied met woonfunctie	10^{-6}
Op de grens van een gebied met kwetsbare locatie	10^{-7}

Toegepast op deze site geeft dit:

<i>Externe mensrisico (per jaar)</i>	<i>Joris Ide</i>
10^{-5}	Er is geen echte contour, gezien de lage faalkansen
10^{-6}	Deze contour rijkt niet tot aan de dischtstbijzijnde woning
10^{-7}	De kwetsbare locaties zijn veraf

Groepsrisico

Uit de bijgevoegde veiligheidsstudie blijkt dat er geen sprake is van groepsrisico.

Uit oogpunt van externe veiligheid is de kan exploitatie gebeuren zonder abnormaal risico voor de omgeving. Uit de veiligheidsstudie volgen wel een hele reeks maatregelen, die de exploitant dient na te volgen. Deze zijn:

Algemene maatregelen

- Eén van de aangestelde werknemers is steeds aanwezig zijn bij het aan- en afkoppelen van de vrachtwagen aan de pentaan losinstallatie. Tijdens de lossing voorziet de procedure een minimale aanwezigheid van 2 personen (chauffeur + lid van de brandweerploeg van Joris Ide).
- Er mogen geen voertuigen (noch vrachtwagens noch eigen voertuigen zoals personenwagens of heftrucks) aanwezig zijn nabij de losplaats tijdens het lossen van pentaan en de voorbereidingen ervan. Lossen aan de kade van de 2 gebouwen is toelaatbaar.
- LPG en pentaan mogen NOOIT tezelfdertijd gelost worden (slechts één schuimblusinstallatie en één interventieploeg).
- Buiten de werkuren is het terrein afgesloten d.m.v. een hek. Het terrein is dan ontoegankelijk voor onbevoegden. Aan de ingangspoorten moet gewezen worden op dat toegangsverbod voor onbevoegden.
- Er geldt een algemeen rookverbod. Dit is aangeduid op verschillende plaatsen o.a. aan het toegangshek.
- Een algemeen vuur- en werkvergunningssysteem is van toepassing. Deze zal verder uitgebreid worden voor werken aan en nabij de pentaantank en -losplaats.
- Een brandweeroefening zal georganiseerd worden, minstens jaarlijks met eigen personeel en indien mogelijk op regelmatige tijdstippen met de samenwerking van de plaatselijke brandweer.
- Een gasdetectiesysteem is aanwezig op de plaats van de pentomaten en in het lokaal van de spuitgietinstallatie. Alarm bij 10% LEL en automatisch stilvallen van de installatie bij 20 % LEL.
- Een zoneringsplan van de pentaanlosplaats, pentaanopslag en pentaan leidingen werd opgemaakt.
- Eveneens moet een explosie-veiligheidsdocument op basis van de ATEX 17 richtlijn opgesteld worden.
- Een intern noodplan werd opgemaakt en overgemaakt aan de bevoegde diensten. Nakijken of dit nog up to date is.
- Procedures zijn aanwezig maar moeten nagekeken en aangepast worden. Meerdere gegevens zijn niet meer up to date of er zijn verschillende versies in omloop.
- De nodige maatregelen zullen genomen worden overeenkomstig de opmerkingen die zullen voortvloeien uit het zoneringsverslag en het explosieveiligheidsdocument.

Maatregelen bij laden en lossen van tankwagens

- Een te volgen procedure voor het laden en lossen van tankwagens is opgesteld.
- De laad- en losprocedure moet gekend zijn door de verantwoordelijke lossers van Joris Ide divisie. Hiertoe dient indien nodig een opleiding georganiseerd te worden en jaarlijkse bijscholingen.
- Het vul- en losproces gebeurt onder voortdurend toezicht van een bevoegd persoon.
- Een manuele gasdetector voor pentaan werd aangekocht en wordt gebruikt op de losplaats tijdens het lossen van pentaan.
- Enkel ADR-gekeurde tankwagens met een certificaat van keuring van de flexibele leidingen worden toegelaten. Controle is voorzien voor de losprocedure mag starten.
- Er is een beveiligde aardaansluiting voorzien voor de tankwagen dewelke het lossen niet toelaat zonder aangesloten te zijn.
- Er zullen maatregelen voorzien worden die het zomaar weggrijden van de vrachtwagen zal verhinderen.
- De ondergrond van de pentaan losplaatsen bestaan uit ondoordringbare beton en zijn voorzien van een gescheiden inkuiping met opvang bak en koolwaterstof-afscheider.
- Om instroom naar het publieke net te vermijden werd een rioleringsplan opgesteld en worden er rioolafsluiters voorzien die de verspreiding van pentaan en pentaandampen

in gebouwen en in het publieke rioleringsnet moeten verhinderen. Hiervoor werd er afdammateriaal aangekocht om een eventuele plas te kunnen indammen.

Maatregelen bij de continulijnen

- De pentaansproeikop werd beveiligd en de pentomaat zal stilvallen indien de lijn stopt, wanneer de PU-toevoer stilvalt of wanneer de afzuiging zowel aan de sproeikop of aan de zaag stilvalt.
- Er werden gasdetectoren voorzien aan de zaagmachine met alarm bij 10% LEL en stilleggen van de installatie bij 20% LEL.
- Er werd een voldoende afzuigcapaciteit voorzien aan de pentomaten om alle pentaanverlies onmiddellijk te evacueren.
- Er werd een voldoende afzuigcapaciteit voorzien aan de zaagmachine om alle vrijkomende pentaandampen uit het PU te kunnen evacueren.
- De afgezogen lucht van de afzuiginstallaties bij de pentomaten en zaagmachines wordt rechtstreeks naar buiten gestuurd.

Maatregelen bij het tanken heftucks

- De heftruckbestuurders moeten een opleiding krijgen in hoe veilig tanken met LPG en wat te doen indien er toch iets mis moest gaan.
- De heftruck moet steeds volledig stilstaan en stopcontact af.
- Er mag niet getankt worden tijdens vullen van de LPG-tank.
- De veiligheidsregels opgelegd door de leverancier van de heftruck en van het pompstation moeten nageleefd worden.
- Een brandblusapparaat moet aanwezig zijn nabij de tankplaats.
- De nodige pictogrammen moeten aanwezig zijn. (zeer duidelijk algemeen vuur verbod aanbrengen).

In een bijzondere voorwaarde wordt dit opgelegd.

De LPG-houder en de verdeelinstallatie

Het betreft een bovengrondse LPG-houder van 4114 l en LPG-verdeelinstallatie voor het bevoorraden van de eigen heftucks. De problematiek van externe veiligheid is reeds hierboven beschreven. De LPG-houder, de vulplaats en de tankzuil zullen voldoen aan de sectorale bepalingen.

Luchtemissies:

In de continulijnen wordt het mengsel MDI/polyol (in de polyol bevat is het blaasmiddel juist vooraf gedoseerd en gemengd) vanuit de spuitkoppen gegoten op een metalen plaat (onderdeel van sandwichpaneel). Deze onderplaat komt enkele meters verder samen met de bovenplaat en verdwijnt in een tunnel, waarin gezorgd wordt dat de polymerisatie en de blaasvorming kan verlopen onder een optimale temperatuur en druk. Enkel in de eerste meters is het mengsel in contact met lucht. Direct na het gieten begint de blaasvorming.

Pentaan is als afzonderlijke stof niet opgenomen in de bijlage 4.4.2. van titel II van het Vlare. n-Pentaan wordt wel opgesomd als één van de ozonprecursoren (bijlage 2.5.7.6).

Geluid

Er wordt voorzien om 24/24 uur te werken; De laad- en losoperaties zullen enkel overdag gebeuren. Naar geluid toe zal vooral het verkeer bepalend zijn. Dit verkeer wordt naar de Akkerstraat afgeleid. Aan beide zijden van de Akkerstraat bevinden zich de bedrijfsgebouwen van Joris Ide N.V. . Achteraan bevindt zich de LPG-verdeelinstallatie. Er is een groenscherm van 15m voorzien naar de achterliggende woonzone toe. Het is belangrijk achteraan het interne verkeer zoveel mogelijk te beperken en dit vooral 's avonds en 's nachts, om de geluidshinder voor de omwonenden te beperken.

Het nieuwe bedrijfsgebouw is een gesloten gebouw waarin de wandpanelenlijn, de zaagmachine en toebehoren komen te staan. Van de eigenlijke fabricatie is geen geluidshinder te verwachten.

De uitbreiding moet voldoen aan de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen. In de achterliggende woonzone zijn de vigerende richtwaarden (50,45,45) met een vermoedelijke overeenkomstige norm van (45,40,40). Bij zorgvuldige exploitatie moet dit haalbaar zijn.

Afvalwater

huishoudelijk afvalwater

- herkomst: sanitaire installaties van 9 I.E.
- debiet: 286 m³, gebaseerd op 50 l per persoon aan 220 mandagen

Het huishoudelijk afvalwater wordt geloosd in de openbare riolering van de Akkerstraat. Het betreft centraal gebied.

bedrijfsafvalwater

- herkomst:
 - o spui van de compressor 1m³/jaar
 - o mogelijks licht verontreinigd regenwater van de tankpiste, 45 m³/jaar
 - o afvalwater van de stookinstallaties, 1 m³/jaar

Het bedrijfsafvalwater wordt via een KWS-afscheider geloosd in de openbare riolering van de

Akkerstraat. Het bedrijfsafvalwater dient te voldoen aan de algemene en sectorale (52°) lozingsnormen voor lozen van BA op riolering.

watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het bekken van de Brugse Polders. De betrokken percelen stromen af naar de Kloosterbeek (3^{de} categorie).

De stedenbouwkundige vergunning werd ondertussen verleend. Volgens het aanvraagdossier wordt een deel van het hemelwater afkomstig van daken en verharde oppervlakken opgevangen in een regenwaterput (60 m³) die dan wordt aangewend voor huishoudelijk gebruik en de productie.

Het overige hemelwater wordt vertraagd (buffervolume van 778 m³) afgevoerd naar het gescheiden rioleringsstelsel van de Akkerstraat.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de opslag van producten van rubriek 17.3.3. bevindt zich aan de linker kant van het nieuwe perceel, op meer dan 100 m van het woongebied; er is dampretour voorzien voor pentaan; het kan procedureel vastgelegd worden dat LPG en pentaan niet samen gelost worden; isocyaan is gescheiden van de rest; er is een brandwerende muur; er zijn verschillende losmogelijkheden; op de nieuwe site komt er een weegbrug; er is voldoende parkeergelegenheid; het zijn een deel nieuwe gebouwen en een deel bestaande gebouwen; de stedenbouwkundige vergunning werd nog niet verleend; er is regelmatig overleg met de brandweer; er is een mouwenfilter op de plaats waar de platen verzaagd worden;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. JORIS IDE, gevestigd te Hille 174 8750 Zwevezele wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Hille 174 te ZWEVEZELE,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0194/B 2
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0205/M
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0214/A 3
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0214/D 3
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0214/E 3
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0214/F 2
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0214/H 3
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0214/P 3
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0214/V 2
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0214/W 2
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0216/F
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0322/C
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0323/F
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0323/G
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0326/X
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0330/A/02
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0330/X 2
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0331/C
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0332/D

met als voorwerp : een metaal- en kunststofverwerkend bedrijf te veranderen door toevoeging

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2.2.a	Lozen van huishoudelijk afvalwater, niet van woongelegenheden, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie, met biologische afbreekbare organische belasting, >20 inw equiv: lozingspunt in gemeente met def gemeent zoneringsplan: buiten zoneringsplan... (Totale eenheden: 286 kubieke meter per jaar)	3		0	N		N	
3.4.1.a	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet tot en met 2 m ³ /h: wanneer het bedrijf afvalwater geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat (Totale eenheden: 0,1 kubieke meter per uur)	3		0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 630 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
15.1.2	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 6 Stuks (aantal))	2		0	N		N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 60 kilo watt)	3		0	N		N	

16.4.1	Gassen: Inrichtingen voor het niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten, miv de LPG-stations met: samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden giftige, ontplofbare of ontvlambare gassen (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A R	0	B		J	
16.8.2	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: >3000 l tem 10000 l (Totale eenheden: 4114 liter)	2		1	N		N	
17.2.1	Gevaarlijke stoffen: industr. activit. en opslagplaatsen met risico's van zware ongevallen: inricht. waar gevaarlijke prod. in hoeveelheden = of > dan de in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 2, gevoegd bij titel I vh VLAREM vermelde hoeveelheid aanwezig zijn (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	1	A G R	0	A	P	J	
17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: 185220 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.4.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor zeer licht en licht ontvlambare vloeistoffen, (muv rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: meer dan 30000 l (Totale eenheden: 50000 liter)	1	A R	0	B		N	
17.3.5.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (muv rubriek 48), met totaal inhoudsvermogen van: meer dan 5000 l tem 100000 l (Totale eenheden: 26000 liter)	2		0	N		N	

17.3.6.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 20000 l tem 500000 l (Totale eenheden: 150000 liter)	2		0	N		N	
17.3.7.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 50000 l tem 500000 l (Totale eenheden: 150000 liter)	2		0	N		N	
23.3.2.a	Kunststoffen: Opslag van kunststoffen en van vwpn uit kunststoffen, muv rubriek 41 en 48, met capaciteit v: > 200 ton in een lokaal of > 800 ton in open lucht, wanneer de inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 11 Ton)	2		1	N		N	
29.5.2.3.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 715 kilo watt)	1	A R	1	N		N	
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 1025 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2.2.a	huishoudelijk afvalwater	286 kubieke meter per jaar
3.4.1.a	bedrijfsafvalwater	0,1 kubieke meter per uur
12.2.1	transformatoren	630 kilo Volt-Ampere
15.1.2	heftrucks	6 Stuks (aantal)
16.3.1.1	luchtcompressoren en koelgroepen	60 kilo watt
16.4.1	LPG-verdeelinstallaties	1 Stuks (aantal)
16.8.2	LPG-houder	4114 liter

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.2.1	lage drempel Seveso bedrijf	-1 Stuks (aantal)
17.3.3.3	MDIOpslag:3 houders van 61740 kilogram	185220 kilogram
17.3.4.3	pentaan	50000 liter
17.3.5.2	katalysatoren	26000 liter
17.3.6.2	polyolenOpslag:3 houders van 50000 liter	150000 liter
17.3.7.2	MDIOpslag:3 houders van 50000 liter	150000 liter
23.3.2.a	verpakkingsmaterialen	1 Ton
23.3.2.a	afgewerkte producten	10 Ton
29.5.2.3.a	productiemachines	715 kilo watt
43.1.3	stookinstallaties	1025 kilo watt

zodat de inrichting voortaan zou omvatten:

een metaal- en kunststofverwerkend bedrijf

- 4 transformatoren: 1.000 kVA, 1.000 kVA, 250 kVA en 250 kVA
- 5 luchtcompressoren van 15 kW elk

< *gebouw NPS beuk 1* >

- een profileerlijn stalen platen, 24 kW
- een gietlijn PU, 84,2 kW met 2 pompen voor polyol 2*2,2 kW en 1 pomp voor MDI, 1*2,2 kW
- een rolbrug, 2,5 kW

< *gebouw NPS beuk 2* >

- een spuitlijn PU, 38,3 kW, met 1 pomp voor polyol 2,2 kW en 1 pomp voor MDI, 1*2,2 kW
- een rolbrug, 2,5 kW
- een draadzaagmachine (rotswol), 7 kW
- een grote paneelzaag, 5 kW
- een labo
- een lasersnijmachine; 12,2 kW
- een trekbank voor drukproeven van panelen, 2,2 kW
- ponsmachine, 15 kW
- een tafelboormachine, 0,75 kW
- een slijpmachine, 0,4 kW
- een kolomboormachine, 2,2 kW
- een metaalzaag, 2,4 kW
- een schuurband, 2 kW

< *gebouw NPS beuk 3* >

- deurpers, 5,5 kW en verstekzaag 5,5 kW
- een rolbrug, 6 kW
- ponsmachine, 30 kW
- een metaalplooibank, 18,5 kW

< *Profileerloods* >

- 2 profileermachines met afroller, 2*50 kW
- 3 rolbruggen, 2*19,1 kW , 20 kW
- een perforatielijn, 132 kW
- een afroller, 10 kW
- een koeling perforatielijn, 9,6 kW
- een profileermachine met afroller, 170 kW
- 4 rolbruggen (6,3 ton), 4*10 kW
- een verwarmingsinstallatie, 425 kWth

< *gebouw Z-profielen* >

- profileerlijn (sigma-lijn voor metaal), 93,3 kW
- 4 rolbruggen, 2*17 kW en 2*10 kW
- 4 metaalploomachines, 2*17 kW, 32 kW en 46 kW
- een railmachine, 25 kW en zetbak, 3 kW
- een paalmachine, 10 kW
- een pers, 2,2 kW en plaatpers 15 kW

< *gebouw Slitlijn* >

- een slitlijn, 200 kW
- een profileerlijn (metaal), 28,75 kW
- 2 rolbruggen, 36 kW en 40 kW
- een verpakkingsmachine, 4,8 kW

< *constructiewerkplaats beuk 1* >

- -diverse metaalbewerkingsmachines, zoals 2 afrollers, 2*61 kW, 4 mecano's, 4*6 kW, 3 plooibanken, 3*7,6 kW, bolina, 13 kW en een plooi bank, 5,5 kW
- een bolina, 13 kW en een koelgroep refter, 6,2 kW

< *constructiewerkplaats beuk 2* >

- sandwichpanelenlijn, inclusief profileerlijn, 250 kW met productenpompgroep, 32 kW en koelgroep voor dagtanks polyol-MDI, 16,5 kW
- 4 profileerlijnen, 2*15 kW en 2*35 kW
- 4 rolbruggen, 19,1 kW, 15,5 kW en 2*10 kW
- afroller, 61 kW
- koelinstallatie pentomat, 16,5 kW
- pentomat van de wandpanelenlijn, 18 kW
- slitlijn met afroller, 31,2 kW

< *constructiewerkplaats beuk 3* >

- 6 pompen voor polyol 6*2,2 kW en 4 pompen voor MDI, 4*2,2 kW
- profileermachine, 35 kW
- econopanelenlijn, continulijn voor de productie van met PU geïsoleerde dakpanelen, 35 kW met
 - pompunit 32 kW
 - koelgroep voor dagtanks polyol-MDI, 3,6 kW
 - wikkelaar, 15 kW en stapelaar en 20 kW
 - koelinstallatie pentomat, 16,5 kW
 - pentomat van de econopanelenlijn, 18 kW

- sandwichpanelenlijn (dakpanelen), 188 kW met
 - pompunit 70 kW
 - koelgroep voor dagtanks polyol-MDI, 3,6 kW
 - koelinstallatie pentomat, 16,5 kW
 - pentomat van de sandwichdakpanelenlijn, 18 kW
 - 3 rolbruggen, 17 kW en 2*10 kW

< constructiewerkplaats beuk 4 >

- 2 profileermachines (dakpanplaten), 2*61 kW
- een profileerlijn (dakpanelen), 34 kW
- een profileermachine, 5 kW
- een dakpanelenlijn (metaal), 15 kW
- een afroller, 4,5 kW

< constructiewerkplaats beuk 5 >

- profileerlijn voor windveren, 2,2 kW
- een rolbrug, 16,5 kW

< opslag >

- de opslag van 30 ton pentaan (50.000 l) pentaan (R11-R51/53) in een dubbelwandige ondergrondse houder met pentaanpomp, 2,2 kW
- de opslag in bovengrondse tanks van

- 2*23.000 l polyol (P4)	(gebouw NPS beuk 1)
- 23.000 l (28.402 kg) MDI (Xn, P4)	(gebouw NPS beuk 1)
- 4*25.000 l polyol (P3)	(opslaglokaal I beuk 3)
- 2*30.000 l polyol (P3)	(opslaglokaal I beuk 3)
- 2*25.000 l (2*30.870 kg) MDI	(opslaglokaal II beuk 3)
- 2*43.200 kg (35.000 l) MDI (Xn, P4)	(opslaglokaal II beuk 3)
- 4*30.000 l polyol (P3)	(opslaglokaal III beuk 3)
- 2.000 l polyol (dagtank) (P3)	(constructiewerkplaats beuk 3)
- 2.000 l (2.472 kg) MDI (dagtank)	(constructiewerkplaats beuk 3)
- de opslag van

- 2.000 l polyol (P4) in vaten van 200 l	(gebouw NPS brandveilig lokaal)
- 2.000 l (2.470 kg) MDI in vaten van 200 l	(gebouw NPS brandveilig lokaal)
- 125 l thinnercellulose in vaten	(gebouw NPS-brandveilig lokaal)
- 600 l methyleenchloride in vaten	(gebouw NPS-brandveilig lokaal)
- de opslag van
 - 50 l PU-schuim (F, Xn) in spuitbussen van 250 ml
 - katalysator (P2,C), 5.000 l in chemiekluis (multiboxen)
 - blaasmiddel (P3), 10.000 l (multiboxen) (gebouw NPS beuk 3)
- de opslag van 800 l (1.120 kg) lijm in vaten van 200 l
- de opslag van
 - 1000 ton afgewerkte producten (buiten)
 - 4 ton kunststofverpakking (NPS beuk 1)
 - 20 ton afgewerkte producten (NPS beuk 2)
 - 15 ton verpakkingsmateriaal (NPS beuk 3)
 - 1 ton PU-schuimplaten (NPS beuk 3)
 - 2 ton PVC-folie opslag (NPS beuk 4)
 - 2 ton beschermfolie (NPS beuk 4)

- 1 ton krimpfolie (NPS beuk 4)
- 5 ton polycarbonaatplaten (buiten)
- 1 ton kunstofverpakking (constructiewerkplaats beuk 2)
- 5 ton polystyreen (constructiewerkplaats beuk 3)
- 10 ton afgewerkte econopanelen (constructiewerkplaats beuk 3)
- 1 ton PVC rollen (econopaneellijn)
- 1 ton kunstofverpakkingsmateriaal (constructiewerkplaats beuk 3)
- 1 ton kunstofverpakking (constructiewerkplaats beuk 4)
- 30 ton afgewerkte producten (metaal/PU, opslag stock)
- 12 ton kunststoffolie (opslag stock)
- 2 ton polycarbonaatplaten (opslag stock)
- 1 ton kunstofverpakkingsmateriaal (opslag stock)
- 3 ton PVC-goten (opslag stock)
- 12 ton polyurethaanresten (buiten, afvalinzamelplaats)
- de opslag van
 - 3.200 l smeerolie in vaten van 200 l,
 - 200 l olie in vaten van 200l
 - 400 l smeerolie in vaten van 200 l
 - 1.000 l olieafval in multibox
 - 150 l diverse onderhoudsproducten
- de opslag van 20.000 l mazout in 2 bovengrondse tanks van resp. 15.000 l, 5.000 l
- 2 dieselslangen
- opslag 546 m³ hout, waarvan 360 m³ in open lucht en 40 m³ houtafval

< diverse >

- zaagmachine, 7,6 kW en rolbrug, 8 kW
- 2 dieselsprinklers, 2*200 kW
- 18 verwarmingsketels op aardgas met een warmtevermogen van resp. 8*483 kW, 1*84 kW, 1*209 kW, 1*46 kW, 2*325 kW, 1*33 kW, 2*100 kW, 1*497 kW en 1*345 kW, samen 5.928 kW
- 5 batterijladers, samen 11,5 kW
- 49 heftrucks
- een verdeelinstallatie LPG en een bovengrondse LPG-houder met een waterinhoud van 4.850 l
- het wassen van max. 2 bedrijfsvoertuigen/dag
- bronbemaling voor het plaatsen van de ondergrondse pentaanhouder
- een ondiepe grondwaterwinning, max. 2,5 m³/uur, 20 m³/dag, 3.000 m³/jaar
- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering van de Akkerstraat en de Molenstraat, max. 2,1 m³/uur, 12,2 m³/dag en 2.700 m³/jaar
- het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering van de Akkerstraat max. 1 m³/uur, 2 m³/dag en 385 m³/jaar

< divisie Akkerstraat >

- een wandpanelenlijn, 700 kW en een zaagmachine, 15 kW
- de opslag van 30 ton pentaan (50.000 l) pentaan (R11-R51/53) in een dubbelwandige ondergrondse houder
- de opslag in bovengrondse tanks van
 - 3*50.000 l (3*61.740 kg) MDI
 - 3*50.000 l polyol (P3)
- de opslag van 26.000 kg (l) katalysator (P2, C, R10)

- de opslag van
 - 10 ton afgewerkte producten
 - 1 ton kunstofverpakkingsmateriaal (constructiewerkplaats beuk 3)
- een transfo, 630 kVA
- stalplaats voor 6 heftrucks
- 2 compressoren, 2*15 kW en 2 luchtkoelers, 2*15 kW
- een bovengrondse LPG-houder van 4114 l en LPG-verdeelinstallatie voor het bevoorraden van de eigen heftrucks
- 3 aardgasgestookte stookinstallaties, 200 kW, 400 kW en 425 kW
- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering van de Akkerstraat, max. 2,3 m³/uur, 13,5 m³/dag en 2.986 m³/jaar
- het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering van de Akkerstraat, max. 1,1 m³/uur, 2,2 m³/dag en 432 m³/jaar

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Als voor de inrichting een stedenbouwkundige vergunning nodig is met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend.

In dit geval vangt de termijn van ingebruikname vermeld in paragraaf 1 aan op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief verworven is.

§3 Indien de stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt, vervalt de milieuvergunning vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om de stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 28/04/2011

en **die eindigt op** 09/03/2020, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 09/03/2002, verleend door de deputatie

tenzij wanneer :

1° ze geschorst is omdat de stedenbouwkundige vergunning op de datum van dit besluit, niet definitief is verleend;

2° ze van rechtswege vervalt na de definitieve weigering van de stedenbouwkundige vergunning.

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V26: Lozing van bedrijfsafvalwaters:
Afdeling 5.3.2 52°
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V43: Gassen - LPG-stations voor motorvoertuigen:
subafdeling 5.16.4.4.
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V61: Luchtverontreiniging - thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens:
Hoofdstuk 5.43
- V63 Kunststoffen:
Hoofdstuk 5.23
- V67: Metalen:
Hoofdstuk 5.29

Bijzondere voorwaarde:

1. Het geheel van preventieve maatregelen dat is opgelijst in de veiligheidsstudie bijgevoegd bij de milieuvergunningsaanvraag dient strikt te worden opgevolgd.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
 de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
 Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
 en Guido Decorte, leden
 de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 28/04/2011

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning, verleend op basis van de geldende wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend of de melding niet is gebeurd. In geval van definitieve weigering van de aangevraagde milieuvergunning vervalt de stedenbouwkundige vergunning van rechtswege op de dag van de weigeringsbeslissing in laatste aanleg.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.