

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. JORIS IDE voor het veranderen van een inrichting gelegen te OOSTKAMP.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 05/09/2005 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor een metaalverwerkend bedrijf voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 07/06/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een inrichting voor het verwerken van geïsoleerde sandwichpanelen voor een termijn tot 05/09/2025;

Gelet op het besluit d.d. 04/03/2010 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een inrichting voor het verwerken van geïsoleerde sandwich- en dakpanelen voor een termijn tot 05/09/2025;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 7/07/2011, ingediend door N.V. JORIS IDE, gevestigd te Hille 174 8750 Zwevezele, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Kortrijksestraat 505 te Ruddervoorde (Oostkamp),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
OOSTKAMP 5 AFD/RUDDERVOORDE/	E	0013/W

met als voorwerp : een inrichting voor het verwerken van geïsoleerde sandwichpanelen te veranderen nl

de uitbreiding met:

- een vast opgestelde bovengrondse LPG-tank van 4.840 l met bijhorende tankzuil
- een dakpanlijn (nr. 6), bestaande uit een afroller (18 kW) en een profileuze (26 kW), samen 44 kW

de wijziging door:

- verwijdering van de opslag van propaan in flessen, totaal 4.400 l

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
16.4.1	Gassen: Inrichtingen voor het niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten, miv de LPG-stations met: samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden giftige, ontplofbare of ontvlambare gassen (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A R	0	B		J	
16.7.2	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (uitz. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 1000 l tem 10000 l (Totale eenheden: -4400 liter)	2		1	N		N	
16.8.2	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: >3000 l tem 10000 l (Totale eenheden: 4840 liter)	2		1	N		N	
29.5.2.2.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 44 kilo watt)	2	A R	1	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
16.4.1	tankzuilen	1 Stuks (aantal)
16.7.2	propaan	-4400 liter
16.8.2	LPG-tank	4840 liter
29.5.2.2.a	profileerlijnen	44 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een inrichting voor het verwerken van geïsoleerde sandwichpanelen

< continulijn geïsoleerde dakpannen> <M151>

- voorverwarming en verwarming, 15 kW
- een afroller, 30 kW
- een profileuze, 15 kW
- een oplegtafel, 15 kW
- een laminator, 37 kW
- koeling (Rhoss) 2,3 kW
- mengtank, 15 kW
- doseerinstallatie pentaan (pentomat), 18 kW
- een zaag, 15 kW
- stapelaar/pompunit, 9 kW
- een wikkelaar, 20 kW
- een houtzaagmachine, 5 kW

< continulijn geïsoleerde dakpanelen> <M152>

- voorverwarming, 2*2,2 kW
- 2 afrollers, 2*10 kW
- een profileuze, 43 kW
- een oplegtafel, 15 kW
- een lijmmunit, 4 kW
- een laminator, 39 kW
- koeling (MTA) 6,0 kW
- mengbank, 45 kW
- doseerinstallatie pentaan (pentomat), 15 kW en pentaan ringleiding, 11 kW
- een zaag, 46 kW
- een stapelaar/, 64 kW
- een wikkelaar, 4 kW
- een koelunit, 55 kW
- waterkoeling (Euroklimat), 13 kW
- 3 rolbruggen, 2*15,2 kW en 1 kW
- 2 zwenkarmen, 1,12 kW en 0,45 kW
- 2 rolbruggen, elk 0,5 kW
- profileerlijn 11 (profilering dakpanelen), 55 kW
- profileerlijn 12 (profilering dakpanelen), 45 kW
- profileerlijn 13 (profilering dakpannen), 45 kW
- dakpannenlijn (profilering dakpannen), 55 kW
- dakpannenlijn 3 (profilering dakpannen), 55 kW
- dakpannenlijn 5 (profilering dakpannen), 44 kW
- dakpannenlijn 6 (profilering dakpannen), 44 kW

< opslag >

- de opslag van 100 m³ hout in een lokaal
- de opslag van 4.000 ton coils
- de opslag van in een gecompartmenteerde gebouw voor tankopslag van
 - 3*50.000 l (61.500 kg) MDI(Xn, P4) in bovengrondse enkelwandige houders
 - 10.000 kg (10.000 l) katalysator (Xn, P3) in IBC's
 - 10.000 kg (10.000 l) katalysator (Xn, P4) in IBC's
 - 10.000 l katalysator (P3) in verplaatsbare recipiënten
 - 2*50.000 l polyol (P3) in bovengrondse enkelwandige houders
 - 2*25.000 l polyol (P3) in bovengrondse enkelwandige houders
 - 10.000 l mazout en 10.000 l diesel in bovengrondse enkelwandige houders

- de opslag van 30 ton pentaan (50.000 l) pentaan (R12-R51/53) in een dubbelwandige ondergrondse houder
- de opslag van 400 l olie
- de opslag van 10.000 l katalysator (P4) in verplaatsbare recipiënten
- een vast opgestelde bovengrondse LPG-tank van 4.840 l met bijhorende tankzuil
- de opslag van diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, 300 l
- de opslag van 30 ton polycarbonaatpanelen
- de opslag van 800 ton PU-sandwichpanelen in open lucht
- de opslag van 15 ton verpakkingsmateriaal
- de opslag van 20 ton Lexan-panelen

< diverse>

- een gasgestookte verwarmingsketel, 200 kWth (1^e verdieping)
- 5 gasgestookte verwarmingsketels (VIVOX), 2*297 kWth en 3*439 kWth
- een gasgestookte verwarmingsketel, 460 kWth (verwarming continulijnen water)
- een gasgestookte verwarmingsketel, 855 kWth (verwarming continulijnen waolieter)
- een gasgestookte verwarmingsketel , 460 kWth (Viesmann)
- 2 luchtcompressoren, 22 kW en 15 kW
- 2 transfo's, 250 kVA en 1.000 kVA
- het stallen van 10 heftrucks en 15 vrachtwagens
- 2 verdeelslangen
- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de ingebuisde gracht van de Kortrijksestraat via een septiek en een kleinschalige waterzuivering, max. 1 m³/uur, 4 m³/dag en 900 m³/jaar
- het lozen van bedrijfsafvalwater in de ingebuisde gracht van de Kortrijksestraat via een K.W.S.-afscheider, max. 1 m³/uur, 3 m³/dag en 65 m³/jaar

Gelet op het feit dat op datum van 20/07/2011 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.1/09/2011 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 5/09/2011 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarde

- Aanpassen brandpreventieplan en rampenplanning in samenwerking met de brandweer vooraleer installatie

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 28/09/2011 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 30/09/2011 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO's van het gewestplan Brugge-Oostkust (d.d. 07/04/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.3. de gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen. Deze gebieden zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen en schroot met uitzondering van afvalprodukten van schadelijke aard.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Toetsing van de Seveso-status:

	Hoeveelheid q (ton)	Lage drempel (ton) QL	Hoge drempel (ton) QH		
				q/QL	q/QH
<i>Deel 1 met name genoemde stoffen</i>					
opslag van propaan (4.400 l)	2,244	50	200	0,45	0,011
opslag van LPG (4840 l)	2,25	50	200	0,45	0,011
<i>Deel 2: categorieën</i>					
6. Ontvlambaar (R10)	8,5	5.000	50.000	0,0017	0,00017
7b. Licht ontvlambare vloeistoffen	0,2	5.000	50.000	0,00004	0,000004
8. Zeer licht ontvlambaar (R12)	30	10	50	3	0,6
Som van de stoffen behorend tot de categorieën 3, 4, 5, 6, 7a, 7b en 8: vergund				3,04	0,61
Som van de stoffen behorend tot de categorieën 3, 4, 5, 6, 7a, 7b en 8: aangevraagd				3,04	0,61

Hieruit blijkt dat er geen wijziging optreedt bij de huidige aanvraag t.o.v. de lage en hoge drempel. De lage drempel wordt overschreden door de opslag van pentaan. De invloed van de opslag van LPG (of vroeger propaan) op de status tegenover de drempels is quasi verwaarloosbaar.

De bovengrondse houder voldoet niet aan de standaardcriteria uit bijlage 5.16.6 door zijn beperkt volume. Ondanks het feit dat het geen publiek LPG-station is dat enkel is bedoeld voor het vullen van de eigen heftrucks heeft de exploitant een veiligheidsstudie laten opmaken, waarin de verschillende scenario's zijn opgenomen (scenario's tegenover de LPG-houder, de LPG-tankwagen en de heftrucks). Uit de gedetailleerde studie blijkt dat het extern risico van de LPG-opslag en verlading als aanvaardbaar mag worden geacht als de voorgestelde maatregelen door de veiligheidsdeskundige wordt voldaan. (De risico-contour van 10^{-6} omvat geen woningen en de risico-contour van 10^{-7} omvat geen kwetsbare gebieden)

Een rioleringsopening ligt pal naast de vulplaats. conform art. 5.16.4.4.2. §4. is de rioleringsopening voorzien van een luchtafsnijder waarvan de werking gewaarborgd is in alle omstandigheden.

Het LPG-station kan voldoen aan de sectorale voorwaarden.

Veiligheidsmaatregelen voorgesteld door de veiligheidsdeskundige

Volgende maatregelen worden voorgesteld door de deskundige in het kader van een goed en veilig beheer:

Algemene maatregelen

- Eén van de aangestelde werknemers is steeds aanwezig zijn bij het aan- en afkoppelen van de vrachtwagen aan de pentaan losinstallatie. Tijdens de lossing voorziet de procedure een minimale aanwezigheid van 2 personen (chauffeur + lid van de brandweerploeg van Joris Ide).
- Er mogen geen voertuigen (noch vrachtwagens noch eigen voertuigen zoals personenwagens of heftrucks) aanwezig zijn nabij de losplaats tijdens het lossen van LPG.
- Buiten de werkuren is het terrein afgesloten d.m.v. een hek. Het terrein is dan ontoegankelijk voor onbevoegden. Aan de ingangspoorten moet gewezen worden op dat toegangsverbod voor onbevoegden.
- Er geldt een algemeen rookverbod. Dit is aangeduid op verschillende plaatsen o.a. aan het toegangshek.
- Een algemeen vuur- en werkvergunningssysteem is van toepassing. Deze zal verder uitgebreid worden voor werken aan en nabij de pentaantank en -losplaats.
- Een brandweeroefening zal georganiseerd worden, minstens jaarlijks met eigen personeel en indien mogelijk op regelmatige tijdstippen met de samenwerking van de plaatselijke brandweer.
- Het bestaande zoneringsplan moet uitgebreid worden met de nieuwe LPG-installatie.
- Eveneens moet een explosie-veiligheidsdocument op basis van de ATEX 17 richtlijn opgesteld worden.
- Een intern noodplan werd opgemaakt en overgemaakt aan de bevoegde diensten. Nakijken of dit nog up to date is en indien nodig uitbreiden met de LPG-installatie.
- Procedures voor LPG heftrucks, vullen tank, ... moeten opgesteld en medegedeeld worden.
- De nodige maatregelen zullen genomen worden overeenkomstig de opmerkingen die zullen voortvloeien uit het zoneringsverslag en het explosie-veiligheidsdocument.

Maatregelen bij laden en lossen van tankwagens

- Een te volgen procedure voor het laden en lossen van LPG tankwagens moet opgesteld worden.
- De laad- en losprocedure moet gekend zijn door de verantwoordelijke lossers van Joris Ide divisie. Hiertoe dient indien nodig een opleiding georganiseerd te worden en jaarlijkse bijscholingen.
- Het vul- en losproces gebeurt onder voortdurend toezicht van een bevoegd persoon.
- Enkel ADR-gekeurde tankwagens met een certificaat van keuring van de flexibele leidingen worden toegelaten. Controle is voorzien voor de losprocedure mag starten.
- Er zal een beveiligde aardaansluiting voorzien worden voor de tankwagen dewelke het lossen niet toelaat zonder aangesloten te zijn.
- Er zullen maatregelen voorzien worden die het zomaar weggrijden van de vrachtwagen zal verhinderen.

Maatregelen bij het tanken heftrucks

- De heftruckbestuurders moeten een opleiding krijgen in hoe veilig tanken met LPG en wat te doen indien er toch iets mis moest gaan.
- De heftruck moet steeds volledig stilstaan en stopcontact af.
- Er mag niet getankt worden tijdens vullen van de LPG-tank.
- De veiligheidsregels opgelegd door de leverancier van de heftruck en van het pompstation moeten nageleefd worden.
- Een brandblusapparaat moet aanwezig zijn nabij de tankplaats.
- De nodige pictogrammen moeten aanwezig zijn. (zeer duidelijk algemeen vuur verbod aanbrengen).

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken Brugse Polders. De betrokken percelen stromen af naar de Dorpsbeek.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat de aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Milieuvergunningscommissie maar zich heeft verontschuldigd

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. JORIS IDE, gevestigd te Hille 174 8750 Zwevezele wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Kortrijksestraat 505 te Ruddervoorde (Oostkamp),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
OOSTKAMP 5 AFD/RUDDERVOORDE/	E	0013/W

met als voorwerp : een inrichting voor het verwerken van geïsoleerde sandwichpanelen te veranderen nl

de uitbreiding met:

- een vast opgestelde bovengrondse LPG-tank van 4.840 l met bijhorende tankzuil
- een dakpanlijn (nr. 6), bestaande uit een afroller (18 kW) en een profileuze (26 kW), samen 44 kW

de wijziging door:

- verwijdering van de opslag van propaan in flessen, totaal 4.400 l

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
16.4.1	Gassen: Inrichtingen voor het niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten, miv de LPG-stations met: samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden giftige, ontplofbare of ontvlambare gassen (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A R	0	B		J	
16.7.2	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (uitz. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 1000 l tem 10000 l (Totale eenheden: -4400 liter)	2		1	N		N	

16.8.2	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: >3000 l tem 10000 l (Totale eenheden: 4840 liter)	2		1	N		N	
29.5.2.2.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: >200 kW tem 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 44 kilo watt)	2	A R	1	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
16.4.1	tankzuilen	1 Stuks (aantal)
16.7.2	propaan	-4400 liter
16.8.2	LPG-tank	4840 liter
29.5.2.2.a	profileerlijnen	44 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een inrichting voor het verwerken van geïsoleerde sandwichpanelen

< continulijn geïsoleerde dakpannen> <M151>

- voorverwarming en verwarming, 15 kW
- een afroller, 30 kW
- een profileuze, 15 kW
- een oplegtafel, 15 kW
- een laminator, 37 kW
- koeling (Rhoss) 2,3 kW
- mengtank, 15 kW
- doseerinstallatie pentaan (pentomat), 18 kW
- een zaag, 15 kW
- stapelaar/pompunit, 9 kW
- een wikkelaar, 20 kW
- een houtzaagmachine, 5 kW

< continulijn geïsoleerde dakpanelen> <M152>

- voorverwarming, 2*2,2 kW
- 2 afrollers, 2*10 kW
- een profileuze, 43 kW
- een oplegtafel, 15 kW
- een lijmmunit, 4 kW
- een laminator, 39 kW
- koeling (MTA) 6,0 kW

- mengbank, 45 kW
- doseerinstallatie pentaan (pentomat), 15 kW en pentaan ringleiding, 11 kW
- een zaag, 46 kW
- een stapelaar/, 64 kW
- een wikkelaar, 4 kW
- een koelunit, 55 kW
- waterkoeling (Euroklimat), 13 kW

- 3 rolbruggen, 2*15,2 kW en 1 kW
- 2 zwenkarmen, 1,12 kW en 0,45 kW
- 2 rolbruggen, elk 0,5 kW

- profileerlijn 11 (profilering dakpanelen), 55 kW
- profileerlijn 12 (profilering dakpanelen), 45 kW
- profileerlijn 13 (profilering dakpannen), 45 kW
- dakpannenlijn (profilering dakpannen), 55 kW
- dakpannenlijn 3 (profilering dakpannen), 55 kW
- dakpannenlijn 5 (profilering dakpannen), 44 kW
- dakpannenlijn 6 (profilering dakpannen), 44 kW

- < opslag >
- de opslag van 100 m³ hout in een lokaal
- de opslag van 4.000 ton coils

- de opslag van in een gecompartmenteerde gebouw voor tankopslag van
- 3*50.000 l (61.500 kg) MDI(Xn, P4) in bovengrondse enkelwandige houders
 - 10.000 kg (10.000 l) katalysator (Xn, P3) in IBC's
 - 10.000 kg (10.000 l) katalysator (Xn, P4) in IBC's
- 10.000 l katalysator (P3) in verplaatsbare recipiënten
- 2*50.000 l polyol (P3) in bovengrondse enkelwandige houders
- 2*25.000 l polyol (P3) in bovengrondse enkelwandige houders
- 10.000 l mazout en 10.000 l diesel in bovengrondse enkelwandige houders

- de opslag van 30 ton pentaan (50.000 l) pentaan (R12-R51/53) in een dubbelwandige ondergrondse houder
- de opslag van 400 l olie
- de opslag van 10.000 l katalysator (P4) in verplaatsbare recipiënten

- een vast opgestelde bovengrondse LPG-tank van 4.840 l met bijhorende tankzuil
- de opslag van diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, 300 l

- de opslag van 30 ton polycarbonaatpanelen
- de opslag van 800 ton PU-sandwichpanelen in open lucht
- de opslag van 15 ton verpakkingsmateriaal
- de opslag van 20 ton Lexan-panelen

- < diverse>
- een gasgestookte verwarmingsketel, 200 kWth (1^e verdieping)
- 5 gasgestookte verwarmingsketels (VIVOX), 2*297 kWth en 3*439 kWth
- een gasgestookte verwarmingsketel, 460 kWth (verwarming continulijnen water)
- een gasgestookte verwarmingsketel, 855 kWth (verwarming continulijnen waolieter)
- een gasgestookte verwarmingsketel, 460 kWth (Viesmann)

- 2 luchtcompressoren, 22 kW en 15 kW
- 2 transfo's, 250 kVA en 1.000 kVA
- het stallen van 10 heftrucks en 15 vrachtwagens
- 2 verdeelslangen

- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de ingebuisde gracht van de Kortrijksestraat via een septiek en een kleinschalige waterzuivering, max. 1 m³/uur, 4 m³/dag en 900 m³/jaar
- het lozen van bedrijfsafvalwater in de ingebuisde gracht van de Kortrijksestraat via een K.W.S.-afscheider, max. 1 m³/uur, 3 m³/dag en 65 m³/jaar

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 400 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 10/11/2011

en **die eindigt op 05/09/2025**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 05/09/2005, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V41: Gassen - industrieel vullen van verplaatsbare recipiënten en LPG-stations:
subafdeling 5.16.4.1
- V45: Gassen - opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen:
Afdeling 5.16.6 en bijlagen 5.16.3, 5.16.4
- V67: Metalen:
Hoofdstuk 5.29

Bijzondere voorwaarde

- 1) De preventieve maatregelen t.a.v. de LPG-installatie beschreven in de veiligheidsstudie dienen integraal te worden opgevolgd.
- 2) Binnen de 3 maanden na het verlenen van de milieuvergunning dient contact te worden opgenomen met de plaatselijke brandweer.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
 de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
 Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
 en Guido Decorte, leden
 de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 10/11/2011

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.