

Nieuw besluit van de A/10 na ambtshalve wijzigen in de zitting van 17/02/2011

33021/4/1/A/10

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende gedeeltelijk vergunning aan N.V. EUROFREEZ voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te POPERINGE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007, van 7 december 2007, 21 december 2007, van 12 december 2008, van 27 maart 2009 en van 11 juni 2010;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, bij besluit van 9 januari 2004, bij besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit 19 september 2008, bij besluit 12 december 2008 en bij besluit 30 april 2009, bij besluit van 13 februari 2009, bij besluit van 24 april 2009, bij besluit van 29 mei 2009, bij besluit van 18 september 2009, bij besluit van 20 november 2009, bij besluit van 4 december 2009 en bij besluit 19 november 2010 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, bij besluit van 19 september 2003, bij besluit van 28 november 2003, bij besluit van 5 december 2003, bij besluit van 12 december 2003, bij besluit van 9 januari 2004, bij besluit van 6 februari 2004, bij besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij

besluit 6 juni 2008, bij besluit van 19 september 2008, bij besluit van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009 en bij besluit van 20 februari 2009 en bij besluit 24 april 2009, bij besluit van 30 april 2009, bij besluit van 19 juni 2009, bij besluiten van 4 september 2009, bij besluit van 20 november 2009 en bij besluit 19 november 2010;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 09/04/1986 van de VWZ waarbij de vergunning verleend wordt voor de lozing op riool van max. 200 m³/d voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op de besluiten d.d. 21/05/1992, 29/10/1992, 29/04/1993 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en uitbreiden van een aardappelverwerkend bedrijf voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 24/03/1994 van de deputatie waarbij de lozingsvergunning aangepast wordt voor een termijn tot 24/03/1997;

Gelet op het besluit d.d. 31/03/1994 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor de uitbreiding met opslagruimte voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 25/08/1994 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor de uitbreiding met een affakkeltoren voor de afgassen van de waterzuivering voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 25/08/1994 van de deputatie waarbij de voorwaarden gewijzigd worden voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 09/11/1995 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het verplaatsen van een bestaande productielijn naar een nieuwe productieruimte voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 04/07/1996 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een aardappelverwerkend bedrijf voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 24/10/1996 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een aardappelverwerkend bedrijf voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 14/08/1997 van de deputatie waarbij de vraag tot wijzigen voorwaarden zonder voorwerp wordt verklaard;

Gelet op het besluit d.d. 02/07/1998 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden met een opslagplaats voor papier, een koelinstallatie en verpakkingsmachines voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 03/06/1999 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden van een aardappelverwerkend bedrijf voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 16/12/1999 van de deputatie waarbij akte geweigerd wordt voor de uitbreiding van de stockageruimte en de koelinstallatie;

Gelet op het besluit d.d. 22/12/2000 van de deputatie waarbij de vraag tot wijziging van de lozingsvoorwaarde P_{tot} wordt ingewilligd;

Gelet op het besluit d.d. 04/10/2001 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor de uitbreiding met een lokaal voor batterijladers en het verwijderen van diepvriesstockage en bijhorende koelinstallaties voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 18/04/2002 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een aardappelverwerkend bedrijf voor een termijn tot 01/09/2011 en voor de grondwaterwinning in de sokkel voor een termijn tot 18/04/2007;

Gelet op het besluit d.d. 03/10/2002 van de vraag tot wijzigen van de uren voor aan- en afvoer wordt geweigerd;

Gelet op het besluit d.d. 13/02/2003 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor de uitbreiding met een nieuwe productielijn voor een termijn tot 01/09/2011 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor de uitbreiding met de stikstoftank;

Gelet op het besluit d.d. 24/04/2003 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden met verdampers koelinstallatie, een opslagplaats voor diepvriesproducten voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 24/04/2003 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een aardappelverwerkend bedrijf met een stikstoftank 28.000 l voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit d.d. 09/06/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van de grondwaterwinning 35 m³/d en 8.000 m³/j in het Krijt voor een termijn tot 18/04/2007 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het verder exploiteren van 37 m³/dag en 18.000 m³/jaar;

Gelet op het MB. d.d. 24/12/2005 waarbij in beroep opgelegd wordt dat de bestaande boorput binnen de 6 maanden moet worden opgevuld;

Gelet op het besluit d.d. 13/04/2006 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een aardappelverwerkend bedrijf voor een termijn tot 01/09/2011 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het verder exploiteren van grondwaterwinning 35 m³/dag en 8.000 m³/jaar in het landenaan zand;

Gelet op het MB. d.d. 13/11/2006 waarbij in beroep het besluit d.d. 13/04/2006 van de deputatie bevestigd wordt en waarbij de bestaande boorput na de einddatum dient opgevuld;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 16/09/2010, ingediend door N.V. EUROFREEZ, gevestigd te Molendreef 22/24 8972 Proven, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Molendreef 22-24 te Proven (Poperinge),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
POPERINGE 6 AFD/PROVEN/	B	0035/K

met als voorwerp : een diepvriesvoedingbedrijf verder te exploiteren, uit te breiden en te wijzigen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2.2.a	Lozen van huishoudelijk afvalwater, niet van woongelegenheden, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie, met biologische afbreekbare organische belasting, >20 inw equiv: lozingspunt in gemeente met def gemeent zoneringsplan: buiten zoneringsplan... (Totale eenheden: 1500 kubieke meter per jaar)	3		0	N		N	

3.6.3.2	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m ³ /h tem 50 m ³ /h (Totale eenheden: 50 kubieke meter per uur)	2	A M R	1	N		N	
12.1.2.b	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5, 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen met een geïnst. tot. elektr. vermogen van: 100 kW tot en met 10.000 kW, in de andere dan sub a) bedoelde gevallen (Totale eenheden: 250 kilo watt)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 2500 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 2500 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	

12.3.2	Accumulatoren (gebruik van): Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 179,65 kilo watt)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 21 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: meer dan 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 3545,48 kilo watt)	2		1	N		N	
16.3.2.2.b	Gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 548,34 kilo watt)	2	A R	1	N		N	
16.7.1	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (uitz. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: 300 l tem 1000 l (Totale eenheden: 418 liter)	3		0	N		N	

16.8.3	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhaltsvermogen: >10.000 l (Totale eenheden: 80000 liter)	1	A R	1	B		N	
17.3.3.2.a	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: meer dan 10000 kg tem 50000 kg, wanneer de inrichting voll. gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 16300 kilogram)	2		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 1540 liter)	3		0	N		N	
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: 200 l tem 50000 l (Totale eenheden: 10000 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarembed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 5000 kilogram)	3		0	N		N	
23.3.2.a	Kunststoffen: Opslag van kunststoffen en van vwpn uit kunststoffen, muv rubriek 41 en 48, met capaciteit v: > 200 ton in een lokaal of > 800 ton in open lucht, wanneer de inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 300 Ton)	2		1	N		N	
24.4	Laboratoria andere dan bedoeld in rubrieken 24.1, 24.2, 24.3. (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
29.5.2.1.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 11,3 kilo watt)	3		0	N		N	
31.1.2.a	Motoren: Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: meer dan 300 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 326 kilo watt)	2		1	N		N	
33.4	Papier: Opslagplaatsen voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton, met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht, muv rubriek 48 (Totale eenheden: 380 Ton)	2		1	N		N	

39.1.3	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een waterinhoud van: meer dan 5000 l (Totale eenheden: 20000 liter)	1	A R	0	N		N	
39.2.1	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomvaten, miv warmtewisselaars waarvan primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met waterinhoud van: 300 l tem 5000 l (Totale eenheden: 1000 liter)	3		0	N		N	
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 13750 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
45.4.e.1	Voedings/genotmiddelenindustrie: Inrichtingen voor behandelen v andere prod v dierlijke oorspr: Opslagplaatsen vr producten v dierlijke oorsprong met uitz. van producten vermeld in rubriek 48, van: 1 ton tot en met 50 ton (Totale eenheden: 15 Ton)	3		0				
45.6.a.1.a	Voedings/genotmiddelenindustrie: Installaties voor het bewerken en verwerken van: zuivelproducten met geïnst tot drijfkracht v: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 17,35 kilo watt)	3		0	N		N	
45.13.a	Voedings/genotmiddelenindustrie: Groenten en andere voedingsplanten, vruchten, granen of zaden: Fabrieken voor aardappelverwerking tot chips, kroketten en gelijkaardige producten (Totale eenheden: 1473,12 kilo watt)	2		0	N		N	

53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 12000 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
--------	--	---	---	---	---	--	---	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2.2.a	huishoudelijk afvalwater	1500 kubieke meter per jaar
3.6.3.2	afvalwaterzuiveringsinstallaties	50 kubieke meter per uur
12.1.2.b	generatoren	250 kilo watt
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	2500 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	2500 kilo Volt-Ampere
12.3.2	batterijladers	179,65 kilo watt
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	21 Stuks (aantal)
16.3.1.2	koel- en luchtcompressoren	3545,48 kilo watt
16.3.2.2.b	koelcompressoren	548,34 kilo watt
16.7.1	gassen	418 liter
16.8.3	N ₂ Opslag: 2 tanks van 40000 liter	80000 liter
17.3.3.2.a	corrosieve,irriterende, schadelijke en oxiderende stoffen	16300 kilogram
17.3.6.1.b	P3-producten	1540 liter
17.3.7.1	P4-producten	10000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
17.4	gevaarlijke stoffen	5000 kilogram
23.3.2.a	kunststoffen	300 Ton
24.4	labo's	1 Stuks (aantal)
29.5.2.1.a	metaalbewerkingstoestellen	11,3 kilo watt
31.1.2.a	warmtekrachtkoppelingen	326 kilo watt
33.4	karton	380 Ton
39.1.3	stoomketels	20000 liter
39.2.1	stoomschillers	1000 liter
43.1.3	branders	13750 kilo watt
45.4.e.1	vlees en vis	15 Ton
45.6.a.1.a	zuivelverwerkingsinstallaties	17,35 kilo watt
45.13.a	productieafdelingen	1473,12 kilo watt
53.8.2	Verbuisde boorput op 331 m, uit Krijt (1100) + Sokkel (1340), voor proceswater	50 m ³ /dag, 12000 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

een diepvriesvoedingbedrijf bestaande uit:

- lozing van 1.500 m³/jaar huisafvalwater in de openbare riolering
- een waterzuiveringsinstallatie met:
 - voorzuivering (parallele plaatseparator)
 - anaëroob bekken 2.500 m³
 - 2 beluchtingsbekkens elk 1.800 m³ met beluchters 88 kW
 - een defosfatatie- en denitrificatiebekken 1.800 m³
 - een voorverzuring- en slibafscheidingsbekken 560 m³
 - een nabezinktank 1.078 m³
 - een slibstockagetank 2.000 m³
 - een slibcentrifuge 11 kW
 - pompen 74,7 kW, vijzels 3,7 kW, 3 mixers 25 kW
 - lozing van max. 50 m³/uur, 750 m³/dag en 220.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de oppervlaktewateren (Haringbeek)
- 5 transfo's resp. 3 x 1.600 kVA en 2 x 2.500 kVA
- batterijladers 179,65 kW
- stelplaats 21 voertuigen
- koelinstallaties en compressoren (totaal 3.545,48 kW)
 - o frigo's: 93,08 kW
 - o compressoren: 3.073,0 kW
 - o koeling compressoren: 355,1 kW
 - o Freonkoeling 24,3 kW
- Andere koelinstallaties (totaal 548,34 kW)
 - o Koeling met stikstof: 35,96 kW
 - o Koeling met NH₃: 512,38 kW
- opslagplaatsen:
 - gasen in flessen 418 l (80 l argon, 50 l zuurstof, 50 l acetyleen, 200 l stikstof, 12 l butaan, 26 l propaan)
 - 2 bovengrondse tanks stikstof elk 40.000 l
 - bovengrondse tank polyaluminiumchloride (C) 6.050 kg (5.000 l)
 - diverse schadelijke, irriterende of corrosieve producten in vaten en bussen 10.250 kg
 - bovengrondse tank mazout (P3-prod) 1.200 l met verdeelslang
 - diverse P3-producten in vaten of bussen 340 l
 - diverse oliën in vaten (P4-prod) 10.000 l
 - 5.000 kg diverse gevaarlijke stoffen in recipiënten kleiner dan 25 kg/l
 - kunststoffen 300 ton (35 ton in open lucht; 265 ton in een lokaal)
 - papier en karton 380 ton
 - opslag vlees 5 ton, vis 10 ton
- een labo
- enkele metaalbewerkingsmachines 11,3 kW
- een WKK bestaande uit een biogasmotor 326 kW met generator 250 kW
- een stoomketel 20.000 l met aardgasbrander 9.100 kW_{th}
- 2 thermische olieketels met branders elk 2.325 kW_{th}
- productie-installaties, totaal
 - afdeling frieten:
 - losplaats aardappelen 95,17 kW
 - waslijn 76,77 kW
 - een stoomschiller 1.000 l, schraaplijn 44,12 kW
 - snijlijn frieten 126,91 kW
 - sorteerlijn 11,55 kW
 - blancheerlijn 50,20 kW, drooglijn 78,10 kW
 - ovenlijn 71,26 kW
 - inpaklijn frieten 110,67 kW

- afdeling puree & specialiteiten:
 - puree aanmaak 4,5 kW
 - oude keuken 113,71 kW, nieuwe keuken 64,74 kW
 - nieuwe lijn 64,74 kW
 - kaaskeuken 17,35 kW
 - doorsteek 338,84 kW
 - 10 verpakkinglijnen resp. 14,74 kW, 1,51 kW, 46,11 kW, 20,53 kW, 2,9 kW, 9,94 kW, 43,62 kW, 5,62 kW, 2,34 kW en 46,11 kW
 - mobiele rekken resp. 4,32 kW en 6,75 kW
- diepe grondwaterwinning met een debiet van 50 m³/d en 12.000 m³/jaar kenmerken:
 - aard van de winning: verbuisde boorput
 - aantal winningen: 1
 - diepte van de winning: 331 m
 - watervoerende laag: Krijt (1100) + Sokkel (1340)
 - gebruik: proceswater met uitsluiting van gebruik voor laagwaardige doeleinden zoals sanitaire en reinigingsdoeleinden
- niet vergunningsplichtige opslagplaatsen:
 - kaas 30 ton
 - vetstoffen 100 ton
 - bloem, zetmeel, melkproducten 180 ton
 - diverse groenten en kruiden 40 ton
 - frituurolie 50 ton, arachideolie 1.000 l, palmolie 80.000 l, plantaardige afvalolie 5.000 l
 - aardappelvlokken 10 ton, aardappelen aviko 135 ton, aardappelen 500 ton, aardappelaafval 50 ton
 - waterbuffer 761 m³, open regenwaterbuffer 576 m³, infiltratievijver 448 m²

Gelet op het feit dat op datum van 30/09/2010 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 15/11/2010 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het niet binnen de gestelde termijn uitbrengen van het advies door het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 1/12/2010 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Ruimte en Erfgoed;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 9/12/2010 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig (deels op proef) advies dd. 8/12/2010 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 10/12/2010 van de Vlaams Energieagentschap - Cel Energie;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 10/12/2010 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO's en deels in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied

van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979)

waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.3. *de gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen.* Deze gebieden zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen en schroot met uitzondering van afvalprodukten van schadelijke aard.

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Regionaal Bedrijf Eurofreez" d.d. 05/07/2007 in een bedrijvenzone.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Het betreft een aardappelverwerkend bedrijf gespecialiseerd in de productie van diepvriesfrietten, kroketten en diepvriesspecialiteiten hoofdzakelijk basis van aardappelen (kaas, garnaal-, of viskroketten, puree, groentenburger, enz...).

Het bedrijf omvat thans een 4-tal productie-afdelingen:

- *diepvriesfrietten*: omvat achtereenvolgens het wassen, stoomschillen, ontpitten, snijden, triëren, blancheren, drogen, bakken, diepvriezen, inpakken en stockeren van de aardappelen/frietten
- *aardappelpuree*: stomen aardappelen, pureren, mengen additief, diepvriezen of vormen kroketten, paneren, diepvriezen, inpakken
- *aardappelkroketten*: stomen aardappelen, pureren, mengen additief, vormen kroketten, paneren, diepvriezen, inpakken en stockeren
- *diverse diepvriesproducten/specialiteiten*: voorbereiding additief (garnalen, kaas, vis, enz.), toevoegen aan zetmeel, vormen van kaas-, garnaalkroketten, enz., paneren, diepvriezen, verpakken en stockeren

Het voorwerp van voorliggende vergunningsaanvraag betreft een hernieuwing voor de gehele inrichting samen met een regularisatie van de huidige toestand en een beperkte uitbreiding met een nieuwe pureelijn en een WKK. De WKK zal het biogas uit de anaërobe waterzuivering omzetten in elektriciteit en warmte voor intern gebruik.

Het bedrijf wenst de productiecapaciteit op te voeren van 70.000 naar 77.000 ton/jaar

Ligging

Het bedrijf is gelegen ten westen van het centrum van de deelgemeente Proven. Langs de Molendreef bevinden zich links van het bedrijf enkele vreemde woningen; ook rechts van het bedrijf bevindt zich een vreemde woning.

Achteraan, op een 100-tal meter van de bedrijfsgebouwen, bevinden zich eveneens een 2-tal woningen (Terenburgseweg).

De andere aangrenzende percelen zijn onbebouwd. De omgeving heeft een agrarisch karakter. De dichtstbijgelegen vreemde woning bevindt zich op 15 m van de bedrijfsgebouwen.

Lozingen - waterhuishouding

De inrichting is volgens een definitief goedgekeurd zoneringsplan van van Poperinge gelegen in een centraal gebied, waar riolering is, niettegenstaande de riolering nog niet is aangesloten op een RWZI.

Het afvalwater komt terecht in oppervlaktewater, de Haringebeek. De milieukwaliteitsdoelstelling is oppervlaktewater bestemd voor drinkwaterproductie.

Het huishoudelijk afvalwater wordt deels geloosd in de riolering. In de toekomst wordt een KWZI aangelegd te Proven, waarop de riolering in de Molendreef zal aangesloten worden. Eveneens is in de Molendreef de aanleg van een gescheiden stelsel gepland, waarbij een DWA wordt voorzien voor aansluiting van het huishoudelijk afvalwater. Met Aquafin en VMM werd de toekomstige aansluiting van bovenstaande stroom huishoudelijk afvalwater besproken.

Exploitant wordt erop gewezen dat bij aansluiting op de geplande gescheiden riolering tevens een afkoppeling van het hemelwater dient doorgevoerd worden. Enkel huishoudelijk afvalwater mag aangesloten worden op de DWA.

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit een gedeelte huishoudelijk afvalwater, een gedeelte verontreinigd hemelwater afkomstig van de zone voor de opslag van afvalstoffen en een gedeelte proceswater (spui en spoelwater van onthardingsinstallatie en omgekeerde osmose, reiniging, condensaat, ...) en wordt behandeld in de waterzuiveringsinstallatie (WZI).

De inrichting is momenteel vergund voor de lozing van 500 m³/dag. In voorliggende aanvraag wordt een debietsuitbreiding gevraagd met 250 m³/dag tot een totaal 750 m³/dag en 220.000 m³/jaar. Volgens de gegevens in het aanvraagdossier is debietsverhoging noodzakelijk gelet op de verhoogde productie en de hogere afvoer van verontreinigd hemelwater.

In 2008, 2009 en 2010 werden echter reeds overschrijdingen van het vergunde debiet vastgesteld. In 2008 werd gemiddeld 537 m³/d geloosd en maximaal 721 m³/d, wat toen reeds resulteerde in een totaal geloosd volume van 194.079 m³. In 2009 werd gemiddeld 495 m³/d geloosd en maximaal 748 m³/d. In 2010 werd gemiddeld 560 m³/d geloosd met maxima tot 900 m³/d.

De voorliggende debietsuitbreiding lijkt dan ook eerder een regularisatie van de huidige geloosde debieten, dan een uitbreiding ten gevolge van de bijkomende productielijn. Het is niet duidelijk op welke wijze het bedrijf zal voldoen aan de vooropgestelde debieten, aangezien deze ook zonder de voorziene uitbreiding quasi worden bereikt.

Exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat een debiet van 750 m³/dag voldoende is, maar dat het inderdaad kan pieken bij hevige regenval.

Het bedrijf dient aan te tonen op welke wijze het aangevraagde debiet in de toekomst zal kunnen nageleefd worden aan de hand van een gedetailleerde waterbalans en de (geplande) waterbesparende maatregelen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

De WZI bestaat uit een voorzuivering en een biologische zuivering. De voorzuivering is op te delen in een parallele plaat separator voor zetmeelverwijdering en een decantor voor verder indikking. Na een menger komt het afvalwater in de biologie. De biologische zuivering verloopt eerst via een anaërobie. Het biogas ontstaan in de anaërobie gaat naar de geplande WKK, het effluent naar de denitrificatietank. Vervolgens doorloopt het effluent nog twee aërobe bekkens en een nabezinker.

Bijkomend vindt naast de biologische zuivering ook een fysico-chemische verwijdering van fosfor plaats door PAC-dosering voor uitvlokking van de fosfaten. Dit uitgevlokte slib wordt gravitair verwijderd in de Dortmundtank (nabezinking). Het effluent van de Dortmundtank gaat naar de meetgoot.

Het afvalwater dient gepompt naar de Dortmundtank, hier is een veiligheidsoverloop voorzien tussen de pompput en het oude rietveld.

Er werd voor een meer accurate opvolging van de stikstofverwijdering voorzien in een ionselectieve meetsonde. Hiermee wordt de beluchting bijgestuurd voor een optimale stikstofverwijdering. Uit overleg van VMM-ecologisch toezicht met het bedrijf d.d.

15/06/2010 blijkt dat de PAC-dosering debietsmatig gebeurt volgens vaste verhouding afhankelijk van het seizoen. Het is aangewezen is dat een continue debietsregistratie gebeurt om de dosering op te volgen.

Exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat de debietsmeter geïnstalleerd werd.

Het effluent dient te voldoen aan de algemene en sectorale voorwaarden van het Vlarem II, **sector aardappelverwerking – bijlage 5.3.2.1°**

De exploitant stelt voor enkele parameters nieuwe normen voor:

parameter	huidige norm (mg/l)	sect. norm (mg/l)	MKN (mg/l)	voorstel bedrijf (mg/l)	voorstel (mg/l)
BZV	10	25	7		10
CZV	150	200	30		125
ZW	30	60	50		30
N _{tot}	15	20 (Kjeld.)	53	15	15
P _{tot}	7,5		0,7 (P ₂ O ₅)	3,5	3,5 (2 na 2 jr)
chloriden			200	1.000	1.000

Gelet op de lozing in een relatief kleine waterloop gelegen in het IJzerbekken is het aangewezen voor sommige parameters strengere normen op te leggen dan de sectorale.

De lozing valt tevens onder toepassing van artikel 5.3.2.1 van het Vlarem II:

"§ 1. De in § 2 vermelde voorschriften zijn van toepassing op de lozingen van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater die afkomstig zijn van installaties van een of meer van de volgende bedrijfstakken die een biologische afbreekbare organische belasting van tenminste 4.000 inwonerequivalenten (i.e.) vertegenwoordigen:

.....

8° verwerking van aardappelen;

§ 2. De biologisch afbreekbare industriële afvalwaters afkomstig van een in het eerste lid bedoelde installatie, dienen uiterlijk op 31 december 2000 - vóór de lozing in het ontvangende oppervlaktewater tenminste behandeld in een secundaire afvalwaterbehandelingsinstallatie waarbij de minimumverminderingen ten opzichte van de influentbelasting, voorgeschreven in artikel 5.3.1.3. en bijlage 5.3.1. in acht worden genomen, onverminderd de emissiegrenswaarden die door dit reglement zijn opgelegd. Het treffen van andere doeltreffende maatregelen dan deze voorgeschreven in het eerste lid is toegelaten, op voorwaarde dat deze een gelijkwaardige of een betere kwaliteit van het geloosde afvalwater waarborgen"

De BZV van het influent bedraagt gemiddeld circa 5.000 mg/l en vertegenwoordigt dus een belasting van circa 50.000 ie.

Gelet op de gehaalde effluentconcentraties kan worden gesteld dat de gevraagde verwijderingspercentages haalbaar zijn.

VMM-Ecologisch toezicht neemt maandelijks een schepstaal op het effluent. In 2010 werd bij de helft van de metingen een overschrijding van de normen voor alle parameters vastgesteld. De oorzaak hiervan is niet duidelijk.

Uit de beschikbare meetresultaten van meetpunten in de Haringebeek blijkt dat op vandaag de Haringebeek zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts van het lozingspunt van de inrichting overschrijdingen van de kwaliteitsdoelstellingen worden gemeten. Op vandaag is er echter nog geen operationele RWZI voor behandeling van het huishoudelijk afvalwater van de agglomeratie Proven. Daarnaast zijn ook op de bovenloop van de Haringebeek nog belangrijke vuilvrachten afkomstig van huishoudelijk afvalwater aanwezig (o.a. De Lovie). In de huidige toestand is stroomafwaarts het lozingspunt van het bedrijf enkel voor chlorides een significante stijging (van gemiddeld 104 mg/l naar 332 mg/l) merkbaar. Gelet op de huidige resultaten, lijkt het echter aangewezen dit pas na voltooiing van de RWZI ter hoogte van Proven (voorlopig voorzien 2012-2013) en de RWZI ter hoogte van De Lovie (voorzien 2011) verder te onderzoeken.

Exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat eens het gescheiden rioleringsstelsel beschikbaar is, er correct zal aangesloten worden. Exploitant onderzocht reeds hoe dit te realiseren en concludeert dat twee toiletten moeten afgekoppeld worden.

Het ontvangende oppervlaktewater moet voldoen aan de gestelde milieukwaliteitsnormen, waardoor er dus rekening moet gehouden worden met de toelaatbare vuilvracht en concentraties.

Gelet op de Europese richtlijn 76/464/EEG moet de verontreiniging van gevaarlijke stoffen als bedoeld in lijst II van bijlage 2C van VLAREM I - waartoe fosfor, nitriet en ammoniak behoren - verminderd worden;

Er is een vermindering van de nutriëntenvracht nodig om de milieukwaliteitsnormen te bereiken en/of te vrijwaren – zoals vastgesteld in bijlage 2.3.1 van VLAREM II - het nutriëntgehalte van relevante industriële lozingen in oppervlaktewater moet beperkt worden door toepassing van de beste beschikbare technieken wat overeenkomt met een vergelijkbare (naar analogie met de aanpak inzake zuurstofbindende en zwevende stoffen) saneringsinspanning inzake nutriëntverwijdering als opgelegd aan de RWZI's, in casu:

N totaal = 15 mg/l

P totaal = 2 mg/l

Stikstof

Voor stikstof wordt gevraagd de momenteel van kracht zijnde norm van 15mg/l te behouden. De milieukwaliteitsnorm voor oppervlaktewater is 16mg/l voor stikstof totaal. In het verleden werden regelmatig overschrijdingen genoteerd. In de aanvraag wordt gesteld dat met behulp van de aanwezige sonde een accurate opvolging van de waterzuivering en bijsturing van de beluchting mogelijk is. Daardoor verwacht het bedrijf de norm van 15mg/l in de toekomst te halen.

De gevraagde norm is aanvaardbaar.

Fosfor

De huidige norm bedraagt maximum 7,5 mg/l. Het bedrijf vraagt een norm voor een termijn van 2 jaar van 3,5 mg/l. Daarna is een norm van 2 mg/l haalbaar mits aanpassing van de waterzuivering.

Er wordt echter niet verder ingegaan op de noodzakelijke aanpassingen. Het is dan ook niet duidelijk hoe deze zullen worden gerealiseerd.

BZV

Het bedrijf heeft op vandaag een BZV-norm van 10 mg/l. Op vandaag blijkt deze haalbaar indien voldaan wordt aan de huidige ZS norm van 30mg/l. De voorbije jaren werden echter veelvuldig overschrijdingen van de norm voor BZV vastgesteld echter telkens bij een algemeen verslechterde effluentkwaliteit.

Bij een goede werking van de WZI is de huidige norm van 10 mg/l haalbaar is. Deze dient dan ook opgenomen in de vergunning.

CZV

De huidige norm bedraagt 150 mg/l. Ook hier bleek werden in het verleden (vooral 2008 en 2010) regelmatig overschrijdingen vastgesteld ten gevolge van een sterke achteruitgang in de effluentkwaliteit. De norm voor verwerking van stedelijk afvalwater (Vlare II, bijlage 5.3.1) bedraagt 125 mg/l. Uit de meetresultaten waarbij wordt voldaan aan de huidige norm voor BZV en ZS, blijkt deze norm voor CZV van 125 mg/l haalbaar.

Een norm van 125 mg/l voor CZV wordt opgenomen in de vergunning.

ZS

De huidige norm bedraagt 30 mg/l. Ook hier werden in het verleden overschrijdingen genoteerd. De huidige norm dient echter gehanteerd. Deze garandeert – indien voldaan – een performante werking van de zuivering.

Het gehalte aan zwevende stoffen is, samen met het gehalte aan BZV en CZV, bij uitstek een indicatie van de goede werking van de waterzuiveringsinstallatie. De vastgestelde overschrijdingen duiden dan ook op een onvoldoende performante zuivering. Het is dan ook de vraag hoe deze in de toekomst zullen vermeden worden. Met de geplande uitbreiding kan een bijkomende belasting van de huidige waterzuivering verwacht worden.

Chloride

Het bedrijf vraagt een norm van 1000 mg/l. Op vandaag beschikt het bedrijf niet over een lozingsnorm voor chlorides. Niettemin worden deze in verhoogde concentraties (gemiddeld 600 à 800mg/l) gemeten in het afvalwater. Deze zijn afkomstig van het gebruikte stadswater, ontharding PAC-dosering.

De gevraagde norm is aanvaardbaar.

Gelet op de huidige geloosde debieten en de geplande productie-uitbreiding, dient een gedetailleerde waterbalans bezorgd van de toekomstige situatie. Deze dient aan te tonen op welke wijze het aangevraagde debiet zal worden gehaald.

Gelet op Vlare II, art. 4.2.5.1.1 dient het bedrijf over debietsmeet- en bemonsteringsapparatuur te beschikken conform de in bijlage 4.2.5.1 van Vlare II gevoegde omschrijving en gestelde eisen. Een continue debietsregistratie wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat in 2009 een overmaat aan nitraat werd vastgesteld en vervolgens een online nitraatmeting werd geïnstalleerd. In 2010 werd betonrot vastgesteld in de reactor van de anaërobie. Deze werd 25 jaar geleden bij installatie niet gecoat. In de loop van november werden de lekken gestopt. Mocht dit noodzakelijk zijn, zal de reactor in de toekomst vervangen worden. Bovendien zal exploitant een bijkomende zandfilter installeren (begin 2011) om het uitgevlokte fosfaat beter af te filteren. Dit zal volgens exploitant ook een positief effect hebben op de zwevende stoffen (ZS) en het chemisch zuurstof verbruik (CZV). Daarenboven wordt de PAC-dosering voortaan proportioneel gestuurd. Exploitant is om voormelde redenen ervan overtuigd de voorgestelde normen te kunnen halen en pleit om die reden ervoor geen vergunning op proef te verlenen.

Gelet op de vastgestelde overschrijdingen van de lozingsnormen in 2008 en 2010, is er op vandaag onvoldoende zekerheid omtrent de capaciteit en bedrijfsvoering van de waterzuivering en de haalbaarheid van de vooropgestelde normen. Er dient een grondige studie te gebeuren naar de werking van de WZI. Deze dient de oorzaak van de vastgestelde overschrijdingen te onderzoeken. Daarnaast dient de haalbaarheid van de vooropgestelde normen onderzocht alsmede de noodzakelijke aanpassingen aan de WZI om de opgelegde normen te halen en de vooropgestelde norm voor fosfor van 2 mg/l te halen.

Een gedeelte van het hemelwater (dakoppervlakte oude gebouwen) wordt samen met huishoudelijk afvalwater geloosd in de riolering van de Molendreef.

Het hemelwater van de nieuwe gebouwen wordt opgevangen in een hemelwaterput van 20 m³ en een open waterbekken met een opvangcapaciteit van 1.024 m³.

Dit hemelwater wordt gebruikt in de koeltorens (ca. 4.500 m³/jaar).

Bij de aanleg van een gescheiden riolering dient het huishoudelijk afvalwater afgekoppeld te worden van het hemelwater en gescheiden te worden geloosd.

Er kan worden gesteld dat voldaan wordt aan de voorwaarden van art. 4.2.1.3.§5 omtrent de lozing van hemelwater: hergebruik – infiltratie – buffering en vertraagde lozing – lozing in RWA

Geluid

In de afgelopen jaren werden reeds meerdere maatregelen genomen om de geluidshinder voor de omwonenden te beperken.

- verplaatsen stoomketel
- extra poort verpakkingafdeling
- aanbouw ter hoogte van de opening losplaats
- overkapping en/of vervangen beluchters waterzuivering en plaatsen scherm rond zuivering
- aanpassing uitlaat frietlijn
- plaatsen dempers op condensoren en extractieventilatoren
- plaatsen berm rond het bedrijfsterrein

Exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat er in het verleden reeds grote inspanningen zijn geleverd om de geluidshinder te reduceren. Momenteel is een geluidsstudie in opmaak om na te gaan in welke mate nog verder dient te gesaneerd te worden. Er zullen metingen worden uitgevoerd en worden onderzocht waar wordt tekort geschoten.

Gelet op de aanwezigheid van meerdere woningen in de onmiddellijke nabijheid is de opmaak van een geluidsstudie aangewezen.

Een deel van de inrichtingen kan worden beschouwd als bestaande inrichting; een ander deel is vergund na 01.01.1993 en dient als nieuwe inrichting te worden beschouwd. Voor de nieuwe inrichtingen dient het specifiek geluid te voldoen aan de richtwaarden – 5 dB(A), zijnde 45 dB(A) overdag, 40 dB(A) 's avonds en 35 dB(A) 's nachts - voor gebieden op minder dan 500 m van een gebied voor ambachtelijke bedrijven. Voor de bestaande inrichtingen kan een saneringsplan worden opgelegd wanneer het specifiek geluid de richtwaarden met méér dan 10 dB(A) overschrijdt, zijnde vanaf méér dan 55 dB(A) - 50 dB(A) - 45 dB(A).

Gelet op het bovenstaande kan worden gesteld dat de geluidshinder tot een voor de omgeving aanvaardbaar niveau kan worden beperkt. Mocht evenwel uit de geluidsstudie blijken dat nog niet is voldaan aan de geluidsvoorwaarden van het Vlare II, dienen bijkomende maatregelen te worden genomen. Exploitant wordt erop gewezen dat in deze studie ook milderende maatregelen t.a.v. bestaande en nieuwe installaties dienen te worden geformuleerd, naast een werkwijze die het respecteren van de betreffende geluidsnormen, garandeert.

Het bedrijf werkt reeds continu. Onderhavige vergunning zal geen toename van de geluidshinder met zich meebrengen. Er kan derhalve worden tegemoetgekomen worden aan de vraag om ook in de toekomst continu te werken.

De aanvoer van de aardappelen gebeurt thans tussen 5 uur en 21 uur en bestaat uit een 30-tal tractorvrachten per dag. De aanvoer gebeurt niet via het centrum van Proven. Het is niettemin aangewezen de aanvoer tijdens het weekend te beperken tot de daguren, tzt. tussen 7 uur en 19 uur.

Emissies

Alle stookinstallaties werken op aardgas. De brander van de stoomketel (9.100 kW_{th}) dient te worden beschouwd als nieuwe middelgrote stookinstallatie vergund na 01.01.2005. Wat betreft de branders op de thermische olietanks (elk 2.326 kW_{th}) dient 1 brander te worden beschouwd als kleine stookinstallatie - bestaand; de andere als nieuw, vergund vóór 01.01.2005.

Uit de voorgelegde emissierapporten blijkt dat kan voldaan worden aan de emissievoorwaarden van het Vlare II.

In de gasmotor van de WKK zal gebruik worden gemaakt van biogas en/of aardgas. Het vermogen bedraagt 326 kW. Er kan worden gesteld dat de emissies kunnen voldoen aan de voorwaarden van het Vlare II, artikel 5.31.1.2.1°b).

Andere geleide emissiepunten zijn afkomstig van de stoomschiller, bakoven en drogers. Om geurhinder te voorkomen worden de bakdampen afgevoerd naar een condensor. Volgens de bepalingen in de Nederlandse EmissieRichtlijn (NeR) – B8. *Aardappelverwerkende Industrie* - behoort een condensor tot het standaard maatregelenpakket ter bestrijding van geurhinder afkomstig van bakdampen.

De stoomschiller is uitgerust met een afblaasvat zodat het merendeel van de dampen worden gecondenseerd. De bakdampen worden eveneens gecondenseerd vooraleer ze worden geëmitteerd. De dampen van de drogers bestaan hoofdzakelijk uit waterdamp. Vanwege de geleide emissiepunten is geen abnormale geurhinder te verwachten.

Bij het bezoek ter plaatse blijkt dat een waterzuiveringsinstallatie een lichte geur verspreid, overwegend afkomstig van de anaërobie. Dit betreft een diffuse emissie. De anaërobie is verouderd (circa 25 jaar oud) en zal, binnen afzienbare tijd (circa 2 jaar) worden vervangen.

Exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat de reactor van de anaërobie door betonrot lekte, maar dat dit euvel verholpen is. Indien noodzakelijk, zal exploitant de reactor vervangen.

Mits eenzelfde bedrijfsvoering is ook in de toekomst geen toename van de geurhinder te verwachten en kan deze tot een voor de omgeving aanvaardbaar niveau worden beperkt.

Opslagplaatsen

De opslag van de gasflessen (totaal 418 l) gebeurt in de open lucht. Er kan worden voldaan aan de afstandsregels van het Vlare II. Ook de 2 stikstoftanks elk 40.000 l zijn opgesteld in de open lucht en overeenkomstig de voorwaarden terzake.

De opslag van polyaluminiumchloride (C) gebeurt in een bovengrondse tank en is ingekuipt. De overige schadelijke, irriterende of corrosieve producten zijn opgeslagen in vaten of bussen. De opslagplaatsen bevinden zich op een aantal plaatsen verspreid binnen het bedrijf.

De mazouttank (1.200 l) is bovengronds en dubbelwandig. De verdeelinstallatie bevindt zich binnen een gebouw en op een vloeistofdichte verharding. Bodemverontreiniging of verontreinigingen van het hemelwater zijn niet te verwachten.

De opslag van de P4-producten gebeurt in vaten of bussen die zijn opgesteld conform de vlarevoorwaarden.

De opslag van het verpakkingsmateriaal (papier, karton en kunststoffen) gebeurt in een 3-tal opslagplaatsen die brandvrij afgescheiden zijn van de andere (productie)lokalen.

Energie

Het totale verbruik aan primaire energie bedraagt circa 0,35 petajoule. Het betreft dus een energie-intensieve inrichting (> 0,1 petajoule).

Overeenkomstig artikel 5.§8 van titel I van het Vlare dient bij de aanvraag voor een hernieuwing een energieplan gevoegd zoals bedoeld in hoofdstuk I en II van het besluit van de Vlaamse Regering dd. 14.05.2004 inzake energieplanning voor ingedeelde energie-intensieve inrichtingen.

Eurofreez is toegetreden tot het auditconvenant over energie-efficiëntie in de industrie op 28.11.2005.

Het energieplan is uitgevoerd door Laborelec en is gedateerd op 07.06.2009.

Van de voorgestelde energiebesparende maatregelen met een IRR van minstens 15% werd voor het merendeel reeds een passend gevolg gegeven:

- recuperatie biogas voor thermische olieketel (*biogas wordt aangewend in WKK*)
- condensaatrecuperatie van oude pureelijn voor voorverwarming (*uitgevoerd*)
- warmterecuperatie schroefcompressoren (*in studie*)
- optimalisatie drogen/bakken combinatie (*uitgevoerd*)
- frequentieregeling op koelcompressoren MK3 en MK5 (*in studie*)
- verminderen luchtdebiet ventilatoren in vriestunnels en droogoven bij ombouw (bij stilstand) (*uitgevoerd*)
- RO-installatie voor minder spui op nieuwe stoomketel (*uitgevoerd*)

De exploitant heet de betreffende energiestudie ondertussen bezorgd.

Grondwater

In het bedrijf wordt gebruik gemaakt van (cijfers 2009):

Leidingwater : 215.000 m³/j

Het bedrijf maakt in hoofdzaak gebruik van leidingwater. In de toekomst zou tot maximum 250.000 m³ per jaar leidingwater worden afgenomen.

Hemelwater : 4.500 m³/j

Alhoewel het bedrijf een belangrijke dakoppervlakte (23.968 m²) heeft, zou slechts een beperkt aandeel worden ingezet, namelijk 4.500 m³ per jaar. Mogelijk kunnen bijkomende regenwaterbuffers het gebruik van regenwater als alternatief voor leidingwater/grondwater voor bepaalde laagwaardige toepassingen op het bedrijf verder optimaliseren. Het gebruik van regenwater dient verder onderzocht te worden.

Gezuiverd bedrijfsafvalwater: debiet niet gekend

Het waterverbruik voor het wassen van aardappelen wordt geraamd op 1.500 m³/j.

Het gezuiverde afvalwater zou gerecupereerd worden als waswater van de aardappelen en als watertoevoer voor het proper houden van de loods voorzuivering afvalwater. Het is niet duidelijk hoeveel recupwater wordt gebruikt.

Grijs water:

De Vlaamse overheid heeft, gelet op de schrijnende toestand van de Sokkel in de regio, voor dit gebied en voor de betrokken bedrijven een studie naar alternatieve watervoorziening laten uitvoeren (Haalbaarheidsstudie distributie van proceswater in het arrondissement Kortrijk, uitvoerder Leiedal, mei 2001). Op basis van deze studie is een eerste concreet pilootproject uitgewerkt door de VMW waarbij grijswater aan verschillende bedrijven wordt geleverd. Op 16 december 2005 besliste de Vlaamse Regering om een subsidie toe te kennen aan dit project. De levering en gebruik van grijs water is opgestart in de loop van 2008. Het bedrijf heeft echter niet ingetekend voor dit project.

Exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat het bedrijf beperkt is in toepasbare waterbronnen doordat in de kroketlijn ook vlees of vis wordt bijgemengd, wat drinkwaterkwaliteit impliceert. Een groot deel van het hemelwater wordt volgens exploitant gebruikt als voedingswater voor de condensor. Er wordt geen leidingwater als koelwater gebruikt.

De opgepompte debieten sokkelwater bedragen: 7.099 m³ (in 2006); 6.755 m³ (in 2007); 6.958 m³ (in 2008) en 6.718 m³ (in 2009). Het vergunde debiet werd de laatste jaren niet overschreden.

De opgelegde maandelijkse peilmetingen werden onvoldoende nageleefd. Er zijn slechts maandelijkse peilmetingen gekend van eind 2008 tot en met eind 2009. Er is daarbij nergens aangegeven of het om peilen in rust of in werking gaat. Vermoedelijk gaat het om peilen in werking. Daarbij werd nergens de gevraagde werkelijk opgepompte capaciteit van de boorput weergegeven.

De 2 jaarlijkse uit te voeren analyses op het boorputwater werd slechts eenmalig in februari 2009 uitgevoerd.

Op het bedrijf is 1 Sokkelput vergund, met een diepte van 331 m. Op basis van de technische gegevens die beschikbaar zijn, is deze boorput uitgerust met een gesloten putbuis tot op een diepte van 164 m-mv. Het dak van de Sokkel bevindt zich ter plekke op circa 230 m-mv, het dak van het Krijt bevindt zich op circa 164 m-mv. De aangevraagde boorput onttrekt dus zowel grondwater uit het Krijt als uit de Sokkel. Sokkel en Krijt kunnen op deze locatie als 1 geheel beschouwd worden.

De pomp zou op een diepte hangen van 240 m-mv – dit is onder het dak van Krijt en Sokkel. Om beluchting te voorkomen zou de pomp minstens boven de top van het filterniveau moeten voorzien worden.

De recentste peilmetingen (2009) werden vastgesteld op een diepte tot 227,7 m-mv – dit is onder het dak van het Krijt en onder de top van het filterniveau. Ondanks het verminderd oppompen van Sokkelwater treedt ook via deze boorput nog steeds beluchting van het watervoerend pakket op.

Door het dalen van het waterpeil onder het dak van het Krijt/Sokkel, zoals ook hier werd vastgesteld, wordt het gesteente belucht en kunnen oxidatieprocessen optreden die leiden tot een achteruitgang van de waterkwaliteit. Door overexploitatie van de Sokkel ontstaat daarnaast op sommige plaatsen upconing van zouter grondwater wat duidelijk tot uiting komt in grondwateranalyses van verschillende pompputten in de provincie inclusief deze van het bedrijf zelf.

Hoewel de laatste jaren uit deze diepe boorput telkens beduidend minder werd opgepompt dan vergund wenst aanvrager toch hetzelfde debiet vergund te zien, zijnde 40 m³/dag en 12.000 m³/jaar door de uitbreiding van een nieuwe pureerlijn.

Volgens de gegevens in het aanvraagdossier, kan door de watermaatschappij bij piekverbruiken het nodige debiet niet worden geleverd.

Ook werd een bufferbekken aangelegd met een inhoud van 1.024 m³ voor het opvangen van hemelwater.

Het gevraagde debiet grondwater vertegenwoordigt ca. 5 % van de totale hoeveelheid hoogkwalitatief water.

Met een totale productie van 67.000 ton/jaar en een verbruik van ca. 222.000 m³ hoogkwalitatief water bedraagt het waterverbruik ca. 3,3 m³/ton afgewerkt product.

Volgens de BBT-studie van het Vito voor de groenteverwerkende industrie bedraagt het gemiddeld verbruik 5,1 m³/ton, zodat kan worden gesteld dat het waterverbruik niet hoog is.

In de afgelopen jaren werd het grondwaterverbruik reeds afgebouwd van 38.000 m³/jaar tot 12.000 m³/jaar. Aanvrager heeft de voorbije jaren minder grondwater opgepompt. De peilmetingen tonen echter wel aan dat het peil in werking nog steeds onder het dak van Krijt/Sokkel zakt. Het is noodzakelijk dat de peilen zowel in rust als in werking boven het dak van de Krijt en Sokkel blijven. Dit beoogt uit te sluiten dat de kwaliteit van het Sokkelwater op lange termijn verder zou degraderen.

Door voldoende buffering en oordeelkundige inzet van regenwater, recupwater en leidingwater kan het volume Sokkelwater nog verder beperkt worden. Aanvrager dient hiervoor verdere inspanningen te leveren. Een maximaal debiet van 40 m³/d en 7250 m³/j kan voor een termijn van 5 jaar worden toegestaan.

Exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie akkoord te zijn met de voorgestelde afbouw, gezien er de afgelopen jaren nooit meer grondwater werd opgepompt.

In het aanvraagdossier werd geen waterbalans bijgevoegd. Een waterbalans moet gesteund zijn op werkelijk gemeten gegevens, zodat een realistische inschatting gemaakt kan worden van de benodigde hoeveelheid water voor de verschillende processen. Hoewel in het dossier vermeld wordt dat er verschillende tellers geïnstalleerd zouden zijn om een meer gedetailleerde waterbalans te kunnen opstellen naar type waterverbruik en waterverbruik van de verschillende toestellen, ontbreken dergelijke gegevens momenteel nog steeds. Nochtans diende binnen 1 jaar na het verlenen van de vergunning dd 13/04/2006 een duidelijk rapport inzake het waterverbruik in het bedrijf bezorgd te worden. In het dossier werden geen resultaten van deze metingen teruggevonden. Deze studie dient alsnog te gebeuren.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het IJzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Haringbeek. De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken. Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat het gunstig advies van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen, luidende als volgt : "overwegende dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft grondwaterwinning 10 m³/d en 4.750 m³/j in het Krijt en Sokkel

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gunstig (deels op proef) advies van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer luidende als volgt : "gunstig voor het aspect water voor een termijn van 18 maanden op proef, gunstig voor het aspect lucht

Niet kan in aanmerking genomen worden

En wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gunstig advies van de Vlaamse Energieagentschap - Cel Energie, luidende als volgt : "gunstig : het betreft een energie-intensieve inrichting dat is toegetreten tot auditconvenant over energie-efficiëntie"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft grondwaterwinning 10 m³/d en 4.750 m³/j in het Krijt en Sokkel

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: sinds 2 jaar zijn we echt operationeel na de overname; we gaan akkoord met de geformuleerde adviezen; er is geen discussie over de normen; de eerste 2 jaar is er voor P een norm van 3,5 mg/j, daarna 2 mg/l; in 2009 hadden we een overmaat aan nitraat-N; we zijn overgegaan op online NO₃-meting; de debietsmeter is geïnstalleerd; in 2010 hadden we problemen met anaërobie (lekken); dit is nu weer in orde; het betonrot is 25 jaar geleden niet gecoat; voorlopig zijn de lekken gestopt; er is een bijkomende zandfilter om uitgevlokte fosfaat af te filteren; dit is ook gunstig voor ZS en CZV; we zijn beperkt in waterbronnen vanwege de kroketlijn met vlees/kip; daar is drinkwaterkwaliteit vereist; er is een proportioneel sturen van het PAK-debiet met extra zandfilter; we hadden die liever onmiddellijk vergund gezien ipv op proefvergunning; de voorgestelde normen moeten haalbaar zijn na herstelling en eventueel door het plaatsen van een nieuwe reactor; begin 2011 zal de zandfilter er zijn; als er een gescheiden stelsel er ligt zal kunnen aangesloten worden; 2 toiletten moeten afgekoppeld worden; een groot deel van het hemelwater wordt gebruikt als voedingswater van de condensor; 750 m³/d is voldoende maar er kunnen pieken zijn bij hevige regenval; we gaan akkoord met de afbouw; er is nog nooit meer opgepompt; de boorput in kortsluiting is opgevuld en dit werd gemeld; het frituurvet wordt tijdelijk opgeslagen op lekbakken; een groot deel zijn luchtgekoelde condensoren; er wordt geen leidingwater als koelwater gebruikt; er zijn reeds grote inspanningen gebeurd naar geluid toe; we zullen de metingen bekijken en nagaan waar er wordt tekortgeschoten; de schillen worden vergist binnen de groep; hemelwater gaat voor een deel naar de productie; 1 buur is overleden; de rijkswachter woont er nog;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft grondwaterwinning 10 m³/d en 4.750 m³/j in het Krijt en Sokkel;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan N.V. EUROFREEZ, gevestigd te Molendreef 22/24 8972 Proven wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Molendreef 22-24 te Proven (Poperinge),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
POPERINGE 6 AFD/PROVEN/	B	0035/K

met als voorwerp : een diepvriesvoedingbedrijf verder te exploiteren, uit te breiden en te wijzigen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2.2.a	Lozen van huishoudelijk afvalwater, niet van woongelegenheden, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie, met biologische afbreekbare organische belasting, >20 inw equiv: lozingspunt in gemeente met def gemeent zoneringsplan: buiten zoneringsplan... (Totale eenheden: 1500 kubieke meter per jaar)	3		0	N		N	
3.6.3.2	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallatie, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m3/h tem 50 m3/h (Totale eenheden: 50 kubieke meter per uur)	2	A M R	1	N		N	
12.1.2.b	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5, 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen met een geïnst. tot. elektr. vermogen van: 100 kW tot en met 10.000 kW, in de andere dan sub a) bedoelde gevallen (Totale eenheden: 250 kilo watt)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 2500 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 2500 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.3.2	Accumulatoren (gebruik van): Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 179,65 kilo watt)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 21 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: meer dan 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 3545,48 kilo watt)	2		1	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
16.3.2.2.b	Gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkraft van: meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 548,34 kilo watt)	2	A R	1	N		N	
16.7.1	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (uitz. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: 300 l tem 1000 l (Totale eenheden: 418 liter)	3		0	N		N	
16.8.3	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: >10.000 l (Totale eenheden: 80000 liter)	1	A R	1	B		N	
17.3.3.2.a	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: meer dan 10000 kg tem 50000 kg, wanneer de inrichting voll. gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 16300 kilogram)	2		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 1540 liter)	3		0	N		N	

17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: 200 l tem 50000 l (Totale eenheden: 10000 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarem bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 5000 kilogram)	3		0	N		N	
23.3.2.a	Kunststoffen: Opslag van kunststoffen en van vwpn uit kunststoffen, muv rubriek 41 en 48, met capaciteit v: > 200 ton in een lokaal of > 800 ton in open lucht, wanneer de inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 300 Ton)	2		1	N		N	
24.4	Laboratoria andere dan bedoeld in rubrieken 24.1, 24.2, 24.3. (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
29.5.2.1.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 11,3 kilo watt)	3		0	N		N	

31.1.2.a	Motoren: Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: meer dan 300 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 326 kilo watt)	2		1	N		N	
33.4	Papier: Opslagplaatsen voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton, met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht, muv rubriek 48 (Totale eenheden: 380 Ton)	2		1	N		N	
39.1.3	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een waterinhoud van: meer dan 5000 l (Totale eenheden: 20000 liter)	1	A R	0	N		N	
39.2.1	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomvaten, miv warmtewisselaars waarvan primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met waterinhoud van: 300 l tem 5000 l (Totale eenheden: 1000 liter)	3		0	N		N	
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 13750 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
45.4.e.1	Voedings/genotmiddelenindustrie: Inrichtingen voor behandelen v andere prod v dierlijke oorspr: Opslagplaatsen vr producten v dierlijke oorsprong met uitz. van producten vermeld in rubriek 48, van: 1 ton tot en met 50 ton (Totale eenheden: 15 Ton)	3		0				

45.6.a.1.a	Voedings/genotmiddelenindustrie: Installaties voor het bewerken en verwerken van: zuivelproducten met geïnst tot drijfkracht v: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 17,35 kilo watt)	3		0	N		N	
45.13.a	Voedings/genotmiddelenindustrie: Groenten en andere voedingsplanten, vruchten, granen of zaden: Fabrieken voor aardappelverwerking tot chips, kroketten en gelijkaardige producten (Totale eenheden: 1473,12 kilo watt)	2		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 7250 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2.2.a	huishoudelijk afvalwater	1500 kubieke meter per jaar
3.6.3.2	afvalwaterzuiveringsinstallaties	50 kubieke meter per uur
12.1.2.b	generatoren	250 kilo watt
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	2500 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	2500 kilo Volt-Ampere
12.3.2	batterijladers	179,65 kilo watt
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	21 Stuks (aantal)
16.3.1.2	koel- en luchtcompressoren	3545,48 kilo watt
16.3.2.2.b	koelcompressoren	548,34 kilo watt
16.7.1	gassen	418 liter
16.8.3	N2Opslag:2 tanks van 40000 liter	80000 liter
17.3.3.2.a	corrosieve,irriterende, schadelijke en oxiderende stoffen	16300 kilogram
17.3.6.1.b	P3-producten	1540 liter
17.3.7.1	P4-producten	10000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.4	gevaarlijke stoffen	5000 kilogram
23.3.2.a	kunststoffen	300 Ton
24.4	labo's	1 Stuks (aantal)
29.5.2.1.a	metaalbewerkingstoestellen	11,3 kilo watt
31.1.2.a	warmtekrachtkoppelingen	326 kilo watt
33.4	karton	380 Ton
39.1.3	stoomketels	20000 liter
39.2.1	stoomschillers	1000 liter
43.1.3	branders	13750 kilo watt
45.4.e.1	vlees en vis	15 Ton
45.6.a.1.a	zuivelverwerkingsinstallaties	17,35 kilo watt
45.13.a	productieafdelingen	1473,12 kilo watt
53.8.2	Verbuisde boorput op 331 m, uit Krijt (1100) + Sokkel (1340), voor proceswater	40 m³/dag, 7250 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

een diepvriesvoedingbedrijf bestaande uit:

- lozing van 1.500 m³/jaar huisafvalwater in de openbare riolering
- een waterzuiveringsinstallatie met:
 - voorzuivering (parallele plaatseparator)
 - anaëroob bekken 2.500 m³
 - 2 beluchtingsbekkens elk 1.800 m³ met beluchters 88 kW
 - een defosfatatie- en denitrificatiebekken 1.800 m³
 - een voorverzuring- en slibafscheidingsbekken 560 m³
 - een nabezinktank 1.078 m³
 - een slibstockagetank 2.000 m³
 - een slibcentrifuge 11 kW
 - pompen 74,7 kW, vijzels 3,7 kW, 3 mixers 25 kW
 - lozing van max. 50 m³/uur, 750 m³/dag en 220.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de oppervlaktewateren (Haringbeek)
- 5 transfo's resp. 3 x 1.600 kVA en 2 x 2.500 kVA
- batterijladers 179,65 kW
- stelplaats 21 voertuigen
- koelinstallaties en compressoren (totaal 3.545,48 kW)
 - o frigo's: 93,08 kW
 - o compressoren: 3.073,0 kW
 - o koeling compressoren: 355,1 kW
 - o Freonkoeling 24,3 kW
- Andere koelinstallaties (totaal 548,34 kW)
 - o Koeling met stikstof: 35,96 kW
 - o Koeling met NH3: 512,38 kW
- opslagplaatsen:
 - gassen in flessen 418 l (80 l argon, 50 l zuurstof, 50 l acetyleen, 200 l stikstof, 12 l butaan, 26 l propaan)
 - 2 bovengrondse tanks stikstof elk 40.000 l
 - bovengrondse tank polyaluminiumchloride (C) 6.050 kg (5.000 l)
 - diverse schadelijke, irriterende of corrosieve producten in vaten en bussen 10.250 kg
 - bovengrondse tank mazout (P3-prod) 1.200 l met verdeelslang
 - diverse P3-producten in vaten of bussen 340 l

- diverse oliën in vaten (P4-prod) 10.000 l
- 5.000 kg diverse gevaarlijke stoffen in recipiënten kleiner dan 25 kg/l
- kunststoffen 300 ton (35 ton in open lucht; 265 ton in een lokaal)
- papier en karton 380 ton
- opslag vlees 5 ton, vis 10 ton
- een labo
- enkele metaalbewerkingsmachines 11,3 kW
- een WKK bestaande uit een biogasmotor 326 kW met generator 250 kW
- een stoomketel 20.000 l met aardgasbrander 9.100 kW_{th}
- 2 thermische olieketels met branders elk 2.325 kW_{th}
- productie-installaties, totaal
 - afdeling frieten:
 - losplaats aardappelen 95,17 kW
 - waslijn 76,77 kW
 - een stoomschiller 1.000 l, schraaplijn 44,12 kW
 - snijlijn frieten 126,91 kW
 - sorteerlijn 11,55 kW
 - blancheerlijn 50,20 kW, drooglijn 78,10 kW
 - ovenlijn 71,26 kW
 - inpaklijn frieten 110,67 kW
 - afdeling puree & specialiteiten:
 - puree aanmaak 4,5 kW
 - oude keuken 113,71 kW, nieuwe keuken 64,74 kW
 - nieuwe lijn 64,74 kW
 - kaaskeuken 17,35 kW
 - doorsteek 338,84 kW
 - 10 verpakkingslijnen resp. 14,74 kW, 1,51 kW, 46,11 kW, 20,53 kW, 2,9 kW, 9,94 kW, 43,62 kW, 5,62 kW, 2,34 kW en 46,11 kW
 - mobiele rekken resp. 4,32 kW en 6,75 kW
- diepe grondwaterwinning met een debiet van 40 m³/d en 7250 m³/jaar
 - kenmerken:
 - aard van de winning: verbuisde boorput
 - aantal winningen: 1
 - diepte van de winning: 331 m
 - watervoerende laag: Krijt (1100) + Sokkel (1340)
 - gebruik: proceswater met uitsluiting van gebruik voor laagwaardige doeleinden zoals sanitaire en reinigingsdoeleinden
- niet vergunningsplichtige opslagplaatsen:
 - kaas 30 ton
 - vetstoffen 100 ton
 - bloem, zetmeel, melkproducten 180 ton
 - diverse groenten en kruiden 40 ton
 - frituurolie 50 ton, arachideolie 1.000 l, palmolie 80.000 l, plantaardige afvalolie 5.000 l
 - aardappelvlokken 10 ton, aardappelen aviko 135 ton, aardappelen 500 ton, aardappelafval 50 ton
 - waterbuffer 761 m³, open regenwaterbuffer 576 m³, infiltratievijver 448 m²

§ 2. De vergunning wordt geweigerd wat betreft het volgende onderdeel :
grondwaterwinning 10 m³/d en 4.750 m³/j in het Krijt en Sokkel

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Als voor de inrichting een stedenbouwkundige vergunning nodig is met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend.

In dit geval vangt de termijn van ingebruikname vermeld in paragraaf 1 aan op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief verworven is.

§3 Indien de stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt, vervalt de milieuvergunning vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om de stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

die aanvangt op **20/01/2011**

die eindigt op : **20/01/2016** voor de diepe winning
en op **20/01/2031** voor de overige inrichtingen

tenzij wanneer :

1° ze geschorst is omdat de stedenbouwkundige vergunning op de datum van dit besluit, niet definitief is verleend;

2° ze van rechtswege vervalt na de definitieve weigering van de stedenbouwkundige vergunning.

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V26: Lozing van bedrijfsafvalwaters:

- Afdeling 5.3.2 en bijlagen 5.3.2.1^a) (sector aardappelverwerking – lozing in oppervlaktewater)
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V44: Gassen - opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten:
Afdeling 5.16.5 en bijlage 5.16.1, bijlage 5.16.2
- V45: Gassen - opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen:
Afdeling 5.16.6 en bijlagen 5.16.3, 5.16.4
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V61: Luchtverontreiniging - thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens:
Hoofdstuk 5.43
- V63 Kunststoffen:
Hoofdstuk 5.23
- V67: Metalen:
Hoofdstuk 5.29
- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31
- V77: Papier:
Hoofdstuk 5.33
- V81: Stoomtoestellen:
Hoofdstuk 5.39
- V83: Voedingsnijverheid en- handel - algemeen:
Afdeling 5.45.1
- V93 Wining van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden

1. Het bedrijf mag continu werken. De aanvoer van aardappelen tijdens het weekend gebeurt tussen 7 uur en 19 uur.
2. Binnen een termijn van 3 maanden na het verlenen van de vergunning toont de exploitant aan de hand van een geluidsstudie aan dat het bedrijf kan worden uitgebaat overeenkomstig de geluidsvoorwaarden van het Vlare II. Deze geluidsstudie wordt opgemaakt door een erkend deskundige geluid en binnen dezelfde termijn bezorgd aan de vergunningsverlenende overheid, de afdelingen milieu-inspectie en milieuvergunningen van LNE. Desgevallend dienen de uit te voeren milderende maatregelen in de studie te worden opgenomen.
3. Het huishoudelijk afvalwater (1.500 m³/j) mag worden geloosd mits voldaan aan de van toepassing zijnde voorwaarden voor lozing in centraal gebied. Bij de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Molendreef dient het huisafvalwater en het hemelwater gescheiden te worden geloosd. Het huishoudelijk afvalwater dient te worden geloosd in de DWA-leiding; het hemelwater dient intern te worden afgekoppeld en aangesloten te worden op de RWA-leiding.

4. Onverminderd de Vlare II dient het effluent van de waterzuiveringsinstallatie steeds te voldoen aan de volgende normen:
 - BZV : 10 mg/l
 - CZV : 125 mg/l
 - ZS : 30 mg/l
 - N_{tot} : 15 mg/l
 - P_{tot} : 3,5 mg/l (voor 2 jaar, nadien 2 mg/l)
 - chloriden : 1.000 mg/l
5. Het bedrijf dient te beschikken over een continue debietsregistratie. Jaarlijks dienen de gegevens worden bezorgd aan VMM-Ecologisch Toezicht
6. Binnen de 12 maanden dient door een erkend deskundige water een studie bezorgd te worden aan LNE Milieuvergunningen en Milieu-inspectie, aan VMM –Operationeel Waterbeheer, aan VMM-Ecologisch Toezicht en aan het provinciebestuur met:
 - a) gedetailleerde waterbalans (het nodige debiet per relevante processtap gebaseerd op metingen) rekening houdend met de productie-uitbreiding en eventueel noodzakelijke waterbesparende maatregelen die aantoon hoe zal worden voldaan aan het aangevraagde lozingsdebiet.
 - b) onderzoek naar de oorzaak van de overschrijdingen en de werking van de WZI
 - c) de nodige kwaliteit voor ieder relevante productiestap en haalbaarheid van de lozingsnormen met huidige WZI en de noodzakelijke aanpassingen om de huidige lozingsnormen en de vooropgestelde norm voor fosfor van 2mg/l te halen.
 - d) plan van aanpak voor de verdere afkoppeling van hemelwater en huishoudelijk afvalwater;
 - e) onderzoek naar de nodige alternatieven voor diep grondwater;
 - f) stappenplan voor het uitvoeren van maatregelen met het oog op het verminderen van het debiet grondwater;
7. Grondwaterwinning
 - a) De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 mm te bedragen; ze moet met een dopje worden afgesloten om verontreiniging te vermijden.
 - b) Het verlagen van de pomphoogte is niet toegelaten. Bij de volgende werken aan de boorput dient gestreefd te worden om de pomp te verhogen tot boven de 159 m-mv.
 - c) Peilmetingen

Maandelijkse metingen van het dynamisch grondwaterpeil in de boorput zijn verplichtend. Dit moet gebeuren nadat de pomp reeds enkele uren in werking is. Deze metingen moeten telkens gedurende de eerste week van de maand worden uitgevoerd. De resultaten van deze peilmetingen moeten worden genoteerd.

Maandelijkse metingen van het statisch grondwaterpeil in de boorput zijn verplichtend. Dit moet gebeuren nadat de pomp gedurende minstens 8 uur ononderbroken werd stilgelegd. De metingen moeten gebeuren in de eerste week van de maand.
 - d) Maandelijks moet de meterstand van de teller van de sokkelput worden genoteerd in een register
 - e) Maandelijks moet per boorput het opgepompte debiet in m³ per uur, die de werkelijk opgepompte capaciteit weergeeft worden genoteerd in een register. Dit gebeurt bij werking van de pomp
 - f) Grondwateranalyses:
 Jaarlijks (September) moet het grondwater van de boorput op kosten van de vergunninghouder worden geanalyseerd in een laboratorium erkend door de Vlaamse Overheid. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. Een dubbel van het ontlede staal moet gedurende 4 weken bewaard worden in het laboratorium.

De resultaten van de grondwateranalyses moeten binnen de 14 dagen na staalname door het laboratorium overgemaakt worden aan de aanvrager en aan de VMM-AOW. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten.

Volgende parameters dienen daarbij bepaald te worden:

- pH
- elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$ bij 20°C)
- totale hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v methylooranje (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v fenolftaleïne (in $^\circ\text{F}$)
- temperatuur van het grondwater
- Minstens de volgende ionenconcentraties (in mg/l). De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:

Anionen :	SO_4^{2-}	NO_2^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_3^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen:	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	B
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	

- g) De resultaten van de hogervermelde metingen en analyses moeten jaarlijks, ten laatste op 15 maart via het IMJV worden overgemaakt.
- h) Het opgepompte grondwater moet uitsluitend worden gebruikt voor volgende productiedoeleinden : proceswater in het bedrijf Eurofreez te Poperinge. Gebruik van dit sokkelwater voor laagwaardige toepassingen is niet toegelaten (wc's, reinigingsdoeleinden edm.) eveneens als gebruik van dit sokkelwater door elk ander bedrijf.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, , bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008 en bij besluit van 19 september 2008, bij besluiten van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009, bij besluit van 20 februari 2009, van 24 april 2009, bij besluit van 30 april 2009, bij besluit van 19 juni 2009, bij besluiten van 4 september 2009 en bij besluit van 20 november 2009 en bij besluit 19 november 2010.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
 de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
 Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart
 Naeyaert en Guido Decorte, leden
 de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 20/01/2011

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

De bouwvergunning, verleend op basis van de geldende wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend of de melding niet is gebeurd. In geval van definitieve weigering van de aangevraagde milieuvergunning vervalt de bouwvergunning van rechtswege op de dag van de weigeringsbeslissing in laatste aanleg.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.

