



directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van
10 oktober 2019

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Moens Kurt,
wnd. voorzitter

kenmerk
betreft

M03/46003/3/1/A/8/LDR/CL - OMV2019065408
**BEVEREN - SGS EWACS NV - AFVALVERWERKEND
BEDRIJF**

Grillaert Leentje
Gillis Riet
Charlier Anna Maria
leden

verslaggever

Omgevingsvergunningsaanvraag voor het veranderen van
de inrichting (K1).
Leentje Grillaert

1. Feitelijke en juridische gronden

De Smet Albert,
provinciegriffier

Wetgeving

dossiernummer:
1904797

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

zittingnummer:
39

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

termijn:
17 oktober 2019

Inrichting

Voorliggend dossier betreft een afvalverwerkend bedrijf op naam van de nv
Sgs Ewacs met inrichtingsnummer: 20180125-0028.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer 2019065408.

Vergunningstoestand

Milieuvergunningen

- Besluit van de deputatie van 7 mei 2009 houdende het verlenen van de
vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een
afvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 6 mei 2029.
- Besluit van de deputatie van 10 september 2015 houdende het verlenen van
de milieuvergunning voor het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf,
voor een termijn tot en met 6 mei 2029.

Aanvraag

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 24 mei 2019 ingediend door de
nv SGS Ewacs, Keetberglaan 4 - Haven 1091 te 9120 Melsele, voor een
project, gelegen aan de Keetberglaan 4 - 5 Haven 1091 te 9120 Beveren-

./...

Waas (Melsele), op de percelen, kadastraal bekend onder BEVEREN AFD 9 /MELSELE, Sectie B, Nrs 914/b, 914/c, 9182, 1017/d, 1017/e, 918/l.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen (afgekort "IIOA"), nl. het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf. De verandering betreft in hoofdzaak het herindelen van de op- en overslag van afvalstoffen volgens de huidige indelingslijst.

Daarnaast wordt ook een bijstelling van de lozingsnormen voor het bedrijfsafvalwater aangevraagd.

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 19 juni 2019 ontvankelijk en volledig verklaard.

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de omgevingsvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform Titel 3, Hoofdstuk 5 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend.

Adviezen

College van burgemeester en schepenen

GUNSTIG op 5 augustus 2019

onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden.

Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten (AGOP-milieu)

GUNSTIG 30 augustus 2019,

voor een termijn verstrijkend op 7 mei 2029 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en de volgende bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden:

Punt a) van de bijzondere milieuvoorwaarde 26. 'M.b.t. het lozen van het bedrijfsafvalwater' van het besluit van 09/05/2009 wordt vervangen door:

"In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

- pH: 6,5 – 9;
- *Temperatuur: 30 °C;*
- *Zwevende stoffen: 60 mg/l;*
- *BZV: 25 mg/l;*
- *CZV: 125 mg/l;*
- *Chloroform: 0,05 mg/l;*
- *Zink: 0,8 mg/l;*
- *Cadmium: 0,004 mg/l;*
- *Lood: 0,2 mg/l;*
- *Arseen: 0,025 mg/l;*
- *Chroom: 0,2 mg/l;*
- *Zilver: 0,04 mg/l;*

./...

- Koper: 0,1 mg/l;
- Kwik: 0,0005 mg/l;
- Selenium: 0,05 mg/l;
- IJzer: 2 mg/l;
- Ptotaal: 5 mg/l;
- EOX : 0,02 mg/l;
- AOX: 0,1 mg/l;
- VOX: 0,05 mg/l;
- TOX: 0,1 mg/l;
- MAKtotaal: 0,015 mg/l;
- PAKtotaal: 0,001 mg/l;
- Tolueen: 0,01 mg/l;
- Aluminium: 0,2 mg/l;
- Boor: 1 mg/l;
- Titaan: 0,1 mg/l;
- Totaal N: 65 mg/l
- Nitriet: 2 mg N/l;
- Ammoniak: 0,3 mg N/l."

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

GUNSTIG 25 juli 2019

voor een termijn tot en met 6 mei 2029 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningvoorwaarden.

Vlaamse Milieumaatschappij – Afdeling Ecologisch Toezicht (VMM-AET)

ONGUNSTIG op 8 augustus 2019

Bijkomend moeten volgende normen opgenomen worden:

- CZV: 125 mg/l
- N totaal: 15 mg/l

Eigenlijk heeft de waterzuiveringsinstallatie sinds de opstart nooit naar behoren gefunctioneerd, alhoewel deze tevens geconcipieerd is voor stikstof-verwijdering. Reeds in 2013 heeft TREVI de sturing van de installatie volledig onder handen genomen heeft. Op basis van de resultaten heeft de VMM geen vertrouwen meer in de huidige installatie. Na 10 jaar werking is de stabiliteit van de werking niet bewezen. Bovendien is het behalen van de IC's voor nitriet en ammoniak geen probleem met een stabiel werkende biologie.

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie – Buitendienst Oost-Vlaanderen (Zorg)

STILZWIJGEND GUNSTIG

Infrabel

GUNSTIG op 2 juli 2019

Havenbedrijf Antwerpen

GUNSTIG op 23 juli 2019

./...

Brandweer

GUNSTIG op 18 juli 2019

mits te voldoen aan de in het advies vermelde maatregelen en reglementeringen.

Advies provinciale deskundige milieu

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG op 6 september 2019

ONGUNSTIG voor de gevraagde bijstelling van de lozingsnormen, vermits in eerste instantie moet verder gewerkt worden aan de waterzuiveringsinstallatie en dat met een goed werkende waterzuivering zeker de IC's voor nitriet en ammoniak gehaald kunnen worden; hiermee wordt het ongunstig advies van de VMM bijgetreden.

GUNSTIG voor het overige voor een termijn tot en met 6 mei 2029, dit is de vervaldatum van de lopende milieuvergunningen, onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie deed volgende vaststellingen:

“De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

De VMM merkt op dat ze ongunstig geadviseerd hebben voor de bijstelling en dat ze ook nog 2 bijkomende normen wenst op te leggen, nl. voor CZV en N totaal.

De provinciale deskundige milieu stelt dat er blijkbaar een overleg zou geweest zijn tussen het studiebureau en de VMM en dat daarbij de VMM een aangepaste berekening van de norm voor totaal stikstof op basis van de verhouding huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater zou aanvaarden.

De VMM geeft aan dat dit niet het geval is.

AGOP-milieu vraagt of de sectorale voorwaarden voor labo's hier van toepassing zijn.

De VMM antwoordt dat dit inderdaad het geval kan zijn. Indien deze sectorale voorwaarden van toepassing zijn, zijn sowieso de normen voor CZV en N tot van toepassing. Tot nu toe is de sectorale voorwaarde echter nog niet opgelegd geweest. De normen uit bijlage 5.3.2. punt 21.3. van Vlarem II zijn hier dan van toepassing. VMM vraagt wat precies het percentage van bedrijfsafvalwater binnen de totale afvalwaterstroom is.

AGOP-milieu stelt dat het gaat om 23%, terwijl dit vroeger 2,5% bedroeg.

De provinciale deskundige milieu merkt op dat de rubriek voor labo's nu niet wordt aangevraagd.

AGOP-milieu stelt dat ze het toch als voorwaarde heeft opgenomen.

De voorzitter stelt voor om als aandachtspunt op te nemen dat de sectorale normen uit bijlage 5.3.2. punt 21.3. hoe dan ook van toepassing zijn.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van het bedrijf die de opmerkingen van de commissie aanhoort en het volgende stelt:

Er werd gebeld met de VMM en deze was akkoord om de regel toe te passen voor industrieel en sanitair afvalwater zodat men kan rekenen met 45 mg/l voor

.I...

Ntot.

Door de VMM werden een aantal opmerkingen geformuleerd m.b.t. de zuivering maar dit zijn zaken die voor alle installaties gelden, ook voor nieuwe. Zo kan bv. Schuim in elke zuivering voor problemen zorgen.

De vertegenwoordigster van de VMM merkt op dat zij ondertussen contact heeft opgenomen met haar collega en dat deze bij zijn ongunstig advies blijft.

De vertegenwoordiging van het bedrijf beweert dat de VMM nochtans akkoord was om een norm van 45 mg/l toe te staan voor 2 jaar.

Er zijn immers een aantal verbeteringen aangebracht, zoals bv. Het automatisch toevoegen van suiker, de industriële zuivering,...

Men zou in de plaats daarvan ook kunnen opteren voor een volledig nieuwe installatie. Dit zou tot gevolg hebben dat er enkele kilo's N extra in de Schelde worden geloosd.

Aangezien het om slechts een beperkte hoeveelheid gaat die jaarlijks zou worden geloosd, kan men zich afvragen of dit wel zo'n investering waard is.

De VMM vraagt of de normen kunnen gehaald worden.

De vertegenwoordiging van het bedrijf antwoordt dat een norm van 15 mg/l niet kan gehaald worden; nu zit men aan 63 à 64 mg/l.

Dit kan wel nog verbeterd worden. Zo kan het toevoegen van suiker geautomatiseerd worden zodat het steeds op het juiste moment wordt toegevoegd. Dit zou een beter resultaat geven maar het is moeilijk te zeggen hoeveel.

De VMM merkt op dat er wel allang problemen zijn met de zuiveringsinstallatie.

De vertegenwoordiging van het bedrijf stelt dat er inderdaad al veel technische problemen zijn geweest in het verleden maar nu is het resultaat toch al ca. 1,5 jaar stabiel.

Na dit horen merkt de provinciale deskundige milieu op dat het bedrijf zelf aangeeft dat er nog mogelijkheden tot verbetering zijn.

De VMM voegt eraan toe dat de situatie nu al aanhoudt sinds 2008. Men had in dit dossier een voorstel tot optimalisatie moeten doen.

De provinciale deskundige milieu merkt op dat de automatische dosering van de suiker ook niet in het dossier zit. Er wordt beter een nieuwe aanvraag ingediend, nadat voorafgaandelijk overleg werd gevoerd met de VMM.

De VMM is het daarmee eens. Ieder bedrijf heeft wel eens problemen met zijn zuiveringsinstallatie maar hier is het constant.

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG advies op 10 september 2019

ONGUNSTIG voor de gevraagde bijstelling van de lozingsnormen. Hiervoor dient een nieuwe aanvraag ingediend na voorafgaand overleg met de VMM

GUNSTIG voor het overige, voor een termijn tot en met 6 mei 2029, dit is de vervaldatum van de lopende milieuvergunningen, onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een afvalstoffenverwerkend bedrijf. De vestiging wordt commercieel het 'SGS Milieucentrum' genoemd en groepeert 3 bedrijven die actief zijn op het vlak van milieu, hygiëne en controle, zijnde SGS Ewacs, SGS Belgium, divisie Sanitec en SGS Belgium, afdeling Lucht en Asbest.

./...

SGS Ewacs is erkend als inzamelaar, handelaar en makelaar (IHM) van gevaarlijke afvalstoffen. Een gedeelte van de afvalstoffen wordt rechtstreeks naar de eindverwerker afgevoerd. De overige afvalstoffen worden naar SGS Ewacs gevoerd voor sortering, herconditionering (herverpakken en opbulting) en opslag in afwachting van de afvoer naar de eindverwerker. De opslag en verwerking van afvalstoffen gebeurt overdekt en in magazijnen.

SGS Belgium, divisie Sanitec is actief op het domein van ongediertebestrijding en stockeert pesticiden, methylbromide, sulfuridefluoride en fosfidepreparaten. Deze afdeling beschikt over een installatie voor het begassen van allerlei handelsgoederen (fumigeren met methylbromide of fosfine) evenals een decontaminatie-eenheid (door natuurlijke ventilatie) van fosfideresten en hun respectievelijke verpakkingen.

SGS Belgium, afdeling Lucht en Asbest exploiteert een laboratorium voor de bemonstering van luchtmissies en voor het onderzoek van asbeststalen.

Deze 3 maatschappijen zijn afzonderlijke entiteiten met gescheiden bevoegdheden en aparte milieuvergunningen. Enkel de algemene nutsvoorzieningen (lozen afvalwater, stookinstallatie,...) blijven voor de 3 entiteiten opgenomen in de milieuvergunning van SGS Ewacs.

De lopende milieuvergunning dateert van 7 mei 2009 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Omschrijving project

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering door wijziging en uitbreiding.

De veranderingen betreffen:

- Het herindelen van de op- en overslag van afvalstoffen volgens de huidige indelingslijst.
- De uitbreiding met de opslag van dierlijke bijproducten van categorie 1, 2 en 3 (nieuw).
- De uitbreiding met de opslag van fosfidepellets en de fysisch-chemische behandeling ervan in een beluchtingscontainer.
- De opname in de vergunning van een aantal GPBV-rubrieken (reeds vergunde activiteiten).
- De aanpassing van de opslag van gevaarlijke stoffen aan de CLP-verordening. Daardoor zijn gevaarlijke afvalstoffen niet meer ingedeeld in subrubrieken van rubriek 17.3. Anderzijds worden gevaarlijke stoffen die voorheen enkel waren ingedeeld in rubriek 17.2.1. nu ook ingedeeld in subrubrieken van rubriek 17.3.
- De uitbreiding van de batterijladers.
- De uitbreiding met een installatie voor het vullen van persluchtflessen (nieuw).
- Een aanpassing van de lozingsnormen voor het bedrijfsafvalwater.

Bijstelling

Het bedrijf vraagt de aanvullingen van zijn bijzondere voorwaarden aan met volgende lozingsnormen:

- Nitraat: 30 mg N/l
- Nitriet: 2 mg N/l
- Ammoniak: 0,3 mg N/l

./...

- Totaal stikstof: 65 mg/l

Aanpassingen aan het voorwerp van de aanvraag die geen gevolgen hebben voor de procedure

- De op- en overslag van gevaarlijke afvalstoffen werd aangevraagd onder de rubriek 2.1.2.b)^{2°}. AGOP Milieu stelt evenwel dat voor deze activiteit de rubriek 2.1.2.d) van toepassing is. Voor de op- en overslag die voorheen was ingedeeld in de vroegere rubriek 2.1.2.b) (762 ton) werd derhalve een nieuwe opsplitsing gemaakt in de huidige rubrieken 2.1.2.b) (150 ton), 2.1.2.c) (10 ton) en 2.1.2.d) (602 ton).
- AGOP milieu stelt dat de opslag van fosfidepellets en het uitreageren ervan in een beluchtingscontainer ingedeeld moet worden in rubriek 2.2.5.f) (fysisch-chemische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen). De maximale opslagcapaciteit is 1 ton.
- Rubriek 17.3.1.3° (ontploffbare stoffen) werd bijkomend opgenomen voor een hoeveelheid van 4 ton. Dit is een administratieve aanpassing aangezien deze stoffen reeds vergund zijn onder rubriek 17.2.1.
- In de vergunde toestand na verandering werd in de vergunde rubriek 17.2.1. de formulering volgens Seveso-II gewijzigd in de formulering volgens Seveso-III.

2. Motivering

MER / MER – screening

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

VR – plichtig bedrijf

Het bedrijf is een lage drempel Seveso-inrichting.

Het voorwerp van deze aanvraag omvat geen wijzigingen van de Seveso-rubriek. In de vergunde rubriek werd de formulering wel aangepast cfr. de formulering van Seveso III.

GPBV – bedrijf

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de nu aangevraagde rubrieken 2.4.1.c), 2.4.1.d), 2.4.3.a)^{3°}, 2.4.3.b)^{2°} en 2.4.5. die de hoofdactiviteit van het bedrijf omvatten.

Voor deze iioa is de volgende BREF van toepassing:

Waste Treatment (WT), waarvan de BBT-conclusies werden gepubliceerd op 7 september 2018.

Uit het advies van AGOP Milieu blijkt dat er geen GPBV-evaluatie wordt uitgevoerd aangezien het bedrijf zal worden opgenomen in het meerjaren-programma voor de GPBV-evaluaties.

./...

Planologische en stedenbouwkundige aspecten

Het bedrijf ligt volgens het gewestplan 'Sint-Niklaas – Lokeren' in een zeehavengebied type 2. Volgens het gewestelijk RUP 'Waaslandhaven fase 1 en omgeving' (BVR 16 december 2005) ligt de site in een zone voor zeehaven- en watergebonden activiteiten.

Uit de voorschriften van het RUP blijkt onder meer dat deze zone bestemd is om te functioneren als Vlaams havengebied als onderdeel van de haven op de linker- en rechterscheldeoever ter hoogte van Antwerpen. Het gebied is bestemd voor zeehavengebonden en zeehavengerelateerde industriële en logistieke activiteiten en distributie-, opslag-, overslagactiviteiten die gebruik maken van en aangewezen zijn op de zeehaveninfrastructuur.

Het bedrijf staat onder meer ten dienste van bedrijven en KMO's in het zeehavengebied en kan als planologisch verenigbaar beschouwd worden.

De site ligt dichtbij de expresweg E34 (N49) Antwerpen-Zelzate-Knokke. In de onmiddellijke omgeving zijn enkel andere bedrijven gevestigd. Ten noorden van het bedrijf is er een goederenspoorweg. De dichtste vreemde woning ligt aan de overzijde van de expresweg E34 op minstens 350 m van de inrichting. De eerste woonzone (Kallo) bevindt zich op ca. 740 m ten noorden van het bedrijf. Daar bevinden zich ook de eerste kwetsbare locaties: een school in Kallo (ca. 1.150 m), een rusthuis en verzorgingstehuis (ca. 1.050 m).

Milieuhygiënische aspecten

Afstands- en verbodsbepalingen

De inrichting voldoet aan de afstandsregels van artikel 5.17.1.2. van Vlarem II gezien de inrichting in een industriegebied ligt en op meer dan 100 m van een woongebied, parkgebied of recreatiegebied.

Afvalstoffen

De ladingen met afvalstoffen worden bij aankomst gecontroleerd en gewogen. Daarna gebeuren een aantal verwerkingen van deze afvalstoffen. Er vindt op het bedrijf geen eindverwerking plaats, de aangevoerde afvalstoffen worden steeds integraal terug afgevoerd.

De volgende verwerkingen van afvalstoffen worden toegepast:

- Sorteren van afvalstoffen; de sortering van sommige gevaarlijke afvalstoffen gebeurt in een sorteerlokaal waarvan de afzuiging voorzien is van een actief koolfilter.
- Herconditioneren van afvalstoffen: herverpakking en opbulking.
- Eenvoudige behandelingen zoals het demonteren met handgereedschap.
- Reinigen van recipiënten om hergebruik ervan mogelijk te maken; het reinigingswater wordt opgevangen en afgevoerd.
- Opslag van afvalstoffen, zowel als stukgoederen als in bulk (in opslagtanks en in containers).

Via voorliggende aanvraag wenst het bedrijf zijn activiteiten uit te breiden met de opslag van dierlijke bijproducten categorie 1, 2 en 3 en de opslag van fosfidepellets.

Tevens worden de GPBV-rubrieken 2.4.1.c), 2.4.1.d), 2.4.3.a)3° en 2.4.3.b)2° aangevraagd. Dit is een louter administratieve aanpassing en behelst geen nieuwe activiteiten.

./...

De fosfidepellets zijn afkomstig van bedrijven die begassing uitvoeren van goederen om ongedierte te bestrijden. Ze worden in een buiten opgestelde beluchtingscontainer opgeslagen waarin onvoldoende uitgereageerde pellets in contact met lucht verder uitreageren. Het ontstane fosfine wordt afgezogen en gereinigd in een scrubber. Het scrubberwater wordt afgevoerd als afvalstof.

Voor de opslag van dierlijke bijproducten bekwam het bedrijf eind vorig jaar een erkenning in het kader van de Europese Verordeningen 1069/2009 en 142/2011 (gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten).

In het verleden voerde het bedrijf alle dierlijke bijproducten rechtstreeks af naar een verwerker. Enkel gebruikte frituurvetten en -oliën werden op de inrichting opgeslagen. De nu aangevoerde dierlijke bijproducten zullen alle verpakt zijn en worden niet geopend op de site. Het betreft in hoofdzaak conserven, vervallen voedingsproducten, gebruikte frituurvetten en -oliën, maar ook om voedingsmiddelen die niet meer consumeerbaar zijn omdat er bijvoorbeeld verboden middelen in aangetroffen zijn. De opslag gebeurt in een overdekte ruimte. De laad- en loszone bevindt zich net buiten tegen het gebouw waar de opslag gaat gebeuren. Op de verpakkingen wordt de categorie van DBP aangegeven.

Het op- en overslaan van afvalstoffen, met als doel het georganiseerd afvoeren naar vergunde verwerkers past binnen het geldende afvalstoffen- en materialenbeleid.

Afvalwater

De inrichting is vergund voor het lozen van maximum 1,5 m³/uur bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen in een oppervlaktewater (de Schelde).

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit huishoudelijk afvalwater en afvalwater van het reinigen van laborecipiënten. De lozing gebeurt via een afvalwater-zuiveringsinstallatie omvattende een pompput, een beluchtungs- en denitrificatiebekken, een nabezinker, een slibindikker en een slibresiduput.

Noch aan het lozingsdebiet, noch aan de samenstelling van het bedrijfsafvalwater wijzigt er iets. Wel vraagt het bedrijf om de bestaande algemene, sectorale en bijzondere lozingsnormen aan te vullen met volgende normen:

- Nitraat: 30 mgN/l
- Nitriet: 2 mg/l (10*IC(= indelingscriterium))
- Ammoniak: 0,3 mg N/l (10*IC)
- N totaal: 65 mg/l

Samengevat motiveert de exploitant zijn vraag als volgt:

Na de opstart van de installatie eind 2008 bleek deze al snel niet te voldoen aan de lozingsnormen (vnl. nutriënten).

Daarom werden volgende maatregelen genomen door de constructeur van de installatie:

- bypassen van de septische put om de BZV te verhogen voor betere N-verwijdering;
- aanpassing van de beluchtingstijden;
- manuele dosering van een suikerbron voor betere N-verwijdering.

Dit leidde niet tot voldoende verbetering. In 2013 werd het beheer van de WZI overgenomen door TREVI. De sturing werd volledig aangepast, een effluentpomp en een dosering voor FeCl₃ werden bijgeplaatst.

./...

Sinds het 2e kwartaal van 2018 is de zuivering gestabiliseerd en wordt meestal voldaan aan de lozingsnormen, met uitzondering voor nitriet en ammoniak. Om aan de gevraagde lozingsnormen te voldoen zal de dosering van C-bron geautomatiseerd worden, alsook de afstemming van de in- en afvoer pomp.

De VMM stelt in haar advies het volgende:

“Uit de bijgevoegde analyses blijkt nog steeds de wisselende effluentkwaliteit, waarbij niet steeds voldaan wordt aan de lozingsnormen.

Zo was/waren op:

- 13/7/2018: bluschuim in de WZI terechtgekomen met een verhoogde lozing voor CZV tot gevolg;
- 15/11/2018: de dosering van FeCl_3 defect, met een overschrijding van de lozingsnormen voor CZV, ZS, Pt alsook de IC's voor NO_2 en NH_3 tot gevolg;
- 24/1/2019: de effluentkwaliteit voor nitriet 11 mg N/l;
- 22/2/2019: pompproblemen met een overschrijding van de lozingsnormen voor BZV, CZV, ZS, P totaal tot gevolg.

Eigenlijk heeft de installatie sinds de opstart nooit naar behoren gefunctioneerd, alhoewel deze tevens geconcepieerd is voor stikstofverwijdering. Reeds in 2013 heeft TREVI de sturing van de installatie volledig onder handen genomen heeft. Op basis van de resultaten heeft de VMM geen vertrouwen meer in de huidige installatie. Na 10 jaar werking is de stabiliteit van de werking niet bewezen. Bovendien is het behalen van de IC's voor nitriet en ammoniak geen probleem met een stabiel werkende biologie.

De VMM adviseert ongunstig voor de gevraagde wijziging en stelt wel voor om bijkomend de volgende standaardnormen bij lozing van BA in OW op te nemen:

- CZV: 125 mg/l
- N totaal: 15 mg/l”

Uit het advies van de VMM blijkt dat de waterzuivering en haar werking verder moeten aangepakt worden.

VMM stelt tevens voor om de standaardnormen voor CZV en N_{totaal} op te leggen. Voorliggende aanvraag betreft echter enkel de vraag van de exploitant tot aanpassen van de bijzondere normen voor enkele stikstofparameters. Gebruik maken van deze aanvraag om andere normen aan te passen of toe te voegen is niet correct zodat niet ingegaan wordt op het voorstel voor opname van de CZV-norm.

Voor totaal stikstof is dit anders aangezien de vraag tot bijstelling ook betrekking heeft op een norm voor totaal N. Men zou dus een aangepaste norm van 15 mg/l kunnen opleggen. Het lijkt, gezien de problematiek met de waterzuivering echter meer aangewezen dat dit eerst verder wordt aangepakt dan dat een norm voor N_{totaal} wordt opgelegd waar het bedrijf momenteel toch niet aan kan voldoen. Verder overleg met de VMM is hier dus aangewezen.

Bodem- en grondwater

De nodige bodembeschermende maatregelen zijn genomen:

- Vloeistofdichte vloer van de magazijnen.
- Het hoofdmagazijn is voorzien van een vloeistofdichte inkuiping.
- De laad- en losplaatsen zijn voorzien van vloeistofdichte vloeren.
- De opslagtanks staan in een vloeistofdichte inkuiping.

Verder is er een grondige controle van de verpakkingen reeds bij het ophalen bij de klant en vervolgens bij acceptatie in het magazijn om lekkages zoveel

./...

mogelijk te vermijden. Voor de verschillende taken zijn er werkinstructies opgesteld, waarin ook aandacht wordt geschonken aan de preventie van spill's. Er is ook een werkinstructie om een lek zo efficiënt mogelijk op te kuisen.

Per ton afvalstof is er 1 m³ opvangcapaciteit, in overeenstemming met de voorschriften van de brandweer.

Geluid

Voorliggende aanvraag omvat geen inrichtingen met een belangrijke geluidsproductie.

De inrichting ligt bovendien in een industriële omgeving nabij de drukke E34 op ruime afstand van woningen.

Geluidshinder wordt dus niet verwacht.

Lucht

De fosfidepellets, waarvoor een vergunning voor de opslag wordt gevraagd, vormen in contact met lucht het zeer giftige en zeer brandbare fosfine. De opslag van de fosfidepellets gebeurt in een volledig afgesloten ruimte waarvan de lucht continu wordt afgezogen en via een scrubber wordt gereinigd alvorens ze geëmitteerd wordt.

Op de afzuiging van sorteerlokaal 1 is een actief-koolfilter geplaatst. Deze capteert hoofdzakelijk organische stoffen. Afhankelijk van de stof varieert het rendement tussen 10 en 90 %.

Om de niet-geleide emissies zoveel mogelijk te beperken, wordt er op toegezien dat de verpakkingen tijdens de opslag volledig afgesloten blijven.

Transport

De activiteiten uit deze aanvraag die leiden tot extra aan- en afvoer zijn beperkt tot de opslag van dierlijke bijproducten en de opslag van fosfidepellets.

Het extra aantal aanvoeren dat hierdoor zal plaatsvinden is ca. 1 per week.

Bedoeling van de tussentijdse opslag is om de afvoer te bundelen. Het extra aantal afvoeren wordt geschat op 1 per maand. Door de tijdelijke opslag wordt het aantal ritten naar de eindverwerker beperkt, wat een positieve impact heeft op de mobiliteit.

Veiligheid

De opgeslagen goederen zijn in hoofdzaak uiteenlopende chemicaliën. Deze worden ofwel op locatie A ofwel op locatie K, L of M opgeslagen.

Locatie A is een volledig ingekuipt magazijn, waarbij de volledige inhoud van de opgeslagen goederen kan opgevangen worden. De locaties worden bepaald overeenkomstig de interne veiligheidsvoorschriften, die gebaseerd zijn op het voorkomen van onderlinge gevaarlijke reacties.

In locatie K, L en M worden de goederen overeenkomstig de scheidingsafstanden in afzonderlijke boxen opgeslagen. De opslag gebeurt in elke box op lekbakken waarvan volume overeenkomstig de Vlaremvorschriften is bepaald.

Brandveiligheid

De nodige brandvoorkomings- en -bestrijdingsmiddelen zijn aanwezig: automatische branddetectie, hydranten, schuimblusinstallatie, enz. Op sommige plaatsen zijn er brandwerende poorten geplaatst. Regelmatig zijn er brandweeroefeningen.

./...

Verder kan verwezen worden naar het gunstig advies van de brandweer van 18 juli 2019. De bemerkingen uit dit verslag dienen strikt nageleefd te worden.

Bespreking bijstelling

Hiervoor wordt verwezen naar het punt 'Afvalwater' bij de milieuhygiënische aspecten.

Natuurtoets

Op ca. 900 m ten westen van het bedrijf ligt het Vogelrichtlijngebied "Schorren en polders van de Beneden-Schelde" en op ca. 1.700 m ligt het Habitatrichtlijngebied 'Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent'. Verder bevindt zich het VEN/IVON 'Slikken en schorren langsheen de Schelde' op ca. 1.400 m van de inrichting.

Gelet op de afstand tot de natuurgevoelige gebieden en de aard en beperkte omvang van de gevraagde veranderingen dient niet gevreesd voor een bijkomende impact op dit gebied.

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft onder meer betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen).

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlare II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

Het bedrijf ligt in het 'Beneden-Scheldebekken'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be ligt het bedrijf niet in een overstromingsgevoelig gebied.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Aangezien de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning verleend voor een beperkte vergunningstermijn tot en met 6 mei 2029.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend, met uitzondering van de gevraagde bijstelling van de lozingsnormen vermits het behalen van de indelingscriteria voor nitriet en ammoniak geen probleem zou mogen zijn met een stabiel werkende biologie.

./...

3. Besluit

Artikel 1

§1 Aan de nv SGS Ewacs, Keetberglaan 4 - Haven 1091 te 9120 Melsele , wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Keetberglaan 4 - 5 Haven 1091 te 9120 Beveren-Waas (Melsele) op de percelen, kadastraal bekend onder BEVEREN AFD 9/MELSELE, Sectie B, Nrs 914/b, 914/c, 918/2, 1017/d, 1017/e, 918/l, voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA):

het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, omvattende:

- de wijziging door:
 - het opnemen van de toepasselijke GPBV-rubrieken
 - de ingebruikname van een extra sorteerlokaal
- de uitbreiding met/van:
 - de opslag van dierlijke bijproducten categorie 1, 2 en 3
 - de opslag van fosfidepellets in een beluchtingscontainer
 - extra batterijladers
 - een toestel voor het vullen van persluchtflessen
- de herrubricering van:
 - de opslag van brandstoffen en brandgevaarlijke vloeistoffen (incl. verdeelslangen) en gevaarlijke producten overeenkomstig de CLP-verordening en het aanpassen van de opslaghoeveelheden

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

2.1.2.b)2° (1)

De op- en overslag van afvalstoffen, andere dan de afvalstoffen vermeld in c) en d), met een opslagcapaciteit van 150 ton: opsplitsing van de vroegere rubriek 2.1.2.b).

2.1.2.c) (1)

De op- en overslag van asbesthoudend afval, met een opslagcapaciteit van 10 ton: opsplitsing van de vroegere rubriek 2.1.2.b).

2.1.2.d) (1)

De op- en overslag van gemengde afvalstoffen en/of mengsels van afvalstoffen en/of gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van 602 ton: opsplitsing van de vroegere rubriek 2.1.2.b).

2.2.4.1° (2)

De op- en overslag van dierlijke bijproducten van categorie 1, 2 en 3.

2.2.5.f)1° (2)

De opslag en fysisch-chemische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen, nl. het uitreageren van fosfidepellets, met een opslagcapaciteit van 1 ton.

2.4.1.c) (1,X)

De verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen: het opbulken van gelijkaardige afvalstoffen in grotere verpakkingen of vervoersmiddelen, met een capaciteit van 120 ton/dag.

./...

2.4.1.d) (1,X)

De verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen: het herverpakken van gevaarlijke afvalstoffen, met een capaciteit van 120 ton/dag.

2.4.3.a)3° (1,X)

De verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen d.m.v. voorbehandeling voor verbranding of meeverbranding: het sorteren, opbulken, herverpakken van niet-gevaarlijke afvalstoffen, met een capaciteit van 120 ton/dag.

2.4.3.b)2° (1,X)

De nuttige toepassing of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen d.m.v. voorbehandeling voor verbranding of meeverbranding: het sorteren, opbulken, herverpakken van niet-gevaarlijke afvalstoffen, met een capaciteit van 120 ton/dag.

2.4.5. (1,X)

De tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen alvorens deze worden afgevoerd voor verwerking, met een opslagcapaciteit van 762 ton.

6.4.2° (2)

De opslag van brandbare vloeistoffen: afname van de opslagcapaciteit met 100 ton tot 100 ton.

12.3.2° (3)

Batterijladers: toename van het geïnstalleerd totaal vermogen met 10 kW tot 35 kW.

16.4.2° (2)

Een inrichting voor het vullen van flessen met perslucht.

17.1.2.1.2° (2)

De opslag van diverse gasen in verplaatsbare recipiënten: afname van het gezamenlijk waterinhoudsvermogen met 17.900 liter tot 1.100 liter.

17.3.1.3° (1)

De opslag van ontploffingsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 4 ton.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

De opslag van diesel, e.d.: afname van de gezamenlijke opslagcapaciteit tot 3 ton.

17.3.2.1.2.1° (3)

De opslag van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3: afname van de gezamenlijke opslagcapaciteit tot 2 ton.

17.3.2.2.2°b) (2)

De opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2: afname van de gezamenlijke opslagcapaciteit tot 3 ton.

17.3.2.3.2°a) (2)

De opslag van overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 2 ton.

17.3.3.1°a) (3)

De opslag van oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 2 ton.

17.3.4.1°a) (3)

De opslag van bijtende vloeistoffen en vaste stoffen: afname van de gezamenlijke opslagcapaciteit tot 5 ton.

./...

17.3.5.2°a) (2)

Opslag van giftige vloeistoffen en vaste stoffen: afname van de gezamenlijke opslagcapaciteit tot 2 ton.

17.3.6.1°a) (3)

Opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen: afname van de gezamenlijke opslagcapaciteit tot 5 ton.

17.3.7.1°a) (3)

Opslag van op lange termijn voor de gezondheid gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen: afname van de gezamenlijke opslagcapaciteit tot 2 ton.

17.3.8.2° (2)

De opslag van voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen: afname van de gezamenlijke opslagcapaciteit tot 5 ton.

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

2.1.1.a) 2° (1)

De opslag van afvalstoffen andere dan vermeld onder b), die niet aan een verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van maximaal 762 ton.

2.1.1.b) (1)

De opslag van hoofdzakelijk gevaarlijke afvalstoffen, maar ook gemengde afvalstoffen en mengsels van afvalstoffen.

2.1.2.b)2° (1)

De op- en overslag van afvalstoffen, andere dan de afvalstoffen vermeld in c) en d), met een opslagcapaciteit van 150 ton.

2.1.2.c) (1)

De op- en overslag van asbesthoudend afval, met een opslagcapaciteit van 10 ton.

2.1.2.d) (1)

De op- en overslag van gemengde afvalstoffen en/of mengsels van afvalstoffen en/of gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van 602 ton.

2.2.1.a) (2)

De opslag en sortering van inerte afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van maximaal 5 ton.

2.2.1.c)1° (2)

De opslag en sortering van niet-gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval, met een opslagcapaciteit van 80 ton.

2.2.1.d)2° (1)

De opslag en sortering van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van 194 ton.

2.2.1.e)2° (1)

De opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen, andere dan asbestafval bestaande uit asbestcement of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is, met een opslagcapaciteit van 588 ton.

./...

2.2.1.e)3° (1)

De opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen, zijnde asbestafval bestaande uit asbestcement of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is, met een opslagcapaciteit van 5 ton.

2.2.2.a)1° (2)

De opslag en mechanische behandeling van inerte afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 5 m³.

2.2.2.b)1° (2)

De opslag en mechanische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen uit 2.2.1.c), met een opslagcapaciteit van 50 ton.

2.2.2.c)2° (2)

De opslag en mechanische behandeling van schroot, met een opslagcapaciteit van 50 ton.

2.2.2.f)1° (2)

De opslag en mechanische behandeling van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van 54 ton.

2.2.2.g)2° (1)

De opslag en mechanische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van 154 ton.

2.2.4.1° (2)

De op- en overslag van dierlijke bijproducten van categorie 1, 2 en 3.

2.2.5.f)1° (2)

De opslag en fysisch-chemische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen, nl. het uitreageren van fosfidepellets, met een opslagcapaciteit van 1 ton.

2.2.6.a) (2)

De opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de inerte afvalstoffen zijn gerangschikt.

2.2.6.b) (2)

De opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van recipiënten die biologische stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de niet-gevaarlijke biologische afvalstoffen zijn gerangschikt.

2.2.6.c) (1)

De opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de andere niet-gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt.

2.2.6.d) (1)

De opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt.

2.4.1.c) (1,X)

De verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen: het opbulken van gelijkaardige afvalstoffen in grotere verpakkingen of vervoersmiddelen, met een capaciteit van 120 ton/dag.

./...

2.4.1.d) (1,X)

De verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen: het herverpakken van gevaarlijke afvalstoffen, met een capaciteit van 120 ton/dag.

2.4.3.a)3° (1,X)

De verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen d.m.v. voorbehandeling voor verbranding of meeverbranding: het sorteren, opbulken, herverpakken van niet-gevaarlijke afvalstoffen, met een capaciteit van 120 ton/dag.

2.4.3.b)2° (1,X)

De nuttige toepassing of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen d.m.v. voorbehandeling voor verbranding of meeverbranding: het sorteren, opbulken, herverpakken van niet-gevaarlijke afvalstoffen, met een capaciteit van 120 ton/dag.

2.4.5. (1,X)

De tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen alvorens deze worden afgevoerd voor verwerking, met een opslagcapaciteit van 762 ton.

3.6.3.1°b) (2)

De lozing van maximum 1,5 m³/uur bedrijfsafvalwater met lijst 2C-stoffen, zijnde huishoudelijk afvalwater en afvalwater van het reinigen van laborecipiënten, via een afvalwaterzuiveringsinstallatie, in oppervlaktewater.

4.5. (2)

De opslag van 30 ton bedekkingsmiddelen.

5.3.2° (2)

De opslag van 30 ton biociden.

6.4.2° (2)

De opslag van brandbare vloeistoffen met een opslagcapaciteit van 100 ton.

12.3.2° (3)

Diverse batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 35 kW.

15.1.2° (2)

Een stelplaats voor 35 voertuigen.

16.3.1.1° (3)

Diverse compressoren (20,55 kW) en airconditioningsinstallaties (112,84 kW), totaal: 133,39 kW.

16.4.2° (2)

Een inrichting voor het vullen van flessen met perslucht.

17.1.2.1.2° (2)

De maximale opslag van 1.100 liter diverse gassen in verplaatsbare recipiënten.

17.2.1° (1)

Inrichting met risico's voor gevaarlijke stoffen met de volgende aanwezigheid van gevaarlijke stoffen:

Categorieën gevaarlijke stoffen:

- H1: acuut toxisch categorie 1: 5,5 ton
- H2: acuut toxisch categorie 2 en 3: 22 ton
- H3: specifieke doelorgaantoxiciteit: 5 ton
- P1a: ontplofbare stoffen: 2 ton
- P1b: ontplofbare stoffen: 2 ton
- P3b: ontvlambare aerosolen: 15 ton

./...

- P4: oxiderende gasen: 1,6 ton
- P5a: ontvlambare vloeistoffen: 20 ton
- P5c: ontvlambare vloeistoffen: 260 ton
- P8: oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen: 20 ton
- E1: gevaar voor het aquatisch milieu (acuut 1 of chronisch 1): 90 ton
- E2: gevaar voor het aquatisch milieu (chronisch 2): 90 ton
- O1: stoffen of mengsels met gevarenaanduiding EUH014: 0,5 ton
- O2: stoffen of mengsels die in contact met water ontvlambare gasen ontwikkelen, categorie 1: 0,5 ton
- O3: stoffen of mengsels met gevarenaanduiding EUH029: 0,5 ton

Met naam genoemde gevaarlijke stoffen:

- 2: ammoniumnitraat (meststofkwaliteit): 2 ton
- 3: ammoniumnitraat (technisch zuivere stof): 2 ton
- 5: kaliumnitraat (prills of granules): 1 ton
- 6: kaliumnitraat (kristalvorm): 1 ton
- 7: diarseenpentoxide, arseen(V)zuur en/of zouten daarvan: 0,01 ton
- 8: diarseentrioxide, arseen(III)zuur en/of zouten daarvan: 0,001 ton
- 9: broom: 0,1 ton
- 10: chloor: 0,2 ton
- 11: inhaleerbare poedervormige nikkelverbindingen: 0,001 ton
- 12: ethyleenimine: 0,1 ton
- 13: fluor: 0,1 ton
- 14: formaldehyde: 1 ton
- 15: waterstof: 0,3 ton
- 16: chloorwaterstof: 0,5 ton
- 17: loodalkylen: 0,1 ton
- 18: ontvlambare vloeibare gasen, categorie 1 of 2 (incl. LPG) en aardgas: 2,8 ton
- 19: acetyleen: 0,5 ton
- 20: ethyleenoxide: 0,5 ton
- 21: propyleenoxide: 0,2 ton
- 22: methanol: 40 ton
- 24: methylisocyanaat: 0,001 ton
- 25: zuurstof: 0,8
- 26: 2,4-tolueendiisocyanaat: 5 ton
- 27: carbonylchloride (fosgeen): 0,005 ton
- 28: arsine (arseentrihydride): 0,005 ton
- 29: fosfine (fosfortrihydride): 0,005 ton
- 30: zwaveldichloride: 0,01 ton
- 33: carcinogenen: 0,3 ton
- 34: aardolieproducten en alternatieve brandstoffen: 100 ton
- 35: watervrije ammoniak: 0,64 ton
- 36: boortrifluoride: 0,8 ton
- 37: waterstofsulfide: 0,48 ton
- 38: piperidine: 0,88 ton

17.3.1.3° (1)

De opslag van ontplofingsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 4 ton.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

De opslag van diesel, e.d. met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 3 ton.

./...

17.3.2.1.2.1° (3)

De opslag van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 2 ton.

17.3.2.2.2°b) (2)

De opslag van ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit tot 3 ton.

17.3.2.3.2°a) (2)

De opslag van overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 2 ton.

17.3.3.1°a) (3)

De opslag van oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 2 ton.

17.3.4.1°a) (3)

De opslag van bijtende vloeistoffen en vaste stoffen met een van gezamenlijke opslagcapaciteit van 5 ton.

17.3.5.2°a) (2)

Opslag van giftige vloeistoffen en vaste stoffen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 2 ton.

17.3.6.1°a) (3)

Opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 5 ton.

17.3.7.1°a) (3)

Opslag van op lange termijn voor de gezondheid gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 2 ton.

17.3.8.2° (2)

De opslag van voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 5 ton.

21.3. (2)

De opslag van 30 ton kleurstoffen en pigmenten.

23.3.1° a) (3)

De opslag van 30 ton kunststoffen of voorwerpen uit kunststoffen.

24.4. (3)

Een laboratorium voor het uitvoeren van controles op de afvalstoffen.

26.2. (2)

De opslag van 30 ton lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine.

28.1.f) 1° (3)

De opslag van 30 ton kunstmest.

34.3. (2)

De opslag van 30 ton reinigingsmiddelen en poetsmiddelen.

36.4.1° (2)

De opslag van 30 ton rubber en voorwerpen uit rubber.

44.3. (2)

De maximale opslag van 30 ton vetten, wassen, oliën of andere niet-eetbare vetstoffen.

§2 Het verzoek tot bijstelling van de lozingsnormen wordt **niet ingewilligd**.

./...

Artikel 2

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §.1 wordt verleend voor een termijn tot en met 6 mei 2029, dit is de vervaldatum van de lopende milieuvergunningen.

Artikel 3

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.
4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

1. Afdeling 5.2.1. - Verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen
2. Subafdeling 5.2.2.4. - inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen
3. Subafdeling 5.2.2.5. - Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld
4. Subafdeling 5.2.2.10. en bijlage 5.2.2.10. - Inrichtingen voor het opslaan en verwerken van dierlijke bijproducten die worden beschouwd als afvalstoffen
5. Afdeling 5.6.1 en bijlage 5.6.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7 - Brandstoffen en brandbare vloeistoffen - Brandbare vloeistoffen
6. Hoofdstuk 5.12. - Elektriciteit
7. Afdeling 5.16.1 met bijlage 5.16.5. - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
8. Subafdeling 5.16.4.1. - Gassen - Niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten en bevoorrading van motorvoertuigen met lpg – algemene bepalingen
9. Subafdeling 5.16.4.2. - Gassen - Niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten en bevoorrading van motorvoertuigen met lpg – verplaatsbare recipiënten
10. Afdeling 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen
11. Subafdeling 5.17.3.1 en bijlage 5.16.4 en 5.17.5 - Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen – algemene bepalingen
12. Subafdeling 5.17.3.2 en bijlage 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten
13. Subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen

./...

14. Subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders

§3. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

Koper: 0,1 mg/l;
 Kwik: 0,0005 mg/l;
 Selenium: 0,05 mg/l;
 Ijzer: 2 mg/l;
 P_{totaal}: 5 mg/l;
 EOX : 0,02 mg/l;
 AOX: 0,1 mg/l;
 VOX: 0,05 mg/l;
 TOX: 0,1 mg/l;
 MAK_{totaal}: 0,015 mg/l;
 PAK_{totaal}: 0,001 mg/l;
 Toluene: 0,01 mg/l;
 Aluminium: 0,2 mg/l;
 Boor: 1 mg/l;
 Titaan: 0,1 mg/l;

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot concentraties opgenomen in het kwaliteitsobjectief van het ontvangend oppervlaktewater of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.
- c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een toezichtspuit die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen.

2. Opvang van hemelwater

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van 60 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor het reinigen van recipiënten, de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, reinigen voertuigen, ...).

3. Werktijden

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting continu worden geëxploiteerd; ook de aan- en afvoer van de afvalstoffen is toegelaten voor 7.00 uur en na 19.00 uur, alsmede op zon- en feestdagen.

4. Groenscherm

In afwijking van artikel 5.2.1.5.§5 van Vlarem II dient geen groenscherm met een breedte van 5 m aangeplant te worden.

5. Weegbrug

In afwijking van artikel 5.2.1.2.§2 van Vlarem II kunnen de afvalstoffen gewogen worden op de weegbrug of kan gebruik worden gemaakt van de kleinere geijkte weegschalen indien deze werkwijze accuratere resultaten

./...

biedt dan de weegbrug. De weegschalen, die gebruikt worden voor het wegen van de aangevoerde afvalstoffen die minder dan 3 ton per verpakkingseenheid bevatten, zijn geijkt en beschikken over een automatische registratie. In geval van defect moet de aangevoerde hoeveelheid gewogen worden via de geijkte weegbrug.

6. **Minimale scheidingsafstanden**

In afwijking van art. 5.17.1.6§1 van Vlarem II kan van de minimale scheidingsafstanden zoals vermeld in de bijlage 5.17.1 worden afgeweken voor zover er alternatieve veiligheidsmaatregelen worden voorzien zoals opgenomen in de acceptatieprocedure en conform de ontwikkelde software. Zowel voornoemde procedure als de uitgangscriteria van de software dienen aanvaard door de opsteller van de veiligheidsstudie en het Departement Omgeving afdeling Handhaving.

7. **Opslag van dicyaan, cyaanwaterstof en organische cyaanverbindingen**

In afwijking van art. 5.17.1.2§4 van Vlarem II is opslag van dicyaan, cyaanwaterstof (+ zouten) en organische cyaanverbindingen in de inrichting toegelaten.

8. **Opslag van gevaarlijke producten**

Bij elke transactie van gevarengoed dient de exploitant voor het SGS Milieucentrum na te gaan of de sommatieregel, zoals vermeld in het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999, wordt gerespecteerd. De hoge Sevesodrempel mag op geen enkel moment overschreden worden. Er dient ook een dagelijkse registratie van de opslag bij SGS Ewacs te gebeuren, waarbij de voormelde sommatieregel minimaal dagelijks berekend wordt. De berekening van de betreffende sommatieregels dient op elk ogenblik aan de bevoegde controlerende ambtenaren te kunnen worden voorgelegd.

9. **Veiligheid en organisatorische maatregelen**

- a) Er dient door het bedrijf in het kader van de veiligheid te allen tijde een register ter beschikking te worden gesteld van de plaatselijke brandweer. Dit register bevat volgende gegevens:

- de exacte locatie binnen de volledige bedrijfsinfrastructuur waar alle gevaarlijke producten/afvalstoffen worden opgeslagen;
- de kwantiteiten van de opgeslagen gevaarlijke producten/afvalstoffen per locatie;
- de chemische/identificeerbare benaming, van de opgeslagen gevaarlijke producten/afvalstoffen per locatie.

Betreffend register dient digitaal te worden aangeboden aan de bevoegde gemeentelijke veiligheidsdiensten op de wijze welke door hen wordt bepaald.

Deze gegevens dienen te worden aangepast en opnieuw aangeboden telkens er binnen het bedrijf een belangrijke wijziging wordt doorgevoerd qua locatie, aard en/of hoeveelheid van de gevaarlijke producten/afvalstoffen.

- b) De exploitant dient de voorwaarden die mogelijk kunnen worden opgelegd via het brandpreventieverslag van de plaatselijke brandweer na te leven. Hiertoe dient de exploitant contact op te nemen met de plaatselijke brandweer teneinde een brandpreventieverslag op te stellen.
- c) De gegevens en aanbevelingen uit het aanvraagdossier en in het bijzonder de veiligheidsstudie ("SGS Milieucentrum te Melsele", daterend van december 2008, opgesteld door nv SGS Belgium – Division Environmental Services) worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de

./...

bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie maatregelen.

- d) De veiligheidsstudie wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld bij elke uitbreiding en bij elke verandering die van die aard is dat het risico voor incidenten gewijzigd wordt. Het wordt aangepast rekening houdend met de evolutie van de techniek, de wetenschap en de opgedane ervaring. De aanvullingen worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid en aan Departement Omgeving afdelingen Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten en Handhaving.
- e) Schriftelijke onderrichtingen worden vastgelegd en dit zowel wat betreft het eigen personeel als wat betreft derden met opgave van de te volgen procedure voor eender welke activiteit en voor het inwendige transport op het bedrijfsterrein. De exploitant of zijn aangestelde waken er over dat de vastgestelde procedure wordt opgevolgd.
- f) De exploitant dient er steeds voor te zorgen dat binnen alle afdelingen van zijn bedrijf de best beschikbare technologieën worden aangewend ter voorkoming of beperking van emissies.
- g) De aanwezige druk in de opgeslagen gasflessen wordt beperkt tot maximaal de verzadigingsdruk. Voor H₂, O₂, NO₂ wordt met 200 bar gewerkt. De flessen worden te allen tijde zo opgesteld dat de effectafstanden bij faling van gasfles, zoals berekend in het aanvraagdossier (bijgevoegde memo), zich binnen de perceelgrenzen bevinden.
- h) Met een debietmeter op de flessen wordt het afluutdebiet zo ingesteld dat de zuurstofconcentratie aan de uitlaat van de afzuiginstallatie nooit lager zal zijn dan 19,5% en nooit hoger dan 25%.
- i) De explosieven worden zo opgeslagen dat, in geval van een explosie, de effecten te allen tijde binnen de perceelgrens blijven.

10. **Stationair draaien van motoren**

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

11. **Opslag en verwerking van afvalstoffen**

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevoering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen. Het is verboden om afvalstoffen te mengen door recipiënten leeg te maken in één gezamenlijk recipiënt indien die afvalstoffen:
 - onderling kunnen reageren
en/of
 - niet op eenzelfde wijze kunnen of mogen verwerkt worden
en/of
 - verdund worden in strijd met het verbod van artikel 5.2.2.2. Vlarela.

./...

- d) Lange opslagtijden van afvalstoffen moeten worden vermeden, gelijksoortige afvalstoffen moeten worden afgevoerd vanaf het ogenblik dat het transport economisch verantwoord is.

12. Opslag van asbest

Het asbestcement of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is, mag niet los (zonder bigbag) aangeleverd worden. Er dient te allen tijde vermeden worden dat er tijdens de opslag, het vervoer, het laden en lossen van de asbestcementplaten asbestvezels of asbeststof in het milieu terechtkomt. Men zorgt ervoor dat tijdens de sloop een specifieke container van asbestcement met afsluitbare bigbag aanwezig is. Beperkte hoeveelheden asbestcement kunnen in een afsluitbare kleine, middelgrote of containerbigbag of een afsluitbare platenzak (of gelijkwaardig alternatief) gedeponeerd te worden.

Artikel 4

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

1. De exploitant dient in toepassing van artikel 4.1.12.1.§1 van Vlarem II het advies van de brandweer in te winnen in het kader van de risicobeheersing. In het kader van deze aanvraag werd voor de aanvraag een brandweer-advies uitgebracht op 18 juli 2019 met referentie PW00/20047-13. De bemerkingen uit dit verslag dienen strikt nageleefd te worden.
2. De sectorale normen uit bijlage 5.3.2. punt 21.3. zijn van toepassing.

Artikel 5

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 7

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel* OMV_ *nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

./...

Artikel 8

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 10 oktober 2019

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De wnd. voorzitter,

./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;
 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
 5° ...;
 6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;
 2° het beroep is ingegeven door:
 a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
 b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
 3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

./...

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

./...

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.