

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. WIENERBERGER voor het veranderen van een inrichting gelegen te KORTEMARK.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 23/09/2010 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een klei-ontginning voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 09/06/2011 van de deputatie waarbij de voorwaarden ambtshalve gewijzigd worden mbt een studie rond hergebruik en afkoppeling hemelwater;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 11/04/2011, ingediend door N.V. WIENERBERGER, gevestigd te Kapel Ter Bede 86 8500 Kortrijk, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Hoogledestraat 92 te Kortemark,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
KORTEMARK 1 AFD/KORTEMARK/	D	0600/F
KORTEMARK 1 AFD/KORTEMARK/	D	0613/G 6
KORTEMARK 1 AFD/KORTEMARK/	D	0629/E
KORTEMARK 1 AFD/KORTEMARK/	D	0630/D
KORTEMARK 1 AFD/KORTEMARK/	D	0649/F

met als voorwerp : een steenbakkerij te veranderen nl de wijziging door:

- verplaatsing van de opslaglocaties van supercalco, bariumcarbonaat en mangalox
- verplaatsing van opslaglocaties van diverse minerale producten

de uitbreiding met:

- stallen van 3 heftrucks tot totaal van 33 voertuigen
- 30 ton mangalox en 85 ton gietmortel (tot een totale opslag oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen van 281.788 l/kg)
- 100 ton houten paletten tot totaal van 700 ton
- 10 ton folie, 25 ton PU-platen en 25 ton polystyreenplaten, alle overdekt of in een lokaal (totale uitbreiding met 60 ton tot een nieuw totaal van 120 ton)
- productie van prefab gevelsteen muurelementen TWS (Terca Wall Systems) 500 kW
- mortel- en betonmortelmenger 30 kW
- 1 ha voor de opslag van afgewerkte producten (uitbreiding met 8.000 ton afgewerkte producten; bijkomende opslag van 25 ton zand in zakken en 50 ton glaswol/rotswol voor de nieuwe TWS-productie) tot totaal van 6 ha voor de opslag van diverse minerale producten (grondstoffen 1,5 ha en afgewerkte producten 4,5 ha)
- 10 ton papier en karton tot totale opslag van 50 ton (overdekt)
- een verwarmingsinstallatie van 1.000 kW voor de TWS-productielijn, tot totaal van 60.928 kW

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
15.1.2	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 3 Stuks (aantal))	2		0	N		N	
17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: 115000 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	
19.6.3.b	Hout: Opslagplaatsen van hout e.d., muv rubriek 48 en 19.8, met een capaciteit van: meer dan 100 ton of 200 m3 in een lokaal of 400 ton of 800 m3 in open lucht, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 100 Ton)	2		1	N		N	

23.3.2.b	Kunststoffen: Opslag van kunststoffen en van vwpn uit kunststoffen, muv rubriek 41 en 48, met capaciteit v: >20 ton in een lokaal of > 200 ton in open lucht, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 60 Ton)	2		1	N		N	
30.1.3	Minerale industrie: Inrichtingen voor het mechanisch behandelen van minerale producten met een geïnstalleerde drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 500 kilo watt)	1	A R	1	N		N	
30.3.b	Minerale industrie: Installaties voor de productie van: Mortel- en betonmortelcentrales met een totale drijfkracht van: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 30 kilo watt)	2	A R	1	N		N	
30.10.1	Minerale industrie: Inrichtingen voor de opslag of overslag van erts en/of andere minerale producten, muv rubriek 48, met een oppervlakte van: 1 tot en met 10 ha (Totale eenheden: 1 Hectare)	2		1	N		N	
33.4	Papier: Opslagplaatsen voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton, met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht, muv rubriek 48 (Totale eenheden: 10 Ton)	2		1	N		N	
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 1000 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	

43.3	Verbrandingsinrichtingen: Stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende warmte van meer dan 50 MW (Totale eenheden: 1000 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J,R	X
43.4	Verbrandingsinrichtingen (inclusief motoren) met een totaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke stoffen of stadsafval (Totale eenheden: 1000 kilo watt)	1	A M R Y	0	N		J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
15.1.2	voertuigen en/of aanhangwagens	3 Stuks (aantal)
17.3.3.3	corrosieve,irriterende, schadelijke en oxiderende stoffen	115000 kilogram
19.6.3.b	houten paletten	100 Ton
23.3.2.b	kunststoffen	60 Ton
30.1.3	fabricatielijns TWS	500 kilo watt
30.3.b	betonmengers	30 kilo watt
30.10.1	minerale producten	1 Hectare
33.4	papier en karton	10 Ton
43.1.3	verwarmingsinstallaties	1000 kilo watt
43.3	stookinstallaties	1000 kilo watt
43.4	stookinstallaties	1000 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een steenbakkerij met

- lozing van huishoudelijk afvalwater in de riolering van de Hoogledestraat, met maximale debieten van 0,3 m³/u – 1.500 m³/jaar
- 6 transfo's resp. 2.500 kVA, 2 x 2.000 kVA, 2 x 1.250 kVA en 800 kVA
- een stalplaats voor **33** voertuigen
- een garagewerkplaats met 1 schouwput
- een wasplaats voor het wassen van max. 8 voertuigen per dag
- 6 luchtcompressoren, 2 airco's en een luchtdroger totaal 569,2 kW
 - Opslag van 2.436 l gassen in flessen
 - 800 l zuurstof
 - 880 l acetyleen
 - 456 l propaan
 - 300 l menggas

- 281.788 l/kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
 - 20.000 kg bariumcarbonaat in multiboxen (Xn)
 - 110.000 kg mangalox (mangaandioxide) in multiboxen (Xn)
 - 85.000 kg gietmortel
 - 632 l ontvetter premium degreaser
 - 30.000 kg cristobalietmeel
 - 20.500 kg cement (Xi)
 - 208 l antivries
 - 208 l koelvloeistof
 - 120 l reiniger
 - 120 l ontvettingsmiddel Selekt Solv80
 - 15.000 kg supercalco
- 3 ontvettingsvaten elk 208 l
- 30.000 l mazout in 1 bovengrondse opslagtank met 2 mazoutverdeelslangen
- 15.000 l P4-producten
 - 5.000 l motorolie
 - 3.000 l afvalolie in tank
 - 7.000 l diverse olieproducten in vaten
- 1.253 l diverse gevaarlijke stoffen in kleine recipiënten (verf, spray, vet, lijm, verdunner, verharder, reinigingsproduct,...)
- 700 ton houten paletten
- 120 ton kunststoffen overdekt
- 50 ton papier en karton (overdekt)
- Niet ingedeelde opslag van poeder geel/rood retro, restafval, KGA
- productiemachines 4.566 kW voor het fabriceren van bakstenen met een productiecapaciteit van 751,3 ton/dag met 2 ovenlijnen bestaande uit:
 - Kleivoorbereiding centraal 1.000,3 kW
 - Strengpers (strengpersgevelstenen):
 - voorbereiding 343 kW
 - vormgeving 543 kW
 - zetmachine 90 kW
 - drogerij 470 kW
 - oven 221 kW
 - ontlading en verpakking 90 kW
 - rookgasreiniging 55,2 kW
 - Handvorm 2 (handvormgevelstenen):
 - voorbereiding 894 kW
 - vormgeving 202 kW
 - drogerij 137,5 kW
 - zetmachine 147 kW
 - oven 117,6 kW
 - ontlading en verpakking 50 kW, ontstoffingsinstallatie 150 kW
 - rookgasreiniging 55,2 kW
- Assemblage van prefab gevelwanden (TWS) 500 kW
- 1 labo
- onderhoudswerkplaats met diverse metaalbewerkingmachines 83,1 kW
- mortel- en betonmortelmenger 30 kW
- opslag grondstoffen en toevoegstoffen 6 ha:
- lokale klei (153.300 ton), niet lokale klei (7.000 ton), zand, porfier, cement, poeders (geel/rood), colorchroom, bariumcarbonaat, mangalox(slurry), leem (geel/rood) (54.000 ton), inducal, mangalox, portafer, glaswol/rotswol,...
- verwarmingsinstallaties: totaal 69.928 kW
 - Strengpers:
 - tunneloven: gasbranders 19.620 kW
 - drogerij: gasbranders 10.320 kW
 - krimpoven: 2.100 kW
 - verwarming: stralingsbuizen 33 kW

- Handvorm 2:
 - drogerij: gasbranders 7.553 kW
 - tunneloven Lingl: gasbranders 18.000 kW
 - inpakoven Lingl: gasbranders 2.100 kW
 - verwarming 40 kW
- Burelen: aardgasbranders 150 kW
- Garage 12 kW
- TWS: verwarming 1.000 kW
- Grondwaterwinning met maximaal 162 m³/dag en 25.000 m³/jaar, uit een vijver (quartair aquifer) voor gebruik als spoelwater/proceswater

Gelet op het feit dat op datum van 22/04/2011 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het verslag van de informatievergadering zoals bedoeld in artikel 18 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.18/06/2011 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 20/06/2011 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Er werd een nformatievergadering georganiseerd d.d. 01/06/2011, waar door de omwonenden vragen werden gesteld over de opslag, de ligging van de nieuw aangevraagde rubrieken, mobiliteit, vroeger vastgestelde geluids- en geurhinder. De antwoorden waren voor de inwoners afdoende: er werden geen bezwaren geuit.

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 21/06/2011 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Ruimte en Erfgoed;

Gelet op het gunstig advies dd. 17/06/2011 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 22/06/2011 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor luchtverontreiniging;

Gelet op het gunstig advies dd. 27/04/2011 van het Vlaams Energieagentschap;

Gelet op het gunstig advies dd. 8/07/2011 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een gebied voor milieubelastende industrie, deels in een dienstverleningsgebied, deels in een woongebied en deels in een waterwin- en natuurgebied van het gewestplan Diksmuide-Torhout (d.d. 05/02/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

een dienstverleningsgebied

1. De woongebieden :

1.0. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

Waterwin- en natuurgebied

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA "Steenakker" d.d. 21/05/2003, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : deels ontginningsgebied en deels agrarisch gebied.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De aanvraag betreft een steenbakkerij voor de productie van gevelstenen. Via huidige aanvraag wenst de exploitant uit te breiden met de productie van prefab gevelsteen muurelementen (Terca Wall Systems of TWS) op een bestaande productielijn van de (stilgelegde) snelbouwafdeling (niet meer opgenomen in de hervergunning dd. 23/09/2010). De prefab-elementen worden volgens exploitant halfautomatisch op de site gemaakt; deze worden daarna naar de werf getransporteerd.

Hierdoor stijgt de geïnstalleerde drijfkracht, maar is er ook een uitbreiding van diverse andere onderdelen ingevolge deze nieuwe productie, zoals voertuigenstalling, opslag grondstoffen en eindproducten, verwarmingsinstallatie,.... De percelen zijn reeds alle vergund, maar er wordt 1ha extra in gebruik genomen voor de opslag van afgewerkte producten.

Het productieproces van TWS bestaat uit:

- Aanbrengen en stockeren van gevelstenen uit andere productievevestigingen
- Maken van productiemallen met freesmachine, op maat van klant
- Plaatsen van gevelstenen in metalen gietkisten
- Aanbrengen van mortel tussen gevelstenen in deze gietkisten
- Drogen van de gevelpanelen
- Ontkisten en paletteren na droging
- Opslag en verlading voor transport

De voornaamste grondstoffen voor deze productie zijn keramische gevelstenen, zand, giet- en lijm mortel maar ook isolatieplaten, glaswol/rotswol, PU-platen en PU-lijm kunnen worden ingezet.

Ligging

De inrichting is gelegen in een industriegebied aan de rand van de dorpskern van Kortemark op circa 1 km ten zuiden ervan. Dit industriegebied strekt zich uit langs de Staatsbaan en de Hoogledestraat. De meeste andere bedrijven en KMO's in het industriegebied liggen langs de Staatsbaan. Ten westen van de steenbakkerij ligt ontginningsgebied. De kleigroeve grenst aan het bedrijfsterrein van de steenbakkerij.

Zowel links en rechts van het bedrijfsterrein als aan de overzijde van de Hoogledestraat bevinden zich vreemde woningen.

Achteraan is de omgeving overwegend onbebouwd (deels stortplaats, deels kleiontginning, deels agrarisch).

De meest nabijgelegen vreemde woningen liggen op 10 m van het bedrijfsterrein aan de overzijde van de Hoogledestraat.

MER-plicht

De inrichting valt onder toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 10/12/2004 (B.S. 17/02/2005) tot omzetting van de Europese Richtlijn 97/11/EG aangaande de milieu-effectenrapportering.

De inrichting behoort tot een categorie waarvoor een gemotiveerd verzoek tot ontheffing kan bekomen worden (bijlage II):

categorie 5e): "De fabricage van keramische producten door middel van bakken, namelijk dakpannen, bakstenen, vuurvaste stenen, tegels aardewerk of porselein met een productiecapaciteit van 100.000 ton per jaar of meer"

De inrichting is vergund voor een productiecapaciteit van 751,3 ton/dag of 274.218 ton/jaar. De huidige aanvraag houdt geen wijzigingen aan het productieproces van de gevelstenen in. Alle wijzigingen en uitbreidingen betreffen het samenstellen van prefab gevelsteenwanden.

In kader van de hernieuwing van de milieuvergunning (verleend dd. 23/09/2010) werd een MER opgemaakt door MER Belgium en goedgekeurd door de afdeling AMNEB van LNE op 04/12/2009. Het MER bevat een algemeen deel, geldig voor alle productiesites van Wienerberger in Vlaanderen en een specifiek deel voor elk van de sites afzonderlijk.

De gevraagde uitbreidingen hebben geen aanzienlijke nadelige gevolgen voor het milieu (zie ook beoordeling van de hinderaspecten hieronder). Conform categorie 13 "Wijzigingen en uitbreidingen" van het MER-besluit dient er geen nieuw milieueffectenrapport te worden opgesteld. De evaluaties die volgen uit het bestaande en goedgekeurde MER (geluid, bodem- en grondwaterverontreiniging, water, emissies lucht, afval, energie, mobiliteit, grensoverschrijdende effecten) blijven gelden.

De preventieve maatregelen zoals opgenomen in kader van de vergunningsaanvraag voor het bekomen van de vergunning dd. 23/09/2010 zijn eveneens voor deze uitbreiding met de TWS-lijn van toepassing. Er dienen geen bijkomende preventieve maatregelen opgenomen te worden.

GPBV-inrichting

De aangevraagde hoofdrubriek 20.3.5.b) is omwille van de productiecapaciteit van meer dan 75 ton/dag (i.c. 751,3 ton/dag) in de indelingslijst vermeld met de letter X. Het bedrijf is dus een GPBV-inrichting.

Ook de rubriek 43.3 van de stookinstallaties betreft een X-rubriek omwille van de vrijkomende warmte van meer dan 50 MW. Door de uitbreiding met de nieuwe productielijn, wijzigt dit van 60 naar 61 MW.

Door LNE-afdeling milieuvergunningen werd in 2006 een eerste beperkte toetsing uitgevoerd van de GPBV-inrichting en in 2010 werd ingevolge de aanvraag tot hervergunning van de inrichting een tweede uitgebreide toetsing uitgevoerd aan de hand van de GPBV-checklist van VITO.

Inzake GPBV betreffen de gevraagde wijzigingen enkel rubriek 43.3. Het betreft een verwarmingsinstallatie om de ruimte te verwarmen t.h.v. de prefab gevelwanden zodat deze kunnen drogen. De temperatuur dient boven het vriespunt te blijven. Deze installatie is enkel 's winters nodig.

Bij de productie van de gevelstenen wordt warmte van het bakproces gerecupereerd bij het droogproces van de gevelstenen. De exploitant onderzoekt op eigen initiatief nog verder of de resterende warmte na het droogproces van de gevelstenen nog een tweede maal kan gerecupereerd worden voor het drogen van de prefab wanden. Deze warme lucht heeft echter een hoog vochtgehalte zodat er nog grote onzekerheid is of deze warmte zal kunnen worden gerecupereerd.

Er wordt bijgevolg reeds een verwarmingsinstallatie aangevraagd in de milieuvergunning zodat deze vlot kan worden geïnstalleerd en in gebruik kan worden genomen indien blijkt dat verdere recuperatie van warme lucht niet haalbaar is.

De uitbreiding bedraagt slechts 1,7% van het reeds vergunde warmtevermogen. De luchtmissies van de stookinstallaties worden tot een aanvaardbaar niveau beperkt door de sectorale voorwaarden voorzien in het Vlare II.

Het betreft een nieuw te installeren verwarming die volgens mededeling van de exploitant met aardgas gevoed zal worden. De installatie wordt beperkt ingezet om de temperaturen in de winter voldoende hoog te houden om steeds een natuurlijk droogproces te kunnen behouden. Mits zorgvuldig onderhoud kan verwacht worden dat de installatie zal voldoen aan de geldende algemene en sectorale emissiegrenswaarden en wordt geen onaanvaardbare hinder voor de omwonenden verwacht.

Er zijn geen wijzigingen m.b.t. de productie (rubriek 20). Ook de omgeving is ongewijzigd t.o.v. de situatie bij de vorige GPBV-toetsing. Er zijn ook geen nieuwe BBT-maatregelen waaraan de inrichting getoetst dient te worden.

Uit huidige GPBV-toetsing volgt dat er geen bijkomende voorwaarden noodzakelijk zijn.

Energie-intensieve inrichting

In 2009 bedroeg het primair verbruik 0,36 PJ. Het betreft een energie-intensieve inrichting ($\geq 0,1$ PJ).

Het onderschreven Benchmarking Convenant en bijhorende energieplan hebben een looptijd tot 31 december 2012. Na de periode van 4 jaar zal het energieplan worden geactualiseerd en ter verificatie voorgelegd worden aan het Verificatiebureau.

De bijkomende elektrische vermogens van de TWS-lijn bedragen 530 kW. Het thermische vermogen van deze TWS-lijn (de verwarmingsinstallatie) bedraagt 1000 kW. Deze verwarmingsinstallatie zal enkel in de winterperiode gebruikt worden. Het maximaal jaarlijks (primair) meerverbruik van de uitbreiding bedraagt 5,6 TJ/jaar elektrisch en 2,1 TJ/jaar thermisch. Het jaarlijks primair meerverbruik is bijgevolg lager dan 10 TJ en er dient geen energiestudie te worden opgemaakt.

BKG-inrichting

De hoofdrubriek 20.3.5.b) (steenbakkerij) alsook de rubriek 43.4 (verbrandingsinstallaties) zijn aangeduid met de letter Y_k. Het bedrijf is dus een BKG-inrichting. Door de uitbreiding met de nieuwe productielijn, wijzigt de rubriek 43.4 van 60 naar 61 MW.

Bij het Ministerieel besluit van 30 oktober 2008 werden aan het bedrijf te Kortemark voor de handelsperiode 2008-2012 in totaal 366.093 CO₂-emissierechten toegewezen voor de totale periode (overeenstemmend met 73.219 per jaar). Het monitoringplan 2010 in het kader van de CO₂-emissiehandel werd op 4 februari 2010 door de Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid van LNE goedgekeurd zonder verdere voorwaarden of bemerkingen. De gemiddelde (berekende) CO₂-uitstoot bedroeg in 2006, 2007, 2008 en 2009 respectievelijk circa 59, 58, 30 en 21 kton per jaar.

De verwarmingsinstallatie van 1 MW voor de nieuwe productielijn werd reeds doorgegeven en goedgekeurd in kader van het monitoringprotocol.

Seveso

De opslag van oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen stijgt van 166.788 kg naar 281.788 l/kg. De lage Seveso-drempel voor opslag van oxiderende stoffen bedraagt 50 ton. Echter, geen enkele van de gevaarlijke stoffen die worden opgeslagen bevatten het kenmerk oxiderend, met uitzondering van een zeer kleine hoeveelheid producten in het labo. Het bedrijf is bijgevolg ook na de gevraagde uitbreiding geen Seveso-inrichting.

Verbods- en afstandsregels

Artikel 5.17.1.2. §1.3^a) van Vlarem II stelt:

Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning is de exploitatie van een in klasse 1 ingedeelde inrichting voor de opslag van andere dan P₁-, P₂-, P₃- of P₄-producten verboden :

3° op minder dan 100 m afstand van :

a) een woongebied;

Het bedrijf is voor de opslag van 166.788 l/kg corrosieve, oxiderende, schadelijke en irriterende stoffen ingedeeld in klasse 1 en vraagt een uitbreiding aan met 30 ton mangalox en 85 ton gietmortel. De opslag van supercalco, bariumcarbonaat en mangalox wordt tevens verplaatst.

Exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat mangalox een toevoegstof is voor donkere stenen en wijst er verder op dat alle toeslagstoffen binnen worden opgeslagen.

Het bedrijfsterrein is aanpalend aan woongebied met landelijk karakter.

De opslagloods gelegen aan de zijde van en evenwijdig aan de Hoogledestraat ligt vanaf het eerste (noordelijke) hoekpunt van het gebouw op minstens 75 m en vanaf het laatste (zuidelijke) hoekpunt van het gebouw op minstens 160 m tot het woongebied. Van de ganse loodsoppervlakte bevindt zich bijgevolg slechts een beperkt deel binnen een straal van 100 m tot het woongebied. Alle andere opslagplaatsen bevinden zich op meer dan 100 m.

Bij eerdere advisering door LNE-afdeling milieuvergunningen werd vastgesteld dat de huidige vergunde toestand voldoet aan deze verbods- en afstandsregels. De opslag van supercalco, bariumcarbonaat, mangalox wordt momenteel verplaatst en komt hierdoor zelfs verder te liggen t.o.v. de omliggende woongebieden. In de loods 'handvorm 2' wordt voortaan ook managalox ingezet, zodat voortaan ook in deze loods opslag van mangalox voorkomt. Deze loods bevindt zich voldoende ver van woongebieden. De verbods- en afstandsregels blijven bijgevolg gerespecteerd.

De verbods- en afstandsregels conform artikel 5.30.0.2 zijn niet van toepassing op huidige aanvraag. De inrichting is voor wat betreft rubriek 30.3 en 30.10 niet ingedeeld als klasse 1.

Bodem- en waterverontreiniging

Gietmortel wordt analoog als andere hulpgrondstoffen voor de productie van gevelstenen overdekt opgeslagen op betonvloeren of in silo's. De opslag van mangaloxslurry gebeurt binnen de loodsgebouwen in multiboxen boven lekbakken.

Geluid

De exploitatie bevindt zich volgens het gewestplan deels in een industriegebied en deels in een gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO's. Het perceel van Wienerberger wordt begrensd door industriegebied, woongebied, agrarisch gebied en ontginningsgebied.

Naar aanleiding van de hervergunningsaanvraag van de inrichting in 2010 werd het aspect geluid van de ganse inrichting grondig geëvalueerd op basis van een geluidsstudie uitgevoerd in 2008, geluidsreducerende maatregelen t.h.v. verschillende ventilatoren uitgevoerd begin 2009 en daaropvolgende nieuwe metingen. Hieruit bleek dat na de uitgevoerde maatregelen de inrichting voldeed aan de richtwaarden van Vlare II. Overschrijdingen die werden vastgesteld bleken afkomstig te zijn van passerende wagens en vrachtwagens in de Hoogledestraat.

Huidige aanvraag leidt niet tot een relevante bijkomende geluidsimpact. De assemblage van prefab gevelsteenwanden gebeurt in een loods aanpalend aan de afdeling strengpers (SPK) en op > 100 m van omwonenden.

Door de uitbreiding met de TWS-lijn zal het vrachtwagentransport toenemen met maximaal 8 vrachtwagens per dag (1vracht per uur) of 2016 vrachtwagens per jaar.

Mobiliteit

Er zijn geen relevante wijzigingen in zake het mobiliteitsaspect. Er is een beperkte toename van maximaal 8 vrachtwagens per dag. De opliggers die gebruikt worden voor transport van de prefab gevelsteen muurelementen zijn dezelfde als de normale opliggers die ook gebruikt worden voor het transport van de stenen op paletten. Het laden gebeurt momenteel in de overdekte hal, op het einde van de vroegere productiehal TO1.

Aan de receptie is een wachtzone voorzien van minimum 3 vrachtwagens met opligger. Aangezien de tijd voor parkeren op deze zone heel beperkt is (ophalen van de nodige transport documenten) gebeurt het zo goed als nooit dat vrachtwagens op de rijweg dienen te wachten.

Overige

De aanvraag betreft geen wijzigingen inzake de waterwinning, de lozing of voortgebrachte afvalstoffen.

De exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie akkoord te gaan met de uitgebrachte adviezen en bijhorende voorwaarden.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: we kunnen akkoord gaan met de uitgebrachte adviezen; mangalox is een toevoegstof voor donkere stenen; alle toevoegstoffen liggen binnen; er is een tekort aan metsers; vandaar de prefabmuurelementen; die worden halfautomatisch op de site gemaakt; dat wordt dan naar de werf getransporteerd; dit houdt meer werk in voor Kortemark;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. WIENERBERGER, gevestigd te Kapel Ter Bede 86 8500 Kortrijk wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Hoogledestraat 92 te Kortemark,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
KORTEMARK 1 AFD/KORTEMARK/	D	0600/F
KORTEMARK 1 AFD/KORTEMARK/	D	0613/G 6
KORTEMARK 1 AFD/KORTEMARK/	D	0629/E
KORTEMARK 1 AFD/KORTEMARK/	D	0630/D
KORTEMARK 1 AFD/KORTEMARK/	D	0649/F

met als voorwerp : een steenbakkerij te veranderen nl de wijziging door:

- verplaatsing van de opslaglocaties van supercalco, bariumcarbonaat en mangalox
- verplaatsing van opslaglocaties van diverse minerale producten

de uitbreiding met:

- stallen van 3 hefurks tot totaal van 33 voertuigen
- 30 ton mangalox en 85 ton gietmortel (tot een totale opslag oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen van 281.788 l/kg)
- 100 ton houten paletten tot totaal van 700 ton
- 10 ton folie, 25 ton PU-platen en 25 ton polystyreenplaten, alle overdekt of in een lokaal (totale uitbreiding met 60 ton tot een nieuw totaal van 120 ton)
- productie van prefab gevelsteen muurelementen TWS (Terca Wall Systems) 500 kW
- mortel- en betonmortelmenger 30 kW
- 1 ha voor de opslag van afgewerkte producten (uitbreiding met 8.000 ton afgewerkte producten; bijkomende opslag van 25 ton zand in zakken en 50 ton glaswol/rotswol voor de nieuwe TWS-productie) tot totaal van 6 ha voor de opslag van diverse minerale producten (grondstoffen 1,5 ha en afgewerkte producten 4,5 ha)
- 10 ton papier en karton tot totale opslag van 50 ton (overdekt)
- een verwarmingsinstallatie van 1.000 kW voor de TWS-productielijn, tot totaal van 60.928 kW

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
15.1.2	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 3 Stuks (aantal))	2		0	N		N	

17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: 115000 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	
19.6.3.b	Hout: Opslagplaatsen van hout e.d., muv rubriek 48 en 19.8, met een capaciteit van: meer dan 100 ton of 200 m3 in een lokaal of 400 ton of 800 m3 in open lucht, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 100 Ton)	2		1	N		N	
23.3.2.b	Kunststoffen: Opslag van kunststoffen en van vwpn uit kunststoffen, muv rubriek 41 en 48, met capaciteit v: >20 ton in een lokaal of > 200 ton in open lucht, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 60 Ton)	2		1	N		N	
30.1.3	Minerale industrie: Inrichtingen voor het mechanisch behandelen van minerale producten met een geïnstalleerde drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 500 kilo watt)	1	A R	1	N		N	
30.3.b	Minerale industrie: Installaties voor de productie van: Mortel- en betonmortelcentrales met een totale drijfkracht van: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 30 kilo watt)	2	A R	1	N		N	
30.10.1	Minerale industrie: Inrichtingen voor de opslag of overslag van erts en/of andere minerale producten, muv rubriek 48, met een oppervlakte van: 1 tot en met 10 ha (Totale eenheden: 1 Hectare)	2		1	N		N	

33.4	Papier: Opslagplaatsen voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton, met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht, muv rubriek 48 (Totale eenheden: 10 Ton)	2		1	N		N	
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 1000 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
43.3	Verbrandingsinrichtingen: Stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende warmte van meer dan 50 MW (Totale eenheden: 1000 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J,R	X
43.4	Verbrandingsinrichtingen (inclusief motoren) met een totaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke stoffen of stadsafval (Totale eenheden: 1000 kilo watt)	1	A M R Y	0	N		J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
15.1.2	voertuigen en/of aanhangwagens	3 Stuks (aantal)
17.3.3.3	corrosieve,irriterende, schadelijke en oxiderende stoffen	115000 kilogram
19.6.3.b	houten paletten	100 Ton
23.3.2.b	kunststoffen	60 Ton
30.1.3	fabricatielijn TWS	500 kilo watt
30.3.b	betonmengers	30 kilo watt
30.10.1	minerale producten	1 Hectare
33.4	papier en karton	10 Ton
43.1.3	verwarmingsinstallaties	1000 kilo watt
43.3	stookinstallaties	1000 kilo watt
43.4	stookinstallaties	1000 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een steenbakkerij met

- lozing van huishoudelijk afvalwater in de riolering van de Hoogledestraat, met maximale debieten van 0,3 m³/u – 1.500 m³/jaar
- 6 transfo's resp. 2.500 kVA, 2 x 2.000 kVA, 2 x 1.250 kVA en 800 kVA
- een stalplaats voor **33** voertuigen
- een garagewerkplaats met 1 schouwput
- een wasplaats voor het wassen van max. 8 voertuigen per dag
- 6 luchtcompressoren, 2 airco's en een luchtdroger totaal 569,2 kW
 - Opslag van 2.436 l gasen in flessen
 - 800 l zuurstof
 - 880 l acetyleen
 - 456 l propaan
 - 300 l menggas
- 281.788 l/kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
 - 20.000 kg bariumcarbonaat in multiboxen (Xn)
 - 110.000 kg mangalox (mangaandioxide) in multiboxen (Xn)
 - 85.000 kg gietmortel
 - 632 l ontvetter premium degreaser
 - 30.000 kg cristobalietmeel
 - 20.500 kg cement (Xi)
 - 208 l antivries
 - 208 l koelvloeistof
 - 120 l reiniger
 - 120 l ontvettingsmiddel Selekt Solv80
 - 15.000 kg supercalco
- 3 ontvettingsvaten elk 208 l
- 30.000 l mazout in 1 bovengrondse opslagtank met 2 mazoutverdeelslangen
- 15.000 l P4-producten
 - 5.000 l motorolie
 - 3.000 l afvalolie in tank
 - 7.000 l diverse olieproducten in vaten
- 1.253 l diverse gevaarlijke stoffen in kleine recipiënten (verf, spray, vet, lijm, verdunner, verharder, reinigingsproduct,...)
- 700 ton houten paletten
- 120 ton kunststoffen overdekt
- 50 ton papier en karton (overdekt)
- Niet ingedeelde opslag van poeder geel/rood retro, restafval, KGA
- productiemachines 4.566 kW voor het fabriceren van bakstenen met een productiecapaciteit van 751,3 ton/dag met 2 ovenlijnen bestaande uit:
 - Kleivoorbereiding centraal 1.000,3 kW
 - Strengpers (strengpersgevelstenen):
 - voorbereiding 343 kW
 - vormgeving 543 kW
 - zetmachine 90 kW
 - drogerij 470 kW
 - oven 221 kW
 - ontlading en verpakking 90 kW
 - rookgasreiniging 55,2 kW

- Handvorm 2 (handvormgevelstenen):
 - voorbereiding 894 kW
 - vormgeving 202 kW
 - drogerij 137,5 kW
 - zetmachine 147 kW
 - oven 117,6 kW
 - ontlading en verpakking 50 kW, ontstoffingsinstallatie 150 kW
 - rookgasreiniging 55,2 kW
- Assemblage van prefab gevelwanden (TWS) 500 kW
- 1 labo
- onderhoudswerkplaats met diverse metaalbewerkingmachines 83,1 kW
- mortel- en betonmortelmenger 30 kW
- opslag grondstoffen en toevoegstoffen 6 ha:
- lokale klei (153.300 ton), niet lokale klei (7.000 ton), zand, porfier, cement, poeders (geel/rood), colorchroom, bariumcarbonaat, mangalox(slurry), leem (geel/rood) (54.000 ton), inducal, mangalox, portafer, glaswol/rotswol,...
- verwarmingsinstallaties: totaal 69.928 kW
 - Strengpers:
 - tunneloven: gasbranders 19.620 kW
 - drogerij: gasbranders 10.320 kW
 - krimpoven: 2.100 kW
 - verwarming: stralingsbuizen 33 kW
 - Handvorm 2:
 - drogerij: gasbranders 7.553 kW
 - tunneloven Lingl: gasbranders 18.000 kW
 - inpakoven Lingl: gasbranders 2.100 kW
 - verwarming 40 kW
 - Burelen: aardgasbranders 150 kW
 - Garage 12 kW
 - TWS: verwarming 1.000 kW
- Grondwaterwinning met maximaal 162 m³/dag en 25.000 m³/jaar, uit een vijver (quartair aquifer) voor gebruik als spoelwater/proceswater

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 11/08/2011

en **die eindigt op 23/09/2030**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 23/09/2010, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlareem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlareem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V59: Hout: algemeen
- V61: Luchtverontreiniging - thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens:
Hoofdstuk 5.43
- V63 Kunststoffen:
Hoofdstuk 5.23

- V68: Bouwmaterialen en minerale produkten:
Hoofdstuk 5.30
- V77: Papier:
Hoofdstuk 5.33

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
en Guido Decorte, leden
de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 11/08/2011

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.