

37017/58/3/A/4

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan B.V.B.A. UNILIN voor het veranderen van een inrichting gelegen te WIELSBEKE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 14/7/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van een houtbewerkingsbedrijf voor een termijn tot 14/7/2031.

Gelet op de naamswijziging d.d. 15/3/2011 van NV Unilin Flooring/NV Unilin Decor naar BVBA Unilin;

Gelet op het besluit d.d. 06/06/2013 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een houtbewerkingsbedrijf voor een termijn tot 14/07/2031;

Gelet op het besluit d.d. 13/03/2014 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een houtbewerkingsbedrijf voor een termijn tot 14/07/2031;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 5/01/2014, ingediend door B.V.B.A. UNILIN, gevestigd te Ooigemstraat 3 8710 Wielsbeke, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Ooigemstraat 3 te Wielsbeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	C	0296/B 3
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	C	0296/D 3
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	C	0307/C
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	C	0307/F/02
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	C	0310/F
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	C	0315/N

met als voorwerp : een houtbewerkingsbedrijf te veranderen nl de wijziging door:

- verplaatsing van 2 verpakkingsinstallaties (Lachenmeier 1 en 2), 2*10 kW van hal 37 naar hal 85
 - aanpassing van diverse vermogens bij de LVT 2 (lamineer vinyl tile) productielijn met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5.790,1 kW naar 5.453,6 kW, bestaande uit:
 - o TPS pers, van 97 kW naar 215 kW
 - o sanding, van 248 kW naar 148 kW
 - o lamineringsstation van 732 kW naar 454 kW
 - o trimming, van 40,4 kW naar 7,4 kW
 - o granulation trimming, 11 kW (niet geplaatst)
 - o stanser, van 7,5 kW naar 30 kW
 - o materiaalbehandeling, van 780,4 kW naar 725,4 kW
 - aanpassing van de afdeling grondstofverwerking (PVC) van 716 kW naar 216,2 kW naar volgende toestand:
 - o een maalmolen, 44 kW
 - o een platenzaag, 1,5 kW
 - o conveyormotoren, 7,8 kW
 - o een extruder, 180,6 kW
 - o containers met freestof met vijs, 6 kW
 - o een calibratorzeef, 18 kW
 - verplaatsing van de preheating en heating (annaeling en embossers) binnen LVT2
- de uitbreiding door:
- aanpassing van de capaciteitsbegrenzing van de vergunde SVI stookinstallatie (Vyncke) voor het verbranden niet gevaarlijk behandeld houtstof (MDF-stof), van een capaciteit van 3,2 ton naar 3,75 ton MDF-stof/uur en van een nominaal thermisch vermogen van 15,75 MW_{th} naar 17 MW_{th}
 - vervanging van de vergunde stookinstallatie EMK (gasolie), 2.326 kW_{th} door een nieuwe gasgestookte stookinstallatie, 9.304 kW_{th}
- de uitbreiding met:
- diverse houtbehandelings- en bewerkingsmachines zoals dekplatenlegger, 2 dekplatenzagen, verpakking en in picking, samen 105 kW (<Afdeling handelsgoederen>)
 - 2 strooiers, 2*13,67 kW, een vloeipecters, 1,5 kW, een profiler toestel, 1,5 kW en een primuscoater, 11 kW, samen 41,34 kW (impregneer afdeling)
 - een koelgroep van 200 kW en een koelgroep NH3 van 414 kW (LVT2)
 - een bovengrondse houder voor stikstof, 50.000 l

wijziging van bijzondere voorwaarde 8 uit besluit 37017/58/3/A/1 d.d. 14/7/2011 namelijk

"De begrenzing op de doseerschroef van de houtafvalverbrandingsinstallatie moet behouden blijven zodat de maximale nominale verbrandingscapaciteit van de installatie 15,75MW in plaats van 22,5 MW bedraagt. "

Aan passen als volgt:

"De begrenzing op de doseerschroef van de houtafvalverbrandingsinstallatie moet behouden blijven zodat de maximale nominale verbrandingscapaciteit van de installatie 17 MW in plaats van 22,5 MW bedraagt. "

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.3.4.1.a.2.2	Opslag en verbranding van: biomassa-afval: niet verontreinigd behandeld houtafval, met een nominaal thermisch vermogen van: meer dan 5 MW (Totale eenheden: 1,25 Mega Watt)	1	A M O R	1	B		N	
2.4.2.a	Afvalbeheer van industriële emissies. De verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen in afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties voor niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 3 ton per uur (Totale eenheden: 3,75 Ton per uur)	1	A E G M O R	1	A	P	J,R	X
16.3.2.3.a	Gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 1000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: 318 kilo watt)	1	A R	1	B		N	
16.8.3	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen : >10.000 l (Totale eenheden: 50000 liter)	1	A R	1	B		N	

19.3.3.a	Hout: Inrichtingen voor mechanisch behandelen en vervaardigen van artikelen van hout e.d., andere dan in rubriek 19.8 met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied (Totale eenheden: 105 kilo watt)	1	A R	1	N			
23.1.1.c	Kunststoffen: Inrichtingen voor het vervaardigen van kunststoffen en van kunstmatige vezels met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 41,34 kilo watt)	1	A M R	0	A	P	J	
23.2.3.a	Inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, muv rubriek 41, met tot geïnst drijfkracht van: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -498,6 kilo watt)	1	A R	1	B		N	
43.1.3	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 7278 kilo watt)	1	A R	0	B	P	J	

43.4	Installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval (Totale eenheden: 7278 kilo watt)	1	A M R Y	0	N		J	
------	---	---	---------	---	---	--	---	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.3.4.1.a.2.2	houtafvalverbrandingsinstallaties	1,25 Mega Watt
2.4.2.a	afvalverbrandingsinstallaties	3,75 Ton per uur
16.3.2.3.a	cold mixer	-296 kilo watt
16.3.2.3.a	koelgroepen	200 kilo watt
16.3.2.3.a	koelgroepen	414 kilo watt
16.8.3	stikstofhouder	50000 liter
19.3.3.a	machines	105 kilo watt
23.1.1.c	machines	41,34 kilo watt
23.2.3.a	kunststofbewerkingsmachines	-498,6 kilo watt
43.1.3	stookinstallaties	7278 kilo watt
43.4	verbrandingsinstallaties	7278 kilo watt

Zodat deze voortaan zou moeten omvatten

Een houtbewerkingsbedrijf met

< reactorinstallatie – aanmaak hars >

- een reactorinstallatie (inhoud 20 m³, nuttige inhoud 25 ton) voor de aanmaak van melamineformaldehydesharsen, 35.000 ton/jaar met
 - diverse transportsystemen, doseertanks
 - een reactor met roerwerk en warmtewisselaar
 - een condensor (voor de afgezogen dampen)
- koelinstallaties voor de harsreactor voor de aanmaak van koud water
 - (hybride systeem luchtkoeling/koeltoren) met een koelvermogen van 3.840 kW en een elektrisch vermogen van 85 kW
 - (chiller, koelmiddel R134a, 800 l) met een koelvermogen van 3.250 kW en een elektrisch vermogen van 605 kW
- de opslag van 158 ton formaldehyde in 2 verwarmde enkelwandige opslagtanks van 80 m³ met een nuttig volume van elk 72 m³ (concentratie 44%, T, P3) (en 18 ton formaldehyde in het geheel van de reactorinstallatie)

- de opslag van 67 ton diethyleenglycol (Xn, P4) in een tank van 60 m³
- de opslag van 11,43 ton NaOH (29 %, C) in een dubbelwandige opslagtank van 10 m³
- de opslag van glycerol (P4) in een tank van 60 m³
- een warmtewisselaar harsreactor met
 - o primaire ruimte: thermische olie, inhoud 1.270 l
 - o secundaire ruimte: oververhit water 180 °C, 10 bar, inhoud 150 l
 - o pomp van 25 kW

< hars- en lijmkeukens >

- 2 harskeukens, 2*15 kW
- 3 lijmkeukens, 2*10 kW, 1*60 kW
- tankkast, 35 kW
- de opslag van in bovengrondse houders van
- melaminehars, 2*30 m³ (2*37,5 ton), 6*40 m³ (6*50 ton)
- ureumhars, 3*30 m³ (2*36,3 ton)
- de opslag in zakken van hotmeltlijm, totaal, 59 ton

< impregneerafdeling >

- 4 impregneerlijnen, 4*375,63 kW met droog/polymerisatieovens (4* 1625 kW_{th}), 220 kW en bijhorende afzuigingen 4* 30 kW
- diverse machines (strooiers, zagen, transport, afzuiging)
- automatisch magazijn PAL, 113,6 kW

< houtstofverbrandingsinstallatie >

- een SVI stookinstallatie (Vyncke) voor het verbranden niet gevaarlijk behandeld houtstof (MDF-stof), met een capaciteit van 3,75 ton MDF-stof/uur en een nominaal thermisch vermogen van 17 MW_{th}

< lakinstallaties >

- 2 (Schiele)installaties voor de behandeling van V-groef door het aanbrengen van een watergedragen laklaag, 2*27,2 kW
- een UV-lak-installatie voor het lakken van vloerpanelen (opvullen nerven met witte of zwarte lak), 78,86 kW, capaciteit: 275 m²/h (1.452.000 m²/jaar)
- een bedekkingslijn voor hout met een geïnstalleerde drijfkracht van 437 kW, bestaande uit
 - o 2 lijnen op basis van lakken (VOS-gehalte <5%)
 - o 1 lijn op basis van lakken (VOS-gehalte = 0 %)
- 24 printers voor de bedrukking van de kanten van de vloerpanelen
- de opslag van 11.075 kg watergedragen verven in potten

< houtbewerking >

- diverse houtbewerkingsmachines, waaronder

<< afdeling meubelpanelen >

- zaag SHS + afzuiging, 476,68 kW en 115,5 kW
- 2 kantverlijmingen, 212,46 kW, 250,12 kW en afzuiging 200 kW
- Click Wall lijn, 108,45 kW
- Breker, 105,9,kW
- diverse zagen, transport- en verpakkingsmachines en afzuigingen

<< lak afdeling >>

- schuurmachine, 73 kW
- Afkortzaag, 1,6 kW

<< luchtzuivering >>

- afzuiging kantverlijmingen, 149, kW
- afzuigingen persen (Lux 12, 13, 14), 67 kW, 13,55 kW, 14,55 kW
- afzuiging Click Wall lijn, 90, kW
- afzuiging zagen/fresen, 2*90 kW, 97 kW, 87 kW, 270 kW
- afzuiging breker, 18,5, kW
- afzuigingen quicksteplijnen (frees- en verpakingslijnen), 147 kW, 110 kW, 127 kW, 264 kW, 215 kW, 102 kW en 90 kW

<< Afdeling persen >>

- Pers Lux 12, 460 kW
- Pers Lux 13, 460 kW
- Pers Lux 14, 547 kW
- Pers Lux 15, 547 kW
- Afzuiging Lux 15, 45 kW
- diverse machines (binden, zagen transport)

<< Afdeling quickstep >>

- quicksteplijnen (frees- en verpakingslijnen): 2*181 kW, 280 kW, 320 kW, 2*278 kW
- diverse zaagmachines (Wemhöner), 437 kW, 221 kW, 130 kW 367 kW
- zaag- en freeslijn, 425 kW
- diverse verpakingslijnen, zagen en aftransport

<< de Pergo-lijn of QS 15 lijn >>

- een (Homag) freeslijn, dwars en langs, 110 kW en 150 kW
- lakinstallatie Schiele dwars + langs QS15, 1 + 79 kW
- een verpakingsinstallatie (Wächter), 20 kW
- een invoerinstallatie (Avercon), 38,7 kW
- een krimpinstallaties, snij- en plooi machines en toebehoren, samen, 144,5 kW

<< Afdeling handelsgoederen >>

- diverse houtbehandelings- en bewerkingsmachines zoals dekplatenlegger, 2 dekplatenzagenfrees, verpakking en in picking, samen 105 kW

<< Centraal distributiecentrum >>

- cdc-machine, 700 kW

<< Afdeling productontwikkeling >>

- diverse houtbewerkingsmachines met frees, 103 kW

< LVT- zaag- en freesafdeling (luxury vinyl tile) productielijn >

- laksinstallatie Schiele (1-3% butoxyethanol), 163 kW
- koelmachine ijswater BT magazijn, 75 kW

- een LVT (lamineer vinyl tegel) productielijn met een geïnstalleerde totale drijfkraft van 707 kW, bestaande uit:
 - o een handling stans (Fraxinus), 165 kW
 - o een stansmachine, 39 kW
 - o een lang- en dwarsfreesmachine, 172 kW
 - o een verpakkingsinstallatie, 17 kW
 - o palletisatie, 12,5 kW
 - o wandres na Wender, 0,5 kW
 - o lifting equipment, 1,5 kW
 - o inserter, 37 kW
 - o foil en tunnel, 80 kW
 - o afzuiging, 180 kW
 - o strappingmachine, 2,5 kW
- de opslag van 325 ton LVT-slabs
- de opslag van 400 ton afgewerkte producten (vinyltegels)
- conditionering LVT verwarming, 120 kW_{th}

< LVT2- Installatie >

< eigenlijke productie >

een LVT 2 (lamineer vinyl tegel) productielijn met een geïnstalleerde totale drijfkraft van 5178,42 kW, bestaande uit:

< productie PVC-granulaten >

- materiaalbehandeling, 725,4 kW
- extruder met toebehoren, 1.463 kW

- grondstofverwerking, samen 257,9 kW, nl.
 - o een maalmolen, 44 kW
 - o een platenzaag, 1,5 kW
 - o conveyormotoren, 7,8 kW
 - o een extruder, 180,6 kW
 - o containers met freestof met vijs, 6 kW
 - o een calibratorzeef, 18 kW

< productie PVC-slabs >

- glasvliesafwikkeling, 42 kW
- TPS pers, 215 kW, met het lamineren van kunststof oppervlakken met een oplosmiddelenverbruik van max. 21,69 ton/jaar
- Pre-trimming, 40,4 kW
- sanding, 148 kW
- lamineringsstation, 454 kW
- trimming, 7,4 kW
- stanser, 30 kW
- slabconveyors, 9,2 kW
- bufferstations, 13,2 kW
- annealing, 250 kW
- afzuigen LVT2-lijn, 1.000 kW
- isobaric press, 340 kW
- een coldmixer, 296 kW
- een UV-lak-installatie LVT2, 178,92 kW

<koeling >

- diverse koelinstallaties (samen 3.057 kW) horende bij de LVT2-installatie, nl.:
- een koelgroep, 200 kW en een koelgroep NH₃, 414 kW
- pers koelzone TPS, 461 kW
- luchtkoeler voor schuurmachine, 210 kW
- koelovens lamineerpers, 500 kW
- pers koelzone, 500 kW
- embossingrollers, 240 kW
- koelzone na UV, 300 kW
- luchtkoeling na embossing, 250 kW
- koeloven annaeling, 300 kW
- 2 koelmachines (chiller), 2*1.300 kW
- 2 koeltorens, 2*1.500 kW

<verwarming >

- Jet stream TPS, 300 kW
- pers heating zone, TPS en hymmen, 1.450 kW en 800 kW
- voorverwarmers, 3*60 kW en 2*96 kW
- verwarming voor annealing, 550 kW
- verwarming voor embossers, 2*240 kW
- een compressor, 110 kW (LVT2)

< opslag van grondstoffen en tussenproducten, e.a. >

- de opslag van 576 ton PVC-poeder in 3 silo's (buiten)
- de opslag van 540 ton CaCO₃ in 3 silo's (buiten)
- een bovengrondse houder voor stikstof, 50.000 l (buiten)
- de opslag van 540 ton PVC-microgranulaten in 7 silo's (binnen)
- opslag van 50 ton additieven (P4, stabilizatoren, pigmenten, ...), in IBC's of zakken
- opslag van 100 ton plasticizers (P4) in 2 vaste bovengrondse houders
- de opslag van 280 ton printing film en 1.000 ton doorzichtige film
- de opslag van 10.000 kg UV- lakken (bij LVT2) in vaten
- de opslag van 2.000 l butylacetaat (P2, bij LVT2)
- de opslag van PLV (vinyl op paletten), 725 ton (hal 17)
- de opslag van afgewerkte producten, 1.800 ton (hal 17)

< diverse >

- 10 compressoren, 315 kW, 4*78 kW en 5*163 kW en 9 drogers compressoren, 5*5,6 kW, 2*2,9 kW, 2*3,9 kW
- 2 zuigercompressoren, 5,5 en 11 kW
- 2 koelinstallaties, 120 kW en 170 kW
- diepvries en frigocellen keuken, 1,6 kW
- compressoren, sprinklers, 46,2 kW
- 161 airco's met een gezamenlijk vermogen van 500 kW

- Koelmachines en koelwalsen impregneerlijnen Vits 1-4, 8*18 kW
- Koelmachines en koelgroepen (melamineer)perslijnen Lux 12-15, 9*18 kW
- Koelinstallatie condenseren lakken QS8, 6,7 kW
- Koelinstallatie ijswater koeling lampen QS8, 16 kW
- Koelinstallatie Mantra installatie, 20 kW

< opslag gassen en LPG >

- ondergrondse dubbelwandige LPG-tank, 24.950 l met bijhorende tankzuil ter bevoorrading van de hefwerktuigen
- de opslag van
 - o diverse gassen in spuitbussen, 570 l
 - o blusgas (serverlokaal), 240 l

< opslag gevaarlijke en P1-P4 producten >

- opslag van diverse schadelijke, corrosieve, irriterende en oxiderende producten in
 - o Chemiecontainer (Lakinstallatie Lak2), 771 kg
 - o Kast Blekkenwentelaar Persen, 81,9 kg
 - o additievenmagazijn, 43324,96 kg
 - o Lakinstallatie Lak2, 4242,4 kg
 - o bij Schiele-installaties, 499,27 kg
 - o Werkplaats slijperij, 1000 kg
- de opslag van diverse P2-producten in
 - o Chemiecontainer (Lakinstallatie Lak2), 4.008,82 l
- de opslag van
 - o 80.000 l stookolie (bij Vyncke-installatie)
 - o 20.000 l stookolie (bij impregneerafdeling)
 - o 2.500 l stookolie (buiten)
 - o 2*750 l stookolie (sprinklers)
 - o 1.300 l stookolie (Datacenter)
 - o 2*900 l stookolie (bij nooddiesels)
 - o diverse P3-producten, nl.:
 - o 15.530 l in additievenmagazijn (waarvan 3.000 l Xn)
 - o 70 l (bij Schiele installatie)
- de opslag van diverse P4-producten in
 - o Chemiecontainer (Lakinstallatie Lak2), 163,74 l
 - o Kast Blekkenwentelaar Persen, 60 l (Xn, P4)
 - o additievenmagazijn, 66.650 l (waarvan 14.600 l Xn/Xi)
 - o Lakinstallatie Lak2, 3.284,56 l (waarvan 2.800 l Xn)
 - o bij Schieleinstallaties, 590 l
 - o Werkplaats slijperij, 200 l
 - o de opslag van 1.459,81 l diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen

< opslag hout- en papierproducten >

de opslag van in totaal 58153,82 ton houtproducten, nl.:

- opslag platen hal 18, 1750 ton
- opslag platen hal 50, 7928 ton
- opslag BT, 2260 ton
- opslag platen hal 53, 542 ton
- opslag afgewerkte platen (H70-71-72), 3400 ton
- opslag QS handelsgoederen (H81-82), 2500 ton
- magazijnen laders (H90-91-92-93-94-95-96-97), 9000 ton
- magazijn QS (H84-86), 1000 ton
- magazijn handelsgoederen (H84-86), 3000 ton
- opslag laminaatparket (H83), 1000 ton
- automatisch magazijn Stöcklin (H24), 3250 ton
- CDC magazijn (H88), 19250 ton
- Stapeling houten paletten (buiten tegen hal 84), 96 ton
- Stapeling houten lege dragers, 105 ton
- opslag tegenover H33, 20 ton
- opslag bij vrachtwagenparking, 20 ton
- opslag MDF-platen, 526 ton (H54)
- opslag MDF-platen 1.150 ton (H36)
- opslag in magazijn van brut papier (hal 67 bij impregneerlijnen), 5.628 ton
- opslag papier/karton, diverse plaatsen, samen 408,52 ton
- de opslag van 54,6 ton karton (voor Pergo-lijn)

- de opslag van 1 ton inleggers (PAD1)
- de opslag van geïmpregneerd papier, 452 ton (H36)

< opslag melaminepapier en toebehoren >

- de opslag van 2.994,42 ton melaminepapier en toebehoren, nl.:
 - o Magazijn handelsgoederen (H84-86), 5 ton
 - o Magazijn melaminepapier PAL (H65), 2400 ton
 - o opslag bandjes H21, 9,72 ton
 - o opslag beschermhoekjes (platform H73), 0,25 ton
 - o opslag (platform H73), melaminebandjes, 20 ton, beschermhoekjes, 0,25 ton, rekfolie, 16 ton
 - o opslag folie (diverse plaatsen), 54,3 ton
 - o opslag ondervloeren (PE-rollen, Hal 83), 92 ton
 - o opslag PE-foam (H33), 10 ton
 - o Plastiek verpakking aan verpakkingslijnen, 0,15 ton
 - o Plastiek verpakkingsmateriaal totaal, 85 ton

< stookinstallaties >

- een stookinstallatie (aardgas), 9.304 kW_{th}
- een stookinstallatie (aardgas), 6.978 kW_{th}
- een stookinstallatie burelen hoofdkantoor (aardgas), 285 kW_{th}
- een stookinstallatie burelen hoofdkantoor (aardgas), 170 kW_{th}
- een stookinstallatie personeelsdienst (aardgas), 160 kW_{th}
- een brander Pal magazijn (hal 76), 200 kW_{th}
- Lak 2 mantra huurtoestel, 200 kW_{th}
- Verwarmingsketel ('t Goed t Leyebergh), 82 kW_{th}
- 2 Warmeluchtblazers (stookolie), 2*325 kW_{th}
- 44 Vivox-installaties, samen 8.061 kW_{th}

< diverse >

- een verdeelslang stookolie
- 8 labo's, nl.:
- 2 labo's impregneerlijnen met ovens
- Labo harsproductie met labreactor
- 2 labo's quicksteplijnen
- labo R&D (+ productontwikkeling)
- labo structuurontwikkeling
- 1 labo LVT
- diverse metaalbewerkingsmachines in 9 onderhoudswerkplaatsen, totaal 220,14 kW
- een etsbak (labo structuurontwikkeling), 50 l
- wasmachines slijperij, 130 l
- ontvettersbak persen, 63 l (29.5.7.1.a1)
- ontvettersbakken (29.5.7.1.a2)
- R&D, 50 l
- persen, 63 l
- quickstep, 60 l
- diesel sprinkler personeelsdienst, 166 kW (< 360 draaiuren)
- 2 noodgeneratoren diesel, 2*280 kW (< 360 draaiuren)
- Serverlokaal noodgenerator diesel, 300 kW (< 360 draaiuren)
- opslag van parafine (bij quickstep lijnen), totaal 13,5 ton
- de opslag van 3 ton lijn (PAD1)
- een transfo (Van THorre), 1.000 kVA
- 13 transfo's, 12*1.600 kVA, 1*1.250 kVA
- 3 transfo's, 2*1.600 kVA, 1*1.250 kVA

- 3 laadstations batterijen:
 - o Afdeling Persen, 8640 VAh
 - o binnen batterijlokaal, 254.940 VAh
 - o buiten batterijlokaal, 74400 VAh
- een stelplaats voor
 - o 14 vrachtwagens op park1
 - o 34 vrachtwagens op park2
 - o 44 voertuigen op lossen parkeerplaatsen, kant ringweg
 - o 116 heftrucks, stapelaars, hoogtewerkers, vrachtwagens, ... op diverse plaatsen
- een wasplaats voor heftrucks, 10/dag
- ondiepe grondwaterwinning bestaande uit 3 boorputten, met een max. debiet van 90 m³/dag en 20.000 m³/jaar
- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de aquafincollector (LPT1), max. 10.000 m³/jaar en in de gemeentelijke riolering (LPT3), max. 276 m³/jaar
- het lozen van bedrijfsafvalwater in de Leie met een max. debiet van 1,04 m³/uur, 25,5 m³/dag en 5.294 m³/jaar
- een diesel sprinkler personeelsdienst, 184 kW
- een diesel sprinkler Leie, 184 kW

< gebouw H201 >

- 2 smeerputten
- compressor persluchtflessen, 5,5 kW
- een spuitcabine algemeen onderhoud, 3,6 kW
- de opslag van
 - o stikstof in flessen, 2100 l
 - o acetyleen in flessen, 300 l
 - o Arcal1 in flessen, 200 l
 - o Arcal21 in flessen, 200 l
 - o Handelspropaan in flessen, 339 l
 - o Zuurstof in flessen, 200 l
- Chemiecontainer 1 (buiten van H14 naar H201) met de opslag van:
 - o 17,92 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen en
 - o 1.248 l P1-producten
 - o 497 l P2-producten
 - o 30,78 l P4-producten
- Chemiecontainer 2 (buiten van H14 naar H201) met de opslag van:
 - o 110,98 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
 - o 1.122 l P1-producten
 - o 559 l P2-producten
 - o 41 l P3-producten (Xn)
 - o 20 l P4-producten
- de opslag van stookolie en een bovengrondse dubbelwandige houder van 7.300 l

Gelet op het feit dat op datum van 3/02/2015 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.14/03/2015 waaruit blijkt dat 2 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op : vrees voor verhoging van het gevaar voor de gezondheid van mens, dier en natuur, geurhinder, geluidshinder, verkeersoverlast;
Er werd ook een opmerking ingediend door Elia met de vraag rekeneing te houden met de ligging van de ondergrondse hoogspanningskabel.

Gelet op het gunstig advies dd. 24/03/2015 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 29/04/2015 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 18/03/2015 van de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid;

Gelet op het gunstig advies dd. 30/03/2015 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 30/03/2015 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;

Gelet op het gunstig advies dd. 23/03/2015 van het Vlaams Energieagentschap;

Gelet op het gunstig advies dd. 4/05/2015 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De dichtstbijzijnde woningen zijn gelegen nabij het rond punt en liggen in gemengd woon/industriegebied. Iets verder gelegen in oostelijke richting zijn er woningen gelegen in woongebied.

hoofdonderdelen van het bedrijf

De belangrijkste activiteit is het maken van laminaatvloeren (Quick-Step). Een relatief nieuwe activiteit is de productie van PVC-slabs. Er zijn verschillende afdelingen te onderscheiden:

<i>Afdeling</i>	<i>Jaarcapaciteit</i>
Harsafdeling	Aanmaak van melamineformaldehydehyars in een harsreactor mbv formaldehyde, melamine, diethyleenglycol, ...
impregneerafdeling	Impregneren van papier, drogen en transport
persafdeling	De spaanplaten of MDF-panelen langs beide zijden voorzien van één of meerdere lagen melaminepapier en vervolgens geperst.
Zaag en freesafdeling	Verzaging en infresing van de panelen + transport
Lakafdeling	Lakken van geperste platen met opvulling van de bij het persen ontstane nerven.
meubelpanelen	Fabricage van meubelplaten met kantverlijming e.d.
LVT afdeling	Productie van afgewerkte PVC-slabs met volgende subafdelingen - de LVT zaag- en freesafdeling (vroeger LVT1) - De eigenlijke LVT-productie-afdeling met - productie van PVC-granulaten op basis van PVC-korrels en -grondstoffen , vulstoffen, additieven en plasticizers (dosering, menging, extrusie - productie van slabs: dubbelbandpers, koeltunnel, op dikteschuring - aanbrengen van film en voorzien van structuur - thermische nabehandeling (wegnemen van spanningen) - lakinstallatie + UV-tunnel voor uitharding

voorwerp van de aanvraag:

Het bedrijf wil naast de virgin PVC-korrels ook PVC aanvoeren als herbruikbare grondstof en recuperatiemateriaal uit eigen productie hergebruiken. In de afdeling 'grondstofverwerking PVC' zal dit materiaal eerst door een shredderinstallatie en/of regrinder vermaald worden tot een verwerkbare fractie. Dit materiaal zal dan nadien samen met de virgin PVC-korrels verwerkt worden tot granulaten d.m.v. een extruder (stap 1 hierboven). Het principe van de grondstofverwerking is reeds bij de vorige aanvraag vermeld en vergund, zonder echter in te gaan op de problematiek van de aanvoer van grondstoffen van derden.

Daarnaast zijn er een paar kleinere uitbreidingen aangevraagd. Wegens de grotere warmtebehoefte wordt gevraagd de huidige vergunde SVI stookinstallatie (Vyncke) voor het verbranden niet gevaarlijk behandeld houtstof (MDF-stof), van een capaciteit van 3,2 ton naar 3,75 ton MDF-stof/uur en van een nominaal thermisch vermogen van 15,75 MW_{th} naar 17 MW_{th} uit te breiden. Er is geen aanpassing aan de installatie zelf maar wel aan de doseerschroef die de toevoercapaciteit beperkt.

Ook zijn er een aantal machines verplaatst en wordt het vermogen van een aantal machine geregulariseerd. Dit heeft geen milieutechnische impact.

de grondstoffenverwerking

In eerste instantie heeft de exploitant een maalmolen geplaatst om intern afval te recyclen. Het gaat hier voornamelijk over:

- schuurstof
- afgesneden randen
- afgekeurde producten of uitval allerhande

Na de maalmolen worden deze producten gestockeerd en bijgevoegd bij de gewone grondstoffen. Op langere termijn wil de exploitant ook de mogelijkheid hebben om PVC-materiaal van derden aan te kopen, te vermalen en bij te voegen bij het gerecycleerde materiaal van het eigen bedrijf.

Hier komt wel de discussie of het hier om een afvalproduct dan wel een grondstof gaat. Als de exploitant over een grondstofverklaring beschikt is er geen discussie. Het is dan een grondstof.

Voor kunststoffen is de exploitant echter niet verplicht te beschikken over een grondstofverklaring maar moet hij nog altijd voldoen aan de bepalingen van het materialendecreet. Tot nu toe is men er steeds vanuit gegaan dat een product van derden geen afvalstof meer is als dit direct inzetbaar is in het productieproces en dus geen bijkomende handelingen meer nodig zijn om dit product direct inzetbaar te maken. De exploitant heeft bewust de verwerking van afvalstoffen niet aangevraagd en valt bijgevolg onder bovengenoemde bepalingen.

De exploitant bevestigt op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat er steeds een grondstoffenverklaring voorhanden is.

het energetische aspect – vraag tot wijzigen voorwaarden

De LVT-installatie omvat in hoofdzaak volgende componenten

- productie PVC-granulaten op basis van diverse grondstoffen en eventueel recuperatiemateriaal. Recuperatiemateriaal moet eerst gebroken en gemaal worden. Nadien wordt er koud en warm gemengd. Hierop volgt de eigenlijk extrusie. Als resultaat krijgt men granulaten met fijne korrelgrootte.

- productie PVC-slabs: op band brengen de strooiers de granulaten op gelijkmatige wijze aan met in het midden een glasvlies als drager. Dit wordt doorheen een dubbelbandpers gebracht. Na koeling volgt een 4-voudige schuring. Hierop volgt het aanbrengen van de decorfilm en een beschermende PVC-film (slijtlaag) met persing. Hierna komt de entbossing (opwarmen in indrukken van reliëf), gevolgd door koeling en een lengte- en breedteversnijding. Om interne spanningen uit de continue plaat volgt een tempering (Annealing) met bijhorende opwarming en koeling. Tenslotte gaan de slabs nog door een lakstraat voor een beschermende UV-lak, die daarna in een UV-tunnel worden uitgehard. Tenslotte volgt de afstapeling. De productie vergt een aantal opeenvolgende stappen van opwarming en koeling. Hiervoor is een relatief hoog thermisch vermogen vereist. Zo wordt de dubbelbandpers opgewarmd met thermische olie. De SVI houtstofverbrandingsinstallatie levert het benodigde vermogen. Ondanks het feit dat er een paar persen bij de laminaatproductie buiten gebruik zijn gesteld waardoor ca 1 MW vrijkwam is er toch een bijkomende vermogen nodig, zodat netto ca 1,25 MW wordt bijgevraagd.

De houtstofverbrandingsinstallatie heeft zelf een verbrandingscapaciteit van 4,6 ton/uur. Bij de hernieuwingsaanvraag in 2011 heeft de exploitant een beperking van deze capaciteit aangevraagd en verkregen. Hieronder is de bespreking hieromtrent te vinden uit het toenmalige advies:

Bij de milieuvergunningaanvraag zit een verklaring van de installateur dat sedert februari 2010 de installatie begrensd werd op 70 % van zijn totale capaciteit. Dit werd opgelost door de snelheid van de doseerschroef te begrenzen. Die begrenzing bevindt zich in de besturingseenheid en is vergrendeld via een paswoord. In de milieuvergunningaanvraag zit een ondertekende verklaring van deze capaciteitsbeperking.

*Daarnaast wordt de snelheid van die stofdoseerschroef continu geregistreerd op een PC waar de emissies worden op geregistreerd. Dit betekent dat ten allen tijde de dagverbruiken kunnen worden opgehaald. 70% begrenzing betekent op uurbasis $4600\text{kg/h} * 0,7 = 3220\text{kg/h}$ maximaal, dit komt overeen met 77,28 ton/dag, zodat de MER-drempel niet bereikt wordt.*

Ook bijlage 2.11, nl.:

Verwerking van niet-gevaarlijke afvalstoffen in een verbrandingsinstallatie, met uitzondering van biomassa-afval, met een capaciteit van 50 ton per dag tot en met 100 ton per dag

is niet van toepassing aangezien het houtstof onder de noemer van biomassa-afval ressorteert.

Nu vraagt de exploitant een beperkte verhoging aan van 3,2 ton naar 3,75 ton/uur door een aanpassing van de begrenzingssnelheid van de doseerschroef. Maximaal komt dit overeen met een dagcapaciteit van ca 90 ton, zodat de MER-drempel niet bereikt wordt. De andere elementen uit de toenmalige bespreking zijn nog steeds van kracht.

De vraag tot wijzigen voorwaarden met de aanpassing van de maximale nominale verbrandingscapaciteit van de installatie 15,75 MW naar 17 MW en 3,2 ton houtstof/uur naar 3,75 ton/uur kan worden toegestaan.

In het verleden werd er door Vyncke een verklaring van begrenzing opgesteld voor de doseerschroef van de stofverbrandingsinstallatie. Voor de verhoogde dosering werd er nog geen verklaring opgesteld. De exploitant deelt op de vergadering mee dat voor de verhoogde dosering de fabrikant dient langs te komen om de instellingen aan te passen, op dat moment kan terug een verklaring opgesteld worden. Het is aangewezen dat dit na de afstelling bezorgd wordt.

De houtstofverbrandingsinstallatie

Voor deze aanvraag werd verwezen naar volgende BBT-informatie: verticale BREF voor *Waste incineration (aug 2006)*.

In de indelingslijst is een nieuwe rubriek toegevoegd nl. rubriek 2.4.2 dd. 20/09/2013

2.4.2.	De verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen in afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties voor:						
	a) niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 3 ton per uur;	1	E,G,O, M,TX	A	P	J,R	A,S

De vergunde capaciteit bedroeg 3,2 ton/uur en wordt verhoogd naar 3,75 ton/uur d.m.v. de aanpassing van de doseerschroef. Aan de verbrandingsinstallatie zelf wijzigt er niets. De houtstofverbrandingsinstallatie is bij de hernieuwing in 2011 integraal besproken. Voor de volledige bespreking wordt verwezen naar het vorig besluit. De belangrijkste elementen worden hieruit hernomen samen met de recentste emissieresultaten.

aard van de brandstof: freesafval van mdf-platen.

De mdf-platen zijn in vele gevallen bekleed met melamine-bladen. Op de melaminelaag is een extra slijtlaag aangebracht, bestaande uit 'korund', wat voor het grootste deel bestaat uit aluminiumoxide, en verder uit silicium-, ijzer- en titaanoxide. Het betreft eigen houtafval met kleine granulaatgrootte; het is allemaal houtstof.

De samenstelling van het houtstof wordt regelmatig getoetst overeenkomstig art.

5.2.3bis.4.14. aan de samenstellingsvoorwaarden voor "niet-verontreinigd behandeld" en voldoet eraan.

doel van de houtafvalverbrandingsinstallatie:

Warmte-overdracht naar de 4 impregneerinstallaties en de persen. De warmte-overdracht gebeurt m.b.v. thermische olie. Het thermisch oliecircuits van de dubbelbandpers van de LVT-installatie wordt ook voorzien van warmte afkomstig van de houtstofverbrandingsinstallatie.

concept van de houtafvalverbrandingsinstallatie:

De installatie bestaat uit 2 verticale stralingsdelen en 1 verticaal convectiegedeelte in serie voor zo'n groot mogelijke warmte-overdracht naar de thermische olie. Tussen de 2 stralingsdelen is een adiabatische naverbrandingskamer voorzien voor extra verblijftijd van de rookgassen.

Als rookgaszuivering wordt een dubbele elektrofilter voorzien.

De afgassen wordt geloosd via een schouw van 24m hoog.

maatregelen ter beperking van de luchtemissies:

- primaire maatregelen: creëren van optimale verbrandingscondities (tijd, temperatuur en turbulentie), met ruim respect voor de 2 seconden-regel en rookgasrecirculatie
- secundaire maatregelen: een dubbele elektrofilter als rookgaszuivering

luchtemissies

De normering is vastgelegd in art. 5.2.3bis.4.15 De nominale capaciteit van de verbrandingsinrichting gaat van 3,2 ton/uur naar 3,75 ton/uur door aanpassing van de doseerschroef en van 15,75 MW_{th} naar 17 MW_{th} zodat de normering voor verbrandingsinrichtingen met nominale capaciteit van de verbrandingsinrichting tussen 5 en 50 MW van toepassing zijn. De emissiegrenswaarden worden voor alle parameters nageleefd (met uitzondering van een kortdurende storing vorig jaar tengevolge van een foute instelling. Doordat een aantal parameters continu worden gemonitord is de storing snel aan het licht gekomen). De exploitant heeft de nodige acties ondernomen zodat de emissiegrenswaarden nageleefd worden.

Gezien mdf door de aanwezigheid van lijmen een hoog stikstofgehalte heeft is de uitstoot van NO_x een aandachtspunt. De meegeleverde emissieresultaten echter geven aan dat de emissies met voldoende reserve onder de norm blijven.

Uit de recente rapporten betreffende de emissiemetingen van de stofverbrandingsinstallatie kan het geconcludeerd worden dat de sectorale emissiegrenswaarden ruim gerespecteerd worden.

Bodemattest

Voor GPBV inrichtingen is er een verplichting om een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren om de 'nultoestand' te bepalen. Er dient bij de aanvraag een bodemattest van de OVAM gevoegd te worden waaruit blijkt dat met dat oriënterend bodemonderzoek voldaan is aan de bodemonderzoekplicht. Op 2 juni 2006 werd een oriënterend bodemonderzoek afgewerkt. Bijkomend werd op 12 oktober 2006 een Aanvulling op het Oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd. Door de OVAM werd bevestigd dat dit oriënterend bodemonderzoek kan gebruikt worden.

de gasgestookte verbrandingsinstallatie

De vergunde stookinstallatie EMK (gasolie), 2.326 kW_{th} zal door een nieuwe gasgestookte stookinstallatie, 9.304 kW_{th} vervangen worden. Samen met de vergunde stookinstallatie op aardgas van 6.978 kW_{th} fungeren zij in hoofdzaak als backup voor de houtstofverbrandingsinstallatie. Door de toename van het energetische verbruik, in hoofdzaak te wijten aan de LVT-installatie, moet de thermische capaciteit van de backup installatie ook aangepast worden.

Onderstaande emissiegrenswaarden zijn van toepassing (Art. 5.43.2.10.)

type inrichting	type gas/totaal nominaal thermisch ingangsvermogen in MW	emissiegrenswaarden in mg/Nm ³			
		stof	SO ₂	NO _x	CO
nieuwe installaties waarvoor de eerste vergunning tot exploitatie is verleend op of na 1 januari 2014	aardgas ≥ 0,3 - 20 MW	5	35	80	100

Bij normale exploitatie moeten deze normen kunnen nageleefd worden.

Energie

De aanvraag betreft een verder verfijning van de LVT plant waar onlangs een vergunning voor bekomen werd. De opgesteld energiestudie is nog geldig en de huidige aanvraag voor de bijstook van aardgas in plaats van stookolie werd hier ook in behandeld. Het is dus niet nodig om een nieuwe energiestudie op te maken.

watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijks overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Knokbeek.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de bedoeling van deze aanvraag is de finetuning van de LVT-lijn; sinds maart werken we fulltime op deze lijn; de warmtebehoefte stijgt; daarom vragen we om die bijzondere voorwaarde van 14/07/2011 te wijzigen naar 17 MW ipv 15,75 MW; we blijven onder de Mer-drempel; als dit goedgekeurd wordt zal dit door de installateur bevestigd worden; de installatie dient de programmatie aan te passen om de capaciteit te verhogen; we kunnen dit niet zelf; op dat moment zal een verklaring van begrenzing opgesteld worden; als grondstof (afvalstof) van derden aangevoerd wordt zal er altijd een grondstoffenverklaring zijn;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. UNILIN, gevestigd te Ooigemstraat 3 8710 Wielsbeke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Ooigemstraat 3 te Wielsbeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	C	0296/B 3
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	C	0296/D 3
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	C	0307/C
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	C	0307/F/02
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	C	0310/F
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE/	C	0315/N

met als voorwerp : een houtbewerkingsbedrijf te veranderen nl
de wijziging door:

- verplaatsing van 2 verpakkingsinstallaties (Lachenmeier 1 en 2), 2*10 kW van hal 37 naar hal 85
 - aanpassing van diverse vermogens bij de LVT 2 (lamineer vinyl tile) productielijn met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5.790,1 kW naar 5.453,6 kW, bestaande uit:
 - o TPS pers, van 97 kW naar 215 kW
 - o sanding, van 248 kW naar 148 kW
 - o lamineringsstation van 732 kW naar 454 kW
 - o trimming, van 40,4 kW naar 7,4 kW
 - o granulation trimming, 11 kW (niet geplaatst)
 - o stanser, van 7,5 kW naar 30 kW
 - o materiaalbehandeling, van 780,4 kW naar 725,4 kW
 - aanpassing van de afdeling grondstofverwerking (PVC) van 716 kW naar 216,2 kW naar volgende toestand:
 - o een maalmolen, 44 kW
 - o een platenzaag, 1,5 kW
 - o conveyormotoren, 7,8 kW
 - o een extruder, 180,6 kW
 - o containers met freestof met vijs, 6 kW
 - o een calibratorzeef, 18 kW
 - verplaatsing van de preheating en heating (annaeling en embossers) binnen LVT2
- de uitbreiding door:
- aanpassing van de capaciteitsbegrenzing van de vergunde SVI stookinstallatie (Vyncke) voor het verbranden niet gevaarlijk behandeld houtstof (MDF-stof), van een capaciteit van 3,2 ton naar 3,75 ton MDF-stof/uur en van een nominaal thermisch vermogen van 15,75 MW_{th} naar 17 MW_{th}
 - vervanging van de vergunde stookinstallatie EMK (gasolie), 2.326 kW_{th} door een nieuwe gasgestookte stookinstallatie, 9.304 kW_{th}
- de uitbreiding met:
- diverse houtbehandelings- en bewerkingsmachines zoals dekplatenlegger, 2 dekplatenzagen, verpakking en in picking, samen 105 kW (<Afdeling handelsgoederen>)
 - 2 strooiers, 2*13,67 kW, een vloepers, 1,5 kW, een profiler toestel, 1,5 kW en een primuscoater, 11 kW, samen 41,34 kW (impregneer afdeling)
 - een koelgroep van 200 kW en een koelgroep NH3 van 414 kW (LVT2)
 - een bovengrondse houder voor stikstof, 50.000 l

wijziging van bijzondere voorwaarde 8 uit besluit 37017/58/3/A/1 d.d. 14/7/2011
namelijk

"De begrenzing op de doseerschroef van de houtafvalverbrandingsinstallatie moet behouden blijven zodat de maximale nominale verbrandingscapaciteit van de installatie 15,75MW in plaats van 22,5 MW bedraagt. "

Aan passen als volgt:

"De begrenzing op de doseerschroef van de houtafvalverbrandingsinstallatie moet behouden blijven zodat de maximale nominale verbrandingscapaciteit van de installatie 17 MW in plaats van 22,5 MW bedraagt. "

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.3.4.1.a.2.2	Opslag en verbranding van: biomassa-afval: niet verontreinigd behandeld houtafval, met een nominaal thermisch vermogen van: meer dan 5 MW (Totale eenheden: 1,25 Mega Watt)	1	A M O R	1	B		N	
2.4.2.a	Afvalbeheer van industriële emissies. De verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen in afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties voor niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 3 ton per uur (Totale eenheden: 3,75 Ton per uur)	1	A E G M O R	1	A	P	J,R	X
16.3.2.3.a	Gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 1000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: 318 kilo watt)	1	A R	1	B		N	
16.8.3	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen : >10.000 l (Totale eenheden: 50000 liter)	1	A R	1	B		N	

19.3.3.a	Hout: Inrichtingen voor mechanisch behandelen en vervaardigen van artikelen van hout e.d., andere dan in rubriek 19.8 met een geïnstalleerde totale drijfkraft van meer dan 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied (Totale eenheden: 105 kilo watt)	1	A R	1	N			
23.1.1.c	Kunststoffen: Inrichtingen voor het vervaardigen van kunststoffen en van kunstmatige vezels met een geïnstalleerde totale drijfkraft van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 41,34 kilo watt)	1	A M R	0	A	P	J	
23.2.3.a	Inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, muv rubriek 41, met tot geïnst drijfkraft van: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -498,6 kilo watt)	1	A R	1	B		N	
43.1.3	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 7278 kilo watt)	1	A R	0	B	P	J	

43.4	Installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval (Totale eenheden: 7278 kilo watt)	1	A M R Y	O	N		J	
------	---	---	---------	---	---	--	---	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.3.4.1.a.2.2	houtafvalverbrandingsinstallaties	1,25 Mega Watt
2.4.2.a	afvalverbrandingsinstallaties	3,75 Ton per uur
16.3.2.3.a	cold mixer	-296 kilo watt
16.3.2.3.a	koelgroepen	200 kilo watt
16.3.2.3.a	koelgroepen	414 kilo watt
16.8.3	stikstofhouder	50000 liter
19.3.3.a	machines	105 kilo watt
23.1.1.c	machines	41,34 kilo watt
23.2.3.a	kunststofbewerkingsmachines	-498,6 kilo watt
43.1.3	stookinstallaties	7278 kilo watt
43.4	verbrandingsinstallaties	7278 kilo watt

Zodat deze voortaan zou moeten omvatten

Een houtbewerkingsbedrijf met

< reactorinstallatie – aanmaak hars >

- een reactorinstallatie (inhoud 20 m³, nuttige inhoud 25 ton) voor de aanmaak van melamineformaldehydeharsen, 35.000 ton/jaar met
 - diverse transportsystemen, doseertanks
 - een reactor met roerwerk en warmtewisselaar
 - een condensor (voor de afgezogen dampen)
- koelinstallaties voor de harsreactor voor de aanmaak van koud water
 - (hybride systeem luchtkoeling/koeltoren) met een koelvermogen van 3.840 kW en een elektrisch vermogen van 85 kW
 - (chiller, koelmiddel R134a, 800 l) met een koelvermogen van 3.250 kW en een elektrisch vermogen van 605 kW
- de opslag van 158 ton formaldehyde in 2 verwarmde enkelwandige opslagtanks van 80 m³ met een nuttig volume van elk 72 m³ (concentratie 44%, T, P3) (en 18 ton formaldehyde in het geheel van de reactorinstallatie)
- de opslag van 67 ton diethyleenglycol (Xn, P4) in een tank van 60 m³
- de opslag van 11,43 ton NaOH (29 %, C) in een dubbelwandige opslagtank van 10 m³
- de opslag van glycerol (P4) in een tank van 60 m³

- een warmtewisselaar harsreactor met
 - o primaire ruimte: thermische olie, inhoud 1.270 l
 - o secundaire ruimte: oververhit water 180 °C, 10 bar, inhoud 150 l
 - o pomp van 25 kW

< hars- en lijmkeukens >

- 2 harskeukens, 2*15 kW
- 3 lijmkeukens, 2*10 kW, 1*60 kW
- tankkast, 35 kW
- de opslag van in bovengrondse houders van
- melaminehars, 2*30 m³ (2*37,5 ton), 6*40 m³ (6*50 ton)
- ureumhars, 3*30 m³ (2*36,3 ton)
- de opslag in zakken van hotmeltlijm, totaal, 59 ton

< impregneerafdeling >

- 4 impregneerlijnen, 4*375,63 kW met droog/polymerisatieovens (4* 1625 kW_{th}), 220 kW en bijhorende afzuigingen 4* 30 kW
- diverse machines (strooiers, zagen, transport, afzuiging)
- automatisch magazijn PAL, 113,6 kW

< houtstofverbrandingsinstallatie >

- een SVI stookinstallatie (Vyncke) voor het verbranden niet gevaarlijk behandeld houtstof (MDF-stof), met een capaciteit van 3,75 ton MDF-stof/uur en een nominaal thermisch vermogen van 17 MW_{th}

< lakinstallaties >

- 2 (Schiele)installaties voor de behandeling van V-groef door het aanbrengen van een watergedragen laklaag, 2*27,2 kW
- een UV-lak-installatie voor het lakken van vloerpanelen (opvullen nerven met witte of zwarte lak), 78,86 kW, capaciteit: 275 m²/h (1.452.000 m²/jaar)
- een bedekkingslijn voor hout met een geïnstalleerde drijfkracht van 437 kW, bestaande uit
 - o 2 lijnen op basis van lakken (VOS-gehalte <5%)
 - o 1 lijn op basis van lakken (VOS-gehalte = 0 %)
- 24 printers voor de bedrukking van de kanten van de vloerpanelen
- de opslag van 11.075 kg watergedragen verven in potten

< houtbewerking >

- diverse houtbewerkingsmachines, waaronder

<< afdeling meubelpanelen > >

- zaag SHS + afzuiging, 476,68 kW en 115,5 kW
- 2 kantverlijmingen, 212,46 kW, 250,12 kW en afzuiging 200 kW
- Click Wall lijn, 108,45 kW
- Breker, 105,9,kW
- diverse zagen, transport- en verpakkingsmachines en afzuigingen

<< *lak afdeling* >>

- schuurmachine, 73 kW
- Afkortzaag, 1,6 kW

<< *luchtzuivering* >>

- afzuiging kantverlijmingen, 149, kW
- afzuigingen persen (Lux 12, 13, 14), 67 kW, 13,55 kW, 14,55 kW
- afzuiging Click Wall lijn, 90, kW
- afzuiging zagen/fresen, 2*90 kW, 97 kW, 87 kW, 270 kW
- afzuiging breker, 18,5, kW
- afzuigingen quicksteplijnen (frees- en verpakkingslijnen), 147 kW, 110 kW, 127 kW, 264 kW, 215 kW, 102 kW en 90 kW

<< *Afdeling persen* >>

- Pers Lux 12, 460 kW
- Pers Lux 13, 460 kW
- Pers Lux 14, 547 kW
- Pers Lux 15, 547 kW
- Afzuiging Lux 15, 45 kW
- diverse machines (binden, zagen transport)

<< *Afdeling quickstep* >>

- quicksteplijnen (frees- en verpakkingslijnen): 2*181 kW, 280 kW, 320 kW, 2*278 kW
- diverse zaagmachines (Wemhöner), 437 kW, 221 kW, 130 kW 367 kW
- zaag- en freeslijn, 425 kW
- diverse verpakkingslijnen, zagen en aftransport

<< *de Pergo-lijn of QS 15 lijn* >>

- een (Homag) freeslijn, dwars en langs, 110 kW en 150 kW
- lakinstallatie Schiele dwars + langs QS15, 1 + 79 kW
- een verpakkingsinstallatie (Wächter), 20 kW
- een invoerinstallatie (Avercon), 38,7 kW
- een krimpinstallaties, snij- en plooi machines en toebehoren, samen, 144,5 kW

<< *Afdeling handelsgoederen* >>

- diverse houtbehandelings- en bewerkingsmachines zoals dekplatenlegger, 2 dekplatenzagenfrees, verpakking en in picking, samen 105 kW

<< *Centraal distributiecentrum* >>

- cdc-machine, 700 kW

<< *Afdeling productontwikkeling* >>

- diverse houtbewerkingsmachines met frees, 103 kW

< *LVT- zaag- en freesafdeling (luxury vinyl tile) productielijn* >

- laksinstallatie Schiele (1-3% butoxyethanol), 163 kW
- koelmachine ijswater BT magazijn, 75 kW

- een LVT (lamineer vinyl tegel) productielijn met een geïnstalleerde totale drijfkraft van 707 kW, bestaande uit:
 - o een handling stans (Fraxinus), 165 kW
 - o een stansmachine, 39 kW
 - o een lang- en dwarsfreesmachine, 172 kW
 - o een verpakkingsinstallatie, 17 kW
 - o palletisatie, 12,5 kW
 - o wandres na Wender, 0,5 kW
 - o lifting equipment, 1,5 kW
 - o inserter, 37 kW
 - o foil en tunnel, 80 kW
 - o afzuiging, 180 kW
 - o strappingmachine, 2,5 kW
- de opslag van 325 ton LVT-slabs
- de opslag van 400 ton afgewerkte producten (vinyltegels)
- conditionering LVT verwarming, 120 kW_{th}

< LVT2- Installatie >

< eigenlijke productie >

een LVT 2 (lamineer vinyl tegel) productielijn met een geïnstalleerde totale drijfkraft van 5178,42 kW, bestaande uit:

< productie PVC-granulaten >

- materiaalbehandeling, 725,4 kW
- extruder met toebehoren, 1.463 kW

- grondstofverwerking, samen 257,9 kW, nl.

- o een maalmolen, 44 kW
- o een platenzaag, 1,5 kW
- o conveyormotoren, 7,8 kW
- o een extruder, 180,6 kW
- o containers met freestof met vijs, 6 kW
- o een calibratorzeef, 18 kW

< productie PVC-slabs >

- glasvliesafwikkeling, 42 kW
- TPS pers, 215 kW, met het lamineren van kunststof oppervlakken met een oplosmiddelenverbruik van max. 21,69 ton/jaar
- Pre-trimming, 40,4 kW
- sanding, 148 kW
- lamineringsstation, 454 kW
- trimming, 7,4 kW
- stanser, 30 kW
- slabconveyors, 9,2 kW
- bufferstations, 13,2 kW
- annealing, 250 kW
- afzuigen LVT2-lijn, 1.000 kW
- isobaric press, 340 kW
- een coldmixer, 296 kW
- een UV-lak-installatie LVT2, 178,92 kW

<koeling >

- diverse koelinstallaties (samen 3.057 kW) horende bij de LVT2-installatie, nl.:
- een koelgroep, 200 kW en een koelgroep NH₃, 414 kW
- pers koelzone TPS, 461 kW
- luchtkoeler voor schuurmachine, 210 kW
- koelovens lamineerpers, 500 kW
- pers koelzone, 500 kW
- embossingrollers, 240 kW
- koelzone na UV, 300 kW
- luchtkoeling na embossing, 250 kW
- koeloven annaeling, 300 kW
- 2 koelmachines (chiller), 2*1.300 kW
- 2 koeltorens, 2*1.500 kW

<verwarming >

- Jet stream TPS, 300 kW
- pers heating zone, TPS en hymmen, 1.450 kW en 800 kW
- voorverwarmers, 3*60 kW en 2*96 kW
- verwarming voor annealing, 550 kW
- verwarming voor embossers, 2*240 kW
- een compressor, 110 kW (LVT2)

< opslag van grondstoffen en tussenproducten, e.a. >

- de opslag van 576 ton PVC-poeder in 3 silo's (buiten)
- de opslag van 540 ton CaCO₃ in 3 silo's (buiten)
- een bovengrondse houder voor stikstof, 50.000 l (buiten)
- de opslag van 540 ton PVC-microgranulaten in 7 silo's (binnen)
- opslag van 50 ton additieven (P4, stabilizatoren, pigmenten, ...), in IBC's of zakken
- opslag van 100 ton plasticizers (P4) in 2 vaste bovengrondse houders
- de opslag van 280 ton printing film en 1.000 ton doorzichtige film
- de opslag van 10.000 kg UV- lakken (bij LVT2) in vaten
- de opslag van 2.000 l butylacetaat (P2, bij LVT2)
- de opslag van PLV (vinyl op paletten), 725 ton (hal 17)
- de opslag van afgewerkte producten, 1.800 ton (hal 17)

< diverse >

- 10 compressoren, 315 kW, 4*78 kW en 5*163 kW en 9 drogers compressoren, 5*5,6 kW, 2*2,9 kW, 2*3,9 kW
- 2 zuigercompressoren, 5,5 en 11 kW
- 2 koelinstallaties, 120 kW en 170 kW
- diepvries en frigocellen keuken, 1,6 kW
- compressoren, sprinklers, 46,2 kW
- 161 airco's met een gezamenlijk vermogen van 500 kW

- Koelmachines en koelwalsen impregneerlijnen Vits 1-4, 8*18 kW
- Koelmachines en koelgroepen (melamineer)perslijnen Lux 12-15, 9*18 kW
- Koelinstallatie condenseren lakken QS8, 6,7 kW
- Koelinstallatie ijswater koeling lampen QS8, 16 kW
- Koelinstallatie Mantra installatie, 20 kW

< opslag gasen en LPG >

- ondergrondse dubbelwandige LPG-tank, 24.950 l met bijhorende tankzuil ter bevoorrading van de hefwerktuigen
- de opslag van
 - o diverse gasen in spuitbussen, 570 l
 - o blusgas (serverlokaal), 240 l

< opslag gevaarlijke en P1-P4 producten >

- opslag van diverse schadelijke, corrosieve, irriterende en oxiderende producten in
 - o Chemiecontainer (Lakinstallatie Lak2), 771 kg
 - o Kast Blekkenwentelaar Persen, 81,9 kg
 - o additievenmagazijn, 43324,96 kg
 - o Lakinstallatie Lak2, 4242,4 kg
 - o bij Schiele-installaties, 499,27 kg
 - o Werkplaats slijperij, 1000 kg
- de opslag van diverse P2-producten in
 - o Chemiecontainer (Lakinstallatie Lak2), 4.008,82 l
- de opslag van
 - o 80.000 l stookolie (bij Vyncke-installatie)
 - o 20.000 l stookolie (bij impregneerafdeling)
 - o 2.500 l stookolie (buiten)
 - o 2*750 l stookolie (sprinklers)
 - o 1.300 l stookolie (Datacenter)
 - o 2*900 l stookolie (bij nooddiesels)
 - o diverse P3-producten, nl.:
 - o 15.530 l in additievenmagazijn (waarvan 3.000 l Xn)
 - o 70 l (bij Schiele installatie)
- de opslag van diverse P4-producten in
 - o Chemiecontainer (Lakinstallatie Lak2), 163,74 l
 - o Kast Blekkenwentelaar Persen, 60 l (Xn, P4)
 - o additievenmagazijn, 66.650 l (waarvan 14.600 l Xn/Xi)
 - o Lakinstallatie Lak2, 3.284,56 l (waarvan 2.800 l Xn)
 - o bij Schieleinstallaties, 590 l
 - o Werkplaats slijperij, 200 l
 - o de opslag van 1.459,81 l diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen

< opslag hout- en papierproducten >

de opslag van in totaal 58153,82 ton houtproducten, nl.:

- opslag platen hal 18, 1750 ton
- opslag platen hal 50, 7928 ton
- opslag BT, 2260 ton
- opslag platen hal 53, 542 ton
- opslag afgewerkte platen (H70-71-72), 3400 ton
- opslag QS handelsgoederen (H81-82), 2500 ton
- magazijnen laders (H90-91-92-93-94-95-96-97), 9000 ton
- magazijn QS (H84-86), 1000 ton
- magazijn handelsgoederen (H84-86), 3000 ton
- opslag laminaatparket (H83), 1000 ton
- automatisch magazijn Stöcklin (H24), 3250 ton
- CDC magazijn (H88), 19250 ton
- Stapeling houten paletten (buiten tegen hal 84), 96 ton
- Stapeling houten lege dragers, 105 ton
- opslag tegenover H33, 20 ton
- opslag bij vrachtwagenparking, 20 ton
- opslag MDF-platen, 526 ton (H54)
- opslag MDF-platen 1.150 ton (H36)
- opslag in magazijn van brut papier (hal 67 bij impregneerlijnen), 5.628 ton
- opslag papier/karton, diverse plaatsen, samen 408,52 ton
- de opslag van 54,6 ton karton (voor Pergo-lijn)

- de opslag van 1 ton inleggers (PAD1)
- de opslag van geïmpregneerd papier, 452 ton (H36)

< opslag melaminepapier en toebehoren >

- de opslag van 2.994,42 ton melaminepapier en toebehoren, nl.:
 - o Magazijn handelsgoederen (H84-86), 5 ton
 - o Magazijn melaminepapier PAL (H65), 2400 ton
 - o opslag bandjes H21, 9,72 ton
 - o opslag beschermhoekjes (platform H73), 0,25 ton
 - o opslag (platform H73), melaminebandjes, 20 ton, beschermhoekjes, 0,25 ton, rekfolie, 16 ton
 - o opslag folie (diverse plaatsen), 54,3 ton
 - o opslag ondervloeren (PE-rollen, Hal 83), 92 ton
 - o opslag PE-foam (H33), 10 ton
 - o Plastiek verpakking aan verpakkingslijnen, 0,15 ton
 - o Plastiek verpakkingsmateriaal totaal, 85 ton

< stookinstallaties >

- een stookinstallatie (aardgas), 9.304 kW_{th}
- een stookinstallatie (aardgas), 6.978 kW_{th}
- een stookinstallatie burelen hoofdkantoor (aardgas), 285 kW_{th}
- een stookinstallatie burelen hoofdkantoor (aardgas), 170 kW_{th}
- een stookinstallatie personeelsdienst (aardgas), 160 kW_{th}
- een brander Pal magazijn (hal 76), 200 kW_{th}
- Lak 2 mantra huurtoestel, 200 kW_{th}
- Verwarmingssketel ('t Goed t Leyebergh), 82 kW_{th}
- 2 Warmeluchtblazers (stookolie), 2*325 kW_{th}
- 44 Vivox-installaties, samen 8.061 kW_{th}

< diverse >

- een verdeelslang stookolie
- 8 labo's, nl.:
- 2 labo's impregneerlijnen met ovens
- Labo harsproductie met laboreactor
- 2 labo's quicksteplijnen
- labo R&D (+ productontwikkeling)
- labo structuurontwikkeling
- 1 labo LVT
- diverse metaalbewerkingsmachines in 9 onderhoudswerkplaatsen, totaal 220,14 kW
- een etsbak (labo structuurontwikkeling), 50 l
- wasmachines slijperij, 130 l
- ontvettersbak persen, 63 l (29.5.7.1.a1)
- ontvettersbakken (29.5.7.1.a2)
- R&D, 50 l
- persen, 63 l
- quickstep, 60 l
- diesel sprinkler personeelsdienst, 166 kW (< 360 draaiuren)
- 2 noodgeneratoren diesel, 2*280 kW (< 360 draaiuren)
- Serverlokaal noodgenerator diesel, 300 kW (< 360 draaiuren)
- opslag van parafine (bij quickstep lijnen), totaal 13,5 ton
- de opslag van 3 ton lijm (PAD1)
- een transfo (Van THorre), 1.000 kVA
- 13 transfo's, 12*1.600 kVA, 1*1.250 kVA
- 3 transfo's, 2*1.600 kVA, 1*1.250 kVA

- 3 laadstations batterijen:
 - o Afdeling Persen, 8640 VAh
 - o binnen batterijlokaal, 254.940 VAh
 - o buiten batterijlokaal, 74400 VAh
- een stelplaats voor
 - o 14 vrachtwagens op park1
 - o 34 vrachtwagens op park2
 - o 44 voertuigen op lossen parkeerplaatsen, kant ringweg
 - o 116 heftrucks, stapelaars, hoogtewerkers, vrachtwagens, ... op diverse plaatsen
- een wasplaats voor heftrucks, 10/dag
- ondiepe grondwaterwinning bestaande uit 3 boorputten, met een max. debiet van 90 m³/dag en 20.000 m³/jaar
- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de aquafincollector (LPT1), max. 10.000 m³/jaar en in de gemeentelijke riolering (LPT3), max. 276 m³/jaar
- het lozen van bedrijfsafvalwater in de Leie met een max. debiet van 1,04 m³/uur, 25,5 m³/dag en 5.294 m³/jaar
- een diesel sprinkler personeelsdienst, 184 kW
- een diesel sprinkler Leie, 184 kW

< gebouw H201 >

- 2 smeerputten
- compressor persluchtflessen, 5,5 kW
- een spuitcabine algemeen onderhoud, 3,6 kW
- de opslag van
 - o stikstof in flessen, 2100 l
 - o acetyleen in flessen, 300 l
 - o Arcal1 in flessen, 200 l
 - o Arcal21 in flessen, 200 l
 - o Handelspropan in flessen, 339 l
 - o Zuurstof in flessen, 200 l
- Chemiecontainer 1 (buiten van H14 naar H201) met de opslag van:
 - o 17,92 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen en
 - o 1.248 l P1-producten
 - o 497 l P2-producten
 - o 30,78 l P4-producten
- Chemiecontainer 2 (buiten van H14 naar H201) met de opslag van:
 - o 110,98 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
 - o 1.122 l P1-producten
 - o 559 l P2-producten
 - o 41 l P3-producten (Xn)
 - o 20 l P4-producten
- de opslag van stookolie en een bovengrondse dubbelwandige houder van 7.300 l

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 28/05/2015

en die eindigt op 14/07/2031, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 14/07/2011, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
subafdeling 5.2.3bis4
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V45: Gassen - opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen:
Afdeling 5.16.6 en bijlagen 5.16.3, 5.16.4
- V59: Hout: algemeen
Hoofdstuk 5.19
- V61: Luchtverontreiniging - thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens:
Hoofdstuk 5.43
- V63 Kunststoffen:
Hoofdstuk 5.23
- V65: Lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine:
Hoofdstuk 5.26
- V61: Luchtverontreiniging - thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens:
Hoofdstuk 5.20 (uitgezonderd Afdeling 5.20.2: petroleumraffinaderijen) en
Hoofdstuk 5.43

Bijzondere voorwaarde:

Voor de begrenzing op de doseerschroef dient een nieuwe verklaring opgemaakt te worden door de installateur. Deze dient na de aanpassing bezorgd te worden aan de deputatie en de adviesverlenende instanties.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6


§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: Guido Decorte, voorzitter;
de heren Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de
Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
Geert Anthierens, provinciegriffier.

Brugge, 28 MEI 2015


De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS


De voorzitter,
Guido DECORTE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.