



De deputatie van de provincie Limburg

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de op 2009-02-23 ingediende aanvraag – laatst vervolledigd op 2009-03-17 – van Galva Power Group NV (btw-nr. 455.527.440), Centrum Zuid 2037 te 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN, voor het hernieuwen van de milieuvergunning en voor het veranderen van de milieuvergunning door uitbreiding en wijziging van de thermische verzinkerij, omvattende volgende rubrieken uit de indelingslijst:

- (rubriek 3.3.) : het lozen van niet in rubriek 3.6. begrepen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen
(Voorheen vergund onder rubriek 3.6.1: het lozen van sanitair afvalwater, na passage over 1 septische put, via 1 lozingspunt, met een debiet van 445 m³/jaar)
(Nieuwe rubriek wegens correcte indeling van het lozen van sanitair afvalwater + verhoging van het geloosde jaardebiet van 445 m³ naar 2 000 m³)
(Nieuwe toestand: het lozen van huishoudelijk afvalwater, afkomstig van sanitaire installaties in de werkplaatsen en de burelen, via één lozingspunt op de openbare riolering, met een max. debiet van 1,3 m³/uur – 10 m³/dag – 2 000 m³/jaar) (klasse 3)
- (rubriek 3.6.1.) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater
(Vergund: het lozen van sanitair afvalwater, na passage over 1 septische put, via 1 lozingspunt, met een debiet van 445 m³/jaar)
(Schrapping van deze rubriek) (klasse 3)
- (rubriek 3.6.2.1°) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat geen van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat

- (Nieuwe rubriek: waterzuiveringsinstallatie voor het zuiveren van mogelijk met Zn verontreinigd hemelwater en lozing van het effluent in de openbare riolering aan een debiet van max. 2 m³/uur – 20 m³/dag – 7 300 m³/jaar) (klasse 3)
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
(Vergund: één transformator met een nominaal vermogen van 630 kVA)
(Hernieuwing) (klasse 3)
 - (rubriek 15.1.2.) : al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5. en 19.8., voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
(Nieuwe rubriek: stalplaats voor 7 heftrucks en 30 trailers) (klasse 3)
 - (rubriek 15.4.1°) : niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5., volledig gelegen in een industriegebied
(Nieuwe rubriek: wasplaats voor heftrucks) (klasse 3)
 - (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties
(Vergund: één luchtcompressor van 10 kW)
(Hernieuwing + uitbreiding met een luchtcompressor en verschillende airconditioninginstallaties)
(Nieuwe toestand: een totaal geïnstalleerd vermogen van 55,1 kW, bestaande uit 2 luchtcompressoren van respectievelijk 10 kW en 30 kW, 8 airconditioninginstallaties in de burelen van respectievelijk 4 x 1,33 kW, 1,05 kW, 1,39 kW, 1,92 kW en 2,45 kW, en een airconditioninginstallatie van 2,95 kW in de controleruimte van de fabriek) (klasse 3)
 - (rubriek 16.7.2.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten
(Vergund: opslag van 3 500 l gassen in verplaatsbare recipiënten nl. 1 800 l zuurstof, 800 l acetyleen, 600 l propaan en 300 l weldap 25)
(Hernieuwing + uitbreiding met 8 038 l a.g.v. actualisatie)
(Nieuwe toestand: opslag van 11 538 l gassen in verplaatsbare recipiënten nl. 2 700 l zuurstof, 800 l acetyleen, 140 l weldap 25, 90 l stikstof, 3 584 l butaan en 4 224 l propaan) (klasse 2)
 - (rubriek 17.3.3.3.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
(Vergund: totale opslagcapaciteit van 160 800 kg:
 - 24 ton ammoniumchloride
 - 16 ton zinkchloride-60% oplossing
 - 10 ton ammoniak-25% oplossing
 - 5 ton alkalische onvetter SEP
 - 5 ton waterstofperoxide-35% oplossing
 - 100 800 kg zoutzuur-30% oplossing in 3 bovengrondse houders van elk 28 m³)
 (Hernieuwing + uitbreiding van de totale opslagcapaciteit met 3 nieuwe tanks van elk 31,8 m³ voor de opslag van 32% HCl en met 1 000 kg zinkchloride vast)
(Nieuwe toestand: Totale opslagcapaciteit van 276 280 kg:
 - 24 ton ammoniumchloride
 - 16 ton zinkchloride-60% oplossing
 - 1 ton zinkchloride vast
 - 10 ton ammoniak-25% oplossing
 - 5 ton alkalische onvetter SEP
 - 5 ton waterstofperoxide-35% oplossing
 - 100 800 kg zoutzuur-30% oplossing in 3 bovengrondse houders van elk 28 m³)

- 114 480 kg zoutzuur-32% oplossing in 3 bovengrondse houders van elk 31,8 m³) (klasse 1)
- (rubriek 17.3.6.1°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
(Vergund: opslag van 10 000 l gasolie in een ondergrondse tank)
(Hernieuwing + wijziging door de vervanging van de oude tank door een nieuwe bovengrondse dubbelwandige tank met een inhoud van 5 000 l)
(Nieuwe toestand: opslag van 5 000 l gasolie in een bovengrondse dubbelwandige tank voor de verdeling van gasolie voor de heftrucks) (klasse 3)
- (rubriek 17.3.9.1°) : brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
(Vergund: verdeelininstallatie aan de gasolietank, voorzien van een pomp en 1 verdeelslang)
(Hernieuwing) (klasse 3)
- (rubriek 24.4.) : laboratoria andere dan bedoeld in rubriek 24.1.
(Nieuwe rubriek: een laboratorium voor kwaliteitscontrole, zonder lozing van afvalwater) (rubriek 3)
- (rubriek 29.5.2.1.a.) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied
(Vergund: onderhoudswerkplaats met een totaal geïnstalleerd vermogen van 5 kW: vast opgestelde boorinstallatie 2 kW + slijpmachine 2 kW + zaagmachine 1 kW)
(Hernieuwing) (klasse 3)
- (rubriek 29.5.3.2°) : inrichtingen voor het thermisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal
(Vergund: een droogoven die in het droogproces de gassen die ontstaan bij het verwarmen van de zinkoven hergebruikt, met een vermogen van ca. 22 kW)
(Hernieuwing) (klasse 2)
- (rubriek 29.5.5.4.) : installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé
(Vergund: behandelingsbaden in de nieuwe beitsrij en de Centri-afdeling met een totaal inhoudsvermogen van 872 000 l.
Nieuwe beitsrij:
 - 3 beitsbaden nl. 2 x 140 000 l en 1 x 70 000 l
 - 3 spoelbaden van elk 70 000 l
 - 1 fluxbad van 70 000 l
 - 1 alkalisch ontvettingsbad van 70 000 l
 - 1 ontzinkingsbad van 70 000 l
 Centri-afdeling:
 - 3 HCl-beitsbaden nl. 2 x 27 000 l en 1 x 21 000 l
 - 1 fluxbad van 18 000 l
 - 1 spoelbad van 9 000 l
 (Schrapping van deze rubriek aangezien de hieronder vergunde voorbehandelingsbaden vergunningsplichtig zijn onder rubriek 29.5.6.b.3) (klasse 1)
- (rubriek 29.5.6.a.) : aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal
(Nieuwe rubriek: verzinkingsproces met een verwerkingscapaciteit van max. 15 ton per uur) (klasse 1)
- (rubriek 29.5.6.b.3°) : aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal, door indompeling in baden met een vloeibaar metaal (verzinken, vertinnen, enz.)

(Vergund: verzinkingsbaden met een totaal inhoudsvermogen van 75 400 l: 2 zinkovens met een inhoud van 8 400 l (Centri-afdeling) en 67 000 l (nieuwe afdeling))

(Hernieuwing + wijziging + uitbreiding: Wegens het verwijderen van de Centri-afdeling blijft er 1 verzinkingsbad over met een inhoud van 67 000 l. De voorbehandelingsbaden die voorheen onder rubriek 29.5.5 werden ingedeeld, zijn in feite vergunningsplichtig onder deze rubriek. Wegens het verwijderen van de Centri-afdeling en tevens het installeren van een nieuw beitsbad van 70 000 l wordt het gezamenlijk inhoudsvermogen van de voorbehandelingsbaden 840 000 l. Dus de totale inhoud wordt dan 907 000 l.)

(Nieuwe toestand: totaal inhoudsvermogen van 907 000 l bestaande uit een verzinkingsbad van 67 000 l en behandelingsbaden met een gezamenlijk inhoudsvermogen van 840 000 l nl.

- 4 beitsbaden: 2 x 140 000 l en 2 x 70 000 l
- 3 spoelbaden van elk 70 000 l
- 1 fluxbad van 70 000 l
- 1 alkalisch ontvettingsbad van 70 000 l
- 1 ontzinkingsbad van 70 000 l)

(klasse 1)

- (rubriek 43.1.2.a.) : verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie : stookinstallaties, e.d., voor inrichtingen vermeld onder sub 1.a.

(Nieuwe rubriek: verschillende stookinstallaties met een totaal thermisch vermogen van 3 211 kW: CV burelen 37,5 kW, CV sanitair 85 kW, oven met 6 branders van elk 348 kW en een boiler 1 000 kW) (klasse 2)

en waarvan de exploitatie plaatsvindt op het kadastraal perceel van en te 3900 OVERPELT, Afdeling 2, Sectie E, nr. 102A130 en 102T152, ter plaatse Haltstraat 47;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:

- besluit van de deputatie d.d. 1980-06-12 inzake voor een inrichting voor de bewerking van metalen - firma J. Bleyen en NV Jansen-Metaalconstructies (tot 2010-06-12);
- besluit van het college van burgemeester en schepenen d.d. 1981-01-12 inzake het lozen van normaal huisafvalwater komende van een fabriek in de openbare riolering - J. Bleyen en Zonen;
- besluit van de deputatie d.d. 1981-06-11 inzake een thermische verzinkerij - firma J. Bleyen (tot 2011-06-11);
- besluit van de deputatie d.d. 1984-04-29 inzake een thermische verzinkerij - J. METAALKONTRUKTIES (tot 2010-06-12);
- besluit van de deputatie d.d. 1986-06-05 inzake een transfo 250 kVA - B.J. GALVA I NV. J. Bleyen en Zonen (tot 2011-06-11);
- besluit van de deputatie d.d. 1986-10-02 inzake bijkomende voorwaarden - B.J. GALVA I NV. (tot 2011-06-11);
- besluit van de deputatie d.d. 1986-10-09 inzake het uitbreiden nieuwe werkplaats - NV GALVA EXPRESS (tot 2010-06-12);
- besluit van de deputatie d.d. 1987-04-30 inzake de opslag 50m³ zoutzuur in 2 bovengrondse houders van elk 25m³ - NV GALVA EXPRESS (tot 2010-06-12);
- besluit van de deputatie d.d. 1988-12-21 inzake het omvormen van de werkplaats voor metaalconstructies tot een thermische verzinkerij - GALVA EXPRESS (tot 2010-06-12);
- besluit van de deputatie d.d. 1989-02-09 inzake de opslag van 50 m³ zoutzuur in 2 houders van elk 25 m³ -NV. GALVA I (tot 2011-06-11);

Kenmerk

023.03.10/V2009N075523

Dossier

750.71/A/09.078

Bijlagen

//

4/22

- besluit van de deputatie d.d. 1997-08-28 inzake de aktenaam van overname door de nv Galva Power Group van de vergunningen eindigend op 2010-06-12;
- besluit van de deputatie d.d. 1997-08-28 inzake de aktenaam van overname door de nv Galva Power Group van de vergunningen eindigend op 2011-06-11;
- besluit van de deputatie d.d. 1998-05-20 inzake de overname van de 2 bedrijven als één bedrijf en de verandering van de inrichting (tot 2010-06-12);

Gelet op het schrijven d.d. 2009-03-19, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brief d.d. 2009-03-19, waarbij aan de burgemeester van de gemeente OVERPELT, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 2009-03-19, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te OVERPELT;

Gelet op de brieven d.d. 2009-03-19, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I;

Gelet op het P.V. d.d. 2009-04-27, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2009-05-11, van het college van burgemeester en schepenen van OVERPELT, omwille van volgende overwegingen:

- Gelet op de ligging van de inrichting op het gewestplan Neerpelt-Bree in een industriegebied;
- Gelet op het advies d.d. 13 mei 2009 van de milieuvergunningscommissie van de Milieuraad Overpelt, zijnde 'gunstig';
- Gelet op het advies van de brandweer d.d. 2009-05-06, toegekomen op het gemeentebestuur d.d. 2009-05-07 zijnde 'Op basis van de voorgelegde situatie en rekening houdend met de van toepassing zijnde wetgeving en de beschreven opmerkingen kan de brandweerdienst van Lommel een GUNSTIG advies formuleren voor het verlenen van een milieuvergunning klasse 1 aan Galva Power Overpelt, Haltstraat 47 te Overpelt';
- Gelet op het advies van de milieuambtenaar, luidende als volgt: 'gunstig, mits strikte naleving van de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II';
- Overwegende dat het college kan instemmen met het advies van de brandweer, de Milieuvergunningscommissie van de Milieuraad Overpelt en van de milieuambtenaar;
- Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;
- Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de

inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits de strikte naleving van de voorwaarden en voorschriften van Vlare II, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

- Overwegende bovenvermelde gegevens en overwegende dat er verder geen opmerkingen zijn;
- Besluit: gunstig advies, mits strikte naleving van de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlare II;

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies, d.d. 2009-05-15, van de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, omwille van volgende overwegingen:

- In verband met de MER-plicht:
 - er is MER-plicht voor installaties voor verwerking van ferrometalen door het aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal als de productiecapaciteit 100 000 ton per jaar of meer bedraagt. Volgens de aanvraag bedraagt de productiecapaciteit 35 000 ton per jaar;
 - er is MER-plicht voor installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen met een elektrolytisch of chemisch procédé, met gebruik van procesbaden met een individuele inhoud van 100m³ of meer of een productiecapaciteit van 100 000 ton per jaar of meer. Men beschikt over 2 beitsbaden van elk 140m³. Beitsen is een chemische oppervlakte behandeling van metalen. De aanvraag verwijst naar een schrijven van de Dienst MER d.d. 2007-11-13 waarin deze dienst stelt dat het thermisch verzinken een totaal ander proces is dan het elektrolytisch of chemisch behandelen, bedoeld in het MER-besluit (2004-12-10). Ze stelt verder dat er bij thermisch verzinken enkel MER-plicht is bij een overschrijding van de productiecapaciteit van 100.000 ton/jaar;
 - Uit voorgaande kunnen we besluiten dat er geen MER-plicht is;
- Opmerkingen :
 - Rubriek 29.5.5.4.

Deze rubriek handelt over installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé wanneer de inhoud van de gebruikte behandelingsbaden meer dan 30 m³ bedraagt;

In de lopende vergunning werden hier de voorbehandelingsbaden voor het thermisch verzinken ingedeeld; Aanvrager stelt thans dat de activiteiten vergund onder rubriek 29.5.5.4. dienen te worden geschrapt wegens niet correcte indeling. Aanvrager is van oordeel dat deze activiteiten onder de omschrijving van rubriek 29.5.6.b) 3° vallen (aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal door indompeling, in baden met een vloeibaar metaal (verzinken, vertinnen, enz.) en met een gezamenlijk inhoudsvermogen van de baden en de spoelbaden);

Rubriek 29.5.5.4. slaat terug op een GPBV-installatie. De rubriek neemt letterlijk de tekst over van de IPPC-rubriek 2.6. over;

Volgens de verklaring van de aanvrager bevat de MER-rubriekenlijst en de IPPC-rubriekenlijst gelijk luidende rubrieken voor enerzijds het thermisch verzinken en anderzijds voor oppervlaktebehandeling van metalen;

De aanvraag bevat een schrijven van de Dienst MER d.d. 2007-11-13 waarin deze Dienst stelt het thermisch verzinken een totaal ander proces is dan het elektrolytisch of chemisch behandelen van metalen, bedoeld in het MER-besluit (2004-12-10);

Door de overeenkomst tussen de MER-rubrieken en de IPPC-rubrieken en de stelling van de Dienst MER zijn we van oordeel dat we de visie van aanvrager kunnen delen;
 - Rubriek 3.6.2.

Aanvrager vermeldt het gebruik van een waterzuivering voor het reinigen van bedrijfsafvalwater dat mogelijk zink bevat. Zink is volgens bijlage 2C van het Vlare I een gevaarlijke stof. Volgens de aanvraag bedraagt de Zn-concentratie in het effluent minder dan 0,2 mg/l zijnde de basismilieukwaliteitsnorm;

Door wijziging van de indelingslijst van toepassing sinds 2009-03-01 is rubriek 3.6.2. geschrapt en valt de activiteit thans onder de omschrijving van rubriek 3.6.3.1° a) (klasse 3);

- **LIGGING :**

- De exploitatie is volgens het gewestplan NEERPELT-BREE (K.B. van 1978-03-22) gelegen in een industriegebied op een afstand van:

ca. 270m van een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter ;

> 1000m van een woonuitbreidingsgebied ;

ca. 740m van een woongebied met landelijk karakter;

ca. 520m van een gebied voor openbaar nut;

ca. 480m van een natuurgebied;

ca. 0m van een buffergebied;

ca. 700m van een agrarisch gebied;

ca. 740m van een parkgebied;

ca. 1000m van een recreatiegebied voor dagrecreatie;

> 1000m van een waterwingebied;

- Er bevinden zich binnen een straal van 100 m:

Geen woningen andere dan bedrijfswoningen;

ca. 6 andere bedrijven;

- De exploitatie is niet gelegen in een in toepassing van het grondwaterdecreet van 24 januari 1984 afgebakend waterwinningsgebied of beschermingszone behorende bij een waterwinningsgebied;

- De exploitatie is niet gelegen in een RAMSARgebied;

- De exploitatie is gelegen op:

ca. 1870m van het EG-vogelrichtlijngebied V21;

ca. 1900m van het Habitatrichtlijngebied H25;

- **VERSLAG ONDERZOEK**

- **Beschrijving van het bedrijf**

Het betreft de exploitatie van een inrichting voor het thermisch verzinken van metalen door onderdompeling in gesmolten zink;

De firma nv GALVA POWER GROUP is gespecialiseerd in het thermisch verzinken van alle mogelijke ijzeren onderdelen. Binnen de Galva Power Group onderscheidt men een 8-tal verschillende vestigingen, waarvan Galva Power Overpelt (voorliggend dossier) er een is. De vestigingen worden gekenmerkt door de grote van het zinkbad. Zo heeft de vestiging Antwerpse Verzinkerij een zinkbad van 19 x 1,9 x 3m en de vestiging Galva Power Overpelt een zinkbad van 9 x 2,15 x 3,3m. Afhankelijk van de afmetingen van de te behandelen stukken en de grote van zinkbad worden de stukken behandeld in de ene of andere vestiging;

- **Beschrijving van het voorwerp van de aanvraag**

Met deze aanvraag beoogt men in hoofdzaak de hernieuwing van de milieuvergunning. De lopende vergunning omvatte 2 afdelingen: New Galva en Galva Centri. Ondertussen is Galva Centri verwijderd. Daarnaast worden enkele veranderingen beoogt wegens een actualisatie van de bestaande toestand en wegens het verwijderen van de Galva Centri-afdeling;

Het principe van thermisch verzinken kan als volgt worden samengevat: “de stalen voorwerpen worden na behandeling (ontvetten, spoelen, beitsen, spoelen, fluxen en drogen) in een bad met vloeibaar zink (450°C – 465°C) gedompeld;

Het ijzer en zink reageren met elkaar onder vorming van diverse lagen ijzer- en zinklegeringen. Deze legeringslagen bezitten een verschillend ijzergehalte en kristalstructuur. Bij het omhoogtrekken van het werkstuk wordt de buitenste legeringslaag met een zinklaag bedekt;

De dikte van de pure zinklaag bedraagt gemiddeld 15µ. De dikte van de onderliggende legeringslagen varieert tussen 50 en 100µ;

De verzinkerij Galva Power Overpelt is een semi-automatische verzinkerij. De te behandelen stukken doorlopen PLC-gestuurd, de verschillende behandelingsbaden;

Bij het productieproces onderscheidt men:

- het aanbinden van de stukken;
- het ontvetten, de te behandelen stukken worden ontvet m.b.v. detergenten op een temperatuur van 50 – 60°C in een alkalisch ontvettingsbad van 70 000 liter;
- het spoelen na het ontvetten;
- het beitsen, om de oxidatielaag en eventuele walshuid van het oppervlak van het staal te verwijderen, hierbij worden de stukken ondergedompeld in een bad van 17% HCl-oplossing op ca. 40°C (men heeft 4 beitsbaden 2 x 140 000 en 2 x 70 000 liter);
- het spoelen na het beitsen;
- het fluxen, om het object gevoelig te maken voor het vloeibare zink, hierbij worden de stukken ondergedompeld in een oplossing van zinkammoniumchloride (ZnNH_4Cl_3) in een fluxbad van 70 000 liter;
- het drogen en opwarmen om het 'spatten' onder controle te houden en een al te grote temperatuurschok in het zinkbad te voorkomen (Zen droogoven);
- het verzinken, de stalen voorwerpen worden gedurende verscheidene minuten in het zinkbad (450°C) ondergedompeld (een bad van 67 000 liter);
- het koelen van de stukken door de omgevingslucht;
- het klaarmaken van de verzinkte stukken voor transport;

In totaal zijn er 3 spoelbaden van 70 000 liter;

Er is een speciaal beitsbad voor het ontzinken van de ophangstukken. Door hiervoor een speciaal bad te voorzien bekomt men een scheiding tussen zuurbaden met ZCl en zuurbaden met FeCl. Door deze scheiding kan het ZCl en FeCl bij de verwerker van de zuurbaden, worden gerecupereerd als secundaire grondstof;

Er wordt gewerkt in een 4 ploegensysteem;

- Beoordeling van de verenigbaarheid van de inrichtingen waarvoor een vergunning wordt gevraagd, met het leef-milieu

Aspect bescherming van de oppervlaktewateren

Het huishoudelijke afvalwater is afkomstig van de sanitaire installaties. Het wordt geloosd o.a. via twee septische putten in de openbare riolering;

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit afvalwater afkomstig van de wasplaats van voertuigen en uit hemelwater dat mogelijk verontreinigd is met zink (afkomstig van de daken en verharde terreinen). Het waswater wordt via een KWS-afscheider geleid naar een waterzuiveringsinstallatie waar het samen met mogelijk verontreinigd hemelwater verder wordt gereinigd alvorens te worden geloosd in de openbare riolering;

De waterzuivering bestaat uit een fysisch chemische behandeling van het afvalwater. Deze zuiveringsinstallatie garandeert een Zn-gehalte in het gezuiverde water, kleiner dan de basismilieukwaliteitsnorm voor zink (0,2mg/l). Het gezuiverde water wordt deels geloosd in de openbare riolering via hetzelfde lozingspunt als dit voor het huishoudelijke afvalwater. Beide afvalwaters zijn afzonderlijk bemonsterbaar. De openbare weg is niet uitgerust met een gescheiden rioleringstelsel. Het gezuiverde afvalwater wordt eveneens gebruikt voor de aanmaak van de voorbehandelingsbaden;

Bij het productieproces ontstaat geen afvalwater. Bij het ontvettingsbad wordt het vet afgeschept zodat dit water steeds kan gebruikt worden. Het verzuurde water van de spoelbaden worden gebruikt voor het beitsbad. Men beschikt over een geïntegreerde fluxregeneratie. De uitgewerkte zuurbaden worden afgevoerd en behandeld door een gespecialiseerde behandelaar waarbij HCl – ZnCl – FeCL en H₂O voor hergebruik teruggewonnen worden;

Het afvalwater afkomstig van het labo wordt opgevangen en afgevoerd;

Aspect bescherming bodem en grondwater

De behandelingsbaden zijn opgesteld in een vloeistofdichte chemicaliën bestendige kelder;

Volgens de verklaring van de aanvrager is de transformator olie gekoeld (PCB-vrij), en voorzien van een lekbak;

Het HCl wordt opgeslagen in dubbelwandige bovengrondse houders;

De overige chemicaliën worden opgeslagen in verplaatsbare recipiënten geplaatst in een inkuiping;

De gasolie wordt opgeslagen in een bovengrondse dubbelwandige houder uitgerust met lekdetectie en een overvulbeveiliging;

De tankplaats bij de verdeelinstallatie is vloeistofdicht en ingekuipt. De verdeelslang is voorzien van een mechanisme om overvulling te voorkomen;

Aspect afvalstoffen.

De afvalstoffen omvatten: zuuroplossingen; fluxafval (slib van de geïntegreerde fluxregeneratie); hardzink; zinkassen; zinkstof afkomstig van de afzuiging van het zinkbad; schroot; afvalwater van het labo; huishoudelijk en kantoorafval. Alle afvalstoffen worden opgehaald door erkende overbrengers van afvalstoffen;

Aspect externe veiligheid

De gassen worden opgeslagen in een gecompartmenteerd rek. de afstand tussen ontvlambare en oxiderende gassen bedraagt minimaal 5 m;

Aspect luchtemissies

Er zijn emissies te verwachten bij de voorbehandelingsbaden, het zinkbad en de branders voor verwarming;

De voorbehandelingsbaden staan opgesteld binnen een gesloten gebouw. Hier wordt de lucht afgezogen en geleid naar een gaswassing. De emissies van de gaswassing worden periodiek bemonsterd en respecteren de toepasselijke emissienormen;

Het zinkbad is voorzien van een afzuiging. De afgezogen lucht wordt behandeld d.m.v. een enveloppenfilter.

Volgens periodieke controles blijkt dat voldaan wordt aan de toepasselijke emissienormen;

Alle branders zijn gasgestookt. Mits goede afstelling verwachten we dat kan voldaan worden aan de van toepassing zijnde emissievoorwaarden;

Aspect geluidshinder.

Alhoewel er in een 4-ploegensysteem wordt gewerkt, gebeurt de aan- en afvoer (vrachtwagens) enkel tussen 7 en 18u;

Het gaat om een bestaande exploitatie waarvan ons geen klachten over geluidshinder bekend zijn, zodat we geen elementen hebben om overdreven hinder voor dit aspect te verwachten;

Aspect X-bedrijf.

Het gaat hier om de exploitatie van een bedrijf dat onder de toepassing valt van de bepalingen van de titels I en II van het VLAREM inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging als bedoeld in de EU-richtlijn 96/61/EEG van 24 september 1996;

Volgens deze richtlijn dienen deze bedrijven ten laatste in 2007 te werken volgens vergunningsvoorwaarden gebaseerd op BBT, deze verplichting is overgenomen in titel I van Vlarem, artikel 41bis;

Volgens artikel 4.1.2.1. van titel II van het Vlarem, dient de exploitant als normaal zorgvuldig persoon steeds de beste beschikbare technieken toe te passen. Verder stelt dit artikel dat de naleving van de

voorwaarden in dit besluit en/of de milieuvergunning geacht wordt overeen te stemmen met deze verplichting;

Uit voorgaande volgt dat voor dergelijke bedrijven dient nagegaan dat de milieuvergunningsvoorwaarden van dien aard zijn, dat ze het exploiteren conform technieken beschreven in de BREF (Europese BBT technieken), garanderen;

Onder 'milieuvergunningvergunningsvoorwaarden' kan men 3 verschillende voorwaarden onderscheiden nl.:

- methoden beschreven in de aanvraag en die aldus het voorwerp van de aanvraag uitmaken;
- de algemeen van toepassing zijnde voorwaarden of Vlaremem-voorwaarden;
- de bijzondere voorwaarden;

Voor deze bedrijfssector werd volgende BREF aangenomen:

- Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry van December 2001;

Voor deze sector is eveneens een BBT studie (VITO) "Best Beschikbare Technieken voor oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen" uitgave augustus 2008, beschikbaar is. In deze studie wordt het discontinue thermisch verzinken behandeld en worden conclusies van de BREF in rekening gebracht;

In deze BBT-studie worden de bestaande sectorale vergunningsvoorwaarden (Vlaremem II) getoetst aan BBT. In hoofdstuk 6 geeft de studie aanbevelingen om de sectorale voorwaarden aan te passen op basis van de beste beschikbare technieken;

- BBT in verband met watergebruik en afvalwaterlozing

Om het watergebruik zoveel mogelijk te beperken stelt de BBT-studie een reeks maatregelen voor;

Volgens de verklaring van de aanvrager worden deze toegepast, ze omvatten :

- de standtijd van de baden te verhogen, dit wordt maximaal toegepast;
- baden, spoelwaters en uitsleep te behandelen voor hergebruik;
- via kringloopsluiting en hergebruik te komen tot nullozing;
- kringloopprocessen toe te passen (fluxzuivering);
- uitsleep te minimaliseren;
- spoelwater na het beitsen hergebruiken;
- het gebruik van gereinigd hemelwater voor de procesbaden.

Gezien de BBT-studie geen criteria bevat voor waterbesparende maatregelen doch enkel technieken beschrijft; gezien de exploitant verschillende waterbesparende maatregelen toepast die aldus het voorwerp van de aanvraag uitmaken en behoren tot de vergunningsvoorwaarden, hebben we geen elementen om nog extra waterbesparende maatregelen voor te stellen;

Om de polluenten in de afvalwaterstroom te beperken stelt de BBT-studie verschillende maatregelen voor. De studie bevat criteria voor de lozing van het afvalwater. Er worden technieken toegepast waardoor er geen afvalwater ontstaat, zodat hiervoor geen voorwaarden voor dienen te worden opgelegd;

- BBT en luchtemissies

Volgens de BBT-studie is een emissiegrenswaarde voor stof van 5 mg/Nm³ haalbaar. Dit is strenger dan de huidige stofnorm van 10 mg/Nm³ in Vlaremem II;

De BBT-studie stelt voor om de emissiegrenswaarde voor stof = 10mg/Nm³ (art. 5.29.06.§2. 11° b) van het Vlaremem II) te verstrengen naar 5mg/Nm³ gezien dit de vertaling is van de BREF Ferrous Metals Processing. Uit de bij de aanvraag bijgevoegde controlemeting d.d. 2008-02-20 blijkt de emissie voor stof 5,5 mg/Nm³ te bedragen;

Volgens de verklaring van de aanvrager is deze norm slechts haalbaar na het aanpassen van de luchtzuiveringsinstallatie. Hiervoor dient de installatie buiten dienst te worden gesteld. Gezien een kuipwissel voor het zinkbad wordt voorzien binnen de 6 jaar, waarbij de installatie uit dienst gaat, kan van deze gelegenheid gebruik gemaakt worden om de zuiveringsinstallatie aan te passen;

Gezien de exploitant als normaal zorgvuldig persoon steeds de beste beschikbare technieken dient toe te passen (art 4.1.2.1. van het Vlarem II); gezien volgens de BBT-studie door het toepassen van BBT, de emissie van stof kan beperkt worden tot 5mg/Nm³ wordt voorgesteld deze norm als bijzondere voorwaarde op te leggen; gezien deze norm (5mg/Nm³) strenger is dan de momenteel algemeen geldende norm (10mg/Nm³) is het aangewezen een overgangstermijn te voorzien waarbinnen exploitant de nodige aanpassingen kan uitvoeren; dat volgens de verklaring van de aanvrager deze norm haalbaar is binnen een periode van 6 jaar, stellen we voor een overgangstermijn te voorzien van 6 jaar;

Voor de BBT voor de overige milieuaspecten wordt in de BBT-studie enkel nog verwezen het beperken van het energieverbruik en de beperking van de afvalstoffen en metalen in afvalstromen. Hiervoor stelt de studie dat deze BBT in overeenstemming worden geacht met de algemene voorwaarden in VLAREM. Er wordt derhalve geen voorstel tot aanpassing van de wetgeving gedaan;

Uitvoorgaande blijkt dat, met uitzondering voor wat betreft de emissie van stof, de voorwaarden in het VLAREM en de methoden beschreven in de aanvraag er voor zorgen dat gewerkt wordt volgens vergunningsvoorwaarden gebaseerd op BBT;

Aspect bijzondere voorwaarden uit de lopende vergunning.

We hebben in de lopende vergunningen geen bijzondere voorwaarden gevonden die dienen te worden hernomen;

- **Beoordeling van de verenigbaarheid van de meldingsplichtige inrichtingen waarvan melding gedaan wordt, met het leefmilieu**

De bijvoeging en verandering van deze derde klasse inrichtingen houdt dezelfde kleine risico's en hinder in als bij vergelijkbare uitbating, los van een vergunde exploitatie;

- **ADVIES**

- Overwegende dat het voorwerp van de gevraagde vergunning in hoofdzaak de hernieuwing van de milieuvergunning betreft van een exploitatie voor het verzinken van metalen door onderdompeling in gesmolten zink;
- Overwegende dat de exploitatie volgens het gewestplan NEERPELT-BREE (K.B. van 1978-03-22) gelegen is een industriegebied; dat er geen onverenigbaarheid is met ligging en de exploitatievoorwaarden zoals voorzien in het Vlarem titel II;
- Overwegende dat de aanvraag een aantal inrichtingen ingedeeld in de derde klasse omvat; dat de opname van deze meldingsplichtige inrichtingen in de aanvraag overeenkomstig artikel 2 §5 1° van het Vlarem titel I als een melding moet worden beschouwd; dat derhalve (art. 4 van Vlarem I) van deze meldingsplichtige inrichtingen akte dient te worden genomen;
- Overwegende dat volgens de BBT studie (VITO) "Best Beschikbare Technieken voor oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen" uitgave augustus 2008, door het toepassen van BBT, de emissie van stof bij het thermisch verzinken kan beperkt worden tot 5mg/Nm³; dat deze norm (5mg/Nm³) strenger is dan de momenteel algemeen geldende norm (10mg/Nm³) (art. 5.29.06.§2. 11° b) van het Vlarem II); dat de exploitant als normaal zorgvuldig persoon steeds de beste beschikbare technieken dient toe te passen (art 4.1.2.1. van het Vlarem II) wordt voorgesteld deze norm als bijzondere voorwaarde op te leggen; dat volgens de verklaring van de aanvrager, deze norm slechts haalbaar is na het uitvoeren van aanpassingswerken zodat het aangewezen is, hiervoor een overgangstermijn te voorzien, waarbinnen exploitant de nodige aanpassingen kan uitvoeren; dat volgens de verklaring van de aanvrager deze norm haalbaar is binnen een periode van 6 jaar, stellen we voor hiervoor een overgangstermijn te voorzien van 6 jaar;
- Overwegende dat uit het onderzoek blijkt, dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de

gevraagde exploitatie mits naleving van de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem) tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

- Overwegende dat er voor betrokken exploitatie reeds een vergunning werd afgeleverd waarvan de termijn verstrijkt op 2010-06-12; dat de aanvraag de hernieuwing beoogt van de milieuvergunning.
- Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning toe te staan voor een termijn van 20 jaar;

- **VOORSTEL**

- de gevraagde vergunning te verlenen;
- akte te verlenen conform art. 4§2 van het Vlarem titel I voor de meldingsplichtige inrichtingen;
- voor een vergunningstermijn 20 jaar;
- onder de volgende vergunningsvoorwaarden :
 - de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II;
 - volgende bijzondere voorwaarden: In afwijking van art. 5.29.06.§2. 11° b) van het Vlarem II, dient binnen een periode van 6 jaar na de datum van dit besluit, de emissie van stof te worden beperkt tot max. 5mg/Nm³;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap R-O Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het schrijven, d.d. 2009-05-15, van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, waarin volgende werd gesteld:

- Volgens de geactualiseerde Vlarem I-indelingslijst moet de afdeling Toezicht Volksgezondheid, van het Agentschap Zorg en Gezondheid, geen advies meer verlenen voor de aangevraagde rubrieken;
- Rekeninghoudend met deze wijzigingen willen wij ons reeds in dit dossier onthouden van advisering en verwijzen dan ook naar het deskundig advies van de technisch bevoegde diensten;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2009-05-18, van de VMM, omwille van volgende overwegingen:

- Gelet op de aanvraag van de NV Galva Power Group, voor de inrichting gelegen te Haltstraat 47 – Overpelt, waarbij de hernieuwing en verandering van de milieuvergunning wordt aangevraagd. Het betreft een thermische verzinkerij. De verandering betreft onder meer het lozen van bedrijfsafvalwater (voorheen niet vergund), het uitbreiden van het te lozen debiet huishoudelijk afvalwater en het stopzetten van de centri-afdeling. De geldende milieuvergunning verloopt op 2010-06-12;
- Overwegende dat de lozing van 1,3 m³/uur – 10 m³/dfag – 2 000 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering wordt aangevraagd; dat het afkomstig is van het sanitair van 99 werknemers;
- Overwegende dat het hemelwater gecollecteerd wordt als bedrijfsafvalwater (zie verder);
- Overwegende dat de lozing van 2 m³/uur – 20 m³/dag – 7 300 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering wordt aangevraagd; dat het enkel bestaat uit potentieel verontreinigd hemelwater, met name met zinkstof verontreinigd hemelwater en water van het afsputten van de heftrucks; dat al dit potentieel verontreinigd water wordt opgevangen in een met folie beklede bekken van 850 m³, waarna het gezuiverd wordt met een waterzuiveringsinstallatie en geloosd in de openbare riolering of herbruikt voor het vullen van de baden; dat de zuiveringsinstallatie het zinkgehalte zou terugbrengen tot beneden de milieukwaliteitsnorm van 0,2 mg/l Zn t; dat het bedrijf voorheen niet vergund was voor het lozen van bedrijfsafvalwater; dat de productie geen te lozen afvalwater genereert (alle afvalwaters en afvalstoffen worden afgevoerd naar een erkend verwerker);

- Overwegende dat voor dit bedrijfsafvalwater rubriek 3.6.2.1° wordt aangevraagd, voor het lozen van bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen; dat hierop enkel de algemene lozingsnormen van toepassing dienen gesteld (geen sectorale, gelet op de herkomst en de samenstelling van het afvalwater); dat de van toepassing zijnde rubriek na de recente wijziging van Vlare rubriek 3.6.3.1°a is;
- Overwegende dat de riolering van de Haltstraat is gelegen in centraal gebied (RWZI Overpelt);
- Overwegende dat navolgend deeladvies 'emissie van afvalgassen in de atmosfeer' in akkoord met het verantwoordelijk personeelslid van de Vergunningadvisering luchtemissie van de afdeling Lucht, Milieu en communicatie werd opgesteld; dit advies vindt u terug als bijlage;
- Advies VMM, aspect lozing van afvalwater:
VMM adviseert gunstig voor de aktenaam van de lozing van
 - 1,3 m³/uur – 10 m³/dag – 2 000 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering indien voldaan aan de algemene voorwaarden voor het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering
 - 2 m³/uur – 20 m³/dag – 7 300 m³/jaar bedrijfsafvalwater (zonder gevaarlijke stoffen) in de openbare riolering indien voldaan aan de algemene voorwaarden voor het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2009-05-18, van de VMM, Afdeling Lucht, omwille van volgende overwegingen:

- De milieuvergunningsaanvraag van het bedrijf Galva Power Group te Overpelt voor het hernieuwen van de vergunning kan gunstig geadviseerd worden;
- De aanvraag betreft een inrichting voor het thermisch verzinken van metalen voorwerpen;
- De te verzinken metalen voorwerpen worden eerst voorbehandeld in verschillende oppervlaktebehandelingsbaden – o.a. spoelbaden, beitsbaden (HCl) en fluxbaden – en tenslotte thermisch verzinkt;
- Voor de stukken in het zinkbad worden gebracht worden ze gedroogd en opgewarmd in een droogeenheid; op die manier is het temperatuursverschil met het warme zinkbad beperkt en wordt opspatten van zink en temperatuurverlies in het bad vermeden;
- De droogeenheid wordt verwarmd met de rookgassen van de branders voor het zinkbad;
- De verschillende branders – CV, ovens, boiler – in het bedrijf zijn allemaal aardgasgestookt; het totale geïnstalleerde vermogen bedraagt 3.211 kW;
- Gelet op de procesactiviteiten zijn aldus zuurdampen aan de behandelingsbaden en stofemissies aan het zinkbad te verwachten; daarnaast zullen ook verbrandingsemissies (NOx en CO) optreden aan de gasgestookte stookinstallaties;
- De uitstoot van luchtverontreinigende stoffen wordt beperkt door : i) de verdamping aan de zuurbaden procesmatig (temperatuur, concentratie) te beheersen en af te zuigen naar een scrubber, ii) de afgassen aan de zinkbaden te behandelen in een stoffilterinstallatie (enveloppenfilter), iii) gebruik van aardgas en iv) de branders regelmatig af te stellen en te onderhouden;
- De bijgevoegde meetresultaten – scrubber, zinkbad en stookinstallaties – in bijlage bij de aanvraag bevestigen de goede werking van de installaties en het respecteren van de toepasselijke emissiegrenswaarden;
- Overwegende dat voorliggende aanvraag een inrichting voor het thermisch verzinken van metalen voorwerpen betreft, overwegende dat de procesemissies – stof, zuurdampen – en de verbrandingsemissies (NOx) worden beperkt door installatie van een stofafzuiging en stoffilter aan het zinkbad, door droging en voorverwarmen van de te verzinken stukken, door afzuiging en reiniging via een scrubber van de dampen aan de zuurbaden respectievelijk door gebruik van aardgas en overwegende dat de bijgevoegde resultaten van emissiemetingen uitgevoerd aan het zinkbad, de scrubber en de stookinstallaties de goede werking van deze installaties bevestigen en aantonen dat de toepasselijke emissiegrenswaarden kunnen gerespecteerd mag besloten dat de

best beschikbare technieken worden aangewend om de inrichting met een voor de omgeving aanvaardbare hinder te kunnen uitbaten m.a.w. voor de hervergunningsaanvraag van het bedrijf Galva Power Group te Overpelt kan een gunstig advies worden verleend;

Gelet op het horen van de exploitant, vertegenwoordigd door de milieuoördinator van het bedrijf, door de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC), waarbij geen nieuwe of aanvullende gegevens of inlichtingen werden verstrekt;

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 2009-05-25, waarbij het volgende werd gesteld:

- De aanvraag betreft de hernieuwing van de milieuvergunning (De huidige milieuvergunning vervalt op 2010-06-12) en het veranderen (actualiseren) door uitbreiding en wijziging van de bestaande verzinkerij. De voornaamste veranderingen zijn de uitbreiding met enkele nieuwe rubrieken waaronder een waterzuiveringsinstallatie, een stalplaats voor voertuigen en een wasplaats voor heftrucks, de uitbreiding van de luchtcompressoren, de uitbreiding van de opslag van gassen en gevaarlijke stoffen, de wijziging en de uitbreiding van de verzinkerij;
- De exploitatie is volgens het gewestplan Neerpelt-Bree gelegen in industriegebied;
- Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend. Er werd wel een opmerking geformuleerd door Elia Noord met het verzoek aan de exploitant om rekening te houden met de ligging van ondergrondse glasvezelverbindingen en met het verzoek om de veiligheidsvoorschriften te eerbiedigen;
- Het advies van het college van burgemeester en schepenen van OVERPELT is gunstig;
- Het advies van de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, is gunstig mits er –in afwijking van art. 5.29.06.§2. 11° b) van het Vlarem II– binnen een periode van 6 jaar na de datum van dit besluit, de emissie van stof wordt beperkt tot max. 5mg/Nm³;
- Het advies van het Agentschap R-O Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening is stilzwijgend gunstig;
- Het advies van VMM is gunstig;
- Het advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid is eveneens stilzwijgend gunstig. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid meldt in haar schrijven d.d. 2009-04-15 niet meer adviserend te zijn cfr. de nieuwe Vlaremlijst waardoor de dienst zicht onthoudt van advisering;
- De voorzitter merkt op dat de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg in haar advies uitgebreid toelicht waarom de inrichting niet MER-plichtig is;
- De Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, stelt in haar advies dat door de wijziging van de indelingslijst van toepassing sinds 2009-03-01 de rubriek 3.6.2. werd geschrapt en deze activiteit thans onder rubriek 3.6.3.1°a) valt. De voorzitter stelt dat, aangezien de aanvraag nog voor 2009-03-01 werd ingedeeld, de rubrieknummering nog niet moet aangepast worden aan de nieuwe indelingslijst;
- Wat betreft de bijzondere voorwaarde voor de emissie van fijn stof verwijst de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, naar de BBT studie voor oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen (VITO, augustus 2008), waaruit blijkt dat door het toepassen van BBT, de emissie van stof bij het thermisch verzinken kan beperkt worden tot 5mg/Nm³. Deze norm is strenger dan de momenteel algemeen geldende norm (10mg/Nm³) cfr. art. 5.29.06.§2. 11° b) van het Vlarem II. Aangezien de exploitant als normaal zorgvuldig persoon steeds de BBT's dient toe te passen, stelt de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, voor deze BBT-norm als bijzondere voorwaarde op te leggen. Volgens de verklaring van de aanvrager is deze norm slechts haalbaar na het uitvoeren van aanpassingswerken die binnen een periode van 6 jaar zullen uitgevoerd worden. De Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, stelt dan ook voor om een overgangstermijn van 6 jaar te voorzien, waarbinnen exploitant de nodige aanpassingen kan uitvoeren;

- De exploitant diende een verzoek in om inzage te krijgen in de uitgebrachte adviezen en om gehoord te worden. Tijdens de hoorzitting verklaarde de milieucoördinator dat de NV Galva Power Group inderdaad akkoord gaat met de BBT-norm voor fijn stof;
- Bijgevolg is het advies van de PMVC UNANIEM GUNSTIG voor een nieuwe termijn van 20 jaar, mits binnen een termijn van 6 jaar na de datum van dit besluit, de emissie van stof wordt beperkt tot max. 5mg/Nm³;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied van het gewestplan Neerpelt-Bree;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de aanvraag in hoofdzaak de hernieuwing van de milieuvergunning betreft van een exploitatie voor het verzinken van metalen door onderdompeling in gesmolten zink (De huidige milieuvergunning vervalt op 2010-06-12); dat er tevens een verandering (actualisatie) door uitbreiding en wijziging van de bestaande verzinkerij wordt gevraagd; dat de voornaamste veranderingen betrekking hebben op de uitbreiding met enkele nieuwe rubrieken waaronder een waterzuiveringsinstallatie, een stalplaats voor voertuigen en een wasplaats voor heftrucks, de uitbreiding van de luchtcompressoren, de uitbreiding van de opslag van gassen en gevaarlijke stoffen, de wijziging en de uitbreiding van de verzinkerij;

Overwegende dat de adviezen van het college van burgemeester en schepenen van OVERPELT en van de VMM gunstig zijn;

Overwegende dat de adviezen van het Agentschap R-O Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening stilzwijgend gunstig is; dat het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid in haar schrijven d.d. 2009-04-15 meldt niet meer adviserend te zijn cfr. de nieuwe Vlaremlijst waardoor de dienst zich onthoudt van advisering;

Overwegende dat het advies van de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, gunstig is; dat deze afdeling in haar advies echter verwijst naar de BBT studie voor oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen (VITO, augustus 2008), waaruit blijkt dat door het toepassen van BBT, de emissie van stof bij het thermisch verzinken beperkt kan worden tot 5mg/Nm³; dat deze BBT-norm strenger is dan de momenteel algemeen geldende norm (10mg/Nm³) cfr. art. 5.29.06.§2. 11° b) van het Vlarem II; dat volgens de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg de exploitant als normaal zorgvuldig persoon steeds de BBT's moet toepassen; dat volgens de verklaring van de aanvrager deze norm slechts haalbaar is na het uitvoeren van aanpassingswerken die binnen een periode van 6 jaar zullen uitgevoerd worden; dat de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg akkoord kan gaan met de door de exploitant voorgestelde overgangstermijn; dat deze afdeling daarom voorstelt om volgende bijzondere voorwaarde op te leggen: – In afwijking van art. 5.29.06.§2. 11° b) van het Vlarem II, dient binnen een periode van 6 jaar na de datum van dit besluit, de emissie van stof te worden beperkt tot max. 5mg/Nm³; dat dit voorstel wordt bijgetreden; dat deze bijzondere voorwaarde zal opgenomen worden in artikel 4 van dit besluit;

Overwegende dat de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, in haar advies stelt dat door de wijziging van de indelingslijst (van toepassing sinds 2009-03-01) de rubriek 3.6.2. werd geschrapt en deze activiteit thans onder rubriek 3.6.3.1°a) valt; dat de aanvraag nog voor 2009-03-01 werd ingedeeld; dat daarom de rubrieknummering nog niet moet aangepast worden aan de nieuwe indelingslijst;

Overwegende dat de exploitant een verzoek indiende om inzage te krijgen in de uitgebrachte adviezen en om gehoord te worden; dat de milieucoördinator dat de NV Galva Power Group tijdens de hoorzitting verklaarde akkoord gaat met de BBT-norm voor fijn stof;

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend; dat er enkel een opmerking werd geformuleerd door Elia Noord met het verzoek aan de exploitant om rekening te houden met de ligging van ondergrondse glasvezelverbindingen en met het verzoek om de veiligheidsvoorschriften te eerbiedigen;

Overwegende dat het advies van de PMVC UNANIEM GUNSTIG is, mits er binnen een termijn van 6 jaar na de datum van dit besluit, de emissie van stof wordt beperkt tot max. 5mg/Nm³; dat dit advies wordt bijgetreden;

Overwegende dat de hernieuwing van de milieuvergunning voor alle aangevraagde activiteiten kan worden toegestaan voor een nieuwe looptijd van twintig jaar; dat de exploitant hierdoor over een nieuwe globale vergunning beschikt voor zijn totale bedrijf;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Aan Galva Power Group NV, Centrum Zuid 2037 te 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND voor het hernieuwen van de milieuvergunning en voor het veranderen van de milieuvergunning door uitbreiding en wijziging van de thermische verzinkerij, omvattende volgende rubrieken uit de indelingslijst:

- (rubriek 3.3.) : het lozen van niet in rubriek 3.6. begrepen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen
(Voorheen vergund onder rubriek 3.6.1: het lozen van sanitair afvalwater, na passage over 1 septische put, via 1 lozingspunt, met een debiet van 445 m³/jaar)
(Nieuwe rubriek wegens correcte indeling van het lozen van sanitair afvalwater + verhoging van het geloosde jaardebiet van 445 m³ naar 2 000 m³)
(Nieuwe toestand: het lozen van huishoudelijk afvalwater, afkomstig van sanitaire installaties in de werkplaatsen en de burelen, via één lozingspunt op de openbare riolering, met een max. debiet van 1,3 m³/uur – 10 m³/dag – 2 000 m³/jaar) (klasse 3)
- (rubriek 3.6.1.) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater
(Vergund: het lozen van sanitair afvalwater, na passage over 1 septische put, via 1 lozingspunt, met een debiet van 445 m³/jaar)
(Schrapping van deze rubriek) (klasse 3)
- (rubriek 3.6.2.1°) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat geen van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarembesluit bedoelde gevaarlijke stoffen bevat

(Nieuwe rubriek: waterzuiveringsinstallatie voor het zuiveren van mogelijk met Zn verontreinigd hemelwater en lozing van het effluent in de openbare riolering aan een debiet van max. 2 m³/uur – 20 m³/dag – 7 300 m³/jaar) (klasse 3)

- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
(Vergund: één transformator met een nominaal vermogen van 630 kVA)
(Hernieuwing) (klasse 3)
- (rubriek 15.1.2.) : al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5. en 19.8., voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
(Nieuwe rubriek: stalplaats voor 7 heftrucks en 30 trailers) (klasse 3)
- (rubriek 15.4.1°) : niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5., volledig gelegen in een industriegebied
(Nieuwe rubriek: wasplaats voor heftrucks) (klasse 3)
- (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties
(Vergund: één luchtcompressor van 10 kW)
(Hernieuwing + uitbreiding met een luchtcompressor en verschillende airconditioninginstallaties)
(Nieuwe toestand: een totaal geïnstalleerd vermogen van 55,1 kW, bestaande uit 2 luchtcompressoren van respectievelijk 10 kW en 30 kW, 8 airconditioninginstallaties in de burelen van respectievelijk 4 x 1,33 kW, 1,05 kW, 1,39 kW, 1,92 kW en 2,45 kW, en een airconditioninginstallatie van 2,95 kW in de controleruimte van de fabriek) (klasse 3)
- (rubriek 16.7.2.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten
(Vergund: opslag van 3 500 l gassen in verplaatsbare recipiënten nl. 1 800 l zuurstof, 800 l acetyleen, 600 l propaan en 300 l weldap 25)

(Hernieuwing + uitbreiding met 8 038 l a.g.v. actualisatie)

(Nieuwe toestand: opslag van 11 538 l gassen in verplaatsbare recipiënten nl. 2 700 l zuurstof, 800 l acetyleen, 140 l weldap 25, 90 l stikstof, 3 584 l butaan en 4 224 l propaan) (klasse 2)

- (rubriek 17.3.3.3.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
(Vergund: totale opslagcapaciteit van 160 800 kg:
 - 24 ton ammoniumchloride
 - 16 ton zinkchloride-60% oplossing
 - 10 ton ammoniak-25% oplossing
 - 5 ton alkalische onvetter SEP
 - 5 ton waterstofperoxide-35% oplossing
 - 100 800 kg zoutzuur-30% oplossing in 3 bovengrondse houders van elk 28 m³)

(Hernieuwing + uitbreiding van de totale opslagcapaciteit met 3 nieuwe tanks van elk 31,8 m³ voor de opslag van 32% HCl en met 1 000 kg zinkchloride vast)

(Nieuwe toestand: Totale opslagcapaciteit van 276 280 kg:

- 24 ton ammoniumchloride
- 16 ton zinkchloride-60% oplossing
- 1 ton zinkchloride vast
- 10 ton ammoniak-25% oplossing
- 5 ton alkalische onvetter SEP
- 5 ton waterstofperoxide-35% oplossing
- 100 800 kg zoutzuur-30% oplossing in 3 bovengrondse houders van elk 28 m³

- 114 480 kg zoutzuur-32% oplossing in 3 bovengrondse houders van elk 31,8 m³) (klasse 1)
 - (rubriek 17.3.6.1°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
(Vergund: opslag van 10 000 l gasolie in een ondergrondse tank)
(Hernieuwing + wijziging door de vervanging van de oude tank door een nieuwe bovengrondse dubbelwandige tank met een inhoud van 5 000 l)
(Nieuwe toestand: opslag van 5 000 l gasolie in een bovengrondse dubbelwandige tank voor de verdeling van gasolie voor de heftrucks) (klasse 3)
 - (rubriek 17.3.9.1°) : brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
(Vergund: verdeelininstallatie aan de gasolietank, voorzien van een pomp en 1 verdeelslang)
(Hernieuwing) (klasse 3)
 - (rubriek 24.4.) : laboratoria andere dan bedoeld in rubriek 24.1.
(Nieuwe rubriek: een laboratorium voor kwaliteitscontrole, zonder lozing van afvalwater) (rubriek 3)
 - (rubriek 29.5.2.1.a.) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied
(Vergund: onderhoudswerkplaats met een totaal geïnstalleerd vermogen van 5 kW: vast opgestelde boorinstallatie 2 kW + slijpmachine 2 kW + zaagmachine 1 kW)
(Hernieuwing) (klasse 3)
 - (rubriek 29.5.3.2°) : inrichtingen voor het thermisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal
(Vergund: een droogoven die in het droogproces de gasen die ontstaan bij het verwarmen van de zinkoven hergebruikt, met een vermogen van ca. 22 kW)
(Hernieuwing) (klasse 2)
 - (rubriek 29.5.5.4.) : installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé
(Vergund: behandelingsbaden in de nieuwe beitsersrij en de Centri-afdeling met een totaal inhoudsvermogen van 872 000 l.
Nieuwe beitsersrij:
 - 3 beitsbaden nl. 2 x 140 000 l en 1 x 70 000 l
 - 3 spoelbaden van elk 70 000 l
 - 1 fluxbad van 70 000 l
 - 1 alkalisch ontvettingsbad van 70 000 l
 - 1 ontzinkingsbad van 70 000 l
- Centri-afdeling:
- 3 HCl-beitsbaden nl. 2 x 27 000 l en 1 x 21 000 l
 - 1 fluxbad van 18 000 l
 - 1 spoelbad van 9 000 l)
- (Schrapping van deze rubriek aangezien de hieronder vergunde voorbehandelingsbaden vergunningsplichtig zijn onder rubriek 29.5.6.b.3) (klasse 1)
- (rubriek 29.5.6.a.) : aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal
(Nieuwe rubriek: verzinkingsproces met een verwerkingscapaciteit van max. 15 ton per uur) (klasse 1)
 - (rubriek 29.5.6.b.3°) : aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal, door indompeling in baden met een vloeibaar metaal (verzinken, vertinnen, enz.)

(Vergund: verzinkingsbaden met een totaal inhoudsvermogen van 75 400 l: 2 zinkovens met een inhoud van 8 400 l (Centri-afdeling) en 67 000 l (nieuwe afdeling))

(Hernieuwing + wijziging + uitbreiding: Wegens het verwijderen van de Centri-afdeling blijft er 1 verzinkingsbad over met een inhoud van 67 000 l. De voorbehandelingsbaden die voorheen onder rubriek 29.5.5 werden ingedeeld, zijn in feite vergunningsplichtig onder deze rubriek. Wegens het verwijderen van de Centri-afdeling en tevens het installeren van een nieuw beitsbad van 70 000 l wordt het gezamenlijk inhoudsvermogen van de voorbehandelingsbaden 840 000 l. Dus de totale inhoud wordt dan 907 000 l.)

(Nieuwe toestand: totaal inhoudsvermogen van 907 000 l bestaande uit een verzinkingsbad van 67 000 l en behandelingsbaden met een gezamenlijk inhoudsvermogen van 840 000 l nl.

- 4 beitsbaden: 2 x 140 000 l en 2 x 70 000 l
- 3 spoelbaden van elk 70 000 l
- 1 fluxbad van 70 000 l
- 1 alkalisch ontvettingsbad van 70 000 l
- 1 ontzinkingsbad van 70 000 l)

(klasse 1)

- (rubriek 43.1.2.a.) : verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie : stookinstallaties, e.d., voor inrichtingen vermeld onder sub 1.a.

(Nieuwe rubriek: verschillende stookinstallaties met een totaal thermisch vermogen van 3 211 kW: CV burelen 37,5 kW, CV sanitair 85 kW, oven met 6 branders van elk 348 kW en een boiler 1 000 kW) (klasse 2)

op het kadastraal perceel van en te 3900 OVERPELT, Afdeling 2, Sectie E, nr. 102A130 en 102T152, ter plaatse Haltstraat 47.

§2. De plannen gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 99, §1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 133bis, 1°, of artikel 193, §2bis, eerste lid, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, werken en wijzigingen bedoeld in artikel 99, §1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, werken en wijzigingen bedoeld in artikel 99, §1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 133bis, 2°, of artikel 193, §2bis, alinea 2, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 2029-07-02.

Artikel 4 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

§1. de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.

Kenmerk

023.03.10/V2009N075523

Dossier

750.71/A/09.078

Bijlagen

//

19/22

Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectoriële bepalingen uit Vlare II, en dit voor de tot op heden nog niet vergunde rubrieken:

- V.01 : Algemene milieuvoorwaarden – algemeen (Hfdst. 4.1, 4.7, 4.9 en bijl. 4.1.9.1.6, 4.1.9.2.3.1, 4.1.9.2.3.2, 4.1.9.2.3.4 en 4.8)
- V.02 : Algemene milieuvoorwaarden – geluid (Hfdst. 4.5 en bijl. 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6)
- V.03 : Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater (Hfdst. 4.2 en bijl. 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4)
- V.04 : Lozingen in grondwater (Hfdst. 5.52 en 4.3)
- V.05 : Algemene milieuvoorwaarden – lucht (Hfdst. 4.4 en bijl. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 en 4.10)
- V.109 : Algemene milieuvoorwaarden – licht (Hfdst. 4.6)
- V.26 : Bedrijfsafvalwaters (Afd. 5.3.2 en bijl. 5.3.2)
- V.35 : Elektriciteit (Hfdst. 5.12)
- V.37 : Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen (Hfdst. 5.15)
- V.38 : Gassen – gemeenschappelijke bepalingen (Afd. 5.16.1 en bijl. 5.16.5)
- V.40 : Gassen – installaties voor het fysisch behandelen van gassen onder andere koelinstallaties, compressoren (Afd. 5.16.3)
- V.44 : Gassen – opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten (Afd. 5.16.5 en bijl. 5.16.1 en 5.16.2)
- V.46A : Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen (Afd. 5.17.1 en bijl. 5.17.1)
- V.46C : Opslag van gevaarlijke producten – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders (Afd. 5.17.3 en bijl. 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4 en 5.17.7)
- V.57 : Opslag van gevaarlijke producten – Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen (Afd. 5.17.5)
- V.67 : Metalen (Hfdst. 5.29)
- V.107A : Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – Algemene bepalingen en immissiecontroleprocedures (Afd. 5.43.1 en 5.43.4)
- V.107D : Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – Stookinstallaties, met uitzondering van gasturbines en stoom- en gasturbine-installaties – Kleine installaties (Subafd. 5.43.2.3)

§2. de hierna vermelde bijzondere voorwaarde:

- 1) In afwijking van art. 5.29.06.§2.11°b) van het Vlare II, dient binnen een periode van 6 jaar na de datum van dit besluit, de emissie van stof te worden beperkt tot max. 5 mg/Nm³.

Artikel 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6 §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van Vlare I.

Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontplofing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.

§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlare I.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18^{de} en 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn. Indien het een vergunning betreft waarvan de eindtermijn afloopt ten laatste op 1 september 2011, kan de hernieuwing vanaf 48 maanden vóór het verstrijken van de lopende vergunning worden aangevraagd.

Artikel 7 Inbreuken op bovenvermelde voorschriften en opgelegde exploitatievoorwaarden zullen vastgesteld, vervolgd en bestraft worden overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 houdende het Vlarem. De vergunning kan worden opgeheven of geschorst indien de exploitant bovenvermelde voorschriften en/of voorwaarden niet naleeft of wanneer hij weigert zich te onderwerpen aan de nieuwe of aanvullende voorwaarden die hem worden betekend.

Artikel 8 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te OVERPELT.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlarem I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name Galva Power Group NV, Centrum Zuid 2037 te 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- b) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te OVERPELT
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) het Agentschap R-O Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Koningin Astridlaan 50/7 te 3500 HASSELT
- k) de FOD WASO, Toezicht op het Welzijn op het Werk - Directie Limburg, TT 14, Sint-Jozefstraat 10.10 te 3500 HASSELT
- l) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
- m) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van Galva Power Group NV, Centrum Zuid 2037 te 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN
- n) de 7^{de} Directie - Financiën en Automatisering - van het provinciebestuur
- o) Sertius CVBA, Vaardijk 3, bus 202, 3018 WIJGMAAL (LEUVEN)

Artikel 9 §1. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

§2. Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt vergunning voor handelingen, werken en wijzigingen bedoeld in artikel 99, §1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de

organisatie van de ruimtelijke ordening van rechtswege, indien er een administratief beroep werd ingesteld tegen onderhavig besluit, vanaf de weigering van de milieuvergunning door de vergunningverlenende overheid in beroep.

Aanwezig: Marc Vandeput, voorzitter wd.; Sylvain Sleypen, Gilbert Van Baelen, Frank Smeets, Hilde Claes, Erika Thijs, leden; Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2009-07-02

De verslaggever,
get. Frank Smeets

De provinciegriffier,
get. Renata Camps

De voorzitter wd.,
get. Marc Vandeput

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

ir. Valère Cornelis
inspecteur-generaal

Kenmerk
023.03.10/V2009N075523
Dossier
750.71/A/09.078
Bijlagen
//

22/22