



d r o v i n

Directie Ruimte

Dienst Milieuvergunningen

De deputatie van de provincie Limburg

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de op 2010-08-31 ingediende aanvraag – laatst vervolledigd op 2011-01-19 – van NV SITA RECYCLING SERVICES, Lilsedijk 19, 2340 Beerse (ondernemingsnr. 0420.660.591) voor het verkrijgen van een milieu-vergunning voor het verder exploiteren evenals het veranderen door uitbreiding van de vergunde inrichting voor de op-en overslag en het sorteren van afvalstoffen, waarvoor volgende ingedeelde rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 2.1.1.) : opslag van afvalstoffen niet aan een verwerking van de afvalstoffen verbonden de opslag van 8x 40 m³ (120 ton) incontinentiemateriaal (klasse 1 – hernieuwing)
- (rubriek 2.1.2.b.) : opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, afvalstoffen die ook asbestafval als bedoeld in sub c) kunnen omvatten
vergund: de opslag van 27.030 ton waarvan
 - 25 ton dierlijke en plantaardige vetten
 - 13.000 ton papierpulp
 - 1.430 ton B-hout (2.000 m³)
 - 1.430 ton A-hout (2.000 m³)
 - 1.000 ton papier (2.000 m³)
 - 1.000 ton karton (2.000 m³)
 - 125 ton rubberbanden (250 m³)
 - 320 ton tapijtafval (640 m³)
 - 150 ton huishoudelijk afval (waarvan max. 15 ton GFT-afval in uitzonderlijke gevallen en binnen de volgende dag wordt afgevoerd)
 - 300 ton zuivere fractie (10x 30 m³)
 - 400 ton zuivere fractie (10x 40 m³)

Kenmerk
124.04.20/V2011N019455
Dossier
750.71/A/10.266
Bijlagen
...

1/30

- 500 ton restfractie (2.000 m³)
- 6.000 ton inerte materialen (3.000 m³)
- 1.300 ton glas (2.000 m³)
- 50 ton groenafval (200 m³)

(de vermelde hoeveelheden papier, karton, textiel, rubber, hout en tapijtafval onder 2.1.2.b en 2.2.2.b.2 mogen niet gecumuleerd worden)

verandering: uitbreiding en wijziging van de vergunde opslag en overslag met 1.650 ton

toestand na verandering: de opslag van 28.680 ton (29.862 m³) waarvan

- 25 ton dierlijke en plantaardige vetten (22 m³)
- 13.000 ton papierpulp (6.500 m³)
- 1.430 ton B-hout (2.000 m³)
- 1.430 ton A-hout (2.000 m³)
- 1.000 ton papier (2.000 m³)
- 1.000 ton karton (2.000 m³)
- 125 ton rubberbanden (250 m³)
- 320 ton tapijtafval (640 m³)
- 500 ton (2.000 m³) huishoudelijk afval (waarvan max. 250 ton GFT-afval (420 m³) in uitzonderlijke gevallen en binnen de volgende dag wordt afgevoerd)
- 250 ton grofvuil (1.600 m³)
- 500 ton gemengd bedrijfsafval (2.000 m³)
- 50 ton veegvuil (30 m³)
- 300 ton zuivere fractie (10x 30 m³)
- 400 ton zuivere fractie (10x 40 m³)
- 500 ton restfractie (2.000 m³)
- 6.000 ton inerte materialen (3.000 m³)
- 1.300 ton glas (2.000 m³)
- 50 ton groenafval (200 m³)

(de vermelde hoeveelheden papier, karton, textiel, rubber, hout en tapijtafval onder 2.1.2.b en 2.2.2.b.2 mogen niet gecumuleerd worden) (klasse 1 – uitbreiding / hernieuwing)

- (rubriek 2.2.2.b.2°) : opslag en mechanische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen uit 2.2.1.c.
vergund: een sorteerinstallatie van 300 kW, een balenpers van 75 kW en een opslagcapaciteit van ca. 8.130 ton (12.980 m³) waarvan:

- 6.230 ton in containers/ bulk (10.680 m³)
 - 320 ton te sorteren fractie containerafvalstoffen
 - 60 ton gevaarlijk afval en KGA
 - 500 ton gesorteerd niet recupereerbare fractie
 - 1.430 ton B-hout (2.000 m³)
 - 1.430 ton A-hout (2.000 m³)
 - 1.000 ton papier (2.000 m³)
 - 1.000 ton karton (2.000 m³)
 - 125 ton rubberbanden (250 m³)
 - 320 ton tapijtafval (640 m³)
 - 45 ton uitgesorteerde metalen (90 m³)
- 1.900 ton geperste balen (2.300 m³)
 - 500 ton textielafval (500 m³)
 - 500 ton papier (500 m³)
 - 500 ton karton (500 m³)

Kenmerk

124.04.20/V2011N019455

Dossier

750.71/A/10.266

Bijlagen

...

- 400 ton kunststof (800 m³)
- (de vermelde hoeveelheden papier, karton, textiel, rubber, hout en tapijtafval onder 2.1.2.b en 2.2.2.b.2 mogen niet gecumuleerd worden)
- verandering: uitbreiding en wijziging
- toestand na verandering: een sorteerinstallatie van 300 kW, een balenpers van 75 kW, een shredder van max. 400 kW, 1 kraan van 134 kW en 2 bulldozers van elk 113 kW en een opslagcapaciteit van ca. 8.130 ton (12.980 m³) waarvan:
 - 6.230 ton in containers/ bulk (10.680 m³)
 - 320 ton te sorteren fractie containerafvalstoffen
 - 60 ton gevaarlijk afval en KGA
 - 500 ton gesorteerd niet recupereerbare fractie
 - 1.430 ton B-hout (2.000 m³)
 - 1.430 ton A-hout (2.000 m³)
 - 1.000 ton papier (2.000 m³)
 - 1.000 ton karton (2.000 m³)
 - 125 ton rubberbanden (250 m³)
 - 320 ton tapijtafval (640 m³)
 - 45 ton uitgesorteerde metalen (90 m³)
 - 1.900 ton geperste balen (2.300 m³)
 - 500 ton textielafval (500 m³)
 - 500 ton papier (500 m³)
 - 500 ton karton (500 m³)
 - 400 ton kunststof (800 m³)
- (de vermelde hoeveelheden papier, karton, textiel, rubber, hout en tapijtafval onder 2.1.2.b en 2.2.2.b.2 mogen niet gecumuleerd worden) (klasse 1 – uitbreiding/ hernieuwing)
- (rubriek 2.2.2.f.2°) : opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen sorteren en mechanisch behandelen van PMD m.b.v. sorteerinstallatie van 300 kW en een balenpers van 75 kW. De opslagcapaciteit bedraagt 700 ton van PMD materiaal waaronder:
 - 150 ton te sorteren PMD in bulk of containers
 - 150 ton geperste balen plastic
 - 400 ton geperste balen blik
 (klasse 1 – hernieuwing)
- (rubriek 2.2.6.a.) : opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de inerte afvalstoffen zijn gerangschikt ca. 10 containers per dag. Het waswater wordt afgevoerd naar een erkende externe verwerker (klasse 2 – hernieuwing)
- (rubriek 2.2.6.c.) : opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de andere niet gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt ca. 10 containers per dag (bv afkomstig van restaurants). Het waswater wordt afgevoerd naar een erkende externe verwerker (klasse 1 – hernieuwing)
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren hoogspanningscabine met een nominaal vermogen van 630 kVA (klasse 3 – hernieuwing)
- (rubriek 15.1.2.) : al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5. en 19.8., voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens het stallen van 100 voertuigen (klasse 2 – hernieuwing)

- (rubriek 15.2.) : werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen, met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.3. en 15.5.
werkplaats met 2 schouwputten (klasse 3 – voorheen rubriek 15.3 / hernieuwing)
- (rubriek 15.4.1°) : niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5., volledig gelegen in een industriegebied
vergund: wasplaats voor het wassen van minder dan 10 voertuigen/ dag
verandering: uitbreiding en wijziging
toestand na verandering: wasplaats voor het wassen van 20 voertuigen/ dag (klasse 3 – uitbreiding/ hernieuwing)
- (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties
vergund: een compressor balenpers van 7,5 kW, een compressor garage van 11 kW, een compressor overslaghal van 4 kW en een compressor sprinklerlokaal van 2,2 kW – totaal: 24,7 kW
verandering: uitbreiding en wijziging
toestand na verandering: een compressor balenpers van 7,5 kW, een compressor garage van 11 kW, een compressor overslaghal van 4 kW, een compressor sprinklerlokaal van 2,2 kW en 2 airco's van elk 1,5 kW – totaal: 27,7 kW (klasse 3 – uitbreiding/ hernieuwing)
- (rubriek 16.7.2.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten
vergund: opslag van 5x 60 l acetyleen, 5x 60 l zuurstof en 5x 60 l menggas – totaal: 900 liter
verandering: uitbreiding en wijziging
toestand na verandering: opslag van 5x 60 l acetyleen, 5x 60 l zuurstof, 5x 60 l menggas en 5x 60 l propaan – totaal: 1.200 liter (klasse 2 – uitbreiding/ hernieuwing)
- (rubriek 17.3.3.1.a.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, volledig gelegen in een industriegebied
de opslag van 5x 200 kg koelvloeistof, 5x 200 kg ruitensproeiervloeistof, 5x 50 kg ethylglycol, 2x 200 kg ontvetter en 5x 50 kg reinigingsmiddel – totaal: 3.400 kg (klasse 2 – voorheen rubriek 17.3.3.2 / hernieuwing)
- (rubriek 17.3.6.2°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
vergund: de opslag van
 - 40.000 l diesel in een bovengrondse opslagtank
 - 5.000 l rode mazout in een bovengrondse opslagtank
 - 5.000 l stookolie in een bovengrondse opslagtank
 - 4.000 l stookolie in een bovengrondse opslagtank
 - 1.200 l rode mazout in een bovengrondse opslagtank
 - 2x 350 l rode mazout in bovengrondse opslagtanksverandering: wijziging opslag stookolie
toestand na verandering : de opslag van
 - 40.000 l diesel in een bovengrondse opslagtank
 - 5.000 l rode mazout in een bovengrondse opslagtank
 - 5.000 l stookolie in een bovengrondse opslagtank
 - 2.900 l stookolie in een bovengrondse opslagtank
 - 1.200 l rode mazout in een bovengrondse opslagtank
 - 2x 350 l rode mazout in bovengrondse opslagtanks
 totaal: 54.800 liter (klasse 2 – verandering / hernieuwing)
- (rubriek 17.3.7.1°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C

vergund: de opslag van

- 3.000 l hydraulische olie in bovengrondse opslagtank
- 1.000 l afvalolie in bovengrondse opslagtank
- 3.000 l motorolie in bovengrondse tank
- 15x 200 l motorolie in vaten
- 5x 200 l transmissieolie in vaten
- 5x 200 l hydraulische olie in vaten

verandering: wijziging door uitbreiding met smeervet

toestand na verandering: de opslag van

- 3.000 l hydraulische olie in bovengrondse opslagtank
- 1.000 l afvalolie in bovengrondse opslagtank
- 3.000 l motorolie in bovengrondse tank
- 15x 200 l motorolie in vaten
- 5x 200 l transmissieolie in vaten
- 5x 200 l hydraulische olie in vaten
- 5x 200 l smeervet in vaten

(klasse 3 – uitbreiding / hernieuwing)

- (rubriek 17.3.9.3°) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
2 verdeelinstallaties met telkens 1 verdeelslang (voor vrachtwagens) en 1 verdeelinstallatie met 1 verdeelslang (voor interne voertuigen) (klasse 1 – hernieuwing)
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlareem bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
veiligheidskast voor diverse verven, spuitbussen, oplosmiddelen, ... in verpakkingen van maximaal 25 liter/kg met een maximale opslag van 500 liter/kg (klasse 3 – nieuwe rubriek)
- (rubriek 19.3.2.a.) : inrichtingen voor het mechanisch behandelen en het vervaardigen van artikelen uit hout e.d., andere dan deze bedoeld in rubriek 19.8., volledig gelegen in een industriegebied
een shredder met een vermogen van max. 400 kW voor het shredderen van hout (klasse 2 – nieuwe rubriek)
- (rubriek 19.6.3.a.) : opslagplaatsen voor hout e.d., met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en rubriek 19.8., volledig gelegen in een industriegebied
de opslag van 4.150 m³ hout in containers/ bulk (2.967 ton) (klasse 2 – voorheen rubriek 19.6 / hernieuwing)
- (rubriek 23.2.2.a.) : inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: balenpersen voor het persen van de uitgesorteerde fractie kunststoffen met een drijfkracht van 75 kW
verandering: uitbreiding met een shredder
toestand na verandering: een balenpers voor het persen van de uitgesorteerde fractie kunststoffen (75 kW) en een shredder (400 kW) voor het verkleinen van de kunststoffen – totaal: 475 kW (klasse 2 – uitbreiding / hernieuwing)
- (rubriek 23.3.1.a.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48, volledig gelegen in een industriegebied
de opslag van 750 ton (1.500 m³) kunststoffen waarvan:
 - 300 ton (600 m³) uitgesorteerde en geperste balen plastic
 - 100 ton (200 m³) bumpers uit kunststof (bulk/ containers)

Kenmerk

124.04.20/V2011N019455

Dossier

750.71/A/10.266

Bijlagen

...

5/30

- 200 ton (400 m³) lege containers uit kunststof
- 150 ton (300 m³) te sorteren PMD-materiaal in containers/ bulk (klasse 3 – voorheen rubriek 23.3 / hernieuwing)
- (rubriek 28.1.f.2°) : opslagplaatsen van kunstmest, andere dan deze bedoeld in rubriek 17 en 48
13.000 ton papierpulp in containers/ bulk (klasse 2 – hernieuwing)
- (rubriek 29.5.2.1.a.) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied
balenpers (75 kW) voor het persen van de fractie metalen uit de PMD en verschillende metaalbewerkingsmachines in de garage (20 kW) – totaal: 95 kW (klasse 3 – voorheen rubriek 29.5.2.2 / hernieuwing)
- (rubriek 29.5.7.1.a.1°) : ontvetten van metalen of voorwerpen van metaal door middel van gehalogeneerde oplosmiddelen of oplosmiddelen met een ontvlammingspunt tot en met 55°C, volledig gelegen in een industriegebied
een ontvettingstafel met een inhoud van 200 liter (klasse 3 – voorheen rubriek 29.5.7.b.1 / hernieuwing)
- (rubriek 30.1.3°) : inrichtingen voor het mechanisch behandelen van minerale producten
2 bulldozers van elk 113 kW en een kraan van 134 kW – totaal: 360 kW (klasse 1 – voorheen rubriek 30.1.c / hernieuwing)
- (rubriek 31.1.1.a.) : vast opgestelde motoren, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: 2 vast opgestelde dieselmotoren voor de sprinklerinstallatie met een vermogen van 432 kW
verandering: wijziging vermogen
toestand na verandering: 2 vast opgestelde dieselmotoren voor de sprinklerinstallatie met een vermogen van 228 kW (klasse 3 – verandering / voorheen rubriek 31.1.1 / hernieuwing)
- (rubriek 33.3.1.a.) : inrichtingen voor het behandelen van papier en karton voor het vervaardigen van waren uit papier of karton, volledig gelegen in een industriegebied
balenpers (75 kW) voor het persen van de fractie papier en karton (klasse 3 – voorheen rubriek 33.3.2 / hernieuwing)
- (rubriek 33.4.) : opslagplaatsen voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton de opslag van in totaal 3.000 ton (5.000 m³) waarvan:
 - 2.000 m³ (1.000 ton) papier in containers/ bulk
 - 2.000 m³ (1.000 ton) karton in containers/ bulk
 - 500 m³ (500 ton) geperste balen papier
 - 500 m³ (500 ton) geperste balen karton
 (klasse 2 – hernieuwing)
- (rubriek 36.4.) : opslagplaatsen voor rubber en voor rubberen voorwerpen
de opslag van 2 ton rubberen banden en 125 ton afvalrubber en banden in bulk/ containers – totaal: 127 ton (klasse 2 – hernieuwing)
- (rubriek 41.1.1.a.) : inrichtingen voor het mechanisch behandelen van textiel, volledig gelegen in een industriegebied
balenpers (75 kW) voor het persen van de uitgesorteerde fractie textiel (klasse 3 – voorheen rubriek 41.1.2 / hernieuwing)
- (rubriek 41.5.) : opslagplaats voor textiel en voor textielwaren
de opslag van 820 ton (1.140 m³) waarvan:
 - 320 ton (640 m³) tapijtenafval in containers/ bulk
 - 500 ton (500 m³) geperste balen
 (klasse 3 – hernieuwing)

- (rubriek 43.1.1.a.) : verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie : stookinstallaties, e.d., volledig gelegen in een industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas
1 brander van 116 kW en 1 brander van 190 kW – totaal: 306 kW (klasse 3 – voorheen rubriek 43.1.1 / hernieuwing)
 - (rubriek 52.2.1°) : handelingen buiten de waterwingebieden en de beschermingszones type I, II of III, indirecte lozing in grondwater van de gevaarlijke stoffen bedoeld in de bijlage 2B bij titel I van het Vlare, met uitzondering van de uitspreiding van meststoffen en andere stoffen voor gebruik in land- en tuinbouw mits de opgelegde normen of toegelaten hoeveelheden en/of de gebruiksaanwijzingen worden nageleefd : indirecte lozing van huishoudelijk afvalwater in grondwater
rubriek mag worden geschrapt
 - (rubriek 52.2.2°) : handelingen buiten de waterwingebieden en de beschermingszones type I, II of III, indirecte lozing in grondwater van de gevaarlijke stoffen bedoeld in de bijlage 2B bij titel I van het Vlare, met uitzondering van de uitspreiding van meststoffen en andere stoffen voor gebruik in land- en tuinbouw mits de opgelegde normen of toegelaten hoeveelheden en/of de gebruiksaanwijzingen worden nageleefd : indirecte lozing van bedrijfsafvalwater in grondwater
de lozing van max. 0,122 m³/u – 2,94 m³/dag – 1.072 m³/jaar potentieel verontreinigd hemelwater/afvalwater afkomstig van de verhardingen via infiltratieputten (klasse 2 – nieuwe rubriek)
- op de kadastrale percelen van en te MAASMECHELEN, Afdeling 1, Sectie E, perceelnrs. 924 W14, 924 M14, 924 B13 en 924 D14, ter plaatse Steenweg naar As 2

EN waarbij een afwijking wordt gevraagd op de bepalingen van artikels 5.2.1.2§3 (uren afvalstoffenaanvoer) en 5.2.1.6.§4 (rustverstorende werkzaamheden) van Vlare II;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:

- besluit d.d. 1987-07-10 van het college van burgemeester en schepenen van Maasmechelen waarbij aan de NV STEVENS een vergunning werd verleend voor het exploiteren van een overslagstation voor grof huisvuil en een herstelwerkplaats voor vrachtwagens met magazijnen e.a.;
- besluit d.d. 1994-01-06 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor het veranderen van de vergunde inrichting, zodanig dat het bijgevolg een inrichting voor de verwerking van afvalstoffen betreft;
- besluit d.d. 1999-04-01 (erratum d.d. 1999-06-17) van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor het veranderen van de vergunde inrichting;
- besluit d.d. 2001-05-03 houdende aktename van de melding van overname door NV WATCO LIMBURG;
- besluit d.d. 2005-01-19 houdende aktename van de melding van overname door NV WATCO NOORD; vervolgens naamswijzigingen in NV SITA NOORD en nadien in NV SITA RECYCLING SERVICES;
- besluit d.d. 2005-07-07 van de deputatie waarbij aan de NV SITA RECYCLING SERVICES vergunning werd verleend voor het veranderen van de vergunde inrichting;

Gelet op het schrijven d.d. 2011-01-31, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brief d.d. 2011-01-31, waarbij aan de burgemeester van de gemeente Maasmechelen, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 2011-01-31, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te Maasmechelen;

Gelet op de brieven d.d. 2011-01-31, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I;

Gelet op het P.V. d.d. 2011-03-11, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen van Maasmechelen geen advies heeft uitgebracht; dat in dit geval, in artikel 35, 3°, b) laatste zin van Vlarem I bepaald is dat de zaak kan doorgaan;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2011-03-31, van de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, omwille van volgende overwegingen:

- De inrichtingen zijn volgens het gewestplan Limburgs Maasland gelegen in een industriegebied; aangrenzend aan industriegebied, aangrenzend aan bosgebied met ecologisch belang en aangrenzend aan natuurgebied met wetenschappelijke waarde. De inrichtingen zijn gelegen aangrenzend aan Vogelrichtlijngebied V7 en Habitatrichtlijngebied H28 alsook aan VEN-gebied.

Aspect rubrieken:

- Rubriek 17.3.3.1.a: de opslag van 10 x 500 liter of kg reinigingsmiddel in de wasplaats was niet opgenomen onder de opsomming van opgeslagen producten en dient bijkomend opgenomen te worden (de totale hoeveelheid blijft onveranderd 3.400 kg of l).
- De indirecte lozing van huishoudelijk afvalwater in grondwater dient ingedeeld te worden onder rubriek 52.2.1° indirecte lozing van 0,75 m³/u – 2,5 m³/dag – 550 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via septische putten en sterfputten in grondwater – klasse 3; deze rubriek dient bijkomend opgenomen te worden.
- Volgens een e-mailbericht dd. 31.04.2011 van de milieucoördinator, de heer Peter Segers, bedragen de aangevraagde debieten aan bedrijfsafvalwater onder rubriek 52.2.2° : 0,29 m³/u – 7,01 m³/dag – 2.560 m³/jaar i.p.v. 0,122 m³/u – 2,94 m³/dag – 1.072 m³/jaar; de rubriek 52.2.2° dient overeenkomstig aangepast te worden.

Aspect geluid-trillingen :

- De sorteerinstallatie en de balenpers zijn binnen het gebouw opgesteld waardoor geluidshinder van deze installaties naar de omgeving toe niet te verwachten is.
- Er wordt een milieuvergunning gevraagd voor de exploitatie van een nieuwe mobiele shredder; Sita zal het shredderen slechts sporadisch uitvoeren (vnl. bij hout en kunststoffen) wanneer de breekinstallatie op een andere groep van de vestiging van de groep defect is. Het laden en lossen van afvalstoffen produceert geluid. De bewerkingen gebeuren maximaal overdekt en vinden plaats aan de achterzijde van het terrein met geen directe bebouwing in de omgeving.
- Gezien de ligging van de inrichting op een industriegebied wordt verwacht dat de exploitatie zonder overdreven hinder voor de omgeving kan plaatsvinden en dat er voldaan kan worden aan de toepasselijke geluidsvoorwaarden.
- De exploitant vraagt om rustversturende werkzaamheden te mogen uitvoeren alsook te mogen aanleveren van 6 u tot 22 u (i.p.v. 7 u tot 19 u) – zie hieromtrent het aspect afwijkingaanvragen

Aspect lucht-geur :

- De stookinstallaties voor verwarming worden jaarlijks aan een onderhoud onderworpen teneinde een optimale verbranding te realiseren.
- In opdracht van de afdeling Milieu-inspectie heeft het VITO een geurstudie uitgevoerd voor het industrieterrein Op de Berg. In het besluit van betrokken studie is geformuleerd dat Sita Recycling Services geen aanleiding geeft tot geurhinder naar de omgeving.

Aspect stof – fijn stof:

- Raadpleging van de elektronische kaart met gehalten aan fijn stof in Vlaanderen geeft de volgende concentratie (jaargemiddelde 2006) PM_{10} voor de Steenweg naar As te Maasmechelen: $26,6 \mu g/m^3$.
- Een inrichting voor de opslag van verwerking van niet-gevaarlijke afvalstoffen betreft geen relevante sector voor het ontstaan van fijn stof.
- Gelet op het voorgaande en aangezien er geen sprake is van lokale stoffhinder is de afdeling Milieuvergunningen van oordeel dat geen bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn.

Aspect afvalstoffen :

- Het eigen geproduceerd afval wordt tijdelijk apart opgeslagen en regelmatig afgevoerd.
- Volgens de milieuvergunningsaanvraag zal bij het (tijdelijk) buiten gebruik zijn van de inrichting de aanvoer van de afvalstoffen zoveel mogelijk beperkt worden. Indien de buffercapaciteit van de inrichting dreigt overschreden te worden zal uitgeweken worden naar andere ondernemingen van de groep.

Aspect afvalwater :

- De site produceert max. $2,5 m^3$ /dag huishoudelijk afvalwater wat overeenkomt met een biologische afbreekbare organische belasting van minder dan 20 IE per dag. Het huishoudelijk afvalwater wordt na zuivering in een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) indirect geloosd in het grondwater; deze lozing valt onder het toepassingsgebied van rubriek 52.2.1° – klasse 3. Deze rubriek dient bijkomend opgenomen te worden; de exploitant gaat er verkeerdelijk van uit dat deze activiteit niet ingedeeld zou zijn aangezien de biologisch afbreekbare belasting minder dan 20 inwonerequivalenten bedraagt.
- Niet-verontreinigd hemelwater wordt via drainagebuizen naar diverse infiltratieputten gebracht en infiltreert indirect in de bodem.
- Bedrijfsafvalwater, afkomstig van het waswater voor het inwendig en uitwendig reinigen van de voertuigen en recipiënten in de overdekte wasplaats, wordt afgevoerd naar een externe verwerker.
- Potentieel verontreinigd hemelwater (=bedrijfsafvalwater) ontstaat mogelijks in de zone waar de afvalstoffen in open lucht (inerte afvalstoffen en stromen die niet zwerfvuilgevoelig en niet uitloogbaar zijn) worden opgeslagen; dit bedrijfsafvalwater wordt naar een bezinkput met buffer van $1.000 m^3$ afgeleid. Een gedeelte van dit afvalwater passeert een KWS-afscheider alvorens indirect via infiltratieputten in het grondwater geloosd te worden (max. $0,29 m^3/u$ – $7,01 m^3/dag$ – $2.560 m^3/jaar$)
- Het industrieterrein 'Op de Berg' betreft een 'collectief te optimaliseren buitengebied', wat inhoudt dat er op termijn openbare riolering zou aangelegd worden.

- Volgens de bijlage F4 van de vergunningsaanvraag worden volgende lozingsnormen aangevraagd:

Parameter	Eenheid	Aan- vraag	Lijst I of II Milieukwaliteitsnormen voor grondwater (=richtwaarden /vet)	Voorstel Vergunning
BOD	mg/liter	30	–	30
COD	mg/liter	150	–	150

Kenmerk

9/30

124.04.20/V2011N019455

Dossier

750.71/A/10.266

Bijlagen

...

Kjeldahl-stikstof	mg/liter	5	1	5
Fe (ijzer)	mg/liter	2	20	2
Seleen	mg/liter	< 0,05	Lijst II	< 0,05
			0,01	
Zn (zink)	mg/liter	0,3	Lijst II	0,3
			0,5	
mangaan	mg/liter	0,1	1	0,1
Aluminium	mg/liter	0,2	0,2	0,2
Antimoon	mg/liter	0,05	Lijst II	0,05
			0,01	
Molybdeen	mg/liter	0,015	Lijst II	0,015
Tin	mg/liter	0,05	Lijst II	0,05
Titaan	mg/liter	0,01	Lijst II	0,01
Vanadium	mg/liter	< 0,015	Lijst II	< 0,015
Cobalt	mg/liter	< 0,015	Lijst II	< 0,015
Tellurium	mg/liter	0,05	Lijst II	0,05
Boor	mg/liter	0,35	Lijst II	0,35
			1	
PAK's	µg/liter	1	0,2	1
Niet-ionische oppervlakteactieve stoffen	mg/liter	0,4	0,2	0,4
Kationische oppervlakteactieve stoffen	mg/liter	0,4	0,2	0,4
Minerale olie	µg/liter	0,2	Lijst I (Verbod)	0,2
			10	

- Volgens een bij de aanvraag gevoegde hydrogeologische studie zal de impact van de lozing van bedrijfsafvalwater – gezien de beperkte volumes (2.560 m³/jaar) ten opzichte van het totaal geloosde volume (27.463 m³/jaar) en de beperkte concentraties – naar het grondwater, vermoedelijk eerder beperkt zijn.
- Tevens wordt aangenomen dat het effect van de infiltratieputten op het grondwaterpeil en op het grondwaterstromingspatroon eerder beperkt zal zijn.
- Gelet op het voorgaande is de afdeling Milieuvergunningen van oordeel dat de gevraagde emissiegrenswaarden gunstig beoordeeld kunnen worden, tenzij het advies van de VMM andersluidend zou zijn.

Aspect bodem- en grondwaterverontreiniging :

- De opslag van diesel, gasolie en oliën gebeurt in dubbelwandige bovengrondse houders of in bovengrondse enkelwandige ingekuipte houders.
- De opslagtanks voor stookolie en diesel zijn voorzien van een overvulbeveiliging en een lekdetectiesysteem.
- Opslag van vloeibare producten vindt plaats boven een inkuiping.
- De stalling van de vrachtwagens gebeurt op een verharde ondergrond.
- De tankplaats is uitgerust met een vloeistofdichte betonvloer die in verbinding staat met een KWS-afscheider. De afvalstromen worden maximaal overdekt opgeslagen.
- Risico's voor bodem- en grondwaterverontreiniging zullen derhalve minimaal zijn.

Aspect externe veiligheid :

- De opslag van gasen in flessen situeert zich in kooien buiten het gebouw, waarbij rekening gehouden wordt met de afstandsregels.
- Vanuit de milieu- en veiligheidsdienst worden er op regelmatige basis inspanningen gedaan op het veilig werken te bevorderen en risicosituaties in kaart te brengen.

- De exploitant beschikt over een eigen interventieploeg, die instaat voor de eerste bestrijding bij brand of ongevallen. De interventieploeg beschikt over uitgebreide brandbestrijdingsmaterialen. Een intern nood- en interventieplan is aanwezig. Op het terrein geldt een rook- en vuurverbod. In het gebouw is een branddetectiesysteem aanwezig dat in verbinding staat met een externe centrale voor continue opvolging. Op betrokken locatie is eveneens een sprinklerinstallatie aanwezig om in geval van brand automatisch te blussen.
- Overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.1.3.2 van het Vlaremdient de exploitant als normaal zorgvuldig persoon alle nodige maatregelen te treffen om de buurt te beschermen tegen de risico's voor en de gevolgen van accidentele gebeurtenissen die eigen zijn aan de aanwezigheid of de uitbating van zijn inrichting. Dit houdt ondermeer in dat de nodige interventiemiddelen zijn voorzien. Het bepalen en het aanbrengen hiervan gebeurt in overleg met de plaatselijke brandweer.
- Indien de toepasselijke constructienormen en gebruiksmaatregelen in acht genomen worden, zullen de risico's met betrekking tot de externe veiligheid aanvaardbaar zijn.

Aspect watertoets:

- De inrichtingen zijn niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied.

Aspect EG-vogelrichtlijn- Habitatrichtlijngebied:

- De inrichtingen zijn gelegen aangrenzend aan Vogelrichtlijngebied V7 en Habitatrichtlijngebied H28 alsook aan VEN-gebied. De exploitatie is aangrenzend aan VEN-gebied en aan het Park Hoge Kempen; voor betrokken regio werd een natuurrichtplan opgesteld. Derhalve werd op 8 februari 2011 subadvies gevraagd aan het agentschap voor Natuur en Bos – buitendienst Limburg; dit subadvies met kenmerk BL-MV/7217/11-01312, werd op 22 maart 2011 door de afdeling Milieuvergunningen ontvangen en is positief onder voorwaarde van:
 - *Geen rechtstreekse infiltratie van potentieel vervuild hemelwater;*
 - *Aanleg van een hemelwateropvangsysteem voor de verharde werkvloeren en parkings met aansluiting van dit systeem op één of meerdere slibvangen en één of meer olieafscheiders. De olieafscheider(s) dienen aangesloten te worden op een open vloeistofdicht waterbekken waar eventuele calamiteiten onmiddellijk zichtbaar zijn. Na verdere bezinking in dit bekken kan de overloop aangesloten worden op een open grachtensysteem voor bezinking. Er mag geen overloopsysteem toegepast worden van de oliefilter richting bezinkingsgracht; zie hieromtrent het hogervermelde aspect bedrijfsafvalwater.*
 - *Plaatsen en gebruik van een verlichtingssysteem dat voldoet aan de inhoudelijke bepalingen van deel 4. Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen – hoofdstuk 4.6: beheersing van hinder door licht – artikel 4.6.0.1 e.v. van Vlaremdient; aangezien dit een Vlaremvoorwaarde is, hoeft deze niet opgelegd te worden als bijzondere voorwaarde.*
 - *Aanbrengen van een geluidscherm van minimaal 2,20 m hoogte omheen de in open lucht gelegen werkvloeren en toegangswegen om geluidshinder af te vlakken. De isolerende en absorberende schermen moeten minimaal voldoen aan criteria van de Europese norm EN 1793 voor geluidsbeperkende constructies langs wegen (Akoestische absorptie volgens EN 1793-1 betreffende DLa, 1793 > 11 dB – klasse : A4 en akoestische isolatie volgens EN 1793-2 betreffende DLR, 1793 > 24 dB – klasse : B3).* Het advies van ANB geeft geen reden aan waarom betrokken geluidsschermen zouden geplaatst dienen te worden en welk het eventueel milderend effect zou zijn van de plaatsing van deze schermen. Volgens de afdeling Milieuvergunningen worden best geen middelen voorgeschreven om te voldoen aan de geluidsvoorwaarden. De wijze waarop voldaan wordt aan de Vlaremgeluidsvoorwaarden, wordt best overgelaten aan het oordeel van de exploitant.
 - *Indien rekening gehouden wordt met de milderende maatregelen, zijn geen significante negatieve effecten te verwachten op de speciale beschermingszones en het VEN.*
- Gelet op het voorgaande is de afdeling Milieuvergunningen van oordeel dat de bovenvermelde voorwaarden niet dienen opgelegd te worden als bijzondere voorwaarden.

Aspect verkeer:

- De aan- en afvoer van de afvalstoffen vormen een groot deel van de activiteiten van de site, die gelegen is op het industrieterrein Op de Berg.
- Het merendeel van de transporten die Sita uitvoert, betreft het ophalen van afzetcontainers bij de klant. De containers worden rechtstreeks naar de eindverwerker of naar de site gebracht afhankelijk van de aard en de hoeveelheid van de vracht. Sita tracht voor de ophaling zoveel mogelijk gebruik te maken van gecombineerde transporten. Dit zijn transporten waarbij men gebruik maakt van een aanhangwagen voor het laden van een tweede container. Hierdoor is het mogelijk om in één beweging 2 containers te transporteren.
- Voor de afvoer van opgebulkte afvalstoffen van de site naar de eindverwerker probeert Sita eveneens zoveel mogelijk gebruik te maken van gecombineerde transporten.

Aspect bijzondere voorwaarden vorige vergunningsbesluiten:

Besluit deputatie dd. 7.07.2005:

- De opslag van incontinentie-afval moet gebeuren in de loods; deze bijzondere voorwaarde werd opgelegd om mogelijke geurhinder maximaal te voorkomen of te beperken. Voorgesteld wordt om betrokken bijzondere voorwaarde te hernemen aangezien onder rubriek 2.1.1 de opslag van 120 ton ($8 \times 40 \text{ m}^3 = 320 \text{ m}^3$) incontinentiemateriaal opnieuw wordt aangevraagd.

Besluit deputatie dd. 1.04.1999:

- GFT-afval, dat op de inrichting tijdelijk wordt opgeslagen, mag niet gelost of overgeslagen worden in andere containers. De afdeling Milieuvergunningen is van oordeel dat betrokken voorwaarde best hernomen wordt.
- Ter controle van de afvoer van het bedrijfsafvalwater dient de exploitant een register (ter inzage van de toezichthoudende ambtenaren) bij te houden, samengesteld uit facturen, identificatie van vervoerder en identificatie van verwerker; deze bijzondere voorwaarde werd opgelegd om een controle te hebben of het bedrijfsafvalwater afkomstig van het waswater voor het inwendig en uitwendig reinigen van de voertuigen en recipiënten in de overdekte wasplaats, werd afgevoerd. De afdeling Milieuvergunningen is van oordeel dat betrokken bijzondere voorwaarde best hernomen wordt.

Besluit deputatie dd. 6.01.1994:

- In overleg met de brandweer wordt in de klein-gevaarlijke-afvalopslagruimte een branddetectie geplaatst die verbonden wordt met een permanente bewakingsdienst of met de conciërgewoning.
- Het ander afvalwater dan normaal huisafvalwater dient opgehaald te worden door een erkend verwerker en het normaal huisafvalwater dient opgevangen te worden in een septische put welke aansluit op een sterfput die voldoet aan de Vlaremnormen.
- Beide hogervermelde bijzondere voorwaarden zijn achterhaald en dienen derhalve niet hernomen te worden.

Afwijkingsaanvragen:

Afwijkingsaanvraag inzake artikel 5.2.1.2 § 3 van het Vlarem titel II, dat bepaalt:

- Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning mag de normale afvalstoffenaanvoer niet vóór 7 uur en na 19 uur plaatsvinden.

De exploitant argumenteert voormelde afwijkingsaanvraag als volgt:

- Sita Recycling Services wenst een afwijking te bekomen zodat zij flexibel kan werken voor klanten die 24/24 en 7/7 werken. Deze containers met afvalstoffen dienen op gevraagde tijdstippen te worden gewisseld.
- SRS wenst een afwijking voor artikel 5.2.1.2 § 3 te bekomen voor het aanleveren van afvalstoffen buiten de normale openingsuren omdat ophalingen een gevolg zijn van de productie van de klanten en dus mogelijk buiten de 7 - 19 u en zo ook zelfs 's nachts dienen te gebeuren;
- Omwille van deze reden wenst SRS eveneens afvalstoffen aan te leveren tussen 6 en 7 u en tussen 19 en 22 u.
- Overwegende dat deze vraag tot afwijking voorzien is in het Vlarem vermits het desbetreffende artikel, waarvoor de afwijking aangevraagd wordt, aanvangt met 'tenzij anders bepaald in de milieuvergunning' en gelet

op de argumentatie van de exploitant is de afdeling Milieuvergunningen van oordeel dat de gevraagde afwijking gunstig geadviseerd kan worden.

Afwijkingsaanvraag inzake artikel 5.2.1.6 § 4 van het Vlarem titel II, dat bepaalt:

- Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning en onverminderd de voorwaarden inzake het voorkomen van geluidshinder zijn rustverstorende werkzaamheden verboden op werkdagen vóór 7 uur en na 19 uur, en op zon- en feestdagen.

De exploitant argumenteert voormelde afwijkingsaanvraag als volgt:

- Sita Recycling Services wenst een afwijking te bekomen zodat zij flexibel kan werken voor klanten die 24/24 en 7/7 werken. Deze containers met afvalstoffen dienen op gevraagde tijdstippen te worden gewisseld.
- SRS wenst een afwijking voor artikel 5.2.1.6 § 4 te bekomen voor het aanleveren op zon- en feestdagen omdat:
 - De bedrijven 365 dagen per jaar geopend zijn en SRS derhalve genoodzaakt is om ook op zon- en feestdagen de klant te bedienen en de afvalstoffen aan te leveren op de site;
 - Tijdelijke overslag bij de bedrijven vaak niet mogelijk is.
- Om te voldoen aan de vraag van de klant voorziet SRS dat de vrachtwagen maximaal 5 keer overdag en 1 keer 's nachts op zon- en feestdagen op de site zou aanleveren.
- Overwegende dat deze vraag tot afwijking voorzien is in het Vlarem vermits het desbetreffende artikel, waarvoor de afwijking aangevraagd wordt, aanvangt met 'tenzij anders bepaald in de milieuvergunning' en gelet op de bovenvermelde argumentatie van de exploitant is de afdeling Milieuvergunningen van oordeel dat de gevraagde afwijking gunstig geadviseerd kan worden.
- De aspecten grondwaterwinning, X-bedrijf en energie zijn niet relevant

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2011-02-09, van het agentschap Ruimte en Erfgoed, Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2011-04-12, van de OVAM, omwille van volgende overwegingen:

- De aangevraagde activiteiten zullen geëvalueerd worden per afvalstroom aangezien er per afvalstroom vaak verschillende rubrieken van toepassing zijn, zoals de opslag en overslag, de sortering en de mechanische behandeling van de afvalstroom.
- Het **incontinentiemateriaal** komt in gesloten zakken toe en ondergaat geen enkele behandeling. Na de tijdelijke opslag wordt het incontinentiemateriaal afgevoerd voor verbranding. Vroeger werd het incontinentiemateriaal afgevoerd naar een bedrijf waar deze stroom apart verwerkt werd. Aangezien de activiteiten door de verwerker werden stopgezet, wordt deze stroom afgevoerd voor verbranding samen met de andere afvalstromen die voor verbranding worden afgevoerd. Sita Recycling Services wenst maximaal 120 ton incontinentiemateriaal op te slaan.
- De **dierlijke en plantaardige vetten** komen nu nog niet terecht op de site van Maasmechelen. Op andere locaties van Sita Recycling Services wordt deze afvalstroom reeds aanvaard. De activiteit wordt aangevraagd voor de toekomstige afvalophaling bij een hamburgerketen. Sita Recycling Services zal een totaalpakket aanbieden van de aanvaarding van alle afvalstromen per locatie, waaronder ook de dierlijke en plantaardige vetten. De vetten zullen binnen opgeslagen worden in plastic vaten van 60 liter en de totale opslag zal maximaal 25 ton bedragen.

- Het **KGA** wordt nu nog niet aanvaard. Er is wel al een hal voorzien waar het KGA opgeslagen kan worden van zodra de afvalstroom aanvaard wordt. Het KGA zal enkel tijdelijk opgeslagen worden op het terrein zonder een verder behandeling te ondergaan. Er wordt een maximale opslagcapaciteit van 60 ton KGA aangevraagd. De exploitant vraagt deze activiteit aan onder de rubriek voor de opslag en mechanische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen. Deze rubriek is niet van toepassing aangezien er geen enkele behandeling op het KGA zal plaatsvinden en het gevaarlijk afval betreft.
- Het **papierpulp** is afkomstig van Sappi, een producent van papier. Het pulp wordt tijdelijk opgeslagen op de site om vervolgens afgevoerd te worden naar landbouwbedrijven, waar het slib wordt ingezet als bodemverbeterend middel. Sita Recycling Services wenst maximaal 13000 ton papierpulp op te slaan. De firma Sappi voert geregeld analyses uit op het slib die bevestigd worden door tegenanalyses uitgevoerd door Sita zelf. Het papierpulp wordt overdekt opgeslagen op een vloestofdichte vloer.
- Sita Recycling Services wenst **groenafval** op- en over te slaan. De maximale opslagcapaciteit van het groenafval bedraagt 50 ton. Het groenafval wordt buiten in een betonnen stortvak opgeslagen.
- Het **glas** wordt enkel op- en overgeslagen. Er wordt een maximale opslagcapaciteit van 1300 ton glas aangevraagd.
- De exploitant vraagt onder de noemer **zuivere fractie** de opslag van selectief ingezamelde stromen aan en een **restfractie** aan die geen verdere behandeling ondergaan op het terrein. In totaal vraagt Sita Recycling Services de opslag van 700 ton zuivere fractie en 500 ton restfractie aan.
- Het **veegvuil** wordt na de tijdelijke opslag, afgevoerd. In totaal wil de inrichting 50 ton veegvuil opslaan.
- Het **houtafval** (B- en A-hout of gemengd) wordt buiten in een betonnen stortvak opgeslagen en wordt vervolgens afgevoerd voor verdere verwerking zoals bijvoorbeeld de spaanplaatindustrie. Het hout komt selectief ingezameld binnen en wordt ook uitgesorteerd uit andere stromen die op de site verwerkt worden. De opslag van beide activiteiten gebeurt op dezelfde locatie en er wordt een totale maximale opslagcapaciteit van 1430 ton B- en 1430 ton A-hout aangevraagd. Onbehandeld houtafval moet worden afgevoerd naar materiaalrecyclage zoals opgenomen in het Uitvoeringplan houtafval.
- De opslag van **papier** en **karton** gebeurt in de hal waar de sorteerlijn en de balenpers opgesteld staan. De opslag gebeurt in verschillende betonnen stortvakken. Het grootste deel van het papier en karton wordt vervolgens nog geperst, maar het kan voorkomen dat er een fractie enkel wordt opgeslagen en overgeslagen. De fracties papier en karton worden ook uitgesorteerd uit andere afvalstromen. De maximale opslagcapaciteit aangevraagd voor deze stromen is voor alle activiteiten aangevraagd en de opslag gebeurt ook op dezelfde locatie. Sita Recycling Services wenst maximaal 1500 ton papier en 1500 ton karton op te slaan, waarvan 500 ton in balen per stroom.
- De **kunststoffen** komen binnen als selectief ingezamelde stromen (bv kunststoffen bumpers van FORD Genk) of worden uitgesorteerd uit andere stromen (bv folies uit fractie papier en karton). Buiten zijn er aantal betonnen stortvakken voorzien voor de opslag van de kunststoffen zoals een fractie PVC, PP en PE en een mix van kunststoffen. De kunststoffen folies die men uit de fracties papier en karton haalt, worden tot balen geperst en worden opgeslagen in de hal waar ook de opslag van het papier en karton is. In totaal wordt er een maximale opslagcapaciteit van 500 ton kunststoffen aangevraagd.
- De **rubberbanden** worden buiten op de vloestofdichte vloer in een betonnen stortvak opgeslagen en worden gesorteerd per soort, waar men een onderscheid maakt op basis van de grootte van de band en tussen banden met en zonder velg. De banden komen zowel als zuivere stroom binnen als uitgesorteerd uit andere stromen. Er gebeurt geen enkele mechanische behandeling op de rubberen banden. De inrichting wenst maximaal 125 ton rubberbanden op te slaan.
- Het **tapijtafval** wordt in een container overdekt opgeslagen. De exploitant wil maximaal 320 ton tapijtafval opslaan. Het tapijtafval komt selectief ingezameld binnen en wordt uitgesorteerd uit andere stromen door Site Recycling Services zelf.
- Het **huishoudelijk afval** wordt na de tijdelijke opslag in containers afgevoerd naar de verbrandingsinstallatie van

Bionerga voor verdere verwerking. Er zal maximaal 500 ton huishoudelijk afval opgeslagen worden.

- Sita Recycling Services zal ook verder de fractie **PMD** verwerken. Tijdens het plaatsbezoek van 7 maart 2011 deelde de milieucoördinator mee dat er dit moment geen PMD meer verwerkt wordt op de site, maar dat deze activiteit steeds terug hervat kan worden. Het PMD gaat over de sorteerlijn en dit levert de fracties PMD-kunststofafval en PMD-metaalafval op. De uitgesorteerde fracties worden vervolgens tot balen geperst. In totaal worden onderstaande afvalstoffen opgeslagen met betrekking tot deze activiteit:
 - a) nog uit te sorteren PMD, 150 ton, in bulk of containers;
 - b) plastic-fractie, 150 ton, in balen;
 - c) blik-fractie, 400 ton, in balen.
 - Het **grofvuil** en het **gemengd bedrijfsafval** wordt in de loods uitgesorteerd met behulp van een kraan of bulldozer. De uitgesorteerde fracties worden in verschillende stortvakken of containers geplaatst en vervolgens afgevoerd voor verdere verwerking. De uitgesorteerde fracties zijn A- en B-hout, tapijtafval, glasafval, karton, papier, rubberbanden en schroot. De restfractie wordt afgevoerd naar Sleco voor verdere verwerking of naar Remo. Het kan ook voorkomen dat het grof vuil en het gemengd bedrijfsafval geen enkele bewerking ondergaat en enkel op en overgeslagen wordt. In totaal vraagt de inrichting een opslag van:
 - d) 250 ton grof vuil enkel bestemd voor de opslag en overslag;
 - e) 500 ton gemengd bedrijfsafval enkel bestemd voor de opslag en overslag;
 - f) 320 ton te sorteren containerafvalstoffen;
 - g) 500 ton uitgesorteerde niet-recupereerbare fractie;
 - h) 1430 ton B-hout en 1430 ton A-hout;
 - i) 320 ton tapijtafval;
 - j) 1000 ton karton en 1000 ton papier;
 - k) 125 ton rubberafval;
 - l) 45 ton schoot aan.
 - De opslagcapaciteit van uitgesorteerde fracties worden opgeslagen bij de selectief ingezamelde stromen.
 - Het **gemengd bouw- en sloopafval** ondergaat een eerste uitsortering waar de stoffen uitgesorteerd worden. De opslag gebeurt buiten in een betonnen stortvak. Het gemengd bouw- en sloopafval wordt hierna afgevoerd naar de Sita-onderneming te Tienen, waar de stroom verder wordt verwerkt op de sorteerlijn specifiek voor het bouw- en sloopafval.
 - Op de site te Maasmechelen komen ook reeds uitgesorteerde stromen bouw- en sloopafval terecht die voor verdere verwerking worden afgevoerd voor een toepassing als bijvoorbeeld mengpuin of betonpuin. De inrichting wil maximaal 6000 ton **inerte materialen** opslaan op het terrein.
- Afwijking rustverstorende werkzaamheden**
- Sita Recycling Services vraagt een afwijking aan van artikel 5.2.1.2.§3. en artikel 5.2.1.6. §4 van Vlare II dat stelt dat rustverstorende werkzaamheden verboden worden op werkdagen vóór 7 uur en na 19 uur en op zon- en feestdagen. Het bedrijf wenst afvalstoffen bijkomend aan te leveren tussen 6u en 7u en tussen 19u en 22u. Bovendien wil het bedrijf op zon- en feestdagen maximaal 5 keer overdag en 1 keer 's nachts afvalstoffen op de site aanleveren.
 - Sita Recycling Services argumenteert dat zij flexibel willen kunnen werken voor klanten die 24/24 en 7/7 werken
 - De OVAM is van mening dat er mag afgeweken worden van de uren zolang de rust niet verstoord wordt.
 - De OVAM adviseert gunstig voor de aangevraagde activiteit.

Gelet op het deels gunstig advies, d.d. 2011-03-31, van de VMM, omwille van volgende overwegingen:

Aspect Water:

- de infiltratie van 0,122 m³/u – 2,94 m³/d – 1.072 m³/j bedrijfsafvalwater in grondwater wordt aangevraagd;

Kenmerk

15/30

124.04.20/V2011N019455

Dossier

750.71/A/10.266

Bijlagen

...

- voor de behandeling van het huishoudelijk afvalwater (956 m³/j) werd er een ondergrondse IBA van 12 IE geplaatst in 2008 door de firma Belle Aqua uit Wuustwezel. Deze installatie wordt jaarlijks onderhouden door externe firma (jaarcontract), waarbij de waterkring van de installatie wordt getest en het water wordt geanalyseerd. Het huishoudelijk afvalwater wordt na de zuivering door de IBA indirect geloosd in het grondwater.
- het dakhemelwater van de overslag- en sorteerhal wordt opgevangen in 3 ondergrondse bekkens van elk 80 m³. Dit water wordt regelmatig overgepompt naar een verzamelbekken van het naburige bedrijf die het water gebruikt in zijn productieproces. Het hemelwater dat niet in aanraking komt met afval en dus als niet-potentieel verontreinigd hemelwater kan worden beschouwd, wordt via drainagebuizen naar diverse infiltratieputten gebracht en infiltreert indirect in de bodem. Het hemelwater van het dak van de wasplaats wordt opgevangen in een ondergrondse buffertank van 20 m³ en hergebruikt als waswater.
- het te lozen bedrijfsafvalwater dat afkomstig is van het waswater voor het in- en uitwendig reinigen van voertuigen en recipiënten in de overdekte wasplaats wordt gecollecteerd in een ondergrondse buffertank van 10 m³. Al het water en slib van de wasplaats wordt afgevoerd naar een externe verwerker. Voor het voeden van de wasplaats maakt de site gebruik van hemelwater opgevangen van het dak van deze wasplaats.
- het bedrijfsafvalwater is afkomstig van potentieel verontreinigd hemelwater van de zone waar de afvalstoffen in open lucht worden opgeslagen. Dit zijn de bunkers achter en naast de opslaghal en hebben een gezamenlijke oppervlakte van 1.340 m². De zone waarover dit water naar de goot loopt is 1.860 m². Dit water (totale oppervlakte 3.200 m²) wordt naar een bezinkput met buffer van 1.000 m³ afgeleid. Een gedeelte van dit water passeert over een KWS-afscheider. Gezien de indirecte lozing van dit potentieel verontreinigd hemelwater in grondwater wordt aan een multi-criteria-analyse voor de afvalwaterproblematiek gewerkt.
- binnen bovengenoemde analyse worden er 3 verschillende scenario's onderzocht:
 - het aanleggen van een riolering die de riolering van de site verbindt met de dichtstbijzijnde openbare riolering van de gemeente Dilsen-Stokkem of Maasmechelen;
 - het overdekken van de opslaglocatie(s) zodat er geen bedrijfsafvalwater van de activiteiten meer voortkomt
 - het uit dienst nemen van 2 infiltratieputten en het terreinwater via een waterzuiveringsinstallatie afleiden naar 1 infiltratieput
- de scenario's worden door de exploitant berekend, op basis van volgende aannames:
 - de vergunningstermijn bedraagt 20 jaar, waarbij deze termijn wordt aangehouden voor het berekenen van de pay-back;
 - de evaluatie beperkt zich tot het terrein van de op- en overslagactiviteiten en de 3 infiltratieputten;
- de verschillende scenario's werden evenwel niet uitgewerkt in het dossier;
- hoewel de actuele situatie al bestaat van voor de overname van de installatie door SRS, werd er ook in de vorige vergunningsaanvraag (2008) door de exploitant vanuit gegaan dat men overal niet verontreinigd hemelwater loosde. Echter, uit metingen is gebleken dat een deel van het geloosde water, gekenmerkt als potentieel verontreinigd hemelwater, licht aangereikt is met ondermeer PAK's en metalen, waarschijnlijk als gevolg van bepaalde afvalstromen die op het terrein in openlucht zijn opgeslagen. Daarom wordt in deze hervergunningsaanvraag de rubriek 52.2.2° (indirect lozen van bedrijfsafvalwater in grondwater) toegevoegd.
- Gelet op art. 4.3.2.1.: Onverminderd de bijzondere voorwaarden die in de milieuvergunning kunnen worden opgelegd, zijn de volgende voorwaarden van toepassing op de indirecte lozing van bedrijfsafvalwater in grondwater, zoals gesteld in de subrubrieken 52.1.1, 2°, en 52.2, 2°, van de indelingslijst:
 - 1° elke lozingsmethode waarbij het afvalwater rechtstreeks in de bodem of in een grondwaterlaag wordt geïnjecteerd, is verboden;
 - 4° met betrekking tot de afgevoerde afvalwaters gelden voor de respectieve parameters als emissiegrenswaarden, de richtwaarden als bedoeld in art. 2.4.1.1; deze emissiegrenswaarden zijn absolute waarden die op elk ogenblik moeten worden nageleefd; in de milieuvergunning kunnen in functie van de milieukwaliteitsnormen, vastgesteld in art. 2.4.1.1 en 2.4.2.1, strengere emissiegrenswaarden worden vastgesteld;

in de milieuvergunning kunnen daarenboven beperkingen worden opgelegd met betrekking tot de maximum debieten die per uur, per dag, per maand of per jaar naar de besterput mogen worden afgevoerd;

5° de indirecte lozing in grondwater van bedrijfsafvalwater dat stoffen van lijst II van bijlage 2B van titel I van het Vlareem bevat, is verboden als de openbare weg van openbare riolering is voorzien of als het gezuiverde water, rekening houdend met de afstandsregels, in een gewoon oppervlaktewater of kunstmatige afvoerweg voor hemelwater geloosd kan worden.

- dat, gelet op de meetgegevens bij het dossier niet aan art. 4.3.2.1§4 voldaan lijkt te kunnen worden en infiltratie in grondwater niet lijkt te kunnen worden toegestaan;

Aspect Lucht:

- De aanvraag betreft een inrichting voor het verzamelen, op- en overslaan, mechanisch bewerken en sorteren van niet-gevaarlijke afvalstoffen afkomstig van huishoudens, particulieren en bedrijven; de verwerkingscapaciteit bedraagt maximaal 140.000 ton op jaarbasis.
- De geplande verandering bestaat uit een uitbreiding van de opslaghoeveelheden (ca. 28.700 ton ipv ca. 27.000 ton), een aanpassing/update van de vergunde Vlareem I-rubrieken en de installatie van een mobiele shredder voor houtafval en kunststoffenafval.
- De tijdelijke opslag, de mechanische behandeling (samenpersen via balenpers) en het sorteren van de afvalstoffen wordt hoofdzakelijk in de verwerkingshal uitgevoerd.
- Op basis van een door Vito in opdracht van AML uitgevoerde Geurstudie kon besloten dat de Sita-exploitatie geen hinder in de omgeving veroorzaakt.
- De verwarming van de hal en de burelen geschiedt via twee kleine verwarmingsinstallaties (116 kW, 190 kW), gestookt met gasolie.
- De branders worden regelmatig afgesteld en gecontroleerd om een goede verbranding en een beperkte uitstoot van luchtverontreinigende stoffen te realiseren.
- Om stofhinder en stofverspreiding te voorkomen wordt voorgesteld het shredderen van hout- en kunststofafval in de verwerkingshal uit te voeren en het geshredderde hout- en kunststofafval bij voorkeur in een gesloten/afsluitbaar recipiënt op te slaan.

Gelet op het ongunstig advies, d.d. 2011-03-16, van de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer, Buitendienst Hasselt, omwille van volgende overwegingen:

- rubriek 52.2.2. wordt aangevraagd, namelijk de indirecte lozing via infiltratieputten van 2,94 m³/d en 1072 m³/j potentieel verontreinigd hemelwater in grondwater, afkomstig van de verharding in de zone waar de afvalstoffen in open lucht worden opgeslagen;

bedrijfsafvalwater

- het bedrijfsafvalwater is afkomstig van het waswater voor het inwendig en uitwendig reinigen van de voertuigen en recipiënten in de overdekte wasplaats. Het afvalwater afkomstig van deze inrichting wordt gecollecteerd in een ondergrondse buffertank. Een slibvang zorgt voor de afscheiding van vaste en bezinkbare delen uit het waswater alvorens het in deze buffertank terechtkomt. Deze buffertank is gesloten. Al het water en slib van de wasplaats wordt afgevoerd naar een externe verwerker. Voor het voeden van de waterbehoefte van de wasplaats maakt de site gebruik van hemelwater opgevangen van het dak van de wasplaats. Het dakhemelwater van de overslag- en sorteerhal wordt opgevangen in drie ondergrondse bekkens. Dit water wordt regelmatig overgepompt naar een verzamelbekken van het naburige bedrijf die het water gebruikt in zijn productieproces;

niet potentieel verontreinigd hemelwater

- het hemelwater dat niet in aanraking komt met afval en dus als niet-potentieel verontreinigd hemelwater kan worden beschouwd, wordt via drainagebuizen naar diverse infiltratieputten gebracht en infiltreert indirect in de bodem.

Potentieel verontreinigd hemelwater

- potentieel verontreinigd hemelwater ontstaat in de zone waar de afvalstoffen in open lucht worden opgeslagen. Dit zijn de bunkers achter en naast de opslaghal. Deze hebben een gezamenlijke oppervlakte van 1340 m². De zone waarover dit water naar de goot loopt is 1860 m². Dit water (3200 m³) wordt naar een bezinkput met buffer van 1000 m³ afgeleid. Een gedeelte van dit water passeert over een KWS-afscheider (achterzijde gebouw). Gezien de indirecte lozing van dit potentieel verontreinigd hemelwater in grondwater wordt aan een multicriteria analyse voor de afvalwaterproblematiek gewerkt. Binnen de multicriteria analyse worden er 3 verschillende scenario's onderzocht:
 - * het aanleggen van een riolering die de riolering van de site verbindt met de dichtstbijzijnde openbare riolering van de gemeente Dilsen-Stokkem of Maasmechelen.
 - * het overdekken van de opslaglocaties zodat er geen bedrijfsafvalwater van de activiteiten meer voorkomt
 - * het uit dienst nemen van 2 infiltratieputten en het terreinwater via een waterzuiveringsinstallatie afleiden naar 1 infiltratieput
- de scenario's worden berekend op basis van volgende aannames:
 - * de vergunningstermijn bedraagt 20 jaar waarbij deze termijn wordt aangehouden voor het berekenen van de payback
 - * de evaluatie beperkt zich tot het terrein van de op- en overslagactiviteiten en de 3 infiltratieputten
- er is een hydrogeologische studie opgesteld voor de indirecte lozing in grondwater van potentieel verontreinigd afvalwater. In deze studie wordt de geologie en hydrogeologie van het terrein beschreven. Geraamd wordt dat momenteel 7 m³/dag en 2.560 m³/jaar potentieel verontreinigd afvalwater wordt geïnfilteerd via 1 infiltratieput. Een gedeelte van dit potentieel verontreinigd afvalwater passeert over een KWS afscheider voordat het infiltreert, de rest van het afvalwater wordt onbehandeld geïnfilteerd. Uit analyses blijkt dat het afvalwater verhoogde concentraties aan PAK's en metalen bevat. Echter gezien de beperkte volumes en de beperkte concentraties wordt in de studie gesteld dat de impact naar het grondwater vermoedelijk eerder beperkt is. De lokale grondwaterstroming is vermoedelijk naar het noordoosten gericht. Aangezien er geen peilbuizen aanwezig zijn op het terrein kan het effect van de infiltratieputten op het grondwaterpeil of de stromingsrichting niet geëvalueerd worden.
- de exploitatie is gelegen in habitatgebied. Het terrein is op de kwetsbaarheidskaart aangeduid als zijnde kwetsbaar;
- gelet op het voorzorgsprincipe geeft de afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM een ongunstig advies betreffende de aangevraagde rubriek 52.2.2. Alternatieven zoals opgenoemd in de multicriteria analyse dienen verder uitgewerkt te worden zodanig dat potentiële verontreiniging van het grondwater voorkomen wordt;

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 2011-04-18, waarbij het volgende werd gesteld:

- Het betreft de hernieuwing en verandering door uitbreiding en wijziging van een inrichting voor de opslag en sortering van afvalstoffen. Er wordt een afwijking gevraagd op de Vlarem-bepalingen inzake de uren van afvalstoffenaanvoer en de rustverstorende werkzaamheden.
- Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend.
- Het college van burgemeester en schepenen bracht geen advies uit.
- Het advies van de afdeling Milieuvergunningen was gunstig voor de aanvraag en de gevraagde afwijkingen en mits bijzondere voorwaarden (herneming bestaande bijzondere voorwaarden én lozingsparameters). Er worden enkele opmerkingen gemaakt i.v.m. de rubrieken, o.a. ivm de lozing van huishoudelijk afvalwater;

- Het advies van ARE was gunstig.
- Het advies van de VMM was gunstig voor het aspect lucht, voor het aspect lucht wordt opgemerkt dat, gelet op de meetgegevens gevoegd bij het dossier, men niet lijkt te voldoen aan de bepalingen van art. 4.3.2.1§4 en lijkt infiltratie in grondwater niet te kunnen worden toegestaan.
- Het advies van de OVAM was gunstig. OVAM merkt op dat het KGA in de foute rubriek is aangevraagd.
- Het advies van de afdeling Water was ongunstig. Men voldoet niet aan de Vlarem-bepalingen inzake indirecte lozing van bedrijfsafvalwater in grondwater. Het terrein is bovendien gelegen in habitatgebied en is op de kwetsbaarheidskaart aangeduid als kwetsbaar.
- De vergadering stelt vast dat gelet op de gevraagde lozingsparameters voor bedrijfsafvalwaters men inderdaad niet kan voldoen aan de voorwaarden van Vlarem artikel 4.3.2.1§4. LNE Milieuvergunningen stelt dat dit inderdaad klopt en hun advies daaromtrent moet worden bijgestuurd. De infiltratie van bedrijfsafvalwater in grondwater kan niet worden toegestaan. Dit wordt meegedeeld aan het bedrijf.
- Een vertegenwoordiging van het bedrijf wordt gehoord en verklaart het volgende:
 - o Men kan zich vinden in de uitgebrachte adviezen.
 - o Men is zich bewust van het probleem met de infiltratie van bedrijfsafvalwater in het grondwater.
 - o Het bedrijf situeert zich in een collectief te optimaliseren buitengebied. Voor zover het bedrijf weet zijn er plannen van Aquafin om tegen 2013 riolering te voorzien op het industrieterrein. De VMM zal dit nagaan
 - o Men heeft een multicriteria analyse van de afvalwaterproblematiek laten uitvoeren. Hieruit kwamen 3 mogelijke opties, nl. aansluiting op de riolering nadat deze gerealiseerd wordt op het industrieterrein, de buitenopslag overkappen of zelf een waterzuiveringsinstallatie plaatsen. Vanuit het bedrijf gaat de voorkeur naar de eerste optie, maar deze kan dus niet onmiddellijk worden uitgevoerd. De studie wordt overhandigd voor toevoeging aan het dossier.
 - o Het bedrijf vraagt naar de mogelijke opties naar vergunning toe
 - o De voorzitter licht toe dat de infiltratie thans strijdig is met de Vlarem-bepalingen en dus niet kan worden toegestaan. De deputatie heeft niet de mogelijkheid om van deze bepalingen af te wijken.
 - o De lozing van huishoudelijk afvalwater via een IBA in grondwater (rubriek 52.2.1°) wordt wel opgenomen in de vergunning, cfr. advies LNE Milieuvergunningen.
- het advies van de PMVC is UNANIEM GUNSTIG met uitzondering van het indirect lozen van bedrijfsafvalwater in het grondwater hetgeen niet kan worden toegestaan.

Gelet op het feit dat de hiernavolgende diensten:

- LNE-Milieuvergunningen

bij de bespreking van dit dossier in de commissie, het ongunstig advies van de VMM en de afdeling Operationeel Waterbeheer betreffende rubriek 52.2.2 (indirecte lozing van bedrijfsafvalwater in grondwater) wensen bij te treden en zodoende hun eigen advies voor deze rubriek wensen te wijzigen in een ongunstig advies, aangezien het advies van deze laatstvermelde dienst steunt op wettelijke voorschriften die bindend zijn;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied van het gewestplan Limburgs Maasland;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de nv Sita Recycling Services te Maasmechelen actief is als overbrenger en transporteur van niet gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen van zowel particulieren als bedrijven;

Overwegende dat met voorliggende aanvraag de exploitant een vergunning beoogt voor het verder exploiteren evenals voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van de vergunde inrichting;

Overwegende dat gelet op de ligging in industriegebied zonder bebouwing in de directe omgeving, wordt verwacht dat er kan worden voldaan aan de geldende geluidsvoorwaarden en dat de inrichting kan worden uitgebaut zonder overdreven hinder voor de omgeving;

Overwegende dat het VITO, in opdracht van de afdeling Milieu-inspectie, een geurstudie heeft uitgevoerd voor het gehele industrieterrein; dat hieruit bleek dat de inrichting geen aanleiding geeft tot geurhinder voor de omgeving;

Overwegende dat bij het buiten gebruik zijn van de inrichting, de aanvoer van afvalstoffen zoveel mogelijk wordt beperkt; dat bij nakende overschrijding van de buffercapaciteiten de afvalstoffen naar een andere onderneming van de groep worden afgevoerd;

Overwegende dat de afvalstoffen maximaal overdekt worden opgeslagen; dat de opslag van brandstoffen en oliën gebeurt in dubbelwandige bovengrondse houders of in bovengrondse enkelwandige houders voorzien van een inkuiping; dat de opslag van vloeibare gevaarlijke producten gebeurt boven een inkuiping; dat de tankplaats voorzien is van een vloeistofdichte vloer met KWS-afscheider; dat het risico op bodem- en grondwaterverontreiniging derhalve minimaal zal zijn;

Overwegende dat op het terrein een rook- en vuurverbod geldt; dat de inrichting beschikt over een eigen interventieploeg dewelke instaat voor de eerste bestrijding bij brand of ongevallen; dat de inrichting voorzien is van een sprinklerinstallatie; dat voor de opslag van gassen rekening wordt gehouden met de wettelijk voorziene afstandsregels; dat indien verder de toepasselijke constructienormen en gebruiksmaatregelen in acht genomen worden, de risico's met betrekking tot de externe veiligheid aanvaardbaar zullen zijn;

\$Overwegende dat het huishoudelijk afvalwater na zuivering door een IBA indirect wordt geloosd in het grondwater; dat de exploitant er hierbij verkeerdelijk vanuit ging dat deze activiteit niet ingedeeld is; dat de lozing in het verleden reeds vergund was; dat de betreffende rubriek 52.2.1° dan ook opnieuw zal worden opgenomen in artikel 1 van dit besluit;

Overwegende dat het niet-verontreinigd hemelwater, afkomstig van de daken, wordt opgevangen in bekkens; dat het opgevangen water deels wordt gebruikt als waswater en deels door een naburig bedrijf wordt gebruikt in het productieproces;

Overwegende dat het water afkomstig van het in- en uitwendig reinigen van voertuigen en recipiënten in de overdekte wasplaats wordt opgevangen en afgevoerd naar een externe verwerker;

Overwegende dat er ook hemelwater terechtkomt op de zones waar afvalstoffen worden opgeslagen in open lucht; dat dit water beschouwd moet worden als potentieel verontreinigd hemelwater gezien uit metingen is gebleken dat het ondermeer is aangereikt met PAK's en metalen; dat dit water naar een bezinkput wordt geleid alwaar het indirect wordt geloosd in het grondwater; dat deze lozing tot op heden niet vergund is, omdat men er in het verleden verkeerdelijk vanuit ging dat het om niet-verontreinigd hemelwater ging; dat het hier dus indirecte lozing van bedrijfsafvalwater betreft;

Overwegende echter dat, gelet op de meetgegevens bij het dossier, blijkt dat er niet kan worden voldaan aan de bepalingen van artikel 4.3.2.1§4 van Vlarem II en dit meer bepaald voor de parameters seleen, antimoon en PAK's; dat de indirecte lozing van bedrijfsafvalwater dan ook niet kan worden toegestaan en wordt geweigerd;

Overwegende dat het bedrijf zich thans bewust lijkt van dit probleem, gezien het reeds een multi-criteria-analyse voor de afvalwaterproblematiek heeft uitgewerkt; dat hierbij 3 verschillende scenario's werden onderzocht; dat deze echter niet werden uitgewerkt in het dossier; dat de exploitant bijgevolg deze scenario's verder zal moeten uitwerken teneinde tot een oplossing te komen;

Overwegende dat de exploitant tijdens de PMVC-hoorzitting aangaf dat Aquafin in 2013 riolering gaat voorzien op het industrieterrein; dat de exploitant dus graag een overgangstermijn zou krijgen tot 2013 om dan aan te sluiten op de riolering; dat de VMM dit heeft nagekeken en liet weten dat er echter nog geen concreet investeringsproject is voorzien voor dit industrieterrein waardoor de realisatie in 2013 onmogelijk zal zijn; dat het terrein wel gelegen is in "collectief te optimaliseren buitengebied", maar niet valt onder de dringende saneringen;

Overwegende dat LNE nog in haar advies opmerkte dat de opslag van 500 liter/kg reinigingsmiddel in de wasplaats niet in de omschrijving van rubriek 17.3.3.1.a werd opgenomen; dat de vermelde totale hoeveelheid in deze rubriek wel juist was; dat de omschrijving zal worden aangepast in artikel 1;

Overwegende dat in het verleden enkele bijzondere voorwaarden werden opgelegd aan het bedrijf, o.a. ivm de opslag van incontinentie-afval en de opslag van GFT; dat vermits deze activiteiten nog steeds worden uitgevoerd het aangewezen is dat deze bijzondere voorwaarden opnieuw worden opgenomen;

Overwegende dat de exploitant een afwijking vraagt op de Vlarem-bepalingen inzake aan- en afvoeren van afvalstoffen (artikels 5.2.1.2§3 en 5.2.1.6§4 van Vlarem II); dat de exploitant deze afwijking wenst te verkrijgen teneinde flexibel te kunnen omgaan met klanten die 24/24 en 7 dagen op 7 werken; de containers met afvalstoffen bij deze klanten moeten op de gevraagde tijdstippen worden opgehaald en dit kan zowel 's nachts als in de weekends zijn; dat om aan deze vraag tegemoet te komen de exploitant de mogelijkheid wil om afvalstoffen aan te voeren tussen 6u 's morgens en 22u 's avonds; dat de deputatie kan instemmen met de aangevoerde argumentatie in die zin dat afvalstoffen alle dagen mogen worden aangevoerd tussen 6u en 22u;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve wat het gedeelte van de aanvraag betreft dat betrekking heeft op de indirecte lozing van bedrijfsafvalwater in grondwater (rubriek 52.2.2°) en waarvoor de vergunning niet toegestaan wordt;

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het college;

Kenmerk
124.04.20/V2011N019455
Dossier
750.71/A/10.266
Bijlagen
...

21/30

Kenmerk
124.04.20/V2011N019455
Dossier
750.71/A/10.266
Bijlagen
...

BESLUIT

Artikel 1 §1. Aan NV SITA RECYCLING SERVICES, Lilsedijk 19, 2340 Beerse wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND voor het verder exploiteren evenals het veranderen door uitbreiding van de vergunde inrichting voor de op- en overslag en het sorteren van afvalstoffen, waarvoor volgende ingedeelde rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 2.1.1.) : opslag van afvalstoffen niet aan een verwerking van de afvalstoffen verbonden de opslag van 8x 40 m³ (120 ton) incontinentiemateriaal (klasse 1 – hernieuwing)
- (rubriek 2.1.2.b.) : opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, afvalstoffen die ook asbestafval als bedoeld in sub c) kunnen omvatten de opslag van 28.680 ton (29.862 m³) waarvan
 - 25 ton dierlijke en plantaardige vetten (22 m³)
 - 13.000 ton papierpulp (6.500 m³)
 - 1.430 ton B-hout (2.000 m³)
 - 1.430 ton A-hout (2.000 m³)
 - 1.000 ton papier (2.000 m³)
 - 1.000 ton karton (2.000 m³)
 - 125 ton rubberbanden (250 m³)
 - 320 ton tapijtafval (640 m³)
 - 500 ton (2.000 m³) huishoudelijk afval (waarvan max. 250 ton GFT-afval (420 m³) in uitzonderlijke gevallen en binnen de volgende dag wordt afgevoerd)
 - 250 ton grofvuil (1.600 m³)
 - 500 ton gemengd bedrijfsafval (2.000 m³)
 - 50 ton veegvuil (30 m³)
 - 300 ton zuivere fractie (10x 30 m³)
 - 400 ton zuivere fractie (10x 40 m³)
 - 500 ton restfractie (2.000 m³)
 - 6.000 ton inerte materialen (3.000 m³)
 - 1.300 ton glas (2.000 m³)
 - 50 ton groenafval (200 m³)(de vermelde hoeveelheden papier, karton, textiel, rubber, hout en tapijtafval onder 2.1.2.b en 2.2.2.b.2 mogen niet gecumuleerd worden) (klasse 1)
- (rubriek 2.2.2.b.2°) : opslag en mechanische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen uit 2.2.1.c. een sorteerinstallatie van 300 kW, een balenpers van 75 kW, een shredder van max. 400 kW, 1 kraan van 134 kW en 2 bulldozers van elk 113 kW en een opslagcapaciteit van ca. 8.130 ton (12.980 m³) waarvan:
 - 6.230 ton in containers/ bulk (10.680 m³)
 - 320 ton te sorteren fractie containerafvalstoffen
 - 60 ton gevaarlijk afval en KGA
 - 500 ton gesorteerd niet recupereerbare fractie
 - 1.430 ton B-hout (2.000 m³)
 - 1.430 ton A-hout (2.000 m³)
 - 1.000 ton papier (2.000 m³)
 - 1.000 ton karton (2.000 m³)
 - 125 ton rubberbanden (250 m³)
 - 320 ton tapijtafval (640 m³)
 - 45 ton uitgesorteerde metalen (90 m³)
 - 1.900 ton geperste balen (2.300 m³)
 - 500 ton textielafval (500 m³)
 - 500 ton papier (500 m³)

Kenmerk

124.04.20/V2011N019455

Dossier

750.71/A/10.266

Bijlagen

...

23/30

- 500 ton karton (500 m³)
- 400 ton kunststof (800 m³)

(de vermelde hoeveelheden papier, karton, textiel, rubber, hout en tapijtafval onder 2.1.2.b en 2.2.2.b.2 mogen niet gecumuleerd worden) (klasse 1)

- (rubriek 2.2.2.f.2°) : opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen sorteren en mechanisch behandelen van PMD m.b.v. sorteerinstallatie van 300 kW en een balenpers van 75 kW. De opslagcapaciteit bedraagt 700 ton van PMD materiaal waaronder:
 - 150 ton te sorteren PMD in bulk of containers
 - 150 ton geperste balen plastic
 - 400 ton geperste balen blik
 (klasse 1)
- (rubriek 2.2.6.a.) : opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de inerte afvalstoffen zijn gerangschikt ca. 10 containers per dag. Het waswater wordt afgevoerd naar een erkende externe verwerker (klasse 2)
- (rubriek 2.2.6.c.) : opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de andere niet gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt ca. 10 containers per dag (bv afkomstig van restaurants). Het waswater wordt afgevoerd naar een erkende externe verwerker (klasse 1)
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
hoogspanningscabine met een nominaal vermogen van 630 kVA (klasse 3)
- (rubriek 15.1.2.) : al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5. en 19.8., voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
het stallen van 100 voertuigen (klasse 2)
- (rubriek 15.2.) : werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen, met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.3. en 15.5.
werkplaats met 2 schouwputten (klasse 3)
- (rubriek 15.4.1°) : niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5., volledig gelegen in een industriegebied
wasplaats voor het wassen van 20 voertuigen/ dag (klasse 3)
- (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties
een compressor balenpers van 7,5 kW, een compressor garage van 11 kW, een compressor overslaghal van 4 kW, een compressor sprinklerlokaal van 2,2 kW en 2 airco's van elk 1,5 kW – totaal: 27,7 kW (klasse 3)
- (rubriek 16.7.2.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten
opslag van 5x 60 l acetyleen, 5x 60 l zuurstof, 5x 60 l menggas en 5x 60 l propaan – totaal: 1.200 liter (klasse 2)
- (rubriek 17.3.3.1.a.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, volledig gelegen in een industriegebied

- de opslag van 5x 200 kg koelvloeistof, 5x 200 kg ruitensproeiervloeistof, 5x 50 kg ethylglycol, 2x 200 kg ontvetter, 5x 50 kg reinigingsmiddel en 10x 50 liter/kg reinigingsmiddel in de wasplaats – totaal: 3.400 kg (klasse 2)
- (rubriek 17.3.6.2°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
de opslag van
 - 40.000 l diesel in een bovengrondse opslagtank
 - 5.000 l rode mazout in een bovengrondse opslagtank
 - 5.000 l stookolie in een bovengrondse opslagtank
 - 2.900 l stookolie in een bovengrondse opslagtank
 - 1.200 l rode mazout in een bovengrondse opslagtank
 - 2x 350 l rode mazout in bovengrondse opslagtanks
 totaal: 54.800 liter (klasse 2)

 - (rubriek 17.3.7.1°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C
de opslag van
 - 3.000 l hydraulische olie in bovengrondse opslagtank
 - 1.000 l afvalolie in bovengrondse opslagtank
 - 3.000 l motorolie in bovengrondse tank
 - 15x 200 l motorolie in vaten
 - 5x 200 l transmissieolie in vaten
 - 5x 200 l hydraulische olie in vaten
 - 5x 200 l smeervet in vaten
 (klasse 3)

 - (rubriek 17.3.9.3°) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
2 verdeelinstallaties met telkens 1 verdeelslang (voor vrachtwagens) en 1 verdeelinstallatie met 1 verdeelslang (voor interne voertuigen) (klasse 1)

 - (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
veiligheidskast voor diverse verven, spuitbussen, oplosmiddelen, ... in verpakkingen van maximaal 25 liter/kg met een maximale opslag van 500 liter/kg (klasse 3)

 - (rubriek 19.3.2.a.) : inrichtingen voor het mechanisch behandelen en het vervaardigen van artikelen uit hout e.d., andere dan deze bedoeld in rubriek 19.8., volledig gelegen in een industriegebied
een shredder met een vermogen van max. 400 kW voor het shredderen van hout (klasse 2)

 - (rubriek 19.6.3.a.) : opslagplaatsen voor hout e.d., met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en rubriek 19.8., volledig gelegen in een industriegebied

- de opslag van 4.150 m³ hout in containers/ bulk (2.967 ton) (klasse 2)
- (rubriek 23.2.2.a.) : inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41, volledig gelegen in een industriegebied een balenpers voor het persen van de uitgesorteerde fractie kunststoffen (75 kW) en een shredder (400 kW) voor het verkleinen van de kunststoffen – totaal: 475 kW (klasse 2)
 - (rubriek 23.3.1.a.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48, volledig gelegen in een industriegebied de opslag van 750 ton (1.500 m³) kunststoffen waarvan:
 - 300 ton (600 m³) uitgesorteerde en geperste balen plastic
 - 100 ton (200 m³) bumpers uit kunststof (bulk/ containers)
 - 200 ton (400 m³) lege containers uit kunststof
 - 150 ton (300 m³) te sorteren PMD-materiaal in containers/ bulk (klasse 3)
 - (rubriek 28.1.f.2°) : opslagplaatsen van kunstmest, andere dan deze bedoeld in rubriek 17 en 48 13.000 ton papierpulp in containers/ bulk (klasse 2)
 - (rubriek 29.5.2.1.a.) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied balenpers (75 kW) voor het persen van de fractie metalen uit de PMD en verschillende metaalbewerkingsmachines in de garage (20 kW) – totaal: 95 kW (klasse 3)
 - (rubriek 29.5.7.1.a.1°) : ontvetten van metalen of voorwerpen van metaal door middel van gehalogeneerde oplosmiddelen of oplosmiddelen met een ontvlammingspunt tot en met 55°C, volledig gelegen in een industriegebied een ontvettingstafel met een inhoud van 200 liter (klasse 3)
 - (rubriek 30.1.3°) : inrichtingen voor het mechanisch behandelen van minerale producten 2 bulldozers van elk 113 kW en een kraan van 134 kW – totaal: 360 kW (klasse 1)
 - (rubriek 31.1.1.a.) : vast opgestelde motoren, volledig gelegen in een industriegebied 2 vast opgestelde dieselmotoren voor de sprinklerinstallatie met een vermogen van 228 kW (klasse 3)
 - (rubriek 33.3.1.a.) : inrichtingen voor het behandelen van papier en karton voor het vervaardigen van waren uit papier of karton, volledig gelegen in een industriegebied balenpers (75 kW) voor het persen van de fractie papier en karton (klasse 3)
 - (rubriek 33.4.) : opslagplaatsen voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton de opslag van in totaal 3.000 ton (5.000 m³) waarvan:
 - 2.000 m³ (1.000 ton) papier in containers/ bulk
 - 2.000 m³ (1.000 ton) karton in containers/ bulk
 - 500 m³ (500 ton) geperste balen papier
 - 500 m³ (500 ton) geperste balen karton (klasse 2)
 - (rubriek 36.4.) : opslagplaatsen voor rubber en voor rubberen voorwerpen de opslag van 2 ton rubberen banden en 125 ton afvalrubber en banden in bulk/ containers – totaal: 127 ton (klasse 2)
 - (rubriek 41.1.1.a.) : inrichtingen voor het mechanisch behandelen van textiel, volledig gelegen in een industriegebied balenpers (75 kW) voor het persen van de uitgesorteerde fractie textiel (klasse 3)
 - (rubriek 41.5.) : opslagplaats voor textiel en voor textielwaren

de opslag van 820 ton (1.140 m³) waarvan:

- 320 ton (640 m³) tapijtenafval in containers/ bulk
- 500 ton (500 m³) geperste balen

(klasse 3)

- (rubriek 43.1.1.a.) : verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie : stookinstallaties, e.d., volledig gelegen in een industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas 1 brander van 116 kW en 1 brander van 190 kW – totaal: 306 kW (klasse 3)
- (rubriek 52.2.1°) : handelingen buiten de waterwingebieden en de beschermingszones type I, II of III, indirecte lozing in grondwater van de gevaarlijke stoffen bedoeld in de bijlage 2B bij titel I van het Vlare, met uitzondering van de uitspreiding van meststoffen en andere stoffen voor gebruik in land- en tuinbouw mits de opgelegde normen of toegelaten hoeveelheden en/of de gebruiksaanwijzingen worden nageleefd : indirecte lozing van huishoudelijk afvalwater in grondwater
de indirecte lozing van 0,75 m³/u – 2,5 m³/dag – 550 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via septische putten en sterfputten in grondwater (klasse 3)

op de kadastrale percelen van en te MAASMECHELEN, Afdeling 1, Sectie E, perceelnrs. 924 W14, 924 M14, 924 B13 en 924 D14, ter plaatse Steenweg naar As 2

§2. De milieuvergunning wordt GEWEIGERD wat de exploitatie betreft van:

- (rubriek 52.2.2°) : handelingen buiten de waterwingebieden en de beschermingszones type I, II of III, indirecte lozing in grondwater van de gevaarlijke stoffen bedoeld in de bijlage 2B bij titel I van het Vlare, met uitzondering van de uitspreiding van meststoffen en andere stoffen voor gebruik in land- en tuinbouw mits de opgelegde normen of toegelaten hoeveelheden en/of de gebruiksaanwijzingen worden nageleefd : indirecte lozing van bedrijfsafvalwater in grondwater
de lozing van max. 0,122 m³/u – 2,94 m³/dag – 1.072 m³/jaar potentieel verontreinigd hemelwater/afvalwater afkomstig van de verhardingen via infiltratieputten (klasse 2)

op dezelfde plaats

§3. De plannen gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar die eindigt op 2031-05-12.

De vergunning d.d. 1987-07-10 (en volgende) wordt op datum van ingebruikname van dit besluit opgeheven.

Artikel 4 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

§1. de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlare II.

Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectoriële bepalingen uit Vlare II:

- V.01: algemene milieuvoorwaarden – algemeen
- V.02: algemene milieuvoorwaarden – geluid
- V.03: algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
- V.04: lozingen in grondwater
- V.05: algemene milieuvoorwaarden – lucht
- V.109: algemene milieuvoorwaarden – licht
- V.07: verwerking van afvalstoffen – algemene bepalingen
- V.13: inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen
- V.17: inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld
- V.23: inrichtingen voor het reinigen van recipiënten waarin stoffen werden opgeslagen of vervoerd
- V.35: elektriciteit
- V.37: garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
- V.38: gassen – gemeenschappelijke bepalingen
- V.40: gassen – installaties voor het fysisch behandelen van gassen onder andere koelinstallaties, compressoren
- V.44: gassen – opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten
- V.46A: opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen
- V.46C: opslag van gevaarlijke producten – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
- V.57: opslag van gevaarlijke producten – brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen
- V.59: hout – algemene bepalingen
- V.61A: industriële inrichtingen die luchtverontreiniging kunnen veroorzaken – algemene bepalingen
- V.63: kunststoffen
- V.66C: minerale meststoffen
- V.67: metalen
- V.68A: bouwmaterialen en minerale producten – algemene bepalingen
- V.69: motoren met inwendige verbranding
- V.77: papier
- V.79: rubber
- V.82: textiel
- V.107A: niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – algemene bepalingen en immissiecontroleprocedures
- V.107D: niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – stookinstallaties, met uitzondering van gasturbines en stoom- en gasturbine-installaties – kleine stookinstallaties

§2. de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:

1. In afwijking van de artikels 5.2.1.2§3 en 5.2.1.6§4 en onverminderd de voorwaarden inzake het voorkomen van geluidshinder mag de normale afvalstoffenaanvoer alle weekdays plaatsvinden maar niet vóór 6 uur en niet na 22 uur.
2. De opslag van incontinentie-afval moet gebeuren in de loods.

Kenmerk
124.04.20/V2011N019455
Dossier
750.71/A/10.266
Bijlagen
...

28/30

3. GFT-afval, dat op de inrichting tijdelijk wordt opgeslagen, mag niet gelost of overgeslagen worden in andere containers.
4. Ter controle van de afvoer van het bedrijfsafvalwater afkomstig van het waswater voor het inwendig en uitwendig reinigen van de voertuigen en recipiënten in de overdekte wasplaats, moet de exploitant een register (ter inzage van de toezichthoudende ambtenaren) bijhouden, samengesteld uit facturen, identificatie van de vervoerder en identificatie van de verwerker.

Artikel 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6 §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van Vlarem I.

Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontploffing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.

§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18^{de} en 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn.

Artikel 7 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te MAASMECHELEN.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlarem I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name NV SITA RECYCLING SERVICES, Lilsedijk 19 te 2340 BEERSE, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- b) de Afdeling Milieu-inspectie – Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te MAASMECHELEN
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) het agentschap Ruimte en Erfgoed, Ruimtelijke Ordening, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer, Buitendienst Hasselt, De Schiervellaan 7 te 3500 HASSELT
- k) de FOD WASO, Toezicht op het Welzijn op het Werk – Directie Limburg, Koning Albertstraat 16B te 3290 DIEST
- l) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
- m) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van NV SITA RECYCLING SERVICES, Lilsedijk 19 te 2340 Beerse
- n) de Directie Financiën – Dienst Belastingen – van het provinciebestuur

Artikel 8 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Walter Cremers,
Gilbert Van Baelen, Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens, leden;
Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2011-05-12

De verslaggever,
get. Frank Smeets

De provinciegriffier,
get. Renata Camps

De gouverneur-voorzitter,
get. Herman Reynders

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

Frank Vranken
bestuursdirecteur

Kenmerk
124.04.20/V2011N019455
Dossier
750.71/A/10.266
Bijlagen
...

30/30