



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op de aanvraag volgens de vereenvoudigde vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg van ALRO nv, Kruishoefstraat 52 te 3650 DILSEN-STOKKEM, voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, voor het project 'actualisering vergunning', te DILSEN-STOKKEM, ter plaatse Kruishoefstraat 52;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Omschrijving van het project

Gelet op de aanvraag van ALRO nv, Kruishoefstraat 52 te 3650 DILSEN-STOKKEM, voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project 'actualisering vergunning' (met inrichtingsnummer 20170830-0004), met als voorwerp:

De volgende stedenbouwkundige handelingen: het slopen van een industriehal en bouwen van een opslagruimte met luifel, met betrekking tot een terrein gelegen te DILSEN-STOKKEM, kadastraal gekend: Afdeling 1, Sectie C, perceelnrs. 16/H – 13T, ter plaatse Kruishoefstraat 52;

De volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten: verandering van een inrichting voor oppervlaktebehandeling van metalen omvattende volgende wijzigingen/uitbreidingen:

- De afbraak van KTL1 (kataforetische laklijn) met bijhorende droogoven
- De afbraak van natlaklijn 4 met bijhorende droogoven
- Verwijdering gelijkrichter en hoogspanning KTL
- Uitbreiding met 1 verdeelslang op een dubbelwandige stalen opslaghouder
- Uitbreiding van het fysisch behandelen van metalen en metalen voorwerpen met een ontlakking m.b.v. lasers
- Uitbreiding van het behandelen van kunststoffen met een lijmcabine
- Uitbreiding koelinstallaties met een koelaggregaat op de lasercel en een airco op de lijmcabine
- Omzetting en actualisatie opslag gevaarlijke stoffen conform CLP

waarvoor volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlare II, bijlage I, van toepassing zijn:

- (rubriek 4.2.) : inrichtingen voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen door indompeling
vergund: dompellakken: KTL1 = 80kW en KTL2 = 164kW → totaal = 244kW
verandering: wijziging door afbraak KTL1 = 80kW
totaal na verandering: dompellakken: KTL2 = 164kW (klasse 2)
- (rubriek 4.3.c.3.) : inrichtingen voor het mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen, andere inrichtingen voor het mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen dan de inrichtingen, vermeld in a) en b)
vergund: natlaklijn 1 (160kW), natlaklijn 2 (130kW), natlaklijn 3 (1.020kW), natlaklijn 4 (86,1kW), Rowit spuitcabine (76kW) → totaal vermogen = 1.472,1kW
verandering: wijziging door afbraak natlaklijn 4 (86,1kW)
totaal na verandering: natlaklijn 1 (160kW), natlaklijn 2 (130kW), natlaklijn 3 (1.020kW), Rowit spuitcabine (76kW) → totaal vermogen = 1.386kW(klasse 2)
- (rubriek 4.4.) : inrichtingen voor het thermisch behandelen (bij een temperatuur van 100°C of meer) van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen
vergund: waterdroogoven poederlaklijn 1 (128m³), lakdroogoven poederlaklijn 1 (232m³), waterdroogoven poederlaklijn 2 (100m³), lakdroogoven poederlaklijn 2 (182m³), waterdroogoven natlaklijn 1 (100m³), lakdroogoven natlaklijn 1 (300m³), waterdroogoven natlaklijn 2 (135m³), lakdroogoven natlaklijn 2 (365m³), waterdroogoven natlaklijn 3 (100m³), lakdroogoven natlaklijn 3 (1.042m³), Rowit-spuitcabines (2x35m³), droogoven KTL1 (450m³), droogoven KTL2 (500m³), droogoven natlaklijn 4 (180m³) → totaal ovenvolume = 3.884m³
verandering: wijziging door afbraak droogoven KTL1 (450m³) en droogoven natlaklijn 4 (180m³)
totaal na verandering: waterdroogoven poederlaklijn 1 (128m³), lakdroogoven poederlaklijn 1 (232m³), waterdroogoven poederlaklijn 2 (100m³), lakdroogoven poederlaklijn 2 (182m³), waterdroogoven natlaklijn 1 (100m³), lakdroogoven natlaklijn 1 (300m³), waterdroogoven natlaklijn 2 (135m³), lakdroogoven natlaklijn 2 (365m³), waterdroogoven natlaklijn 3 (100m³), lakdroogoven natlaklijn 3 (1.042m³), Rowit-spuitcabines (2x35m³), droogoven KTL2 (500m³) → totaal ovenvolume = 3.254m³ (klasse 2)
- (rubriek 6.4.1) : opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen
vergund: /
verandering: uitbreiding met nieuwe rubriek
totaal na verandering: opslag van 10.000 liter natlakken, verdunners, verharders (klasse 3)
- (rubriek 6.5.1) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, namelijk installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
vergund: /
verandering: uitbreiding met nieuwe rubriek
totaal na verandering: 1 verdeelslang voor de verdeling van gasolie (klasse 3)

- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
vergund: hoogspanning KTL 1 van 630 kVA, hoogspanning KTL 2 van 400 kVA, gelijkrichter KTL 1 van 630 kVA, hoogspanning ALRO 1 van 1.000 kVA
verandering: wijziging door verwijdering gelijkrichter KTL 1 van 630 kVA en hoogspanning KTL 1 van 630 kVA
totaal na verandering: hoogspanning KTL 2 van 400 kVA, hoogspanning ALRO 1 van 1.000 kVA (klasse 3)
- (rubriek 16.3.1.2.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties
vergund: luchtcompressoren, airco's, vriesdrogers en koelgroep met een totaal vermogen van 703,9 kW
verandering: wijziging door actualisatie airco's, compressoren en vriesdrogers met vermindering van het vermogen met 340,21 kW
totaal na verandering: luchtcompressoren, airco's, vriesdrogers en koelgroep met een totaal vermogen van 363,69 kW (klasse 2)
- (rubriek 17.3.2.1.1.1°b) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$
vergund: (voorheen ingedeeld onder rubriek 17.3.6.1.b.): opslag van 5.000L P3-producten waarvan 3.000L gasolie en 2.000L grondstoffen
verandering: wijziging ingevolge omzetting naar CLP
totaal na verandering: opslag gasolie in een bovengrondse houder – 2,15 ton (klasse 3)
- (rubriek 17.3.2.1.2.2°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3
vergund: opslag van 75.000L P2-vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten in inkuip in lakmagazijn
verandering: wijziging ingevolge omzetting CLP van vergunde rubrieken 17.3.3.3. en 17.3.5.2.
totaal na verandering: opslag van ontvlambare (cat. 3) chemicaliën, natlakken, verharders en verdunners – 75 ton (klasse 2)
- (rubriek 17.3.2.2.2°b.) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2, volledig gelegen in een industriegebied voor de opslag in bovengrondse houders of een combinatie van bovengrondse en ondergrondse houders
vergund: (voorheen ingedeeld onder rubriek 17.3.4.2.a.); opslag van 3.000L P1-vloeistoffen zoals lakken, vergunners, verharders, ... in inkuip in lakmagazijn
verandering: wijziging ingevolge omzetting CLP van vergunde rubrieken 17.3.4.2.a. en 17.3.5.2.
totaal na verandering: opslag van ontvlambare vloeistoffen (cat. 1 & 2) – 3 ton (klasse 2)
- (rubriek 17.3.2.3.1.a.) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1. en 17.3.2.2., volledig gelegen in industriegebied
vergund: (voorheen vergund onder rubriek 17.3.7.1.): opslag van 1.000L P4-producten in verplaatsbare recipiënten
verandering: wijziging ingevolge omzetting CLP vergunde rubriek 17.3.7.1.
totaal na verandering: opslag overige brandgevaarlijke vloeistoffen – 750kg (klasse 3)
- (rubriek 17.3.3.1.a.) : oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS03, volledig gelegen in industriegebied
vergund: opslag van 70.000kg grondstoffen zoals poederlakken, lakken, verdunners, verharders en chemicaliën
verandering: wijziging ingevolge omzetting CLP vergunde rubriek 17.3.3.3.
totaal na verandering: opslag van oxiderende chemicaliën, natlakken, verharders en verdunners – 2,5 ton (klasse 3)
- (rubriek 17.3.4.1.a.) : bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, volledig gelegen in industriegebied
vergund: opslag van 70.000kg grondstoffen zoals poederlakken, lakken, verdunners, verharders en chemicaliën
verandering: wijziging ingevolge omzetting CLP vergunde rubrieken 17.3.3.3. en 17.3.5.2.
totaal na verandering: opslag van bijtende chemicaliën, natlakken, verharders en verdunners – 10 ton (klasse 3)

- (rubriek 17.3.5.1.a.) : giftige vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06, volledig gelegen in industriegebied
vergund: /
verandering: uitbreiding met nieuwe rubriek
totaal na verandering: opslag giftige chemicaliën, natlakken, verharders en verdunners – 1.000kg (klasse 3)
- (rubriek 17.3.6.2.a.) : schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, volledig gelegen in industriegebied
vergund: opslag van 70.000kg grondstoffen zoals poederlakken, lakken, verdunners, verharders en chemicaliën
verandering: wijziging ingevolge omzetting CLP vergunde rubrieken 17.3.3.3., 17.3.4.2.a., 17.3.5.2., 17.3.6.1.b.
totaal na verandering: opslag van schadelijke chemicaliën, natlakken, verharders en verdunners – 75 ton (klasse 2)
- (rubriek 17.3.7.1.a.) : op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08, volledig gelegen in industriegebied
vergund: opslag van 70.000kg grondstoffen zoals poederlakken, lakken, verdunners, verharders en chemicaliën
verandering: wijziging ingevolge omzetting CLP vergunde rubrieken 17.3.3.3., 17.3.4.2.a., 17.3.5.2., 17.3.6.1.b.
totaal na verandering: op lange termijn voor de gezondheid gevaarlijke chemie, natlakken, verharders en verdunners – 15 ton (klasse 3)
- (rubriek 17.3.8.2°) : voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09
vergund: opslag van 70.000kg grondstoffen zoals poederlakken, lakken, verdunners, verharders en chemicaliën
verandering: wijziging ingevolge omzetting CLP vergunde rubrieken 17.3.3.3. en 17.3.5.2.
totaal na verandering: voor het aquatisch milieu gevaarlijke chemicaliën, natlakken, verharders en verdunners – 10 ton (klasse 2)
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
vergund: /
verandering: uitbreiding met nieuwe rubriek
totaal na verandering: opslag onderhoudsproducten en aanverwanten – 1.000L (klasse 3)
- (rubriek 23.2.1.a.) : inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van de inrichtingen, vermeld in rubriek 41, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: kunststofbewerkingsmachines + inpakmachine met een totaal vermogen van 18kW
verandering: uitbreiding met een lijmcabine van 35 kW
totaal na verandering: kunststofbewerkingsmachines + inpakmachine + lijmcabine → totaal vermogen = 53 kW (klasse 3)
- (rubriek 24.2.) : geïntegreerde, kleine laboratoria, gericht op de interne controle van eigen productieprocessen en bijhorende in- en uitgaande stromen of de eigen waterzuiveringsinstallatie, waar afvalwater, eigen aan de laboratoriumtechnieken, gegenereerd wordt
vergund: (vergund onder rubriek 24.1.2): 2 labo's
verandering: wijziging door opsplitsing van de 2 labo's onder 2 rubrieken
totaal na verandering: 1 labo voor kwaliteitscontrole (klasse 3)
- (rubriek 24.3.) : laboratoria die biologische, scheikundige of organische bedrijvigheid uitoefenen met het oog op opzoeken, proeven, analyses, toepassing of ontwikkeling van producten, kwaliteitscontrole op producten, waar afvalwater, eigen aan de laboratoriumtechnieken, gegenereerd wordt
vergund: (vergund onder rubriek 24.1.2): 2 labo's
verandering: wijziging door opsplitsing van de 2 labo's onder 2 rubrieken
totaal na verandering: 1 labo KTL (klasse 2)

- (rubriek 29.5.4.1.a.) : inrichtingen voor het fysisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal of stralen met zand of andere producten (uitgezonderd het stralen van een gebouw of een andere vaste constructie), volledig gelegen in een industriegebied
vergund: 2 glasstraaltoestellen (2x21kW) + 1 zandstraaltoestel (1x21kW) → totaal vermogen = 63kW
verandering: uitbreiding met een laserontlaking (8,7kW)
totaal na verandering: 2 glasstraaltoestellen (2x21kW) + 1 zandstraaltoestel (1x21kW) + 1 laserontlaking (8,7kW) → totaal vermogen = 71,7kW(klasse 3)
 - (rubriek 29.5.5.4.) : oppervlaktebehandeling, met inbegrip van ontvetten van metalen door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé, inhoud van alleen de behandelingsbaden (exclusief spoelbaden)
vergund: chemische oppervlaktebehandeling van metalen: inhoud behandelingsbaden = 65.200L
verandering: wijziging door afbraak KTL 1 (9.400L)
totaal na verandering: chemische oppervlaktebehandeling van metalen: inhoud behandelingsbaden = 55.800L
waarvan: natlaklijn 1 voorontvetting (3.100L), natlaklijn 1 ontvetting (3.100L), natlaklijn 2 ontvetting (2.200L), natlaklijn 3 voorontvetting (4.000L), natlaklijn 3 ontvetting (4.000L), poederlakinstallatie 1 voorontvetting (3.100L), poederlakinstallatie 1 ontvetting (3.100L), poederlakinstallatie 1 anti-roest (7.500L), poederlakinstallatie 2 ontvetting (1.500L), KTL 2 voorontvetting (4.000L), KTL 2 ontvetting (3.000L), KTL 2 fosfatatie (15.000L), KTL 2 passivatie (2.200L) (klasse 1)
 - (rubriek 43.1.3.) : het stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines.
vergund: stookinstallaties, naverbranders en verwarmingsketels met een totaal warmtevermogen van 19.404kW
verandering: wijziging door afbraak KTL 1 en natlaklijn 4 (- 1.824kW)
totaal na verandering: poederlaklijn1 waterdroogoven (470kW), poederlaklijn1 lakdroogoven (470kW), poederlaklijn2 waterdroogoven (265kW), poederlaklijn2 lakdroogoven (325kW), natlaklijn1 waterdroogoven (280kW), natlaklijn1 lakdroogoven (400kW), natlaklijn2 waterdroogoven (300kW), natlaklijn2 lakdroogoven (400kW), natlaklijn3 waterdroogoven (900kW), natlaklijn3 lakdroogoven (900kW), natlaklijn3 luchtconditionering1 (1.900kW), natlaklijn3 luchtconditionering2 (1.900kW), natlaklijn3 luchtconditionering3 (1.900kW), natlaklijn3 thermische naverbrander (1.200kW), KTL2 droogoven (800kW), KTL2 thermische naverbrander (800kW), Rowit stookinstallatie1 (210kW), Rowit stookinstallatie2 (210kW), verwarming burelen (115kW), verwarming hal natlaklijn1 en poederlaklijn1 (720kW), verwarming hal KTL2 en natlaklijn2 (1.900kW), verwarming eetzaal en kleedkamer (95kW), verwarming burelen expedite (300kW), verwarming KTL1 en onderhoudswerkplaats (820kW) → totaal warmtevermogen = 17.580kW (klasse 1)
 - (rubriek 59.5.2.2.2°) : coating van andere producten: metalen en kunststofoppervlakken, met inbegrip van oppervlakken van vliegtuigen, schepen, treinen, enz.
vergund: coating b.m.v. natlaklijnen 1, 2, 3, 4, KTL 1 en 2 en de Rowit-spuitinstallatie, met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van meer dan 15 ton (600 ton)
verandering: wijziging door afbraak KTL 1 en natlaklijn 4
totaal na verandering: coating b.m.v. natlaklijnen 1, 2, 3, KTL 2 en de Rowit-spuitinstallatie, met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van 600 ton (klasse 1),
- op de kadastrale percelen van en te DILSEN-STOKKEM, Afdeling 1, Sectie C, nrs. 16H – 13T, ter plaatse Kruishoefstraat 52;

Historiek

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot het hierboven vermelde project en/of terrein reeds werden genomen:

Stedenbouwkundige handelingen

- Op 26/11/1979 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een nijverheidsgebouw
- Op 30/07/1982 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een conciërgewoning.
- Op 29/03/1982 werd een vergunning afgeleverd voor het zetten van een werkhuis + stapelloods
- Op 19/05/1986 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een werkhuis.
- Op 13/06/1988 werd een vergunning afgeleverd voor een uitbreiding van burelen.
- Op 10/07/1989 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een hal en zuiveringsstation.
- Op 05/11/1990 werd een vergunning afgeleverd voor het maken van een luifel en doorgang.
- Op 11/06/1990 werd een vergunning afgeleverd voor het zetten van een opslagplaats voor lakken.
- Op 03/12/1990 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een fabriekshal.
- Op 28/02/1995 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een industriehal.
- Op 28/10/1996 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van burelen en de regularisatie van

een industriële hal

- Op 01/09/1997 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden industriehal.
- Op 06/10/1997 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van een industriehal.
- Op 26/04/1999 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van industriegebouwen.
- Op 20/04/1998 werd een weigering afgeleverd voor het regulariseren van opslagtanks en burelen.
- Op 20/08/2002 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van het bestaande bedrijf met 2 logistieke ruimten, herinrichten van de omgeving d.m.v. het aanleggen van 1 centrale parkeerplaats, aanleggen van terreinverharding rondom de uitbreidingen, het slopen van de bestaande kantoorcontainers.
- Op 09/03/2004 werd een vergunning afgeleverd voor de uitbreiding bestaand bedrijf met een opslagruimte, een reinigingshal & administratie bouwen van een magazijn/ atelier.
- Op 11/09/2007 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van een kantoorgebouw en omgevingsaanlegwerken.

Milieuvergunningen en meldingen:

- besluit deputatie d.d. 2011-02-16, houdende het verlenen van een hernieuwing en verandering van de milieuvergunning voor het exploiteren van een inrichting voor oppervlaktebehandeling van metalen (20 jaar) met uitzondering van de lozingsrubriek 3.6.3.2. – deze wordt geweigerd;

Omgevingsvergunningen: /

Procedureverloop

Gelet op de indiening van bovenvermelde aanvraag per beveiligde zending op 2018-04-27 bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor deze aanvraag omdat het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van de aanvraag op 2018-05-25 door de gemachtigde ambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 37 en volgende van het OVD en artikel 80 en volgende van het OVB;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2018-05-25 van de gemachtigde ambtenaar aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 35 en/of 37 van het OVB;

Adviezen

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies d.d. 2018-07-06 van het college van burgemeester en schepenen van Dilsen-Stokkem, waaruit het volgende blijkt:

Advies gemeentelijke omgevingsambtenaren d.d. 02/07/2018

Beoordelingselementen leefmilieu

Overwegende dat het een beperkte verandering betreft door vermindering van vergunde hoeveelheden en de omzetting van rubrieken na de CLPV verordening;

Overwegende dat de vereenvoudigde procedure van toepassing is (zonder openbaar onderzoek);

Overwegende dat door de voorgestelde verandering mits naleving van de opgelegde vergunningsvoorwaarden de hinder naar mens en leefomgeving niet zal vergroten;

Beoordelingselementen ruimtelijke ordening

- Stedenbouwkundige basisgegevens uit de plannen en bijhorende voorschriften

Voor het gebiedsdeel waarin het perceel begrepen is, bestaat geen door de Koning/Minister goedgekeurd bijzonder plan van aanleg, noch een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Het perceel is niet gelegen binnen het gebied van een behoorlijk vergunde verkaveling.

Het goed ligt in het gewestplan Limburgs Maasland, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 1 september 1980.

Volgens dit van kracht zijnde gewestplan, ligt het goed in een industriegebied.

De industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens zijn in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop

(artikel 7 van het Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen).

- Bepaling van het plan van toepassing op de aanvraag

Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd gemeentelijk plan van aanleg, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet vervallen verkaveling. Het blijft de bevoegdheid van de overheid de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan.

- Overeenstemming met dit plan

De aanvraag is naar bestemming hiermee in overeenstemming.

- Verordeningen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening Wonen

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening Wonen, goedgekeurd door de deputatie op 22 april 2015 (B.S. 4 mei 2015), is niet van toepassing op deze aanvraag.

Gewestelijke verordening toegankelijkheid

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid van 5 juni 2009 en latere wijzigingen.

- Andere zoneringsgegevens van het goed

Waterproblematiek

Watertoets:

Het voorgelegde project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of in een mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

Hemelwater:

De aanvraag voorziet in maatregelen voor opvang en lozing van hemelwater. De bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (BVR van 5 juli 2013) inzake de installatie van hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, moeten alleszins nageleefd worden.

Archeologienota

Conform artikels 5.4.1 en 5.4.2 van het Onroerenderfgoeddecreet dient er voor deze aanvraag geen archeologienota opgesteld te worden.

- Beschrijving bouwplaats, omgeving en project

De aanvraag beoogt het slopen van een bestaande industriehal en het oprichten van een opslagruimte met luifel. Enkel een kopgevel van de bestaande industriehal wordt niet gesloopt en wordt geïntegreerd in de nieuwbouw. De overige gebouwen op het terrein blijven behouden. Het nieuw op te richten gebouw is 64,825m lang en 22,34m breed. De luifel is even lang als het gebouw en 10,50m breed. De kroonlijsthoogte van het gebouw bedraagt maximaal 9,98m t.o.v. het voorliggend maaiveld. Het gebouw is centraal ingeplant op de percelen, omringd door andere bedrijfsgebouwen en is bijgevolg weinig zichtbaar vanaf het openbaar domein. Het betreft een staalstructuur met een grijze metalen wandbeplating op een betonplint. Het licht hellend dak wordt afgedekt met een grijs metalen sandwichpaneel. Het aangewende aluminium buitenschrijnwerk (bestaand in de te behouden gevel- is antracietkleurig. De aluminium druiplijst is eveneens antraciet van kleur. Gezien de functie van de constructie wordt het geheel opgetrokken in een industriële stijl. Het huidige maaiveld blijft ongewijzigd. Het terrein is reeds afgesloten met een draadafsluiting met aangepaste hoogte. Tevens is er een groene aankleding aanwezig langs het grootste gedeelte van de perceelsgrenzen.

- Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

De argumenten van de ontwerper vermeld in de bijgevoegde motiveringsnota kunnen bijgetreden worden. Door de vorm en afmetingen van het perceel en door het samengaan met de omringende percelen en bebouwing, is het voorgestelde aanvaardbaar. Het ontwerp voldoet aan de algemene stedenbouwkundige voorschriften en de vigerende normen. De constructie past qua vormgeving, materialen en inplanting binnen een aanvaardbare industriële vormgeving die aansluit bij de omringende industriële activiteiten.

Gecoördineerd advies:

Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen inzake ruimtelijke ordening, alsook dat het voorgestelde ontwerp bestaansbaar is met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving.

Uit de gegevens van het aanvraagdossier en uit de uitgebrachte adviezen blijkt dat de nodige

maatregelen worden genomen om te kunnen voldoen aan de algemene en sectorale voorwaarden van Vlare II en om de hinder en het risico voor de omgeving te beperken tot een aanvaardbaar niveau. Deze inrichting kan, mits strikte naleving van de opgelegde milieuvoorwaarden, op een milieu verantwoorde wijze worden uitgebaut.

Vanuit oogpunt milieuaspecten, rationeel (grond)watergebruik en –gebruik en het algemeen waterbeheer, kan gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt

Mits het opleggen van volgende voorwaarden kan de omgevingsvergunning gunstig geadviseerd worden:

Er dient een gunstig advies van de Brandweerzone Oost-Limburg bekomen te worden.

Inhoudelijke beoordeling van het dossier door het college van burgemeester en schepenen

Op basis van de hierboven vermelde overwegingen, komt het college van burgemeester en schepenen tot de volgende beoordeling van het dossier.

a) Resultaten openbaar onderzoek

Er werd geen openbaar onderzoek gehouden; de aanvraag valt immers niet onder de aanvragen voor een omgevingsvergunning die moeten openbaar gemaakt worden.

b) Bespreking subadviezen

Het schepencollege neemt kennis van het advies van Vlaamse Milieumaatschappij afgeleverd op 14 juni 2018

Het schepencollege neemt kennis van het advies van Departement Omgeving afgeleverd op 28 juni 2018

Het schepencollege sluit zich volledig aan bij het advies van de omgevingsambtenaar van 2 juli 2018.

c) Eigen besluitvorming

Wat betreft de beoordelingselementen is een correcte beoordeling gebeurd door de omgevingsambtenaar.

Advies college: De aanvraag ingediend door Jan Craenen namens ALRO gevestigd te Kruishoefstraat 52 te 3650 Dilsen-Stokkem, wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd;

Gelet op het gunstig advies d.d. 2018-06-28 van het Departement Omgeving, Afdeling GOP – milieu, waaruit het volgende blijkt:

Beoordeling aanvaardbaarheid van de hinder en de risico's voor mens en milieu

Ligging en toestand omgeving

De exploitatie is volgens het gewestplan gelegen in een industriegebied op een afstand van:

ca. 1100m van een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter;

ca. 900m van een woonuitbreidingsgebied;

ca. 450m van een woongebied met landelijk karakter;

ca. 200m van een natuurgebied;

ca. 800m van een natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuureservaat;

ca. 1.000m van een bosreservaat;

ca. 2.200m van een parkgebied;

ca. 1.200m van een recreatiegebied voor dagrecreatie;

meer dan 1.000m van een waterwingebied.

Er bevinden zich binnen een straal van 100 m geen woningen. De exploitatie is gelegen op meer dan 1.000 m van een EG-vogelrichtlijngebied en Habitatrichtlijngebied. ALRO nv is ingepland naast het afvalverwerkend zusterbedrijf Recitech.

Effecten van de beoogde verandering en beoordeling

Met de huidige aanvraag wil het bedrijf 2 productielijnen afbreken (kataforetisch lakken lijn 1 en lijn 4), een laserontlakkingsinstallatie installeren, een lijmcabine voor kunststoffen bijplaatsen, uitbreiden van de koelinstallaties met een koelaggregaat op de lasercel en een airco op de lijmcabine, de uitbreiding met 1 verdeelslang op een dubbelwandige stalen houder met lekdetectie en overvulbeveiliging en de omzetting en actualisatie opslag gevaarlijke stoffen conform CLP. Het bedrijf zal een industriehal slopen en een opslagruimte met luifel bouwen.

In de nieuwe lijmcabine worden de te verlijmen substraten in een automatische carrousel geplaatst waarbij de eerste robot de kunststoffen substraten reinigt m.b.v. een plasma-vlam en de tweede robot de 2 componentenlijm aanbrengt op de kunststoffen substraten.

In de aanvraag wordt aangegeven dat de laserontlakkings m.b.v een conveyor wordt aangesloten op KTL2.

Krachtige, heel korte, snelle bewegendende laser pulsen produceren een micro-plasma en thermische druk welke op

de laklaag een sublimatie veroorzaakt. Hierdoor verdampt de laklaag en kan men op een precieze manier lak verwijderen en het substraat intact laten. Deze techniek heeft geen ontlakingsmedia nodig (bv. steen korreltjes bij zandstralen), creëert geen stof alsook dient het werkstuk na de behandeling niet gereinigd te worden. Aangezien de lasermodule op een robot wordt geïnstalleerd kan men de ontlakking repetitief en eenvoudig toepassen. Het gaat hier om 3 lasermodules in een afgesloten ruimte waar 4 robots de delen in zullen plaatsen en ook weer uit zullen nemen. Er ontstaan bij deze techniek geen schadelijke chemische dampen.

Er wordt een nieuwe loods gebouwd waarin metalen gelakte en ontlakte (met laserontlakking) voorwerpen zullen opgeslagen worden.

De gevraagde veranderingen hebben geen significante invloed op het productieproces. De vermogens van de toestellen en installaties en de opslag van gevaarlijke stoffen (omzetting CLP) zijn geactualiseerd. Bijlage RC van de aanvraag omvat een register van de aanwezige (vergunde) gevaarlijke stoffen met de vertaalslag CLP.

De exploitant heeft in bijlage R59 een VOS-document voor het referentiejaar 2016 bijgevoegd. Hierin is de oplosmiddelenboekhouding volgens bijlage 5.59.3 van Vlare II opgenomen en de uitvoering van het reductieprogramma conform de gestelde eisen van bijlage 5.59.2 van Vlare II, op basis van de gegevens van de oplosmiddelenboekhouding, doorgevoerd.

Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat de feitelijke emissie bij Alro (88.554 kg/jaar in referentiejaar 2016) lager is dan de beoogde emissie (91.877 kg/jaar). Het bedrijf voldoet also aan de eisen van het in bijlage 5.59.2 beschreven reductieprogramma.

De aangevraagde veranderingen omvatten geen belangrijke wijzigingen van de GPBV-rubrieken 4.6 en 29.5.5.4°.

De verandering omvat enkel de afbraak van KTL1 met een behandelingsbad met een inhoud van 9.400 liter. In bijlage RX is een toetsing uitgevoerd van de toegepaste BBT-technieken bij ALRO.

Onze afdeling is van oordeel dat de beoogde verandering niet leidt tot een significante vergroting van de hinder en geen betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu.

Advies

De hinder en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De beperkte verandering van het vergund project kan verleend worden voor een termijn verstrijkend op 16 februari 2031.

Voorstel

Er wordt voorgesteld aan ALRO nv de gevraagde beperkte verandering met inrichtingsnummer 20170830-0004 gelegen, Kruishoefstraat 52, te verlenen.

De plannen en het aanvraagdossier waarop dit besluit gebaseerd zijn, maken er integraal deel van uit.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor een termijn die vervalt gelijktijdig met de basisvergunning, hetzij op 16 februari 2031.

De omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de algemene en sectorale voorwaarden van titel II van het VLAREM;

Gelet op het gunstig advies d.d. 2018-06-14 van de Vlaamse Milieumaatschappij, waaruit het volgende blijkt:

Deelaspect water

Situatieschets

ALRO is gespecialiseerd in het natlakken, poederlakken en kataforetisch lakken van metalen en/of kunststoffen. De te lakken materialen zijn hoofdzakelijk halfabricaten uit de automobiel- en truckindustrie. Het bedrijf heeft een omgevingsvergunning voor deze activiteiten tot 16-02-2031.

Met de huidige aanvraag wil het bedrijf 2 productielijnen afbreken (kataforetisch lakken lijn 1 en lijn 4), laser-ontlakken installeren, een lijmcabine voor kunststoffen installeren, uitbreiden van de koelinstallaties en omzetten van de rubriceren van de opslag van gevaarlijke stoffen conform CLP. Het bedrijf zal een industriehal slopen en een opslagruimte met luifel bouwen.

Lozingssituatie

Het bedrijf is zelf niet vergund voor het lozen van bedrijfsafvalwater: het loost haar bedrijfsafvalwater naar het naburige bedrijf Recitech, dat dit afvalwater zuivert en loost op de openbare riolering.

Hemelwater

Het hemelwater dat valt op de nieuw te bouwen luifel zal worden afgeleid naar een hemelwaterput met recuperatie via een buitenkraan. De overloop van deze hemelwaterput is aangesloten op een infiltratievoorziening.

Bedrijfsafvalwater

De huidige aanvraag beoogt geen wijziging in het te lozen afvalwater naar Recitech.

Een advies van VMM met betrekking tot het lozen van bedrijfsafvalwater is dan ook niet vereist.

Deelaspect lucht

Navolgend deeladvies 'emissie van afvalgassen in de atmosfeer' werd in akkoord met het verantwoordelijk personeelslid voor de Vergunningenadvisering luchtmissie van de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie opgesteld.

Voor een omgevingsvergunningsadvies inzake lucht geeft de Vlaamse Milieumaatschappij conform art. 38 §5 2° van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 een gemotiveerde beoordeling van de verenigbaarheid van de aangevraagde emissie met de kwaliteit van de omgevingslucht.

De omgevingsvergunningsaanvraag Alro heeft betrekking op een beperkte wijziging van de bestaande vergunning. Relevant voor lucht zijn de installaties van de natlaklijn en de kataforetische laklijn, vergund onder de rubrieken 43.1.3°, 29.5.5.4° en 4.4. De gevraagde wijziging betreft de verwijdering van deze installaties n.a.v. de afbraak van de betreffende laklijnen.

De voormelde wijziging zal een positief effect hebben op de emissietoestand van het bedrijf.

Advies VMM, aspect emissie van afvalgassen in de atmosfeer

Voor de omgevingsvergunningsaanvraag van het bedrijf Alro te Dilsen-Stokkem kan voor lucht een gunstig advies worden verleend;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid;

Gelet op het ongunstig advies d.d. 2018-06-26 van de Brandweerzone Oost-Limburg, omwille van volgende overwegingen:

Beschrijving

Het betreft een nieuwbouw loods met een luifel. Deze luifel sluit aan tegen een bestaande luifel aan een bestaand gebouw. Hierdoor ontstaat één grote luifel met een lengte van 65 m waarbij enkel de kopgevels open zijn. Gezien er minder dan 30% van het geveloppervlak open is en de afstand tot een open gevel groter is dan 30 m, wordt dit aanzien als gebouw en niet als een open constructie. Bijgevolg moet ook dit voldoen aan de bepalingen van bijlage 6.

Dit heeft onder andere gevolgen voor de compartimentering t.o.v. het bestaande gebouw en de actieve brandbeveiligingsvoorzieningen.

Indeling industriegebouw

Klasse C

Bepaald door de brandweer, gezien ontstentenis verklaring van de bouwheer.

Opmerkingen

Overeenkomstig het KB van 1997-07-07, gewijzigd bij het KB van 1997-12-19, het KB van 2003-04-04, het KB van 2007-06-13, het KB van 2009-03-01 en het KB van 2016-12-07, tot vaststelling van de basishoudingen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en overeenkomstig het ARAB en de Codex over het welzijn op het werk.

Overeenkomstig Bijlage 6: industriegebouwen

1. Toepassingsgebied.

Open overdekte constructies zijn constructies waarbij min. 30% van het geveloppervlak open is en waarvan de maximale afstand van elk punt tot de open gevel slechts 30 m bedraagt.

2. Doorvoeringen doorheen wanden van leidingen voor vloeistoffen of voor elektriciteit en de uitzetvoegen mogen de vereiste brandweerstand van de bouwelementen niet nadelig beïnvloeden (art.3.4.2).

3. De maximum grootte van de compartimenten bedraagt # m² (art.3.2-art.3.3)

Bepaald volgens:

Berekening: $5700 - 34200 \text{ GJ/qfj,d} \times \text{reductiefactor } 0,75 - 0,5 - 0,25 - 0,2$ voor de 1, 2, 3, > 3 tussenvloeren $\times$ reductiefactor 0,25 - 0,1 voor de meerdere boven elkaar gelegen compartimenten

Typeoplossing (voor 1 bouwlaag): tabel 2 x verbeterde bereikbaarheid

Gezien er geen compartimentering is tussen de nieuwe hal (incl. luifel) en de bestaande hal en gezien aldus de totale oppervlakte groter is dan 3200 m² (gebaseerd op de typeoplossing + verbeterde bereikbaarheid, gezien het ontbreken van bijkomende informatie) is de maximale grootte van compartimenten overschreden.

Men kan het nieuwe gebouw incl. luifel beschouwen als een uitbreiding aan een bestaand gebouw. Indien de bestaande gebouwen gesprinklerd zijn en dateren van voor 2009 kan men volgende voorwaarden toepassen:

De uitbreiding moet voldoen aan bijlage 6;

Uitbreiding ook voorzien van sprinkler (toegestaan tot 40.000 m²) zonder compartimentering tussen bestaande en uitbreiding;

dan zijn ook loopafstanden toegestaan tot 45 m gemeenschappelijk en 90 m in totaal.

4. Het gebouw (incl. luifel) moet voorzien worden van een waarschuwingsinstallatie door middel van drukknoppen en een algemene automatische brandmeldinstallatie en een alarminstallatie door middel van sirenes. Deze installaties moeten uitgerust zijn met een afzonderlijk en autonoom stroomnet (art.5.2 en 7.5).

De branddetectie-installatie dient geplaatst te worden overeenkomstig NBN S21-100-1 & 2 of andere regels van goed vakmanschap die een gelijkwaardig veiligheidsniveau garanderen. Alle producten met dezelfde functie, die rechtmatig in een andere lidstaat van de Europese Unie of in Turkije zijn vervaardigd en/of in de handel zijn gebracht of die rechtmatig zijn vervaardigd in een EVA-land dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, worden eveneens aanvaard.

De installatie wordt bij indienststelling en om de drie jaar gecontroleerd. Deze controle wordt uitgevoerd door een controle-instelling geaccrediteerd overeenkomstig de wet van 20 juli 1990 betreffende de accreditatie van instelling voor de conformiteitbeoordeling of volgens een gelijkwaardige erkenningsprocedure van een andere Lidstaat van de Europese Gemeenschap of van Turkije of uit een E.V.A.-land dat partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

(geaccrediteerde instellingen: zie www.belac.be)

5. Het gebouw (incl. luifel) moet voorzien worden van een rook- en warmteafvoerinstallatie (RWA/rookluiken) berekend en opgeleverd door een onafhankelijk erkend bureau of organisme, overeenkomstig NBN S 21-208-1 (met uitzondering van punten 18 en 19) (art.5.3).

De RWA installatie wordt bediend door de automatische branddetectie-installatie behalve indien het compartiment uitgerust is met een sprinklerinstallatie. Ze moet eveneens handmatig kunnen worden bediend (zowel openen als sluiten).

Bij aanwezigheid van een sprinklerinstallatie wordt de RWA-installatie bediend door de alarmklep van deze installatie.

6. Het toezicht op de werking en de bediening van de verschillende actieve brandbeveiligingsinstallaties van het gebouw gebeuren vanuit een centrale controle- en bedieningspost met volgende kenmerken (art.5.6):

Het lokaal dient van de rest van het gebouw gescheiden te worden met wanden EI 60. Deuren die dit lokaal met het gebouw verbinden hebben zelfsluitende deuren met EI1 30;

De plaats van dit lokaal wordt in overleg met de brandweer bepaald en de loopafstand vanaf buiten tot dit lokaal bedraagt maximaal 15 m;

Het lokaal is van buitenaf toegankelijk ofwel via een gang met wanden EI 60 en deuren EI1 30.

7. De dakbedekking van het industriegebouw behoort tot brandklasse BROOF (t1)(art.6.6).

8. De gebruikers van het gebouw beschikken over ten minste twee uitgangen die rechtstreeks buiten uitgeven of naar een ander compartiment. De uitgangen zijn gelegen in tegenovergestelde zones van het compartiment (art.7.1).

Hieraan is niet voldaan.

9. Elke uitgang of ontruimingsweg moet in geval van brand onmiddellijk gebruikt kunnen worden om het gebouw te verlaten of een veilige plaats te bereiken. De uitgangsdeuren en de deuren gelegen op de ontruimingswegen moeten te allen tijde kunnen geopend worden. Deze deuren draaien open in de vluchtrichting (art.7.2-7.3).

10. De plaats en de richting van elke uitgang en van elke nooduitgang moet aangeduid worden door reddingstekens met gepaste pictogrammen volgens de bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk en de NBN EN 1838 (art.7.4).

11. Het gebouw moet voorzien worden van veiligheidsverlichting overeenkomstig de norm NBN EN 1838 (art.7.4).

12. In het gebouw moeten draagbare en/of mobiele snelblustoestellen à rato van één bluseenheid per 200 m² vloeroppervlakte aanwezig zijn (1 bluseenheid komt overeen met 6 kg poeder of 6 liter water/schuim).

Deze snelblustoestellen moeten op goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaatsen worden opgehangen. Ze moeten steeds in goede staat van werking en onderhoud verkeren en tenminste éénmaal per jaar door een bevoegde firma worden gecontroleerd (art.8.2).

13. In het gebouw moeten haspels met axiale voeding, overeenkomstig NBN EN 671-1, worden aangebracht, zodanig dat ieder punt van het gebouw met één der lansen bereikbaar is.

Het gebruik van de haspels in geval van brand mag de goede werking van de branddeuren niet hinderen. De haspels moeten, in de mate van het mogelijke, zo dicht mogelijk bij de uitgangsdeuren worden aangebracht.

De binnendiameter en de voedingsdruk van de stijgleiding moeten zodanig zijn dat de druk aan de minst bedeelde haspel minstens 2,5kg/cm² bedraagt, ermee rekening houdend dat 3 haspels met axiale voeding gelijktijdig moeten kunnen werken gedurende 1/2 uur (art.8.2).

Overeenkomstig het ARAB

14. Licht ontvlambare vloeistoffen (thinner, ...) in hoeveelheden groter dan 50 liter moeten opgeslagen worden in een onafhankelijk lokaal buiten de gebouwen of in een speciaal daartoe ingericht lokaal (lokaal 1° groep) binnen de gebouwen (art.52.3).

Overeenkomstig het KB van 28/03/2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen

Kenmerk

124.09.00

Dossier

OMV_2018028344

Bijlagen

/

15. Teneinde de interventie van de openbare hulpdiensten te vergemakkelijken, ziet de werkgever erop toe dat hen een interventiedossier ter beschikking wordt gesteld aan de ingang van het gebouw (art. 22).

Dit interventiedossier dient steeds ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de lokaal bevoegde brandweerdienst en omvat minstens:

Contactgegevens van de contactpersonen voor de hulpdiensten

Inplantingsplan met locatie van:

o *Toegangen tot het terrein,*

o *Hydranten*

o *Potentiele gevaren*

o *Locatie sleutelkluis*

Grondplannen met aanduiding van:

o *De toegangen tot de gebouwen*

o *Compartimentswanden, branddeuren*

o *Blusmiddelen*

o *Potentiele gevaren*

Overeenkomstig VLAREM II

16. De exploitant bepaalt de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit voor de opvang van verontreinigd bluswater volgens een code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer (art. 4.1.12).

Advies

Gezien de aard der hoger vermelde opmerkingen wordt voor de ons voorgelegde plannen een ongunstig advies verleend;

Gelet op het bericht van Vandekerckhof architecten bvba, dat er aanvullende stukken werden opgeladen in het loket op 2018-07-10, waaruit het volgende blijkt:

Nota aanpassing tekeningen d.d. 2018-07-10

Naar aanleiding van het preventieverslag (ongunstig advies) betreffende bovengemeld projekt en het aanvullend contact tussen de opdrachtgever en dhr. Kessels (Brandweer), willen we hierbij een aangepaste versie van enkele tekeningen bijbrengen, om aldus aan de opmerkingen die werden geformuleerd, tegemoet te komen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 2018-07-10 van de Brandweerzone Oost-Limburg, omwille van volgende overwegingen:

Beschrijving

Het betreft een nieuwbouw loods met een luifel. Deze luifel sluit aan tegen een bestaande luifel aan een bestaand gebouw. Hierdoor ontstaat één grote luifel in twee delen waarbij het nieuwe deel een lengte van 60 m heeft en het bestaande deel een lengte van ca. 95 m heeft.

De open gevelvlakken van de twee delen tezamen is meer dan 30% van het geheel van de gevelvlakken. Verder is de nieuwe luifel is ingekort tot een lengte van 60 m zodat er voldaan is aan maximale afstand tot een open gevel (30 m), dus wordt dit geheel aanzien als een overdekte constructie en niet als een gebouw.

In dit geval staat de nieuwe opslagruimte los van het bestaande gebouw waardoor een compartimentering niet nodig is.

De opslagruimte is evenwel een gebouw en moet voldoen aan de bepalingen van bijlage 6.

Indeling industriegebouw:

Klasse B

Zie verklarende nota van de architect dd. 10/07/2018.

Opmerkingen

Overeenkomstig het KB van 07.07.1994, gewijzigd bij het KB van 19.12.1997, het KB van 04.04.2003, het KB van 13.06.2007, het KB van 01.03.2009 en het KB van 07.12.2016, tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en overeenkomstig het ARAB en de Codex over het welzijn op het werk.

Overeenkomstig Bijlage 6: industriegebouwen

1. Het gebouw moet voorzien worden van een waarschuwingsinstallatie door middel van drukknoppen en een algemene automatische brandmeldinstallatie en een alarminstallatie door middel van sirenes. Deze installaties moeten uitgerust zijn met een afzonderlijk en autonoom stroomnet (art.5.2 en 7.5).

De branddetectie-installatie dient geplaatst te worden overeenkomstig NBN S21-100-1 & 2 of andere regels van goed vakmanschap die een gelijkwaardig veiligheidsniveau garanderen. Alle producten met dezelfde functie, die rechtmatig in een andere lidstaat van de Europese Unie of in Turkije zijn vervaardigd en/of in de handel zijn

Kenmerk

124.09.00

Dossier

OMV_2018028344

Bijlagen

/

gebracht of die rechtmatig zijn vervaardigd in een EVA-land dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, worden eveneens aanvaard.

De installatie wordt bij indienststelling en om de drie jaar gecontroleerd. Deze controle wordt uitgevoerd door een controle-instelling geaccrediteerd overeenkomstig de wet van 20 juli 1990 betreffende de accreditatie van instelling voor de conformiteitsbeoordeling of volgens een gelijkwaardige erkenningsprocedure van een andere Lidstaat van de Europese Gemeenschap of van Turkije of uit een E.V.A.-land dat partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

(geaccrediteerde instellingen: zie www.belac.be)

2. Het gebouw (indien kleiner dan 2000 m²) moet voorzien worden van een rook- en warmteafvoerinstallatie (RWA/rookluiken) met een aerodynamische oppervlakte van minstens 2 % van de totale dakoppervlakte. De maximale stapelhoogte bedraagt 70 % van de hoogte tot de rookluiken (art.5.3).

De RWA installatie wordt bediend door de automatische branddetectie-installatie behalve indien het compartiment uitgerust is met een sprinklerinstallatie. Ze moet eveneens handmatig kunnen worden bediend (zowel openen als sluiten).

Bij aanwezigheid van een sprinklerinstallatie wordt de RWA-installatie bediend door de alarmklep van deze installatie.

3. Het toezicht op de werking en de bediening van de verschillende actieve brandbeveiligingsinstallaties van het gebouw gebeuren vanuit een centrale controle- en bedieningspost met volgende kenmerken (art.5.6):

Het lokaal dient van de rest van het gebouw gescheiden te worden met wanden EI 60. Deuren die dit lokaal met het gebouw verbinden hebben zelfsluitende deuren met EI1 30;

De plaats van dit lokaal wordt in overleg met de brandweer bepaald en de loopafstand vanaf buiten tot dit lokaal bedraagt maximaal 15 m;

Het lokaal is van buitenaf toegankelijk ofwel via een gang met wanden EI 60 en deuren EI1 30.

4. De dakbedekking van het industriegebouw behoort tot brandklasse BROOF (t1)(art.6.6).

5. De gebruikers van het gebouw beschikken over ten minste twee uitgangen die rechtstreeks buiten uitgeven of naar een ander compartiment. De uitgangen zijn gelegen in tegenovergestelde zones van het compartiment (art.7.1).

6. Elke uitgang of ontruimingsweg moet in geval van brand onmiddellijk gebruikt kunnen worden om het gebouw te verlaten of een veilige plaats te bereiken. De uitgangsdeuren en de deuren gelegen op de ontruimingswegen moeten te allen tijde kunnen geopend worden. Deze deuren draaien open in de vluchtrichting (art.7.2-7.3).

7. De plaats en de richting van elke uitgang en van elke nooduitgang moet aangeduid worden door reddingstekens met gepaste pictogrammen volgens de bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk en de NBN EN 1838 (art.7.4).

8. Het gebouw moet voorzien worden van veiligheidsverlichting overeenkomstig de norm NBN EN 1838 (art.7.4).

9. In het gebouw moeten draagbare en/of mobiele snelblustoestellen à rato van één bluseenheid per 200 m² vloeroppervlakte aanwezig zijn (1 bluseenheid komt overeen met 6 kg poeder of 6 liter water/schuim).

Deze snelblustoestellen moeten op goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaatsen worden opgehangen. Ze moeten steeds in goede staat van werking en onderhoud verkeren en tenminste éénmaal per jaar door een bevoegde firma worden gecontroleerd (art.8.2).

10. In het gebouw moeten haspels met axiale voeding, overeenkomstig NBN EN 671-1, worden aangebracht, zodanig dat ieder punt van het gebouw met één der lansen bereikbaar is.

Het gebruik van de haspels in geval van brand mag de goede werking van de branddeuren niet hinderen. De haspels moeten, in de mate van het mogelijke, zo dicht mogelijk bij de uitgangsdeuren worden aangebracht.

De binnendiameter en de voedingsdruk van de stijgleiding moeten zodanig zijn dat de druk aan de minst bedeelde haspel minstens 2,5kg/cm² bedraagt, ermee rekening houdend dat 3 haspels met axiale voeding gelijktijdig moeten kunnen werken gedurende 1/2 uur (art.8.2).

Overeenkomstig het ARAB

11. Licht ontvlambare vloeistoffen (thinner, ...) in hoeveelheden groter dan 50 liter moeten opgeslagen worden in een onafhankelijk lokaal buiten de gebouwen of in een speciaal daartoe ingericht lokaal (lokaal 1° groep) binnen de gebouwen (art.52.3).

Overeenkomstig het KB van 28/03/2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen

12. Teneinde de interventie van de openbare hulpdiensten te vergemakkelijken, ziet de werkgever erop toe dat hen een interventiedossier ter beschikking wordt gesteld aan de ingang van het gebouw (art. 22).

Dit interventiedossier dient steeds ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de lokaal bevoegde brandweerdienst en omvat minstens:

Contactgegevens van de contactpersonen voor de hulpdiensten

Implantingsplan met locatie van:

o Toegangen tot het terrein,

Kenmerk

124.09.00

Dossier

OMV_2018028344

Bijlagen

/

- o Hydranten
- o Potentiele gevaren
- o Locatie sleutelkluis
- Grondplannen met aanduiding van:
De toegangen tot de gebouwen
- o Compartimentswanden, branddeuren
- o Blusmiddelen
- o Potentiele gevaren

Overeenkomstig VLAREM II

13. De exploitant bepaalt de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit voor de opvang van verontreinigd bluswater volgens een code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer (art. 4.1.12).

Advies

Mits naleving van hoger vermelde opmerkingen en mits naleving van de voorschriften vervat in de bijlagen 1, 2/1, 5/1, 6 en 7 van het KB van 07.07.1994, gewijzigd bij het KB van 19.12.1997, het KB van 04.04.2003, het KB van 13.06.2007, het KB van 01.03.2009, het KB van 12.07.2012 en het KB van 07.12.2016, het ARAB, de Codex over het welzijn op het werk en het AREI, wordt voor de ons voorgelegde plannen een gunstig advies verleend;

Wijzigingen aan de vergunningsaanvraag

Gelet op volgende wijzigingen aan de vergunningsaanvraag die op 10 juli 2018 werden aangebracht aan het voorwerp van de aanvraag, overeenkomstig artikel 45 van het OVD:

- Aanpassingen aan het ongunstige advies van de Brandweer;

Gelet op het feit dat de wijzigingen geen afbreuk doen aan de bescherming van de mens of het milieu of de goede ruimtelijke ordening, tegemoetkomen aan de adviezen, niet tot gevolg hebben dat een openbaar onderzoek over de gewijzigde aanvraag zou moeten worden georganiseerd;

Beoordeling

Overwegende dat het terrein gelegen is in een industriegebied volgens het gewestplan Limburgs Maasland, vastgesteld bij koninklijk besluit van 1980-09-01;
dat de voorliggende aanvraag niet in strijd is met de planologische bestemmingsvoorschriften van het gebied;

Overwegende dat het terrein niet gelegen is binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg, een RUP of een verkaveling;

Overwegende dat artikelen 4.3.1 – 4.3.8 VCRO de stedenbouwkundige beoordelingsgronden voor vergunningsaanvragen bepalen;

Overwegende dat de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen voldoen aan één van de voorwaarden vermeld in artikel 13, 1° van het OVB; dat hiervoor de vereenvoudigde procedure kan toegepast worden;

Overwegende dat de aanvraag het slopen van een bestaande industriehal beoogt en het oprichten van een opslagruimte met luifel; dat enkel een kopgevel van de bestaande industriehal niet wordt gesloopt en geïntegreerd wordt in de nieuwbouw; dat de overige gebouwen op het terrein blijven behouden; dat de kroonlijsthoogte van het gebouw maximaal 9,98m bedraagt t.o.v. het voorliggend maaiveld; dat het gebouw centraal is ingeplant op de percelen, omringd door andere bedrijfsgebouwen en bijgevolg weinig zichtbaar is vanaf het openbaar domein; dat het een staalstructuur betreft met een grijze metalen wandbeplating op een betonplint; dat het licht hellend dak wordt afgedekt met een grijs metalen sandwichpaneel;

dat de constructie wordt opgetrokken in een industriële stijl; dat het huidige maaiveld ongewijzigd blijft; dat het terrein reeds is afgesloten met een draadafsluiting met aangepaste hoogte; dat tevens er een groene aankleding aanwezig is langs het grootste gedeelte van de perceelsgrenzen;

- Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening;

Overwegende dat de argumenten van de ontwerper vermeld in de bijgevoegde motiveringsnota kunnen bijgetreden worden; dat door de vorm en afmetingen van het perceel en door het samengaan met de omringende percelen en bebouwing, het voorgestelde aanvaardbaar is;

dat het ontwerp voldoet aan de algemene stedenbouwkundige voorschriften en de vigerende normen; dat de constructie qua vormgeving, materialen en inplanting past binnen een industriële omgeving en aansluit bij de omringende industriële activiteiten;

Het voorgelegde project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of in een mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

Overwegende dat de geplande veranderingen, vermeld onder de aangevraagde rubrieken, slechts een beperkte verandering inhouden van een vergund project;

Dat het hier handelt over de actualisering van de vergunning, m.n. de afbraak van KTL1 (kataforetische laklijn) met bijhorende droogoven, de afbraak van natlaklijn 4 met bijhorende droogoven, verwijdering gelijkrichter en hoogspanning KTL, uitbreiding met 1 verdeelslang op een dubbelwandige stalen opslaghouder, uitbreiding met een laserontlakkings, uitbreiding met een lijmcabine, uitbreiding koelinstallaties met een koelaggregaat op de lasercel en een airco op de lijmcabine, omzetting en actualisatie opslag gevaarlijke stoffen conform CLP;

Dat het onderzoek heeft uitgewezen dat de geplande veranderingen niet van die aard zijn dat ze een bijkomend risico zouden inhouden of het milieu en de hinder significant zouden vergroten;

Overwegende dat ingevolge het (aangepast) gunstig advies d.d. 2018-07-10 van de Brandweerzone Oost-Limburg tegemoetgekomen wordt aan het voorwaardelijk gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen van de stad Dilsen-Stokkem;

Overwegende dat het inplantingsplan horende bij het stedenbouwkundig luik en het uitvoeringsplan horende bij de ILOA's niet in overeenstemming zijn, meer bepaald m.b.t. de te slopen industriehal en de bouw van een opslagruimte met luifel; dat volgens het uitvoeringsplan horende bij het milieuluik er zich in deze opslagruimte geen ILOA's bevinden; dat bijgevolg de locatie van de ILOA's gebeurt op basis van het milieuplan en de stedenbouwkundige inplanting van de opslagruimte met luifel gebeurt op basis van het stedenbouwkundig inplantingsplan; dat deze bepaling in artikel 1 van het besluit bij de desbetreffende luiken zal worden vermeld;

Overwegende dat door het verlenen van de omgevingsvergunning volgens de beoordelingsschema's vermeld in artikel 3 §1 van het uitvoeringsbesluit van 20 juli 2006, gewijzigd op 14 oktober 2011, betreffende de watertoets - blijkt dat wat betreft de kwalitatieve aspecten van het watersysteem geen betekenisvol schadelijk effect op het milieu te verwachten is dat een verandering van de toestand van watersystemen (of bestanddelen ervan) tot gevolg heeft en dat dus kan voldaan worden aan de kwalitatieve doelstellingen en aan de beginselen van het decreet integraal waterbeleid;

Overwegende dat uit voorgaande overwegingen blijkt dat het aangevraagde verenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening, onder de volgende voorwaarde:

- Het advies van de Brandweerzone Oost-Limburg dient nageleefd te worden;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en -gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, mits naleving van de reglementaire algemene en sectorale voorwaarden van titel II en titel III van het Vlare; m

Gehoord het verslag van Inge Moors en Ludwig Vandenhove, leden van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1 Aan ALRO nv, Kruishoefstraat 52 te 3650 DILSEN-STOKKEM, wordt, onder de van toepassing zijnde algemene en sectorale voorwaarden van titel II en titel III van het Vlareem, de omgevingsvergunning verleend voor het project 'actualisering vergunning' (met inrichtingsnummer 20170830-0004), met als voorwerp:

De volgende stedenbouwkundige handelingen: het slopen van een industriehal en bouwen van een opslagruimte met luifel, met betrekking tot een terrein gelegen te DILSEN-STOKKEM, kadastraal gekend: Afdeling 1, Sectie C, perceelrns. 16/H – 13T, ter plaatse Kruishoefstraat 52, en dit volgens de stedenbouwkundige plannen.

De volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten: verandering van een inrichting voor oppervlaktebehandeling van metalen omvattende volgende wijzigingen/uitbreidingen:

- De afbraak van KTL1 (kataforetische laklijn) met bijhorende droogoven
- De afbraak van natlaklijn 4 met bijhorende droogoven
- Verwijdering gelijkrichter en hoogspanning KTL
- Uitbreiding met 1 verdeelslang op een dubbelwandige stalen opslaghouder
- Uitbreiding van het fysisch behandelen van metalen en metalen voorwerpen met een ontlakking m.b.v. lasers
- Uitbreiding van het behandelen van kunststoffen met een lijmcabine
- Uitbreiding koelinstallaties met een koelaggregaat op de lasercel en een airco op de lijmcabine
- Omzetting en actualisatie opslag gevaarlijke stoffen conform CLP

waarvoor volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlareem II, bijlage I, van toepassing zijn:

- (rubriek 4.2.) : inrichtingen voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen door indompeling
vergund: dompellakken: KTL1 = 80kW en KTL2 = 164kW → totaal = 244kW
verandering: wijziging door afbraak KTL1 = 80kW
totaal na verandering: dompellakken: KTL2 = 164kW (klasse 2)
- (rubriek 4.3.c.3.) : inrichtingen voor het mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen, andere inrichtingen voor het mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen dan de inrichtingen, vermeld in a) en b)
vergund: natlaklijn 1 (160kW), natlaklijn 2 (130kW), natlaklijn 3 (1.020kW), natlaklijn 4 (86,1kW), Rowit spuitcabine (76kW) → totaal vermogen = 1.472,1kW
verandering: wijziging door afbraak natlaklijn 4 (86,1kW)
totaal na verandering: natlaklijn 1 (160kW), natlaklijn 2 (130kW), natlaklijn 3 (1.020kW), Rowit spuitcabine (76kW) → totaal vermogen = 1.386kW(klasse 2)
- (rubriek 4.4.) : inrichtingen voor het thermisch behandelen (bij een temperatuur van 100°C of meer) van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen
vergund: waterdroogoven poederlaklijn 1 (128m³), lakdroogoven poederlaklijn 1 (232m³), waterdroogoven poederlaklijn 2 (100m³), lakdroogoven poederlaklijn 2 (182m³), waterdroogoven natlaklijn 1 (100m³), lakdroogoven natlaklijn 1 (300m³), waterdroogoven natlaklijn 2 (135m³), lakdroogoven natlaklijn 2 (365m³), waterdroogoven natlaklijn 3 (100m³), lakdroogoven natlaklijn 3 (1.042m³), Rowit-spuitcabines (2x35m³), droogoven KTL1 (450m³), droogoven KTL2 (500m³), droogoven natlaklijn 4 (180m³) → totaal ovenvolume = 3.884m³
verandering: wijziging door afbraak droogoven KTL1 (450m³) en droogoven natlaklijn 4 (180m³)
totaal na verandering: waterdroogoven poederlaklijn 1 (128m³), lakdroogoven poederlaklijn 1 (232m³), waterdroogoven poederlaklijn 2 (100m³), lakdroogoven poederlaklijn 2 (182m³), waterdroogoven natlaklijn 1 (100m³), lakdroogoven natlaklijn 1 (300m³), waterdroogoven natlaklijn 2 (135m³), lakdroogoven natlaklijn 2 (365m³), waterdroogoven natlaklijn 3 (100m³), lakdroogoven natlaklijn 3 (1.042m³), Rowit-spuitcabines (2x35m³), droogoven KTL2 (500m³) → totaal ovenvolume = 3.254m³ (klasse 2)
- (rubriek 6.4.1) : opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen
vergund: /
verandering: uitbreiding met nieuwe rubriek
totaal na verandering: opslag van 10.000 liter natlakken, verdunners, verharders (klasse 3)
- (rubriek 6.5.1) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, namelijk installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
vergund: /

- verandering: uitbreiding met nieuwe rubriek
totaal na verandering: 1 verdeelslang voor de verdeling van gasolie (klasse 3)
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
vergund: hoogspanning KTL 1 van 630 kVA, hoogspanning KTL 2 van 400 kVA, gelijkrichter KTL 1 van 630 kVA, hoogspanning ALRO 1 van 1.000 kVA
verandering: wijziging door verwijdering gelijkrichter KTL 1 van 630 kVA en hoogspanning KTL 1 van 630 kVA
totaal na verandering: hoogspanning KTL 2 van 400 kVA, hoogspanning ALRO 1 van 1.000 kVA (klasse 3)
 - (rubriek 16.3.1.2.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties
vergund: luchtcompressoren, airco's, vriesdrogers en koelgroep met een totaal vermogen van 703,9 kW
verandering: wijziging door actualisatie airco's, compressoren en vriesdrogers met vermindering van het vermogen met 340,21 kW
totaal na verandering: luchtcompressoren, airco's, vriesdrogers en koelgroep met een totaal vermogen van 363,69 kW (klasse 2)
 - (rubriek 17.3.2.1.1°b) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$
vergund: (voorheen ingedeeld onder rubriek 17.3.6.1.b.): opslag van 5.000L P3-producten waarvan 3.000L gasolie en 2.000L grondstoffen
verandering: wijziging ingevolge omzetting naar CLP
totaal na verandering: opslag gasolie in een bovengrondse houder – 2,15 ton (klasse 3)
 - (rubriek 17.3.2.1.2.2°) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3
vergund: opslag van 75.000L P2-vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten in inkuip in lakmagazijn
verandering: wijziging ingevolge omzetting CLP van vergunde rubrieken 17.3.3.3. en 17.3.5.2.
totaal na verandering: opslag van ontvlambare (cat. 3) chemicaliën, natlakken, verharders en verdunners – 75 ton (klasse 2)
 - (rubriek 17.3.2.2.2°b.) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2, volledig gelegen in een industriegebied voor de opslag in bovengrondse houders of een combinatie van bovengrondse en ondergrondse houders
vergund: (voorheen ingedeeld onder rubriek 17.3.4.2.a.); opslag van 3.000L P1-vloeistoffen zoals lakken, vergunners, verharders, ... in inkuip in lakmagazijn
verandering: wijziging ingevolge omzetting CLP van vergunde rubrieken 17.3.4.2.a. en 17.3.5.2.
totaal na verandering: opslag van ontvlambare vloeistoffen (cat. 1 & 2) – 3 ton (klasse 2)
 - (rubriek 17.3.2.3.1.a.) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1. en 17.3.2.2., volledig gelegen in industriegebied
vergund: (voorheen vergund onder rubriek 17.3.7.1.): opslag van 1.000L P4-producten in verplaatsbare recipiënten
verandering: wijziging ingevolge omzetting CLP vergunde rubriek 17.3.7.1.
totaal na verandering: opslag overige brandgevaarlijke vloeistoffen – 750kg (klasse 3)
 - (rubriek 17.3.3.1.a.) : oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS03, volledig gelegen in industriegebied
vergund: opslag van 70.000kg grondstoffen zoals poederlakken, lakken, verdunners, verharders en chemicaliën
verandering: wijziging ingevolge omzetting CLP vergunde rubriek 17.3.3.3.
totaal na verandering: opslag van oxiderende chemicaliën, natlakken, verharders en verdunners – 2,5 ton (klasse 3)
 - (rubriek 17.3.4.1.a.) : bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, volledig gelegen in industriegebied
vergund: opslag van 70.000kg grondstoffen zoals poederlakken, lakken, verdunners, verharders en chemicaliën
verandering: wijziging ingevolge omzetting CLP vergunde rubrieken 17.3.3.3. en 17.3.5.2.

- totaal na verandering: opslag van bijtende chemicaliën, natlakken, verharders en verdunners – 10 ton (klasse 3)
- (rubriek 17.3.5.1.a.) : giftige vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06, volledig gelegen in industriegebied
vergund: /
verandering: uitbreiding met nieuwe rubriek
totaal na verandering: opslag giftige chemicaliën, natlakken, verharders en verdunners – 1.000kg (klasse 3)
 - (rubriek 17.3.6.2.a.) : schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, volledig gelegen in industriegebied
vergund: opslag van 70.000kg grondstoffen zoals poederlakken, lakken, verdunners, verharders en chemicaliën
verandering: wijziging ingevolge omzetting CLP vergunde rubrieken 17.3.3.3., 17.3.4.2.a., 17.3.5.2., 17.3.6.1.b.
totaal na verandering: opslag van schadelijke chemicaliën, natlakken, verharders en verdunners – 75 ton (klasse 2)
 - (rubriek 17.3.7.1.a.) : op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08, volledig gelegen in industriegebied
vergund: opslag van 70.000kg grondstoffen zoals poederlakken, lakken, verdunners, verharders en chemicaliën
verandering: wijziging ingevolge omzetting CLP vergunde rubrieken 17.3.3.3., 17.3.4.2.a., 17.3.5.2., 17.3.6.1.b.
totaal na verandering: op lange termijn voor de gezondheid gevaarlijke chemie, natlakken, verharders en verdunners – 15 ton (klasse 3)
 - (rubriek 17.3.8.2°) : voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09
vergund: opslag van 70.000kg grondstoffen zoals poederlakken, lakken, verdunners, verharders en chemicaliën
verandering: wijziging ingevolge omzetting CLP vergunde rubrieken 17.3.3.3. en 17.3.5.2.
totaal na verandering: voor het aquatisch milieu gevaarlijke chemicaliën, natlakken, verharders en verdunners – 10 ton (klasse 2)
 - (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
vergund: /
verandering: uitbreiding met nieuwe rubriek
totaal na verandering: opslag onderhoudsproducten en aanverwanten – 1.000L (klasse 3)
 - (rubriek 23.2.1.a.) : inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van de inrichtingen, vermeld in rubriek 41, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: kunststofbewerkingsmachines + inpakmachine met een totaal vermogen van 18kW
verandering: uitbreiding met een lijmcabine van 35 kW
totaal na verandering: kunststofbewerkingsmachines + inpakmachine + lijmcabine → totaal vermogen = 53 kW (klasse 3)
 - (rubriek 24.2.) : geïntegreerde, kleine laboratoria, gericht op de interne controle van eigen productieprocessen en bijhorende in- en uitgaande stromen of de eigen waterzuiveringsinstallatie, waar afvalwater, eigen aan de laboratoriumtechnieken, gegenereerd wordt
vergund: (vergund onder rubriek 24.1.2): 2 labo's
verandering: wijziging door opsplitsing van de 2 labo's onder 2 rubrieken
totaal na verandering: 1 labo voor kwaliteitscontrole (klasse 3)
 - (rubriek 24.3.) : laboratoria die biologische, scheikundige of organische bedrijvigheid uitoefenen met het oog op opzoeken, proeven, analyses, toepassing of ontwikkeling van producten, kwaliteitscontrole op producten, waar afvalwater, eigen aan de laboratoriumtechnieken, gegenereerd wordt
vergund: (vergund onder rubriek 24.1.2): 2 labo's
verandering: wijziging door opsplitsing van de 2 labo's onder 2 rubrieken
totaal na verandering: 1 labo KTL (klasse 2)

- (rubriek 29.5.4.1.a.) : inrichtingen voor het fysisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal of stralen met zand of andere producten (uitgezonderd het stralen van een gebouw of een andere vaste constructie), volledig gelegen in een industriegebied
vergund: 2 glasstraaltoestellen (2x21kW) + 1 zandstraaltoestel (1x21kW) → totaal vermogen = 63kW
verandering: uitbreiding met een laserontlakkings (8,7kW)
totaal na verandering: 2 glasstraaltoestellen (2x21kW) + 1 zandstraaltoestel (1x21kW) + 1 laserontlakkings (8,7kW) → totaal vermogen = 71,7kW(klasse 3)
- (rubriek 29.5.5.4.) : oppervlaktebehandeling, met inbegrip van ontvetten van metalen door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé, inhoud van alleen de behandelingsbaden (exclusief spoelbaden)
vergund: chemische oppervlaktebehandeling van metalen: inhoud behandelingsbaden = 65.200L
verandering: wijziging door afbraak KTL 1 (9.400L)
totaal na verandering: chemische oppervlaktebehandeling van metalen: inhoud behandelingsbaden = 55.800L
waarvan: natlaklijn 1 voorontvetting (3.100L), natlaklijn 1 ontvetting (3.100L), natlaklijn 2 ontvetting (2.200L), natlaklijn 3 voorontvetting (4.000L), natlaklijn 3 ontvetting (4.000L), poederlakinstallatie 1 voorontvetting (3.100L), poederlakinstallatie 1 ontvetting (3.100L), poederlakinstallatie 1 anti-roest (7.500L), poederlakinstallatie 2 ontvetting (1.500L), KTL 2 voorontvetting (4.000L), KTL 2 ontvetting (3.000L), KTL 2 fosfatatie (15.000L), KTL 2 passivatie (2.200L) (klasse 1)
- (rubriek 43.1.3.) : het stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines.
vergund: stookinstallaties, naverbranders en verwarmingsketels met een totaal warmtevermogen van 19.404kW
verandering: wijziging door afbraak KTL 1 en natlaklijn 4 (- 1.824kW)
totaal na verandering: poederlaklijn1 waterdroogoven (470kW), poederlaklijn1 lakdroogoven (470kW), poederlaklijn2 waterdroogoven (265kW), poederlaklijn2 lakdroogoven (325kW), natlaklijn1 waterdroogoven (280kW), natlaklijn1 lakdroogoven (400kW), natlaklijn2 waterdroogoven (300kW), natlaklijn2 lakdroogoven (400kW), natlaklijn3 waterdriigiveb (900kW), natlaklijn3 lakdroogoven (900kW), natlaklijn3 luchtconditionering1 (1.900kW), natlaklijn3 luchtconditionering2 (1.900kW), natlaklijn3 luchtconditionering3 (1.900kW), natlaklijn3 thermische naverbrander (1.200kW), KTL2 droogoven (800kW), KTL2 thermische naverbrander (800kW), Rowit stookinstallatie1 (210kW), Rowit stookinstallatie2 (210kW), verwarming burelen (115kW), verwarming hal natlaklijn1 en poederlaklijn1 (720kW), verwarming hal KTL2 en natlaklijn2 (1.900kW), verwarming eetzaal en kleedkamer (95kW), verwarming burelen expeditie (300kW), verwarming KTL1 en onderhoudswerkplaats (820kW) → totaal warmtevermogen = 17.580kW (klasse 1)
- (rubriek 59.5.2.2.2°) : coating van andere producten: metalen en kunststofoppervlakken, met inbegrip van oppervlakken van vliegtuigen, schepen, treinen, enz.
vergund: coating b.m.v. natlaklijnen 1, 2, 3, 4, KTL 1 en 2 en de Rowit-spuitinstallatie, met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van meer dan 15 ton (600 ton)
verandering: wijziging door afbraak KTL 1 en natlaklijn 4
totaal na verandering: coating b.m.v. natlaklijnen 1, 2, 3, KTL 2 en de Rowit-spuitinstallatie, met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van 600 ton (klasse 1),

op de kadastrale percelen van en te DILSEN-STOKKEM, Afdeling 1, Sectie C, nrs. 16H – 13T, ter plaatse Kruishoefstraat 52, en dit volgens het uitvoeringsplan waarop aanduiding van de locatie van de IIOA's.

§2. De geactualiseerde vergunningssituatie, gevoegd als bijlage 1 bij dit besluit, maakt er een integraal deel van uit.

§3. De plannen zoals opgeladen in het omgevingsloket en opgenomen in bijgevoegde plannenlijst, maken integraal deel uit van het vergunningsbesluit.

Artikel 2 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend:

- voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen: voor onbepaalde duur
- voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten: voor een termijn verstrijkend op 2031-02-16 (samenvallend met de eindtermijn van de basisvergunning d.d. 2011-02-16).

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend:

§1. Voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen:

- onder volgende voorwaarden: Het advies van de Brandweerzone Oost-Limburg dient nageleefd te worden.

§2 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten, onder volgende voorwaarden:

- de algemene en sectorale voorwaarden van titel II en titel III van het Vlare

Artikel 4 §1 Van de in artikel 1 bedoelde vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het OVD.

§2 De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de gevallen, vermeld in artikel 55, tweede lid van het OVD.

Artikel 5 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:

- 1) de vergunningsaanvrager, met name ALRO nv, Kruishoefstraat 52 te 3650 DILSEN-STOKKEM
- 2) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van ALRO nv, Kruishoefstraat 52 te 3650 DILSEN-STOKKEM
- 3) de architect, met name Jozef Vandekerckhof, Pater Neyenslaan 3 te 3960 BREE
- 4) het college van burgemeester en schepenen van en te 3650 DILSEN-STOKKEM
- 5) het departement Omgeving, Afdeling GOP – RO – Limburg, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 Hasselt
- 6) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieuvergunningen - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- 7) de adviesinstanties, vermeld in artikel 35 en/of 37 die advies verlenen in eerste aanleg
- 8) het departement Omgeving, Afdeling Milieu-inspectie Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- 9) het studiebureau, m.n. Eco-vision, de heer Fabian Wijshof, Ambachtslaan 14 te 3665 AS.

Artikel 6 De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVb), bekendgemaakt door:

- 1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;
- 2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;
- 3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
- 4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;
- 5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63;

Artikel 7 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVb) en artikel 86 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVb), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, gericht aan de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
- 2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
- 3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 87 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.

Aanwezig: Frank Smeets, voorzitter wd.; Ludwig Vandenhove,
Igor Philtjens, Inge Moors, leden;
Liliane Vansummeren, provinciegriffier wd.

Hasselt d.d. 2018-07-19

De verslaggever(s),
get. Inge Moors en Ludwig Vandenhove

De provinciegriffier wd.,
get. Liliane Vansummeren

De voorzitter wd.,
get. Frank Smeets

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

Fabienne Masset
directeur Omgevingsvergunning



**BIJLAGE 1 bij het besluit van de deputatie d.d. 2018-07-19
Geactualiseerde vergunningssituatie op vlak van de exploitatie van de ingedeelde
inrichtingen of activiteiten van het project 'actualisering vergunning'.**

Rubrieken:

- (rubriek 3.2.2.a.) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van ander huishoudelijk afvalwater dan huishoudelijk afvalwater dat afkomstig is van woongelegenheden, met een debiet van meer dan 600 m³/jaar, als het lozingspunt is gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijk zoneringsplan definitief is vastgesteld – het lozingspunt ligt in een centraal gebied of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of buiten het zoneringsplan
vergund: de lozing van max. 6.500m³/jaar of > 20IE huishoudelijk afvalwater, afkomstig van de sanitaire installaties van de inrichting, in de openbare riolering
verandering: /
totaal na verandering: de lozing van max. 6.500m³/jaar of > 20IE huishoudelijk afvalwater, afkomstig van de sanitaire installaties van de inrichting, in de openbare riolering (klasse 3)
- (rubriek 4.2.) : inrichtingen voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen door indompeling
vergund: dompellakken: KTL1 = 80kW en KTL2 = 164kW → totaal = 244kW
verandering: wijziging door afbraak KTL1 = 80kW
totaal na verandering: dompellakken: KTL2 = 164kW (klasse 2)
- (rubriek 4.3.a.3.) : inrichtingen voor het mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen, inrichtingen voorzien van een filterinstallatie met gebruik van actieve kool voor de adsorptie van de afvalgassen of een gelijkwaardige installatie, alsook inrichtingen waar uitsluitend bedekkingsmiddelen met minder dan 150 g VOS/l worden aangebracht
vergund: 2 poederlakinstallaties met een resp. vermogen van 115kW en 145kW → totaal = 260kW
verandering: /
totaal na verandering: poederlaklijn 1 (115kW) en poederlaklijn 2 (145kW) → totaal vermogen = 260kW (klasse 2)
- (rubriek 4.3.c.3.) : inrichtingen voor het mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen, andere inrichtingen voor het mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen dan de inrichtingen, vermeld in a) en b)
vergund: natlaklijn 1 (160kW), natlaklijn 2 (130kW), natlaklijn 3 (1.020kW), natlaklijn 4 (86,1kW), Rowit spuitcabine (76kW) → totaal vermogen = 1.472,1kW
verandering: wijziging door afbraak natlaklijn 4 (86,1kW)
totaal na verandering: natlaklijn 1 (160kW), natlaklijn 2 (130kW), natlaklijn 3 (1.020kW), Rowit spuitcabine (76kW) → totaal vermogen = 1.386kW(klasse 2)
- (rubriek 4.4.) : inrichtingen voor het thermisch behandelen (bij een temperatuur van 100°C of meer) van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen
vergund: waterdroogoven poederlaklijn 1 (128m³), lakdroogoven poederlaklijn 1 (232m³), waterdroogoven poederlaklijn 2 (100m³), lakdroogoven poederlaklijn 2 (182m³), waterdroogoven natlaklijn 1 (100m³), lakdroogoven natlaklijn 1 (300m³), waterdroogoven natlaklijn 2 (135m³), lakdroogoven natlaklijn 2 (365m³), waterdroogoven natlaklijn 3 (100m³), lakdroogoven natlaklijn 3 (1.042m³), Rowit-spuitcabines (2x35m³), droogoven KTL1 (450m³), droogoven KTL2 (500m³), droogoven natlaklijn 4 (180m³) → totaal ovenvolume = 3.884m³
verandering: wijziging door afbraak droogoven KTL1 (450m³) en droogoven natlaklijn 4 (180m³)
totaal na verandering: waterdroogoven poederlaklijn 1 (128m³), lakdroogoven poederlaklijn 1 (232m³), waterdroogoven poederlaklijn 2 (100m³), lakdroogoven poederlaklijn 2 (182m³), waterdroogoven natlaklijn 1 (100m³), lakdroogoven natlaklijn 1 (300m³), waterdroogoven natlaklijn 2 (135m³), lakdroogoven natlaklijn 2 (365m³), waterdroogoven natlaklijn 3 (100m³), lakdroogoven natlaklijn 3 (1.042m³), Rowit-spuitcabines (2x35m³), droogoven KTL2 (500m³) → totaal ovenvolume = 3.254m³ (klasse 2)

- (rubriek 4.5.) : opslagplaatsen voor bedekkingsmiddelen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 17 en 48
vergund: opslag bedekkingsmiddelen = 15 ton
verandering: /
totaal na verandering: opslag bedekkingsmiddelen = 15 ton (klasse 2)
- (rubriek 4.6.b) : de oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten, met behulp van organische oplosmiddelen, in het bijzonder voor het appreteren, bedrukken, het aanbrengen van een laag, het ontvetten, het vochtdicht maken, lijmen, verven, reinigen of impregneren
vergund: lakinstallaties voor het aanbrengen van verven op metalen en kunststoffen voorwerpen met een verbruikscapaciteit van max. 600 ton organische oplosmiddelen/jaar
verandering: /
totaal na verandering: lakinstallaties voor het aanbrengen van verven op metalen en kunststoffen voorwerpen met een verbruikscapaciteit van max. 600 ton organische oplosmiddelen/jaar (klasse 1)
- (rubriek 6.4.1) : opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen
vergund: /
verandering: uitbreiding met nieuwe rubriek
totaal na verandering: opslag van 10.000 liter natlakken, verdunners, verharders (klasse 3)
- (rubriek 6.5.1) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, namelijk installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
vergund: /
verandering: uitbreiding met nieuwe rubriek
totaal na verandering: 1 verdeelslang voor de verdeling van gasolie (klasse 3)
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
vergund: hoogspanning KTL 1 van 630 kVA, hoogspanning KTL 2 van 400 kVA, gelijkrichter KTL 1 van 630 kVA, hoogspanning ALRO 1 van 1.000 kVA
verandering: wijziging door verwijdering gelijkrichter KTL 1 van 630 kVA en hoogspanning KTL 1 van 630 kVA
totaal na verandering: hoogspanning KTL 2 van 400 kVA, hoogspanning ALRO 1 van 1.000 kVA (klasse 3)
- (rubriek 12.2.2.) : transformatoren
vergund: gelijkrichter KTL 2 van 1.060 kVA en hoogspanning ALRO 2 van 2.000 kVA
verandering: /
totaal na verandering: gelijkrichter KTL 2 van 1.060 kVA en hoogspanning ALRO 2 van 2.000 kVA (klasse 2)
- (rubriek 12.3.2.) : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren
vergund: batterijladers voor heftrucks: 7x5kW en 3x10kW → totaal = 65kW
verandering: /
totaal na verandering: batterijladers voor heftrucks: 7x5kW en 3x10kW → totaal = 65kW (klasse 3)
- (rubriek 15.1.2.) : al dan niet overdekte andere ruimte dan de ruimte, vermeld in rubriek 15.5. en 19.8., waarin de volgende voertuigen gestald worden
vergund: overdekte stelplaats voor 20 heftrucks en mobiele stalling van 40 opleggers in open lucht → totaal = 60 voertuigen
verandering: /
totaal na verandering: overdekte stelplaats voor 20 heftrucks en mobiele stalling van 40 opleggers in open lucht → totaal = 60 voertuigen (klasse 2)
- (rubriek 16.3.1.2.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties
vergund: luchtcompressoren, airco's, vriesdrogers en koelgroep met een totaal vermogen van 703,9 kW
verandering: wijziging door actualisatie airco's, compressoren en vriesdrogers met vermindering van het vermogen met 340,21 kW
totaal na verandering: luchtcompressoren, airco's, vriesdrogers en koelgroep met een totaal vermogen van 363,69 kW (klasse 2)
- (rubriek 17.3.2.1.1.1^b) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55°C
vergund: (voorheen ingedeeld onder rubriek 17.3.6.1.b.): opslag van 5.000L P3-producten waarvan 3.000L gasolie en 2.000L grondstoffen
verandering: wijziging ingevolge omzetting naar CLP
totaal na verandering: opslag gasolie in een bovengrondse houder – 2,15 ton (klasse 3)
- (rubriek 17.3.2.1.2.2^a) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3
vergund: opslag van 75.000L P2-vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten in inkuiping in lakmagazijn
verandering: wijziging ingevolge omzetting CLP van vergunde rubrieken 17.3.3.3. en 17.3.5.2.
totaal na verandering: opslag van ontvlambare (cat. 3) chemicaliën, natlakken, verharders en verdunners – 75 ton (klasse 2)

- (rubriek 17.3.2.2.2°.b.) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevaarcategorie 1 en 2, volledig gelegen in een industriegebied voor de opslag in bovengrondse houders of een combinatie van bovengrondse en ondergrondse houders
vergund: (voorheen ingedeeld onder rubriek 17.3.4.2.a.); opslag van 3.000L P1-vloeistoffen zoals lakken, vergunners, verharders, ... in inkuiping in lakmagazijn
verandering: wijziging ingevolge omzetting CLP van vergunde rubrieken 17.3.4.2.a. en 17.3.5.2.
totaal na verandering: opslag van ontvlambare vloeistoffen (cat. 1 & 2) – 3 ton (klasse 2)
- (rubriek 17.3.2.3.1.a.) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1. en 17.3.2.2., volledig gelegen in industriegebied
vergund: (voorheen vergund onder rubriek 17.3.7.1.); opslag van 1.000L P4-producten in verplaatsbare recipiënten
verandering: wijziging ingevolge omzetting CLP vergunde rubriek 17.3.7.1.
totaal na verandering: opslag overige brandgevaarlijke vloeistoffen – 750kg (klasse 3)
- (rubriek 17.3.3.1.a.) : oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS03, volledig gelegen in industriegebied
vergund: opslag van 70.000kg grondstoffen zoals poederlakken, lakken, verdunners, verharders en chemicaliën
verandering: wijziging ingevolge omzetting CLP vergunde rubriek 17.3.3.3.
totaal na verandering: opslag van oxiderende chemicaliën, natlakken, verharders en verdunners – 2,5 ton (klasse 3)
- (rubriek 17.3.4.1.a.) : bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, volledig gelegen in industriegebied
vergund: opslag van 70.000kg grondstoffen zoals poederlakken, lakken, verdunners, verharders en chemicaliën
verandering: wijziging ingevolge omzetting CLP vergunde rubrieken 17.3.3.3. en 17.3.5.2.
totaal na verandering: opslag van bijtende chemicaliën, natlakken, verharders en verdunners – 10 ton (klasse 3)
- (rubriek 17.3.5.1.a.) : giftige vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06, volledig gelegen in industriegebied
vergund: /
verandering: uitbreiding met nieuwe rubriek
totaal na verandering: opslag giftige chemicaliën, natlakken, verharders en verdunners – 1.000kg (klasse 3)
- (rubriek 17.3.6.2.a.) : schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, volledig gelegen in industriegebied
vergund: opslag van 70.000kg grondstoffen zoals poederlakken, lakken, verdunners, verharders en chemicaliën
verandering: wijziging ingevolge omzetting CLP vergunde rubrieken 17.3.3.3., 17.3.4.2.a., 17.3.5.2., 17.3.6.1.b.
totaal na verandering: opslag van schadelijke chemicaliën, natlakken, verharders en verdunners – 75 ton (klasse 2)
- (rubriek 17.3.7.1.a.) : op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08, volledig gelegen in industriegebied
vergund: opslag van 70.000kg grondstoffen zoals poederlakken, lakken, verdunners, verharders en chemicaliën
verandering: wijziging ingevolge omzetting CLP vergunde rubrieken 17.3.3.3., 17.3.4.2.a., 17.3.5.2., 17.3.6.1.b.
totaal na verandering: op lange termijn voor de gezondheid gevaarlijke chemie, natlakken, verharders en verdunners – 15 ton (klasse 3)
- (rubriek 17.3.8.2°) : voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09
vergund: opslag van 70.000kg grondstoffen zoals poederlakken, lakken, verdunners, verharders en chemicaliën
verandering: wijziging ingevolge omzetting CLP vergunde rubrieken 17.3.3.3. en 17.3.5.2.
totaal na verandering: voor het aquatisch milieu gevaarlijke chemicaliën, natlakken, verharders en verdunners – 10 ton (klasse 2)

- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
vergund: /
verandering: uitbreiding met nieuwe rubriek
totaal na verandering: opslag onderhoudsproducten en aanverwanten – 1.000L (klasse 3)
- (rubriek 23.2.1.a.) : inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van de inrichtingen, vermeld in rubriek 41, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: kunststofbewerkingsmachines + inpakmachine met een totaal vermogen van 18kW
verandering: uitbreiding met een lijmcabine van 35 kW
totaal na verandering: kunststofbewerkingsmachines + inpakmachine + lijmcabine → totaal vermogen = 53 kW (klasse 3)
- (rubriek 23.3.1.c.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van de opslag, vermeld in rubriek 41 en 48, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: opslag van 500.000kg kunststoffen in overdekte opslagplaatsen
verandering: /
totaal na verandering: opslag van 500.000kg kunststoffen in overdekte opslagplaatsen (klasse 2)
- (rubriek 24.2.) : geïntegreerde, kleine laboratoria, gericht op de interne controle van eigen productieprocessen en bijhorende in- en uitgaande stromen of de eigen waterzuiveringsinstallatie, waar afvalwater, eigen aan de laboratoriumtechnieken, gegenereerd wordt
vergund: (vergund onder rubriek 24.1.2.): 2 labo's
verandering: wijziging door opsplitsing van de 2 labo's onder 2 rubrieken
totaal na verandering: 1 labo voor kwaliteitscontrole (klasse 3)
- (rubriek 24.3.) : laboratoria die biologische, scheikundige of organische bedrijvigheid uitoefenen met het oog op opzoekingen, proeven, analyses, toepassing of ontwikkeling van producten, kwaliteitscontrole op producten, waar afvalwater, eigen aan de laboratoriumtechnieken, gegenereerd wordt
vergund: (vergund onder rubriek 24.1.2.): 2 labo's
verandering: wijziging door opsplitsing van de 2 labo's onder 2 rubrieken
totaal na verandering: 1 labo KTL (klasse 2)
- (rubriek 29.5.2.1.a.) : andere smederijen dan de smederijen, vermeld in rubriek 29.5.1., en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: metaalbewerkingsmachines met een totaal vermogen van 30kW
verandering: /
totaal na verandering: metaalbewerkingsmachines met een totaal vermogen van 30kW(klasse 3)
- (rubriek 29.5.4.1.a.) : inrichtingen voor het fysisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal of stralen met zand of andere producten (uitgezonderd het stralen van een gebouw of een andere vaste constructie), volledig gelegen in een industriegebied
vergund: 2 glasstraaltoestellen (2x21kW) + 1 zandstraaltoestel (1x21kW) → totaal vermogen = 63kW
verandering: uitbreiding met een laserontlaking (8,7kW)
totaal na verandering: 2 glasstraaltoestellen (2x21kW) + 1 zandstraaltoestel (1x21kW) + 1 laserontlaking (8,7kW) → totaal vermogen = 71,7kW(klasse 3)
- (rubriek 29.5.5.4.) : oppervlaktebehandeling, met inbegrip van ontvetten van metalen door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé, inhoud van alleen de behandelingsbaden (exclusief spoelbaden)
vergund: chemische oppervlaktebehandeling van metalen: inhoud behandelingsbaden = 65.200L
verandering: wijziging door afbraak KTL 1 (9.400L)
totaal na verandering: chemische oppervlaktebehandeling van metalen: inhoud behandelingsbaden = 55.800L
waarvan: natlaklijn 1 voorontvetting (3.100L), natlaklijn 1 ontvetting (3.100L), natlaklijn 2 ontvetting (2.200L), natlaklijn 3 voorontvetting (4.000L), natlaklijn 3 ontvetting (4.000L), poederlakinstallatie 1 voorontvetting (3.100L), poederlakinstallatie 1 ontvetting (3.100L), poederlakinstallatie 1 anti-roest (7.500L), poederlakinstallatie 2 ontvetting (1.500L), KTL 2 voorontvetting (4.000L), KTL 2 ontvetting (3.000L), KTL 2 fosfatatie (15.000L), KTL 2 passivatie (2.200L) (klasse 1)
- (rubriek 33.4.1.a.) : opslagplaatsen van papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton, met uitzondering van de opslag, vermeld in rubriek 48, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: opslag van 50 ton verpakkingsmateriaal
verandering: /
totaal na verandering: opslag van 50 ton verpakkingsmateriaal (klasse 3)
- (rubriek 43.1.3.) : het stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines.
vergund: stookinstallaties, naverbranders en verwarmingsketels met een totaal warmtevermogen van 19.404kW
verandering: wijziging door afbraak KTL 1 en natlaklijn 4 (- 1.824kW)
totaal na verandering: poederlaklijn1 waterdroogoven (470kW), poederlaklijn1 lakdroogoven (470kW), poederlaklijn2 waterdroogoven (265kW), poederlaklijn2 lakdroogoven (325kW), natlaklijn1 waterdroogoven (280kW), natlaklijn1 lakdroogoven (400kW), natlaklijn2 waterdroogoven (300kW), natlaklijn2 lakdroogoven

(400kW), natlaklijn3 waterdriigiveb (900kW), natlaklijn3 lakdroogoven (900kW), natlaklijn3 luchtconditionering1 (1.900kW), natlaklijn3 luchtconditionering2 (1.900kW), natlaklijn3 luchtconditionering3 (1.900kW), natlaklijn3 thermische naverbrander (1.200kW), KTL2 droogoven (800kW), KTL2 thermische naverbrander (800kW), Rowit stookinstallatie1 (210kW), Rowit stookinstallatie2 (210kW), verwarming burelen (115kW), verwarming hal natlaklijn1 en poederlaklijn1 (720kW), verwarming hal KTL2 en natlaklijn2 (1.900kW), verwarming eetzaal en kleedkamer (95kW), verwarming burelen expeditie (300kW), verwarming KTL1 en onderhoudswerkplaats (820kW) → totaal warmtevermogen = 17.580kW

(klasse 1)

- (rubriek 53.8.3°) : andere boringen van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning dan de boringen, vermeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7. en 53.12., waarvan het totaal opgepompte debiet groter is dan 30 000 m³ per jaar

vergund: een grondwaterwinning bestaande uit 1 verbuisde boorput met een diepte van 37m waarbij max. 400m³/dag – 90.000m³/jaar grondwater wordt opgepompt uit de Formatie van Bolderberg

verandering: /

totaal na verandering: een grondwaterwinning bestaande uit 1 verbuisde boorput met een diepte van 37m waarbij max. 400m³/dag – 90.000m³/jaar grondwater wordt opgepompt uit de Formatie van Bolderberg (klasse 1)

- (rubriek 59.5.2.2.2°) : coating van andere producten: metalen en kunststofoppervlakken, met inbegrip van oppervlakken van vliegtuigen, schepen, treinen, enz.

vergund: coating b.m.v. natlaklijnen 1, 2, 3, 4, KTL 1 en 2 en de Rowit-spuitinstallatie, met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van meer dan 15 ton (600 ton)

verandering: wijziging door afbraak KTL 1 en natlaklijn 4

totaal na verandering: coating b.m.v. natlaklijnen 1, 2, 3, KTL 2 en de Rowit-spuitinstallatie, met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van 600 ton (klasse 1).

verg → expl

provincie limburg
Directie Omgeving
Omgevingsvergunning

Kenmerk: 124.09.00/V2018N033936
Dossier: OMV_2018028344

Gezien om gehecht te worden aan het besluit van heden
Hasselt, 2018-07-19

Namens de deputatie

De verslaggevers,
(4)

Inge Mooren en Ludwig Vandenhove

De provinciegriffier wd.,

Liliane Vansummenen

De voorzitter wd.,

Frank Smeets