



De deputatie van de provincie Limburg

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting reeds werden getroffen, en op datum van indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:

- besluit d.d. 1987-10-28 van de deputatie tot het verlenen van een vergunning voor de exploitatie van een fabriek voor het fabriceren van mengvoeders, voor een termijn van 20 jaar
- besluit d.d. 1988-03-24 van de deputatie tot het verlenen van akte aan de verklaring van plaatsing van een hogedrukstoomketel, van rechtswege eindigend op 2011-09-01
- besluit d.d. 1988-05-05 van de deputatie tot het verlenen van een vergunning voor het plaatsen van een hogedrukstoomketel, van rechtswege eindigend op 2011-09-01
- besluit d.d. 1999-04-03 van de deputatie tot het verlenen van een milieuvergunning voor de uitbreiding van de inrichting, voor een termijn eindigend op 2007-10-28;

Gelet op de op 2006-10-30 ingediende aanvraag – laatst vervolledigd op 2006-11-22 – van VERSELE LAGA nv, Kapellestraat 70 te 9800 Deinze (B.T.W.-nr. 0424.901.669) voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor de verdere exploitatie en het veranderen van een veevoederfabriek, zodat de inrichting omvat:

- (rubriek 3.1.2°) : het lozen van niet in rubrieken 3.4. of 3.6. begrepen bedrijfsafvalwater
Het lozen van 2,7 m³/uur – 27 m³/dag – 6.650 m³/jaar bedrijfsafvalwater, afkomstig van huishoudelijk afvalwater, regenwater en bedrijfsafvalwater, in de openbare riolering (voorheen vergund onder rubriek 3.6.1. voor de lozing van 1.400 m³/jaar huishoudelijk afvalwater en onder rubriek 3.6.2.1° voor de lozing van 15 m³/jaar bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater, hernieuwing – uitbreiding) (klasse 2)

Kenmerk

023.03.10/V2007N030401

Dossier

750.71/A/06.367

Bijlagen

- (rubriek 12.2.1°) : transformatoren
4 transformatoren van respectievelijk 2 x 800 kVA, 630 kVA en 200 kVA (hernieuwing – verplaatsing transfo 800 kVA) (klasse 3)
- (rubriek 12.2.2°) : transformatoren
2 transformatoren van elk 1.600 kVA (hernieuwing) (klasse 2)
- (rubriek 15.1.1°) : al dan niet overdekte ruimte voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
Het stallen van 15 voertuigen en/of aanhangwagens (hernieuwing) (klasse 3)
- (rubriek 16.3.1.1°) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties
3 compressoren van respectievelijk 2 x 75 kW en 11 kW en koelinstallaties en airco's met een gezamenlijk vermogen van 11,915 kW, totaal 172,915 kW (voorheen vergund onder rubriek 16.3.2.2° voor 3 compressoren van respectievelijk 2 x 75 kW en 11 kW en een koelinstallatie van 6,63 kW, totaal 167,63 kW, hernieuwing – uitbreiding) (klasse 3)
- (rubriek 17.3.3.3°) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
De opslag van 5,36 ton gevaarlijke stoffen in zakgoed en 2 x 62,5 ton melkzuur, totaal 130,36 ton (nieuwe rubriek) (klasse 1)
- (rubriek 17.3.6.2°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
De opslag van 23.000 liter stookolie, 1.300 liter diesel en 10 x 206 liter afvalolie, totaal 26.360 liter (vergund voor 23.000 liter stookolie en 12.500 liter diesel, totaal 35.500 liter, hernieuwing – wijziging) (klasse 2)
- (rubriek 17.3.7.1°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C
De opslag van 3 x 206 liter en 5 x 62 liter olie, totaal 928 liter (nieuwe rubriek) (klasse 3)
- (rubriek 17.3.9.1°) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
Een verdeelpomp (voorheen vergund onder rubriek 17.3.9.2°, hernieuwing) (klasse 3)
- (rubriek 29.5.2.2°) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal
Een werkplaats met een vermogen van 40 kW (nieuwe rubriek) (klasse 2)
- (rubriek 39.1.2°) : stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren
Een stoomgenerator met een inhoud van 5.000 liter (vergund voor een stoomgenerator van 4.000 liter, hernieuwing – wijziging) (klasse 2)
- (rubriek 43.1.2°) : verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie : stookinstallaties, e.d.
3 stookinstallaties van respectievelijk 2 x 76 kW en 36 kW en een brander van 1.470 kW, totaal 1.658 kW (vergund voor 3 stookinstallaties van respectievelijk 2 x 76 kW en 43 kW en een brander van 1.515 kW, totaal 1.710 kW, hernieuwing – wijziging) (klasse 2)
- (rubriek 44.3.) : opslagplaatsen voor vetten, wassen, oliën of ander niet-eetbare vetstoffen
De opslag van 12 ton soyaolie in 2 tanks van 6 ton, 69 ton vinasse in 5 tanks van respectievelijk 2 x 1 ton, 2 x 16 ton en 35 ton), 87 ton melasse in 4 tanks van respectievelijk 50 ton, 35 ton en 2 x 1 ton), 11 ton cholinechloride en 30 ton mengvetzuren, totaal 209 ton (vergund voor de opslag van 30 ton soyaolie in 2 tanks van elk 15 ton en 12 ton cholinechloride, totaal 42 ton, hernieuwing – uitbreiding) (klasse 2)
- (rubriek 45.4.e.2°) : opslagplaatsen voor producten van dierlijke oorsprong
De opslag van 33 ton dierlijk vet in 3 tanks van respectievelijk 25 ton, 7 ton en 1 ton en 2,5 ton visolie, totaal 35,5 ton (vergund voor de opslag van 40,2 ton diervoeder, 37,5 ton vismeel, 18,6 ton voederfosfaten

Kenmerk

023.03.10/V2007N030401

Dossier

750.71/A/06.367

Bijlagen

- en 33,6 ton dierlijk vet in tanks van respectievelijk 25 ton, 8 ton en 0,6 ton, totaal 129,9 ton, hernieuwing – wijziging) (klasse 2)
- (rubriek 45.13.d.3°) : inrichtingen voor het behandelen, bewerken of verwerken (uitgezonderd transportbanden en handelingen nodig voor het stockeren en bewaren van producten waarbij het product fysisch niet gewijzigd wordt) van groenten en andere voedingsplanten, vruchten, granen, zaden of andere producten van plantaardige oorsprong
Een inrichting voor het behandelen van granen, met een vermogen van 2.168 kW (vergund voor een vermogen van 1.850 kW, hernieuwing – uitbreiding) (klasse 1)
 - (rubriek 45.14.1.b°) : opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders, met uitsluit van groenvoeders zonder sapverliezen (bijv. niet-gemalen bieten, aardappelen en andere knol- en wortelvruchten, in een gebied ander dan woongebied met landelijk karakter en agrarische gebieden
De opslag van 21.689,74 m³ granen (vergund voor de opslag van 20.122 m³ granen, hernieuwing – uitbreiding) (klasse 2)
- op de kadastrale percelen van en te Hasselt, Afdeling 7, Sectie G, nrs. 186b3, 186n3, 186p3, 186r3, 186t2 en 187m, ter plaatse Kempische Kaai 89b,
waarbij voor de opslagtanks voor mazout en melkzuur een afwijking wordt gevraagd van artikel 5.17.3.8 van Vlare II inzake de afstand tussen de houders en de binnenwanden van de inkuiping);

Gelet op het schrijven d.d. 2006-11-27, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brief d.d. 2006-11-27, waarbij aan de burgemeester van de stad Hasselt, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 2006-11-27, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlare I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te Hasselt;

Gelet op de brieven d.d. 2006-11-27, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlare I;

Gelet op de brief d.d. 2006-12-15 van DLV Belgium cvba, waarin namens de exploitant aanvullende informatie wordt bezorgd betreffende de lozingen van afvalwater, de opslag van stookolie en afvalolie en betreffende de gevraagde afwijkingen;

Gelet op het P.V. d.d. 2007-01-05, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het deels voorwaardelijk gunstig en deels ongunstig advies, d.d. 2007-02-01, van het college van burgemeester en schepenen van Hasselt, omwille van volgende overwegingen:

- ligging

Er wordt best rekening gehouden met de mogelijke herziening van het bestaande industriegebied waarin dit bedrijf gesitueerd is:

Kenmerk
023.03.10/V2007N030401
Dossier
750.71/A/06.367
Bijlagen

- er werd door de stad een subsidieaanvraag ingediend voor de herstructurering van enkele industriegebieden
- deze subsidie werd reeds door de minister van economie toegekend voor deze betreffende industriezone
- doelstelling is niet om het industriegebied te laten verdwijnen maar om het te hertekenen
- daarom dient de vergunningshouder er rekening mee te houden dat bepaalde maatregelen in de toekomst nodig kunnen zijn om hinder voor de omgeving te vermijden
- een hernieuwing van de vergunning is geen probleem maar rekening dient te worden gehouden dat uitbreiding in de toekomst beperkt kan zijn
- aspect geur/stofhinder

In het verleden werd er meermaals geurhinder genoteerd, vanwege de aan de overzijde van het kanaal gelegen woonzone: bijzondere aandacht moet besteed worden aan dit probleem en alle mogelijke maatregelen dienen te worden voorzien om geurproblemen te vermijden.

De filters moeten met zo'n frequentie proper gemaakt worden dat stofhinder ten allen tijde wordt vermeden: niet enkele in de gebouwen maar ook naar de omgeving dient hierop te worden toegezien
- aspect geluidshinder

Bij de scheepslossing wordt er een schril fluitend signaal geproduceerd dat door een geluidsdemper weliswaar wordt gedempt maar niet weggenomen. Er moet dus rekening worden gehouden met het feit dat door de aanwezigheid van de toekomstige woonzone Blauwe Boulevard verdere maatregelen moeten worden genomen om geluidshinder verder in te dijken
- aspect bodem

De afwijking voor de mazouttank van 23.000 l wordt ongunstig geadviseerd daar deze sinds een PV van 2001 nog steeds niet werd gekeurd en dus niet meer als te hernieuwen exploitatie kan worden bekeken en deze afwijkingsvraag dus zonder voorwerp is.

De afwijking van de melkzuurhouders kan alleen toegestaan worden in zoverre dat ze gekeurd en goed bevonden wordt door een erkend milieudeskundige en indien de brandweer hiervoor geen bezwaar aantekent
- een erkend milieudeskundige heeft geen uitsluitend gegeven over de afwijkingsaanvraag van de melkzuuropslag en er dus is op generlei wijze aangetoond dat deze afwijking kan worden toegestaan. Daarom wordt deze afwijkingsaanvraag negatief geadviseerd
- de exploitant is gehouden om alle mogelijke overlast voor de omgeving te vermijden
- het advies is deels voorwaardelijk gunstig advies en deels ongunstig mits de exploitant zich er terdege bewust van is dat het kan zijn dat uitbreiding van zijn bedrijf in de toekomst, door de herstructurering van het industriegebied en door de aanwezigheid van het BPA Blauwe Boulevard, niet op dezelfde voorwaarden zal kunnen gebeuren dan heden het geval is en dat hij dan ook rekening dient te houden met de veranderde omstandigheden. Het advies is ongunstig voor de opslag van 23.000 l mazout (rubriek 17.3.6.2 klasse 2) en ongunstig voor afwijkingsaanvraag voor de opslag van 125 ton melkzuur voor zover ze niet geattesteerd werd. Het advies is voorwaardelijk gunstig voor de overig aangevraagde rubrieken
- als bijzondere voorwaarde wordt voorgesteld dat de nodige voorzieningen ten allen tijde moeten worden genomen indien noodzakelijk of moeten worden geoptimaliseerd om geur/stof/geluidshinder ten allen tijde te vermijden;

Gelet op het deels gunstig en deels ongunstig advies, d.d. 2007-01-03, van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, omwille van volgende overwegingen:

- de inrichtingen zijn volgens het gewestplan Hasselt-Genk (K.B. van 3 april 1979) gelegen in een industriegebied, in westelijke richting aangrenzend aan een zijtak van het Albertkanaal en in zuidelijke richting begrensd door de grote ring van Hasselt; op een afstand van ca. 450 m van een woongebied.
- Tengevolge van een gewestplanwijziging is 'gebied voor ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen' gewijzigd in 'gebied voor 'stedelijke ontwikkeling' en zijn de bedrijfsgebouwen gelegen op minder dan 100 m afstand van dit gebied, dat bestemd is voor industriële, ambachtelijke en agrarische activiteiten,

Kenmerk

023.03.10/V2007N030401

Dossier

750.71/A/06.367

Bijlagen

kantoren, kleinhandel, dienstverlening, recreatie, wonen, verkeer en vervoer, openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen, en dit voor zover deze functies verenigbaar zijn met hun onmiddellijke multifunctionele stedelijke omgeving.

Binnen een straal van 100 meter, gemeten vanaf de perceelsgrenzen van de inrichting, bevinden er zich een 3-tal inrichtingen (Omnibeton – LIHM – Soca), een yachting club (met enkele tennisterreinen), de lokalen van een scoutsvereniging en geen woningen.

Binnen een straal van 1.000 m rondom de exploitatie bevinden er zich geen drinkwaterwinningen.

De inrichtingen zijn niet gelegen in een EG-vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebied; de inrichtingen zijn gelegen op een afstand van ca. 2.000 m verwijderd van EG-Vogelrichtlijngebied V19 en op een afstand van ca. 2.200 m verwijderd van Habitatrichtlijngebied H24

- aspect rubrieken

De aangevraagde rubriek m.b.t. de lozing van bedrijfsafvalwaters dient als volgt gewijzigd te worden: het lozen van 0,14 m³/u – 1,4 m³/dag – 350 m³/jaar bedrijfsafvalwater (afkomstig van de spui van de stoomketel) in de openbare riolering: rubriek 3.1.1° – klasse 3 en de lozing van 2,5 m³/u – 25 m³/dag – 6.300 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering : rubriek 3.3 – klasse 3 (zie schrijven d.d. 2006-12-15 van het milieud adviesbureau DLV).

De opslag van vetten valt onder het toepassingsgebied van rubriek 45.4.e) 1° – klasse 3; aangezien de opslag minder dan 50 ton bedraagt (i.p.v. onder rubriek 45.4.e) 2°).

Volgens de verklaringen van het milieu-adviesbureau zou de aangevraagde afvalolie een vlampunt hebben hoger dan 55 ° C maar dat 100 ° C niet overtreft (zogenaamd P₃-product) en wordt dienovereenkomstig onder de rubriek 17.3.6 aangevraagd i.p.v. onder rubriek 17.3.7.

- aspect geluid-trillingen

Het vervoer van de veevoerders vindt meestal plaats tussen 7 u 's ochttens en 20 u 's avonds. Tussen 5 u en 7 u 's ochttens en tussen 20 u en 22 u worden de vrachten klaargemaakt om vervoerd te worden; dit betekent ondermeer dat de vrachtwagens die op de site overnachten, geladen en gelost worden. Geluidsproducerende installaties bevinden zich binnen de bedrijfsgebouwen. Ventilatoren, de scheepsslossingsventilator, de afzuigventilatoren van hamermolens en blaaspompen en stofafzuiging werden voorzien van geluiddempers.

De inrichtingen zijn gelegen op een industrieterrein; verwacht wordt dat er zonder overdreven geluidshinder geëxploiteerd kan worden

- aspect lucht-geur-stof (explosie)

Bij het lossen van producten zou er stofvorming kunnen ontstaan; de losput (vrachtwagens) en de scheepsslossing zijn voorzien van een afzuiginstallatie zodat vrijkomend stof wordt afgezogen door ventilatoren doorheen filtermouwen. Gefilterde lucht wordt naar buiten geblazen, het stof dat achterblijft in de filtermouwen wordt met perslucht losgemaakt en gaat mee met het product. Op de koelers van de korrels wordt het stof gescheiden door de cyclonen. Op de meeste kettingtransporten, mengkuipen, elevatoren, op alle molens zijn stofafzuigingen voorzien, welke ervoor zorgen dat de machines in onderdruk staan, waardoor zich weinig of geen stof kan verspreiden binnenin het gebouw.

Stof wordt uit de lucht gehaald door middel van een cyclonensysteem. Binnen de veevoederfabriek is er ventilatie voorzien. Stof, vuil en productafzetting worden op regelmatige tijdstippen verwijderd. De verschillende toestellen en de werkplaats worden met behulp van een explosieveilige stofzuiger regelmatig schoongemaakt. De veevoerders worden meestal in blaaswagens of zakgoed afgevoerd, hetgeen de stofproductie gevoelig doet dalen.

Alle elevatoren zijn voorzien van een toerentalbewaking; alle molens, ontvangstelevatoren en persen beschikken over een magneet teneinde het ijzer uit de grondstoffen te halen.

Op de molens staat een temperatuurbewaking met automatische blusinstallatie. De koelers van de persinstallatie

Kenmerk

023.03.10/V2007N030401

Dossier

750.71/A/06.367

Bijlagen

zijn voorzien van temperatuurbewaking. Het bedrijf is voorzien van een rookdetectie over de gehele installatie. Dagelijks wordt er aandacht besteed aan het reinigen en stofvrij houden van de installaties

Kenmerk
023.03.10/V2007N030401
Dossier
750.71/A/06.367
Bijlagen

- aspect afvalwater

Het bedrijfsafvalwater is een mengsel van huishoudelijk afvalwater (afkomstig van de sanitaire installaties – ca. 1.400 m³/jaar), bedrijfsafvalwater (afkomstig van de spui van de stoomketel – ca. 350 m³/jaar) en hemelwater (afkomstig van de bedrijfsterreinen en gebouwen – ca. 4.900 m³/jaar); het bedrijfsafvalwater wordt met een debiet van 2,7 m³/u – 27 m³/dag – 6.650 m³/jaar onder de Demer door in eenzelfde punt in de riolering geloosd.

Volgens een schrijven d.d. 2006-12-15 van het milieuvadvisbureau dienen de lozingsrubrieken als volgt aangepast:

- het lozen van 0,14 m³/u – 1,4 m³/dag – 350 m³/jaar bedrijfsafvalwater (afkomstig van de spui van de stoomketel) in de openbare riolering: rubriek 3.1.1° – klasse 3 en
- de lozing van 2,5 m³/u – 25 m³/dag – 6.300 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering : rubriek 3.3 – klasse 3.

Een deel van het hemelwater wordt rechtstreeks in het kanaal geloosd

- aspect bodem- en grondwaterverontreiniging

De opslag van 23.000 liter stookolie vindt plaats in een bovengrondse ingekuipte bestaande houder. Het algemeen onderzoek zoals bepaald in artikel 5.17.3.16 diende op deze houder uitgevoerd te worden voor 1 augustus 2000; aangezien dit onderzoek niet tijdig uitgevoerd werd, werd door de afdeling Milieu-inspectie een proces-verbaal PV nr. L/2001/0457 van 2001-12-04 opgesteld. Volgens de verklaringen van de exploitant werd deze houder momenteel nog steeds niet gekeurd en kan derhalve niet gevuld worden; de afdeling Milieuvergunningen is van oordeel dat deze houder niet hervergund kan worden.

Diesel wordt opgeslagen in een bovengrondse dubbelwandige houder.

De opslag van melkzuur vindt plaats in 2 bovengrondse ingekuipte houders.

De opslag van gevaarlijke producten in rekken vindt plaats in rekken voorzien van opvangbakken. De producten zijn gegroepeerd in afzonderlijke compartimenten.

De tankpiste voor de voertuigen is vloeistofdicht uitgevoerd.

Risico's voor bodem- en grondwaterverontreiniging zullen derhalve minimaal zijn

- aspect externe veiligheid

De exploitant heeft een contract afgesloten voor het bestrijden van ongedierte (ratten, muizen en insecten); de gebruikte stoffen zijn bio-afbreekbaar.

De nodige blustoestellen, brandwerende materialen, noodverlichting en uitgangen zullen voorzien worden, zodat bij calamiteiten een maximale veiligheid voor zowel personeel als eventueel aanvullende diensten wordt gegarandeerd.

Alle veiligheidsvoorzieningen zullen duidelijk omschreven in een veiligheidsboek of werkplan worden vastgelegd en ter plaatse van het bedrijf van de noodzakelijke opschriften voorzien worden. Alle maatregelen zijn afgestemd met de hiertoe bevoegde instanties zoals de plaatselijke brandweer.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.1.3.2 van het Vlaremdient de exploitant als normaal zorgvuldig persoon alle nodige maatregelen te treffen om de buurt te beschermen tegen de risico's voor en de gevolgen van accidentele gebeurtenissen die eigen zijn aan de aanwezigheid of de uitbating van zijn inrichting. Dit houdt ondermeer in dat de nodige interventiemiddelen zijn voorzien. Het bepalen en het aanbrengen hiervan gebeurt in overleg met de plaatselijke brandweer.

Indien de toepasselijke constructienormen en gebruiksmaatregelen in acht genomen worden, zullen de risico's met betrekking tot de externe veiligheid aanvaardbaar zijn

- afwijkingsaanvragen van de bepalingen van 5.17.3.8 van het Vlaremdient II

Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning bedraagt de afstand tussen de houders onderling ten minste 0,5 m en tussen de houders en de binnenwanden van de inkuiping of de onderkant van de dammen ten minste de helft van de hoogte van de houders.

Deze laatste verplichting vervalt:

Kenmerk

023.03.10/V2007N030401

Dossier

750.71/A/06.367

Bijlagen

- 1° bij opslag van gevaarlijke vloeistoffen in dubbelmantelhouders of houders met ringmantel of een gelijkwaardige afscherming, die er voor zorgt dat eventuele lekvloeistof binnen de inkuiping terecht komt, of
- 2° bij opslag van P₄-producten of extra zware stookolie, ongeacht het vlampunt.

De exploitant vraagt een afwijking m.b.t. de afstand tussen de binnenwanden van de inkuiping en de houders die ten minste de helft van de hoogte van de houders dient te bedragen en dit met betrekking tot een mazouttank en 2 opslagtanks voor de opslag van melkzuur.

Mazouttank (met verstevigingswand) van 23.000 liter:

In het bedrijf bevindt er zich een mazouttank met een inhoud van 23.000 liter, die aan 3-zijden zich slechts op 10 cm bevindt van de muren van de inkuiping.

Aangezien de afdeling Milieuvergunningen van oordeel is dat de verdere exploitatie van deze houder ongunstig geadviseerd dient te worden is deze vraag zonder voorwerp (zie aspect bodem- en grondwaterverontreiniging).

M.b.t. de 2 bovengrondse tanks van elk 50 m³ voor de opslag van 125 ton melkzuur:

De afstand tussen de binnenwand van de inkuiping en deze 2 bovengrondse ingekuipde houders bedraagt slechts 1 meter. Bij een eventueel lek kan de vloeistof perfect opgevangen worden in de inkuiping. De houders hebben immers bovenaan en aan de zijkant een dubbele wand. Indien er een lek is, loopt de vloeistof tussen de wanden van de tanks naar onder in de inkuiping. Bovendien is de inkuiping groot genoeg om de volledige inhoud van de tanks te kunnen opvangen. De combinatie van de dubbele wand bovenaan en aan de zijkant van de houders en de inkuiping zorgt ervoor dat in geval van een lek een vervuiling van de bodem uitgesloten is.

Volgens een schrijven d.d. 2006-12-15 van het milieu-adviesbureau zijn de melkzuur houders voorzien van een ringmantel en is de vraag met betrekking tot de tussenafstand tussen de houders en de wanden van de inkuiping zonder voorwerp.

Wel wordt een afwijking gevraagd met betrekking tot de tussenafstand van de houders onderling die minder dan 0,5 m bedraagt; de motivering voor deze afwijking is dat het hier een bestaande inkuiping betreft.

Aangezien niet duidelijk is of deze bovengrondse houders al dan niet aan een 'beperkt onderzoek' en een 'algemeen onderzoek' (uit te voeren door een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gasen of gevaarlijke stoffen) onderworpen kunnen worden, is de afdeling Milieuvergunningen van oordeel dat deze afwijkingsaanvraag ongunstig geadviseerd dient te worden

- het advies is ongunstig voor de opslag van 23.000 liter mazout en gunstig voor de overige aangevraagde activiteiten. De vraag tot afwijking van artikel 5.17.3.8 van het Vlarem titel II inzake de afstand tussen de houders en de binnenwanden van de inkuiping is zonder voorwerp voor wat betreft de mazouthouder (verdere exploitatie wordt ongunstig geadviseerd) en eveneens zonder voorwerp voor wat betreft de 2 opslagtanks voor melkzuur (aangezien deze houders voorzien zijn van een ringmantel).

De vraag tot afwijking van artikel 5.17.3.8 van het Vlarem titel II inzake de onderlinge afstand tussen de 2 melkzuurhouders, wordt ongunstig geadviseerd;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Afdeling ROHM Limburg;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2007-01-09, van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, omwille van volgende overwegingen:

- omgevingsaspecten en/of klachten

Ligging van het bedrijf is industriegebied

Klachten: Tijdens het openbaar onderzoek werden geen klachten gemeld. Ook in het verleden is het bedrijf geen voorwerp van klachten geweest

- relevante gezondheidsbedreigende factoren

A. Emissies/ immissies: Bij bedrijven die veevoeders produceren zullen de belangrijkste emissies stof zijn. Dit wordt besproken onder stofhinder.

B. Verontreiniging van bodem/ grondwater en oppervlaktewater : De bovengrondse mazouttanks zijn ingekuip en dubbelwandig. Rond het bedrijf is het terrein verhard. Alle grondstoffen en vloeibare producten zijn opgeslagen in lekdichte silo's of op ondoordringbare vloer. De veevoeders die er verhandeld worden zitten in zakgoed of in een blaaswagen, zodat die geen verontreiniging naar de bodem toe kunnen veroorzaken.

C. Geurhinder : Ramen en deuren blijven gesloten voor zover zij geen functie hebben bij de luchtverversing. Buitendeuren die conceptueel geen functie hebben bij de luchtverversing zijn enkel open voor doorgang van personen. De verschillende grondstoffen worden op een gepaste drogestofgehalte aangekocht. De ventilatie van de loods voor opslag van de losse granen is zodanig uitgevoerd dat de verontreiniging van de omgevingslucht wordt voorkomen of beperkt tot de normale burenlust. Er zal op nagezien worden dat de producten (granen en andere grondstoffen) die eventueel rottingsverschijnselen vertonen, tijdig weggehaald worden.

Kenmerk

023.03.10/V2007N030401

Dossier

750.71/A/06.367

Bijlagen

D. Stofhinder: De meeste oppervlakten die bereiden worden zijn verhard. Een groot deel van de voeders wordt verkocht onder korrelvorm, waarbij veel minder stof ontstaat. Het bedrijf is gelegen in industriegebied en afgeschermd van de naaste omgeving door het kanaal en de expresweg.

Maatregelen tot beperking van stofhinder naar buiten: Op de losput en de scheepslossing werd een afzuiginstallatie geplaatst waarbij het vrijkomend stof tijdens de lossing via ventilatoren wordt aangezogen doorheen filtermouwen. De gefilterde lucht wordt naar buiten geblazen, het stof dat in de filtermouwen blijft hangen wordt met perslucht terug losgemaakt van de mouwen. Dit stof valt terug in de afvoerketting en gaat mee met het goede product. Op de koelers van de korrels wordt het stof van de lucht gescheiden door cyclonen. De gezuiverde lucht gaat naar buiten, het stof valt ook hier terug bij het product.

Stofvorming binnenin: Op de meeste kettingtransporten, mengkuipen, elevatoren, op alle molens staan

Afzuigingen die ervoor zorgen dat deze machines voortdurend in onderdruk staan, waardoor zich weinig of geen stof kan verspreiden binnenin het gebouw. De opgezogen lucht gaat zoals bij de ontvangstfilters naar filtermouwen waarbij het stof, komend van de filtermouwen, terug bij het hoofdproduct terechtkomt

E. geluidshinder : Een aantal loodsden worden op natuurlijke wijze verlucht waardoor geluidshinder afkomstig van de ventilatie nihil is. De ventilatoren zijn axiaalventilatoren en produceren een minimum aan geluid. De ventilatoren in de loodsden voor de opslag van losse granen bevinden zich volledig binnen in de loodsden met als gevolg dat deze weinig lawaaihinder veroorzaken. De ventilatoren en stofafzuiging zijn tevens voorzien van geluidsdempers. Op de scheepslossingsventilator werd een geluidsdemper geplaatst. Ook de afzuigingventilatoren van de hamermolens en blaaspompen werden voorzien van geluidsdempers.

Het vervoer van veevoeders vindt meestal plaats tussen 7 uur 's ochttens en 20 uur 's avonds. Tussen 5 uur en 7 uur 's ochttens alsook tussen 20 uur en 22 uur 's avonds worden de vrachten klaargemaakt om getransporteerd te worden. Om geluidsoverlast te vermijden wordt er nauwlettend op toegezien dat de poorten om 22 uur stipt gesloten worden.

F. Verkeersoverlast: Het bedrijf is gelegen aan een drukke expresweg en een deel van de grondstoffen wordt aangevoerd langs het kanaal zodat op dit punt geen overlast is.

G. Veiligheidsproblemen: Er werden afspraken met de brandweer gemaakt. Er is een scenario uitgewerkt voor het moment dat er zich calamiteiten voordoen. Volgens het dossier is de opgelegde stofexplosiestudie uitgevoerd

- andere opmerkingen/aandachtspunten: Het bedrijf heeft ook aandacht aan ongediertepreventie en -bestrijding.
- bijkomende informatie: Door de aanleg van de "Blauwe Boulevard" komen er woningen korter bij het bedrijf te liggen en kan dit problemen geven naar geluid en stofvorming.

Daarbij kan de vraag gesteld worden of een dergelijk hinderlijk bedrijf opnieuw voor 20 jaar moet vergund worden;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2007-01-24, van VMM, omwille van volgende overwegingen:

- de lozing van 2,7 m³/u – 27 m³/d – 6.650 m³/j bedrijfsafvalwater in riolering wordt aangevraagd
- het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de keuken, het sanitair van de werkplaats en het kantoor, gebruikt door 46 werknemers en wordt geloosd via een septische put. Dit afvalwater wordt samen met het bedrijfsafvalwater in hetzelfde punt geloosd en wordt dus beschouwd als bedrijfsafvalwater
- het hemelwater van de verhardingen en van de daken van de gebouwen wordt gedeeltelijk in het kanaal geloosd (1.880 m³) en gedeeltelijk in de riolering (4.900 m³)
- het bedrijfsafvalwater is afkomstig van spuiwater van de stoomketel en wordt samen geloosd met het huishoudelijk afvalwater en het hemelwater
- in de brief van het adviesbureau DLV d.d. 2006-12-15 worden enkele zaken uit de milieuvergunningsaanvraag verduidelijkt, dit naar aanleiding van het bezoek van dhr. Kinable van Aminor Milieuvergunningen. In deze aanvraag wordt de lozing van bedrijfsafvalwater aangevraagd waarbij het bedrijfsafvalwater zowel huishoudelijk afvalwater, regenwater als bedrijfsafvalwater bevat. Omdat alles in éénzelfde lozingspunt uitkomt in de riolering

Kenmerk

023.03.10/V2007N030401

Dossier

750.71/A/06.367

Bijlagen

werd alles als bedrijfsafvalwater aangevraagd. Na overleg met Aminal Milieuvergunningen en de VMM werd besloten om het bedrijfsafvalwater en het huishoudelijk afvalwater op te splitsen. Het lozingspunt van het bedrijfsafvalwater komt net na de eerste controleput, na de effectieve lozing van het spui. Het bedrijfsafvalwater kan perfect bemonsterd worden in de controleput net na de effectieve lozing van het bedrijfsafvalwater.

De rubrieken worden dan als volgt:

- 3.1.1°: het lozen van $0,14 \text{ m}^3/\text{u}$ – $1,4 \text{ m}^3/\text{d}$ – $350 \text{ m}^3/\text{j}$ bedrijfsafvalwater in riolering
- 3.3.: het lozen van $2,5 \text{ m}^3/\text{u}$ – $25 \text{ m}^3/\text{d}$ – $6.300 \text{ m}^3/\text{j}$ huishoudelijk afvalwater in riolering
- via één lozingspunt wordt huishoudelijk vermengd met bedrijfsafvalwater in de openbare riolering geloosd. De verschillende deelstromen zijn afzonderlijk bemonsterbaar en kunnen dus als aparte stromen worden beschouwd
- bij de lozing van $6.300 \text{ m}^3/\text{j}$ huishoudelijk afvalwater gaat het eigenlijk gaat over een mengsel van hemelwater ($4.900 \text{ m}^3/\text{j}$) en huishoudelijk afvalwater ($1.400 \text{ m}^3/\text{j}$), zodat er dus in feite maar $1.400 \text{ m}^3/\text{j}$ huishoudelijk afvalwater wordt geloosd i.p.v. $6.300 \text{ m}^3/\text{j}$
- het hemelwater wordt momenteel in de riolering geloosd en het is volgens art. 4.2.1.3§5 van Vlare II verboden hemelwater te lozen in de openbare riolering wanneer het technisch mogelijk of noodzakelijk is dit hemelwater gescheiden van het afvalwater te lozen in een oppervlaktewater of in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater
- het lozen van hemelwater in de openbare riolering veroorzaakt een hydraulische belasting in het rioleringsstelsel en zal een negatieve invloed hebben op de zuiveringsrendementen van de openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie. In een studie moet worden onderzocht of dit hemelwater kan gebufferd worden en/of hergebruikt. Het kan sowieso worden geloosd in de Demer
- volgens de gegevens van VMM ligt er ter hoogte van het bedrijf alleen maar het oppervlaktewater de Demer
- na telefonisch contact met Interelektra Hasselt wordt er gemeld dat er via een onderdoor wordt geloosd in een bestaande collector, die aansluit op de RWZI

Kenmerk

023.03.10/V2007N030401

Dossier

750.71/A/06.367

Bijlagen

- de riolering van de Kempische Kaai is, via een doorsteek onder de Demer, aangesloten op RWZI Kuringen en het gaat dus om een riolering gelegen in zuiveringszone A
- het advies is gunstig voor de lozing van 1.400 m³/jaar huishoudelijk afvalwater (rubriek 3.3.) indien voldaan aan de algemene voorwaarden voor lozing van huishoudelijk afvalwater in riool en voor de lozing van 0,14 m³/uur, 1,4 m³/dag en 350 m³/jaar bedrijfsafvalwater (rubriek 3.1.1°) in de openbare riolering indien voldaan aan de algemene en sectorale voorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater in riool
- als bijzondere voorwaarde wordt voorgesteld dat binnen moet een termijn van 6 maanden na het verlenen van de definitieve vergunning een haalbaarheidstudie worden uitgevoerd naar scheiding, afkoppeling, hergebruik en buffering van hemelwater. Deze haalbaarheidstudie moet worden bezorgd aan de Afdeling Milieu-inspectie, ter goedkeuring aan de VMM en ter kennisgeving aan de gemeente en de vergunningverlenende overheid;

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie, waarbij het volgende werd gesteld:

- het betreft de hernieuwing van de vergunning en verandering door uitbreiding en wijziging. Er wordt tevens een sectorale afwijking gevraagd op de bepalingen inzake de afstand tussen houders en de binnenwanden van de inkuiping, voor de opslagtanks voor mazout en melkzuur
- de exploitant heeft tijdens de procedure nog een document bijgebracht waarin wordt gesteld dat de gezamenlijke lozing van afvalwaters kan worden uitgesplitst in een lozing van huishoudelijk afvalwater en een lozing van bedrijfsafvalwater, die daardoor beide in klasse 3 ingedeeld worden
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend
- de inrichting is gelegen in industriegebied. Het advies van het Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen is stilzwijgend gunstig
- het advies van het schepencollege is ongunstig voor de opslag van 23.000 liter mazout en voor de afwijkingsaanvraag voor melkzuurhouder van 125 ton voor zover deze niet geattesteerd werd. Voor de overige activiteiten is het advies voorwaardelijk gunstig, mits de exploitant er zich terdege van bewust is dat het kan zijn dat uitbreiding van zijn bedrijf in de toekomst, door herstructurering van het industriegebied en door de aanwezigheid van het BPA Blauwe Boulevard, niet op dezelfde voorwaarden zal kunnen gebeuren dan heden het geval is en dat hij dan ook rekening moet houden met de veranderende omstandigheden. Er moeten daarom steeds de nodige voorzieningen worden getroffen indien noodzakelijk en deze moeten worden geoptimaliseerd om geur-, stof- en geluidshinder steeds te voorkomen
- het advies van Afdeling Milieuvergunningen is ongunstig voor de opslag van 23.000 liter mazout (bijhorende afwijking is zonder voorwerp). Voor deze tanks werd op 2001-12-04 door de Afdeling Milieu-inspectie immers een PV opgesteld wegens het ontbreken van een keuringsonderzoek. Een dergelijke keuring is tot op heden nog steeds niet gebeurd. Het advies is eveneens ongunstig voor de afwijking op de melkzuurhouders, omdat niet duidelijk is of deze houders aan een keuringsonderzoek kunnen worden onderworpen. Voor alle andere activiteiten is het advies gunstig
- het advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid is gunstig. In het advies wordt gesteld dat door de aanleg van de Blauwe Boulevard de woningen korter bij het bedrijf komen te liggen en dit problemen kan geven naar geluid en stofvorming. Daarbij kan de vraag gesteld worden of een dergelijk hinderlijk bedrijf opnieuw voor 20 jaar moet vergund worden
- het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij is gunstig mits een haalbaarheidsstudie wordt opgelegd naar de afkoppeling van hemelwater van de openbare riolering. Deze studie zal worden opgevolgd door de VMM
- de afgevaardigde van het stadsbestuur licht het advies van het schepencollege toe:
 - gedurende periodes zijn er klachten in verband met geurhinder, na een tijdje verdwijnen deze weer, nadien komen ze weer terug. De frequentie waarmee deze klachten opduiken is onbekend
 - er wordt ook regelmatig een fluittoon bij het bedrijf vastgesteld. De herkomst en de reden hiervan zijn onbekend

Kenmerk

023.03.10/V2007N030401

Dossier

750.71/A/06.367

Bijlagen

- in de huidige omstandigheden kan het advies gunstig geadviseerd worden, maar toekomstige uitbreidingen kunnen zeker gehypothekeerd worden
- het gebied tegenover de Blauwe Boulevard (overzijde van de brug) gaat hertekend worden zonder dat het bedrijf daarvoor hoeft te verdwijnen. De studie hiervoor is reeds goedgekeurd, later zal er een BPA volgen
- de exploitant met zijn adviseur worden gehoord na inzage van de adviezen en verklaren het volgende:
 - de stookolietank van 23.000 liter wordt buiten gebruik gesteld en mag dus worden geweigerd
 - de afwijking voor de melkzuurtanks wordt aangevraagd omdat deze te dicht bij elkaar staan. Het bedrijf heeft inmiddels een offerte gevraagd aan AIB-Vinçotte voor een keuringsverslag. Het bedrijf vraagt om de afwijking toe te staan onder de opschortende voorwaarde van een positief keuringsverslag. De voorzitter repliceert dat het echter de taak van het bedrijf is om eerst aan te tonen dat de tanks effectief kunnen worden gekeurd
 - het bedrijf neemt momenteel op eigen initiatief al maatregelen om de hinder voor de omgeving te verminderen met het oog op de komst van de Blauwe Boulevard, en is dus duidelijk van goede wil
- de commissie is van oordeel dat de gevraagde afwijking op dit moment ongunstig moet worden geadviseerd. Er kan echter aan de deputatie worden gevraagd om de beslissingstermijn met 2 maanden te verlengen met het oog op een rapport van een erkende deskundige dat de tanks effectief kunnen worden gekeurd. Tegen eind april moet dit rapport worden voorgelegd;

Gelet op het feit dat alle diensten bij de bespreking van dit dossier in de commissie, de gedeeltelijk ongunstig adviezen van de Afdeling Milieuvergunningen en het college van burgemeester en schepenen van Hasselt wensen bij te treden en zodoende hun eigen advies wensen te wijzigen in een gedeeltelijk ongunstig advies voor de opslagtank voor 23.000 liter stookolie en voor de gevraagde afwijkingen, aangezien deze laatstvermelde adviezen steunen op wettelijke voorschriften die bindend zijn;

Gelet op het advies, d.d. 2007-02-05 van de PMVC, als volgt: ongunstig voor de opslagtank voor 23.000 liter stookolie en gunstig voor de overige activiteiten voor een termijn van 20 jaar; het advies is eveneens ongunstig voor de gevraagde afwijking voor de melkzuurtanks;

Gelet op het faxbericht d.d. 2007-02-06 van DLV Belgium waarbij namens de exploitant werd gemeld dat er een keuring werd aangevraagd voor de melkzuurtanks en wordt gevraagd om de resultaten van deze keuring af te wachten vooraleer uitspraak te doen over de gevraagde afwijking;

Gelet op de beslissing d.d. 2007-03-21 van de deputatie, waarbij de uitspraaktermijn i.v.m. bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag werd verlengd met twee maanden; dat de uiterste datum voor het treffen van een beslissing hierdoor werd verdaagd tot 2007-05-27;

Gelet op de brief d.d. 2007-04-19, ontvangen op 2007-04-27, van DLV Belgium waarbij aanvullende documenten werden bezorgd, met name een verklaring van de exploitant dat de twee gevraagde melkzuurtanks zullen worden vervangen door één melkzuurtank van 35 m³ (43,75 ton) waarbij de bestaande tank wordt gereinigd en gebruikt voor de opslag van maïsweekwater, dat de mazouttank eveneens wordt gereinigd en verwijderd en dat alle stookinstallaties op mazout worden vervangen door stookinstallaties op gas, waardoor het geïnstalleerd vermogen zal verminderen van 1.658 kW naar 1.086 kW;

Gelet op de brieven d.d. 2007-05-07 waarbij aan het college van burgemeester en schepenen van Hasselt en alle belanghebbende adviserende besturen een aanvullend advies werd gevraagd;

Gelet op het bijkomend uitgebracht advies van het college van burgemeester en schepenen van Hasselt, d.d. 2007-05-10, met daarin de volgende gewijzigde overwegingen:

Kenmerk

023.03.10/V2007N030401

Dossier

750.71/A/06.367

Bijlagen

- er werd bijkomend advies gevraagd over de liquidatie van de stookolietank, de omzetting naar een gasstookinstallatie en de omzetting van de 2 melkzuurhouders naar één maiswaterweektank
- de stookolietank wordt geliquideerd en maakt dus geen onderdeel meer uit van de aanvraag
- de 2 melkzuurhouders (125 ton) worden omgevormd tot 1 maisweekwatertank van 35 m³ ~43,75 ton en maken dus geen deel meer uit van een afwijkingaanvraag
- het advies is gunstig voor de omvorming van de melkzuuropslag (2 tanks) naar een maisweekwateropslag (1 tank), gunstig voor de liquidatie van de stookolietank en de overzet naar een gas stookinstallatie en gunstig voor de overig aangevraagde rubrieken;

Gelet op het bijkomend uitgebracht gunstig advies van Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, d.d. 2007-05-15, waarin het volgende wordt gesteld dat met betrekking tot bovenvermelde wijzigingen:

- gunstig advies voor de exploitatie van een nieuwe bovengrondse houder met een inhoud van 35 m³ voor de opslag van 43,75 ton melkzuur. De totale opslag onder rubriek 17.3.3.2° a) (uitbreiding – nieuwe rubriek – klasse 2) wordt dan : een opslag van 49,11 ton gevaarlijke producten waarvan 5,36 ton in zakgoed en 43,75 ton melkzuur in een bovengrondse houder met een inhoud van 35 m³
- de hernieuwing van de milieuvergunning voor de exploitatie van de bovengrondse mazouthouder met een inhoud van 23.000 liter werd ingevolge ons advies van 2007-01-03 ongunstig geadviseerd. Momenteel voorziet de exploitant in de reiniging en verwijdering van deze houder zodat deze niet meer vergund dient te worden. De aangevraagde rubriek 17.3.6.2 komt te vervallen en de opslag van 1.300 liter diesel in een bovengrondse dubbelwandige houder en 10 x 206 liter afvalolie wordt momenteel aangevraagd onder rubriek 17.3.6.1° b – totaal 3.360 liter (vermindering was vergund voor 35.500 liter – klasse 3)

Kenmerk
023.03.10/V2007N030401
Dossier
750.71/A/06.367
Bijlagen

- vanwege de afdeling Milieuvergunningen zijn er geen bezwaren tegen de vervanging van de mazoutgestookte stookinstallaties door gasgestookte stookinstallaties en de vermindering van het totale warmtevermogen. Rubriek 43.1.1° a omvat alsdan 3 gasgestookte stookinstallaties van respectievelijk 61 kW, 85 kW en 940 kW – totaal 1.086 kW (vermindering en wijziging / was vergund voor 1.710 kW – klasse 3)
- de voorgestelde exploitatievoorwaarden in ons verslag 2007-01-03, dienen niet aangevuld of gewijzigd te worden;

Gelet op het bijkomend uitgebracht gunstig advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, d.d. 2007-05-09, waarin wordt gemeld dat gezien de gevraagde wijziging geen rechtstreekse invloed hebben op de volksgezondheid het advies gunstig is voor de gevraagde wijziging;

Gelet op het bijkomend schrijven van VMM, d.d. 2007-05-15, waarin wordt gesteld dat de bijgebrachte aanvulling geen betrekking heeft op het lozingsaspect, zodat het eerder gegeven advies betreffende afvalwater behouden blijft;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied van het gewestplan Hasselt – Genk;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op de hernieuwing van de bestaande veevoederfabriek en enkele veranderingen in de bestaande installaties;

Overwegende dat het ongunstig advies van de PMVC, wat betreft het gedeelte dat betrekking heeft op de opslagtank voor 23.000 liter stookolie en de gevraagde afwijking voor de melkzuurtanks niet langer in aanmerking kan worden genomen, omdat volgens verklaring van de exploitant deze stookolietank inmiddels buiten gebruik werd gesteld en de melkzuurtank zal worden aangewend voor de opslag van maïsweekwater; dat bijgevolg geen uitspraak meer hoeft te worden gedaan over deze stookolietank en de afwijking op de melkzuurtank;

Overwegende dat er bij het lossen van producten stofvorming zou kunnen ontstaan; dat de losput voor de vrachtwagens en de scheepslossing daarom zijn voorzien van een afzuiginstallatie zodat vrijkomend stof wordt afgezogen door ventilatoren doorheen filtermouwen; dat de gefilterde lucht naar buiten wordt geblazen, waarbij het stof dat achterblijft in de filtermouwen met perslucht wordt losgemaakt en meegaat met het product; dat op de koelers van de korrels het stof wordt gescheiden door cyclonen; dat op de meeste kettingtransporten, mengkuipen, elevatoren en op alle molens zijn stofafzuigingen zijn voorzien, die ervoor zorgen dat de machines in onderdruk staan, waardoor zich weinig of geen stof kan verspreiden binnenin het gebouw; dat stof, vuil en productafzetting op regelmatige tijdstippen worden verwijderd; dat de verschillende toestellen en de werkplaats met behulp van een explosieveilige stofzuiger regelmatig worden schoongemaakt; dat de veevoerders meestal in blaaswagens of zakgoed worden afgevoerd, hetgeen de stofproductie gevoelig doet dalen; dat de meeste oppervlakten die bereden worden, verhard zijn;

Overwegende dat ramen en deuren gesloten blijven voor zover zij geen functie hebben bij de luchtverversing; dat buitendeuren die conceptueel geen functie hebben bij de luchtverversing enkel open zijn voor de doorgang van personen; dat de verschillende grondstoffen op een gepaste drogestofgehalte worden aangekocht; dat de ventilatie van de loods voor opslag van de losse granen zodanig is uitgevoerd dat de verontreiniging van de omgevingslucht wordt voorkomen of beperkt tot de normale burenlust; dat er op zal worden nagezien dat de

Kenmerk

023.03.10/V2007N030401

Dossier

750.71/A/06.367

Bijlagen

producten (granen en andere grondstoffen) die eventueel rottingsverschijnselen vertonen, tijdig worden weggehaald;

dat niettegenstaande al deze maatregelen er in het verleden meermaals geurhinder werd genoteerd vanuit de aan de overzijde van het kanaal gelegen woonzone; dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan dit probleem en alle mogelijke maatregelen moeten worden voorzien om geurproblemen te vermijden;

Kenmerk
023.03.10/V2007N030401
Dossier
750.71/A/06.367
Bijlagen

Overwegende dat een aantal loodsen op natuurlijke wijze worden verlucht waardoor geluidshinder afkomstig van de ventilatie nihil is; dat de ventilatoren zijn axiaalventilatoren en produceren minimum aan geluid produceren; dat de ventilatoren in de loodsen voor de opslag van losse granen zich volledig binnen in de loodsen bevinden met als gevolg dat deze weinig lawaaihinder veroorzaken; dat de ventilatoren en stofafzuiging tevens zijn voorzien van geluidsdempers; dat op de scheepslossingsventilator een geluidsdemper werd geplaatst; dat ook de afzuigingventilatoren van de hamermolens en blaaspompen werden voorzien van geluidsdempers; dat het vervoer van veevoerders meestal plaatsvindt tussen 7 uur 's morgens en 20 uur 's avonds; dat tussen 5 uur en 7 uur 's morgens alsook tussen 20 uur en 22 uur 's avonds de vrachten worden klaargemaakt om getransporteerd te worden; dat om geluidsoverlast te vermijden er nauwlettend op wordt toegezien dat de poorten om 22 uur stipt worden gesloten; dat niettegenstaande al deze maatregelen moet worden opgemerkt dat bij de scheepslossing er een schril fluitend signaal wordt geproduceerd dat door een geluidsdemper weliswaar wordt gedempt maar niet weggenomen; dat de exploitant er rekening mee moet houden dat door de aanwezigheid van de toekomstige woonzone Blauwe Boulevard verdere maatregelen moeten worden genomen om geluidshinder verder in te dijken;

Overwegende dat de opslag van gevaarlijke producten plaatsvindt in rekken voorzien van opvangbakken; dat de producten zijn gegroepeerd in afzonderlijke compartimenten; dat de tankpiste voor de voertuigen vloeistofdicht is uitgevoerd; dat de risico's voor bodem- en grondwaterverontreiniging daardoor minimaal zullen zijn;

Overwegende dat de exploitant een contract heeft afgesloten voor het bestrijden van ongedierte (ratten, muizen en insecten); dat de gebruikte stoffen bio-afbreekbaar zijn; dat op de molens een temperatuurbewaking staat met automatische blusinstallatie; dat ook de koelers van de persinstallatie zijn voorzien van temperatuurbewaking; dat het bedrijf is voorzien van een rookdetectie over de gehele installatie; dat alle veiligheidsvoorzieningen duidelijk omschreven zijn in een veiligheidsboek of in een werkplan worden vastgelegd en ter plaatse van het bedrijf van de noodzakelijke opschriften worden voorzien; dat alle maatregelen zijn afgestemd met de hiertoe bevoegde instanties zoals de plaatselijke brandweer; dat de nodige blustoestellen, brandwerende materialen, noodverlichting en uitgangen zullen worden voorzien, zodat bij calamiteiten een maximale veiligheid voor zowel personeel als eventueel aanvullende diensten wordt gegarandeerd; dat indien de toepasselijke constructienormen en gebruiksmaatregelen in acht worden genomen, de risico's met betrekking tot de externe veiligheid aanvaardbaar zijn;

Overwegende dat het lozen van $2,5 \text{ m}^3/\text{u} - 25 \text{ m}^3/\text{d} - 6.300 \text{ m}^3/\text{j}$ huishoudelijk afvalwater in riolering wordt gevraagd; dat het huishoudelijk afvalwater afkomstig is van de keuken, het sanitair van de werkplaats en het kantoor, gebruikt door 46 werknemers en via een septische put wordt geloosd;

Overwegende dat het lozen van $0,14 \text{ m}^3/\text{u} - 1,4 \text{ m}^3/\text{d} - 350 \text{ m}^3/\text{j}$ bedrijfsafvalwater in riolering wordt gevraagd; dat er via een onderdoorgang wordt geloosd in een bestaande collector, die aansluit op de RWZI Hasselt; dat het bedrijfsafvalwater afkomstig is van het spuiwater van de stoomketel; dat het lozingspunt van het bedrijfsafvalwater kan worden bemonsterd in de controleput net na de effectieve lozing van het bedrijfsafvalwater;

Overwegende dat het hemelwater van de verhardingen en van de daken van de gebouwen gedeeltelijk in het kanaal wordt geloosd (1.880 m^3) en gedeeltelijk in de riolering (4.900 m^3); dat het volgens art. 4.2.1.3§5 van Vlarem II verboden is hemelwater te lozen in de openbare riolering wanneer het technisch mogelijk of noodzakelijk is dit hemelwater gescheiden van het afvalwater te lozen in een oppervlaktewater of in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater; dat daarom in een studie moet worden onderzocht of dit hemelwater kan gebufferd worden en/of hergebruikt; dat het sowieso kan worden geloosd in de Demer;

Kenmerk
023.03.10/V2007N030401
Dossier
750.71/A/06.367
Bijlagen

Overwegende dat het industriegebied waarop het bedrijf gelegen is, tengevolge van een gewestplanwijziging is komen te liggen naast een gebied voor 'stedelijke ontwikkeling'; dat daardoor de bedrijfsgebouwen zijn gelegen op minder dan 100 m afstand van dit gebied, dat bestemd is voor industriële, ambachtelijke en agrarische activiteiten, kantoren, kleinhandel, dienstverlening, recreatie, wonen, verkeer en vervoer, openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen; dat voor dit vermelde gebied tevens een BPA 'Blauwe Boulevard' werd goedgekeurd; dat er door het stadsbestuur Hasselt tevens een subsidieaanvraag werd ingediend voor de herstructurering van enkele industriegebieden; dat deze subsidie reeds door de minister van economie werd toegekend voor deze betreffende industriezone; dat de doelstelling niet is om het industriegebied te laten verdwijnen maar om het te hertekenen; dat de exploitant er daarom rekening mee moet houden dat bepaalde maatregelen in de toekomst nodig kunnen zijn om hinder voor de omgeving te vermijden;

dat door de herstructurering van het industriegebied en door de aanwezigheid van het BPA Blauwe Boulevard, toekomstige uitbreidingen van de inrichting niet op dezelfde voorwaarden zullen kunnen gebeuren dan heden het geval is en dat de exploitant dan ook rekening zal moeten houden met de veranderde omstandigheden;

Overwegende dat door de exploitant aanpassingen in het aanvraagdossier werden ingebracht inzake de lozingen, de opslag van gevaarlijke stoffen (melkzuurtanks en stookolie) en de stookinstallaties; dat doordoor de aangevraagde rubrieken 3.1, 17.3.3, 17.3.6 en 43.1 moeten worden gewijzigd en rubriek 3.3 bijkomend moet worden opgenomen; dat zoals opgemerkt door de Afdeling Milieuvergunningen eveneens rubriek 45.4.e) moet worden aangepast ingevolge een foutieve vermelding; dat al deze aanpassingen worden opgenomen in artikel 1 van dit besluit;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Aan VERSELE LAGA nv, Kapellestraat 70 te 9800 Deinze wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND voor de verdere exploitatie en het veranderen van een veevoederfabriek, zodat de inrichting omvat:

- (rubriek 3.1.1°) : het lozen van niet in rubrieken 3.4. of 3.6. begrepen bedrijfsafvalwater
Het lozen van 0,14 m³/uur – 1,4 m³/dag – 350 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering (voorheen vergund onder rubriek 3.6.2.1° voor de lozing van 15 m³/jaar bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater, hernieuwing – uitbreiding) (klasse 3)
- (rubriek 3.3.) : het lozen van niet in rubriek 3.6. begrepen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen
Het lozen van 2,5 m³/uur – 25 m³/dag – 6.300 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (voorheen vergund onder rubriek 3.6.1. voor de lozing van 1.400 m³/jaar huishoudelijk afvalwater, hernieuwing – uitbreiding) (klasse 3)
- (rubriek 12.2.1°) : transformatoren
4 transformatoren van respectievelijk 2 x 800 kVA, 630 kVA en 200 kVA (hernieuwing – verplaatsing transfo 800 kVA) (klasse 3)

Kenmerk

023.03.10/V2007N030401

Dossier

750.71/A/06.367

Bijlagen

- (rubriek 12.2.2°) : transformatoren
2 transformatoren van elk 1.600 kVA (hernieuwing) (klasse 2)
- (rubriek 15.1.1°) : al dan niet overdekte ruimte voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
Het stallen van 15 voertuigen en/of aanhangwagens (hernieuwing) (klasse 3)
- (rubriek 16.3.1.1°) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties
3 compressoren van respectievelijk 2 x 75 kW en 11 kW en koelinstallaties en airco's met een gezamenlijk vermogen van 11,915 kW, totaal 172,915 kW (voorheen vergund onder rubriek 16.3.2.2° voor 3 compressoren van respectievelijk 2 x 75 kW en 11 kW en een koelinstallatie van 6,63 kW, totaal 167,63 kW, hernieuwing – uitbreiding) (klasse 3)
- (rubriek 17.3.3.2°) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
De opslag van 5,36 ton gevaarlijke stoffen in zakgoed en 43,75 ton melkzuur in een dubbelwandige tank van 35 m³, totaal 49,11 ton (nieuwe rubriek) (klasse 2)
- (rubriek 17.3.6.1°b) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
De opslag van 1.300 liter diesel en 10 x 206 liter afvalolie, totaal 3.360 liter (vergund voor 23.000 liter stookolie en 12.500 liter diesel, totaal 35.500 liter, hernieuwing – wijziging) (klasse 3)
- (rubriek 17.3.7.1°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C
De opslag van 3 x 206 liter en 5 x 62 liter olie, totaal 928 liter (nieuwe rubriek) (klasse 3)
- (rubriek 17.3.9.1°) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
Een verdeelpomp (voorheen vergund onder rubriek 17.3.9.2°, hernieuwing) (klasse 3)
- (rubriek 29.5.2.2°) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal
Een werkplaats met een vermogen van 40 kW (nieuwe rubriek) (klasse 2)
- (rubriek 39.1.2°) : stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren
Een stoomgenerator met een inhoud van 5.000 liter (vergund voor een stoomgenerator van 4.000 liter, hernieuwing – wijziging) (klasse 2)
- (rubriek 43.1.2°) : verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie : stookinstallaties, e.d.
3 stookinstallaties van respectievelijk 61 kW en 85 kW en een brander van 940 kW, totaal 1.086 kW (vergund voor 3 stookinstallaties van respectievelijk 2 x 76 kW en 43 kW en een brander van 1.515 kW, totaal 1.710 kW, hernieuwing – wijziging) (klasse 2)
- (rubriek 44.3.) : opslagplaatsen voor vetten, wassen, oliën of ander niet-eetbare vetstoffen
De opslag van 12 ton soyaolie in 2 tanks van 6 ton, 69 ton vinasse in 5 tanks van respectievelijk 2 x 1 ton, 2 x 16 ton en 35 ton), 87 ton melasse in 4 tanks van respectievelijk 50 ton, 35 ton en 2 x 1 ton), 11 ton cholinechloride en 30 ton mengvetzuren, totaal 209 ton (vergund voor de opslag van 30 ton soyaolie in 2 tanks van elk 15 ton en 12 ton cholinechloride, totaal 42 ton, hernieuwing – uitbreiding) (klasse 2)
- (rubriek 45.4.e.1°) : opslagplaatsen voor producten van dierlijke oorsprong
De opslag van 33 ton dierlijk vet in 3 tanks van respectievelijk 25 ton, 7 ton en 1 ton en 2,5 ton visolie, totaal 35,5 ton (vergund voor de opslag van 40,2 ton diermeel, 37,5 ton vismeel, 18,6 ton voederfosfaten en 33,6 ton dierlijk vet in tanks van respectievelijk 25 ton, 8 ton en 0,6 ton, totaal 129,9 ton, hernieuwing – wijziging) (klasse 3)
- (rubriek 45.13.d.3°) : inrichtingen voor het behandelen, bewerken of verwerken (uitgezonderd transportbanden en handelingen nodig voor het stockeren en bewaren van producten waarbij het product fysisch niet gewijzigd

Kenmerk

023.03.10/V2007N030401

Dossier

750.71/A/06.367

Bijlagen

wordt) van groenten en andere voedingsplanten, vruchten, granen, zaden of andere producten van plantaardige oorsprong

Een inrichting voor het behandelen van granen, met een vermogen van 2.168 kW (vergund voor een vermogen van 1.850 kW, hernieuwing – uitbreiding) (klasse 1)

- (rubriek 45.14.1.b°) : opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders, met uitsluitel van groenvoeders zonder sapverliezen (bijv. niet-gemalen bieten, aardappelen en andere knol- en wortelvruchten, in een gebied ander dan woongebied met landelijk karakter en agrarische gebieden
De opslag van 21.689,74 m³ granen (vergund voor de opslag van 20.122 m³ granen, hernieuwing – uitbreiding) (klasse 2)

op de kadastrale percelen van en te Hasselt, Afdeling 7, Sectie G, nrs. 186b3, 186n3, 186p3, 186r3, 186t2 en 187m, ter plaatse Kempische Kaai 89b.

§2. De plannen en voorwaarden gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 43 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 een bouwvergunning of krachtens artikel 99, §1, 1°, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang de bouwvergunning of stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de bouwvergunning of stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend.

§3. Wordt de bouwvergunning of stedenbouwkundige vergunning evenwel geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning of stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar, die eindigt op 24 mei 2027.

Artikel 4 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

§1. de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.

Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectoriële bepalingen uit Vlarem I:

- V.01 : Algemene milieuvoorwaarden – algemeen
- V.02 : Algemene milieuvoorwaarden – geluid
- V.03 : Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
- V.04 : Algemene milieuvoorwaarden – grond en bodemwater
- V.05 : Algemene milieuvoorwaarden – lucht
- V.26 : Lozen van bedrijfsafvalwater
- V.35 : Elektriciteit
- V.37 : Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
- V.38 : Gassen – algemeen
- V.40 : Gassen – koelinrichtingen – compressoren
- V.46 : Opslag van gevaarlijke stoffen – ondergrondse en bovengrondse houders
- V.57 : Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen

Kenmerk

023.03.10/V2007N030401

Dossier

750.71/A/06.367

Bijlagen

- V.61 : Thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens
- V.67 : Metalen
- V.81 : Stoomtoestellen
- V.83 : Voedingsnijverheid en –handel – algemeen

§2. de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:

1. Binnen moet een termijn van 6 maanden na het verlenen van de definitieve vergunning moet een haalbaarheidstudie worden uitgevoerd naar scheiding, afkoppeling, hergebruik en buffering van hemelwater. Deze haalbaarheidstudie moet worden bezorgd aan de Afdeling Milieu-inspectie, ter goedkeuring aan de VMM (coördinerende dienst) en ter kennisgeving aan het gemeentebestuur en de vergunningverlenende overheid.

Artikel 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6 §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van Vlarem I.

Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontplofing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.

§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18^{de} en 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn. Indien het een vergunning betreft waarvan de eindtermijn afloopt ten laatste op 1 september 2011, kan de hernieuwing vanaf 48 maanden vóór het verstrijken van de lopende vergunning worden aangevraagd.

Artikel 7 Inbreuken op bovenvermelde voorschriften en opgelegde exploitatievoorwaarden zullen vastgesteld, vervolgd en bestraft worden overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 houdende het Vlarem. De vergunning kan worden opgeheven of geschorst indien de exploitant bovenvermelde voorschriften en/of voorwaarden niet naleeft of wanneer hij weigert zich te onderwerpen aan de nieuwe of aanvullende voorwaarden die hem worden betekend.

Artikel 8 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de voorwaarden.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlarem I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name VERSELE LAGA nv, Kapellestraat 70 te 9800 Deinze, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen en de hierbij gevoegde exploitatievoorwaarden
- b) de Afdeling Milieu-inspectie – Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3500 HASSELT
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) het agentschap R-O Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT

Kenmerk

023.03.10/V2007N030401

Dossier

750.71/A/06.367

Bijlagen

- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Koningin Astridlaan 50/7 te 3500 HASSELT
- k) de FOD WASO, Toezicht op het Welzijn op het Werk – Directie Limburg, TT 14, Sint-Jozefstraat 10.10 te 3500 HASSELT
- l) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
- m) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van nv Versele Laga, Kempische Kaai 89b te 3500 HASSELT
- n) de 7^{de} Directie – Financiën en Automatisering – van het provinciebestuur
- o) DLV Belgium nv, Rijkstraat 28 te 3550 HEUSDEN-ZOLDER

Artikel 9 §1. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlare I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van Vlare I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

§2. Ingevolge de koppeling van de bouwvergunning/stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt de bouwvergunning of stedenbouwkundige vergunning, als bedoeld in artikel 99, §1, 1°, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, van rechtswege op de dag van de weigering in laatste aanleg van de milieuvergunning.

Aanwezig: Steve Stevaert, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Sylvain Sleypen,
Gilbert Van Baelen, Frank Smeets, Hilde Claes, Erika Thijs, leden;
Marc Martens, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2007-05-24

De verslaggever,
(5)

Frank Smeets

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Kenmerk
023.03.10/V2007N030401
Dossier
750.71/A/06.367
Bijlagen

Marc Martens

Steve Stevaert

Nota:

Minuten: 5

- besluit: 1
- plannen: 3
- voorwaarden: 1

Zendbrieven: 16 minuten + 16 expedities

Attest: 1

Expedities te maken:

- van besluit: 20
- van plannen: 2x3
- van voorwaarden: 2
- van attest: 15

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)

De verslaggever,
get. Frank Smeets

De provinciegriffier,
get. Marc Martens

De gouverneur-voorzitter,
get. Steve Stevaert

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

ir. Valère Cornelis
inspecteur-generaal

Kenmerk
023.03.10/V2007N030401
Dossier
750.71/A/06.367
Bijlagen