

Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. JORIS IDE voor het veranderen van een inrichting gelegen te WINGENE.

De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004 en van 6 februari 2004;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003 en het besluit van 9 januari 2004 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003 en het besluit van 9 januari 2004;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 9/3/2000 van de Bestendige Deputatie waarbij vergunning wordt verleend voor de verdere exploitatie van een metaal- en kunststofverwerkend bedrijf voor een termijn tot 9/3/2020;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 21/12/2003, ingediend door N.V. JORIS IDE, gevestigd te Hille 174 8750 Zwevezele, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Hille 174 te ZWEVEZELE,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	C	0194/a/2
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	C	0200/e/2
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	C	0214/a/3
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	C	0216/f
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	C	205/h
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	C	205/k
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	C	214/f/2
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	C	214/h/3
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	C	214/w/2

met als voorwerp : een metaal- en kunststofverwerkend bedrijf te veranderen door uitbreiden, wijzigen en toevoegen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.1.1	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in rubrieken 3.4 of 3.6 begrepen bedrijfsafvalwater, met een debiet: tot en met 2 m ³ /u (Totale eenheden: 0,9 kubieke meter per uur)	3		0				
3.3	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in rubriek 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen: (Totale eenheden: 2149 kubieke meter per jaar)	3		0				
12.3.2	Elektriciteit: accumulatoren (gebruik van): vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 11,5 kilo watt)	2		1	N			
15.1.2	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 12 Stuks (aantal))	2		0				

15.4.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: niet huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagenswaarin : minder dan 10 voertuigen en hun aanhangwagens per dag worden gewassen (Totale eenheden: 2 Stuks per dag (aantal per dag))	3		0				
16.3.1.1	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning installaties, met een tot. geïnst. drijfkr.: 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 30 kilo watt)	3		0				
16.3.2.2	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 23,7 kilo watt)	2		1				
17.2.1	Gevaarlijke stoffen: industr. activit. en opslagplaatsen met risico's van zware ongevallen: inricht. waar gevaarlijke prod. in hoeveelheden = of > dan de in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 2, gevoegd bij titel I vh VLAREM vermelde hoeveelheid aanwezig zij (Totale eenheden: -93,85 Ton)	1	A G R	0	A	P	J	
17.3.3.3	Gevaarl. stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor oxyderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van meer dan 50.000 kg (Totale eenheden: 4236 kilogram)	1	A G R	0	B	P	J	

17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5.000 l (Totale eenheden: 3000 liter)	3		0				
17.3.6.2	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l (Totale eenheden: 105000 liter)	2		0				
17.3.7.2	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 50.000 l tot en met 5.000.000 l (Totale eenheden: -50000 liter)	2		0				
23.1.2	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): inrichtingen voor het industrieel vervaardigen van kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 138,4 kilo watt)	2		0				
23.2.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 479 kilo watt)	1	A R	1	B			

23.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht (Totale eenheden: 445 Ton)	2		1				
24.4	Laboratoria andere dan deze bedoeld in rubrieken 24.1 24.2 en 24.3 (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	3		0				
29.5.2.3	Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van): smederijen, andere dan in 29.5.1., en inricht. voor mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnst. tot. drijfkr. van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 657,65 kilo watt)	1	A R	1	N			
30.1.b	Minerale industrie (niet metaalachtige producten, bouwmaterialen en soortgelijke materialen) zie ook rubriek 20.3: inricht. voor het mechanisch behandelen van minerale producten met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 10 kW tem 200 kW (Totale eenheden: 27 kilo watt)	2		1	N			
43.1.2	Verbrandingsinrichtingen: verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.) met een totaal warmtevermogen van: meer dan 500 kW tot en met 5.000 kW (Totale eenheden: 345 kilo watt)	2		0				

53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 3000 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			
--------	---	---	---	---	---	--	--	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.1.1	bedrijfsafvalwater	0,9 kubieke meter per uur
3.3	huishoudelijk afvalwater	2149 kubieke meter per jaar
12.3.2	batterijladers□Opslag:□5	11,5 kilo watt
15.1.2	heftrucks	12 Stuks (aantal)
15.4.1	bedrijfsvoertuigen	2 Stuks per dag (aantal per dag)
16.3.1.1	luchtcompressoren□Opslag:□2 van 15 kilo watt	30 kilo watt
16.3.2.2	koelgroepen□Opslag:□1	3,6 kilo watt
16.3.2.2	koelgroepen□Opslag:□1	3,6 kilo watt
16.3.2.2	koelgroepen□Opslag:□1	16,5 kilo watt
17.2.1	P4-producten	-93,85 Ton
17.3.3.3	MDI□Opslag:□0 tanks bovengronds	-618 kilogram
17.3.3.3	MDI□Opslag:□1 tanks bovengronds	-618 kilogram
17.3.3.3	MDI□Opslag:□0 tanks bovengronds	2472 kilogram
17.3.3.3	katalysatoren	3000 kilogram
17.3.5.1	katalysatoren	3000 liter
17.3.6.2	polyolen□Opslag:□0 tanks bovengronds	2000 liter
17.3.6.2	blowing agents	3000 liter
17.3.6.2	polyolen□Opslag:□2 tanks van 25000 liter bovengronds	50000 liter
17.3.6.2	polyolen□Opslag:□2 tanks van 25000 liter bovengronds	50000 liter
17.3.7.2	MDI□Opslag:□2 tanks bovengronds	-1000 liter
17.3.7.2	MDI□Opslag:□1 tanks van 2000 liter bovengronds	2000 liter
17.3.7.2	polyolen□Opslag:□2 tanks bovengronds	-1000 liter
17.3.7.2	polyolen□Opslag:□2 tanks bovengronds	-50000 liter
23.1.2	pompen	138,4 kilo watt
23.2.3	kunststofveredelingsmachines	-40 kilo watt
23.2.3	kunststofveredelingsmachines	519 kilo watt
23.3	polystyreen	5 Ton
23.3	afgewerkte kunststofproducten	440 Ton
24.4	laboratoria	2 Stuks (aantal)

Rubriek	Product	Hoeveelheid
29.5.2.3	metaalbewerkingsmachines	-85,6 kilo watt
29.5.2.3	metaalbewerkingsmachines	743,25 kilo watt
30.1.b	machines	-20 kilo watt
30.1.b	machines	47 kilo watt
43.1.2	verwarmingsinstallaties	345 kilo watt
53.8.2	Verbuisde boorput op 36 m, uit Ieperiaan, voor Andere bestemming	

Uitbreiden, wijzigen en toevoegen aan een inrichting voor de verwerking van metaal en kunststof

zodat deze voortaan zou omvatten :

- 4 transformatoren: 1.000 kVA, 1.000 kVA, 250 kVA en 250 kVA
- 5 luchtcompressoren van 15 kW elk

< *gebouw NPS beuk 1* >

- een profileerlijn stalen platen, 24 kW
- een **gietlijn** PU, 84,2 kW met 2 pompen voor polyol 2*2,2 kW en 1 pomp voor MDI, 1*2,2 kW
- een rolbrug, 2,5 kW

< *gebouw NPS beuk 2* >

- een **sputlijn** PU, 38,3 kW met 1 pomp voor polyol 2,2 kW en 1 pomp voor MDI, 1*2,2 kW
- een rolbrug, 2,5 kW
- een plooi bank, 5,5 kW en een draadzaagmachine (rotswol), 7 kW
- een toupie (rotswol), 5,5 kW
- een grote paneelzaag, 5 kW
- een labo

< *gebouw NPS beuk 3* >

- **continulijn** voor de **productie van geïsoleerde wandpanelen**, met rotswol en polystyreen als isolatiemateriaal, 40 kW, met 1 pomp voor polyol 2,2 kW en 1 pomp voor MDI, 1*2,2 kW
- deurpers, 5,5 kW en verstekzaag 5,5 kW
- een rolbrug, 6 kW

< *gebouw Z-profielen* >

- **profileerlijn** (sigma-lijn voor metaal), 93,3 kW
- 3 rolbruggen, 2*17 kW en 10 kW
- 4 metaalploomachines, 2*17 kW, 32 kW en 46 kW
- een railmachine, 25 kW en zetbak, 3 kW
- een paalmachine, 10 kW
- een pers, 2,2 kW en plaatpers 15 kW

< *gebouw Slitlijn* >

- een **slitlijn**, 200 kW
- een profileerlijn (metaal), 28,75 kW
- 2 rolbruggen, 36 kW en 40 kW
- een verpakkingsmachine, 4,8 kW

< constructiewerkplaats beuk 1 >

- diverse metaalbewerkingsmachines, zoals 2 afrollers, 2*61 kW, 4 mecano's, 4*6 kW, 3 ploibanken, 3*7,6 kW, bolina, 13 kW

< constructiewerkplaats beuk 2 >

- **sandwichpanelenlijn**, inclusief profileerlijn, 250 kW met productenpompgroep, 32 kW en koelgroep voor dagtanks polyol-MDI, 16,5 kW
- 6 profileerlijnen, 2*15 kW en 3*35 kW en 1*26 kW
- 4 rolbruggen, 19,1 kW, 15,5 kW en 2*10 kW en afroller, 61 kW

< constructiewerkplaats beuk 3 >

- **econopanelenlijn**, continulijn voor de productie van met PU geïsoleerde dakpanelen, 35 kW met
 - pompunit 32 kW
 - 2 pompen voor polyol 2*2,2 kW en 2 pompen voor MDI, 2*2,2 kW
 - koelgroep voor dagtanks polyol-MDI, 3,6 kW
 - wikkelaar, 15 kW en stapelaar en 20 kW
- **sandwichpanelenlijn (dakpanelen)**, 188 kW met
 - pompunit 70 kW
 - 2 pompen voor polyol 2*2,2 kW (verbonden aan nieuwe polyoltank)
 - koelgroep voor dagtanks polyol-MDI, 3,6 kW
- labo
- 3 rolbruggen, 17 kW en 2*10 kW

< constructiewerkplaats beuk 4 >

- **2 profileermachines (dakpanplaten)**, 2*61 kW
- een dakpanelenlijn, 34 kW

< constructiewerkplaats beuk 5 >

- profileerlijn voor windveren, 2,2 kW
- een rolbrug, 16,5 kW

< onderhoudswerkplaats>

- diverse metaalbewerkingsmachines, samen 151 kW

< diverse>

- zaagmachine, 7,6 kW en rolbrug, 8 kW

- de **opslag** in bovengrondse tanks van

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| - 2*23.000 l polyol (P4) | (gebouw NPS beuk 1) |
| - 23.000 l (28.402 kg) MDI (Xn, P4) | (gebouw NPS beuk 1) |
| - 2*25.000 l polyol (P3) | (opslaglokaal I beuk 3) |
| - 2*25.000 l (2*30.870 kg) MDI | (opslaglokaal II beuk 3) |
| - 2*25.000 l polyol (P3) | (opslaglokaal III beuk 3) |
| - 2.000 l polyol (dagtank) (P3) | (constructiewerkplaats beuk 2) |
| - 2.000 l (2.472 kg) MDI (dagtank) | (constructiewerkplaats beuk 2) |

- de **opslag** van

- | | |
|---|---------------------------------|
| - 2.000 l polyol (P4) in vaten van 200 l | (gebouw NPS brandveilig lokaal) |
| - 2.000 l (2.470 kg) MDI in vaten van 200 l | (gebouw NPS brandveilig lokaal) |

- dagtanken polyol en MDI bij de diverse lijnen

- de **opslag** van
 - 75 l thinnercellulose (P1/Xn) in bussen van 25 l
 - 400 l methyleenchloride (Xn) in bussen van 25 l
 - 50 l PU-schuim (F, Xn) in spuitbussen van 250 ml
 - 100 l verven en vernissen in recipiënten van max. 5 l
 - katalysator (P2,C), 3.000 l in chemiekluis (multiboxen)
 - blaasmiddel (P3), 3.000 l (multiboxen)
- de opslag van 1.000 l (1.600 kg) lijm in vaten van 200 l
- de **opslag** van
 - 450 ton afgewerkte producten
 - 10 ton afgewerkte econopanelen
 - 1 ton PU-schuimplaten,
 - 0,5 ton polyethyleen,
 - 0,5 ton PVC-profielen,
 - 0,5 ton PES-profielen,
 - 5 ton polystyreen (verplaatsing van 5 ton polystyreen),
 - 2 ton PVC-folie,
 - 2 ton beschermfolie,
 - 1 ton krimpfolie,
 - 0,5 ton plasticfolie,
 - 1 ton PVC rollen (econopaneellijn)
 - 12 ton kunststoffolie
- de opslag van
 - 1.200 l smeerolie in vaten van 200 l,
 - 250 l smeerolie in vaten van 25 l,
 - 400 l hydraulische olie in vaten van 200 l,
 - 1.000 l olie in vaten van 200l
 - 400 l afvalolie in vaten van 200 l
- de opslag 510 l vet in vaten van 170 l
- de opslag van 21.200 l mazout in 3 bovengrondse tanks van resp. 15.000 l, 5.000 l en 1.200 l
- 2 dieselslangen
- 16 verwarmingsketels op aardgas met een warmtevermogen van resp. 7*483 kW, 1*84 kW, 1*209 kW, 1*46 kW, 1*325 kW, 1*33 kW, 3*100 kW en 1*345 kW
- opslag 196 m³ hout
- 6 batterijladers, samen 26,5 kW
- 27 heftrucks, 5 vrachtwagens en 3 bestelwagens
- het wassen van max. 2 bedrijfsvoertuigen/dag

- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering van de Akkerstraat en de Molenstraat, max. 2,1 m³/uur, 12,2 m³/dag en 2.700 m³/jaar
- het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering van de Akkerstraat max. 1 m³/uur, 2 m³/dag en 385 m³/jaar
- een grondwaterwinning met een debiet van 20 m³/dag en 3000 m³/jaar, Ieperiaan Zand

KENMERKEN

- Aard van de winning : verbuisde boorput
- aantal : 1
- diepte van de winning (in m): 36 m
- gebruik: proceswater, koelwater, reinigings- en sanitaire doeleinden

Gelet op het feit dat op datum van 23/12/2003 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.11/02/2004 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 18/02/2004 van het College van Burgemeester en Schepenen mits de aanleg van een streekeigen groenscherm van 3m van hoog- en laagstammige beplantingen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 24/02/2004 van de afdeling Milieuvergunningen van de administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de afdeling ROHM van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het departement Leefmilieu en infrastructuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 12/02/2004 van de afdeling Water van de administratie voor Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 24/02/2004 van de afdeling Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg van de administratie Gezondheidszorg van het departement van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 19/03/2004 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979, gedeeltelijk gewijzigd d.d. 15/12/1998) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. *de gebieden voor milieubelastende industrieën.* Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in een BPA "Wijk De Hille" (M.B. 15/09/2000) in een Industriegebied;

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de nieuwe grote lijnen, nl. sandwichpanelenlijn, sandwichdakpanelenlijn en de econopanelenlijn werken met een 5 componenten-techniek; dat de polyolen een beperkte hoeveelheid blaasmiddelen bevatten; dat eerst een blaasmiddel (mengsel water/polyolen) en een katalysator wordt toegevoegd; dat in de spuitkop zelf de polyolen (met het blaasmiddel en de katalysator) worden gemengd met het MDI met het voordeel van deze techniek dat de exploitant zelf het debiet aan blaasmiddel en katalysator kan regelen in functie van zijn toepassing en de externe omstandigheden (bv. omgevingstemperatuur);

Overwegende dat de blaasvorming op 2 wijzen gebeurt:

- fysisch: overgang naar dampfase van het reeds aanwezige drijfmiddel in de polyolen
- chemisch: door reactie van het water (in het mengsel water/polyolen), is er CO₂-vorming, die dan als blaasmiddel fungeert;

Overwegende dat in de aangekochte polyolen een beperkte hoeveelheid blaasmiddelen zitten; dat in de continulijnen het mengsel MDI/polyol vanuit de spuitkoppen wordt gegoten op een metalen plaat (onderdeel van sandwichpaneel); dat deze onderplaat enkele meter verder samenkomt met de bovenplaat en verdwijnt in een tunnel, waarin gezorgd wordt dat de polymerisatie en de blaasvorming kan verlopen onder een optimale temperatuur en druk; dat enkel in de eerste meters het mengsel in contact komt met lucht; dat direct na het gieten de blaasvorming begint;

Overwegende dat indien er emissies zouden zijn van het blaasmiddel deze beperkt zullen zijn tot de eerste meters na het gietproces; dat nadien het mengsel immers gevangen is tussen 2 metalen platen en verdwijnt in de tunnel; dat de exploitant niet kon meedelen of deze emissie relevant is; dat het wel zo is dat de blaasvorming snel optreedt (duidelijk te zien bij het proces); dat het blaasmiddel bij atmosferische druk een kookpunt heeft van 25 à 30 °C; dat na de spuitkop er een plotse drukval is; dat de bedoeling is dat dit blaasmiddel bij verdamping gevangen wordt in het mengsel en leidt tot blaasvorming in het product; dat een rendement van 100 % niet zeker is; dat mogelijks er beperkte emissies in de lucht zijn;

Overwegende dat op dit ogenblik een afzuiging op de verschillende lijnen voorzien is maar deze werkt normaal niet; dat deze afzuiging voorzien is omdat men later eventueel zou kunnen overschakelen naar het blaasmiddel pentaan die een afzuiging noodzakelijk maakt vanuit het oogpunt veiligheid;

Overwegende dat op de verschillende lijnen emissie- en immisiemetingen moeten worden uitgevoerd en dit met volgend doel:

- nagaan welk debiet aan blaasmiddelen geëmitteerd wordt. Dit dient gekoppeld te worden aan het totale verbruik, zodat het rendement van het gebruik van het blaasmiddel kan worden bepaald.
- de immisiemetingen dienen getoetst aan de LEL. Gezien de damp zwaarder is dan dient er onder de lijn te worden gemeten;

Overwegende dat het bedrijfsafvalwater afkomstig is van de tankplaats en van het wassen van de eigen bedrijfsvoertuigen; dat vooraleer geloosd wordt op de openbare riolering van de Akkerstraat het water gezuiverd wordt door een bezinkput en een KWS-afscheider met coalescentiefilter; dat het debiet met 300 m³/jaar uitbreidt tot een totaal van 385 m³/jaar;

Overwegende dat voor het huishoudelijk afvalwater een bijkomend lozingspunt in de Molenaarstraat is voorzien;

Overwegende dat de lozing van alle afval zich in zuiveringszone B bevindt;

Overwegende dat het grondwater van de ondiepe grondwaterwinning in hoofdzaak zal gebruikt worden voor sanitaire doeleinden en ook voor het wassen van de eigen voertuigen;

Overwegende dat de meeste opgeslagen producten reeds vergund zijn; dat de vereiste veiligheidsstudie inmiddels is uitgevoerd; dat als gevolg van wijzigingen in de drempels de MDI-opslag niet meer tot bovenstaande verplichting leidt; dat er slechts een beperkte bijkomende opslag is; dat het belangrijkste de bijkomende opslag van polyolen is 2x 25000 l in de constructiewerkplaats 3; dat aan de inkuipingsvereisten voor P3-producten is voldaan; dat deze tanken apart staan in een brandwerende gecompartmenteerde ruimte;

Overwegende dat de maatregelen ten behoeve van de brandveiligheid en externe veiligheid die zijn vermeld in de veiligheidsstudie worden opgevolgd; dat de sprinklerinstallatie evenwel nog moet gecontroleerd worden; dat het rookverbod nog meer geaccentueerd moet worden; dat het lokaal voor brandweermateriaal nog moet worden ingericht; dat er volgens het globaal preventieplan nog moet gewerkt worden aan de brandpreventie;

Overwegende dat de katalysator apart is opgeslagen in een chemiekluisk die los staat van het bedrijf;

Overwegende dat de aanvraag geen of nauwelijks invloed zal hebben op het specifiek geluid van de inrichting; dat de zaagmachines horende bij de nieuwe lijnen ingekapseld zijn waar nodig;

Overwegende dat de exploitant in de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie verklaard heeft dat de aanleg van het groenscherm al gedeeltelijk is uitgevoerd;

Overwegende dat de aanvraag het regulariseren betreft van een onvergunde grondwaterwinning met een debiet van max 20 m³ per dag en 3.000 m³ per jaar; dat de winning bestaat uit 1 verbuisde boorput van 36 m diepte, gesitueerd in het Ieperiaan zand; dat de aangebrachte motivatie inzake de gevraagde debieten kan worden aanvaard; dat uit de aanvraag blijkt dat het grondwater aangewend wordt als proceswater, koelwater en voor reinigings- en sanitaire doeleinden; dat volgens de aanvraag geen regenwater wordt benut; dat het aangewezen is dit te doen om alzo minder grondwater te moeten oppompen en minder heffing te betalen; dat regenwater geschikt is voor laagwaardige toepassingen als sanitair, reiniging, koelwater; dat er een aansluiting is op leidingwater; dat, gelet op het feit dat de capaciteit van de watervoerende laag van het Ieperiaan zand nog toereikend is om een dagdebiet van 20 m³ en een jaardebiet van 3.000 m³ te leveren de grondwatervergunning kan verleend worden;

Overwegende dat het gunstig advies van de afdeling Water van de administratie voor Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur luidende als volgt : "gunstig voor 20 jaar"

Niet kan in aanmerking genomen worden voor wat betreft de termijn

En wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: we zijn akkoord met het groenscherm; dat is al gedeeltelijk uitgevoerd; we hebben geen probleem met de adviezen; de emissiemetingen vormen geen probleem;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Jan Durnez, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. JORIS IDE, gevestigd te Hille 174 8750 Zwevezele wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Hille 174 te ZWEVEZELE,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	C	0194/a/2
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	C	0200/e/2
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	C	0214/a/3
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	C	0216/f
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	C	205/h
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	C	205/k
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	C	214/f/2
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	C	214/h/3
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	C	214/w/2

met als voorwerp : een metaal- en kunststofverwerkend bedrijf te veranderen door uitbreiden, wijzigen en toevoegen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.1.1	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in rubrieken 3.4 of 3.6 begrepen bedrijfsafvalwater, met een debiet: tot en met 2 m ³ /u (Totale eenheden: 0,9 kubieke meter per uur)	3		0				
3.3	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in rubriek 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen: (Totale eenheden: 2149 kubieke meter per jaar)	3		0				
12.3.2	Elektriciteit: accumulatoren (gebruik van): vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 11,5 kilo watt)	2		1	N			

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
15.1.2	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 12 Stuks (aantal))	2		0				
15.4.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: niet huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagenswaarin : minder dan 10 voertuigen en hun aanhangwagens per dag worden gewassen (Totale eenheden: 2 Stuks per dag (aantal per dag))	3		0				
16.3.1.1	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning installaties, met een tot. geïnst. drijfkr.: 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 30 kilo watt)	3		0				
16.3.2.2	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 23,7 kilo watt)	2		1				
17.2.1	Gevaarlijke stoffen: industr. activit. en opslagplaatsen met risico's van zware ongevallen: inricht. waar gevaarlijke prod. in hoeveelheden = of > dan de in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 2, gevoegd bij titel I vh VLAREM vermelde hoeveelheid aanwezig zij (Totale eenheden: -93,85 Ton)	1	A G R	0	A	P	J	

17.3.3.3	Gevaarl. stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor oxyderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van meer dan 50.000 kg (Totale eenheden: 4236 kilogram)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5.000 l (Totale eenheden: 3000 liter)	3		0				
17.3.6.2	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l (Totale eenheden: 105000 liter)	2		0				
17.3.7.2	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 50.000 l tot en met 5.000.000 l (Totale eenheden: -50000 liter)	2		0				
23.1.2	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): inrichtingen voor het industrieel vervaardigen van kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 138,4 kilo watt)	2		0				

23.2.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 479 kilo watt)	1	A R	1	B			
23.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht (Totale eenheden: 445 Ton)	2		1				
24.4	Laboratoria andere dan deze bedoeld in rubrieken 24.1 24.2 en 24.3 (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	3		0				
29.5.2.3	Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van): smederijen, andere dan in 29.5.1., en inricht. voor mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnst. tot. drijfkr. van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 657,65 kilo watt)	1	A R	1	N			
30.1.b	Minerale industrie (niet metaalachtige producten, bouwmaterialen en soortgelijke materialen) zie ook rubriek 20.3: inricht. voor het mechanisch behandelen van minerale producten met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 10 kW tem 200 kW (Totale eenheden: 27 kilo watt)	2		1	N			

43.1.2	Verbrandingsinrichtingen: verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.) met een totaal warmtevermogen van: meer dan 500 kW tot en met 5.000 kW (Totale eenheden: 345 kilo watt)	2		0				
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet : 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 3000 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.1.1	bedrijfsafvalwater	0,9 kubieke meter per uur
3.3	huishoudelijk afvalwater	2149 kubieke meter per jaar
12.3.2	batterijladers□Opslag:□5	11,5 kilo watt
15.1.2	heftrucks	12 Stuks (aantal)
15.4.1	bedrijfsvoertuigen	2 Stuks per dag (aantal per dag)
16.3.1.1	luchtcompressoren□Opslag:□2 van 15 kilo watt	30 kilo watt
16.3.2.2	koelgroepen□Opslag:□1	3,6 kilo watt
16.3.2.2	koelgroepen□Opslag:□1	3,6 kilo watt
16.3.2.2	koelgroepen□Opslag:□1	16,5 kilo watt
17.2.1	P4-producten	-93,85 Ton
17.3.3.3	MDI□Opslag:□0 tanks bovengronds	-618 kilogram
17.3.3.3	MDI□Opslag:□1 tanks bovengronds	-618 kilogram
17.3.3.3	MDI□Opslag:□0 tanks bovengronds	2472 kilogram
17.3.3.3	katalysatoren	3000 kilogram
17.3.5.1	katalysatoren	3000 liter
17.3.6.2	polyolen□Opslag:□0 tanks bovengronds	2000 liter
17.3.6.2	blowing agents	3000 liter
17.3.6.2	polyolen□Opslag:□2 tanks van 25000 liter bovengronds	50000 liter
17.3.6.2	polyolen□Opslag:□2 tanks van 25000 liter bovengronds	50000 liter
17.3.7.2	MDI□Opslag:□2 tanks bovengronds	-1000 liter
17.3.7.2	MDI□Opslag:□1 tanks van 2000 liter bovengronds	2000 liter
17.3.7.2	polyolen□Opslag:□2 tanks bovengronds	-1000 liter
17.3.7.2	polyolen□Opslag:□2 tanks bovengronds	-50000 liter

Rubriek	Product	Hoeveelheid
23.1.2	pompen	138,4 kilo watt
23.2.3	kunststofveredelingsmachines	-40 kilo watt
23.2.3	kunststofveredelingsmachines	519 kilo watt
23.3	polystyreen	5 Ton
23.3	afgewerkte kunststofproducten	440 Ton
24.4	laboratoria	2 Stuks (aantal)
29.5.2.3	metaalbewerkingsmachines	-85,6 kilo watt
29.5.2.3	metaalbewerkingsmachines	743,25 kilo watt
30.1.b	machines	-20 kilo watt
30.1.b	machines	47 kilo watt
43.1.2	verwarmingsinstallaties	345 kilo watt
53.8.2	Verbuisde boorput op 36 m, uit Ieperiaan, voor Andere bestemming	

Uitbreiden, wijzigen en toevoegen aan een inrichting voor de verwerking van metaal en kunststof

zodat deze voortaan zou omvatten :

- 4 transformatoren: 1.000 kVA, 1.000 kVA, 250 kVA en 250 kVA
- 5 luchtcompressoren van 15 kW elk

< *gebouw NPS beuk 1* >

- een profileerlijn stalen platen, 24 kW
- een **gietlijn** PU, 84,2 kW met 2 pompen voor polyol 2*2,2 kW en 1 pomp voor MDI, 1*2,2 kW
- een rolbrug, 2,5 kW

< *gebouw NPS beuk 2* >

- een **sputlijn** PU, 38,3 kW met 1 pomp voor polyol 2,2 kW en 1 pomp voor MDI, 1*2,2 kW
- een rolbrug, 2,5 kW
- een plooi bank, 5,5 kW en een draadzaagmachine (rotswol), 7 kW
- een toupie (rotswol), 5,5 kW
- een grote paneelzaag, 5 kW
- een labo

< *gebouw NPS beuk 3* >

- **continulijn** voor de **productie van geïsoleerde wandpanelen**, met rotswol en polystyreen als isolatiemateriaal, 40 kW, met 1 pomp voor polyol 2,2 kW en 1 pomp voor MDI, 1*2,2 kW
- deurpers, 5,5 kW en verstekzaag 5,5 kW
- een rolbrug, 6 kW

< *gebouw Z-profielen* >

- **profileerlijn** (sigma-lijn voor metaal), 93,3 kW
- 3 rolbruggen, 2*17 kW en 10 kW
- 4 metaalplooi machines, 2*17 kW, 32 kW en 46 kW
- een railmachine, 25 kW en zetbak, 3 kW
- een paalmachine, 10 kW
- een pers, 2,2 kW en plaatpers 15 kW

< *gebouw Slitlijn* >

- een **slitlijn**, 200 kW
- een profileerlijn (metaal), 28,75 kW
- 2 rolbruggen, 36 kW en 40 kW
- een verpakkingsmachine, 4,8 kW

< *constructiewerkplaats beuk 1* >

- diverse metaalbewerkingsmachines, zoals 2 afrollers, 2*61 kW, 4 mecano's, 4*6 kW, 3 ploibanken, 3*7,6 kW, bolina, 13 kW

< *constructiewerkplaats beuk 2* >

- **sandwichpanelenlijn**, inclusief profileerlijn, 250 kW met productenpompgroep, 32 kW en koelgroep voor dagtanks polyol-MDI, 16,5 kW
- 6 profileerlijnen, 2*15 kW en 3*35 kW en 1*26 kW
- 4 rolbruggen, 19,1 kW, 15,5 kW en 2*10 kW en afroller, 61 kW

< *constructiewerkplaats beuk 3* >

- **econopanelenlijn**, continulijn voor de productie van met PU geïsoleerde dakpanelen, 35 kW met
 - pompunit 32 kW
 - 2 pompen voor polyol 2*2,2 kW en 2 pompen voor MDI, 2*2,2 kW
 - koelgroep voor dagtanks polyol-MDI, 3,6 kW
 - wikkelaar, 15 kW en stapelaar en 20 kW
- **sandwichpanelenlijn (dakpanelen)**, 188 kW met
 - pompunit 70 kW
 - 2 pompen voor polyol 2*2,2 kW (verbonden aan nieuwe polyoltank)
 - koelgroep voor dagtanks polyol-MDI, 3,6 kW
- labo
- 3 rolbruggen, 17 kW en 2*10 kW

< *constructiewerkplaats beuk 4* >

- **2 profileermachines (dakpanplaten)**, 2*61 kW
- een dakpanelenlijn, 34 kW

< *constructiewerkplaats beuk 5* >

- profileerlijn voor windveren, 2,2 kW
- een rolbrug, 16,5 kW

< *onderhoudswerkplaats* >

- diverse metaalbewerkingsmachines, samen 151 kW

< *diverse* >

- zaagmachine, 7,6 kW en rolbrug, 8 kW

- de **opslag** in bovengrondse tanks van

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| - 2*23.000 l polyol (P4) | (gebouw NPS beuk 1) |
| - 23.000 l (28.402 kg) MDI (Xn, P4) | (gebouw NPS beuk 1) |
| - 2*25.000 l polyol (P3) | (opslaglokaal I beuk 3) |
| - 2*25.000 l (2*30.870 kg) MDI | (opslaglokaal II beuk 3) |
| - 2*25.000 l polyol (P3) | (opslaglokaal III beuk 3) |
| - 2.000 l polyol (dagtank) (P3) | (constructiewerkplaats beuk 2) |
| - 2.000 l (2.472 kg) MDI (dagtank) | (constructiewerkplaats beuk 2) |

- de **opslag** van

- | | |
|---|---------------------------------|
| - 2.000 l polyol (P4) in vaten van 200 l | (gebouw NPS brandveilig lokaal) |
| - 2.000 l (2.470 kg) MDI in vaten van 200 l | (gebouw NPS brandveilig lokaal) |

- dagtanken polyol en MDI bij de diverse lijnen
- de **opslag** van
 - 75 l thinnercellulose (P1/Xn) in bussen van 25 l
 - 400 l methyleenchloride (Xn) in bussen van 25 l
 - 50 l PU-schuim (F, Xn) in spuitbussen van 250 ml
 - 100 l verven en vernissen in recipiënten van max. 5 l
 - katalysator (P2,C), 3.000 l in chemiekluis (multiboxen)
 - blaasmiddel (P3), 3.000 l (multiboxen)
- de opslag van 1.000 l (1.600 kg) lijm in vaten van 200 l
- de **opslag** van
 - 450 ton afgewerkte producten
 - 10 ton afgewerkte econopanelen
 - 1 ton PU-schuimplaten,
 - 0,5 ton polyethyleen,
 - 0,5 ton PVC-profielen,
 - 0,5 ton PES-profielen,
 - 5 ton polystyreen (verplaatsing van 5 ton polystyreen),
 - 2 ton PVC-folie,
 - 2 ton beschermfolie,
 - 1 ton krimpfolie,
 - 0,5 ton plasticfolie,
 - 1 ton PVC rollen (econopaneellijn)
 - 12 ton kunststoffolie
- de opslag van
 - 1.200 l smeerolie in vaten van 200 l,
 - 250 l smeerolie in vaten van 25 l,
 - 400 l hydraulische olie in vaten van 200 l,
 - 1.000 l olie in vaten van 200l
 - 400 l afvalolie in vaten van 200 l
- de opslag 510 l vet in vaten van 170 l
- de opslag van 21.200 l mazout in 3 bovengrondse tanks van resp. 15.000 l, 5.000 l en 1.200 l
- 2 dieselslangen
- 16 verwarmingsketels op aardgas met een warmtevermogen van resp. 7*483 kW, 1*84 kW, 1*209 kW, 1*46 kW, 1*325 kW, 1*33 kW, 3*100 kW en 1*345 kW
- opslag 196 m³ hout
- 6 batterijladers, samen 26,5 kW
- 27 heftrucks, 5 vrachtwagens en 3 bestelwagens
- het wassen van max. 2 bedrijfsvoertuigen/dag

- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering van de Akkerstraat en de Molenstraat, max. 2,1 m³/uur, 12,2 m³/dag en 2.700 m³/jaar
- het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering van de Akkerstraat max. 1 m³/uur, 2 m³/dag en 385 m³/jaar
- een grondwaterwinning met een debiet van 20 m³/dag en 3000 m³/jaar, Ieperiaan Zand

KENMERKEN

- Aard van de winning : verbuisde boorput
- aantal : 1
- diepte van de winning (in m): 36 m
- gebruik: proceswater, koelwater, reinigings- en sanitaire doeleinden

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

1. die aanvangt op

behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op 09/03/2020, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 09/03/2000, verleend door de Bestendige Deputatie, behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8

V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4

V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1

V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5

V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12

V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15

V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1

V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3

V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7

V61: Luchtverontreiniging - thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens:
Hoofdstuk 5.43

V63 Kunststoffen:
Hoofdstuk 5.23

V67: Metalen:
Hoofdstuk 5.29

V93 Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53.

bijzondere voorwaarden:

- Op de sandwichpanelenlijn, de sandwichdakpanelenlijn en de econopanelenlijn dient de exploitant emissiemetingen (met afzuiging) en immisiemetingen (zonder afzuiging) te laten uitvoeren.
- In een rapport dienen de emissiegegevens verwerkt te worden tot een massabalans van de blaasmiddelen. De immisiemetingen dienen getoetst aan de LEL (Low Emission Level). Dit rapport wordt uiterlijk 6 maanden na de betekening van de vergunning te worden opgestuurd naar de Afdeling Milieuvergunningen, buitendienst West-Vlaanderen, de vergunningverlenende overheid en de Milieu-Inspectie.
- De brandpreventie moet worden afgewerkt binnen de termijn voorzien in het globaal preventieplan.
- De boorput moet aangelegd worden op een vakkundige wijze, conform de richtlijnen opgesteld door de Afdeling Water;
- De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis;
- aanleg van een streekeigen groenscherm van 3m van hoog- en laagstammige beplantingen;

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003 en het besluit van 9 januari 2004;

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 15/04/2004

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Gabriël KINDT, de heer Dirk DE FAUW, de heer Gunter PERTRY, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van AMINAL (Afdeling Milieuvergunningen, Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.