

Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. JORIS IDE voor het veranderen van een inrichting gelegen te WINGENE.

De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004 en van 26 maart 2004;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004 en bij besluit van 23 april 2004 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004 en bij besluit van 14 mei 2004

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op de besluit d.d. 09/03/2000 en 15/04/2004 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een metaalverwerkend bedrijf voor een termijn tot 09/03/2020;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 5/11/2004, ingediend door N.V. JORIS IDE, gevestigd te Hille 174 8750 Zwevezele, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Hille 174 te ZWEVEZELE,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	b	0214/b/3
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	C	0194/a/2
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	C	0200/e/2
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	C	0200/z
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	C	0214/a/3
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	C	0216/f
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	C	205/h
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	C	205/k
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	C	214/f/2
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	C	214/h/3
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	C	214/w/2

met als voorwerp : een metaalverwerkend bedrijf te veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.3.2	Elektriciteit: accumulatoren (gebruik van): vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: -15 kilo Volt-Ampere)	2		1	N			
15.1.2	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 18 Stuks (aantal))	2		0				
16.3.2.2	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 49,5 kilo watt)	2		1				

17.2.1	Gevaarlijke stoffen: industr. activit. en opslagplaatsen met risico's van zware ongevallen: inricht. waar gevaarlijke prod. in hoeveelheden = of > dan de in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 2, gevoegd bij titel I vh VLAREM vermelde hoeveelheid aanwezig zij (Totale eenheden: 35 Ton)	1	A G R	0	A	P	J	
17.3.3.3	Gevaarl. stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor oxyderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van meer dan 50.000 kg (Totale eenheden: 88560 kilogram)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5.000 l (Totale eenheden: 2000 liter)	3		0				
17.3.6.2	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l (Totale eenheden: 65600 liter)	2		0				
17.3.7.2	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 50.000 l tot en met 5.000.000 l (Totale eenheden: 70040 liter)	2		0				

17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (uitgez. deze in rubr.48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarembed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 625 liter)	3		0				
19.6	Hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtig gedeelte), stro of soortgelijke producten): opslagplaatsen van hout e.d., (uitgez. deze onder rubriek 48), met een capaciteit van meer dan 20 ton of 40 m3 in een lokaal of 100 ton of 200 m3 in open lucht (Totale eenheden: 350 kubieke meter)	2		1				
23.1.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): inrichtingen voor het industrieel vervaardigen van kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 60,6 kilo watt)	1	A M R	0	A	P	J	
23.2.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: -21,6 kilo watt)	1	A R	1	B			
23.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht (Totale eenheden: 643 Ton)	2		1				

24.4	Laboratoria andere dan deze bedoeld in rubrieken 24.1 24.2 en 24.3 (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	3		0				
29.5.2.3	Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van): smederijen, andere dan in 29.5.1., en inricht. voor mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnst. tot. drijfkr. van meer dan 200 kW (Totale eenheden: -27,7 kilo watt)	1	A R	1	N			
30.1.a	Minerale industrie (niet metaalachtige producten, bouwmaterialen en soortgelijke materialen) zie ook rubriek 20.3: inricht. voor het mechanisch behandelen van minerale producten met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 5 kW tot en met 10 kW (Totale eenheden: -45,5 kilo watt)	3		0				
31.1.1	Motoren (machines) met inwendige verbranding: vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 500 kW (Totale eenheden: 400 kilo watt)	2		1	N			
43.1.2	Verbrandingsinrichtingen: verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.) met een totaal warmtevermogen van: meer dan 500 kW tot en met 5.000 kW (Totale eenheden: 1205 kilo watt)	2		0				
53.2.2	Winning van grondwater: bronbemaling die technisch noodzakelijk is voor ofwel de verwezelijking van bouwkundige werken, ofwel de aanleg van openb. nutsvoorzieningen: gelegen in een ander gebied dan vermeld in 1° (Totale eenheden: 150 kubieke meter per dag)	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.3.2	batterijladers	-15 kilo Volt-Ampere
15.1.2	voertuigen	18 Stuks (aantal)
16.3.2.2	koelinstallaties	49,5 kilo watt
17.2.1	gevaarlijke stoffen	35 Ton
17.3.3.3	lijmen	-320 kilogram
17.3.3.3	gevaarlijke stoffen	88880 kilogram
17.3.5.1	ontvlambare stoffen	2000 liter
17.3.6.2	gevaarlijke stoffen	65600 liter
17.3.7.2	gevaarlijke stoffen	70040 liter
17.4	gevaarlijke vloeistoffen	625 liter
19.6	hout	350 kubieke meter
23.1.3	kunststofbewerkingsmachines	60,6 kilo watt
23.2.3	productielijnen	-21,6 kilo watt
23.3	kunststoffen	643 Ton
24.4	labo's	-1 Stuks (aantal)
29.5.2.3	metaalbewerkingsmachines	-27,7 kilo watt
30.1.a	machines	-45,5 kilo watt
31.1.1	sprinklerinstallatie	400 kilo watt
43.1.2	verwarmingsinstallaties	1205 kilo watt

Een metaalverwerkend bedrijf

de wijziging door:

- verwijdering van batterijlader, 15 kW
- verwijdering:
 - de opslag van 200l (320 kg) lijm (gebouw NPS beuk 2)
 - een bovengrondse houder van 1.200 l mazout
- verwijdering van de opslag van
 - 510 l vet
 - 400 l afvalolie
 - 800 l olie
 - 400 l hydraulische olie
 - 450 l smeerolie
- verwijdering van 100 l verven en vernissen in recipiënten van max. 5 l
- verwijdering van 1 pomp voor polyol 2,2 kW en 1 pomp voor MDI, 1*2,2 kW (gebouw NPS beuk 3)
- verwijdering van continulijn voor de productie van geïsoleerde wandpanelen, met rotswol en polystyreen als isolatiemateriaal, 40 kW en een rolbrug, 6 kW

- verwijdering van een labo
- verwijdering van de onderhoudswerkplaats met diverse metaalbewerkingsmachines, samen 151 kW
- verwijdering van 2 profileerlijnen, 1*35 kW en 1*26 kW
- verwijdering van toupie van 5,5 kW
- verwijdering van continulijn voor de productie van geïsoleerde dak- en wandpanelen, met rotswol en polystyreen als isolatiemateriaal, 40 kW
- verwijdering van 1 verwarmingsinstallatie, 100 kW
- verplaatsing van 10 heftrucks, 5 vrachtwagens en 3 bestelwagens
- verplaatsing van opslag van 3.000 l blaasmiddel

de uitbreiding met:

< *gebouw NPS beuk 2* >

- een lasersnijmachine; 12,2 kW
- een trekbank voor drukproeven van panelen, 2,2 kW
- ponsmachine, 15 kW

< *Profileerloods* >

- 2 profileermachines met afroller, 2*50 kW
- 2 rolbruggen, 19,1 kW , 20 kW

< *gebouw Z-profielen* >

- de opslag van 440 kg (400 l) smeerolie (Xn, P4) in vaten
- een rolbrug van 10 kW

< *constructiewerkplaats beuk 2: sandwichpanelenlijn* >

- koelinstallatie pentomat, 16,5 kW
- pentomat van de wandpanelenlijn, 18 kW (constructiewerkplaats beuk 2)
- slitlijn met afroller, 31,2 kW

< *constructiewerkplaats beuk 3* >

1. *econopanelenlijn*

- koelinstallatie pentomat, 16,5 kW
- pentomat van de econopanelenlijn, 18 kW

2. *sandwichpanelenlijn (dakpanelen)*

- koelinstallatie pentomat, 16,5 kW
- pentomat van de sandwichdakpanelenlijn, 18 kW

- 2 pompen voor polyol 2*2,2 kW en 2 pompen voor MDI, 2*2,2 kW

< *opslag* >

- de opslag van 30 ton pentaan (50.000 l) pentaan (R12-R51/53) in een dubbelwandige ondergrondse houder met pentaanpomp, 2,2 kW
- de opslag van katalysator (P2,C), 2.000 l in chemiekuis tot een totaal van 5.000 l
- de opslag van 7.000 l blaasmiddel 320 kg lijm (gebouw NPS beuk 3)
- de opslag van 2*30.000 l polyol (P3) (opslaglokaal I beuk 3)
- 2*43.200 kg (35.000 l) MDI (Xn, P4) (opslaglokaal II beuk 3)
- de opslag van
 - 400 l smeerolie in vaten
 - 1.800 l smeerolie in vaten

- de opslag van 125 l thinnercellulose in vaten (gebouw NPS-brandveilig lokaal)
- de opslag van 600 l methyleenchloride in vaten (gebouw NPS-brandveilig lokaal)
- de opslag van 350 m³ hout
- de opslag van 643 ton diverse kunststoffen, waarvan 600 ton afgewerkte producten (metaal/PU) in open lucht
- < diverse >
 - 2 dieselsprinklers, 2*200 kW
 - 3 verwarmingsinstallaties (gas), 1*483 kWth, 1*325 kWth en 1*497 kWth
 - bronbemaling voor het plaatsen van de ondergrondse pentaanhouders

zodat de inrichting voortaan zou omvatten:

- 4 transformatoren: 1.000 kVA, 1.000 kVA, 250 kVA en 250 kVA
- 5 luchtcompressoren van 15 kW elk

< gebouw NPS beuk 1 >

- een profileerlijn stalen platen, 24 kW
- een gietlijn PU, 84,2 kW met 2 pompen voor polyol 2*2,2 kW en 1 pomp voor MDI, 1*2,2 kW
- een rolbrug, 2,5 kW

< gebouw NPS beuk 2 >

- een spuitlijn PU, 38,3 kW, met 1 pomp voor polyol 2,2 kW en 1 pomp voor MDI, 1*2,2 kW
- een rolbrug, 2,5 kW
- een draadzaagmachine (rotswol), 7 kW
- een grote paneelzaag, 5 kW
- een labo
- een lasersnijmachine; 12,2 kW
- een trekbank voor drukproeven van panelen, 2,2 kW
- ponsmachine, 15 kW

< gebouw NPS beuk 3 >

- deurspers, 5,5 kW en verstekzaag 5,5 kW
- een rolbrug, 6 kW

< Profileerloods >

- 2 profileermachines met afroller, 2*50 kW
- 2 rolbruggen, 19,1 kW , 20 kW

< gebouw Z-profielen >

- profileerlijn (sigma-lijn voor metaal), 93,3 kW
- 4 rolbruggen, 2*17 kW en 2*10 kW
- 4 metaalploomachines, 2*17 kW, 32 kW en 46 kW
- een railmachine, 25 kW en zetbak, 3 kW
- een paalmachine, 10 kW
- een pers, 2,2 kW en plaatpers 15 kW

< gebouw Slitlijn >

- een slitlijn, 200 kW
- een profileerlijn (metaal), 28,75 kW
- 2 rolbruggen, 36 kW en 40 kW
- een verpakkingsmachine, 4,8 kW

< constructiewerkplaats beuk 1 >

- diverse metaalbewerkingsmachines, zoals 2 afrollers, 2*61 kW, 4 mecano's, 4*6 kW, 3 plooibanken, 3*7,6 kW, bolina, 13 kW en een plooi bank, 5,5 kW

< constructiewerkplaats beuk 2 >

- sandwichpanelenlijn, inclusief profileerlijn, 250 kW met productenpompgroep, 32 kW en koelgroep voor dagtanks polyol-MDI, 16,5 kW
- 4 profileerlijnen, 2*15 kW en 2*35 kW
- 4 rolbruggen, 19,1 kW, 15,5 kW en 2*10 kW
- afroller, 61 kW
- koelinstallatie pentomat, 16,5 kW
- pentomat van de wandpanelenlijn, 18 kW
- slitlijn met afroller, 31,2 kW

< constructiewerkplaats beuk 3 >

- 6 pompen voor polyol 6*2,2 kW en 4 pompen voor MDI, 4*2,2 kW
- profileermachine, 35 kW

- econopanelenlijn, continulijn voor de productie van met PU geïsoleerde dakpanelen, 35 kW met

- pompunit 32 kW
- koelgroep voor dagtanks polyol-MDI, 3,6 kW
- wikkelaar, 15 kW en stapelaar en 20 kW
- koelinstallatie pentomat, 16,5 kW
- pentomat van de econopanelenlijn, 18 kW

- sandwichpanelenlijn (dakpanelen), 188 kW met
- pompunit 70 kW
- koelgroep voor dagtanks polyol-MDI, 3,6 kW
- koelinstallatie pentomat, 16,5 kW
- pentomat van de sandwichdakpanelenlijn, 18 kW

- 3 rolbruggen, 17 kW en 2*10 kW

< constructiewerkplaats beuk 4 >

- 2 profileermachines (dakpanplaten), 2*61 kW
- een profileerlijn (dakpanelen), 34 kW

< constructiewerkplaats beuk 5 >

- profileerlijn voor windveren, 2,2 kW
- een rolbrug, 16,5 kW

< opslag >

- de opslag van 30 ton pentaan (50.000 l) pentaan (R12-R51/53) in een dubbelwandige ondergrondse houder met pentaanpomp, 2,2 kW
- de opslag in bovengrondse tanks van
 - 2*23.000 l polyol (P4) (gebouw NPS beuk 1)
 - 23.000 l (28.402 kg) MDI (Xn, P4) (gebouw NPS beuk 1)
- 4*25.000 l polyol (P3) (opslaglokaal I beuk 3)
 - 2*30.000 l polyol (P3) (opslaglokaal I beuk 3)
- 2*25.000 l (2*30.870 kg) MDI (opslaglokaal II beuk 3)
- 2*43.200 kg (35.000 l) MDI (Xn, P4) (opslaglokaal II beuk 3)

- 2.000 l polyol (dagtank) (P3) (constructiewerkplaats beuk 3)
- 2.000 l (2.472 kg) MDI (dagtank) (constructiewerkplaats beuk 3)
- de opslag van
 - 2.000 l polyol (P4) in vaten van 200 l (gebouw NPS brandveilig lokaal)
 - 2.000 l (2.470 kg) MDI in vaten van 200 l (gebouw NPS brandveilig lokaal)
 - 125 l thinnercellulose in vaten (gebouw NPS-brandveilig lokaal)
 - 600 l methyleenchloride in vaten (gebouw NPS-brandveilig lokaal)
- de opslag van
 - 50 l PU-schuim (F, Xn) in spuitbussen van 250 ml
 - katalysator (P2,C), 5.000 l in chemiekluis (multiboxen)
 - blaasmiddel (P3), 10.000 l (multiboxen) (gebouw NPS beuk 3)
- de opslag van 800 l (1.120 kg) lijm in vaten van 200 l
- de opslag van
 - 1000 ton afgewerkte producten (buiten)
 - 4 ton kunstofverpakking (NPS beuk 1)
 - 20 ton afgewerkte producten (NPS beuk 2)
 - 15 ton verpakkingsmateriaal (NPS beuk 3)
 - 1 ton PU-schuimplaten (NPS beuk 3)
 - 2 ton PVC-folie opslag (NPS beuk 4)
 - 2 ton beschermfolie (NPS beuk 4)
 - 1 ton krimpfolie (NPS beuk 4)
 - 5 ton polycarbonaatplaten (buiten)
 - 1 ton kunstofverpakking (constructiewerkplaats beuk 2)
 - 5 ton polystyreen (constructiewerkplaats beuk 3)
 - 10 ton afgewerkte econopanelen (constructiewerkplaats beuk 3)
 - 1 ton PVC rollen (econopaneellijn)
 - 1 ton kunstofverpakkingsmateriaal (constructiewerkplaats beuk 3)
 - 1 ton kunstofverpakking (constructiewerkplaats beuk 4)
 - 30 ton afgewerkte producten (metaal/PU, opslag stock)
 - 12 ton kunststoffolie (opslag stock)
 - 2 ton polycarbonaatplaten (opslag stock)
 - 1 ton kunstofverpakkingsmateriaal (opslag stock)
 - 3 ton PVC-goten (opslag stock)
 - 12 ton polyurethaanresten (buiten, afvalinzamelplaats)
- de opslag van
 - 3.200 l smeerolie in vaten van 200 l,
 - 200 l olie in vaten van 200l
- de opslag van 20.000 l mazout in 2 bovengrondse tanks van resp. 15.000 l, 5.000 l
- 2 dieselslangen
- opslag 546 m³ hout, waarvan 360 m³ in open lucht en 40 m³ houtafval
- < diverse>
 - zaagmachine, 7,6 kW en rolbrug, 8 kW
 - 2 dieselsprinklers, 2*200 kW
 - 18 verwarmingsketels op aardgas met een warmtevermogen van resp. 8*483 kW, 1*84 kW, 1*209 kW, 1*46 kW, 2*325 kW, 1*33 kW, 2*100 kW, 1*497 kW en 1*345 kW, samen 5.928 kW

- 5 batterijladers, samen 11,5 kW
- 27 heftrucks, 5 vrachtwagens en 3 bestelwagens
- het wassen van max. 2 bedrijfsvoertuigen/dag
- bronbemaling voor het plaatsen van de ondergrondse pentaanhouders
- een ondiepe grondwaterwinning, max. 2,5 m³/uur, 20 m³/dag, 3.000 m³/jaar
- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering van de Akkerstraat en de Molenstraat, max. 2,1 m³/uur, 12,2 m³/dag en 2.700 m³/jaar
- het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering van de Akkerstraat max. 1 m³/uur, 2 m³/dag en 385 m³/jaar

Gelet op het feit dat op datum van 18/11/2004 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.27/12/2004 waaruit blijkt dat één bezwaar of opmerking werd ingediend, dat betrekking heeft op : het reeds gestart zijn van de voorbereidende werken voor de verandering; het giftig zijn van pentaan voor het watermilieu; het kankerverwekkend zijn van methyleenchloride; het veranderd zijn van Zwevezele in een industriedorp; mogelijk oorzaak van herval van leukemie of andere vorm van kanker;

Gelet op het gunstig advies dd. 12/01/2005 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarde:

- de bedrijfsgebouwen dienen, met het oog op een goede harmonische inplanting in het landschap, omgeven te worden door een streekeigen groenscherm van minstens 3 m breedte, bestaande uit hoog- en laagstammige beplantingen; deze aanplanting dient voorzien te worden tijdens het eerstkomende plantseizoen, volgend op de datum van de vergunning;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 25/01/2005 van de afdeling Milieuvergunningen van de administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de afdeling ROHM van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het departement Leefmilieu en infrastructuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 25/01/2005 van de afdeling Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg van de administratie Gezondheidszorg van het departement van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 13/01/2005 van de Vlaamse Milieumaatschappij;

Gelet op het gunstig advies dd. 28/01/2005 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979, gedeeltelijk gewijzigd d.d. 15/12/1998) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in een BPA "Wijk De Hille" d.d. 15/09/2000 in een industriegebied;

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de lozing geen deel uitmaakt van de huidige aanvraag; dat het huishoudelijk afvalwater vergund is voor 2700 m³/j en het bedrijfsafvalwater voor 752 m³/j; dat het pentaan niet in het afvalwater terechtkomt; dat er dus geen gevaar is voor het aquatisch milieu;

Overwegende dat volgende stoffen aanwezig zijn op het bedrijf die relevant zijn voor de Seveso-regeling:

Product	R-zinnen	max. opslag
Pentaan (dichtheid: 0,6)	R12 en R51/53	30 ton (50.000 l)
Katalysator (dichtheid: 1)	R10	5 ton (5.000 l)
Thinnercellulose (dichtheid: 0,83)	R11 en R20	0,166 ton (200 l)

Dat de exploitant een kennisgeving heeft ingediend bij de coördinerende dienst conform het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (B.S. 16 juni 2001);

Overwegende dat de hoge drempel niet bereikt wordt; dat de lage drempel alleen wordt overschreden door de opslag van pentaan;

Dat de exploitant een veiligheidsnota zal opstellen en ter beschikking zal stellen van de toezichthoudende ambtenaar waarin het preventiebeleid voor zware ongevallen wordt vastgelegd; dat de veiligheidsnota rekening zal houden met alle te nemen noodzakelijke maatregelen voor het vaststellen van de bestaande risico's voor zware ongevallen, alle passende veiligheidsmaatregelen en de veiligheidsvoorlichting, -training en -uitrusting van het personeel; dat de exploitant zal zorgen voor de correcte uitvoering van dit preventiebeleid;

Dat de exploitant volgende studies voorziet, opgemaakt door een erkend deskundige:

- veiligheidsstudie externe risico's: reeds opgemaakt
- Hazop: nog te finaliseren
- Zoneringsdossier: besproken en opgemaakt;

Overwegende dat de nieuwe dubbelwandige ondergrondse houder uitgerust is met een waarschuwingssysteem tegen overvullen en met een permanent lekdetectiesysteem voor de opslag van pentaan als blaasmiddel;

Dat de bestaande vloeistofdichte tankplaats zal gebruikt worden als staanplaats voor de bevoorrading van pentaan; dat deze staanplaats voorzien is van een afwatering met caniveau's, aangesloten op de openbare riolering;

Dat er voorzien is in een koolwaterstofafscheider tot het opvangen van eventuele lekken tijdens de bevoorrading; dat de exploitant zal voorzien in een afsluitmogelijkheid tov. de riolering en de interne riolering zodat in geval van lek alle pentaan verzameld blijft op de staanplaats;

Dat er tevens voorzien wordt in een schuimblusinstallatie boven de staanplaats zodat in geval van lek de verdamping van pentaan verhinderd wordt door het schuim; dat de schuimlaag tevens het ontstaan van plasbrand zal verhinderen;

Overwegende dat volgende veiligheidsmaatregelen genomen zijn:

- De tankwagen zal geaard worden vóór het vullen. Het vullen van de houder is slechts mogelijke als de tankwagen geaard is. Er wordt voorzien in een zonering van de tankplaats (o.a. de bestaande mazoutpomp).
- Het vullen gebeurt gravitair. Het vullen zal nooit onbemand gebeuren. Om te vermijden dat bij leidingbreuk de gehele inhoud in de omgeving komt slaat de vulprocedure elke 10 minuten af, waarbij ze dan terug moet geactiveerd worden door de persoon die instaat voor de vulling. Het is meteen een veiligheid dat de persoon op de locatie aanwezig blijft.
- Er wordt geopteerd voor dubbelwandige leidingen (buis in buissysteem waarbij een eventueel lek wordt opgevangen).
- naast het afsluiten van de KWS-afscheider worden ook nog dichtingen voorzien voor de sterfputjes die in de omgeving zitten.
- de ontluchtingsleiding mondt uit in open lucht op een hoogte van meer dan 3 meter. Zowel een overdrukventiel als een onderdrukventiel zijn voorzien. De grens van overdruk is zo bepaald dat bij de normale vulling het pentaangas vanuit de ondergrondse houder teruggevoerd wordt naar de tankwagen en dus niet ontsnapt langs de ontluchtingsleiding.
- controles:
 - vóór het plaatsen van de houder, zal gecontroleerd worden of de houder beantwoordt aan de voorschriften van Vlarex.
 - na de installatie maar vóór de ingebruikname van de houder, zal gecontroleerd worden of de houder, de leidingen en de toebehoren, het waarschuwingssysteem tegen overvullen en het lekdetectiesysteem voldoen aan de voorschriften van Vlarex;

Overwegende dat de ligging van de opslag en het lossen van pentaan zeer goed is vanuit het oogpunt van externe veiligheid gezien dit centraal op het bedrijf gebeurt (ca. 150 m van de dichtste perceelsgrens);

Overwegende dat de exploitant in de milieuvergunningscommissie verklaard heeft dat de brandweer regelmatig wordt uitgenodigd naar het bedrijf; dat er elk jaar een brandoefening is; dat de brandweer betrokken wordt bij het preventiebeleid;

Overwegende dat de pentomaat aan de continulijn kan falen en pentaan kan blijven sproeien zonder dat hierbij ook PU gespoten wordt en/of zonder dat de afzuiging werkt; dat hierbij pentaan in het lokaal verspreid wordt; dat bij ontsteking brand of explosie het gevolg kan zijn;

Dat er maximaal 4% pentaan verlies is aan de spuitkoppen; dat de overige 96% verwerkt is in de chemische reactie voor het spuiten van PU; dat er een afzuiging voorzien is waarvan het debiet zo gekozen werd dat de pentaanconcentratie aan de spuitkoppen steeds onder de 15% Lel blijft; dat er immers altijd afzuiging voorzien is; dat bij overschrijding van de grens het afzuigdebiet wordt verdubbeld door inwerkstelling van een tweede ventilator; dat er ook nog een tweede niveau werd aangelegd waar bij overschrijding de gehele installatie wordt stilgelegd;

Overwegende dat de leidingen naar de pentaanverdeelinstallatie tegen het plafond lopen; dat de leidingen beschermd worden tegen accidentele aanrakingen waar ze naar beneden lopen; dat het pentaan in gesloten kring loopt naar de verschillende verdeelinstallaties en constant wordt rondgepompt; dat dit opwarming van pentaan vermijdt;

Overwegende dat bij het zagen van de panelen een heel beperkte hoeveelheid pentaan zal vrijkomen; dat ook hier een afzuiging voorzien is; dat de lucht na zuivering door een mouwenfilter terug in de ruimte wordt gebracht; dat de exploitant eventueel de afzuiging zo zal aanpassen dat de afgezogen lucht na zuivering naar buiten wordt geëmitteerd; dat dit voorlopig nog niet gebeurd is omdat bij terugvoer, de lucht in een zeer grote ruimte terechtkomt met een regelmatige verluchting;

Overwegende dat de uitbreiding van de stookinstallaties met BBT-conforme gasgestookte installaties geschiedt; dat uit de opeenvolgende milieujaarverslagen van het bedrijf mag blijken dat de rookgasemissies, afkomstig van de gasgestookte stookinstallaties zeer beperkt zijn;

Overwegende dat bij de vorige vergunningsverlening de emissieproblematiek reeds bestudeerd is voor het huidige blaasmiddel; dat het emissierapport vermeldt dat geen individuele stoffen vermeld in bijlage 4.4.2 van Vlare II in relevante concentraties aanwezig zijn; dat het blaasmiddel nu vervangen wordt door pentaan; dat pentaan niet als afzonderlijke stof is opgenomen in de bijlage 4.4.2 van Vlare II; dat n-pentaan wel wordt opgesomd bij de ozonprecursoren (bijlage 2.5.7.6); dat de exploitant voorstelt om de reeds uitgevoerde emissiemetingen voor de huidige blaasmiddelen te herhalen voor het nieuwe blaasmiddel pentaan; dat er maximaal 4 % pentaanverlies is aan de spuitkoppen; dat het nog niet volledig duidelijk is of er nog andere VOS-emissies zijn, afkomstig van de katalysator of als bijproduct van de polymerisatiereactie; dat emissiemetingen met inbegrip van het opmaken van een massabalans inderdaad aangewezen zijn om aan te tonen dat de inrichting voldoet aan de Vlarevoorwaarden;

Overwegende dat er reeds een aantal tanken voor polyol en MDI vergund zijn; dat hiervoor een aparte ruimte voorzien is; dat de nieuwe tanks in een aparte ruimte hier tegenaan worden gebouwd; dat dezelfde voorwaarden van toepassing zijn; Dat de MDI en polyolen apart worden opgeslagen met een aparte inkuiping, die groter is dan de inhoud van de grootste houder; Dat de nieuwe inkuiping wordt gebouwd volgens een code van goede praktijk en volgens de richtlijnen van de architect; dat de nieuwe inkuiping zal bestand zijn tegen de inwerking van de opgeslagen vloeistof en voldoende sterk is om te weerstaan aan de vloeistofmassa die bij breuk uit de grootste in de inkuiping geplaatste houder kan ontsnappen;

Dat de nieuwe tanks worden uitgerust met een waarschuwingssysteem tegen overvullen;
Dat de houder van 2000 l MDI is opgesteld in de constructiewerkplaats als dagtank; dat het gaat om een dubbelwandige geïsoleerde tank uitgerust met een permanent lekdetectiesysteem en waarschuwingssysteem tegen overvullen;
Dat de katalysator apart is opgeslagen in een chemiekluis;

Overwegende dat de huidige aanvraag geen of nauwelijks invloed zal hebben op het specifiek geluid van de inrichting;

Overwegende dat de exploitant in de milieuvergunningscommissie verklaard heeft dat een groenscherm geen probleem is;

Overwegende dat in september 2004 een klacht werd ingediend m.b.t. tot de aan- en afvoer van zwaar verkeer langs Hille i.p.v. via de Akkerstraat, zoals opgelegd in de bijzondere voorwaarde in de vergunning d.d. 09/03/2000; dat de Milieu-inspectie deze feiten ook vastgesteld heeft; dat het bedrijf aangemaand werd om deze bijzondere voorwaarde strikt na te leven; dat het bedrijf meegedeeld heeft dit op te volgen; dat de exploitant in de milieuvergunningscommissie verklaard heeft dat het zwaar verkeer zoveel mogelijk via de Akkerstraat gaat; dat het aangewezen is om de bijzondere voorwaarde nogmaals expliciet op te leggen;

Overwegende dat het tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaar als volgt kan worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan het bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: het bezwaar is eerder een bezorgdheid over de gebruikte chemicaliën; we leven alle veiligheids- en gezondheidsvoorschriften hieromtrent na; een groenscherm is geen probleem voor ons; de brandweer wordt regelmatig uitgenodigd; er is elk jaar een brandoefening; de brandweer is betrokken bij het preventiebeleid; het pentaan komt niet in het afvalwater voor; het transport gaat zoveel mogelijk via de Akkerstraat;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Jan Durnez, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. JORIS IDE, gevestigd te Hille 174 8750 Zwevezele wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Hille 174 te ZWEVEZELE,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	b	0214/b/3
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	C	0194/a/2
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	C	0200/e/2
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	C	0200/z
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	C	0214/a/3
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	C	0216/f
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	C	205/h
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	C	205/k
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	C	214/f/2
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	C	214/h/3
WINGENE 2 AFD (ZWEVEZELE)	C	214/w/2

met als voorwerp : een metaalverwerkend bedrijf te veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.3.2	Elektriciteit: accumulatoren (gebruik van): vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: -15 kilo Volt-Ampere)	2		1	N			
15.1.2	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 18 Stuks (aantal))	2		0				

16.3.2.2	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 49,5 kilo watt)	2		1				
17.2.1	Gevaarlijke stoffen: industr. activit. en opslagplaatsen met risico's van zware ongevallen: inricht. waar gevaarlijke prod. in hoeveelheden = of > dan de in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 2, gevoegd bij titel I vh VLAREM vermelde hoeveelheid aanwezig zij (Totale eenheden: 35 Ton)	1	A G R	0	A	P	J	
17.3.3.3	Gevaarl. stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor oxyderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van meer dan 50.000 kg (Totale eenheden: 88560 kilogram)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: 100 l tem 5.000 l (Totale eenheden: 2000 liter)	3		0				
17.3.6.2	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l (Totale eenheden: 65600 liter)	2		0				

17.3.7.2	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 50.000 l tot en met 5.000.000 l (Totale eenheden: 70040 liter)	2		0				
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (uitgez. deze in rubr.48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarembed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 625 liter)	3		0				
19.6	Hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtig gedeelte), stro of soortgelijke producten): opslagplaatsen van hout e.d., (uitgez. deze onder rubriek 48), met een capaciteit van meer dan 20 ton of 40 m3 in een lokaal of 100 ton of 200 m3 in open lucht (Totale eenheden: 350 kubieke meter)	2		1				
23.1.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): inrichtingen voor het industrieel vervaardigen van kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 60,6 kilo watt)	1	A M R	0	A	P	J	
23.2.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: -21,6 kilo watt)	1	A R	1	B			

23.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht (Totale eenheden: 643 Ton)	2		1				
24.4	Laboratoria andere dan deze bedoeld in rubrieken 24.1 24.2 en 24.3 (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	3		0				
29.5.2.3	Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van): smederijen, andere dan in 29.5.1., en inricht. voor mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnst. tot. drijfkr. van meer dan 200 kW (Totale eenheden: -27,7 kilo watt)	1	A R	1	N			
30.1.a	Minerale industrie (niet metaalachtige producten, bouwmaterialen en soortgelijke materialen) zie ook rubriek 20.3: inricht. voor het mechanisch behandelen van minerale producten met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 5 kW tot en met 10 kW (Totale eenheden: -45,5 kilo watt)	3		0				
31.1.1	Motoren (machines) met inwendige verbranding: vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 500 kW (Totale eenheden: 400 kilo watt)	2		1	N			
43.1.2	Verbrandingsinrichtingen: verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproduktie (stookinstallaties e.d.) met een totaal warmtevermogen van: meer dan 500 kW tot en met 5.000 kW (Totale eenheden: 1205 kilo watt)	2		0				

53.2.2	Winning van grondwater: bronbemaling die technisch noodzakelijk is voor ofwel de verwezelijking van bouwkundige werken, ofwel de aanleg van openb. nutsvoorzieningen: gelegen in een ander gebied dan vermeld in 1° (Totale eenheden: 150 kubieke meter per dag)	3		0				
--------	--	---	--	---	--	--	--	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.3.2	batterijladers	-15 kilo Volt-Ampere
15.1.2	voertuigen	18 Stuks (aantal)
16.3.2.2	koelinstallaties	49,5 kilo watt
17.2.1	gevaarlijke stoffen	35 Ton
17.3.3.3	lijmen	-320 kilogram
17.3.3.3	gevaarlijke stoffen	88880 kilogram
17.3.5.1	ontvlambare stoffen	2000 liter
17.3.6.2	gevaarlijke stoffen	65600 liter
17.3.7.2	gevaarlijke stoffen	70040 liter
17.4	gevaarlijke vloeistoffen	625 liter
19.6	hout	350 kubieke meter
23.1.3	kunststofbewerkingsmachines	60,6 kilo watt
23.2.3	productielijnen	-21,6 kilo watt
23.3	kunststoffen	643 Ton
24.4	labo's	-1 Stuks (aantal)
29.5.2.3	metaalbewerkingsmachines	-27,7 kilo watt
30.1.a	machines	-45,5 kilo watt
31.1.1	sprinklerinstallatie	400 kilo watt
43.1.2	verwarmingsinstallaties	1205 kilo watt

Een metaalverwerkend bedrijf

de wijziging door:

- verwijdering van batterijlader, 15 kW
- verwijdering:
 - de opslag van 200l (320 kg) lijm (gebouw NPS beuk 2)
 - een bovengrondse houder van 1.200 l mazout
- verwijdering van de opslag van
 - 510 l vet
 - 400 l afvalolie
 - 800 l olie
 - 400 l hydraulische olie
 - 450 l smeeroilie
- verwijdering van 100 l verven en vernissen in recipiënten van max. 5 l

- verwijdering van 1 pomp voor polyol 2,2 kW en 1 pomp voor MDI, 1*2,2 kW (gebouw NPS beuk 3)
- verwijdering van continulijn voor de productie van geïsoleerde wandpanelen, met rotswol en polystyreen als isolatiemateriaal, 40 kW en een rolbrug, 6 kW
- verwijdering van een labo
- verwijdering van de onderhoudswerkplaats met diverse metaalbewerkingsmachines, samen 151 kW
- verwijdering van 2 profileerlijnen, 1*35 kW en 1*26 kW
- verwijdering van toupie van 5,5 kW
- verwijdering van continulijn voor de productie van geïsoleerde dak- en wandpanelen, met rotswol en polystyreen als isolatiemateriaal, 40 kW
- verwijdering van 1 verwarmingsinstallatie, 100 kW
- verplaatsing van 10 heftrucks, 5 vrachtwagens en 3 bestelwagens
- verplaatsing van opslag van 3.000 l blaasmiddel

de uitbreiding met:

< *gebouw NPS beuk 2* >

- een lasersnijmachine; 12,2 kW
- een trekbank voor drukproeven van panelen, 2,2 kW
- ponsmachine, 15 kW

< *Profileerloods* >

- 2 profileermachines met afroller, 2*50 kW
- 2 rolbruggen, 19,1 kW , 20 kW

< *gebouw Z-profielen* >

- de opslag van 440 kg (400 l) smeerolie (Xn, P4) in vaten
- een rolbrug van 10 kW

< *constructiewerkplaats beuk 2: sandwichpanelenlijn* >

- koelinstallatie pentomat, 16,5 kW
- pentomat van de wandpanelenlijn, 18 kW (constructiewerkplaats beuk 2)
- slitlijn met afroller, 31,2 kW

< *constructiewerkplaats beuk 3* >

1. *econopanelenlijn*

- koelinstallatie pentomat, 16,5 kW
- pentomat van de econopanelenlijn, 18 kW

2. *sandwichpanelenlijn (dakpanelen)*

- koelinstallatie pentomat, 16,5 kW
- pentomat van de sandwichdakpanelenlijn, 18 kW

- 2 pompen voor polyol 2*2,2 kW en 2 pompen voor MDI, 2*2,2 kW

< *opslag* >

- de opslag van 30 ton pentaan (50.000 l) pentaan (R12-R51/53) in een dubbelwandige ondergrondse houder met pentaanpomp, 2,2 kW
- de opslag van katalysator (P2,C), 2.000 l in chemiekuis tot een totaal van 5.000 l
- de opslag van 7.000 l blaasmiddel 320 kg lijm (gebouw NPS beuk 3)
- de opslag van 2*30.000 l polyol (P3) (opslaglokaal I beuk 3)
- 2*43.200 kg (35.000 l) MDI (Xn, P4) (opslaglokaal II beuk 3)

- de opslag van
 - 400 l smeerolie in vaten
 - 1.800 l smeerolie in vaten
- de opslag van 125 l thinnercellulose in vaten (gebouw NPS-brandveilig lokaal)
- de opslag van 600 l methyleenchloride in vaten (gebouw NPS-brandveilig lokaal)
- de opslag van 350 m³ hout
- de opslag van 643 ton diverse kunststoffen, waarvan 600 ton afgewerkte producten (metaal/PU) in open lucht

< diverse >

- 2 dieselsprinklers, 2*200 kW
- 3 verwarmingsinstallaties (gas), 1*483 kWth, 1*325 kWth en 1*497 kWth
- bronbemaling voor het plaatsen van de ondergrondse pentaanhouder

zodat de inrichting voortaan zou omvatten:

- 4 transformatoren: 1.000 kVA, 1.000 kVA, 250 kVA en 250 kVA
- 5 luchtcompressoren van 15 kW elk

< gebouw NPS beuk 1 >

- een profileerlijn stalen platen, 24 kW
- een gietlijn PU, 84,2 kW met 2 pompen voor polyol 2*2,2 kW en 1 pomp voor MDI, 1*2,2 kW
- een rolbrug, 2,5 kW

< gebouw NPS beuk 2 >

- een spuitlijn PU, 38,3 kW, met 1 pomp voor polyol 2,2 kW en 1 pomp voor MDI, 1*2,2 kW
- een rolbrug, 2,5 kW
- een draadzaagmachine (rotswol), 7 kW
- een grote paneelzaag, 5 kW
- een labo
- een lasersnijmachine; 12,2 kW
- een trekbank voor drukproeven van panelen, 2,2 kW
- ponsmachine, 15 kW

< gebouw NPS beuk 3 >

- deurpers, 5,5 kW en verstekzaag 5,5 kW
- een rolbrug, 6 kW

< Profileerloods >

- 2 profileermachines met afroller, 2*50 kW
- 2 rolbruggen, 19,1 kW , 20 kW

< gebouw Z-profielen >

- profileerlijn (sigma-lijn voor metaal), 93,3 kW
- 4 rolbruggen, 2*17 kW en 2*10 kW
- 4 metaalploomachines, 2*17 kW, 32 kW en 46 kW
- een railmachine, 25 kW en zetbak, 3 kW
- een paalmachine, 10 kW
- een pers, 2,2 kW en plaatpers 15 kW

< *gebouw Slitlijn* >

- een slitlijn, 200 kW
- een profileerlijn (metaal), 28,75 kW
- 2 rolbruggen, 36 kW en 40 kW
- een verpakkingsmachine, 4,8 kW

< *constructiewerkplaats beuk 1* >

- diverse metaalbewerkingsmachines, zoals 2 afrollers, 2*61 kW, 4 mecano's, 4*6 kW, 3 plooibanken, 3*7,6 kW, bolina, 13 kW en een plooi bank, 5,5 kW

< *constructiewerkplaats beuk 2* >

- sandwichpanelenlijn, inclusief profileerlijn, 250 kW met productenpompgroep, 32 kW en koelgroep voor dagtanks polyol-MDI, 16,5 kW
- 4 profileerlijnen, 2*15 kW en 2*35 kW
- 4 rolbruggen, 19,1 kW, 15,5 kW en 2*10 kW
- afroller, 61 kW
- koelinstallatie pentomat, 16,5 kW
- pentomat van de wandpanelenlijn, 18 kW
- slitlijn met afroller, 31,2 kW

< *constructiewerkplaats beuk 3* >

- 6 pompen voor polyol 6*2,2 kW en 4 pompen voor MDI, 4*2,2 kW
- profileermachine, 35 kW

- econopanelenlijn, continulijn voor de productie van met PU geïsoleerde dakpanelen, 35 kW met

- pompunit 32 kW
- koelgroep voor dagtanks polyol-MDI, 3,6 kW
- wikkelaar, 15 kW en stapelaar en 20 kW
- koelinstallatie pentomat, 16,5 kW
- pentomat van de econopanelenlijn, 18 kW

- sandwichpanelenlijn (dakpanelen), 188 kW met
- pompunit 70 kW
- koelgroep voor dagtanks polyol-MDI, 3,6 kW
- koelinstallatie pentomat, 16,5 kW
- pentomat van de sandwichdakpanelenlijn, 18 kW

- 3 rolbruggen, 17 kW en 2*10 kW

< *constructiewerkplaats beuk 4* >

- 2 profileermachines (dakpanplaten), 2*61 kW
- een profileerlijn (dakpanelen), 34 kW

< *constructiewerkplaats beuk 5* >

- profileerlijn voor windveren, 2,2 kW
- een rolbrug, 16,5 kW

< *opslag* >

- de opslag van 30 ton pentaan (50.000 l) pentaan (R12-R51/53) in een dubbelwandige ondergrondse houder met pentaanpomp, 2,2 kW
- de opslag in bovengrondse tanks van
- 2*23.000 l polyol (P4) (gebouw NPS beuk 1)
- 23.000 l (28.402 kg) MDI (Xn, P4) (gebouw NPS beuk 1)

- 4*25.000 l polyol (P3) (opslaglokaal I beuk 3)
- 2*30.000 l polyol (P3) (opslaglokaal I beuk 3)
- 2*25.000 l (2*30.870 kg) MDI (opslaglokaal II beuk 3)
- 2*43.200 kg (35.000 l) MDI (Xn, P4) (opslaglokaal II beuk 3)
- 2.000 l polyol (dagtank) (P3) (constructiewerkplaats beuk 3)
- 2.000 l (2.472 kg) MDI (dagtank) (constructiewerkplaats beuk 3)
- de opslag van
 - 2.000 l polyol (P4) in vaten van 200 l (gebouw NPS brandveilig lokaal)
 - 2.000 l (2.470 kg) MDI in vaten van 200 l (gebouw NPS brandveilig lokaal)
 - 125 l thinnercellulose in vaten (gebouw NPS-brandveilig lokaal)
 - 600 l methyleenchloride in vaten (gebouw NPS-brandveilig lokaal)
- de opslag van
 - 50 l PU-schuim (F, Xn) in spuitbussen van 250 ml
 - katalysator (P2,C), 5.000 l in chemiek Luis (multiboxen)
 - blaasmiddel (P3), 10.000 l (multiboxen) (gebouw NPS beuk 3)
- de opslag van 800 l (1.120 kg) lijm in vaten van 200 l
- de opslag van
- 1000 ton afgewerkte producten (buiten)
 - 4 ton kunstofverpakking (NPS beuk 1)
 - 20 ton afgewerkte producten (NPS beuk 2)
 - 15 ton verpakkingsmateriaal (NPS beuk 3)
 - 1 ton PU-schuimplaten (NPS beuk 3)
 - 2 ton PVC-folie opslag (NPS beuk 4)
 - 2 ton beschermfolie (NPS beuk 4)
 - 1 ton krimpfolie (NPS beuk 4)
 - 5 ton polycarbonaatplaten (buiten)
 - 1 ton kunstofverpakking (constructiewerkplaats beuk 2)
 - 5 ton polystyreen (constructiewerkplaats beuk 3)
 - 10 ton afgewerkte econopanelen (constructiewerkplaats beuk 3)
 - 1 ton PVC rollen (econopaneellijn)
 - 1 ton kunstofverpakkingsmateriaal (constructiewerkplaats beuk 3)
 - 1 ton kunstofverpakking (constructiewerkplaats beuk 4)
 - 30 ton afgewerkte producten (metaal/PU, opslag stock)
 - 12 ton kunststoffolie (opslag stock)
 - 2 ton polycarbonaatplaten (opslag stock)
 - 1 ton kunstofverpakkingsmateriaal (opslag stock)
 - 3 ton PVC-goten (opslag stock)
 - 12 ton polyurethaanresten (buiten, afvalinzamelplaats)
- de opslag van
 - 3.200 l smeerolie in vaten van 200 l,
 - 200 l olie in vaten van 200l
- de opslag van 20.000 l mazout in 2 bovengrondse tanks van resp. 15.000 l, 5.000 l
- 2 dieselslangen
- opslag 546 m³ hout, waarvan 360 m³ in open lucht en 40 m³ houtafval

< diverse>

- zaagmachine, 7,6 kW en rolbrug, 8 kW
- 2 dieselsprinklers, 2*200 kW
- 18 verwarmingsketels op aardgas met een warmtevermogen van resp. 8*483 kW, 1*84 kW, 1*209 kW, 1*46 kW, 2*325 kW, 1*33 kW, 2*100 kW, 1*497 kW en 1*345 kW, samen 5.928 kW
- 5 batterijladers, samen 11,5 kW
- 27 heftrucks, 5 vrachtwagens en 3 bestelwagens
- het wassen van max. 2 bedrijfsvoertuigen/dag
- bronbemaling voor het plaatsen van de ondergrondse pentaanhouder
- een ondiepe grondwaterwinning, max. 2,5 m³/uur, 20 m³/dag, 3.000 m³/jaar
- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering van de Akkerstraat en de Molenstraat, max. 2,1 m³/uur, 12,2 m³/dag en 2.700 m³/jaar
- het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering van de Akkerstraat max. 1 m³/uur, 2 m³/dag en 385 m³/jaar

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 400 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

1. **die aanvangt op** behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. **die eindigt op** 09/03/2020, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 09/03/2000, verleend door de Bestendige Deputatie, behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V59: Hout: algemeen:
Afdeling 5.19.1
- V63 Kunststoffen:
Hoofdstuk 5.23
- V61: Luchtverontreiniging - thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens:
Hoofdstuk 5.43
- V67: Metalen:
Hoofdstuk 5.29
- V68: Bouwmaterialen en minerale produkten:
Hoofdstuk 5.30 en bijlage 5.30.1
- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31
- V93 Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

bijzondere voorwaarden:

- Op de sandwichpanelenlijn, de dakpanelenlijn en de econopanelenlijn dient de exploitant bij het gebruik van pentaan als blaasmiddel emissiemetingen te laten uitvoeren. In een rapport worden deze emissiegegevens verwerkt tot een massabalans. Dit rapport wordt uiterlijk 6 maanden na de betekening van de vergunning opgestuurd naar de vergunningverlenende overheid, de VMM en de Afdeling Milieuvergunningen, buitendienst West-Vlaanderen en de Milieu-inspectie.
- Het zwaar transport dient maximaal via de Akkerstraat te gebeuren.
- de bedrijfsgebouwen dienen, met het oog op een goede harmonische inplanting in het landschap, omgeven te worden door een streekeigen groenscherm van minstens 3 m breedte, bestaande uit hoog- en laagstammige beplantingen; deze aanplanting dient voorzien te worden tijdens het eerstkomende plantseizoen, volgend op de datum van de vergunning;
- de voorschriften van het brandweeraadvies dienen te worden nageleefd en uitgevoerd in overleg met de brandweer;

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004;

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 10/02/2005

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Gabriël KINDT, de heer Dirk DE FAUW, de heer Gunter PERTRY, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van AMINAL (Afdeling Milieuvergunningen, Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.