

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. VAN GANSEWINKEL CHEMIE MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING, GELEGEN TE 2400 MOL, BERKENBOSSENLAAN 7-9, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

De bestendige deputatie van de provincieraad van Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 19 februari 2002 ingediend door de N.V. Van Gansewinkel Chemie, gevestigd Berkebossenlaan 7 te 2400 Mol, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting voor opslag en sortering van afvalstoffen, gelegen te 2400 Mol, Berkenbossenlaan 7-9, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-G-989/b, 1-G-907/b, verder in bedrijf te houden en te veranderen door uitbreiding zodat ze thans zou omvatten :

- * de opslag van maximaal 500 ton afvalstoffen (gesorteerd en ongesorteerd) die kan omvatten:
 - de opslag en sortering van selectief ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen, met inbegrip van KGA (2.2.1.b.);
 - de opslag, sortering en mechanische behandeling van max. 50 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.c.1. - 2.2.2.b.1.);
 - de opslag, sortering en mechanische behandeling van max. 300 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.d.2. - 2.2.2.f.2.);
 - de opslag, sortering en mechanische behandeling van max. 150 ton gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.e. - 2.2.2.g.);
 - de opslag en mechanische behandeling van max. 10 buiten dienst gestelde, eigen voertuigen (2.2.2.d.1.);
 - de opslag en reiniging van recipiënten die stoffen, gerangschikt bij de niet-gevaarlijke biologische (2.2.6.c.) en gevaarlijke afvalstoffen (2.2.6.d.), hebben bevat;
 - de opslag en mechanische behandeling van niet-gevaarlijke (2.3.1.a.) en max. 150 ton gevaarlijke afvalstoffen (2.3.1.b.);
 - de opslag en fysisch-chemische behandeling van

- niet-gevaarlijke (2.3.2.a.) en max. 50 ton gevaarlijke slibs (2.3.2.b.), van afgewerkte olie (2.3.2.c.), van max. 100 ton organische oplosmiddelen (2.3.2.d.), van andere niet-gevaarlijke (2.3.2.e.) en max. 150 ton gevaarlijke afvalstoffen (2.3.2.);
- de opslag van 20 ton zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, waaronder 2,5 ton isocyanaten (17.3.2.3.);
 - De opslag van 66 ton oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende afvalstoffen (17.3.3.3.);
 - de opslag van 100.000 l zeer licht en licht ontvlambare vloeistoffen (17.3.4.3.);
 - de opslag van 150.000 l ontvlambare vloeistoffen (17.3.5.3.);
 - de opslag van 50.000 l P3-afvalstoffen (17.3.6.2.);
 - de opslag van 100.000 l P4-afvalstoffen (17.3.7.2.);
 - de opslag van 15.000 l afgewerkte olie (17.3.7.2.);
 - de opslag van 150 ton milieugevaarlijke stoffen (17.3.8.3.);
- * het stallen van 44 bedrijfsvoertuigen (15.1.2.);
 - * een herstelwerkplaats met 2 schouwputten en twee hefbruggen (15.3.);
 - de opslag van 50 l stikstof, 6 x 50 l lasgas, 14 x 50 l zuurstof, 7 x 50 l propaan (16.7.2.);
 - * de opslag van 100.000 l diesel en 71.200 l stookolie (17.3.6.2.);
 - * de opslag van 23.600 l diverse P4-producten (17.3.7.2.);
 - * een brandstofverdeelinstallatie met 4 slangen (17.3.9.3.);
 - * de opslag van 100 ton houten paletten in openlucht (19.6.);
 - * de opslag van 100 ton kunststoffen en verpakkingen in openlucht (23.3.);
 - * diverse metaalbewerkingsmachines met een totaal geïnstalleerd vermogen van 51 kW (29.5.2.2.);
 - * 3 verwarmingsinstallaties van resp. 425 kW, 56 kW en 49 kW (43.1.2.);

Gelet op het feit dat voorliggend dossier tevens betrekking heeft op de melding van volgende inrichtingen van klasse 3 die dient geakteerd te worden:

- het lozen van 0,5 m³/uur (5 m³/dag - 1.500 m³) bedrijfsafvalwater in de openbare riolering (3.1.1.);
- het lozen van 800 m³/jaar huishoudelijk afvalwater (3.3.);
- een transfo van 400 kVA (12.2.1.);
- het wassen van 8 voertuigen per dag (15.4.1.);
- diverse luchtcompressoren en airco's met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 130 kW (16.3.1.1.);
- de opslag van 1.000 l diverse producten in kleinverpakkingen (17.4.);
- een labo (24.4.);

Vlarem-rubricering : 2.2.1.B - 2.2.1.C.1 - 2.2.1.D.2 - 2.2.1.E - 2.2.2.B.1 - 2.2.2.D.1 - 2.2.2.F.2 - 2.2.2.G - 2.2.6.C - 2.2.6.D - 2.3.1.A - 2.3.1.B - 2.3.2.A - 2.3.2.B - 2.3.2.C - 2.3.2.D -

MLAV1/0200000076

N.V. Van Gansewinkel Chemie

2.3.2.E - 2.3.2.F - 3.1.1 - 3.3 - 12.2.1 - 15.1.2 - 15.3 - 15.4.1
- 16.3.1.1 - 16.7.2 - 17.3.2.3 - 17.3.3.3 - 17.3.4.3 - 17.3.5.3 -
17.3.6.2 - 17.3.7.2 - 17.3.8.3 - 17.3.9.3 - 17.4 - 19.6 - 23.3 -
24.4 - 29.5.2.2 - 43.1.2;

Gelet op het feit dat tevens in afwijking van §3 van artikel 5.2.1.2. van Vlarem II wordt gevraagd om op het chemisch depot tussen 6 uur en 22 uur afvalstoffen te mogen aanvoeren;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van de voormelde milieuvergunningsaanvraag :

Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (Arab):

- besluit van de bestendige deputatie (49.561f2) van 13 maart 1980: vergund voor het in bedrijf stellen van een inrichting, tot 13 maart 2010, op naam van pvba Van Gansewinkel;

Wet op de bescherming van oppervlaktewater:

- besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2 december 1985: vergund voor het lozen van huishoudelijk afvalwater, tot 1 september 2011, op naam van pvba Van Gansewinkel;

Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (Vlarem):

- besluit van de bestendige deputatie (MLAV1/92-121) van 23 juli 1992: vergund voor een chemisch depot, tot 31 augustus 2002, op naam van bvba Van Gansewinkel;
- besluit van de bestendige deputatie (MLAV1/95-370) van 11 april 1996: vergund voor uitbreiding tot 500 ton totale opslag-capaciteit tot 31 augustus 2002, op naam van nv Van Gansewinkel Chemie;
- besluit van de bestendige deputatie (MLVER/96-168) van 5 december 1996: vergund voor uitbreiding met labo, op naam van nv Van Gansewinkel Chemie;
- melding van overname van Van Gansewinkel Containertransport door Van Gansewinkel Chemie (MLOV/02-54) op 1 februari 2002;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 19 februari 2002; op het feit dat op datum van 4 maart 2002 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal dd. 9 april 2002 betreffende het openbaar onderzoek van de gemeente Balen waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het proces-verbaal dd. 17 april 2002 betreffende het

MLAV1/0200000076

N.V. Van Gansewinkel Chemie

openbaar onderzoek van de gemeente Mol waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 30 april 2002 van het college van burgemeester en schepenen van Mol;

Gelet op het gunstig advies dd. 29 april 2002 (kenmerk AMV/A/VL1/8551) van de Afdeling Milieuvergunningen (AMV) van de Administratie voor Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer; op volgende elementen uit dit advies :

1. Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft in hoofdzaak de verdere exploitatie van een bestaand "chemisch depot", i.c. een bedrijf voor het opslaan, sorteren, groeperen en eventueel opbulken van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen. Ook gebeurt verkleinen d.m.v. een pers met het oog op een maximale milieuvriendelijke verwerking en een zo hoog mogelijke transportactiviteit, alsook het reinigen van verpakkingen met het oog op maximaal hergebruik (vergunning toegekend op naam van de nv Van Gansewinkel Chemie) (1).

Op de bedrijfssite is bijkomend voorzien in een was- en herstelwerkplaats voor vrachtwagens en containers (om de herbruikbaarheid ervan te bevorderen), een bevoorradingsstation voor diesel en stookolie en een stalplaats voor vrachtwagens en containers (vergunning toegekend op naam van de pvba Van Gansewinkel, thans Van Gansewinkel Containertransport) (2).

De exploitant beschikt thans over een vergunning welke in de loop van dit jaar vervalt en is dus dringend aan hermachting toe (1). Hij beschikt tevens over een vergunning welke nog een looptijd heeft van bijna 8 jaar. Deze Arab-vergunning (2) is echter verouderd en de exploitant opteert ervoor te komen tot een vroegtijdige hermachting van deze vergunning om zo één vergunning te bekomen voor de volledige milieutechnische eenheid waarbij naar een zelfde eindtermijn kan gefixeerd worden.

De aanvraag voor een vroegtijdige hervergunning voor het gedeelte Van Gansewinkel Containertransport wordt gestaafd met "de in uitvoering zijnde en geplande investeringen om ook dit onderdeel op Vlaremconforme wijze in te richten, i.c. aanleg vloeistofdichte verharding achteraan op terrein (incl. KWS-afscheider), aanpassen van alle ondergrondse tanks, aanleg vloeistofdichte tankpiste en vloeistofdichte verharding op de laad- en losplaatsen, aanpassing aan de inkuiping en de branddetectie-apparatuur, afsluitpoorten aan de compartimenten, gestuurd door de branddetectie, ...".

Hierbij wordt tevens werk gemaakt van een uitvoerige alarmprocedure op de globale site met de brandweer, incl. bijkomende opleiding voor het personeel.

Hieruit blijkt dat het bedrijf dient (wenst) over te gaan tot een volledige renovatie van het gedeelte vergund onder "Van

Gansewinkel Containertransport" (wat slechts een kleine fractie uitmaakt van de vergunde situatie sub de "nv Van Gansewinkel Chemie").

Omwille van wat voorafgaat en omwille van de transparantie in de vergunningssituatie, zowel voor het bedrijf zelf als voor de toezichthoudende overheid is het billijk en gewenst een hermachtiging voor de globale vestiging te Mol te realiseren.

2. De aangevoerde en aanvaarde afvalstoffen bestaan uit alle mogelijke gevaarlijke en niet-gevaarlijke industriële en bijzondere afvalstoffen, alsook het KGA van gezinnen en containerparken. Uitsluitend afvalstoffen in vaste en vloeibare vorm worden geaccepteerd. Geen radio-actieve afvalstoffen, noch explosieven worden aanvaard.

Het chemisch depot is bedoeld voor een verdere sortering en behandeling teneinde tot een plausibele afvoer voor eindverwerking te kunnen overgaan. Alle gesorteerde en gegroepede afvalstoffen worden afgevoerd naar erkende verwerkers.

De exploitant beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel belast met de afvalstoffenverwerking. Een grondige alarmprocedure voor het chemisch depot is toegevoegd dat op geregelde tijdstippen wordt ge-updated en uitgetest.

3. De inrichting is gelegen op een ruime afstand van het dichtstbijgelegen woongebied. In overleg met de brandweer is een uitgebreid brandinterventieplan opgesteld.

4. De geplande uitbreiding heeft o.m. tot doel op een beter georganiseerde en onder beter en veiliger omstandigheden de diverse afvalstoffen te behandelen en op te slaan. Evenwel wordt een niet onaanzienlijke toename voor een aantal categorieën van gevaarlijke stoffen beoogd.

De opslag voor gevaarlijke stoffen in het chemisch depot situeert zich hoofdzakelijk binnen speciaal daartoe voorziene gecompartmenteerde kluizen ($3 \times 34 \text{ m}^3 + 2 \times 4,4 \text{ m}^3$, totaal $110,8 \text{ m}^3$). Deze kluizen zijn uitgevoerd conform de terzake geldende Vlare II-bepalingen inzake inkuiping en te respecteren veiligheidsafstanden.

De totale hoeveelheid afvalstoffen overschrijdt de in 1996 vergunde 500 ton niet.

Alle (zeer) giftige stoffen bevinden zich in compartiment 1. De drempelwaarden van de gevaarlijke stoffen voor de toepassing van artikel 8 van Vlare I worden niet overschreden.

De oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende afvalstoffen worden in compartiment 2 opgeslagen en voor een beperkt deel op de vloer voorzien van een vloeistofdichte coating van de stockagehal. De nieuwe opslag zal bestaan uit schadelijke en irriterende producten en zal geen impact hebben op de drempelwaarde voor de gevaarlijke stoffen voor de toepassing van artikel 8 van Vlare titel I. De nieuwe 200 l-vaten in het olie-opslagmagazijn bevinden zich in een voldoende inkuiping, op een opvangbak aan het pompeiland en

onder afdak op een opvanggoot.

De zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen worden in compartimenten 3, 4 en 5 opgeslagen. Thans is een uitbreiding met een inhoudsvermogen van 50.000 l tot een totale opslag voor 100.000 l aan de orde. Omwille van de heterogeniteit van de aangevoerde afvalstromen kan onmogelijk uitgemaakt worden of de drempelwaarde van 50 ton voor de toepassing van art. 8 van Vlarems titel I voor de zeer licht ontvlambare stoffen nooit overschreden wordt, omdat het niet mogelijk is juiste hoeveelheden van de diverse soorten afvalstoffen die op elk moment in de inrichting zullen aanwezig zijn op te nemen in een vergunning. Om hieraan tegemoet te komen dient in samenspraak met de toezichthoudende overheid op vaste tijdstippen een kwantificering van deze categorie van gevaarlijke stoffen uitgevoerd te worden.

De ontvlambare vloeistoffen worden eveneens in compartimenten 3, 4 en 5 opgeslagen. Hier is tevens een vat voor 200 l ontvetter gerubriceerd, opgeslagen op een opvangbak.

Naast de nieuwe opslagplaatsen in stookoliehouders wordt tevens een vervangingsproject conform de Vlaremvorwaarden voorzien voor de 3 enkelwandige ondergrondse houders voor 50.000 l stookolie.

Een nieuwe opslag wordt voorzien voor verf en oplosmiddelen, handzeep en diverse spuitbussen in verpakkingen. Dit gebeurt op een veilige wijze op een rek in het magazijn.

5. In het labo waarvoor ook hermachting wordt aangevraagd worden een beperkt aantal analytische testen op solventen en oliën uitgevoerd (gaschromatografie, titraties, droogrest- en asbestbepalingen, ...). Het afvalwater afkomstig van de uitgevoerde proeven wordt integraal opgevangen in bussen en bijgevolg niet geloosd.
6. Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de sanitaire installaties van enerzijds het hoofdgebouw (Q max. 500 m³/jaar) via lozingspunt D (zoals op plan aangeduid en met de aanvrager vooraf besproken/gecontroleerd) en anderzijds van de burelen in de units (Q max. 30 m³/jaar) via lozingspunt F. Dit afvalwater wordt met een maximumdebiet van 0,50 m³/uur, respectievelijk 3,0 m³/dag en 800 m³/jaar geloosd in de openbare riolering (droogwederafvoer) gelegen langs de Berkebessenlaan. Het water wordt via voormelde riolering afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te Mol. Deze RWZI is gedimensioneerd voor een capaciteit van 40.000 inwoners-equivalenten (IE) à (54), en heeft een huidige BZV-belasting van 24.446 IE (2000) en een hydraulische belasting van 677 l/IE/d. De RWZI is biologisch matig, maar hydraulisch hoog belast. Dit huishoudelijk afvalwater kan geloosd worden zonder noemenswaardige impact op de werking ervan.
7. Het bedrijfsafvalwater is afkomstig enerzijds van het mogelijksterwijs met koolwaterstoffen verontreinigd regenwater van de tankpiste (Q max. 800 m³/jaar) via lozingspunt B (zoals

op plan aangeduid en met de aanvrager vooraf besproken/gecontroleerd) en anderzijds van de wasplaats voor vrachtwagens en containers (Q max. 700 m³/jaar) via lozingspunt D, nadat meet- en controlemogelijkheid heeft plaatsgehad vóór de samenvloeiing van hierboven vermelde deelstroom voor huishoudelijk afvalwater.

Dit bedrijfsafvalwater wordt met een maximumdebiet van 1,00 m³/uur, respectievelijk 5,0 m³/dag en 1.500 m³/jaar geloosd in de openbare riolering (droogwederafvoer) gelegen langs de Berkebossenlaan. Het water wordt via voormelde riolering afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Mol. Het bedrijfsafvalwater afkomstig van de vloeistofdichte piste wordt via een koolwaterstoffenafscheider gezuiverd alvorens het in de openbare riolering terechtkomt.

In de wasplaats van de herstelwerkplaats worden uitsluitend eigen voertuigen en containers gereinigd. Dit gebeurt in de eerste plaats om herstellingen aan deze voertuigen en containers mogelijk te maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een hogedruk stoomreiniger en van de aangepaste detergents waardoor het verbruik van water en dus het voortbrengen van afvalwater tot een strikt minimum beperkt wordt (gerekend bij 150 l/wasbeurt, gebeurt binnen een gesloten lokaal). Ook deze afvalwaters worden via een koolwaterstoffenafscheider in de vuilwaterriolering geloosd. Geen beschrijving van de werking van de toegepaste KWS-afscheider is ingesloten. Het lijkt voor deze afvalwaters evenwel noodzakelijk in een toereikende afvalwaterbehandeling te voorzien.

Het bedrijfsafvalwater afkomstig van het inwendig reinigen van recipiënten (o.m. zoals gevraagd: "de opzetcontainers van vrachtwagens voor niet-gevaarlijke afvalstoffen") kan onmogelijk op de gewenste graad van zuiverheid gebracht worden na het passeren van een zuiveringsinrichting welke louter gebruik maakt een scheiding van bestanddelen aanwezig in waterig medium op basis van verschil in dichtheid tussen de aanwezige vervuilde bestanddelen en het waterig medium (i.c. KWS-afscheider). Conform BBT zal hiervoor een verdergaande waterzuivering mogelijk zijn, hetzij deze afvalstroom conform deze van de reinigingsinstallatie voor gebruikte verpakkingen in het afstoomlokaal van het chemisch depot op externe wijze wordt afgevoerd.

In de wasplaats van het chemisch depot worden enkel de eigen recipiënten gereinigd die gediend hebben voor het inzamelen en vervoeren van de al dan niet gevaarlijke afvalstoffen (reinigingsinstallaties voor gebruikte verpakkingen in afstoomlokaal van het chemisch depot). Dit gebeurt in een gesloten circuit zodat geen afvalwater afkomstig van deze wasplaats in het rioleringssysteem kan terechtkomen. Het water dat in de slibvanger-bezinkingsput wordt opgevangen wordt meerdere malen hergebruikt en wordt nadien afgevoerd naar een erkende verwerker.

Het waswater van de gaswaster alsook de verzadigde actiefkool wordt op de geëigende manier afgevoerd naar een erkend verwerker.

8. Een nieuwe schoonwaterriolering wordt aangelegd van waaruit via de overloop van een open bezinkingsbekken, na controlemogelijkheid, in de regenwaterafvoer van de openbare riolering van de Berkebossenlaan wordt geloosd (lozingspunt A). Tenslotte wordt de bestaande schoonwaterriolering na controlemogelijkheid, in de regenwaterafvoer van de openbare riolering van de Berkebossenlaan geloosd (lozingspunt C en E). Er is door de aanwezigheid en/of planning van de nodige controleputten voor niet-verontreinigd hemelwater, zo dicht mogelijk bij de aansluiting op het openbaar hydrografisch net, voldaan aan de bijzondere milieuvoorwaarde van artikel 4 §2, 2de gedachtenstreep van de vergunning MLAV1/92-121 d.d. 23.07.1992.
9. De algemene milieuvoorwaarden voor lucht dienen opgelegd te worden aangezien, behoudens gasvormige effluënten voor de stookinstallaties, de overige atmosferische emissies, i.c. afzuiging boven de opbulkinstallaties en de afzuiging van de cellen, niet sectoraal geregeld zijn.
10. Volgende voorzieningen worden getroffen in het kader van geïntegreerde preventie:
 - Afvalstoffen: er is geen productieproces waarbij afvalstoffen ontstaan. De bedrijfsdoelstelling is integendeel een greep krijgen op diverse externe afvalstromen en deze beheersbaar maken.
 - enige afvalproducent binnen het bedrijf is de herstellwerkplaats voor vrachtwagens en containers; deze afvalstoffen worden via het chemisch depot op de geëigende wijze verwijderd.
 - Afvalwater: cfr. supra;
 - Atmosferische emissies: de mogelijke bronnen voor gasvormige effluënten zijn de stookinstallaties, de afzuiging boven de opbulkinstallaties en de afzuiging van de cellen:
 - de stookinstallatie voor de gebouwenverwarming zal jaarlijks gecontroleerd worden en zo nodig afgesteld;
 - boven de opbulkinrichting voor de corrosieve, irriterende, schadelijke en oxiderende afvalstoffen is een permanente afzuiging aanwezig om alzo de eventuele emissies naar de buitenlucht te vermijden; de afgezogen gassen worden naar een gaswaster geleid waar ze na wassing worden geloosd in de buitenlucht;
 - de gassen die worden afgezogen boven de verzamelinrichting voor solventen en aanverwante producten en uit de opslagcompartimenten voor deze stoffen, worden via een actief-koolfilter geloosd in de buitenlucht;
 - Bodemverontreiniging:
 - alle vloeren van de plaatsen waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, worden vloeiend dicht en productbestendig

uitgevoerd en tevens van een coating voorzien die bestand is tegen de inwerking van de gebruikte producten;

- de inrichting is voorzien van een ruim bemeten systeem van opvanggoten en inkuipingen die op geen enkele manier in verbinding staan met de openbare riolering;

Energiegebruik:

- de aandrijfmotoren in de werkplaatsen zijn van recente makelij en voldoen aan de hedendaagse notie inzake zuinig energieverbruik;
- indien nodig zal in het kielzog van de jaarlijkse screening van de stookinstallaties de nodige afstelling gebeuren;

Geluid:

- de enige bron van lawaai is de herstellwerkplaats voor vrachtwagens en containers; alle werkzaamheden gebeuren echter binnen een volledig gesloten gebouw zodat geluidshinder te verwaarlozen is;
- tijdens het bedrijfsbezoek werd geen noemenswaardige geluidsproductie vastgesteld;

11. Tenslotte wordt een **afwijking** gevraagd van artikel 5.2.1.2 §3 van Vlare II om op het chemisch depot tussen 06u00 en 22u00 afvalstoffen te mogen aanvoeren, en niet 07u00 tot 19u00.

Deze aanvraag wordt gestaafd door volgende argumenten:

"Het overgrote deel van de aanvoer, zal met de normale aanvoer tussen 07u00 en 19u00 plaatsvinden.

Deze afwijking wordt gevraagd om toe te laten vrachtwagens die grotere afstanden moeten afleggen en die vanwege de grote verkeersdrukke of een ander oponthoud vertraging oplopen toch nog te kunnen lossen.

Gelet op het feit dat het gaat om een mogelijke aanvoer van gevaarlijke chemische producten is het niet aangewezen om een geladen vrachtwagen onbeheerd aan de poort te laten staan, terwijl er nog arbeiders aanwezig zijn op het bedrijfsterrein. Gezien de ligging centraal op een industrieterrein en de ligging van de toegangswegen (geen bewoning in de buurt) is er geen (geluids)hinder te verwachten zodat het beter is om de gevaarlijke stoffen op een geëigende manier op te slaan dan ze op een vrachtwagen te laten staan.

Vandaar deze aanvraag om "noodgevallen" te mogen oplossen buiten de normale uren (van 07u00 en 19u00), nl. van 06u00 tot 22u00.

Deze afwijkingsaanvraag heeft enkel betrekking op aanvoer, niet op de afvoer."

Het veiligheidsaspect bij deze handelingen met vaak gevaarlijke producten dient inderdaad als primordiaal beschouwd te worden.

De aanvraag heeft uitsluitend betrekking op afvalstoffenaanvoer.

De inrichting is ingeplant op een uitgestrekt industrieterrein, dat is gelegen in een industriepark in een omgeving met een uitgesproken industrieel karakter op grote

afstand van de dichtstbijgelegen bewoning.

Aan deze afwijkingsaanvraag kan tegemoet gekomen worden mits door de exploitant ten allen tijde de garantie geleverd wordt dat er op ieder tijdstip waarop gevaarlijke stoffen aanvaard worden ook het gekwalificeerd personeel aanwezig is voor ontvangen en triëren van deze producten;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Cel Ruimtelijke Ordening van de Afdeling ROHM van de Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen (AROHM); op het laattijdig gunstig advies dd. 27 mei 2002 (kenmerk N/109.327) van de AROHM; op volgende elementen uit dit advies :

- Het goed ligt volgens het van kracht zijnde gewestplan, in industriegebied.
- De activiteiten omvatten het opslaan, sorteren en opbulken van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen, een herstelwerkplaats voor vrachtwagens en containers, een bevoorradingsstation voor diesel en een stalplaats voor vrachtwagens en containers.
- Op 27 juni 2001 werd er een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van een terreinverharding. De plannen van deze laatste vergunning komen overeen met de plannen die bij de milieuvergunningsaanvraag gevoegd zijn.
- De AROHM adviseert de milieuvergunningsaanvraag dan ook gunstig;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg (APSG);

Gelet op het gunstig advies dd. 26 april 2002 (kenmerk AB/OA/PC/02-0278) van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM); op volgende elementen uit dit advies :

1. Momenteel zijn de activiteiten van de firma Van Gansewinkel te Mol vergund door twee verschillende vergunningen op naam van respectievelijk Van Gansewinkel Chemie en Van Gansewinkel Transport.

Met voorliggende aanvraag wenst de exploitant al deze activiteiten te groeperen in één vergunning op naam van Van Gansewinkel Chemie. Verder voorziet de aanvraag in een aantal veranderingen door o.a. een verplaatsing van de opslag en een verhoging van de capaciteit.

Eveneens vraagt de firma een afwijking aan op artikel 5.2.1.2.§3. van Vlarem II om de toegelaten aanvoer van afvalstoffen uit te breiden van 06u00 tot 22u00.

2. Het chemische depot fungeert als sorteer- en bulkcentrum voor klein gevaarlijk afval afkomstig van huisgezinnen of containerparken, en al dan niet gevaarlijke afvalstoffen van bedrijven zoals garages, verfspuiterijen, ziekenhuizen en labo's. Betreffende afvalstoffen komen slechts in beperkte fracties vrij en worden door de firma opgebult tot een voor afvoer geschikte hoeveelheid.

De verscheidenheid in de afvalstoffen die door de onderneming worden aanvaard is zeer groot en omvat o.a. verfafval, verpakkingen, batterijen, KGA, asbest, geneesmiddelen, TL-lampen en vloeibare (gevaarlijke) afvalstoffen. Radio-actief afval en explosieven worden geweigerd.

De maximale opslag van afvalstoffen wordt gerekend op 500 ton. Omwille van de diversiteit van de afvalstoffen, is het echter niet mogelijk om een opsomming te geven van de gemiddelde opslag per soort. De voormelde hoeveelheden per rubriek dienen beschouwd te worden als een maximum dat van een bepaalde soort van afval aanwezig kan zijn, zonder hierbij evenwel de totale maximale vergunde hoeveelheid van 500 ton uit het oog te verliezen.

3. De inkomende afvalstoffen worden in de ontvangstruimte gecontroleerd en gewogen. Na goedkeuring worden de afvalstoffen gesorteerd en in bulk opgeslagen. Vloeibare afvalstoffen worden in de behandelingsruimte per categorie samen gegoten in grote containers. Mengsels kunnen in deze containers eventueel worden gedecanteerd. Zowel de ontvangst- als de behandelingsruimte is voorzien van een centraal luchtafzuigstelsel, waarbij de afgezogen lucht over een actief koolfilter wordt geleid en vervolgens in de buitenlucht geëmitteerd.

Voor de opslag van gevaarlijke afvalstoffen zijn 5 verschillende compartimenten voorzien:

- * Compartiment 1: Toxische afvalstoffen;
- * Compartiment 2: Irriterende, schadelijke, corrosieve en oxiderende afvalstoffen;
- * Compartimenten 3, 4 en 5: Brandbare afvalstoffen;

Elk van de compartimenten is uitgerust met vloeiendichte en productbestendige vloeren. De vaten worden in rekken boven elkaar gestapeld. Onder de rekken zijn opvangreservoirs voor eventuele lekkvloeiendstoffen voorzien. De compartimenten beschikken allen over een luchtafzuigstelsel dat is aangesloten op een gaswasser (compartiment 2) of actief koolfilter.

Op die plaatsen waar met gevaarlijke afvalstoffen wordt gewerkt, zijn de vloeren voorzien van een coating die bestand is tegen de inwerking van deze producten.

De niet gevaarlijke afvalstoffen worden via de ontvangstruimte afgevoerd naar de aangrenzende stockagehal of, voor de opslag in bulk, gestockeerd onder de overkapping waar een aantal bulkcontainers staan opgesteld. Onder dit afdak staat eveneens een perscontainer, welke wordt gebruikt voor het compacteren van in hoofdzaak verpakkingsafval. Ook voor de sortering en opslag van lampen is een afzonderlijke ruimte voorzien.

Verder bezit de inrichting een afstoomlokaal waar gecontamineerde recipiënten gereinigd worden om ze vervolgens opnieuw te gebruiken; het betreft enkel eigen recipiënten. Het afvalwater van de reinigingsinstallatie wordt opgevangen in een slibvanger-bezinkingsput. Het gezuiverde water wordt meermaals hergebruikt om nadien afgevoerd te worden naar een erkend

verwerker.

4. Het bedrijf is volgens het gewestplan Herentals-Mol gelegen in industriegebied.
De aanvraag omvat de hervergunning van o.a. het chemisch depot.
5. De inrichting beschikt over een uitgebreid systeem van opvanggoten en inkuipingen. Alle afvalwaters/lekvloeistoffen die in de onderneming mogelijk vrijkomen, worden opgevangen en naar een vergund verwerker afgevoerd.
6. Brand- en explosiegevaar wordt beperkt door een gecompartmenteerde en geventileerde opslag.
7. Rubriek 2.2.1.b. wordt aangevraagd voor de opslag en sortering van klein gevaarlijk afval. De indelingslijst van Vlarem I reserveert deze rubriek echter specifiek voor containerparken. Voor de opslag en sortering van KGA in een inrichting andere dan de plaats van inzameling (=containerpark) geldt rubriek 2.2.1.e..

De rubrieken 2.2.1. worden aangevraagd voor de opslag en sortering van gemengde partijen gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval. Op minstens een gedeelte van deze afvalstoffen wordt nog een andere bewerking uitgevoerd. De rubrieken 2.2.1. zijn in dit dossier aldus niet van toepassing en voor de overeenkomstige activiteiten wordt verwezen naar rubriek 2.2.2..

Rubriek 2.2.2.d.1. wordt aangevraagd voor de tijdelijke opslag van eigen voertuigwrakken. De firma beoogt met deze rubriek geenszins de inzameling van wrakken van derden.

De voorlopige opslag en de mechanische behandeling van afvalstoffen op de plaats van productie kan niet worden beschouwd als een inrichting voor de verwerking van afvalstoffen, indien die opslag gebeurt in functie van een georganiseerde regelmatige afvoer van deze afvalstoffen. De rubriek 2.2.2.d.1. is wat deze betreft dus niet van toepassing op de aanvraag.

De rubrieken 2.3.1. (opslag en mechanische behandeling met het oog op verwijdering) zijn niet van toepassing op voormelde activiteiten, aangezien op de inrichting minstens een gedeelte van de afvalstoffen mechanisch wordt verwerkt met het oog op nuttige toepassing.

Het aanvraagdossier geeft nergens een duidelijke omschrijving van de activiteiten aangevraagd onder de rubrieken 2.3.2.. Door een bijzondere voorwaarde in het besluit van de bestendige deputatie d.d. 11.04.1996 werd het fysisch-chemisch behandelen van afvalstoffen in de inrichting eerder al beperkt tot het opbulken van chemisch gelijkaardige afvalstoffen.

Met de gevraagde afwijking op artikel 5.2.1.2.§3. van Vlarem II wordt om toestemming verzocht om de aanvoer van afvalstoffen uit te breiden van 06u00 tot 22u00. Het overgrote gedeelte van de aanvoer gebeurt tussen 07u00 en 19u00. Deze afwijking wordt echter aangevraagd om vrachtwagens die later arriveren toch nog te kunnen lossen. Aangezien de ladingen vaak gevaarlijke

MLAV1/0200000076

N.V. Van Gansewinkel Chemie

producten bevatten is het niet aangewezen om deze vrachtwagens onbeheerd buiten het bedrijfsterrein te stallen;

Gelet op het gunstig advies dd. 30 april 2002 (kenmerk BH/AK-M/AB/02/158/5944) van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM); op volgende elementen uit dit advies :

De lozing wordt gevraagd van 0,5 m³/uur - 3 m³/dag - 800 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via septische putten langs 2 lozingspunten (rubriek 3.3.).

Tevens wordt de lozing aangevraagd van 1 m³/uur - 5 m³/dag - 1.500 m³/jaar bedrijfsafvalwater (BA) via KWS-afscheiders (rubriek 3.1.1.). Dit BA is afkomstig van de wasplaats voor vrachtwagens en opzetcontainers voor niet-gevaarlijke afvalstoffen (700 m³/jaar) en het verontreinigd hemelwater van de tankpiste (800 m³/jaar). Het BA afkomstig van de wasplaats wordt geloosd in de DWA van het gescheiden rioleringsstelsel en het BA afkomstig van de tankpiste in de RWA.

De DWA is aangesloten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Mol. Bijgevolg wordt geloosd in een riolering gelegen in zuiveringszone A.

Het huishoudelijk afvalwater (HA) moet dus bij voorkeur rechtstreeks geloosd worden in de riolering en niet via een septische put (art. 4.2.7.2.1§2 Vlare II).

In de verbindingsleiding naar de riolering is een elektrisch bediende klep ingebouwd, die in geval van een incident automatisch en snel kan worden afgesloten zodat wordt vermeden dat lekken van producten in de openbare riolering terechtkomen.

Bij het reinigen van de eigen recipiënten die gediend hebben voor het verzamelen en vervoeren van gevaarlijke afvalstoffen wordt het waswater in gesloten circuit gehouden en na meermaals gebruik afgevoerd naar een erkend verwerker.

Het afvalwater van de gaswasser voor de afgezogen gassen boven de opbulkinrichting wordt eveneens afgevoerd naar een erkend verwerker.

Het advies van de nv Aquafin dat ontvangen werd op 28 maart 2002 is gunstig;

Gelet op het gunstig advies dd. 28 mei 2002 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies :

1. Mevrouw Katleen Thomas, milieucoördinator, en de heer Eddy Beckers, consultant M-Tech, worden gehoord.

De vertegenwoordigers van de exploitant verklaren kennis te hebben genomen van de uitgebrachte adviezen.

Desgevraagd verklaren zij dat het bedrijfsafvalwater wordt geloosd op riolering.

De VMM stelt dat bedrijfsafvalwater dat over een KWS-afscheider geloosd wordt geschikt is om geloosd te worden op oppervlaktewater.

De vertegenwoordigers van de exploitant stellen dat eventueel

kan geloosd worden in het bufferbekken waarvan de overloop afgevoerd wordt naar de Scheppelijke Nete. Tevens wordt aangestipt dat er een gescheiden rioleringsstelsel aanwezig is. De VMM stelt dat dan ook in de RWA kan geloosd worden.

Desgevraagd antwoordt de vertegenwoordiger van de exploitant dat het afvalwater afkomstig van het inwendig reinigen van de recipiënten wordt afgevoerd naar een erkend verwerker.

Het water van de vloer wordt verzameld in een centrale koker en wordt eveneens afgevoerd naar een erkend verwerker.

Gevraagd naar het herbruik van regenwater stelt de vertegenwoordiger van de exploitant dat het bedrijf weinig water nodig heeft. Het regenwater wordt verzameld in een bufferbekken dat vooral bestemd is als bluswater. Het water hiervan gebruiken voor sanitair vergt hoge kosten, daar dit bekken ver van de gebouwen gelegen is.

De vertegenwoordiger van de exploitant vraagt dat in tegenstelling tot het advies van de OVAM alle aangevraagde rubrieken in de vergunning zouden opgenomen worden, omdat dezelfde discussie reeds in 1996 gevoerd werd. De opslag van wrakken betreft de opslag van eigen wrakken waaruit wisselstukken gehaald worden voor de herstelling van andere voertuigen. Het aantal bedraagt maximum tien.

2. De omschrijving en rubrieken kunnen behouden blijven zoals aangevraagd, mits de omschrijving van de AMV te gebruiken voor rubrieken 17.3.7.2. en 17.3.6.2., 3.1.1. en 3.3.
3. De inrichting is stedenbouwkundig verenigbaar.
4. Er werden geen bezwaren ingediend.
5. De PMVC volgt de gunstige adviezen.
6. De vergunning kan verleend worden voor een termijn van 20 jaar en met een termijn voorafgaand aan ingebruikname van 3 jaar. Van de klasse 3-inrichtingen kan akte genomen worden. De lopende vergunningen dienen te worden opgeheven vanaf de realisering van de veranderingen.
7. - De algemene en sectorale voorwaarden voorgesteld door de AMV kunnen worden opgelegd.
 - De eerste bijzondere voorwaarde voorgesteld door de AMV wordt niet weerhouden, omdat het reinigingswater afkomstig van de inwendige reiniging van de recipiënten wordt afgevoerd naar een erkend verwerker.
 - De tweede bijzondere voorwaarde voorgesteld door de AMV wordt weerhouden met volgende formulering:
"Afvalwater afkomstig van het afstoomlokaal, morsvloeistof en/of schoonmaakwater mag niet geloosd worden."
 - De eerste twee bijzondere voorwaarden voorgesteld door de OVAM worden weerhouden met volgende formulering:
"Enkel chemisch gelijkaardige afvalstoffen die eenzelfde verwerking vereisen mogen met elkaar gemengd worden met het oog op een efficiëntere en/of veiligere afvoer door een verpakking in grotere recipiënten en mits men door deze vermenging geen verdunning van de concentratie aan

milieuschadelijke componenten in een of meer afvalstoffen beoogt; dit houdt in dat in de inrichting geen andere fysich-chemische bewerkingen mogen worden uitgevoerd dan het opbulken van chemisch gelijkaardige afvalstoffen."

- De derde bijzondere voorwaarde voorgesteld door de OVAM wordt niet weerhouden, daar ze vervat is in het voorwerp van de aanvraag.
- De vierde bijzondere voorwaarde voorgesteld door de OVAM wordt niet weerhouden, omdat zij behoort tot het voorwerp van de aanvraag.
- De vijfde bijzondere voorwaarde voorgesteld door de OVAM wordt niet weerhouden, omdat ze inherent is aan een goede bedrijfsvoering.
- De gevraagde afwijking m.b.t. de aanvoeren kan worden toegestaan;

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied van het gewestplan Herentals-Mol, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : industriegebied;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunning-aanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 13 juni 2022;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1. - Voorwerp

§1 Aan de N.V. Van Gansewinkel Chemie, gevestigd Berkebossenlaan 7 te 2400 Mol, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend om een inrichting voor op- en overslag van afvalstoffen, gelegen te 2400 Mol, Berkenbossenlaan 7-9, kadastragegevens (afdeling-sectie-per-ceelnummer) 1-G-989/b, 1-G-907/b, verder in bedrijf te houden

en te veranderen zodat ze thans zou omvatten:

- opslag en sortering van selectief ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen, met inbegrip van klein gevaarlijk afval (KGA) (2.2.1.b.);
- opslag en sortering van niet-gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval, met een opslagcapaciteit van 50 ton (2.2.1.c.1.);
- opslag en sortering van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van 300 ton (2.2.1.d.2.);
- opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen (2.2.1.e.);
- opslag en mechanische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval, met een opslagcapaciteit van 50 ton (2.2.2.b.1.);
- opslag voor maximaal 10 buiten dienst gestelde, en van alle vloeistoffen ontdane eigen voertuigen op de parking voor vrachtwagens (2.2.2.d.1.);
- opslag en mechanische behandeling van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 300 ton (2.2.2.f.2.);
- opslag en mechanische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 150 ton (2.2.2.g.);
- inwendig reinigen van recipiënten die biologische stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de niet-gevaarlijke biologische afvalstoffen zijn gerangschikt, i.c. wasplaats chemisch depot (2.2.6.c.);
- inwendig reinigen van recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de gevaarlijke afvalstoffen (maximale opslag 20 ton) zijn gerangschikt, i.c. wasplaats chemisch depot (2.2.6.d.);
- opslag en mechanische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen, andere dan baggerspecie (2.3.1.a.);
- opslag en mechanische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen, andere dan baggerspecie, met een opslagcapaciteit van 150 ton (2.3.1.b.);
- opslag en fysisch-chemische behandeling, al of niet in combinatie met mechanische behandeling, van niet-gevaarlijke slibs, andere dan baggerspecie (2.3.2.a.);
- opslag en fysisch-chemische behandeling, al of niet in combinatie met mechanische behandeling, van gevaarlijke slibs, andere dan baggerspecie, met een opslagcapaciteit van 50 ton (2.3.2.b.);
- opslag en fysisch-chemische behandeling, al of niet in combinatie met mechanische behandeling, van afgewerkte olie, andere dan baggerspecie (2.3.2.c.);
- opslag en fysisch-chemische behandeling, al of niet in combinatie met mechanische behandeling, van organische oplosmiddelen met een totale opslag voor 100 ton (2.3.2.d.);
- opslag en fysisch-chemische behandeling, al of niet in

- combinatie met mechanische behandeling, van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen, andere dan baggerspecie (2.3.2.e.);
- opslag en fysisch-chemische behandeling, al of niet in combinatie met mechanische behandeling, van andere gevaarlijke afvalstoffen, andere dan baggerspecie (2.3.2.f.);
 - de opslag van 20 ton zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, waaronder 2,5 ton isocyanaten (17.3.2.3.);
 - De opslag van 66 ton oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende afvalstoffen (17.3.3.3.);
 - de opslag van 100.000 l zeer licht en licht ontvlambare vloeistoffen (17.3.4.3.);
 - de opslag van 150.000 l ontvlambare vloeistoffen (17.3.5.3.);
 - opslag voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt > 55°C, maar dat 100°C niet overtreft, met een totaal inhoudsvermogen 221.200 l, i.c. 50.000 l afvalstoffen, 2 ondergrondse houders voor 50.000 l elk voor diesel (100.000 l) en stookolie (50.000 l), 2 ondergrondse houders voor gebouwenverwarming (15.000 l + 5.000 l stookolie), alsook 1 bovengrondse houder voor voeding van de hogedruk stoomreiniger (1.200 l stookolie) (17.3.6.2.);
 - opslag voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt > 100°C, met een totaal inhoudsvermogen 138.600 l, i.c. 100.000 l afvalstoffen, 1.400 l oliën en vetten in vaten, 2 ondergrondse houders voor 15.000 l elk voor afgewerkte olie, resp. nieuwe motorolie, nieuwe bovengrondse houders voor 2.400 l (o.m. vetten, oliën, antivries), 2 x 2.000 l smeeroïlen en 4 x 200 l voor diverse oliën (17.3.7.2.);
 - de opslag van 150 ton milieugevaarlijke stoffen (17.3.8.3.);
 - * het stallen van 44 bedrijfsvoertuigen (15.1.2.);
 - * een herstelwerkplaats met 2 schouwputten en twee hefbruggen (15.3.);
 - de opslag van 50 l stikstof, 6 x 50 l lasgas, 14 x 50 l zuurstof, 7 x 50 l propaan (16.7.2.);
 - * een brandstofverdeelinstallatie met 4 slangen (17.3.9.3.);
 - * de opslag van 100 ton houten paletten in openlucht (19.6.);
 - * de opslag van 100 ton kunststoffen en verpakkingen in openlucht (23.3.);
 - * diverse metaalbewerkingsmachines met een totaal geïnstalleerd vermogen van 51 kW (29.5.2.2.);
 - * 3 verwarmingsinstallaties van resp. 425 kW, 56 kW en 49 kW (43.1.2.).

§2 Akte wordt genomen van de volgende klasse 3-inrichtingen :

- het lozen van maximaal 1 m³/uur, 5 m³/dag en 1.500 m³/jaar bedrijfsafvalwater afkomstig van resp. de tankpiste (800 m³/jaar via lozingspunt B) en de wasplaats voor vrachtwagens (700 m³/jaar via lozingspunt D) (3.1.1.);
- het lozen van maximaal 0,5 m³/uur, 3 m³/dag en 800 m³/jaar huishoudelijk afvalwater afkomstig van resp. het sanitair van

het hoofdgebouw (500 m³/jaar via lozingspunt D) en het sanitair van de burelen in de units (300 m³/jaar via lozingspunt F) (3.3.);

- een transfo van 400 kVA (12.2.1.);
- het wassen van 8 voertuigen per dag (15.4.1.);
- diverse luchtcompressoren en airco's met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 130 kW (16.3.1.1.);
- de opslag van 1.000 l diverse producten in kleinverpakkingen (17.4.);
- een labo (24.4.).

Vlarem-rubricering : 2.2.1.B - 2.2.1.C.1 - 2.2.1.D.2 - 2.2.1.E - 2.2.2.B.1 - 2.2.2.D.1 - 2.2.2.F.2 - 2.2.2.G - 2.2.6.C - 2.2.6.D - 2.3.1.A - 2.3.1.B - 2.3.2.A - 2.3.2.B - 2.3.2.C - 2.3.2.D - 2.3.2.E - 2.3.2.F - 3.1.1 - 3.3 - 12.2.1 - 15.1.2 - 15.3 - 15.4.1 - 16.3.1.1 - 16.7.2 - 17.3.2.3 - 17.3.3.3 - 17.3.4.3 - 17.3.5.3 - 17.3.6.2 - 17.3.7.2 - 17.3.8.3 - 17.3.9.3 - 17.4 - 19.6 - 23.3 - 24.4 - 29.5.2.2 - 43.1.2

ARTIKEL 2. - Koppeling aan de bouwvergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de inrichting die er het voorwerp van uitmaakt ook een bouwvergunning vereist is krachtens de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, en deze bouwvergunning niet definitief is verleend.

Deze schorsing duurt tot de bouwvergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de bouwvergunning te melden aan de bestendige deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de bouwvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De bouwvergunning die verkregen is voor de inrichting die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend.

§4 Deze geschorste bouwvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3. - Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden (in bijlage) :

MLAV1/0200000076

N.V. Van Gansewinkel Chemie

§1. Algemene : V01, V02, V03, V05.

§2. Sectorale : V07, V13, V17, V18, V19, V23, V26 (sector 52b), V35, V37, V38, V40, V44, V46, V57, V59, V61, V63, V67.

§3. Bijzondere :

1. Afvalwater afkomstig van het afstoomlokaal, morsvloeistof en/of schoonmaakwater mag niet geloosd worden.
2. Enkel chemisch gelijkaardige afvalstoffen die eenzelfde verwerking vereisen mogen met elkaar gemengd worden met het oog op een efficiëntere en/of veiligere afvoer door een verpakking in grotere recipiënten en mits men door deze vermenging geen verdunning van de concentratie aan milieuschadelijke componenten in een of meer afvalstoffen beoogt; dit houdt in dat in de inrichting geen andere fysisch-chemische bewerkingen mogen worden uitgevoerd dan het opbulken van chemisch gelijkaardige afvalstoffen.
3. In afwijking van artikel 5.2.1.2, §3 van Vlarem II mogen op het chemisch depot tussen 6 uur en 22 uur afvalstoffen worden aangevoerd.

ARTIKEL 4. - Termijn voorafgaand aan ingebruikname

De in artikel 1 vergunde verandering dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, dus uiterlijk op 13 juni 2005, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege voor wat de verandering betreft.

ARTIKEL 5. - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn :

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer :
 - a) deze milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de bouwvergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de bestendige deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;
2. die eindigt op 13 juni 2022.

ARTIKEL 6. - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7. -

MLAV1/0200000076

N.V. Van Gansewinkel Chemie

§1 Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

§2 Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

§3 Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18de en de 12de maand vóór het verstrijken van de vergunnings-termijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8. -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem. Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, 13 juni 2002.

Aanwezig : de heer C. Paulus, Gouverneur-Voorzitter, de heren L. Helsen, J. Geuens en F. Geudens, mevrouw M. De Graef en de heren M. Wellens en C. Masson, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever : J. Geuens

In opdracht:

De Provinciegriffier,

De Voorzitter,

D. Toelen.

C. Paulus.

Besluit uitgevoerd

op

De Directeur,

MINUUT.