



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 21 november 2019.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:

De Provinciegriffier,

Danny Toelen

De Voorzitter,

Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

{pa_handtekening1}

{pa_handtekening2}

1. Gegevens van de inrichting

- **Exploitant/Aanvrager:** nv Deme Environmental Contractors, gevestigd Scheldedijk 30 - Haven 1025 te 2070 Zwijndrecht
- **Adres:** 2870 Puurs-Sint-Amands, Nijverheidstraat 13
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20190524-0046
- **Referentie OMV-loket:** 2019069211
- **Dossiernummer VVO:** OMVP-2019-0154/MEKI

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens:** 2-A-10F en 2-A-20H
- De aanvraag is gelegen binnen industriegebied volgens het gewestplan Mechelen, goedgekeurd op 5 augustus 1976.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten en stedenbouwkundige verordeningen.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

4. Aanvraag

- Het betreft de verandering van een inrichting voor het verwerken van slib door wijziging, als volgt:
- uitbreiding met de nieuwe rubrieken 63.1 en 63.2, zonder wijziging van de vergunde opslag- en verwerkingscapaciteiten (2.2.8.a – 63.1 / 2.2.8.b – 63.2);

- er wordt gevraagd om de omschrijving "anorganische en minerale slibstromen" aan te passen naar "Anorganische en minerale afvalstromen: veegvuil, zandvangermateriaal, straatkolken-slib, rioolkolkenslib, bentonietslib, kalkslib, boorslib, drinkwaterproductieslib, slib uit open of gesloten rioleringsstelsels, slibresidu's van bodemsaneringswerken en verwerkingscentra voor uitgegraven bodem en bagger- en ruimingsspecie, slijpslib, gipsslib, mineraal en/of calciumhoudend slib, anorganisch slib van waterzuiveringen, staalgrit, bodemmassen en andere vergelijkbare anorganische afvalstoffen." (2.1.2.b.2 – 2.2.2.f.2 – 2.2.2.g.2 – 2.2.3.f.2 – 2.2.3.g – 2.2.5.a.3 – 2.2.5.b.2 – 2.2.5.e.3 – 2.2.5.f.2 – 2.3.1.a – 2.3.1.b – 2.3.2.a.2 – 2.3.2.b – 2.3.2.e.2 – 2.3.2.g – 2.3.3.a.2 – 2.3.3.c – 2.3.7.d – 2.3.9 – 2.4.1.a – 2.4.1.b – 2.4.1.c – 2.4.1.d – 2.4.1.f – 2.4.1.k – 2.4.3.a.1 – 2.4.3.a.2 – 2.4.3.a.3 – 2.4.3.a.4 – 2.4.3.b.1 – 2.4.3.b.2 – 2.4.3.b.3);

Rubricering volgens aanvrager: 63.1 - 63.2;

Conformering van de opslag van gevaarlijke producten volgens de CLP-verordening en actualisatie ervan, zodat de opslag van gevaarlijke stoffen omvat:

- de opslag van 1.000 liter oliën in bidons (6.4.1);
- 1 verdeelslang bij de vaste dieseltank van 10.000 liter (6.5.1);
- de opslag van 840 liter gassen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.1);
- de opslag van 33,7 ton diesel in bovengrondse houders van resp. 60.000 liter, 10.000 liter, 20.000 liter en 3x1.500 liter in verplaatsbare tanks (17.3.2.1.1.2);
- de opslag van 500 kg antivries in vaten en 5 ton azijnzuur in IBC (17.3.2.1.2.1);
- de opslag van 193,75 kg benzine in vaten (17.3.2.2.1 – 17.3.7.1.a – 17.3.8.1);
- de opslag van 2.582,5 ton corrosieve stoffen (17.3.4.3) en 2.520,20 ton schadelijke stoffen (17.3.6.3.a) namelijk:
 - 6 silo's voor de opslag van cement en kalk met een totale capaciteit van 1.500 ton (17.3.4.3 – 17.3.6.3.a);
 - 6 ton flocculanten in bidons (17.3.4.3 - 17.3.6.3.a);
 - 6 ton coagulanten in IBC (FeCl₃) (17.3.4.3 - 17.3.6.3.a);
 - 3,5 ton waterstofchloride (17.3.4.3 - 17.3.6.3.a);
 - 3,5 ton natriumhydroxide in IBC (17.3.4.3);
 - 5 ton azijnzuur in IBC (17.3.4.3);
 - 4,5 ton nutriënten in IBC (17.3.4.3 - 17.3.6.3.a);
 - 1.000 ton Fedec in big-bags (17.3.4.3- 17.3.6.3.a);
 - 54 ton fosforzuur in IBC (17.3.4.3);
 - 193,75 kg benzine in vaten (17.3.6.3.a)
- de opslag van 200 liter / kg gevaarlijke producten in kleine verpakking (17.4);

Volgende rubrieken werden aangepast naar aanleiding van de wijziging van de indelingslijst:

- Rubriek 2.1.2.b naar 2.1.2.b.2;
- Rubriek 2.2.3.f naar 2.2.3.f.2;
- Rubriek 2.2.5.a.2 naar 2.2.5.a.3;
- Rubriek 2.2.5.e.2 naar 2.2.5.e.3;
- Rubriek 2.3.2.a naar 2.3.2.a.2;
- Rubriek 2.3.2.e naar 2.3.2.e.2;
- Rubriek 2.3.3.a naar 2.3.3.a.2;
- Rubriek 12.1.2 naar 12.1.1.2.a;
- Rubriek 24.1.1 naar 24.3;
- Rubriek 31.1.3 naar 31.1.1.a;

De exploitant vraagt afwijkingen op artikels 5.63.2.2 , 5.63.2.3 en 5.63.4.1 van Vlarem II:

Artikel 5.63.2.2: Tenzij het anders bepaald is in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, zijn de installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug met automatische registratie verplicht. De ijking wordt uitgevoerd overeenkomstig de ijkwet. De toegang van de aanvoerende vrachtwagens is slechts toegelaten over de in werking zijnde geijkte weegbrug.

Artikel 5.63.2.3: Tenzij het anders bepaald is in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, mag de normale aan- en afvoer van bagger- of ruimingsspecie niet vóór 7 uur en na 19 uur plaatsvinden.

Artikel 5.63.4.1.§1: Tenzij het anders bepaald is in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, wordt de inrichting omheind met een stevige afsluiting die ongeveer twee meter hoog is. De toegang tot de inrichting wordt buiten de normale openingsuren met een poort afgesloten.

Artikel 5.63.4.1.§2: Tenzij het anders bepaald is in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, wordt aan de randen van de inrichting een groenscherm van minstens vijf meter breedte aangelegd. Het groenscherm bestaat uit streekeigen laag- en hoogstammige dichtgroeïende gewassen. De exploitant neemt de nodige maatregelen opdat er zo snel mogelijk een efficiënt groenscherm verkregen wordt.

Zodat de reeds vergunde afwijkingen van besluit nr. MLAV1-2013-0515 d.d. 3 april 2014 als volgt worden omschrijven:

9/ In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5 §5 en artikel 5.63.4.1§2 van Vlare II en onverminderd de bepalingen van de stedenbouwkundige vergunning mag het groenscherm als volgt worden uitgevoerd:

- er dient geen groenscherm geplaatst te worden langs het laguneringsveld 3; aan de noordoostelijke en noordwestelijke zijde van het terrein en aan de zijde van het habitatrichtlijngebied wordt het groenscherm vervangen door een omheining met een klimplant, zoals klimop;
- het groenscherm mag vervangen worden door een omheining met een klimplant of groenblijvende haag langs de volledige zijde van de Nijverheidstraat (noordwestelijke, noordelijke en noordoostelijke zijde van het terrein);
- er dient geen groenscherm te worden aangelegd langs de zijde van het Zeekanaal ter hoogte van de laguneringsvelden op zowel perceel 20H als 10F.

14/ In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5 §2 en artikel 5.63.4.1§1 van Vlare II dient aan de zuidwestelijke zijde van het terrein, grenzend aan het Zeekanaal, geen 2 m hoge afsluiting te worden geplaatst.

15/ In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.2 §3 en artikel 5.63.2.3 van Vlare II kunnen de aan- en afvoer van specie (bagger, grond, ...), zowel over water als over de weg plaatsvinden van 6u tot 22u, met uitzondering van zon- en feestdagen.

16/ In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.2 §2 en artikel 5.63.2.2 van Vlare II dient er voor de via het water aan- en afgevoerde baggerspecie geen weegbrug te worden gebruikt. Afvalstoffen, via de weg aan- of afgevoerd, worden wel gewogen op de gekijkte weegbrug.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- De opslag en het behandelen van slibstromen met een maximum opslagcapaciteit van 160.000 ton droge stof (ds); de opslag en het behandelen kan bestaan uit:
 - Op- en overslag van anorganische en minerale afvalstromen*, afval dat vrijkomt bij bodemsaneringen en bouw- en sloopafval die niet aan verwerking verbonden zijn (2.1.2.b.2);
 - De opslag en het mechanisch behandelen (breken, zeven en sorteren) anorganische en minerale afvalstromen* en afval dat vrijkomt van bodemsaneringen:
 - niet-gevaarlijke slibstromen en afvalstoffen (2.2.2.f.2 - 2.3.1.a);
 - gevaarlijke slibstromen en afvalstoffen (2.2.2.g.2 - 2.3.1.b);
 - De opslag en het biologisch behandelen van anorganische en minerale afvalstromen* en afval van bodemsaneringen:
 - niet-gevaarlijke slibstromen en afvalstoffen (2.2.3.f.2- 2.3.3.a.2);
 - gevaarlijke slibstromen en afvalstoffen (2.2.3.g - 2.3.3.c);
 - De opslag en het fysisch-chemisch behandelen (door fysico-chemische technieken, immobilisatie en thermische desorptie of airstripping) al of niet in combinatie met een mechanische behandeling van anorganische en minerale afvalstromen* en afval dat vrijkomt bij bodemsaneringen:
 - niet-gevaarlijke slibs en afvalstoffen (2.2.5.a.3 - 2.2.5.e.3 - 2.3.2.a.2 - 2.3.2.e.2);

- gevaarlijke slibs en afvalstoffen (2.2.5.b.2 – 2.2.5.f.2 – 2.3.2.b – 2.3.2.g)
- De tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen in afwachting van verdere behandeling (2.4.5);
- Tussentijdse opslag voor uitgegraven bodem die niet voldoet (2.1.3.2) of wel voldoet (61.2.2) aan een toepassing als vermeld in het Bodemdecreet en het Vlarebo met een maximum opslagcapaciteit van 60.000 m³ voor 2.1.3.2 en 61.2.2 samen;
- De opslag van max. 160.000 ton baggerspecie en/of ruimingsspecie in afwachting van behandeling (2.2.8.a – 63.1 – 2.3.7.c) en het mechanisch, fysisch-chemisch (door fysico-chemische technieken, immobilisatie en thermische desorptie of air-stripping) en/of biologisch behandelen van max. 480.000 ton/jaar of 215.000 ton ds/jaar baggerspecie en ruimingsspecie (2.2.8.b – 63.2 – 2.3.7.d)
- Opslag en mechanisch behandelen (breken, zeven en sorteren) van inerte afvalstoffen (puin en andere zeefresten) met een maximum opslagcapaciteit van 5.000 m³ of 7.500 ton (2.2.2.a.2);
- Installaties voor de verwijdering of nuttige toepassing van anorganische en minerale afvalstromen*, afval dat vrijkomt bij bodemsaneringen, bouw- en sloopafval en verontreinigd afvalwater in een waterbekken; d.m.v. biologische, fysicochemische technieken, immobilisatie en thermische desorptie of airstripping; met een maximale jaarlijkse verwerkingscapaciteit van 215.000 ton ds of 480.000 ton (1.900 – 5.000 ton/dag),
 - Niet-gevaarlijke afvalstromen (2.3.9 – 2.4.3.a.1/2/3/4 – 2.4.3.b.1/2/3)
 - Gevaarlijke afvalstromen (2.4.1.a/b/c/d/f/k);
- Het lozen van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke afvalstoffen, via een afvalwaterzuiveringsinstallatie in het zeekanaal Brussel-Schelde, met een debiet van 35 m³/uur, 840 m³/dag en 168.250 m³/jaar (3.6.3.2);
- de opslag van 1.000 liter oliën in bidons (6.4.1);
- 1 verdeelslang bij de vaste dieseltank van 10.000 liter (6.5.1);
- Een hulp-stroomaggregaat met een totaal elektrisch en nominaal vermogen van 850 kW (12.1.1.2.a – 31.1.1.a);
- Twee transformatoren met een respectievelijk vermogen van 315 kVA en 630 kVA (12.2.1);
- 13 standplaatsen voor bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- Een afsputplaats voor vrachtwagens (15.4.1);
- 6 compressoren met een respectievelijk vermogen van 3 kW, 22 kW, 4x 15 kW en 3 airco-installaties met een respectievelijk vermogen van 24 kW en 2x 16,5 kW (totaal 142 kW) (16.3.1.1);
- de opslag van 840 liter gassen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.1);
- de opslag van 33,7 ton diesel in bovengrondse houders van resp. 60.000 liter, 10.000 liter, 20.000 liter en 3x1.500 liter in verplaatsbare tanks (17.3.2.1.1.2);
- de opslag van 500 kg antivries in vaten en 5 ton azijnzuur in IBC (17.3.2.1.2.1);
- de opslag van 193,75 kg benzine in vaten (17.3.2.2.1 – 17.3.7.1.a – 17.3.8.1);
- de opslag van 2.582,5 ton corrosieve stoffen (17.3.4.3) en 2.520,20 ton schadelijke stoffen (17.3.6.3.a) namelijk:
 - 6 silo's voor de opslag van cement en kalk met een totale capaciteit van 1.500 ton (17.3.4.3 – 17.3.6.3.a);
 - 6 ton flocculanten in bidons (17.3.4.3 – 17.3.6.3.a);
 - 6 ton coagulanten in IBC (FeCl₃) (17.3.4.3 – 17.3.6.3.a);
 - 3,5 ton waterstofchloride (17.3.4.3 – 17.3.6.3.a);
 - 3,5 ton natriumhydroxide in IBC (17.3.4.3);
 - 5 ton azijnzuur in IBC (17.3.4.3);
 - 4,5 ton nutriënten in IBC (17.3.4.3 – 17.3.6.3.a);
 - 1.000 ton Fedec in big-bags (17.3.4.3 – 17.3.6.3.a);
 - 54 ton fosforzuur in IBC (17.3.4.3);
 - 193,75 kg benzine in vaten (17.3.6.3.a)
- de opslag van 200 liter / kg gevaarlijke producten in kleine verpakking (17.4);
- Een labo voor het stockeren van sedimentmonsters, het controleren van geloosd effluent, het uitvoeren van drogestofmetingen en andere eenvoudige grondmechanische proeven (24.3);
- Kleine metaalbewerkingstoestellen met een totaal vermogen van 35 kW (29.5.2.1.a);
- Het gebruik van een mobiele breker met een vermogen van 250 kW die cumulatief 1 maand per jaar gebruikt wordt (30.1.3).

* Volgende anorganische en minerale afvalstromen kunnen hierin vervat zijn: veegvuil, zandvangersmateriaal, straatkolkenslib, rioolkolkenslib, bentonietlib, kalkslib, boorslib, drinkwaterproductieslib, slib uit open of gesloten rioleringsstelsels, slibresidu's van bodemsaneringswerken en verwerkingscentra voor uitgegraven bodem en bagger- en ruimingsspecie, slijpslib, gipsslib, mineraal en/of calciumhoudend slib, anorganisch slib van waterzuiveringen, staalgrit, bodemmassen en andere vergelijkbare anorganische afvalstoffen

5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- Besluit nr. MLAV1-2013-515 d.d. 3 april 2013 van de deputatie houdende vergunning voor het verder te exploiteren en veranderen door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor het verwerken van slib voor een termijn verstrijkend op 3 april 2034;

6. Overzicht vergunningen met enkel stedenbouwkundige handelingen

- Niet gekend.

7. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de vereenvoudigde procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 5 september 2019
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 3 oktober 2019

8. Adviezen

Schepencollege van Puurs-Sint-Amands:

- advies gevraagd op 3 oktober 2019;
 - advies ontvangen op 24 oktober 2019;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Het gaat om een administratieve aanpassing aan de nieuwe rubriek 63, zowel inzake rubricering als inzake verwijzing in de lopende bijzondere voorwaarden. Daarnaast worden enkele bestaande rubrieken aangepast naar de CLP-verordening. Op terrein en in de wijze van exploitatie verandert er niets;

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M):

- advies gevraagd op 3 oktober 2019;
 - advies ontvangen op 29 oktober 2019;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat het voorwerp van de gevraagde verandering een beperkte impact op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengt. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van titel II (en III. van het VLAREM tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. Er wordt een gunstig advies verleend.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM):

- advies gevraagd op 3 oktober 2019;
 - advies ontvangen op 17 oktober 2019;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Voorwerp van de aanvraag
 - a. De aanvraag betreft een beperkte verandering van een vergunde inrichting. De OVAM heeft adviesbevoegdheid voor de volgende voorziene activiteiten:
 - b. Door de aanpassing van de rubrieklijst moet de nieuwe rubriek 63 worden opgenomen in de vergunning;

- c. Een administratieve aanpassing van de bestaande vergunning, betreffende enkele formuleringen in het besluit.
 - d. De aangevraagde afvalstoffenrubrieken zijn: 63.1° en 63.2°.
 - e. De exploitant vraagt eveneens een bijstelling van de volgende sectorale voorwaarden:
 - f. De exploitant wil de in de vergunning opgenomen bijstellingen behouden en waar relevant uitbreiden met bijstellingen van rubriek 63.
2. Evaluatie van de aanvraag
- a. Door een aanpassing van de indelingslijst (bijlage I van VLAREM II) moet rubriek 63 worden opgenomen in de vergunning. Dit gaat over de opslag en ontwatering van bagger- of ruimingsspecie die voldoet aan de bepalingen voor het gebruik van bodemmaterialen, vermeld in het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en het VLAREBO-besluit van 14 december 2007.
 - b. De OVAM heeft conform bijlage I van VLAREM II geen adviesbevoegdheid inzake rubriek 63.
 - c. Momenteel worden in het besluit de te verwerken afvalstoffen omschreven als "anorganische en minerale slibstromen".
 - d. In de milieuvergunningsaanvraag die DEC indiende in 2013 worden deze afvalstromen als volgt omschreven: "Anorganische en minerale afvalstromen: veegvuil, zandvangers-materiaal, straatkolkenslib, rioolkolkenslib, bentoniet-slib, kalkslib, boorslib, drinkwater-productieslib, slib uit open of gesloten rioleringsstelsels, slibresidu's van bodemsaneringswerken en verwerkingscentra voor uitgegraven bodem en bagger- en ruimingsspecie, slijpslib, gipsslib, mineraal en/of calciumhoudend slib, anorganisch slib van water-zuiveringen, staalgrit, bodemmassen en andere vergelijkbare anorganische afvalstoffen."
 - e. In het kader van rechtszekerheid voor DEC en om verwarring te vermijden aangaande de milieuvergunning had DEC deze formulering graag in het besluit zelf opgenomen gezien.
 - f. De OVAM kan op deze vraag ingaan en een gunstig advies geven.
3. Bijstellingen van de sectorale voorwaarden
- a. De gevraagde bijstellingen hebben betrekking op rubriek 63. De OVAM heeft hierin geen adviesbevoegdheid.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB):

- advies gevraagd op 3 oktober 2019;
- reactie ontvangen op 14 oktober 2019;
- inhoud: geen advies.

9. Verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar

1. Omschrijving

- Voorgesteld wordt om de opslag van benzine correct te rubriceren, nl. enkel onder rubriek 17.3.2.2.1, en dit zo aan te passen in de aanvraag en de vergunde toestand.

2. Toetsing aan toepassingsgebied vereenvoudigde procedure

- De aangevraagde verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit valt onder het toepassingsgebied van de bepalingen van artikel 12 van het Omgevingsvergunningsbesluit. Bijgevolg heeft de aanvraag betrekking op een beperkte verandering van een vergund project. De aangevraagde verandering is niet van die aard dat ze een betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder significant vergroot.
- Bijgevolg voldoet de aanvraag aan de criteria van artikel 17 van het Omgevingsvergunningsdecreet voor wat betreft het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure. Dit veronderstelt ook dat er geen MER/OVR/Passende beoordeling vereist is.

3. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De aanvraag is in overeenstemming met het geldende plan, en verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening.
- De aanvraag is principieel stedenbouwkundig verenigbaar.

4. Toetsing aan titel V van het DABM

- De AGOP-M, het CBS en de OVAM geven gunstige adviezen.
- De opslag van benzine is niet correct gerubriceerd. Brandbare stoffen dienen enkel onder gevaarsymbool GHS02 te worden ingedeeld, dus rubriek 17.3.2. Rubriek 17.3.2.2.1 is correct, maar de opslag van benzine dient niet onder de andere rubrieken (17.3.6.3.a – 17.3.7.1.a – 17.3.8.1) te worden ingedeeld.
- Er kan worden geconcludeerd dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en dat op milieuvlak de aanvraag aanvaardbaar is.

5. Natuur

- Het ANB laat weten geen advies te verlenen. Dit wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.
- Gelet op het voorwerp en de ligging van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen is in het kader van de omgevingsvergunning de natuurtoets niet relevant.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB

- Niet van toepassing.

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/ kleinhandel

- De aanvraag werd getoetst aan het principe van ondeelbaarheid. Uit de toetsing is gebleken dat het principe niet wordt geschonden.
- Onder voorbehoud dat de aanwezige gebouwen, constructies en verhardingen stedenbouwkundig vergund zijn en dat de stedenbouwkundige vergunning in overeenstemming is met de plannen uit voorliggende aanvraag, heeft de aanvraag enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten en dient er geen stedenbouwkundig luik aangevraagd te worden.

8. Watertoets

- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor deze aanvraag niet relevant is.

9. Termijn

- De naar milieu ingedeelde activiteiten worden vergund tot 3 april 2034.

10. Voorstel voorwaarden

MILIEUVOORWAARDEN:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Bodem en grondwater: hoofdstuk 4.3 (beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten: subafdeling 5.17.3.2
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Opslag en ontwatering van bagger- of ruimingsspecie die voldoet aan de bepalingen over het gebruik van bodemmaterialen, vermeld in het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en het Vlarebo-besluit van 14 december 2007

§3. Bijzondere:

1. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5 §5 en artikel 5.63.4.1§2 van Vlarem II en onverminderd de bepalingen van de stedenbouwkundige vergunning mag het groenscherm als volgt worden uitgevoerd:
 - a. er dient geen groenscherm geplaatst te worden langsheen laguneringsveld 3; aan de noordoostelijke en noordwestelijke zijde van het terrein en aan de zijde van het habitatrichtlijngebied wordt het groenscherm vervangen door een omheining met een klimplant, zoals klimop;

- b. het groenscherm mag vervangen worden door een omheining met een klimplant of groenblijvende haag langs de volledige zijde van de Nijverheidstraat (noordwestelijke, noordelijke en noordoostelijke zijde van het terrein);
 - c. er dient geen groenscherm te worden aangelegd langs de zijde van het Zeekanaal ter hoogte van de laguneringsvelden op zowel perceel 20H als 10F.
2. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5 §2 en artikel 5.63.4.1§1 van Vlarem II dient aan de zuidwestelijke zijde van het terrein, grenzend aan het Zeekanaal, geen 2 m hoge afsluiting te worden geplaatst.
 3. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.2 §3 en artikel 5.63.2.3 van Vlarem II kunnen de aan- en afvoer van specie (bagger, grond, ...), zowel over water als over de weg plaatsvinden van 6u tot 22u, met uitzondering van zon- en feestdagen.
 4. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.2 §2 en artikel 5.63.2.2 van Vlarem II dient er voor de via het water aan- en afgevoerde baggerspecie geen weegbrug te worden gebruikt. Afvalstoffen, via de weg aan- of afgevoerd, worden wel gewogen op de geijkte weegbrug.

Zodat op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:

1. In aanvulling van de algemene lozingsnormen dient de exploitant volgende bijzondere lozingsnormen na te leven:

Parameter	Norm (mg/l)
CZV	125
Totaal P	2
Totaal N	55 en 29 kg/dag Bij biologische verwerking van het afvalwater afkomstig van het mechanisch ontwateren, geldt bijkomend een dagvracht van 18,7 kg/dag bij een bekkentemperatuur gelijk aan of groter dan 10°C. Bij biologische verwerking van het afvalwater afkomstig van het mechanisch ontwateren, geldt bijkomend een dagvracht van 29 kg/dag bij een bekkentemperatuur van minder dan 10°C. Bij niet-biologische verwerking (breekpunt-chlorering) van het afvalwater afkomstig van het mechanisch ontwateren, geldt bijkomend een dagvracht van 18,7 kg/dag.
Nitriet-N	2
Sulfaten	1.500
Totaal anorganisch gebonden fluoride	1,5
Anionische oppervlakte actieve stoffen	1
Niet-ionogene + kationische oppervlakte actieve stoffen	2
Totaal Cr	0,15
Totaal Ni	0,15
Totaal Cu	0,15
Totaal Zn	0,5
Totaal Cd	0,001 (*)
Totaal Hg	0,001
Totaal Pb	0,15
Totaal As	0,05
Totaal Se	0,01
Totaal Ba	0,14
Totaal Co	0,006 (*)
Totaal Mn	2

Parameter	Norm (mg/l)
Totaal Ag	0,004 (*)
Totaal TI	0,002
Totaal Be	0,001
Totaal V	0,01
Totaal U	0,005
B	4
AOX	0,24
Parameter	Norm (µg/l)
PCB's	0,002
TBT	0,02

(*) zolang de rapportagegrens boven de norm ligt,
geldt de rapportagegrens als norm.

2. Het waswater van de afspuitplaats voor voertuigen moet worden aangekoppeld op het afvalwatercircuit.
3. Alle perswater afkomstig van de (mobiele) mechanische ontwatering moet gezuiverd worden in de SBR of een evenwaardige stikstofverwijderingsinstallatie.
4. De schouwhoogte van de airstrippingsinstallatie dient minstens 25 m te bedragen.
5. De breekinstallatie mag enkel ingezet worden op weekdagen tussen 7u en 19u en maximaal 30 dagen per jaar. De breekinstallatie moet uitgerust zijn met een omkasting rond het motorblok en een geschikte geluidsdemper op de uitlaat van het motorblok.
6. Het geluid van de volledige airstrippingsinstallatie dient beperkt te blijven tot 111 dB(A) of tot 106 dB(A) indien er tonale componenten aanwezig zouden zijn.
7. Na ingebruikname van de airstrippingsinstallatie dient de exploitant een akoestische controlemeting te laten uitvoeren in de 4 beoordelingspunten uit het MER door een erkend deskundige geluid en indien dit desgevallend nodig blijkt een saneringsplan op te stellen en uit te voeren. De geluidsmeting en indien nodig het saneringsplan, dienen binnen 3 maanden na de geluidsmeting in 3-voud bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid, die dit ter informatie dan wel evaluatie overmaakt aan AMV en AMI.
8. De breekinstallatie en de airstrippingsinstallatie mogen niet gelijktijdig in werking zijn.
9. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5 §5 en artikel 5.63.4.1§2 van Vlarem II en onverminderd de bepalingen van de stedenbouwkundige vergunning mag het groenscherm als volgt worden uitgevoerd:
 - a. er dient geen groenscherm geplaatst te worden langsheen laguneringsveld 3; aan de noordoostelijke en noordwestelijke zijde van het terrein en aan de zijde van het habitatrictlijngebied wordt het groenscherm vervangen door een omheining met een klimplant, zoals klimop;
 - b. het groenscherm mag vervangen worden door een omheining met een klimplant of groenblijvende haag langs de volledige zijde van de Nijverheidstraat (noordwestelijke, noordelijke en noordoostelijke zijde van het terrein);
 - c. er dient geen groenscherm te worden aangelegd langs de zijde van het Zeekanaal ter hoogte van de laguneringsvelden op zowel perceel 20H als 10F.
10. Gronden verontreinigd met meer dan 25 mg/kg BTEX of meer dan 50 mg/kg C6-C10-alkanen dienen opgeslagen en behandeld te worden in afgesloten ruimtes voorzien van een luchtafzuiging met aangepaste gasreiniging, conform de code van goede praktijk voor grondreinigingscentra.
11. De tussentijdse opslag van gronden onder rubriek 2.1.3 dient gescheiden te gebeuren van de tussentijdse opslag van gronden onder rubriek 61.2.
12. De opslag en behandeling van gevaarlijke afvalstoffen dient duidelijk gescheiden te gebeuren van de opslag en behandeling van de niet-gevaarlijke afvalstoffen.
13. Bij overschrijding van één van de volgende grenswaarden dient een afvalstof als gevaarlijk te worden beschouwd:

Cd	1.000 mg/kg ds
Hg	1.000 mg/kg ds
As	1.000 mg/kg ds
EOX	1.000 mg/kg ds

PAK's (carcinogeen)	1.000 mg/kg ds
Extraheerbare KWS (minerale olie)	20.000 mg/kg ds
Totaal oplosmiddelen	10.000 mg/kg ds
PCB	50 mg/kg ds

14. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5 §2 en artikel 5.63.4.1§1 van Vlarem II dient aan de zuidwestelijke zijde van het terrein, grenzend aan het Zeekanaal, geen 2 m hoge afsluiting te worden geplaatst.
15. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.2 §3 en artikel 5.63.2.3 van Vlarem II kunnen de aan- en afvoer van specie (bagger, grond, ...), zowel over water als over de weg plaatsvinden van 6u tot 22u, met uitzondering van zon- en feestdagen.
16. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.2 §2 en artikel 5.63.2.2 van Vlarem II dient er voor de via het water aan- en afgevoerde baggerspecie geen weegbrug te worden gebruikt. Afvalstoffen, via de weg aan- of afgevoerd, worden wel gewogen op de geijkte weegbrug.

11. Conclusie: Gunstig.

10.Aandachtspunten

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de plannen ingetekend staan en niet tot het voorwerp van voorliggende aanvraag behoren.

11.Beoordeling van de aanvraag

- De beoordeling zoals opgenomen in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar wordt bijgetreden.
- De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure en voldoet aan de criteria van het DABM.
- Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat de aktename de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
- Voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wordt verwezen naar het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar.

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 – Voorwerp

Aan nv Deme Environmental Contractors, gevestigd Scheldedijk 30 - Haven 1025 te 2070 Zwijndrecht, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een inrichting voor het verwerken van slib (inrichtingsnummer omgevingsloket 20190524-0046), gelegen Nijverheidstraat 13 te 2870 Puurs-Sint-Amands, de kadastrale percelen 2-A-10F en 2-A-20H, te veranderen door wijziging, omvattend:

- uitbreiding met de nieuwe rubrieken 63.1 en 63.2, zonder wijziging van de vergunde opslag- en verwerkingscapaciteiten (2.2.8.a – 63.1 / 2.2.8.b – 63.2);
- er wordt gevraagd om de omschrijving “*anorganische en minerale slibstromen*” aan te passen naar “*Anorganische en minerale afvalstromen: veegvuil, zandvangersmateriaal, straatkolkenslib, rioolkolkenslib, bentonietlib, kalkslib, boorslib, drinkwaterproductieslib, slib uit open of gesloten rioleringsstelsels, slibresidu’s van bodemsaneringswerken en verwerkingscentra voor uitgegraven bodem en bagger- en ruimingsspecie, slijpslib, gipsslib, mineraal en/of calciumhoudend slib, anorganisch slib van waterzuiveringen, staalgrit, bodemassen en andere vergelijkbare anorganische afvalstoffen.*” (2.1.2.b.2 – 2.2.2.f.2 – 2.2.2.g.2 – 2.2.3.f.2 – 2.2.3.g – 2.2.5.a.3 – 2.2.5.b.2 – 2.2.5.e.3 – 2.2.5.f.2 – 2.3.1.a – 2.3.1.b – 2.3.2.a.2 – 2.3.2.b – 2.3.2.e.2 – 2.3.2.g – 2.3.3.a.2 – 2.3.3.c – 2.3.7.d – 2.3.9 – 2.4.1.a – 2.4.1.b – 2.4.1.c – 2.4.1.d – 2.4.1.f – 2.4.1.k – 2.4.3.a.1 – 2.4.3.a.2 – 2.4.3.a.3 – 2.4.3.a.4 – 2.4.3.b.1 – 2.4.3.b.2 – 2.4.3.b.3);

Rubricering volgens aanvrager: 63.1 - 63.2;

Conformering van de opslag van gevaarlijke producten volgens de CLP-verordening en actualisatie ervan, zodat de opslag van gevaarlijke stoffen omvat:

- de opslag van 1.000 liter oliën in bidons (6.4.1);
- 1 verdeelslang bij de vaste dieseltank van 10.000 liter (6.5.1);
- de opslag van 840 liter gassen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.1);
- de opslag van 33,7 ton diesel in bovengrondse houders van resp. 60.000 liter, 10.000 liter, 20.000 liter en 3x1.500 liter in verplaatsbare tanks (17.3.2.1.1.2);
- de opslag van 500 kg antivries in vaten en 5 ton azijnzuur in IBC (17.3.2.1.2.1);
- de opslag van 193,75 kg benzine in vaten (17.3.2.2.1);
- de opslag van 2.582,5 ton corrosieve stoffen (17.3.4.3) en 2.326,45 ton schadelijke stoffen (17.3.6.3.a) namelijk:
 - 6 silo’s voor de opslag van cement en kalk met een totale capaciteit van 1.500 ton (17.3.4.3 – 17.3.6.3.a);
 - 6 ton flocculanten in bidons (17.3.4.3 - 17.3.6.3.a);
 - 6 ton coagulanten in IBC (FeCl₃) (17.3.4.3 - 17.3.6.3.a);
 - 3,5 ton waterstofchloride (17.3.4.3 - 17.3.6.3.a);
 - 3,5 ton natriumhydroxide in IBC (17.3.4.3);
 - 5 ton azijnzuur in IBC (17.3.4.3);
 - 4,5 ton nutriënten in IBC (17.3.4.3 - 17.3.6.3.a);
 - 1.000 ton Fedec in big-bags (17.3.4.3- 17.3.6.3.a);
 - 54 ton fosforzuur in IBC (17.3.4.3);
- de opslag van 200 liter / kg gevaarlijke producten in kleine verpakking (17.4);

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- De opslag en het behandelen van slibstromen met een maximum opslagcapaciteit van 160.000 ton droge stof (ds); de opslag en het behandelen kan bestaan uit:
 - Op- en overslag van anorganische en minerale afvalstromen*, afval dat vrijkomt bij bodemsaneringen en bouw- en sloopafval die niet aan verwerking verbonden zijn (2.1.2.b.2);
 - De opslag en het mechanisch behandelen (breken, zeven en sorteren) anorganische en minerale afvalstromen* en afval dat vrijkomt van bodemsaneringen:
 - niet-gevaarlijke slibstromen en afvalstoffen (2.2.2.f.2 - 2.3.1.a);
 - gevaarlijke slibstromen en afvalstoffen (2.2.2.g.2 - 2.3.1.b);
 - De opslag en het biologisch behandelen van anorganische en minerale afvalstromen* en afval van bodemsaneringen:
 - niet-gevaarlijke slibstromen en afvalstoffen (2.2.3.f.2- 2.3.3.a.2);
 - gevaarlijke slibstromen en afvalstoffen (2.2.3.g - 2.3.3.c);
 - De opslag en het fysisch-chemisch behandelen (door fysico-chemische technieken, immobilisatie en thermische desorptie of airstripping) al of niet in combinatie met een mechanische behandeling van anorganische en minerale afvalstromen* en afval dat vrijkomt bij bodemsaneringen:
 - niet-gevaarlijke slibs en afvalstoffen (2.2.5.a.3 - 2.2.5.e.3 - 2.3.2.a.2 - 2.3.2.e.2);
 - gevaarlijke slibs en afvalstoffen (2.2.5.b.2 - 2.2.5.f.2 - 2.3.2.b - 2.3.2.g)
 - De tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen in afwachting van verdere behandeling (2.4.5);
- Tussentijdse opslag voor uitgegraven bodem die niet voldoet (2.1.3.2) of wel voldoet (61.2.2) aan een toepassing als vermeld in het Bodemdecreet en het Vlarebo met een maximum opslagcapaciteit van 60.000 m³ voor 2.1.3.2 en 61.2.2 samen;
- De opslag van max. 160.000 ton baggerspecie en/of ruimingsspecie in afwachting van behandeling (2.2.8.a - 63.1 - - 2.3.7.c) en het mechanisch, fysisch-chemisch (door fysico-chemische technieken, immobilisatie en thermische desorptie of air-stripping) en/of biologisch behandelen van max. 480.000 ton/jaar of 215.000 ton ds/jaar baggerspecie en ruimingsspecie (2.2.8.b - 63.2 - 2.3.7.d)
- Opslag en mechanisch behandelen (breken, zeven en sorteren) van inerte afvalstoffen (puin en andere zeefresten) met een maximum opslagcapaciteit van 5.000 m³ of 7.500 ton (2.2.2.a.2);
- Installaties voor de verwijdering of nuttige toepassing van anorganische en minerale afvalstromen*, afval dat vrijkomt bij bodemsaneringen, bouw- en sloopafval en verontreinigd afvalwater in een waterbekken; d.m.v. biologische, fysicochemische technieken, immobilisatie en thermische desorptie of airstripping; met een maximale jaarlijkse verwerkingscapaciteit van 215.000 ton ds of 480.000 ton (1.900 - 5.000 ton/dag),
 - Niet-gevaarlijke afvalstromen (2.3.9 - 2.4.3.a.1/2/3/4 - 2.4.3.b.1/2/3)
 - Gevaarlijke afvalstromen (2.4.1.a/b/c/d/f/k);
- Het lozen van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke afvalstoffen, via een afvalwaterzuiveringsinstallatie in het zeekanaal Brussel-Schelde, met een debiet van 35 m³/uur, 840 m³/dag en 168.250 m³/jaar (3.6.3.2);
- de opslag van 1.000 liter oliën in bidons (6.4.1);
- 1 verdeelslang bij de vaste dieseltank van 10.000 liter (6.5.1);
- Een hulp-stroomaggregaat met een totaal elektrisch en nominaal vermogen van 850 kW (12.1.1.2.a - 31.1.1.a);
- Twee transformatoren met een respectievelijk vermogen van 315 kVA en 630 kVA (12.2.1);
- 13 standplaatsen voor bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- Een afsputplaats voor vrachtwagens (15.4.1);
- 6 compressoren met een respectievelijk vermogen van 3 kW, 22 kW, 4x 15 kW en 3 airco-installaties met een respectievelijk vermogen van 24 kW en 2x 16,5 kW (totaal 142 kW) (16.3.1.1);
- de opslag van 840 liter gassen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.1);
- de opslag van 33,7 ton diesel in bovengrondse houders van resp. 60.000 liter, 10.000 liter, 20.000 liter en 3x1.500 liter in verplaatsbare tanks (17.3.2.1.1.2);
- de opslag van 500 kg antivries in vaten en 5 ton azijnzuur in IBC (17.3.2.1.2.1);

- de opslag van 193,75 kg benzine in vaten (17.3.2.2.1);
- de opslag van 2.582,5 ton corrosieve stoffen (17.3.4.3) en 2.326,45 ton schadelijke stoffen (17.3.6.3.a) namelijk:
 - 6 silo's voor de opslag van cement en kalk met een totale capaciteit van 1.500 ton (17.3.4.3 - 17.3.6.3.a);
 - 6 ton flocculanten in bidons (17.3.4.3 - 17.3.6.3.a);
 - 6 ton coagulanten in IBC (FeCl₃) (17.3.4.3 - 17.3.6.3.a);
 - 3,5 ton waterstofchloride (17.3.4.3 - 17.3.6.3.a);
 - 3,5 ton natriumhydroxide in IBC (17.3.4.3);
 - 5 ton azijnzuur in IBC (17.3.4.3);
 - 4,5 ton nutriënten in IBC (17.3.4.3 - 17.3.6.3.a);
 - 1.000 ton Fedec in big-bags (17.3.4.3 - 17.3.6.3.a);
 - 54 ton fosforzuur in IBC (17.3.4.3);
- de opslag van 200 liter / kg gevaarlijke producten in kleine verpakking (17.4);
- Een labo voor het stockeren van sedimentmonsters, het controleren van geloosd effluent, het uitvoeren van drogestofmetingen en andere eenvoudige grondmechanische proeven (24.3);
- Kleine metaalbewerkingstoestellen met een totaal vermogen van 35 kW (29.5.2.1.a);
- Het gebruik van een mobiele breker met een vermogen van 250 kW die cumulatief 1 maand per jaar gebruikt wordt (30.1.3).

* Volgende anorganische en minerale afvalstromen kunnen hierin vervat zijn: veegvuil, zandvangersmateriaal, straatkolkenslib, rioolkolkenslib, bentoniet-slib, kalkslib, boorslib, drinkwaterproductieslib, slib uit open of gesloten rioleringsstelsels, slibresidu's van bodemsaneringswerken en verwerkingscentra voor uitgegraven bodem en bagger- en ruimingsspecie, slijpslib, gipsslib, mineraal en/of calciumhoudend slib, anorganisch slib van waterzuiveringen, staalgrit, bodemmassen en andere vergelijkbare anorganische afvalstoffen

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens. Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2 – Termijn

De naar milieu ingedeelde activiteiten worden vergund tot 3 april 2034.

ARTIKEL 3 – Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3 van het Omgevingsvergunningsdecreet, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
 - 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
 - 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
 - 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;
- Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van het bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeeltes, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.
- Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 – Verplichtingen inzake brandveiligheid

De vergunning doet geen enkele afbreuk aan de verplichtingen inzake brandveiligheid zoals deze voorzien worden in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basishoudnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en diens bijlagen.

ARTIKEL 5 – Voorwaarden

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de vergunning:

MILIEUVOORWAARDEN:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Bodem en grondwater: hoofdstuk 4.3 (beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten: subafdeling 5.17.3.2
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Opslag en ontwatering van bagger- of ruimingsspecie die voldoet aan de bepalingen over het gebruik van bodemmateriële, vermeld in het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en het Vlarebo-besluit van 14 december 2007

§3. Bijzondere:

1. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5 §5 en artikel 5.63.4.1§2 van Vlarem II en onverminderd de bepalingen van de stedenbouwkundige vergunning mag het groenscherm als volgt worden uitgevoerd:
 - a. er dient geen groenscherm geplaatst te worden langsheen laguneringsveld 3; aan de noordoostelijke en noordwestelijke zijde van het terrein en aan de zijde van het habitatrichtlijngebied wordt het groenscherm vervangen door een omheining met een klimplant, zoals klimop;
 - b. het groenscherm mag vervangen worden door een omheining met een klimplant of groenblijvende haag langs de volledige zijde van de Nijverheidstraat (noordwestelijke, noordelijke en noordoostelijke zijde van het terrein);
 - c. er dient geen groenscherm te worden aangelegd langs de zijde van het Zeekanaal ter hoogte van de laguneringsvelden op zowel perceel 20H als 10F.
2. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5 §2 en artikel 5.63.4.1§1 van Vlarem II dient aan de zuidwestelijke zijde van het terrein, grenzend aan het Zeekanaal, geen 2 m hoge afsluiting te worden geplaatst.
3. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.2 §3 en artikel 5.63.2.3 van Vlarem II kunnen de aan- en afvoer van specie (bagger, grond, ...), zowel over water als over de weg plaatsvinden van 6u tot 22u, met uitzondering van zon- en feestdagen.
4. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.2 §2 en artikel 5.63.2.2 van Vlarem II dient er voor de via het water aan- en afgevoerde baggerspecie geen weegbrug te worden gebruikt. Afvalstoffen, via de weg aan- of afgevoerd, worden wel gewogen op de geijkte weegbrug.

zodat op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:

1. In aanvulling van de algemene lozingsnormen dient de exploitant volgende bijzondere lozingsnormen na te leven:

Parameter	Norm (mg/l)
CZV	125
Totaal P	2
Totaal N	55 en 29 kg/dag Bij biologische verwerking van het afvalwater afkomstig van het mechanisch ontwateren, geldt bijkomend een dagvracht van 18,7 kg/dag bij een bekkentemperatuur gelijk aan of groter dan 10°C. Bij biologische verwerking van het afvalwater afkomstig van het mechanisch ontwateren, geldt bijkomend een dagvracht van 29 kg/dag bij een bekkentemperatuur van minder dan 10°C. Bij niet-biologische verwerking (breekpuntchlorering) van het afvalwater afkomstig van het mechanisch ontwateren, geldt bijkomend een dagvracht van 18,7 kg/dag.
Nitriet-N	2
Sulfaten	1.500
Totaal anorganisch gebonden fluoride	1,5
Anionische oppervlakte actieve stoffen	1
Niet-ionogene + kationische oppervlakte actieve stoffen	2
Totaal Cr	0,15
Totaal Ni	0,15
Totaal Cu	0,15
Totaal Zn	0,5
Totaal Cd	0,001 (*)
Totaal Hg	0,001
Totaal Pb	0,15
Totaal As	0,05
Totaal Se	0,01
Totaal Ba	0,14
Totaal Co	0,006 (*)
Totaal Mn	2
Totaal Ag	0,004 (*)
Totaal Tl	0,002
Totaal Be	0,001
Totaal V	0,01
Totaal U	0,005
B	4

Parameter	Norm (mg/l)
AOX	0,24

Parameter	Norm (µg/l)
PCB's	0,002
TBT	0,02

(*) zolang de rapportagegrens boven de norm ligt,
geldt de rapportagegrens als norm.

2. Het waswater van de afsputplaats voor voertuigen moet worden aangekoppeld op het afvalwatercircuit.
3. Alle perswater afkomstig van de (mobiele) mechanische ontwatering moet gezuiverd worden in de SBR of een evenwaardige stikstofverwijderingsinstallatie.
4. De schouwhoogte van de airstrippingsinstallatie dient minstens 25 m te bedragen.
5. De breekinstallatie mag enkel ingezet worden op weekdagen tussen 7u en 19u en maximaal 30 dagen per jaar. De breekinstallatie moet uitgerust zijn met een omkasting rond het motorblok en een geschikte geluidsdemper op de uitlaat van het motorblok.
6. Het geluid van de volledige airstrippingsinstallatie dient beperkt te blijven tot 111 dB(A) of tot 106 dB(A) indien er tonale componenten aanwezig zouden zijn.
7. Na ingebruikname van de airstrippingsinstallatie dient de exploitant een akoestische controlemeting te laten uitvoeren in de 4 beoordelingspunten uit het MER door een erkend deskundige geluid en indien dit desgevallend nodig blijkt een saneringsplan op te stellen en uit te voeren. De geluidsmeting en indien nodig het saneringsplan, dienen binnen 3 maanden na de geluidsmeting in 3-voud bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid, die dit ter informatie dan wel evaluatie overmaakt aan AMV en AMI.
8. De breekinstallatie en de airstrippingsinstallatie mogen niet gelijktijdig in werking zijn.
9. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5 §5 en artikel 5.63.4.1§2 van Vlarem II en onverminderd de bepalingen van de stedenbouwkundige vergunning mag het groenscherm als volgt worden uitgevoerd:
 - a. er dient geen groenscherm geplaatst te worden langsheen laguneringsveld 3; aan de noordoostelijke en noordwestelijke zijde van het terrein en aan de zijde van het habitatrichtlijngebied wordt het groenscherm vervangen door een omheining met een klimplant, zoals klimop;
 - b. het groenscherm mag vervangen worden door een omheining met een klimplant of groenblijvende haag langs de volledige zijde van de Nijverheidstraat (noordwestelijke, noordelijke en noordoostelijke zijde van het terrein);
 - c. er dient geen groenscherm te worden aangelegd langs de zijde van het Zeekanaal ter hoogte van de laguneringsvelden op zowel perceel 20H als 10F.
10. Gronden verontreinigd met meer dan 25 mg/kg BTEX of meer dan 50 mg/kg C6-C10-alkanen dienen opgeslagen en behandeld te worden in afgesloten ruimtes voorzien van een luchtafzuiging met aangepaste gasreiniging, conform de code van goede praktijk voor grondreinigingscentra.
11. De tussentijdse opslag van gronden onder rubriek 2.1.3 dient gescheiden te gebeuren van de tussentijdse opslag van gronden onder rubriek 61.2.
12. De opslag en behandeling van gevaarlijke afvalstoffen dient duidelijk gescheiden te gebeuren van de opslag en behandeling van de niet-gevaarlijke afvalstoffen.
13. Bij overschrijding van één van de volgende grenswaarden dient een afvalstof als gevaarlijk te worden beschouwd:

Cd	1.000 mg/kg ds
Hg	1.000 mg/kg ds
As	1.000 mg/kg ds
EOX	1.000 mg/kg ds
PAK's (carcinogeen)	1.000 mg/kg ds
Extraheerbare KWS (minerale olie)	20.000 mg/kg ds
Totaal oplosmiddelen	10.000 mg/kg ds
PCB	50 mg/kg ds

14. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5 §2 en artikel 5.63.4.1§1 van Vlarem II dient aan de zuidwestelijke zijde van het terrein, grenzend aan het Zeekanaal, geen 2 m hoge afsluiting te worden geplaatst.
15. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.2 §3 en artikel 5.63.2.3 van Vlarem II kunnen de aan- en afvoer van specie (bagger, grond, ...), zowel over water als over de weg plaatsvinden van 6u tot 22u, met uitzondering van zon- en feestdagen.
16. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.2 §2 en artikel 5.63.2.2 van Vlarem II dient er voor de via het water aan- en afgevoerde baggerspecie geen weegbrug te worden gebruikt. Afvalstoffen, via de weg aan- of afgevoerd, worden wel gewogen op de geijkte weegbrug.

ARTIKEL 6 – Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 – Beroepsmogelijkheid

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 10, 86 en 87 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Gewestelijke Omgevingsambtenaar is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Gewestelijke Omgevingsambtenaar, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 87 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 87. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.