



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2017-0144/DRDJ/vval - Referentie OMV-loket 2017004622

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV DEPRÉ-HENS MET BETREKKING TOT EEN VEEVOEDERFABRIEK, GELEGEN IN 2900 SCHOTEN EN 2100 DEURNE (ANTWERPEN), BELCROWNLAAN 15-17.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Decreet omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Besluit omgevings-vergunning);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerend-erfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de aanvraag, op 15 september 2017 ingediend door de nv Depré-Hens, gevestigd Vaart-Noord 11 te 8730 Beernem, strekkende tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning om een veevoederfabriek, gelegen te 2900 Schoten en 2100 Deurne (Antwerpen), Belcrownlaan 15-17 (Provinciale lijst nr. 7), kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 27-A-155W, 27-A-155X en 3-C-669X4, te veranderen door uitbreiding en wijziging, als volgt:

- uitbreiding:
 - met het stallen van 1 voertuig (15.1.1);
 - van de geïnstalleerde drijfkracht van de installaties voor de productie van diervoeder met 114,41 kW (45.13.d.3.a);
- wijziging:
 - door vermindering van de drijfkracht van koelinstallaties, airco's en compressoren met 29,2 kW (16.3.1.1);
 - door verwijdering van een bovengrondse houder voor stookolie met een inhoud van 2.900 l;
 - door verwijdering van een stookinstallatie met een vermogen van 156 kW (43.1.2.a);
- nieuwe rubriek wegens wijziging indelingslijst:
 - be- en verwerking voor de fabricage van voeder van dierlijke en plantaardige grondstoffen met een productiecapaciteit van 800 ton/dag (45.16.3);
- wijziging van de inrichting door aanpassing naar CLP-verordening zodat de inrichting voor wat betreft brandstoffen, brandbare vloeistoffen, gevaarlijke stoffen en bijhorigheden zal omvatten:
 - opslag van 1.000 l motorolie en 1.000 l afgewerkte olie in vaten van 200 l (6.4.1);

OMGP-2017-0144
nv Depré-Hens

- 1 verdeelslang (6.5.1);
- opslag van 1.001 l gassen in flessen (17.1.2.1.2);
- opslag van max. 209.630 kg gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen waarvan max:
 - 33.320 kg diesel in een ondergrondse dubbelwandige houder (17.3.2.1.1.2);
 - 170 kg ontvlambare vloeistof categorie 1 of 2 (17.3.2.2.1);
 - 700 kg overige brandgevaarlijke stoffen (17.3.2.3.1.a);
 - 98.360 kg diverse bijtende stoffen waarvan 34.160 kg in een bovengrondse houder van 28.000 l (17.3.4.2.a);
 - 59.270 kg diverse schadelijke stoffen (17.3.6.2.a);
 - 92.870 kg op lange termijn schadelijke stoffen waarvan 2.400 kg in twee bovengrondse houders van 1.200 l (17.3.7.3);
 - 48.670 kg stoffen schadelijk voor het aquatisch milieu (17.3.8.2);

Gelet op de melding dat het wassen van voertuigen (15.4.1), het labo (24.4) en de opslag van 11 ton papier en karton in lokaal (33.4) niet langer van toepassing zijn op de inrichting;

Rubricering volgens aanvrager: 6.4.1 - 6.5.1 - 15.1.1 - 16.3.1.1 - 17.1.2.1.2 - 17.3.2.1.1.2 - 17.3.2.2.1 - 17.3.2.3.1.a - 17.3.4.2.a - 17.3.6.2.a - 17.3.7.3 - 17.3.8.2 - 43.1.2.a - 45.13.d.3.a - 45.16.3 - P7;

Gelet op het feit dat de aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- het lozen van huishoudelijk afvalwater (3.2.2.b);
- het lozen van 0,30 m³/u, 4,16 m³/d en 983 m³/j bedrijfsafvalwater deels in oppervlaktewater en deels in riolering (3.4.1.a);
- 3 transfo's van resp. 1 x 315 kVA en 2 x 1.000 kVA (12.2.1);
- 1 transfo van 1.600 kVA (12.2.2);
- het stallen van 11 voertuigen (15.1.1);
- koelinstallaties, luchtcompressoren en airco's met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 121,65 kW (16.3.1.1);
- opslag van 11 ton kunststofverpakking in lokaal (23.3.1.a);
- metaalbewerkingsmachines met een geïnstalleerde drijfkracht van 28 kW (29.5.2.1.a);
- een stoomgenerator met een waterinhoud van 5.000 l (39.1.2);
- een stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 3.495 kW (43.1.2.a);
- opslag van 120 ton dierlijk vet en 30 ton sojaolie (44.3);
- opslag van 40 ton vismeel (45.4.e.1);
- inrichting voor de productie van diervoeder met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 2.112,89 kW (45.13.d.3.a);
- opslag van 32.429 m³ veevoedergrondstoffen en veevoerders (45.14.1.b);
- be- en verwerking voor de fabricage van voeder van dierlijke en plantaardige grondstoffen met een productiecapaciteit van 800 ton/dag (45.16.3);
- voor wat betreft brandstoffen, brandbare vloeistoffen, gevaarlijke stoffen en bijhorigheden zal de inrichting omvatten:
 - opslag van 1.000 l motorolie en 1.000 l afgewerkte olie in vaten van 200 l (6.4.1);
 - 1 verdeelslang (6.5.1);
 - opslag van 1.001 l gassen in flessen (17.1.2.1.2);
 - opslag van max. 209.630 kg gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen waarvan max:
 - 33.320 kg diesel in een ondergrondse dubbelwandige houder (17.3.2.1.1.2);
 - 170 kg ontvlambare vloeistof categorie 1 of 2 (17.3.2.2.1);
 - 700 kg overige brandgevaarlijke stoffen (17.3.2.3.1.a);
 - 98.360 kg diverse bijtende stoffen waarvan 34.160 kg in een bovengrondse houder van 28.000 l (17.3.4.2.a);
 - 59.270 kg diverse schadelijke stoffen (17.3.6.2.a);

OMGP-2017-0144
nv Depré-Hens

- 92.870 kg op lange termijn schadelijke stoffen waarvan 2.400 kg in twee bovengrondse houders van 1.200 l (17.3.7.3);
- 48.670 kg stoffen schadelijk voor het aquatisch milieu (17.3.8.2);

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- Besluit met kenmerk MLAV1/10-355 d.d. 14 april 2011 van de deputatie houdende vergunning tot het verder exploiteren na verandering van een veevoederfabriek voor een termijn verstrijkend op 14 april 2031;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 15 september 2017; op het feit dat op datum van 9 oktober 2017 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de openbaar onderzoeken te Schoten en te Antwerpen waarbij geen bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 24 november 2017 van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen (kenmerk: 2017004622); op volgende elementen uit dit advies:

1. Depré-Hens (voorheen Hens Voeders) exploiteert in de industriezone naast het Albertkanaal aan de Wasserijstraat (Schoten) en de Belcrownlaan (Deurne-Antwerpen) een voederbedrijf. De exploitatiegebouwen liggen grotendeels op het grondgebied van de gemeente Schoten.
2. De voorliggende aanvraag betreft de actualisatie van de huidige exploitatietoestand en de doorvoering van de CLP-omzetting. De CLP-omzetting betreft een milieu-boekhoudkundige oefening en wordt in het advies verder buiten beschouwing gelaten.
3. Door de wijziging van rubriek 45.16 (toevoeging voeders) is het bedrijf een GPBV-inrichting, het productieproces blijft evenwel ongewijzigd. Het gaat om de productie van 800 ton voeders/dag. De aanpassingen slaan verder deels op activiteiten die niet langer worden uitgevoerd. Zo werd de wasplaats voor motorvoertuigen en de stookinstallatie met een bovengrondse stookoliehouder van 2.900 liter, verwijderd. Ook het labo is niet langer in gebruik. De opslag van papier en karton (vergund voor 11 ton) valt eveneens weg (wellicht doordat de afgewerkte diervoeders meestal en grotendeels in bulk worden vervoerd).
Aan verschillende onderdelen van de inrichting werden wijzigingen aangebracht. Een oude zuurtank van 15 m³ voor de opslag van ammoniumpropionaat werd vervangen door een nieuwe tank van net geen 10 m³. Twee compressoren werden vervangen, een airco (3 kW) werd bijgeplaatst. Perslijn 3 werd volledig vervangen en aan perslijn 4 werd de ventilator vernieuwd, waardoor het totaal vermogen van de installaties licht toeneemt met circa 114 kW tot een totaal van circa 2.100 kW. De bestaande dieseltank en verdeelslang blijven behouden maar onder de aangepaste rubricering.
4. De veranderingen zijn niet van aard dat het productieproces wordt gewijzigd, de milieu-impact wordt door deze aanpassingen niet significant beïnvloed.
5. De inrichting is vergund voor het lozen van 983 m³ bedrijfsafvalwater per jaar. Nu de wasplaats voor motorvoertuigen is weggefallen is dit volgens de exploitant ruim voldoende. Mogelijk kan dit vergunde debiet naar beneden worden bijgesteld in functie van de reële behoeften;

Gelet op het gunstig advies d.d. 28 november 2017 van het college van burgemeester en schepenen van Schoten; op volgende elementen uit dit advies:

1. Voeders Depré is volgens het gewestplan gelegen in een industriegebied; Het bedrijf is gespecialiseerd in de productie van veevoeders. Het voorwerp van de aanvraag betreft een naamsverandering en een actualisatie van de huidige milieuvergunning. Meer bepaald een CLP-conversie is nodig om de huidige toestand aan te passen aan de vergunde toestand.
2. De exploitant vraagt de omgevingsvergunning aan voor een termijn die eindigt op het einde van de basisvergunning op 14 april 2031.
3. Beschrijving van de bouwplaats, de omgeving en de aanvraag
 - a. De adviesvraag betreft een verandering van een ingedeelde inrichting of activiteit die na de verandering ingedeeld blijft als inrichting of activiteit klasse 1 of 2 van een perceel voor een

inrichting gelegen aan de Belcrownlaan 15-17 te 2100 Deurne ofwel bij de gemeente Schoten gekend als de Wasserijstraat 90. Het perceel is gelegen in industriegebied aan een voldoende uitgeruste weg gelet op de plaatselijke toestand. De omgeving wordt voornamelijk gekenmerkt door gebouwen voor industriële activiteiten, al dan niet watergebonden gelet op de ligging langs het Albertkanaal.

- b. Voor de percelen werden eerder volgende dossiers behandeld:
- SV1998280 – het afbreken van twee gebouwen- 1 september 1999 – Vergunning
 - SV2009445 – bouwen van 2 stapelplaatsen – 30 maart 2010 - Vergunning
 - SV1958131 – bouwen van een loods en bijgebouw – 11 december 1958 - Vergunning
 - SV197692 – machinetoren – 20 september 1976 - Vergunning
 - SV196161 – bouw persgroep bulksilo's – 14 maart 1961- Vergunning
 - SV200081 – het oprichten van een omheining – 20 september 2000 - Vergunning
 - SV1954239 – verbouwen van bestaand bureelgebouw – 6 januari 1955 - Vergunning
 - SV1966155 – bouwen van een groep schrootsilo's – 19 juli 1966 - Vergunning
 - SV1955315 – bouwen van een hoogspanningscabine – 9 februari 1956 - Vergunning
 - SV1973133 – bouwen van een pneumatische zuigtoeren – 14 augustus 1973 - Vergunning
 - SV1956224 – bouwen van een silocomplex – 7 maart 1957 - Vergunning
 - SV1959174 – bouwen van drie metalen silo's en weegbunker – 17 augustus 1959 - Vergunning
 - SV1959344 – bouwen van een silo – 28 april 1960 - Vergunning
 - SV1954248 – bouwen van een silocomplex – 6 januari 1955 - Vergunning
 - SV199968 – het plaatsen van 3 opslagtanks en pomphuis – 22 december 1999 - Vergunning
 - SV2009356 – slopen van 2 fabrieksgebouwen – 15 december 2009 – Vergunning
 - SV2016235 – bouw van een nieuwe hoogspanningscabine – 15 november 2016 – Vergunning
 - SV201777 – plaatsen van een hoogspanningscabine – 6 juni 2017 – Vergunning
 - SV2017291 – bouwen van een nieuwe laadkade en laadsas - Vergunningsaanvraag is in behandeling
- c. Het goed ligt in het gewestplan Antwerpen vastgesteld bij koninklijk besluit van 3 oktober 1979, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 28/10/1998 en definitief besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2000.
Het goed is volgens dit van kracht zijnde gewestplan gelegen in industriegebied.
- d. De aanvraag ligt in een gebied waarvoor het gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen wordt vastgesteld bij Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009. De zone waar de werken worden gepland situeren zich binnen de afbakeningslijn van het grootstedelijk gebied Antwerpen, waarbij voorschriften worden omschreven in artikel 0 van de stedenbouwkundige voorschriften.
Artikel 0. Afbakeningslijn grootstedelijk gebied Antwerpen.
De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot het grootstedelijk gebied Antwerpen. Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit plan voorschriften werden vastgelegd, blijven de op dit ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing. De bestaande voorschriften kunnen daar door voorschriften in nieuw gewestelijke, provinciale en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen of BPA's worden vervangen. Bij de vaststelling van die plannen en bij overheidsprojecten binnen de grenslijn gelden de relevante bepalingen van de ruimtelijke structuurplannen, conform de decretale bepalingen in verband met de verbindende waarde van die ruimtelijke structuurplannen.
- e. Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd gemeentelijk plan van aanleg of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet-vervallen verkaveling. Het blijft de bevoegdheid van de overheid de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende goede aanleg der plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan.
- f. De aanvraag is principieel in overeenstemming met bovenvermeld plan.

4. Omgevingsadvies luik stedenbouw

De gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar geeft een GUNSTIG advies wat betreft de omgevingsvergunningsaanvraag tot het wijzigen van een ingedeelde inrichting of activiteit met referentie MD/VD/17-1319 van een perceel gelegen te Belcrownlaan 15-17 te 2100 Deurne ofwel bij de gemeente Schoten gekend als de Wasserijstraat 90, kadastraal gekend als 3e afdeling, sectie C, nrs. 669x4.

Voor zover uit het dossier kan worden afgeleid zullen er geen handelingen uitgevoerd worden waarvoor een bijkomende omgevingsvergunning op luik van stedenbouw moet worden verkregen.

5. Bespreking wijziging milieucompartiment:

- a. De gevraagde wijziging betreft vooral de opslag van gevaarlijke stoffen in zakken van 25 kg. Een groot deel van deze stoffen werden in het verleden al vergund maar door de wijziging van de CLP-wetgeving moet er nu ook rekening worden gehouden met verschillende andere gevaarskenmerken.

Deze stoffen worden opgeslagen op verdieping 5 van silo 4. Er is geen inkuiping voorzien noch een vloeistofdichte ondergrond voor de opslag van deze stoffen.

De oude zuurtank voor ammoniumpropionaat werd vervangen door een nieuwe tank van 9.999 liter. De bovengrondse houder van stookolie werd verwijderd. Hetzelfde geldt voor de wasplaats van de voertuigen en het wagenpark werd uitgebreid met 1 elektrische reachtruck. Er werd een airco bijgeplaatst, 2 compressoren werden verwijderd en een luchtkoeler werd bijgeplaatst. Een stookinstallatie werd eveneens verwijderd.

- b. Risico op stofexplosies:

Het risico op stofexplosies waarop een reëel risico bestaat bij veevoederbedrijven is al onderzocht in 2011. Er is eveneens een zoneringsdossier en een explosieveiligheidsdocument opgemaakt. Volgens de aanvraag zijn er drukontlastingsopeningen aangebracht en zijn de gebouwen gecompartmenteerd.

- c. Risico op bodemverontreiniging:

- Volgens de aanvraag zijn de bedrijfsterreinen en de lokalen uitgerust met een vloeistofdichte vloer.
- Voor de houders van de gevaarlijke stoffen zijn lekbakken en inkuipingen voorzien.
- Volgens bijlage R 17.3 is er op de dubbelwandige ondergrondse dieseltank een inkuiping voorzien met overvulbeveiliging, lekdetectie en kathodische bescherming. Het is echter onduidelijk wanneer deze tank voor de laatste maal een beperkt onderzoek heeft gehad.
- De vloeistoftanks met methionine en de vloeibare enzymes BELFEED en OPTIFOS zijn enkelwandig maar niet uitgerust met een lekdetectie en geen kathodische bescherming. Het is onduidelijk of deze houders al zijn voorzien van een kenplaat. Voor zover wij opmaken uit de aanvraag zijn de tanks 85 en 90 niet voorzien van een lekdetectie terwijl dit wettelijk wel uitgevoerd dient te worden.

- d. Risico op luchtverontreiniging:

- In 2017 ontving de milieudienst een klacht betreffende stofhinder. Deze was afkomstig van de Pletterijstraat. De klacht werd doorgegeven aan milieu-inspectie. Als reactie op de klacht werd bij het lossen van het schip het stof afgezogen over nieuwe filterzakken. Om te vermijden dat de stofzakken verzadigd zijn werd een drukmeter met sensor geïnstalleerd op de filter. In een navolgende e-mail van de klager vermeldde deze dat hij nog steeds hinder ondervond van diffuse stofemissies bij het verladen van de binnenschepen. Eveneens had hij nog last van geluidshinder.
- Over de emissies van de stookinstallaties kan de milieudienst geen uitspraak doen aangezien er geen emissiemetingen zijn toegevoegd aan het dossier.
- Er is een potentieel risico op geurhinder vanwege de aanwezigheid van methionine. Dit aminozuur heeft een zekere geur en kan in de buurt aanleiding geven tot geurhinder (zoete, weeïge geur). Het bedrijf dient in elk geval de nodige stappen te ondernemen om geurhinder naar de buurt ten gevolge van niet-geleide emissies te vermijden.

- e. Omgevingsadvies luik milieu

De milieudienst geeft in het kader van deze aanvraag gunstig advies mits inachtnaam van volgende aandachtspunten:

OMGP-2017-0144
nv Depré-Hens

- De niet-geleide stofemissies bij het lossen van de binnenschepen;
- Een inperking van de niet-geleide stofemissies;
- Een lekdetectie op de tanks 85 en 90;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement Omgeving - Afdeling Milieuvergunningen (AGOP-M); op volgende elementen uit het laattijdig gunstig advies van het Departement Omgeving - Afdeling Milieuvergunningen (kenmerk: 10.00/10000/101946.DIG) d.d. 11 december 2017:

1. Op de site van Depré-Hens te Deurne worden veevoeders geproduceerd. De lopende milieuvergunning is geldig tot 14 april 2031 en staat op naam van Hens voeders. Na overname door Voeders Depré kreeg de site de nieuwe benaming Depré-Hens.
2. Grondstoffen worden na een administratieve controle en interne analyse gelost door middel van een stortput bij aanvoer door vrachtwagens of door een kraan bij aanvoer door binnenvaartschepen. De grondstoffen worden daarna door middel van elevatoren en redlers (transportbanden) getransporteerd naar de gewenste grondstofsilo's.
3. De twee hamermolens in het bedrijf malen de gestockeerde grondstoffen uit de grondstofsilo's tot de gewenste fijnheid. De fijngemalen grondstoffen worden naar doseersilo's boven de menger geblazen.
4. Vanuit de doseersilo's worden de grondstoffen en voormengsels (additieven op een grondstofdrager) overeenkomstig de mengopdracht in balansen gedoseerd en gewogen. Deze grondstoffen en voormengsels gaan vervolgens naar een menger. Nadat de mengtijd voorbij is, wordt het meel via een extractievijs naar een vernevelaar getransporteerd waar vloeistoffen zoals soja-olie en dierlijk vet kunnen toegevoegd worden. Na het mengproces wordt het meel afgevoerd naar de afgewerkte productsilo's of wordt het eerst gekorrelt.
5. Het korrelproces verloopt als volgt: Via een voedingsvijs wordt het meel in de conditioneermixer gebracht dewelke als functie heeft om het meel te conditioneren met stoom ter verbetering van de perscapaciteit en de perskwaliteit. Vervolgens wordt het product geperst in een korrelpers. Vanuit de pers komt het product in een cascadekoeler en korrelzeef terecht en uiteindelijk wordt het gelost in de afgewerkte productsilo's. De afgezogen lucht van de koeler wordt door middel van een cycloon gereinigd. Het stof afkomstig van de cycloon en het afgezeefde gruis van de korrelzeef wordt teruggebracht in de oorspronkelijke korrelpers.
6. Uiteindelijk wordt het mengvoeder na een interne analyse ofwel geladen in een bulkvrachtwagen ofwel verpakt in zakken. Minder dan 1% van het mengvoeder wordt verpakt in zakken.
7. De gevaarlijke stoffen zijn momenteel vergund onder de oude rubrieken; de CLP-conversie wordt met deze aanvraag aangevraagd. Een oude zuurtank voor ammoniumpropionaat van 15m³ werd in tussentijd vervangen door een nieuwe van 9.999 liter. Ammoniumpropionaat beschikt niet over een GHS symbool. In eerste instantie werd deze opslag niet opnieuw aangevraagd. Dit product dient echter wel ingedeeld te worden in rubriek 6.4.1. Dit wordt aangepast in het voorwerp. De tank betreft een dubbelwandige opslagtank. De inrichting wordt tevens uitgebreid met een houder van 1.200 liter voor de opslag van het vloeibaar enzyme Belfeed (GHS08). Deze houder betreft een enkelwandige houder in een inkuiping. De bovengrondse houder voor stookolie van 2.900 liter werd verwijderd. De opslag van gevaarlijke stoffen, voornamelijk in zakken van 25 kg, wordt uitgebreid. De uitbreiding bedraagt tegenover de vergunde toestand de opslag van circa 50.000 kg gevaarlijke vaste stoffen in zakken.
8. De inrichting zal voor wat betreft brandstoffen, brandbare vloeistoffen, gevaarlijke stoffen en aanhorigheden het volgende omvatten:
9. opslag van 1.000 liter motorolie en 1.000 liter afgewerkte olie in vaten van 200 liter (6.4.1);
 - a. 1 verdeelslang (6.5.1);
 - b. opslag van 1.001 liter gasen in flessen (17.1.2.1.2);
 - c. opslag van max. 209.630 kg gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen waarvan max:
 - 33.320 kg diesel in een ondergrondse dubbelwandige houder (17.3.2.1.1.2);
 - 170 kg ontvlambare vloeistof categorie 1 of 2 (17.3.2.2.1);
 - 700 kg overige brandgevaarlijke stoffen (17.3.2.3.1.a);

- 98.360 kg diverse bijtende stoffen (GHS05), waarvan 34.160 kg methionine in een bovengrondse houder van 28.000 liter, 50.000 kg voormengsels in een silo en de overige opslag in zakken (17.3.4.2.a);
 - 59.270 kg diverse schadelijke stoffen (GHS07), waarvan 23 kg thinner en 47 kg white spirit in verplaatsbare recipiënten en de overige opslag in zakken (17.3.6.2.a);
 - 92.870 kg op lange termijn schadelijke stoffen (GHS08), waarvan 2.400 kg vloeibaar enzyme Belfeed en vloeibaar enzyme Optiphos in twee bovengrondse houders van 1.200 liter, 23 kg thinner en 47 kg white spirit in verplaatsbare recipiënten en de overige opslag in zakken (17.3.7.3);
 - 48.670 kg stoffen schadelijk voor het aquatisch milieu (GHS09), waarvan 23 kg thinner en 47 kg white spirit in verplaatsbare recipiënten en de overige opslag in zakken (17.3.8.2);
10. Voor wat betreft de opslag van de gevaarlijke vaste stoffen dient voldaan te worden aan de minimale scheidingsafstanden overeenkomstig artikel 5.17.4.1.6 van Vlarem II. Er is op de inrichting voldoende ruimte aanwezig om hieraan te kunnen voldoen.
11. De wasplaats voor motorvoertuigen (15.4.1) werd ondertussen verwijderd. Het wagenpark werd uitgebreid met 1 elektrische reachtruck (15.1.1). Er werd een airco bijgeplaatst, 2 compressoren verwijderd, en 2 compressoren en een luchtkoeler verplaatst (16.3.1.1). De stookinstallatie van 156 kW (43.1.2.a) werd verwijderd. Perslijn 3 werd volledig vervangen en de ventilator van perslijn 4 werd eveneens vervangen. Hierdoor wordt de geïnstalleerde totale drijfkracht van de inrichting (45.13.d.3.a) uitgebreid met 114,41 kW tot in totaal 2.112,89 kW. Het labo (24.4) is intussen niet meer in gebruik.
12. Veevoederbedrijf Depré-Hens betreft een GPBV-installatie omwille van de indeling in Vlarem-rubriek 45.16 (Be- en verwerking behalve het uitsluitend verpakken van dierlijke en plantaardige grondstoffen voor de fabricage van voeder). Als gevolg van de Richtlijn Industriële Emissies betreft niet enkel de fabricage van levensmiddelen, maar ook de fabricage van voeder een GPBV-inrichting in geval van een productiecapaciteit per dag in ton van:
- a. 75 indien A gelijk is aan of hoger dan 10, of
 - b. $[300 - (22,5 \times A)]$ in alle andere gevallen, waarin „A” het aandeel dierlijk materiaal is (in gewichtsperscentage) van de productiecapaciteit in eindproducten.
13. Er wordt opgemerkt dat ten tijde van ons advies in het kader van de hervergunning (2010) de Richtlijn Industriële Emissies nog niet gepubliceerd was en enkel de fabricage van levensmiddelen vanaf een bepaalde productiecapaciteit op dat ogenblik een GPBV-activiteit betrof. In het kader van de hervergunning werd dus geen GPBV-evaluatie uitgevoerd. Deze evaluatie gebeurt nu in dit verslag.
- Verplichtingen vanuit Europese regelgeving
- GPBV-installatie
14. De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het Vlarem uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.
15. Vlarem-rubriek 45.16.3 omvat de hoofdactiviteit. De productiecapaciteit bedraagt in dit geval 800 ton per dag.
16. Voor deze iioa zijn de volgende BREFs van toepassing:
- a. BREF FDM (Food, Drink and Milk Industries, augustus 2006, momenteel in herziening);
 - b. BREF General Principals of Monitoring (2003, momenteel in herziening);
 - c. BREF Energy Efficiency (2009);
 - d. BREF Emissions from storage (2006).
17. Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt:
- a. een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREF's.
18. Bedrijfsmanagement:

- a. Volgens de BREF FDM is het BBT om een milieumanagementsysteem te implementeren. Depré-Hens heeft geen EMAS- of ISO 14001-certificaat, maar dit is geen verplichting volgens de BREF.
 - b. Alle onderdelen van het milieumanagementsysteem worden wel toegepast en opgevolgd. Zo worden onder meer onderhoudsprogramma's uitgevoerd, wordt opleiding voor het personeel voorzien, en worden de processen en emissies opgevolgd. Het is belangrijk dat het management dit milieumanagementsysteem mee onderschrijft en ook opvolgt.
 - c. Daarnaast is het volgens de BREF FDM BBT om de werknemers bewust te maken van de milieu-impact van het productieproces en hun verantwoordelijkheid hieromtrent.
 - d. Het is BBT om op regelmatige basis een onderhoudsprogramma toe te passen. De installaties worden onderhouden volgens een planningssysteem.
 - e. Het is ook BBT om een systeem van monitoring en herziening van de verbruik- en emissiewaarden te implementeren, zowel op productieproces- als op bedrijfsniveau, en een inventaris bij te houden van in- en uitgaande stromen op elk niveau van het productieproces. Daarnaast moeten de toepassing en het gebruik van procescontroles geoptimaliseerd worden. Volgens de exploitant wordt het hele proces continu opgevolgd. Zo zijn de filters op de luchtemissiepunten voorzien van alarmsystemen op basis van drukverschil die de installatie stilleggen in alarmmodus. Op die manier wordt ongewenste stofemissie vermeden. Er wordt een inventaris bijgehouden van in- en uitgaande stromen. Verder zijn er in VlareM verplichtingen opgenomen inzake periodieke metingen van emissies en onderhoud/keuring van installaties en de jaarlijkse rapportage in het Integraal Milieujaarverslag.
 - f. Bij het bedrijf worden overeenkomstig de BBT goede bedrijfspraktijken toegepast.
19. Afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming, ...) / grondstoffenverbruik / materialen
- a. De belangrijkste grondstoffen betreffen plantaardige grondstoffen. De in bulk aangekochte producten worden zo goed als volledig omgezet in veevoeder.
 - b. Volgende afvalstoffen komen vrij bij de exploitatie (cijfers IMJV 2016): Oud ijzer (7,8 ton), bedrijfsafval wat in hoofdzaak bestaat uit gecontamineerd verpakkingsafval (86,86 ton), dierlijk vet (0,84 ton), meel (164,90 ton), papier en karton (21,78 ton). Oud ijzer en papier en karton worden opgehaald door een erkend ophaler. Bedrijfsafval wordt afgevoerd naar een verbrandingsinstallatie; dierlijk vet wordt afgevoerd voor recyclage; meelafval wordt afgevoerd voor vergisting (met energierecuperatie).
 - c. Volgens de BREF FDM is het BBT om afval te voorkomen, o.a. door een analyse van het productieproces en monitoring. Zo goed als alle grondstoffen worden vermalen tot veevoeder. De echte afvalfractie blijft daardoor beperkt.
 - d. De mengvoeders worden zo goed als enkel afgeleverd in bulk. Buiten de additieven worden bovendien alle grondstoffen aangeleverd in bulk. Verpakkingen van zakgoed additieven worden intern geperst in balen waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval.
 - e. Er wordt in het bedrijf in principe maar weinig materiaal gemorst, aangezien het diervoederproces in een gesloten systeem werkt.
 - f. Bij incidenten met grondstoffen worden de 'slechte' producten (meel) naar een vergister afgevoerd.
 - g. In artikel 2.1.1.4° en 5° van VlareM III wordt vermeld dat 'conform het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VlareMA), het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen,' en dat 'als toch afvalstoffen worden voortgebracht, ze in prioriteitsvolgorde en conform het Materialendecreet en het VlareMA, worden voorbereid voor hergebruik, gerecycleerd, teruggewonnen of, als dat technisch en economisch onmogelijk is, op zo'n wijze verwijderd dat milieueffecten worden voorkomen of beperkt'.
 - h. Naast VlareM III zijn er tevens de algemene voorwaarden van VlareM II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het beheer van afvalstoffen (afdeling 4.1.6).

- i. Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de omgevingsvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment afvalstoffen.
20. Lucht & geur (geleide-, diffuse- atmosferische emissies, Energiebeleidsovereenkomst, ...)
- a. De voornaamste pollutant naar de lucht toe betreft stof.
- b. De opslag van veevoedergrondstoffen en veevoerders gebeurt in silo's. Er vindt geen opslag in open lucht plaats. Bij het lossen van grondstoffen in de grondstofsilo's zijn stoffilters voorzien. De hamermolens waarin de grondstoffen worden gemalen, zijn eveneens uitgerust met stoffilters. De stoffilters zijn voorzien van verschildrukmetingen. Tevens is het preventief onderhoud ervan opgenomen in een onderhoudsschema.
- c. De afgezogen lucht van de cascadekoeler en de droger wordt door middel van een cycloon gereinigd, en dit voor de 4 perslijnen. Het stof afkomstig van de cycloon en het afgezeefde gruis van de korrelzeef wordt teruggebracht in de oorspronkelijke korrelpers.
- d. Emissies van stof naar de lucht zijn dus afkomstig van de volgende geleide emissiepunten:
- Stoffilters voorzien bij het lossen van grondstoffen in grondstofsilo's. Meerbepaald zijn 11 mouwenfilters voorzien. 7 hiervan blazen binnen in het gebouw. 4 filters blazen naar buiten (emissiepunten). Deze filterinstallaties zuigen op het vultransport van de betrokken silo. Eén vultransport staat in voor het vullen van meerdere silo's, maar is steeds slechts actief voor één silo.
 - De afzuiging van de koeler en droger van de mengvoederkorrels, bij elk van de 4 perslijnen
 - De afzuigingen van de 2 hamermolens en van diffuse emissies bij de op- en overslag van de granen.
- e. Tevens zijn er geleide emissies van de stoomketel (voornamelijk CO en NOx).
- f. Verder zijn er in de inrichting ook niet-geleide stofemissies afkomstig van de op- en overslag van granen.
- g. In de BREF werd als algemene BBT opgenomen dat de luchtemissies regelmatig opgevolgd moeten worden, zowel voor de individuele productieprocessen als voor de ganse exploitatie, om zodoende de huidige prestaties op te volgen en te optimaliseren. Tevens is het BBT om stof en afgassen op te vangen aan de bron en af te leiden naar een behandelingsinstallatie.
- h. Het grootste deel van de graanproducten op de site behoort tot stuifcategorie 1 (stuifgevoelig, niet bevochtigbaar) overeenkomstig artikel 4.4.7.2.1 van Vlare II. Uit bijlage 4.4.7.1 blijkt eveneens dat de meeste granen tot stuifcategorie 1 behoren.
- i. Artikel 4.4.7.2.2.bis van Vlare II stelt:
'Silo's voor de opslag van stuivende stoffen van stuifcategorie SC1 en SC2 worden uitgerust met een stofverwijderingsinstallatie. Er geldt een emissiegrenswaarde voor stof van 10 mg/Nm³.
Voor installaties vergund voor 1 juli 2014, geldt deze bepaling vanaf 1 juli 2017.'
Per e-mail werd aangegeven dat – op enkele uitzonderingen na – alle silo's voor opslag van SC1 producten reeds werden uitgerust met een stofverwijderingsinstallatie.
Voor de overige emissiepunten moet worden voldaan aan de algemene emissiegrenswaarde voor stof totaal, zoals opgenomen in bijlage 4.4.2 van Vlare II (150 mg/Nm³ bij een massastroom van < of = 200 g/h, en 20 mg/Nm³ bij een massastroom van > 200 g/h).
In de BREF wordt volgende emissiewaarde voor droog stof vermeld: 5 – 20 mg/Nm³. De in Vlare II vermelde emissiegrenswaarden liggen in deze range, met uitzondering van de algemene norm bij een massastroom van < of = 200 g/h.
- j. Artikel 4.4.7.2.3 van Vlare II stelt dat artikel 4.4.7.2.4 tot en met 4.4.7.2.9 van toepassing zijn op inrichtingen die een over de 3 voorgaande kalenderjaren gemiddelde overslaghoeveelheid van stuivende stoffen van meer dan 70.000 ton per jaar vertonen. Rekening houdend met een productiecapaciteit van 800 ton per dag, wordt de overslaghoeveelheid van 70.000 ton per jaar overschreden. Sinds 1 juli 2015 dient voldaan te worden aan deze verplichtingen.
- k. Artikel 4.4.7.2.5 heeft betrekking op opslag in open lucht. Dit is niet van toepassing in dit bedrijf.
- l. Overeenkomstig artikel 4.4.7.2.6 paragraaf 1 wordt stofverspreiding bij het transport, het laden en het lossen van stuivende stoffen maximaal voorkomen door aan de operatoren

procedures voor het gebruik van de transport- en overslagmiddelen ter beschikking te stellen. Hieraan wordt voldaan. De instructie dat geladen moet worden met gesloten poorten is algemeen bekend in het bedrijf. Er zijn verder ook instructies voor de kraanlosser in verband met het beperken van stof bij overslag.

Paragraaf 2 stelt dat stofverspreiding bij het transport, het laden en het lossen van stuivende stoffen via grijpers maximaal wordt voorkomen door het gebruik van grijpers met goed aansluitende grijperschalen; het gebruik van een semigesloten of gesloten grijper voor stoffen van SC1 en SC2, voor zover de behandelde stof dat toelaat. De schalen van de gebruikte grijpers zijn halfgesloten.

Paragraaf 3 heeft betrekking op het vermijden van stofverspreiding bij gebruik van transportbanden. Dit is niet van toepassing. Alle transport gebeurt met gesloten transportsystemen (redlers, schroeven, elevatoren).

Paragraaf 4 heeft betrekking op het vermijden van stofverspreiding bij overslagpunten van continue transportsystemen. De overslagpunten bij vaste transportsystemen voor stoffen van stuifcategorie SC1 dienen voorzien te zijn van een behuizing of een stofafzuiging als dat technisch haalbaar is. Op de losbunker van de kraanlossing per schip is er een stofafzuiging met filters en windscherm voorzien, evenals terugkeerkleppen. De lospunten van mobiele transportbanden voor stoffen van stuifcategorie SC1 dienen voorzien te zijn van een afscherming die zo goed mogelijk aansluit op het laadpunt van het volgende transportsysteem of een stofafzuiging. Dit is niet van toepassing. Er wordt niet gewerkt met transportbanden.

Paragraaf 5 stelt dat stofverspreiding bij het laden en het lossen van stuivende stoffen via storttrechters maximaal wordt voorkomen door vaste storttrechters voor stoffen van SC1 te voorzien van een stofafzuiginstallatie tenzij dat niet kan wegens locatiespecifieke omstandigheden. Op de losbunker zijn bij Depré-Hens keerschotten en afzuiging aanwezig. Op de bunker is bovendien een rood/groen sein aanwezig, zodat de kraanman maar lost wanneer alles in de bunker kan en er zo weinig mogelijk stofontwikkeling is.

Paragraaf 6 heeft betrekking op het vermijden van stofverspreiding bij laden en lossen van stuivende stoffen via stortgoten, vulbuizen, vulpijpen en transportbanden. Vrachtwagens worden in de gebouwen geladen en gelost. De losbunker van de kraanlossing van schepen is voorzien van stofafzuiging met filters en windscherm, evenals terugkeerkleppen.

Paragraaf 7 stelt dat stofverspreiding bij laden en lossen van vrachtwagens met stuivende stoffen voorkomen wordt door een open laadbak gevuld met stoffen van SC1, af te dekken met een dekzeil en door valputten waarin stuivende stoffen worden gestort, te voorzien van keerschotten. Afvoer bij Depré-Hens gebeurt steeds met gesloten laadruimtes. Aan de stortput is afzuiging en afscherming voorzien.

- m. Artikel 4.4.7.2.7 stelt dat stofverspreiding door verkeer op en rond het bedrijfsterrein maximaal voorkomen wordt door de wegen regelmatig schoon te maken, de voertuigsnelheid te beperken, de wegen te besproeien als er kans op stofverspreiding is, de plaatsen waar op- en overslag plaats vindt regelmatig te reinigen en maatregelen te nemen om stofverspreiding op de openbare weg maximaal te voorkomen.
- n. Artikel 4.4.7.2.8 stelt dat de exploitant toezicht voorziet tijdens overslagactiviteiten.
- o. Met het ministerieel besluit met kenmerk AMV/21758/1004 werd een afwijking verleend van artikel 5.45.1.4, paragraaf 1, 1° en 3° (m.b.t. vloeren met voldoende afloop en gladde en afwasbare wanden) van titel II van het Vlarem. Deze afwijking werd afhankelijk gesteld van de volgende voorwaarden:
 - Het grof vuil wordt verwijderd door droog, mechanisch reinigen;
 - Het droog reinigen van uitrusting en installaties wordt geoptimaliseerd;
 - De reinigingswerkzaamheden zijn vastgelegd in een interne procedure; er wordt een logboek met reinigungsacties bijgehouden;
 - Het gebruik van enkel gesloten en stofdichte apparatuur is toegelaten; dit houdt in dat onder andere de constructies van plaatwerk die niet bedrijfsmatig (voor schoonmaken of onderhoud) losgemaakt moeten worden bij voorkeur worden gelast;
 - De volledige installatie staat in onderdruk (signalering bij wegvallen onderdruk);

- De plaatsen waar niet te vermijden is, dat stof uit de apparatuur (laad- en lospunten, transport) ontsnapt, moeten uitgerust worden met een afzuiginstallatie zodat het stof zich niet kan verspreiden;
- De toestellen voor de productie van diervoeder (zoals hamermolens en mixers) zijn voorzien van gladde wanden.

Deze maatregelen zullen er mee toe leiden dat eventuele stofhinder naar de omgeving toe verminderd wordt.

- p. De brander van de stoomketel op aardgas krijgt een jaarlijks onderhoud en wordt onderworpen aan verplichte, periodieke emissiemetingen. Uit deze emissiemetingen blijkt dat aan de Vlare-emissiegrenswaarden kan worden voldaan.
- q. De koelinstallaties zijn onderworpen aan de Vlare-verplichtingen (onderhoud, lekdetectie,...), alsook aan de bepalingen van de Europese verordeningen ter zake. De emissie van ozonafbrekende stoffen zou hierdoor voldoende voorkomen moeten zijn.
- r. Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de omgevingsvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment lucht & geur.

21. Geluid en trillingen

- a. De toestellen voor het bewerken of verwerken van granen (o.a. hamermolens, pletwals, persmachines) zijn opgesteld binnenin de bebouwing. Bijgevolg veroorzaken deze weinig geluidshinder naar de omgeving toe. Gelet op de in pandige processen, wordt de aan- en afvoer van grondstoffen en eindproducten beschouwd als de meest relevante geluidsbron. In het bedrijf wordt er 24u/24u gewerkt. Het laden/lossen van schepen gebeurt enkel tussen 7 uur 's ochtends en 19 uur 's avonds om de impact naar de omgeving toe te beperken. Het laden en lossen van vrachtwagens gebeurt 24u/24u om de files op de Antwerpse Ring te kunnen vermijden. Het laden van de vrachtwagens gebeurt binnen in de gebouwen en het lossen van de vrachtwagens gebeurt aan een ingekapselde stortput midden op het bedrijfsterrein op een ruime afstand van de omgeving.
- b. Zowel de hamermolens als de pers staan op trillingsdempers.
- c. Voor geluid en trillingen dient voldaan te worden aan de voorwaarden en geluidsrichtwaarden van Vlare II. Gelet op het in pandig karakter van de processen en het feit dat het laden/lossen van schepen beperkt wordt tussen 7 u en 19u, kan ervan uit gegaan worden dat voldaan wordt aan de van toepassing zijnde richtwaarden.
- d. Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de omgevingsvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment geluid & trillingen.

22. Energie (energieverbruik, thermisch-, elektrisch-, beperking, ...)

- a. Het jaarlijks energieverbruik bedraagt circa 0,06 PJ. De inrichting betreft bijgevolg geen energie-intensieve inrichting. Er diende geen energiestudie bij het dossier gevoegd te worden.
- b. Volgens de BREF FDM is het BBT om het energieverbruik te beperken, o.a. door een analyse van het productieproces en monitoring. Het elektriciteitsverbruik van de ganse inrichting en het aardgasverbruik van de stoomketels worden opgevolgd.
- c. In de BREF FDM worden nog de volgende BBT opgesomd i.v.m. rationeel energiegebruik dewelke toegepast kunnen worden in dit bedrijf: warmtepompen gebruiken, installaties uitschakelen als ze niet nodig zijn, belasting van motoren minimaliseren, motorverliezen beperken, variabele toerentalregeling ter beperking van belasting van ventilatoren en pompen, thermische isolatie bij leidingen en vaten, frequentiecontrole toepassen bij motoren, drukinstellingen en inlaattemperatuur van pneumatische installaties optimaliseren, stoomvang verbeteren, stoomlekken repareren. Deze worden volgens de exploitant toegepast.
- d. Vlare III artikel 2.1.1.6° vermeldt verder dat 'de energie op doelmatige wijze wordt gebruikt.' Hieruit blijkt dat geen bijzondere voorwaarden moeten worden opgelegd voor het milieucompartiment 'energie'.

23. (Oppervlakte)water

- a. Voor wat betreft het aspect water ligt de nadruk op een reductie van het waterverbruik en de beperking van de lozing.
- b. Verbruik:

- Bij Depré-Hens wordt enkel gebruik gemaakt van leidingwater. Het leidingwater wordt gebruikt voor de sanitaire voorzieningen en de stoomketel. Jaarlijks wordt ca. 750 m³ gebruikt voor sanitaire voorzieningen en 4.250 m³ voor de stoomketel.
 - Volgens de BREF FDM is het BBT om het waterverbruik te reduceren, o.a. door een analyse van het productieproces en monitoring. Het merendeel van het leidingwater wordt gebruikt voor de bevochtiging van de producten.
 - Voor wat betreft het sanitair kan overwogen worden om over te schakelen op regenwater. Het is evenwel zo dat bij bestaande installaties het niet altijd eenvoudig is om het regenwater tot bij het sanitair te krijgen. Toch kan het voor het bedrijf interessant zijn om dit te onderzoeken. Het lijkt echter verregaand om dit als bijzondere voorwaarde op te leggen, gezien dit ook geen deel uitmaakt van de productieprocessen die door de BREF bevat worden.
- c. Lozing:
- Bedrijfsafvalwater is enkel afkomstig van het spuiwater van de stoomketel (max. 26 m³/jaar) en de tankpiste (192 m³/jaar). Het bedrijfsafvalwater afkomstig van de stoomketel wordt geloosd in het Klein Schijn. Het potentieel verontreinigd hemelwater afkomstig van de tankpiste wordt via een KWS-afscheider met coalescentiefilter geloosd in de openbare riolering van de Belcrownlaan.
Vroeger was er ook een wasplaats aanwezig op de site. Deze wasplaats en de bijhorende lozing (765 m³/jaar) wordt met deze omgevingsvergunningsaanvraag verwijderd uit de vergunning.
- d. Bodem- en grondwater:
- De productie-installaties bevinden zich binnen in het gebouw op dichte vloeren. Vloeibare gevaarlijke stoffen of brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten worden opgeslagen op lekbakken. Opslagtanks voor vloeibare gevaarlijke stoffen of brandbare vloeistoffen zijn dubbelwandig uitgevoerd of bevinden zich in een inkuiping.
 - Voor de opslag van gevaarlijke stoffen kan verwezen worden naar de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II waar maatregelen opgelegd zijn om morsen, lekken en andere incidenten te beperken.
 - Hieruit blijkt dat geen bijzondere voorwaarden moeten worden opgelegd.
- e. Preventie tegen ongevallen:
- In het kader van de hervergunning werd een stofexplosiestudie voor de gehele inrichting uitgevoerd. De gevolgde procedure was gebaseerd op het rapport 'Sectorale risicoanalyse stofexplosies in mengvoederbedrijven' gefinancierd door BEMEFA en uitgevoerd door ERM nv, met name door erkend VR-deskundige Bart Huybrechts.
 - Uit de toetsing van de berekende risico's aan de risicocriteria, kon geconcludeerd worden dat:
 - De isorisicocontour met een plaatsgebonden risico van 10⁻⁵ per jaar overschrijdt de bedrijfsgrens niet.
 - De isorisicocontour met een plaatsgebonden risico van 10⁻⁶ per jaar omvat geen gebieden met woonfunctie.
 - De isorisicocontour met een plaatsgebonden risico van 10⁻⁷ per jaar omvat geen kwetsbare locaties.
 - Het groepsrisico overschrijdt het groepsrisicocriterium niet.
 - In het bedrijf zijn voldoende brandbestrijdingsmiddelen aanwezig. Een waarschuwings- en alarminstallatie is in het bedrijf aanwezig.
 - De installaties worden goed onderhouden zodat stofophoping zoveel mogelijk wordt vermeden.
 - In de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II worden enkele maatregelen opgelegd ter preventie van ongevallen. Daarnaast wordt in Vlarem III artikel 2.1.1.7° vermeld dat 'de nodige maatregelen worden genomen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken.'
- f. Preventieve maatregelen tegen verontreiniging
- Hiervoor wordt verwezen naar de specifieke maatregelen die vermeld worden in ieder milieucompartiment.

- Buiten de algemene en sectorale voorwaarden inzake preventieve maatregelen, die in Vlare III opgelegd zijn, wordt in Vlare III artikel 2.1.1.1° vermeld dat 'alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden genomen.'
- Hieruit blijkt dat geen bijzondere voorwaarden moeten worden opgelegd.
- g. Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden
 - Gelet op de algemene voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing (afdeling 4.1.3), moeten geen bijzondere voorwaarden in de vergunning opgelegd worden.
- h. Maatregelen bij stopzetting
 - Vlare III artikel 2.1.1.8° stelt dat 'bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden genomen om elk risico van verontreiniging te voorkomen en om het bedrijfsterrein weer in de bevredigende toestand, vermeld in artikel 2.2.3, te brengen.'
 - Vlare II artikel 4.1.6.3 stelt dat 'onverminderd andere wettelijke bepalingen, milieuvorwaarden uit dit reglement of milieuvergunningvoorwaarden, de definitief door de exploitant buiten bedrijf gestelde installaties of onderdelen ervan, binnen de 36 maanden na de buitengebruikstelling zo moeten aangepast zijn dat schade aan het milieu of hinder uitgesloten zijn.
 - Hieruit blijkt dat geen bijzondere voorwaarden moeten worden opgelegd.
- 24. Bijstelling en actualisering van de voorwaarden:
 - a. Met de hervergunning werd slechts één bijzondere voorwaarde opgelegd, nl.: 'Er dient een ongediertebestrijdingsplan aanwezig te zijn.' Deze voorwaarde dient niet geactualiseerd te worden.
- 25. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.
- 26. De vergunning voor de aanvraag kan verleend worden voor een termijn verstrijkend op 14.04.2031;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG); op volgende elementen uit het laattijdig gunstig advies van Agentschap Zorg & Gezondheid d.d. 8 december 2017:

1. Bij de advisering inzake het verlenen van een vergunning worden volgende gezondheidsaspecten beoordeeld:
 - a. Omgevingsaspecten en/of klachten:

Ligging van het bedrijf:
Volgens het gewestplan is het bedrijf gelegen in industriegebied. Ten zuiden van het bedrijf is het dichtstbijzijnde woongebied gelegen op ongeveer 220 meter van het bedrijf. Ten noorden van het bedrijf is het dichtstbijzijnde woongebied gelegen op 350,56 meter verwijderd van het bedrijf. In een straal van 1 km rondom Depré-Hens NV liggen 19 kwetsbare locaties: 7 locaties voor buitenschoolse opvang, 7 locaties voor de opvang van baby's en peuters, twee kleuterscholen en drie basisscholen.
 - b. Klachten en bezwaren
Er is een klacht binnengekomen bij de gemeente van 1 persoon. Hij ondervindt enorm veel geluidshinder tijdens het losproces van het bedrijf.
Er zou ook sprake zijn van veel stofhinder tijdens het losproces van het bedrijf. Hier kwam als reactie op dat de filterzakken vernieuwd gingen worden. Volgens de klager bieden deze filterzakken echter geen meerwaarde. De stofwolk is verminderd maar nog steeds aanwezig. Probleem hierbij is ook het stof dat zich op de auto's vormt en er heel moeilijk af gaat indien ze de auto's niet om de drie dagen wassen. Ook de ramen in het huis (voorgevel) hebben ze al vijf jaar niet geopend wegens stof- en geurhinder.
De klager stelt zich verschillende vragen over de geluidsnormen, geurnormen en de normen voor fijn stof in industriegebied. Ook worden er vragen gesteld over de werkuren van het bedrijf.

Begin september is er een buurtvergadering geweest waarop de drie pijnpunten van het bedrijf Depré-Hens aan bod kwamen: stofwolk, geurhinder (meelachtige geur) en geluidshinder (afkomstig van de kraan).

Volgens de klager heeft heel de wijk er hinder van. Het is een probleem dat al jaren aansleept. Zelf heeft hij ook al contact opgenomen met het bedrijf, zij stellen dat zij er weinig aan kunnen doen.

De klager stelt dat om de stof- en geluidsoverlast aan te pakken dat de losprocedure anders moet.

Verder kaart men aan dat er geen bufferzone voorzien is tussen woon- en industriegebied.

c. Relevante gezondheidsbedreigende factoren:

- Emissies/(immissies)
De filters zijn voorzien van verschildrukmetingen – tevens zit het preventief onderhoud in een onderhoudsschema.
- Verontreiniging van bodem/ grondwater en oppervlaktewater
Het volledige terrein is verhard. Met deze aanvraag worden geen bijkomende verhardingen of gebouwen aangevraagd.
- De opslagplaatsen van gevaarlijke stoffen zijn voorzien van aangepaste inkuipingen.
Emissies naar bodem of grondwater lijken onder normale omstandigheden uitgesloten.
- Stof- en geurhinder
Het bedrijf heeft laten weten dat er een drukmeter met sensor geïnstalleerd zal worden op de filter, die kan aangeven wanneer de filterzakken verzadigd zijn met stof en dienen vervangen te worden. Ook zal de kraanman de nodige instructies krijgen om stofhinder zoveel mogelijk te voorkomen (de klager blijft echter hinder ondervinden). Zie bijzondere voorwaarden.
- Visuele hinder
Door ligging in industriegebied wordt geen hinder verwacht op visueel vlak.
- Geluidshinder
Hierover werd niets vermeld in het dossier. Zie bijzondere voorwaarden.
- Verkeersoverlast
Door ligging in industriegebied wordt geen hinder verwacht op vlak van transport. Er werd verder niets over vermeld in de milieuvergunningaanvraag.
- Veiligheidsaspecten
Naar aanleiding van de milieuvergunning MLAV1/1000000355 is in 2011 een stofexplosiestudie opgesteld. Verder is er bij Depré-Hens ook een explosieveiligheidsdocument aanwezig.
In het bedrijf wordt nauw samengewerkt met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Van de machines is er een risico-analyse opgesteld. Een intern noodplan is opgesteld.
- Psychische impact
Geluidshinder kan zorgen voor psychische problemen.
Aanhoudende hinder door verschillende oorzaak zonder het gevoel er controle over te hebben kan aanleiding geven tot psychologische klachten.

2. Besluit: Ons advies is gunstig voor de gevraagde activiteiten INDIEN er rekening gehouden wordt met de gestelde bijzondere voorwaarden, want dan zouden de activiteiten milieuhygiënisch verenigbaar zijn met de omgeving.

3. Bijzondere voorwaarden:

- a. Proactieve communicatie voor, tijdens en na de werkzaamheden met betrekking tot de geplande wijzigingen en het verbeteren van de huidige hinder en ongerustheid (brandmaatregelen, geluidstudie) is noodzakelijk. In overleg met de gemeente wordt een communicatieplan opgesteld met de nodige acties om de communicatie met de buurt te verbeteren. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de van de leidraad "communiceren met de burens" co-uitgegeven door het Agentschap Zorg en Gezondheid (Download via [link](#))
- b. Er wordt een geluidsstudie uitgevoerd door een erkende deskundige binnen zes maanden na opstart nieuw installaties, waarbij op basis van geluidsmetingen de impact op de omgeving in kaart wordt gebracht. Indien de geluidsrichtwaarden niet gerespecteerd worden, worden er

onmiddellijk geluidsbeperkende maatregelen genomen die na de realisatie opnieuw worden beoordeeld.

- c. Jaarlijks worden er emissiemetingen uitgevoerd door een erkende deskundige lucht, met name voor de parameter 'stof'. De resultaten hiervan dienen overgebracht te worden aan het college van burgemeester en schepenen.
- d. Binnen een termijn van drie maanden na ontvangst van het advies maakt het bedrijf in samenwerking met een erkende deskundige 'geur' een plan van aanpak om de geurhinder in de omgeving in kaart te brengen en in de toekomst te vermijden.
 - Kijken of een geurstudie nodig is.
 - Er wordt zes maanden na opstart in samenwerking met een erkend deskundige een geurstudie uitgevoerd om de impact op de omgeving in kaart te brengen. De aanbevelingen van deze deskundige worden het jaar na opstart gerealiseerd.
 - Alle BBT om geurhinder te voorkomen toepassen.
 - Timing voor de uitvoering van maatregelen en evaluatie van de uitgevoerde maatregelen;

Gelet op het feit dat het advies van de provinciale Dienst Ruimtelijke Planning niet werd ontvangen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 19 december 2017 van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen

- De heer E. Oosterlinck, plantmanager, en de heer P. Vandenabeele, milieucoördinator bij Wiels & Partners, worden gehoord namens de aanvrager.
- De voorzitter vermeldt dat er geen bezwaren werden ingediend en dat de adviezen gunstig zijn. Van het AZG werd nog een laattijdig gunstig advies ontvangen met bijzondere voorwaarden. Het CBS van Schoten formuleert in haar advies nog enkele opmerkingen:
 - De milieudienst ontving klachten betreffende stof- en geluidshinder, deze werden doorgegeven aan de afdeling handhaving. Het bedrijf heeft naar aanleiding hiervan enkele maatregelen genomen om de hinder te reduceren. De klager gaf echter aan nog steeds hinder te ondervinden.
 - De milieudienst oordeelt dat er een potentieel risico is op geurhinder.
- De heer Oosterlinck en de heer Vandenabeele wensen zelf nog enkele bedenkingen te geven bij het advies van het CBS van Schoten:
 - In het advies wordt vermeld dat er een buurtvergadering werd georganiseerd. Het bedrijf werd hiervan echter nooit op de hoogte gebracht.
 - Het CBS maakt een opmerking over de lekdetectie. De tank in kwestie is echter enkelwandig en geplaatst op een lekbak. Deze opmerking is dus niet van toepassing.
 - Er werden geen bezwaren ingediend en de AGOP-M voerde een grondige evaluatie uit waaruit blijkt dat er geen stof- of geurprobleem is. Zeker nu er bijkomende maatregelen werden ingevoerd om stofhinder tegen te gaan.
- De deskundige milieu vraagt welke maatregelen er werden genomen om stofhinder tegen te gaan.
 - De heer Oosterlinck verklaart dat de stofinstallatie volledig werd nagekeken. De filter werd vernieuwd en er werden sensoren geïnstalleerd om te signaleren wanneer de grijper mag gelost worden.
- De deskundige milieu vraagt meer informatie over de kwaliteit van de stoffilter.
 - De heer Vandenabeele verklaart dat de stoffilters zijn voorzien van drukverschilmetingen en dat ze automatisch worden afgeklopt.
 - Op vraag van de deskundige milieu verklaart de heer Oosterlinck dat er nooit scheuren in de filters zijn.
 - De heer Vandenabeele verklaart dat de klachten enkel betrekking hebben op de stofhinder afkomstig van de scheepslozingen.
- De heer Vandenabeele verklaart dat de klager aanvankelijk een klacht indiende m.b.t. stofhinder. Nadat er verbeteringen werden aangebracht aan de stofinstallatie, gaf de klager aan hinder te ondervinden van geluid.

- De heer Oosterlinck verklaart dat het bedrijf wat betreft geluid contact heeft genomen met het kraanbedrijf. Het kraanbedrijf verklaart dat de geluidsdempers op de motor recent nog werden vervangen en dat ook de scharnieren in goede staat zijn.
 - De heer Vandenaabeele vermeldt dat het lossen met de kraan steeds overdag gebeurt gedurende een periode van maximaal een paar uur.
 - De heer Vandenaabeele verwijst naar het advies van het AZG. Het AZG stelt voor om binnen de zes maanden na de opstart van de nieuwe installaties een geluidsstudie uit te voeren. Er worden echter geen nieuwe installaties aangevraagd in deze aanvraag. Qua geluid stelt er zich geen probleem.
 - De voorzitter vermeldt dat de afdeling handhaving op inspectie is geweest naar aanleiding van enkele klachten m.b.t. geurhinder.
 - De heer Vandenaabeele bevestigt dit, maar benadrukt dat er in de nabije omgeving ook een ander veevoederbedrijf aanwezig is. Het is moeilijk om exact te bepalen van waar de geurhinder afkomstig is.
 - De heer Oosterlinck verklaart tevens dat het voor het personeel niet evident is om geurhinder vast te stellen door het optreden van geurgewenning.
 - Op vraag van de voorzitter verklaart de heer Vandenaabeele dat de geurhinder wordt opgevolgd door de afdeling handhaving.
 - Op vraag van de deskundige milieu verklaart de heer Vandenaabeele dat er een screening werd uitgevoerd door Olfascan.
 - De deskundige milieu vraagt op welke manier methionine wordt aangeleverd.
 - De heer Oosterlinck verklaart dat het product wordt aangevoerd per vrachtwagen (1 à 2 maal per maand) en wordt opgeslagen in bovengrondse opslagtanks met atmosferische ontluchting.
 - De heer Vandenaabeele benadrukt dat de geurhinder door het transport van methionine zeer beperkt is.
2. Omschrijving
- De AGOP-M merkt op dat een oude zuurtank voor ammoniumpropionaat werd vervangen door een nieuwe tank van 9.999 liter. Dit betreft een wijziging van rubriek 6.4.1. Het voorwerp wordt in die zin aangevuld.
 - Voor het overige kan de omschrijving worden behouden.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
- Er werden geen bezwaren ingediend.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO
- De POVC is van oordeel dat de aanvraag in overeenstemming is met de bepalingen van titel IV van de VCRO.
5. Toetsing aan titel V van het DABM
- Het advies van het CBS van Antwerpen is gunstig.
 - Het AZG en de AGOP-M verlenen een gunstig advies met bijzondere voorwaarden.
 - Het CBS van Schoten verleent een gunstig advies, met volgende opmerkingen:
 - Volgens bijlage R 17.3 is er op de dubbelwandige ondergrondse dieseltank een inkuiping voorzien met overvulbeveiliging, lekdetectie en kathodische bescherming. Het is echter onduidelijk wanneer deze tank voor de laatste maal een beperkt onderzoek heeft gehad.
 - De exploitant dient bij controle de nodige attesten voor te kunnen leggen. Dit dient niet geregeld te worden via een bijzondere voorwaarde. De POVC stelt voor om deze opmerking als aandachtspunt op te nemen in de overwegingen van het besluit.
 - De vloeistoftanks met methionine en de vloeibare enzymes BELFEED en OPTIFOS zijn enkelwandig maar niet uitgerust met een lekdetectie en geen kathodische bescherming. Het is onduidelijk of deze houders al zijn voorzien van een kenplaat. Voor zover wij opmaken uit de aanvraag zijn de tanks 85 en 90 niet voorzien van een lekdetectie terwijl dit wettelijk wel uitgevoerd dient te worden.
 - De vertegenwoordiger van de aanvrager verklaart ter zitting dat de tank in kwestie enkelwandig is en geplaatst staat op een lekbak. Deze opmerking is bijgevolg niet van toepassing.

- In 2017 ontving de milieudienst een klacht betreffende stofhinder. Deze was afkomstig van de Pletterijstraat. De klacht werd doorgegeven aan de milieu-inspectie. Als reactie op de klacht werd bij het lossen van het schip het stof afgezogen over nieuwe filterzakken. Om te vermijden dat de stofzakken verzadigd zijn werd een drukmeter met sensor geïnstalleerd op de filter. In een navolgende e-mail van de klager vermeldde deze dat hij nog steeds hinder ondervond van diffuse stofemissies bij het verladen van de binnenschepen. Eveneens had hij nog last van geluidshinder.
 - De AGOP-M vermeldt in haar advies het volgende:
 - In de BREF werd als algemene BBT opgenomen dat de luchtemissie regelmatig opgevolgd moeten worden, zowel voor de individuele productieprocessen als voor de ganse exploitatie, om zodoende de huidige prestaties op te volgen en te optimaliseren.
 - Met het ministerieel besluit met kenmerk AMV/21758/1004 werd een afwijking verleend van artikel 5.45.1.4, paragraaf 1, 1° en 3° (m.b.t. vloeren met voldoende afloop en gladde en afwasbare wanden) van titel II van het VlareM. Deze afwijking werd afhankelijk gesteld van de volgende voorwaarden:
 - Het grof vuil wordt verwijderd door droog, mechanisch reinigen;
 - Het droog reinigen van uitrusting en installaties wordt geoptimaliseerd;
 - De reinigingswerkzaamheden zijn vastgelegd in een interne procedure; er wordt een logboek met reinigungsacties bijgehouden;
 - Het gebruik van enkel gesloten en stofdichte apparatuur is toegelaten; dit houdt in dat onder andere de constructies van plaatwerk die niet bedrijfsmatig (voor schoonmaken of onderhoud) losgemaakt moeten worden bij voorkeur worden gelast;
 - De volledige installatie staat in onderdruk (signalering bij wegvallen onderdruk);
 - De plaatsen waar niet te vermijden is, dat stof uit de apparatuur (laad- en lospunten, transport) ontsnapt, moeten uitgerust worden met een afzuiginstallatie zodat het stof zich niet kan verspreiden;
 - De toestellen voor de productie van diervoeder (zoals hamermolens en mengers) zijn voorzien van gladde wanden. Deze maatregelen zullen er toe leiden dat eventuele stofhinder naar de omgeving toe verminderd wordt.
 - De AGOP-M oordeelt dat bovenstaande maatregelen, in combinatie met de recent ingevoerde maatregelen, er mee toe zullen leiden dat eventuele stofhinder naar de omgeving toe verminderd wordt.
 - De AGOP-M stelt in haar advies dat voor geluid en trillingen dient voldaan te worden aan de voorwaarden en geluidsrichtwaarden van VlareM II. Gelet op het inpandig karakter van de processen en het feit dat het laden/lossen van schepen beperkt wordt tussen 7u en 19u, kan ervan uit gegaan worden dat voldaan wordt aan de van toepassing zijnde richtwaarden. Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de omgevingsvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment geluid & trillingen.
- Over de emissies van de stookinstallaties kan de milieudienst geen uitspraak doen aangezien er geen emissiemetingen zijn toegevoegd aan het dossier.
 - De AGOP-M vermeldt in haar advies dat de brander van de stookketel op aardgas een jaarlijks onderhoud krijgt en wordt onderworpen aan verplichte, periodieke emissiemetingen. Uit deze emissiemetingen blijkt dat aan de VlareM-emissiegrenswaarden kan worden voldaan.
 - De POVC merkt tevens op dat met deze aanvraag het verwijderen van een stookinstallatie wordt gevraagd. De bestaande stookinstallaties zijn allen vergund. De verdere opvolging hiervan valt onder de bevoegdheid van de afdeling handhaving.
- Er is een potentieel risico op geurhinder vanwege de aanwezigheid van methionine. Dit aminozuur heeft een zekere geur en kan in de buurt aanleiding geven tot geurhinder (zoete, weeïge geur). Het bedrijf dient in elk geval de nodige stappen te ondernemen om geurhinder naar de buurt ten gevolge van niet-geleide emissies te vermijden.

- De AGOP-M stelt in haar advies dat er geen bijzondere voorwaarden dienen opgelegd te worden voor het compartiment geur. De aanvrager verklaart tevens ter zitting dat de geurhinder ten gevolge van methionine zeer beperkt is.
 - De POVC volgt het gunstige advies van de AGOP-M. Uit dit advies blijkt dat de hinder veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, mits naleving van de milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt. De opmerkingen uit het advies van het AZG en het CBS van Schoten worden ondervangen door het advies van de AGOP-M. De aanvrager vraagt bovendien slechts een beperkte wijziging van de bestaande situatie en toont aan dat er reeds verschillende maatregelen worden genomen om de hinder tot een minimum te beperken. Gelet hierop, is de POVC van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM.
6. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu
- Er werd voor voorliggende aanvraag enkel een milieulijk aangevraagd. De gevraagde ingedeelde inrichtingen en activiteiten vinden plaats in de bestaande bedrijfsgebouwen. Er zijn geen indicaties welke laten veronderstellen dat er nog stedenbouwkundige regularisaties dienen te worden aangevraagd die samenhangen met het aangevraagde milieulijk.
7. Toepasselijke BREF's
- BREF FDM (Food, Drink and Milk Industries, augustus 2006, momenteel in herziening);
 - BREF General Principals of Monitoring (2003, momenteel in herziening);
 - BREF Energy Efficiency (2009);
 - BREF Emissions from storage (2006).
8. Natuurtoets
- De vergunningsaanvraag werd tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet. Er werd geoordeeld dat een passende beoordeling geen meerwaarde biedt. De inrichting is gelegen op meer dan 2.500 m van een vogel- en/of habitatrichtlijngebied en of VEN- en/of IVON-gebied. Gelet op het voorwerp van de aanvraag en de ligging is in het kader van de omgevingsvergunning de natuurtoets niet relevant.
9. Watertoets
- Volgens artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen betreffende het integraal waterbeleid dient de aanvraag onderworpen te zijn aan de watertoets. Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen stelt nadere regels vast voor de toepassing van de watertoets. De aanvraag werd getoetst aan de kenmerken van het watersysteem, aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid, en aan de bindende bepalingen van het (deel)bekkenbeheerplan.
 - Bij nazicht van de Vlaamse kaart met de overstromingsgevoelige gebieden, blijkt het perceel gelegen te zijn in een effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Er werd geen advies gevraagd aan de watertoetsadviesinstantie. Er kan echter gesteld worden dat de aanvraag een uitbreiding en wijziging van een vergunde inrichting betreft. Er wordt verwezen naar de voorgaande vergunning met kenmerk MLAV1/10-355 waarmee vergunning werd verleend voor het verder exploiteren na verandering. In deze vergunning werd volgende overwegende opgenomen:
"Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, wordt verwezen naar het advies van de provinciale dienst Waterbeleid; dat hieruit voldoende blijkt dat de gevraagde activiteiten, mits naleving van de in het betreffende besluit opgelegd voorwaarden, geen nadelige gevolgen hebben voor het watersysteem; dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003."
 - Gesteld kan worden dat de inrichting in het verleden reeds werd afgetoetst met de doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid.
10. Termijn
- De vergunning kan (conform artikel 68 punt 9°) worden verleend voor een termijn eindigend op 14 april 2031, zijnde de eindtermijn van de basisvergunning.
11. Voorwaarden
- a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Algemene voorwaarden Vlare III: deel 2

b. Sectorale voorwaarden:

- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten: subafdeling 5.17.3.2
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1 en immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4
- Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
- Voedingsnijverheid en -handel - algemene bepalingen: afdeling 5.45.1

c. Bijzondere voorwaarden:

De AGOP-M stelt volgende voorwaarde voor:

1. Er dient een ongediertebestrijdingsplan aanwezig te zijn.
 - De vertegenwoordiger van de aanvrager verklaart ter zitting dat er reeds een ongediertebestrijdingsplan aanwezig is. Bovendien dient steeds voldaan te zijn aan de algemene voorwaarde uit artikel 4.1.3.1 van Vlare II, waarin gesteld wordt dat de inrichting zindelijk gehouden moet worden en in goede staat van onderhoud moet verkeren. Telkens de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moeten doeltreffende maatregelen genomen worden tegen ongedierte.
 - De POVC is van oordeel dat deze voorwaarde niet opgelegd moet worden.

Het AZG stelt volgende voorwaarden voor:

1. Proactieve communicatie voor, tijdens en na de werkzaamheden met betrekking tot de geplande wijzigingen en het verbeteren van de huidige hinder en ongerustheid (brandmaatregelen, geluidstudie) is noodzakelijk. In overleg met de gemeente wordt een communicatieplan opgemaakt met de nodige acties om de communicatie met de buurt te verbeteren. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de van de leidraad "communiceren met de burens" co-uitgegeven door het Agentschap Zorg en Gezondheid.
 - De POVC stelt dat de aanvrager slechts een beperkte wijziging van de bestaande situatie vraagt. Gelet hierop dient deze voorwaarde niet opgelegd te worden. De POVC wenst wel te benadrukken dat het voor het bedrijf opportuun is om een goede communicatie te onderhouden met de omwonenden.
2. Er wordt een geluidsstudie uitgevoerd door een erkende deskundige binnen zes maanden na opstart nieuwe installaties, waarbij op basis van geluidsmetingen de impact op de omgeving in kaart wordt gebracht. Indien de geluidsrichtwaarden niet gerespecteerd worden, worden er onmiddellijk geluidsbeperkende maatregelen genomen die na de realisatie opnieuw worden beoordeeld.
 - De AGOP-M stelt dat hierover geen bijzondere voorwaarde dient opgelegd te worden. De POVC volgt dit standpunt. Deze voorwaarde dient niet opgelegd te worden.
3. Jaarlijks worden er emissiemetingen uitgevoerd door een erkende deskundige lucht, met name voor de parameter 'stof'. De resultaten hiervan dienen overgebracht te worden aan het college van burgemeester en schepenen.
 - De aanvrager dient sowieso emissiemetingen voor stof uit te voeren en neemt reeds veel maatregelen om de stofhinder tot een minimum te beperken (zie Toetsing aan titel V van het DABM). Dit dient niet bijkomend als voorwaarde opgenomen te worden.

4. Binnen een termijn van drie maanden na ontvangst van het advies maakt het bedrijf in samenwerking met een erkende deskundige 'geur' een plan van aanpak om de geurhinder in de omgeving in kaart te brengen en in de toekomst te vermijden.
 - a. Kijken of een geurstudie nodig is.
 - b. Er wordt zes maanden na opstart in samenwerking met een erkend deskundige een geurstudie uitgevoerd om de impact op de omgeving in kaart te brengen. De aanbevelingen van deze deskundige worden het jaar na opstart gerealiseerd.
 - c. Alle BBT om geurhinder te voorkomen toepassen
 - d. Timing voor de uitvoering van maatregelen en evaluatie van de uitgevoerde maatregelen.
- De AGOP-M stelt in haar advies dat er geen bijzondere voorwaarden dienen opgelegd te worden m.b.t. geurhinder. De vertegenwoordiger van de aanvrager verklaart tevens ter zitting dat het geuraspect wordt opgevolgd door de afdeling handhaving. Gelet hierop is de POVC van oordeel dat deze voorwaarde niet dient opgelegd te worden;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied volgens het gewestplan Antwerpen; op de ligging volgens het GRUP 'Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen' binnen het grootstedelijk gebied Antwerpen (geen specifieke bestemming vastgelegd);

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde aanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de aanvraag functioneel en ruimtelijk inpasbaar is en in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening;

Overwegende dat het advies van de POVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de POVC, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken en beginselen van de water-, natuur- en erfgoedtoets, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater bepaalt volgens de code van goede praktijk en dat hij daarbij de bevoegde brandweer raadpleegt;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat om in toepassing van artikel 68 van het Decreet omgevingsvergunning de vergunning toe te staan voor een termijn verstrijkend op 14 april 2031;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

- §1 Aan de nv Depré-Hens, gevestigd Vaart-Noord 11 te 8730 Beernem, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een veevoederfabriek (inrichtingsnummer 20170706-0021), gelegen te 2900 Schoten en 2100 Deurne (Antwerpen), Belcrownlaan 15-17 (Provinciale lijst nr. 7), kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 27-A-155W, 27-A-155X en 3-C-669X4, te veranderen, als volgt:
- uitbreiding:
 - met het stallen van 1 voertuig (15.1.1);
 - van de geïnstalleerde drijfkracht van de installaties voor de productie van diervoeder met 114,41 kW (45.13.d.3.a);
 - wijziging:
 - door vermindering van de drijfkracht van koelinstallaties, airco's en compressoren met 29,2 kW (16.3.1.1);
 - door verwijdering van een bovengrondse houder voor stookolie met een inhoud van 2.900 liter;
 - door verwijdering van een stookinstallatie met een vermogen van 156 kW (43.1.2.a);
 - nieuwe rubriek wegens wijziging indelingslijst:
 - be- en verwerking voor de fabricage van voeder van dierlijke en plantaardige grondstoffen met een productiecapaciteit van 800 ton/dag (45.16.3);
 - wijziging van de inrichting door aanpassing naar CLP-verordening zodat de inrichting voor wat betreft brandstoffen, brandbare vloeistoffen, gevaarlijke stoffen en bijhorigheden zal omvatten:
 - opslag van 1.000 liter motorolie en 1.000 liter afgewerkte olie in vaten van 200 liter en opslag van 9.999 liter ammoniumpropionaat in een bovengrondse, dubbelwandige houder (6.4.1);
 - 1 verdeelslang (6.5.1);
 - opslag van 1.001 liter gasen in flessen (17.1.2.1.2);
 - opslag van max. 209.630 kg gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen waarvan max:
 - 33.320 kg diesel in een ondergrondse dubbelwandige houder (17.3.2.1.1.2);
 - 170 kg ontvlambare vloeistof categorie 1 of 2 (17.3.2.2.1);
 - 700 kg overige brandgevaarlijke stoffen (17.3.2.3.1.a);
 - 98.360 kg diverse bijtende stoffen waarvan 34.160 kg in een bovengrondse houder van 28.000 liter (17.3.4.2.a);
 - 59.270 kg diverse schadelijke stoffen (17.3.6.2.a);
 - 92.870 kg op lange termijn schadelijke stoffen waarvan 2.400 kg in twee bovengrondse houders van 1.200 liter (17.3.7.3);
 - 48.670 kg stoffen schadelijk voor het aquatisch milieu (17.3.8.2).

Rubricering: 6.4.1 - 6.5.1 - 15.1.1 - 16.3.1.1 - 17.1.2.1.2 - 17.3.2.1.1.2 - 17.3.2.2.1 - 17.3.2.3.1.a - 17.3.4.2.a - 17.3.6.2.a - 17.3.7.3 - 17.3.8.2 - 43.1.2.a - 45.13.d.3.a - 45.16.3 - P7.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- het lozen van huishoudelijk afvalwater (3.2.2.b);
- het lozen van 0,30 m³/u, 4,16 m³/d en 983 m³/j bedrijfsafvalwater deels in oppervlaktewater en deels in riolering (3.4.1.a);
- 3 transfo's van resp. 1x 315 kVA en 2x 1.000 kVA (12.2.1);
- 1 transfo van 1.600 kVA (12.2.2);
- het stallen van 11 voertuigen (15.1.1);

- koelinstallaties, luchtcompressoren en airco's met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 121,65 kW (16.3.1.1);
- opslag van 11 ton kunststofverpakking in lokaal (23.3.1.a);
- metaalbewerkingsmachines met een geïnstalleerde drijfkracht van 28 kW (29.5.2.1.a);
- een stoomgenerator met een waterinhoud van 5.000 liter (39.1.2);
- een stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 3.495 kW (43.1.2.a);
- opslag van 120 ton dierlijk vet en 30 ton sojaolie (44.3);
- opslag van 40 ton vismeel (45.4.e.1);
- inrichting voor de productie van diervoeder met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 2.112,89 kW (45.13.d.3.a);
- opslag van 32.429 m³ veevoedergrondstoffen en veevoerders (45.14.1.b);
- be- en verwerking voor de fabricage van voeder van dierlijke en plantaardige grondstoffen met een productiecapaciteit van 800 ton/dag (45.16.3);
- voor wat betreft brandstoffen, brandbare vloeistoffen, gevaarlijke stoffen en bijhorigheden zal de inrichting omvatten:
 - opslag van 1.000 liter motorolie en 1.000 liter afgewerkte olie in vaten van 200 liter en opslag van 9.999 liter ammoniumpropionaat in een bovengrondse, dubbelwandige houder (6.4.1);
 - 1 verdeelslang (6.5.1);
 - opslag van 1.001 liter gassen in flessen (17.1.2.1.2);
 - opslag van max. 209.630 kg gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen waarvan max:
 - 33.320 kg diesel in een ondergrondse dubbelwandige houder (17.3.2.1.1.2);
 - 170 kg ontvlambare vloeistof categorie 1 of 2 (17.3.2.2.1);
 - 700 kg overige brandgevaarlijke stoffen (17.3.2.3.1.a);
 - 98.360 kg diverse bijtende stoffen waarvan 34.160 kg in een bovengrondse houder van 28.000 liter (17.3.4.2.a);
 - 59.270 kg diverse schadelijke stoffen (17.3.6.2.a);
 - 92.870 kg op lange termijn schadelijke stoffen waarvan 2.400 kg in twee bovengrondse houders van 1.200 liter (17.3.7.3);
 - 48.670 kg stoffen schadelijk voor het aquatisch milieu (17.3.8.2).

ARTIKEL 2 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Algemene voorwaarden Vlarem III: deel 2

b. Sectorale voorwaarden:

- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten: subafdeling 5.17.3.2
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1 en immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4

- Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
 - Voedingsnijverheid en -handel - algemene bepalingen: afdeling 5.45.1
- c. Bijzondere voorwaarden: geen

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:

<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 3 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeeltes, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn eindigend op 14 april 2031.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruik maken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Decreet omgevingsvergunning;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Decreet omgevingsvergunning.

ARTIKEL 5 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 6 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Decreet omgevingsvergunning.

- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Decreet omgevingsvergunning uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 7 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Decreet omgevings-vergunning en de artikelen 73 en 74 van het Besluit omgevingsvergunning.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.
4. Artikel 74 van voornoemd Besluit omgevingsvergunning vermeldt over de vorm-voorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

OMGP-2017-0144
nv Depré-Hens

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Decreet omgevingsvergunning.
Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.
Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

Antwerpen, in zitting van 25 januari 2018.

Aanwezig: de heer Ludwig Caluwé, voorzitter, mevrouw Inga Verhaert, de heer Jan De Haes, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

De Voorzitter,

Danny Toelen

Ludwig Caluwé