

37018/286/1/A/8

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. JORIS IDE voor het veranderen van een inrichting gelegen te WINGENE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalstromen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op de besluiten d.d. 09/03/2000, 15/04/2004, 10/02/2005 en 06/07/2006 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een metaalverwerkend bedrijf voor een termijn tot 09/03/2020;

Gelet op het besluit d.d. 26/10/2006 van de deputatie waarbij de voorwaarden mbt het zwaar transport gewijzigd worden;

Gelet op het besluit d.d. 28/04/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een metaal- en kunststofverwerkend bedrijf voor een termijn tot 09/03/2020;

Gelet op het besluit d.d. 03/04/2014 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een metaal- en kunststofverwerkend bedrijf voor een termijn tot 09/03/2020;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 30/07/2015, ingediend door N.V. JORIS IDE, gevestigd te Hille 174 8750 Zwevezele, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Hille 174 te ZWEVEZELE,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0194/B 2
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0205/M
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0214/A 3
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0214/D 2
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0214/D 3
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0214/E 2
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0214/E 3

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0214/F 2
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0214/H 3
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0214/M 2
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0214/P 3
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0214/V 2
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0214/W 2
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0216/F
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0322/D

met als voorwerp : een inrichting voor de fabricage van metalen geprofileerde platen te veranderen nl

de wijziging door verplaatsing van profileerlijn (sigma-lijn voor metaal) (van H03 naar 001)

de uitbreiding met:

<divisie Hille >

- afwerking Galva, 34,5 kW
- de opslag van 400 kg Acmos in kleine verpakkingen (chemielokaal)

<divisie Akkerstraat >

- mengtank met een jaarcapaciteit van 13.500 ton/jaar
- koelgroep opslagtanks polyolen en mengtank, 15 kW
- de opslag in bovengrondse tanks van 4*38.080 kg (32.000 l) Polyol finished blend (GHS07)
- de opslag van 12.000 kg katalysator (GHS05, GHS06, GHS07) in IBC's
- de opslag van 70.000 kg katalysator (GHS05) in IBC's
- de opslag van 70.000 kg katalysator (GHS07) in IBC's
- de opslag van 70.000 kg katalysator (GHS08) in IBC's
- de opslag van 34.240 kg brandvertrager(GHS07) in vaste opslagtank
- een plaatschaar, 0,7 kW
- een plooiemachine (pneumatisch aangedreven)
- koelgroep opslagtanks polyolen en menginstallatie, 15 kW

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 8400 liter)	3		0				
6.5.2	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1., 17.3.2.2. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorrad (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	2		0				

7.1.3	Chemicaliën: Niet elders ingedeelde inrichtingen, voor de productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën met een jaarcapaciteit: van meer dan 10.000 ton (Totale eenheden: 13500 Ton per Jaar)	1	A G M R	0	A	P	J	
16.3.2.1.a	Behandelen van gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkraft van 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied (Totale eenheden: 15 kilo watt)	3		0				
17.1.2.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 3000 liter t.e.m. 10.000 liter (Totale eenheden: 8228 liter)	2		1				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 17000 kilogram)	3		0				

17.3.2.1.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 10 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 18656 kilogram)	2		0				
17.3.2.2.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met gezamenlijke opslagcapaciteit meer dan 50 ton (Totale eenheden: 60176 kilogram)	1	A R	0	B			
17.3.4.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 134854 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.5.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 5 ton (Totale eenheden: 38854 kilogram)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.6.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 1298278 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	

17.3.7.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton (Totale eenheden: 584670 kilogram)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.8.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 70176 kilogram)	2		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 400 kilogram)	3		0				
29.5.2.3.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 128,46 kilo watt)	1	A R	1	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1	oliën en additieven Reden: Herrubricering CLP	8400 liter
6.5.2	verdeelslangen	2 Stuks (aantal)
7.1.3	mengtank	13500 Ton per Jaar
16.3.2.1.a	koelgroepen	15 kilo watt
17.1.2.2.2	LPG Reden: Herrubricering CLP	8228 liter

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.2.1.1.1.b	stookolie Reden: Herrubricering CLP	17000 kilogram
17.3.2.1.2.2	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	18656 kilogram
17.3.2.2.3	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	60176 kilogram
17.3.4.3	katalysator en additieven	70000 kilogram
17.3.4.3	katalysatoren	12000 kilogram
17.3.4.3	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	52854 kilogram
17.3.5.3	GHS06 giftige vloeistoffen en vaste stoffen	26854 kilogram
17.3.5.3	katalysatoren	12000 kilogram
17.3.6.3	polyolen	152320 kilogram
17.3.6.3	vlamvertrager	34240 kilogram
17.3.6.3	katalysator en additieven	70000 kilogram
17.3.6.3	katalysatoren	12000 kilogram
17.3.6.3	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	1029718 kilogram
17.3.7.3	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	514670 kilogram
17.3.7.3	katalysator en additieven	70000 kilogram
17.3.8.2	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	70176 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	400 kilogram
29.5.2.3.a	metaalbewerkingsmachines	35,16 kilo watt
29.5.2.3.a	profileerlijnen Reden: Verplaatsing	93,3 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten

een inrichting voor de productie van geïsoleerde sandwichpanelen en geprofileerde staalplaten met :

< divisie Hille >

zaagmachine + compressor	7,6 kW	B01
Smeltmachine	10,0 kW	B05
profileerlijn	60,0 kW	C01
profileermachine	61,0 kW	C02
profileerlijn voor windveren	2,2 kW	C03
profileermachine	61,0 kW	C05
zaagmachine	1,0 kW	C06
sandwichpanelenlijn (SWD)	250,0 kW	D05
wikkelaar econopaneellijn	15,0 kW	D10
stapelaar econopaneellijn	20,0 kW	D11
sandwichpanelenlijn (ECO)	250,0 kW	D12
Verwarming dubbelband	200,0 kW	D13
profileermachine	60,0 kW	D31
profileermachine	60,0 kW	D32

profileermachine	60,0 kW	E02
profileermachine	60,0 kW	E03
profileermachine	60,0 kW	E04
profileermachine	60,0 kW	E05
profileermachine	60,0 kW	E06
sandwichpanelenlijn (SWW)	250,0 kW	E07
Verwarming dubbelband	300,0 kW	E14
plooi bank	5,5 kW	F02
plooi bank	7,6 kW	F03
plooi bank	7,6 kW	F04
plooi bank	7,6 kW	F05
Vertanding	3,0 kW	F06
Vertanding	3,0 kW	F07
Vertanding	3,0 kW	F08
Ponsmachine	2,2 kW	F09
ponsmachine	2,2 kW	F10
Vlaksnijmachine	13,0 kW	F11
afroller	12,0 kW	F12
afroller	12,0 kW	F13
Vlaksnijmachine	13,0 kW	F14
Vlaksnijmachine	6,0 kW	F15
Vlaksnijmachine	6,0 kW	F16
Vlaksnijmachine	6,0 kW	F17
Plankprofiel	2,2 kW	F21
Hpm panrol	1,1 kW	F22
slitlijn	200,0 kW	G01
verpakkingsmachine (kantelstoel)	4,8 kW	G02
Z-gording	25,0 kW	H01
Z-gording	25,0 kW	H02
profileerlijn (sigma-lijn voor metaal)	93,3 kW	H03
Perforatielijn	132,0 kW	I04
Metaalzaag	2,4 kW	I08
profileermachine en afroller	170,0 kW	J03
zaagmachine	2,0 kW	J04
profileermachine en afroller	50,0 kW	K01
profileermachine en afroller	50,0 kW	K02
zaagmachine	2,0 kW	K05
railmachine	25,0 kW	L01
C-railmachine	60,0 kW	L02
Afkortzaag	4,0 kW	M03
verstekzaag	5,5 kW	M04
pers	2,2 kW	M05
ponsmachine	4,0 kW	M07
kabelsnijmachine	26,0 kW	M08

metaalplooibank	18,5 kW	N01
Afwerking galva	25,0 kW	N04
Zaagmachine	2,0 kW	N05
Plaatschaar	2,2 kW	N07
Plooibank	7,6 kW	N08
Afzuiging PU-stof (zagen)	12,5 kW	Q02
trekbank (drukproeven panelen)	2,2 kW	R03
Ponsmachine	30,0 kW	R04
Lintzaag	7,5 kW	R05
Lintzaag	7,5 kW	R06
Plaatschaar	2,2 kW	R07
Knikbuig	3,0 kW	S01
Frees	12,0 kW	T01
Tafelboormachine	0,75 kW	U02
slijpmachine	0,4 kW	U03
kolomboormachine	2,2 kW	U04
Schuurbed	2,0 kW	U05
Draaibank	15,0 kW	U06
Bovenfreesmachine	5,0 kW	U07
28 rolbruggen op diverse plaatsen	409 kW	

afwerking Galva, 34,5 kW (N14)

< opslag >

- de opslag van 30 ton pentaan (50.000 l) (30.000 kg) pentaan (GHS02/cat.1, GHS07, GHS08, GHS09) in een dubbelwandige ondergrondse houder met pentaanpomp, 2,2 kW
- de opslag in bovengrondse tanks van
 - 4*30.000 l (35.700 kg) polyol (P3)
 - 4*30.000 l (35.700 kg) polyol (P3)
 - 4*30.000 l (2*37.045 kg) MDI (Xn, P4)
 - 2*30.000 l (2*37.045 kg) MDI (Xn, P4)
- pompunit sandwichdakpanelenlijn (5 componenten), 70,0 kW
- pentomat van de sandwichdakpanelenlijn, 18,0 kW
- pompunit econopaneellijn (5 componenten), 32,0 kW
- pentomat van de econopaneellijn, 18,0 kW
- pentomat van de wandpanelenlijn, 18,0 kW
- 8 pompen polyol (hydraulisch), 8*2,2 kW
- 6 pompen MDI (hydraulisch), 8*2,2 kW
- productenpompgroep, 32 kW
- koelinstallatie pentomat, 16,5 kW (sandwichpanelenlijn, SWW)
- koelinstallatie pentomat, 16,5 kW (sandwichpanelenlijn, SWD)
- koelinstallatie pentomat, 16,5 kW (econopanelenlijn)
- koelgroep dagtanks polyol-MDI, 16,5 kW (sandwichpanelenlijn, SWW)
- koelgroep dagtanks polyol-MDI, 3,6 kW (sandwichpanelenlijn, SWD)
- koelgroep dagtanks polyol-MDI, 3,6 kW (econopanelenlijn)
- Koeling perforatielijn, 9,6 kW

- de opslag in vaten in het chemielokaal van
 - 600 l smeerolie (P4)
 - 1.000 l hydraulische olie (P4)
 - 200 l thinnercellulose
 - 1.500 l diverse onderhoudsproducten
 - 200 l (176 kg) hexaan (GHS02/cat.1, GHS07, GHS08, GHS09), vroeger (P1)
 - 400 kg Acmos in kleine verpakkingen (chemielokaal)
- de opslag in de chemieopslagplaats in vaten of IBC's van
 - 4.000 l Elastopor (P4)
 - 2.000 l additieven (P4)
 - 600 l PU-cleaner
 - 200 l hydraulische olie (P4)
 - 10.000 l afval polyol
 - 2.000 l (2.380 kg) brandvertrager (GHS07)
 - 8.000 l (7.440 kg) katalysator (GHS02/cat.3, GHS05, GHS06, GHS07)
 - 8.000 l (7.440 kg) katalysator (GHS05, GHS06, GHS07) in IBC's (vroeger (P3/T))
 - 8.000 l (8.000 kg) katalysator katalysator (GHS02/cat.3, GHS05, GHS06, GHS07, GHS09) in IBC's
 - 2.240 kg Elastopor (GHS07)
 - 9.240 kg katalysator (GHS07)
 - 9.240 kg katalysator (GHS07, GHS08)
 - 8.000 kg additieven (GHS07, GHS08)
 - 14.000 kg additieven (GHS07)
- de opslag van 760 kg smeerolie (GHS02/cat.3) in vaten
- de opslag van 456 kg smeerolie (GHS02/cat.3, GHS08) in vaten
- de opslag van 1000 ton afgewerkte producten op de koer Hille
- de opslag van 150 ton afgewerkte producten op diverse plaatsen
- de opslag van 10 ton geprofileerde panelen
- de opslag op diverse plaatsen van
 - 35 ton folie
 - 30 ton polystyreen (brandbaar)
 - 25 ton verpakkingsmateriaal
 - 10 ton polycarbonaatplaten
 - 11 ton mousseband
- de opslag van 40 ton condensdoeken
- de opslag van 400 m³ hout in een opslaglokaal
- de opslag van 20.000 l stookolie in 2 bovengrondse tanks van resp. 15.000 l (12.750 kg) , 5.000 l (4.250 kg)
- 2 verdeelslangen voor diesel
- de opslag van 1.216 kg smeermiddelen in vaten

< diverse>

- 3 transformatoren: 1.000 kVA, 400 kVA en 250 kVA
- 2 dieselsprinklers, 2*200 kW (voor 50% in rubrieken)
- 5 batterijladers, samen 11,5 kW
- een verdeelinstallatie LPG en een bovengrondse LPG-houder met een waterinhoud van 4.114 l
- garage met 1 schouwput
- het wassen van max. 2 bedrijfsvoertuigen/dag

< divisie Akkerstraat >

Sandwichpanelenlijn	700,0 kW	W08
Zaagmachine	15,0 kW	W10
Zaagmachine	7,5 kW	X03
3 rolbruggen	28,5 kW	

- de opslag van 30 ton pentaan (50.000 l) (30.000 kg) pentaan (GHS02/cat.1, GHS07, GHS08, GHS09), vroeger in een dubbelwandige ondergrondse houder met pentaanpomp, 2,2 kW
- de opslag in bovengrondse tanks van
 - 3*50.000 l (3*61.740 kg) MDI(GHS07, GHS08)
 - 3*50.000 l (59.500 kg) polyol (GHS07)
- de opslag van 26.000 kg (l) katalysator (GHS05, GHS07, GHS08) in vaten
- de opslag van 2.000 l (1.974 kg) katalysator (GHS05, GHS06, GHS07) in IBC's
- de opslag van 2.000 l (2.000 kg) katalysator (GHS02/cat.3, GHS05, GHS06, GHS07, GHS09) in IBC 's
- de opslag van 8000 ton afgewerkte producten op de koer Akkerstraat
- de opslag van 1 ton kunststofverpakkingsmateriaal (brandbaar)
- een transfo, 630 kVA
- een bovengrondse LPG-houder van 4.114 l en LPG-verdeelinstallatie voor het bevoorraden van de eigen heftrucks
- een plaatschaar, 0,7 kW
- een plooiemachine (pneumatisch aangedreven)
- een installatie voor het blenden van polyolen met additieven bestaande uit:
 - mengtank met een jaarcapaciteit van 13.500 ton/jaar
 - koelgroep opslagtanks polyolen en mengtank, 15 kW
 - de opslag in bovengrondse tanks van 4*38.080 kg (32.000 l) Polyol finished blend(GHS07)
 - de opslag van 12.000 kg katalysator (GHS05, GHS06, GHS07) in IBC's
 - de opslag van 70.000 kg katalysator (GHS05) in IBC's
 - de opslag van 70.000 kg katalysator (GHS07) in IBC's
 - de opslag van 70.000 kg katalysator (GHS08) in IBC's
 - de opslag van 34.240 kg brandvertrager (GHS07) in vaste opslagtank

< algemeen >

- diverse compressoren en 122,5 kW, 2 luchtkoelers, 2*15 kW en 12 airco's samen 88 kW
- stalplaats voor 72 voertuigen
- 22 verwarmingsketels op aardgas met een warmtevermogen van resp. 7*483 kW, 1*209 kW, 1*200 kW, 1*46 kW, 3*325 kW, 1*33 kW, 1*497 kW en 2*345 kW, 1*440 kW, 1*483 kW en 1*60 kW, 1*400 kW en 1*425 kW, totaal 8.048 kWth,
- een ondiepe grondwaterwinning, max. 2,5 m³/uur, 20 m³/dag, 3.000 m³/jaar
- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering van de Akkerstraat en de Molenstraat, max. 2,3 m³/uur, 13,5 m³/dag en 2.986 m³/jaar
- het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering van de Akkerstraat, max. 1,1 m³/uur, 2,2 m³/dag en 432 m³/jaar

Gelet op het feit dat op datum van 26/08/2015 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.12/10/2015 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 20/10/2015 van het College van Burgemeester en Schepenen mits de voorschriften opgelegd in het advies van de Brandweerzone Midwest d.d. 23/09/2015 stipt na te leven

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 12/11/2015 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 22/10/2015 van de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid;

Gelet op het gunstig advies dd. 15/10/2015 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 13/11/2015 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA "Akkerstraat" d.d. 08/09/1993, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : zone voor industriegebied

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA "Wijk De Hille" d.d. 15/09/2000, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : Industriegebied.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Joris Ide"

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Wingene is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar d.d. 14/09/2015 : "de aanvraag komt principieel in aanmerking voor een stedenbouwkundige vergunning".

In de Hille gelegen te Zwevezele wordt een bedrijf uitgebaat voor de fabricage van metalen geprofileerde platen en sandwichpanelen die gebruikt worden voor de bouw van (industriële) gebouwen. De profielen en platen worden verwerkt in discontinu- en continu lijnen. Sommige machines zijn voorzien van de mogelijkheid om polyurethaanschuim tussen de metalen platen aan te brengen.

Met deze milieuvergunningsaanvraag wenst de exploitant de lopende milieuvergunning te actualiseren. Het betreft:

- een uitbreiding van het machinepark met een menginstallatie voor polyolen en bijbehorende opslagtanks plus ruimtekoeling.
- plaatsing van een nieuwe profileuze en een vliegende plaatschaar op de productielijn in de Akkerstraat
- de bijkomende opslag van polyolen en additieven
- een update van de bestaande opslag (vergunde opgeslagen stoffen en producten worden omgezet naar de nieuwe rubrieken volgens CLP).
- installatie van een nieuwe planeer en ponswerking in het gedeelte Hille en verhuis van een deel van het machinepark naar een ander gebouw op de site.

project- m.e.r.-screening:

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening.

De aanvraag werd daarom getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).

Op basis van het aanvraagdossier kan aangenomen worden dat de opmaak van een project-MER geen meerwaarde zal zijn bij het beoordelen of het project aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken.

De inrichting valt onder de merscreening omwille van de behandeling van tussenproducten en chemicaliën en de opslag van chemische producten behorende tot de chemische industrie.

De inrichting is gelegen in gebied voor milieubelastende industrie palend aan woongebied. De inrichting is gelegen op meer dan 1000 m van habitatrichtlijngebied. Er zijn zeer beperkte emissies bij het openen van IBC-containers. Deze worden afgezogen via een afzuigkap en boven het dak van het gebouw geëmitteerd. Het mengproces gebeurt in een gesloten tank.

Er worden vloeistofdichte inkuipingen voorzien voor de opslag tanks en een vloeistofdichte lospiste. Met de aanvraagde wijzigingen wordt geen uitbreiding van de transporten verwacht.

Er wordt gesteld dat de aanvraag niet MER-plichtig is.

Inhoudelijke beoordeling.

Seveso-Status

In het verleden is het bedrijf een lagedrempelbedrijf geweest. In het besluit met nr. 37018/286/1/A/6 dd. 28/04/2011 is toen besloten dat door de wijziging van opslag van n-pentaaan (R12-product), naar een mengsel van 93 % n-pentaaan en 7% cyclo-pentaaan (R11-product) de lagedrempel niet meer werd bereikt.

In de huidige aanvraag wordt terug de controle uitgevoerd naar de Seveso-status. Ten gevolge van de CLP-verordening zijn er immers een aantal wijzigingen gebeurd.

Een samenvattende toetsing leert het volgende:

- som van de stoffen en preparaten behorende tot de categorieën H1, H2 en H3 bedraagt 38.854 kg. Dit zijn de stoffen vermeld in rubriek 17.3.5. De ondergrens voor een lage drempel bedrijf bedraagt 50 ton en wordt niet bereikt.
- som van de stoffen en preparaten behorende tot de categorieën P1 tem P8 bedraagt 78.832 kg. Dit zijn de stoffen vermeld in rubriek 17.3.2.1.2 en 17.3.2.2. De ondergrens voor een lage drempel bedrijf bedraagt 5.000 ton en wordt niet bereikt.
- som van de stoffen en preparaten behorende tot de categorieën E1 en E2 bedraagt 70.176 kg. Dit zijn de stoffen vermeld in rubriek 17.3.8.2. De ondergrens voor een lage drempel bedrijf bedraagt 200 ton en wordt niet bereikt.

Het bedrijf is dus niet Seveso-plichtig.

De uitbreiding met een menginstallatie voor het blenden van polyol met bijhorende opslag

<divisie Akkerstraat >

- mengtank met een jaarcapaciteit van 13.500 ton/jaar
- koelgroep opslagtanks polyolen en mengtank, 15 kW
- de opslag in bovengrondse tanks van 4*38.080 kg (32.000 l) Polyol finished blend (GHS07)
- de opslag van 12.000 kg katalysator (GHS05, GHS06, GHS07) in IBC's
- de opslag van 70.000 kg katalysator (GHS05) in IBC's
- de opslag van 70.000 kg katalysator (GHS07) in IBC's
- de opslag van 70.000 kg katalysator (GHS08) in IBC's
- de opslag van 34.240 kg brandvertrager (GHS07) in vaste opslagtank

De opslag in bovengrondse houders

Polyol betreft een schadelijke vloeistof met ontvlammingspunt rond de 100°C. De houders zijn opgesteld in een brandveilig lokaal, volgens een code van goede praktijk en de richtlijnen van de architect. De enkewandige inox opslagtanks zijn voorzien van een niveaumeting, een overvulbeveiliging en van een inkuiping. De afmetingen van de inkuiping zijn ruim voldoende is om de inhoud van 1 tank te bevatten. De inkuipingen zijn bestand tegen de inwerking van polyol. De inkuiping werd geplaatst op een vloeistofdichte folie. Op de rand van de inkuiping wordt een spatscherm geplaatst. De vulopeningen voor de polyol- en MDI- tanks zijn voorzien van de nodige opvangbakken teneinde bij eventuele lekken de gemorste vloeistof te kunnen opvangen.

Er wordt rekening gehouden met volgende afstandsregels:

	Afstand tot houder GHS07
Stoffen GHS02	1 m
Stoffen GHS05	1 m
Limieten eigendom	1 m

De opslag van additieven in IBC's

De nieuwe opslag van de 56 IBC's met additieven is van lekbakken. Ook het overslagstation voor de additieven (van IBC naar buffertank) is voorzien van een speciale lekbak.

Opslag van gevaarlijke producten (o.a. de katalysatoren) gebeurt volgens de geldende afstandsregels.

Tankplaats

Voor de nieuwe opslagplaats polyol wordt een bijkomende vloeistofdichte tankplaats aangelegd. De tankpiste zal een oppervlak hebben van 18 m x 3 m met een opvangcapaciteit van 1000 liter (analoog aan de bestaande vergunde tankpiste iets verder op)

Er is voorzien in een bezinkput en een koolwaterstofafscheider (KWS) voor het opvangen van eventuele lekken tijdens de bevoorrading.

De tankwagen wordt geaard vóór het vullen. Het kleppensysteem bij het vullen van de houder wordt slechts geopend bij aarding van de tankwagen.

Er is voorzien in een afsluitmogelijkheid (pneumatische afsluiter) t.h.v. de riolering en de interne riolering zodat in geval van lek alle vloeistof verzameld blijft op de tankplaats.

Emissies

In het advies van het Agentschap zorg en gezondheid wordt gevraagd om de geleide en niet-geleide emissie in kaart te brengen aan de hand van emissiemetingen. Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de raadgever van de exploitant mee dat dit onderzoek in 2006 reeds werd uitgevoerd.

Veiligheid

De raadgever van de exploitant deelt op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie mee dat er regelmatig overleg is met de brandweer. Het bedrijf is volledig gesprinklerd.

watertoets

De inrichting bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken van de Brugse Polders. De betrokken percelen stromen af naar de Kloosterbeek. De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: er is regelmatig overleg met de brandweer; het bedrijf is volledig gesprinklerd; aan het Agentschap Zorg en Gezondheid wordt gevraagd om de emissies in kaart te brengen; dit werd reeds uitgevoerd in 2006; er is niet veel gewijzigd; in 2006 bleek dat we ruim onder de vracht zitten; naar veiligheid toe is de menginstallatie een verbetering;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. JORIS IDE, gevestigd te Hille 174 8750 Zwevezele wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Hille 174 te ZWEVEZELE,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0194/B 2
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0205/M
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0214/A 3
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0214/D 2
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0214/D 3
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0214/E 2
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0214/E 3
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0214/F 2
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0214/H 3
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0214/M 2
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0214/P 3
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0214/V 2
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0214/W 2
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0216/F
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	C	0322/D

met als voorwerp : een inrichting voor de fabricage van metalen geprofileerde platen te veranderen nl
de wijziging door verplaatsing van profileerlijn (sigma-lijn voor metaal) (van H03 naar 001)

de uitbreiding met:

<divisie Hille >

- afwerking Galva, 34,5 kW
- de opslag van 400 kg Acmos in kleine verpakkingen (chemielokaal)

<divisie Akkerstraat >

- mengtank met een jaarcapaciteit van 13.500 ton/jaar
- koelgroep opslagtanks polyolen en mengtank, 15 kW
- de opslag in bovengrondse tanks van 4*38.080 kg (32.000 l) Polyol finished blend (GHS07)
- de opslag van 12.000 kg katalysator (GHS05, GHS06, GHS07) in IBC's
- de opslag van 70.000 kg katalysator (GHS05) in IBC's
- de opslag van 70.000 kg katalysator (GHS07) in IBC's
- de opslag van 70.000 kg katalysator (GHS08) in IBC's
- de opslag van 34.240 kg brandvertrager(GHS07) in vaste opslagtank
- een plaatschaar, 0,7 kW
- een plooiemachine (pneumatisch aangedreven)
- koelgroep opslagtanks polyolen en menginstallatie, 15 kW

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 8400 liter)	3		0				
6.5.2	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1., 17.3.2.2. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorrad (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	2		0				
7.1.3	Chemicaliën: Niet elders ingedeelde inrichtingen, voor de productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën met een jaarcapaciteit: van meer dan 10.000 ton (Totale eenheden: 13500 Ton per Jaar)	1	A G M R	0	A	P	J	

16.3.2.1.a	Behandelen van gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied (Totale eenheden: 15 kilo watt)	3		0				
17.1.2.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 3000 liter t.e.m. 10.000 liter (Totale eenheden: 8228 liter)	2		1				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 17000 kilogram)	3		0				
17.3.2.1.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 10 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 18656 kilogram)	2		0				

17.3.2.2.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met gezamenlijke opslagcapaciteit meer dan 50 ton (Totale eenheden: 60176 kilogram)	1	A R	0	B			
17.3.4.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 134854 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.5.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 5 ton (Totale eenheden: 38854 kilogram)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.6.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 1298278 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.7.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton (Totale eenheden: 584670 kilogram)	1	A G R	0	B	P	J	

17.3.8.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevaarpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 70176 kilogram)	2		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 400 kilogram)	3		0				
29.5.2.3.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 128,46 kilo watt)	1	A R	1	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1	oliën en additieven Reden: Herrubricering CLP	8400 liter
6.5.2	verdeelslangen	2 Stuks (aantal)
7.1.3	mengtank	13500 Ton per Jaar
16.3.2.1.a	koelgroepen	15 kilo watt
17.1.2.2.2	LPG Reden: Herrubricering CLP	8228 liter
17.3.2.1.1.1.b	stookolie Reden: Herrubricering CLP	17000 kilogram
17.3.2.1.2.2	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	18656 kilogram
17.3.2.2.3	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	60176 kilogram
17.3.4.3	katalysator en additieven	70000 kilogram
17.3.4.3	katalysatoren	12000 kilogram
17.3.4.3	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	52854 kilogram
17.3.5.3	GHS06 giftige vloeistoffen en vaste stoffen	26854 kilogram
17.3.5.3	katalysatoren	12000 kilogram
17.3.6.3	polyolen	152320 kilogram

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.6.3	vlamvertrager	34240 kilogram
17.3.6.3	katalysator en additieven	70000 kilogram
17.3.6.3	katalysatoren	12000 kilogram
17.3.6.3	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	1029718 kilogram
17.3.7.3	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	514670 kilogram
17.3.7.3	katalysator en additieven	70000 kilogram
17.3.8.2	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	70176 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	400 kilogram
29.5.2.3.a	metaalbewerkingsmachines	35,16 kilo watt
29.5.2.3.a	profileerlijnen Reden: Verplaatsing	93,3 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten

een inrichting voor de productie van geïsoleerde sandwichpanelen en geprofileerde staalplaten met :

< divisie Hille >

zaagmachine + compressor	7,6 kW	B01
Smeltmachine	10,0 kW	B05
profileerlijn	60,0 kW	C01
profileermachine	61,0 kW	C02
profileerlijn voor windveren	2,2 kW	C03
profileermachine	61,0 kW	C05
zaagmachine	1,0 kW	C06
sandwichpanelenlijn (SWD)	250,0 kW	D05
wikkelaar econopaneellijn	15,0 kW	D10
stapelaar econopaneellijn	20,0 kW	D11
sandwichpanelenlijn (ECO)	250,0 kW	D12
Verwarming dubbelband	200,0 kW	D13
profileermachine	60,0 kW	D31
profileermachine	60,0 kW	D32
profileermachine	60,0 kW	E02
profileermachine	60,0 kW	E03
profileermachine	60,0 kW	E04
profileermachine	60,0 kW	E05
profileermachine	60,0 kW	E06
sandwichpanelenlijn (SWW)	250,0 kW	E07
Verwarming dubbelband	300,0 kW	E14

plooibank	5,5 kW	F02
plooibank	7,6 kW	F03
plooibank	7,6 kW	F04
plooibank	7,6 kW	F05
Vertanding	3,0 kW	F06
Vertanding	3,0 kW	F07
Vertanding	3,0 kW	F08
Ponsmachine	2,2 kW	F09
ponsmachine	2,2 kW	F10
Vlaksnijmachine	13,0 kW	F11
afroller	12,0 kW	F12
afroller	12,0 kW	F13
Vlaksnijmachine	13,0 kW	F14
Vlaksnijmachine	6,0 kW	F15
Vlaksnijmachine	6,0 kW	F16
Vlaksnijmachine	6,0 kW	F17
Plankprofiel	2,2 kW	F21
Hpm panrol	1,1 kW	F22
slitlijn	200,0 kW	G01
verpakkingsmachine (kantelstoel)	4,8 kW	G02
Z-gording	25,0 kW	H01
Z-gording	25,0 kW	H02
profileerlijn (sigma-lijn voor metaal)	93,3 kW	H03
Perforatielijn	132,0 kW	I04
Metaalzaag	2,4 kW	I08
profileermachine en afroller	170,0 kW	J03
zaagmachine	2,0 kW	J04
profileermachine en afroller	50,0 kW	K01
profileermachine en afroller	50,0 kW	K02
zaagmachine	2,0 kW	K05
railmachine	25,0 kW	L01
C-railmachine	60,0 kW	L02
Afkortzaag	4,0 kW	M03
verstekzaag	5,5 kW	M04
pers	2,2 kW	M05
ponsmachine	4,0 kW	M07
kabelsnijmachine	26,0 kW	M08
metaalplooibank	18,5 kW	N01
Afwerking galva	25,0 kW	N04
Zaagmachine	2,0 kW	N05
Plaatschaar	2,2 kW	N07
Plooibank	7,6 kW	N08
Afzuiging PU-stof (zagen)	12,5 kW	Q02

trekbank (drukproeven panelen)	2,2 kW	R03
Ponsmachine	30,0 kW	R04
Lintzaag	7,5 kW	R05
Lintzaag	7,5 kW	R06
Plaatschaar	2,2 kW	R07
Knikbuig	3,0 kW	S01
Frees	12,0 kW	T01
Tafelboormachine	0,75 kW	U02
slijpmachine	0,4 kW	U03
kolomboormachine	2,2 kW	U04
Schuurband	2,0 kW	U05
Draaibank	15,0 kW	U06
Bovenfreesmachine	5,0 kW	U07
28 rolbruggen op diverse plaatsen	409 kW	

afwerking Galva, 34,5 kW (N14)

< opslag >

- de opslag van 30 ton pentaan (50.000 l) (30.000 kg) pentaan (GHS02/cat.1, GHS07, GHS08, GHS09) in een dubbelwandige ondergrondse houder met pentaanpomp, 2,2 kW
- de opslag in bovengrondse tanks van
 - 4*30.000 l (35.700 kg) polyol (P3)
 - 4*30.000 l (35.700 kg) polyol (P3)
 - 4*30.000 l (2*37.045 kg) MDI (Xn, P4)
 - 2*30.000 l (2*37.045 kg) MDI (Xn, P4)
- pompunit sandwichdakpanelenlijn (5 componenten), 70,0 kW
- pentomat van de sandwichdakpanelenlijn, 18,0 kW
- pompunit econopaneellijn (5 componenten), 32,0 kW
- pentomat van de econopaneellijn, 18,0 kW
- pentomat van de wandpanelenlijn, 18,0 kW
- 8 pompen polyol (hydraulisch), 8*2,2 kW
- 6 pompen MDI (hydraulisch), 8*2,2 kW
- productenpompgroep, 32 kW
- koelinstallatie pentomat, 16,5 kW (sandwichpanelenlijn, SWW)
- koelinstallatie pentomat, 16,5 kW (sandwichpanelenlijn, SWD)
- koelinstallatie pentomat, 16,5 kW (econopanelenlijn)
- koelgroep dagtanks polyol-MDI, 16,5 kW (sandwichpanelenlijn, SWW)
- koelgroep dagtanks polyol-MDI, 3,6 kW (sandwichpanelenlijn, SWD)
- koelgroep dagtanks polyol-MDI, 3,6 kW (econopanelenlijn)
- Koeling perforatielijn, 9,6 kW
- de opslag in vaten in het chemielokaal van
 - 600 l smeerolie (P4)
 - 1.000 l hydraulische olie (P4)
 - 200 l thinnercellulose
 - 1.500 l diverse onderhoudsproducten
 - 200 l (176 kg) hexaan (GHS02/cat.1, GHS07, GHS08, GHS09), vroeger (P1)
 - 400 kg Acmos in kleine verpakkingen (chemielokaal)

- de opslag in de chemieopslagplaats in vaten of IBC's van
 - 4.000 l Elastopor (P4)
 - 2.000 l additieven (P4)
 - 600 l PU-cleaner
 - 200 l hydraulische olie (P4)
 - 10.000 l afval polyol
 - 2.000 l (2.380 kg) brandvertrager (GHS07)
 - 8.000 l (7.440 kg) katalysator (GHS02/cat.3, GHS05, GHS06, GHS07)
 - 8.000 l (7.440 kg) katalysator (GHS05, GHS06, GHS07) in IBC's (vroeger (P3/T))
 - 8.000 l (8.000 kg) katalysator katalysator (GHS02/cat.3, GHS05, GHS06, GHS07, GHS09) in IBC's
 - 2.240 kg Elastopor (GHS07)
 - 9.240 kg katalysator (GHS07)
 - 9.240 kg katalysator (GHS07, GHS08)
 - 8.000 kg additieven (GHS07, GHS08)
 - 14.000 kg additieven (GHS07)
- de opslag van 760 kg smeerolie (GHS02/cat.3) in vaten
- de opslag van 456 kg smeerolie (GHS02/cat.3, GHS08) in vaten
- de opslag van 1000 ton afgewerkte producten op de koer Hille
- de opslag van 150 ton afgewerkte producten op diverse plaatsen
- de opslag van 10 ton geprofileerde panelen
- de opslag op diverse plaatsen van
 - 35 ton folie
 - 30 ton polystyreen (brandbaar)
 - 25 ton verpakkingsmateriaal
 - 10 ton polycarbonaatplaten
 - 11 ton mousseband
- de opslag van 40 ton condensdoeken
- de opslag van 400 m³ hout in een opslaglokaal
- de opslag van 20.000 l stookolie in 2 bovengrondse tanks van resp. 15.000 l (12.750 kg) , 5.000 l (4.250 kg)
- 2 verdeelslangen voor diesel
- de opslag van 1.216 kg smeermiddelen in vaten

< diverse >

- 3 transformatoren: 1.000 kVA, 400 kVA en 250 kVA
- 2 dieselsprinklers, 2*200 kW (voor 50% in rubrieken)
- 5 batterijladers, samen 11,5 kW
- een verdeelinstallatie LPG en een bovengrondse LPG-houder met een waterinhoud van 4.114 l
- garage met 1 schouwput
- het wassen van max. 2 bedrijfsvoertuigen/dag

< divisie Akkerstraat >

Sandwichpanelenlijn	700,0 kW	W08
Zaagmachine	15,0 kW	W10
Zaagmachine	7,5 kW	X03
3 rolbruggen	28,5 kW	

- de opslag van 30 ton pentaan (50.000 l) (30.000 kg) pentaan (GHS02/cat.1, GHS07, GHS08, GHS09), vroeger in een dubbelwandige ondergrondse houder met pentaanpomp, 2,2 kW
- de opslag in bovengrondse tanks van
 - 3*50.000 l (3*61.740 kg) MDI(GHS07, GHS08)
 - 3*50.000 l (59.500 kg) polyol (GHS07)

- de opslag van 26.000 kg (l) katalysator (GHS05, GHS07, GHS08) in vaten
- de opslag van 2.000 l (1.974 kg) katalysator (GHS05, GHS06, GHS07) in IBC's
- de opslag van 2.000 l (2.000 kg) katalysator (GHS02/cat.3, GHS05, GHS06, GHS07, GHS09) in IBC 's
- de opslag van 8000 ton afgewerkte producten op de koer Akkerstraat
- de opslag van 1 ton kunststofverpakkingsmateriaal (brandbaar)
- een transfo, 630 kVA
- een bovengrondse LPG-houder van 4.114 l en LPG-verdeelinstallatie voor het bevoorraden van de eigen heftrucks
- een plaatschaar, 0,7 kW
- een plooiemachine (pneumatisch aangedreven)
- een installatie voor het blenden van polyolen met additieven bestaande uit:
 - mengtank met een jaarcapaciteit van 13.500 ton/jaar
 - koelgroep opslagtanks polyolen en mengtank, 15 kW
 - de opslag in bovengrondse tanks van 4*38.080 kg (32.000 l) Polyol finished blend(GHS07)
 - de opslag van 12.000 kg katalysator (GHS05, GHS06, GHS07) in IBC's
 - de opslag van 70.000 kg katalysator (GHS05) in IBC's
 - de opslag van 70.000 kg katalysator (GHS07) in IBC's
 - de opslag van 70.000 kg katalysator (GHS08) in IBC's
 - de opslag van 34.240 kg brandvertrager (GHS07) in vaste opslagtank

< algemeen >

- diverse compressoren en 122,5 kW, 2 luchtkoelers, 2*15 kW en 12 airco's samen 88 kW
- stalplaats voor 72 voertuigen
- 22 verwarmingsketels op aardgas met een warmtevermogen van resp. 7*483 kW, 1*209 kW, 1*200 kW, 1*46 kW, 3*325 kW, 1*33 kW, 1*497 kW en 2*345 kW, 1*440 kW, 1*483 kW en 1*60 kW, 1*400 kW en 1*425 kW, totaal 8.048 kWth,
- een ondiepe grondwaterwinning, max. 2,5 m³/uur, 20 m³/dag, 3.000 m³/jaar
- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering van de Akkerstraat en de Molenstraat, max. 2,3 m³/uur, 13,5 m³/dag en 2.986 m³/jaar
- het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering van de Akkerstraat, max. 1,1 m³/uur, 2,2 m³/dag en 432 m³/jaar

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 10/12/2015

en die eindigt op 09/03/2020, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 09/03/2000, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V29: Brandstoffen en brandbare vloeistoffen:
Hoofdstuk 5.6 en bijlage 5.6.1
- V30: Chemicaliën:
Hoofdstuk 5.7 en bijlage 5.7
- V38: Behandelen van gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Behandelen van gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V45: Opslag van gevaarlijke gassen in vaste reservoirs:
Afdeling 5.17.1, subafdeling 5.17.3.1 en 5.17.3.3 en bijlage 5.17.1

- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1 en 5.17.4 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5,
5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.6.2 en bijlage 5.6.2 en 5.6.3
- V67: Metalen:
Hoofdstuk 5.29

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: Guido Decorte, voorzitter;
de heren Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
Geert Anthierens, provinciegriffier.

Brugge, 10 DEC. 2015


De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS


De voorzitter,
Guido DECORTE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.