

directie Leefmilieu
dienst Omgevingsvergunningen (L)

vergadering van
20 mei 2021

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Van Cauter Carina,
gouverneur-voorzitter

kenmerk

OMV_2021020787/KVW/HV

betreft

**WETTEREN - NV AJINOMOTO OMNICHEM – CHEMISCH
BEDRIJF**

Moens Kurt
Grillaert Leentje
Gillis Riet
Vervliet An

Omgevingsvergunningsaanvraag voor het veranderen van
de inrichting (K1)

bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

leden

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Ghysens Steven,
provinciegriffier

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

dossiernummer:
2102285

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

zittingnummer:
146

Procedure

termijn:
20 mei 2021

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 26 februari 2021 ingediend door
nv AJINOMOTO OMNICHEM, Coopallaan 91 te 9230 Wetteren.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer OMV_2021020787.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten
(afgekort "IIOA").

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 22 maart 2021
ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de vereenvoudigde procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Coopallaan 91 te 9230 Wetteren.

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een chemisch bedrijf.

De nv Ajinomoto OmniChem (AOC) maakt deel uit van de Japanse groep Ajinomoto Inc. Deze moedermaatschappij is wereldwijd gespecialiseerd in het maken van voedingsproducten, voedingsadditieven, aminozuren, farmaceutische producten en fijnchemicaliën.

AOC beschikt in België over drie vestigingen nl. te Balen, te Louvain-La-Neuve en te Wetteren.

In haar vestiging te Wetteren worden twee soorten producten gemaakt: plantenextracten in de afdeling Extractie en fijnchemicaliën/farmaceutische stoffen in de afdeling Synthese.

Het productieproces is sterk variabel en afhankelijk van de vraag van onze klanten. Er worden steeds beperkte hoeveelheden geproduceerd tijdens korte productiecampagnes. De eindproducten worden in verschillende stappen geproduceerd. Door de verscheidenheid in productie is het afvalwater en het energieverbruik sterk afhankelijk van de lopende productieprocessen. Naast de productie-installaties kunnen ook de waterzuiveringsinstallatie en de RTO-naverbrander beschouwd worden als installaties met een industriële procesvoering aangezien deze installaties zeer nauw verbonden zijn met, of geïntegreerd zijn in industriële activiteit van AOC.

Naast de productieafdelingen Synthese en Extractie zijn er algemene diensten en laboratoria aanwezig welke onmisbaar zijn voor de goede werking van AOC. In Wetteren zijn momenteel ca. 650 mensen tewerkgesteld.

De lopende vergunning dateert van 5 maart 2020 en werd verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

Vergunningstoestand

Omgevingsvergunningen

- Besluit van de deputatie van 15 maart 2018 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding van een bedrijfsgebouw met kantoren en vergaderzalen door opbouw (OMV2017007212).
- Besluit van de deputatie van 26 april 2018 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding van een bedrijfsgebouw met een aan- en afvoerzone door aanbouw (OMV2018011891).
- Besluit van de deputatie van 21 juni 2018 houdende het verlenen van de vergunning voor de aanleg van een nieuwe motor- en fietsenstalling (OMV2018011891).
- Besluit van de deputatie van 22 november 2018 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor de verandering van een chemisch bedrijf door uitbreiding voor een termijn tot en met 22 november 2020, de aanleg van een regenwaterbufferbekken na ontbossing en de bouw van een RTO-unit (OMV2018080761)
- Besluit van de deputatie van 28 februari 2019 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden van een kantoorgebouw door aanbouw aan bestaand gebouw 5 (OMV2018144512).
- Besluit van de deputatie van 18 juli 2019 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding met een filterdroger in gebouw 470 voor een termijn tot en met 22 november 2020 en de uitbreiding van het gebouw 470 met een cel voor de filterdroger en 2 technische ruimtes (OMV2019022673).

- Besluit van de deputatie van 6 januari 2020 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden van een bestaand magazijn met klaarzetzone, een nieuw sas bij kantoorgedeelte, een uitbreiding van de bestaande kantoorruimte en het toevoegen van een technisch lokaal (OMV2019123423).
- Besluit van de deputatie van 5 maart 2020 houdende het verder exploiteren en veranderen van de inrichting (OMV2019130383).
- Besluit van de deputatie van 19 maart 2020 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding van het B-gebouw 470 (wijziging op de afgeleverde vergunning OMV2019022673) (OMV2019137190).
- Besluit van de deputatie van 19 maart 2020 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding A-470 (OMV2019138265).
- Besluit van de deputatie van 9 april 2020 houdende het verlenen van de vergunning voor de aanbouw aan gebouw 23 (eet- en kledkamer) (OMV2019149760).
- Besluit van de deputatie van 17 september 2020 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding van gebouw 470 (OMV2020036826).
- Besluit van de deputatie van 14 januari 2021 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding van het gebouw 450 met een aanbouw (OMV2020140732).
- Besluit van de deputatie van 4 februari 2021 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding met 3 bronbemalingen ikv van bouwwerken voor een termijn van 1 jaar na melding van opstart van de bemalingsactiviteiten (OMV2020144038).

Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen

- Besluit van college van burgemeester en schepenen van 18 november 2013 houdende het verlenen van de vergunning voor de aanbouw van een sas en sanitair compartiment aan het productiegebouw 440.
- Besluit van college van burgemeester en schepenen van 24 februari 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor de regularisatie van 6 bureelcontainers en de plaatsing van 10 bureelcontainers.
- Besluit van college van burgemeester en schepenen van 1 september 2017 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding van gebouw 451 voor de plaatsing van een flowbooth-installatie.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 november 2015 houdende de akteneming van de melding van herinrichting productiecel in productiegebouw Synthese 1 – gebouw 413.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 13 maart 2017 houdende het verlenen van de vergunning voor de nieuwbouw labo's en burelen.
- Besluit van college van burgemeester en schepenen van 8 mei 2017 houdende het verlenen van de vergunning voor de verbouwing van gebouw 426 t.h.v. nieuwe inplanting centrifuge.

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op de ingedeelde inrichting of activiteit.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging en uitbreiding.

De bestaande stikstoftank met een waterinhoud van 20 m³ ter hoogte van het gebouw 305 wordt vervangen door een nieuw houder met een waterinhoud van 50,7 m³. De inplanting van deze houder wordt voorzien in de nabijheid van het gebouw 418.

Middels voorliggende wordt de inhoud van de overige vaste houders ambtshalve geactualiseerd op basis van de gegevens verstrekt in het addendum R.17.1.2

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het veranderen van een chemisch bedrijf, omvattende:

- de wijziging door:
 - verwijdering van de stikstofhouder van 20 m³ ter hoogte van het gebouw 305;
- de uitbreiding met/van:
 - van de opslagcapaciteit van de gasen in vaste houders met 56,7 m³.

Wijzigingen die geen invloed hebben op de procedure

De totale opslagcapaciteit van de gasen in vaste houders wordt geactualiseerd conform de gegevens van het addendum R17.1.2. Op basis hiervan bedraagt de totale opslagcapaciteit 322.400 l en betreft voorliggende aanvraag een toename van vergunde de opslagcapaciteit (265.700 l) met 56.700 l.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland of Wallonië.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Wetteren

GUNSTIG op 19 april 2021.

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 5 mei 2021

Agentschap Onroerend Erfgoed

GEEN ADVIES op 24 maart 2021

Polder van Belham

GUNSTIG op 12 april 2021.

Agentschap Natuur en Bos

GEEN ADVIES op 6 april 2021

Provinciale omgevingsambtenaar

GUNSTIG voor een termijn van onbepaalde duur onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van een chemisch bedrijf;
- de lopende vergunning dateert van 5 maart 2020 en werd door de deputatie verleend voor een termijn van onbepaalde duur;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf de uitbreiding van de opslagcapaciteit van N₂-gas in vaste houders;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

2. Motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

Motivering met betrekking tot IIOA

VR-plicht/Seveso

AOC Wetteren is een hogedrempel-inrichting volgens de SEVESO III-richtlijn omwille van een aanwezigheid boven de drempelwaarden van volgende stoffen:

- met naam genoemde:
 - Fosgeen: 1,2 ton (hoge drempel: 0,75 ton);
 - Carcinogene stoffen: 9 ton (hoge drempel: 2 ton);
- niet met naam genoemde stoffen:
 - H1 – acuut toxisch cat. 1: 57,4 ton (hoge drempel 20 ton);
 - H2 – acuut toxisch cat. 2; 2.246,4 ton (hoge drempel 200 ton);
 - P5a – ontvlambare vloeistoffen: 220 ton (hoge drempel: 50 ton);
 - E1 – gevaar voor het aquatisch milieu in cat. acuut 1 of chronisch 1: 3.990,5 ton (hoge drempel: 200 ton);
 - E2 – gevaar voor het aquatisch milieu in cat. chronisch: 3.975,5 ton (hoge drempel: 200 ton).

Het voorwerp van voorliggende aanvraag heeft geen impact op de Seveso-status.

GPBV-bedrijf

AOC Wetteren is X-bedrijf omwille van o.m. de rubriek 17.11.4- chemische

installaties voor de productie van farmaceutische basisproducten die een chemisch of biologisch procédé gebruiken.

De volgende BREF's zijn van toepassing voor deze ingedeelde inrichting of activiteit:

- BREF OFC (organic fine chemicals);
- BREF CWW (common waste water and waste gas treatment);

Het voorwerp van voorliggende aanvraag heeft geen impact op de vergunde X-rubriek.

BKG-bedrijf

Het voorwerp van voorliggende aanvraag heeft geen impact op de vergunde rubriek 43.4.

Energieplanning

Het bedrijf valt onder het toepassingsgebied van het Besluit Energieplanning.

Het voorwerp van voorliggende aanvraag heeft geen relevante impact op het energieverbruik.

Ligging ten opzichte van hindergevoelige gebieden of elementen

De inrichting situeert zich binnen het industriegebied 'Stookte' dat zich op ca. 1 km ten noordwesten van de woonkern van de gemeente Wetteren bevindt. Binnen een straal van 100 m rondom de perceelsgrenzen zijn een 15-tal woningen gesitueerd. Het dichtste woongebied situeert zich ten oosten van de inrichting op ca. 500 m. De school 'Instituut Scheppers' bevindt zich eveneens in oostelijke richting, op ca. 200 m van de inrichting.

Het industriegebied 'Stookte' wordt in oostelijke richting begrensd door een buffer- en natuurgebied (volgens het gewestplan).

In de onmiddellijke omgeving zijn geen speciale beschermingszones zoals habitatrichtlijngebied, vogelrichtlijngebied of VEN-gebieden.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Het voorwerp van voorliggende aanvraag beoogt de verplaatsing van het N₂-station ter hoogte van het gebouw 305 naar een inplantingslocatie nabij het gebouw 418. Hierbij wordt de bestaande vaste bovengrondse houder van 20 m³ vervangen door een vaste bovengrondse houder van 50,7 m³.

Stikstof wordt niet gekenmerkt door een gevarensymbool (groep 4) zodat geen strikte scheidingsafstanden gelden.

De houder dient overeenkomstig de bepalingen van VLAREM II gebouwd volgens een code van goede praktijk en dient periodiek onderworpen aan een onderzoek.

Het voorwerp van voorliggende aanvraag heeft geen impact op de productie van afvalstoffen, de lozing van afvalwaters, het energieverbruik, de geluidsemissies, evenals de luchtmissies.

Bespreking planologische aspecten

De voorliggende vergunningsaanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

De inrichting is volgens het gewestplan 'Gentse & Kanaalzone' gelegen in industriegebied.

In deze zone gelden volgende stedenbouwkundige voorschriften: de industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Bij middel van de recente goedkeuring van het Gewestelijk RUP 'Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham' (BVR van 26 februari 2021) is het gebied ten zuidoosten van Ajinomoto-Omnichem (de Ham) aangeduid als GEN-gebied.

Hiermee paalt Ajinomoto-Omnichem thans quasi rechtstreeks aan VEN-gebied.

Gelet op het voorwerp van de aanvraag dient niet dient gevreesd voor een significant negatieve effect.

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be ligt het bedrijf niet in een recent overstroomd gebied of in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

Mobiliteit

Het voorwerp van voorliggende aanvraag heeft geen relevante impact op de mobiliteit.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1.

§1. Aan nv AJINOMOTO OMNICHEM, Cooppallaan 91 te 9230 Wetteren, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Cooppallaan 91 te 9230 Wetteren op de percelen, kadastraal bekend onder Wetteren 1^{ste} Afd, sectie B, nrs. 0908Y2, 0939N, 0908X2, 0908W2 en 0908R2, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een chemisch bedrijf, omvattende:

- de wijziging door:
 - verwijdering van de stikstofhouder van 20 m³ ter hoogte van het gebouw 305;
- de uitbreiding:
 - van de opslagcapaciteit van de gasen in vaste houders met 56,7 m³.

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

17.1.2.2.3° (1)

De uitbreiding van de opslagcapaciteit van de gasen in vaste houders met 56.700 l.

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

2.3.3.a)2° (1)

De behandeling van keukenafvalwater van het buurbedrijf n.v. Recticel (max. 80 m³/maand) in de afvalwaterzuiveringsinstallatie.

3.6.3.3° (1)

Het lozen van max. 75 m³/u – 1.500 m³/d bedrijfsafvalwater via een biologische afvalwaterzuivering (tweetrapsysteem) met slibbehandeling en met een tertiaire zuivering (flocculatie/flotatiesysteem) in de Schelde (gebouwen 530, 531, 532, 533, 535 en 539).

4.1.3° (1)

De productie van looizuurextracten t.b.v. de textielindustrie (vezelhechting en inktvastheid) in de afdeling extractie met een totaal geïnstalleerd elektrisch vermogen 1.533 kW.

6.4.2° (2)

De opslag van max. 884.500 l brandbare vloeistoffen in vaten.

6.5.1° (3)

Een brandstofverdeelpomp met 1 verdeelslang (gebouw 509).

7.1.2° (2)

Een inrichting voor de productie van looizuur, diverse grondstoffen voor de verwerking in de farmaceutische industrie of in de homeopathie, provitamines, of grondstoffen voor cosmetica door extractie van planten of fermentatiebeslagen (afdeling Extractie) aan een productiecapaciteit van max. 3.000 ton/jaar en een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.533 kW.

7.4.a)2° (1)

Een inrichting voor de productie van fenolen, koolstofdissulfiden en mercaptanen (afdelingen Synthese en Extractie) aan een productiecapaciteit van max. 150 ton/jaar en een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 17.761 kW, als volgt verdeeld:

- afdeling Synthese: 10.935 kW
- afdeling Extractie: 1.533 kW
- afdeling Algemeen: 3.207 kW
- afdeling Waterzuivering: 1.193 kW
- afdeling Labo: 893 kW.

7.4.b)2° (1)

Een inrichting voor de productie van aminen en gehalogeneerde organische verbindingen (afdelingen Synthese en Extractie) aan een productiecapaciteit van max. 150 ton/jaar en een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 17.761 kW, als volgt verdeeld:

- afdeling Synthese: 10.935 kW
- afdeling Extractie: 1.533 kW
- afdeling Algemeen: 3.207 kW
- afdeling Waterzuivering: 1.193 kW
- afdeling Labo: 893 kW.

7.6.2° (1)

Een inrichting voor de productie van peroxiden (afdelingen Synthese en Extractie) aan een productiecapaciteit van max. 150 ton/jaar en een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 17.761 kW, als volgt verdeeld:

- afdeling Synthese: 10.935 kW
- afdeling Extractie: 1.533 kW
- afdeling Algemeen: 3.207 kW
- afdeling Waterzuivering: 1.193 kW
- afdeling Labo: 893 kW.

7.11.4° (1)

Een inrichting voor de fabricage van farmaceutische producten met inbegrip van tussenproducten (afdelingen Synthese en Extractie) aan een productiecapaciteit van 1.100 ton/jaar en een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 17.761 kW, als volgt verdeeld:

- afdeling Synthese: 10.935 kW
- afdeling Extractie: 1.533 kW
- afdeling Algemeen: 3.207 kW
- afdeling Waterzuivering: 1.193 kW
- afdeling Labo: 893 kW.

12.1.1.2°a) (2)

5 noodgroepen voor de productie van elektriciteit met een elektrisch vermogen van resp. 2 x 150 kVA (gebouwen 474 en 550), 1 x 500 kVA (gebouw 5002) en 2 x 1.000 kVA (gebouwen 511 en 515)(totaal: 1.400 kVA).

12.2.1° (3)

2 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van resp. 800 kVA (gebouw 356) en 1.000 kVA (gebouw 303).

12.2.2° (2)

5 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van resp. 2 x 1.250 kVA (gebouwen 522 en 530), 2 x 1.600 kVA (gebouwen 454 en 511) en 1 x 2.000 kVA (gebouw 474).

12.3.2° (3)

Diverse batterijladers met een totaal geïnstalleerd vermogen van 26,3 kW.

13.1. (1)

De productie van farmaceutische stoffen in de afdelingen Synthese en Extractie aan een productiecapaciteit van resp. 400 ton/jaar en 250 ton/jaar (totaal rubriek: 650 ton/jaar).

13.2.2°a) (2)

Inrichtingen voor het conditioneren en het verpakken van farmaceutische stoffen in de afdeling synthese met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.071 kW.

13.3. (2)

De opslag van max. 360 ton farmaceutische stoffen in de magazijnen 427, 431, 451 en 467 (koel- en vriescontainers).

15.1.1° (3)

Stelplaatsen voor max. 17 voertuigen andere dan personenwagens, waaronder 15 heftrucks, 1 tractor en 1 bedrijfsbrandweerwagen.

15.2. (3)

Een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen (gebouw 25).

16.3.2°b) (2)

Diverse koelinstallaties en compressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 3.105,7 kW.

17.1.2.1.3° (1)

De opslag van diverse industriële gassen t.b.v de afdeling synthese voor gaschromatografie (gasopslag 457), in de laboratoria en voor las- en onderhoudswerken in verplaatsbare recipiënten met een totale waterinhoud van 22.900 l.

17.1.2.2.3° (1)

De opslag van gassen in vaste bovengrondse houders met een totale waterinhoud van 322.400 l, zijnde:

- 26.000 l waterstofgas in vaste, verbonden cilinders;
- 6 opslagtanks voor stikstofgas met een inhoud van respectievelijk 1 x 5.100 l, 2 x 50.000 l, 1 x 50.700 l, 1 x 52.600 l en 1 x 62. 000 l.

17.2.2. (1)

Een hogedrempel-inrichting met de opslag en aanwezigheid van 5.592 ton chemische stoffen waarvan:

- volgende met naam genoemde gevaarlijke stoffen:
 - 9 ton carcinogene stoffen (dimethylsulfaat en hydrazinehydraat);
 - 1,2 ton kooloxychloride (fosgeen) in verplaatsbare recipiënten;
 - 3 ton broom in gasflessen;
 - 2,5 ton chloorgas in gasflessen;
 - 0,485 ton waterstofgas in gasflessen;

- 1,5 ton zoutzuurgas (chloorwaterstof, HCl, vloeibaar gas);
- 0,21 ton zeer licht ontvlambare gassen, inclusief LPG en aardgas;
- 0,09 ton acetyleen in gasflessen;
- 0,781 ton ethyleenoxide in gasflessen;
- 2.302,5 ton methanol in tankenparken, vaten, chemiekluisen en magazijncontainers;
- 1,3 ton zuurstofgas in gasflessen;
- 126,5 ton gasolie;
- 8,04 ton ammoniakgas;
- 20 ton piperidine;
- 50 ton propylamine;
- volgende categorieën van gevaarlijke stoffen:
 - H1: 57,4 ton acuut toxische stoffen van categorie 1, waarvan max. 2 ton in gasflessen;
 - H2: 1.961,4 ton acuut toxische stoffen van categorie 2 en 3;
 - H3: 40 ton specifieke doelorgaantoxiciteit eenmalige blootstelling;
 - P1a: 3,0 ton ontplofbare stoffen;
 - P2: 1,71 ton ontvlambare gassen categorie 1 en 2;
 - P4: 0,584 ton oxiderende gassen;
 - P5a: 220 ton ontvlambare vloeistoffen categorie 1 of categorie 2/3 boven kookpunt gehouden;
 - P5c: 4.500 ton ontvlambare vloeistoffen categorie 2 of 3 die niet onder P5a en P5b vallen;
 - P6a: 5,035 ton zelfontledende stoffen en mengsels van type A en B en organische peroxiden van type A of B;
 - P6b: 25 ton zelfontledende stoffen en mengsels van type C, D, E of F en organische peroxiden van type C, D, E of F;
 - P7: 20 ton pyrofore vloeistoffen van categorie 1 en pyrofore vaste stoffen van categorie 1;
 - P8: 38 ton oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen;
 - E1: 3.948,9 ton gevaar voor het aquatisch milieu in de categorie acuut 1 of chronisch 1;
 - E2: 3.960,5 ton gevaar voor het aquatisch milieu in de categorie chronisch 2;
 - O1: 80 ton stoffen en mengsels met gevarenaanduiding EUH014;
 - O2: 30 ton stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen, categorie 1;
 - O3: 50 ton stoffen en mengsels met gevarenaanduiding EUH029.

17.3.1.3° (1)

De opslag van max. 5.035 kg ontplofingsgevaarlijke stoffen(GHS01).

17.3.2.1.1.2° (2)

De opslag van max. 116,8 ton gasolie en diesel (GHS02).

17.3.2.1.2.3° (1)

De opslag van max. 4.504,05 ton overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (GHS02).

17.3.2.2.3°b) (1)

De opslag van max. 4.505,05 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 (GHS02).

17.3.2.3.3° (1)

De opslag van max. 165 ton overige brandgevaarlijke vloeistoffen (GHS02).

17.3.3.2°a) (2)

De opslag van max. 38 ton oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS03).

17.3.4.3° (1)

De opslag van max. 4.276,3 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05).

17.3.5.3° (1)

De opslag van max. 2.648 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06).

17.3.6.3° (1)

De opslag van max. 4.258,8 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07).

17.3.7.3° (1)

De opslag van max. 3.827,54 ton vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid (GHS08).

17.3.8.3° (1)

De opslag van max. 4.030,59 ton vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu (GHS09).

17.4. (3)

De opslag van max. 3.100 kg chemicaliën in kleine verpakkingen en 1.900 kg stalen in labo 607 (totaal rubriek: 5.000 kg).

19.6.1°c) (2)

De opslag van max. 545 m³ grondstoffen voor de afdeling extractie, waarvan:

- 45 m³ in gebouw 30;
- 200 m³ in gebouw 99 en
- 300 m³ in gebouw 301.

21.1.3°a) (1)

Een inrichting voor het vervaardigen van natuurlijke kleurstoffen (afdeling Extractie) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.533 kW.

21.3. (2)

De opslag van max. 350 ton natuurlijke kleurstoffen en pigmenten (eindproducten van de extractie) in magazijn 427.

23.3.1°a) (3)

De opslag van max. 100 ton verpakkingsmateriaal (kunststof) waarvan:

- 10 ton in gebouw 30;
- 20 ton in de gebouwen 306, 423 en 451 en
- 30 ton in gebouw 462.

24.2. (3)

Drie labo's procescontrole en waterzuivering in de gebouwen 416, 530 en 608.

24.3. (2)

Diverse laboratoria in de gebouwen 302, 469, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607 en 608.

29.5.2.1°a) (3)

2 werkplaatsen metaalbewerking in de gebouwen 25 en 429 met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 123 kW.

29.5.7.2°a)1) (3)

Een ontvettingsbak (inhoud 200 l) voor het ontvetten van metalen in de werkplaats metaalbewerking (gebouw 25).

31.1.2°a) (2)

5 vaste motoren ten behoeve van de noodgeneratoren met een nominaal vermogen van resp. 2 x 120 kW, 1 x 400 kW en 2 x 800 kW en 3 bluswaterpompen met dieselmotoren met een nominaal vermogen van 250 kW elk (totaal rubriek: 2.990 kW).

33.4.1°a) (3)

De opslag van max. 100 ton verpakkingsmateriaal (papier- en kartonwaren), waarvan:

- 10 ton in gebouw 30;
- 20 ton in de gebouwen 306, 423 en 451 en
- 30 ton in gebouw 462.

39.1.3° (2)

3 stoomketels met een waterinhoud van resp. 5.560 l, 8.500 l en 9.500 l.

39.2.1° (3)

Diverse stoomvaten met een individuele waterinhoud < 5.000 l en een totale waterinhoud van 14.535 l.

43.1.3° (1)

Diverse stookinstallaties met een totaal thermisch ingangsvermogen van 36.169 kW.

43.3.1° (1)

Stookinstallaties ten behoeve van bluswaterpompen, 5 noodgeneratoren, 2 naverbranders en 18 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 39,159 MW.

43.4. (1)

BKG-inrichting met een totaal thermisch vermogen van 39,159 MW.

44.2.3°a) (1)

Een inrichting voor de extractie van plantaardige oliën (afdeling Extractie) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.533 kW.

45.10.3°a) (1)

Een inrichting voor de aanmaak van voedingsextracten (afdeling Extractie) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.533 kW.

53.2.2°a) (3)

3 bronbemalingen aan een gezamenlijk debiet van maximaal 23 m³/uur en 17.110 m³/jaar.

53.8.3° (1)

Een grondwaterwinning uit 19 pompputten met een diepte van 30 m tot 38 m (HCOV-code 0800) en met een maximum debiet van 1.200 m³/dag en 300.000 m³/jaar.

59.17.1° (1)

De vervaardiging van geneesmiddelen met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van meer dan 50 ton.

Artikel 2.

§1. De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §.1 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

2. Afdeling 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen
3. Subafdeling 5.17.3.1 en bijlage 5.16.4 en 5.17.5 - Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen – algemene bepalingen
4. Subafdeling 5.17.3.3 en bijlage 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs

§3. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. In afwijking van de bepalingen van art. 5.2.1.2.§2 van VLAREM II dient geen weegbrug met automatische registratie te worden geïnstalleerd noch gebruikt.
2. In afwijking van de bepalingen van art. 5.2.1.5.§1 van VLAREM II volstaat het uithangbord i.k.v. de Seveso-richtlijn.
3. In afwijking van de bepalingen van art. 5.2.1.5§5 van VLAREM II voldoet het huidige groenscherm rondom de inrichting. Er dient geen 5 m breed groenscherm voorzien te worden aan de oostzijde en gedeeltelijk aan de noordzijde van het bedrijf.
4. In afwijking van de bepalingen van art. 5.17.4.1.3§4 van VLAREM II is de opslag van max. 15 ton cyaniden, max. 4 ton methylobromide en max. 50 nitrillen toegestaan.

5. Lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

BZV:	25 mg/l - 20 mg/l (VJG)
CZV:	300 mg/l - 150 mg/l (VJG)
ZS:	60 mg/l - 35 mg/l (VJG)
N _{tot} :	80 mgN/l - 25 mgN/l (VJG)
NO ₂ :	2 mgN/l
NH ₃ :	0,3 mg/l
P _{tot} :	5 mgP/l - 3 mgP/l (VJG)
SO:	900 mg/l
Cl:	3.000 mg/l
F (opgelost):	4 mg/l
Ni:	0,05 mg/l (VJG)

Cr: 0,025 mg/l (VJG)
 Cu: 0,05 mg/l (VJG)
 Zn: 0,5 mg/l – 0,3 mg/l (VJG)
 B: 5 mg/l
 Co: 0,009 mg/l
 V: 0,05 mg/l
 VOX: 0,1 mg/l
 EOX: 0,1 mg/l
 AOX: 1 mg/l – 0,4 mg/l (VJG)
 Dichloormethaan: 0,04 mg/l
 Chloroform: 0,025 mg/l
 CN_{tot}⁻: 0,5 mg/l

b) VJG = jaargemiddelde

$$C_w = \sum_{i=1}^n c_i q_i / \sum_{i=1}^n q_i$$

- c) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van VLAREM II, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.
- d) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van VLAREM II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.

- e) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een toezichtspuit die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; langs voormelde toezichtspuit mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
- f) Uit te voeren metingen: in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van VLAREM II en art. 3.9.3.2 van VLAREM III. De niet-vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2 van VLAREM II dienen driemaandelijks bepaald te worden. De analyseresultaten dienen overgemaakt te worden aan de VMM (vergunningen.ge@vmm.be) en ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.
- g) Binnen de 2 jaar na het verlenen van de vergunning dient het bedrijf in het kader van BBT2 van de BREF CWW na te gaan of er in de deelstromen van de verschillende processen prioritair gevaarlijke stoffen uit bijlage X van de Kaderrichtlijn Water aanwezig zijn in concentraties hoger dan het indelingscriterium. Deze informatie wordt binnen de gestelde termijn overgemaakt aan de VMM, de afdeling GOP-milieu van het Departement Omgeving en de vergunningverlenende overheid. Naar aanleiding van een vergunnings- of MER-procedure dient deze studie verder opgevolgd te worden en ter beschikking gesteld te worden van de VMM.
- h) Ecotox:

1^{ste} jaar:

1^o bepaling (1^o kwartaal)

Acute bioluminescentietest met de bacterie <i>Vibrio fischeri</i>	WAC/V/004
Algengroei-inhibitietest met het groenwier <i>Raphidocelis subcapitata</i>	WAC/V/003
Acute immobiliteitstest met de watervlo <i>Daphnia magna</i>	WAC/V/001
Visembryo test met <i>Danio rerio</i> (ZFET)	WAC/V/002

Volgende bepalingen (2^o t.e.m. 4^o kwartaal):

- Enkel de organismen die bij de eerste test een effect vertoonden van 50% of meer;
- In geval geen van de organismen in de eerste test een inhibitie vertoonde van 50% of meer: het meest gevoelige organisme dat een significant effect vertoonde in de eerste test;
- In geval geen van de organismen in de eerste test een significant effect vertoonde ($\geq 10\%$): Acute immobiliteitstest met de watervlo *Daphnia Magna* - Wac/V/001

Volgende jaren

Zolang er $\geq 50\%$ effect is in onverdund moet de volgende jaren per kwartaal de meest gevoelige test herhaald worden.

Bijkomende bepalingen

De staalname en testen dienen te gebeuren door een erkend labo.

- Bij een acute toxiciteit $\geq 50\%$ effect in onverdund of zo weinig mogelijk verdund afvalwater, moet het bedrijf een onderzoek doen naar de mogelijke oorzaken van de toxiciteit conform de afspraken die hierover zijn gemaakt met de Vlaamse Milieumaatschappij.
- De ecotoxresultaten dienen te worden overgemaakt ten laatste 3 maanden na het laatste van de 4 kwartalen aan de VMM. Naar aanleiding hiervan wordt een overleg ingepland met de VMM waarop de resultaten worden besproken en de vervolgstappen worden vastgelegd (verder verloop van het toxiciteitsonderzoek, toxiciteitsreductiemaatregelen, gemotiveerd verzoek tot aanpassing van de bijzondere voorwaarde in de vergunning).

6. De aanbevelingen opgeleijst in de bijlage I van het evaluatierapport 'Evaluatie van de waterhuishouding' van 24 september 2019 dienen opgevolgd en uitgevoerd te worden. Binnen de 2 jaar na het verlenen van de vergunning bezorgt de exploitant aan de VMM-afdeling Ecologisch Toezicht, de VMM-afdeling Operationeel Waterbeleid, de afdelingen GOP-Milieu en Handhaving van het Departement Omgeving en de vergunningverlenende overheid een rapport omtrent de stand van zaken omtrent deze aanbevelingen.

7. Grondwater

- a) Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;
- b) In afwijking van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van VLAREM II dient elke winningsput te worden uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten voorzien van een pomp wordt de debietmeter geplaatst in de toezichtskamer van de pompput, voor winningsputten met een bovengrondse pomp onmiddellijk na de pomp. Maandelijks dient de tellerstand van elke debietmeter genoteerd te worden in een register. De opgepompte debieten moeten worden gerapporteerd via het Integraal Milieujaarsverslag (IMJV).
- c) In afwijking van artikel 5.53.2.2 van VLAREM II moet in elke winningsput een rechte peilbuis worden voorzien, met een diameter van minstens 22 mm waarin een peillood of logger kan neergelaten worden voor het meten van het grondwaterpeil.
- d) In afwijking van artikel 5.53.4.6. van VLAREM II moeten de peilen in de beschikbare pompputten en peilputten verder worden gemeten en geregistreerd volgens het overeengekomen grondwater-meetprogramma. De peilen worden genoteerd in een register en gerapporteerd via het Integraal Milieu Jaarverslag (IMJV).
- e) In toepassing van artikel 5.53.4.3. van VLAREM II mag het grondwaterpeil in de winningsputten in geen geval dalen onder het niveau 22 m-mv of -17 m TAW. Er dient vermeden te worden dat het peil in de putten onder dit niveau daalt; daarvoor zijn er 3 mogelijkheden, nl:
 - a) de pompen worden boven voormeld niveau opgehangen;
 - b) er worden afslagmechanismen voorzien die de pompen stilleggen wanneer voormeld niveau bereikt wordt;

c) het debiet van de pompen wordt zo geregeld dat het peil in werking boven voormeld niveau blijft.

- f) In afwijking van artikel 5.53.4.5 van VLAREM II moet de kwaliteit van het opgepompte ruwe grondwater minstens 1 x per jaar worden geanalyseerd. Het grondwaterstaal moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. De staalnames dienen afwisselend te gebeuren in 1 van de 3 groepen van winningsputten. Gemengde stalen zijn niet toegelaten. Op het analyseformulier moet vermeld worden uit welke boorput het staal afkomstig is.

De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^\circ\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methylooranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l):

Anionen:	SO_4^{2-}	NO_3^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_2^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen:	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05$.

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij $37^\circ\text{C}/\text{ml}$, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, intestinale enterococci/100ml. De resultaten van de grondwateranalyses moeten worden gerapporteerd via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).

- g) Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden dienen de winningsputten bovenaan steeds goed te worden afgesloten. In het bijzonder dient vermeden te worden dat verontreiniging, insijpelend regenwater, oppervlaktewater of ondiep grondwater van bovenaf in de winningsputten terechtkomt.

8. Lucht

Per RTO wordt een emissiegrenswaarde voor organische stoffen toegestaan van $20 \text{ mg}/\text{Nm}^3$ uitgedrukt als totaal organische koolstof. In afwijking hiervan geldt een norm van $50 \text{ mg C}/\text{Nm}^3$, uitgedrukt als totaal organische koolstof, voor organisch chemische synthese processen waarbij vluchtige laagmoleculaire organische-chemische gassen (koolwaterstoffen met minder dan zes C-atomen die gasvormig zijn bij standaardtemperatuur) als bijproduct uit de reactie worden vrijgesteld. De emissiegrenswaarden gelden voor een referentieperiode van 4 uur en, in afwijking van art. 4.4.3.3§3 van VLAREM II, bij het gemeten zuurstofgehalte. Per RTO worden er minstens 4 TOC-metingen per jaar uitgevoerd door een erkend labo in de discipline lucht.

De uitvoering van de specifieke processen waarbij laagmoleculaire vluchtige organische gassen vrijgesteld worden, wordt bijgehouden in een register, met vermelding van naam van het proces, locatie,

productiecel en tijdstip waar(op) dit proces bedreven wordt, nummer en titel van de documenten met de procesbeschrijving en een beschrijving van de locatie waar deze procesdocumentatie voorhanden is. Het register wordt op de inrichting beschikbaar en ter inzage gehouden van de toezichthoudende overheid. Wanneer emissiemetingen uitgevoerd worden door een erkend laboratorium in de discipline lucht, wordt deze informatie toegevoegd aan het emissierapport.'

9. Overeenkomstig het bepaalde sub art. 5.6.1.1.4 §5 en 5.17.4.1.6§3 van VLAREM II, dit op basis van de resultaten van het nieuwe OVR/19/03 en de toelichtingsnota van DNV (rapport nr 40019611, Rev 1 van 10 november 2006), kan er afgeweken worden van de voormelde minimale scheidingsafstanden tussen brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten onderling.

10. Organisatorische maatregelen

- a) De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier; in het bijzonder het OVR-rapport OVR/19/03 worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie maatregelen.
- b) De schriftelijke onderrichtingen voor de operaties van de eenheden zijn vastgelegd in standaard operatie procedures van het bedrijf. Ze vermelden de start en stop procedures, de procedures tijdens de normale werking en de procedures in verband met noodsituaties. Instructies in verband met werken uitgevoerd door eigen personeel of door derden zijn weergegeven in de bedrijfsprocedures die ter inzage liggen op het bedrijf.
- c) Er dient een register aangelegd waarin per opslagtank of -plaats van gevaarlijke producten de naam en de hoeveelheid van de er in opgeslagen producten opgetekend worden. Dit register dient door een lid van de bedrijfsdirectie nagezien en getekend. Het dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en al de met het toezicht belaste ambtenaren. De registratie van de opslagtanks of opslagplaatsen van gevaarlijke stoffen kan ook gebeuren door middel van een gevalideerd ERP programma.

11. Veiligheidsvoorschriften

- a) In overleg met de plaatselijke brandweer dient een intern noodplan opgemaakt. Bij het opmaken van dit plan wordt rekening gehouden met de gegevens en aanbevelingen uit het veiligheidsrapport. Dit noodplan wordt geregeld bijgewerkt en dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en van al de met het toezicht belaste ambtenaren.
- b) Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen terzake treft de exploitant de vereiste maatregelen om de buurt in voldoende mate te beschermen en de risico's en de gevolgen te beperken van brand en ontploffing die eigen zijn aan de aanwezigheid of de exploitatie van zijn installatie(s) en opslagplaats(en). Dit houdt onder meer in dat de nodige brandbestrijdingsmiddelen zijn voorzien. Het bepalen en het aanbrengen van de brandbestrijdingsmiddelen alsook alle andere voorzieningen in het kader van de brandveiligheid, gebeurt

onafhankelijk van deze vergunningen in overleg met de plaatselijke brandweer.

- c) De exploitant is verplicht alles in het werk te stellen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken. De exploitant is te allen tijde in staat aan de bevoegde instanties aan te tonen dat hij zorg heeft gedragen voor het opsporen van mogelijke bestaande risico's voor zware ongevallen, voor het nemen van passende veiligheidsmaatregelen en voor de veiligheidsvoorlichting, -training en -uitrusting ter plaatse.
- d) Zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, dient onverwijld de Burgemeester, de Gouverneur en de met het toezicht bevoegde ambtenaren hiervan op de hoogte gesteld.
- e) Het bedienings- en onderhoudspersoneel dient terdege te worden opgeleid m.b.t. de chemische stoffen, de processen, de brandbestrijding en de bij ongeval te nemen maatregelen. De trainingen terzake dienen regelmatig te worden herhaald.
- f) Alle veiligheidsvoorzieningen dienen volgens een opgesteld programma op hun goede werking gecontroleerd.
- g) De volledige installatie wordt continu bewaakt en zowel overdag als 's nachts zal er steeds bevoegd personeel aanwezig zijn om toezicht te houden.
- h) Het volledige bedrijfsterrein dient te worden omheind zodanig dat de toegang voor onbevoegden te allen tijde wordt verhinderd.
- i) De nodige maatregelen worden getroffen om te beletten dat het uitvallen van het elektriciteitsnet een bijkomend risico voor de buurt zou teweegbrengen.

12. Periodiek nazicht installaties

- a) Onverminderd de reglementaire bepalingen terzake en de eisen gesteld in de milieuvoorwaarden wordt door de exploitant een programma opgesteld voor wat betreft het periodiek nazicht en het periodiek onderhoud van de procesinstallatie. De data van de vaststellingen en van de onderhoudswerkzaamheden aan de procesgebonden veiligheidsinstallaties worden in een register ingeschreven met de naam en de handtekening van de personen die de verrichtingen hebben uitgevoerd. Kwestig register ligt ter inzage van al de met het toezicht bevoegde ambtenaren. De registratie van het periodiek nazicht en het preventief onderhoud van de procesinstallaties kan ook gebeuren aan de hand van een gevalideerd ERP programma.
- b) Onafhankelijk van de eigen onderzoeken door de exploitant of zijn aangestelde en onverminderd de reglementaire bepalingen terzake dienen volgende keuringen te gebeuren:
 - I. De volledige elektrische installatie van de ingedeelde inrichtingen dient jaarlijks te worden gecontroleerd door een organisme erkend voor de keuring van elektrische installaties. De elektrische installaties van de niet-ingedeelde inrichting moeten wat betreft de keuringen voldoen aan het AREI.

- II. Alle veiligheidsinstallaties (blusmiddelen, detectiesystemen, ..) worden periodiek gekeurd door een organisme erkend in de betreffende materie. Dit organisme bepaalt ondubbelzinnig of de installatie veilig kan werken en wanneer een nieuw onderzoek nodig is. De keuring door een organisme erkend in de betreffende materie kan eventueel worden vervangen door een keuring door eigen personeel of niet-erkende derden voor zover: er hieromtrent geen wettelijk beletsel bestaat (federale & gewestelijk wetgeving/reglementering).
- er een voorstel hieromtrent, na overleg met de plaatselijke brandweer, goedgekeurd wordt door de toezichthoudende overheden (Handhaving, Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid). Dit voorstel omvat minimaal de oplijsting van de te keuren veiligheidsinstallaties, de frequentie van de keuring, de naam van de keurder en de motivatie (o.m. zgn. bekwaamheden en ervaring terzake)”

13. Meldingsplicht aan de overheid

- a) De exploitant is verplicht, zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, de bevoegde toezichthoudende ambtenaren en de gouverneur en de burgemeester:
- I. onmiddellijk op de hoogte te brengen;
 - II. zodra de betreffende gegevens bekend zijn, het volgende mee te delen:
 - de omstandigheden waaronder het ongeval zich heeft voorgedaan;
 - alle beschikbare gegevens aan de hand waarvan de gevolgen van het ongeval voor de mens en het leefmilieu kunnen worden beoordeeld;
 - de getroffen noodmaatregelen;
 - III. in kennis te stellen van de maatregelen die worden overwogen om :
 - de gevolgen van het ongeval op middellange en lange termijn te ondervangen;
 - te voorkomen dat dit ongeval zich nogmaals voordoet.
- b) In de inrichting worden een of meerdere personen gelast met het in ontvangst nemen van klachten van bewoners van de omgeving aangaande hinder veroorzaakt door de inrichting. De gegrondheid van de klachten wordt onmiddellijk onderzocht.
- c) In de inrichting wordt een register bijgehouden waarin datum en uur van de klachten worden ingeschreven samen met de vaststellingen die werden gedaan aangaande de aard en de omvang van de hinder en zijn oorzaken.
- d) De exploitant neemt onmiddellijk de vereiste maatregelen om de vastgestelde hinder weg te nemen of te beperken.

- e) Onder toezichthoudende ambtenaren verstaat men de ambtenaren van Afdeling Handhaving - Afdeling Handhaving van het departement Omgeving, bevoegd inzake de toepassing van de wetten en uitvoeringsbesluiten tot bescherming van het leefmilieu.

14. Opslag van afvalstoffen

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een adequate wijze kunnen verwijderd worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

15. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de tank- en vrachtwagens/bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

16. Tankplaats

- a) Tijdens het tanken moeten de nodige voorzorgen worden getroffen om morsen te voorkomen waarbij de nodige absorptiemiddelen voorradig moeten zijn om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging wordt vermeden.
- b) Het tanken gebeurt op een vloeistofdichte vloerplaat.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

1. Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II.
2. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigators, via de link:
<https://navigator.emis.vito.be/>

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 9.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 20 mei 2021

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn

gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de

gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft

genomen;
4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.