

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. LEIEVOEDERS voor het veranderen van een inrichting gelegen te WAREGEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 26/08/2004 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een veevoederfabriek voor een termijn van 2 jaar op proef en voor de opslag van eiwitproducten, granen, groenvoeders, diesel, huisbrandolie, lozen HA en BA voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 27/07/2006 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een veevoederfabriek voor een termijn tot 26/08/2024;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 19/07/2011, ingediend door N.V. LEIEVOEDERS, gevestigd te E. Clausstraat 23 8790 Waregem, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Emiel Clausstraat 23 te Sint-Eloois-Vijve (Waregem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WAREGEM 1 AFD	A	0042/w
WAREGEM 1 AFD	A	42/k

met als voorwerp : een veevoederbedrijf te wijzigen en uit te breiden met

- een productiegebouw (totaal: 2.235,6 kW) met
 - o dosering grondstoffen, 22,6 kW met transport (kettingen, elevator)
 - o ontvangst, opslag en dosering premix-mineralen, 43,1 kW
 - o maal- en menglijn met
 - 2 hamermolens, 2*250 kW
 - een menger, 110 kW
 - een melassemixer, 75 kW
 - toebereiden, samen 792,65 kW en transport (kettingen, elevator)

- een perslijn met
 - 2 expanders, 2*250 kW
 - 4 persen, 4*180 kW
 - 2 mixers, 4*18 kW
 - toebehoren, samen 1369,05 kW en transport (kettingen, elevatoren) + afvoertransport perslijnen
- verlading, 8,2 kW
- 2 luchtcompressoren, 2*18,5 kW
- 30.000 l huisbrandolie in een bovengrondse tank
- 1 mazoutgestookte verbrandingsinstallatie, 1.300 kW_{th}
- de opslag van 2.000 ton grondstoffen/ tussenproducten in metalen silo's

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: -1 kubieke meter per uur)	3		0	N		N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 37 kilo watt)	3		0	N		N	
17.3.6.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 20000 l tem 500000 l (Totale eenheden: 30000 liter)	2		0	N		N	
43.1.1.a	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: 300 kW tem 2000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in industriegebied en gestookt wordt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas (Totale eenheden: 1300 kilo watt)	3		0	N		N	

45.13.d.3.a	Voedings/genotmiddelenindustrie: Groenten e.a.: Inrichtingen voor behandelen, bewerken v groenten e.a. met geïnst tot drijfkraft v: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 2235,6 kilo watt)	1	A R	0	B		N	
45.14.1.b	Voedings/genotmiddelenindustrie: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in gebied ander dan woongebied met landelijk karakter en agrarische gebieden: meer dan 10 m ³ (Totale eenheden: 2000 Ton)	2		1	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2	huishoudelijk afvalwater	-1 kubieke meter
16.3.1.1	airco's en compressoren	37 kilo watt
17.3.6.2	huisbrandolie	30000 liter
43.1.1.a	verbrandingsinstallaties	1300 kilo watt
45.13.d.3.a	veevoederbedrijven	2235,6 kilo watt
45.14.1.b	losse granen en groenvoeders	2000 Ton

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een veevoederfabriek met:

- de opslag van 5.000 ton eiwitproducten, granen, groenvoeders en graanderivaten in 3 vlaksilo's
- de opslag van 50.000 l diesel in een bovengrondse dubbelwandige tank en bijhorende dieselpomp
- de opslag van 33.000 l huisbrandolie in een bovengrondse tank
- het lozen van bedrijfsafvalwater via 1 lozingspunt, max. 1 m³/uur, 2 m³/dag, 80 m³/jaar
- het lozen van huishoudelijke afvalwater in de Leie, max. 0,5 m³/uur, 2 m³/dag, 250 m³/jaar.
- het lozen van huishoudelijke afvalwater (afkomstig van de burelen) in de openbare riolering van de E. Clausstraat, max. 0,5 m³/uur, 2 m³/dag, 25 m³/maand, 250 m³/jaar
- transformator , 1.600 kVA
- 4 luchtcompressoren, 22 kW, 11 kW en 2 van 18,5 kW
- 9 airco's samen 18,32 kW
- 2 produktieafdelingen met een totale capaciteit van 3.377,2 kW (exclusief transportinrichtingen
- Opslag van losse granen, groenvoeders (o.a. gedroogde luzerne), eiwitproducten (o.a. sojaschroot, vismeel, diermeel, ...), mineralen (o.a. krijt, fosfaat, ...), graanderivaten (maïsbijsproducten, kortmelen, maniok) in silo 's, nl.:

- de aangevoerde producten
 - o 3 silo's van 2.000 ton
 - o 11 silo's van 200 ton
 - o 13 silo's van 180 ton
 - o 6 silo's van 60 ton
- de gemalen producten
 - o 16 silo's van 100 ton
 - o 16 silo's van 45 ton
- de gemengde producten
 - o 16 silo's van 12,5 ton
- veevoerders
 - o 6 silo's van 220 ton
 - o 18 silo's van 70 ton
- de opslag van 30 ton alimet, 10 ton cholinechloride en 30 ton lysine in silo's.
- de opslag van 30 ton zout in silo.
- de opslag van 2.000 ton grondstoffen/tussenproducten in metalen silo's

<zakkenmagazijn >

- de opslag van veevoerders in zakken, max. 50 ton
- de opslag van 100 ton melasse in een bovengrondse tank
- de opslag van 134 ton mengvetten in tanks van 36 ton, 2*30 ton, 18 ton, 20 ton
- de opslag van 2.000 ton grondstoffen/tussenproducten in metalen silo's
- de opslag van 150 giftige producten (Vit Ad3 T) in zakken
- de opslag van 38.150 kg schadelijke en irriterende stoffen in zakken waaronder 30.000 kg ijzersulfaat
- de opslag van 6.000 kg kopersulfaat (geen gevaarsymbool)
- de opslag van diverse oliën in vaten, max. 1.300 l
- Een labo voor staalname, meting en kwaliteitscontrole.
- 5 gasgestookte verbrandingsinstallaties, 3*46 kW, 1*37 kW en 1*75 kW
- 2 mazoutgestookte verbrandingsinstallatie, 205 kW en 1.300 kW

Gelet op het feit dat op datum van 2/08/2011 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.9/09/2011 waaruit blijkt dat 5 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op : geluidhinder (zuiginstallatie van lossen van binnenschepen), geurhinder, verkeershinder (verkeer systematisch en exclusief via de uitgang naar de Leie , weegbrug moet dan wel verplaatst worden), stofoverlast;
Er werd een gunstig advies bezorgd door NV Waterwegen en zeekanaal.

Gelet op het gunstig advies dd. 29/09/2011 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarden

- a) De exploitant dient onverwijld gevolg te geven aan de adviezen inzake preventie en beheersmaatregelen uit de externe veiligheidsstudie van april 2011 nl
 - o Na de uitbreiding zone-indelingsplannen laten opstellen door een externe dienst voor technische controle. Een keuring van de elektrische installaties in de vastgelegde gevarenezones laten uitvoeren. Waar nodig aan eventuele opmerkingen gevolg geven

- Na de uitbreiding het explosieveiligheidsdocument voor de exploitatiezetel te Waregem aanvullen dit in toepassing van de richtlijn 99/92/EG omgezet via KV van 26/03/2003 betreffende het werken in explosieve atmosferen. Als basis kan de "handleiding stofexplosie voor mengvoederbedrijven en maalderijen" (2004) opgesteld door Bemefa gebruikt worden
 - Na de uitbreiding bijhouden en aanvullen van de controlelijsten zoals weergegeven in de bijlagen en controlelijsten uit de "risico-analyse aangaande stofexplosie in mengvoederbedrijven en maalderijen" (1998) opgesteld door Bemefa
Deze controlelijsten zijn de basis voor een beleidsplan om de bestaande installaties en de uitbreidingsinstallatie conform de wettelijke vereisten te houden
 - De volledige installatie onderwerpen aan een conductiviteitsmeting om vast te stellen dat alle installatie-onderdelen equipotentiaal verbonden zijn met elkaar, teneinde ophoping van statische elektriciteit te vermijden. Hierbij dient aandacht gegeven aan pneumatisch transport zowel met eigen installaties als met installaties van derden (bulklossing bvb over losslangen). De conductiviteitsmetingen dienen door een deskundig persoon uitgevoerd en schriftelijk gedocumenteerd te worden. Indien afwijkingen vastgesteld worden dienen deze zo snel mogelijk weggewerkt te worden
 - Bij vervanging van uitrusting, hetzij volledige, vernieuwing van installaties als deelvervangingen in bestaande installaties, dienen de codes van goede praktijk toegepast zoals weergegeven in bijlage 3 van het collectief rapport (risico-analyse aangaande stofexplosie in mengvoederbedrijven en maalderijen" (1998) opgesteld door Bemefa). Ook de richtlijnen meer bepaald de richtlijnen Atex 137/(99/92/EG) en Atex 95 (94/9/EG) in verband met explosieveiligheid en gebruik van explosieveilig materiaal dienen toegepast bij de vervanging van uitrusting
- b) Uiterlijk 12 maanden na de ingebruikname van de nieuwe productietoren dient een controlemeting te worden gedaan om aan te tonen dat voldaan wordt aan de geluidsnormen van titel 2 van vlarem. De resultaten van deze controlemeting dienen te worden opgestuurd naar de milieuvergunnende overheid en de afdeling Milieuvergunningen en Milieu-Inspectie van de buitendienst West-Vlaanderen, binnen dezelfde termijn

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 26/10/2011 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 28/10/2011 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een gebied voor milieubelastende industrie, deels in een woongebied en deels in een natuurgebied van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

De woongebieden :

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

De natuurgebieden omvatten de bossen, wouden, venen, heiden, moerassen, duinen, rotsen, aanslibbingen, stranden en andere dergelijke gebieden.

In deze gebieden mogen jagers- en vissershutten worden gebouwd voor zover deze niet kunnen gebruikt worden als woonverblijf, al ware het maar tijdelijk.

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA "E.Clausstraat" d.d. 19/07/2005, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : bedrijvenzone.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De inrichting produceert mengvoeders, hoofdzakelijk bedoeld voor de kippen- varkens en runderteelt. De bestaande productielijnen hebben een capaciteit van 130.000 ton/jaar. De uitbreiding omvat in hoofdzaak een 2^{de} productielijn met een bijkomende capaciteit van 90.000 ton/jaar.

schema van de belangrijkste deelactiviteiten van het bedrijf:

<i>Inname van de grondstoffen</i>	
Lossen van schepen	Op de kaai aan de Leie staat een zuigerinstallatie met een capaciteit van 75 ton/uur. Via sluis, transportschroeven, -kettingen, buffersilo ,weger en elevatoren worden de goederen in de grondstoffensilo's opgeslagen.
Stortput 1	- capaciteit van 120 ton/uur - losput binnen opgesteld, met stofafzuiging - elevatoren staan buiten opgesteld.
Stortput 2	- capaciteit van 50 ton/uur - buiten opgesteld onder een afdak (sporadisch gebruik)
Grondstoffensilo's en doseercellen	betonnen silo's buiten opgesteld, totale capaciteit van 7560 ton: Capaciteit silo's: 25-27: 1500 ton (grote silo's op plan) 1-24: 120 ton 71-76: 30 ton (wachtsilo's) 401-429: silo's samen 3300 ton 32 silo's als doseercellen met een capaciteit van 600 ton (alle silo's zijn uitgerust met volmelding)
Losplaatsen voor vrachtwagens bulk	3 losplaatsen met metalen blaaspipen voor bulkwagens die uitgerust zijn voor blaastransport. Deze losplaatsen worden gebruikt voor het lossen van poedervormige producten die zonder behandeling rechtstreeks naar de doseercellen gaan. Capaciteit silo's 100 ton.
Losplaats voor vrachtwagens met zakgoed	grondstoffen uit zakken: bijstort in het productieproces. Het zakgoed wordt opgeslagen in de magazijnen voor verdere verwerking tijdens de productie.
Vloeistoffen	melasse, vetten, oliën, alimet cholinechloride en lysine De aanvoer gebeurt door tankwagens en ze worden rechtstreeks in de betreffende opslagtanks opgeslagen.
<i>Productie van mengvoeders</i>	
Kernmengerij	Productie van premixen die dan verder verwerkt worden in de eigenlijke mengerij. Doseran van drager(maïs), zout, vitaminen, mineralen en vloeistof. Na de menging wordt het product(kernen) naar de doseercellen geblazen vergund: 16 kernsilo's van 12 ton (192 ton) uitbreiding: 8 nieuwe kernsilo's van 25 ton (200 ton)
Maalderij	bestaande installatie: Productielijn 1 - twee maallijnen met 3 hamermolens (Grofmalen met een hamermolen van 320 kW, fijnmalen met 2 hamermolens van elk 160 kW). Deze hamermolens bevinden zich in een afzonderlijke ruimte. Op de toevoerleidingen zijn er magneten geplaatst. Op de lagers van de hamermolens zijn er permanente temperatuursmetingen aangebracht. De twee maallijnen zijn uitgerust met een stofrecuperatiesysteem. De gemalen grondstoffen worden verdeeld over de silo's 31-62: 32 doseersilo's. nieuwe installatie: Productielijn 2 - 2 hamermolens met een vermogen van 250 kW. Het gemalen product wordt rechtstreeks naar de nieuwe menger getransporteerd.

Mengerij	bestaande installatie: Productielijn 1 - doseren d.m.v. wegers - menging - eindafwerking met eventueel het toevoegen van melasse in de mixer. Het eindproduct wordt ofwel over een namaalmolen(fijn meel) gestuurd ofwel over een zeef(grof meel). - transport naar één van de twee bulkstations gebracht of naar de perserij (nieuwe installatie). Bulkstation 1: 6 silo's 99, samen 720 ton Bulkstation 2: 32 silo's, samen 1000 ton en wachtsilo's nieuwe installatie: Productielijn 2 - doseren d.m.v. wegers: het gemalen product wordt vanuit de doseercellen en/of opvangbunker onder de hamermolens naar de menger gebracht. - menging - transport naar - o de korrelpersen - o het nieuwe bulkstation(bulkstation 3) - o het bulkstation 2
Perserij (uitbreiding)	- transport van het meel vanuit de bulkstations of de mengers(productielijn 1 of 2) naar 6 silo's boven de korrelpersen - toevoeging van stoom aan het meel in de mixer boven de persen. Melasse kan eveneens in de mixers toegevoegd worden. - uitbreiding: persen van het eindproduct door middel van korrelpersen met een capaciteit van 50.000 ton/jaar. - Koelen van het eindproduct in een koeler. d.m.v. een luchtstroom. Deze lucht wordt door middel van cycloonafscheider en filterinstallatie gezuiverd. Deze filterinstallatie is voorzien van een explosieluik en geluidsdemper. - zeping na de koeling van de pellets gezeefd - transport naar het nieuwe bulkstation (bulkstation3: 16 silo's samen 800 ton) Transport naar bulkstation 1 is ook mogelijk.
<i>Laden afgewerkte producten</i>	
bulkstation 1	transport na selectie en weging
bulkstation 2	transport na selectie en weging (volautomatisch d.m.v. een verrijdbare weger boven de wachtsilo's)
uitbreiding: bulkstation 3	idem aan bulkstation 2
Zakgoed	Vanuit de afzaksilo's wordt over een weger afgezakt. Stockage in het magazijn gestockeerd of stapeling op vrachtwagens.

De elevatoren en transportkettingen zijn beveiligd met toerentalwachters. In de elevatoren zijn magneten voorzien. De transportkettingen zijn voorzien van overstortbeveiliging.

stofemissies en stofbeheersing

Het bedrijf treft een aantal maatregelen in het kader van stofbeheersing en beperking van de stofemissies. De belangrijkste technische en organisatorische maatregelen zijn:

- stofdichte apparatuur
- Stortputten bevinden zich volledig binnen, op uitzondering van 1 stortput naar de Leie toe die nog deel in openlucht is. Deze stortput heeft een beperkte capaciteit en slechts sporadisch gebruikt.
- Volgende onderdelen zijn voorzien van stofafzuiging (vergund)
 - o stortput 1 (binneninstallatie)
 - o de transportelementen naar grondstoffensilo's, silodekken.
 - o de hamermolens.
 - o de zuigerinstallatie van de schepen
 - o de opslagsilo's voor mineralen en kernen.
 - o de filter van de centrale stofzuiger in de productietoren.

De productietoren is uitgerust met een centrale stofzuiginstallatie voor regelmatige verwijdering van stof. De bijhorende filter is beveiligd met een explosieluik.

Bij de uitbreiding zijn voorzien:

- stofafzuiging bij de hamermolens met stofexplosieluik
- de filter van de centrale stofzuiger bij productielijn 2
- nageschakelde filterinstallatie bij pelletkoeler, cycloonafscheiders voorzien van explosieluiken voorzien
- De productielijn 2 is uitgerust met een centrale stofzuiginstallatie voor verwijdering worden, voorzien van filter met een explosieluik.

Het reinigingsprogramma is opgesteld in het kader van de GMP-certificatie. Het bedrijf is GMP-gecertificeerd sinds 2002.

De door stofmouwen gefilterde lucht wordt normaal in het bedrijf geretourneerd. Enkel beperkte diffuse emissies kunnen afkomstig zijn van het lossen van vrachtwagens. Doordat de vrachtwagen volledig in de stortput rijden zullen deze emissies beperkt zijn.

geluidshinder

In 2005 is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van een bijzondere voorwaarde. De meetpunten bevonden zich bij de dichtstbijgelegen woningen. Het bedrijf is destijds getoetst aan de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen. De akoesticus ging ervan uit dat gezien de vele uitbreidingen en aanpassingen een opsplitsing van de installatie-onderdelen naar nieuw/bestaand onmogelijk is en dat het overgrote deel van de installaties moet beschouwd worden als nieuwe inrichting. Met de huidige uitbreiding blijft uiteraard deze visie geldig.

De vigerende richtwaarden in de omgeving zijn (50, 45, 45). Rekening houdende met het achtergrondgeluid bedraagt de geluidsnorm 5 dB(A) lager dan deze richtwaarden, ondanks het hoge omgevingsgeluid ook 's nachts.

In de studie van 2005 is aangetoond dat het bedrijf kan exploiteren binnen deze geluidsnormen.

- De huidige uitbreiding omvat in hoofdzaak een nieuw productiegebouw tussen de bestaande bedrijfsgebouwen met
- ontvangst, opslag en dosering grondstoffen, en premix-mineralen
- maal- en menglijn met 2 hamermolens, een menger en een melasse-mixer
- een perslijn met 2 expanders, 4 persen en 2 mixers
- diverse transportinrichtingen (kettingen, schroeftransport, elevatoren)
- de verlading

Door de plaats van de uitbreiding zal het specifieke geluid slechts in heel beperkt mate toenemen. De hamermolens worden akoestisch ingekapseld. De verlading gebeurt binnen in het bedrijfsgebouw. Trillingsgevoelige installaties worden op trillingsdempers geplaatst. Als er toch enige toename van geluidshinder zal zijn is dit vooral te wijten aan het op- en afrijden van vrachtwagens. De frekwentie ervan zal toenemen gezien de verwachte capaciteitsuitbreiding. Het laden van vrachtwagens gebeurt enkel overdag, wanneer de geluidsnorm 5 dB(A) hoger is dan 's avonds en 's nachts. Dit zou normaal dus geen probleem mogen opleveren.

De exploitant deelt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie mee dat in het verleden verschillende geluidsstudies werden uitgevoerd. De voorgestelde saneringen werden steeds geïmplementeerd. Hij deelt ook mee dat hij bereid is om na de uitbreiding een controlemeting uit te voeren. Dit wordt opgelegd in een bijzondere voorwaarde.

Er kan vanuit gegaan worden dat bij zorgvuldige exploitatie de geluidsnormen zullen gerespecteerd blijven.

stofexplosieveiligheid

Het stofexplosiedossier werd toegevoegd aan de milieuvergunningsaanvraag in bijlage en werd uitgevoerd door IBEVE.

De beroepsfederatie BEMEFA heeft in samenwerking met LNE een nieuwe methodologie opgesteld in het kader van stofexplosieveiligheid.

Gezien dit milieuvergunningsdossier al in opmaak was sinds de maand maart en het extern veiligheidsbureau reeds in februari bezig was met de stofexplosiestudie op basis van de vroegere methode, gezien de vroegere explosiestudie nog maar dateert van 2005, gezien dat deze toen gekeurd werd door de heer Bart Huybrechts van ERM, gezien dat het nu enkel over een nieuwe uitbreiding gaat, heeft de exploitant na overleg met BEMEFA en RM geopteerd om het dossier volgens de vroegere methodologie in te dienen.

Deze studie is gebaseerd op het collectief rapport "Risicoanalyse aangaande stofexplosie in mengvoederbedrijven en maalderijen", dat in 1998 werd opgesteld voor de Beroepsvereniging van de Mengvoederfabrikanten (BEMEFA) en de Koninklijke Vereniging der Belgische Maalderijen (KVBM).

De NV Leivoeders is lid van de beroepsfederatie BEMEFA én in het bezit van de globale studie zoals door de federatie opgemaakt werd. Bijgevolg wordt dan ook gebruik gemaakt van de resultaten van het collectief rapport.

De veiligheidsstudie bestaat uit een grove gevarenevaluatie waarin een schatting gemaakt wordt van de mogelijke gevolgen van een stofexplosie voor de externe omgeving. Deze gevarenevaluatie stemt overeen met stap 1 van het collectief rapport.

In maart-april 2010 werd voor de bestaande installatie met capaciteit 130.000 ton veevoederproducten per jaar reeds een explosie veiligheidsdocument opgesteld door Idewe vzw.

Uit de gevarenevaluatie zal blijken dat het extern risico voor de gevolgen van een stofexplosie na de uitbreiding van een verwerkingscapaciteit van 130.000 ton mengvoeder/jaar naar 220.000 ton mengvoeder/jaar aanvaardbaar is:

- het collectief risico N voor het bedrijf bedraagt 2,44 dit is beduidend lager dan de grenswaarde $N=10$ die aanvaard wordt als groepsrisico.
(De kans op een catastrofale stofexplosie bedraagt $2,04 \times 10^{-5}$)
- het plaatsrisico voor een catastrofale explosie ligt in een straal van 72 meter rond de productietoren. In een straal van 72 meter rond de productietoren en silo's staat er één enkel woonhuis. De afstanden tot het plaatsrisico 10^{-6} /jaar werden berekend aan de hand van de conservatieve methode zoals beschreven in het collectief rapport.

Door de toepassing van de risicoreducerende maatregelen bij de NV Leievoeders Waregem en door het feit dat voor de uitbreiding rekening wordt gehouden met de stand van de techniek, de voorstellen van risicoreducerende maatregelen in het explosie veiligheidsdocument en de aanbevelingen weergegeven in de "Handleiding Stofexplosie voor Mengvoederbedrijven en Maalderijen"(2004) opgesteld voor BEMEFA, de werkelijke afstand tot het plaatsrisico 10^{-6} /jaar nog kleiner zal zijn.

aspect risicoreducerende maatregelen

De technische voorzieningen en organisatorische maatregelen voor stofbeheersing zijn behandeld in het aanvraagdossier en ook hierboven reeds besproken.

Leievoeders N.V. is het bezit is van een GMP-certificaat voor de exploitatiezetel te Waregem, die moet garant staan voor een correcte naleving van de maatregelen betreffende de hygiëne en het onderhoud van de installaties aangetoond te worden. Naast een aantal belangrijke technische en organisatorische maatregelen betreffende voorkoming van brand, brandbestrijding en voorkoming van ontstekingsbronnen voor stofexplosies worden volgende bijkomend volgende maatregelen getroffen:

- Voor de installatie die deel uitmaakt van de uitbreiding wordt rekening gehouden met de stand der techniek van mengvoederinstallaties, de atex-richtlijn 99/92/EG, de machinerichtlijn 2006/42/EG, adviezen uit het explosie veiligheidsdocument voor de bestaande installatie opgesteld in 2010, de aanbevelingen weergegeven in de "Handleiding Stofexplosie voor Mengvoederbedrijven en Maalderijen"(2004) opgesteld voor BEMEFA.

In 2010 werd het explosie veiligheidsdocument voor de installatie opgesteld.

In 2010 werd een dossier risicobeheersing opgesteld om het "Welzijnsbeleid" te organiseren op het bedrijf, het opmaken van veiligheidsinstructiekaarten en een onthaalbrochure voor het personeel waren hier onderdeel van. Sedert 2010 worden systematisch verslagen van indienststelling van alle machines opgemaakt. Sedert 2006 worden alle installatie-onderdelen geïnventariseerd en systematisch aangevuld, met gegevens voor het beheren van risicoreducerende maatregelen, in controlelijsten .

Andere maatregelen:

- alle verlichtingsarmaturen in de productie en de magazijnen zijn van het gesloten type
- alle elektrische motoren zijn thermisch beveiligd, en geaard
- alle nieuwe elektrisch materiaal dat in de gezoneerde gebieden geplaatst wordt voldoet aan de atex-richtlijn.

In april 2010 werd een explosie veiligheidsdocument opgesteld in uitvoering van de richtlijn 99/92/EG omgezet via het KB van 26/03/03 betreffende het werken in explosieve atmosferen. Als basis werd de "Handleiding Stofexplosie voor Mengvoederbedrijven en Maalderijen"(2004) opgesteld voor BEMEFA gebruikt.

evaluatie en validatie van de stofexplosie veiligheidsstudie door een erkend veiligheidsdeskundige

De stofexplosiestudie werd opgemaakt door IBEVE vzw. Vermits IBEVE vzw evenwel niet beschikt over een erkend VR-deskundige, heeft Leievoeders nv in augustus 2011 aan ir. Bart Huybrechts (erkend VR-deskundige bij ERM nv) verzocht de reeds voornoemde stofexplosiestudie te evalueren en valideren.

Krachtens de beschikbare gegevens, vermeld in voornoemde stofexplosiestudie van IBEVE, bevindt zich binnen de zone afgebakend door het 10^{-6} -plaatsrisico slechts één woonhuis. Dit woonhuis is gesitueerd op het kadastraal perceel A28H, op een afstand van minimaal 68 meter van de productiegebouwen.

De erkend veiligheidsdeskundige heeft een controleberekening uitgevoerd waaruit blijkt dat

- de door IBEVE opgegeven waarden voor de gemiddelde kans op catastrofale stofexplosie correct is
- het berekend collectief risico correct is
- de afstand tot een plaatsrisico van 10^{-6} /jaar 78 meter i.p.v. de door IBEVE opgegeven 72 meter). Ook binnen deze grotere afstand is evenwel nog steeds enkel voornoemd woonhuis gesitueerd. Deze correctie heeft geen invloed op de risico-evaluatie zoals opgenomen in het IBEVE-rapport.

Op basis van bovenstaande grove statistische (en conservatieve) berekening kan besloten worden dat de ligging van het bedrijf, rekening houdende met de criteria inzake externe veiligheid zoals deze door de Vlaamse Overheid worden gehanteerd, aanvaardbaar is.

Verdere beoordeling van de stofexplosiestudie:

Volgens de erkend veiligheidsdeskundige beschrijft de IBEVE-stofexplosiestudie de veiligheidsmaatregelen op adequate wijze.

ERM onderschrijft de volgende adviezen ter beheersing van het risico op stofexplosies:

- het opstellen van een explosieveiligheidsdocument en zone-indelingsplannen, met actualisatie van explosieveiligheid
- opstellen van de zone-indelingsplannen voor de nieuwe installaties
- opmaak controlelijsten in het kader van het beheer van de risicoreducerende maatregelen volgens deel 6 van het collectief rapport (tabellen 1 en 2 van het collectief rapport, gebaseerd op de NFPA 61), met als doel dat het bedrijf een juiste opvatting heeft van de afwijkingen van de bestaande en nieuwe installaties met de codes van goede praktijk, zodat het bedrijf op basis van de gekende afwijkingen en de technische en economische mogelijkheden van het bedrijf, in de toekomst verbeteringen kan aanbrengen (opstellen van een beleidsplan dat deel kan uitmaken van het jaarlijks preventieplan).
- Na opmaak van deze controlelijsten kan het bedrijf een gedetailleerd beleidsplan opstellen voor het uitvoeren van de bijkomende risicoreducerende maatregelen. Leivoeders N.V. zal het beleidsplan en de controlelijsten ter beschikking houden van de inspectiediensten van de overheid.
- Controle equipotentiaalverbindingen: aanbeveling voor een extra controle op specifieke onderdelen van de installaties teneinde te verzekeren dat alle geleidende delen met elkaar verbonden zijn en ophoping van statische elektriciteit zodoende vermeden wordt. Niet of slecht geleidende onderdelen en slecht geleidende coatings op metalen onderdelen dient het bedrijf te vermijden. Bij vaststelling van afwijkingen dient het bedrijf zo snel mogelijk de nodige correctieve acties uit te voeren.
- Bij vervanging van uitrusting steeds de codes van goede praktijk toe te passen. Tevens dient erover gewaakt te worden dat de na vervanging/uitbreiding de installaties voldoen aan alle vigerende wettelijke bepalingen (oa. de ATEX-wetgeving). Voor de specifieke installaties en transportsystemen dient het bedrijf bovendien bijkomende maatregelen uit te werken op basis van de resultaten van de controlelijsten. De maatregelen dienen te worden opgenomen in het beleidsplan voor opvolging en met duidelijke realistische termijnen voor uitvoering.

Als besluit stelt de erkend veiligheidsdeskundige dat het theoretisch berekende risicopotentieel aanvaardbaar is. Er werden geen bijzondere aandachtspunten geïdentificeerd.

Bovenstaande conclusie impliceert dat de exploitant bij de uitbating verder de vigerende en algemeen geldende codes van goede praktijk (oa. NFP A) implementeert, alsook de nodige aandacht besteedt aan de voorgestelde beheersmaatregelen. Ten opzichte van de IBEVE-studie dd. april 2011 dienen geen aanvullende risicoreducerende aanbevelingen opgenomen te worden.

Conclusie

Bij normale en zorgvuldige exploitatie zal de uitbreiding niet leiden tot een onaanvaardbaar risico voor de directe omgeving. Wel is het belangrijk dat een geactualiseerde studie volgens de vernieuwde inzichten wordt opgesteld op korte termijn, zodat hiermee kan rekening gehouden worden bij de bouw en exploitatie van de uitbreiding. Volgende exploitant is het de bedoeling de effectieve exploitatie rond juli 2013 te starten. Deze geactualiseerde studie dient te worden uitgevoerd en opgestuurd naar de diverse overheden uiterlijk op 01/07/2012.

De exploitant vraagt op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie een redelijke termijn. Dit is aanvaardbaar maar het is aangewezen dat voor de effectieve exploitatie deze studie wordt uitgevoerd zodat er nog rekening kan gehouden worden met eventuele aanpassingen die voortvloeien uit deze studie.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Leie. Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 541,25m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 25m³, wat voldoende is voor een oppervlakte van 550m².

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de klachten richten zich op 2 zaken; de E.Clausstraat is een drukke verbindingsweg; 35% wordt via het water aangevoerd; er werden verschillende geluidsstudies uitgevoerd; de saneringen werden uitgevoerd en controlemetingen werden gedaan; de laatste 10-tallen jaren waren er geen klachten; sinds jaren werd het stofexplosierisico toegepast; door LNE wordt een update van de studie gevraagd; dit is veel werk en we vragen een redelijke termijn; 6 maanden is niet haalbaar; bij de aanvraag werd een veiligheidsstudie gevoegd die is opgemaakt door een erkend deskundige;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. LEIEVOEDERS, gevestigd te E. Clausstraat 23 8790 Waregem wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Emiel Clausstraat 23 te Sint-Eloois-Vijve (Waregem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WAREGEM 1 AFD	A	0042/w
WAREGEM 1 AFD	A	42/k

met als voorwerp : een veevoederbedrijf te wijzigen en uit te breiden met

- een productiegebouw (totaal: 2.235,6 kW) met
 - o dosering grondstoffen, 22,6 kW met transport (kettingen, elevator)
 - o ontvangst, opslag en dosering premix-mineralen, 43,1 kW
 - o maal- en menglijn met
 - 2 hamermolens, 2*250 kW
 - een menger, 110 kW
 - een melassemixer, 75 kW
 - toebehoren, samen 792,65 kW en transport (kettingen, elevator)
 - o een perslijn met
 - 2 expanders, 2*250 kW
 - 4 persen, 4*180 kW
 - 2 mixers, 4*18 kW
 - toebehoren, samen 1369,05 kW en transport (kettingen, elevatoren) + afvoertransport perslijnen
 - o verlading, 8,2 kW
- 2 luchtcompressoren, 2*18,5 kW
- 30.000 l huisbrandolie in een bovengrondse tank
- 1 mazoutgestookte verbrandingsinstallatie, 1.300 kW_{th}
- de opslag van 2.000 ton grondstoffen/ tussenproducten in metalen silo's

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in de rubrieken 3.3 en 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater: (Totale eenheden: -1 kubieke meter per uur)	3		0	N		N	

16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 37 kilo watt)	3		0	N		N	
17.3.6.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 20000 l tem 500000 l (Totale eenheden: 30000 liter)	2		0	N		N	
43.1.1.a	Verbrandingsinrichtingen: zonder elektriciteitsproductie, met een totaal warmtevermogen van: 300 kW tem 2000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in industriegebied en gestookt wordt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas (Totale eenheden: 1300 kilo watt)	3		0	N		N	
45.13.d.3.a	Voedings/genotmiddelenindustrie: Groenten e.a.: Inrichtingen voor behandelen, bewerken v groenten e.a. met geïnst tot drijfkracht v: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 2235,6 kilo watt)	1	A R	0	B		N	
45.14.1.b	Voedings/genotmiddelenindustrie: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in gebied ander dan woongebied met landelijk karakter en agrarische gebieden: meer dan 10 m3 (Totale eenheden: 2000 Ton)	2		1	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2	huishoudelijk afvalwater	-1 kubieke meter
16.3.1.1	airco's en compressoren	37 kilo watt
17.3.6.2	huisbrandolie	30000 liter
43.1.1.a	verbrandingsinstallaties	1300 kilo watt
45.13.d.3.a	veevoederbedrijven	2235,6 kilo watt
45.14.1.b	losse granen en groenvoeders	2000 Ton

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een veevoederfabriek met:

- de opslag van 5.000 ton eiwitproducten, granen, groenvoeders en graanderivaten in 3 vlaksilo's
- de opslag van 50.000 l diesel in een bovengrondse dubbelwandige tank en bijhorende dieselpomp
- de opslag van 33.000 l huisbrandolie in een bovengrondse tank
- het lozen van bedrijfsafvalwater via 1 lozingspunt, max. 1 m³/uur, 2 m³/dag, 80 m³/jaar
- het lozen van huishoudelijke afvalwater in de Leie, max. 0,5 m³/uur, 2 m³/dag, 250 m³/jaar.
- het lozen van huishoudelijke afvalwater (afkomstig van de burelen) in de openbare riolering van de E. Clausstraat, max. 0,5 m³/uur, 2 m³/dag, 25 m³/maand, 250 m³/jaar
- transformator , 1.600 kVA
- 4 luchtcompressoren, 22 kW, 11 kW en 2 van 18,5 kW
- 9 airco's samen 18,32 kW
- 2 produktieafdelingen met een totale capaciteit van 3.377,2 kW (exclusief transportinrichtingen
- Opslag van losse granen, groenvoeders (o.a. gedroogde luzerne), eiwitproducten (o.a. sojaschroot, vismeel, diermeel, ...), mineralen (o.a. krijt, fosfaat, ...), graanderivaten (maïsbijsproducten, kortmelen, maniok) in silo 's, nl.:
- de aangevoerde producten
 - o 3 silo's van 2.000 ton
 - o 11 silo's van 200 ton
 - o 13 silo's van 180 ton
 - o 6 silo's van 60 ton
- de gemalen producten
 - o 16 silo's van 100 ton
 - o 16 silo's van 45 ton
- de gemengde producten
 - o 16 silo's van 12,5 ton
- veevoeders
 - o 6 silo's van 220 ton
 - o 18 silo's van 70 ton
- de opslag van 30 ton alimet, 10 ton cholinechloride en 30 ton lysine in silo's.
- de opslag van 30 ton zout in silo.
- de opslag van 2.000 ton grondstoffen/tussenproducten in metalen silo's

<zakkenmagazijn >

- de opslag van veevoeders in zakken, max. 50 ton
- de opslag van 100 ton melasse in een bovengrondse tank
- de opslag van 134 ton mengvetten in tanken van 36 ton, 2*30 ton, 18 ton, 20 ton
- de opslag van 2.000 ton grondstoffen/tussenproducten in metalen silo's

- de opslag van 150 giftige producten (Vit Ad3 T) in zakken
- de opslag van 38.150 kg schadelijke en irriterende stoffen in zakken waaronder 30.000 kg ijzersulfaat
- de opslag van 6.000 kg kopersulfaat (geen gevaarsymbool)
- de opslag van diverse oliën in vaten, max. 1.300 l
- Een labo voor staalname, meting en kwaliteitscontrole.
- 5 gasgestookte verbrandingsinstallaties, 3*46 kW, 1*37 kW en 1*75 kW
- 2 mazoutgestookte verbrandingsinstallatie, 205 kW en 1.300 kW

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 24/11/2011

en **die eindigt op** 26/08/2024, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 26/08/2004, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V61: Luchtverontreiniging - thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens: Hoofdstuk 5.43
- V83: Voedingsnijverheid en- handel - algemeen: Afdeling 5.45.1

Bijzondere voorwaarden

- 1) De aanbevelingen die zijn geformuleerd in de nota m.b.t. de stofexplosieveiligheid, opgemaakt door de erkend veiligheidsdeskundige dienen strikt te worden opgevolgd door de exploitant.
- 2) Er dient een nieuwe geactualiseerde studie inzake stofexplosieveiligheid, gesteund op de vernieuwde inzichten terzake, te worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van een erkend veiligheidsdeskundige. Deze studie dient uiterlijk binnen 1 jaar na verlening van de vergunning te worden opgestuurd naar de milieuvergunningverlenende overheid, de Afdeling Milieu-Inspectie en Milieuvergunningen, buitendienst West-Vlaanderen. De aanbevelingen uit deze studie dienen integraal te worden uitgevoerd. Indien bijkomende maatregelen in het kader van externe veiligheid worden aanbevolen wordt een stappenplan toegevoegd, zodat de noodzakelijke maatregelen worden uitgevoerd binnen de 3 jaar na toekenning van de vergunning. Voor wat de uitbreiding zelf betreft dienen deze maatregelen te worden meegenomen bij de opbouw.
- 3) Na realisatie van de uitbreiding dient er een geluidscontrolemeting worden uitgevoerd. De resultaten dienen bezorgd worden aan de vergunningverlenende overheid, LNE afdeling milieuvergunningen.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
 de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
 Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
 en Guido Decorte, leden
 de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 24/11/2011

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.