

MLAV1/1000000180/hs.

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV SLACHTHUIS SWAEGERS MET BETREKKING TOT EEN SLACHTHUIS VOOR RUNDEREN, GELEGEN TE 2320 HOOGSTRATEN, INDUSTRIEWEG 5, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 7 juli 2010 ingediend door de nv Slachthuis Swaegers, gevestigd Industrieweg 5 te 2320 Hoogstraten, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een slachthuis voor runderen, gelegen te 2320 Hoogstraten, Industrieweg 5, kadastrale gegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-F-77/n2, verder te exploiteren en te veranderen door wijziging en uitbreiding als volgt:

- wijziging door vermindering van het totaal geïnstalleerd vermogen van koelinstallaties en compressoren met 35,98 kW tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 381,05 kW, waarvan 288,5 kW aan koelinstallaties en 93 kW aan compressoren (16.3.1.2);
- wijziging en uitbreiding van het lozingsdebiet van het bedrijfsafvalwater dat in oppervlaktewater wordt geloosd na behandeling in de afvalwaterzuiveringsinstallatie:
 - uitbreiding van het dagdebiet met 50 m³ zodat er voortaan maximaal 10 m³/uur, 150 m³/dag en 22.500 m³/jaar wordt geloosd (3.6.3.2);
- de opslag van 25.000 liter diesel in een bovengrondse houder (17.3.6.2);
- de opslag van 265 m³ dierlijke mest (28.2.a.3);
- de opslag van 18 ton producten uit papier en karton in een lokaal (33.4);
- een slachthuis voor runderen met een slachtcapaciteit van 56 ton/dag (45.1.d);
- de opslag van 650 ton dierlijke producten (45.4.e.2);

Gelet op de melding van volgende klasse 3-inrichtingen:

- het lozen van maximaal 2 m³ bedrijfsafvalwater per uur via een KWS-afscheider in oppervlaktewater (Raamloop) (3.4.1.a);
- een transformator met een vermogen van 630 kVA (12.2.1);
- bijkomende parkeerruimte tot in totaal parkeerruimte voor 5 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- het wassen van maximaal 20 bedrijfsvoertuigen per dag (15.4.1);
- de opslag van 3.450 kg ijzerchloride (17.3.3.1.a);
- een brandstofverdeelininstallatie met 1 verdeelslang bij de dieseltank (17.3.9.1);

- de opslag van 1.605 liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (reinigingsmiddelen, smeermiddelen, flocculant) (*nieuw* – 17.4);
- een stookinstallatie op aardgas met een warmtevermogen van 300 kW (43.1.1.a);
- 20,05 kW bijkomende drijfkracht in de uitsnijderij tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 45,05 kW (45.4.c.1.a);

Vlarem rubricering volgens aanvrager: 3.4.1.a – 3.6.3.2 – 12.2.1 – 15.1.1 – 15.4.1 – 16.3.1.2 – 17.3.3.1.a – 17.3.6.2 – 17.3.9.1 – 17.4 – 28.2.a.3 – 33.4 – 43.1.1.a – 45.1.d – 45.4.c.1.a – 45.4.e.2;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van de voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- besluit nr. 56.194 d.d. 13 december 1990 van de deputatie, houdende vergunning voor het exploiteren van een slachthuis voor een termijn verstrijkend op 13 december 2010;
- besluit nr. BMV/3447/100 d.d. 26 oktober 1992 van de directeur-generaal van de Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting van het departement Leefmilieu en Infrastructuur, houdende vergunning voor de lozing van ander dan normaal huisafvalwater dat geen gevaarlijke stoffen bevat voor een termijn verstrijkend op 1 september 2011;
- besluit nr. MLAV1/97-25 d.d. 24 juli 1997 van de deputatie, houdende vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van het slachthuis voor een termijn verstrijkend op 13 december 2010;
- besluit nr. AMV/3447/600 d.d. 11 februari 1998 van de Vlaamse minister van Leefmilieu, houdende bevestiging in beroep van het besluit van de deputatie nr. MLAV1/97-25 d.d. 24 juli 1997;
- besluit nr. MLAV1/00-372 d.d. 22 februari 2001 van de deputatie, houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding van het slachthuis voor een termijn verstrijkend op 13 december 2010;
- besluit nr. MLAV1/02-298 d.d. 3 april 2003 van de deputatie, houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een slachthuis voor een termijn verstrijkend op 13 december 2010;
- besluit nr. AMV/000003447/1002 d.d. 12 november 2008 van de Vlaamse minister van Leefmilieu, houdende het niet-inwilligen van een verzoek tot afwijking van artikel 5.45.1.3.§3 van Vlarem II;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 14 mei 2010 en werd vervolledigd op 7 juli 2010; op het feit dat op datum van 20 juli 2010 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek d.d. 1 september 2010 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 13 september 2010 van het college van burgemeester en schepenen van Hoogstraten (kenmerk GZ/SL/2010131 -1.777.51); op volgende elementen uit dit advies:

1. In het kader van het openbaar onderzoek werden geen schriftelijke bezwaren of mondelinge opmerkingen ingediend.
2. De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar heeft een gunstig advies uitgebracht. De aangevraagde activiteiten worden gunstig geadviseerd.
3. Gelet op volgende aspecten uit het advies van de dienst ruimtelijke ordening en milieu:

- a) In afwachting van de afvoer moet dierlijk afval worden verzameld en bewaard in gesloten recipiënten, opgesteld in een gesloten ruimte die dermate is gekoeld dat de erin heersende temperatuur maximaal 10°C bedraagt. De beenderen afkomstig van de uitsnijderij worden echter buiten in een container bewaard. In de aanvraag wordt gesteld dat de beenderen koud zijn, er een voortdurende aanvoer van koud materiaal is en dat er een dagelijks afvoer is door Rendac. De manier van opslag lijkt echter niet te stroken met de bepalingen van subafdeling 5.2.2.10.
 - b) De reinigingsmiddelen (corrosief) worden opgeslagen in inkuipingen (kunststof bakken). De opgeslagen hoeveelheid vermindert tot 3.450 kg. Verder wordt in het aanvraagdossier vermeld dat de verpakking van de gevaarlijke stoffen op een lekbak staan met een opvangcapaciteit gelijk aan het waterinhoudsvermogen van de grootste houder.
 - c) 25.000 l diesel wordt opgeslagen in een bovengrondse, dubbelwandige houder met lekdetectie (keuringsattest gevoegd bij het dossier). De houder en de verdeelinstallatie zijn gesitueerd op een vloeistofdichte piste, aangesloten op een KWS-afscheider.
 - d) Het bedrijfsafvalwater van de tankpiste wordt geloosd in de RWA via een KWS-afscheider met coalescentiefilter. De gevraagde totale hoeveelheid wordt geraamd op 40 m³/jaar. Deze hoeveelheid kan mogelijk mee opgenomen worden in de vergunning.
 - e) De afvoer van het afvalwater afkomstig van de wasplaats voor veewagens wordt niet op het plan aangegeven. In de bijlage F4 wordt aangegeven dat het een deelstroom is van het bedrijfsafvalwater dat naar de waterzuivering gaat.
 - f) Uit monitoring van de waterkwaliteit van de Raamloop blijkt dat het water niet voldoet aan de basismilieukwaliteitsnormen. Volgens het rapport van het PIH wijzen de analyseresultaten op een aanhoudende verontreiniging met organisch materiaal. Het is derhalve noodzakelijk de lozingen in deze waterloop grondig op te volgen.
De VMM zal een advies verlenen in verband met de gevraagde lozing afvalwater. Het is aangewezen het advies van de ter zake deskundige dienst te volgen.
 - g) Het vermogen van de koelinstallaties vermindert van 367,53 kW naar 288,05 kW, het vermogen van de compressoren wijzigt door uitbreiding met 3 compressoren en verwijderen van 2 compressoren tot een vermogen van 93 kW.
4. De hinder naar de omgeving toe kan tot een aanvaardbaar niveau beperkt worden mits naleving van de voorwaarden van Vlare II;

Gelet op het gunstig advies d.d. 31 augustus 2010 van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar van Hoogstraten; op volgende elementen uit dit advies:

1. Het goed ligt, volgens het van kracht zijnde gewestplan, in een gebied voor milieubelastende industrieën.
Het goed is gelegen binnen het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied Hoogstraten", goedgekeurd bij ministerieel besluit van 14 mei 2007.
De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan, zoals hoger omschreven.
2. De volgende stedenbouwkundige beslissingen zijn mij bekend:
 - a) 13 februari 1989: het bouwen van een slachthuis en uitsnijderij.
 - b) 14 april 1997: het verbouwen van een slachthuis (frigo, werkruimte, diepvries), en het bouwen van een waterzuivering.
3. Alle gebouwen werden opgericht zoals vergund;

Gelet op het gunstig advies d.d. 16 september 2010 van de afdeling van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) (kenmerk AMV/A/10/6366); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het slachtafval (beenderen, bloed,...) wordt dagelijks afgehaald door Redac en Sonac. In afwachting van ophaling worden ze gekoeld opgeslagen.
2. Het slachthuis heeft een vergunde capaciteit van 56 ton/dag. Voor de hervergunning wordt opnieuw deze capaciteit aangevraagd.
De wijzigingen en uitbreidingen die gepaard gaan met de hernieuwing betreffen:

- a) Het totaal vermogen van de compressoren stijgt van de vergunde 37 kW (*sic* – 49,5 kW) naar 93 kW; het vermogen van de koelinstallaties daalt van de vergunde 367 kW tot 288 kW. De overige installaties of opslag blijven zoals vergund: opslag diesel, mestopslag, opslag papier en karton en opslag dierlijke producten.
- b) Er wordt 25.000 liter stookolie opgeslagen in een dubbelwandige houder met lekdetectie. Aan de houder is een verdeelslang aangesloten. Er wordt getankt op een vloeistofdichte vloer. Een keuringsattest is bijgevoegd. De afstandsregels zijn gerespecteerd.
3. De mestopslag gebeurt in een verplaatsbare mestcontainer (voor de ongeboren mest) en onder de stallen.
4. Wat betreft het lozen van afvalwater via een waterzuivering wordt een uitbreiding van het dagdebiet voorzien van 100 m³/dag naar 150 m³/dag, volgens de aanvraag wijzigt het uurdebiet niet.
 - a) Het bedrijfsafvalwater (BA) is afkomstig van:
 - huishoudelijk afvalwater van de refter, sanitaire installaties,...;
 - afvalwater van de slachterij en versnijderij;
 - afstromend hemelwater en kuiswater van de zone tussen de stallen en de waterzuivering (onreine zones);
 - afvalwater afkomstig van de wasplaats voor veewagens.
 - b) Het wordt geloosd ter hoogte van de rechter inrit (verder Raamloop).
 - c) Het afvalwater wordt sedert 2000 gezuiverd via een biologische waterzuiveringsinstallatie, de procesbeschrijving is bij het dossier gevoegd. In de vergunning van 1997 werden volgende bijzondere lozingsnormen opgelegd:
 - BZV: 25 mg/l;
 - CZV: 125 mg/l
 - ZS: 60 mg/l;
 - totaal N: 15 mg/l;
 - totaal P: 2 mg/l.
 - d) De sectorale lozingsnormen voor slachterijen zijn:
 - BZV: 25 mg/l;
 - CZV: 125 mg/l;
 - ZS: 60 mg/l;
 - N: 15 mg/l met een maximum van 40 mg/l;
 - P: 3 mg/l.Deze normen worden momenteel aangevraagd
De aanbevolen BBT-gerelateerde normen voor slachthuizen die lozen op oppervlaktewater zijn: N = 40 mg/l, P= 3 mg/l.
 - e) Het huishoudelijke afvalwater (HA) wordt samen met het BA via de waterzuivering geloosd.
 - f) Het hemelwater dat afstroomt van de tankpiste wordt via een slibvanger en een KWS-afscheider geloosd in de hemelwaterafvoer van de reine zone aan de linkerkant van het perceel (verder in Raamloop) met een debiet van maximaal 2 m³/uur. Er is een aparte controleput voorzien
5. De samen met de milieuvergunningaanvraag ingediende klasse 3-inrichtingen houden dezelfde kleine risico's en hinder in als bij vergelijkbare uitbating los van een vergunde exploitatie en kunnen bijgevolg geakteerd worden, maar mogen enkel geëxploiteerd worden indien ze voldoen aan de voorwaarden van Vlarem.
 - a) De verbrandingsinstallatie werkt op aardgas. Uit de emissiemetingen van mei 2010 blijkt dat de emissiegrenswaarden worden gerespecteerd.
 - b) De opslag van gevaarlijke producten gebeurt op speciaal daarvoor voorziene locaties. Deze bevinden zich allemaal binnen in een gebouw in lekbakken die zorgen voor de wettelijk voorgeschreven inkuiping.
6. Evaluatie als GPBV-inrichting
De inrichting is een GPBV-bedrijf aangezien ze onder toepassing valt van rubriek 45.1.d uit de indelingslijst van Vlarem.

Voor de bedrijfssector 'slachthuizen' dient volgende BREF in beschouwing te worden genomen: 'Best Available Techniques in the slaughterhouses and Animal By-products Industries' van 2005 en is de Vito-studie 'Best Beschikbare technieken voor de slachthuissector' van 2003 beschikbaar.

- a) Afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming, ...)
- Volgens de BREF zijn volgende technieken BBT voor het reduceren van afval: Beperken van de hoeveelheid, inventariseren en volgens de meest aangewezen optie verwerken en opslagcontainers beveiligen tegen overladen.
 - Bij de nv Swaegers worden slacht- en snijafval verwijderd door Rendac; maag- en darminhoud wordt afgevoerd naar een composteringsinstallatie in Rijkevorsel. Er wordt een afvalstoffenregister bijgehouden.
 - In Vlarem I artikel 43ter staat vermeld dat "overeenkomstig het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen; waar dit niet gebeurt, moeten die stoffen nuttig worden toegepast of aangewend worden als secundaire grondstof of, wanneer dat technisch en economisch onmogelijk is, zodanig worden verwijderd dat milieueffecten worden voorkomen of beperkt.

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd voor het milieucompartiment afvalstoffen.

- b) Lucht & geur (geleide, diffuse atmosferische emissies, Benchmarking Convenant, ...)
- Volgens de BREF zijn volgende technieken BBT: luchtbehandeling bij geurhinder, beperkte opslag nevenproducten, gebruik van aardgas i.p.v. stookolie.
 - Bij de nv Swaegers worden de koelinstallaties periodiek onderhouden. De verwarmingsinstallatie werkt op aardgas en wordt jaarlijks onderhouden en afgesteld en 5-jaarlijks onderworpen aan een emissiemeting.
 - Het bedrijf ligt midden een industriegebied. De procesinstallaties en de opslagplaatsen waarbij het ontstaan van geuren kan verwacht worden, zijn ondergebracht in gesloten ruimtes. De opslagruimtes van het dierlijk afval worden gekoeld.
 - In Vlarem II, afdeling 5.45 zijn verschillende maatregelen genomen om geurhinder te beperken, die voldoende streng zijn om aan de BREF te voldoen, zodat geen bijzondere voorwaarden moeten worden opgelegd.

- c) Geluid en trillingen
- BBT = lossen door middel van losbruggen, zo rustig mogelijk opdrijven van de dieren, optimalisatie van het kettingsysteem, zaagmachine.
 - De nv Swaegers is gelegen middenin een industriegebied; de compressoren, koelgroepen en verdampingscondensor staan binnen opgesteld, trillingsvrij.
 - Rondom het bedrijf is een hoge groenblijvende haag aanwezig. De deuren zijn tijdens de werkzaamheden steeds gesloten.

De normen en richtwaarden die opgelegd worden in Vlarem zijn voldoende streng om aan de BREF (BBT) te voldoen en bijgevolg dient geen bijzondere voorwaarde in verband met geluid en trillingen te worden opgelegd.

- d) Energie (energieverbruik, thermisch, elektrisch, beperking, ...)
- Voor runderslachterijen is BBT: energiemanagementsysteem implementeren, stoom- en watersystemen isoleren, controle koelsysteem.
 - Het primaire energieverbruik bedraagt 0,014 PJ/jaar, zodat het bedrijf niet als een energie-intensief bedrijf wordt beschouwd.
 - Bij de nv Swaegers werd in 2009 een nieuwe frequentiegestuurde compressor in gebruik genomen die op een economischer manier perslucht aanmaakt. Het koelsysteem wordt periodiek onderhouden.

Er dienen geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning opgelegd te worden voor het milieucompartiment energie.

- e) Grondstoffenverbruik

- De grondstoffen van het proces zijn levende dieren, water en energie, zie punten d) en f) van deze evaluatie. Voor het reinigen van de veewagens en de stallen wordt gezuiverd afvalwater gebruikt.
 - Verder worden er nog hulpmaterialen gebruikt zoals reinigingsproducten, additieven voor de waterzuivering, enzovoort.
- f) Water
- Verbruik
- BBT is opstellen van een waterbalansschema, plaatsen van detectoren, automatisatie van de watertoevoer, grof vuil verwijderen door droog reinigen, slachtafvallen droog transporteren.
 - Bij Swaegers wordt gezuiverd water deels hergebruikt als reinigingswater (het spoelen van de veewagens. Het grof vuil wordt droog verwijderd en slachtafvallen worden droog getransporteerd.
 - Per rund is er in de slachterij een verbruik van maximaal 500 liter, BBT is maximaal 665 liter/rund. Hieruit mag besloten worden dat qua waterverbruik BBT wordt toegepast.
- Lozing
- BBT = aanleveren van uitgevaste dieren, bloed zo goed mogelijk opvangen, vetafscheiders regelmatig ontdoen van vetafzetting, zoveel mogelijk droog transporteren, ...
Deze maatregelen worden toegepast bij dit slachthuis.
 - De nv Swaegers beschikt verder over een volwaardige zuiveringsinstallatie voor het bedrijfsafvalwater en het huishoudelijk afvalwater. Na zuivering wordt het effluent geloosd in de Raamloop (oppervlaktewater met als bestemming viswater).
 - De sectorale lozingsvoorwaarden worden aangevraagd: BZV=25 mg/l, CZV=125 mg/l, ZS= 60 mg/l, N=40 mg/l, P=3 mg/l.
 - De aanbevolen BBT-gerelateerde normen voor slachthuizen die lozen op oppervlaktewater kunnen dus gehaald worden (BZV=25 mg/l, CZV=125 mg/l, ZS= 60 mg/l, N=40 mg/l, P=3 mg/l).
- g) Bodem
- BBT is vloeistofdichte vloeren en opvangbakken waar nodig, overkapping bij buitenopslag, occasionele verontreinigingen zo snel mogelijk verwijderen, regelmatig inspectie en goed onderhoud van de riolering, wettelijke verplichtingen aangaande ondergrondse tanks.
 - Bij Swaegers zijn alle opslagtanks bovengronds, dubbelwandig of ingekuipt.
 - Algemeen kan gesteld worden dat de kans op ernstige bodemverontreiniging door slachthuizen miniem is, gezien de aard van de aangewende producten en de toegepaste processen. In dit verband kan verwezen worden naar de sectorale voorwaarden van Vlare II waar maatregelen om bodemverontreiniging te voorkomen, opgelegd zijn (inkuiping, dubbelwandige tanks,...).
 - Er dienen geen bijzondere voorwaarden te worden opgelegd.
- h) Preventie tegen ongevallen
- De toegang tot het bedrijf blijft afgesloten buiten de openingsuren van het slachthuis; de toegang voor derden is verboden.
 - In het kader van HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) werd een volledig onderhoudshandboek opgesteld. Deze preventieve inspanningen zorgen ervoor dat de gezondheidsrisico's beheersbaar worden gemaakt en de veiligheid van het product verhoogd wordt.
 - De waterzuivering wordt dagelijks opgevolgd.
 - Brandbare stoffen worden opgeslagen conform de voorschriften en de afstandsregels worden gerespecteerd.
 - Alle nodige interventiemiddelen zijn in voldoende mate aanwezig; bijscholing van het personeel gebeurt op regelmatige wijze.
 - Het preventief onderhoud van de koelinstallaties wordt zeer ernstig genomen.

- In Vlare I artikel 43ter staat vermeld dat "de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken ."
- i) Preventieve maatregelen tegen verontreiniging
 - Op het bedrijf zijn er reeds tal van maatregelen die preventief worden toegepast ter voorkoming van hinder ten opzichte van de omgeving:
 - opvangen en bewaren van bloed en slachtafval in gesloten gekoelde tanks;
 - inkuiping van alle gevaarlijke stoffen;
 - alle oppervlakken zijn verhard;
 - elk geledigd recipiënt wordt gereinigd en ontsmet;
 - de biologische waterzuivering wordt voortdurend gemonitord.
 - Naast bovenstaande maatregelen zijn er de specifieke maatregelen die vermeld worden in ieder milieucompartiment. In Vlare I artikel 43ter staat vermeld dat "alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen, met name door toepassing van de beste beschikbare technieken.

Hieruit blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd.

- j) Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden
 - Tijdens het tijdelijk buiten dienst zijn van de installatie zal gebruikgemaakt worden van de bestaande opslagcapaciteiten die op het bedrijf aanwezig zijn.
- k) Maatregelen bij stopzetting
 - Een definitieve stopzetting van activiteiten op korte of middellange termijn is niet aan de orde. Gezien de inrichting onder het Vlarebo valt, zijn de verplichtingen op vlak van bodemonderzoek bij sluiting van het bedrijf van toepassing.
 - In Vlare I artikel 43ter staat vermeld dat "bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen".

Hieruit kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning dienen te worden opgelegd.

Conclusie: Uit de GPBV-evaluatie blijkt dat, rekening houdend met een aantal technische beperkingen, gezien het een bestaande installatie betreft, de BBT worden toegepast.

7. Uit het onderzoek van de aanvraag kan besloten worden dat de hinder en de risico's door de verdere exploitatie en de gevraagde wijzigingen en uitbreidingen onder de voorgestelde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Gelet op het gunstig advies d.d. 24 september 2010 van de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG), bevoegd voor het Toezicht Volksgezondheid (ToVo) (kenmerk LVR/10-180); op volgende elementen uit dit advies:

1. Er werd geen plaatsbezoek uitgevoerd. De laatste inspectie dateert van 28 juli 2005 en er werden toen geen opmerkingen geformuleerd.
2. De emissies zijn afkomstig van de stookinstallatie voor de verwarming van de gebouwen en het warme water.
De stookinstallaties op aardgas worden jaarlijks gecontroleerd en onderhouden en er worden om de 5 jaar rookgasemissiemetingen uitgevoerd.
3. De stookoliehouder wordt regelmatig onderzocht en de kleine verpakkingen met gevaarlijke stoffen staan boven de nodige lekbakken.
4. Er is voldoende mestopslagcapaciteit aanwezig om zowel de vaste mest als de mengmest gedurende een lange periode op te slaan om de periode van uitrijverbod te overbruggen.
5. Het afval wordt in gesloten recipiënten opgeslagen en gekoeld bewaard. Enkel de opslag van beenderen gebeurt in openlucht. Dagelijks worden deze beenderen opgehaald. Om geurhinder te vermijden moet ook deze afval gesloten worden bewaard voor afhaling.
Indien er geurklachten komen, moet er naar gepaste maatregelen worden gezocht.
6. Het lossen van de dieren en wachtende koelwagens kunnen geluidshinder veroorzaken, de andere geluidsproducerende installaties bevinden zich in gesloten ruimten.

Er zijn 4 slachtdagen met activiteiten tussen 6 en 20 uur. De dieren worden voor 6 uur al aangevoerd. Er werden geen bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek en de ligging is gunstig vlakbij een grote toegangsweg. Verkeershinder en geluidshinder is beperkt.

7. In het kader van de HACCP is er een onderhoudshandboek opgemaakt. Tevens is er een firma aangesteld die instaat voor de bestrijding van ongedierte;

Gelet op het gunstig advies d.d. 21 september 2010 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer (VMM) (kenmerk BH/AB/AELT/10/69/34411/332); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het bedrijf beschikt over de volgende vergunningen voor lozing van afvalwater:
 - a) lozingsvergunning van AMINAL d.d. 26 oktober 1992 voor het lozen van 3 m³/uur – 30 m³/dag BA in de riolering;
 - b) milieuvergunning van de deputatie d.d. 24 juli 1997 voor het lozen van HA in de riolering en het verhogen van het lozingsdebiet voor BA naar 100 m³/dag;
 - c) milieuvergunning van de deputatie d.d. 3 april 2003 voor de lozing van 2 m³/uur BA in oppervlaktewater.

Met de milieuvergunning van de deputatie d.d. 24 juli 1997 werd het bedrijf verplicht om ten laatste op 24 juli 2001 af te koppelen van de riolering en te lozen in oppervlaktewater. Begin 2000 wordt het afvalwater gezuiverd en geloosd in oppervlaktewater.

2. Het gezuiverde water wordt gebruikt voor het reinigen van de stallen en de veewagens.
3. Volgens bijlage 5.3.2 van titel II van Vlarem is de inrichting onderworpen aan de sectorale lozingsvoorwaarden 37° "Slachthuizen".
4. Naast de algemene en de sectorale lozingsvoorwaarden worden de volgende bijzondere voorwaarden gevraagd:
 - Chloride: 1.000 mg/l
 - Kjeldahl-stikstof: 40 mg/l
 - Ammonium: 100 mg/l
 - Totaal stikstof: 40 mg/l (maximum sectorale voorwaarde)
 - Koper: 0,5 mg/l
 - Zink: 0,5 mg/l
 - Boor: 0,2 mg/l
 - MAK's: 5 mg/l
 - PAK's: 5 mg/l
 - Niet-ionische oppervlakteactieve stoffen: 3 mg/l
 - Kationische oppervlakteactieve stoffen: 3 mg/l
 - a) Uit de samenstelling van het geloosde afvalwater – op basis van de beschikbare meetgegevens van de VMM-emissiemeetdienst – blijkt dat koper niet gemeten wordt boven de basismilieukwaliteitsnorm. De gevraagde norm voor boor is lager dan de MKN voor oppervlaktewater bestemd voor drinkwaterproductie en het nieuwe indelingscriterium voor BA. Koper en boor dienen bijgevolg niet opgenomen te worden in de milieuvergunning.
 - b) Kjeldahl-stikstof en ammonium zitten vervat in de totale stikstof en hiervoor dienen geen waarden opgelegd te worden.
 - c) Voor MAK's en PAK's zijn geen analyseresultaten beschikbaar. 6 van de 16 PAK's zijn volgens het reductieprogramma gevaarlijke stoffen gecatalogeerd als meest gevaarlijke stof. Bij gebrek aan analyses is het niet verantwoord hiervoor een waarde van 5 mg/l op te nemen in de vergunning. Indien deze stoffen toch aanwezig zijn in het BA moet er voldaan worden aan de basismilieukwaliteitsnorm.
5. Het gemiddelde gemeten dagdebiet over de periode 2008 - 2010 bedroeg 40,42 m³/dag, met een maximum van 92,80 m³/dag. Het vergunde dagdebiet van 100 m³ kan verhoogd worden tot 120 m³/dag.
6. Enkel voor anionische detergents zit er in de sectorale voorwaarden een norm vervat, inzake de overige subcategorieën (kationische + non-ionische) valt de exploitant terug op de som detergents uit de algemene lozingsvoorwaarden.

7. De lozingen gebeuren in de RWA langs de Industrieweg. De RWA mondt via een bekenstelsel uit in de Raamloop (viswaterkwaliteit).
De VMM heeft een meetplaats op deze waterloop doch deze bevindt zich ± 6 km stroomafwaarts van de industriezone. Op basis van 1 analyse in 2008 voldeed deze meetplaats niet aan de parameter opgeloste zuurstof, op basis van 1 analyse in 2009 voldeed deze meetplaats wel aan de parameter opgeloste zuurstof.
8. Het nutriëntgehalte van relevante industriële lozingen in oppervlaktewater moet beperkt worden door toepassing van de beste beschikbare technieken. De BBT voor RWZI's is ook van toepassing voor bedrijven aangezien het afvalwater van RWZI's veel meer fluctueert dan het afvalwater van één bedrijf. Bijgevolg kan van de industrie dezelfde saneringsinspanning verwacht worden zoals opgelegd aan de RWZI's.
9. De Vlaamse Milieumaatschappij adviseert:
 - a) gunstig voor de lozing maximaal 2 m³/uur bedrijfsafvalwater via een KWS-afscheider in oppervlaktewater (rubriek 3.4.1.a) mits voldaan wordt aan de algemene voorwaarden voor lozing in oppervlaktewater;
 - b) gunstig voor de lozing van 10 m³/uur – 120 m³/dag – 22.500 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen via een zuiveringsinstallatie (rubriek 3.6.3.2.) in oppervlaktewater mits voldaan wordt aan de algemene, de sectorale (bijlage 5.3.2. sector 37°) en de volgende bijzondere voorwaarden:
 - chloride: 1.000 mg/l
 - totaal stikstof: 15 mg/l (huidige norm cfr. richtlijn zuivering Stedelijk Afvalwater en viswaterkwaliteitsdoelstelling van de ontvangende waterloop)
 - zink: 0,5 mg/l
 - totaal fosfor: 2 mg/l (huidige norm cf. richtlijn zuivering Stedelijk Afvalwater en viswaterkwaliteitsdoelstelling van de ontvangende waterloop);

Gelet op het horen van mevrouw S. Tobback, milieucoördinator, namens de exploitant door de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 12 oktober 2010;

Gelet op het advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) d.d. 12 oktober 2010 waarbij de PMVC voorstelt om de termijn te verlengen met twee maanden; gelet op volgende elementen van dit advies:

1. Horen van partijen

- Mevrouw S. Tobback, milieucoördinator, wordt gehoord namens de exploitant.
- De voorzitter verwijst naar de bepalingen van artikel 5.45.1.3.§3 van vlarem II waarin gesteld wordt dat ook de beenderen in gesloten recipiënten verzameld en bewaard dienen te worden in een gesloten ruimte die dermate is gekoeld dat de er in heersende temperatuur maximaal 10°C bedraagt.
 - Mevrouw Tobback stelt dat het vlees kouder is dan 10°C. In de container met beenderen (die buiten opgesteld staat) is er een continue aanvoer van koude beenderen. Hierdoor heeft het volgens mevrouw Tobback geen zin heeft om deze container bijkomend te koelen. De beenderen worden dagelijks tussen 16 uur en 18 uur opgehaald door Rendac. Mevrouw Tobback geeft aan dat voor de beenderopslag reeds een afwijking gevraagd werd bij de minister, maar dat deze niet werd toegestaan.
 - De voorzitter raadt de exploitant aan om met temperatuurmetingen aan te tonen dat voldaan wordt aan voornoemd artikel.
- De voorzitter deelt mee dat voor het bedrijfsafvalwater sector 37 van toepassing is. Ze overloopt tevens de bijzondere lozingsnormen.
 - De VMM licht toe dat zij de normen voor totaal stikstof en fosfor wenst te beperken tot respectievelijk 15 mg/l en 2 mg/l, gelet op de lozing in oppervlaktewater met viswaterkwaliteit. De VMM merkt op dat deze normen reeds in de huidige vergunning (MLAV1/97-25) ingeschreven staan.

- Mevrouw Tobback antwoordt dat er in principe aan deze normen voldaan wordt, maar dat het bedrijf een ruimere marge aanvraagt om niet in de problemen te komen voor het geval er eens een overschrijding is.
- De VMM wijst er op dat het bedrijfsafvalwater van het slachthuis geen moeilijk afvalwater is om de norm te kunnen halen.
- Mevrouw Tobback bevestigt dit. Ze geeft aan dat de normen gehaald kunnen worden door ijzerchloride toe te voegen. Dit kost echter veel geld.
- De voorzitter deelt mee dat er voor de parameters koper en boor geen bijzondere lozingsnorm wordt opgelegd, omdat deze onder de milieukwaliteitsnorm liggen. Deze parameters mogen, in concentraties kleiner dan de milieukwaliteitsnorm geloosd worden. Voor de som van de detergenten wordt een norm van 3 mg/l toegestaan. Voor de parameters MAK en PAK is de PMVC van oordeel dat er geen bijzondere lozingsnorm dient opgelegd te worden. Er werden hiervoor geen analyseresultaten toegevoegd en de PMVC acht het weinig waarschijnlijk dat deze parameters in het afvalwater van het slachthuis voorkomen.
 - Mevrouw Tobback kan zich niet meer herinneren waarom de parameters MAK en PAK werden aangevraagd.
- De voorzitter verwijst naar de opmerking van het schepencollege over de afvoer van het afvalwater afkomstig van de wasplaats.
 - Mevrouw Tobback antwoordt dat alle veewagens moeten gereinigd worden. De wasplaats is naast de waterzuiveringsinstallatie gelegen en het afvalwater wordt ook afgevoerd naar deze waterzuiveringsinstallatie.

2. Omschrijving en rubrieken

- Rekening houdend met het advies van het college van burgemeester en schepenen, adviseert de PMVC om voor de lozing van het BA afkomstig van de tankpiste ook het jaardebiet in de omschrijving te vermelden. De omschrijving wordt in die zin aangevuld.
- Voor het overige werden de omschrijving en rubrieken correct aangevraagd en kunnen ze behouden blijven.

3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De inrichting is volgens het gewestplan gelegen in woongebied met landelijk karakter. De aanvraag is principieel in overeenstemming met de bepalingen van het geldende gewestplan.

De inrichting ligt binnen het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied Hoogstraten", goedgekeurd bij ministerieel besluit van 14 mei 2007. De adviezen van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar en het college van burgemeester en schepenen zijn gunstig.

De PMVC stelt dat de inrichting stedenbouwkundig verenigbaar is.

4. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden in het kader van het openbaar onderzoek geen schriftelijke of mondelinge bezwaren en opmerkingen ingediend.

5. Milieutechnische evaluatie

- Het ToVo stelt in haar advies dat de beenderen dagelijks worden opgehaald en dat deze opslag voor de ophaling gesloten moet bewaard worden om zo geurhinder te vermijden. Artikel 5.45.1.3.§3 van Vlarem II is van toepassing op de opslag van beenderen. Er dient bijgevolg opgemerkt te worden dat de beenderopslag niet voldoet aan deze Vlarem-bepaling: de beenderen worden immers niet gekoeld opgeslagen. (cf. college van burgemeester en schepenen: "De beenderen afkomstig van de uitsnijderij worden echter buiten in een container bewaard. In de aanvraag wordt gesteld dat de beenderen koud zijn, er een voortdurende aanvoer van koud materiaal is en dat er een dagelijkse afvoer is door Rendac. De manier van opslag lijkt echter niet te stroken met de bepalingen van subafdeling 5.2.2.10.").
- Bij het dossier is geen afwijkingsbesluit van de minister gevoegd met betrekking tot ongekoelde beenderopslag.

- De PMVC stelt termijnverlenging voor, zodat aan de exploitant gevraagd kan worden hoe hij zal kunnen voldoen aan artikel 5.45.1.3.§3 van Vlarem II.
- Het college van burgemeester en schepenen merkt op dat de afvoer van het afvalwater afkomstig van de wasplaats voor veewagens niet wordt aangegeven op het plan. In bijlage F4 wordt aangegeven dat het een deelstroom is van het bedrijfsafvalwater dat naar de waterzuivering gaat.
- In het kader van de termijnverlenging vraagt de PMVC aan de exploitant een bijkomend plan waarop dit circuit exact aangeduid is.
- Het college van burgemeester en schepenen merkt op dat uit monitoring van de waterkwaliteit van de Raamloop blijkt dat het water niet voldoet aan de basismilieukwaliteitsnormen. Volgens het rapport van het PIH wijzen de analyseresultaten op een aanhoudende verontreiniging met organisch materiaal. Het is derhalve noodzakelijk de lozingen in deze waterloop grondig op te volgen.
- Alle adviezen zijn gunstig.
- Met betrekking tot de lozingsnormen:
 - Stikstof: De PMVC volgt het voorstel van de VMM om enkel voor totaal stikstof een norm op te leggen en niet apart voor Kjeldahl-stikstof, ammonium.
 - Totaal stikstof en totaal fosfor: Gelet op het feit dat er geloosd wordt in oppervlaktewater met viswaterkwaliteit, op het feit dat de door de VMM voorgestelde normen reeds ingeschreven staan in de huidige milieuvergunning (MLAV1/97-25) en dat deze normen gehaald kunnen worden, volgt de PMVC het advies van de VMM.
 - Koper en boor: de gevraagde norm is lager dan de MKN en uit analyseresultaten blijkt dat deze stoffen niet gemeten worden boven de basismilieukwaliteitsnorm. Koper en boor dienen bijgevolg niet opgenomen te worden als bijzondere lozingsnorm.
 - Detergenten: De PMVC volgt het advies van de VMM waarin gesteld wordt dat enkel voor de anionische detergenten in de sectorale voorwaarden een norm vervat zit en dat de exploitant voor de kationische en niet-ionische detergenten terugvalt op de norm voor de som van de detergenten uit de algemene lozingsvoorwaarden, nl. 3 mg/l.
 - MAK's en PAK's: De VMM stelt dat hiervoor geen analyseresultaten beschikbaar zijn. Gelet op de aard van de stoffen, is het niet verantwoord, bij gebrek aan analyses, hiervoor een waarde van 5 mg/l op te nemen in de vergunning. De PMVC volgt dit standpunt.

6. Watertoets

- Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat de gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem, zodanig dat geen bijkomend wateradvies vereist is, en dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid;

Gelet op de beslissing d.d. 4 november 2010 van de deputatie van de provincieraad om de behandelingstermijn van de milieuvergunningsaanvraag te verlengen met 2 maanden, zoals voorgesteld door de PMVC;

Gelet op het feit dat de aanvrager de gevraagde bijkomende gegevens heeft toegestuurd met brief van 9 december 2010;

Gelet op het bijkomend gunstig advies d.d. 20 december 2010 van de AMV; op volgende elementen uit dit advies:

1. Op 15 december 2010 ontvingen we bijkomende informatie omtrent de opslag van dierlijk afval afkomstig van het slachthuis. De exploitant stelt dat artikel 5.45.1.3.§3 van Vlarem II als doel heeft geurhinder te beperken. Momenteel geeft de opslag van beenderafval geen aanleiding tot geurhinder, daar de temperatuur van de beenderen die via transportband in de container vallen 2°C bedraagt.

2. Artikel 5.45.1.3.§3 stelt onder meer dat de opslag van dierlijk afval dient te gebeuren in gesloten recipiënten in een gesloten ruimte die dermate gekoeld is dat de erin heersende temperatuur maximaal 10°C bedraagt. Aangezien het aanleveren van dierlijk afval aan een temperatuur van 2°C in de opslag niet aanzien wordt als koeling is bijgevolg niet voldaan aan de bepalingen van dit artikel.
3. De exploitant stelt dat er hieromtrent een afwijking bij de Minister van Leefmilieu aangevraagd zal worden.
4. Er werd een bijkomend plan aangeleverd, waarop de afvoer van waswater van de veewagens aangeduid werd.
5. Bijgevolg blijft ons reeds uitgebrachte gunstig advies (AMV/3447/1003) behouden;

Gelet op het gunstig advies d.d. 21 december 2010 van de PMVC; op volgende elementen uit dit advies:

1. Omschrijving en rubrieken
 - Zie advies van de PMVC d.d. 12 oktober 2010.
2. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - Zie advies van de PMVC d.d. 12 oktober 2010.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Zie advies van de PMVC d.d. 12 oktober 2010.
4. Milieutechnische evaluatie
 - Zie verslag van de PMVC d.d. 12 oktober 2010.
 - De AMV verleent een gunstig aanvullend advies (zie advies d.d. 20 december 2010).
 - Een aangepast rioleringsplan met het circuit van het afvalwaters van de wasplaats voor veewagens werd bezorgd.
 - In verband met de bepalingen van artikel 5.45.1.3§3 van Vlarem II is het zo dat het aanleveren van dierlijk afval aan een temperatuur van 2°C in de opslag niet aanzien wordt als koeling en dus niet voldoet aan de vereisten van voornoemd artikel. De exploitant zal een afwijking aanvragen bij de minister van artikel 5.45.1.3.§3 van Vlarem II.
 - De PMVC stelt voor om dit te verankeren in de milieuvergunning door het opleggen van een bijzondere voorwaarde, namelijk dat de exploitant de beslissing van de Minister met betrekking tot de gevraagde afwijking op artikel 5.45.1.3§3 van Vlarem II dient over te maken aan de deputatie die ze ter kennisgeving bezorgt aan de AMV, de ToVo, het college van burgemeester en schepenen en de AMI.
De controle op de uitvoering behoort tot het luik van de milieuhandhaving.
 - Voor de bijzondere lozingsnormen inzake lozing van bedrijfsafvalwater verwijst de PMVC naar haar advies van 12 oktober 2010.
5. Watertoets
 - Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat de gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem, zodanig dat geen bijkomend wateradvies vereist is, en dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid.
6. Termijn
 - De vergunning kan worden verleend voor een termijn van 20 jaar met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar voor de realisatie van de veranderingen.
 - Akte kan worden genomen van de klasse 3-inrichtingen.
 - Vanaf de realisatie van de veranderingen dienen de lopende vergunningen opgeheven te worden.
7. Voorwaarden
 - a. Algemene voorwaarden
 - Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning);

- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen);
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder);
- b. Sectorale voorwaarden
 - Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2 + sector 37;
 - Elektriciteit: hoofdstuk 5.12;
 - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15;
 - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1;
 - Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3;
 - Opslag van gevaarlijke stoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1;
 - Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3;
 - Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5;
 - Dierlijke mest: afdeling 5.28.2;
 - Papier: hoofdstuk 5.33;
 - Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen - algemene bepalingen en immissiecontroleprocedures: afdelingen 5.43.1 en 5.43.4;
 - Kleine stookinstallaties: subafdeling 5.43.2.3;
 - Voedingsnijverheid en -handel - algemene bepalingen: afdeling 5.45.1;
 - Slachthuizen, slachterijen en uitsnijderijen: afdelingen 5.45.2 en 5.45.2bis;
- c. Bijzondere voorwaarden
 - De exploitant dient de beslissing van de Minister met betrekking tot de gevraagde afwijking op artikel 5.45.1.3§3 van Vlarem II in 5-voud over te maken aan de deputatie die ze ter kennisgeving bezorgt aan de AMV, de ToVo, het college van burgemeester en schepenen en de AMI.
 - De lozingsnormen: parameters waarvoor de gevraagde norm afwijkt van deze vermeld in sector 37 of parameters die niet in sector 37 zijn opgenomen:

Parameter	Eenheid	Norm
Chloride	mg/l	1.000
Totaal stikstof	mg N/l	15
Totaal fosfor	mg P/l	2
Zink (totaal)	mg/	0,5

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied van het gewestplan Turnhout, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn: woongebied met landelijk karakter;

Gelet op de ligging van de inrichting in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied Hoogstraten", goedgekeurd bij ministerieel besluit van 14 mei 2007;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC van 12 oktober 2010;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat de Vlaamse minister van Leefmilieu in het verleden geen toelating verleende om af te wijken van de bepalingen van artikel 5.45.1.3§3 van Vlarem II inzake de gekoelde opslag van producten van dierlijke oorsprong (in casu voor de opslag van beenderen); dat zolang de exploitant niet over deze toelating beschikt, de opslag van dierlijke producten onverminderd dient te voldoen

aan de bepalingen van artikel 5.45.1.3.§3 van Vlarem II; dat er derhalve bij ontstentenis van een toelating van de Vlaamse minister van Leefmilieu, er geen opslag van dierlijke producten mag plaatsvinden indien deze opslag niet op een Vlarem-conforme manier kan worden georganiseerd;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, kan verwezen worden naar het advies van de VMM; dat hieruit voldoende blijkt dat de gevraagde activiteiten, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden, geen nadelige gevolgen hebben voor het watersysteem; dat de aanvraag derhalve voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 13 januari 2031;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan de nv Slachthuis Swaegers, gevestigd Industrieweg 5 te 2320 Hoogstraten wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend om een slachthuis voor runderen, gelegen te 2320 Hoogstraten, Industrieweg 5, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-F-77/n2, verder te exploiteren en te veranderen door wijziging en uitbreiding als volgt:

- wijziging door vermindering van het totaal geïnstalleerd vermogen van koelinstallaties en compressoren met 35,98 kW tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 381,05 kW, waarvan 288,5 kW aan koelinstallaties en 93 kW aan compressoren (16.3.1.2);
- wijziging en uitbreiding van het lozingsdebiet van het bedrijfsafvalwater dat in oppervlaktewater wordt geloosd na behandeling in de afvalwaterzuiveringsinstallatie:
 - uitbreiding van het dagdebiet met 50 m³ zodat er voortaan maximaal 10 m³/uur, 150 m³/dag en 22.500 m³/jaar wordt geloosd (3.6.3.2);
- de opslag van 25.000 liter diesel in een bovengrondse houder (17.3.6.2);
- de opslag van 265 m³ dierlijke mest (28.2.a.3);
- de opslag van 18 ton producten uit papier en karton in een lokaal (33.4);
- een slachthuis voor runderen met een slachtcapaciteit van 56 ton/dag (45.1.d);
- de opslag van 650 ton dierlijke producten (45.4.e.2).

Akte wordt genomen van volgende klasse 3-inrichtingen:

- het lozen van maximaal 2 m³/uur en 40 m³/jaar bedrijfsafvalwater per uur via een KWS-afscheider in oppervlaktewater (Raamloop) (3.4.1.a);
- een transformator met een vermogen van 630 kVA (12.2.1);
- bijkomende parkeerruimte tot in totaal parkeerruimte voor 5 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- het wassen van maximaal 20 bedrijfsvoertuigen per dag (15.4.1);
- de opslag van 3.450 kg ijzerchloride (17.3.3.1.a);
- een brandstofverdeelininstallatie met 1 verdeelslang bij de dieseltank (17.3.9.1);
- de opslag van 1.605 liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (reinigingsmiddelen, smeermiddelen, flocculant) (nieuw – 17.4);
- een stookinstallatie op aardgas met een warmtevermogen van 300 kW (43.1.1.a);

- 20,05 kW bijkomende drijfkracht in de uitsnijderij tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 45,05 kW (45.4.c.1.a).

Vlaremrubricering: 3.4.1.a – 3.6.3.2 – 12.2.1 – 15.1.1 – 15.4.1 – 16.3.1.2 – 17.3.3.1.a – 17.3.6.2 – 17.3.9.1 – 17.4 – 28.2.a.3 – 33.4 – 43.1.1.a – 45.1.d – 45.4.c.1.a – 45.4.e.2

Het slachthuis voor runderen omvat voortaan:

- het lozen van maximaal 2 m³/uur en 40 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een KWS-afscheider in oppervlaktewater (Raamloop) (3.4.1.a);
- een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van bedrijfsafvalwater en de lozing van maximaal 10 m³/uur, 150 m³/dag en 22.500 m³/jaar effluent in oppervlaktewater (3.6.3.2);
- een transformator met een vermogen van 630 kVA (12.2.1);
- parkeerruimte voor 5 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- het wassen van maximaal 20 bedrijfsvoertuigen per dag (15.4.1);
- 288,5 kW aan koelinstallaties (3x20 kW, 3x37 kW, 1x12,1 kW, 2x33,4 kW, 1x16,8 kW, 1x4,65 kW, 1x2,3 kW en 4x3,6 kW) en 93 kW aan compressoren (2x5,5 kW + 37 kW + 45 kW), samen een totaal geïnstalleerd vermogen van 381,05 kW (16.3.1.2);
- de opslag van 3.450 kg ijzerchloride (17.3.3.1.a);
- de opslag van 25.000 liter diesel in een bovengrondse houder (17.3.6.2);
- een brandstofverdeelininstallatie met 1 verdeelslang bij de dieseltank (17.3.9.1);
- de opslag van 1.605 liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (reinigingsmiddelen, smeermiddelen, flocculant) (17.4);
- de opslag van 265 m³ dierlijke mest (28.2.a.3);
- de opslag van 18 ton producten uit papier en karton in een lokaal (33.4);
- een stookinstallatie op aardgas met een warmtevermogen van 300 kW (43.1.1.a);
- een slachthuis voor runderen met een slachtcapaciteit van 56 ton/dag (45.1.d);
- een uitsnijderij met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 45,05 kW (45.4.c.1.a);
- de opslag van 650 ton dierlijke producten (45.4.e.2).

§2 Vanaf de realisatie van de veranderingen worden de lopende vergunningen opgeheven.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning als bedoeld in art. 4.2.1 e.v. van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend.

§4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2 + sector 37
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke stoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5
- Dierlijke mest: afdeling 5.28.2
- Papier: hoofdstuk 5.33
- Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen - algemene bepalingen en immissiecontroleprocedures: afdelingen 5.43.1 en 5.43.4
- Kleine stookinstallaties: subafdeling 5.43.2.3
- Voedingsnijverheid en -handel - algemene bepalingen: afdeling 5.45.1
- Slachthuizen, slachterijen en uitsnijderijen: afdelingen 5.45.2 en 5.45.2bis

§3. Bijzondere:

- De exploitant dient de beslissing van de Minister met betrekking tot de gevraagde afwijking op artikel 5.45.1.3§3 van Vlarem II in 5-voud over te maken aan de deputatie die ze ter kennisgeving bezorgt aan de AMV, de ToVo, het college van burgemeester en schepenen en de AMI.
- De lozingsnormen: parameters waarvoor de gevraagde norm afwijkt van deze vermeld in sector 37 of parameters die niet in sector 37 zijn opgenomen:

Parameter	Eenheid	Norm
Chloride	mg/l	1.000
Totaal stikstof	mg N/l	15
Totaal fosfor	mg P/l	2
Zink (totaal)	mg/	0,5

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link: http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Termijn voorafgaand aan ingebruikname

De in artikel 1 vergunde verandering dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege voor wat de verandering betreft.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 13 januari 2031 zijnde 20 jaar vanaf beslissingsdatum.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 13 januari 2011.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, Gouverneur-Voorzitter, de heren L. Helsen, R. Röttger, K. Helsen, M. Wellens, mevrouw I. Verhaert, de heer B. De Nijn, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

□□□□□

D. Toelen

□□□□□

De Voorzitter,

□□□□□

Cathy Berx