

directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

aanwezig
André Denys,
gouverneur-voorzitter

Alexander Vercamer,
Marc De Buck,
Peter Hertog,
Jozef Dauwe,
Eddy Couckuyt,
Hilde Bruggeman,
leden

Albert De Smet,
provinciegriffier

Besluit van de Deputatie

referte	M03/46021/410/2/A/2/BL/VDP
betreft	LAUREYS Geert SINT-NIKLAAS
verslaggever	de heer Jozef Dauwe

Besluit van de Deputatie, houdende het verlenen van de vergunning aan de heer Laureys Geert, Spendestraat, 2 te 9160 Lokeren voor het veranderen en het verder exploiteren van een pluimveehouderij, gelegen op het perceel kadastraal bekend onder SINT-NIKLAAS AFD 10/DEEL SINAAI, Sectie B, Nr 699/e, aan de Riemeersstraat 2 te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai-Waas).

De Deputatie,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Gelet op artikel 57§2 van het Provinciedecreet van 9 december 2005;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering, houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I), met latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), met latere wijzigingen;

Gelet op de volgende, lopende vergunning in verband met het exploiteren van deze hinderlijke inrichting:

- *Milieuvergunning:*
 - Besluit van de Deputatie van 10 januari 2008 (tot en met 9 januari 2028): een pluimveehouderij met 32.610 stalplaatsen voor leghennen,

de opslag van 1.500 liter mazout, de opslag van max. 1.750 m³ dierlijke mest, een noodstroomgroep van 40 kW, de opslag van max. 15 ton eieren, een grondwaterwinning met een debiet van max. 18 m³/dag en 6.522 m³/jaar.

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 7 september 2009 ingediend door de heer Laureys Geert, Spendestraat, 2 te 9160 Lokeren voor het veranderen en het verder exploiteren van een pluimveehouderij, gelegen op het perceel kadastraal bekend onder SINT-NIKLAAS AFD 10/DEEL SINAAI, Sectie B, Nr 699/e, aan de Riemeersstraat 2 te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai-Waas) met als voorwerp: 9.3.1.c.2, 9.3.1.d, 17.3.6.1.b, 17.4, 28.2.c.1, 31.1.1.b, 53.8.2, 45.4.e.1;

Gelet op de aangetekende brief van 17 september 2009, waarmee de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal van 26 oktober 2009, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, waaruit blijkt dat er drie bezwaren werden ingediend, die betrekking hebben op:

- stofhinder afkomstig van de ventilatoren van de stallen;
- de stallen staan te dicht bij de perceelsgrens opgesteld;
- sporadische geluidshinder;
- vraag tot het plaatsen van dakgoten;
- sporadische geurhinder;
- er is haast nooit iemand ter plaatse;

Gelet op het gunstig advies van 3 november 2009 van het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Niklaas voor een vergunningstermijn van 20 jaar die aanvangt op de datum van de ondertekening van de vergunning, onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden, en volgende bijzondere voorwaarde:

- m.b.t. het groenscherm ;
- m.b.t. de functie van de hemelwaterputten en het aandachtspunt dat de reinigingsmiddelen moeten worden opgeslagen boven lekbakken of in een inkuiping;

Gelet op het gunstig advies van 12 november 2009 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE) voor een vergunningstermijn van 20 jaar die aanvangt op de datum van de ondertekening van de vergunning, onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden, en volgende bijzondere voorwaarden:

- m.b.t. de brandveiligheid;
- m.b.t. visuele hinder;
- m.b.t. de ammoniakemissiearme stalsystemen;

Gelet op het gunstig advies van 16 november 2009 van het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel Waterbeheer (afgekort VMM-Afdeling Operationeel Waterbeheer) voor een grondwaterwinning met een capaciteit van max. 19,4 m³/dag en 7.080 m³/jaar, uit een boorput van 49 meter diep die water onttrekt uit de watervoerende laag van het Bartonn Aquitardsysteem (HCOV-code: 0500),

onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningvoorwaarden, en de volgende bijzondere voorwaarden:

1. Elke boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De diameter van deze peilbuis dient minimaal 25 millimeter te bedragen.
2. Regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.
3. Het maximaal afpompsniveau is 27 m – maaiveld of -20 m TAW (= net boven top van de watervoerende laag). De pompen mogen in de putten ofwel niet dieper hangen dan dit niveau, ofwel dient op dit niveau een afslagmechanisme of stopelektrode te worden voorzien. Er dient vermeden te worden dat in de pompputten het waterpeil in werking daalt tot onder het eerder vermeld niveau.
4. Het grondwaterpeil met pomp in werking in de boorput van de grondwaterwinning wordt jaarlijks 12 keer gemeten om de evolutie van het grondwaterpeil beter te kunnen volgen. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld;
Per jaar worden 12 peilmetingen met pomp in rust uitgevoerd in de boorput na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende ten minste 8 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning, het gewonnen volume gedurende acht uur voorafgaand aan de stilstand en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd;
De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren.
5. Er dient 1 kwaliteitsanalyse per jaar uitgevoerd te worden. Het grondwater van de boorput moet op kosten van de vergunninghouder worden geanalyseerd. Het staal boorputwater moet uit één boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten.
De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in µS/cm), temperatuur, totale hardheid (in °F), tijdelijke hardheid (in °F), alkaliniteit t.o.v. methylooranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l); de ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:

Anionen:	SO ₄ ²⁻	NO ₃ ⁻	PO ₄ ³⁻	OH ⁻	F ⁻
	NO ₂ ⁻	Cl ⁻	CO ₃ ²⁻	HCO ₃ ⁻	
Kationen :	Ca ²⁺	Na ⁺	NH ₄ ⁺	Fe ²⁺	
	K ⁺	Mg ²⁺	Mn ²⁺	Fe ³⁺	

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05$.
 Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, fecale streptokokken/100ml.

6. De resultaten van de peilmetingen en de grondwateranalyse worden voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer. Dit kan rechtstreeks gericht aan VMM AOW (VMM AOW Elfjulistraat 43, 9000 Gent) of via het Integraal Milieujaarverslag.

Aandachtspunt:

- De exploitant is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning op te vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. De opvulling dient te gebeuren overeenkomstig de code van goede praktijk voor boren, exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning opgenomen in bijlage 5.53.1 in Vlarem II;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen (afgekort IVA-RO);

Gelet op het gunstig advies van 1 december 2009 van de provinciale milieudeskundige voor een termijn van 20 jaar, onder de gecoördineerde milieuvergunningvoorwaarden en met opheffing van de bestaande vergunning.

Gelet op de volgende vaststellingen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie: " De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe";

Gelet op het horen van de vertegenwoordiging van de exploitant door de Provinciale Milieuvergunningscommissie van 8 december 2009 die kennis neemt van de vaststellingen van de commissie en aan dit horen niets toe te voegen heeft;

Gelet op het gunstig advies van 8 december 2009 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC) waarbij voorgesteld wordt de lopende vergunningen op te heffen en de milieuvergunning te verlenen voor een termijn van 20 jaar onder de gecoördineerde milieuvergunningvoorwaarden;

Gelet op de beslissing van 12 november 2009 van de Deputatie om de behandelingstermijn van de milieuvergunning te verlengen;

Overwegende dat wat de aanvraag betreft, het volgende kan gesteld worden:

De milieuvergunningsaanvraag betreft de verandering en de hernieuwing van de milieuvergunning voor een pluimveehouderij; de verandering omvat de uitbreiding tot 59.000 stalplaatsen voor leghennen door de uitbreiding en de ombouw van een mestloods tot leghennenstal, inbegrepen de bouw van een nieuwe droogzolder voor het drogen van bedrijfseigen dierlijke mest tot minstens 80 % droge stof. De mestloods was eertijds in gebruik als stal.

De inrichting omvat thans:

- een leghennenstal met afmetingen ca. 14 meter op 70 meter met legbatterijen (5 rijen en 5 etages) voor 32.610 leghennen, voorzien van een mestbandbeluchting;
- een loods (vroegere stal) met een droogtunnel en de opslag van 1.750 m³ vaste mest;
- de opslag van 1.500 liter mazout in een bovengrondse houder en een noodstroomgroep (40 kVA);
- een eierlokaal (15 ton);
- een grondwaterwinning.

De gewenste toestand omvat:

- een leghennenstal met afmetingen ca. 14 meter op 70 meter met legbatterijen (5 rijen en 5 etages) voor 29.500 leghennen in verrijkte kooien, voorzien van een mestbandbeluchting;
- een leghennenstal met afmetingen ca. 18 meter op 80 meter met legbatterijen (4 rijen en 5 etages) voor 29.500 leghennen in verrijkte kooien, voorzien van een mestbandbeluchting;
- een nieuwe droogzolder met de onderliggende opslag van 1.750 m³ vaste mest;
- de opslag van 1.500 liter mazout in een bovengrondse houder en een noodstroomgroep (40 kVA);
- een eiermagazijn en een eierlokaal (15 ton);
- een grondwaterwinning.

De onmiddellijke omgeving van het bedrijf is schaars bebouwd. Binnen een straal van 100 meter rondom de perceelsgrenzen bevinden er zich 5 vreemde woningen/buitenverblijven. Het perceel van de inrichting paalt aan bebouwde percelen (woningen) en een beek, met aan de overzijde hiervan onbebouwde percelen (landbouwgronden). Aan de overzijde van de Hontseindestraat liggen eveneens onbebouwde percelen (landbouwgronden).

Een legcyclus duurt ongeveer 14 maanden, waarna de stallen worden gereinigd en ontsmet, en er een leegstand volgt van ongeveer 3 weken. Te vermelden is dat vanaf 1 januari 2012 het gebruik van klassieke batterijen verboden wordt (K.B. van 17 oktober 2005 tot vaststelling van de minimum normen voor de bescherming van legkippen). Volgens de exploitant zijn de reeds aanwezige kooien aanpasbaar tot de zogenoemde verrijkte kooien. De huidige oppervlakte voldoet aan de gestelde oppervlakenormen.

De exploitant beschikt over een vergunning die geldig is tot en met 9 januari 2028.

Er worden geen werknemers tewerkgesteld.

Door de uitbreiding van het aantal dieren tot 59.000 wordt het bedrijf tot een GPBV-inrichting gerekend (vanaf meer dan 40.000 dieren).

Bijlage D6 van het aanvraagdossier betreft de X-bijlage met een omstandige omschrijving van het geheel der activiteiten.

Om de 14 maanden worden 59.000 legkippen op een leeftijd van 17 weken aangevoerd op het bedrijf; er worden ongeveer 20.000.000 eieren verkocht.

Per jaar wordt het voederverbruik geraamd op ongeveer 2.265 ton; het elektriciteitsverbruik bedraagt ongeveer 130.000 kW; het waterverbruik ongeveer 7.000 m³.

De belangrijkste afvalstromen zijn de dierlijke mest (gemiddeld 530 ton/jaar) en het dierlijk afval (2.360 kadavers/jaar). De dierlijke mest wordt ofwel geëxporteerd ofwel afgevoerd voor verwerking. De kadavers worden verzameld in afgesloten tonnen. Naar aanleiding van de uitbreiding zal de exploitant een gekoelde opslagplaats voorzien. Voor het ophalen van het dierlijk afval heeft de exploitant een overeenkomst met de n.v. Rendac waarbij de krenge minstens éénmaal per week worden opgehaald.

De stallen worden droog gereinigd.

Het energieverbruik is vooral toe te schrijven aan het elektriciteitsverbruik van de ventilatoren (verluchting van de stallen).

De luchtemissies zijn afkomstig van de ventilatielucht van de stallen en van het vullen van de voedersilo's; voor het laatste worden er stofzakken gebruikt aan de ontluuchtingsbuis. De ventilatielucht wordt gebruikt om de kippenmest te drogen, hierdoor zijn de emissies minimaal.

De twee stallen worden ammoniakemissiearm uitgevoerd volgens het systeem P-3.5.: Kooisysteem (indien voor leghennen: verrijkte kooi) met mestbandbeluchting en droogtunnel.

Geluidsemissies zijn afkomstig van de ventilatoren, de voedertransporten, de aan- en afvoer van de leghennen;

Overwegende dat wat de planologische aspecten betreft, het volgende kan gesteld worden:

De inrichting is volgens het gewestplan 'Sint-Niklaas - Lokeren' gelegen in 'landschappelijk waardevol agrarisch gebied', op een afstand van ongeveer 25 meter van een 'gebied voor verblijfsrecreatie' en meer dan 1.000 meter van andere hindergevoelige gebieden. Op ongeveer 270 meter ten westen van de stallen ligt een 'woongebied met landelijk karakter'. Het 'gebied voor verblijfsrecreatie' is een vrij klein blok (met woningen en bos), gelegen ten oosten van het bedrijfsterrein aan de overzijde van de straat.

De ligging van de inrichting in 'landschappelijk waardevol agrarisch gebied' is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen;

Overwegende dat wat de milieuhygiënische aspecten betreft, het volgende kan gesteld worden:

Afvalwater

Er wordt geen huishoudelijk afvalwater geloosd. Na de legcyclus wordt de stal droog gereinigd en ontsmet.

De bestaande mestkelders worden buiten gebruik gesteld.

Bodem- en grondwaterverontreiniging

De opslag van 1.500 liter mazout gebeurt in een nieuwe bovengrondse dubbelwandige houder. Voor de houder is er een conformiteitsattest van fabricage beschikbaar. De houder werd met goed gevolg gekeurd op 20 oktober 2009.

De opslag van max. 200 kg reinigings- en ontsmettingsmiddelen moet nog worden ondergebracht in een afgesloten kast in het eierlokaal.

De kippenmest betreft droge mest die wordt opgeslagen in een overdekte loods/droogzolder voorzien van een ondoordringbare betonverharding; hierdoor kan er worden van uitgegaan dat het risico op bodem- en grondwaterverontreiniging minimaal is. Door de opslag van enkel droge mest moeten er geen waarnemingsbuizen worden aangelegd.

Geurhinder - Vlare - Verbods- en afstandsregels

De stallen zijn gelegen in 'landschappelijk waardevol agrarisch gebied' op een afstand van ongeveer 25 meter van een 'gebied voor verblijfsrecreatie' en meer dan 1.000 meter van andere hindergevoelige gebieden.

Het betreft een bestaand en vergund pluimveebedrijf (op 1 januari 1993 vergund voor 32.610 stuks pluimvee).

De uitbreiding met 26.390 leghennen wordt gerealiseerd in een bestaande stal en een nieuw te bouwen stal, inbegrepen de herverdeling van de dieren door toepassing van verrijkte kooien.

Overeenkomstig artikel 3.2.1.1. van Vlare II zijn de afstands- en verbodsregels voor pluimveehouderijen niet van toepassing; de uitbreiding bedraagt namelijk minder dan 100 % van het initieel vergunde aantal stuks pluimvee (artikel 3.2.2.2.§2 van Vlare II). Zowel de nieuwe als de bestaande stal worden ammoniakemissiearm uitgevoerd volgens het systeem P-3.5.: Kooisysteem (indien voor leghennen: verrijkte kooi) met mestbandbeluchting en droogtunnel. Indicatief kan er worden meegedeeld dat er voor een aantal waarderingspunten van de stalsystemen tussen 151 en 200 er op basis van het aantal stuks pluimvee (59.000) een minimale afstand moet worden gerespecteerd van 200 meter t.o.v. het meest nabijgelegen hindergevoelig gebied; aan deze afstandsregel wordt niet voldaan.

De leghennenstallen zijn voorzien van een mestbandbeluchting. Dagelijks wordt de droge mest met transportbanden afgevoerd naar een droogzolder in een nieuwe loods; hier wordt de mest verder gedroogd tot een drogestofgehalte van ca. 85%. De gedroogde mest wordt na droging opgeslagen in dezelfde loods (kantelbare droogvloer). Voor het drogen wordt gebruikgemaakt van de afgezogen warme stallucht (gedwongen ventilatie). Er is eveneens mogelijkheid van noodverluchting via een nok in de bestaande stal en via ventilatoren in de achtergevel (zowel voor de nieuwe als de bestaande stal). Door het toepassen van mestdroging wordt de emissie van ammoniak sterk beperkt omdat door de geforceerde droging de omzetting van niet-vluchtige stikstofverbindingen naar ammoniak in verse mest wordt verhinderd. Ook is de globale geuremissie door het drogen aanzienlijk minder (Vito-studie "Best Beschikbare Technieken voor mestverwerking" (2007)). Het gebruik van een mestbandbeluchting en droogtunnel is daarenboven ook opgenomen in de lijst van stalsystemen voor ammoniakemissiereductie (Systeem P-3.5.: Kooisysteem (indien voor leghennen: verrijkte kooi) met mestbandbeluchting en droogtunnel).

Door de uitbreiding van de pluimveestapel kan er worden van uitgegaan dat er een stijging van de totale geuremissie op bedrijfsniveau te verwachten is.

Binnen een straal van 100 meter rondom de perceelsgrenzen staan er vijf vreemde woningen en een ander landbouwbedrijf; de dichtste woningen bevinden zich ten oosten en ten westen van de inrichting op respectievelijk 20

meter afstand van de bestaande pluimveestal en 10 meter afstand van de huidige mestloods. Beide woningen liggen evenwel op minstens 50 meter van de emissiepunten. Door de overheersende zuidwestelijke windrichting kan er worden van uitgegaan dat deze woningen gedurende het merendeel van de tijd buiten de invloedsfeer van het bedrijf liggen. Alle woningen liggen eveneens in het 'landschappelijk waardevol agrarisch gebied'.

Tijdens het plaatsbezoek werd er geen abnormale geurhinder vastgesteld; door de verzorgde en moderne uitbating van de pluimveehouderij en de toepassing van ammoniakemissiearme technieken, kan er worden van uitgegaan dat geurhinder beperkt blijft tot normale burenhinder.

Stofhinder

De stofemissie wordt in het dossier gekwantificeerd op 6,2 mg/Nm³.

Volgens de BREF "Intensive Rearing of Poultry and Pigs" is de ammoniakemissie bij leghennen 0,01 à 0,386 kg/leggen/jaar (bladzijde 121). Volgens de beoordeling bij systeem P-3.5. is de ammoniakemissie ongeveer 0,015 kg per dierplaats per jaar; voor 59.000 leghennen is dit ongeveer 885 kg/jaar. Dit is vergelijkbaar met de emissie van een ammoniakemissiearme vleesvarkensstal volgens het veel gebruikte systeem V-4.7. met ongeveer 737 stalplaatsen.

Bij het vullen van de voedersilo's worden stofzakken gebruikt.

Geluidshinder

De verluchting van de stallen gebeurt mechanisch door middel van ventilatoren met horizontale uitstoot in de achtergevel; het geproduceerde geluid uit zich onder de vorm van een zwak, laagfrequent en niet ver dragend gezoem.

De stroomgroep staat opgesteld in de berging van de loods tussen de twee stallen; de motor start automatisch op bij een stroomonderbreking van het elektriciteitsnet, en wordt sporadisch manueel opgestart om de goede werking ervan te controleren; de motor is voorzien van een geluidsdemper; de geluidsoverdracht naar de omgeving toe is minimaal. Thans heeft de motor na 10 jaar slechts 46 draaiuren.

De overige geluidsbronnen op het bedrijf zijn het gebruik van de landbouwmachines en het transport van grondstoffen en dieren.

Tijdens het plaatsbezoek werd er geen abnormale geluidshinder vastgesteld; door de resultaten van het openbaar onderzoek kan er worden van uitgegaan dat geluidshinder beperkt zal blijven tot normale burenhinder.

Ammoniakemissie

In artikel 5.9.2.1bis., § 1 van titel II van het VLAREM, wordt gesteld dat voor inrichtingen voor pluimvee en varkens - hetzij een nieuwe inrichting hetzij een verandering waarbij één of meerdere nieuwe stallen worden gebouwd - de nieuwe stallen emissiearm moeten zijn conform een techniek die is opgenomen in de lijst vast te stellen door de Vlaamse minister bevoegd voor het Leefmilieu.

De nieuwe stal moet ammoniakemissiearm worden uitgevoerd.

In het aanvraagdossier wordt het begrip "ammoniakemissiearm stalsysteem" niet aangehaald.

In een aanvullend schrijven van 3 november 2009 wordt gesteld dat zowel de nieuwe als de bestaande stal ammoniakemissiearm zijn volgens systeem P-

3.5.: Kooisysteem (indien voor leghennen: verrijkte kooi) met mestbandbeluchting en droogtunnel; de droogzolder werkt immers volgens hetzelfde principe als een droogtunnel.

In de eisen aan de uitvoering van dit systeem wordt in de lijst het volgende vermeld: "Droogtunnels: a. Boven iedere kooi is een droogtunnel geplaatst, geïntegreerd in de stal of achter of naast de stal".

In de voorliggende aanvraag wordt de mest gedroogd in een achter en naast de stallen gelegen aparte droogzolder/mestloods.

Mestproductie - Mestafzet – Mestdecreet

Sinds 1 januari 2008 is er een volledige loskoppeling van de milieuvergunning en het Mestdecreet. Bijgevolg zijn er voor het afleveren van een milieuvergunning geen limiterende bepalingen meer met betrekking tot de mestproductie, bewezen mestafzet, e.d..

De exploitant moet er - overeenkomstig de bepalingen van het Mestdecreet - over waken dat er beschikking is over voldoende nutriëntenemissierechten (NER-D) voor het aanhouden van de te vergunnen veestapel.

De geplande uitbreiding gebeurt door aangekochte nutriëntenemissierechten en nutriëntenemissierechten door mestverwerking (export).

Mestopslagcapaciteit

De mest wordt d.m.v. een continu proces gedroogd, opgeslagen in een afgesloten mestopslagplaats en per volle vrachten afgevoerd; hierdoor wordt er voldaan aan de bepalingen van artikel 5.9.2.3. van Vlare II.

Visuele hinder

De inrichting is voorzien van een groenscherm, weliswaar niet inheems en niet gegarandeerd winterbestendig (laurier).

Naar aanleiding van de bouw van de nieuwe pluimveestal is uitbreiding van het groenscherm wenselijk, zeker aan de achterzijde van de stallen (horizontale ventilatie) kan een voldoende breed groenscherm zorgen voor een betere diffusie van geur- en stofemissies.

Tijdens het eerstvolgende plantseizoen dient in overleg met en volgens de richtlijnen van het gemeentebestuur een verbeterde winterharde en landschappelijk geïntegreerde groenaanleg gerealiseerd. Deze aanplant moet voldoende dicht zijn van structuur en bestaan uit streekeigen hoogstammige bomen, struiken en heesters.

Grondwaterwinning

De inrichting is vergund voor een grondwaterwinning met een capaciteit van max. 18 m³/dag en 6.522 m³/jaar uit een boorput van 49 meter diep, die water onttrekt uit de watervoerende laag van het Bartoon (HCOV-code: 0504).

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op het vermeerderen van de capaciteit van de grondwaterwinning tot een totaaldebiet van max. 20 m³/dag en 7.080 m³/jaar, uit dezelfde put.

Het gebruik van het grondwater betreft een in hoofdzaak hoogwaardige toepassing (drinkwater leghennen).

Het aangevraagde debiet van max. 20 m³/dag en 7.080 m³/jaar is een juiste benadering van de benodigde waterbehoefte; op basis van het aantal dieren

wordt de waterbehoefte voor de dieren (drinkwater) namelijk geschat op ongeveer 7.080 m³/jaar.

Volgens het advies van de VMM – afdeling Water onttrekt de boorput water uit de watervoerende laag van het zand van Onderdaele, een zandige zone binnen de Bartoon Aquitard, op deze locatie een gespannen laag. Binnen een straal van 2 km rond het bedrijf is er slechts 1 andere vergunning afgeleverd in deze laag voor een debiet van max. 1.173 m³/jaar. Wegens de beperkte capaciteit van deze laag kunnen sterke verlagingen van het peil van de grondwatertafel optreden ten gevolge van de winning. Daarom kan deze winning enkel plaatsvinden mits naleving van de gestelde bijzondere voorwaarden (o.a. peilbeheer door uitvoeren van peilmetingen en naleven max. afpompspeil).

Bij de nieuwe stal worden 2 hemelwaterbergingen voorzien van 20 m³. Het hemelwater wordt niet gebruikt voor het reinigen van de stallen daar de reiniging droog gebeurt en er zich geen andere landbouwactiviteiten voltrekken. Het hemelwater zal daarom worden geïnfilteerd.

Op basis van het plaatsbezoek werden volgende vaststellingen gemaakt:

- debietmeting: ja;
- peilmeting: neen;
- afwerking van de put: deksel;
- waterbehandeling: geen.

In de bijzondere voorwaarde 9 van het besluit van de Deputatie van 10 januari 2008 werd de installatie van een peilbuis opgelegd, inbegrepen maandelijkse peilmetingen met de pomp in werking en in rust. Dit is nog niet gebeurd; de exploitant belooft om in de nabije toekomst aan alle betreffende voorwaarden gevolg te geven.

In het kader van het advies van de provinciale deskundige grondwater werd de waterbalans van het bedrijf nagezien, werd het effect beoordeeld van de aangevraagde grondwaterwinning op de watervoerende laag (kwantitatief en kwalitatief), alsook op de (natuurlijke) omgeving en op naburige winningen, werden de risico's op zettingen ingeschat, werd de hoogwaardigheid van de toepassingen geëvalueerd samen met de reeds geleverde inspanningen en verdere mogelijkheden inzake watersparende maatregelen en alternatieve waterbevoorrading. Deze beoordeling geeft aanleiding tot het opleggen van bijzondere voorwaarden bovenop de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden. Dit kan de aantasting van de watervoerende laag en de daaruit voortvloeiende hinder en risico's tot een aanvaardbaar niveau herleiden.

Hemelwater

De dakoppervlakte van de bedrijfsgebouwen bedraagt ongeveer 2.800 m². Van een dergelijke dakoppervlakte kan jaarlijks theoretisch ongeveer 1.300 m³ hemelwater worden opgevangen; uit berekeningen blijkt dat met een hemelwaterberging van 56 m³ er, bij een leegstand van 1 %, dagelijks ongeveer 2,24 m³ hemelwater ter beschikking is voor laagwaardige toepassingen.

Thans is er geen hemelwaterberging aanwezig op de inrichting, hiertoe is er in eerste instantie geen behoefte daar de stallen volledig droog worden gereinigd en er zich voor het overige geen andere landbouwactiviteiten voltrekken op de inrichting.

Bij de nieuwe stal zal een infiltratiebekken worden voorzien. Dit bekken zal worden gedimensioneerd i.k.v. de stedenbouwkundige aanvraag.

Overwegende dat wat de watertoets betreft het volgende kan gesteld worden:

Het bedrijf is volgens de informatie op <http://geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/overstromingskaarten/>, gelegen in het 'Bekken Gentse Kanalen'.

In deze bespreking wordt nagegaan of de inrichting gelegen is in een overstromingsgebied en of de inrichting nadelige effecten zou kunnen veroorzaken op het overstromingsrisico voor de omgeving. De watertoets beslaat evenwel een ruimer toepassingsgebied. De afweging van de overige effecten op het aquatisch milieu gebeurt in de daartoe bedoelde bespreking; de impact van de lozing werd besproken onder het aspect afvalwater, de impact van de hemelwaterberging werd besproken onder het aspect hemelwater, de impact van de grondwaterwinning werd besproken onder het aspect grondwaterwinning. Deze specifieke afwegingen worden hier niet meer herhaald.

Het voorliggende project heeft een eerder beperkte overdekte en verharde oppervlakte, ligt niet in een recent overstroomd gebied maar wel aan de rand van een vanuit de waterloop overstroombaar gebied. De totale dakoppervlakte neemt toe met ongeveer 1.000 m²; de reeds bestaande totale dakoppervlakte bedraagt ongeveer 1.800 m²; er kan evenwel in alle redelijkheid worden geoordeeld dat, mede door de te treffen milderende maatregelen (dakgoten en aanleg van een infiltratiebekken), er geen schadelijk effect wordt veroorzaakt en dat de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving quasi niet zullen wijzigen.

De aanvraag gaat gepaard met infrastructuurwerken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist. De verenigbaarheid van de uitvoering van de stedenbouwkundige vergunning met het watersysteem moet worden beoordeeld in het kader van de stedenbouwkundige vergunnings-aanvraag;

Overwegende dat de ingediende bezwaren als volgt kunnen besproken worden:

- stofhinder afkomstig van de ventilatoren van de stallen;

Door de bouw van de nieuwe droogzolder wordt de ventilatie van de stallen volledig gereorganiseerd en gemoderniseerd; hierdoor worden diffuse emissies afgeleid naar een centraal emissiepunt achteraan het bedrijf (achterzijde droogzolder). Er kan worden van uitgegaan dat door deze maatregelen de kans op stofhinder voor de buurt wordt geminimaliseerd en zeker beperkt blijft tot normale burenhinder.

- de stallen staan te dicht bij de perceelsgrens opgesteld;

Voor de stallen zijn de nodige stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd; er wordt voldaan aan de stedenbouwkundige afstandregels t.o.v. de perceelsgrenzen; dit ook voor de tot pluimveestal om te bouwen en uit te breiden loods, en de apart gelegen droogzolder.

- sporadische geluidshinder;

De ventilatie op zich is geluidsarm; de ventilatie wordt gereorganiseerd en gemoderniseerd waardoor het enige emissiepunt zich achteraan het bedrijf bevindt (achterzijde van de droogzolder). De enige geluidshinder die kan ontstaan zijn de aan het bedrijf gerelateerde transportbewegingen, dit zijn de aanvoer van leghennen (éénmaal om de 13 à 14 maanden) en voeders, en de

afvoer van mest en oude leghennen (éénmaal om de 13 à 14 maanden). Het leghennenbedrijf betreft agrarisch gebied.

- vraag tot het plaatsen van dakgoten;

De exploitant zal aan de zijde van de buur dakgoten plaatsen en het hemelwater kanaliseren naar een infiltratiebekken.

- sporadische geurhinder;

Door de bouw van de nieuwe droogzolder wordt de ventilatie van de stallen volledig gereorganiseerd en gemoderniseerd; hierdoor worden diffuse emissies afgeleid naar een centraal emissiepunt achteraan het bedrijf (achterzijde droogzolder). De stallen worden uitgerust met een ammoniakemissiearm stalsysteem. Door het geforceerd drogen van de mest worden de geur- en ammoniakemissies sterk ingeperkt. Er kan worden van uitgegaan dat door deze maatregelen de kans op geurhinder voor de buurt wordt geminimaliseerd en zeker beperkt blijft tot normale burenhinder.

- er is haast nooit iemand ter plaatse;

Thans is er elke dag iemand aanwezig gedurende enkele uren per dag. Door de uitbreiding zal er elke dag iemand voltijds aanwezig zijn.

Overwegende dat de exploitant, overeenkomstig artikel 43 §2. van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning steeds alle maatregelen dient te nemen om schade en hinder te voorkomen;

Overwegende dat de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet, onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu;

Overwegende dat, wat voorafgaat in acht genomen, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat de gevraagde exploitatie milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving; dat bijgevolg de gevraagde vergunning kan worden verleend;

besluit:

Artikel 1. Aan de heer Laureys Geert, Spendestraat, 2 te 9160 Lokeren wordt de vergunning verleend voor het veranderen en het verder exploiteren van een pluimveehouderij aan de Riemeersstraat 2 te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai-Waas) op het perceel kadastraal bekend onder SINT-NIKLAAS AFD10/DEEL SINAAI, Sectie B, Nr 699/e, met als voorwerp:

- de hernieuwing van de milieuvergunning voor:

9.3.1.c)2. (1)

een pluimveehouderij met stalplaatsen voor het houden van 32.610 leghennen, inbegrepen een droogzolder voor het drogen van de bedrijfseigen legkippenmest

17.3.6.1.b) (3)

de opslag van max. 1.500 liter mazout in een bovengrondse dubbelwandige houder

28.2.c)1. (3)

de opslag van max. 1.750 m³ dierlijke mest (legkippenmest)

31.1.1.b) (3)

een vast opgestelde motor (stroomgroep) met een nominaal vermogen van 40 kW

45.4.e)1. (3)

een eierlokaal voor de opslag van max. 15 ton eieren

53.8.2. (2)

een grondwaterwinning met een capaciteit van max. 18 m³/dag en 6.522 m³/jaar uit een nieuwe put van 49 meter diep die water onttrekt uit de watervoerende laag van het Bartoon (HCOV-code: 0504)

- de uitbreiding met:

9.3.1.c)2. (1)

26.390 stalplaatsen voor leghennen in een deels nieuwe stal

9.3.1.d. (1)

een intensieve pluimveehouderij met 59.000 stalplaatsen voor leghennen

17.4. (3)

de opslag van max. 200 kg reinigings- en ontsmettingsmiddelen

53.8.2. (2)

het vermeerderen van de capaciteit van de grondwaterwinning tot een debiet van max. 19,4 m³/dag en 7.080 m³/jaar uit een boorput van 49 meter diep die water onttrekt uit de watervoerende laag van het Bartoon (HCOV-code: 0504)

Met deze verandering en hernieuwing van de milieuvergunning is de globaal vergunde toestand:

9.3.1.c)2. (1)

een pluimveehouderij met stalplaatsen voor het houden van 59.000 leghennen, ingegrepen een droogzolder voor het drogen van de bedrijfseigen legkippenmest

9.3.1.d. (1)

een intensieve pluimveehouderij met 59.000 stalplaatsen voor leghennen

17.3.6.1.b) (3)

de opslag van max. 1.500 liter mazout in een bovengrondse dubbelwandige houder

17.4. (3)

de opslag van max. 200 kg reinigings- en ontsmettingsmiddelen

28.2.c)1. (3)

de opslag van max. 1.750 m³ dierlijke mest (legkippenmest)

31.1.1.b) (3)

een vast opgestelde motor (stroomgroep) met een nominaal vermogen van 40 kW

45.4.e)1. (3)

een eierlokaal voor de opslag van max. 15 ton eieren

53.8.2. (2)

een grondwaterwinning met een capaciteit van max. 19,4 m³/dag en 7.080 m³/jaar uit een boorput van 49 meter diep die water onttrekt uit de watervoerende laag van het Bartoon (HCOV-code: 0504)

Art. 2. De milieuvergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar die aanvangt op de datum van de ondertekening van de milieuvergunning.

Art. 3. Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. VLAREM.V01: Algemene milieuvoorwaarden - Algemeen
2. VLAREM.V02: Algemene milieuvoorwaarden - Geluid
3. VLAREM.V109 – Algemene milieuvoorwaarden – Licht

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

4. VLAREM.V32: Dieren
5. VLAREM.V46a: Opslag van gevaarlijke stoffen – algemene bepalingen
6. VLAREM.V46c: Opslag van gevaarlijke stoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
7. VLAREM.V66b: Dierlijke mest
8. VLAREM.V93: Winning van grondwater

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden

9. M.b.t. de ammoniakemissiearme stalsystemen

De pluimveestallen worden ammoniakemissiearm uitgevoerd volgens het volgende stalsysteem:

- systeem P-3.5.: Kooisysteem (verrijkte kooi) met mestbandbeluchting en droogtunnel (de droogzolder werkt volgens het principe van een droogtunnel); overeenkomstig de op 19 maart 2004 bij Ministerieel besluit goedgekeurde lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen.

10. M.b.t. de mestdrooginstallatie

Enkel legkippenmest van deze inrichting mag verwerkt worden in de mestverwerkingsinstallatie (droogzolder).

11. M.b.t. de opslag en verwerking van afvalstoffen

- a) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- b) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

12. M.b.t. een grondwaterwinning

- In afwijking van de artikelen 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van VLAREM II dient elke winningsput te worden uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten voorzien van een dompelpomp wordt de debietmeter geplaatst in de toezichtskamer van de pompput, voor winningsputten met een bovengrondse pomp onmiddellijk na de pomp. Maandelijks dient de tellerstand van elke debietmeter genoteerd te worden in een register.
- In afwijking van artikel 5.53.2.2 moet in de winningsput een rechte peilbuis worden voorzien, met een diameter van minstens 25 mm, waarin een peillood kan neergelaten worden voor het meten van het grondwaterpeil.

- In afwijking van artikel 5.53.4.6 dient – ook al is het debiet $< 30.000 \text{ m}^3/\text{j}$ - in de winningsput minimum maandelijks het peil “in werking” en “in rust” te worden opgemeten en genoteerd in een register. Bij het peil in werking wordt ook het ogenblikelijk debiet genoteerd en bij het peil in rust de duur van de voorafgaande rustperiode.
- In afwijking van artikel 5.53.4.3. – ook al is het debiet $< 30.000 \text{ m}^3/\text{j}$ - mag het grondwaterpeil in de winningsput in geen geval dalen onder het dak van de laag. Het maximaal toelaatbaar afpompsniveau in de winningsput bedraagt 27 m-mv (= 27 m onder het maaiveld of - 20 m TAW); er dient vermeden te worden dat het peil in de put onder dit niveau daalt; daarvoor zijn er 3 mogelijkheden, nl:
 - a) de pomp wordt boven voormeld niveau opgehangen;
 - b) er wordt een afslagmechanisme voorzien dat de pomp stillegt wanneer voormeld niveau bereikt wordt;
 - c) het debiet van de pomp wordt zo geregeld dat het peil in werking boven voormeld niveau blijft.
- In afwijking van artikel 5.53.4.5 van VLAREM II moet de kwaliteit van het opgepompte ruwe grondwater (d.i. vóór de waterbehandeling) minstens 1 x per jaar worden geanalyseerd op de volgende parameters: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^\circ\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methylooranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l):

Anionen:	SO_4^{2-}	NO_3^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_2^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen:	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05.$$

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij $37^\circ\text{C}/\text{ml}$, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, fecale streptokokken/100ml.

- Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden dient de winningsput bovenaan steeds goed te worden afgesloten. In het bijzonder dient vermeden te worden dat verontreiniging, insijpelend regenwater, oppervlaktewater of ondiep grondwater van bovenaf in de winningsput terechtkomt.

13. M.b.t. de brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. De exploitant is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning op te vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. De opvulling dient te gebeuren overeenkomstig de code van goede praktijk voor boren, exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning opgenomen in bijlage 5.53.1 in Vlarem II.

14. M.b.t. het stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d.

Art.4. Het besluit van de Deputatie van 10 januari 2008 wordt opgeheven.

Art. 5. §1. De in artikel 1 vergunde inrichting dient uiterlijk in gebruik te worden genomen binnen een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van onderhavige milieuvergunning.

§2. In de mate dat voor de inrichting, die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999, een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend. De aanvangsdatum van de vergunningstermijn van onderstaande milieuvergunning wordt verdaagd tot de dag dat deze stedenbouwkundige vergunning definitief verleend is. De exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekende zending mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend.

§3. Wordt de in §2. bedoelde stedenbouwkundige vergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

Art. 6. Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 7. §1. Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 8. Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Niklaas;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel Waterbeheer;

- het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;

Een soortgelijk afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IX van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Art. 8. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing), mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 14 januari 2010

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier

get. Albert De Smet

de Gouverneur-Voorzitter

get. André Denys

**Voor eensluidend afschrift,
Namens de Provinciegriffier,
De gemachtigde Ambtenaar,**

**Raf Barzeele
dienstchef**