

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. DEVAMIX / B.S.V. voor het veranderen van een inrichting gelegen te HARELBEKE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 15/02/2001 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het exploiteren van een inrichting voor het biologisch zuiveren van niet gevaarlijke verontreinigde gronden voor 1 jaar op proef, het recycleren van inert afval voor een termijn van 20 jaar en waarbij de bioremediatie-installatie wordt beperkt tot 54.000 ton/jaar;

Gelet op het M.B. d.d. 09/08/2001 waarbij in beroep de proefvergunning vervangen wordt voor een definitieve vergunning van 3 jaar en waarbij de bijzondere voorwaarden gedeeltelijk worden gewijzigd;

Gelet op het besluit d.d. 30/05/2002 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een afvalstoffenverwerkend bedrijf voor een termijn tot

- 15/02/2021 voor het afvalwater van Devamix
- 09/08/2004 voor het afvalwater van BSV

Gelet op het besluit d.d. 05/06/2003 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een afvalstoffenverwerkend bedrijf voor een termijn tot 15/02/2021 en voor het hernieuwen van de vergunning voor het verder exploiteren van de opslag en het behandelen van stoffen en het lozen van afvalwater voor een termijn van 15 maanden op proef;

Gelet op het besluit d.d. 12/8/2004 van de deputatie waarbij de proeftermijn met 6 maanden wordt verlengd (tot 5/3/2005);

Gelet op het besluit d.d. 26/08/2004 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een inrichting voor het bewerken van afvalstoffen voor een termijn tot 15/02/2021;

Gelet op het besluit d.d. 02/09/2004 van de deputatie waarbij de vraag tot wijzigen voorwaarden wordt ingewilligd;

Gelet op het besluit d.d. 17/02/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van de opslag en het behandelen van stoffen en het lozen van afvalwater voor een termijn van 5 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor de opslag en mechanische behandeling van carwashslib en verontreinigd puin en de opslag en biologische behandeling van carwashslib en verontreinigd puin;

Gelet op het besluit d.d. 31/03/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een inrichting voor het bewerken van afvalstoffen voor een termijn tot 15/02/2021 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het exploiteren van een installatie voor het conditioneren, biologisch en gecombineerd fysico-chemisch biologisch en/of mechanisch reinigen van gelijkaardige specie;

Gelet op het MB d.d. 14/07/2005 waarbij in beroep het besluit d.d. 17/02/2005 van de deputatie wordt gewijzigd;

Gelet op het besluit d.d. 05/09/2013 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een betoncentrale en afvalverwerkend bedrijf voor een termijn tot 15/02/2021;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 25/11/2016, ingediend door N.V. DEVAMIX / B.S.V., gevestigd te Blokkestraat 1 8530 Harelbeke, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Blokkestraat 1 te Harelbeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HARELBEKE 2 AFD/HARELBEKE	C	0263/B
HARELBEKE 2 AFD/HARELBEKE	C	0297/A 2
HARELBEKE 2 AFD/HARELBEKE	C	0297/R
HARELBEKE 2 AFD/HARELBEKE	C	0297/S
HARELBEKE 2 AFD/HARELBEKE	C	0315/C
HARELBEKE 2 AFD/HARELBEKE	C	0321/G
HARELBEKE 2 AFD/HARELBEKE	C	0322/B
HARELBEKE 2 AFD/HARELBEKE	C	0322/C
HARELBEKE 2 AFD/HARELBEKE	C	0354/H
HARELBEKE 2 AFD/HARELBEKE	C	0354/K
HARELBEKE 2 AFD/HARELBEKE	C	0354/L
HARELBEKE 2 AFD/HARELBEKE	C	0354/M
HARELBEKE 2 AFD/HARELBEKE	C	0356/L

met als voorwerp : een betoncentrale en inrichting voor het bewerken van afvalstoffen te veranderen nl

- uitbreiding opslag en verwerking in de waterzuivering van max. 60 m³/dag percolaatwater
- uitbreiding op- en overslag 250 ton asfaltbitumen
- vermindering lozing bedrijfsafvalwater met 16.500 m³/jaar – 25 m³/uur (afkomstig van betoncentrale Devamix)
- vermindering 1 verdeelslang en verwijdering bovengrondse dubbelwandige mazouttank 5.000 l
- administratieve omzetting vergunde opslag gevaarlijke stoffen volgens de CLP-indeling

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.1.2.b	Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton voor afvalstoffen die ook asbestafval als bedoelde in sub c) kunnen omvatten (Totale eenheden: 250 Ton)	1	A O R	1	B		N	
2.2.5.e.2	Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van: andere niet gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton (Totale eenheden: 60 kubieke meter per dag)	1	A M O R	1	A		N	
3.4.2	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet van meer dan 2 m³/h tot en met 100 m³/h (Totale eenheden: -25 kubieke meter per uur)	2	A M R	1				
3.6.3.2	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m³/h tem 50 m³/h (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	2	A M R	1				
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 4400 liter)	3		0				
6.5.3	Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Overige inrichtingen (Totale eenheden: 3 Stuks (aantal))	1	A R	0	B			

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.3	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Overige inrichtingen (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	1	A R	0	B			
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 13600 kilogram)	3		0				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: -4250 kilogram)	3		0				
17.3.2.1.2.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton (Totale eenheden: 100 kilogram)	3		0				
17.3.4.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 254,49 Ton)	1	A R	0	B	P	J	

17.3.5.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer 10 kg tot en met 2 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 100 kilogram)	3		0				
17.3.6.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 255,09 Ton)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.7.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton (Totale eenheden: 160,7 Ton)	1	A G R	0	B	P	J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.1.2.b	afval	250 Ton
2.2.5.e.2	percolaatwater	60 kubieke meter per dag
3.4.2	bedrijfsafvalwater	-25 kubieke meter per uur
3.6.3.2	percolaatwater	1 Stuks (aantal)
6.4.1	olie Reden: Herrubricering CLP	4400 liter
6.5.3	verdeelpompen	-1 Stuks (aantal)
6.5.3	verdeelslangen Reden: Herrubricering CLP	3 Stuks (aantal)
17.3.2.1.1.1.b	mazout	-4250 kilogram
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	13600 kilogram
17.3.2.1.2.1	ontvlambare vloeistoffen categorie 3 Reden: Herrubricering CLP	100 kilogram
17.3.4.3	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	254,49 Ton
17.3.5.1.a	GHS06 giftige vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	100 kilogram

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.6.3	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	255,09 Ton
17.3.7.3	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	160,7 Ton

Zodat deze voortaan zou omvatten

een betoncentrale en inrichting voor het bewerken van afvalstoffen

- de opslag en sortering van 25 ton cementgebonden asbest;
- de opslag en mechanische behandeling van 27000 m³ inerte afvalstoffen met een opslagcapaciteit van:
 - 12000 m³ bouw- en sloopafval (24000 ton);
 - 8000 m³ gerecycleerd bouw- en sloopafval (16000 ton);
 - 5000 m³ grond en stenen (9000 ton);
 - 2000 m³ niet-teerhoudend asfalt (4000 ton);
- de opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen:
 - 5000 ton cellenbeton;
- betoncentrale van 271,13 kW;
- breek- en zeefinstallatie van 285 kW;
- opslag van minerale producten op een terrein van 1,65 ha:
 - 600 ton kalksteenslag;
 - 160 ton cement;
 - 750 ton dolomiet;
 - 7500 ton zand;
 - 50 ton calciumchloride;
 - 600 l vertrager;
 - 80 ton vliegashoudend asfalt;
 - 500 ton hoogovenslakken;
 - 500 ton straalgriet;
 - 500 ton gietijzerzand;

B.S.V

CGR

- op- en overslag van 18000 ton thermisch en fysicochemisch te reinigen grond en/ of niet-reinigbare gronden en 10800 ton grond en/ of puin met asbest en 250 ton asfaltbitumen (in containers);
- de opslag en sortering van 188000 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen:
 - 76500 ton niet gevaarlijke verontreinigde grond;
 - 18000 ton thermisch en fysico-chemisch te reinigen grond en/ of niet-reinigbare grond;
 - 93500 ton niet verontreinigde grond;
- de opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen:
 - 76500 ton niet gevaarlijk verontreinigde grond;
 - 9000 ton verontreinigd puin;
- opslag en fysisch-chemisch behandelen van 3800 ton teerhoudende asfalt;
- opslag en verwerken van:
 - biologische reiniging van niet gevaarlijke verontreinigde gronden: 100.000 ton /jaar
 - veegvuil: 10.000 ton/jaar
 - rioolzand- en kolkenzand: 10.000 ton/jaar
 - zand van zandvangsters: 5000 ton /jaar
- opslag van groencompost: 500 ton

TOP (terrein van ca. 2,5 ha)

- TOP voor uitgegraven bodem die niet voldoet aan een toepassing van het Bodemdecreet/ Vlarebo met een opslagcapaciteit van 93500 ton (niet) verontreinigde grond met een verwerking van 250000 ton/jaar niet verontreinigde of gereinigde grond;
 - verwerken en bekalken van niet verontreinigde of gereinigde grond met een capaciteit van: 75.000 ton/jaar;
 - calciumcarbonaat of kalk: 30 ton;
 - verwerken van resten van het hakken en zagen van steen (kalkslib): 1500 ton;
 - kalkstabilisatiemachine van 100 kW;
- opslag van niet verontreinigde gronden 76.500 ton (45.000 m³) en een verwerkingscapaciteit van 150.000 ton/jaar;
- zeef- en kalkstabilisatiemachine van 87 kW;
- opslag van minerale producten op een terrein van 6,15 ha:
 - 27000 ton bekalkte grond;
 - 750 ton resten van het hakken en zagen van kalkslib;
 - 80 ton kalk;
 - 60 ton vliegias;
- TOP voor uitgegraven bodem die voldoet aan een toepassing van het Bodemdecreet/ Vlarebo met een opslagcapaciteit van 93500 ton en met een verwerkingscapaciteit van 250000 ton/jaar;

SRC (*slibrecyclagecentrum*) (terrein van ca. 2,23 ha)

- de opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen:
 - 4250 ton veegvuil;
 - 4250 ton riool- en kolkenzand;
 - 2550 ton zand van zandvanger;
 - 850 ton carwashslib;
- opslag en behandeling van niet gevaarlijke bagger- en ruimingsspecie met een opslagcapaciteit van 60000 m³ (90000 ton) en een verwerkingscapaciteit van 150000 ton/jaar;
 - laguneren met een laguneringsbekkens;
 - fysico-chemie (ontwateren);
 - microbiologie - bioremediatie;
 - mechanische bewerking: zeefbandpers;
- mechanische en fysisch-chemische en/ of biologische behandeling van 50000 ton bagger- of ruimingsspecie;

ERC

- de opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen:
 - 10000 ton ingedikt slib, vast OBA, maaisel en energieteelten;
- compostering van organisch-biologisch bedrijfsafval (ingedroogd digestaat) op rijen in een hal van 2380 m² en 1500 m³;
- opslag en voorbehandeling van maaisel en energieteelten in afwachting van nuttige toepassing in 6 sleufsilos van 480 m³;
- vergisting van energiegewassen en organisch-biologische afvalstromen met een capaciteit van 20000 ton/jaar waarvan min. 60% landbouwgerelateerde afvalstromen en primaire grondstoffen en max. 40% secundaire grondstoffen en OBA's:
 - opslaghal en voorbehandelingshal voor ingedikt slib, vast OBA, ...
 - opslag in proces van 8x 1050 m³;
 - opslag dikke fractie – verdere compostering digestaat in hal van 2380 m²;
 - opslag dunne fractie – opvang percolaat in container van 500 m³ voor navergisting;
 - opslag biogas in membraan boven opvang percolaat;
- elektriciteitsproductie uit biogas met een geïnstalleerd elektrisch vermogen van 835 kW;

- installatie voor de productie van biogas met een capaciteit van 418 m³/u met biogasmotor van 2087,5 kW;
- warmtewisselaar van 1000 l;

algemeen

- de opslag en sortering van 1970 ton niet gevaarlijke afvalstoffen:
 - 500 ton hout;
 - 40 ton plastic;
 - 300 ton metaal;
 - 200 ton glas;
 - 200 ton gypoc;
 - 400 ton afval gelijkgesteld aan huishoudelijk afval;
 - 300 ton gemengd bouw- en sloopafval;
- lozen van bedrijfsafvalwater van het terrein BSV-TOP op oppervlaktewater (Pluimbeek) met een totaal debiet van 20 m³/u en 19.200 m³/jaar (lozingspunt 4)
- afvalwaterzuiveringsinstallatie en het lozen van effluentwater op oppervlaktewater (Pluimbeek) met een totaal debiet van 15 m³/u en 27.000 m³/jaar:
 - gezuiverd bedrijfsafvalwater van BSV-SRC met een debiet van 10 m³/u en 20.000 m³/jaar (lozingspunt 4);
 - gezuiverd bedrijfsafvalwater van terrein BSV-GCR met een debiet van 5 m³/u en 7.000 m³/jaar (lozingspunt 1);
- lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering met een max. debiet van 750 m³/jaar in de openbare riolering;
- transformator van 250 kVA en transformator van 1562,5 kVA;
- stalling voor 10 vrachtwagens;
- werkplaats voor het onderhoud van het eigen bedrijfsmaterieel;
- hogedrukreiniger voor het reinigen van 3 laadbakken/dag;
- luchtcompressor van 4 kW, luchtdroger van 0,75 kW, een airco van 2x 1,3 kW, warmtepomp nieuwbouw van 30 kW en compressor van 40 kW;
- opslag gevaarlijke stoffen:
 - 80 ton ongebluste kalk (GHS05, GHS07);
 - 160 ton cement (GHS05, GHS07, GHS08);
 - 600 kg (600 l) koelvloeistof (GHS07, GHS08)
 - 14.490 kg of 5000 l ijzertrichloride (GHS05, GHS07);
 - 0,1 ton of 126 l methanol (GHS02, GHS06, GHS08)
- opslag van 5.000 l diesel (4.250 kg) en 10.000 l rode mazout (8.500 kg) en mobiele mazouttank 1.000 l (850 kg).
- opslag van 4.400 l brandbare vloeistoffen:
 - 1200 l motorolie;
 - 600 l hydraulische olie;
 - 600 l smeeroilie;
 - 1000 l afvalolie;
 - 1000 l olie;
- 2 dieselpompen met elk een verdeelslang en 1 verdeelslang verbonden aan mobiele mazouttank;
- labo voor kwaliteitscontrole;
- werkplaats met metaalbewerkingmachines met een totaal vermogen van 10 kW;
- 2 zeefinstallaties van 72 kW en 97 kW (CGR, SRC en TOP).

Gelet op het feit dat op datum van 21/12/2016 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.29/01/2017 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 14/02/2017 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 21/02/2017 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het advies dd. 9/03/2017 van de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid;

Gelet op het gunstig advies dd. 22/02/2017 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 27/02/2017 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;

Gelet op het gunstig advies dd. 17/03/2017 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Harelbeke is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar : "de activiteiten gebeuren in bestaande, vergunde gebouwen. Op het uitvoeringsplan, behorende tot de milieuvergunningsaanvraag wordt op perceel 321G en 287A2 een composteringshal ingetekend. Daarvoor werd nog geen stedenbouwkundige vergunning aangevraagd. De aanvraag wordt gunstig geadviseerd mits het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning voor de composteringshal."

activiteit:

Het bedrijf Devamix/ B.S.V. NV baat een afvalverwerkend bedrijf uit langs de Beneluxlaan te Harelbeke. Het terrein bestrijkt een ruime oppervlakte.

Devamix en B.S.V. vormen een milieutechnische eenheid; het betreffen 2 afzonderlijke entiteiten die aanvullende bedrijfsactiviteiten hebben. De bedrijven hebben dezelfde toegang en gebruiken dezelfde weegbruggen. De recente kantoorgebouwen worden door beide bedrijven gebruikt.

Voor sommige activiteiten is er dan ook mogelijke samenwerking tussen de 2 entiteiten.

Devamix en BSV voeren de volgende activiteiten uit:

NV Devamix

- sorteren, breken en verwerken van inert bouw- en sloopafval komende van afbraak- en wegeniswerken;
- betoncentrale voor droge betonmengsels en beton;
- handel in minerale producten (grind en zand).

NV B.S.V.

- biologisch reinigen van verontreinigde grond/ afvalstoffen (centrum voor grondrecyclage - CGR);
- tussentijdse opslag van uitgegraven bodem en bijhorende bewerkingen in de TOP;
- verwerken van bagger- en ruimingsspecie (slibrecyclagecentrum - SRC);
- vergisting van de biomassa (energierecuperatiecentrum - ERC).

voorwerp aanvraag:

Nu worden de volgende veranderingen aangevraagd:

- aanvaarding van percolaatwater a rato van 60 m³ per dag, dat komt van de stortplaats OB&D te Ronse.
De stortplaats zit binnen dezelfde bedrijvengroep. Het percolaatwater wordt nu afgevoerd voor externe verwerking; gevraagd wordt om het nu mee in de eigen waterzuivering van BSV te mogen verwerken. Uit analyses op dit percolaat blijkt dat het percolaat weliswaar licht verontreinigd is, maar dat de samenstelling gelijkaardig is als van het influent dat in de BSV-waterzuivering behandeld wordt. Voor het bedrijf biedt dit ook een financieel voordeel.
- bijkomende op- en overslag van 250 ton asfaltbitumen: er worden geen bewerkingen op uitgevoerd, de asfaltbitumen wordt voor verdere verwerking afgevoerd (naar Nederland);
- aanpassing van de waterhuishouding: het betreft de aanpassingen die zijn doorgevoerd zodat conform artikel 5.30.4.2 van Vlare II er geen bedrijfsafvalwater van de betoncentrale meer wordt geloosd en dus de lozing van bedrijfsafvalwater vermindert met 16.500 m³/jaar (25 m³/uur).

Gelijk gebeurt voor de vergunde opslag gevaarlijke stoffen de CLP omzetting.

De exploitant verklaart tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat de composteringshal nog niet gebouwd is.

GPBV-installatie

Het bedrijf omvat een GPBV-installatie, meer bepaald maakt volgende rubriek melding van de letter X in de vierde kolom van de indelingslijst:

Van toepassing zijnde X-rubriek: 2.4.3.a.2 (=verwijdering niet-gevaarlijke afvalstoffen met meer dan 50 ton per dag door middel van fysisch-chemische behandeling)

vergund	Fysisch-chemische behandeling van 50.000 ton bagger- en ruimingsspecie met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag
gevraagd:	ongewijzigd

bedrijfsmanagement

Een formeel milieumanagementsysteem wordt niet toegepast. De milieucoördinator van het bedrijf staat in voor het uitvoeren van de verschillende aspecten van een milieumanagementsysteem: o.a. milieubeleid, noodzakelijke procedures, implementatie van de procedures (structuren en verantwoordelijkheden, training, bewustzijn en competentie, communicatie, betrokkenheid van de werknemers, documentatie, efficiënte procescontrole, onderhoudsprogramma, actiepunten in het geval van een onvoorziene gebeurtenis, gewaarborgde overeenkomst met de milieuwetgeving), corrigerende maatregelen (monitoren en meten, corrigerende en preventieve acties, verslaggeving, interne audit) en overleg met management.

afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming,...) / grondstoffenverbruik / materialen

De onderneming is erop gericht afvalstoffen zodanig te bewerken dat ze terug nuttig aangewend kunnen worden.

Afvalstoffen die niet binnen het bedrijf kunnen verwerkt worden, worden gescheiden opgeslagen van recupereerbare materialen en op regelmatige tijdstippen afgevoerd naar daartoe erkende verwerkers.

De asfaltbitumen zijn afkomstig van bouw- en sloopwerken. Ter plaatse worden geen bewerkingen op de afvalstoffen uitgevoerd. Ze worden voor verwerking naar Nederland afgevoerd.

OVAM merkt op dat in de aanvraag niet verder gespecificeerd wordt naar welke bestemmingen de asfaltbitumen wordt afgevoerd. De OVAM wijst er op dat overeenkomstig de verwerkingshiërarchie voor afvalstoffen en materialen de voorkeur moet gegeven worden aan hergebruik en recyclage. Gelet op de stort- en verbrandingsverboden mogen enkel afvalstoffen die omwille van hun verontreiniging niet voor hergebruik of recyclage in aanmerking komen worden afgevoerd voor definitieve verwijdering.

Het grensoverschrijdend transport van afvalstoffen moet voldoen aan de verordening 2013/2006/EG.

lucht & geur (geleide, diffuse atmosferische emissies, Benchmarking Convenant,...)

Geleide emissies zijn afkomstig van de biogasmotoren. VOS-emissies zijn afkomstig van de biologische grondreiniging. Deze aanvraag heeft geen betrekking op deze installaties.

Niet-geleide stofemissies zijn zeer relevant op de site en dit als gevolg van de opslag en overslag van stuifgevoelige stoffen, bij de verwerkingsactiviteiten of bij het transport over de interne wegenis.

Van de afdeling 4.4.7 van Vlare II (inzake niet-geleide stofemissies) zijn naast de algemene bepalingen ook art. 4.4.7.2.4 tot en met 4.4.7.2.9 van toepassing voor meer dan 5.000 m² opslag minerale producten. Vanaf 50.000 m² grondoppervlakte of een overslaghoeveelheid van meer dan 700.000 ton per jaar is bovendien een stofrapport vereist.

De totale oppervlakte stuwende stoffen bedraagt hier 66.000 m². Er is voor de volledige site Devamix-BSV een stofrapport opgesteld door Trevi (juli 2014).

Dit was daarenboven ook opgelegd in een bijzondere voorwaarde, waarin ook aandacht gevraagd werd voor de op- en overslag van asbesthoudende gronden en maatregelen om diffuse asbeststofverspreiding te vermijden. Dit is mee opgenomen in het stofrapport.

Op de site zijn reeds maatregelen genomen om stofverspreiding te voorkomen en beperken. In het stofrapport doet het milieustudiebureau 'voorstellen tot verdere vermindering van de stofemissie'. In een bijzondere voorwaarde wordt de stand van zaken ter uitvoering van deze maatregelen gevraagd. Een indicatief stappenplan van de geselecteerde bijkomende maatregelen is trouwens een vereiste van een Vlare-conform stofrapport.

Tijdens het plaatsbezoek (dd.15.02.2017) kon de exploitant toelichten dat de verneveling in de breekkamer van de breekinstallatie (Devamix) ondertussen werd uitgevoerd.

De gevraagde veranderingen hebben geen relevante wijzigingen met betrekking tot de niet-geleide stofemissies.

De aanvaarding en verwerking van percolaatwater, de op- en overslag van asfaltbitumen zijn evenmin relevant met betrekking tot geuremissies.

geluid en trillingen

Het bedrijf is gelegen in een industriegebied. De meest nabij gelegen woning betreft een hoeve ten zuidwesten op een afstand van ongeveer 60 m van de uiterste terreingrens. Daarnaast zijn woonzones gelegen ten zuidwesten van de terreingrens van de site (thv Devamix) langs de Zwevegemsestraat op ongeveer 160 m en langs de Banhoutstraat op ongeveer 180 m van de terreingrens (thv BSV).

Op de site zijn volgende belangrijke geluidsbronnen aanwezig:

- betoncentrale;
- breek- en zeefinstallatie;
- Intern verkeer;
- aan- en afrijdende vrachtwagens en betonwagens;

Er zijn geen wijzigingen te verwachten op het huidige geluidsklimaat.

afvalwaters en waterverbruik

Op de site Devamix-BSV wordt afvalwater deels gezuiverd vooraleer te worden geloosd, deels rechtstreeks geloosd zonder voorafgaande zuivering. De lozing gebeurt over diverse lozingspunten, alle uitgevend op de Pluimbeek.

In de huidig vergunde situatie betreft het de lozing van 27.000 m³/jaar effluent van de zuivering, dit debiet wijzigt niet na de gevraagde verandering.

De lozing van 35.700 m³/jaar bedrijfsafvalwater vermindert met 16.500 m³/jaar (van het terrein Devamix). Dit is gevolg van het stopzetten van de lozing van afvalwater van de betoncentrale, afvalwater dat overeenkomstig Vlare II voor deze inrichting niet meer geloosd mag worden sinds 1 januari 2015 (afdeling 5.30.4).

Op het intern rioleringsplan staat een leiding getekend met de vermelding 'gezuiverd hemelwater BSV' die vertrekt vanuit het properwaterbekken en naar de venturi van LP1 loopt. Hier wordt het bedrijfsafvalwater geloosd van nv BSV-CGR.

VMM wijst de exploitant erop dat een nullozing slechts mogelijk is als er op geen enkele wijze een lozing naar het openbaar rioleringsnet of het openbaar oppervlaktewaternet kan gebeuren. Zoals de lozingssituatie nu op het bijgevoegde intern rioleringsplan is weergegeven, is dit volgens VMM niet het geval.

De exploitant verklaart tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat hij de situatie op het terrein en het intern rioleringsplan zal bekijken en indien nodig aanpassen.

In de nieuwe situatie geeft dit:

- lozen van bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater met een totaal debiet van 20 m³/u en 19.200 m³/jaar: dit bedrijfsafvalwater komt van het terrein BSV-TOP (opslag niet-verontreinigde gronden)(lozingspunt 4)
- afvalwaterzuiveringsinstallatie en het lozen van effluentwater met een totaal debiet van 15 m³/u en 27.000 m³/jaar:
 - o gezuiverd bedrijfsafvalwater van BSV-SRC met een debiet van 10 m³/u en 20000 m³/jaar (lozingspunt 4);
 - o gezuiverd bedrijfsafvalwater van terrein BSV-GCR met een debiet van 5 m³/u en 7000 m³/jaar (lozingspunt 1);

Binnen de eigen waterzuivering zal in de toekomst ook percolaatwater, afkomstig van de stortplaats OB&D, verwerkt worden. Per dag betreft het een volume van 60 m³: 3 x 20 m³, dat aangevoerd wordt met tankwagens.

Deze aanvaarding van 60 m³ percolaatwater per dag zal niet leiden tot een overschrijding van het vergunde lozingsdebiet (zie aanvraag). De waterzuivering is gedimensioneerd op een verwerkingscapaciteit van 5 m³/uur, er is voldoende buffering voorzien teneinde ten allen tijde het bedrijfsafvalwater te kunnen bergen.

Op het CGR-terrein is een wachtbekken aanwezig van 1.600 m³ en een proper watertank van 350 m³. Dit biedt eveneens voldoende volume recuperatiewater.

Het lozingspunt van Devamix is afgesloten. Potentieel verontreinigd hemelwater van de Devamix-terreinen en spoelwater komt terecht in bezinkbekken en bufferbekken van Devamix om te worden gebruikt als beregeningswater of voor de betoncentrale (na overpompen naar het properwaterbekken van de CGR). Dit properwaterbekken heeft geen overloop meer.

Er kan besloten worden dat voldaan wordt aan het art. 4.2.1.3.§5 van VLAREM II dat stelt :

"Onverminderd andere wettelijke bepalingen, milieuvoorwaarden uit dit reglement of milieuvergunningsvoorwaarden, moet voor de afvoer van hemelwater de voorkeur gegeven worden aan de afvoerwijzen zoals hierna in afnemende graad van prioriteit vermeld :

1° opvang voor hergebruik;

2° infiltratie op eigen terrein;

3° buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;

4° lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat.

Het verontreinigd hemelwater dat komt van het terrein BSV-CGR gaat naar een waterzuivering met volgende stappen:

- overstortkamer
- voorbezinker
- bufferbekken
- biologie
- zandfilter
- actief koolfilter

Aangenomen wordt dat na deze zuiveringsstappen het percolaatwater geen aanleiding zal geven tot overschrijding van de geldende emissiegrenswaarden:

Het gezuiverd afvalwater afkomstig van NV BSV dat geloosd wordt in oppervlaktewater dient te voldoen aan volgende emissiegrenswaarden: ondergrens pH : 6,5 Sörensen; bovengrens pH : 9,0 Sörensen, temperatuur 30,0 ° C, CZV : 125 mg/l, BZV : 25 mg/l, zwevende stoffen : 60 mg/l, totaal stikstof : 15 mg N/l; ammoniakale -N : 4 mg N/l, totaal fosfor : 2 mg P/l, MAK's : 10 µg/l, PAK's : 1 µg/l; EOX : 20 µg/l, minerale olie : 10 µg/l, arseen : 80 µg/l, mangaan : 2 mg Mn/l.

Er worden bijgevolg geen wijzigingen aan de lozingsnormen gevraagd.

Bij de aanvraag zijn de analyses gevoegd (diverse analyses tijdens 2016) van het percolaatwater van de stortplaats om aan te tonen dat de gemeten concentraties gevaarlijke stoffen niet danig afwijken van de concentraties van het influent van de eigen waterzuivering.

Dergelijk afvalwater toevoegen aan de biologische zuivering kan een impact hebben op de werking van de waterzuivering en vraagt een degelijke opvolging van de waterzuivering.

De exploitant dient dan ook, gedurende het eerste jaar dat extern afvalwater wordt aangeleverd, kwartaalmetingen uit te voeren op LP1 voor alle vergunde parameters. Door de aanvoer van extern afvalwater is er geen zicht meer op het lozingsdebiet. De exploitant dient een permanente debietsregistratie op LP1 te voorzien.

Het huishoudelijk afvalwater op de site is afkomstig van sanitaire installaties van de burelen ter hoogte van de betoncentrale en van de nieuwere burelen ter hoogte van de Blokkenstraat. Er wordt geloosd via de lozingspunten 2 en 5 op riolering. Het toegelaten lozingsdebiet bedraagt max. 750 m³/jaar.

bodem

Conform art. 5.2.2.4.2 van Vlare II dienen de afvalstoffen – behalve de inerte afvalstoffen – op een ordelijke en veilige wijze te worden opgeslagen op een vloeistofdichte vloer die bestaat uit een betonnen of gelijkwaardige verharding met afwateringssysteem. Het volledige terrein is verhard uitgevoerd.

De opslag van de gevaarlijke stoffen gebeurt conform Vlare II.
De opslag van het asfaltbitumen gebeurt in afgesloten containers.

De hinder naar bodem en grondwater wordt bij normale omstandigheden als zeer beperkt tot verwaarloosbaar beschouwd.

externe veiligheid

De nodige brandblusapparaten zijn aanwezig op het terrein. Er worden geen ontvlambare vloeistoffen opgeslagen op de site.

Het bedrijf heeft een circulatieplan voor de vrachtwagens op de site teneinde ongevallen te vermijden. Voor het personeel worden opleidingen, trainingen en meetings georganiseerd inzake preventie.

Mits zorgvuldige bedrijfsvoering is het risico voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau beperkt.

preventie tegen ongevallen

Dit aspect is geregeld via de milieuvergunning, meer bepaald door het opleggen van artikel 4.1.5.3 van VLAREM II (Informatieplicht). Hiervoor dienen geen verdere stappen ondernomen te worden.

Periodieke controles en keuringen samen met het nodige preventief onderhoud zorgen ervoor dat alle installaties in een optimale conditie verkeren.

Zie ingevulde GPBV-checklist, opgesteld volgens de verschillende milieucompartimenten, die relevant zijn voor het bedrijf in kwestie en de bijhorende opmerkingen. Hiermee werd aangetoond dat er voldoende maatregelen zijn, zodat er zich voor dit punt geen problemen stellen. De lokale omstandigheden zijn niet dermate gewijzigd dat er zich nieuwe problemen aandienen.

preventieve maatregelen tegen verontreiniging

De belangrijkste preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden telkens hierboven bij elk milieucompartiment vermeld. Daarnaast blijkt uit de beoordeling hierboven dat de best beschikbare technieken m.b.t. preventie van verontreiniging worden toegepast door het bedrijf, of worden evenwaardige technieken toegepast. Door het bedrijf worden geen belangrijke verontreinigingen veroorzaakt.

maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden

Voorschriften voor het nemen van gepaste maatregelen voor andere dan normale bedrijfsomstandigheden zijn opgenomen in de opgelegde algemene milieuvoorwaarden in Hoofdstuk 4.1 van VLAREM II.

maatregelen bij stopzetting

De maatregelen ingeval van definitieve stopzetting zijn geregeld via de algemene milieuvoorwaarden van Hoofdstuk 4.1 van VLAREM II. Hierbij ligt de globale ontmantelingstermijn op 36 maanden. Bij de definitieve stopzetting van de activiteiten dienen de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrain weer in een bevredigende toestand te brengen.

transport en mobiliteit

De aan- en afvoer van materialen gebeurt zowel per schip als met vrachtwagens.

Globaal betreft het op jaarbasis ca. 150 à 200 transporten over het water en vinden er gemiddeld tussen de 250 en 275 transporten per dag plaats over de weegbrug, op piekmomenten oplopend tot 500 transporten per dag (d.w.z. maximaal 42 transporten per uur).

Gezien deze aantallen kan geconcludeerd worden dat het bedrijf veel vrachtwagentransport genereert.

Met deze aanvraag wordt dit beperkt uitgebreid (met maximaal 4 extra transporten per dag).

Om de site te bereiken dienen geen woonkernen te worden doorkruist. Er is een vlotte bereikbaarheid naar het hogere wegennet; E17 en R8 liggen op minder dan 3 km.

Het bedrijf streeft ernaar om te schakelen naar transport via het kanaal; de uitbreiding met een tweede kade staat in het vooruitzicht.

GPBV

Devamix-BSV is een GPBV-bedrijf: in de SRC wordt 50.000 bagger- en ruimingsspecie verwijderd door fysisch- chemische behandeling met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag (Vlarem-rubriek 2.4.3.a.2).

Conform de EU-richtlijn en artikel 41bis van VLAREM vond in het kader van de vergunningsaanvraag een GPBV-toetsing plaats in 2013.

Met deze aanvraag worden geen veranderingen gevraagd met betrekking tot de GPBV-activiteiten.

watertoets

De inrichting bevindt zich in effectief overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Pluimbeek.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: het nullozerstatuut is er al; de exploitant zal de situatie op het plan en op het terrein zelf bekijken;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. DEVAMIX / B.S.V., gevestigd te Blokkestraat 1 8530 Harelbeke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Blokkestraat 1 te Harelbeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HARELBEKE 2 AFD/HARELBEKE	C	0263/B
HARELBEKE 2 AFD/HARELBEKE	C	0297/A 2
HARELBEKE 2 AFD/HARELBEKE	C	0297/R
HARELBEKE 2 AFD/HARELBEKE	C	0297/S
HARELBEKE 2 AFD/HARELBEKE	C	0315/C
HARELBEKE 2 AFD/HARELBEKE	C	0321/G
HARELBEKE 2 AFD/HARELBEKE	C	0322/B
HARELBEKE 2 AFD/HARELBEKE	C	0322/C
HARELBEKE 2 AFD/HARELBEKE	C	0354/H
HARELBEKE 2 AFD/HARELBEKE	C	0354/K
HARELBEKE 2 AFD/HARELBEKE	C	0354/L
HARELBEKE 2 AFD/HARELBEKE	C	0354/M
HARELBEKE 2 AFD/HARELBEKE	C	0356/L

met als voorwerp : een betoncentrale en inrichting voor het bewerken van afvalstoffen te veranderen nl

- uitbreiding opslag en verwerking in de waterzuivering van max. 60 m³/dag percolaatwater
- uitbreiding op- en overslag 250 ton asfaltbitumen
- vermindering lozing bedrijfsafvalwater met 16.500 m³/jaar – 25 m³/uur (afkomstig van betoncentrale Devamix)
- vermindering 1 verdeelslang en verwijdering bovengrondse dubbelwandige mazouttank 5.000 l
- administratieve omzetting vergunde opslag gevaarlijke stoffen volgens de CLP-indeling

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.1.2.b	Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton voor afvalstoffen die ook asbestafval als bedoelde in sub c) kunnen omvatten (Totale eenheden: 250 Ton)	1	A O R	1	B		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.5.e.2	Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van: andere niet gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton (Totale eenheden: 60 kubieke meter per dag)	1	A M O R	1	A		N	
3.4.2	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet van meer dan 2 m³/h tot en met 100 m³/h (Totale eenheden: -25 kubieke meter per uur)	2	A M R	1				
3.6.3.2	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m³/h tem 50 m³/h (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	2	A M R	1				
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 4400 liter)	3		0				
6.5.3	Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Overige inrichtingen (Totale eenheden: 3 Stuks (aantal))	1	A R	0	B			
6.5.3	Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Overige inrichtingen (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	1	A R	0	B			

17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 13600 kilogram)	3		0				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: -4250 kilogram)	3		0				
17.3.2.1.2.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton (Totale eenheden: 100 kilogram)	3		0				
17.3.4.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 254,49 Ton)	1	A R	0	B	P	J	

17.3.5.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer 10 kg tot en met 2 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 100 kilogram)	3		0				
17.3.6.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 255,09 Ton)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.7.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton (Totale eenheden: 160,7 Ton)	1	A G R	0	B	P	J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.1.2.b	afval	250 Ton
2.2.5.e.2	percolaatwater	60 kubieke meter per dag
3.4.2	bedrijfsafvalwater	-25 kubieke meter per uur
3.6.3.2	percolaatwater	1 Stuks (aantal)
6.4.1	olie Reden: Herrubricering CLP	4400 liter
6.5.3	verdeelpompen	-1 Stuks (aantal)
6.5.3	verdeelslangen Reden: Herrubricering CLP	3 Stuks (aantal)
17.3.2.1.1.1.b	mazout	-4250 kilogram
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	13600 kilogram
17.3.2.1.2.1	ontvlambare vloeistoffen categorie 3 Reden: Herrubricering CLP	100 kilogram
17.3.4.3	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	254,49 Ton
17.3.5.1.a	GHS06 giftige vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	100 kilogram

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.6.3	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	255,09 Ton
17.3.7.3	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	160,7 Ton

Zodat deze voortaan zou omvatten

een betoncentrale en inrichting voor het bewerken van afvalstoffen

- de opslag en sortering van 25 ton cementgebonden asbest;
- de opslag en mechanisch behandeling van 27000 m³ inerte afvalstoffen met een opslagcapaciteit van:
 - 12000 m³ bouw- en sloopafval (24000 ton);
 - 8000 m³ gerecycleerd bouw- en sloopafval (16000 ton);
 - 5000 m³ grond en stenen (9000 ton);
 - 2000 m³ niet-teerhoudend asfalt (4000 ton);
- de opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen:
 - 5000 ton cellenbeton;
- betoncentrale van 271,13 kW;
- breek- en zeefinstallatie van 285 kW;
- opslag van minerale producten op een terrein van 1,65 ha:
 - 600 ton kalksteenslag;
 - 160 ton cement;
 - 750 ton dolomiet;
 - 7500 ton zand;
 - 50 ton calciumchloride;
 - 600 l vertrager;
 - 80 ton vliegashoudend;
 - 500 ton hoogovenslakken;
 - 500 ton straalgrit;
 - 500 ton gietijzerzand;

B.S.V

CGR

- op- en overslag van 18000 ton thermisch en fysicochemisch te reinigen grond en/ of niet-reinigbare gronden en 10800 ton grond en/ of puin met asbest en 250 ton asfaltbitumen (in containers);
- de opslag en sortering van 188000 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen:
 - 76500 ton niet gevaarlijke verontreinigde grond;
 - 18000 ton thermisch en fysico-chemisch te reinigen grond en/ of niet-reinigbare grond;
 - 93500 ton niet verontreinigde grond;
- de opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen:
 - 76500 ton niet gevaarlijk verontreinigde grond;
 - 9000 ton verontreinigd puin;
- opslag en fysisch-chemisch behandelen van 3800 ton teerhoudende asfalt;
- opslag en verwerken van:
 - biologische reiniging van niet gevaarlijke verontreinigde gronden: 100.000 ton /jaar
 - veegvuil: 10.000 ton/jaar
 - rioolzand- en kolkenzand: 10.000 ton/jaar
 - zand van zandvangers: 5000 ton /jaar
- opslag van groencompost: 500 ton

TOP (terrein van ca. 2,5 ha)

- TOP voor uitgegraven bodem die niet voldoet aan een toepassing van het Bodemdecreet/ Vlarebo met een opslagcapaciteit van 93500 ton (niet) verontreinigde grond met een verwerking van 250000 ton/jaar niet verontreinigde of gereinigde grond;
 - verwerken en bekalken van niet verontreinigde of gereinigde grond met een capaciteit van: 75.000 ton/jaar;
 - calciumcarbonaat of kalk: 30 ton;
 - verwerken van resten van het hakken en zagen van steen (kalkslib): 1500 ton;
 - kalkstabilisatiemachine van 100 kW;
- opslag van niet verontreinigde gronden 76.500 ton (45.000 m³) en een verwerkingscapaciteit van 150.000 ton/jaar;
- zeef- en kalkstabilisatiemachine van 87 kW;
- opslag van minerale producten op een terrein van 6,15 ha:
 - 27000 ton bekalkte grond;
 - 750 ton resten van het hakken en zagen van kalkslib;
 - 80 ton kalk;
 - 60 ton vliegashoudend materiaal;
- TOP voor uitgegraven bodem die voldoet aan een toepassing van het Bodemdecreet/ Vlarebo met een opslagcapaciteit van 93500 ton en met een verwerkingscapaciteit van 250000 ton/jaar;

SRC (slibrecyclagecentrum) (terrein van ca. 2,23 ha)

- de opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen:
 - 4250 ton veegvuil;
 - 4250 ton riool- en kolkenzand;
 - 2550 ton zand van zandvanger;
 - 850 ton carwashslib;
- opslag en behandeling van niet gevaarlijke bagger- en ruimingsspecie met een opslagcapaciteit van 60000 m³ (90000 ton) en een verwerkingscapaciteit van 150000 ton/jaar;
 - laguneren met een laguneringsbekkens;
 - fysico-chemie (ontwateren);
 - microbiologie - bioremediatie;
 - mechanische bewerking: zeefbandpers;
- mechanische en fysisch-chemische en/ of biologische behandeling van 50000 ton bagger- of ruimingsspecie;

ERC

- de opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen:
 - 10000 ton ingedikt slib, vast OBA, maaisel en energieteelten;
- compostering van organisch-biologisch bedrijfsafval (ingedroogd digestaat) op rijen in een hal van 2380 m² en 1500 m³;
- opslag en voorbehandeling van maaisel en energieteelten in afwachting van nuttige toepassing in 6 sleufsilos van 480 m³;
- vergisting van energiegewassen en organisch-biologische afvalstromen met een capaciteit van 20000 ton/jaar waarvan min. 60% landbouwgerelateerde afvalstromen en primaire grondstoffen en max. 40% secundaire grondstoffen en OBA's:
 - opslaghal en voorbehandelingshal voor ingedikt slib, vast OBA, ...
 - opslag in proces van 8x 1050 m³;
 - opslag dikke fractie – verdere compostering digestaat in hal van 2380 m²;
 - opslag dunne fractie – opvang percolaat in container van 500 m³ voor navergisting;
 - opslag biogas in membraan boven opvang percolaat;
- elektriciteitsproductie uit biogas met een geïnstalleerd elektrisch vermogen van 835 kW;

- installatie voor de productie van biogas met een capaciteit van 418 m³/u met biogasmotor van 2087,5 kW;
- warmtewisselaar van 1000 l;

algemeen

- de opslag en sortering van 1970 ton niet gevaarlijke afvalstoffen:
 - 500 ton hout;
 - 40 ton plastic;
 - 300 ton metaal;
 - 200 ton glas;
 - 200 ton gypoc;
 - 400 ton afval gelijkgesteld aan huishoudelijk afval;
 - 300 ton gemengd bouw- en sloopafval;
- lozen van bedrijfsafvalwater van het terrein BSV-TOP op oppervlaktewater (Pluimbeek) met een totaal debiet van 20 m³/u en 19.200 m³/jaar (lozingspunt 4)
- afvalwaterzuiveringsinstallatie en het lozen van effluentwater op oppervlaktewater (Pluimbeek) met een totaal debiet van 15 m³/u en 27.000 m³/jaar:
 - gezuiverd bedrijfsafvalwater van BSV-SRC met een debiet van 10 m³/u en 20.000 m³/jaar (lozingspunt 4);
 - gezuiverd bedrijfsafvalwater van terrein BSV-GCR met een debiet van 5 m³/u en 7.000 m³/jaar (lozingspunt 1);
- lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering met een max. debiet van 750 m³/jaar in de openbare riolering;
- transformator van 250 kVA en transformator van 1562,5 kVA;
- stalling voor 10 vrachtwagens;
- werkplaats voor het onderhoud van het eigen bedrijfsmaterieel;
- hogedrukreiniger voor het reinigen van 3 laadbakken/dag;
- luchtcompressor van 4 kW, luchtdroger van 0,75 kW, een airco van 2x 1,3 kW, warmtepomp nieuwbouw van 30 kW en compressor van 40 kW;
- opslag gevaarlijke stoffen:
 - 80 ton ongebluste kalk (GHS05, GHS07);
 - 160 ton cement (GHS05, GHS07, GHS08);
 - 600 kg (600 l) koelvloeistof (GHS07, GHS08)
 - 14.490 kg of 5000 l ijzertrichloride (GHS05, GHS07);
 - 0,1 ton of 126 l methanol (GHS02, GHS06, GHS08)
- opslag van 5.000 l diesel (4.250 kg) en 10.000 l rode mazout (8.500 kg) en mobiele mazouttank 1.000 l (850 kg).
- opslag van 4.400 l brandbare vloeistoffen:
 - 1200 l motorolie;
 - 600 l hydraulische olie;
 - 600 l smeerolie;
 - 1000 l afvalolie;
 - 1000 l olie;
- 2 dieselpompen met elk een verdeelslang en 1 verdeelslang verbonden aan mobiele mazouttank;
- labo voor kwaliteitscontrole;
- werkplaats met metaalbewerkingmachines met een totaal vermogen van 10 kW;
- 2 zeefinstallaties van 72 kW en 97 kW (CGR, SRC en TOP).

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 06/04/2017

en die eindigt op 15/02/2021, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 15/02/2001, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van hinder door licht	hoofdstuk 4.6.
verwerking van afvalstoffen - algemeen	afdeling 5.2.1.
opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen	subafdeling 5.2.2.4.
rioolwaterzuiveringsinstallaties	afdeling 5.3.1.
lozing van bedrijfsafvalwater	afdeling 5.3.2., bijlage 5.3.2.
brandbare vloeistoffen	afdeling 5.6.1.
brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen	afdeling 5.6.2.
opslag van gevaarlijke vaste stoffen	afdeling 5.17.1. en subafdeling 5.17.4.1.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houders	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.2.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.

Bijzondere voorwaarden :

1. Het bedrijf bezorgt binnen de 4 maanden aan de deputatie en aan de afdelingen Milieu-inspectie en Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie een stappenplan met een stand van zaken ter uitvoering van de maatregelen tot verdere beperking van stofemissies.
2. De exploitant voorziet een permanente debietsregistratie op de stroom bedrijfsafvalwater van BSV-CGR(LP1). Jaarlijks en ten laatste op 30 januari bezorgt hij de resultaten aan LNE -milieuvergunningen en VMM.
3. De exploitant deelt de datum van de eerste levering van percolaatwater mee aan de deputatie, LNE milieuvergunningen en VMM.

4. De exploitant voert gedurende het eerste jaar dat het percolaatwater wordt aangevoerd, kwartaalmetingen uit op stroom bedrijfsafvalwater van BSV-CGR (LP1) voor alle vergunde parameters. Binnen de 30 dagen na het bemonsteren maakt hij de analyseresultaten over de deputatie, LNE- milieuvergunning en VMM.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: Franky De Block, voorzitter;
de heren Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
Geert Anthierens, provinciegriffier.

Brugge, 06 APR 2017

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De voorzitter,
Franky DE BLOCK

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.