

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 25/06/2020

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;
NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, LAHAYE-BATTHEU Sabien, VANLERBERGHE
Jurgen, leden;
ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 56.

**OMV 2019120954 (36015/637/1/A/2) - Omgevingsvergunning weigeren voor het aspect
bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een bedrijf voor regeneratie van actieve kool,
gelegen te Rumbeke (Roeselare)**

36015/637/1/A/2

Dossiernummer omgevingsloket : 2019120954

Inrichtingsnummer: 20180423-0102

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan N.V.
DESOTEC voor een inrichting gelegen te ROESELARE.

De aanvraag ingediend door N.V. DESOTEC, gevestigd te Regenbeekstraat 44 8800
Roeselare, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting
gelegen te Regenbeekstraat zn te Rumbeke (Roeselare),

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 2/12/2019 en vervolledigd op
17/12/2019.

De aanvraag werd op datum van 3/01/2020 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

- stedenbouwkundige handelingen: infrastructuurwerken ten behoeve van de aanleg van een
zuigleiding voor het aanzuigen en terug lozen van kanaalwater
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten: uitbreiden van en
toevoegen aan een bedrijf voor regeneratie van actieve kool

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende
wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

De inrichting is gelegen in het GewRUP 'Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Roeselare',
definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 21.11.2008 en 29.10.2010 (deelgebieden
6,7 en 11). Meer bepaald in deelgebied 11 "Overslaggebied Schaapbrug Roeselare" in een
'specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter (artikel 37)' en 'gebied voor
overslag (artikel 38)'.

Dit GewRUP heft op het terrein de bestemmingen van het gewestplan/APA op. De
bestemmingen in de omgeving wijzigen niet door het GRUP.

De aanvraag is niet gelegen in of in de nabijheid van kwetsbare gebieden (waterwinningsgebied, Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied, RAMSAR-gebied of een gebied van het VEN of het IVON), noch nabij een stilte behoevende inrichting.

2. Historiek

stedenbouwkundige vergunningen

CBS d.d. 15/05/2017 : opslag van lege containers en stalling van aanhangwagens.

omgevingsvergunningen

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 25/10/2018 waarbij de vergunning verleend wordt voor

- bouw : het bouwen van een nieuwe oven (ovengebouw) met opslagloods en bunkers en van een bureelgebouw
- milieu : exploiteren van een bedrijf voor regeneratie van actieve kool voor een termijn van onbepaalde duur

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

De NV DESOTEC is een gespecialiseerde producent en leverancier van actief kool en ontwerpt naast klassieke zuiveringssystemen systemen en filters voor elke toepassing binnen lucht-, bodem- en waterzuivering, hierbij gebruik makend van actief kool als filtermedium. NV DESOTEC baat momenteel 3 exploitatiesites uit in Roeselare (1 productie/regeneratiesite – Regenbeekstraat 44-46 - en 2 distributiesites – Regenbeekstraat 21 en Mandelstraat 28) en een technische dienst in Izegem.

Beschrijving van de plaats

Het terrein ligt in het industriegebied van Roeselare, tegenover de bestaande Desotec-site aan de Regenbeekstraat 21 (ten zuiden).

Onderhavig project situeert zich ten zuidwesten van de Rechtersvaartoever en het Kanaal Roeselare-Leie en ten noorden en oosten van de Regenbeekstraat, op het grondgebied van de stad Roeselare.

De projectzone bestaat in de huidige toestand uit een groenzone met grasland en struiken. Er dienen geen bomen gerooid te worden. Er wordt echter wel een gracht en een rijweg van gedwarst.

De projectzone is bereikbaar via de Regenbeekstraat ten zuiden van de site. In het noorden paalt het terrein aan de rechteroever van het kanaal Roeselare-Leie. Hier werd een zone afgebakend als zone gebied voor overslag (artikel 38 gewestelijk RUP) en bijgevolg de uitwisseling van goederen tussen water -en wegtransport.

De onmiddellijke omgeving wordt op heden deels bepaald door braakliggende gronden. Ten oosten is het bedrijf G&V gevestigd. Verderop oostwaarts wordt het grondgebied Roeselare afgebakend door de E403. Overigens wordt de projectzone rondom begrensd door diverse types bedrijven-terreinen die rond het kanaal gegroepeerd zijn.

De dichtstbijgelegen woning ligt ten zuiden aan de overzijde van de straat in de Regenbeekstraat 31. Verder is er bewoning ten noord(noordwesten) in de Schaapbruggestraat 46 (eveneens in industriegebied) en ten westen in de Mandelstraat 27, deze woning maakt deel uit van het woongebied (op ca. 140 m).

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Voorliggend project betreft het uitvoeren van infrastructuurwerken ten behoeve van de aanleg van een zuigleiding voor het aanzuigen en terug lozen van kanaalwater voor het bedrijf

Desotec, gelegen op het grondgebied van de stad Roeselare. Ten behoeve van het bedrijf Desotec wordt een watercaptatiepunt aangelegd waarbij water uit het Kanaal Roeselare-Leie wordt gecapteerd. Naast het kanaal wordt een pompstation voorzien. Het eerste compartiment van de pompkamer is verbonden met het kanaal via een pvc-leiding Ø200mm. Ter hoogte van de aansluiting op het kanaal is een vuilrooster voorzien. Via het principe van communicerende vaten stroomt het water uit het kanaal in de pompput. In het tweede compartiment van de pompkamer is een pomp voorzien die het water uit het eerste compartiment aanzuigt en via een persleiding uit de pompkamer pompt. De persleiding is een PE-leiding Ø160mm en wordt aangesloten op de bestaande riolering van Desotec. De mogelijkheid bestaat ook om overtollig kanaalwater terug te lozen in het kanaal. Dit gebeurt via een spuiwaterleiding van pvc Ø50mm die vertrekt vanaf de bestaande riolering van Desotec en rechtsreeks naar het kanaal loopt. Deze leiding wordt gravitair aangesloten op het kanaal.

De bestaande toestand wordt na de aanleg van de leidingen hersteld. De rijweg van de Rechtervaartoever wordt hersteld en de groenzones worden heringezaaid.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Naast hemelwater wenst Desotec ook oppervlaktewater (kanaalwater) aan te wenden in haar processen: voor het spoelen van actief kool, stoomproductie, verbruik in de natte gaswasser, .. .

Voor het reactiveren van actief kool wordt er stoom aangemaakt die verbruikt wordt in het proces. Om het kanaalwater geschikt te maken voor de stoomketel zal het water worden behandeld via omgekeerde osmose/ ultrafiltratie.

Bij de productie van RO-water wordt spui en concentraat afgescheiden, dit wordt terug in het kanaal Roeselare-Leie geloosd. Naast de lozing van bedrijfsafvalwater, wordt ook de opslag gevaarlijke stoffen gevraagd in functie van de beschreven waterbehandeling.

De aanvraag voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit omvat:

de uitbreiding met:

- lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de spui van de ultrafiltratie/omgekeerd osmose unit

4.78 m³/u - 40.000 m³/j;

- opslag gevaarlijke stoffen voor de productie van R.O.-water, in vaten van 220 liter: 2.957 kg bijtende stoffen, 1.214 kg schadelijke stoffen, 1.065 kg voor het milieu gevaarlijke stoffen.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.4.2°	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet van meer dan 2 m ³ /u tot en met 100 m ³ /u (Totale eenheden: 4,78 kubieke meter per uur)	2	M	1				
17.3.4.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale	2		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	eenheden: 2,96 Ton)							

17.3.6.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 1,21 Ton)	3		0				
17.3.8.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 2 ton (Totale eenheden: 1065 kilogram)	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.4.2°	bedrijfsafvalwater	4,78 kubieke meter per uur
17.3.4.2°a)	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	2,96 Ton
17.3.6.1°a)	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	1,21 Ton
17.3.8.1°	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	1065 kilogram

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 13 januari 2020 tot en met 12 februari 2020. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen. Er wordt opgemerkt door de WVI dat, gezien de werken grotendeels op gronden van de WVI gebeuren, er voor de start van de geplande werken een overeenkomst met de WVI dient te zijn.

5. Adviezen

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies heeft gemeld geen advies uit te brengen.

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 21-02-2020 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig

Het College van Burgemeester en Schepenen van Roeselare heeft op 10-02-2020 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig
Subadvies : Brandweer : gunstig

De Vlaamse Waterweg nv - afdeling Bovenschelde heeft op 25-05-2020 volgend advies uitgebracht : gunstig.

De Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 21-02-2020 volgend advies uitgebracht: ongunstig

De Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 21-02-2020 volgend advies uitgebracht: ongunstig

Adviezen na wijzigingsverzoek

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies heeft gemeld geen advies uit te brengen.

Departement Omgeving - Milieu advies heeft gemeld geen nieuw advies uit te brengen

Het College van Burgemeester en Schepenen van Roeselare heeft op 13-05-2020 volgend advies uitgebracht: gunstig

De Vlaamse Waterweg nv - afdeling Bovenschelde heeft op 25-05-2020 volgend advies uitgebracht : gunstig.

De Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 27-04-2020 volgend advies uitgebracht: gunstig

De Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 15-05-2020 volgend advies uitgebracht: ongunstig

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 11-06-2020 volgend advies uitgebracht : ongunstig

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvragers en hun raadgever.

6. Wijzigingsverzoek

Teneinde tegemoet te komen aan de opmerkingen geformuleerd in de negatieve adviezen tijdens de eerste adviesronde van de dienst Waterlopen, van de Provincie West-Vlaanderen en de VMM, heeft Desotec NV op 26/03/2020 een wijzigingsverzoek ingediend. Dit wijzigingsverzoek wordt als volgt gemotiveerd :

Mbt advies provinciale dienst Waterlopen

Aangepaste plannen worden toegevoegd waarbij de 5 m – erfdienstbaarheidstrook - gevrijwaard blijft van beplanting, bebouwing en reliëfwijzigingen.

Mbt advies Vlaamse Milieumaatschappij

Er is een impactberekening gebeurd waarbij rekening gehouden wordt met de verschillende soorten stromen spui die kunnen aanwezig zijn, en de impact hiervan op het Kanaal Roeselare-Leie.

Desotec is volgens de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA) gelegen in het Leiebekken. Ten zuiden van het projectgebied stroomt de Kazandbeek, die met de Babillebeek samenkomt en daarna in de Mandel uitmondt. Het kanaal Roeselare-Leie vormt in het noorden een grens.

Om de significantie van de permanente impact van de lozing te duiden, wordt onderstaand beoordelingskader gehanteerd.

Als een bijdrage meer dan 10% is, wordt deze minstens als relevant beoordeeld, tenzij dat de huidige immissieconcentratie lager is dan de helft van de toetsingswaarde.

Tabel 1 : Beoordelingskader milieueffecten discipline oppervlaktewater (overgenomen uit richtlijnenboek)

Totale concentratieverhoging lozing (X) vs. toetsingswaarde	$1\% < X \leq 10\%$	$10\% < X \leq 20\%$	$X > 20\%$
Huidige immissiekwiteit (Y) vs. toetsingswaarde			

$Y < 50\%$	-1	-1	-2
$50\% \leq Y < 75\%$	-1	-2	-3
$Y > 75\%$	-2	-3	-3

-1: verwaarloosbare bijdrage / -2: relevante bijdrage / -3: belangrijke bijdrage

Y= gemiddelde immissiekwaliiteit stroomafwaarts (waarden afkomstig van meetpunt 64410, Trakelweg Roeselare, stroomopwaarts, en meetpunt 64400, Mandellaan Havenbuurt, stroomopwaarts omdat dit de enigste beschikbare meetpunten zijn momenteel)

Uit deze impactberekening blijkt dat er bij gemiddelde stromingssnelheden in het Kanaal Roeselare-Leie er een **verwaarloosbare impact** (-1) is van de lozing spuiwater Desotec NV en dit zowel bij gemiddelde concentraties aan Cl- als maximale waarden aan Cl-.

Indien er echt een laagwaterdebiet (P10) aanwezig is in het Kanaal, vormt dit zowel een probleem bij gemiddelde waarden aan Cl-, namelijk relevante bijdrage (-2), als belangrijke bijdrage (-3) bij maximale waarden aan Cl-.

Daarom wordt als milderende maatregel vooropgesteld dat er een minimaal waterpeil in het Kanaal Roeselare-Leie moet aanwezig zijn om zowel water te mogen capteren, als dit opnieuw te lozen.

In bijzondere voorwaarde kan opgelegd worden dat enkel maar water mag gecapteerd worden als het waterpeil minimaal 15,40mTAW in het Kanaal Roeselare-Leie bedraagt, zoniet kan enkel met stadswater gewerkt worden.

Mbt het advies CBS:

- De installatie zal, als alles volgens planning verloopt, er eerder staan dan het jaagpad van RTR aangelegd wordt.
- De leidingen zullen op 1 punt kruisen, maar deze liggen op verschillende hoogtes; er zijn dus geen problemen te verwachten.
- De pompput van de installatie zal buiten het jaagpad vallen.
- Om het huidige jaagpad tijdelijk te onderbreken, zal overleg gebeuren met de Vlaamse Waterweg en stad Roeselare, teneinde dit vlot te laten verlopen.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewRUP.

Met deze aanvraag tot captatie van kanaalwater en afvoer van spuiwater toont de NV DESOTEC het watergebonden karakter van hun nieuwe exploitatiesite aan. De exploitant beoogt in de toekomst ook containers voor virgin actief kool via binnenscheepvaart tot aan de nieuw te bouwen containerterminal te brengen.

b) Wegenis:

In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Regenbeekstraat een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

c) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO:

De aanvraag vormt een verder uitbouwen van de site Desotec en past zich qua functie binnen de industriële omgeving.

De rioleringswerken passen in de ruimtelijke context aangezien het om ondergrondse werken gaat. Enkel de pompkamer is zichtbaar maar deze komt gelijk met het maaiveld of enkele centimeters erboven. De wegenis- en omgevingswerken hebben geen ruimtelijke impact gezien er geen wijzigingen worden doorgevoerd.

De werken worden evenwel aangelegd in de 5 m zone naast de Kazandbeek. Teneinde de werken te realiseren, is er een voorlopige inname van het openbaar domein noodzakelijk. Dit omvat enerzijds de plaatselijke inname ter hoogte van het bestaande jaagpad en anderzijds zal er, ten gevolge van de te realiseren rivierterminal, het nieuwe fietspad deels moeten worden gekruist. Hiervoor dienen de noodzakelijke vergunningen aangevraagd te worden alvorens de werken aan te vatten.

Indien echter het fietspad RTR nog moet aangelegd worden op het ogenblik dat de beide leidingen geplaatst worden, is een samenspraak noodzakelijk met de bouwheer rivierterminal en de aannemer wegenwerken. Er dient eveneens rekening gehouden te worden met de nieuw aan te leggen afvoerbuizen van RTR, leidingen Eandis en de leiding van Aquafin.

De exploitant heeft op 14/05/2020 via een bericht gemeld dat de Vlaamse Waterweg bevestigd heeft dat er geen interferentie is tussen het project van Desotec en de plannen voor het RTR-project.

De Vlaamse Waterweg merkt wel op dat er nog gekruist wordt met een oude leiding van Aquafin (buiten de RTR-zone) en dat hiervoor nog contact dient opgenomen te worden met Aquafin.

d) Watertoets

De aanvraag is gelegen in een effectief overstromingsgevoelig gebied en is gelegen langs de Kazandbeek, een ingeschreven waterloop van 2de categorie met nr. WL.7.21.1. De aanvraag is gelegen in een gebied met een moeilijk infiltreerbare bodem.

De aanvraag wordt ingediend voor het aanleggen van een zuigleiding voor het aanzuigen en terug lozen van kanaalwater (kanaal Roeselare-Leie).

De persleiding en de spuiwaterleiding worden – na wijzigingsverzoek- voorzien buiten de 5 m-erfdienstbaarheidstrook van de Kazandbeek.

et betrekking tot de waterloop

Volgens art. 17 van de wet op de 'Onbevaarbare Waterlopen', daterend van 28 december 1967, zijn de aangelanden, gebruikers en eigenaars van kunstwerken, verplicht doorgang te verlenen, de nodige materialen, gereedschap en werktuigen voor de uitvoering van werken te laten plaatsen, en ook producten die voortkomen van de ruimingswerken binnen een 5-meterstrook vanaf de oever te aanvaarden. Ook in art. 6 van het decreet van Het Vlaams Parlement van 19 juli 2013 tot wijziging van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het "integraal waterbeleid" worden de onderhoudsstrook en de rechten en plichten van de aangelanden naast de waterloop uitgebreid beschreven.

1) Vrije strook 5 m

Langs de waterloop dient in alle omstandigheden vanaf de oeversrand (open profiel) of vanaf de rand van de overwelving (gesloten profiel) steeds een vijf meter brede strook volledig vrij te blijven van elke bebouwing en aanplantingen (rekening houdend met de te verwachten volume van de aanplantingen) zodat de toegang tot de waterloop onder meer voor personen en materieel bij uitvoering van werken aan deze waterloop altijd is verzekerd. Ook opslag of tijdelijke opslag mag niet in de 5m-strook (indien van toepassing).

2) Afrasteringen

De afrasteringen in de langsrichting van de beek dienen geplaatst op - ofwel 1 m landinwaarts vanaf de taludinsteek van de waterloop - maximaal 1,50 m. hoog - ofwel 5 m landinwaarts vanaf de taludinsteek van de waterloop. Bij afrasteringen in de dwarsrichting ten opzichte van de waterloop dienen de nodige voorzieningen getroffen om een vrije doorgang binnen de 5 m strook mogelijk te maken door middel van een opening of een poort met een minimum breedte van 4 m.

3) Onderhoudslast

De bestaande erfdienstbaarheid met betrekking tot de onderhoudslast van de waterloop blijft behouden. De provincie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de verharding aangelegd binnen de 5m-strook t.g.v. onderhoudswerken aan de waterloop. De provincie kan niet instaan voor de kosten voor het verwijderen van maai- en ruimingsspecie die normaal binnen de 5m-strook mag worden gedeponed.

4) Grondbewerkingen

Het bewerken van de grond gelegen langs een ingeschreven waterloop mag slechts vanop een afstand van 1 m vanaf de taludinsteek van de waterloop.

5) Heraanplanting

Bij heraanplantingen langs de betrokken waterloop dienen de bomen, omwille van het mechanisch onderhoud van de waterloop, min. 10 meter van elkaar te staan, geplant op 1 m landinwaarts vanaf de taludinsteek van de waterloop. De bestaande bomen mogen niet ontteld worden om schade aan het talud te voorkomen.

6) Ophogingen

Ophogingen binnen de 5 m-onderhoudsstrook worden niet toegelaten. Teneinde onderhoudswerken aan de waterloop uit te voeren dient de onderhoudsstrook vanaf de huidige taludinsteek een vlak verloop (horizontaal) te hebben en dit over de volledige breedte van deze 5 m-onderhoudsstrook. (huidige taludinsteek = plaats van de kop van de talud zoals nu vastgesteld).

7) Toekomstige ontwikkelingen

De provinciale dienst waterlopen wenst tevens op te merken dat ook bij verdere ontwikkelingen op het terrein deze regelgeving ten allen tijde dient nageleefd te worden.

Het advies van de provinciale dienst Waterlopen is gunstig :

- De bestaande erfdienstbaarheidstrook van 5m langs de beide oevers van de waterloop, dit zowel ondergronds als bovengronds, blijft behouden en moet vrij blijven van alle aanplanting, bebouwing en reliëfwijzigingen

Gezien de aanvraag de aanleg van een leidingen voor het aanzuigen van kanaalwater en terug lozen van bedrijfsafvalwater in het kanaal Roeselare-Leie betreft, is er interferentie met het beheer en/of de exploitatie van de waterweg (beheerder De Vlaamse Waterweg).

Dit kan gebeuren onder volgende voorwaarden :

- Er mag geen interferentie zijn tussen de aanzuig- en lozingsleiding en de aanleg van de Aquafinleiding voor RTR. De nieuwe Aquafin leiding op plan wijzigingsverzoek AB2020270 PRL B (003) is niet correct ingetekend en moet daar weg op de doorsnede. Ook dient er een akkoord met Aquafin te zijn daar de zuigleiding van Desotec de bestaande Aquafinleiding (buiten de projectzone RTR) kruist.
- De Vlaamse Waterweg nv is momenteel bezig met de opmaak van een samenwerkings-overeenkomst waarbij er gronden en erfdienstbaarheden geplaatst worden op de Aquafinleiding door VMM, Aquafin (6m breedte, met centraal de as van de leiding). Er wordt gevraagd om uit deze zone te blijven en de leiding zoveel mogelijk in de richting de Kazandbeek te plaatsen.
- De werken dienen afgestemd te worden met de werken aan RTR, De werken aan RTR mogen geen hinder ondervinden van uw werken. Vermoedelijk wordt de nieuwe Aquafinleiding geplaatst najaar 2020.
- Bij een eventuele toekomstige uitbreiding van de kaaimuur van RTR (in de zone waar de uitwateringsconstructie zal komen te liggen) of bij een vervanging van de bestaande oever door een damwand dient het bedrijf zelf in te staan voor de kosten van de aanpassing van de kaaimuur/damwand voor de uitwateringsconstructie
- Er mogen geen deksels in het toekomstig jaagpad liggen (pompstation). Rekening houdend hiermee is het aangewezen dat het pompstation (dat zich nu net op de rand bevindt) nog een 0.5m verschoven wordt.
- Het jaagpad mag niet onderbroken worden (o.a. voor onderhoud).
- De aanvrager dient zelf in te staan voor de nodige toelatingen om op het terrein van de WVI zijn leiding te mogen plaatsen.

Met betrekking tot het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de spui van de ultrafiltratie/omgekeerde osmose unit in het kanaal Roeselare-Leie ($4.78 \text{ m}^3/\text{u}$ - $40.000 \text{ m}^3/\text{j}$) dient aangetoond dat de impact op het kanaal Roeselare-Leie aanvaardbaar is.

Uit de impactberekening door het bedrijf blijkt dat er bij gemiddelde stromingssnelheden in het Kanaal Roeselare-Leie er een verwaarloosbare impact is van de lozing spuiwater Desotec NV en dit zowel bij gemiddelde concentraties aan Cl- als maximale waarden aan Cl-. Indien er echter een laagwaterdebiet (P10) aanwezig is in het Kanaal, vormt dit zowel een probleem bij gemiddelde waarden aan Cl- als belangrijke bijdrage bij maximale waarden aan Cl-. Daarom wordt als milderende maatregel vooropgesteld dat er een minimaal waterpeil in het Kanaal Roeselare-Leie moet aanwezig zijn om zowel water te mogen capteren, als dit opnieuw te lozen.

Op basis van www.waterinfo.be ligt het minimumpeil rond de 15,18m TAW ligt, het 25% percentiel peil ligt rond 15,40mTAW en het gemiddelde peil op 15,42mTAW. De exploit stelt voor om in een bijzondere voorwaarde op te leggen dat enkel maar water mag gecapteerd worden als het waterpeil minimaal 15,40m TAW in het Kanaal Roeselare-Leie bedraagt, zoniet kan enkel met stadswater gewerkt worden.

Aangezien 15,45m TAW het normaalpeil is en 15,40m TAW bijna dagelijks voorkomt, wordt voorgesteld om 15,30m TAW als waterpeil te hanteren ook omdat dit gerelateerd is aan problemen met scheepsdiepgang.

Het is niet duidelijk wat er bij lage peilen op het kanaal Roeselare-Leie met het bedrijfsafvalwater zal gebeuren. Dit dient verduidelijkt. Het is niet aangewezen om bij lage debieten en geen captatie bedrijfsafvalwater te lozen op het kanaal Roeselare-Leie.

Het is aan de VMM als adviesverlener in het kader van waterkwaliteit om advies te geven over het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de spui van de ultrafiltratie/omgekeerde osmose unit in het kanaal Roeselare-Leie ($4.78 \text{ m}^3/\text{u} - 40.000 \text{ m}^3/\text{j}$) en de nodige garanties te bieden dat de impact op het kanaal Roeselare-Leie aanvaardbaar is.

Bij calamiteiten dient de lozing naar de Leie onmiddellijk stopgezet en dient onmiddellijk het RIS Evergem verwittigd te worden.

Naast de omgevingsvergunning dient er ook een vergunning aangevraagd en verkregen van De Vlaamse Waterweg nv voor de captatie (volgens het voorwerp van de aanvraag zou het gaan om $25.500 \text{ m}^3/\text{jaar}$ en $75 \text{ m}^3/\text{dag}$) en de lozingsconstructie ($4.78 \text{ m}^3/\text{u} - 40.000 \text{ m}^3/\text{j}$). De werken kunnen pas starten na het verkrijgen van deze vergunning.

e) Archeologienota

Volgens de kaarten van de Vlaamse overheid (loket onroerend erfgoed) is het project buiten een "archeologische site of zone" gelegen. Gezien de beperkte oppervlakte van de bodemingreep dient er geen archeologienota opgemaakt te worden.

f) Milieutechnische aspecten

De gevraagde veranderingen hebben in hoofdzaak impact met betrekking tot het watersysteem.

waterverbruik

De watervraag voor de spoelactiviteiten zal $40.000 \text{ m}^3/\text{jaar}$ bedragen. Hiervoor zal voornamelijk hemelwater, aangevuld met leidingwater, worden gebruikt.

De watervraag voor oven 4 zelf werd in het MER begroot op ca. 64.000 m^3 , als volgt:

- verbruik stoomproductie: $8.000 \text{ m}^3/\text{jaar}$
- verbruik natte rookgasreiniging: $32.000 \text{ m}^3/\text{jaar}$
- verbruik evaporatieve koeler: $24.000 \text{ m}^3/\text{jaar}$.

Op de nieuwe site zal bijgevolg maximaal gebruik gemaakt worden van hemelwater, aangevuld met kanaalwater en leidingwater.

Er is op jaarbasis ca. 18.315 m^3 hemelwater beschikbaar. Daarnaast komt er ca. 22.580 m^3 recuperatiewater in omloop. Het overige verbruik (ca. 63.000 m^3) wordt aangevuld met kanaalwater en/of leidingwater.

Voor het kanaalwater wordt uitgegaan van een hoeveelheid van $25.500 \text{ m}^3/\text{jaar}$ ($75 \text{ m}^3/\text{dag}$)(zie waterbalans bij de aanvraag). Het kanaalwater dat behandeld wordt (omgekeerde osmose en ultrafiltratie) zal naar de stoomketel gaan en ook gebruikt worden voor de natte gaswassing. Onbehandeld kanaalwater kan ingezet worden voor de spoelactiviteiten (mondelinge verduidelijking op de aanvraag).

Lozing

Desotec nv is sinds 25-10-2018 door de deputatie voor onbepaalde duur vergund voor het exploiteren van een bedrijf voor regeneratie van actieve kool, gelegen op een nieuwe site aan de Regenbeekstraat zn (perceel 84H) te Roeselare.

Op deze site exploiteert Desotec een nieuwe regeneratieoven voor actief kool, gekend als oven 4. Verder vinden er spoelactiviteiten plaats en is er afvalopslag- en overslag. Met de opstart en uitbouw van de nieuwe site werd er ook voor gekozen om de spoelactiviteiten, afvalop- en overslag van Distri 1 (Regenbeekstraat 22) te verplaatsen naar deze site. Met deze wijzigingen wordt Distri 1 een zuivere distributie-site.

Het bedrijf is vergund voor het lozen van max. 750 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering en het lozen van max. 10 m³/u – 150 m³/dag – 40.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater na zuivering in de openbare riolering waarbij gehouden dient te worden aan verschillende bijzondere lozingsnormen.

De spoelactiviteiten op de nieuwe site zullen pas gebeuren nadat de nieuwe oven is opgestart. Ondertussen blijft het spoelen gebeuren op Distri 1. Vanuit praktische overwegingen gebeurt de overstap naar de nieuwe site geleidelijk aan. In de tussenfase zal er vanuit de beide sites geloosd worden. Later wordt de lozing op Distri 1 stopgezet. In de vergunning werd daarom een bijzondere voorwaarde opgenomen dat tijdens deze overgangsperiode het vergunde debiet geldt voor beide sites samen.

Uit contact met de milieucoördinator blijkt dat alle spoelactiviteiten nog steeds doorgaan op Distri 1. De omschakeling is gepland vanaf mei 2020, van zodra de waterzuivering op de nieuwe site operationeel is.

Het bedrijf wenst naast hemelwater ook oppervlaktewater uit het Kanaal Roeselare-Leie te gebruiken in het productieproces. Hiertoe voorziet het bedrijf een UF en RO om het oppervlaktewater geschikt te maken voor gebruik binnen de stoomketel. Het spui hiervan afkomstig zou dan geloosd worden op het kanaal. Het bedrijf vraagt het lozen van max. 4,78 m³/u – 115 m³/dag – 40.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater bestaande uit spui van de UF/RO-installatie in het kanaal Roeselare-Leie.

Lozingssituatie

Het bedrijf ligt volgens het zoneringsplan in centraal gebied. In de Regenbeekstraat bevindt zich een gescheiden stelsel. De DWA voert af naar de RWZI Roeselare, waarbij het effluent van de RWZI in de Mandel (cat. 1, type grote beek) geloosd wordt. De RWA voert af naar de naastgelegen Kazandbeek (cat. 2 waterloop, type kleine beek), die op haar beurt afvoert naar de Mandel.

Het bedrijf ligt vlakbij het kanaal Roeselare-Leie (type 'grote rivier').

Het huishoudelijk afvalwater (HA) en bedrijfsafvalwater (BA) bestaande uit proceswater wordt geloosd op de DWA-riolering. Het BA kan apart bemonsterd worden en is uitgerust met een debietsmeter. Na monsternamen en debietmeetpunt wordt het BA samengevoegd met het HA en geloosd in de DWA-riolering naar de RWZI Roeselare.

Het niet-verontreinigd hemelwater wordt zoveel mogelijk opgevangen omdat het gerecupereerd kan worden als proceswater. De overloop wordt geloosd op de RWA-riolering.

Het voorwerp van de aanvraag betreft een nieuwe lozing van bedrijfsafvalwater bestaande uit spui op het kanaal Roeselare-Leie.

beoordeling

Het bedrijf wenst in te zetten op gebruik van kanaalwater. Het bedrijf vraagt hierbij het lozen van max. 4,78 m³/u – 115 m³/dag – 40.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater bestaande uit spui van de (geplande) UF/RO-installatie in het kanaal Roeselare-Leie. Bij het dossier is een schema en plan gevoegd van de voorziene zuivering voor het gebruik van kanaalwater.

Desotec heeft een grote waterbehoefte, namelijk: spoelen actief kool, stoomproductie, natte rookgasreiniging en koeling. Het bedrijf maakt op huidige site gebruik van opgevangen hemelwater, gezuiverd spoelwater en leidingwater. Om het leidingwatergebruik terug te dringen wenst Desotec voor de nieuwe site ook in te zetten op het gebruik van kanaalwater.

Door het voorzien van een installatie voor hergebruik van kanaalwater kan Desotec het gebruik van leidingwater voor het spoelen van actief kool terugdringen. Momenteel wordt in eerste plaats regenwater gebruikt, aangevuld met leidingwater. Er wordt ook nog steeds ingezet op hergebruik van spoelwater.

Het afvalwater afkomstig van de zuiveringsinstallatie voor gebruik van kanaalwater zal in een collectortank opgevangen worden, van waaruit het batchgewijs naar het lozingspunt op het kanaal gepompt wordt. Er worden debietsmeters voorzien aan het captatiepunt en lozingspunt. Aan het lozingspunt wordt ook een controlemogelijkheid voorzien.

Het geloosde spui zal bestaan uit:

- drain prefilter: ca. 0,20 m³/u
- backwash UF ("BW UF"): ca. 1,88 m³/u
- spui RO ("RO concentrate"): ca. 0,13 m³/u

De stroom CEB UF (drain chemical backwash), ca. 0,19 m³/u zal niet in oppervlaktewater teruggeloozd worden maar naar de waterzuivering van Desotec gestuurd worden en zo geloosd naar de riolering. Voor de vergunde lozing hiervan afkomstig wordt – gelet op het beperkte debiet – geen wijziging gevraagd.

Bij het dossier is een tabel gevoegd met hierin de (geschatte?) lozingsconcentraties per geloosde deelstroom, en de uiteindelijke vermoedelijke concentraties in de totale afvalwaterstroom. In het dossier wordt nergens vermeld waar deze gegevens vandaan komen en hoe de verwachte geloosde concentraties berekend werden.

In de tabel wordt o.a. een inname concentratie van 70 mg/l chloriden vermeld. Uit de gegevens beschikbaar bij VMM blijkt echter in het kanaal Roeselare-Leie (meetpunt 644000 en 644100) een maximale chloride concentratie van 123 mg/l gemeten te worden (milieukwaliteitsnorm is 200 mg/l voor type grote rivier). Ook voor andere parameters blijken verschillen met de gegevens beschikbaar via het meetnet van VMM.

Het dossier bevat geen impactberekening. Gezien de lage debieten (quasi nul) aan de kop van het kanaal bij droog weer, valt een impact van de gevraagde lozing (én captatie) op het kanaal te verwachten en mogelijks zelfs op de eigen captatie. Er kan niet akkoord gegaan worden zonder dat de eventuele impact is in kaart gebracht.

Gelet op de gebrekkige gegevens (geen impactberekening, duiding van meetresultaten, ...), kan niet akkoord gegaan worden met het lozen van spui op het kanaal.

Naar aanleiding van de ongunstige adviezen diende het bedrijf op 26-03-2020 een wijzigingsverzoek in. Er werd een nieuwe adviesronde georganiseerd. Het bedrijf voerde een bijkomende impactberekening uit van de lozing van spui op het kanaal Roeselare-Leie. Hieruit blijkt een relevante tot belangrijke impact van de gevraagde lozing bij laagwaterdebiet van het kanaal en een verwaarloosbare impact bij gemiddeld debiet van het kanaal.

Het bedrijf stelt daarom voor om als bijzondere voorwaarde op te nemen dat enkel water mag gecapteerd (en geloosd) worden als het waterpeil van het kanaal minimaal 15,40 TAW bedraagt. Dit peil komt ongeveer overeen met het gemiddeld gemeten peil in het kanaal. Het bedrijf probeert hiermee aldus een gemiddelde situatie te handhaven waarbij de impact beperkt zou moeten blijven. Er kan hiermee niet akkoord gegaan worden.

Het peil van het kanaal hangt samen met de scheepvaarttrafiek en wordt bepaald door de Vlaamse Waterweg, wat ook blijkt uit hun advies. Er wordt een minimum peil gehandhaafd ter hoogte van de sluis aan de Leie a.d.h.v. pompen die al dan niet Leiewater in het kanaal terugpompen. Het gemiddeld peil weerspiegelt geenszins een (gemiddeld) debiet ter hoogte van Desotec, gelegen aan de kop van het kanaal (op ca. 14 km van de sluis). Ter hoogte van Desotec is er praktisch geen doorstroomdebiet meer aanwezig, ook bij ev. werking van de pompen aan de sluis. Een gemiddeld peil is bijgevolg geen goede parameter om een gemiddeld debiet (en gemiddelde impact) te kunnen afleiden.

Aangezien er geen garanties zijn dat de impact van de gevraagde lozing aanvaardbaar is, dient de aanvraag geweigerd te worden.

Overige aspecten

De aangevraagde opslag van de gevaarlijke producten (voor de waterbehandeling) betreffen vaten, die op lekbakken zullen worden geplaatst. Er is geen bijzonder risico op bodem- of grondwater-verontreiniging te verwachten.

De gevraagde veranderingen hebben geen impact op het geluid, tijdens de werffase zullen er tijdelijk en lokaal bijkomende geluidsemissies zijn als gevolg van de werfmachines. Deze zijn als beperkt in te schatten.

De overige milieuaspecten zijn niet relevant gezien de aard van de aanvraag.

8. Conclusie

De inrichting is gelegen dicht bij het Kanaal Roeselare-Leie. De inrichting heeft een grote waterbehoefte en daarom is er voor geopteerd om vaartwater te capteren. Het vaartwater zal aangewend worden voor bepaalde processen waarvoor een hoogwaardige kwaliteit vereist is. Hiervoor ondergaat het vaartwater eerst een grove filtratie, vervolgens ultrafiltratie en vervolgens de RO-eenheid. De spui van deze filtraties en het concentraat wordt teruggelooosd in het Kanaal.

Het bedrijf is gelegen dicht bij de kop van het Kanaal Roeselare-Leie. Het peil van het kanaal hangt samen met de scheepvaarttrafiek en wordt bepaald door de Vlaamse Waterweg. Er wordt een minimum peil gehandhaafd ter hoogte van de sluis aan de Leie a.d.h.v. pompen die al dan niet Leiewater in het kanaal terugpompen. Het gemiddeld peil weerspiegelt geenszins een (gemiddeld) debiet ter hoogte van Desotec, gelegen aan de kop van het kanaal (op ca. 14 km van de sluis). Ter hoogte van Desotec is er praktisch geen doorstroomdebiet meer aanwezig, ook bij ev. werking van de pompen aan de sluis. Een gemiddeld peil is bijgevolg geen goede parameter om een gemiddeld debiet (en gemiddelde impact) te kunnen afleiden.

Daarenboven blijkt dat het debiet dat zal gecapteerd worden hoger is dan het debiet dat zal geloosd worden. De Vlaamse Waterweg hanteert als criterium dat de hoeveelheid water die teruggelooosd wordt minstens even groot moet zijn als deze die gecapteerd wordt.

Het kanaal Roeselare-Leie mondt uit in de Leie. De Vlaamse overheid is bezig met het project rivierherstel 'Leie'. Het is dan ook niet wenselijk om sterk geconcentreerde lozingen in de Leie te hebben.

Aangezien er geen garanties zijn dat de impact van de gevraagde lozing aanvaardbaar is, dient de aanvraag geweigerd te worden.

Niettemin lijkt het logisch dat het bedrijf in haar bedrijfsvoering kanaalwater gebruikt. Het is aan het bedrijf om na te gaan voor welke toepassingen dit kanaalwater best ingezet wordt en welke lozing op het kanaal een voldoende groot debiet en een minder grote impact heeft.

Tijdens de bespreking op de POVC vond een open gedachtenwisseling plaats en werden een aantal mogelijke pistes besproken om uit de huidige impasse te geraken. Bedrijf opperde de mogelijkheid om dit nog vlug uit te werken in een aanvullend wijzigingsverzoek. Dit is niet realistisch en haalbaar bij een dergelijke reeds een tijd aanslepende delicate en technische discussie.

Het is aangewezen, dat het bedrijf een nieuw goed uitgewerkt - en desgevallend tussentijds informeel afgetoetst - omgevingsdossier opmaakt met een voldoende onderbouwd concreet en realistisch voorstel (met beschrijving effecten, haalbaarheid van opvolging en handhaafbaarheid en met de nodige aandacht aan de bezorgdheid die omtrent dit alles blijkt uit de uitgebrachte adviezen). Ook dient de huidige en toekomstige lozingssituatie voldoende uitgewerkt te worden. De suggestie wordt ook nog meegegeven om dit desgevallend mee te nemen in een lopend project-MER. Het thans besproken punt hangt immers nauw samen met de globale toekomstvisie van en voor dit bedrijf.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft plaatsgevonden via teleconferentie omwille van de covid 19 maatregelen.

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : Er is een wijzigingsverzoek ingediend met een impactbeoordeling. Er is een verwaarloosbaar effect, zolang er niet geloosd wordt bij een laagwaterpeil. Meeste adviezen waren gunstig. Er zal niet gecapteerd of geloosd worden zolang peil van Kanaal van 15,40 m TAW niet bereikt wordt. De Vlaamse Waterweg stelt 15,3 m TAW voor. Kanaal is daar breed genoeg. Gemiddeld debiet van kanaal is 3390 m³/dag, Desotect zou 53 m³/dag lozen. Er was door de VMM gesuggereerd om gebruik te maken van het effluent van de RWZI : dit effluent bevat hogere chloride concentraties. RWZI loost soms aan waarden van 220 mg/l.

Het regent nog soms, er is nog altijd een zekere instroom van water. Het minimumniveau voor scheepvaart op het kanaal is 15,3 m, er kan eventueel gemikt worden op 15,4 m is het jaargemiddelde.

Gezien er geen link is tussen peil en debiet op het kanaal op die plaats, kan er eventueel gewerkt worden met een pluviometer, op basis van deze data kan een systeem opgezet worden.

Het bedrijf heeft 3 systemen om het vaartwater te zuiveren: eerst een grof filter, erna ultrafiltratie en vervolgens RO-water. Dit is telkens opgesplitst in verschillende stromen. Voor de laatste stroom kan er eventueel voor geopteerd worden om niet te lozen op het kanaal, er kan eventueel op de riolering geloosd worden. Dit zal dan wellicht een lozing van 2 m³/u zijn die niet meer beladen is met mineralen en chloriden.

Op de inrichting is er voor de lozing een buffervat van 10 m³ aanwezig, is dus eigenlijk maar voor een opslag van 2 dagen op de momenten dat er niet kan geloosd worden. Als er niet kan gecapteerd worden, zal er overgeschakeld worden op stadswater. De spui van de RWZI wordt ook op riool geloosd.

Het weer wordt droger, maar de grootte van de buien ook. Exploitant gaat ervan uit dat zij 75% van het jaar installatie kunnen gebruiken. Vanuit management wordt er voor geopteerd

om, gezien de ligging aan het kanaal er ecologisch gezien, 'gebruik' moet van gemaakt worden. Als er geen vaartwater kan gecapteerd worden, moet er overgeschakeld worden op stadswater, dit is economisch en ecologisch gezien niet zo interessant voor het bedrijf.

Het debiet dat gecapteerd wordt zal groter zijn dan het debiet dat geloosd wordt. Sowieso wordt er een deel water verbruikt in het proces en verdampt er een deel.

Er is contact geweest met Aquafin, WVI en RTR. Er is geen overlap met de leidingen van Aquafin. Deksel zal verplaatst worden. Project zit naast leidingen van Eandis. Bij start van de werken zal er overleg zijn met Eandis.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. DESOTEC, gevestigd te Regenbeekstraat 44 8800 Roeselare wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning geweigerd**, voor een inrichting gelegen te Regenbeekstraat zn te Rumbeke (Roeselare),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE	A	0084/H
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE	A	0084/K

met als voorwerp :

bouw : infrastructuurwerken ten behoeve van de aanleg van een zuigleiding voor het aanzuigen en terug lozen van kanaalwater

milieu : uitbreiden van en toevoegen aan een bedrijf voor regeneratie van actieve kool

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.4.2°	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet van meer dan 2 m³/u tot en met 100 m³/u (Totale eenheden: 4,78 kubieke meter per uur)	2	M	1				
17.3.4.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 2,96 Ton)	2		0				
17.3.6.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 1,21 Ton)	3		0				

17.3.8.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 2 ton (Totale eenheden: 1065 kilogram)	3		0				
-----------	---	---	--	---	--	--	--	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.4.2°	bedrijfsafvalwater	4,78 kubieke meter per uur
17.3.4.2°a)	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	2,96 Ton
17.3.6.1°a)	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	1,21 Ton
17.3.8.1°	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	1065 kilogram

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een bedrijf voor regeneratie van actieve kool met :

Rubriek	Omschrijving	Tot. hoeveelheid
2.2.5.e) 3°	Opslag verzadigde actieve kool	6.250 ton
2.2.5.f) 2°	Opslag verzadigde actieve kool	6.250 ton
2.3.4.1.j)	Regeneratie-oven actief kool	20.000 ton/jaar verwerkingscapaciteit
2.3.4.1.k)	Regeneratie-oven actief kool	20.000 ton/jaar verwerkingscapaciteit
2.4.1.f)	-Regeneratie-unit voor regenereren van actief kool met een verwerkingscapaciteit van 60 ton/dag . -Het spoelen van 10.000 ton/jaar verzadigd actief kool.(X-rubriek)	60 ton/dag 10.000 ton/jaar
2.4.2.b)	Regeneratie-oven actief kool (X-rubriek)	60 ton/dag
3.2.2.a)	lozing huishoudelijk afvalwater	750 m³/jaar
3.4.2.	lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de spui van de ultrafiltratie/omgekeerd osmose unit (40.000 m³/j)	4,78 m³/uur
3.6.3.2	lozing bedrijfsafvalwater over waterzuivering	10 m³/u
6.5.1.	verdeelslangen	1
12.2.1°	transformatoren	945 kVA
15.1.2°	stallen voertuigen	29
16.3.1.2°	airco's en compressoren	287,5 kW
17.1.2.1°	opslag waterstof en propaan in verplaatsbare recipiënten	732 l
17.3.2.1.1.1.b)	opslag mazout	4.100 kg
17.3.4.2.a)	opslag van bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05)	57,913 ton
17.3.6.1°a)	opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07)	1.418 kg

17.3.8.1°	opslag van voor het milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS9))	1.065 kg
17.4	opslag kleine verpakkingen	500 l
30.1.2.	behandeling minerale producten	119,71 kW
39.3	stoomketel	3.500 l
43.1.1°a)	stookinstallaties	9.100 kW _{th}

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning. Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwtechnische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;

3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

- a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
- b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning weigeren

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De gouverneur-voorzitter
Carl Decaluwé

Handtekening(en)