



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMVP-2023-0086 - Referentie OMV-loket 2023003452 - V2

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 3 augustus 2023.

Aanwezig: mevrouw Kathleen Helsen, voorzitter, de heer Jan De Haes, mevrouw Mireille Colson, leden en Hilde Van Look, waarnemend provinciegriffier

Verslaggever: Kathleen Helsen

In opdracht:

De waarnemend Provinciegriffier,

Hilde Van Look, waarnemend provinciegriffier

De Voorzitter,

Kathleen Helsen

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

1. Gegevens van de inrichting

- **Exploitant/Aanvrager:** bv Aluminium Duffel, gevestigd A. Stocletlaan 87 te 2570 Duffel (KBO 403.045.292)
- **Adres:** 2570 Duffel, A. Stocletlaan 87
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20180917-0056
- **Referentie OMV-loket:** 2023003452 - V2
- **Dossiernummer VVO:** OMVP-2023-0086

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens:** 1-E-444C2, 1-E-444D2 en 1-E-444N2
- **Planologische bestemming:** De inrichting is gelegen in gebied voor milieubelastende industrie volgens het gewestplan Mechelen, goedgekeurd op 5 augustus 1976.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een aluminiumverwerkend bedrijf en omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op het kadastrale perceel 1-E-444N2:
 - het plaatsen van een prefab cabine (chloorlokaal) op een betonnen funderingsplaat;
- het veranderen door uitbreiding en wijziging van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 1-E-444C2, 1-E-444D2 en 1-E-444N2, als volgt:
 - uitbreiding met een nieuwe koelinstallatie met een vermogen van 3,6 kW tot koelinstallaties en compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 4.775,17 kW (16.3.2.b);
 - wijziging door:
 - dat rubrieken 12.2.1 – 12.3.1 en 12.3.2 niet meer van toepassing zijn (VLAREM-trein 2019);
 - het verplaatsen van de opslag chloor (2x 400 liter) naar het nieuwe chloorlokaal (*de totale vergunde hoeveelheid van 69.194 liter wijzigt niet* – 17.1.2.1.3);

Rubricering: 16.3.2.b - 17.1.2.1.3.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de opslag en fysisch-chemische behandeling van 1.500 ton aluminiumschroot, een emulsiebreker en de opslag van 150 ton (150.000 liter) andere niet gevaarlijke afvalstoffen (2.2.5.e.3);
- de lozing van bedrijfsafvalwater met een debiet van 180 m³/uur (4.320 m³/dag en 1.581.120 m³/jaar) in oppervlaktewater (3.6.3.3);
- de opslag van 171.031 liter brandbare vloeistoffen (6.4.2);
- één verdeelslang (6.5.1);
- een walserij met een regeneratie en destillatie van koudwalsolie met een jaarcapaciteit van 2.210 ton/jaar (7.1.2);
- 8 noodgroepen van elk 1.250 kVA tot een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 10.000 kVA (12.1.1.2.a);
- 83 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 3x 1.250 kVA, 1x 1.328 kVA, 2x 1.480 kVA, 1x 1.520 kVA, 3x 1.600 kVA, 2x 1.830 kVA, 8x 2.000 kVA, 12x 2.500 kVA, 3x 2.580 kVA, 3x 2.700 kVA, 2x 2.880 kVA, 2x 3.000 kVA, 20x 3.500 kVA, 2x 3.930 kVA, 4x 4.500 kVA, 1x 4.680 kVA, 2x 5.100 kVA, 1x 5.230 kVA, 2x 5.380 kVA, 2x 6.000 kVA, 2x 6.300 kVA, 2x 17.500 kVA, 1x 30.000 kVA, 2x 60.000 kVA (totaal: 427.948 kVA) (12.2.2);
- het stallen van 92 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- cryogeeninstallatie met een productiecapaciteit van 1.016 Nm³/h (16.1.b.3);
- koelinstallaties en compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 4.775,17 kW (16.3.2.b);
- de opslag van 722 liter aerosolen waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht (17.1.1.1);
- de opslag van 69.194 liter gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.3);
- de opslag van 289.576 liter gevaarlijke gassen in vaste houders (17.1.2.2.3);
- de opslag van 81.657 kg brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02 - gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlamptpunt ≥ 55 °C) (17.3.2.1.1.2);
- de opslag van 27,713 ton brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02 - overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3) (17.3.2.1.2.2);
- de opslag van 3.763 kg brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02 - ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2) (17.3.2.2.2.b);
- de opslag van 2.420 kg oxiderende producten (GHS03) (17.3.3.1.a);
- de opslag van 201,7 ton bijtende producten (GHS05) (17.3.4.3);
- de opslag van 14,437 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06) (17.3.5.3);
- de opslag van 178,335 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) (17.3.6.3);
- de opslag van 325,586 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten (GHS08) (17.3.7.3);
- de opslag van 39.272 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09) (17.3.8.2);
- de opslag van 5.000 liter/kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag van 2.800 m³ hout (19.6.1.c);
- 6 gieterijen met een totale smeltcapaciteit van 829 ton per dag (20.2.4.b.3);
- installaties voor het smelten (met inbegrip van het legeren), het (vorm)gieten, walsen (houden en warmwalsen), het trekken van non-ferrometalen, met een productiecapaciteit van 250.000 ton per jaar (20.2.7);
- een BKG-inrichting voor de productie van secundair aluminium en productie of bewerking van non-ferrometalen met gebruik van verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 188,351 MW (20.2.8.2 – 20.2.10);
- de opslag van 90 ton folie (23.3.1.a);
- een labo (24.4);
- walserijen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 53.917,02 kW (29.3.1.3.a);
- 6 gieterijen met gebruik van smeltkroezen, met een totaal inhoudsvermogen van 140,5 m³ (29.4.1.b);
- inrichtingen voor het mechanisch en fysisch behandelen van metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 19.592,36 kW (29.5.2.2.a);

OMVP-2023-0086
bv Aluminium Duffel

- inrichtingen voor het thermisch behandelen van metalen met een thermisch vermogen van 55.020 kW (29.5.3.a);
- installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen met een totale inhoud van 82.742 liter (29.5.5.4);
- de opslag van 225 ton papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton (33.4.2.c);
- diverse verbrandingsinstallaties met een totaal thermisch vermogen van 188.351 kW met bijhorende emissie van CO₂ (43.1.3 – 43.3.2 – 43.4).

Tabel met opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten:

Product	Hoeveelheid		Opslagwijze BG = bovengronds OG = ondergronds DW = dubbelwandig EW = enkelwandig	Opslaglocatie	6.4.2	17.1.1.1	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	17.3.2.1.1	17.3.2.1.2	17.3.2.2.1	17.3.3.1.a	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.2	17.4
	kg	liter																
tandwielolie omala S3 GP 220		4.000	BG/DW houder 12.000 liter (3 compartimenten 4.000 liter)	oliemagazijn	X													
tandwielolie omala S3 GP 220		4.000	BG/DW houder 12.000 liter (3 compartimenten 4.000 liter)	oliemagazijn	X													
tandwielolie omala S3 GP 220		4.000	BG/DW houder 12.000 liter (3 compartimenten 4.000 liter)	oliemagazijn	X													
hydr. olie pers 5000 T		5.000	BG/DW	tss tandemwals en extrusie	X													
Performax PM3606 in bulk	3.690	3.000	BG/DW	koeltorens Nete									X		X			
NaOCl 47/50 (javel) in bulk	15.120	12.000	BG/DW	koeltorens Nete									X				X	
afvalolie		40.000	BG/DW	OC tanks	X													
afvalolie		40.000	BG/DW	OC tanks	X													
Chargepac 9632 in bulk	13.850	10.000	BG/DW	neutralisatie									X					
HCl 30% (zoutzuur) in bulk	10.350	9.000	BG/EW aangesloten op catastrofesbekken	neutralisatie									X		X			
Drewfloc 2234	2.175	1.500	BG/DW	neutralisatie											X			
H105R	22.750	25.000	BG/DW	citern TW (EM TW)											X			
H105R	22.750	25.000	BG/DW	citern TW (EM TW)											X			
Somentor 15 B (rechts)	138.780	180.000	BG/EW aangesloten op catastrofesbekken	achter houtmagazijn												X		
Somentor 15 A (links)	138.780	180.000	BG/EW aangesloten op catastrofesbekken	achter houtmagazijn												X		
stookolie	8.900	10.000	OG/EW aangesloten op catastrofesbekken	villa				X										
SOL-T (isane)	10.212	12.000	BG/DW	kopkant verzendinghal					X							X		
petroleum	2.340	3.000	BG/DW	kopkant verzendinghal						X								
diesel	22.250	25.000	BG/DW	oliemagazijn				X										
hydraulische olie		10.000	BG/DW	oliemagazijn	X													
Tandemol	18.300	20.000	BG/DW	achterkant motorzijde 148 warmwals									X		X			
CaOH 30%	21.960	18.000	BG/EW aangesloten op catastrofesbekken	neutralisatie									X		X			
N ₂		61.621	BG	achterkant WABS ovens				X										
N ₂		61.620	BG	achterkant WABS ovens				X										
N ₂		11.535	BG	achterkant WABS ovens				X										
N ₂		32.675	BG	walsblokkenplein				X										
N ₂		48.895	BG	cryogeeninstallatie				X										
CO ₂		20.730	BG	S2				X										
CO ₂		12.500	BG	walsblokkenplein				X										
Ar		27.500	BG	walsblokkenplein				X										
CO ₂		12.500	BG	walsblokkenplein				X										
TOTAAL VASTE HOUDERS					107.000 liter	/	/	289.576 liter	31.150 kg	10.212 kg	2.340 kg	/	83.270 kg	/	101.975 kg	287.772 kg	15.120 kg	/

OMVP-2023-0086
bv Aluminium Duffel

Product	Hoeveelheid		Opslagwijze BG = bovengronds OG = ondergronds DW = dubbelwandig EW = enkelwandig	Opslaglocatie														
	kg	liter																
TOTALE OPSLAG					171.031 liter	722 liter	59.194 liter	289.576 liter	81.657 kg	27.713 kg	3.763 kg	2.420 kg	201.501 kg	14.437 kg	181.335 kg	3325.586 kg	39.272 kg	5.000 kg

5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

OMVP-2023-0086
bv Aluminium Duffel

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
MLAV1/06-470	M	26/04/2007	26/04/2027	gedeeltelijke vergunning voor verder exploiteren en veranderen	D
AMV/123735/1004	M	17/12/2007	26/04/2027	uitspraak in beroep tegen MLAV1/06-470: gedeeltelijke vergunning voor verder exploiteren en veranderen	M
MLWV/08-8	M	26/06/2008		wijziging lozingsvoorwaarden	D
AMV/123735/1010	M	23/12/2008		uitspraak in beroep tegen MLWV/08-8: wijziging voorwaarden	M
MLWV/08-33	M	08/01/2009		wijziging lozingsvoorwaarden	D
MLWV/09-5	M	28/05/2009		wijziging lozingsvoorwaarden	D
MLWV/09-12	M	11/06/2009		wijziging voorwaarden	D
AMV/123735/1015b	M	27/01/2010		uitspraak in beroep tegen MLWV/09-12: bevestiging MLWV/09-12	M
MLWV/10-9	M	19/06/2010		wijziging lozingsvoorwaarden	D
MLWV/10-41	M	18/11/2010		wijziging voorwaarden	D
MLVER-2010-0033	M	27/01/2011	26/04/2027	vergunning voor verandering	D
	M	07/04/2011		vernietiging AMV/123735/1004	RvS
MLWV/11-25	M	14/07/2011	26/04/2027	wijziging lozingsvoorwaarden	D
AMV/123735/1024	M	22/08/2011	26/04/2027	uitspraak in beroep tegen MLAV1/06-470: gedeeltelijke vergunning voor verder exploiteren en veranderen	M
MLAV1/11-263	M	20/10/2011	26/04/2027	vergunning voor verandering	D
AMV/123735/1026	M	21/05/2012		uitspraak in beroep tegen MLAV1/11-263: vergunning voor verandering	M
MLAV1-2012-0382	M	28/03/2013	26/04/2027	vergunning voor verandering	D
MLVER-2013-0126	M	16/01/2014	26/04/2027	vergunning voor verandering	D
MLAV1-2014-0054	M	10/07/2014	26/04/2027	vergunning voor verandering	D
MLAV1-2014-0383	M	12/03/2015	26/04/2027	vergunning voor verandering	D
MLOV-2015-0031	M	18/03/2015		bvba Aleris Aluminium Duffel overgenomen door bvba Aleris Aluminium Duffel en bvba Sankyo Tateyama Europe	D
MLVER-2015-0030	M	18/06/2015	26/04/2027	vergunning voor verandering opsplitsen van de vergunning tussen bvba Aleris Aluminium Duffel en bvba Sankyo Tateyama Europe	D
MLWV-2015-0037	M	15/10/2015		gedeeltelijk inwilligen verzoek wijziging lozingsvoorwaarden	D
MLAV1-2017-0070	M	22/06/2017	26/04/2027	vergunning voor verandering	D
OMGP-2020-0059	M	10/09/2020	26/04/2027	vergunning voor verandering	D
OMVP-2020-0141	S	10/09/2020	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
MLDIV-2021-0005				naamswijziging: bv Aleris Aluminium Duffel wordt bv ALVANCE Aluminium Duffel (BS 13/10/2020)	
OMVP-2020-0222	M-S	18/03/2021	26/04/2027 onbepaalde duur	vergunning voor verandering vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2021-0387	M	10/03/2022	26/04/2027	vergunning voor verandering	D

OMVP-2023-0086
bv Aluminium Duffel

OMV/2021163612	M	9/09/2022	26/04/2027	Gedeeltelijke vergunning voor verandering (beroep tegen OMGP-2021-0387) (tegen dit besluit werd een annulatieberoep ingediend bij de RvVb)	Min
MLDIV-2023-2043				Naamswijziging: ALVANCE Aluminium Duffel wordt Aluminium Duffel (BS 23/06/2022)	
CBS: schepencollege D: deputatie M: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

6. Overzicht vergunningen met enkel stedenbouwkundige handelingen

- Hiervoor wordt verwezen naar het advies van het CBS van Duffel.

7. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de vereenvoudigde procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 22 mei 2023
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 19 juni 2023 (versie in het Omgevingsloket: V2)

8. Adviezen

Schepencollege van Duffel

- advies gevraagd op 19 juni 2023;
 - advies ontvangen op 6 juli 2023;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten. De gemeentelijk omgevingsambtenaar heeft volgende elementen aangewezen om te worden opgenomen in voorliggende beslissing.
 2. Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het volgende advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar uitgebracht op 26 juni 2023:
 - a. Advies over het stedenbouwkundig aspect
Voorliggende aanvraag heeft betrekking op de site gelegen te A. Stocletlaan 87 – 87B in Duffel, op de percelen DUFFEL 1 AFD, sectie E, perceel 0444/00D002; DUFFEL 1 AFD, sectie E, perceel 0444/00N002 en DUFFEL 1 AFD, sectie E, perceel 0444/00C002 met als planologische bestemming: gebied voor milieubelastende industrieën volgens het gewestplan Mechelen.
Het voorwerp van de aanvraag is het plaatsen van een nieuw chloorlokaal ter vervanging van het oude chloorlokaal en regularisatie van de vergunden indeling plichtige activiteiten na publicatie van de VLAREM-trein 2019.
Op de site is momenteel een chloorlokaal aanwezig waarin 2 recipiënten van elk 400 liter chloor aanwezig is als gas. Voorliggende aanvraag voorziet de bouw van een nieuw chloorlokaal. In dit chloorlokaal zullen ook 2 recipiënten van elk 400 liter chloor aanwezig zijn.
Het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet gelegen binnen een goedgekeurd plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan en maakt geen deel uit van een goedgekeurde, niet-vervallen verkaveling.
Het blijft de bevoegdheid van de overheid de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan.

De aanvraag omvat het plaatsen van een chloorlokaal met betonplaat. Dit houdt volgende werken in:

- deels verwijderen van bestaande beton- en klinkerverharding en voorzien bouwput;
- aanleggen betonverharding;
- plaatsen prefab cabine;
- aansluiting nieuwe chloorinstallatie op bestaande fabriek.

De cabine heeft een oppervlakte van 29,24 m², een lengte van 8,66 m en een breedte van 3,43 m en is 3,08 m hoog. De cabine wordt geplaatst op een betonnen vloerplaat die zowel dienst zal doen als fundering, alsook een aanrijdbeveiliging biedt. Hierdoor zal de vloerplaat 20 cm boven de referentie 0-pas uitsteken en aan de voorzijde 20 cm uitsteken voor de prefab cabine. Hierdoor is de voetafdruk van de uit te voeren werken 33,06 m². De totale lengte ter hoogte van het maaiveld bedraagt 8,70 m, met een breedte van 3,80 m. De totale hoogte van de constructie zal dan 3,44 m bedragen op het laagste punt van het aangrenzende maaiveld.

Al het hemelwater dat op deze constructie valt, zal worden opgevangen in een goot en via regenafvoeren worden afgedragen op de naastliggende groenzone en vervolgens infiltreren op eigen terrein. Het water wordt niet afgevoerd naar de straatriolering. De momenteel aanwezige verharding zal deels worden verwijderd en zal als groenzone onverhard blijven. Er wordt een oppervlakte van ca. 40 m² onthard.

De cabine wordt geplaatst naast de bestaande fabriekshal met een tussenafstand van ca. 59 cm.

De werken worden uitgevoerd als uitbreiding van de infrastructuur om de operationele activiteiten op de terminal verder te optimaliseren. Het uitzicht van de site zal door deze werken nagenoeg niet veranderen.

De aanvraag is verenigbaar met de ruimtelijke context van het industrieterrein.

De werken gebeuren op terreinen met bestemming milieubelastend industriegebied. Deze werken zijn in overeenstemming met de wettelijke context.

Brandpreventie:

- Gevels en buitenschrijnwerk hebben een brandweerstand van REi60.
- Elke ruimte is voorzien van een brandblusser type waternevel of schuim en een branddetectie.
- Bij een naburige brand zal het lokaal lang de buitenzijde met een waterstaal geblust/gekoeld worden.
- Er worden afsluiters voorzien op de leidingen om de productiestroom te stoppen bij brand.
- Alle apparatuur, leidingen, tanks zullen worden geaard en chloordetectie wordt voorzien.
- De deuren worden aan de binnenzijde voorzien van veiligheidsverlichting, de site is reeds uitgerust met voldoende buitenverlichting.
- Deuren draaien open naar buiten en de evacuatiewegen zijn voorzien van antipaniekbaren.

De stedenbouwkundige impact op de omgeving is gering.

Gunstig advies op voorwaarde dat een gunstig advies bekomen wordt van de bevoegde brandweerdienst.

b. Advies over het milieu-aspect

Aluminium Duffel bv zal op hun site een nieuw chloorlokaal bouwen ter vervanging van het oude chloorlokaal. De aanvraag betreft geen wijziging van de hoeveelheid opgeslagen chloor, dit blijft onveranderd op 2 x 400 liter. In het nieuwe lokaal zal een nieuwe koelinstallatie voorzien worden waarvoor de exploitant een beperkte uitbreiding van rubriek 16.3.2.b vraagt met 3,6 kW.

De transformatoren, vaste batterijen en accumulatoren horende onder rubrieken 12.2.1, 12.3.1 en 12.3.2 worden niet langer aangevraagd aangezien deze door de publicatie van de VLAREM-trein 2019 niet meer ingedeeld zijn.

Gunstig advies.

3. Het college brengt onderstaand advies uit:

Gunstig op voorwaarde dat een gunstig advies bekomen wordt van de bevoegde brandweerdienst.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 19 juni 2023;
- reactie ontvangen op 4 juli 2023;
- inhoud: Er wordt geen advies uitgebracht.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 19 juni 2023;
- geen advies ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Watertoets adviezen:

- advies gevraagd aan nv De Vlaamse Waterweg - Regio Centraal op 19 juni 2023;
- advies ontvangen op 4 juli 2023;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
 1. Aangezien de werkzone in de buurt van de waterkering gelegen is, moeten alle noodzakelijke maatregelen genomen worden om de integriteit en de stabiliteit van de waterkering te vrijwaren en in een stabiliteitsstudie onderzocht worden.

De verkrijger is aansprakelijk voor alle verzakkingen, incidenten en ongevallen die kunnen voortvloeien uit de aanleg, het bestaan, onderhoud, verandering of schorsing van de werken. Eventuele gebreken die optreden aan de waterkering na het beëindigen van de werken moeten onmiddellijk aan DVW gerapporteerd worden en in voorkomend geval direct hersteld worden tot de volledige voldoening van DVW, zo niet zullen deze herstellingswerken van ambtswege op kosten en risico's van de verkrijger worden uitgevoerd.
 2. Terreinaanlegwerken (ophogen, afgraven en opslag van grond) binnen een afstand van 10 m tot de waterkering zijn, rekening houdende met de stabiliteit en integriteit van de waterkering, niet toegestaan. Deze werken kunnen namelijk aanleiding geven tot afschuivingen, verzakkingen en andere stabiliteitsproblemen.

Binnen de 10-meter zone mag geen grond gestapeld worden.
Afwijkingen hiervan dienen, gemotiveerd door een stabiliteitsstudie, schriftelijk aangevraagd te worden bij DVW, afdeling Regio Centraal.
 3. Het advies van De Vlaamse Waterweg, afdeling Regio Centraal is gunstig onder deze voorwaarden.
- advies gevraagd aan provinciale dienst Integraal Waterbeleid op 19 juni 2023;
- reactie ontvangen op 17 juli 2023;
- inhoud: geen bezwaar, uiteraard dient te allen tijde voldaan te zijn aan de bepalingen in de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater en het Decreet Integraal Waterbeleid, met (indien van toepassing) specifieke aandacht voor de geldende afstandsregels met betrekking tot de waterloop (zie <https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraal-waterbeleid/wonen-of-werken-langs-een-waterloop.html>).

Voor werken aan een waterloop van 2e categorie dient ten allen tijde een vergunning en/of machtiging te worden aangevraagd.

Brandweerzone Rivierenland (adviezen)

- advies gevraagd op 19 juni 2023;
- advies ontvangen op 11 juli 2023;
- inhoud: gunstig.

9. Verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar

1. Omschrijving

- De omschrijving kan worden behouden. Op 12 december 2022 trad de wijziging van de indelingslijst in bijlage I van VLAREM II ten gevolge van de VLAREM-trein 2019 in werking. Zo werden de rubrieken 12.2.1 en 12.3 opgeheven, waardoor de 11 vergunde transformatoren met een individueel vermogen kleiner dan of gelijk aan 1.000 kVA, de

vergunde batterijen en de vergunde batterijladers niet meer ingedeeld zijn. Deze activiteiten kunnen bijgevolg geschrapt worden uit de totale vergunningssituatie.

- De POA merkt hierbij wel op dat er nog steeds voorwaarden verbonden zijn aan het exploiteren van deze toestellen (cf. Deel 6 van VLAREM II) en stelt voor om hierover volgend aandachtspunt op te nemen in het besluit: "Op 12 december 2022 trad de wijziging van de indelingslijst in bijlage I van VLAREM II ten gevolge van de VLAREM-trein 2019 in werking. Hierbij werd de rubriek 12.2.1 geschrapt en zijn transformatoren met een individueel vermogen kleiner dan of gelijk aan 1.000 kVA niet meer ingedeeld. Dit neemt echter niet weg dat er nog steeds voorwaarden verbonden zijn aan het exploiteren van deze toestellen. Er dient hiervoor voldaan te worden aan de milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen zoals opgenomen in hoofdstuk 6.13 van VLAREM II."

2. Toetsing aan toepassingsgebied vereenvoudigde procedure

- De aanvraag voor de stedenbouwkundige handelingen valt onder het toepassingsgebied van artikel 13 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- De aangevraagde verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit valt onder het toepassingsgebied van de bepalingen van artikel 12 van het Omgevingsvergunningsbesluit. Bijgevolg heeft de aanvraag betrekking op een beperkte verandering van een vergund project. De aangevraagde verandering is niet van die aard dat ze een betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder significant vergroot.
- Bijgevolg voldoet de aanvraag aan de criteria van artikel 17 van het Omgevingsvergunningsdecreet en artikel 14 van het Omgevingsvergunningsbesluit voor wat betreft het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure. Dit veronderstelt ook dat er geen MER/OVR/Passende beoordeling vereist is.

3. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De aanvraag situeert zich in gebied voor milieubelastende industrieën volgens het gewestplan Mechelen.
- De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften.
- Het CBS verleent een gunstig advies op voorwaarde dat een gunstig advies bekomen wordt van de bevoegde brandweerdienst.
- De brandweer verleent een gunstig advies. Om ervoor te zorgen dat de exploitant tegemoetkomt aan de opmerkingen van de brandweer, stelt de POA voor om het advies van de brandweer integraal op te nemen bij de voorwaarden.
- Voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening wordt verwezen naar het advies van het CBS. De POA sluit zich aan bij deze beoordeling.
- De POA is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is.

4. Toetsing aan titel V van het DABM

- De AGOP-M laat weten geen advies te verlenen.
- Het CBS verleent een gunstig advies.
- De POA merkt aansluitend op de uitgebrachte adviezen het volgende op:
 - Gevaarlijke producten en veiligheid:
 - Op de site is momenteel een chloorlokaal aanwezig waarin 2 recipiënten van elk 400 liter chloorgas aanwezig zijn. Voorliggende aanvraag voorziet de bouw van een nieuw chloorlokaal, waarin ook 2 recipiënten van elk 400 liter aanwezig zullen zijn. Het ene recipiënt is steeds in werking en het andere staat in parallel in stand-by. Het betreft dus een verplaatsing van het oude naar het nieuwe lokaal.
 - Het nieuwe lokaal zal enkel toegankelijk zijn voor bevoegden en wordt elektronisch beveiligd. Bij eventuele lekken wordt het lokaal in onderdruk geplaatst en afgezogen richting de aanwezige scrubber, deze activering gebeurt automatisch.
 - Conform het veiligheidsinformatieblad voor chloor worden brandblusapparaten van het type waternevel of schuim voorzien. Omwille van de aanwezigheid van drukhouders zal bij een brand in een naburig gebouw het lokaal aan de buitenzijde met een waterstraal gekoeld/geblust worden. Er worden afsluiters voorzien op de leidingen om de productiestroom te stoppen bij brand.
 - Alle apparatuur, leidingen, tanks zullen worden geaard en chloordetectie wordt voorzien. Elke ruimte wordt voorzien van branddetectie.

- Luchtverontreiniging:
 - Er wordt een nieuwe koelinstallatie van 3,6 kW voorzien die 2 kg R32 met een GWP van 675 bevat.
 - Het nieuwe lokaal zal enkel toegankelijk zijn voor bevoegden en wordt elektronisch beveiligd. Bij eventuele lekken wordt het lokaal in onderdruk geplaatst en afgezogen richting de aanwezige scrubber, deze activering gebeurt automatisch.
- De POA volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieuvlak aanvaardbaar is.

5. Natuur

- Er werd geen advies ontvangen van het ANB. Dit advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig.
- Gelet op het voorwerp en de ligging van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB

- Niet van toepassing

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel

- Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
- Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen staan ingetekend, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

8. Watertoets

- Al het hemelwater dat op de te plaatsen constructie valt, zal worden opgevangen in een goot en via regenafvoer worden afgedragen op de naastliggende groenzone en vervolgens infiltreren op eigen terrein. Het water wordt niet afgevoerd naar de straatriolering.
De momenteel aanwezige verharding zal deels worden verwijderd en zal als groenzone onverhard blijven. Er wordt een oppervlakte van ca. 40m² onthard.
- De inrichting is volgens de overstromingskaarten, die zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de watertoets, gelegen in een overstromingsgevoelig gebied voor pluviale overstromingen.
- Bijgevolg werd er advies gevraagd aan De Vlaamse Waterweg en DIW.
- De Vlaamse Waterweg verleent een gunstig advies en merkt daarin het volgende op:
 - Aangezien de werkzone in de buurt van de waterkering gelegen is, moeten alle noodzakelijke maatregelen genomen worden om de integriteit en de stabiliteit van de waterkering te vrijwaren en in een stabiliteitsstudie onderzocht worden. De verkrijger is aansprakelijk voor alle verzakkingen, incidenten en ongevallen die kunnen voortvloeien uit de aanleg, het bestaan, onderhoud, verandering of schorsing van de werken. Eventuele gebreken die optreden aan de waterkering na het beëindigen van de werken moeten onmiddellijk aan DVW gerapporteerd worden en in voorkomend geval direct hersteld worden tot de volledige voldoening van DVW, zo niet zullen deze herstellingswerken van ambtswege op kosten en risico's van de verkrijger worden uitgevoerd.
 - Terreinaanlegwerken (ophogen, afgraven en opslag van grond) binnen een afstand van 10 m tot de waterkering zijn, rekening houdende met de stabiliteit en integriteit van de waterkering, niet toegestaan. Deze werken kunnen namelijk aanleiding geven tot afschuivingen, verzakkingen en andere stabiliteitsproblemen. Binnen de 10-meterzone mag geen grond gestapeld worden. Afwijkingen hiervan dienen, gemotiveerd door een stabiliteitsstudie, schriftelijk aangevraagd te worden bij DVW, afdeling Regio Centraal.
 - De POA stelt voor om deze opmerkingen als aandachtspunt op te nemen in het besluit.
- De DIW stelt geen bezwaar te hebben en merkt op dat te allen tijde dient voldaan te zijn aan de bepalingen in de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater en het Decreet Integraal Waterbeleid, met (indien van toepassing) specifieke aandacht voor de geldende afstandsregels met betrekking tot de waterloop (zie

<https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraal-waterbeleid/wonen-of-werken-langs-een-waterloop.html>). Voor werken aan een waterloop van 2e categorie dient te allen tijde een vergunning en/of machtiging te worden aangevraagd.

- Uit het gunstige advies van De Vlaamse Waterweg en de reactie van de DIW blijkt dat het gevraagde project (mits toepassing van de projectgebonden preventieve maatregelen en naleving van de voorgestelde voorwaarden) verenigbaar is met het watersysteem. De aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

9. Termijn

- De vergunning voor de stedenbouwkundige handelingen kan worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur.
- De vergunning voor de ingedeelde inrichtingen of activiteiten kan overeenkomstig artikel 68, punt 9° van het Omgevingsvergunningsdecreet worden verleend voor een termijn tot 26 april 2027.

10. Voorstel voorwaarden

MILIEUVOORWAARDEN:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten: subafdeling 5.17.3.2

§3. Bijzondere:

- Er dienen naar aanleiding van voorliggende aanvraag geen bijzondere milieuvoorwaarden te worden opgelegd.
- Actualisering bijzondere milieuvoorwaarden:
 - De exploitant merkt met betrekking tot de volgende bijzondere voorwaarde, opgelegd in het ministerieel besluit van 27 januari 2010 met kenmerk AMV/000123735/1015:
 - Het verplaatsen van de opslag van perspalen binnen de fabrieksgebouwen. het volgende op:
"De perspalen zijn verplaatst geweest. De extrusie-afdeling is sinds 2015 geen eigendom meer van Alvance. Deze bijzondere voorwaarde is dan niet meer van toepassing voor Alvance."
 - De POA stelt vast dat via besluit met kenmerk MLVER-2015-0030 een splitsing werd bekomen voor Aleris Aluminium Duffel en Sankyo Tateyama Europe. Bovenstaande voorwaarde werd toen opgelegd voor Aleris Aluminium. Indien de exploitant deze voorwaarde wenst te schrappen, kan dit via de procedure bijstelling voorwaarde. Op basis van voorliggend dossier kan niet worden beoordeeld of deze voorwaarde al dan niet kan worden geschrapt.
 - De volgende voorwaarde opgelegd in het besluit van de deputatie van 10 maart 2022 met kenmerk OMGP-2021-0387 is niet langer relevant en kan worden geschrapt, gelet op de weigering van de noodlozing in het ministerieel besluit van 9 september 2022 met kenmerk OMV/2021163612:
 - In afwijking van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden gelden voor de noodlozing voor volgende parameters de volgende normen:

Parameter	(mg/l)
fluoride	3
boor	2,4

OMVP-2023-0086
bv Aluminium Duffel

Geactualiseerde, bijzondere milieuvoorwaarden:

1. De volgende lozingsnormen moeten worden gerespecteerd:

- ZS: 35 mg/l;
- BZV: 25 mg/l;
- CZV: 125 mg/l;
- Totaal N: 15 mg/l;
- Totaal P: 2 mg/l;
- Totaal Al: 1,2 mg/l;
- Totaal Fe: 3,5 mg/l;
- Detergenten: 1 mg/l;
- Totaal Ag: 0,4 µg/l;
- Totaal As: 0,03 mg/l (MKN);
- Totaal Cr: 0,05 mg/l (MKN);
- Totaal Cu: 0,05 mg/l (MKN);
- Totaal Pb: 0,05 mg/l (MKN);
- Totaal Ni: 0,05 mg/l (MKN);
- Totaal Zn: 0,2 mg/l (MKN);
- Totaal Cd: 0,001 mg/l (MKN);
- Totaal Hg: 0,5 µg/l (MKN);
- Totaal Sn: 0,2 mg/l (MTR);
- Totaal Co: 0,003 mg/l (MTR);
- Totaal Sb: 0,0065 mg/l (MTR);
- Sulfaten: 250 mg/l (MKN);
- Boor: 8 mg/l;
- Molybdeen: 0,350 mg/l;
- Vanadium: 0,01 mg/l;
- Absorbeerbare organohalogenen: 400 µg/l;
- Som van cis 1,2-dichlooretheen en trans-1,2-dichlooretheen: 100 µg/l;
- Som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen: 3 mg/l;
- Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen: 3 mg/l;

(opgelegd in MLAV1/06-470, gewijzigd bij MLWV/08-8, AMV/123735/1010, MLWV/08-33, MLWV/09-5, MLWV/10-9, MLWV-2015-0037, OMGP-2020-0059, OMGP-2021-0387, OMV/2021163612 vd Minister)

2. In afwijking van artikel 5.2.1.2§3 van VLAREM II mag de normale aanvoer van aluminiumschroot tussen 6 en 22 uur plaatsvinden. Het lossen van aluminiumschroot dient binnen te gebeuren.
(opgelegd in MLAV1/06-470)
3. In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van VLAREM II bedraagt de breedte van het groenscherm minimum 3 meter en is dit overeenkomstig de bouwvergunning.
(opgelegd in MLAV1/06-470)
4. In afwijking van artikels 5.2.2.7.2§1 en 5.2.2.7.2§2 van VLAREM II mogen de stoffen en het non-ferro schroot worden opgeslagen op lekbakken op een vloeistofdichte vloer, er dient geen lekdicht afwateringssysteem aanwezig te zijn.
(opgelegd in MLAV1/06-470)
5. In afwijking van artikel 5.2.2.7.2§3 van VLAREM II mag de stapelhoogte voor afvalstoffen, opgeslagen in containers of op paletten maximaal 5 meter bedragen.
(opgelegd in MLAV1/06-470)
6. Artikel 5.2.3.3.4 van VLAREM II is van toepassing voor emissiegrenswaarden die niet zijn opgenomen in artikel 5.29.0.6§2.7 van VLAREM II.
(opgelegd in MLAV1/06-470)
7. De opslag van de kras wordt verplaatst, verder weg van de woningen, in een nieuw gebouwde loods.
(opgelegd in AMV/000123735/1015)
8. Het plaatsen van geluidsdempers op de persluchtcompressoren kant Nete (dempers op aanzuigopeningen, uitblaasopeningen en isolerende poort).
(opgelegd in AMV/000123735/1015)

9. Het vervangen van de achteruitrij signalen op heftrucks die op het walsblokkenplein (opslaglocatie) rijden door exemplaren met gedempt lawaai.
(opgelegd in AMV/000123735/1015)
10. Het vervangen van de koelventilatoren van de transfo's gieterij door ventilatoren met een lagere geluidsdrempel.
(opgelegd in AMV/000123735/1015)
11. Het verplaatsen van de opslag van perspalen binnen de fabrieksgebouwen.
(opgelegd in AMV/000123735/1015)
12. Aan de gieterij (walsblokkenpark) worden de activiteiten van 22u tot en met 6u zoveel mogelijk beperkt om piekgeluiden te vermijden.
(opgelegd in AMV/000123735/1015)
13. De gasgestookte batchovens zijn voorzien van low-NO_x-branders.
(opgelegd in AMV/000123735/1026)
14. De dampen van de nieuwe koudwalsinstallatie worden afgezogen en behandeld via een 'Air Wash' installatie. De emissiegrenswaarde van deze installatie bedraagt maximaal 30 mg TOC/Nm³.
(opgelegd in AMV/000123735/1026)
15. Het hemelwater dat op het dak van het nieuwe gebouw valt moet worden opgevangen in een bufferbekken van minstens 164 m³ indien hergebruik onmogelijk is moet het vertraagd afgevoerd worden naar de Beneden-Nete; het hemelwater mag niet worden geloosd via de eigen waterzuiveringsinstallatie.
(opgelegd in AMV/000123735/1026)
16. Binnen een termijn van 7 jaar, te rekenen vanaf 18 maart 2021, dient een dakoppervlakte van minimaal 4.182 m² binnen de site te worden afgekoppeld. Alle documenten die de vervulling van de voorwaarde aantonen moeten voorgelegd worden aan De Vlaamse Waterweg en de vergunningverlenende overheid
(dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be).
(opgelegd in OMVP-2020-0222).
17. Voor zover niet ingesloten door niet-afgekoppelde gebouwen dienen de daken en de verharde oppervlaktes van nieuwe gebouwen waarop niet verontreinigd hemelwater afstroomt, afgekoppeld te worden van de interne gemengde riolering. Indien ingesloten door niet-afgekoppelde gebouwen worden bij nieuwe gebouwen wachtbuizen voorzien die kunnen aansluiten op toekomstige afkoppelingprojecten. Tegen uiterlijk eind 2023 dient een concreet afkoppelingsplan voor de gehele site opgesteld te worden. De exploitant bezorgt uiterlijk 31 december 2023 het concrete afkoppelingsplan aan de vergunningverlenende overheid (via dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be) die het ter evaluatie overmaakt aan de VMM en de AGOP-M, en ter informatie aan het CBS en de afdeling Handhaving.
(opgelegd on MLAV1/06-0470 en aangepast in OMGP-2021-0387)

STEDENBOUWKUNDIGE VOORWAARDEN:

- Het advies van de brandweerzone Rivierenland van 9 juli 2023 met referte 'P09206-048/01' maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.
- De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".

11. Conclusie

Gunstig.

10. Beoordeling van de aanvraag

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerenderfgoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal

waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar.

De beoordeling zoals opgenomen in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De gevraagde stedenbouwkundige handelingen respecteren de ruimtelijke draagkracht van het projectgebied en zijn omgeving.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de Provinciale Omgevingsambtenaar.

11.Aandachtspunten

Op 12 december 2022 trad de wijziging van de indelingslijst in bijlage I van VLAREM II ten gevolge van de VLAREM-trein 2019 in werking. Hierbij werden de rubrieken 12.2.1, 12.3.1 en 12.3.2 geschrapt en zijn transformatoren met een individueel vermogen kleiner dan of gelijk aan 1.000 kVA, batterijen en batterijladers niet meer ingedeeld. Dit neemt echter niet weg dat er nog steeds voorwaarden verbonden zijn aan het exploiteren van deze toestellen. Er dient hiervoor voldaan te worden aan de milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen zoals opgenomen in hoofdstuk 6.13 van VLAREM II.

Aangezien de werkzone in de buurt van de waterkering gelegen is, moeten alle noodzakelijke maatregelen genomen worden om de integriteit en de stabiliteit van de waterkering te vrijwaren en in een stabiliteitsstudie onderzocht worden. De verkrijger is aansprakelijk voor alle verzakkingen, incidenten en ongevallen die kunnen voortvloeien uit de aanleg, het bestaan, onderhoud, verandering of schorsing van de werken. Eventuele gebreken die optreden aan de waterkering na het beëindigen van de werken moeten onmiddellijk aan DVW gerapporteerd worden en in voorkomend geval direct hersteld worden tot de volledige voldoening van DVW, zo niet zullen deze herstellingswerken van ambtswege op kosten en risico's van de verkrijger worden uitgevoerd.

Terreinaanlegwerken (ophogen, afgraven en opslag van grond) binnen een afstand van 10 m tot de waterkering zijn, rekening houdende met de stabiliteit en integriteit van de waterkering, niet toegestaan. Deze werken kunnen namelijk aanleiding geven tot afschuivingen, verzakkingen en andere stabiliteitsproblemen. Binnen de 10-meterzone mag geen grond gestapeld worden. Afwijkingen hiervan dienen, gemotiveerd door een stabiliteitsstudie, schriftelijk aangevraagd te worden bij DVW, afdeling Regio Centraal.

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van VLAREM II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

Alle gepaste maatregelen dienen getroffen te worden om tijdens de uitvoering van de werken schade te voorkomen aan de omliggende ondergrondse infrastructuur. De benaderende liggingssystemen van de leidingen en installaties kunnen bekomen worden via de website <https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/kabel-en-leidinginformatieportaal-klip>. Het is verplicht deze plannen aan te vragen (Klipdecreet van 14 maart 2008, uitvoeringsbesluit van 20 maart 2009). Een kopie van deze plannen dient aanwezig te zijn op de werf en te worden geraadpleegd door de aannemer. De plannen dienen ook op eenvoudig verzoek aan een bevoegde afgevaardigde te worden voorgelegd.

Ook dient men zich te houden aan de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties van 4 december 2012.

Sinds 1 september 2009 is het Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (het Soortenbesluit) van kracht. De aanvrager dient de bepalingen van voormeld besluit onverkort na te leven. Dat houdt onder meer in dat men bij het uitvoeren van werken geen beschermde dier- of plantensoorten mag doden of schaden. Vooraleer de werken van start gaan, moet iedereen die handelingen verricht of daartoe de opdracht verleent, controleren of de werken geen negatieve impact hebben op beschermde soorten of op de voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten.

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de plannen ingetekend staan en niet tot het voorwerp van voorliggende aanvraag behoren.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 – Voorwerp

Aan bv Aluminium Duffel, gevestigd A. Stocletlaan 87 te 2570 Duffel (KBO 403.045.292), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een aluminiumverwerkend bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20180917-0056), gelegen A. Stocletlaan 87 te 2570 Duffel, de kadastrale percelen 1-E-444C2, 1-E-444D2 en 1-E-444N2, te veranderen door uitbreiding en wijziging. De vergunning omvat: De aanvraag heeft betrekking op een aluminiumverwerkend bedrijf en omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op het kadastrale perceel 1-E-444N2:
 - het plaatsen van een prefab cabine (chloorlokaal) op een betonnen funderingsplaat;
- het veranderen door uitbreiding en wijziging van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 1-E-444C2, 1-E-444D2 en 1-E-444N2, als volgt:
 - uitbreiding met een nieuwe koelinstallatie met een vermogen van 3,6 kW tot koelinstallaties en compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 4.775,17 kW (16.3.2.b);
 - wijziging door:
 - dat rubrieken 12.2.1 – 12.3.1 en 12.3.2 niet meer van toepassing zijn (VLAREM-trein 2019);
 - het verplaatsen van de opslag chloor (2x 400 liter) naar het nieuwe chloorlokaal (*de totale vergunde hoeveelheid van 69.194 liter wijzigt niet – 17.1.2.1.3*).

Rubricering: 16.3.2.b - 17.1.2.1.3.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de opslag en fysisch-chemische behandeling van 1.500 ton aluminiumschroot, een emulsiebreker en de opslag van 150 ton (150.000 liter) andere niet gevaarlijke afvalstoffen (2.2.5.e.3);
- de lozing van bedrijfsafvalwater met een debiet van 180 m³/u (4.320 m³/dag en 1.581.120 m³/jaar) in oppervlaktewater (3.6.3.3);
- de opslag van 171.031 liter brandbare vloeistoffen (6.4.2);
- één verdeelslang (6.5.1);
- een walserij met een regeneratie en destillatie van koudwalsolie met een jaarcapaciteit van 2.210 ton/jaar (7.1.2);
- 8 noodgroepen van elk 1.250 kVA tot een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 10.000 kVA (12.1.1.2.a);

- 83 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 3x 1.250 kVA, 1x 1.328 kVA, 2x 1.480 kVA, 1x 1.520 kVA, 3x 1.600 kVA, 2x 1.830 kVA, 8x 2.000 kVA, 12x 2.500 kVA, 3x 2.580 kVA, 3x 2.700 kVA, 2x 2.880 kVA, 2x 3.000 kVA, 20x 3.500 kVA, 2x 3.930 kVA, 4x 4.500 kVA, 1x 4.680 kVA, 2x 5.100 kVA, 1x 5.230 kVA, 2x 5.380 kVA, 2x 6.000 kVA, 2x 6.300 kVA, 2x 17.500 kVA, 1x 30.000 kVA, 2x 60.000 kVA (totaal: 427.948 kVA) (12.2.2);
- het stallen van 92 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- cryogeeninstallatie met een productiecapaciteit van 1.016 Nm³/h (16.1.b.3);
- koelinstallaties en compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 4.775,17 kW (16.3.2.b);
- de opslag van 722 liter aerosolen waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht (17.1.1.1);
- de opslag van 69.194 liter gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.3);
- de opslag van 289.576 liter gevaarlijke gassen in vaste houders (17.1.2.2.3);
- de opslag van 81.657 kg brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02 - gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55 °C) (17.3.2.1.1.2);
- de opslag van 27,713 ton brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02 - overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3) (17.3.2.1.2.2);
- de opslag van 3.763 kg brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02 - ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2) (17.3.2.2.b);
- de opslag van 2.420 kg oxiderende producten (GHS03) (17.3.3.1.a);
- de opslag van 201,7 ton bijtende producten (GHS05) (17.3.4.3);
- de opslag van 14,437 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06) (17.3.5.3);
- de opslag van 178,335 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) (17.3.6.3);
- de opslag van 325,586 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten (GHS08) (17.3.7.3);
- de opslag van 39.272 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09) (17.3.8.2);
- de opslag van 5.000 liter/kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag van 2.800 m³ hout (19.6.1.c);
- 6 gieterijen met een totale smeltcapaciteit van 829 ton per dag (20.2.4.b.3);
- installaties voor het smelten (met inbegrip van het legeren), het (vorm)gieten, walsen (houd- en warmwalsen), het trekken van non-ferrometalen, met een productiecapaciteit van 250.000 ton per jaar (20.2.7);
- een BKG-inrichting voor de productie van secundair aluminium en productie of bewerking van non-ferrometalen met gebruik van verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 188,351 MW (20.2.8.2 – 20.2.10);
- de opslag van 90 ton folie (23.3.1.a);
- een labo (24.4);
- walserijen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 53.917,02 kW (29.3.1.3.a);
- 6 gieterijen met gebruik van smeltkroezen, met een totaal inhoudsvermogen van 140,5 m³ (29.4.1.b);
- inrichtingen voor het mechanisch en fysisch behandelen van metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 19.592,36 kW (29.5.2.2.a);
- inrichtingen voor het thermisch behandelen van metalen met een thermisch vermogen van 55.020 kW (29.5.3.3.a);
- installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen met een totale inhoud van 82.742 liter (29.5.5.4);
- de opslag van 225 ton papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton (33.4.2.c);
- diverse verbrandingsinstallaties met een totaal thermisch vermogen van 188.351 kW met bijhorende emissie van CO₂ (43.1.3 – 43.3.2 – 43.4).

OMVP-2023-0086
bv Aluminium Duffel

Tabel met opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten:

Product	Hoeveelheid		Opslagwijze BG = bovengronds OG = ondergronds DW = dubbelwandig EW = enkelwandig	Opslaglocatie	6.4.2	17.1.1.1	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	17.3.2.1.1	17.3.2.1.2	17.3.2.2.1	17.3.3.1.a	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.2	17.4
	kg	liter																
tandwielolie omala S3 GP 220		4.000	BG/DW houder 12.000 liter (3 compartimenten 4.000 liter)	oliemagazijn	X													
tandwielolie omala S3 GP 220		4.000	BG/DW houder 12.000 liter (3 compartimenten 4.000 liter)	oliemagazijn	X													
tandwielolie omala S3 GP 220		4.000	BG/DW houder 12.000 liter (3 compartimenten 4.000 liter)	oliemagazijn	X													
hydr. olie pers 5000 T		5.000	BG/DW	tss tandemwals en extrusie	X													
Performax PM3606 in bulk	3.690	3.000	BG/DW	koeltorens Nete									X		X			
NaOCl 47/50 (javel) in bulk	15.120	12.000	BG/DW	koeltorens Nete									X				X	
afvalolie		40.000	BG/DW	OC tanks	X													
afvalolie		40.000	BG/DW	OC tanks	X													
Chargepac 9632 in bulk	13.850	10.000	BG/DW	neutralisatie									X					
HCl 30% (zoutzuur) in bulk	10.350	9.000	BG/EW aangesloten op catastrofekken	neutralisatie									X		X			
Drewfloc 2234	2.175	1.500	BG/DW	neutralisatie											X			
H105R	22.750	25.000	BG/DW	citern TW (EM TW)											X			
H105R	22.750	25.000	BG/DW	citern TW (EM TW)											X			
Somentor 15 B (rechts)	138.780	180.000	BG/EW aangesloten op catastrofekken	achter houtmagazijn												X		
Somentor 15 A (links)	138.780	180.000	BG/EW aangesloten op catastrofekken	achter houtmagazijn												X		
stookolie	8.900	10.000	OG/EW aangesloten op catastrofekken	villa					X									
SOL-T (isane)	10.212	12.000	BG/DW	kopkant verzendinghal						X						X		
petroleum	2.340	3.000	BG/DW	kopkant verzendinghal							X							
diesel	22.250	25.000	BG/DW	oliemagazijn					X									
hydraulische olie		10.000	BG/DW	oliemagazijn	X													
Tandemol	18.300	20.000	BG/DW	achterkant motorzijde 148 warmwals									X		X			
CaOH 30%	21.960	18.000	BG/EW aangesloten op catastrofekken	neutralisatie									X		X			
N ₂		61.621	BG	achterkant WABS ovens				X										
N ₂		61.620	BG	achterkant WABS ovens				X										
N ₂		11.535	BG	achterkant WABS ovens				X										
N ₂		32.675	BG	walsblokkenplein				X										
N ₂		48.895	BG	cryogeeninstallatie				X										
CO ₂		20.730	BG	S2				X										
CO ₂		12.500	BG	walsblokkenplein				X										
Ar		27.500	BG	walsblokkenplein				X										
CO ₂		12.500	BG	walsblokkenplein				X										
TOTAAL VASTE HOUDERS					107.000 liter			289.576 liter	31.150 kg	10.212 kg	2.340 kg		83.270 kg		101.975 kg	287.772 kg	15.120 kg	
TOTALE OPSLAG					171.031 liter	722 liter	69.194 liter	289.576 liter	81.657 kg	27.713 kg	3.763 kg	2.420 kg	201.501 kg	14.437 kg	181.335 kg	325.586 kg	39.272 kg	5.000 kg

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens. Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager. De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 – Termijn

De naar milieu ingedeelde activiteiten worden vergund tot 26 april 2027.
De stedenbouwkundige handelingen worden vergund voor een termijn van onbepaalde duur.

ARTIKEL 4 – Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3 van het Omgevingsvergunningsdecreet, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van het bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeeltes, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 – Verplichtingen inzake brandveiligheid

De vergunning doet geen enkele afbreuk aan de verplichtingen inzake brandveiligheid zoals deze voorzien worden in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en diens bijlagen.

ARTIKEL 6 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

MILIEUVOORWAARDEN:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)

OMVP-2023-0086
bv Aluminium Duffel

- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten: subafdeling 5.17.3.2

§3. Bijzondere:

- Er dienen naar aanleiding van voorliggende aanvraag geen bijzondere milieuvoorwaarden te worden opgelegd.
- De volgende voorwaarde opgelegd in het besluit van de deputatie van 10 maart 2022 met kenmerk OMGP-2021-0387 wordt geschrapt:
 - In afwijking van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden gelden voor de noodlozing voor volgende parameters de volgende normen:

Parameter	(mg/l)
fluoride	3
boor	2,4

Geactualiseerde, bijzondere milieuvoorwaarden:

1. De volgende lozingsnormen moeten worden gerespecteerd:

- ZS: 35 mg/l;
- BZV: 25 mg/l;
- CZV: 125 mg/l;
- Totaal N: 15 mg/l;
- Totaal P: 2 mg/l;
- Totaal Al: 1,2 mg/l;
- Totaal Fe: 3,5 mg/l;
- Detergenten: 1 mg/l;
- Totaal Ag: 0,4 µg/l;
- Totaal As: 0,03 mg/l (MKN);
- Totaal Cr: 0,05 mg/l (MKN);
- Totaal Cu: 0,05 mg/l (MKN);
- Totaal Pb: 0,05 mg/l (MKN);
- Totaal Ni: 0,05 mg/l (MKN);
- Totaal Zn: 0,2 mg/l (MKN);
- Totaal Cd: 0,001 mg/l (MKN);
- Totaal Hg: 0,5 µg/l (MKN);
- Totaal Sn: 0,2 mg/l (MTR);
- Totaal Co: 0,003 mg/l (MTR);
- Totaal Sb: 0,0065 mg/l (MTR);
- Sulfaten: 250 mg/l (MKN);
- Boor: 8 mg/l;
- Molybdeen: 0,350 mg/l;
- Vanadium: 0,01 mg/l;
- Absorbeerbare organohalogenen: 400 µg/l;
- Som van cis 1,2-dichlooretheen en trans-1,2-dichlooretheen: 100 µg/l;
- Som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen: 3 mg/l;
- Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen: 3 mg/l;

(opgelegd in MLAV1/06-470, gewijzigd bij MLWV/08-8, AMV/123735/1010, MLWV/08-33, MLWV/09-5, MLWV/10-9, MLWV-2015-0037, OMGP-2020-0059, OMGP-2021-0387, OMV/2021163612 vd Minister)

2. In afwijking van artikel 5.2.1.2§3 van VLAREM II mag de normale aanvoer van aluminiumschroot tussen 6 en 22 uur plaatsvinden. Het lossen van aluminiumschroot dient binnen te gebeuren.

(opgelegd in MLAV1/06-470)

3. In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van VLAREM II bedraagt de breedte van het groenscherm minimum 3 meter en is dit overeenkomstig de bouwvergunning.
(opgelegd in MLAV1/06-470)
4. In afwijking van artikels 5.2.2.7.2§1 en 5.2.2.7.2§2 van VLAREM II mogen de stoffen en het non-ferro schroot worden opgeslagen op lekbakken op een vloestofdichte vloer, er dient geen lekdicht afwateringssysteem aanwezig te zijn.
(opgelegd in MLAV1/06-470)
5. In afwijking van artikel 5.2.2.7.2§3 van VLAREM II mag de stapelhoogte voor afvalstoffen, opgeslagen in containers of op paletten maximaal 5 meter bedragen.
(opgelegd in MLAV1/06-470)
6. Artikel 5.2.3.3.4 van VLAREM II is van toepassing voor emissiegrenswaarden die niet zijn opgenomen in artikel 5.29.0.6§2.7 van VLAREM II.
(opgelegd in MLAV1/06-470)
7. De opslag van de kras wordt verplaatst, verder weg van de woningen, in een nieuw gebouwde loods.
(opgelegd in AMV/000123735/1015)
8. Het plaatsen van geluiddempers op de persluchtcompressoren kant Nete (dempers op aanzuigopeningen, uitblaasopeningen en isolerende poort).
(opgelegd in AMV/000123735/1015)
9. Het vervangen van de achteruitrij signalen op heftrucks die op het walsblokkenplein (opslaglocatie) rijden door exemplaren met gedempt lawaai.
(opgelegd in AMV/000123735/1015)
10. Het vervangen van de koelventilatoren van de transfo's gieterij door ventilatoren met een lagere geluidsdrempel.
(opgelegd in AMV/000123735/1015)
11. Het verplaatsen van de opslag van perspalen binnen de fabrieksgebouwen.
(opgelegd in AMV/000123735/1015)
12. Aan de gieterij (walsblokkenpark) worden de activiteiten van 22u tot en met 6u zoveel mogelijk beperkt om piekgeluiden te vermijden.
(opgelegd in AMV/000123735/1015)
13. De gasgestookte batchovens zijn voorzien van low-NO_x-branders.
(opgelegd in AMV/000123735/1026)
14. De dampen van de nieuwe koudwalsinstallatie worden afgezogen en behandeld via een 'Air Wash' installatie. De emissiegrenswaarde van deze installatie bedraagt maximaal 30 mg TOC/Nm³.
(opgelegd in AMV/000123735/1026)
15. Het hemelwater dat op het dak van het nieuwe gebouw valt moet worden opgevangen in een bufferbekken van minstens 164 m³ indien hergebruik onmogelijk is moet het vertraagd afgevoerd worden naar de Beneden-Nete; het hemelwater mag niet worden geloosd via de eigen waterzuiveringsinstallatie.
(opgelegd in AMV/000123735/1026)
16. Binnen een termijn van 7 jaar, te rekenen vanaf 18 maart 2021, dient een dakoppervlakte van minimaal 4.182 m² binnen de site te worden afgekoppeld. Alle documenten die de vervulling van de voorwaarde aantonen moeten voorgelegd worden aan De Vlaamse Waterweg en de vergunningverlenende overheid
(dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be).
(opgelegd in OMVP-2020-0222).
17. Voor zover niet ingesloten door niet-afgekoppelde gebouwen dienen de daken en de verharde oppervlaktes van nieuwe gebouwen waarop niet verontreinigd hemelwater afstroomt, afgekoppeld te worden van de interne gemengde riolering. Indien ingesloten door niet-afgekoppelde gebouwen worden bij nieuwe gebouwen wachtbuizen voorzien die kunnen aansluiten op toekomstige afkoppelingprojecten. Tegen uiterlijk eind 2023 dient een concreet afkoppelingsplan voor de gehele site opgesteld te worden. De exploitant bezorgt uiterlijk 31 december 2023 het concrete afkoppelingsplan aan de vergunningverlenende overheid (via dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be) die het ter evaluatie overmaakt aan de VMM en de AGOP-M, en ter informatie aan het CBS en de afdeling Handhaving.

(opgelegd in MLAV1/06-0470 en aangepast in OMGP-2021-0387)

STEDENBOUWKUNDIGE VOORWAARDEN:

- Het advies van de brandweerzone Rivierenland van 09 juli 2023 met referte 'P09206-048/01' maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.
- De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".

ARTIKEL 7 – Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 8

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 9 – Beroepsmogelijkheid

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 10, 86 en 87 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Gewestelijke Omgevingsambtenaar is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Gewestelijke Omgevingsambtenaar, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 87 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Artikel 87. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.