

MLAV1/0800000074/jdn-kh.

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV VERVOER COR VAN LOON & ZN. MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING VOOR TRANSPORT, HERSTELLINGEN EN REINIGING VAN VRACHTWAGENS, CONTAINERS EN RECIPIËNTEN, GELEGEN TE 2030 ANTWERPEN, SCHOMHOEVEWEG 9, EN OVER DE MELDING VAN INRICHTINGEN VAN DE DERDE KLASSE.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 14 juli 2008 ingediend door de nv Vervoer Cor Van Loon & Zn., gevestigd Schomhoeveweg 9 te 2030 Antwerpen 3, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting voor transport, herstellingen en reiniging van vrachtwagens, containers en recipiënten, gelegen te 2030 Antwerpen, Schomhoeveweg 9, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 15-A-504d, 15-D-271a7, 15-D-272g2, 15-D-272f2, 15-D-272z, verder in bedrijf te houden en te veranderen door uitbreiding zodat ze thans zou omvatten :

- een reinigingsinstallatie voor het in- en/of uitwendig reinigen van verschillende soorten recipiënten (vergund) (2.2.6.a – 2.2.6.b – 2.2.6.c – 2.2.6.d);
- de opslag, de biologische behandeling en de fysico-chemische behandeling in de afvalwaterzuiveringsinstallatie van slib, gevaarlijk slib en industriële afvalstoffen (vergund) (2.3.2.a – 2.3.2.b – 2.3.2.e – 2.3.2.f – 2.3.3.a – 2.3.3.b);
- een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor het fysico-chemisch en biologisch behandelen van afvalwater, slibhandeling met een effluent van 80 m³/uur, 3.500 m³/week, 150.000 m³/jaar in de openbare riolering (uitbreiding met 2.100 m³/week, 76.000 m³/jaar) (3.6.3.2);
- een transformator met een individueel nominaal vermogen van 1.600 kVA (12.2.2);
- plaatsen voor het stallen van 250 autovoertuigen en/of aanhangwagens (trekkers, chassis, ed.) (vergund) (15.1.2);
- het wassen van 100 voertuigen en aanhangwagens per dag (vergund) (15.4.2.b);
- 8 compressoren van resp. 1 x 5,5 kW, 1 x 30 kW, 1 x 40 kW, 5 x 45 kW met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 300,50 kW (uitbreiding met 255,5 kW) (16.3.1.2);
- andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 787 kW (uitbreiding met 616 kW) (16.3.2.3);
- de opslag van 1.600 liter gasen in verplaatsbare recipiënten (vergund) (16.7.2);
- de opslag van 5.100 liter stikstof (uitbreiding met 2.100 liter) (16.8.2);
- de opslag van 3 ton (zeer) giftige stoffen (nieuw) (17.3.2.3);

- de opslag van 150.000 kg corrosieve, irriterende en schadelijke producten (uitbreiding met 93.000 kg) (17.3.3.3);
- de opslag van 25.000 liter P1-producten, waaronder 10 ton P1-restlading (uitbreiding met 12.900 liter) (17.3.4.2.a);
- de opslag van 250.000 liter P2-producten, waaronder 10 ton P2-restlading (uitbreiding met 239.100 liter) (17.3.5.3);
- de opslag van 95.000 liter P3-producten, waaronder 10 ton P3-restlading (uitbreiding met 18.750 liter) (17.3.6.2);
- de opslag van 95.000 liter milieugevaarlijke producten, waaronder 10 ton restlading (uitbreiding met 85.000 liter) (17.3.8.2);
- 3 brandstofverdeelslangen voor diesel en 1 verdeelslang voor benzine (vergund) (17.3.9.3);
- inrichtingen voor het fysisch behandelen van metalen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 145 kW (uitbreiding met 40,5 kW) (29.5.4.2);
- een stoomgenerator met een waterinhoud van 15.000 liter (uitbreiding met 10.100 liter) (39.1.3);
- een stookinstallatie van 11.626 kW (uitbreiding met 8.044 kW) (43.1.2.a);
- de opslag van 660.000 liter IMDG-goederen (uitbreiding met 535.000 liter) (48.1.1.2);

Gelet op het feit dat voorliggend dossier tevens betrekking heeft op een melding van volgende inrichtingen van klasse 3:

- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (3.3);
- een spuitcabine voor het aanbrengen van bedekkingmiddelen met een geïnstalleerde drijfkracht van 35 kW (vergund) (4.3.c.1.i);
- 2 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van elk 630 kVA (nieuw) (12.2.1);
- een werkplaats met 4 schouwputten of hefbruggen (vergund) (15.2);
- de opslag van 45.000 liter P4-producten, waaronder 10 ton P4-restlading (uitbreiding met 12.000 liter) (17.3.7.1);
- een labo (vergund) (24.4);
- inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 112,57 kW (vergund) (29.5.2.1.a);
- stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met een totale waterinhoud van 3.200 liter (uitbreiding met 2.400 liter) (39.2.1);

Vlaremrubricering volgens aanvrager: 2.2.6.a – 2.2.6.b – 2.2.6.c – 2.2.6.d – 2.3.2.a – 2.3.2.b – 2.3.2.e – 2.3.2.f – 2.3.3.a – 2.3.3.b – 3.3 – 3.6.3.2 – 4.3.c.1.i – 12.2.1 – 12.2.2 – 15.1.2 – 15.2 – 15.4.2.b – 16.3.1.2 – 16.3.2.3 – 16.7.2 – 16.8.2 – 17.3.2.3 – 17.3.3.3 – 17.3.4.2.a – 17.3.5.3 – 17.3.6.2 – 17.3.7.1 – 17.3.8.2 – 17.3.9.3 – 24.4 – 29.5.2.1.a – 29.5.4.2 – 39.1.3 – 39.2.1 – 43.1.2.a – 48.1.1.2;

Gelet op het feit dat afwijking wordt gevraagd van volgende bepalingen:

art. 5.2.1.5 §5 van Vlarem II;

art. 5.2.1.2 §2 van Vlarem II;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van de voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- Besluit nr. D2/25/56.411 d.d. 27 juli 1979 van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen houdende vergunning voor de exploitatie van een transformator voor een termijn verstrijkend op 27 juli 2009;
- Besluit nr. AN/93-164 d.d. 19 mei 1993 van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en toevoeging van een inrichting voor een termijn verstrijkend op 27 juli 2009;

- Besluit nr. MLAV1/95-118 d.d. 6 juli 1995 van de deputatie van Antwerpen houdende vergunning voor het exploiteren van een inrichting voor containercleaning voor een termijn verstrijkend op 27 juli 2009;
- Ontvangstmelding d.d. 16 oktober 1995 door de deputatie van Antwerpen, kenmerk MLOV/95-85, van de melding van overname van een inrichting, vergund op naam van de nv Teveco door de nv Vervoer Cor Van Loon & Zonen;
- Ontvangstmelding d.d. 26 oktober 1996 door de deputatie van Antwerpen, kenmerk MLOV/96-20, van de melding van gedeeltelijke overname van een inrichting, vergund op naam van de nv Vervoer Cor Van Loon & Zonen door de nv Antwerp Tank Repair
- Besluit nr. MLAV1/98-75 d.d. 24 september 1998 van de deputatie van Antwerpen houdende gedeeltelijke vergunning voor het veranderen door wijziging van een inrichting voor transport, onderhoud, herstellingen en reiniging van containers, voor een termijn verstrijkend op 27 juli 2009;
- Besluit nr. AMV/00012055/1002 d.d. 2 april 1999 van de Vlaams minister van leefmilieu en tewerkstelling houdende uitspraak in het beroep tegen de beslissing van de deputatie van Antwerpen nr. MLAV1/98-75 d.d. 24 september 1998;
- Besluit nr. MLAV1/99-323 d.d. 16 december 1999 van de deputatie van Antwerpen houdende gedeeltelijke vergunning voor het veranderen door wijziging van een inrichting voor transport, onderhoud, herstellingen en reiniging van containers,, voor een termijn verstrijkend op 27 juli 2009;
- Besluit nr. MLAV1/01-53 d.d. 2 augustus 2001 van de deputatie van Antwerpen houdende vergunning voor het veranderen door wijziging van een inrichting voor transport, onderhoud, herstellingen en reiniging van containers,voor een termijn verstrijkend op 27 juli 2009;
- Besluit nr. MLAV1/02-432 d.d. 3 april 2003 van de bestendige deputatie van Antwerpen houdende gedeeltelijke vergunning voor het veranderen door wijziging van een inrichting voor transport, onderhoud, herstellingen en reiniging van containers, voor een termijn verstrijkend op 27 juli 2009;
- Besluit nr. AMV/00012055/1008 d.d. 22 oktober 2003 van de Vlaams minister van leefmilieu, landbouw en ontwikkelingssamenwerking houdende uitspraak in het beroep tegen de beslissing van de bestendige deputatie nr. MLAV1/02-432 d.d. 3 april 2003;
- Besluit nr. AMV/12055/1009 d.d. 30 juli 2004 van de Vlaamse minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur houdende wijziging van bijzondere vergunningsvoorwaarden, opgelegd bij ministerieel besluit nr. AMV/12055/1008 d.d. 22 oktober 2003;
- Besluit nr. MLAV1/04-324 d.d. 13 januari 2005 van de bestendige deputatie van Antwerpen houdende vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor transport, onderhoud, herstellingen en reiniging van containers, voor een termijn verstrijkend op 27 juli 2009;
- Besluit nr. MLWV/05-9 d.d. 4 augustus 2005 van de deputatie van Antwerpen houdende wijziging van de vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLAV1/07-96 d.d. 21 juni 2007 van de bestendige deputatie van Antwerpen houdende gedeeltelijke vergunning voor het veranderen door wijziging van een inrichting voor transport, onderhoud, herstellingen en reiniging van containers, voor een termijn verstrijkend op 27 juli 2009;
- Aktename nr. MLVER/07-110 d.d. 13 maart 2008 door de bestendige deputatie van Antwerpen, m.b.t. het veranderen door uitbreiding van een inrichting voor transport, onderhoud, herstellingen en reiniging van containers, geldend als vergunning, voor een termijn verstrijkend op 27 juli 2009;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 7 februari 2008 en werd vervolledigd op 14 juli 2008; op het feit dat op datum van 15 juli 2008 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek dd. 25 augustus 2008 waaruit blijkt dat er 1 schriftelijk bezwaar werd ingediend m.b.t. de verhoging van het risico t.g.v. de uitbreiding van de opslag van gevaarlijke goederen en de bijkomende verkeersoverlast t.g.v. capaciteitsuitbreiding;

Gelet op het gunstig advies dd. 22 augustus 2008 van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen (kenmerk AN2008/484/JW); op volgende elementen uit dit advies :

1. De nv Cor Van Loon bestaat uit vijf dochterondernemingen die samen een milieutechnische eenheid vormen met volgende activiteiten: transport, tankcleaning, tankrepair, refurbishing plant en gasequipment testing and service. De milieuvergunning eindigt op 27 juli 2009.
2. Het betreft hier de hermachtiging voor een bedrijf gespecialiseerd in transport, onderhoud, herstelling en reiniging van containers.
3. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal rubrieken aan te vullen. De waterzuivering wordt uitgebreid met een tweede biologische trap vooral voor nitrificatie/denitrificatie. Bedoeling is ook bioslibs en afvalwaters van derden te behandelen zodat de capaciteit van de installatie zowat verdubbelt tot ongeveer 3.000 m³/week.
4. Het bedrijf vraagt afwijking op artikel 5.2.1.2§2 en 5.2.1.5§5 respectievelijk voor een weegbrug en een groenscherm. Deze afwijking werd reeds toegekend in een van de recentste vergunningen.
5. De activiteiten leveren zowat 10.000 ton filterkoeken per jaar naast restladingen en zowat 300 ton olie/vet. Al deze resten worden afgevoerd naar een erkend verwerker. Daarnaast worden solventen, detergenten en waterbehandelingsproducten gebruikt. Er zijn 100 reinigingsoperaties per dag die tussen 25 en 50 kg restladingen per operatie opleveren. Ongeveer 10% daarvan zijn giftige producten.
6. Emissies zijn vooral diffuus en zouden naar schatting ruim 16 ton/jaar bedragen.
7. Volgens de milieuvergunning diende de exploitant een haalbaarheidsstudie uit te voeren met eventueel bijkomende maatregelen ter verbetering van de effluentkwaliteit. Concreet onderzoekt de exploitant de haalbaarheid van een lozingsnorm van 125 mg/l daggemiddeld voor CZV en een lozingsnorm van 15 mg/l voor totaal stikstof. Volgens de uitgevoerde studies blijken deze normen haalbaar te zijn. Deze lozingsnormen kunnen worden opgenomen, samen met de normen voor de andere parameters uit de bestaande milieuvergunning.
8. Om geurhinder en risico voor de omgeving te voorkomen dient de bijzondere voorwaarde uit de vergunning (MLAV1/98-75 en AMV/12055/1005): *"De reiniging van tankwagens en containers die stankverwekkende, zeer giftige, giftige of ontplofbare stoffen hebben bevat is verboden; de opslag (rubriek 17.3.2) van deze stoffen (restladingen) is eveneens verboden."* worden behouden;

Gelet op het ongunstig voorlopig advies dd. 9 september 2008 van de afdeling Milieuvergunningen (AMV) van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) (kenmerk AMV/A/08/4175); op volgende elementen uit het deels gunstig-ongunstig gemotiveerd advies dd. 25 september 2008 van de AMV (kenmerk AMV/A/08/4175):

1. Voorliggende aanvraag betreft de hernieuwing van een vergunning voor een bestaande inrichting, gecombineerd met veranderingen (uitbreiding) van deze inrichting.
2. Vervoer Cor Van Loon & Zoon bestaat uit 5 dochterondernemingen die samen op één terrein gevestigd zijn. Deze 5 inrichtingen behoren tot één milieutechnische eenheid. Het is één geheel met verschillende activiteiten, hieronder worden de activiteiten kort samengevat:
 - a) Transport Van Loon & Zoon (TVL): transportactiviteiten + uitwendig reinigen van vrachtwagens;
 - b) Antwerp Tank Repair (ATR): herstellen en testen van containers, storage en uitwendig reinigen van containers;

- c) Antwerp Tank Cleaning (ATC): inwendig reinigen van verschillende soorten recipiënten, afvalverwerking en overbrenger;
 - d) Antwerp Refurbishing Plant (ARP): herstellen en testen van containers, uitwendig reinigen van containers en zandstralen en spuiten van containers;
 - e) Gas Equipment Testing & Services (GETS): herstellen en testen van gascontainers.
3. Het voorwerp zoals doorgegeven door het Provinciebestuur is gebaseerd op bijlage 6 van het dossier. Bijlage 6 van het dossier zou een overzicht geven van alle activiteiten (en hieraan gekoppeld de rubrieken) per dochteronderneming. Deze bijlage komt echter niet overeen met bijlage 7 (overzicht producten) en 9 (overzicht toestellen/gedeelte opslag) van het dossier. Er is m.a.w. geen eenduidigheid tussen de verschillende bijlagen en daarnaast ook geen overeenkomst met de plannen. Over de plannen dient ook opgemerkt te worden dat op het "algemeen grondplan" de verschillende rubrieken vermeld staan en vaag een locatie wordt weergegeven. Op de verschillende detailplannen zou men verwachten dat een exacte locatie van de opslag of de toestellen terug te vinden zou zijn. Dit is echter niet het geval. Deze plannen geven, zoals ze nu zijn, totaal geen meerwaarde. Afstandsregels zijn absoluut niet na te gaan op deze plannen. Naast de onduidelijkheid over wat de exploitant nu juist wenst te vergunnen, dient tevens opgemerkt te worden dat de preventieve maatregelen in het dossier zeer beperkt en ontoereikend zijn. Geen keuringsattesten van de tanks noch emissiemetingen werden aan het dossier toegevoegd. Inzake keuringsattesten vermeldt de exploitant dat deze in het verleden nooit werden aangevraagd en dat deze attesten dit jaar nog in orde zullen gesteld worden voor alle houders conform de VLAREM-wetgeving. Het dossier werd door het Provinciebestuur verschillende malen onvolledig en onontvankelijk verklaard. De exploitant werd meermaals gevraagd om bepaalde onduidelijkheden op te klaren en andere zaken aan te vullen. Maar bij de laatste indiening werd ervan uitgegaan dat het dossier volledig kon beschouwd worden. De meeste onduidelijkheden zijn echter nog steeds niet uit het dossier verdwenen. Op 10/09/08 werd bij een plaatsbezoek bijkomende informatie gevraagd. Op 19/09/08 werd bijkomende informatie per mail ontvangen (nieuwe bijlagen en nieuwe deelplannen), op basis van deze bijkomende gegevens werd ons advies gebaseerd.
4. Op de tankreinigingsinstallatie worden tankwagens/tankcontainers d.m.v. roterende tankreinigingskoppen gespoeld van hun laatste product. Sommige producten dienen voorgespoeld te worden vermits ze problematisch kunnen zijn voor het milieu. Deze voorspoelwaters worden opgehaald door een erkend afvalverwerker om op een milieuvriendelijke, verantwoorde manier verwerkt te worden. Tijdens de reiniging worden detergenten en/of solventen gebruikt afhankelijk van het product dat dient gereinigd te worden. Deze detergenten/solventen worden in de waterzuivering verwerkt met het binnenkomende afvalwater. Na de spoeling van de tankwagen/container wordt deze unit gecontroleerd en indien gekeurd, mag deze container als gecleand beschouwd worden en de reiniging als beëindigd gezien worden.
5. Alle wasplaatsen zijn voorzien van een vloeistofdichte ondergrond zodat verontreiniging naar de bodem zoveel als mogelijk wordt beperkt.
6. In het labo worden verschillende testen uitgevoerd alvorens industriële afvalstoffen/bio-slibs worden aanvaard. Eerst en vooral zijn er testen alvorens een akkoord wordt gesloten met de klant. Bij levering worden opnieuw controles uitgevoerd om na te gaan of de gemaakte afspraken gevolgd werden. Indien beide analyses overeenstemmen, kan er pas door de klant gelost worden.
7. Bedrijfsafvalwater (BA) wordt via de waterzuiveringsinstallatie (WZI) en de venturigoot geloosd in de openbare riolering. Oorspronkelijk werd een debiet van 80 m³/u, 3.500 m³/week en 150.000 m³/jaar aangevraagd, maar aangezien overgegaan wordt van een discontinue lozing naar een continue lozing heeft de exploitant deze debieten als volgt aangepast: 21 m³/u, 500 m³/dag en 150.000 m³/jaar. Aangezien een vermindering van het uurdebiet wordt aangevraagd, kan ervan uitgegaan worden dat het openbaar onderzoek niet geschaad is. De bestaande BA-stromen worden eerst fysico-chemisch voorbehandeld. Hierna komt dit water terecht in een buffertank van 600 m³ vooraleer naar de biologische zuivering te gaan. De

bestaande WZI wordt besproken in bijlage 5 van het dossier. Met deze aanvraag wenst de exploitant een uitbreiding te verkrijgen van deze WZI. Het doel is om de bestaande fysico-chemische voorzuivering en de huidige biologie te behouden als eerste stap en vooral als CZV-verwijdering. Na de bestaande biologische zuivering wordt er een tweede trap biologie voorzien om zo verdere nitrificatie/denitrificatie te kunnen volbrengen in een laagbelaste zuivering. Na de tweede biologie is een effluentbuffer voorzien (schoonwatertank). Van hieruit kan er dan een effluentpolishing gebeuren d.m.v. een effluent-fysico-chemie (Dissolved Air Flotation) gevolgd door een zandfilter. Bijkomend wordt er ook een uitgebreide slibverwerking voorzien.

Samenvattend worden volgende uitbreidingen van de waterzuiveringsinstallatie uitgevoerd:

- a) tweede biologie van 2.500 m³;
- b) schoonwatertank van 1.000 m³;
- c) opslagtank voor slib van 1.000 m³;
- d) 4 nieuwe buffertanks van 100 m³ elk om afvalwater te stockeren alvorens een juiste verwerkingsmethode is uitgezocht;
- e) opslagtank van 50 m³ voor PAC (Polyaluminiumchloride);
- f) opslagtank van 50 m³ voor NaOH;
- g) zandfilter;
- h) actief koolpoedersilo voor rechtstreekse dosering in 1ste biologie;
- i) tweede DAF voor effluentpolishing;
- j) tweede centrifuge.

8. Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de huidige, de aangevraagde en de voorgestelde normen:

Parameter	Huidige norm (mg/l)	Aangevraagd (mg/l)	Voorstel AMV (mg/l)
BZV	25	25	25
CZV	Max. 500 Daggem. 300	Max. 500 Daggem. 300	Max. 500 Daggem. 300
ZS	60	60	60
Oppervlakteactieve stoffen	3	3	3
Totaal N	60	60	60
Totaal P	2	2	2
Chloriden	-	6.000	2.000 (10x MKN)
Totaal Hg	0,001	0,001	0,001
Totaal Cd	0,002	0,002	0,002
Totaal Zn	1,2	1,2	1,2
Totaal Cu	0,3	0,3	0,3
Totaal Ni	0,3	0,3	0,3
Totaal Cr	0,3	0,3	0,3
Totaal Pb	0,1	0,1	0,1
Totaal Al	2	6	6
Totaal As	0,05	0,05	0,05
Totaal Fe	2	6	6
Totale cyanide	0,1	0,1	0,1
Totale fenolen	0,4	0,4	0,4
Totaal B	-	10	10
Totaal Se	-	0,1	0,1
Totaal Sb	-	0,1	0,1
Totaal Mo	-	0,5	0,5
Totaal Ti	-	0,3	0,3
Totaal Sn	-	0,05	0,05
Totaal B	-	10	10
Totaal V	-	0,05	0,05

Totaal Co	-	0,01	0,01
Totaal TI	-	0,03	0,03
Totaal Mn	-	2	1 cf. de goedgekeurd maar nog niet gepubliceerde Vlareem-voorwaarden
Totaal Ag	-	1	1 cf. de goedgekeurd maar nog niet gepubliceerde Vlareem-voorwaarden

9. Alle buffertanks van de waterzuivering zijn voorzien van een inkuiping, zodat indien er een calamiteit zou optreden er geen afvalwater naar de riolering zou vloeien.
10. Het regenwater dat op het terrein valt, wordt afgevoerd via een koolwaterstoffenafscheider naar de straatriolering via een ander lozingspunt. Hiervoor is rubriek 3.1.2 van toepassing, dit werd echter niet aangevraagd. De lozing werd echter wel besproken in het dossier en er wordt vanuit gegaan dat het openbaar onderzoek niet geschaad is.
11. Het regenwater dat op het dak van de reinigingsinstallatie valt, wordt opgevangen in een separate put. Dit regenwater wordt gebruikt voor het aanmaken van polymeer voor de waterzuivering en het kuisen van de installatie.
12. De transformator van 1.600 kVA staat opgesteld in een apart lokaal.
13. Het wassen van 100 voertuigen per dag valt onder rubriek 15.4.1 en niet onder rubriek 15.4.2 aangezien de inrichting volledig gelegen is in industriegebied. Aangezien dit een vermindering van klasse tot gevolg heeft, kan ervan uitgegaan worden dat het openbaar onderzoek hierdoor niet geschaad is.
14. De opslag van 1.600 l gassen in verplaatsbare recipiënten in het gebouw van ARP wordt aangevraagd. Het betreft de opslag van o.a. zuurstof, stikstof, ATAL,... Uit de bijkomende gegevens blijkt dat voldoende afstand kan gelaten worden tussen de verschillende groepen.
15. Momenteel is er een stikstoftank van 2.100 l op de inrichting, een nieuwe stikstoftoren van 3.000 l wordt aangevraagd. De exacte locatie van deze tank is nog niet bekend, maar momenteel is hij ingetekend op de nieuwe wasplaats. Op deze locatie kan aan de afstandsregels voldaan worden.
16. I.v.m. rubriek 17 wordt steeds een restlading vermeld (behalve voor rubriek 17.3.2.3), deze restladingen zijn afkomstig van de reiniging. Wanneer er op de reinigingsinstallatie een tankwagen/container zich aanbiedt dewelke slecht of onvolledig gelost is, kan de restlading opgevangen worden. Afhankelijk van het volume is dat in vaten (150 l) of IBC's (1.000 l). Op de inrichting zal een maximale opslag van 10.000 l restlading aanwezig zijn, het betreft een tijdelijke opslag. De vernietiging van de restladingen kan op verschillende manieren gebeuren. In het eerste geval kan de klant de restlading terugvorderen en instaan voor ophaling ervan. De klant zal instaan de restlading zelf te verwerken via terugrecuperatie in het productieproces of de vernietiging ervan. Indien de klant de restlading zelf niet verwerkt zal een tweede oplossing zich opdringen. In dit geval zal de restlading door een erkend afvalverwerker opgehaald en vernietigd worden.
17. In bijlage 6 wordt de opslag van 3 ton giftige producten aangevraagd. In de andere bijlagen is slechts de maximale opslag van 1 ton terug te vinden. Deze opslag zou in gebruik genomen zijn door ATR. Op de uitvoeringsplannen wordt rubriek 17.3.2.3 echter op verschillende locaties aangeduid. Er kan niet nagegaan worden welke de exacte locatie van deze opslag is en of er aan de afstandsregeling voldaan wordt. De afdeling Milieuvergunningen is dan ook ongunstig voor de opslag giftige stoffen.
Ook voor de overige rubrieken 17 is er onduidelijkheid wat betreft hoeveelheden, afstandsregels, inkuipingen,... De afdeling Milieuvergunningen is deels ongunstig voor deze opslag en is slechts gunstig voor:
 - a) 87.600 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen (17.3.3.3);
 - b) 25.000 l P1-producten (17.3.4.2.a);
 - c) 12.400 l P2-producten (17.3.5.2);
 - d) 76.000 l P3-producten (17.3.6.2);

e) 10.000 l milieugevaarlijke producten (17.3.8.2).

Dit houdt in dat de opslag detergenten, opslag chemicaliën reiniging, opslagtanks motorolie, opslag mazout en benzine gunstig geadviseerd wordt. Deze opslag kan aan afstandsregels voldoen, inkuiping of dubbelwandige tanks zijn voorzien.

Voor de opslag die geweigerd wordt, kan niet nagegaan worden of kan voldaan worden aan de VLAREM voorwaarden (o.a. afstandsregels, inkuipingen,...).

18. Het pompstation is voorzien met 4 pompen (3 voor diesel en 1 voor benzine) en dient ter bevoorrading van het transport Van Loon. Deze installatie kan conform VLAREM worden uitgevoerd aangezien overvulbeveiliging, vloeistofdichte ondergrond, ... aanwezig is.
19. Onder rubriek 29.5.2.1.a werden ook de lasposten ingedeeld, deze zijn niet indelingsplichtig. Aangezien dit een vermindering van vermogen tot gevolg heeft, kan ervan uitgegaan worden dat het openbaar onderzoek hierdoor niet geschaad is.
20. De straalcabine die aanwezig is in het gebouw van ARP is voorzien met een afzuiging en een stoffilter.
21. De poorten van de verschillende ateliers worden zoveel mogelijk gesloten om lawaaihinder naar buiten toe te beperken. Alle pompen worden op trillingsabsorberende sokkels geplaatst. Gelet op de ligging van de inrichting worden geen problemen i.v.m. geluid verwacht.
22. Het bedrijfseigen afval wordt voorgesorteerd, opgehaald en verwerkt door een erkend afvalophaler. De samenstelling van dit afval is hout, plastic overschoentjes, papier karton,...
23. Er worden in het dossier 2 afwijkingen aangevraagd, enerzijds de afwijking om een groenscherm te voorzien zoals gesteld in artikel 5.2.1.5§5 van VLAREM II en anderzijds een afwijking voor de weegbrug zoals vermeld in artikel 5.2.1.2§2 van VLAREM II.
Als motivering om geen groenscherm te voorzien, wordt aangehaald dat de activiteiten die werden uitgeoefend zijn gerelateerd aan de activiteiten die de burens beoefenen en dat tevens de inrichting gelegen is in industriegebied. In de onmiddellijke omgeving van de inrichting zijn volgens de exploitant 2 weegbruggen beschikbaar (24u/24u). Deze afwijkingen werden in het verleden reeds toegestaan en kunnen ook hier opnieuw toegestaan worden.
24. Uit bijlage 5 van deze aanvraag blijkt dat ook een toevoeging van perceel 504d (terrein Meiko) wordt aangevraagd. Aangezien geen kadasterplannen in het dossier aanwezig zijn, kan echter niet nagegaan worden of dit perceel opgenomen is in het openbaar onderzoek. Het is dus mogelijk dat het openbaar onderzoek alsnog geschaad is.
25. Volgende klasse 3-inrichtingen worden gemeld:
 - a) het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (3.3);
 - b) een spuitcabine voor het aanbrengen van bedekkingmiddelen met een geïnstalleerde drijfkracht van 35 kW (4.3.c.1.i);
 - c) 2 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van elk 630 kVA (12.2.1);
 - d) een werkplaats met 4 schouwputten of hefbruggen (15.2);
 - e) het wassen van 100 voertuigen en aanhangwagens per dag (15.4.1);
 - f) de opslag van 45.000 liter P4-produkten, waaronder 10 ton P4-restlading (17.3.7.1);
 - g) een labo (24.4);
 - h) inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 79,37 kW (29.5.2.1.a);
 - i) stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met een totale waterinhoud van 3.200 liter (39.2.1);Deze gemelde klasse 3 inrichtingen houden dezelfde kleine risico's en hinder in als bij vergelijkbare uitbating los van een vergunde exploitatie en kunnen bijgevolg geacteerd worden.
26. De samen met de vergunningsaanvraag gemelde klasse 3 inrichtingen houden dezelfde kleine risico's en hinder in als bij vergelijkbare uitbating los van een vergunde exploitatie en kunnen bijgevolg geacteerd worden, behalve voor wat betreft een gedeelte van de opslag gevaarlijke stoffen;

Gelet op het gunstig advies dd. 20 augustus 2008 van het Agentschap RO-Vlaanderen (ARO) (kenmerk 8.00/11002/375491.16); op volgende elementen uit dit advies :

1. De aanvraag is volgens het gewestplan Antwerpen gelegen in industriegebied.
2. Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd plan van aanleg, noch binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet vervallen verkaveling.
3. De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan.
4. De exploitatie gebeurt hoofdzakelijk binnen stedenbouwkundige vergunde gebouwen en constructies.
5. De aanvraag situeert zich in een zuiver industriële omgeving en heeft een geringe omvang. Gelet op de schaal en het karakter van de omliggende bebouwing, zal de ruimtelijke impact gering zijn.
6. Mijn advies is gunstig, mits de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor de uitbreiding;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de afdeling Toezicht Volksgezondheid (ToVo) van het Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG); op volgend elementen uit het laattijdig voorwaardelijk gunstig advies dd. 6 oktober 2008 van de ToVo:

1. Het betreft een bedrijf dat bestaat uit 5 dochterondernemingen. Deze zijn gesitueerd op 1 terrein en vormen één milieutechnische eenheid.
2. Het bedrijf is gelegen in een gebied voor milieubelastende industrieën op ongeveer 1km ten westen van woongebied.
3. Er zijn tijdens het openbaar onderzoek geen klachten binnengekomen.
4. Het reinigen van tanks die vluchtige en/of sterk geurende producten hebben bevat, kan aanleiding geven tot VOS-emissies en tot geurhinder. In een onderzoek in Nederland wordt de VOS-emissie die vrijkomt ter hoogte van de wasstraat geschat op 1,8 kg per gereinigde tankauto met KWS-lading (Keuken et al, 2000). Daarnaast wordt ook een belangrijke hoeveelheid KWS (ca. 9 kg per gereinigde tankauto met KWS-lading) tijdens de reiniging in de wasvloeistoffen opgelost en samen met het waswater afgevoerd. Deze KWS kunnen gedurende het verdere traject van de afvalwaterstroom vervluchtigen en alsnog aanleiding geven tot VOS-emissies.

De uitgaande KWS massa per tankwagen met KWS lading bestaat gemiddeld uit 1,8 kg VOS emissies ter hoogte van de wasstraat en 9 kg KWS meegevoerd met het spoelwater. In totaal geeft dit 10,8 kg VOS. Dit is iets hoger dan de geschatte inkomende massa, hetgeen verklaard wordt doordat de schattingen van de inkomende en de uitgaande massa onafhankelijk van elkaar gebeurd zijn. De massabalans (ingående massa =uitgaande massa) wordt redelijk goed benaderd.

De KWS die meegevoerd zijn met het spoelwater kunnen gedurende het verdere traject van de afvalwaterstroom vervluchtigen. Op basis van het TNO onderzoek wordt geschat dat dit per tankwagen met KWS lading aanleiding geeft tot:

- a) 2,4 kg VOS emissies ter hoogte van de flotatie/flocculatie installatie;
- b) 0,7 kg VOS emissies ter hoogte van de buffertank;
- c) 0,5 kg VOS emissies ter hoogte van de biologische waterzuiveringsinstallatie;
- d) 5,4 kg KWS aan het slib gebonden.

Er kan een afzuiging van de lucht in de reinigungsstraat voorzien worden. In dit geval is het aan te bevelen de reinigungsstraat tijdens de reiniging af te sluiten. De opgevangen vluchtige stoffen kunnen door middel van één of meer nageschakelde technieken, b.v. een gaswasser, een actief koelfilter, een naverbrander of een biofilter, verwijderd worden. De moeilijkheid bij het selecteren van de juiste techniek voor een tankreinigungsbedrijf is het grote aantal verschillende stoffen met telkens andere eigenschappen. Gesloten afvoer van het spoelwater naar de afvalwatergoot is mogelijk door aan de uitstroomopening van de tank een afvoerslang te koppelen die uitmondt onder het waterniveau van de goten. De tankreiniger moet hiervoor verschillende soorten koppelstukken beschikbaar hebben. Door de gesloten afvoer wordt vermeden dat vluchtige stoffen uit het spoelwater verdampen terwijl dit uit de tank stroomt. Bij toepassing van deze maatregel blijven de vluchtige stoffen wel nog in het afvalwater aanwezig en kunnen hieruit in een latere fase (ter hoogte van de waterzuivering en/of slibopslag) nog

steeds verdampen. Zij zullen echter ook minstens gedeeltelijk afgebroken worden in de waterzuivering en/of gebonden blijven aan het slib. In Nederland is gesloten afvoer van het (voor)spoelwater in 2001 als maatregel in de NeR (Nederlandse emissierichtlijn lucht) opgenomen.

Onderzoek in Nederland (Keuken et al, 2000, zie bijlage 8) geeft aan dat een aanzienlijk gedeelte van de met het spoelwater meegevoerde VOS vervluchtigen ter hoogte van de fysicochemische zuiveringsinstallatie (FFU: flocculatie flotatie unit). Om deze VOS-emissies te vermijden, werd in 2001 afzuiging en VOS-verwijdering bij FFU als maatregel in de NeR opgenomen bij het reinigen van tanks die VOS hebben vervoerd. (BBT Tankreiniging 2002) In het dossier staat niets beschreven over de behandeling van de verontreinigde lucht die mogelijk vrijkomt bij de tankcleaning. Ook in het acceptatiebeleid staat niets beschreven over de weigering van sterk geurende restladingen of ladingen met een hoge dampspanning. ToVo wenst in vraag te stellen of er voldoende maatregelen genomen zijn om de VOS-emissies als gevolg van de Tankcleaning zoveel mogelijk te beperken. TOVO stelt dat het bedrijf dient aan te tonen dat er door de activiteiten geen schadelijke stoffen vrijkomen in de lucht.

5. Er is een stookinstallatie met een vermogen groter dan 300 kW: in het dossier bevinden zich geen emissiemetingen.
6. De reinigingsplaatsen zijn voorzien van vloeistofdichte ondergronden. Elke opslagplaats voor gevaarlijke stoffen is ingekuipt.
7. De poorten worden zoveel mogelijk gesloten om lawaaihinder te beperken. Gezien de afstand tot bewoning (1.000m) voorzien wij hier geen bijkomende hinder. Bij klachten dient dit aspect opnieuw beoordeeld te worden.
8. Gezien de afstand tot de bewoning en het kleine percentage van inkomende industriële stoffen verwachten we geen bijkomende geurhinder door de activiteiten. Bij klachten hieromtrent dient dit aspect opnieuw beoordeeld te worden.
9. Gezien de afstand tot de bewoning wordt geen visuele hinder verwacht.
10. Omwille van een incident dient de oude reinigingsinstallatie opnieuw opgebouwd te worden. Er wordt een explosieveiligheidsdocument opgesteld waarbij alle mogelijke risico's en hun oplossingen worden opgesomd. Er zijn door de brandweer bijzondere voorwaarden opgesteld welke worden geïmplementeerd.
11. Ons advies is gunstig voor wat betreft de medisch milieukundige aspecten van deze activiteiten op voorwaarde dat er maatregelen getroffen worden om de VOS-emissies tot een minimum te beperken;

Gelet op het gunstig advies dd. 25 augustus 2008 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) (kenmerk AB/OA/TOMVT/wh/08-546); op volgende elementen uit dit advies :

1. Group Van Loon & Zn bestaat uit vijf dochterondernemingen:
 - a) Transport Van Loon en Zoon = transportactiviteiten en het uitwendig reinigen van vrachtwagens;
 - b) Antwerp Tank Repair (ATR) = Containerrepair, storage, inwendig droogreinen met glasparels en uitwendig reinigen van de containers;
 - c) Antwerp Tank Cleaning (ATC) = inwendig reinigen van de containers met reinigingsmiddelen, verwerker van afvalwaters/slib van derden en overbrenger;
 - d) Antwerp Refurbishing Plant (ARP) = containerrepair, uitwendig droogreinen met straalgrid, verfspuitcabine voor het uitwendig spuiten van containerframes;
 - e) Gas Equipment Testing & Services (GETS) = containerrepair van gashouders.
2. Het bedrijf vraagt uitzondering op de aanwezigheid van een groenscherm (wegens temidden industrie gelegen) en plaatsing van een eigen weegbrug (weging bij derden). Deze werden vroeger reeds goedgekeurd.
3. Overeenkomstig de bepalingen van VLAREM I is een adviesvraag aan OVAM vereist omwille van de aangevraagde rubriek 2.2.6.- opslag en reinigen van recipiënten. Op de inrichting zullen recipiënten van derden inwendig worden gereinigd. Er worden geen afvalstoffen aangevoerd en/

of verwerkt en de te reinigen recipiënten zullen –op de enkel via cleaning te verwijderen ladingresten - leeg zijn.

Naast het algemene hinderaspect (geur, geluid, ...), is de behandeling en lozing van het reinigingswater de belangrijkste milieuhygiënische impact verbonden aan het reinigen van recipiënten. Voor de beoordeling hiervan zijn AMV en de VMM aangewezen. Het advies van OVAM is beperkt tot de aspecten die betrekking hebben op het afvalstoffenbeleid en tot eventueel verontreiniging veroorzaakt door (het verwerken van) afvalstoffen.

Het reinigen van (op hun ladingresten na) lege recipiënten met het oog op hun hergebruik, zoals in casu het geval is, wordt door OVAM niet beschouwd als een afvalstoffenverwerkende activiteit (zelfs al is die ingedeeld als "afvalverwerking") zodat wij het niet aangewezen achten voor deze rubriek een advies te verlenen.

4. Overeenkomstig de bepalingen van VLAREM I is een adviesvraag aan OVAM vereist omwille van de aangevraagde rubriek 2.3.2: *opslag en fysisch-chemische behandeling van niet-gevaarlijke slib, gevaarlijke slib, andere niet-gevaarlijke stoffen en andere gevaarlijke stoffen*, alsook rubriek 2.3.3: *opslag en biologische behandeling van niet-gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen*. Dit vermits het bedrijf ook afvalwaters van derden verwerkt, zodat het als afvalverwerkend bedrijf beschouwd wordt. Vaste residu's van derden zullen niet aanvaard worden.
5. Het bedrijf bezit reeds een fysico-chemische eenheid. Deze bestaat uit een roerflocculator met aluminiumsulfaat (PAC), poly(-elektroliet) en natriumhydroxide om de hoeveelheid filterkoeken te verminderen. Daarna gebeurt vlokken scheiding en zandbezinking in een Dissolved Air Flotation (DAF)-installatie. Het "bruiswater" hiervoor nodig is afkomstig van hergebruik (20%) van het gezuiverde water waar onder druk CO₂ wordt in opgelost. Daarna gebeurt een biologische zuivering en slibindikking via centrifuge. Gezuiverd afvalwater wordt geloosd in het oppervlaktewater (Verlengd Schijn). Doel is deze stappen te behouden, vooral als CZV-verwijdering, en een tweede biologische stap voor verdere nitrificatie/denitrificatie te kunnen volbrengen in een laag-belaste zuivering. Om hiervoor een geschikte BZV/N-verhouding van 6 te bekomen dient opnieuw een C-bron worden toegevoegd. Bovendien wordt een uitgebreidere slibverwerking voorzien. Wat betreft de kwaliteit van de afvalwaterzuiveringsinstallatie is de VMM bevoegd advies te verlenen.
6. Voor de acceptatie van afvalwater en te behandelen slib van derden beschikt het bedrijf over een laboratorium. Hier gebeurt CZV-bepaling, N-bepaling en respiratie-toxiciteitstesten op stalen afkomstig van de producent en op conformiteit bij overbrenging. Indien aan de acceptatievoorwaarden en conformiteitstest voldaan wordt, kan gelost worden in de buffertanks. Enkel afvalstoffen die kunnen verwerkt worden in de afvalwaterzuiveringsinstallatie zullen geaccepteerd worden.
7. De ontstane afvalstoffen en filterkoeken zullen worden verwijderd door een erkende overbrenger. Huishoudelijk afval wordt voorgesorteerd en verwijderd door een erkende overbrenger.
8. Aangaande de tijdelijke opslag werd vroeger verzaakt aan het bekomen van de nodige conformiteitattesten voor alle houders conform de VLAREM-wetgeving. Het bedrijf is hiervoor aan een inhaalbeweging bezig.
9. Het dossier maakt melding van een aangestelde milieucoördinator in het bedrijf. Voor de verwerking van gevaarlijke afvalstoffen dient een milieucoördinator A aangesteld te zijn;

Gelet op het deels gunstig-ongunstig advies dd. 12 september 2008 van de afdeling Kwaliteitsbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (kenmerk FDC/ME/AELT/P(31650)/08/121); op volgende elementen uit dit advies :

1. Het voorwerp van de aanvraag betreft het hernieuwen van de vergunning en de uitbreiding van de waterzuivering.
2. Het bedrijf vraagt de lozing aan van HA als van de lozing van max. 80 m³/u, 3.000 m³/week, 150.000 m³/j bedrijfsafvalwater (BA) met 2C-stoffen, bestaande uit reinigingswater van de tankcleaning, via een waterzuiveringsinstallatie (WZI), in de riolering van de Schomhoeveweg. Bovendien wordt de lozing aangevraagd van max. 3,3 m³/u, 80 m³/dag, 29.083 m³/j BA,

- afkomstig van het pompeiland, via een KWS-afscheider, in de riolering van de Schomhoeveweg. Deze riolering is gelegen in een zuiveringszone C en mondt uit in het Verlegd Schijn.
3. Momenteel is het bedrijf vergund voor de lozing van max. 80 m³/u, 1.400 m³/week, 74.000 m³/j BA met 2C-stoffen, bestaande uit reinigingswater van de tankcleaning, via een WZI, in de riolering van de Schomhoeveweg mits algemene en bijzondere voorwaarden.
 4. De WZI wordt uitgebreid met volgende onderdelen:
 - a) tweede biologie van 2.500 m³;
 - b) schoonwatertank van 1.000 m³;
 - c) slibopvangtank van 1.000 m³;
 - d) 4 nieuwe buffertanks;
 - e) zandfilter;
 - f) actief koolpoedersilo voor rechtstreekse dosering in eerste biologie;
 - g) tweede DAF voor effluentpolishing.
 5. Wat betreft het HA dient te worden gesteld dat het hier om een bestaande lozing gaat van meer dan 5 I.E. en dat bijgevolg dient te worden voorzien in een volwaardige waterzuivering (cf. art. 4.2.7.1.1§2 Vlare II).
 6. Inzake het geloosde BA afkomstig van de tankreiniging vraagt het bedrijf een weekdebiet aan ondanks het gegeven dat wordt overgeschakeld van een discontinue lozing naar een continue lozing. Aangezien de ganse biologische installatie wordt omgebouwd naar 500 m³/dag, stelt de VMM voor om dit dagdebiet in de vergunning op te nemen in plaats van een weekdebiet. Desgevallend stelt de VMM ook voor het uurdebiet af te stemmen in functie van de toekomstige continue lozing.
 7. Inzake de lozingsvoorwaarden en meerbepaald voor de parameter CZV stelt de VMM dat zij het door haar ingenomen standpunt tijdens de besprekingen t.b.v. de herzieningen van de sectorale voorwaarden behoudt: max. 375 mg/l en 300 mg/l daggemiddeld.
 8. Aangaande het BA van de tankpiste rekent het bedrijf naar alle waarschijnlijkheid de max. doorstroomdebieten van de KWS-afscheider om naar max. uurdebieten, dit uurdebiet maal 24 naar max. dagdebieten, en dit max. dagdebiet maal 365 omgerekend naar een max. jaardebiet, terwijl de oppervlakte van de piste – volgens plan – slechts 9 m x 16,5 m = 148,5 m² bedraagt. Ook hier stelt de VMM voor dit te wijzigen naar meer realistische debieten.
 9. De VMM adviseert ongunstig voor het ongezuiverd lozen van HA (3.3) via septische putten en via riool op oppervlaktewater aangezien hiermee niet kan voldaan worden aan de algemene voorwaarden voor lozing van HA op oppervlaktewater. Ofwel voorziet het bedrijf in een aparte IBA, ofwel wordt het HA aangesloten op de WZI voor de tankreinigingsinstallatie. Inzake de bouw en uitbating van de individuele behandelingsinstallatie dient te worden voldaan aan de code van goede praktijk hoofdstukken I tot V zoals beschreven in de omzendbrief m.b.t. vaststelling van de code van goede praktijk voor de aanleg van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties d.d. 19/12/1996.
 10. De VMM adviseert gunstig voor het lozen van max. 21 m³/u, 500 m³/dag en 150.000 m³/j BA met 2C-stoffen, via een WZI, in de riolering (3.6.3.1) mits voldaan wordt aan de algemene en bijzondere lozingsvoorwaarden.
 11. De VMM adviseert gunstig voor het lozen van max. 2,14 m³/u (o.b.v. een piekbui van 120 l/s/ha gedurende 20 minuten), 7 m³/dag (o.b.v. bui-intensiteit van 50 l/m²/dag), 119 m³/j (o.b.v. jaarlijkse neerslag van 800 l/m²) BA, bestaande uit mogelijks verontreinigd regenwater, via een KWS-afscheider, in de riolering (3.1.2) mits voldaan wordt aan de algemene lozingsvoorwaarden oppervlaktewater;

Gelet op het feit dat het advies van de Afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM in het kader van de watertoets niet ontvangen werd;

Gelet op het horen van de heer K. Weyn, milieucoördinator en de heer K. Goossens, medewerker, door de Provinciale Milieuvergunningscommissie dd. 7 oktober 2008;

Gelet op het advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) dd. 7 oktober 2008 waarbij de PMVC voorstelt om de termijn te verlengen met twee maanden;

1. Horen van partijen

- De heer K. Weyn, milieucoördinator en de heer K. Goossens, medewerker, worden gehoord namens de exploitant.
- Op vraag van de voorzitter licht de heer Weyn toe dat de huidige vergunning op naam van Vervoer Cor Van Loon & Zn staat. Onder de Group Van Loon zit Vervoer Cor Van Loon & Zn en andere firma's. Group Van Loon wordt gebruikt om deze firma's onder één naam bekendheid te geven, maar heeft geen rechtspersoonlijkheid. Vervoer Cor Van Loon vraagt alle activiteiten aan voor de andere bedrijven.
- De heer Weyn legt uit dat rubriek 17 en 48 foutief samen werden opgenomen in het voorwerp. Rubriek 17 betreft de opslag van stoffen die intern gebruikt worden. Rubriek 48 betreft de opslag van containers in doorvoer. De heer Weyn overhandigt ter zitting een nota waarin hij deze dubbele aanvraag toelicht en waarbij een lijst gevoegd is met de nieuwe hoeveelheden, aangevraagd onder rubriek 17.
- De voorzitter stelt dat een aangepast uitvoeringsplan dient opgemaakt te worden met een legende die verwijst naar de aangevraagde rubrieken.
- De heer Goossens repliceert dat het heel moeilijk is om in deze sector de opslag op het plan teveel te beperken. Wanneer er veel restladingen van een bepaalde rubriek opgeslagen worden, zal misschien niet voldaan kunnen worden aan de afstandsregels.
- De voorzitter overloopt het advies van de AMV en stelt dat op de vragen die hierin gesteld worden nog antwoorden geformuleerd dienen te worden.
- M.b.t. de lozing van het afvalwater verwijst de heer Weyn naar de bijkomende nota. Hierin wordt een aanvraag gedaan voor een aantal parameters
 - in overeenstemming met het nieuwe voorstel sectoraal normenkader;
 - die niet zijn opgenomen in het nieuwe voorstel sectoraal normenkader, maar waarvoor wel een MKN bestaat;
 - die niet zijn opgenomen in het nieuwe voorstel sectoraal normenkader, waarvoor nog geen MKN bestaat. De aanvraag gebeurt op basis van recente analyseresultaten.In deze nota wordt tevens gevraagd om het lozingsdebiet te verhogen van 21 m³/u naar 30 m³/u, zodat het dagdebiet van 500 m³/d gehaald kan worden.
- Op vraag van de AMV antwoordt de heer Weyn dat een plan in het dossier zit waarop het toegevoegde perceel gesitueerd is.
- De voorzitter geeft aan dat door de PMVC termijnverlenging geadviseerd zal worden, zodat de exploitant voor een aantal elementen bijkomende informatie kan verschaffen.

2. Omschrijving en rubrieken

- Verder te bespreken i.k.v. termijnverlenging.
- De omschrijving en rubrieken, zoals aangevraagd, dienen op volgende punten gecorrigeerd te worden:
 - Zoals opgemerkt door de AMV:
 - Het wassen van 100 voertuigen per dag valt onder rubriek 15.4.1 en niet onder rubriek 15.4.2 aangezien de inrichting volledig gelegen is in industriegebied.
 - Onder rubriek 29.5.2.1.a werden ook de lasposten ingedeeld, deze zijn niet indelingsplichtig. Derhalve bedraagt het vermogen voor deze rubriek 79,37 kW.
 - Het regenwater dat op het terrein valt, wordt afgevoerd via een koolwaterstoffenafscheider naar de straatriolering via een ander lozingspunt. Hiervoor is rubriek 3.1.2 van toepassing.
 - Uit bijlage 5 van deze aanvraag blijkt dat ook een toevoeging van perceel 504d (terrein Meiko) wordt aangevraagd.
 - Zoals opgemerkt door de AMV en VMM:
Inzake het geloosde BA afkomstig van de tankreiniging vraagt het bedrijf een weekdebiet aan ondanks het gegeven dat wordt overgeschakeld van een discontinue lozing naar een continue lozing. Aangezien de ganse biologische installatie wordt

omgebouwd naar 500 m³/dag, wordt voorgesteld om dit dagdebiet in de vergunning op te nemen in plaats van een weekdebiet. Desgevallend wordt voorgesteld ook voor het uurdebiet af te stemmen in functie van de toekomstige continue lozing, m.n. 21 m³/u, 500 m³/dag en 150.000 m³/j.

- De vertegenwoordiger van de exploitant vraagt ter zitting om het uurdebiet te verhogen van 21 m³ naar 30 m³.

- Aangaande het BA van de tankpiste rekent het bedrijf naar alle waarschijnlijkheid de max. doorstroomdebieten van de KWS-afscheider om naar max. uurdebieten, dit uurdebiet maal 24 naar max. dagdebieten, en dit max. dagdebiet maal 365 omgerekend naar een max. jaardebiet, terwijl de oppervlakte van de piste – volgens plan – slechts 9 m x 16,5 m = 148,5 m² bedraagt. Ook hier stelt de VMM voor dit te wijzigen naar meer realistische debieten.

De VMM adviseert gunstig voor het lozen van max. 2,14 m³/u (o.b.v. een piekbui van 120 l/s/ha gedurende 20 minuten), 7 m³/dag (o.b.v. bui-intensiteit van 50 l/m²/dag), 119 m³/j (o.b.v. jaarlijkse neerslag van 800 l/m²) BA, bestaande uit mogelijks verontreinigd regenwater, via een KWS-afscheider, in de riolering (3.1.2).

3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- Volgens het advies van de ARO is de aanvraag volgens het gewestplan Antwerpen gelegen in industriegebied en gebeurt de exploitatie hoofdzakelijk binnen stedenbouwkundige vergunde gebouwen en constructies. De aanvraag situeert zich in een zuiver industriële omgeving en heeft een geringe omvang. Gelet op de schaal en het karakter van de omliggende bebouwing, zal de ruimtelijke impact gering zijn. ARO brengt een gunstig advies uit, mits de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor de uitbreiding.

4. Openbaar onderzoek – bezwaren

- M.b.t. de schade van het openbaar onderzoek naar aanleiding van de gewijzigde aanvraag:
 - *Herrubricering van het wassen van 100 voertuigen per dag:*
De PMVC volgt het standpunt van de AMV dat stelt dat aangezien dit een verlaging van klasse tot gevolg heeft ervan kan uitgegaan worden dat het openbaar onderzoek hierdoor niet geschaad is
 - *Het niet ingedeeld zijn van de lasposten onder rubriek 29.5.2.1.a:*
De PMVC volgt het standpunt van de AMV dat stelt dat aangezien dit een vermindering van vermogen tot gevolg heeft ervan kan uitgegaan worden dat het openbaar onderzoek hierdoor niet geschaad is.
 - *Het regenwater dat op het terrein valt, wordt afgevoerd via een koolwaterstoffenafscheider naar de straatriolering via een ander lozingspunt. Hiervoor is rubriek 3.1.2 van toepassing.*
De PMVC volgt het standpunt van de AMV dat stelt dat aangezien de lozing wel werd besproken in het dossier er ervan kan uitgegaan worden dat het openbaar onderzoek hierdoor niet geschaad is.
 - *toevoeging van perceel 504d (terrein Meiko):*
AMV merkt in haar advies op dat aangezien geen kadasterplannen in het dossier aanwezig zijn, er niet kan nagegaan worden of dit perceel opgenomen is in het openbaar onderzoek.
Nazicht van het dossier leert dat de kadasterplannen werden opgenomen in bijlage 4 van het aanvraagdossier. Uit deze plannen blijkt perceel 504d mee in het openbaar onderzoek werd opgenomen, zodat gesteld kan worden dat het openbaar onderzoek niet werd geschaad.
- Te bespreken i.k.v. termijnverlenging: Er werd 1 schriftelijk bezwaar ingediend m.b.t. de verhoging van het risico t.g.v. de uitbreiding van de opslag van gevaarlijke goederen en de bijkomende verkeersoverlast t.g.v. capaciteitsuitbreiding.

5. Milieutechnische evaluatie

- Met brief van 11 september 2008 verzoekt exploitant de beslissingstermijn met 2 maanden te verlengen en dit naar aanleiding van het bezoek van de AMV van 10 september 2008.

- De AMV bracht een ongunstig advies uit voor:
- de opslag van 1 ton (zeer) giftige stoffen (17.3.2.2);
 - de opslag van meer dan 87.600 kg corrosieve, irriterende en schadelijke producten, waaronder 10 ton restlading (17.3.3.3);
 - de opslag van meer dan 12.400 liter P2-producten, waaronder 10 ton P2-restlading (17.3.5.3);
 - de opslag van meer dan 76.000 liter P3-producten, waaronder 10 ton P3-restlading (17.3.6.2);
 - de opslag van meer dan 10.000 liter milieugevaarlijke producten, waaronder 10 ton restlading (17.3.8.2).
- Reden:
- In bijlage 6 wordt de opslag van 3 ton giftige producten aangevraagd. In de andere bijlagen is slechts de maximale opslag van 1 ton terug te vinden. Deze opslag zou in gebruik genomen zijn door ATR. Op de uitvoeringsplannen wordt rubriek 17.3.2.3 echter op verschillende locaties aangeduid. Er kan niet nagegaan worden welke de exacte locatie van deze opslag is en of er aan de afstandsregeling voldaan wordt.
 - Ook voor de overige rubrieken 17 is er onduidelijkheid wat betreft hoeveelheden, afstandsregels, inkuipingen,...
 - Voor de opslag die geweigerd wordt, kan niet nagegaan worden of kan voldaan worden aan de VLAREM voorwaarden (o.a. afstandsregels, inkuipingen,...).
 - Het advies van het ToVo is gunstig op voorwaarde dat er maatregelen worden getroffen om de VOS-emissies tot een minimum te beperken.
 - VMM: Wat betreft het HA dient te worden gesteld dat het hier om een bestaande lozing gaat van meer dan 5 I.E. en dat bijgevolg dient te worden voorzien in een volwaardige waterzuivering (cf. art. 4.2.7.1.1§2 VlareM II). De VMM adviseert ongunstig voor het ongezuiverd lozen van HA (3.3) via septische putten en via riool op oppervlaktewater aangezien hiermee niet kan voldaan worden aan de algemene voorwaarden voor lozing van HA op oppervlaktewater. Ofwel voorziet het bedrijf in een aparte IBA, ofwel wordt het HA aangesloten op de WZI voor de tankreinigingsinstallatie. Inzake de bouw en uitbating van de individuele behandelingsinstallatie dient te worden voldaan aan de code van goede praktijk hoofdstukken I tot V zoals beschreven in de omzendbrief m.b.t. vaststelling van de code van goede praktijk voor de aanleg van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties d.d. 19/12/1996.
 - Opmerking: Het artikel 4.2.7.1.1§2 VlareM II waarnaar VMM verwijst is gewijzigd bij artikel 13, 2° van het besluit van de Vlaamse Regering (B.S. 23 juni 2008). Betreffend artikel luidt thans: *"Voor bestaande inrichtingen die zijn ingedeeld onder rubriek 3.2, (...), en met een vuilvracht van maximum 50 inwonersequivalenten of (...), wordt geacht aan de voorwaarden (...) te zijn voldaan indien het water minstens wordt gezuiverd door middel van een septische put of een gelijkwaardige individuele voorbehandelingsinstallatie, gebouwd en uitgebaat overeenkomstig een code van goede praktijk."*
- De PMVC stelt termijnverlenging voor, zodat aan de exploitant het volgende gevraagd kan worden:
- Welke rechtspersoon treedt op als exploitant van de milieutechnische eenheid Vervoer Cor Van Loon & Zn, ATC, ATR, ARP en Gas Equipment Tanking & Services, samen bekend als Group Van Loon (zonder rechtspersoonlijkheid)? De exploitant dient de structuur van het bedrijf uit te klaren en dient erop gewezen te worden dat alle documenten eenduidig opgesteld dienen te worden (op naam van de aanvrager).
 - De exploitant dient een duidelijk plan in te dienen conform VlareM. De precieze locatie van rubriek 17 dient ingetekend te worden, zodat aan de afstandsregels voldaan wordt. Op het situeringplan (minstens 1/1000) dient een overzicht van het geheel gegeven te worden met daarbij het toegevoegde perceel.

- De exploitant dient de keuringsattesten te bezorgen van de tanks, waarnaar verwezen wordt in het advies van de AMV.
- De exploitant dient aan te geven welke preventieve maatregelen genomen worden om de VOS-emissies tot een minimum te beperken.
- De exploitant dient te verduidelijken of het afvalwater via een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie geloosd wordt of rechtstreeks in de aangesloten riolering. De exploitant dient dit na te gaan in overleg met het Havenbedrijf.
- De adviseurs dienen hun advies tevens te herbekijken i.k.v. de stukken die ter zitting door de vertegenwoordigers van de exploitant werden voorgelegd.

6. Watertoets

- Het advies van de afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM in het kader van de watertoets werd nog niet ontvangen. Artikel 8§3 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid stelt dat indien binnen de voorziene termijn geen advies werd ontvangen, aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan. Hieruit kan – mits geen tegenindicaties – geconcludeerd worden dat aan de bepalingen van het decreet op integraal waterbeleid voldaan is.

7. Termijn

- Te bespreken i.k.v. termijnverlenging.

8. Voorwaarden

- Te bespreken i.k.v. termijnverlenging;

Gelet op de beslissing dd. 23 oktober 2008 van de deputatie van de provincieraad om de behandelingstermijn van de milieuvergunningsaanvraag te verlengen met 2 maanden, zoals voorgesteld door de PMVC;

Met brief van 27 oktober 2008 werd aan de exploitant gevraagd om aanvullende gegevens te bezorgen, zoals geformuleerd in het advies van de PMVC;

Met brief van 27 oktober 2008 werd de nota die de exploitant tijdens de zitting van de PMVC van 7 oktober 2008 neerlegde, voor evaluatie doorgestuurd naar de adviesverlenende instanties;

Gelet op het feit dat de aanvrager de gevraagde bijkomende gegevens heeft toegestuurd met brief van 24 november 2008;

Gelet op het gunstig aanvullend advies dd. 12 november 2008 van de OVAM (kenmerk 4790/1-11109), waarin vermeld wordt dat het gunstig advies van 25 augustus 2008 wordt gehandhaafd;

Gelet op het deels gunstig-ongunstig aanvullend advies dd. 21 november 2008 van de AMV (kenmerk AMV/A/08/4476); op volgende elementen uit dit advies :

Uit uw brief van 27.10.2008 blijkt dat ons aanvullend advies verwacht wordt tegen 25.11.2008, maar op datum van deze brief werd nog geen bijkomende informatie van de exploitant ontvangen. Op de PMVC zitting van 07.10.2008 heeft de exploitant wel een nota voorgelegd. Deze kan als volgt geëvalueerd worden:

De exploitant laat weten dat voor de opslag van bepaald gevaarlijke stoffen een dubbele aanvraag was opgesteld, m.a.w. de opslaghoeveelheden die oorspronkelijk aangevraagd werden, dienen gedeeltelijk gewijzigd te worden. Het voorwerp werd in die zin aangepast.

Aangezien echter geen aangepaste plannen werden ontvangen, kan nog steeds niet nagegaan worden of aan de afstandsregels voldaan wordt. Het advies van de afdeling Milieuvergunningen blijft dan ook deels ongunstig;

Gelet op het deels gunstig-ongunstig aanvullend advies dd. 2 december 2008 van de VMM (kenmerk FDC/ME/AELT/P(31650)/08/246); op volgende elementen uit dit advies :

1. De deputatie besloot in dit dossier tot termijnverlenging aangezien o.a. m.b.t. het aspect afvalwater de exploitant in de zitting van de PMVC d.d. 07/10/2008 het voorstel lanceerde om de lozingsnormen aan te passen naar de sectorale lozingsnormen uit het definitief goedgekeurd actualisatiebesluit van Vlarem door de Vlaamse Regering op 19 september 2008.
2. Bovendien vraagt het bedrijf om het uurdebiet van het BA te verhogen naar 30 m³/uur. Inzake de lozing van HA vraagt het bedrijf een overgangstermijn teneinde een economische analyse te kunnen uitvoeren om dit afvalwater ofwel te behandelen in een aparte IBA, ofwel het huishoudelijk afvalwater aan te sluiten op de WZI voor de tankreinigingsinstallatie.
3. Inzake de normering van de micro-polluenten houdt de VMM tevens rekening met het goedgekeurde Vlaams Reductieprogramma d.d. 23/10/2005, alsook met analyseresultaten (meetcampagne VMM d.d. 2007) van het effluent.
4. Gelet op het goedgekeurde Reductieprogramma Gevaarlijke Stoffen d.d. 23/10/2005 waarin volgende lijn wordt vastgelegd:
 - a) *Beste Beschikbare Technieken (BBT) vormen steeds het minimale kader waarbinnen vergunningsvoorwaarden moeten worden vastgesteld;*
 - b) *voor alle gevaarlijke stoffen (in casu de MAK's) is daarenboven sanering aan de bron, progressieve vermindering en het halen van de MKN het uitgangspunt;*
 - c) *voor de meest gevaarlijke stoffen (zie criteria in Bijlage 7 van het Reductieprogramma en in casu PAK's, gebromeerde vlamvertragers) is daarenboven het voorkomen en/of beëindigen van verontreiniging het uitgangspunt;*
5. Voor elk van deze uitgangsprincipes wordt een nadere uitwerking en/of randvoorwaarden vastgesteld in het reductieprogramma. Daarnaast wordt eveneens aandacht gevraagd voor transparantie, voorspelbaarheid en handhaafbaarheid in de vergunningsvoorwaarden, met name qua meetbaarheid, vergelijkbaarheid en pieklozingen.

Deze randvoorwaarden stellen immers het volgende:

 - a) *Voor de "meest gevaarlijke stoffen" is volledige preventie in het afvalwater het uitgangspunt. Gelet op het persistente karakter en het risico van bio-accumulatie moet elke vorm van verdunning vermeden worden.*
 - *Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van gebruiksvoorschriften of afvalwaternormen onder het niveau van de MKN (in bijzondere gevallen: nullozing, zoals nu bv. reeds geldt voor PCB's).*
 - b) *Indien dus een "meest gevaarlijke stof" in het afvalwater vastgesteld wordt (dus boven detectielimiet) dient nagegaan wat de oorzaak hiervan is, en hoe en binnen welke termijn dit kan vermeden worden. Procesmaatregelen zoals gesloten systemen en substitutie genieten de voorkeur op end-of-pipe behandelingen.*
6. Indien de aanwezigheid van een "meest gevaarlijke stof" in het afvalwater toch (nog) niet kan vermeden worden, moet de laagst haalbare concentratie opgelegd worden en mag geen rekening gehouden worden met de verdunning in het ontvangend oppervlaktewater bij bepaling van de lozingsnorm.
7. Voor de meest gevaarlijke stoffen hanteert de VMM een emissiegrenswaarde van 1 maal de milieukwaliteitsnorm.
8. De inrichting is buiten het definitief vastgesteld zoneringplan van de gemeente gelegen. Volgens het nieuwe art. 4.2.1.3.§6 gelden in dat geval de lozingsvoorwaarden voor lozingen gelegen in het individueel te optimaliseren buitengebied (subafdeling 4.2.8.2.1.).
9. Aangezien het bedrijf voor de inwerkingtreding van de zoneringplannen gelegen was in een zuiveringszone C en het om een bestaande inrichting ging van meer dan 5 IE, diende het bedrijf sowieso reeds in het verleden aan de algemene lozingsvoorwaarden voor HA in oppervlaktewater te voldoen.
10. Aangezien de huidige wetswijziging geen verstrenging inhoudt, is er bijgevolg ook geen overgangstermijn mogelijk.
11. De VMM adviseert ongunstig voor het ongezuiverd lozen van HA via septische putten en via riool op oppervlaktewater aangezien hiermee niet kan voldaan worden aan de lozingsvoorwaarden in oppervlaktewater.

De VMM adviseert gunstig voor het lozen van maximum 30 m³/uur, 500 m³/dag, 150.000 m³/jaar BA + 2C (3.6.3.1.) mits voldaan wordt aan de algemene voorwaarden voor lozing van BA op oppervlaktewater, de sectorale tankreiniging (36a) en de volgende bijzondere voorwaarden:

Parameter	Eenheid	Huidige norm	Aangevraagd (cf. nieuw sectoraal normenkader)	Voorstel VMM
BZV	Mg/l	25	25	25
CZV	Mg/l	500 max. 300 daggemiddeld	500 max. 300 10- daagsgemiddeld	500 max 300 10- daagsgemiddeld
ZS	Mg/l	60	60	60
Anionische oppervlakte-actieve stoffen	Mg/l	3	3	3
TN	Mg/l	60	60	60
TP	Mg/l	2	5	2, cf. huidige vergunning + analyses VMM-emissiemeetnet 2007
Chloriden	Mg/l	-	2.000	2.000
T Hg	Mg/l	0.001	0.001	0.001, vanaf 1/1/12 0.0005 (=1*MKN)
T Cd	Mg/l	0.002	0.01	0.002, cf. huidige vergunning + analyses VMM-emissiemeetnet 2007 vanaf 1/1/12 0.001 (=1*MKN)
T Zn	Mg/l	1.2	2	1.2, cf. huidige vergunning + analyses VMM-emissiemeetnet 2007
T Cu	Mg/l	0.3	0.2	0.2
T Ni	Mg/l	0.3	0,5	0.3, cf. huidige vergunning + analyses VMM-emissiemeetnet 2007
T Cr	Mg/l	0.3	0.3	0.3
T Pb	Mg/l	0.1	0.1	0.1
T Al	Mg/l	2	6	2, cf. door bedrijf nagestuurde analyses
T As	Mg/l	0.05	0.05	0.05
T Fe	Mg/l	2	6	6

Parameter	Eenheid	Huidige norm	Aangevraagd (cf. nieuw sectoraal normenkader)	Voorstel VMM
Totale cyaniden	Mg/l	0.1	0.1	0.1
Totale fenolen	Mg/l	0.4	0.5	0.4 (10*MKN)
T B	Mg/l	-	10	10
T Sn	Mg/l	-	2	0.4 (10*ontwerp MKN)
T Co	Mg/l	-	0.2 (VMM: volledigheidshalve is de nieuwe normering als volgt: 0.03, tenzij anders bepaald in de milieuvergunning met max. van 0.2	0.03, cf. nieuw sectoraal normenkader Vanaf 1/1/12 0.006 mg/l (10*ontwerp MKN), (zolang de rapportagegrens boven de norm ligt, geldt echter de rapportagegrens)
T Mn	Mg/l	-	1	1
T Ag	Mg/l	-	0.02	0.02 Vanaf 1/1/12 0.004 mg/l (10*ontwerp MKN), (zolang de rapportagegrens boven de norm ligt, geldt echter de rapportagegrens)
T PAK's	Mg/l	-	0.001	0.001
T MAK's	Mg/l	-	0.02	0.02
EOX	Mg/l	-	0.2 max. 0.1 10-daagsgemiddeld	0.2 max. 0.1 10-daagsgemiddeld Vanaf 1/1/12 0.05 mg/l (10*MKN)
Cr6+	Mg/l	-	0.05	0.05
Chloroform	Mg/l	-	0.025	0.025
T fluoride	Mg/l	-	15	15

Parameter	Eenheid	Huidige norm	Extra aangevraagd	Voorstel VMM
T Se	Mg/l	-	0.1	0.1
T Ba	Mg/l	-	10	10
T Sb	Mg/l	-	0.6	0.07 (10*ontwerp MKN)
T Mo	Mg/l	-	0.5	0.5
T Ti	Mg/l	-	0.3	0.2 (10*ontwerp MKN)

T V	Mg/l	-	0.05	0.05
T TL	Mg/l	-	0.03	0.002 (10*ontwerp MKN)

Gelet op het ongunstig aanvullend advies dd. 15 december 2008 van de ToVo; op volgende elementen uit dit advies :

1. In haar zitting van 23 oktober 2008 besloot de deputatie de behandelingstermijn voor de voormelde inrichting te verlengen met 2 maanden. De exploitant diende voor bijkomende informatie te zorgen.
Er diende onder andere aangetoond te worden welke preventieve maatregelen getroffen worden om de VOS-emissies tot een minimum te beperken. De bijkomende informatie meegeleverd door de exploitant vermeldt enkel dat het bedrijf alle regels volgt die economisch en volgens BBT haalbaar zijn. Er wordt wel niet aangegeven welke economische en BBT-haalbare 'regels' er specifiek worden uitgevoerd.
2. Tovo wenst duidelijkheid betreffende de acceptatie of de weigering van sterk geurende stoffen en/of stoffen met een hoge dampspanning en de maatregelen die effectief genomen worden om de emissies van VOS te beperken. Als BBT staat onder andere de luchtafzuiging en behandeling beschreven bij het reinigen van tanks met stoffen die sterke geurhinder veroorzaken, de afgedekte opslag van het zuiveringsslib...
3. Besluit :
ToVo is ongunstig voor de hernieuwing na verandering omdat er onvoldoende is aangetoond wat het bedrijf doet om de emissies van VOS te beperken;

Gelet op het horen van De heer K. Weyn, milieucoördinator, door de Provinciale Milieuvergunningscommissie dd. 16 december 2008

Gelet op het deels gunstig-ongunstig advies dd. 16 december 2008 van de PMVC; op volgende elementen uit dit advies :

1. Horen van partijen
 - De heer K. Weyn, milieucoördinator, wordt gehoord namens de exploitant.
 - De voorzitter vraagt wie nu precies de nv Cor Van Loon & Zn is.
 - De heer K. Weyn verduidelijkt dat TVL staat voor Transport Van Loon en hetzelfde is als Vervoer Cor Van Loon & Zn.
 - Op hetzelfde terrein zijn ook ATR (Antwerp Tank Repair), ATC (Antwerp Tank Cleaning), ARP (Antwerp Refurbishing Plant) en GETS (Gas Equipment Testing & Services) werkzaam. De vergunningen voor de werkzaamheden van deze entiteiten werden allemaal al verleend aan de nv Cor Van Loon & Zn.
 - Gunther Van Loon is de gedelegeerd bestuurder van alle voornoemde firma's. De nv Cor Van Loon & Zn is de eindverantwoordelijke voor alle activiteiten, ook naar milieu-inspectie toe. Voor de AMI is de nv Cor Van Loon & Zn dus het aanspreekpunt, ook als controles willen doen bij ATR, ATC, ARP of GETS.
 - Deskundige M. Van Gorp merkt op dat in 1996 de melding van gedeeltelijke overname van nv Vervoer Cor Van loon door de nv Antwerp Tank Repair (ATR) werd geakteerd.
 - De heer K. Weyn verduidelijkt dat ATR nu mee vervat zit in de vergunning van nv Vervoer Cor Van Loon & Zn.
 - Verder informeert de heer K. Weyn dat de groep op één groot terrein zit, met allemaal verschillende concessiehouders. Er werden met name verschillende, individuele concessies verleend door de Haven van Antwerpen aan Vervoer Cor Van Loon & Zn, ATR, ATC, ARP en GETS.
 - Deskundige M. Van Gorp stelt voor om voor de duidelijkheid de milieuvergunning te verlenen aan de nv Vervoer Cor Van Loon & Zn, mede optredend namens ATR, ATC, ARP en GETS, en waarvoor de heer Gunther Van Loon optreedt als gedelegeerd bestuurder.

- De heer K. Weyn stelt hier geen probleem mee te hebben. Hij informeert nog dat de benaming "Group Van Loon" slechts een commerciële benaming is en wordt gebruikt omdat het hier gaat om een familiezaak.
- De AMV merkt op dat de nv Vervoer Cor Van Loon & Zn met andere woorden niet de overige firma's overkoepelt, hetgeen de heer K. Weyn bevestigt.
- De voorzitter verwijst naar het deels gunstige – deels ongunstige advies van de AMV d.d. 21 november 2008, dat ongunstig is voor volgende activiteiten :
 - de opslag van 3 ton (zeer) giftige stoffen (17.3.2.2);
 - de opslag van meer dan 87.600 kg corrosieve, irriterende en schadelijke producten, waaronder 10 ton restlading (17.3.3.3);
 - de opslag van meer dan 12.400 liter P2-producten, waaronder 10 ton P2-restlading (17.3.5.3);
 - de opslag van meer dan 76.000 liter P3-producten, waaronder 10 ton P3-restlading (17.3.6.2).
- De heer K. Weyn reageert dat de exploitant het voorwerp van de aanvraag in termijnverlenging heeft aangepast naar aanleiding van de bespreking in de vorige zitting van de PMVC.
- Wat de opslag onder rubriek 17.3.3.3 betreft, bevestigt de heer K. Weyn dat 87.600 kg corrosieve, irriterende en schadelijke producten volstaat voor gebruik in de WZI, en dat het overige vervat zit onder rubriek 48.
- De AMV wijst er op dat zij in haar laatste aanvullende advies heeft gesteld dat de bijkomende gegevens in termijnverlenging voor haar geen wijziging brengen aan het eerder uitgebrachte aanvullende advies. Voor de activiteiten waarvoor een ongunstig advies wordt uitgebracht (zie hierboven), is het voor de AMV nog altijd niet duidelijk of de toepasselijke afstandsregels wel nageleefd kunnen worden.
- De 3 ton (zeer) giftige stoffen zijn eventuele restladingen die moeten gestockeerd kunnen worden in afwachting van afvoer naar een erkend verwerker.
- De voorzitter merkt op dat de ToVo initieel had gevraagd om aan te geven welke preventieve maatregelen worden genomen om de VOS-emissies tot een minimum te beperken. In termijnverlenging heeft de ToVo een ongunstig aanvullend advies uitgebracht omdat er volgens haar onvoldoende is aangetoond wat het bedrijf doet om de emissies van VOS te beperken.
 - De heer K. Weyn informeert dat de exploitant ondermeer werkt met koude spoeling onder waterniveau, afdekking van slib e.d. Hij wijst er op dat het bedrijf zelf mee in de commissie heeft gezeten die uiteindelijk de BBT voor de sector heeft opgesteld. Het is vanzelfsprekend dat het bedrijf die BBT zelf toepast. Om die reden werden de maatregelen niet allemaal neergeschreven.
 - De ToVo merkt op dat het evenwel zeer moeilijk is om sectorale voorwaarden op te stellen voor alle bedrijven binnen die sector. Afhankelijk van de producten en stoffen die een bedrijf binnenkrijgt, zijn er immers andere luchtbehandelingstechnieken nodig. Het is dus nodig dat er een welomschreven acceptatiebeleid zou zijn om zicht te hebben op de emissies.
 - De heer K. Weyn stelt dat er momenteel door de exploitant wordt gewerkt volgens de BBT.
 - De ToVo stelt dat in de BBT ondermeer afzuigingstechnieken worden weerhouden voor tankcleaning, en specifiek ook voor vatenreiniging. Zij vraagt of deze techniek wordt voorzien op de inrichting.
 - De heer K. Weyn geeft mee dat dit niet voorzien is, omdat er nog geen techniek beschikbaar is die alle producten op een goede, economische en veilige manier kan afzuigen.
- De voorzitter vraagt of het HA via een KWZI wordt geloosd, of rechtstreeks.

- De heer K. Weyn vraagt een overgangstermijn zodat de exploitant kan bekijken wat economisch het meest haalbaar is : het HA naar de WZI van het bedrijf leiden en mee verwerken, of het HA via een KWZI lozen.
 - De VMM geeft mee dat de exploitant slechts over twee mogelijkheden beschikt : ofwel het HA via een IBA of KWZI lozen, ofwel het HA in de WZI mee verwerken.
 - De heer K. Weyn stelt dat de exploitant zich daarvan bewust is, maar vraagt een overgangstermijn om na te gaan wat economisch gezien de meest gunstige werkwijze is.
- Wat de voorgestelde lozingsnormen voor het bedrijfsafvalwater betreft, verklaart de heer K. Weyn dat de exploitant zich kan vinden in het voorstel van de VMM, behalve voor de parameters totaal Al en totaal P.
- Inzake de parameter totaal Al heeft de exploitant een probleem met de voorgestelde norm van 2 mg/l. Al wordt in de WZI gebruikt als flocculant, zodat zich makkelijk overschrijdingen kunnen voordoen. In het voorstel van sectorale normen in de komende Vlaremtrain is een norm van 6 mg/l opgenomen. Voor de parameter totaal Fe wordt dan wel een norm van 6 mg/l aanvaard.
- De exploitant heeft ook een bezwaar tegen de door de VMM (en de AMV) voorgestelde norm van 2 mg/l voor de parameter totaal P. De exploitant vraagt 5 mg/l.
- Inzake de overige parameters heeft de heer K. Weyn geen opmerkingen. Ook niet wat betreft de door de VMM voorgestelde verstrenging voor bepaalde parameters vanaf 1/1/2012.

2. Omschrijving en rubrieken

- De voorzitter merkt op dat uit de bijkomende gegevens in termijnverlenging nog steeds niet éénvoudig blijkt wie nu juist de exploitant is.
- De VMM wijst er op dat de exploitant in elk geval duidelijk identificeerbaar moet zijn in het kader van zijn aansprakelijkheid bij niet-naleving van de vergunning en de voorwaarden.
 - Deskundige M. Van Gorp duidt er op dat uit de gegevens in termijnverlenging naar voor komt dat de heer Gunther Van Loon gedelegeerd bestuurder is van alle vennootschappen in het organogram van Group Van Loon en zo dus ook de rechtspersoon die de eindverantwoordelijkheid draagt van alle firma's. Hij stelt voor om de milieuvergunning te verlenen aan Gunther Van Loon : hij is immers verantwoordelijk als gedelegeerd bestuurder.
 - De AMV merkt op dat Gunther Van Loon de voorliggende milieuvergunningsaanvraag heeft ondertekend. De verleende vergunningen staan echter niet op naam van degene die nu de aanvraag heeft ondertekend.
 - Naar aanleiding van de verklaringen van de vertegenwoordiger van de exploitant in de zitting stelt deskundige M. Van Gorp aanvullend voor de vergunning te verlenen aan "nv Vervoer Cor Van Loon & Zn, vergunninghouder, optredende mede namens nv Antwerp Tank Cleaning (ATC), nv Antwerp Tank Repair (ATR), nv Gas Equipment Testing & Services (GETS) en nv Antwerp Refurbishing Plant (ARP), die samen een milieutechnische eenheid vormen, en waarvan voor al deze vennootschappen de heer Gunther Van Loon heden als gedelegeerd bestuurder optreedt".
 - De PMVC meent dat dit voorstel van deskundige M. Van Gorp de meeste duidelijkheid biedt inzake de identiteit van de exploitant en stelt voor in het beschikkend gedeelte van de vergunningsbeslissing de vergunning te verlenen aan de nv Vervoer Cor Van Loon & Zn, vergunninghouder, optredende mede namens nv Antwerp Tank Cleaning (ATC), nv Antwerp Tank Repair (ATR), nv Gas Equipment Testing & Services (GETS) en nv Antwerp Refurbishing Plant (ARP), die samen een milieutechnische eenheid vormen, en waarvan voor al deze vennootschappen de heer Gunther Van Loon heden als gedelegeerd bestuurder optreedt.
- De AMV merkt in de zitting op dat de omschrijving van het voorwerp van de aanvraag werd aangepast aan de nieuwe gegevens van de exploitant.

- De PMVC stelt voor het voorstel van omschrijving van het voorwerp van de aanvraag, zoals vermeld in het aanvullend advies van de AMV d.d. 21 november 2008, over te nemen.

3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De PMVC bevestigt haar advies d.d. 7 oktober 2008.

4. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werd 1 schriftelijk bezwaar ingediend m.b.t. de verhoging van het risico t.g.v. de uitbreiding van de opslag van gevaarlijke goederen en de bijkomende verkeersoverlast t.g.v. capaciteitsuitbreiding.
 - De PMVC verleent een deels gunstig – deels ongunstig advies voor de aanvraag. Er wordt, overeenkomstig het aanvullende advies van de AMV, een ongunstig advies verleend voor :
 - de opslag van 3 ton (zeer) giftige stoffen (17.3.2.2);
 - de opslag van meer dan 87.600 kg corrosieve, irriterende en schadelijke producten, waaronder 10 ton restlading (17.3.3.3);
 - de opslag van meer dan 12.400 liter P2-produkten, waaronder 10 ton P2-restlading (17.3.5.3);
 - de opslag van meer dan 76.000 liter P3-produkten, waaronder 10 ton P3-restlading (17.3.6.2).

Volgens het aanvullende advies van de AMV kunnen de risico's voor de omgeving tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt voor het overige deel van de aanvraag, mits naleving van de toepasselijke Vlaremvoorwaarden en bijkomende bijzondere voorwaarden. Voor de activiteiten waarvoor een ongunstig advies wordt verleend, stelt de AMV dat op basis van de aangepaste plannen nog steeds niet kan nagegaan worden of aan de afstandsregels wordt voldaan. Deze activiteiten dienen dan ook te worden geweigerd. Hiermee kan tegemoet gekomen worden aan het ingediende bezwaar met betrekking tot het risico tengevolge van de uitbreiding van de opslag van gevaarlijke goederen.

Het bezwaar betrekking tot bijkomende verkeersoverlast tengevolge de capaciteitsuitbreiding betreft geen milieutechnisch aspect.

- De PMVC stelt dat de informatie die op 24 november 2008 werd ontvangen geen impact heeft op de geldigheid van het openbaar onderzoek.
- Voor het overige bevestigt de PMVC haar advies van 7 oktober 2008.

5. Milieutechnische evaluatie

- De PMVC volgt het deels gunstige – deels ongunstige aanvullende advies van de AMV. Dit betekent dat een ongunstig advies wordt verleend voor :
 - de opslag van 3 ton (zeer) giftige stoffen (17.3.2.2);
 - de opslag van meer dan 87.600 kg corrosieve, irriterende en schadelijke producten, waaronder 10 ton restlading (17.3.3.3);
 - de opslag van meer dan 12.400 liter P2-produkten, waaronder 10 ton P2-restlading (17.3.5.3);
 - de opslag van meer dan 76.000 liter P3-produkten, waaronder 10 ton P3-restlading (17.3.6.2);en een gunstig advies voor het overige deel van de aanvraag.
- De gevraagde afwijkingen op artikel 5.2.1.2§2 (weegbrug) en 5.2.1.5§5 (groenscherp) van Vlare II kunnen gunstig worden geadviseerd, zoals voorgesteld in de adviezen van de AMV en de OVAM.
- De door de AMV voorgestelde bijzondere voorwaarde dat de opslag en verwerking van industriële afvalstoffen en bio-slibs afkomstig van derden, die stankverwekkende, zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen bevatten, dient te worden verboden, wordt weerhouden door de PMVC. De formulering kan voor de duidelijkheid nog in die zin worden aangepast dat dergelijke opslag en verwerking daadwerkelijk verboden is.

- Wat de bijzondere lozingsnormen betreft, stelt de PMVC vast dat de exploitant zich kan vinden in het voorstel van de VMM (met inbegrip van de voorgestelde verstrenging van de normen voor de parameters totaal Cd, totaal Co, totaal Ag en EOX vanaf 1/1/2012), met uitzondering van de voorgestelde normen voor de parameters totaal Al en totaal P. Inzake de parameter totaal P stelt de VMM een norm van 2 mg/l voor, op basis van de huidige vergunning en de analyses van het VMM-emissiemeetnet 2007. Ook de AMV stelt een norm van 2 mg/l voor. Aangezien de exploitant geen gemotiveerde reden opgeeft voor de gevraagde norm van 5 mg/l, behouden de AMV en de VMM hun voorstel om een norm van 2 mg/l op te leggen. De PMVC volgt dit standpunt. Inzake de parameter totaal Al stelt de VMM een norm van 2 mg/l voor, gebaseerd op door het bedrijf nagestuurde analyses, en de AMV een norm van 6 mg/l. Gelet op de toelichting van de vertegenwoordiger van de exploitant in de zitting en gelet op het feit dat de VMM vaststelt dat de door haar voorgestelde norm toch niet meteen blijkt uit de analyses, kan de VMM in de zitting akkoord gaan met het voorstel van de AMV. De PMVC stelt bijgevolg voor om voor de parameter totaal Al een norm van 6 mg/l op te leggen. Voor de overige parameters volgt de PMVC het voorstel van de VMM, met inbegrip van de voorgestelde verstrenging van de normen voor de parameters totaal Cd, totaal Co, totaal Ag en EOX vanaf 1/1/2012.
- Wat de lozing van het HA betreft, handhaaft de VMM haar ongunstig advies. Het HA wordt ongezuiverd via septische putten en via riool geloosd op oppervlaktewater. Hiermee wordt niet voldaan aan de algemene voorwaarden voor lozing van HA op oppervlaktewater. In haar aanvullend advies wijst de VMM er op dat de inrichting buiten het definitief vastgesteld zoneringplan van de gemeente is gelegen en dat volgens het nieuwe art. 4.2.1.3.§6 van Vlare II in dat geval de lozingsvoorwaarden voor lozingen gelegen in het individueel te optimaliseren buitengebied (subafdeling 4.2.8.1 Vlare II) gelden. Aangezien het bedrijf vóór de inwerkingtreding van de zoneringplannen gelegen was in een zuiveringszone C en het om een bestaande inrichting ging van meer dan 5 IE, diende het bedrijf sowieso reeds in het verleden aan de algemene lozingsvoorwaarden voor HA in oppervlaktewater te voldoen. Daar de huidige wetswijziging geen verstrenging inhoudt, is er bijgevolg ook geen overgangstermijn mogelijk. De VMM stelt in de zitting voor desgevallend een bijzondere voorwaarde op te leggen.
 - De AMV merkt op dat de lozing van HA is ingedeeld onder rubriek 3.3 en slechts een in de derde klasse ingedeelde inrichting is. Zij verkiest om de lozing van het HA niet te akteren en de reden daartoe (cf. argumentatie VMM) in de overwegingen van het besluit op te nemen.
 - De PMVC volgt het standpunt van de AMV.
- De ToVo verwijst naar haar ongunstige advies en naar haar toelichting tijdens het horen van de vertegenwoordiger van de exploitant (cf. supra onder punt 1, 4^{de} gedachtestreepje). Mits het opleggen van de door de AMV voorgestelde bijzondere voorwaarde dat de opslag en verwerking van industriële afvalstoffen en bio-slibs afkomstig van derden, die stankverwekkende, zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen bevatten, verboden is, kan de ToVo zich in de zitting aansluiten bij het deels gunstige – deels ongunstige advies van de AMV.
- De door het schepencollege voorgestelde bijzondere voorwaarden worden als volgt geëvalueerd :
 - *"De reiniging van tankwagens en containers die stankverwekkende, zeer giftige, giftige of ontplofbare stoffen is verboden; de opslag (rubriek 17.3.2) van deze stoffen (restladingen) is eveneens verboden".* Deze voorwaarde zit reeds vervat in de door de AMV voorgestelde voorwaarde.
 - *"Van Loon meldt de rubriek 3.3, lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering. Gezien de in de haven aanwezige openbare riolering gravitair afwatert naar het dichtstbijzijnde oppervlaktewater, moeten ze eerder rubriek 3.6 (afvalwaterzuiveringsinstallaties) aanvragen. In plaats van een afzonderlijke IBA te*

installeren voor de zuivering van dit huishoudelijk afvalwater, stellen wij voor om, voor zover technisch haalbaar en voor zover hierdoor de lozingsnormen gerespecteerd blijven, dit afvalwater aan te koppelen op de bestaande (en uit te breiden) bedrijfsafvalwaterzuiveringsinstallatie".

De PMVC stelt voor de lozing van het HA niet te akteren omdat deze niet voldoet aan de algemene voorwaarden voor lozing van HA op oppervlaktewater.

- *"Wat betreft het bedrijfsafvalwater: nergens is aangegeven welke de samenstelling van het geloosde water is en of deze zal wijzigen door de uitbreiding van de waterzuiveringsinstallatie. De concentraties aan gevaarlijke stoffen in het geloosde bedrijfsafvalwater mogen door de uitbreiding niet toenemen (cf. standstill-principe, art. 6,1° Decreet Integraal Waterbeleid). Dit geldt in het bijzonder voor de prioritair gevaarlijke stoffen conform de Europese dochterrichtlijn (cf. lijst van stoffen beschreven in bijlage 10 van de Kaderrichtlijn Water)."*

De PMVC verwijst hiervoor naar de voorgestelde bijzondere lozingsnormen (cf. supra onder punt 5, 4^{de} gedachtenstreepje en cf. infra onder punt 8.c).

- *"Van alle gevaarlijke goederen die onder de rubriek 48.1.1.2 opgeslagen worden dient de bestemming/ontvanger gekend te zijn.*

Indien producten aangeboden worden voor opslag, die opgesomd worden in de Wet op de Springstoffen van 28 mei 1956, het Algemeen Reglement op de Springstoffen en het Koninklijk Besluit van 23 september 1958, dient vooraf toelating gevraagd te worden aan de Dienst der Springstoffen te Brussel. Opslag van stoffen van de klasse 1 blijft ten allen tijde verboden.

Segregatie van de gevaarlijke goederen die onder de rubriek 48.1.1.2 worden opgeslagen zal gebeuren op basis van de scheidingsregels zoals vermeld in de IMDG-code.

Opvang van chemicaliën en blusvloeistof:

De opvanggoten worden zo gedimensioneerd dat de te verwachten bluswaterhoeveelheden zo veel mogelijk opgevangen kunnen worden en afgevoerd naar de opvanginrichting. Deze dient de nodige waarborgen te bieden qua bestendigheid en vloeistofdichtheid.

De opvangtanks en -bekkens worden derwijze ontworpen dat het terugvloeien van bluswater te allen tijde voorkomen wordt. De opvangtanks dienen voorzien te zijn van de nodige vlamterugslagbeveiliging en moeten afgesloten kunnen worden tegen over van de opvanggoten. De toezichtspuitjes dienen uitgerust met een vloeistofniveaudetectie.

De maximale verblijfst termijn van de goederen onder rubriek 48 bedraagt 6 maanden.

Op vraag van de havenkapitein-commandant of zijn afgevaardigde moet direct een inventarislijst voorgelegd kunnen worden van alle aanwezige IMDG-goederen waarop tenminste volgende gegevens worden weergegeven:

"Proper shipping name" en/of technische benaming;

UN-nummer;

IMDG-klasse;

vlampunt voor goederen van de IMDG klasse-3;

nettogewicht;

verpakking: type en aantal eenheden;

locatie op het terrein;

bestemming;

datum aankomst.

Van alle aanwezige producten moet een MSDS op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld worden.

Als gevaarlijke goederen van of naar de voorkaai worden getransporteerd, moeten de algemene of bijzondere voorschriften worden nageleefd zoals beschreven in de

Codex voor Gevaarlijke Goederen.

Controle kan plaatsvinden door controleurs van de havenkapiteindienst.

In geval van calamiteiten moet de havenkapiteindienst hiervan ingelicht worden.

*Tijdens kantooruren: havenkapiteindienst gevaarlijke goederen (tel. (03)205.21.70),
buiten kantooruren: dokmeester-werkleider wal (tel. (03)229.67.33)."*

De heer P. Clément licht toe dat deze voorwaarden afkomstig zijn van de havenkapitein van de haven van Antwerpen. De PMVC is van oordeel dat deze voorwaarden thuishoren binnen een andere regelgeving en niet in het kader van de milieuvergunning moeten worden opgelegd.

6. Watertoets

- De PMVC bevestigt haar advies d.d. 7 oktober 2008.

7. Termijn

- De vergunning kan deels worden verleend voor een termijn van 20 jaar vanaf beslissingsdatum met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar voor de realisatie van de veranderingen.
- De vergunning dient te worden geweigerd voor:
 - de opslag van 3 ton (zeer) giftige stoffen (17.3.2.2);
 - de opslag van meer dan 87.600 kg corrosieve, irriterende en schadelijke producten, waaronder 10 ton restlading (17.3.3.3);
 - de opslag van meer dan 12.400 liter P2-producten, waaronder 10 ton P2-restlading (17.3.5.3);
 - de opslag van meer dan 76.000 liter P3-producten, waaronder 10 ton P3-restlading (17.3.6.2).
- Er kan akte worden genomen van de klasse 3-inrichtingen, met uitzondering van :
 - het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (3.3).
- Vanaf de realisatie van de veranderingen dienen de lopende vergunningen opgeheven te worden.

8. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden

- V01 - Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: Hoofdstukken 4.1, 4.6, 4.7
- V02 - Algemene milieuvoorwaarden - geluid: Hoofdstuk 4.5
- V03 - Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater: Hoofdstuk 4.2
- V05 - Algemene milieuvoorwaarden - lucht: Hoofdstuk 4.4

b. Sectorale voorwaarden

- Verwerking van afvalstoffen – algemeen. Afdeling 5.2.1 van Vlarem II
- V17 - Opslag en behandeling van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld : Subafdeling 5.2.2.5
- V23 - Reinigen van recipiënten waarin stoffen worden opgeslagen of vervoerd: Subafdeling 5.2.2.9
- V26 - Lozing van bedrijfsafvalwaters: Afdeling 5.3.2 + sector 36
- V27 - Bedekkingmiddelen: Hoofdstuk 5.4
- V35 - Elektriciteit: Hoofdstuk 5.12
- V37 - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Hoofdstuk 5.15
- V38 - Gassen - algemeen: Afdeling 5.16.1
- V40 - Gassen - koelinrichtingen - compressoren: Afdeling 5.16.3
- V44 - Gassen - opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten: Afdeling 5.16.5
- V45 - Gassen - opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen: Afdeling 5.16.6
- V46 - Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders: Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3
- V47 - Beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) bij de opslag en verlading van benzine: Afdeling 5.17.4 en bijlage 5.17.9

- V57 - Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Afdeling 5.17.5
- V61 - Thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens: Hoofdstuk 5.20 (uitgezonderd afdeling 5.20.2: petroleumraffinaderijen) en hoofdstuk 5.43
- V67 - Metalen: Hoofdstuk 5.29
- V81 - Stoomtoestellen: Hoofdstuk 5.39
- V89 - Doorvoeropslagplaatsen in zeehavengebieden: Hoofdstuk 5.48

c. Bijzondere voorwaarden

- Zoals voorgesteld door de OVAM :
 - Overeenkomstig artikel 5.2.1.2 van Vlarem II wordt een vrijstelling verleend van de verplichting tot het plaatsen van een geijkte weegbrug met automatische registratie, mits elke vracht die bij de exploitant wordt aangeleverd, vergezeld is van een weegbon afkomstig van een externe geijkte weegbrug.
- Zoals voorgesteld door de AMV :
 - In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5§5 van VLAREM II dient langsheen de randen van de inrichting geen groenscherm te worden aangeplant, dit onverminderd de bepalingen die in het kader van andere vergunningen, inzonderheid de bouwvergunning, worden opgelegd.
 - De opslag en verwerking van industriële afvalstoffen en bio-slibs afkomstig van derden, die stankverwekkende, zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen bevatten, is verboden.
- In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale voorwaarden zijn de volgende lozingsnormen van toepassing:

Parameter	Norm	Eenheid
BZV	25	mg/l
CZV	500 maximaal 300 10-daags-gemiddeld	mg/l
ZS	60	mg/l
Anionische oppervlakteactieve stoffen	3	mg/l
TN	60	mg/l
TP	2	mg/l
Chloriden	2.000	mg/l
T Hg	0,001, vanaf 1/1/12 0,0005	mg/l
T Cd	0,002, vanaf 1/1/12 0,001	mg/l
T Zn	1,2	mg/l
T Cu	0,2	mg/l
T Ni	0,3	mg/l
T Cr	0,3	mg/l
T Pb	0,1	mg/l
T Al	6	mg/l
T As	0,05	mg/l
T Fe	6	mg/l
Totale cyanide	0,1	mg/l
Totale fenolen	0,4	mg/l
T B	10	mg/l
T Sn	0,4	mg/l
T Co	0,03, vanaf 01/01/2012 0,006 mg/l	mg/l

Parameter	Norm	Eenheid
	<i>(zolang de rapportagegrens boven de norm ligt, geldt echter de rapportagegrens)</i>	
T Mn	1	mg/l
T Ag	0,02, vanaf 01/01/2012 0,004 mg/l <i>(zolang de rapportagegrens boven de norm ligt, geldt echter de rapportagegrens)</i>	mg/l
T PAK's	0,001	mg/l
T MAK's	0,02	mg/l
EOX	0,2 maximaal 0,1 10-daagsgemiddeld, vanaf 01/01/2012 0,05 mg/l	mg/l
Cr ⁶⁺	0,05	mg/l
Chloroform	0,025	mg/l
T fluoride	15	mg/l
T Se	0,1	mg/l
T Ba	10	mg/l
T Sb	0,07	mg/l
T Mo	0,5	mg/l
T Ti	0,2	mg/l
T V	0,05	mg/l
T TL	0,002	mg/l

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied van het gewestplan Antwerpen, waarvoor volgen de voorschriften van toepassing zijn: industriegebied;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het huishoudelijk afvalwater ongezuiverd via septische putten en via riool geloosd wordt op oppervlaktewater; dat hiermee niet voldaan wordt aan de algemene voorwaarden voor lozing van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater; dat de inrichting buiten het definitief vastgesteld zoneringsplan van de gemeente is gelegen; dat volgens het nieuwe artikel 4.2.1.3§6 van Vlarem II in dat geval de lozingsvoorwaarden voor lozingen gelegen in het individueel te optimaliseren buitengebied (subafdeling 4.2.8.1 Vlarem II) gelden; dat aangezien het bedrijf vóór de inwerkingtreding van de zoneringsplannen gelegen was in een zuiveringszone C en het om een bestaande inrichting ging van meer dan 5 IE, het bedrijf sowieso reeds in het verleden aan de algemene lozingsvoorwaarden voor huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater diende te voldoen; dat er geen overgangstermijn mogelijk is daar de huidige wetswijziging geen verstrenging inhoudt; dat het lozen van huishoudelijk afvalwater onontvankelijk verklaard wordt;

Overwegende in de zitting van de PMVC van 16 december 2008 voorgesteld werd de vergunning te verlenen aan "nv Vervoer Cor Van Loon & Zn, vergunninghouder, optredende mede namens nv Antwerp Tank Cleaning (ATC), nv Antwerp Tank Repair (ATR), nv Gas Equipment Testing & Services (GETS) en nv Antwerp Refurbishing Plant (ARP), die samen een milieutechnische eenheid vormen, en waarvan voor al deze vennootschappen de heer Gunther Van Loon heden als gedelegeerd bestuurder optreedt"; dat het begrip "milieutechnische eenheid" belangrijk is in het kader van de evaluatie van de hinder; dat dit begrip niet gedefinieerd is in Vlarem I en volgens rechtspraak van de Raad van State niet mag worden gebruikt om een inrichting te definiëren; dat blijkt dat de

werkzaamheden van nv Antwerp Tank Cleaning (ATC), nv Antwerp Tank Repair (ATR), nv Gas Equipment Testing & Services (GETS) en nv Antwerp Refurbishing Plant (ARP) mee vervat zitten in voorliggende aanvraag ingediend door de nv Cor Van Loon & Zn; dat derhalve de vergunning verleend wordt aan "nv Vervoer Cor Van Loon & Zn, vergunninghouder, optredende mede namens nv Antwerp Tank Cleaning (ATC), nv Antwerp Tank Repair (ATR), nv Gas Equipment Testing & Services (GETS) en nv Antwerp Refurbishing Plant (ARP)";

Overwegende dat enkel die opslag die voldoet aan alle Vlaamse voorwaarden mag geëxploiteerd worden; dat de opslag waarvoor niet kon nagegaan worden of voldaan is aan de afstandsregels wordt geweigerd; dat bijgevolg de vergunning voor de opslag van gevaarlijke stoffen enkel betrekking heeft op de opslag van detergents, opslag chemicaliën reiniging, opslag motorolie, opslag mazout en benzine;

Overwegende dat voor de evaluatie van de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen en van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat het deels gunstig-ongunstig advies van de PMVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende voor de toetsing van de aanvraag aan het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 het advies van de afdeling Operationeel Waterbeheer van de VMM vereist is; dat dit advies niet ontvangen werd; dat artikel 8§3 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid stelt dat indien binnen de voorziene termijn geen advies werd ontvangen, aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan; dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft het gedeelte van de aanvraag dat betrekking heeft op het volgende:

- de opslag van 3 ton (zeer) giftige stoffen (17.3.2.2);
- de opslag van meer dan 87.600 kg corrosieve, irriterende en schadelijke producten, waaronder 10 ton restlading (17.3.3.3);
- de opslag van meer dan 12.400 liter P2-producten, waaronder 10 ton P2-restlading (17.3.5.3);
- de opslag van meer dan 76.000 liter P3-producten, waaronder 10 ton P3-restlading (17.3.6.2);
- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan voor een termijn verstrijkend op 23 december 2028;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan de nv Vervoer Cor Van Loon & Zn., vergunninghouder, optredende mede namens nv Antwerp Tank Cleaning (ATC), nv Antwerp Tank Repair (ATR), nv Gas Equipment Testing & Services (GETS) en nv Antwerp Refurbishing Plant (ARP), gevestigd Schomhoeveweg 9 te 2030 Antwerpen 3, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend om een inrichting voor transport, herstellingen en reiniging van vrachtwagens, containers en recipiënten, gelegen te 2030 Antwerpen, Schomhoeveweg 9, kadastergegevens (afdeling-sectie-

perceelnummer) 15-A-504d, 15-D-271a7, 15-D-272g2, 15-D-272f2, 15-D-272z verder in bedrijf te houden en te veranderen door toevoeging en uitbreiding zodat ze thans zou omvatten :

- toevoeging van perceel 15-A-504d;
- een reinigingsinstallatie voor het in- en/of uitwendig reinigen van verschillende soorten recipiënten (2.2.6.a – 2.2.6.b – 2.2.6.c – 2.2.6.d);
- de opslag, de biologische behandeling en de fysico-chemische behandeling in de afvalwaterzuiveringsinstallatie van slib, gevaarlijk slib en industriële afvalstoffen (2.3.2.a – 2.3.2.b – 2.3.2.e – 2.3.2.f – 2.3.3.a – 2.3.3.b);
- het lozen van 2,2 m³/u, 7,5 m³/dag en 120 m³/j bedrijfsafvalwater (potentieel verontreinigd hemelwater) via een koolwaterstoffenafscheider in de openbare riolering (3.1.2);
- een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor het fysico-chemisch en biologisch behandelen van afvalwater, slibhandeling met een effluent van 21 m³/uur, 500 m³/dag, 150.000 m³/jaar in de openbare riolering (3.6.3.1);
- een transformator met een individueel nominaal vermogen van 1.600 kVA (12.2.2);
- plaatsen voor het stallen van 250 autovoertuigen en/of aanhangwagens (trekkers, chassis, ed.) (15.1.2);
- 8 compressoren van resp. 1 x 5,5 kW, 1 x 30 kW, 1 x 40 kW, 5 x 45 kW met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 300,50 kW (16.3.1.2);
- andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 787 kW (16.3.2.3);
- de opslag van 1.600 liter gasen in verplaatsbare recipiënten (16.7.2);
- de opslag van 5.100 liter stikstof (16.8.2);
- de opslag van 87.600 kg corrosieve, irriterende en schadelijke producten (17.3.3.3);
- de opslag van 25.000 liter P1-producten, waaronder 10 ton P1-restlading (17.3.4.2.a);
- de opslag van 12.400 liter P2-producten (17.3.5.2);
- de opslag van 76.000 liter P3-producten (17.3.6.2);
- de opslag van 10 ton milieugevaarlijke producten, waaronder 10 ton restlading (17.3.8.2);
- 3 brandstofverdeelslangen voor diesel en 1 verdeelslang voor benzine (17.3.9.3);
- inrichtingen voor het fysisch behandelen van metalen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 145 kW (29.5.4.2);
- een stoomgenerator met een waterinhoud van 15.000 liter (39.1.3);
- een stookinstallatie van 11.626 kW (43.1.2.a);
- de opslag van 660.000 liter IMDG-goederen (48.1.1.2).

Akte wordt genomen van volgende klasse 3-inrichtingen:

- een spuitcabine voor het aanbrengen van bedekkingmiddelen met een geïnstalleerde drijfkracht van 35 kW (4.3.c.1.i);
- 2 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van elk 630 kVA (12.2.1);
- een werkplaats met 4 schouwputten of hefbruggen (vergund) (15.2);
- het wassen van 100 voertuigen en aanhangwagens per dag (15.4.1);
- de opslag van 33.000 liter P4-producten, waaronder 10 ton P4-restlading (17.3.7.1);
- een labo (vergund) (24.4);
- inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 79,37 kW (29.5.2.1.a);
- stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met een totale waterinhoud van 3.200 liter (39.2.1).

Vlaremrubricering: 2.2.6.a – 2.2.6.b – 2.2.6.c – 2.2.6.d – 2.3.2.a – 2.3.2.b – 2.3.2.e – 2.3.2.f – 2.3.3.a – 2.3.3.b – 3.1.2 – 3.6.3.1 – 4.3.c.1.i – 12.2.1 – 12.2.2 – 15.1.2 – 15.2 – 15.4.1 – 16.3.1.2 – 16.3.2.3 – 16.7.2 – 16.8.2 – 17.3.3.3 – 17.3.4.2.a – 17.3.5.2 – 17.3.6.2 – 17.3.7.1 – 17.3.8.2 – 17.3.9.3 – 24.4 – 29.5.2.1.a – 29.5.4.2 – 39.1.3 – 39.2.1 – 43.1.2.a – 48.1.1.2.

§2 De vergunning wordt geweigerd voor:

- de opslag van 3 ton (zeer) giftige stoffen (17.3.2.2);
- de opslag van meer dan 87.600 kg corrosieve, irriterende en schadelijke producten, waaronder 10 ton restlading (17.3.3.3);
- de opslag van meer dan 12.400 liter P2-producten, waaronder 10 ton P2-restlading (17.3.5.2);
- de opslag van meer dan 76.000 liter P3-producten, waaronder 10 ton P3-restlading (17.3.6.2).

§3 Het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering (3.3) wordt onontvankelijk verklaard.

§4. De lopende vergunningen worden opgeheven vanaf datum van de realisatie van de veranderingen.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de bouwvergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een bouwvergunning als bedoeld in art. 43 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, of een stedenbouwkundige vergunning als bedoeld in art. 99, §1, 1° van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, vereist is en deze bouw- of stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend.

Deze schorsing duurt tot de bouw- of stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de bouw- of stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de bouw- of stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De bouw- of stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend.

§4 Deze geschorste bouw- of stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden (in bijlage):

§1. Algemene:

- V01 - Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: Hoofdstukken 4.1, 4.6, 4.7
- V02 - Algemene milieuvoorwaarden - geluid: Hoofdstuk 4.5
- V03 - Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater: Hoofdstuk 4.2
- V05 - Algemene milieuvoorwaarden - lucht: Hoofdstuk 4.4

§2. Sectorale:

- Verwerking van afvalstoffen – algemeen. Afdeling 5.2.1 van Vlarem II
- V17 - Opslag en behandeling van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld : Subafdeling 5.2.2.5

- V23 - Reinigen van recipiënten waarin stoffen worden opgeslagen of vervoerd: Subafdeling 5.2.2.9
- V26 - Lozing van bedrijfsafvalwaters: Afdeling 5.3.2 + sector 36
- V27 - Bedekkingmiddelen: Hoofdstuk 5.4
- V35 - Elektriciteit: Hoofdstuk 5.12
- V37 - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Hoofdstuk 5.15
- V38 - Gassen - algemeen: Afdeling 5.16.1
- V40 - Gassen - koelinrichtingen - compressoren: Afdeling 5.16.3
- V44 - Gassen - opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten: Afdeling 5.16.5
- V45 - Gassen - opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen: Afdeling 5.16.6
- V46 - Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders: Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3
- V47 - Beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) bij de opslag en verlading van benzine: Afdeling 5.17.4 en bijlage 5.17.9
- V57 - Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Afdeling 5.17.5
- V61 - Thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens: Hoofdstuk 5.20 (uitgezonderd afdeling 5.20.2: petroleumraffinaderijen) en hoofdstuk 5.43
- V67 - Metalen: Hoofdstuk 5.29
- V81 - Stoomtoestellen: Hoofdstuk 5.39
- V89 - Doorvoeropslagplaatsen in zeehavengebieden: Hoofdstuk 5.48

§3. Bijzondere:

- Overeenkomstig artikel 5.2.1.2 van Vlarem II wordt een vrijstelling verleend van de verplichting tot het plaatsen van een geijkte weegbrug met automatische registratie, mits elke vracht die bij de exploitant wordt aangeleverd, vergezeld is van een weegbon afkomstig van een externe geijkte weegbrug.
- In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5§5 van VLAREM II dient langsheen de randen van de inrichting geen groenscherm te worden aangeplant, dit onverminderd de bepalingen die in het kader van andere vergunningen, inzonderheid de bouwvergunning, worden opgelegd.
- De opslag en verwerking van industriële afvalstoffen en bio-slibs afkomstig van derden, die stankverwekkende, zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen bevatten, is verboden.
- In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale voorwaarden zijn de volgende lozingsnormen van toepassing:

Parameter	Norm	Eenheid
BZV	25	mg/l
CZV	500 maximaal 300 10-daags-gemiddeld	mg/l
ZS	60	mg/l
Anionische oppervlakteactieve stoffen	3	mg/l
TN	60	mg/l
TP	2	mg/l
Chloriden	2.000	mg/l
T Hg	0.001, vanaf 1/1/12 0,0005 mg/l	mg/l
T Cd	0,002, vanaf 1/1/12 0,001 mg/l	mg/l
T Zn	1,2	mg/l

Parameter	Norm	Eenheid
T Cu	0,2	mg/l
T Ni	0,3	mg/l
T Cr	0,3	mg/l
T Pb	0,1	mg/l
T Al	6	mg/l
T As	0,05	mg/l
T Fe	6	mg/l
Totale cyanide	0,1	mg/l
Totale fenolen	0,4	mg/l
T B	10	mg/l
T Sn	0,4	mg/l
T Co	0,03, vanaf 01/01/2012 0,006 mg/l (zolang de rapportagegrens boven de norm ligt, geldt echter de rapportagegrens)	mg/l
T Mn	1	mg/l
T Ag	0,02, vanaf 01/01/2012 0,004 mg/l (zolang de rapportagegrens boven de norm ligt, geldt echter de rapportagegrens)	mg/l
T PAK's	0,001	mg/l
T MAK's	0,02	mg/l
EOX	0,2 maximaal 0,1 10-daagsgemiddeld, vanaf 01/01/2012 0,05 mg/l	mg/l
Cr ⁶⁺	0,05	mg/l
Chloroform	0,025	mg/l
T fluoride	15	mg/l
T Se	0,1	mg/l
T Ba	10	mg/l
T Sb	0,07	mg/l
T Mo	0,5	mg/l
T Ti	0,2	mg/l
T V	0,05	mg/l
T Tl	0,002	mg/l

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlare II (of bijgevoegde cd-rom). Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlare II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

ARTIKEL 4 - Termijn voorafgaand aan ingebruikname

De in artikel 1 vergunde verandering dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:

- a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de bouw- of stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de bouw- of stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
- b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.

2. die eindigt op 23 december 2028.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.
Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 23 december 2008.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, Gouverneur-Voorzitter, de heren L. Helsen, J. Geuens, K. Helsen, M. Wellens, mevrouw I. Verhaert, de heer B. De Nijn, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: Jos Geuens

In opdracht:
De Provinciegriffier,

□□□□□

D. Toelen

De Voorzitter,

□□□□□

Cathy Berx

MLAV1/0800000074
nv Vervoer Cor Van Loon & Zn.

□□□□□