p r o v i n

Directie Ruimte

Dienst Milieuvergunningen

De deputatie
van de provincie Limburg

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de op 27 oktober 2011 ingediende aanvraag – laatst vervolledigd op 03 februari 2012 - van AMCOR FLEXIBLES TRANSPAC bvba, Da Vincilaan 2 te 1935 Zaventem (ondernemingsnr. 0403.526.730.) voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het hernieuwen van de milieuvergunning voor het verder exploiteren van het bestaand bedrijf gespecialiseerd in het vervaardigen van flexibele verpakkingsmaterialen en het veranderen door wijziging en uitbreiding van deze inrichting, zodat de inrichting voortaan omvat:

- (rubriek 3.2.2.a.) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig van woongelegenheden, met een biologisch afbreekbare organische belasting van meer dan 20 inwonersequivalenten, wanneer het lozingspunt is gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijk zoneringsplan definitief is vastgesteld – lozingspunt gelegen in een centraal gebied en/of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of buiten het zoneringsplan
  (het lozen van max. 0,41 m3/uur – 980 m3/jaar huishoudelijk afvalwater via lozingspunt 1 in de openbare riolering) (klasse 3) (vergund) (hernieuwing);
- (rubriek 3.4.2°.) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van bedrijfsafvalwater dat al of niet één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het Vlarem
  (het lozen van max. 5,8 m3/uur – 13.840 m3/jaar bedrijfsafvalwater via lozingspunt 2 in de openbare riolering) (klasse 2) (vergund) (hernieuwing);
- (rubriek 4.1.2.) : inrichtingen voor de productie van lak, verf, drukinkten en/of pigmenten alsmede voor het bereiden van bedekkingsmiddelen
  (inrichting voor de productie van inkten (inktkeuken) met een totaal vermogen van 20 kW) (klasse 2) (vergund) (hernieuwing);

- (rubriek 4.5.) : opslagplaatsen voor bedekkingsmiddelen, met uitzondering van deze bedoeld in rubrieken 17 en 48
  (opslag van 300 ton niet gevaarlijke bedekkingsmiddelen) (klasse 2)
  (vergund: 220 ton – uitbreiding met 80 ton) (hernieuwing);
- (rubriek 4.6.) : installaties voor de oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten, waarin organische oplosmiddelen worden gebruikt, in het bijzonder voor het appreteren, bedrukken, het aanbrengen van een laag, het ontvetten, het vochtdicht maken, lijmen, verven, reinigen of impregneren
  (4 bedrukkings- en lamineerinstallaties met droogruimtes met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van resp. 650 ton, 600 ton en 2 x 900 ton + een bedrukkings- en verdelingsinstallatie met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 70 ton; het totaal oplosmiddelverbruik bedraagt 3.120 ton/jaar) (klasse 1) (vergund: 3.940 ton/jaar – wijziging door vermindering met 820 ton/jaar) (hernieuwing);
- (rubriek 7.1.1.) : niet elders ingedeelde inrichtingen voor de productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën waarbij gebruik gemaakt wordt van alkylering, aminering met ammoniak, carbonylering, condensatie, dehydrogenering, verestering, halogenering en fabricage van halogenen, hydrogenering, hydrolyse, oxidatie, polymerisatie, ontzwaveling, synthese en omzetting van zwavelhoudende verbindingen, nitrering en synthese van stikstofhoudende verbindingen, synthese van fosforhoudende verbindingen, distillatie, extractie, solvatatie, menging
  (een destillatie-installatie voor het recycleren van vervuilde oplosmiddelen met een jaarcapaciteit van 100 ton) (klasse 3) (vergund: 600 ton/jaar - wijziging door vermindering met 500 ton/jaar) (hernieuwing);
- (rubriek 11.1.3.a.) : inrichtingen voor het drukken in de ruimste zin, inzonderheid hoogdruk, vlakdruk, diepdruk, flexodruk, zeefdruk, uitvlokken, fotokopie, microfilm, planafdruk, aanmaken van gedrukte schakelingen, elektronische druk, dit op papier, metaal, glas (behalve de versiering van hol glas), plastiek, weefsels en alle andere materialen, volledig gelegen in een industriegebied
  (4 bedrukkings- en lamineerinstallaties met droogruimtes met een vermogen van resp. 630 kW, 750 kW, 913 kW en 758 kW + een bedrukkings- en verdelingsinstallatie met een vermogen van 371 kW + een thermische naverbrander; de totaal geïnstalleerde drijfkracht bedraagt 3.422 kW) (klasse 1) (vergund: 4.207 kW – wijziging door vermindering met 785 kW) (hernieuwing);
- (rubriek 11.2.3.a.) : zetten, voorbereidingen en afwerkingen van de grafische industrie zoals het grafisch ontwerpen, het zetten en opmaken, de fotoreprografie, de clicherie, het graveren van platen en stempels, het binden, het afwerken en de veredeling, met inbegrip van labo's voor foto-ontwikkeling, inrichting volledig gelegen in een industriegebied
  (4 bedrukkings- en lamineerinstallaties met droogruimtes met een vermogen van resp. 630 kW, 750 kW, 913 kW en 758 kW + een bedrukkings- en verdelingsinstallatie met een vermogen van 371 kW + een thermische naverbrander + een laminator van 70 kW + twee schroefmachines cilinders van elk 1,1 kW + 7 snijmachines met een vermogen van resp. 30 kW, 42,8 kW, 61,7 kW, 43,2 kW, 45 kW en 2 x 23,6 kW + 2 buizensnijmachines van elk 1,5 kW + 2 rewinders van resp. 19,5 kW en 25 kW + een veredelingsinstallatie op waterbasis van 404 kW ; de totaal geïnstalleerde drijfkracht bedraagt 4.216 kW) (klasse 1) (vergund: 772 kW – uitbreiding met 3.444 kW) (hernieuwing);
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
  (twee transformatoren met een individueel vermogen van 400 kVA en 1.000 kVA) (klasse 3) (vergund) (hernieuwing);
- (rubriek 12.2.2.) : transformatoren
  (twee transformatoren met een individueel vermogen van elk 1.600 kVA) (klasse 2) (vergund) (hernieuwing);
- (rubriek 12.3.2.) : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren
  (13 batterijladers met een totaal vermogen van 60 kW) (klasse 3) (vergund) (hernieuwing);

- (rubriek 16.3.1.2.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties
  (een luchtconditioneringsinstallatie bestaande uit 4 units met een vermogen van resp. 2x17,5 kW, 16 kW en 15 kW + een 23-tal kleine airco's met een totaal vermogen van 28 kW + 5 luchtcompressoren met een vermogen van resp. 4 x 30 kW en 1 x 15 kW; de totaal geïnstalleerde drijfkracht bedraagt 229 kW) (klasse 2) (vergund) (hernieuwing);
- (rubriek 16.3.2.2.a.) : inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen, andere dan onder 16.3.1. en 16.9.c., volledig gelegen in een industriegebied
  (6 proceskoelinstallaties met een vermogen van resp. 70 kW, 126 kW, 135 kW, 66 kW, 166 kW en 137 kW; de totaal geïnstalleerde drijfkracht bedraagt 700 kW) (klasse 2) (vergund: 866 kW – wijziging door vermindering met 166 kW) (hernieuwing);
- (rubriek 16.7.2.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten
  (5 CO2-blusbatterijen van resp. 1.800 liter, 2 x 1.300 liter, 200 liter, 1.500 liter + opslag van 100 liter acetyleen, 50 liter argon, 50 liter koolstofdioxide, 350 liter menggassen, 150 liter stikstof, 100 liter waterstof, 150 liter zuurstof + 1.250 liter CO2; de totale opslag bedraagt 8.300 liter) (klasse 2) (vergund: 950 liter – uitbreiding met 7.350 liter) (hernieuwing);
- (rubriek 17.3.3.3.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
  [opslag van 300.000 kg inkten/lijmen in vaten en bussen + 5.000 liter reinigingsproduct (corrosief/schadelijk) + 20.000 kg corrosief afvalwater in een bovengrondse tank (2 x 10 ton) + 50.000 kg gevaarlijke afvalstoffen in vaten en bussen + 60.000 kg ethylacetaat (schadelijk) in 2 ondergrondse tanks van elk 30 ton + 15.000 kg n-propanol in ondergrondse tank + 30.000 kg solvent in 2 ondergrondse tanks van elk 15 ton + 15.000 kg benzine C in ondergrondse tank + 15.000 kg n-propylacetaat in ondergrondse tank; de totale opslag bedraagt 510.000 kg] (klasse 1) (vergund: 398.000 kg – uitbreiding met 112.000 kg) (hernieuwing);
- (rubriek 17.3.4.3.) : opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen
  [opslag van 420.000 liter inkten/lijmen in vaten en bussen + 50.000 liter gevaarlijke afvalstoffen in vaten en bussen + 60.000 liter ethylacetaat (schadelijk) in 2 ondergrondse tanks van elk 30 ton + 30.000 liter ethanol in ondergrondse tank + 30.000 liter solvent in 2 ondergrondse tanks van elk 15 ton + 15.000 liter benzine C in ondergrondse tank + 15.000 liter n-propylacetaat in ondergrondse tank; de totale opslag bedraagt 620.000 liter] (klasse 1) (vergund: 508.000 liter – uitbreiding met 112.000 liter) (hernieuwing);
- (rubriek 17.3.5.2°) : opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen
  (opslag van 50.000 liter gevaarlijke afvalstoffen in vaten en bussen + 15.000 liter n-propanol; de totale opslag bedraagt 65.000 liter) (klasse 2) (vergund: 33.000 liter – uitbreiding met 32.000 liter) (hernieuwing);
- (rubriek 17.3.6.2°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
  (opslag van 50.000 liter gevaarlijke afvalstoffen in vaten en bussen + 600 liter diesel in bovengrondse dubbelwandige tank + 1.000 liter diesel in tankcontainer; de totale opslag bedraagt 51.600 liter) (klasse 2) (vergund: 4.600 liter – uitbreiding met 47.000 liter) (hernieuwing);
- (rubriek 17.3.7.2°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C
  (opslag van 27.000 liter inkten/lijmen in vaten en bussen + opslag van 50.000 liter gevaarlijke afvalstoffen in vaten en bussen; de totale opslag bedraagt 77.000 liter) (klasse 2) (vergund: 50.000 liter – uitbreiding met 27.000 liter) (hernieuwing);
- (rubriek 17.3.8.2°) : opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen
  (opslag van 50.000 kg inkten/lijmen in vaten en bussen) (klasse 2) (vergund: 40.000 kg – uitbreiding met 10.000 kg) (hernieuwing);

- (rubriek 19.6.1.a.) : opslagplaatsen voor hout e.d., met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en rubriek 19.8., volledig gelegen in een industriegebied, opgeslagen in een lokaal
  (opslag van 50 ton paletten) (klasse 3) (vergund: 2.400 ton – wijziging door vermindering met 2.350 ton) (hernieuwing);
- (rubriek 23.2.2.a.) : inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41, volledig gelegen in een industriegebied
  (twee schroefmachines cilinders van elk 1,1 kW + 7 snijmachines met een vermogen van resp. 30 kW, 42,8 kW, 61,7 kW, 43,2 kW, 45 kW en 2 x 23,6 kW + 2 buizensnijmachines van elk 1,5 kW + 2 rewinders van resp. 19,5 kW en 25 kW; de totale geïnstalleerde drijfkracht bedraagt 320 kW) (klasse 2) (vergund: 1.151 kW – wijziging door vermindering met 831 kW) (hernieuwing);
- (rubriek 23.3.2.a.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48, volledig gelegen in een industriegebied
  [opslag van 2.930 ton kunststofgrondstoffen (films, PE, PP, ed.) + 400 ton afgewerkte producten (flexibele verpakkingen); de totale opslag bedraagt 3.330 ton] (klasse 2) (vergund: 3.930 ton – wijziging door vermindering met 600 ton) (hernieuwing);
- (rubriek 24.4.) : laboratoria andere dan bedoeld in rubriek 24.1.
  (een labo voor kwaliteitscontrole) (klasse 3) (vergund) (hernieuwing);
- (rubriek 26.2.) : opslagplaatsen voor lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine
  (opslag van 50 ton watergebaseerde lijmen + 172 ton lijmen/inkten; de totale opslag bedraagt 222 ton) (klasse 2) (vergund: 190 ton – uitbreiding met 32 ton) (hernieuwing);
- (rubriek 29.5.2.1.a.) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied
  (3 draaibanken van elk 15 kW + 2 zaagmachines van elk 10 kW + freesmachine van 10 kW + diverse kleine metaalbewerkingsmachines van totaal 10 kW; de totaal geïnstalleerde drijfkracht bedraagt 85 kW) (klasse 3) (vergund: 260 kW – wijziging door vermindering met 175 kW) (hernieuwing);
- (rubriek 29.5.5.2°) : installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé
  (2 baden voor alkalische reiniging van onderdelen met een waterinhoudsvermogen van resp. 1.400 liter en 600 liter; het totaal waterinhoudsvermogen bedraagt 2.000 liter) (klasse 2) (vergund: 1.982 liter – uitbreiding met 18 liter) (hernieuwing);
- (rubriek 29.5.7.1.a.1°) : ontvetten van metalen of voorwerpen van metaal door middel van gehalogeneerde oplosmiddelen of oplosmiddelen met een ontvlammingspunt tot en met 55°C, volledig gelegen in een industriegebied
  (een wasinstallatie of ontvettingsbad op basis van licht ontvlambare ontvettingsproducten (=P1) met een waterinhoudsvermogen van 100 liter) (klasse 3) (uitbreiding) (nieuwe rubriek);

- (rubriek 29.5.7.2.a.1°) : ontvetten van metalen of voorwerpen van metaal door middel van andere organische oplosmiddelen, volledig gelegen in een industriegebied
  (een ontvettingsbad op basis van P3 ontvettingsproducten met een waterinhoudsvermogen van 100 liter) (klasse 3) (uitbreiding) (nieuwe rubriek);
- (rubriek 31.1.2.a.) : vast opgestelde motoren, volledig gelegen in een industriegebied
  (een dieselnoodgroep van 10 kW + 2 dieselmotoren (waarvan één stand-by) horende bij de sprinklerinstallatie met elk een vermogen van 175 kW; het totaal nominaal vermogen bedraagt 360 kW) (klasse 2) (vergund) (hernieuwing);
- (rubriek 33.3.2.a.) : inrichtingen voor het behandelen van papier en karton voor het vervaardigen van waren uit papier of karton, volledig gelegen in een industriegebied
  (twee schroefmachines cilinders van elk 1,1 kW + 7 snijmachines met een vermogen van resp. 30 kW, 42,8 kW, 61,7 kW, 43,2 kW, 45 kW en 2 x 23,6 kW + 2 buizensnijmachines van elk 1,5 kW + 2 rewinders van resp. 19,5 kW en 25 kW; de totale geïnstalleerde drijfkracht bedraagt 320 kW) (klasse 2) (vergund: 378 kW – wijziging door vermindering met 58 kW) (hernieuwing);
- (rubriek 33.4.) : opslagplaatsen voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton
  [opslag van 3.000 ton papiergrondstoffen + 200 ton afgewerkte producten (flexibele verpakkingen); de totale opslag bedraagt 3.200 ton] (klasse 2) (vergund: 4.000 ton – wijziging door vermindering met 800 ton) (hernieuwing);
- (rubriek 43.1.3.) : verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie : stookinstallaties, e.d.
  [een thermische naverbrandingsinstallatie voor het naverbranden van vrijkomende solventen (3 aardgas startbranders van elk 1.000 kW) + 15 verbrandingsinstallaties zonder elektriciteitsproductie met een warmtevermogen van resp. 295 kW, 523 kW, 2 x 87 kW, 2 x 262 kW, 756 kW, 407 kW, 436 kW, 105 kW,
  300 kW, 2.500 kW, 3.500 kW, 2 x 163 kW; het totaal warmtevermogen bedraagt 12.846 kW] (klasse 1) (vergund: 11.502 kW – uitbreiding met 1.344 kW) (hernieuwing);
- (rubriek 44.3.) : opslagplaatsen voor vetten, wassen, oliën of ander niet-eetbare vetstoffen
  (opslag van 100 ton wassen) (klasse 2) (vergund) (hernieuwing);
- (rubriek 53.8.3°) : boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7.
  (de vergunde grondwaterwinning wordt al jaren niet meer gebruikt en zal definitief buiten gebruik worden gesteld conform de Vlaremvoorwaarden) (klasse 1) (schrapping van deze rubriek);
- (rubriek 59.1.3.2.2°) : installaties voor lamineren samenhangend met een drukproces
  (4 bedrukkings- en lamineerinstallaties met droogruimtes met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van resp. 650 ton, 600 ton en 2 x 900 ton + een bedrukkings- en verdelingsinstallatie met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 70 ton; het totaal oplosmiddelverbruik bedraagt 3.120 ton/jaar) (klasse 1) (vergund: 2.320 ton/jaar – uitbreiding met 800 ton/jaar) (hernieuwing);
- (rubriek 59.1.3.3.2°) : installaties voor rotatiediepdruk
  (4 bedrukkings- en lamineerinstallaties met droogruimtes met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van resp. 650 ton, 600 ton en 2 x 900 ton + een bedrukkings- en verdelingsinstallatie met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 70 ton; het totaal oplosmiddelverbruik bedraagt 3.120 ton/jaar) (klasse 1) (vergund: 3.150 ton/jaar – wijziging door vermindering met 30 ton/jaar) (hernieuwing);
- (rubriek 59.1.3.6.2°) : installaties voor lakken
  (4 bedrukkings- en lamineerinstallaties met droogruimtes met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van resp. 650 ton, 600 ton en 2 x 900 ton + een bedrukkings- en verdelingsinstallatie met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 70 ton; het totaal oplosmiddelverbruik bedraagt 3.120 ton/jaar) (klasse 1) (vergund: 2.320 ton/jaar – uitbreiding met 800 ton/jaar) (hernieuwing);

- (rubriek 59.5.2.2.2°) : coating van andere producten: metalen en kunststofoppervlakken, met inbegrip van oppervlakken van vliegtuigen, schepen, treinen, enz.
  (4 bedrukkings- en lamineerinstallaties met droogruimtes met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van resp. 650 ton, 600 ton en 2 x 900 ton + een bedrukkings- en verdelingsinstallatie met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 70 ton; het totaal oplosmiddelverbruik bedraagt 3.120 ton/jaar) (klasse 1)
  (vergund: 720 ton/jaar – uitbreiding met 2.400 ton/jaar) (hernieuwing);
- (rubriek 59.13.2°) : aanbrengen van lijmlagen
  (4 bedrukkings- en lamineerinstallaties met droogruimtes met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van resp. 650 ton, 600 ton en 2 x 900 ton + een bedrukkings- en verdelingsinstallatie met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 70 ton; het totaal oplosmiddelverbruik bedraagt 3.120 ton/jaar) (klasse 1)
  (vergund: 2.320 ton/jaar – uitbreiding met 800 ton/jaar) (hernieuwing);

op de kadastrale percelen van en te HALEN, Afdeling 1, Sectie B, nrs. 120L, ter plaatse Industriepark Halensbroek 1003;

+ verzoek tot afwijking op artikel 5.17.3.8. van Vlarem II, met name : dat de afstand tussen de twee loogtanks onderling minimum 0,20 m moet zijn ipv 0,50 meter;

+ verzoek tot vastlegging van volgende bijzondere lozingsvoorwaarden voor de lozing van bedrijfsafvalwater via lozingspunt 2:

totaal N: 100 mg/l
totaal fosfor: 10 mg/l
nitriet: 0,6 mg/l
koper: 0,5 mg/l
zink: 2 mg/l

+ verzoek tot het overnemen van de bijzondere voorwaarde opgelegd onder artikel 1bis van de milieuvergunning van 09 oktober 2008, zijnde: "De lamineermachine L140 moet uiterlijk tegen 1 januari 2015 maximaal aangesloten zijn, voor zover deze nog in het bedrijf zal zijn".

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:

- besluit d.d. 1992-01-15 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend aan de NV UCB-Transpac, Industriepark 1 te Halen, voor de exploitatie van een grondwaterwinning, voor een termijn verstrijkend op 2012-01-15;
- besluit d.d. 1992-06-03 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend aan de Nv UCB-Transpac voor de verdere exploitatie van een bedrijf voor het vervaardigen van flexibele verpakkingsmaterialen, voor een termijn verstrijkend op 2012-09-06;
- besluit d.d. 1992-11-26 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor de uitbreiding van de vergunde inrichting;
- besluit d.d. 1996-06-06 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor de verandering van de vergunde inrichting, voor een termijn eindigend op 2012-09-06;
- besluit d.d. 1996-09-18 van de deputatie houdende de overname door de NV Transpac, Louisalaan 326 bus 4 te 1050 Brussel en de melding van verandering van de vergunde inrichting;
- besluit d.d. 1996-10-10 van de deputatie houdende de wijziging van de exploitatievoorwaarden;
- besluit d.d. 1998-03-05 van de deputatie houdende de verandering van de vergunde inrichting en het wijzigen van bijzondere voorwaarden;
- besluit d.d. 1999-07-29 van de deputatie betreffende de verandering door uitbreiding en toevoeging van de vergunde inrichting;

- besluit d.d. 2004-01-21 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend aan de NV AMCOR FLEXIBLES TRANSPAC voor het veranderen van het vergunde bedrijf;
- besluit d.d. 2004-09-30 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend aan de NV AMCOR FLEXIBLES TRANSPAC voor het veranderen van het vergunde bedrijf;
- besluit d.d. 2006-03-23 van de deputatie waarbij akte werd genomen van de mededeling van verandering van de milieuvergunning voor het exploiteren van een bedrijf gespecialiseerd in het produceren van flexibele verpakkingsmaterialen, voor een vergunningstermijn eindigend op 06 september 2012;
- besluit d.d. 2006-06-08 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend aan AMCOR FLEXIBLES TRANSPAC nv voor het veranderen van het vergund bedrijf;
- besluit d.d. 2007-10-25 van de deputatie waarbij akte werd genomen van de mededeling van verandering van de milieuvergunning voor het exploiteren van een bedrijf gespecialiseerd in het vervaardigen van flexibele verpakkingsmaterialen, voor een vergunningstermijn eindigend op 06 september 2012;
- besluit d.d. 2008-10-09 van de deputatie, waarbij aan het verzoek van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg – LNE, tot het aanvullen van de exploitatievoorwaarden, opgelegd in het milieuvergunningsbesluit d.d. 03 juni 1992 en volgende, een gunstig gevolg werd gegeven;
- besluit d.d. 2010-02-04 van de deputatie waarbij aan het verzoek tot wijziging van de opgelegde voorwaarden inzake de norm "totale stikstof" een gunstig gevolg werd gegeven;
- besluit d.d. 2011-08-11 van de deputatie waarbij akte werd genomen van de mededeling van verandering van de milieuvergunning voor het exploiteren van een bedrijf gespecialiseerd in het vervaardigen van flexibele verpakkingsmaterialen, voor een vergunningstermijn eindigend op 06 september 2012;

Gelet op het schrijven d.d. 14 februari 2012, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brief d.d. 14 februari 2012, waarbij aan de burgemeester van de gemeente HALEN, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 14 februari 2012, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:
a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
b) het college van burgemeester en schepenen van en te HALEN;

Gelet op de brieven d.d. 14 februari 2012, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I;

Gelet op het P.V. d.d. 23 maart 2012, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 02 april 2012, van het college van burgemeester en schepenen van HALEN;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 17 april 2012, van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, omwille van volgende overwegingen:
<u>Beschrijving van de inrichting.</u>

Met onderhavige vergunningsaanvraag wenst de exploitant een milieuvergunning te verkrijgen voor de hernieuwing van de milieuvergunning en de verandering door uitbreiding en wijziging van een vergunde inrichting voor het vervaardigen van flexibele verpakkingsmaterialen met toebehoren. Jaarlijks worden er maximaal 15.000 ton flexibele verpakkingsmaterialen vervaardigd;
De exploitant vraagt een afwijking op artikel 5.17.3.8. van Vlarem II met betrekking tot de onderlinge afstand tussen 2 bovengrondse houders.
Verder omvat de aanvraag een verzoek tot vastlegging van volgende bijzondere lozingsvoorwaarden voor de lozing van bedrijfsafvalwater via lozingspunt 2: totaal N: 100 mg/l - totaal fosfor: 10 mg/l - nitriet: 0,6 mg/l - koper: 0,5 mg/l - zink: 2 mg/l.
Alsook een verzoek tot het overnemen van de bijzondere voorwaarde opgelegd onder artikel 1bis van de milieuvergunning van 09 oktober 2008, zijnde: "De lamineermachine
L140 moet uiterlijk tegen 1 januari 2015 maximaal aangesloten zijn, voor zover deze nog in het bedrijf zal zijn".
Alle bedrukkingsmachines zijn ook lamineer- en/of veredelingsinstallaties; ze kunnen dus zowel bedrukken als veredelen (lamineren/coaten/lakken/lijmen). De geïnstalleerde drijfkracht werd opgenomen onder de rubrieken 11.1 (bedrukken) en 11.2 (veredelen).
Onder bedrukken wordt niet alleen het bedrukken van papier, polyester, polypropyleen, papiercomplexen (papier met aluminium, polyethyleen, polypropyleen, PVDC) verstaan, maar eveneens het aanbrengen van een lak of beschermlaag met behulp van de drukpers.
Deze processen omvatten diepdruk, lakkeren, lamineren en cacheren. De begrippen lamineren en cacheren voor het aaneenhechten van 2 flexibele materialen om een laminaat te maken, worden door elkaar gebruikt.
Het bedrukken kan zijn:
- Oplosmiddelhoudend drukken;
- Waterig drukken.

De oplosmiddelhoudende inkten bestaan uit volgende hoofdbestanddelen:
- Kleurmiddelen (opgeloste kleurstoffen of pigmenten), die bestaan uit zeer fijn verdeelde organische en /of anorganische deeltjes;
- Bindmiddelen, die bestaan uit harsen of polymeren die als drager fungeren voor de pigmenten;
- Solventen, die bestaan uit organische vluchtige stoffen en die dienen als oplosmiddel of dispergeermiddel voor het pigment en het bindmiddel;
- Hulpstoffen, zoals weekmakers, droogstoffen, was e.d.

De inkten worden op de gewenste viscositeit gebracht door het toevoegen van een verdunner (meestal ethanol of ethylacetaat, n-propanol, benzine, n-propylacetaat).
De lakken of lijmen bevatten geen kleurstoffen of pigmenten.
Voor het lakken of lamineren worden soms ook waterhoudende producten gebruikt.
Het gebruikte drukprocédé is diepdruk (heliodruk); het diepdruksysteem wordt ook gebruikt voor het opbrengen van lijmen (solvent- en waterbasis), coldseal (waterbasis), hotmelt of lak (solvent- en waterbasis). Na het drogen kunnen volgende afwerkingsprocessen plaatsvinden: veredelen, lamineren, lakkeren, opbrengen van hotmelt, was of paraffine, opbrengen van PVDC.
De procesverwarming gebeurt rechtstreeks via aardgasbranders en/of onrechtstreeks door verwarming via thermische olie.
Er is een thermische naverbrandingsinstallatie (met warmterecuperatie) aanwezig die de solventen afkomstig van de druk/veredelingsafdeling naverbrandt, zodanig dat aan de eisen van het reductieprogramma organische solventen voldaan wordt.
Machine-onderdelen worden gereinigd op basis van 2 systemen:
- Sproeisysteem op basis van loog (NaOH en/of Kaliumhydroxide)
- Sproeisysteem op basis van solventen.

Drukcylinders worden gereinigd via een systeem van ultrasoonreiniging met loog.

Afvalsolventen worden door een destillatie-eenheid intern gerecycleerd.
Ten opzichte van de vergunde toestand blijven alle procédés hetzelfde behalve volgende processen verdwijnen:
- Bedrukken op basis van flexo-procedé (flexodrukmachine),
- Snijden van zakken en bladen (zakkenmachines).

Aspect rubrieken:
Nihil.
Beoordeling van de verenigbaarheid van de inrichting met het leefmilieu.
Aspect MER-screening:
Volgens de adviesaanvraag van het provinciebestuur heeft de aanvraag betrekking op een activiteit die zou vallen onder het toepassingsgebied van de Omzendbrief LNE 2011/1-milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011).
Rubriek 4.1. bereiding van inkten:
Betrokken installatie valt niet onder het toepassingsgebied van activiteit van bijlage 2: punt '*6. CHEMISCHE INDUSTRIE: b) chemische industrie voor de productie van elastomeren, verven, vernissen of peroxyden met een productiecapaciteit van 100.000 ton per jaar of meer.*'
Binnen Amcor vindt er geen productie van verven plaats, doch enkel de menging (bereiding in de inktkeuken). Bovendien veroorzaakt deze activiteit geen enkele vorm van verontreiniging of hinder.
Rubriek 7.1.1 destillatie-installatie voor het recycleren van vervuilde oplosmiddelen:
Betrokken installatie valt niet onder het toepassingsgebied van activiteit van bijlage 2: punt '*6. CHEMISCHE INDUSTRIE a) chemische industrie voor de behandeling van tussenproducten en vervaardiging van chemicaliën: chemische installaties voor de productie van organische chemicaliën met een productiecapaciteit van 100.000 ton per jaar of meer.*'
Het betreft hier geen productie van organische chemicaliën maar een behandeling/recyclage van vervuilde oplosmiddelen. De capaciteit van betrokken destillatie-installatie is zeer beperkt en bedraagt maximum 100 ton/jaar. De milieueffecten gekoppeld aan deze recyclage-activiteit zijn verwaarloosbaar; de beperkte luchtemissies worden naar de naverbrandingsinstallatie afgevoerd.
Rubriek 17. opslag van gevaarlijke producten:
Betrokken installatie valt niet onder het toepassingsgebied van activiteit van bijlage 2: punt '*6. CHEMISCHE INDUSTRIE: c) opslagruimten voor aardolie, petrochemische en chemische producten: installaties voor de opslag van aardolie, petrochemische of chemische producten met een opslagcapaciteit van 100.000 tot 200.000 ton.*'
Het betreft hier geen opslag in een 'chemisch' bedrijf: de opslag van inkten en solventen zijn ingedeeld als gevaarlijk. De milieueffecten tengevolge van deze opslag zijn verwaarloosbaar mits naleving van de exploitatievoorwaarden.
Rubriek 29.5.5. oppervlaktebehandeling van metalen:
Betrokken installatie valt wel onder het toepassingsgebied van activiteit van bijlage 2: punt '*4. PRODUCTIE EN VERWERKING VAN METALEN: e) installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen, plastic materiaal en kunststoffen met een electrolytisch of chemisch procedé, met gebruik van procesbaden met een individuele inhoud van 100 m³ of meer of een productiecapaciteit van 100.000 ton per jaar of meer.*' en derhalve onder het toepassingsgebied van de omzendbrief LNE 2011/1.
Binnen Amcor zijn 2 kleine installaties (4.000 en 2.000 liter) voor het reinigen van metalen onderdelen op basis van alkalisch product. De milieueffecten zijn evenwel verwaarloosbaar. Gelet op de beperkte omvang van de baden en van de productiecapaciteit, de ligging van het bedrijf op een industriegebied op een afstand van ca. 140 m verwijderd van woongebieden en het feit dat er geen relevante milieu-effecten zijn, is de afdeling Milieuvergunningen van oordeel dat een MER niet vereist is.

Aspect geluid-trillingen :

Alle belangrijke geluidsbronnen bevinden zich binnen de bedrijfsgebouwen.

De inrichtingen zijn gelegen in een industriegebied en in de onmiddellijke omgeving bevinden er zich geen woningen; verwacht wordt dat de inrichtingen zonder overdreven hinder voor de omgeving geëxploiteerd kunnen worden.

Aspect lucht-geur :

Luchtemissies zijn afkomstig van :

- De stookinstallaties / verbrandingsinstallaties,
- De naverbrandingsinstallaties voor het naverbranden van de solventemissies,
- Verbrandingsgassen van de noodgroep (dieselmotor).

De stookinstallaties zijn allen gasgestookt en voldoen aan de emissienormen.

De verbrandingsgassen van de noodgroep zijn beperkt omdat deze slechts een beperkt aantal uren per jaar in dienst gesteld wordt.

Amcor heeft in het verleden gekozen voor de toepassing van het reductieprogramma conform de bepalingen van hoofdstuk 5.59 van titel II van het Vlarem. De emissies worden conform de doelstellingen voorzien in het reductieprogramma en het eigen zorgsysteem, afgezogen en naverbrand in de naverbrandingsinstallatie. De parameters van de thermische naverbranding worden permanent gemonitord.

Jaarlijks wordt een solventbalans opgesteld en worden de emissies getoetst aan de voorwaarden van de beoogde emissie.

Door de aard van de gebruikte solventen en het feit dat de overgrote hoeveelheid solventen naverbrand wordt, is het risico op geurhinder minimaal. Volgens het aanvraagdossier werden er in het voorbije jaar geen geurhinderklachten ontvangen.

beperking VOS-emissies:

In het kader van het aspect lucht (beperking van vos-emissies) werd het subadvies ingewonnen van de Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid van het departement LNE van de Vlaamse Overheid. Dit advies werd via mail ontvangen op 3.04.2012 en stelt dat de bijzondere voorwaarden opgelegd bij besluit van de deputatie van 9.10.2008 onder volgende gewijzigde vorm dienen opgelegd te worden:

- *Alle drukmachines die met solventgebaseerde producten werken zijn maximaal aangesloten op een nabehandelingsinstallatie. Dit wil zeggen dat alle afzuigingen (inclusief bodemafzuiging) van solventgebaseerde druk-, lak- of lamineeractiviteiten, naar een nabehandeling worden geleid. Ook de emissies van de solventgebaseerde reinigingsinstallatie(s) worden naar de nabehandeling geleid.*
- *In afwijking hiervan moet de lamineermachine L140 uiterlijk tegen 1 januari 2015 maximaal aangesloten zijn, voor zover deze nog in bedrijf zou zijn.*
- *Voor het geheel van de machines die aangesloten zijn op een nabehandelingsinstallatie bedraagt de emissiegrenswaarde maximaal 10% van de referentie-emissie (voor de definitie van de referentie-emissie wordt verwezen naar bijlage 5.59.2 van titel II van het Vlarem).*

De afdeling Milieuvergunningen is van oordeel dat deze aangepaste voorwaarden opgelegd dienen te worden in het af te leveren vergunningsbesluit.

Verzoek van de exploitant tot opname vroegere opgelegde bijzondere voorwaarde:

De exploitant vraagt in zijn aanvraag om volgende bijzondere voorwaarde opgelegd onder artikel 1bis van de milieuvergunning van 09 oktober 2008, zijnde: "De lamineermachine L140 moet uiterlijk tegen 1 januari 2015 maximaal aangesloten zijn, voor zover deze nog in het bedrijf zal zijn" over te nemen in het af te leveren vergunningsbesluit: zie hoger 'beperking VOS-emissies'.

Aspect stof – fijn stof:

Raadpleging van de elektronische kaart met gehaltes aan fijn stof in Vlaanderen geeft de volgende concentratie (jaargemiddelde 2006) PM_{10} voor het Industriepark te Halen 24 µg/m³.

De exploitatie van een inrichting voor het bedrukken van flexibele verpakkingsmaterialen betreft geen relevante sector voor het ontstaan van fijn stof. De inrichting is niet gelegen in een zogenaamde 'hotspot'zone. Gelet op het voorgaande en de ligging van de exploitatie op een afstand van meer dan 140 m verwijderd van woongebieden, is de afdeling Milieuvergunningen van oordeel dat geen bijkomende maatregelen vereist zijn met betrekking tot het aspect fijn stof.

Aspect afvalstoffen:

Amcor is ISO 14001 gecertificeerd; het milieubedrijfsbeleid en de milieuprogramma's ondersteunen acties en projecten om het hoeveelheid afvalstoffen zo laag mogelijk te houden. Binnen het zorgsysteem worden reductiedoelstellingen vooropgesteld met betrekking tot afvalstoffen en solventemissies; om deze te bereiken worden de nodige preventieve en correctieve acties ondernomen.

Afvalstoffen worden maximaal selectief ingezameld en op een afzonderlijke locatie voor afvalstoffenopslag gebracht, vanwaar ze worden opgehaald door erkende ophalers / verwerkers.

De automatische inktkeuken zorgt voor een optimale bereiding van de inkten met zo weinig mogelijk afval.

Solventen voor het reinigen worden via een interne destillatie-installatie gerecupereerd om zo maximaal mogelijk hergebruik mogelijk te maken.

Aspect afvalwaters:

De exploitant is vergund voor het lozen van max. 0,41 m^3/uur – 980 m^3/jaar huishoudelijk afvalwater voornamelijk afkomstig van de sanitaire installaties (en keukenvoorzieningen) via lozingspunt 1 in de openbare riolering; momenteel wordt enkel de hernieuwing van de milieuvergunning aangevraagd.

De exploitant is tevens vergund voor het lozen van max. 5,8 m^3/uur – 13.840 m^3/jaar bedrijfsafvalwater via lozingspunt 2 in de openbare riolering; momenteel wordt de hernieuwing van de milieuvergunning voor de verdere exploitatie aangevraagd.

Het bedrijfsafvalwater is een mengsel van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater afkomstig van de spui van het koelcircuit, beperkte reinigingsactiviteiten (vloerreiniging, montageafdeling) en wordt via lozingspunt 2 geloosd in de openbare riolering.

De exploitant vraagt om volgende lozingsvoorwaarden op te leggen voor de lozing van bedrijfsafvalwater via lozingspunt 2:

Parameters	Eenheid	Aanvraag	Huidige vergunning	indelingscriterium GS	PNEC-waarde	Voorstel Vergunning
BZV	mg/l	-	1.000			-
CZV	mg/l	-	3.000			-
Totaal N	mg/l	100	100	-	-	100
Totaal fosfor	mg/l	10	10	1	-	10
Nitriet	mg/l	0,6	-	0,2	-	0,6
Koper	mg/l	0,5	-	0,05	0,02	0,5
Zn	mg/l	2	-	0,2	0,08	2

De verhoogde waarden van totaal N, totaal fosfor en nitriet worden bijna volledig veroorzaakt door het feit dat deze afvalwaterstroom bijna volledig uit sanitair afvalwater bestaat.

Aangezien de gevraagde emissiegrenswaarden lager of gelijk zijn dan de tienvoudige verdunning van het indelingscriterium GS (=Gevaarlijke Stof) is de afdeling Milieuvergunningen van oordeel dat de gevraagde emissiegrenswaarden gunstig geadviseerd kunnen worden.

Aspect watertoets:

De inrichtingen zijn gelegen in een effectief overstromingsgevoelig gebied.

Betrokken aanvraag voorziet niet in het oprichten van nieuwe constructies.

Aspect bodem- en grondwaterverontreiniging :

Alle ondergrondse en bovengrondse tanks voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen worden periodiek conform Vlarem gekeurd.
Elke opslag van gevaarlijke stoffen in vaten/ bussen/tankcontainers gebeurt boven een vloeistofdichte opvang.
In normale exploitatieomstandigheden zullen er geen emissies naar bodem en grondwater optreden; risico's voor bodem- en grondwaterverontreiniging zullen derhalve minimaal zijn.
Aspect externe veiligheid :
De opslag van inkten en andere producten in vaten/bussen gebeurt hoofdzakelijk in gesloten magazijnen voorzien van de nodige vloeistofdichte inkuipingen, verluchting en brandpreventiemaatregelen.
De BVBA Amcor Flexibles Transpac voorziet in volgende maatregelen met betrekking tot de beperking van de risico's inzake externe veiligheid:

- Amcor heeft een eigen interventieploeg,
- Het bedrijf is uitgerust met een sprinklerinstallatie aangedreven door een dieselnoodgroep,
- alle drukmachines zijn voorzien van een CO_2-automatische blusinstallatie,
- Jaarlijks wordt een blusoefening gehouden voor de mensen van de productie,
- Regelmatig worden opleidingen georganiseerd voor de werknemers,
- Het bedrijf beschikt over een eigen HSE compliance systeem (gezondheid en veiligheid) vanuit de groep (vergelijkbaar met OHSAS=veiligheidsmanagementsysteem),
- Het bedrijf is uitgerust met de nodige brandblusvoorzieningen (haspels, brandblustoestellen, sprinklers, e.d.),
- Alle wettelijke en bijkomende preventieve maatregelen om brandrisico's bij de opslag van solventen (ondergrondse tanks) te reduceren, worden genomen.

Tevens kan gesteld worden dat de op te leggen en van toepassing zijnde exploitatievoorwaarden inzake bedekkingsmiddelen en gevaarlijke producten voldoende streng zijn om de mogelijke risico's met betrekking tot de externe veiligheid maximaal te beperken.

Bovendien dient de exploitant overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.1.3.2 van het Vlarem als normaal zorgvuldig persoon alle nodige maatregelen te treffen om de buurt te beschermen tegen de risico's voor en de gevolgen van accidentele gebeurtenissen die eigen zijn aan de aanwezigheid of de uitbating van zijn inrichting. Dit houdt ondermeer in dat de nodige interventiemiddelen zijn voorzien. Het bepalen en het aanbrengen hiervan gebeurt in overleg met de plaatselijke brandweer.
Aspect EG-vogelrichtlijn- Habitatrichtlijngebied:
De inrichtingen zijn gelegen op 100 m verwijderd van Vogelrichtlijngebied V23 en op een afstand van ca. 465 m verwijderd van Habitatrichtlijngebied H13.
Op 17.02.2012 werd subadvies gevraagd aan het agentschap voor Natuur en Bos buitendienst Limburg.
Dit advies met kenmerk BL-MV/7055/12-01848, werd door de afdeling Milieuvergunningen ontvangen op 26.03.2012 en is gunstig onder voorwaarde van:

- geen vaste constructies in het VEN-gebied (buffergebied) met ecologisch beheer van de betreffende bufferzone. Dit impliceert geen gebruik van biociden, geen verdelging van planten of diersoorten, geen aanplanting met exoten en geen toevoer van potentieel vervuild hemelwater;
- hemelwater van parkings dient aangesloten te worden op een slibvang met olieafscheider;
- integrale toepassing van Deel 4. Algemene Milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen – Hoofdstuk 4.6: Beheersing van hinder door licht - Art. 4.6.0.1 e.v. in uitvoering van Vlarem II.
- aanleg van een kwaliteitsvolle bufferbeplanting omheen bedrijf die voldoende garanties biedt op vlak van mildering van geluids- en lichthinder.
- de aansluiting van het bedrijfsafvalwater op de DWA en de afwijking op de lozingsparameters mag geen aanleiding geven tot bijkomende werking van de overstortfrequentie en de zuiveringsgraad van het RWZI zoals bepaald door de "Omzendbrief LNW 2005/01 van 23 september 2005 met betrekking tot verwerking

van bedrijfsafvalwater via de openbare zuiveringsinfrastructuur" en binnen de randvoorwaarde van een maximale aanvoer van afvalwater bij regenweer van 1.671 m3 per uur.

Volgens het aanvraagdossier veroorzaken de activiteiten geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van deze speciale beschermingszones om volgende redenen:

- In normale omstandigheden is er geen enkele vorm van verontreiniging via de bodem/grondwater.
- Er is geen enkele vorm van verontreiniging van de omliggende oppervlaktewateren (lozing in openbare riolering).
- De aanwezige emissies van solventen en van (na)verbrandingsinstallaties hebben geen enkele relevante impact op de nabijgelegen natuur omdat de solventemissies op voldoende hoogte worden geloosd, vluchtig zijn en tevens niet milieugevaarlijk zijn. De rookgassen zijn afkomstig van aardgasverbranding of solventenverbranding.
- De verstoring van de omliggende gebieden is minimaal omdat het goederentransport relatief beperkt is – alle relevante geluidsbronnen zijn binnen geplaatst en er wordt geen relevante verhoging van het omgevingsgeluid veroorzaakt.
- Er zijn enkel lichtvoorzieningen aanwezig om minimale veiligheid tijdens de avond- en nachtperiode te garanderen.
- Er wordt geen gebruik gemaakt van biociden of bestrijdingsmiddelen.

Gelet op het voorgaande is de afdeling Milieuvergunningen van oordeel dat de voorgenomen activiteiten geen significante gevolgen voor de natuurwaarden van de betrokken beschermingszones hebben en dat er geen bijkomende bijzondere voorwaarden dienen opgelegd te worden met het oog op de bescherming van de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden.

Aspect verkeer (transport):

Het vervoer (laden en lossen) van inkomende en uitgaande producten vindt plaats gedurende ca. 250 dagen per jaar, normaal tussen 6 en 22 uur (waarvan naar schatting 90 %) in de daguren tussen 7 en 19 u. Dagelijks zullen er ca. 14 transportbewegingen plaatsvinden.

Alle in- en uitgaande goederen komen het bedrijf binnen via de Mosstraat.

Het personenvervoer veroorzaakt max. 243 in- en uitgaande personenvoertuigen gespreid over diverse shiften zodat er vanuit gegaan kan worden dat de hinder in de omgeving relatief beperkt is.

Aspect energie:

Door de exploitant wordt deelgenomen aan de Auditconvenant; er werd een energieplan opgemaakt in 2006 dat geactualiseerd werd in 2009. De exploitant voert de in de energiestudie bepaalde maatregelen uit.

Er kan derhalve vanuit gegaan worden dat de BVBA Amcor Flexibles Transpac voldoende aandacht besteedt aan energie-efficiëntie en er voor wat het aspect energie betreft geen bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden dienen te worden opgelegd.

Aspect grondwaterwinning:
is niet relevant.
Aspect X-bedrijf:
De inrichting is een X-bedrijf omwille van het van toepassing zijn van rubriek 4.6: 'installaties voor de oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten, waarin organische oplosmiddelen worden gebruikt, in het bijzonder voor het appreteren, bedrukken, het aanbrengen van een laag, het ontvetten, het vochtdicht maken, lijmen, verven, reinigen of impregneren, met een verbruikscapaciteit van meer dan 150 kg oplosmiddelen per uur, of meer dan 200 ton per jaar' (=GPBV-code 6.7).
Voor deze bedrijfssector werden volgende BBT / BREF aangenomen:
- BBT-studie van het Vito 'Grafische Industrie' van januari 1998,
- BBT-studie van het Vito ' BBT voor Kunststofverwerking' van mei 2006,
- BREF 'Reference document on Best Available Techniques on Surface Treatment using Organic Solvents' van augustus 2007;

De BVBA Amcor Flexibles Transpac past o.a. volgende technieken beschreven in de BBT/BREF toe (technieknummers volgens de GPBV-checklist voor 'oppervlaktebehandeling met solventen'):
- Een milieumanagement systeem implementeren en toepassen (Amcor is reeds ca. 10 jaar ISO14001 gecertificeerd – techniknr. 7991);
- Een monitoring systeem opzetten (continu solvent monitoring systeem - solvent management plan - opstellen van solventbalansen – regelmatig onderhoud van de installaties – techniknr. 7995);
- Optimale organisatie van de productie zodanig dat het aantal kleuromschakelingen en reinigingen beperkt wordt (techniknr. 8003);
- Gebruikmaking van een gesloten koelwatercircuit (techniknr. 7997);
- De milieu-impact van de gebruikte grondstoffen wordt nagegaan (techniknr. 7999) alsook wordt het gebruik geminimaliseerd (techniknr. 8000);
- Geen gebruikmaking van solventen met volgende risicozinnen: R45, R49, R50, R50/R53, R59, R60 en R61 (techniknr.8006);
- Solventen voor het reinigen worden via een interne destillatie-installatie gerecupereerd om zo maximaal mogelijk hergebruik mogelijk te maken (techniknrs. 8009 en 8020);
- Emissies naar bodem en grondwater worden vermeden door toepassen van BBT voor de stockage van gevaarlijke grondstoffen en materialen (techniknr. 8024);
- Solventemissies worden afgezogen en thermisch naverbrand met warmterecuperatie (regeneratieve naverbrander) (techniknrs: 8008, 8010, 8023 en 8030);
- beperking van diffuse emissies door organisatorische maatregelen en productieplanning;
- de werkvloeren zijn vloeistofdichte vloeren;
- vuile poetsdoeken worden zo opgeslagen dat bodemverontreiniging niet mogelijk is en dat verdamping van oplosmiddelen wordt tegengegaan;
- verhoging van de energie-efficiency en minimaliseren van de energieverliezen (deelname aan de Auditconvenant – actualisatie van in 2006 opgemaakte energieplan – uitvoering maatregelen bepaald in de energiestudie (techniknr. 7998);

Zie tevens de hogervermelde aspecten met betrekking tot de diverse milieucompartimenten.
Aspect afwijking Vlarem II-voorwaarde van artikel 5.17.3.8:
De exploitant vraagt een afwijking van artikel 5.17.3.8. van Vlarem II, met name : dat de afstand tussen de twee loogtanks onderling minimum 0,20 m moet zijn i.p.v. 0,50 meter.
Artikel 5.17.3.8 bepaalt dat: "Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning bedraagt de afstand tussen de houders onderling ten minste 0,5 m en tussen de houders en de binnenwanden van de inkuiping of de onderkant van de dammen ten minste de helft van de hoogte van de houders."
De exploitant motiveert deze afwijkingsaanvraag als volgt:

- Het betreft oudere bestaande tanks die in principe aan alle vlaremvoorwaarden voldoen behalve deze afstandsregel. Vervanging van nieuwe tanks zou buitensporige kosten met zich meebrengen;
- De tanks zijn verticale tanks die in principe overal zeer goed visueel controleerbaar zijn en in geval van eventueel noodzakelijke onderhoudswerken geen enkel probleem opleveren.

Overwegende dat :

- deze vraag tot afwijking voorzien is in het Vlarem vermits het desbetreffende artikel, waarvoor de afwijking aangevraagd wordt, aanvangt met 'tenzij anders bepaald in de milieuvergunning' en

gelet op de bovenvermelde argumentatie van de exploitant, is de afdeling Milieuvergunningen van oordeel dat de gevraagde afwijking gunstig geadviseerd kan worden.

Aspect bijzondere voorwaarden vorige vergunningsbesluiten:
Ingevolge diverse besluiten werden er door de deputatie bijzondere voorwaarden opgelegd met betrekking tot de lozing van bedrijfsafvalwaters alsook met betrekking tot de beperking van de VOS-emissies; deze dienen in een aangepaste versie hernomen te worden (zie hieromtrent de hogervermelde aspecten).
ADVIES:
Gelet op de vaststellingen tijdens het plaatsbezoek;
Overwegende dat de inrichtingen gelegen zijn in een industriegebied; dat de gevraagde inrichtingen niet in strijd zijn met de verbods- en afstandsregels van het Vlarem titel II;
Overwegende dat het voorwerp van de gevraagde vergunning in hoofdzaak de verdere exploitatie en de verandering door uitbreiding en wijziging betreft van een vergunde inrichting voor de vervaardiging van flexibele verpakkingsmaterialen alsook een vraag tot afwijking van Vlarem II-voorwaarden, de vraag tot oplegging van bijzondere lozingsvoorwaarden en de overname van reeds opgelegde bijzondere voorwaarden inzake de beperking van de VOS-emissies;
Overwegende dat de inrichtingen aangrenzend gelegen zijn aan Vogelrichtlijngebied V23 en op een afstand van ca. 200 m van Habitatrichtlijngebied H13; dat op 17.02.2012 subadvies gevraagd werd aan het agentschap voor Natuur en Bos buitendienst Limburg met betrekking tot mogelijke significante gevolgen voor de natuurwaarden van voormelde speciale beschermingszones tengevolge van de exploitatie van de BVBA Amcor Flexibles Transpac; dat dit advies met kenmerk BL-MV/7055/12-01848 door de afdeling Milieuvergunningen ontvangen werd op 26.03.2012 en gunstig is; dat de afdeling Milieuvergunningen van oordeel is dat de voorgenomen activiteiten geen significante gevolgen voor de natuurwaarden van de betrokken beschermingszones hebben en dat geen bijkomende bijzondere voorwaarden dienen opgelegd te worden met het oog op de bescherming van de Speciale Beschermingszones (i.c. Vogel- en Habitatrichtlijngebieden);
Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, dd. 23 maart 2012 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend;
Gelet op het gunstig advies dd. 2 april 2012 van het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Halen;
Overwegende dat het bedrijf reeds ca. 10 jaar beschikt over een milieuzorgsysteem, overeenkomstig ISO 14001, waarin op een systematische wijze de milieuaspecten worden opgevolgd en verbeterd; dat hierbij o.a. milieudoelstellingen en programma's bepaald worden teneinde een continue milieuverbetering te realiseren;
Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op een activiteit die valt onder het toepassingsgebied van de Omzendbrief LNE 2011/1-milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011); dat de aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II bij het DABM; dat werd vastgesteld dat voor het project geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn; dat de afdeling Milieuvergunningen van oordeel is dat een MER niet vereist is;
Overwegende dat in het kader van de beperking van de VOS-emissies subadvies werd ingewonnen van de Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid van het departement LNE van de Vlaamse Overheid; dat dit advies via mail werd ontvangen op 3.04.2012 en stelt dat de bijzondere voorwaarden opgelegd bij besluit van de deputatie van 9.10.2008 onder gewijzigde vorm dienen opgelegd te worden; dat de afdeling Milieuvergunningen van oordeel is dat deze aangepaste voorwaarden opgelegd dienen te worden in het af te leveren vergunningsbesluit;
Overwegende dat de BVBA Amcor Transpac Flexibles een GPBV-bedrijf is omwille van het van toepassing zijn van rubriek 4.6: 'installaties voor de oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten, waarin organische oplosmiddelen worden gebruikt, in het bijzonder voor het appreteren, bedrukken, het aanbrengen van een laag, het ontvetten, het vochtdicht maken, lijmen, verven, reinigen of impregneren, met een verbruikscapaciteit van meer dan

150 kg oplosmiddelen per uur, of meer dan 200 ton per jaar' (=GPBV-code 6.7); dat voor deze bedrijfssector volgende BBT / BREF werden aangenomen:

- BBT-studie van het Vito 'Grafische Industrie' van januari 1998,
- BBT-studie van het Vito ' BBT voor Kunststofverwerking' van mei 2006,
- BREF 'Reference document on Best Available Techniques on Surface Treatment using Organic Solvents' van augustus 2007;

Overwegende dat het GPBV-bedrijf volgende technieken beschreven in de BBT/BREF toepast:

- Een milieumanagement systeem implementeren en toepassen (Amcor is reeds ca. 10 jaar ISO14001 gecertificeerd – techniknr. 7991);
- Een monitoring systeem opzetten (continu solvent monitoring systeem - solvent management plan - opstellen van solventbalansen – regelmatig onderhoud van de installaties – techniknr. 7995);
- Optimale organisatie van de productie zodanig dat het aantal kleuromschakelingen en reinigingen beperkt wordt (techniknr. 8003);
- Gebruikmaking van een gesloten koelwatercircuit (techniknr. 7997);
- De milieu-impact van de gebruikte grondstoffen wordt nagegaan (techniknr. 7999) alsook wordt het gebruik geminimaliseerd (techniknr. 8000);
- Geen gebruikmaking van solventen met volgende risicozinnen: R45, R49, R50, R50/R53, R59, R60 en R61 (techniknr.8006);
- Solventen voor het reinigen worden via een interne destillatie-installatie gerecupereerd om zo maximaal mogelijk hergebruik mogelijk te maken (techniknrs. 8009 en 8020);
- Emissies naar bodem en grondwater worden vermeden door toepassen van BBT voor de stockage van gevaarlijke grondstoffen en materialen (techniknr. 8024);
- Solventemissies worden afgezogen en thermisch naverbrand met warmterecuperatie (regeneratieve naverbrander) (techniknrs: 8008, 8010, 8023 en 8030);
- beperking van diffuse emissies door organisatorische maatregelen en productieplanning;
- de werkvloeren zijn vloeistofdichte vloeren;
- vuile poetsdoeken worden zo opgeslagen dat bodemverontreiniging niet mogelijk is en dat verdamping van oplosmiddelen wordt tegengegaan;
- verhoging van de energie-efficiency en minimaliseren van de energieverliezen (deelname aan de Auditconvenant – actualisatie van in 2006 opgemaakte energieplan – uitvoering maatregelen bepaald in de energiestudie (techniknr. 7998);

Overwegende dat overeenkomstig de bepalingen van artikel 43 ter van het Vlarem titel I een inrichting en/of installatie overeenkomstig de EU-richtlijn 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging zo dient te worden geëxploiteerd dat:

1. Alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen, met name door toepassing van de beste beschikbare technieken;
2. Geen belangrijke verontreiniging wordt veroorzaakt;
3. Overeenkomstig het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen; waar dit niet gebeurt, moeten die stoffen nuttig worden toegepast of aangewend worden als secundaire grondstof of, wanneer dat technisch en economisch onmogelijk is, zodanig worden verwijderd dat milieu-effecten worden voorkomen of beperkt;
4. De energie op doelmatige wijze wordt gebruikt;
5. De nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken;
6. Bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen.

Overwegende dat na grondig onderzoek blijkt dat de voorwaarden van de af te leveren vergunning voldoen om te verzekeren dat het bedrijf uitgebaat wordt volgens artikel 43 ter van titel I van het Vlarem en dat mits naleving van de exploitatievoorwaarden en de bijkomende bijzondere voorwaarden volledig voldaan wordt aan de bepalingen van de EG-Richtlijn 2008/1/EG;
Overwegende dat in het geloosde bedrijfsafvalwater gevaarlijke stoffen als bedoeld in bijlage 2C worden teruggevonden (in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het Vlarem); dat het derhalve overeenkomstig de bepalingen van de afdeling 4.2.3 van het Vlarem titel II noodzakelijk is emissiegrenswaarden voor deze parameters op te leggen;
Overwegende dat de BVBA Amcor Flexibles Transpac toegetreden is tot het auditconvenant en over een energieplan beschikt en daarmee voldoet aan de bepalingen van het Besluit Energieplanning; dat er derhalve vanuit gegaan wordt dat de BVBA Amcor Flexibles Transpac voldoende aandacht besteedt aan energie-efficiëntie en er voor wat het aspect energie betreft geen bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden dienen te worden opgelegd;
Overwegende dat de exploitant overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.1.3.2 van het Vlarem als normaal zorgvuldig persoon alle nodige maatregelen dient te treffen om de buurt te beschermen tegen de risico's voor en de gevolgen van accidentele gebeurtenissen die eigen zijn aan de aanwezigheid of de uitbating van zijn inrichting; dat dit ondermeer inhoudt dat de nodige interventiemiddelen voorzien zijn en dat het bepalen en het aanbrengen hiervan dient te gebeuren in overleg met de plaatselijke brandweer;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 4.1.2.1.§ 1 van het Vlarem titel II de exploitant als normaal zorgvuldig persoon steeds de beste beschikbare technieken moet toepassen ter bescherming van mens en milieu, en dit zowel bij de keuze van behandelingsmethodes op het niveau van de emissies, als bij de keuze van bronbeperkende maatregelen (aangepaste productietechnieken en -methoden, grondstoffenbeheersing en dergelijke meer); dat overeenkomstig artikel 4.1.2.1.§ 2 van het Vlarem titel II de naleving van de voorwaarden van het Vlarem en de bijzondere voorwaarden in de milieuvergunning wordt geacht overeen te stemmen met hogervermelde verplichting;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 45 § 1 van het Vlarem I de vergunningverlenende overheid bij gemotiveerde beslissing steeds de exploitatievoorwaarden ambtshalve kan wijzigen of aanvullen indien zou blijken dat dit noodzakelijk is;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 39 § 1 van Vlarem I de hernieuwingsaanvraag van een vergunning dient plaats te vinden tussen de achttiende en de twaalfde maand vóór het verstrijken van de lopende vergunningen; dat er voor onderhavige exploitatie reeds diverse vergunningen werden verleend waarvan de vergunningstermijnen verstrijken op 6 september 2012;
Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, mits naleving van de reglementaire bepalingen van het Vlarem titel II en de op te leggen bijkomende bijzondere voorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden;
VOORSTEL:
De gevraagde vergunning verlenen voor een vergunningstermijn van 20 jaar, mits naleving van de van toepassing zijnde algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II en mits naleving van volgende bijzondere voorwaarden:
m.b.t. de lozing van bedrijfsafvalwaters via lozingspunt 2:
Met betrekking tot de lozing van bedrijfsafvalwaters gelden in afwijking en/of ter aanvulling van de sub a. bedoelde algemene en sectorale lozingsvoorwaarden, de volgende voorwaarden :

Parameters	Eenheid	emissiegrenswaarde
Totaal N	mg/l	100
Totaal fosfor	mg/l	10

Nitriet	mg/l	0,6
Koper	mg/l	0,5
Zn	mg/l	2

m.b.t. de opslag van corrosief afvalwater in 2 bovengrondse houders:
In afwijking van artikel 5.17.3.8 van het Vlarem titel II bedraagt de afstand tussen de 2 bovengrondse houders bestemd voor de opslag van corrosief afvalwater, onderling minimum 0,2 m i.p.v. tenminste 0,50 m.
m.b.t. de beperking van de VOS-emissies:

- Alle drukmachines die met solventgebaseerde producten werken zijn maximaal aangesloten op een nabehandelingsinstallatie. Dit wil zeggen dat alle afzuigingen (inclusief bodemafzuiging) van solventgebaseerde druk-, lak- of lamineeractiviteiten, naar een nabehandeling worden geleid. Ook de emissies van de solventgebaseerde reinigingsinstallatie(s) worden naar de nabehandeling geleid.
- In afwijking hiervan moet de lamineermachine L140 uiterlijk tegen 1 januari 2015 maximaal aangesloten zijn, voor zover deze nog in bedrijf zou zijn.
- Voor het geheel van de machines die aangesloten zijn op een nabehandelingsinstallatie bedraagt de emissiegrenswaarde maximaal 10% van de referentie-emissie (voor de definitie van de referentie-emissie wordt verwezen naar bijlage 5.59.2 van titel II van het Vlarem).

+
Gunstig advies met betrekking tot de gevraagde afwijking van de Vlarem II –voorwaarde van artikel 5.17.3.8 inzake de tussenafstand tussen de 2 bovengrondse houders bestemde voor de opslag van corrosief afvalwater, onderling;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het departement RWO, Ruimtelijke Ordening Limburg;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 10 april 2012, van de VMM, omwille van volgende overwegingen:
Aspect lozing van afvalwater:

- In de inrichting wordt verpakkingsmateriaal (papier, polyester, polypropyleen, papiercomplexen) bedrukt en/of wordt er een lak of beschermlaag aangebracht met behulp van een drukpers. De momenteel gebruikte inkten zijn oplosmiddelhoudend. Waterhoudende inkten worden nog niet gebruikt, tenzij in testen/proeven.
- De lozing van 0,41 m³/uur – 980 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering wordt aangevraagd, zoals reeds vergund. Het is afkomstig van een beperkt deel van het sanitair (het overige deel wordt geloosd samen met het bedrijfsafvalwater).

- Het hemelwater dat valt op de verharde oppervlakken van in totaal 2,8 ha wordt deels geïnfiltreerd via een bezinkingsbekken (13.800 m³/jaar), deels gescheiden van afvalwaters geloosd (800 m³/jaar), deels geloosd samen met het bedrijfsafvalwater (8.800 m³/jaar), deels geloosd samen met het huishoudelijk afvalwater (600 m³/jaar). Het hemelwater van 1,1 ha verharde oppervlakte wordt m.a.w. nog geloosd samen met bedrijfsafvalwater of huishoudelijk afvalwater.
- De lozing van 5,8 m³/uur – 58 m³/dag - 13.840 m³/jaar bedrijfsafvalwater wordt aangevraagd, zoals reeds vergund. Het bestaat uit huishoudelijk afvalwater (4.630 m³/jaar), hemelwater (8.800 m³/jaar) en echt bedrijfsafvalwater (410 m³/jaar; i.e. spui koelcircuit, beperkte reinigingsactiviteiten (vloerreiniging, montageafdeling)). Er is geen waterzuiveringsinstallatie voorzien.
- Volgende emissiegrenswaarden worden aangevraagd, zoals reeds vergund:
  N totaal 100 mg/l
  P totaal 10 mg/l
  Nitriet 0,6 mg/l
  Cu totaal 0,5 mg/l
  Zn totaal 2 mg/l
- In het dossier wordt gesteld dat de N, P en nitriet quasi volledig afkomstig zijn van het deel huishoudelijk afvalwater in de bedrijfsafvalwaterstroom.
- Overwegende dat geloosd wordt op de openbare riolering van het industriepark Halensbroek; dat deze riolering is aangesloten op RWZI Halen (centraal gebied).
- Overwegende dat de aangevraagde normering aanvaardbaar geacht wordt, gelet op de herkomst van de parameters en de –in vergelijking met de capaciteit van de RWZI- beperkte vuilvracht (klein bedrijf conform het hoger vermelde besluit van 21 oktober 2005 van de Vlaamse Regering).
- Overwegende dat het bedrijf momenteel nog het hemelwater afkomstig van een verharde oppervlakte van ongeveer 1,1 ha gemengd met huishoudelijk en/of bedrijfsafvalwater op de openbare riolering loost; dat het bedrijf in 1997 al eens een haalbaarheidsstudie heeft moeten opmaken ter scheiding en buffering van de hemelwaterstromen, waarna bijkomende afkoppelingen werden doorgevoerd; dat het aangewezen is deze studie opnieuw te maken voor het resterende deel, met als hoofddoel verdergaande scheiding van hemelwater en afvalwaters zodat bij aanleg van een gescheiden stelsel op de openbare weg er gescheiden kan worden aangesloten, conform de Vlarem-bepalingen ter zake; dat de timing van de werken kan worden afgestemd op deze van de aanleg van een openbare RWA (momenteel nog niet concreet gepland).
- <u>Advies VMM, aspect lozing van afvalwater:</u>
  VMM adviseert gunstig voor de lozing van 0,41 m³/uur – 980 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering indien voldaan aan de algemene lozingsvoorwaarden voor het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering.
  VMM adviseert gunstig voor de lozing van 5,8 m³/uur – 58 m³/dag - 13.840 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering indien voldaan aan de algemene voorwaarden voor het lozen van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering en volgende bijzondere voorwaarden:
  - Emissiegrenswaarden:
    N totaal 100 mg/l
    P totaal 10 mg/l
    Nitriet 0,6 mg/l
    Cu totaal 0,5 mg/l
    Zn totaal 2 mg/l
  - Binnen een termijn van 6 maanden dient het bedrijf een haalbaarheidsstudie in bij LNE-AMI, legt ze ter goedkeuring voor aan VMM (coördinerende dienst) en overhandigt ze ter informatie aan de vergunningverlenende overheid en de gemeente. In dit rapport dient de verdere scheiding van

afvalwater- en hemelwaterstromen gedetailleerd onderzocht te worden alsook de infiltratie- en buffermogelijkheden.

Aspect emissies van afvalgassen in de atmosfeer:

De milieuvergunningsaanvraag van het bedrijf **Amcor Flexibles Transpac** te Halen voor het veranderen en hernieuwen van de vergunning kan **gunstig** geadviseerd worden :

- De aanvraag betreft een inrichting voor het vervaardigen en bedrukken van flexibele verpakkingsmaterialen. De gevraagde verandering bestaat o.m. uit een aanpassing van de opslaghoeveelheden, het jaarlijkse solventverbruik en het geïnstalleerde vermogen van de drukmachines en de stookinstallaties.
- De flexibele verpakkingsmaterialen (papier, polyester, polypropyleen, papiercomplexen edm) worden bedrukt en kunnen worden veredeld – lamineren (samenvoegen van 1 of meerdere materialen), lakken (aanbrengen van een beschermingslaag), coaten (opbrengen van was, paraffine), lijmen.
  De totale productie van verpakkingsmiddelen bedraagt 15.000 ton/jaar; het totale verbruik aan bedekkingsmiddelen - inkten en lijmen, inclusief solventen (3.120 ton/jaar) - bedraagt 4.500 ton/jaarbasis.
- Voor de drukprocessen – diepdruk/heliodruk – en voor het lamineren, lakken en coaten worden solventhoudende inkten en lijmen (DS-gehalte 25 à 40 %) aangewend.
  Het bedrukken op basis van het flexo-procedé werd stopgezet; het gebruik van watergebaseerde producten blijft beperkt tot testen.
- Om de solventuitstoot – en mogelijke geurhinder - te beperken zijn de verschillende druk- en lamineermachines H121, H111, H122 en H122, inclusief de bodemafzuigingen, aangesloten op naverbranders; de lamineerinstallatie L140 zal uiterlijk tegen 1/1/2015 zijn aangesloten op een naverbrandinginstallatie.
- De naverbranders garanderen een VOS-verwijderingsrendement grootteorde 99,9 %. De procesparameters van de naverbrandingsinstallaties worden continu gemonitord.
  De warmte van de naverbranders wordt via warmtewisselaars gerecupereerd voor de drooginstallaties; op die manier kan bespaard op het aardgasverbruik.
- De verschillende stookinstallaties – 15 verbrandingsinstallaties (9.846 kW) en 3 naverbranders (3 x 1.000 kW) hebben een gezamenlijk geïnstalleerd vermogen van 12.846 kW; de branders worden gestookt met aardgas.
- Uit het VOS-document 2010 (cfr Milieujaarverslag 2010) mag blijken dat aan de bepalingen voor in de rubriek 59 ingedeelde inrichtingen kan voldaan : de restemissie (geleide en niet-geleide emissies) ligt beduidend beneden de beoogde emissie (cfr VOS-reductieprogramma); de diffuse emissie bedraagt grootteorde 9 % van de solventinput, die ruim beneden de diffuse emissiegrenswaarde van 20 %.
- Tevens kan opgemerkt dat de VOS-emissie in 2010 - ca. 468 ton - veel lager is dan de solventuitstoot in de vorige jaren, nl ca. 849 ton (2009), ca. 1.119 ton (2008) en ca. 1.252 ton (2007).
  De aanzienlijke daling van de VOS-uitstoot werd gerealiseerd door het bijkomend afleiden van de bodem-/vloerafzuigingen naar de naverbrandinginstallaties.

Gelet op het advies, d.d. 20 maart 2012, van de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer, Buitendienst Hasselt, waaruit het volgende blijkt:

- Op 21/01/2004 verleende de deputatie van de provincie Limburg aan Amcor Flexibles Transpac nv, gelegen op de Halensbroek 1003 te Halen, vergunning voor rubriek 53.8.3 : een grondwaterwinning bestaande uit een 40 m diepe put waaruit maximum 44 900 m3/j wordt onttrokken. Deze rubriek was vergund tot 15/01/2012.
- De grondwaterwinning wordt al jaren niet meer gebruikt en zal definitief buiten gebruik worden gesteld. Rubriek 53.8.3 wordt geschrapt.
- Overeenkomstig art. 5.53.5.1 van VLAREM II dient de exploitant bij het buiten dienst stellen van een grondwaterwinnning, de ontsluiting van de watervoerende laag af te dekken met een ondoorlatend materiaal

om verontreiniging of waterverlies te voorkomen. Indien de grondwaterwinning zal worden opgevuld dient dit te gebeuren overeenkomstig de code van goede praktijk in bijlage 5.53.1 van VLAREM II.

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 02 mei 2012, waarbij het volgende werd gesteld:

- Het voorwerp van de aanvraag omvat vooral de hernieuwing van de milieuvergunning die vervalt op 6 september 2012. Tevens omvat de aanvraag een vraag tot afwijking op artikel 5.17.3.8. van Vlarem II, een verzoek voor het opleggen van lozingsnormen (emissiegrenswaarden) voor een aantal parameters (zoals reeds vergund) en een vraag tot het hernemen van een voorheen opgelegde bijzondere voorwaarde met betrekking tot de lamineermachine L140;
- Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend en het advies van het cbs is gunstig;
- De Afdeling operationeel Waterbeheer merkt in haar advies op dat de rubriek 53.8.2. mag worden geschrapt. De grondwaterwinning wordt al jaren niet meer gebruikt en zal definitief buiten gebruik worden gesteld. Het buiten dienst stellen van de put moet gebeuren overeenkomstig de hiervoor geldende bepalingen van Vlarem II (artikel 5.53.5.1. van Vlarem II en bijlage 5.53.1). Hiernaar zal worden verwezen in de considerans van het besluit;
- Het subadvies van het agentschap Natuur en Bos is voorwaardelijke gunstig. Dit advies wordt weerlegd in het verslag van de afdeling Milieuvergunningen;
- Het advies van de afdeling Milieuvergunningen is gunstig voor 20 jaar mits oplegging van volgende bijzondere voorwaarden:
    - bijzondere lozingsnormen (zoals aangevraagd) voor de lozing van bedrijfsafvalwater via lozingspunt 2
    - afwijking op artikel 5.17.3.8 m.b.t. de opslag van corrosief afvalwater in twee bovengrondse houders;
    - bijzondere voorwaarden m.b.t. de beperking van de VOS-emissies; het betreffen hier bijzondere voorzorgsmaatregelen die in het ingewonnen subadvies van de Afdeling Lucht van het departement LNE worden voorgesteld en gebaseerd zijn op BBT;

- Het advies van de VMM is zowel voor het aspect water als het aspect lucht gunstig.
  Voor de lozing van het bedrijfsafvalwater geldt dit gunstig advies onder dezelfde lozingsnormen zoals aangevraagd en ook gunstig geadviseerd door AMV.
  Verder wenst de VMM dat eveneens een bijzondere voorwaarde wordt opgelegd in verband met de opmaak van een haalbaarheidsstudie waarin de verdere scheiding van afvalwater- en hemelwaterstromen wordt onderzocht;
- Het advies van de PMVC is UNANIEM GUNSTIG voor 20 jaar mits het opleggen van de voorgestelde bijzondere voorwaarden;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied van het gewestplan Hasselt-Genk,
op een afstand van ca.
- 150 m van een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter,
- 170 m van woongebied met landelijk karakter,
- 140 m van woonuitbreidingsgebied,
- 550 m van parkgebied;

Binnen een straal van 100 meter, gemeten vanaf de perceelsgrenzen, bevinden er zich verschillende woningen alsook diverse bedrijven;
de inrichtingen zijn niet gelegen in een EG-vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebied; de inrichtingen zijn gelegen op een afstand van 100 m verwijderd van Vogelrichtlijngebied V23 en op een afstand van ca. 465 m verwijderd van Habitatrichtlijngebied H13;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de exploitant met deze aanvraag een vergunning wenst te verkrijgen voor enerzijds de hernieuwing van de milieuvergunning en anderzijds de verandering door uitbreiding en wijziging van de vergunde inrichting voor het vervaardigen van flexibele verpakkingsmaterialen met toebehoren;
daarnaast wenst de exploitant een afwijking te verkrijgen op artikel 5.17.3.8. van Vlarem II inzake de onderlinge afstand tussen twee bovengrondse houders;
verder omvat de aanvraag een verzoek tot het opnemen van bijzondere lozingsvoorwaarden voor de lozing van bedrijfsafvalwater via lozingspunt 2: totaal N: 100 mg/l - totaal fosfor: 10 mg/l - nitriet: 0,6 mg/l - koper: 0,5 mg/l - zink: 2 mg/l;
én een verzoek tot het overnemen van de bijzondere voorwaarde opgelegd onder artikel 1bis van de milieuvergunning van 09 oktober 2008 in verband met de lamineermachine L140;

Overwegende dat ten opzichte van de vergunde toestand alle productieprocédés hetzelfde blijven, met uitzondering van het bedrukken op basis van flexo-procédé (flexodrukmachine) en het snijden van zakken en bladen (zakkenmachines), deze productieprocessen verdwijnen;

Overwegende dat in het kader van het aspect lucht, een subadvies werd ingewonnen van de Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid van het departement LNE van de Vlaamse Overheid, waarin gesteld werd dat de bijzondere voorwaarde opgelegd in de milieuvergunning van 09 oktober 2008 onder volgende gewijzigde vorm dienen opgelegd te worden:
- Alle drukmachines die met solventgebaseerde producten werken zijn maximaal aangesloten op een nabehandelingsinstallatie. Dit wil zeggen dat alle afzuigingen (inclusief bodemafzuiging) van solventgebaseerde

druk-, lak- of lamineeractiviteiten, naar een nabehandeling worden geleid. Ook de emissies van de solventgebaseerde reinigingsinstallatie(s) worden naar de nabehandeling geleid.
- In afwijking hiervan moet de lamineermachine L140 uiterlijk tegen 1 januari 2015 maximaal aangesloten zijn, voor zover deze nog in bedrijf zou zijn.
- Voor het geheel van de machines die aangesloten zijn op een nabehandelingsinstallatie bedraagt de emissiegrenswaarde maximaal 10% van de referentie-emissie (voor de definitie van de referentie-emissie wordt verwezen naar bijlage 5.59.2 van titel II van het Vlarem).

Dat deze aangepaste bijzondere voorwaarden in onderhavig besluit worden opgelegd omdat deze voorwaarden gebaseerd zijn op BBT;

Overwegende dat de exploitant een afwijking vraagt van artikel 5.17.3.8. van Vlarem II, nl. dat de afstand tussen de twee loogtanks onderling min. 0,20 meter moet zijn in plaats van min. 0,50 meter; dat de exploitant deze afwijking als volgt motiveert:
- Het betreft oudere bestaande tanks die in principe aan alle vlaremvoorwaarden voldoen behalve deze afstandsregel. Vervanging van nieuwe tanks zou buitensporige kosten met zich meebrengen;
- De tanks zijn verticale tanks die in principe overal zeer goed visueel controleerbaar zijn en in geval van eventueel noodzakelijke onderhoudswerken geen enkel probleem opleveren.

overwegende deze gevraagde afwijking voorzien is in het Vlarem én dat gelet op de argumentatie van de exploitant deze afwijking kan toegestaan worden;

Overwegende dat de gevraagde emissiegrenswaarden voor N totaal, P totaal, Nitriet, Cu totaal en Zn totaal, reeds vergund zijn; dat in het dossier wordt gesteld dat de N, P en Nitriet quasi volledig afkomstig zijn van het deel huishoudelijk afvalwater in de bedrijfsafvalwaterstroom; dat deze afvalwaterstroom geloosd wordt in de openbare riolering van het industriepark Halensbroek die aangesloten is op de RWZI Halen;
dat de gevraagde normering aanvaardbaar wordt geacht, gelet op de herkomst van de parameters en de -in vergelijking met de capaciteit van de RWZI- beperkte vuilvracht;
dat bijgevolg de aangevraagde lozingsparameters als bijzondere voorwaarden in onderhavig besluit worden opgelegd;

Overwegende dat het bedrijf momenteel nog hemelwater afkomstig van verharde oppervlakte van ca. 1,1 ha gemengd met huishoudelijk en/of bedrijfsafvalwater loost op de openbare riolering; dat het bedrijf in 1997 al eens een haalbaarheidsstudie heeft moeten opmaken ter scheiding en buffering van de hemelwaterstromen, waarna bijkomende afkoppelingen werden doorgevoerd; dat het aangewezen is deze studie opnieuw te maken voor het resterende deel, met als hoofddoel verdergaande scheiding van hemelwater en afvalwaters, zodat bij aanleg van een gescheiden stelsel op de openbare weg er gescheiden kan worden aangesloten, conform de Vlarem-bepalingen ter zake; dat de timing van de werken kan worden afgestemd op deze van de aanleg van een openbare RWA;
Dat bijgevolg als bijzondere voorwaarde in onderhavig besluit een haalbaarheidsstudie terzake zal worden opgelegd;

Overwegende dat de deputatie bij besluit van 15 januari 1992 een vergunning heeft verleend voor het exploiteren van een grondwaterwinning bestaande uit een 40 m diepe put waaruit maximum 44 900 m3/j grondwater wordt onttrokken; deze grondwaterwinning was vergund tot 15 januari 2012;
deze grondwaterwinning wordt al jaren niet meer gebruikt en zal definitief buiten gebruik worden gesteld;
bijgevolg wordt de rubriek 53.8.3 geschrapt;

Overwegende dat overeenkomstig art. 5.53.5.1 van VLAREM II de exploitant bij het buiten dienst stellen van een grondwaterwinnning, de ontsluiting van de watervoerende laag moet afdekken met een ondoorlatend materiaal om verontreiniging of waterverlies te voorkomen; dat indien de grondwaterwinning zal worden opgevuld, dit dient te gebeuren overeenkomstig de code van goede praktijk van bijlage 5.53.1 van VLAREM II;

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage II bij de Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieu-effectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (zgn. MER-richtlijn); dat de aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Omzendbrief LNE 2011/1-milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011);
Overwegende dat de aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage III bij voormelde MER-richtlijn (overgenomen in bijlage II bij het DABM); dat in het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van de potentiële milieueffecten geen aanzienlijke milieueffecten moeten verwacht worden; dat, gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen werd besproken m.b.t. de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat het unaniem gunstig advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie wordt bijgetreden;

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Aan AMCOR FLEXIBLES TRANSPAC bvba, Da Vincilaan 2 te 1935 Zaventem, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND voor het hernieuwen van de milieuvergunning voor het verder exploiteren van een bestaand bedrijf gespecialiseerd in het vervaardigen van flexibele verpakkingsmaterialen en het veranderen door wijziging en uitbreiding van deze inrichting, zodat de inrichting voortaan omvat:

- (rubriek 3.2.2.a.) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig van woongelegenheden, met een biologisch afbreekbare organische belasting van meer dan 20 inwonersequivalenten, wanneer het lozingspunt is gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijk zoneringsplan definitief is vastgesteld – lozingspunt gelegen in een centraal gebied en/of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of buiten het zoneringsplan (het lozen van max. 0,41 m3/uur – 980 m3/jaar huishoudelijk afvalwater via lozingspunt 1 in de openbare riolering) (klasse 3) (vergund) (hernieuwing);
- (rubriek 3.4.2°.) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van bedrijfsafvalwater dat al of niet één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het Vlarem

(het lozen van max. 5,8 m3/uur – 13.840 m3/jaar bedrijfsafvalwater via lozingspunt 2 in de openbare riolering) (klasse 2) (vergund) (hernieuwing);

- (rubriek 4.1.2.) : inrichtingen voor de productie van lak, verf, drukinkten en/of pigmenten alsmede voor het bereiden van bedekkingsmiddelen
  (inrichting voor de productie van inkten (inktkeuken) met een totaal vermogen van 20 kW) (klasse 2) (vergund) (hernieuwing);
- (rubriek 4.5.) : opslagplaatsen voor bedekkingsmiddelen, met uitzondering van deze bedoeld in rubrieken 17 en 48
  (opslag van 300 ton niet gevaarlijke bedekkingsmiddelen) (klasse 2)
  (vergund: 220 ton – uitbreiding met 80 ton) (hernieuwing);
- (rubriek 4.6.) : installaties voor de oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten, waarin organische oplosmiddelen worden gebruikt, in het bijzonder voor het appreteren, bedrukken, het aanbrengen van een laag, het ontvetten, het vochtdicht maken, lijmen, verven, reinigen of impregneren
  (4 bedrukkings- en lamineerinstallaties met droogruimtes met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van resp. 650 ton, 600 ton en 2 x 900 ton + een bedrukkings- en verdelingsinstallatie met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 70 ton; het totaal oplosmiddelverbruik bedraagt 3.120 ton/jaar) (klasse 1) (vergund: 3.940 ton/jaar – wijziging door vermindering met 820 ton/jaar) (hernieuwing);
- (rubriek 7.1.1.) : niet elders ingedeelde inrichtingen voor de productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën waarbij gebruik gemaakt wordt van alkylering, aminering met ammoniak, carbonylering, condensatie, dehydrogenering, verestering, halogenering en fabricage van halogenen, hydrogenering, hydrolyse, oxidatie, polymerisatie, ontzwaveling, synthese en omzetting van zwavelhoudende verbindingen, nitrering en synthese van stikstofhoudende verbindingen, synthese van fosforhoudende verbindingen, distillatie, extractie, solvatatie, menging
  (een destillatie-installatie voor het recycleren van vervuilde oplosmiddelen met een jaarcapaciteit van 100 ton) (klasse 3) (vergund: 600 ton/jaar - wijziging door vermindering met 500 ton/jaar) (hernieuwing);
- (rubriek 11.1.3.a.) : inrichtingen voor het drukken in de ruimste zin, inzonderheid hoogdruk, vlakdruk, diepdruk, flexodruk, zeefdruk, uitvlokken, fotokopie, microfilm, planafdruk, aanmaken van gedrukte schakelingen, elektronische druk, dit op papier, metaal, glas (behalve de versiering van hol glas), plastiek, weefsels en alle andere materialen, volledig gelegen in een industriegebied
  (4 bedrukkings- en lamineerinstallaties met droogruimtes met een vermogen van resp. 630 kW, 750 kW, 913 kW en 758 kW + een bedrukkings- en verdelingsinstallatie met een vermogen van 371 kW + een thermische naverbrander; de totaal geïnstalleerde drijfkracht bedraagt 3.422 kW) (klasse 1) (vergund: 4.207 kW – wijziging door vermindering met 785 kW) (hernieuwing);
- (rubriek 11.2.3.a.) : zetten, voorbereidingen en afwerkingen van de grafische industrie zoals het grafisch ontwerpen, het zetten en opmaken, de fotoreprografie, de clicherie, het graveren van platen en stempels, het binden, het afwerken en de veredeling, met inbegrip van labo's voor foto-ontwikkeling, inrichting volledig gelegen in een industriegebied
  (4 bedrukkings- en lamineerinstallaties met droogruimtes met een vermogen van resp. 630 kW, 750 kW, 913 kW en 758 kW + een bedrukkings- en verdelingsinstallatie met een vermogen van 371 kW + een thermische naverbrander + een laminator van 70 kW + twee schroefmachines cilinders van elk 1,1 kW + 7 snijmachines met een vermogen van resp. 30 kW, 42,8 kW, 61,7 kW, 43,2 kW, 45 kW en 2 x 23,6 kW + 2 buizensnijmachines van elk 1,5 kW + 2 rewinders van resp. 19,5 kW en 25 kW + een veredelingsinstallatie op waterbasis van 404 kW ; de totaal geïnstalleerde drijfkracht bedraagt 4.216 kW) (klasse 1) (vergund: 772 kW – uitbreiding met 3.444 kW) (hernieuwing);
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
  (twee transformatoren met een individueel vermogen van 400 kVA en 1.000 kVA) (klasse 3) (vergund) (hernieuwing);

- (rubriek 12.2.2.) : transformatoren
  (twee transformatoren met een individueel vermogen van elk 1.600 kVA) (klasse 2) (vergund) (hernieuwing);
- (rubriek 12.3.2.) : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren
  (13 batterijladers met een totaal vermogen van 60 kW) (klasse 3) (vergund) (hernieuwing);
- (rubriek 16.3.1.2.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties
  (een luchtconditioneringsinstallatie bestaande uit 4 units met een vermogen van resp. 2x17,5 kW, 16 kW en 15 kW + een 23-tal kleine airco's met een totaal vermogen van 28 kW + 5 luchtcompressoren met een vermogen van resp. 4 x 30 kW en 1 x 15 kW; de totaal geïnstalleerde drijfkracht bedraagt 229 kW) (klasse 2) (vergund) (hernieuwing);
- (rubriek 16.3.2.2.a.) : inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen, andere dan onder 16.3.1. en 16.9.c., volledig gelegen in een industriegebied
  (6 proceskoelinstallaties met een vermogen van resp. 70 kW, 126 kW, 135 kW, 66 kW, 166 kW en 137 kW; de totaal geïnstalleerde drijfkracht bedraagt 700 kW) (klasse 2) (vergund: 866 kW – wijziging door vermindering met 166 kW) (hernieuwing);
- (rubriek 16.7.2.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten
  (5 CO2-blusbatterijen van resp. 1.800 liter, 2 x 1.300 liter, 200 liter, 1.500 liter + opslag van 100 liter acetyleen, 50 liter argon, 50 liter koolstofdioxide, 350 liter menggassen, 150 liter stikstof, 100 liter waterstof, 150 liter zuurstof + 1.250 liter CO2; de totale opslag bedraagt 8.300 liter) (klasse 2) (vergund: 950 liter – uitbreiding met 7.350 liter) (hernieuwing);
- (rubriek 17.3.3.3.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
  [opslag van 300.000 kg inkten/lijmen in vaten en bussen + 5.000 liter reinigingsproduct (corrosief/schadelijk) + 20.000 kg corrosief afvalwater in een bovengrondse tank (2 x 10 ton) + 50.000 kg gevaarlijke afvalstoffen in vaten en bussen + 60.000 kg ethylacetaat (schadelijk) in 2 ondergrondse tanks van elk 30 ton + 15.000 kg n-propanol in ondergrondse tank + 30.000 kg solvent in 2 ondergrondse tanks van elk 15 ton + 15.000 kg benzine C in ondergrondse tank + 15.000 kg n-propylacetaat in ondergrondse tank; de totale opslag bedraagt 510.000 kg] (klasse 1) (vergund: 398.000 kg – uitbreiding met 112.000 kg) (hernieuwing);
- (rubriek 17.3.4.3.) : opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen
  [opslag van 420.000 liter inkten/lijmen in vaten en bussen + 50.000 liter gevaarlijke afvalstoffen in vaten en bussen + 60.000 liter ethylacetaat (schadelijk) in 2 ondergrondse tanks van elk 30 ton + 30.000 liter ethanol in ondergrondse tank + 30.000 liter solvent in 2 ondergrondse tanks van elk 15 ton + 15.000 liter benzine C in ondergrondse tank + 15.000 liter n-propylacetaat in ondergrondse tank; de totale opslag bedraagt 620.000 liter] (klasse 1) (vergund: 508.000 liter – uitbreiding met 112.000 liter) (hernieuwing);
- (rubriek 17.3.5.2°) : opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen
  (opslag van 50.000 liter gevaarlijke afvalstoffen in vaten en bussen + 15.000 liter n-propanol; de totale opslag bedraagt 65.000 liter) (klasse 2) (vergund: 33.000 liter – uitbreiding met 32.000 liter) (hernieuwing);
- (rubriek 17.3.6.2°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
  (opslag van 50.000 liter gevaarlijke afvalstoffen in vaten en bussen + 600 liter diesel in bovengrondse dubbelwandige tank + 1.000 liter diesel in tankcontainer; de totale opslag bedraagt 51.600 liter) (klasse 2) (vergund: 4.600 liter – uitbreiding met 47.000 liter) (hernieuwing);

- (rubriek 17.3.7.2°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C
  (opslag van 27.000 liter inkten/lijmen in vaten en bussen + opslag van 50.000 liter gevaarlijke afvalstoffen in vaten en bussen; de totale opslag bedraagt 77.000 liter) (klasse 2) (vergund: 50.000 liter – uitbreiding met 27.000 liter) (hernieuwing);
- (rubriek 17.3.8.2°) : opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen
  (opslag van 50.000 kg inkten/lijmen in vaten en bussen) (klasse 2) (vergund: 40.000 kg – uitbreiding met 10.000 kg) (hernieuwing);
- (rubriek 19.6.1.a.) : opslagplaatsen voor hout e.d., met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en rubriek 19.8., volledig gelegen in een industriegebied, opgeslagen in een lokaal
  (opslag van 50 ton paletten) (klasse 3) (vergund: 2.400 ton – wijziging door vermindering met 2.350 ton) (hernieuwing);
- (rubriek 23.2.2.a.) : inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41, volledig gelegen in een industriegebied
  (twee schroefmachines cilinders van elk 1,1 kW + 7 snijmachines met een vermogen van resp. 30 kW, 42,8 kW, 61,7 kW, 43,2 kW, 45 kW en 2 x 23,6 kW + 2 buizensnijmachines van elk 1,5 kW + 2 rewinders van resp. 19,5 kW en 25 kW; de totale geïnstalleerde drijfkracht bedraagt 320 kW) (klasse 2) (vergund: 1.151 kW – wijziging door vermindering met 831 kW) (hernieuwing);
- (rubriek 23.3.2.a.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48, volledig gelegen in een industriegebied
  [opslag van 2.930 ton kunststofgrondstoffen (films, PE, PP, ed.) + 400 ton afgewerkte producten (flexibele verpakkingen); de totale opslag bedraagt 3.330 ton] (klasse 2) (vergund: 3.930 ton – wijziging door vermindering met 600 ton) (hernieuwing);
- (rubriek 24.4.) : laboratoria andere dan bedoeld in rubriek 24.1.
  (een labo voor kwaliteitscontrole) (klasse 3) (vergund) (hernieuwing);
- (rubriek 26.2.) : opslagplaatsen voor lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine
  (opslag van 50 ton watergebaseerde lijmen + 172 ton lijmen/inkten; de totale opslag bedraagt 222 ton) (klasse 2) (vergund: 190 ton – uitbreiding met 32 ton) (hernieuwing);
- (rubriek 29.5.2.1.a.) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied
  (3 draaibanken van elk 15 kW + 2 zaagmachines van elk 10 kW + freesmachine van 10 kW + diverse kleine metaalbewerkingsmachines van totaal 10 kW; de totaal geïnstalleerde drijfkracht bedraagt 85 kW) (klasse 3) (vergund: 260 kW – wijziging door vermindering met 175 kW) (hernieuwing);
- (rubriek 29.5.5.2°) : installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé
  (2 baden voor alkalische reiniging van onderdelen met een waterinhoudsvermogen van resp. 1.400 liter en 600 liter; het totaal waterinhoudsvermogen bedraagt 2.000 liter) (klasse 2) (vergund: 1.982 liter – uitbreiding met 18 liter) (hernieuwing);
- (rubriek 29.5.7.1.a.1°) : ontvetten van metalen of voorwerpen van metaal door middel van gehalogeneerde oplosmiddelen of oplosmiddelen met een ontvlammingspunt tot en met 55°C, volledig gelegen in een industriegebied
  (een wasinstallatie of ontvettingsbad op basis van licht ontvlambare ontvettingsproducten (=P1) met een waterinhoudsvermogen van 100 liter) (klasse 3) (uitbreiding) (nieuwe rubriek);
- (rubriek 29.5.7.2.a.1°) : ontvetten van metalen of voorwerpen van metaal door middel van andere organische oplosmiddelen, volledig gelegen in een industriegebied
  (een ontvettingsbad op basis van P3 ontvettingsproducten met een waterinhoudsvermogen van 100 liter) (klasse 3) (uitbreiding) (nieuwe rubriek);

- (rubriek 31.1.2.a.) : vast opgestelde motoren, volledig gelegen in een industriegebied
  (een dieselnoodgroep van 10 kW + 2 dieselmotoren (waarvan één stand-by) horende bij de sprinklerinstallatie met elk een vermogen van 175 kW; het totaal nominaal vermogen bedraagt 360 kW) (klasse 2) (vergund) (hernieuwing);
- (rubriek 33.3.2.a.) : inrichtingen voor het behandelen van papier en karton voor het vervaardigen van waren uit papier of karton, volledig gelegen in een industriegebied
  (twee schroefmachines cilinders van elk 1,1 kW + 7 snijmachines met een vermogen van resp. 30 kW, 42,8 kW, 61,7 kW, 43,2 kW, 45 kW en 2 x 23,6 kW + 2 buizensnijmachines van elk 1,5 kW + 2 rewinders van resp. 19,5 kW en 25 kW; de totale geïnstalleerde drijfkracht bedraagt 320 kW) (klasse 2) (vergund: 378 kW – wijziging door vermindering met 58 kW) (hernieuwing);

- (rubriek 33.4.) : opslagplaatsen voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton [opslag van 3.000 ton papiergrondstoffen + 200 ton afgewerkte producten (flexibele verpakkingen); de totale opslag bedraagt 3.200 ton] (klasse 2) (vergund: 4.000 ton – wijziging door vermindering met 800 ton) (hernieuwing);
- (rubriek 43.1.3.) : verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie : stookinstallaties, e.d. [een thermische naverbrandingsinstallatie voor het naverbranden van vrijkomende solventen (3 aardgas startbranders van elk 1.000 kW) + 15 verbrandingsinstallaties zonder elektriciteitsproductie met een warmtevermogen van resp. 295 kW, 523 kW, 2 x 87 kW, 2 x 262 kW, 756 kW, 407 kW, 436 kW, 105 kW,
  300 kW, 2.500 kW, 3.500 kW, 2 x 163 kW; het totaal warmtevermogen bedraagt 12.846 kW] (klasse 1) (vergund: 11.502 kW – uitbreiding met 1.344 kW) (hernieuwing);
- (rubriek 44.3.) : opslagplaatsen voor vetten, wassen, oliën of ander niet-eetbare vetstoffen (opslag van 100 ton wassen) (klasse 2) (vergund) (hernieuwing);
- (rubriek 53.8.3°) : boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7.
  (de vergunde grondwaterwinning wordt al jaren niet meer gebruikt en zal definitief buiten gebruik worden gesteld conform de Vlaremvoorwaarden) (klasse 1) (schrapping van deze rubriek);
- (rubriek 59.1.3.2.2°) : installaties voor lamineren samenhangend met een drukproces
  (4 bedrukkings- en lamineerinstallaties met droogruimtes met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van resp. 650 ton, 600 ton en 2 x 900 ton + een bedrukkings- en verdelingsinstallatie met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 70 ton; het totaal oplosmiddelverbruik bedraagt 3.120 ton/jaar) (klasse 1) (vergund: 2.320 ton/jaar – uitbreiding met 800 ton/jaar) (hernieuwing);
- (rubriek 59.1.3.3.2°) : installaties voor rotatiediepdruk
  (4 bedrukkings- en lamineerinstallaties met droogruimtes met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van resp. 650 ton, 600 ton en 2 x 900 ton + een bedrukkings- en verdelingsinstallatie met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 70 ton; het totaal oplosmiddelverbruik bedraagt 3.120 ton/jaar) (klasse 1)
  (vergund: 3.150 ton/jaar – wijziging door vermindering met 30 ton/jaar) (hernieuwing);
- (rubriek 59.1.3.6.2°) : installaties voor lakken
  (4 bedrukkings- en lamineerinstallaties met droogruimtes met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van resp. 650 ton, 600 ton en 2 x 900 ton + een bedrukkings- en verdelingsinstallatie met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 70 ton; het totaal oplosmiddelverbruik bedraagt 3.120 ton/jaar) (klasse 1)
  (vergund: 2.320 ton/jaar – uitbreiding met 800 ton/jaar) (hernieuwing);
- (rubriek 59.5.2.2.2°) : coating van andere producten: metalen en kunststofoppervlakken, met inbegrip van oppervlakken van vliegtuigen, schepen, treinen, enz.
  (4 bedrukkings- en lamineerinstallaties met droogruimtes met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van resp. 650 ton, 600 ton en 2 x 900 ton + een bedrukkings- en verdelingsinstallatie met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 70 ton; het totaal oplosmiddelverbruik bedraagt 3.120 ton/jaar) (klasse 1)
  (vergund: 720 ton/jaar – uitbreiding met 2.400 ton/jaar) (hernieuwing);
- (rubriek 59.13.2°) : aanbrengen van lijmlagen
  (4 bedrukkings- en lamineerinstallaties met droogruimtes met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van resp. 650 ton, 600 ton en 2 x 900 ton + een bedrukkings- en verdelingsinstallatie met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 70 ton; het totaal oplosmiddelverbruik bedraagt 3.120 ton/jaar) (klasse 1)
  (vergund: 2.320 ton/jaar – uitbreiding met 800 ton/jaar) (hernieuwing);

op de kadastrale percelen van en te HALEN, Afdeling 1, Sectie B, nrs. 120L, ter plaatse Industriepark Halensbroek 1003.

§2. De 3 plannen gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.
De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.
§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening definitief is verleend.
§3. Wordt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van twintig jaar die eindigt op **31 mei 2032**.

Artikel 4 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:
§1. de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.
Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectoriële bepalingen uit Vlarem II:

- V.01 : Algemene milieuvoorwaarden – algemeen (Hfdst. 4.1, 4.7, 4.9 en bijl. 4.1.9.1.6, 4.1.9.2.3.1, 4.1.9.2.3.2, 4.1.9.2.3.4 en 4.8)
- V.02 : Algemene milieuvoorwaarden – geluid (Hfdst. 4.5 en bijl. 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6)
- V.03 : Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater (Hfdst. 4.2 en bijl. 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4)
- V.05 : Algemene milieuvoorwaarden – lucht (Hfdst. 4.4 en bijl. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 en 4.10)
- V.109 : Algemene milieuvoorwaarden – licht (Hfdst. 4.6)
- V.26 : Bedrijfsafvalwaters (Afd. 5.3.2 en bijl. 5.3.2)
- V.27A : Bedekkingsmiddelen, kleurstoffen en pigmenten – algemene bepalingen (Afd. 5.4.1)
- V.27C : Bedekkingsmiddelen, kleurstoffen en pigmenten – aanbrengen van bedekkingsmiddelen (Afd. 5.4.3)
- V.30 : Chemicaliën (Hfdst. 5.7 en bijl. 5.7)
- V.34 : Drukkerijen, fotografische industrieën, fotografische producten (Hfdst. 5.11 en 5.14)
- V.35 : Elektriciteit (Hfdst. 5.12)
- V.38 : Gassen – gemeenschappelijke bepalingen (Afd. 5.16.1 en bijl. 5.16.5)
- V.40 : Gassen – installaties voor het fysisch behandelen van gassen onder andere koelinstallaties, compressoren (Afd. 5.16.3)
- V.44 : Gassen – opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten (Afd. 5.16.5 en bijl. 5.16.1 en 5.16.2)
- V.46A : Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen (Afd. 5.17.1 en bijl. 5.17.1)
- V.46B : Opslag van gevaarlijke producten – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houders (Afd. 5.17.2 en bijl. 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7)
- V.46C : Opslag van gevaarlijke producten – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders (Afd. 5.17.3 en bijl. 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4 en 5.17.7)
- V.59 : Hout – algemene bepalingen (Afd. 5.19.1)
- V.63 : Kunststoffen (Hfdst. 5.23)

- V.65 : Lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine (Hfdst. 5.26)
- V.67 : Metalen (Hfdst. 5.29)
- V.69 : Motoren met inwendige verbranding (Hfdst. 5.31)
- V.77 : Papier (Hfdst. 5.33)
- V.107A : Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – Algemene bepalingen en immissiecontroleprocedures (Afd. 5.43.1 en 5.43.4)
- V.107D : Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – Stookinstallaties, met uitzondering van gasturbines en stoom- en gasturbine-installaties – Kleine installaties (Subafd. 5.43.2.3)
- V.98 : Organische oplosmiddelen (Hfdst. 5.59 en bijl. 5.59.1, 5.59.2 en 5.59.3).

§2. de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:

1. Met betrekking tot de lozing van bedrijfsafvalwaters via lozinspunt 2 gelden in afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden, de volgende voorwaarden :

N totaal: 100 mg/l
P totaal: 10 mg/l
Nitriet: 0,6 mg/l
Cu totaal: 0,5 mg/l
Zn totaal: 2 mg/l.

2. In afwijking van artikel 5.17.3.8 van het Vlarem titel II bedraagt de afstand tussen de 2 bovengrondse houders bestemd voor de opslag van corrosief afvalwater, onderling minimum 0,2 m i.p.v. tenminste 0,50 m.

3. beperking van de VOS-emissies:

- Alle drukmachines die met solventgebaseerde producten werken zijn maximaal aangesloten op een nabehandelingsinstallatie. Dit wil zeggen dat alle afzuigingen (inclusief bodemafzuiging) van solventgebaseerde druk-, lak- of lamineeractiviteiten, naar een nabehandeling worden geleid. Ook de emissies van de solventgebaseerde reinigingsinstallatie(s) worden naar de nabehandeling geleid.
- In afwijking hiervan moet de lamineermachine L140 uiterlijk tegen 1 januari 2015 maximaal aangesloten zijn, voor zover deze nog in bedrijf zou zijn.
- Voor het geheel van de machines die aangesloten zijn op een nabehandelingsinstallatie bedraagt de emissiegrenswaarde maximaal 10% van de referentie-emissie (voor de definitie van de referentie-emissie wordt verwezen naar bijlage 5.59.2 van titel II van het Vlarem).

4. Binnen een termijn van 6 maanden dient het bedrijf een haalbaarheidsstudie in bij LNE-AMI, legt ze ter goedkeuring voor aan VMM (coördinerende dienst) en overhandigt ze ter informatie aan de vergunningverlenende overheid en de gemeente. In dit rapport dient de verdere scheiding van afvalwater- en hemelwaterstromen gedetailleerd onderzocht te worden alsook de infiltratie- en buffermogelijkheden.

Artikel 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6 §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van Vlarem I.
Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontploffing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.
§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.
§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18de en 12de maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn.

Artikel 7 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:
1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3545 HALEN.
De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlarem I.
2. voor KENNISNEMING aan:

a) de aanvrager, met name AMCOR FLEXIBLES TRANSPAC bvba, Da Vincilaan 2 te 1935 Zaventem, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
b) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3545 HALEN
d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
e) de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
f) het departement RWO, Ruimtelijke Ordening Limburg, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR

j) het Vlaams Energieagentschap, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 17 te 1000 BRUSSEL
k) de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer, Buitendienst Hasselt, De Schiervellaan 7 te 3500 HASSELT
l) de FOD WASO, Toezicht op het Welzijn op het Werk – Directie Limburg, Koning Albertstraat 16B te 3290 DIEST
m) de Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer Milieu & Gezondheid, Dienst Lucht, Graaf de Ferrarisgebouw, 2de verd., Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL
n) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
o) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van AMCOR FLEXIBLES TRANSPAC bvba, Da Vincilaan 2 te 1935 Zaventem
p) de Directie Financiën – Dienst Belastingen – van het provinciebestuur.

Artikel 8 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.
Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.
Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput,
Gilbert Van Baelen, Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens, Mieke Ramaekers, leden;
Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 31 mei 2012

De verslaggever,
get. Frank Smeets

De provinciegriffier,
get. Renata Camps

De gouverneur-voorzitter,
get. Herman Reynders

Voor eensluidend afschrift

Kenmerk
124.04.20/V2012N036185
Dossier
750.71/A/2011.344
Bijlagen

namens de provinciegriffier

Frank Vranken
bestuursdirecteur