



directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van

Besluit van de Deputatie

26 juli 2018

aanwezig :
Alexander Vercamer,
Wvd. Voorzitter

~~Peter Hertog~~
Jozef Dauwe
Hilde Bruggeman
Eddy Couckuyt
Leden

Martine Haegens,
Wvd. provinciegriffier

kenmerk
betreft

M03/44021/948/1/A/4/PW/KVDS - OMV 2018023082
**GENT - NUTRECO BELGIUM NV - PRODUCTIE-EENHEID
VOOR VEEVOEDERADDITIEVEN**

Omgevingsvergunning voor het verder exploiteren en
veranderen van de inrichting (K1)

verslaggever Jozef Dauwe

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

dossiernummer:
1803462

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

zittingnummer:

Inrichting

termijn:

27 juli 2018

Voorliggend dossier betreft een productie-eenheid voor veevoederadditieven
op naam van de nv Nutreco Belgium met inrichtingsnummer: 20172010-0009.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossier-
nummer 2018023082.

Vergunningstoestand

■ Milieuvergunningen:

- Besluit van de bestendige deputatie van 11 februari 1999 houdende
milieuvergunning voor het verder exploiteren van een productiebedrijf
voor diervoeder specialiteiten, voor een termijn tot en met 10
februari 2019.
- Besluit van de bestendige deputatie van 14 oktober 2004 houdende
milieuvergunning voor het verder exploiteren van de grondwaterwin-
ning, voor een termijn tot en met 10 februari 2019.

■ Melding:

- Besluit van de deputatie van 2 oktober 2014 houdende aktenaam van
een mededeling van kleine verandering, voor een termijn tot en met 10
februari 2019.

./...

■ **Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen:**

- Op 3 juli 1972 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een gebouw met burelen en magazijnen (Litt. O-7-72).
- Op 23 januari 1990 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen en uitbreiden van een bestaande productieruimte (1989/1219).
- Op 19 april 1994 werd een vergunning afgeleverd voor het vervangen van 2 lichtreclames op het dak door 2 nieuwe (1994/40).
- Op 28 mei 2003 werd een vergunning afgeleverd voor de oprichting van een silo ter uitbreiding van de bestaande doseerinstallatie (2003/134).
- Op 31 juni 2006 werd een vergunning afgeleverd voor de bouw van een regenwatertank van 200 m³ voor de productie (2006/685).
- Op 1 maart 2012 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden (verhogen) van het bouwvolume i.f.v. het plaatsen van 6 nieuwe silo's (2011/912).

Aanvraag

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 7 maart 2018 ingediend door de nv Nutreco Belgium, Akkerhage 4 te 9000 Gent, voor een project, gelegen aan de Akkerhage 4 te 9000 Gent, op het perceel, kadastraal bekend onder Gent, Afdeling 8, Sectie H, perceelnummer 585/b, met als voorwerp: het verder exploiteren en veranderen van een productiebedrijf van veevoeder-additieven (IIOA).

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 29 maart 2018 ontvankelijk en volledig verklaard.

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de omgevingsvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform Titel 3, Hoofdstuk 5 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op méér dan 5 km van een land- of gewestgrens.

Adviezen

GUNSTIG advies van 17 mei 2018 van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent.

GUNSTIG advies van 25 mei 2018 van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (afgekort AGOP-milieu), voor een termijn van onbepaalde duur, onder de toepasselijke algemene, sectorale en de volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

Lozing bedrijfsafvalwater

In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en de sectorale voorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
totaal P: 10 mg/l

J...

Grondwater

- a) In afwijking van de artikelen 5.53.3.1. en 5.53.3.3. van het Vlarem II dient elke winningsput te worden uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten voorzien van een pomp wordt de debietmeter geplaatst in de toezichtskamer van de pompput, voor winningsputten met een bovengrondse pomp onmiddellijk na de pomp. Maandelijks dient de tellerstand van elke debietmeter genoteerd te worden in een register.
- b) In afwijking van artikel 5.53.4.6. van het Vlarem II dient in elke winningsput minimum maandelijks het peil "in werking" en "in rust" te worden opgemeten en genoteerd in een register. Bij het peil "in werking" wordt ook het ogenblikkelijk debiet genoteerd en bij het peil "in rust" de duur van de voorafgaande rustperiode.
- c) In afwijking van artikel 5.53.4.3. van het Vlarem II - ook al is het debiet < 30.000 m³/jaar - mag het grondwaterpeil in de winningsput in geen geval dalen onder het dak van de laag. Het maximaal toelaatbaar afpompsniveau in de winningsput bedraagt 13 m-mv (= 13 m onder het maaiveld of -5 mTAW); er dient vermeden te worden dat het peil in de put onder dit niveau daalt; daarvoor zijn er 3 mogelijkheden, nl:
- a) de pomp wordt boven voormeld niveau opgehangen;
 - b) er wordt een afslagmechanisme voorzien dat de pomp stillegt wanneer voormeld niveau bereikt wordt;
 - c) het debiet van de pomp wordt zo geregeld dat het peil "in werking" boven voormeld niveau blijft.
- d) In afwijking van artikel 5.53.4.5. van het Vlarem II moet de kwaliteit van het opgepompte ruwe grondwater (d.i. vóór de waterbehandeling) minstens 1 x per jaar worden geanalyseerd op de volgende parameters: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), temperatuur, totale hardheid (in °F), tijdelijke hardheid (in °F), alkaliniteit t.o.v. methylooranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l):
- | | | | | | |
|------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Anionen : | SO ₄ ²⁻ | NO ₃ ⁻ | PO ₄ ³⁻ | OH ⁻ | F ⁻ |
| | NO ₂ ⁻ | Cl ⁻ | CO ₃ ²⁻ | HCO ₃ ⁻ | |
| Kationen : | Ca ²⁺ | Na ⁺ | NH ₄ ⁺ | Fe ²⁺ | |
| | K ⁺ | Mg ²⁺ | Mn ²⁺ | Fe ³⁺ | |
- De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5 % mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:
- $$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05.$$
- Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37 °C/ml, totale colibacteriën/100 ml, fecale colibacteriën/100 ml, fecale streptokokken/100 ml.
- e) Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden dienen de winningsputten bovenaan steeds goed te worden afgesloten. In het bijzonder dient vermeden te worden dat verontreiniging, insijpelend regenwater, oppervlaktewater of ondiep grondwater van bovenaf in de winningsputten terechtkomt.

./...

Werktijden

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting continu worden geëxploiteerd. Het laden en lossen dient echter beperkt te blijven tot de dagperiode.

Stofexplosie

De exploitant dient een 'explosieveiligheidsdocument' (conform Codex voor het welzijn op het werk) op te stellen en bij te houden, gekoppeld aan een risicobeoordeling. Wanneer wijzigingen, uitbreidingen of verbouwingen van arbeidsplaatsen, -middelen of -processen plaatsvinden, dient het explosieveiligheidsdocument herzien te worden.

Conform de nota van 15 februari 2018 met betrekking tot de stofexplosiestudie dient een formeel en schriftelijk veiligheidsinformatieplan met het buurbedrijf Culinar opgemaakt te worden ten einde externe mensrisico's in dit naburige bedrijf maximaal te reduceren.

Geurhinder

De exploitant treft te allen tijde de nodige maatregelen om geurhinder te bestrijden. In het bijzonder wordt de werking van de luchtwasser nauwkeurig opgevolgd en wordt er een logboek bijgehouden waarin de dagelijkse controles op de goede werking worden genoteerd.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

en het volgende *aandachtspunt*:

Het huishoudelijk afvalwater dient bij voorkeur rechtstreeks te worden geloosd in de riolering (d.w.z. zonder septische put), tenzij anders bepaald door het College van Burgemeester en Schepenen.

DEELS GUNSTIG, DEELS ONGUNSTIG advies van 8 juni 2018 van de Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel Waterbeheer (afgekort VMM-AOW):

ONGUNSTIG voor het aangevraagde jaardebiet van 30.000 m³;

GUNSTIG voor een grondwaterwinning die gelegen is in de Akkerhage 4 te Gent met volgende kenmerken:

- Aard van de winning: 1 boorput met een diepte van 26 m en 5 boorputten met een diepte van 27 m
- Bestemming van het grondwater: productieproces
- Watervoerende laag: de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800)
- Grondwaterlichaam: CVS_0800_GWL_2
- Te vergunnen debieten: maximaal 150 m³ per dag en 23.000 m³ per jaar
- Vergunningsduur: onbepaald

onder de volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

Het opvangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;

Het grondwaterpeil in werking in de boorput van de grondwaterwinning wordt maandelijks gemeten om de evolutie van het grondwaterpeil beter te kunnen volgen. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie

./...

uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was, wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld;

Maandelijks wordt een peilmeting in rust uitgevoerd in de boorput na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende ten minste 8 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd;

De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren;

Het maximaal afpompingsniveau is 13 meter onder maaiveld (overeenkomstig - 2,5 mTAW). De nodige technische maatregelen moeten genomen worden om te vermijden dat het waterpeil tijdens het pompen daalt onder het vermelde niveau. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het hoger ophangen van de pomp, het plaatsen van een afslagmechanisme, het pompen met een lager debiet, ...

Er dient minstens 1 kwaliteitsanalyse per jaar uitgevoerd te worden op het grondwater van elke boorput.

De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S/cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^{\circ}\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^{\circ}\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methylooranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l);

Anionen:	SO_4^{2-}	NO_3^-	PO_4^{3-}	F^-
		Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-
Kationen:	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}
		Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5 % mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden: $(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05$. Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml , totale colibacteriën/100 ml, fecale colibacteriën/100 ml, intestinale enterococci /100 ml.

De resultaten van de grondwateranalyse moeten jaarlijks opgenomen worden in het Integraal Milieujaarsverslag (IMJV).

De resultaten van de opgelegde metingen (peilmetingen en/of analyses) moeten vóór 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer via het Integraal Milieujaarsverslag (IMJV).

GUNSTIG advies van 15 mei 2018 van de Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (afgekort VMM-AET), voor:

- het lozen van $10 \text{ m}^3/\text{dag}$ – $1.500 \text{ m}^3/\text{jaar}$ huishoudelijk afvalwater op de openbare riolering, mits het naleven van de algemene voorwaarden voor lozing van huishoudelijk afvalwater op riool;
- het lozen van $8 \text{ m}^3/\text{uur}$ – $120 \text{ m}^3/\text{dag}$ – $21.000 \text{ m}^3/\text{jaar}$ bedrijfsafvalwater met 2C stoffen op de openbare riolering, mits het naleven van de algemene voorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater op riool.

./...

Volgende bijzondere voorwaarden zijn bijkomend van toepassing:

P : 10 mg/l;

Zn : 0,5 mg/l.

De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot het indexingscriterium opgenomen in art 3 van bijlage 2.3.1. van het Vlare II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.

Binnen de 3 maanden dient het bedrijf een nieuw rioleringsplan over te maken waarop ook de hemelwaterput en de overloop staan aangeduid.

Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van het Vlare II.

GUNSTIG advies van 16 mei 2018 van de Vlaamse waterweg – Afdeling Bovenschelde (water).

GUNSTIG advies van 3 mei 2018 van de Brandweerzone Centrum – Hulpverleningszone Centrum (Gent).

DEELS GUNSTIG, DEELS ONGUNSTIG advies van 5 juni 2018 van de provinciale grondwaterdeskundige:

ONGUNSTIG voor het aangevraagde jaardebiet van 30.000 m³;

GUNSTIG voor een maximumdebiet van 150 m³ per dag en 23.000 m³ per jaar uit 1 put van 26 m en 5 putten van 27 m diep die water onttrekken uit het Ieperiaan (HCOV 0800, CVS_0800_GWL_2), voor een termijn van onbepaalde duur.

Dit advies is gebaseerd op de volgende overwegingen:

- Er wordt een debiet van 30.0000 m³/jaar aangevraagd, om productie-uitbreidingen tot de maximale capaciteit te kunnen opvangen.
- De aangevraagde maximale productiecapaciteit bedraagt 700 ton per dag. Dit zou overeenkomen met een waterverbruik van ongeveer 23.000 m³ per jaar.
- In het verleden zijn al inspanningen gedaan tot beperking van het waterverbruik en gebruik van regenwater. Het grondwater wordt niet langer gebruikt voor koeling.
- De capaciteit van de watervoerende laag (Ieperiaan HCOV 0800) is in deze omgeving beperkt.
- Binnen een straal van 1 km bevinden zich 4 andere vergunde winningen in dezelfde watervoerende laag met een gezamenlijk vergund debiet van 260.600 m³ per jaar. Eén van deze winningen ligt op slechts 100 à 200 m van de winning van Nutreco.

DEELS GUNSTIG, DEELS ONGUNSTIG advies van 13 juni 2018 van de provinciale deskundige milieu.

ONGUNSTIG voor het gevraagde grondwaterdebiet van 30.000 m³/jaar.

GUNSTIG voor een grondwaterdebiet van maximaal 23.000 m³/jaar en het overige, onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden, overwegende:

- de ligging in een zone voor bedrijven, bestemming waarmee het bedrijf planologisch bestaanbaar is; dat uit de milieuhygiënische bespreking en de beschrijving van de omgeving blijkt dat het bedrijf ook verenigbaar is met zijn onmiddellijke omgeving;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- de aangevraagde rubriek 24.4 voor het kwaliteitslabo werd ambtshalve gewijzigd in de rubriek 24.2.;
- het afvalwater van het labo mag, met toepassing van de preventiemaatregelen van artikel 5.24.0.2. van het Vlarem II, samen met het overige bedrijfsafvalwater van de totale inrichting geloosd worden onder de toepasselijke lozingsvoorwaarden van de totale inrichting;
- de VMM gaat akkoord met het aangevraagde lozingsdebiet;
- voor de parameter ZS is via de algemene lozingsvoorwaarden al een lozingsnorm van 1 g/l van toepassing;
- uit de analyseresultaten blijkt dat er éénmalig een overschrijding voor Zn werd gemeten; de VMM stelt daarom voor om voor deze parameter een lozingsnorm van 0,5 mg/l in de vergunning op te nemen;
- er is een regenwateropvang van 200 m³; op 12 juni 2018 werd door de exploitant een bijkomend plan op het omgevingsloket geplaatst met de ligging van de hemelwateropvang, de toevoer- en afvoerleidingen en de overloop;
- er wordt voorgesteld om bij de hervergunning de geldende exploitatie-uren opnieuw toe te staan;
- rekening houdend met de effectief opgepompte debieten de afgelopen jaren en de maximale productiecapaciteit is het aangevraagde debiet een overschatting; het maximum vergunbare debiet wordt in overeenstemming gebracht met de maximale productiecapaciteit: (16.335 m³/500 ton) * 700 ton = 22.800 m³/jaar; een debiet van 23.000 m³/jaar is aanvaardbaar als een realistische inschatting van de maximale behoefte.
- op deze locatie wordt het grondwater gewonnen uit een gespannen watervoerende laag die traag wordt aangevuld; daarom worden enkel hoogwaardige toepassingen van het grondwater in dit grondwaterlichaam aanvaard; er moet prioritair en maximaal gebruik gemaakt worden van de beschikbare alternatieve waterbronnen voor laagwaardige toepassingen.
- de exploitant treft de nodige veiligheidsmaatregelen (cfr. aanbevelingen nota VR-deskundige van 15 februari 2018) om de kans op een stofexplosie tot een minimum te beperken.

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie deed volgende vaststellingen: "De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe. Het bedrijf heeft zich op het loket akkoord verklaard met de beperking van het grondwaterdebiet.

De deskundige stelt dat er intussen ook een nieuw rioleringsplan via het loket werd ingediend."

DEELS GUNSTIG, DEELS ONGUNSTIG advies van 19 juni 2018 van de Provinciale omgevingsvergunningscommissie (afgekort POVC):

ONGUNSTIG voor het gevraagde grondwaterdebiet van 30.000 m³/jaar;

/...

GUNSTIG voor een grondwaterdebiet van maximaal 23.000 m³/jaar en het overige.

De voorgestelde IIOA kunnen toegestaan worden voor een termijn van onbepaalde duur, onder de voorgestelde en gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden..

Omschrijving bedrijf/activiteiten/historiek

Het bedrijf is gespecialiseerd in de productie en commercialisering van vitamine-premixen, voedingsadditieven, hoogwaardige voeders voor jonge dieren, voeders voor vissen, droge voeders voor huisdieren en een breed gamma van andere dierspeciaalvoeders.

Het gamma aan diervoederspecialiteiten dat geproduceerd wordt, is zeer divers. De stock aan grondstoffen en bijproducten is dan ook zeer variabel in samenstelling. De afgewerkte producten kunnen in volgende hoofdcategorieën worden ingedeeld (niet limitatief): premixen, concentraten (mogelijks rubrieken 17), vetkernen en melkvervangers en eind- en speciaalvoeders.

De grondstoffen en bijproducten kunnen in volgende hoofdcategorieën worden ingedeeld (niet limitatief):

- producten van plantaardige oorsprong (rubriek 45.14.1°b);
- producten van dierlijke oorsprong (niet ingedeeld);
- stikstofhoudende producten (mogelijks rubrieken 17);
- minerale stoffen (mogelijks rubrieken 17);
- toevoegingsmiddelen (mogelijks rubrieken 17).

De lopende milieuvergunning dateert van 11 februari 1999 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Het bedrijf heeft een interne milieucoördinator aangesteld.

Omschrijving project

Voorliggende aanvraag betreft de hervergunning en de actualisatie van de milieuvergunning. De CLP-omzetting wordt eveneens doorgevoerd. De huidige productiecapaciteit bedraagt 500 ton/dag (125.000 ton/jaar), de maximale productiecapaciteit bedraagt 700 ton/dag (175.000 ton/jaar). De GPBV-rubriek 45.16.3° wordt opgenomen in de aanvraag.

Het bedrijf is een GPBV-inrichting, is niet MER- of VR-plichtig, is geen lage/hoge drempel Seveso-bedrijf, geen BKG-inrichting en dient geen energieplan op te stellen.

Aanpassing aan het voorwerp van de aanvraag, zonder gevolgen voor de procedure:

De exploitant vraagt de rubriek 24.4 aan voor het kwaliteitslabo. Aangezien dit labo afvalwater genereert dat eigen is aan de labotechnieken is, is de rubriek 24.2 van toepassing i.p.v. 24.4. Dit werd ambtshalve gecorrigeerd.

2. Motivering

MER / MER – screening

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de

nadere regels van de project-MER-screening (Belgisch Staatsblad van 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (Belgisch Staatsblad van 20 april 2012).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid) aan de hand van de bijlagen inzake de effecten op de omgeving bij de aanvraag. In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opge maakt.

GPBV – bedrijf

Het bedrijf is ingedeeld bij de GPBV-bedrijven omwille van het gebruik van dierlijke en plantaardige grondstoffen die zijn ingedeeld onder de rubriek 45.16.

Bijlage RX van de aanvraag bevat de gegevens inzake de GPBV-installatie.

Het betreft een bestaand veevoederbedrijf (rubriek 45.16.3°) met een productiecapaciteit van 700 ton/dag. Voor wat betreft het gedeelte 'materialen, grondstoffen en processen' wordt verwezen naar de aanvraag en het aspect afvalstoffen. Voor wat betreft het lozen van afvalwater, de stookinstallaties en het deel 'effecten op de omgeving' wordt verwezen naar de aspecten bodem, lucht, geluid. Voor wat betreft de effecten op de omgeving en het risico op zware ongevallen of rampen wordt verwezen naar de stofexplosiestudie.

In het rapport van het oriënterend bodemonderzoek van 28 september 2016 wordt vermeld dat er geen reden is aangetroffen om te veronderstellen dat de bodem verontreinigd is. Bijgevolg moet er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden. Het terrein wordt gebruikt voor de exploitatie van het veevoederbedrijf, en bevat gebouwen en verhard terrein.

Op de GPBV-inrichting is de BREF Food, Drink and Milk industries (2006) van toepassing. De GPBV-checklijst voor groenten, fruit en aardappelen maakt deel uit van het aanvraagdossier. De gangbare best beschikbare technieken worden toegepast. Er zijn geen BBT-conclusies (Vlarem III) van toepassing.

Planologische en stedenbouwkundige aspecten

Het bedrijf is volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' gelegen in een gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen.

Het bedrijf is volgens het RUP "Akkerhagestraat-Ottergemsesteenweg", goedgekeurd bij ministerieel besluit van 15 januari 2004, gelegen in een zone voor bedrijven.

De omgeving wordt gekenmerkt door magazijnen of loodsen van andere bedrijven. Ten'westen paalt het bedrijf aan de E17. De dichtste woningen situeren zich op 230 meter van de inrichting.

De voorliggende aanvraag betreft louter de hervergunning van de IIOA en gaat niet gepaard met een stedenbouwkundige handeling.

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

./...

Milieuhygiënische aspecten

Afstands- en verbodsbepalingen

Luidens artikel 5.17.4.1.3., §1 van het Vlare II, is de exploitatie van een inrichting, ingedeeld in klasse 1, voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen van groep 3 verboden:

- in een waterwingebied of een beschermingszone type I, II en III;
- in een gebied ander dan industriegebied;
- op een afstand van minder dan 100 m van een woongebied, parkgebied en recreatiegebied.

Er wordt ruimschoots voldaan aan deze bepalingen.

** Afvalstoffen*

De grondstoffen worden zo veel mogelijk aangekocht in bulk en big bags in plaats van verpakt in kleine zakken. Op deze manier wordt de hoeveelheid verpakkingsafval verminderd. Het afgezeefd materiaal dat bij de verschillende processen vrijkomt, wordt terug in het proces gebracht.

De afvalstoffen worden selectief ingezameld. Alle afvalstoffen worden ingezameld via een erkende inzamelaar. Het verpakkingsafval wordt zo veel mogelijk gerecycleerd. Gegevens over de afvalstoffen worden gerapporteerd via het integraal milieujaarverslag, dat vrijwel jaarlijks dient te worden overgemaakt (deelformulier afvalstoffen).

** Afvalwater/hemelwater*

Volgens het goedgekeurd zoneringsplan van Gent is het bedrijf gelegen in centraal gebied. De openbare riolering van Akkerhage is aangesloten op de RWZI van Gent.

HUISHOUDELIJK AFVALWATER

De lozing wordt gevraagd van maximaal 1.500 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in een centraal gebied. Het is afkomstig van de sanitaire installaties en wordt geloosd in de openbare riolering van Akkerhage.

De lozing dient te voldoen aan de bepalingen van afdeling 4.2.8. van het Vlare II.

BEDRIJFSAFVALWATER

De lozing wordt gevraagd van maximaal 8 m³/uur – 120 m³/dag en 21.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering van Akkerhage. Het bedrijfsafvalwater omvat het afvalwater van het labo, de spui van de stoomproductie (maximaal 500 m³/jaar) en het waswater van de eerste trap van de gaswasser (maximaal 20.500 m³/jaar).

In toepassing van de sectorale lozingsvoorwaarden van bijlage 5.3.2. sector 21.2. van het Vlare II mag het afvalwater van het labo, met toepassing van de preventiemaatregelen van artikel 5.24.0.2. van het Vlare II, samen met het overige bedrijfsafvalwater van de totale inrichting geloosd worden onder de toepasselijke lozingsvoorwaarden van de totale inrichting.

In het milieuvergunningsbesluit van 1999 werd al een studie besproken waarmee het geloosde debiet van de gaswasser terug zou kunnen worden gebracht naar 45 m³/dag. In het betreffende besluit werd opgelegd dat het bedrijf de nodige maatregelen (conform de studie) diende te nemen om de hoeveelheid afvalwater van de luchtwasser te beperken. Hiervoor diende vóór 31 december 1999 een aanvraag te worden ingediend waarbij een wijziging van het bedrijfs-

.I...

afvalwater inzake debiet en normering van de parameters zou worden aangevraagd. Deze aanvraag werd echter nooit ingediend en het is niet geweten of het bedrijf de indertijd opgelegde maatregelen ook effectief heeft uitgevoerd. Uit de bijgevoegde meetcampagnes blijkt dat in de afgelopen 6 jaar het debiet nooit hoger heeft gelegen dan 61,9 m³/dag.

In een e-mail van de milieucoördinator aan de VMM op 5 mei 2018 wordt hierover het volgende gesteld:

"We hebben in het verleden wel al flink werk (lees studie en uitvoering) gemaakt van het beperken van gebruik van grondwater. Met doorgedreven circulatie en hergebruik in onze gaswasser (dit is onze grootste waterlozer), hebben we zowel het oppompen van grondwater kunnen reduceren en dus ook het lozen van afvalwater. We merken wel dat elke besparing op watergebruik een effect heeft op de goede werking van de wassing van de afgevoerde lucht. Om een perfecte geurreductie van de luchtmissie te krijgen hebben we een minimum aan water nodig om voldoende te verversen in de gaswasser. Het beoogde doel van 45 m³/dag is op sommige dagen haalbaar, maar dan op andere dagen weer niet, afhankelijk van de vervuilingsgraad van de luchtstromen.

Het klopt dat de laatste jaren onze lozing niet boven de 62 m³ per dag gekomen is. Maar dit komt door de moeilijke marktomstandigheden, waardoor deze productielijn maar op 60 % van haar werkelijke capaciteit draait.

We zijn reeds 3 jaar terug aan het groeien in volume, waardoor we onze vergunningsaanvraag gebaseerd hebben op onze maximum productiecapaciteit die we graag willen bereiken. Aangezien we door luchtdrukschommelingen soms pieken hebben in onze lozing, lijkt onze aanvraag van 120 m³ per dag wel degelijk in relatie tot de maximum capaciteit van onze fabriek. Ook ons gemiddeld uur lozing, is laag. Maar door de pieken, is een hoge uurnorm wel wenselijk. Anders lopen we het risico om opmerkingen te krijgen van de milieu-inspectie als we toch controle krijgen en we net een pieklozing hebben."

De VMM gaat akkoord met de vraag om de aangevraagde debieten te behouden.

Het bedrijf vraagt de sectorale lozingsvoorwaarden 51b aan. Gezien ze echter geen bedrijfsafvalwater lozen van het productieproces zelf, zijn deze voorwaarden niet van toepassing. Het geloosde bedrijfsafvalwater dient te voldoen aan de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden voor de lozing in de riolering (bijlage 5.3.2. 61° van het Vlarem II).

Er wordt een bijzondere lozingsnorm voor CZV van 1.700 mg/l (geloosd: maximaal 1.700 mg/l), voor ZS 1.000 mg/l (geloosd: maximaal 210 mg/l), voor totaal stikstof van 100 mg/l (geloosd: maximaal 126 mg/l) en voor totaal fosfor (gevaarlijke stof, IC: 1 mg/l) van 10 mg/l (geloosd: maximaal 9,9 mg/l) gevraagd op basis van de analyseresultaten van de jaarlijkse meetcampagnes van 2012-2017 (labo ECCA).

Het bedrijf voldoet aan de criteria om als 'klein bedrijf' te worden beschouwd, zodat de aangevraagde normen voor CZV en totaal N dus niet dienen te worden opgenomen.

In de algemene lozingsvoorwaarden is voor de parameter ZS een lozingsnorm van 1 g/l al van toepassing.

De aangevraagde lozingsnorm voor de parameter totaal P is, gezien de lozing op de openbare riolering die is aangesloten op de RWZI Gent, aanvaardbaar.

./...

Uit de analyseresultaten blijkt dat er éénmalig een overschrijding voor Zn werd gemeten. De VMM stelt daarom voor om voor deze parameter een lozingsnorm van 0,5 mg/l in de vergunning op te nemen.

HEMELWATER

Het bedrijf beschikt over een bovengrondse regenwateropvang van 200 m³. Het opgevangen hemelwater wordt integraal gebruikt in de gaswasser en wordt op ca. 2.200 m³/jaar geraamd. De overloop van de regenwateropvang is aangesloten op de gracht t.h.v. de perceelsgrens. Op 12 juni 2018 werd door de exploitant een bijkomend plan op het omgevingsloket geplaatst met de ligging van de hemelwateropvang, de toevoer- en afvoerleidingen en de overloop.

** Bodem- en grondwater*

De opslag van gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten en vaste houders gebeurt binnen. De productieafdelingen en alle magazijnen zijn voorzien van betonverharding. Alle opslag is bovengronds. Er is absorptie-materiaal aanwezig.

De opslag van gevaarlijke vloeistoffen in de aanwezige tanks is voorzien van een afgesloten inkuiping. De vaste inkuipingen zijn voorzien van een alarm, dat continu opgevolgd wordt, zodat steeds de bevoegde personen in een vroeg stadium verwittigd worden. De opslag van gevaarlijke vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten is binnen en worden geplaatst op verplaatsbare opvangbakken.

De tanks met gevaarlijke stoffen worden periodiek Vlare-gekeurd. Alle tanks hebben een groen keuringsattest (AIB Vinçotte van 18 december 2017 en 31 januari 2018, All-in tank service van 28 oktober 2016 (mazouttank)). De tanks zijn voorzien van een overvulbeveiliging en een lekdetectiesysteem. De dubbelwandige mazouttank is voorzien van een overvulbeveiliging en wanddiktemeting.

De transformatoren zijn van het droge type.

De vaste opslagtanks voor vloeibare grondstoffen staan opgesteld in een gemeenschappelijke inkuiping. In deze inkuiping is een pompinstallatie aanwezig, gekoppeld aan een aantal reservetanks, zodat bij een eventueel lek de vloeistof in deze reservetanks kan overgepompt worden. De vloeibare hulpproducten bij de gaswasser worden opgeslagen in dubbelwandige opslagtanks. De hulpproducten in de technische dienst worden opgeslagen in speciale brandwerende kasten.

** Energie*

Het betreft geen energie-intensieve inrichting (primair energieverbruik: 0,06 PJ).

Er werd een verplichte energieaudit grote ondernemingen uitgevoerd (2016). Er wordt hierbij voorzien in een actieplan met (studie)maatregelen die verder onderzocht dienen te worden naar technische haalbaarheid en investering.

** Geluid*

Bronnen van geluid betreffen de verschillende productielijnen, in het bijzonder de hamermolens en de pennemolens, en het aan- en afvoeren van grondstoffen en afgewerkte producten.

De verschillende productielijnen staan opgesteld binnen het bedrijfsgebouw. Er wordt met gesloten poorten gewerkt. De hamermolens en de pennemolens staan opgesteld in 2 afzonderlijke ruimtes binnen de productieafdeling. De binnenkant van deze ruimtes is bekleed met een geluidsdempend materiaal.

./...

Voor het aan- en afvoeren van grondstoffen en afgewerkte producten wordt gewerkt met gewone opleggers en bulkwagens tussen kantooruren 7u30 en 17u. Het bedrijf is gelegen naast de autosnelweg E17 en in de buurt van de verkeerswisselaar met de E40, waardoor het omgevingslawaaï overheerst.

In de lopende milieuvergunning werd toegestaan dat, gelet op de ligging van het bedrijf en de inplandige exploitatie, in tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden, de inrichting continu wordt geëxploiteerd. Het laden en lossen dient echter beperkt te blijven tot de dagperiode. Deze voorwaarde kan opnieuw toegestaan worden.

* Grondwaterwinning

GRONDWATERWINNING

Het betreft dezelfde winning als eerder vergund. Volgens de milieuvergunningsaanvraag wordt water gewonnen uit 1 boorput met een diepte van 26 m en 5 boorputten met een diepte van 27 m. Op deze dieptes wordt grondwater gewonnen uit de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800) en uit het grondwaterlichaam CVS_0800_GWL_2. Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag.

Het aangevraagde debiet is groter dan 5.000 m³/jaar en kleiner of gelijk aan 30.000 m³/jaar waardoor de aangevraagde grondwaterwinning onder rubriek 53.8.2° ingedeeld is.

De aanvraag betreft een grondwaterwinning horende bij een bedrijf dat additieven voor meststoffen produceert.

Het grondwater wordt gebruikt voor de productie van stoom en het wordt toegevoegd aan het product.

Er is een bovengrondse regenwateropslag. Dit water wordt in eerste instantie gebruikt voor de gaswassing. Bij een tekort aan regenwater wordt dit aangevuld met grondwater.

Het aanvraagdossier stelt het volgende m.b.t. de grondwaterwinning:

De kwaliteit van het water dient geschikt te zijn voor de productie van diervoedingsspecialiteiten, het betreft hier dus een hoogwaardige toepassing.

Het maximaal opgepompte jaardebiet over de afgelopen 6 jaar is 16.335 m³/jaar (in 2017).

Het opgepompt debiet van 16.335 m³/jaar is gelinkt aan een productiehoeveelheid van 500 ton per dag, hoewel de aangevraagde max. productiecapaciteit 700 ton per dag bedraagt.

Er is één productielijn die het merendeel van het grondwater verbruikt (tot 70 %); deze lijn heeft een totale productiecapaciteit van 24.000 ton/jaar of 100 ton/dag; de huidige productiehoeveelheid op deze lijn is 15.000 ton/jaar of 50 ton/dag.

Er wordt dan ook een debiet van 30.0000 m³/jaar aangevraagd, om productie-uitbreidingen tot de maximale capaciteit te kunnen opvangen. Het betreft een aanvraag tot hernieuwing van de vergunning voor het vergunde debiet.

Volgens de gegevens beschikbaar bij VMM bedroeg het effectief opgepompte debiet de voorbije jaren:

jaar	Volume grondwater (m ³ /j)
2010	16.873
2011	6.718

/...

2012	14.259
2013	13.812
2014	11.731
2015	14.394
2016	14.981
2017	16.335

De in de aanvraag vermelde toepassingen van het grondwater kunnen aanvaard worden.

Rekening houdend met de effectief opgepompte debieten de afgelopen jaren en de maximale productiecapaciteit is het aangevraagde debiet een overschatting. Het maximum vergunbare debiet wordt in overeenstemming gebracht met de maximale productiecapaciteit: $(16.335 \text{ m}^3/500 \text{ ton}) * 700 \text{ ton} = 22.800 \text{ m}^3/\text{jaar}$. Een debiet van $23.000 \text{ m}^3/\text{jaar}$ is aanvaardbaar als een realistische inschatting van de maximale behoefte.

Het Decreet Integraal Waterbeleid heeft tot doelstelling een goede toestand van het grondwater te bereiken. In uitvoering van het decreet worden daarom elke zes jaar de stroomgebiedbeheerplannen geactualiseerd. Hierbij wordt een toestandsbepaling uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Voor de verschillende grondwaterlichamen wordt in deze plannen het beleid dat nodig is om de goede toestand te behalen of te behouden omschreven. Deze stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 werden vastgesteld door de Vlaamse regering op 18 december 2015.

De aangevraagde winning zal water onttrekken aan de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800) en uit het grondwaterlichaam CVS_0800_GWL_2. Het grondwaterlichaam CVS_0800_GWL_2 is in een toereikende toestand. Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag. De winning is gelegen in een zone waarin nog geen regionaal verspreide kwantitatieve problemen worden waargenomen.

Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag die traag wordt aangevuld. Daarom worden enkel hoogwaardige toepassingen van het grondwater in dit grondwaterlichaam aanvaard. Er moet prioritair en maximaal gebruik gemaakt worden van de beschikbare alternatieve waterbronnen voor laagwaardige toepassingen.

Elke winningsput is uitgerust met een peilbuis en een debietmeter.

Het bedrijf voert peilmetingen uit conform de voorwaarden in de lopende vergunning. De peilmetingen gebeuren in elke winningsput zowel in rust als in werking op maandelijkse basis. Het peil in rust bevindt zich op ca. 3,7 tot 5 m onder maaiveld. Uit de peilmetingen blijkt dat het peil in werking wegzakt tot ca. 9,5 m onder maaiveld.

Ten gevolge van het winnen van het grondwater daalt het grondwaterpeil. Bij een daling tot onder het dak van de laag wordt de laag belucht waardoor kwaliteitsverandering van het grondwater kan optreden en de putcapaciteit kan verminderen. Conform art. 4 van bijlage 2.4.1 van het Vlarem II moet dit steeds vermeden worden. Daarom mag tijdens het pompen het grondwaterpeil in de winningsput niet dalen tot onder een diepte van 13 m onder maaiveld (of -2,5 mTAW). Het maximaal afpompijgspeil wordt in de gerapporteerde peilmetingen niet bereikt. De nodige technische maatregelen zijn genomen om dit te realiseren (afslagmechanisme bij overschrijden van een drempelpeil).

Om de evolutie van de toestand van de laag nauwlettend op te kunnen volgen wordt in de bijzondere voorwaarden maandelijkse peilmetingen opgelegd. De resultaten van deze meting moeten aan de VMM gerapporteerd worden.

./...

De grondwaterwinning kan voor een onbepaalde termijn verleend worden.

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de winning op een correcte manier is afgewerkt en wordt geëxploiteerd, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht;

** Lucht*

STOOKINSTALLATIES

De branders op aardgas worden 2-jaarlijks onderhouden. De verwarmingsunit op stookolie van 300 kW wordt enkel gebruikt voor het sneeuwvrij houden van de tent. Resultaten van emissiemetingen zijn derhalve niet voorradig (< 100 bedrijfsuren/jaar). Voor de stookinstallaties van 480 kW en 2 x 1.500 kW werden emissiemetingen uitgevoerd (labo Eccca, van 22 januari 2018). De resultaten van de metingen voldoen aan de emissiegrenswaarden van het Vlare II.

PROCESEMISSIES

De geproduceerde goederen worden gedroogd met een luchtdroger. Drooglucht van productielijnen is een continue bron van geuremissie. Een andere bron van geuremissie is de productielijn voor het opmengen van aroma's. Deze productielijn draait een paar dagen per week, afhankelijk van de bestellingen.

Op een aantal lijnen wordt geurhinder voorkomen via een gaswasinstallatie. De 3-traps luchtwasinstallatie behandelt de drooglucht. Door middel van de installatie worden het stof en de geurcomponenten uit de drooglucht verwijderd. Op de productielijn voor het opmengen van aroma's wordt geurhinder voorkomen via een actieve koolfilter.

De korrels die uit de persen komen zijn te warm om onmiddellijk in zakken te worden gedaan. Daarom zijn de persen elk voorzien van een koelinstallatie, waarbij de korrels gekoeld worden met omgevingslucht die door middel van ventilatoren vanuit het fabrieksgebouw aangezogen wordt. De koellucht wordt ontstoft in cyclonen.

De airco's en compressoren worden periodiek gekeurd. Uitgefaseerde koelvloeistoffen worden vervangen.

KOELINSTALLATIES

De koelinstallaties dienen onderhouden te worden overeenkomstig artikel 5.16.3.3.§3 van het Vlare II. Voor airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van méér dan 12 kW houdt dit onder meer in dat ze regelmatig moeten worden gekeurd door een erkende airco-energiedeskundige overeenkomstig Vlarel.

** Transport/Mobiliteit*

Het aan- en afvoeren van grondstoffen en afgewerkte producten gebeurt met gewone opleggers en bulkwagens tussen 7u30 en 17u. Het betreft ca. 8 vrachtwagens/uur welke zich op het bedrijfsterrein bevinden.

Het bedrijf is goed ontsloten naar de E17 en de E40, waardoor een minimale impact is op het omringende wegverkeer.

** Veiligheid/brandveiligheid*

De exploitant dient in toepassing van artikel 4.1.12.1.§1 van het Vlare II het advies van de brandweer in te winnen in het kader van de risicobeheersing. In het kader van deze aanvraag werd een brandweeradvies uitgebracht op 3 mei 2018 met referentie 025402-014/CDG/2018.

./...

Met betrekking tot brandveiligheid worden volgende maatregelen genomen:

Er heerst een algemeen rookverbod in de magazijnen en de productie-omgeving. Dit verbod is met de overeenkomstige pictogrammen aangegeven.

Alle gebouwen zijn voorzien van blusapparatuur (hetwelk regelmatig wordt gekeurd), en brandalarmsystemen. Er zijn verschillende types brandblusapparatuur in gebruik, zowel volautomatische als handblustoestellen met poeder, CO₂ of water. Alle werknemers hebben een cursus gevolgd bij de brandweer om het hanteren van een blustoestel onder de knie te krijgen.

Om eventuele silobranden te bestrijden, is CO₂ voorzien op het silodek.

Alle personen die las- of slijpwerkzaamheden uitvoeren in de fabriek, moeten in het bezit zijn van een vuurvergunning. Deze vuurvergunning wordt afgeleverd door het Diensthoofd Veiligheid, die eerst het geheel evalueert.

Er is een crisismanual waarbij de procedures en verantwoordelijkheden beschreven zijn tijdens een mogelijk fenomeen; één van de onderdelen is mogelijke brand of ongevallen op de site.

Er is een zoneringsplan opgesteld voor de volledige fabriek; dit plan beschrijft de gevaarzones en genomen maatregelen om brand te voorkomen.

Wat betreft het risico op stofexplosie wordt verwezen naar de stofexplosiestudie van 22 januari 2018. De 10⁻⁵ isorisicocontour reikt niet buiten de bedrijfs grenzen, uitgezonderd een beperkt deel langs de Akkerhage aangezien de productietoren ook tegen de bedrijfsgrens grenzend aan de Akkerhage gelegen is. Het betreft de toegangsweg voor het bedrijventerrein, die in hoofdzaak gebruikt wordt door personen, die het bedrijventerrein willen bereiken.

De 10⁻⁵, 10⁻⁶ en 10⁻⁷ isorisicocontouren omvatten geen gebieden met kwetsbare locaties. Binnen de isorisicocontouren zijn geen woningen gelegen. Voor wat het groepsrisico betreft, blijft het bedrijf volledig binnen de opgelegde grenzen. De exploitant treft de nodige veiligheidsmaatregelen (cfr. aanbevelingen nota VR-deskundige van 15 februari 2018) om de kans op een stofexplosie tot een minimum te beperken. De risico's voor de externe veiligheid worden tot een aanvaardbaar niveau beperkt.

Natuurtoets

Het bedrijf bevindt zich op ruime afstand van natuurgevoelige gebieden. De activiteiten zijn van die aard dat niet dient gevreesd voor een nadelige impact ervan indien de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden en de opgelegde bijzondere voorwaarden worden nageleefd.

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft onder meer betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (o.m. afvalstoffen, gevaarlijke stoffen), op een lozing in de openbare riolering en op een grondwaterwinning.

Het bedrijf is gelegen in het 'Bekken Gentse kanalen'. Volgens de overstromings informatie op www.geopunt.be is het bedrijf niet gelegen in een overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van het Vlaamse II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

/...

De impact van de lozing werd besproken onder het aspect afvalwater bij de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

De impact van de grondwaterwinning werd besproken onder het aspect grondwater bij de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

De aanvraag gaat niet gepaard met stedenbouwkundige handelingen.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conclusie

Het gevraagde project is mits de beperking van het debiet van de grondwaterwinning tot max. 23.000 m³/jaar milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch deels verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning gedeeltelijk worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1

§1 Aan de nv Nutreco Belgium, Akkerhage 4 te 9000 Gent, wordt de vergunning verleend voor het project gelegen aan de Akkerhage 4 te 9000 Gent op het perceel, kadastraal bekend onder Gent, Afdeling 8, Sectie H, perceelnummer 585/b, voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA):

het verder exploiteren en veranderen van een productiebedrijf van veevoeder-additieven, omvattende:

3.2.2°a) (3)

het lozen van maximaal 1.500 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in centraal gebied.

3.4.2° (2)

het lozen van maximaal 8 m³/uur – 120 m³/dag en 21.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater.

6.4.2° (2)

de maximale opslag van 513.300 liter brandbare vloeistoffen, waarvan 504 m³ in 13 bovengrondse enkelwandige houders (3 x 19,5 m³ [tank 960-963-964] – 23,5 m³ [tank 961] - 24 m³ [tank 965] – 2 x 35 m³ [tank 949-962] – 53 m³ [tank 950] – 5 x 55 [tank 951 t.e.m. 956]) en 9.300 liter in verplaatsbare recipiënten.

12.2.1° (3)

twee transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 250 kVA en 1.000 kVA.

12.2.2° (2)

een transformator met een individueel nominaal vermogen van 1.600 kVA.

12.3.2° (3)

23 batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 146,7 kW.

15.1.1° (3)

de stalling van maximaal 12 voertuigen andere dan personenwagens.

/...

16.3.1.1° (3)

9 luchtcompressoren (5 x 1,5 kW – 2 x 15 kW en 2 x 55 kW) en 24 airco's met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 183 kW.

17.1.2.1.1° (3)

de maximale opslag van 600 liter diverse gasen in gasflessen.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

de maximale opslag van 2,499 ton stookolie in een bovengrondse dubbelwandige houder van 3.000 liter.

17.3.2.1.2.1° (3)

de maximale opslag van 1 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 in verplaatsbare recipiënten.

17.3.2.3.1°a) (3)

de maximale opslag van 1 ton diverse brandgevaarlijke poeders in verplaatsbare recipiënten.

17.3.4.3° (1)

de maximale opslag van 200 ton diverse bijtende stoffen waarvan 3,5 m³ zwavelzuur [tank 995], 1,5 m³ natriumhypochloriet [tank 996] en 1,5 m³ natriumhydroxide [tank 997] in bovengrondse dubbelwandige houders en het overige in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.3°a) (1)

de maximale opslag van 150 ton diverse schadelijke stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.7.2°a) (2)

de maximale opslag van 40 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.8.2° (2)

de maximale opslag van 124 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen waarvan 1,5 m³ natriumhypochloriet in een bovengrondse dubbelwandige houder [tank 996] en het overige in verplaatsbare recipiënten.

17.4. (3)

de maximale opslag van 600 liter diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

19.6.1°c) (2)

de maximale opslag van 980 m³ hout in een gesloten luifel en 120 m³ in een tent.

23.3.1°a) (3)

de maximale opslag van 50 ton kunststoffen verpakkingsmateriaal in een lokaal.

24.2. (3)

een labo voor kwaliteitscontrole, waar afvalwater eigen aan de labotechnieken wordt gegenereerd.

29.5.2.1°a) (3)

diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 19,75 kW.

33.4.1°a) (3)

de maximale opslag van 190 ton papieren- en kartonnen verpakkingsmateriaal in een lokaal.

./...

39.1.2° (2)

twee stoomtoestellen met een waterinhoud van 2.920 liter elk.

43.1.2°a) (2)

12 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 4 x 15 kW – 22 kW – 2 x 28 kW – 60 kW – 300 kW – 480 kW en 2 x 1.500 kW.

45.13.d) 3°a) (1)

diverse toestellen voor de productie van veevoederspecialiteiten met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.252,1 kW.

45.14.1°b) (2)

de maximale opslag van 1.478 m³ losse granen in silo's.

45.16.3° (1)

een veevoederbedrijf met een productiecapaciteit van 700 ton/dag.

53.8.2° (2)

een grondwaterwinning van maximaal 150 m³/dag en 23.000 m³/jaar uit 1 boorput van 26 m (put 2) en 5 boorputten van 27 m diep (leperiaan, HCOV: 0800).

§2 Aan de nv Nutreco Belgium, Akkerhage 4 te 9000 Gent, wordt de vergunning geweigerd voor het project gelegen aan de Akkerhage 4 te 9000 Gent op het perceel, kadastraal bekend onder Gent, Afdeling 8, Sectie H, perceelnummer 585/b, voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA):

53.8.2° (2)

een grondwaterwinning van maximaal 150 m³/dag en 30.000 m³/jaar uit 1 boorput van 26 m (put 2) en 5 boorputten van 27 m diep (leperiaan, HCOV: 0800).

Artikel 2

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §.1 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6., 4.4.7.1. en 4.4.7.2.
4. licht: hoofdstuk 4.6.
5. oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 met bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

6. Afdeling 5.3.2. - Bedrijfsafvalwaters en bijlage 5.3.2, sector 61°
7. Subafdeling 5.6.1.1. en bijlagen 5.6.1. en 5.17.7. – Brandbare vloeistoffen – Algemene bepalingen

/...

8. Subafdeling 5.6.1.3. en bijlagen 5.6.1., 5.17.2., 5.17.3. en 5.17.4. – Brandbare vloeistoffen – Opslag van brandbare vloeistoffen in bovengrondse houders
9. Hoofdstuk 5.12. – Elektriciteit
10. Hoofdstuk 5.15 - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
11. Afdeling 5.16.1 met bijlage 5.16.5. - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
12. Afdeling 5.16.3. - Gassen - Installaties voor het fysisch behandelen van gassen
13. Afdeling 5.17.3. en bijlagen 5.16.4., 5.17.1., 5.17.5. – Opslag van gevaarlijke producten - Opslag van gevaarlijke gassen
14. Subafdeling 5.17.4.1. en bijlagen 5.17.1. en 5.17.7. - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
15. Subafdeling 5.17.4.3. en bijlagen 5.17.2., 5.17.3 en 5.17.4 - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
16. Afdeling 5.19.1. - Hout - Algemene bepalingen
17. Hoofdstuk 5.23. – Kunststoffen
18. Hoofdstuk 5.24. – Laboratoria
19. Hoofdstuk 5.29. – Metalen
20. Hoofdstuk 5.33. – Papier
21. Hoofdstuk 5.39. – Stoomtoestellen
22. Afdeling 5.43.1. – Stookinstallaties - Algemene bepalingen
23. Afdeling 5.43.2. – Kleine en middelgrote stookinstallaties
24. Subafdeling 5.43.4. – Immissiecontroleprocedures
25. Afdeling 5.45.1. - Voedingsnijverheid en -handel - Algemene bepalingen
26. Hoofdstuk 5.53. en bijlage 5.53.1. - Winning van grondwater

§4. Bijzondere milieuvoorwaarden

27. Lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
totaal P: 10 mg/l
totaal Zn: 0,5 mg/l
- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van het Vlare II, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het VLAREM of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.
- c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van het Vlare II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
- d) Uit te voeren metingen: in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van

./...

het Vlare II. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

28. Opvang van hemelwater

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 200 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de gaswassing bij de luchtzuivering.

29. Werktijden

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting continu worden geëxploiteerd. Het laden en lossen dient echter beperkt te blijven tot de dagperiode.

30. Opslag en verwerking van bedrijfseigen afvalstoffen

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevoering terecht komen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer door daartoe erkende inzamelaars, afvalstoffen-handelaars of -makelaars (IHM) naar ter zake vergunde verwerkingscentra.

31. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de vrachtwagens tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

32. Grondwaterwinning

- a) In afwijking van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van het Vlare II dient elke winningsput te worden uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten voorzien van een pomp wordt de debietmeter geplaatst in de toezichtskamer van de pompput, voor winningsputten met een bovengrondse pomp onmiddellijk na de pomp. Maandelijks dient de tellerstand van elke debietmeter genoteerd te worden in een register. De opgepompte debieten moeten worden gerapporteerd via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).
- b) In afwijking van artikel 5.53.2.2 van het Vlare II moet in elke winningsput een rechte peilbuis worden voorzien, met een diameter van minstens 18 mm, waarin een peillood of logger kan neergelaten worden voor het meten van het grondwaterpeil.
- c) In afwijking van artikel 5.53.4.6 van het Vlare II dient in elke winningsput minimum maandelijks het peil "in werking" en "in rust" te worden opgemeten. De peilen worden genoteerd in een register en gerapporteerd via het Integraal Milieu Jaarverslag (IMJV). Bij het peil "in werking" wordt ook het ogenblikkelijk debiet genoteerd en bij het peil "in rust" de duur van de voorafgaande rustperiode.
- d) In afwijking van artikel 5.53.4.3. van het Vlare II mag het grondwaterpeil in de winningsputten in geen geval dalen onder het dak van de laag. Het

./...

maximaal toelaatbaar afpompsniveau in de winningsputten bedraagt 13 m-mv (= 13 m onder het maaiveld of -5 mTAW); er dient vermeden te worden dat het peil in de putten onder dit niveau daalt; daarvoor zijn er 3 mogelijkheden, nl:

- 1) de pomp wordt boven voormeld niveau opgehangen;
- 2) er wordt een afslagmechanisme voorzien dat de pomp stillegt wanneer voormeld niveau bereikt wordt;
- 3) het debiet van de pomp wordt zo geregeld dat het peil in werking boven voormeld niveau blijft.

- e) In afwijking van artikel 5.53.4.5 van Vlare II moet de kwaliteit van het opgepompte ruwe grondwater minstens 1 x per jaar worden geanalyseerd. Het grondwaterstaal moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), zuurstofgehalte (in mg/l), temperatuur, totale hardheid (in $^\circ\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methylooranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l):

Anionen:	SO_4^{2-}	NO_3^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_2^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen :	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5 % mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05.$$

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij $37^\circ\text{C}/\text{ml}$, totale colibacteriën/100 ml, fecale colibacteriën/100ml, fecale streptokokken/100 ml.

De resultaten van de grondwateranalyses moeten via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV) gerapporteerd worden.

- f) Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden, dienen de winningsputten bovenaan steeds goed te worden afgesloten. In het bijzonder dient vermeden te worden dat verontreiniging, insijpelend regenwater, oppervlaktewater of ondiep grondwater van bovenaf in de winningsputten terechtkomt.

33. Stofexplosie

De exploitant dient een 'explosieveiligheidsdocument' (conform Codex voor het welzijn op het werk) op te stellen en bij te houden, gekoppeld aan een risico-beoordeling. Wanneer wijzigingen, uitbreidingen of verbouwingen van arbeidsplaatsen, -middelen of -processen plaatsvinden, dient het explosieveiligheidsdocument herzien te worden.

Conform de nota van 15 februari 2018 met betrekking tot de stofexplosiestudie dient een formeel en schriftelijk veiligheidsinformatieplan met het buurbedrijf Culinor opgesteld te worden ten einde externe mensrisico's in dit naburige bedrijf maximaal te reduceren.

./...

34. Geurhinder

De exploitant treft steeds de nodige maatregelen om geurhinder te bestrijden. In het bijzonder wordt de werking van de luchtwasser nauwkeurig opgevolgd en wordt er een logboek bijgehouden waarin de dagelijkse controles op de goede werking worden genoteerd.

Artikel 4

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

Het is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning op te vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. De opvulling dient te gebeuren overeenkomstig de code van goede praktijk voor boren, exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning opgenomen in bijlage 5.53.1 in Vlarem II.

De airco's dienen het voorwerp uit te maken van een regelmatige keuring overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 10 februari 2011 tot vaststelling van de frequentie en de elementen van de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW in gebouwen.

De exploitant dient in toepassing van artikel 4.1.12.1.§1 van Vlarem II het advies van de brandweer in te winnen in het kader van de risicobeheersing. In het kader van deze aanvraag werd een brandweeraadvies uitgebracht op 3 mei 2018 met referentie 025402-014/CDG/2018.

Het huishoudelijk afvalwater dient bij voorkeur rechtstreeks te worden geloosd in de riolering (d.w.z. zonder septische put), tenzij anders bepaald door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 5

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 7

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel* OMV_ *nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

/...

Artikel 8

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent,

namens de Deputatie:



voor De provinciegriffier, afw.

voor De gouverneur-voorzitter, afw.

de wnd. provinciegriffier
Martine Haegens

de wnd. voorzitter
Alexander Vercamer



/...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:
 - a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;

2° het beroep is ingegeven door:

a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;

b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;

3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

/...

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

/...

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

