Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 14/05/2020

Aanwezig: NAEYAERT Bart, voorzitter;
DE BETHUNE Jean, LAHAYE-BATTHEU Sabien, VANLERBERGHE Jurgen, leden;
ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 61.
OMV 2018070959 (33011/272/2/A/3) - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een galvanisatiebedrijf, gelegen te Ieper

33011/272/2/A/3
Dossiernummer omgevingsloket : 2018070959
Inrichtingsnummer: 20180610-0015

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan N.V. GALVA POWER GROUP voor een inrichting gelegen te IEPER.

De aanvraag ingediend door N.V. GALVA POWER GROUP, gevestigd te Centrum-Zuid 2037 3530 Houthalen, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Rozendaalstraat 23 te Ieper,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 19/12/2019 en vervolledigd op 20-01-2020.

De aanvraag werd op datum van 28/01/2020 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en wijzigen van een galvanisatiebedrijf

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie
van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.
Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **www.verifieer.be** met verificatiecode **4051-9331-2063-9334** en wachtwoord **paqoqew**.*

behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk :
bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzigingen worden gegeven :
2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in een BPA "Ieperleekanaal uitbreiding" (d.d. 26/09/1991) art15, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : zone voor industriële en ambachtelijke bedrijven.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Afbakening structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Ieper en delen van het buitengebied Ieperd.d. 06/07/2009.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Westhoek" d.d. 18/10/2018 met bestemming : overdruk solitaire vakantiewoningen.

Stedenbouwkundige verordeningen

Bouwverordening op reclames, uithangborden, opschriften en andere publiciteitsmiddelen, aangebracht op vaste constructies.	21/06/1999
Bouwverordening betreffende lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen.	05/07/1999
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter vrijwaring van het woonklimaat en het waardevol bouwkundig erfgoed	09/11/2006
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende de aanplant en het rooien van houtige beplantingen	26/03/2009
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende een financiële waarborg bij werken die een risico voor het openbaar domein inhouden,	25/06/2009
Provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelven van baangrachten	24/04/2008
Algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer	29/04/1997
Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven	08/07/2005
Gewestelijk stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid	10/06/2011
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater	05/07/2013
Gewestelijke stedenbouwkundige verordening Breedband	09/06/2017

2. Historiek

milieuvergunning
Gelet op het besluit d.d. 04/12/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een galvanisatiebedrijf voor een termijn van 20 jaar;

stedenbouwkundige vergunningen
CBS d.d. 10/01/1979 : wegeniswerken Ieperleekanaal
CBS d.d. 03/03/1988 : bouwen van een galvanisatiebedrijf
CBS d.d. 26/06/1989 : uitbreiden met stapelruimte
CBS d.d. 12/02/1990 : plaatsen hoogspanningscabine Galva West
CBS d.d. 11/11/1996 : bouwen van een opslagplaats
CBS d.d. 29/09/1997 : bouwen van een opslagplaats

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **www.verifieer.be** met verificatiecode **4051-9331-2063-9334** en wachtwoord **paqoqew**.*

CBS d.d. 20/03/2000 : bijbouwen filter- en afzuiginstallatie
CBS d.d. 08/04/2002 : uitbreiden bedrijfsgebouw
CBS d.d. 28/04/2003 : bouwen van 2 silo's voor opslag van corrosieve chemicaliën + aanleggen van een verzonken inrit
CBS d.d. 2004 : oprichten van 9 windturbines
CBS d.d. 08/07/2008 : uitbreiden van een bedrijfsgebouw, bouwen van een lekbak rond silo's, bouwen van een afdak (aanleg van verharding wordt uitgesloten)
CBS d.d. 07/10/2008 : aanleggen van betonverharding
CBS d.d. 08/05/2012 : aanleggen van een regenwaterput met bijkomende riolering + aanleggen van verharding

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **www.verifieer.be** met verificatiecode **4051-9331-2063-9334** en wachtwoord **paqoqew**.*

Omgevingsvergunningen
Gelet op het besluit d.d. 20/09/2018 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het bouwen van een loods + verhardingen.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Galva Power Ieper exploiteert te Ieper een inrichting voor het discontinu thermisch verzinken van stalen voorwerpen of constructies.
Discontinu thermisch verzinken wordt gebruikt om een goed hechtende en goed corrosie werende deklaag (verzinklaag) op stalen voorwerpen of constructies aan te brengen. Jaarlijks wordt circa 15.000 ton staal verzinkt.

Het productieproces kan opgesplitst worden in verschillende deelstappen.

Het beitsen (om de walshuid en roest te verwijderen) vindt plaats in een zoutzuuroplossing op omgevingstemperatuur. Het verzinken zelf gebeurt in het zinkbad op 450°C, de stukken worden gedurende verschillende minuten ondergedompeld.

Beschrijving van de plaats

De aanvraag is gelegen in het ten noorden van Ieper gelegen industriegebied aan het Ieperleekanaal. De omgeving heeft dan ook een uitgesproken industrieel karakter met rondom overige bedrijven.

De aanvraag is niet gelegen in of in de nabijheid van kwetsbare gebieden (waterwinningsgebied, Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied, RAMSAR-gebied of een gebied van het VEN of het IVON), noch nabij een stilte behoevende inrichting, noch in een fijn stof hotspotzone.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een galvanisatiebedrijf
uitbreidingen en wijzigingen
de afwijking van volgende artikelen van titel II: artikel 4.2.5.1.1.§1 (meetgoot) en artikel 5.15.0.6 (rustverstorende werkzaamheden)

Met deze aanvraag wenst het bedrijf haar productiecapaciteit uit te breiden.
Galva Power is op vandaag vergund voor een zinkbad met een verwerkingscapaciteit van 4 ton per uur. De maximale capaciteit van het zinkbad bedraagt 13 ton per uur. De maximale capaciteit is het voorwerp van deze vergunningsaanvraag.

Galva Power wil tevens een vergunning aanvragen voor de lozing na zuivering van potentieel verontreinigd hemelwater. De batterijladers op het bedrijf zijn evenmin vergund.

Verder wordt de regularisatie/actualisatie gevraagd van een aantal reeds vergunde rubrieken en wordt de CLP-omzetting gedaan van de opslag gevaarlijke stoffen.

Doordat het debiet van de lozing van het huishoudelijk afvalwater lager is dan 600 m³/jaar hoeft deze activiteit niet langer vergund te blijven.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **www.verifieer.be** met verificatiecode **4051-9331-2063-9334** en wachtwoord **paqoqew**.*

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.6.3.1°a)	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater t.e.m. 5 m³/u wanneer het effluentwater geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat (Totale eenheden: 3 kubieke meter per uur)	3		0				
6.5.1°	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
12.3.2°	Accumulatoren: Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 56,8 kilo watt)	3		0				
16.3.2°a)	Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW t.e.m. 200 kW (Totale eenheden: 34,35 kilo watt)	3		0				

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **www.verifieer.be** met verificatiecode **4051-9331-2063-9334** en wachtwoord **paqoqew**.*

17.1.2.1.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1.000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 2480 liter)	2		1				
17.3.2.1.1.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 4,25 Ton)	3		0				
17.3.4.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 85,38 Ton)	2		0				
17.3.6.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 85,49 Ton)	2		0				

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **www.verifieer.be** met verificatiecode **4051-9331-2063-9334** en wachtwoord **paqoqew**.*

17.3.8.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 8,92 Ton)	2		0				
17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48 en gevarenpictogram GHS01), in verpakk. met inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 1642,4 liter)	3		0				
29.5.6.a)	Metalen/voorwerpen metaal: Aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal: met een verwerkingscapaciteit van meer dan 2 ton ruwstaal per uur . Er kan overlapping zijn tussen a) en b). (Totale eenheden: 9 Ton per uur)	1	A M R	0	B	P	R	X
29.5.6.b)3°	Metalen/voorwerpen metaal: Aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal: door indompeling, in baden met een vloeibaar metaal met gezamenlijk inhoudsvermogen van baden en spoelbaden: >5000 l . Er kan overlapping zijn tussen a) en b). (Totale eenheden: 3000 liter)	1	A R	0				

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **www.verifieer.be** met verificatiecode **4051-9331-2063-9334** en wachtwoord **paqoqew**.*

43.1.1°a)	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW t.e.m. 2000 kW, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen of vloeibaar gemaakt gas (Totale eenheden: 1117 kilo watt (thermisch))	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.6.3.1°a)	afvalwaterzuiveringsinstallaties	3 kubieke meter per uur
6.5.1°	verdeelslang	1 Stuks (aantal)
12.3.2°	batterijladers	56,8 kilo watt
16.3.2°a)	airco's en compressoren	34,35 kilo watt
17.1.2.1.2°	gassen	-1220 liter
17.1.2.1.2°	gassen Reden: Herrubricering CLP	3700 liter
17.3.2.1.1.1°b)	mazout Reden: Herrubricering CLP	4,25 Ton
17.3.4.2°a)	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	-30,92 Ton
17.3.4.2°a)	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	116,3 Ton
17.3.6.2°a)	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	116,3 Ton
17.3.6.2°a)	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	-30,81 Ton
17.3.8.2°	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	-45,08 Ton
17.3.8.2°	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	54 Ton
17.4.	gevaarlijke stoffen	1642,4 liter
29.5.6.a)	zinkbaden	9 Ton per uur
29.5.6.b)3°	zinkbaden	3000 liter
43.1.1°a)	stookinstallaties	1117 kilo watt (thermisch)

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 6 februari 2020 tot en met 5 maart 2020. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werd er 1 opmerking ontvangen door Elia dat betrekking heeft op de te respecteren veiligheidszone in de nabijheid van hoogspanningslijnen.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **www.verifieer.be** met verificatiecode **4051-9331-2063-9334** en wachtwoord **paqoqew**.*

5. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 06-04-2020 een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.

Het College van Burgemeester en Schepenen van Ieper heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Provinciale Dienst Waterlopen heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 18-03-2020 een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 24-04-2020 volgend advies uitgebracht : voorwaardelijk gunstig

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 28-01-2020 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

Op datum van 28-01-2020 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

8. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Zwaanhofbeek.

De verharde oppervlakte (verhardingen en dakoppervlakken) van de site blijft ongewijzigd waardoor er geen verandering optreedt in het huidige watersysteem.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **www.verifieer.be** met verificatiecode **4051-9331-2063-9334** en wachtwoord **paqoqew**.*

d) Milieutechnische aspecten

GPBV-installatie

→ Europese regelgeving: de Richtlijn inzake Industriële Emissies 2010/75/EU dd. 24/11/2010 (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging).

Voor de GPBV-installaties dienen alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging genomen te worden. Dit zijn de X-rubrieken in de Vlarem-indelingslijst: bij deze Vlarem-rubrieken is in de kolommen de letter X opgenomen. De best beschikbare technieken moeten worden toegepast zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Galva Power Group omvat de volgende X-rubriek: 29.5.6.a) . Er wordt voor deze rubriek volgende wijziging aangevraagd:

vergund	thermisch verzinken met verwerkingscapaciteit 4 ton/uur
gevraagd:	13 ton/uur

De volgende BREFs, BBTs zijn relevant:

- BREF 'Ferrous Metals Processing Industry' (december 2001), deel C bevat een hoofdstuk over discontinu verzinken. Bij thermisch verzinken worden staalproducten tegen corrosie beschermd door ze met zink te bekleden (BREF is in herziening)
- BREF 'Surface treatment of metals and plastics' *(*augustus 2006).
- BBT voor oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen (augustus 2008).

De GPBV-rubriek heeft in de achtste kolom van de indelingslijst de kenletter S:
de vergunningsaanvraag verwijst naar het verslag van het oriënterend bodemonderzoek van 2015, waaruit blijkt dat met dat oriënterend bodemonderzoek voldaan is aan de bodemonderzoeksplicht, vastgesteld door en krachtens artikel 33bis van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

Bij deze aanvraag werd een toetsing uitgevoerd op basis van de BREF Oppervlaktebehandeling metalen en kunststoffen. Bij de vorige aanvraag werd tevens de toetsing gedaan op basis van de (meer specifieke) checklist voor discontinu thermisch verzinken. De processen zijn ten opzichte van de vorige aanvraag niet gewijzigd.

Lucht
Voorwerp van de aanvraag relevant voor lucht
De omgevingsvergunningsaanvraag van Galva Power heeft betrekking op een uitbreiding/wijziging van de bestaande vergunning. Relevant voor lucht is de uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van het zinkbad met 9 ton/uur tot een totaal van 13 ton/uur, te vergunnen onder rubriek 29.5.6.a).

Emissies van de exploitatie
Bij het productieproces kunnen relevante emissies ontstaan afkomstig van de branders van de stookinstallaties en ter hoogte van het zinkbad. Het betreffen emissies van respectievelijk NOx (branders) en HCl en stof (zinkbad). Het zinkbad is voorzien van een afzuiging met stoffilter. Tevens worden zure dampen opgevangen ter recyclage. Resultaten van recente emissiemetingen aan de afzuiging van het zinkbad en de branders van de drogers tonen aan dat de geldende emissiegrenswaarden worden gerespecteerd.
De bestaande procesinstallaties zijn reeds voorzien om de gevraagde uitbreiding van de capaciteit tot 13 ton/uur te kunnen verwerken. De bijkomende emissies als gevolg van de capaciteitsuitbreiding zullen bijgevolg weinig relevant zijn.

Kwaliteit van de omgevingslucht

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **www.verifieer.be** met verificatiecode **4051-9331-2063-9334** en wachtwoord **paqoqew**.*

In de omgeving van het bedrijf beschikt de VMM over modelberekeningen van de jaargemiddelde fijn stof en NO2-concentratie. In 2014, 2015 en 2016 bedroeg de gemiddelde concentratie hier voor NO2 16-20 µg/m³, voor PM10 16-20 µg/m³ en voor PM2.5 11-12 µg/m³. Enkel voor NO2 zijn de concentraties licht verhoogd ten opzichte van het landelijk gemiddelde in Vlaanderen. De Europese grenswaarde wordt nog ruim gerespecteerd.

Gelet op de luchtkwaliteit in de omgeving van het bedrijf, de maximale capaciteit van de bestaande procesinstallaties en het respecteren van de geldende emissiegrenswaarden kan gesteld worden dat de aangevraagde emissie eerder beperkt is en verenigbaar met de kwaliteit van de omgevingslucht.

Geluid en trillingen
Gezien de uitgevoerde activiteiten en de ligging midden een industriezone is er geen geluidshinder voor de omgeving te verwachten. De gevraagde veranderingen zijn in lijn met de huidige activiteiten en hebben dan ook geen impact op de huidige situatie.

Er kan worden geconcludeerd dat de in de lopende vergunningen opgelegde vergunningsvoorwaarden (algemene, sectorale én bijzondere) volstaan om te voldoen aan de GPBV-richtlijn.

Bodem en grondwater
Er worden risicoactiviteiten uitgevoerd met betrekking tot het bodemdecreet; door het bedrijf worden periodieke oriënterend bodemonderzoeken uitgevoerd.
Daarnaast is er ook opslag van gevaarlijke stoffen. Alle chemicaliën staan op lekbakken opgesteld. De opslagtanks zijn zuurbestendig uitgevoerd. De voorbehandelingsbaden zijn zuurbestendig en staan in een zuurbestendige kelder opgesteld. Er is geen risico op bodem- of grondwaterverontreiniging te verwachten.

Afvalwater
Het proces is een droog procedé. De beperkte hoeveelheid afvalwater wordt opgehaald en extern verwerkt. Er wordt geen bedrijfsafvalwater vanuit het productieproces geloosd. De enige twee waterbronnen die worden aangewend zijn leidingwater en regenwater. Voor de diverse huishoudelijke toepassingen (sanitair, refter,…) maakt Galva Power Ieper gebruik van leidingwater (refter e.d.) en van hemelwater (sanitair). Op het bedrijf werken ongeveer 59 mensen. Het lozen van het huishoudelijk afvalwater (HA) is vergund voor een debiet van 1.000 m³/jaar. De hoeveelheid huishoudelijk afvalwater van het bedrijf blijkt echter beperkt en is niet hoger dan 600 m³. En is dus niet langer een ingedeelde inrichting.

Door de opslag van materialen buiten dient een deel van het hemelwater dat op de terreinen valt als potentieel verontreinigd beschouwd te worden. Het water wordt voorafgaand aan de lozing gezuiverd in een waterzuiveringsinstallatie. De waterzuivering bestaat uit een fysico-chemische voorbehandeling, gevolgd door een zandfiltratie en ionenwisselaar. Het slib uit de fysico-chemische voorzuivering wordt extern verwerkt. Op het einde van het zuiveringsproces bevindt zich een pH eindcontrole voor het corrigeren van de pH binnen de lozingsgrenzen. Het gezuiverde water wordt hergebruikt in het proces, voor de aanmaak van de voorbehandelingsbaden (ontvettingsbad, spoelbaden, zuurbaden en fluxbad). Enkel het teveel wordt geloosd. Voor deze lozing vraagt men de rubriek 3.6.3.1°a aan: lozing van bedrijfsafvalwater (BA) zonder gevaarlijke stoffen via een waterzuiveringsinstallatie.

Lozingssituatie
De inrichting is gelegen in centraal gebied. De openbare riolering van de Rozendaalstraat is ter hoogte van de inrichting voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel waarvan de DWA afvoert naar de RWZI van Ieper en de RWA naar oppervlaktewater met name het Kanaal Ieper-Ijzer, een bevaarbare waterloop met als kwaliteitsdoelstelling drink- en viswaterkwaliteit.

Bedrijfsafvalwater
Men vraagt de totale lozing aan van maximaal 3 m³/u – 40 m³/d – 9.000 m³/j BA zonder gevaarlijke stoffen via een waterzuiveringsinstallatie in de DWA-leiding van de openbare

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **www.verifieer.be** met verificatiecode **4051-9331-2063-9334** en wachtwoord **paqoqew**.*

riolering van de Rozendaalstraat. De waterzuivering bestaat uit een fysico-chemische voorbehandeling, gevolgd door een zandfiltratie, ionenwisselaar pH-correctie.

Het BA is afkomstig van potentieel verontreinigd hemelwater dat op een verhard oppervlak valt van 9.620 m² waarop behandelde (verzinkt) en onbehandelde metalen worden opgeslagen. Het uur- en dagdebiet is afgestemd op de capaciteit van de waterzuiveringsinstallatie. De verwerkingscapaciteit van de installatie bedraagt 2 m³/uur en er kunnen 2 batchen per dag worden uitgevoerd. Rekening houdende met regeneratie komt dit neer op een dagdebiet van 40 m³/dag. Het jaardebiet is gebaseerd op een nat jaar waarin ongeveer 950 l/m² neerslag wordt opgemeten. Hierbij komt men dus uit op 9.000 m³/jaar.

Het effluent van de waterzuiveringsinstallatie dient te voldoen aan de algemene voorwaarden voor de lozing van BA zonder gevaarlijke stoffen in de openbare riolering conform art. 4.2.2.3.1 van Vlarem II. Met de voorziene waterzuiveringsinstallatie is het zeker mogelijk om aan deze voorwaarden te voldoen.

Niet-verontreinigd hemelwater
Er moet maximaal voldaan worden aan artikel 4.2.1.3. §5 van Vlarem II. Volgens dit artikel moet voor de afvoer van hemelwater de voorkeur gegeven worden aan de afvoerwijzen zoals hierna in afnemende graad van prioriteit vermeld:

1. opvang voor hergebruik;
2. infiltratie op eigen terrein;
3. buffering met vertraagd lozen in oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;
4. lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat.

Het bedrijf heeft beschikking over een hemelwaterreservoir: 3 gekoppelde regenwaterputten met een totale inhoud van 66.300 l en voorzien van een aanzuigleiding voor gebruik van regenwater binnen het bedrijf. Tevens is er een buffervoorziening met vertraagde afvoer van 22.000 l voorzien (naar de RWA-leiding in de straat). Naast de sanitaire toepassingen wordt het hemelwater uit de putten ook gebruikt voor het aanvullen van de baden met zuur en bijvullen van de baden ten gevolge van verdamping en uitsleep.

Overige aspecten
De verhoging van de productiecapaciteit zal een beperkte verhoging van het aantal transporten tot gevolg hebben. Het bedrijf (en het bedrijventerrein) wordt vlot bereikt door vanaf de A19 de ring rond Ieper te volgen en zo het industrieterrein in te rijden. Er worden bij deze route geen woonkernen doorkruist.

Mits zorgvuldige bedrijfsvoering is het risico voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau beperkt.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **www.verifieer.be** met verificatiecode **4051-9331-2063-9334** en wachtwoord **paqoqew**.*

GPBV-evaluatie
Galva Power Group N.V. is een GPBV-bedrijf en valt onder het toepassingsgebied van de Richtlijn inzake Industriële Emissies 2010/75/EU dd. 24/11/2010. Volgens deze EU-richtlijn dient dit bedrijf te werken volgens vergunningsvoorwaarden gebaseerd op BBT. Deze verplichting is overgenomen in VLAREM. Uit voorgaande volgt dat voor dergelijke bedrijven dient nagegaan of de vergunningsvoorwaarden van die aard zijn dat men exploiteert conform technieken beschreven in de BREF (Europese BBT-technieken).
- BREF 'Ferrous Metals Processing Industry' (BREF is in herziening).

Een eerste toetsing van de vergunning werd doorgevoerd op 12.02.2014. Aan het productieproces werden sedert de laatste evaluatie geen relevante wijzigingen doorgevoerd, noch zijn er relevante wijzigingen gebeurd van de omgevingsfactoren.
De conclusies kunnen dan ook behouden blijven.

Er kan besloten worden dat het bedrijf in kwestie de best beschikbare technieken aanwendt in de verschillende onderdelen van het productieproces en tegemoetkomt aan de doelstellingen en beoogde resultaten van de BREF.
Uit het hierboven uitgevoerde onderzoek blijkt dat de vergunningen voldoen aan de vereisten gesteld in de bepalingen van VLAREM, die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies 2010/75/EU.

Bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale voorwaarden van titel II van het VLAREM

1) artikel 4.2.5.1.1. §1 als volgt:

Voor debieten > 2 m³uur of > 20 m³/dag is de plaatsing van een meetgoot (bij voorkeur) volgens de in bijlage 4.2.5.1. bij dit besluit gevoegde omschrijving en gestelde eisen of een andere evenwaardige meetmogelijkheid verplicht, tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning

Motivatie en beoordeling
De plaatsing van een meetgoot is weinig zinvol en technisch moeilijk haalbaar. De afwatering is voorzien van een debietsmeetsysteem en kan tevens bemonsterd worden.

Voorstel van formulering:
In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 4.2.5.1.1. van titel II van het Vlarem dient het bedrijf geen meetgoot te voorzien. De lozing moet wel voorzien zijn van een debietsmeetsysteem.

2) artikel 5.15.0.6. als volgt:

Onverminderd de bepalingen van hoofdstuk 4.5. zijn rustverstorende werkzaamheden verboden op werkdagen tussen 19 uur en 7 uur, alsmede op zon- en feestdagen, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Motivatie exploitant
Galva Power werkt in een 3-ploegensysteem, van maandagmorgen tot vrijdagavond. In het weekend vinden uitzonderlijk productieactiviteiten plaats. In het weekend vinden in hoofdzaak onderhoudsactiviteiten plaats. Het bedrijf vraagt ten behoeve van haar rechtszekerheid, toestemming om tijdens weekdagen en op zaterdag volcontinu te mogen produceren. Bij de beoordeling van het effect van het bedrijf op het geluidsniveau in de omgeving wordt in elk geval rekening gehouden met de richtwaarden bij nacht voor bestaande installaties en de grenswaarden bij nacht voor nieuwe installaties. Door reeds in het verleden getroffen maatregelen kan gesteld worden dat de werkzaamheden als niet rustverstorend beoordeeld kunnen worden.
Een beperking van de exploitatietijden lijkt dan ook niet aan de orde. Desalniettemin wil het bedrijf dat de omgevingsvergunning vermeldt dat exploitatie en werkzaamheden voor 7 u 's morgens en na 19 u 's avonds , met name quasi volcontinu, toegestaan zijn.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **www.verifieer.be** met verificatiecode **4051-9331-2063-9334** en wachtwoord **paqoqew**.*

Beoordeling:
De afdeling GOP Milieu ziet inderdaad geen aanwijzingen waarom de activiteiten gezien de aard en de ligging in een industriegebied en ten opzichte van de omgeving als rustverstorend zouden moeten worden beschouwd. In se is de vraag om af te wijken het Vlarem-artikel zonder voorwerp.

Voorstel van formulering volgens de deputatie:

Op het bedrijf vinden van maandag tot en met zaterdag volcontinu activiteiten plaats.

9. Conclusie

☒
Er kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.
De vergunning kan verleend worden voor een termijn tot 04/12/2028 (einde basisvergunning).

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : Alle partijen werden uitgenodigd voor de POVC van 24/04/2020. Gelet op de maatregelen in het kader van het Coronavirus werd de POVC schriftelijk georganiseerd.

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **www.verifieer.be** met verificatiecode **4051-9331-2063-9334** en wachtwoord **paqoqew**.*

Aan N.V. GALVA POWER GROUP, gevestigd te Centrum-Zuid 2037 3530 Houthalen wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Rozendaalstraat 23 te Ieper,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
IEPER 5 AFD/DEEL BOEZINGE	B	981/k

met als voorwerp :
uitbreidingen en wijzigingen
de afwijking van volgende artikelen van titel II: artikel 4.2.5.1.1.§1 (meetgoot) en artikel 5.15.0.6 (rustverstorende werkzaamheden)

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.6.3.1°a)	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater t.e.m. 5 m³/u wanneer het effluentwater geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat (Totale eenheden: 3 kubieke meter per uur)	3		0				
6.5.1°	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
12.3.2°	Accumulatoren: Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 56,8 kilo watt)	3		0				

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **www.verifieer.be** met verificatiecode **4051-9331-2063-9334** en wachtwoord **paqoqew**.*

16.3.2°a)	Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW t.e.m. 200 kW (Totale eenheden: 34,35 kilo watt)	3		0				
17.1.2.1.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1.000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 2480 liter)	2		1				
17.3.2.1.1.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 4,25 Ton)	3		0				
17.3.4.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 85,38 Ton)	2		0				

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **www.verifieer.be** met verificatiecode **4051-9331-2063-9334** en wachtwoord **paqoqew**.*

17.3.6.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 85,49 Ton)	2		0				
17.3.8.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 8,92 Ton)	2		0				
17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48 en gevarenpictogram GHS01), in verpakk. met inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 1642,4 liter)	3		0				
29.5.6.a)	Metalen/voorwerpen metaal: Aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal: met een verwerkingscapaciteit van meer dan 2 ton ruwstaal per uur . Er kan overlapping zijn tussen a) en b). (Totale eenheden: 9 Ton per uur)	1	A M R	0	B	P	R	X

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **www.verifieer.be** met verificatiecode **4051-9331-2063-9334** en wachtwoord **paqoqew**.*

29.5.6.b)3°	Metalen/voorwerpen metaal: Aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal: door indompeling, in baden met een vloeibaar metaal met gezamenlijk inhoudsvermogen van baden en spoelbaden: >5000 l . Er kan overlapping zijn tussen a) en b). (Totale eenheden: 3000 liter)	1	A R	0				
43.1.1°a)	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW t.e.m. 2000 kW, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen of vloeibaar gemaakt gas (Totale eenheden: 1117 kilo watt (thermisch))	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.6.3.1°a)	afvalwaterzuiveringsinstallaties	3 kubieke meter per uur
6.5.1°	verdeelslang	1 Stuks (aantal)
12.3.2°	batterijladers	56,8 kilo watt
16.3.2°a)	airco's en compressoren	34,35 kilo watt
17.1.2.1.2°	gassen	-1220 liter
17.1.2.1.2°	gassen Reden: Herrubricering CLP	3700 liter
17.3.2.1.1.1°b)	mazout Reden: Herrubricering CLP	4,25 Ton
17.3.4.2°a)	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	-30,92 Ton
17.3.4.2°a)	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	116,3 Ton
17.3.6.2°a)	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	116,3 Ton
17.3.6.2°a)	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	-30,81 Ton
17.3.8.2°	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	-45,08 Ton
17.3.8.2°	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	54 Ton
17.4.	gevaarlijke stoffen	1642,4 liter

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **www.verifieer.be** met verificatiecode **4051-9331-2063-9334** en wachtwoord **paqoqew**.*

29.5.6.a)	zinkbaden	9 Ton per uur
29.5.6.b)3°	zinkbaden	3000 liter
43.1.1°a)	stookinstallaties	1117 kilo watt (thermisch)

Zodat de ingedeelde inrichting of activiteit voortaan omvat:

Een galvanisatiebedrijf met :

Rubriek	Omschrijving	Tot. hoeveelheid
3.6.3.1°a)	lozing bedrijfsafvalwater over waterzuivering	3 m³/u, 40 m3/d, 9.000 m3/j
6.5.1.	verdeelslang	1 stuk
12.2.1°	transformator	400 kVA
12.3.2.	batterijladers	56,8 kW
15.1.2.	Stalplaats voertuigen	27 stuks
16.3.2.a)	airco's en compressoren	55,85 kW
17.1.2.1.2°	gassen in verplaatsbare houders (propaan en zuurstof)	2.480 l
17.3.2.1.1.1.b)	opslag van mazout (5.000 l)	4.250 kg
17.3.4.2.a)	opslag van bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05)	85,38 ton
17.3.6.1°a)	opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07)	85,49 ton
17.3.8.1°	opslag van voor het milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS9))	8,92 ton
17.4	opslag gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	1.800 l
29.5.2.1.a)	metaalbewerkingstoestellen	9 kW
29.5.6.a)	verwerkingscapaciteit thermisch verzinken staal	13 ton/uur
29.5.6.b)3°	baden met een totaal inhoudsvermogen van 429.000 liter (ontvettingsbad 28.000 liter, 9 beitsbaden van elk 28.000 liter, 1 ontzinkingsbad van 28.000 liter, 1 fluxbad van 34.000 liter, 1 spoelbad na ontvetting van 28000 liter, 1 spoelbad na beitsen van 28.000 liter en 1 zinkbad van 28.000 liter).	429.000 l
43.1.1°a)	stookinstallaties	1.789 kW_{th}

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be/.

Bijzondere voorwaarden

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **www.verifieer.be** met verificatiecode **4051-9331-2063-9334** en wachtwoord **paqoqew**.*

1. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van artikel 4.2.5.1.1. van titel II van het Vlarem dient het bedrijf geen meetgoot te voorzien. De lozing moet wel voorzien zijn van een debietsmeetsysteem.
2. Op het bedrijf vinden van maandag tot en met zaterdag volcontinu activiteiten plaats.

De eerder opgelegde voorwaarden blijven behouden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 14/05/2020

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op** 04/12/2028, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 04/12/2008, verleend door de deputatie

Aandacht
Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.
De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **www.verifieer.be** met verificatiecode **4051-9331-2063-9334** en wachtwoord **paqoqew**.*

stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **www.verifieer.be** met verificatiecode **4051-9331-2063-9334** en wachtwoord **paqoqew**.*

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
   a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
   b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **www.verifieer.be** met verificatiecode **4051-9331-2063-9334** en wachtwoord **paqoqew**.*

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De voorzitter
Bart Naeyaert

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **www.verifieer.be** met verificatiecode **4051-9331-2063-9334** en wachtwoord **paqoqew**.*

Handtekening(en)

Elektronisch ondertekend op 19/05/2020 door
Bart Jef Naeyaert, Voorzitter

Elektronisch ondertekend op 19/05/2020 door
Geert Jozef Anthierens, provinciegriffier

*Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op **www.verifieer.be** met verificatiecode **4051-9331-2063-9334** en wachtwoord **paqoqew**.*