

34022/114/1/A/3

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. FERROMATRIX voor het veranderen van een inrichting gelegen te KORTRIJK.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 18/12/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een gieterij door wijziging, uitbreiding en toevoeging voor een termijn van 20 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor de gevraagde afwijking mbt de rustverstorende werkzaamheden (afwijking op art. 5.4.3.1.4 §5);

Gelet op het besluit d.d. 04/02/2010 van de deputatie waarbij de periodiciteit van de dioxinemetingen voorzien volgens artikel 5.29.0.6.§1.3° van titel II van het Vlarem, wordt gewijzigd naar één meting om de 3 jaar;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 29/11/2011, ingediend door N.V. FERROMATRIX, gevestigd te Michel Vandewielestraat 7 8510 Marke, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Michel Vandewielestraat 7 te Marke (Kortrijk),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0098/B 2
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0098/M 2
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0098/N 2
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0098/V
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0120/S 2

met als voorwerp : een gieterij te veranderen door de uitbreiding met:

- lozing van koelwater met een debiet van **2 m³/uur en 700 m³/jaar** in de riolering
- opslag giftige stoffen 40,46 ton (ingevolge wijziging veiligheidskenmerk)
- opslag 3.000 l Teno Coating 8532 (P1-prod)

de wijziging door:

- vermindering opslag AS140 1 ton (T, Ox en N)
- vermindering opslag schadelijke, irriterende of corrosieve stoffen 57,2 ton (ingevolge wijziging veiligheidskenmerk)
- vermindering opslag furaanhars 16.500 l
- verwijdering opslag Silico HPL 1.700 kg (1.000 l) (X en P1-prod)

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.5.1	Afvalwater en koelwater: Het lozen van koelwater, met een debiet tot en met 2 m ³ /h (Totale eenheden: 2 kubieke meter per uur)	3		0	N		N	
17.3.2.3	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: inricht. voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcap. van meer dan 1 ton (Totale eenheden: 39,46 Ton)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: -59,9 Ton)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.4.2.a	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor zeer licht en licht ontvlambare vloeistoffen, (muv rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: meer dan 1000 l tem 30000 l, wanneer de inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 2000 liter)	2		0	N		N	

17.3.6.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 20000 l tem 500000 l (Totale eenheden: - 16500 liter)	2		0	N		N	
17.3.8.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen, (muv rubriek 48), met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton tem 100 ton (Totale eenheden: -1 Ton)	2		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.5.1	koelwater	2 kubieke meter per uur
17.3.2.3	gevaarlijke stoffen	-1 Ton
17.3.2.3	gevaarlijke stoffen	40,46 Ton
17.3.3.3	gevaarlijke stoffen	-1 Ton
17.3.3.3	gevaarlijke stoffen	-57,2 Ton
17.3.3.3	gevaarlijke stoffen	-1,7 Ton
17.3.4.2.a	gevaarlijke stoffen	3000 liter
17.3.4.2.a	gevaarlijke stoffen	-1000 liter
17.3.6.2	furaanhars	-16500 liter
17.3.8.2	milieugevaarlijke stoffen	-1 Ton

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een gieterij met :

- lozing huishoudelijk afvalwater met een debiet van 1 m³/uur en 1.935 m³/jaar in de riolering van de Rekkemsestraat
- lozing bedrijfsafvalwater met een debiet van 1,7 m³/uur en 3.427 m³/jaar in de riolering
- lozing van koelwater in de riolering met een debiet max. 2 m³/uur en 700 m³/jaar
- stalplaats 15 voertuigen (vrachtwagens, heftrucks, ...)

Hal T: Bramerij

- diverse metaalbewerkingmachines (ontbraamcabines, stoffilters, manipulatioestellen, transport, ...) 429,3 kW
- vrijstraalcabines 18,5 kW en 1,5 kW en straalcabine 90 kW met stoffilter 45 kW
- verfspuitcabine 22 kW en droogcabine met aardgasbrander 100 kWth
- diverse verwarmingsinstallaties met aardgasbranders 6 x 91 kWth en 2 x 55 kWth
- koelgroep Andromat 1,5 kW
- batterijladers 24,6 kW
- thermische behandeling met 2 kamerovens waarvan 1 elektrisch verwarmd 340 kWth en 1 met aardgasbrander 875 kWth

- zoutbadharding Degussa (ferrotherm) met :
 - austenitisatieoven met gasbranders 690 kW_{th}
 - behandelingsbaden : austenitisatiebad 550 l, 2 nabehandelingszoutbaden elk 1.450 l, spoelbad 2.700 l, dewateringbad 2.700 l en spoelwatertank 5.000 l
 - gaswasser met aardgasbrander 180 kW_{th}
- opslag giftige stoffen 3.500 kg (hulpstoffen zoutbadharding: 1.000 kg AS140 (ook Ox en N) en 1.500 kg Cecocontrol 80B (ook Xi))

Hal F1: Vormerij L1

- zanduitbreker L1 35 kW, uitbreekinstallatie IMF 160 kW
- zandregeneratie 80 kW met stoffilters 91 kW en 31 kW
- zandzuiger Wieland 25 kW
- koelgroep zand 50,7 kW
- bijhorigheden zandverwerking (transport, manipulatie, ...) 58,3 kW
- 2 coatingbakken elk 175 l
- opslag zand in 2 silo's resp. 100 ton en 40 ton (niet ingedeeld)

Hal F2: Gieterij

- gietlijn 175 kW (niet ingedeeld)
- warmhoudoven 15 ton 1.022 kW_{th}
- behandelingstoestellen 135,2 kW (metaal)
- koelaggregaat warmhoudoven 64 kW
- een transfo 1.250 kVA

Hal F3: Vormerij L2

- diverse verwarmingsinstallaties met aardgasbranders 3 x 91 kW_{th}
- toezetmanipulator (zandverwerking) 56 kW
- coating aanmaaksysteem (mengers), manipulators 3 kW (niet ingedeeld)
- fakir verbrandingstunnel
- fast loop moulage 134 kW - zandbehandeling
- zandmenger 56 kW, stoffilter 10 kW, loopkranen 27 kW
- 2 bunkers zwart zand resp. 80 ton en 60 ton (niet ingedeeld)
- 2 bovengrondse tanks furfurylalcohol resp. 25.000 l (28.500kg) en een tank met waterinhoud 12.000 l die max. gevuld kan worden tot 9.000 l (10.250 kg) (T en P3-prod)
- 2 bovengrondse tanks paratolueensulfonzuur elk 12.000 l (elk 14.400 kg) (Xi en P4-prod)

Hal F4: Magazijn kernmakerij

- Loopbruggen kerninlegzone 4,5 kW, modelwisselzone 10 kW (niet ingedeeld)
- automatisch magazijn stockerkraan 30 kW
- opslag gasen in flessen: 100 l zuurstof en 50 l helium

Hal F5: Kernmakerij – modelmakerij

- manipulatioestellen 6,2 kW
- diverse verwarmingsinstallaties met aardgasbranders 8 x 91 kW_{th} en 3 x 50 kW_{th}
- 4 kernschietmachines resp. 22,5 kW, 14 kW, 32 kW en 93 kW
- aminewater 40 kW (niet ingedeeld)
- dompelbak D4 5.235 l, dompelbak BMF 590 l, coatingbak D3 2.855 l
- kernzandbereiding (menger, dosering, stoffilter, ...) 11 kW
- kernzandmenger D4 29,4 kW
- modelmakerij – houtbewerking 56 kW
- technische dienst ferro - zaagmachine 4,5 kW
- enkele metaalbewerkingmachines 22 kW
- transfo 630 kVA
- opslag wit zand in silo 60 ton, kamersilo 9 ton, silo-menger 8 ton (niet ingedeeld)
- opslag gasen in flessen: 250 l stikstof

Hal F6: Modellenmagazijn

- glasparelstraalmachine (houtbewerking) 7 kW
- verfspuitcabine 7,5 kW
- een labo
- verwarmingsinstallatie 320 kW_{th}

Hal F7-F8: Uitbreiding

- Kernmakerij : zandmenger met stoffilter 23 kW, manipulatietoestellen 18 kW
- Zandbereiding L3 : stoffilter 150 kW, sturing zandbereiding 158 kW, koeling 50 kW
- 2 coatingvloeibakken elk 200 l
- Vormerij L3 : fastloop L3 (diverse rolbanen, coating, stoffilter, ...) 170 kW, zandmenger IMF 100 ton 64 kW met triltafel 100 kW en rolbrug 8 kW, rolbrug 40 ton giethal 40 kW, brandtunnel
- Uitbreekinstallatie L3 (rolbanen, roosters, conveyers, ...) 140 kW, rolbruggen uitbreker 50 kW
- Smelterij :
 - 5 transfo's resp. 2.500 kVA, 2 x 2.635 kVA, 2 x 1.750 kVA
 - 4 smeltovens resp. 2 x 1,5 ton (2 x 0,208 m³) en 2 x 6 ton (2 x 0,833 m³) met gezamenlijke smeltcapaciteit van 165 ton/dag waarvan ca. 80 ton schroot, opslagcapaciteit schroot 1500 ton
 - afzuiging ovens 160 kW (niet ingedeeld) en warmtewisselaar 60 l
 - laadinstallatie ovens 29 kW
 - koeling ovens 1/2 100 kW, koeling ovens 3/4 104 kW
 - zandregeneratie met stofafzuiging 126 kW
 - batterijladers 28 kW
 - noodstroomgroep 150 kW
 - luchtcompressoren 2 x 180 kW
- 5 zandsilo's resp. 2 x 170 ton, 2 x 25 ton, 70 ton; 2 zandbunkers resp. 100 ton en 30 ton (niet ingedeeld)
- opslag gasen in flessen: 150 l argon

Containerpark: Opslagplaats gevaarlijke stoffen

- diverse gevaarlijke stoffen in cubitainers onder afdak, totaal 46.030 kg :
 - 1.500 l (1.710 kg) furfurylalcohol (T en P3-prod)
 - 9.000 l (11.700 kg) P1-prod. (6.000 l (7.800 kg) silco L245E en 3.000 l (3.900 kg) Teno Coating 8532)
 - 8.000 l (8.900 kg) X en P1-prod (o.a. 3.000 l (2.400 kg) isopropylalcohol, 5.000 l (6.500 kg) Teno coating 7431A)
 - 6.000 l (7.060 kg) X en P3-prod (2.000 l (2.260 kg) Ecocure WM11 en 4.000 l (4.800 kg) paratolueensulfonzuur)
 - 2.000 l (2.260 kg) C en P4-prod. (Ecocure WM10)
 - 14.400 kg X of C (5.400 kg zwavelzuur, en 9.000 kg afvalwater aminewater)
- diverse gevaarlijke stoffen in vaten en bussen onder afdak, totaal 8.000 kg
 - 3.620 l (7.000 kg) Xi en P1-prod. (Kerafill AZ, Nekrofluid, Teno coating ZKPX, Teno coating ZN10)
 - 1.000 l (1.000 kg) Oxiderend (afval zoutbaden)
- diverse verven, verharders, verdunners in verfcontainers, totaal 7.965 kg
 - 565 l (435 kg) Xn, P1 en N
 - 1531 l (1370 kg) X en P1-prod
 - 220 l P1-prod.
 - 200 l (275 kg) N, Xn en P2
 - 677 l (1.115 kg) X en P2-prod.
 - 990 l P2-prod.
 - 233 l (190 kg) X en P3-prod.
 - 1.090 kg N en Xi
 - 245 l (320 kg) N en P3-prod
 - 2600 l (1.790 kg) C en P1 prod

Gelet op het feit dat op datum van 13/12/2011 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.23/01/2012 waaruit blijkt dat 7 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op : ligging van de inrichting in de bebouwde kom, verdere uitbreidingen dichtbij bebouwde kom; er wordt geen rekening gehouden met het leefmilieu en de volksgezondheid; geurhinder; lawaaihinder; bijkomend transporthinder; trillingen; schade aan onroerende goederen;

Dat er 1 opmerking van de NMBS holding werd ingediend, die vraagt rekening te houden met enkele algemeenheden (wet van 25/7/189/1; zwerfstromen en ontlasting van verantwoordelijkheid.

Gelet op het gunstig advies dd. 8/02/2012 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarden

- de voorwaarden van het brandvoorkomingsadvies
- de bijzondere voorwaarden opgenomen in de basisvergunning met uitzondering wat betreft de meetfrequentie van de dioxines (afwijking verleend door de deputatie op 04/02/2010)
- er dienen maatregelen getroffen te worden om de buurt niet te hinderen door het warmdraaien van de motoren van de vrachtwagens

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 15/02/2012 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 24/01/2012 van de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid;

Gelet op het gunstig advies dd. 12/01/2012 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 9/03/2012 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de beslissing dd. 29/03/2012 van de deputatie van de Provincieraad om de behandelingstermijn van de milieuvergunningsaanvraag te verlengen;

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA "Koedreef-Keiweg" (d.d. 19/01/2001) in industriegebied en in het centrale gebied voor de zuiveringszone;

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Het betreft de exploitatie van een ijzergieterij, hoofdzakelijk voor de productie van onderdelen van scheepsmotoren, tandwielkasten voor windturbines, onderdelen voor compressoren, tapijtweefmachines, e.a.

De aanvraag betreft hoofdzakelijk een uitbreiding met de lozing van koelwater, een vermindering van de opslagcapaciteit furaanhars en de herindeling ervan (van schadelijk naar toxisch) en een actualisatie van de opslagcapaciteit van enkele gevaarlijke stoffen.

In tegenstelling tot wat sommige bezwaarschrijvers denken wordt er geen uitbreiding met gebouwen gevraagd. De aanvraag betreft een herindeling in rubrieken van furaanhars. Deze opslag is momenteel ook aanwezig in een grotere hoeveelheid dan nu gevraagd. De aanvraag betreft een vermindering van de opslagcapaciteit voor furaanhars. Deze wijzigingen hebben geen invloed op het transport van het bedrijf.

geluid

De gevraagde veranderingen hebben geen invloed op de geluidshinder.

Uit het openbaar onderzoek blijkt niettemin dat sommige omwonenden abnormale geluidshinder ervaren, hoofdzakelijk vanwege het transport.

Huidige aanvraag betreft een beperkte wijziging van de inrichting, die geen impact heeft op de transporten.

Tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie benadrukt exploitant dat in 2008 in het kader van het MER het transportgebeuren volledig onderzocht werd en dat toen geconcludeerd werd dat de draagkracht van de wegen niet overschreden wordt.

Vrachtwagentransport in de Rekkemsestraat is slechts voor een gering deel bestemd voor Ferromatrix. Het is evenwel aangewezen dat de vrachtwagens bestemd voor het bedrijf niet op de openbare weg parkeren en de nodige discipline aan de dag leggen (snelheid, claxonneren, stationair draaien van de motor) zodat de hinder voor de omwonenden zo veel mogelijk wordt beperkt.

Tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie verklaart de exploitant dat zij zich kunnen vinden in de voorwaarde van een sensibiliseringscampagne.

lozing koelwater

De koeling van de invertoren (omvormers) van de ovens gebeurt normaal via een gesloten circuit waarbij het koelwater gekoeld wordt door lucht.

In warme periodes is de koeling met deze werkwijze onvoldoende en wordt het koelwater gekoeld door middel van een secundair circuit via een warmtewisselaar (water/watercircuit).

Het gebruikte koelwater wordt geloosd in de riolering. Het geloosde debiet wordt geraamd op max. 2 m³/uur en 500 m³/jaar.

De ovens zelf zijn uitgerust met een mantelkoeling. De koeling gebeurt in normale omstandigheden via een gesloten koelwatersysteem (lucht/watercircuit).

In geval van een calamiteit dienen de ovens zo snel mogelijk te worden gekoeld teneinde het doorsmelten van de oven, ontplofingsgevaar, enz. te vermijden en de veiligheid te garanderen. Het hiervoor gebruikte water wordt onmiddellijk geloosd via de riolering. Volgens de gegevens van het dossier bedraagt het debiet max. 30 m³/uur en duurt max. 48 uur of max. 1.440 m³/jaar.

Overeenkomstig artikel 4.2.1.3. §2 is *"§2. De lozing van koelwater, ingedeeld in klasse 1 of 2, is verboden in openbare riolering en collectoren, behalve in het gedeelte van een gescheiden riolering, bestemd voor de afvoer van hemelwater."*

De inrichting is gelegen in centraal gebied.

De lozing van koelwater in de riolering met een debiet van 30 m³/uur kan derhalve niet worden vergund.

Bij een bezoek ter plaatse van LNE milieuvergunningen en nader onderzoek verklaart de exploitant dat de mantelkoeling met rechtstreekse lozing van het koelwater, enkel gebeurt in geval van calamiteit en gemiddeld slechts één maal per jaar voorkomt. Ook is de duur van de lozing, in tegenstelling tot hetgeen in de aanvraag vermeld, normaal beperkt tot ca. 3 uur. Het totaal ter lozen debiet zou dan max. 200 m³/jaar bedragen (rekening houdend met 2 calamiteiten per jaar).

In een bijkomend schrijven verklaart de exploitant dat het koelwater zal worden opgevangen in de aanwezige regenwaterbuffers (5 x 20 m³) en vertraagd zal worden geloosd aan een debiet van max. 2 m³/uur.

Een totaal te lozen debiet aan koelwater van max. 2 m³/uur en max. 700 m³/jaar kan worden toegestaan. De rubriek wordt ambtshalve aangepast.

Uit het analyserapport in het dossier blijkt dat wordt voldaan aan de voorwaarden van Vlare II, afdeling 4.2.4, artikel 4.2.4.1§1.

Uit het bijgaand rioleringsplan blijkt dat het koelwater wordt afgevoerd via de leiding en het lozingspunt voor sanitair afvalwater. Op deze leiding dient een controle-inrichting te worden voorzien voor het koelwater. Aangezien exploitant echter heeft toegezegd het koelwater op te vangen in de aanwezige regenwaterbuffers en vervolgens vertraagd te lozen, is dergelijke controle-inrichting niet langer vereist. Exploitant dient wel nog een nieuw rioleringsplan te bezorgen conform de hierboven vermelde toezeggingen. Dit is ondertussen gebeurd.

Voor de koeling wordt enkel leidingwater aangewend. Het is aangewezen dat de exploitant de mogelijkheid onderzoekt om in eerste instantie gebruik te maken van hemelwater. Momenteel wordt alle hemelwater, na buffering, vertraagd geloosd in de riolering van de Rekkemsestraat. Er kan hiervoor een bijzondere voorwaarde worden opgelegd.

opslagplaatsen

Het gevaarskenmerk voor furfurylalcohol (furaanhars) is ingevolgde EG verordening 790/2009 - 1^o amendement gewijzigd van 'schadelijk' naar 'giftig'.

In de lopende vergunning zijn de volgende opslagplaatsen vergund:

- 3 bovengrondse tanks resp. 2 x 12.000 l en 1 x 25.000 l
- cubcontainers 3 x 1.000 l

Rekening houdend met de andere giftige stoffen als opslag of in de procesinstallaties vertegenwoordigt dit een totale aanwezigheid van ca. 68.500 kg.

De exploitant wenst de hoeveelheid giftige stoffen zodanig te verminderen dat het bedrijf onder de lage Seveso-drempel valt (= 50 ton).

Daartoe wordt een tank van 12.000 l uit gebruik genomen en de andere tank van 12.000 l wordt beperkt gevuld tot 9.000 l (= 10,25 ton) met een overvulbeveiliging op 98% ervan of een max. opslag van 10 ton.

Toetsing Seveso-drempel: De totale hoeveelheid giftige stoffen bedraagt aldus :

- opslag in tanks: bovengrondse tanks furaanhars 25.000 l en 9.000 l of 38,75 ton
- opslag in cubitainers, vaten of bussen: 1.710 kg furaanhars; 1.000 kg AS140; 1.500 kg Cecontrol 80B, totaal 4.210 kg
- in procesinstallaties: austenitisatiebad 550 kg en nabehandelingszoutbad 6.090 kg, algemeen totaal: 49.600 kg maximale opslagcapaciteit

Het is aangewezen dat de nodige maatregelen worden getroffen opdat het onmogelijk is de tank, met een waterinhoud van 12.000 l, verder te vullen dan 9.000 l. De nodige maatregelen hiertoe worden door de exploitant voorgesteld: overvulwaarschuwing op 75% en op 95% van de inhoud met een overvulbeveiliging op 98% waarbij de toevoerpomp automatisch wordt afgesloten.

De maatregelen zijn aanvaardbaar en kunnen als bijzondere voorwaarde worden opgelegd.

De opslag van de gevaarlijke stoffen gebeurt conform de voorwaarden van het Vlare II. Er kan worden voldaan aan de verbods- en afstandsregels.

De totale opslagcapaciteit van de gevaarlijke stoffen in de gevraagde situatie is lager dan de bestaande toestand.

Mer-screening:

Zoals hoger vermeld is de inrichting Mer-plichtig. Vermits de totale opslagcapaciteit van de gevaarlijke stoffen in de gevraagde situatie lager is dan de bestaande toestand kan worden gesteld dat geen aanpassing van het Mer noodzakelijk is..

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Markebeek. De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat het gedeeltelijk gunstig advies van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen, luidende als volgt : "gunstig behalve voor de lozing van koelwater boven de 2 m³/u en 700 m³/j"

niet kan in aanmerking worden genomen

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: naar aanleiding van de aanvraag zijn aantal klachten geweest; de aanvraag nu heeft geen impact op de transporten; in 2008 is het volledige transportgebeuren onderzocht in het Mer; de conclusie was toen dat er geen alternatieven zijn en dat de draagkracht van de wegen niet overschreden wordt; de voorwaarden van sensibilisering is realiseerbaar; onder normale omstandigheden gebeurt de koeling in een gesloten systeem; de lozing van koelwater is maar in nood bv bij stroomuitval; dat gebeurt maar 1 of 2 keer per jaar; de regenwaterbuffer vooraan het bedrijf is voor de vertraagde afvoer;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. FERROMATRIX, gevestigd te Michel Vandewielestraat 7 8510 Marke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Michel Vandewielestraat 7 te Marke (Kortrijk),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0098/B 2
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0098/M 2
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0098/N 2
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0098/V
KORTRIJK 6 AFD/MARKE/	A	0120/S 2

met als voorwerp : een gieterij te veranderen door de uitbreiding met:

- lozing van koelwater met een debiet van 2 m³/uur en 700 m³/jaar in de riolering
- opslag giftige stoffen 40,46 ton (ingevolge wijziging veiligheidskenmerk)
- opslag 3.000 l Teno Coating 8532 (P1-prod)

de wijziging door:

- vermindering opslag AS140 1 ton (T, Ox en N)
- vermindering opslag schadelijke, irriterende of corrosieve stoffen 57,2 ton (ingevolge wijziging veiligheidskenmerk)
- vermindering opslag furaanhars 16.500 l
- verwijdering opslag Silico HPL 1.700 kg (1.000 l) (X en P1-prod)

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.5.1	Afvalwater en koelwater: Het lozen van koelwater, met een debiet tot en met 2 m ³ /h (Totale eenheden: 2 kubieke meter per uur)	3		0	N		N	
17.3.2.3	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: inricht. voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcap. van meer dan 1 ton (Totale eenheden: 39,46 Ton)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: -59,9 Ton)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.4.2.a	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor zeer licht en licht ontvlambare vloeistoffen, (muv rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: meer dan 1000 l tem 30000 l, wanneer de inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 2000 liter)	2		0	N		N	

17.3.6.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 20000 l tem 500000 l (Totale eenheden: - 16500 liter)	2		0	N		N	
17.3.8.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen, (muv rubriek 48), met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton tem 100 ton (Totale eenheden: -1 Ton)	2		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.5.1	koelwater	2 kubieke meter per uur
17.3.2.3	gevaarlijke stoffen	-1 Ton
17.3.2.3	gevaarlijke stoffen	40,46 Ton
17.3.3.3	gevaarlijke stoffen	-1 Ton
17.3.3.3	gevaarlijke stoffen	-57,2 Ton
17.3.3.3	gevaarlijke stoffen	-1,7 Ton
17.3.4.2.a	gevaarlijke stoffen	3000 liter
17.3.4.2.a	gevaarlijke stoffen	-1000 liter
17.3.6.2	furaanhars	-16500 liter
17.3.8.2	milieugevaarlijke stoffen	-1 Ton

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een gieterij met :

- lozing huishoudelijk afvalwater met een debiet van 1 m³/uur en 1.935 m³/jaar in de riolering van de Rekkemsestraat
- lozing bedrijfsafvalwater met een debiet van 1,7 m³/uur en 3.427 m³/jaar in de riolering
- lozing van koelwater in de riolering met een debiet max. 2 m³/uur en 700 m³/jaar
- stalplaats 15 voertuigen (vrachtwagens, heftrucks, ...)

Hal T: Bramerij

- diverse metaalbewerkingmachines (ontbraamcabines, stoffilters, manipulatioestellen, transport, ...) 429,3 kW
- vrijstraalcabines 18,5 kW en 1,5 kW en straalcabine 90 kW met stoffilter 45 kW
- verfspuitcabine 22 kW en droogcabine met aardgasbrander 100 kWth
- diverse verwarmingsinstallaties met aardgasbranders 6 x 91 kWth en 2 x 55 kWth
- koelgroep Andromat 1,5 kW
- batterijladers 24,6 kW
- thermische behandeling met 2 kamerovens waarvan 1 elektrisch verwarmd 340 kWth en 1 met aardgasbrander 875 kWth

- zoutbadharding Degussa (ferrotherm) met :
 - austenitisatieoven met gasbranders 690 kW_{th}
 - behandelingsbaden : austenitisatiebad 550 l, 2 nabehandelingszoutbaden elk 1.450 l, spoelbad 2.700 l, dewateringbad 2.700 l en spoelwatertank 5.000 l
 - gaswasser met aardgasbrander 180 kW_{th}
- opslag giftige stoffen 3.500 kg (hulpstoffen zoutbadharding: 1.000 kg AS140 (ook Ox en N) en 1.500 kg Cecocontrol 80B (ook Xi))

Hal F1: Vormerij L1

- zanduitbreker L1 35 kW, uitbreekinstallatie IMF 160 kW
- zandregeneratie 80 kW met stoffilters 91 kW en 31 kW
- zandzuiger Wieland 25 kW
- koelgroep zand 50,7 kW
- bijhorigheden zandverwerking (transport, manipulatie, ...) 58,3 kW
- 2 coatingbakken elk 175 l
- opslag zand in 2 silo's resp. 100 ton en 40 ton (niet ingedeeld)

Hal F2: Gieterij

- gietlijn 175 kW (niet ingedeeld)
- warmhoudoven 15 ton 1.022 kW_{th}
- behandelingstoestellen 135,2 kW (metaal)
- koelaggregaat warmhoudoven 64 kW
- een transfo 1.250 kVA

Hal F3: Vormerij L2

- diverse verwarmingsinstallaties met aardgasbranders 3 x 91 kW_{th}
- toezetmanipulator (zandverwerking) 56 kW
- coating aanmaaksysteem (mengers), manipulators 3 kW (niet ingedeeld)
- fakir verbrandingstunnel
- fast loop moulage 134 kW - zandbehandeling
- zandmenger 56 kW, stoffilter 10 kW, loopkranen 27 kW
- 2 bunkers zwart zand resp. 80 ton en 60 ton (niet ingedeeld)
- 2 bovengrondse tanks furfurylcohol resp. 25.000 l (28.500kg) en een tank met waterinhoud 12.000 l die max. gevuld kan worden tot 9.000 l (10.250 kg) (T en P3-prod)
- 2 bovengrondse tanks paratoluëensulfonzuur elk 12.000 l (elk 14.400 kg) (Xi en P4-prod)

Hal F4: Magazijn kernmakerij

- Loopbruggen kerninlegzone 4,5 kW, modelwisselzone 10 kW (niet ingedeeld)
- automatisch magazijn stockerkraan 30 kW
- opslag gasen in flessen: 100 l zuurstof en 50 l helium

Hal F5: Kernmakerij – modelmakerij

- manipulatioestellen 6,2 kW
- diverse verwarmingsinstallaties met aardgasbranders 8 x 91 kW_{th} en 3 x 50 kW_{th}
- 4 kernschietmachines resp. 22,5 kW, 14 kW, 32 kW en 93 kW
- aminewater 40 kW (niet ingedeeld)
- dompelbak D4 5.235 l, dompelbak BMF 590 l, coatingbak D3 2.855 l
- kernzandbereiding (menger, dosering, stoffilter, ...) 11 kW
- kernzandmenger D4 29,4 kW
- modelmakerij – houtbewerking 56 kW
- technische dienst ferro - zaagmachine 4,5 kW
- enkele metaalbewerkingmachines 22 kW
- transfo 630 kVA
- opslag wit zand in silo 60 ton, kamersilo 9 ton, silo-menger 8 ton (niet ingedeeld)
- opslag gasen in flessen: 250 l stikstof

Hal F6: Modellenmagazijn

- glasparelstraalmachine (houtbewerking) 7 kW
- verfspuitcabine 7,5 kW
- een labo
- verwarmingsinstallatie 320 kW_{th}

Hal F7-F8: Uitbreiding

- Kernmakerij : zandmenger met stoffilter 23 kW, manipulatietoestellen 18 kW
- Zandbereiding L3 : stoffilter 150 kW, sturing zandbereiding 158 kW, koeling 50 kW
- 2 coatingvloeibakken elk 200 l
- Vormerij L3 : fastloop L3 (diverse rolbanen, coating, stoffilter, ...) 170 kW, zandmenger IMF 100 ton 64 kW met triltafel 100 kW en rolbrug 8 kW, rolbrug 40 ton giethal 40 kW, brandtunnel
- Uitbreekinstallatie L3 (rolbanen, roosters, conveyers, ...) 140 kW, rolbruggen uitbreker 50 kW
- Smelterij :
 - 5 transfo's resp. 2.500 kVA, 2 x 2.635 kVA, 2 x 1.750 kVA
 - 4 smeltovens resp. 2 x 1,5 ton (2 x 0,208 m³) en 2 x 6 ton (2 x 0,833 m³) met gezamenlijke smeltcapaciteit van 165 ton/dag waarvan ca. 80 ton schroot, opslagcapaciteit schroot 1500 ton
 - afzuiging ovens 160 kW (niet ingedeeld) en warmtewisselaar 60 l
 - laadinstallatie ovens 29 kW
 - koeling ovens 1/2 100 kW, koeling ovens 3/4 104 kW
 - zandregeneratie met stofafzuiging 126 kW
 - batterijladers 28 kW
 - noodstroomgroep 150 kW
 - luchtcompressoren 2 x 180 kW
- 5 zandsilo's resp. 2 x 170 ton, 2 x 25 ton, 70 ton; 2 zandbunkers resp. 100 ton en 30 ton (niet ingedeeld)
- opslag gasen in flessen: 150 l argon

Containerpark: Opslagplaats gevaarlijke stoffen

- diverse gevaarlijke stoffen in cubitainers onder afdak, totaal 46.030 kg :
 - 1.500 l (1.710 kg) furfurylalcohol (T en P3-prod)
 - 9.000 l (11.700 kg) P1-prod. (6.000 l (7.800 kg) silco L245E en 3.000 l (3.900 kg) Teno Coating 8532)
 - 8.000 l (8.900 kg) X en P1-prod (o.a. 3.000 l (2.400 kg) isopropylalcohol, 5.000 l (6.500 kg) Teno coating 7431A)
 - 6.000 l (7.060 kg) X en P3-prod (2.000 l (2.260 kg) Ecocure WM11 en 4.000 l (4.800 kg) paratolueensulfonzuur)
 - 2.000 l (2.260 kg) C en P4-prod. (Ecocure WM10)
 - 14.400 kg X of C (5.400 kg zwavelzuur, en 9.000 kg afvalwater aminewasser)
- diverse gevaarlijke stoffen in vaten en bussen onder afdak, totaal 8.000 kg
 - 3.620 l (7.000 kg) Xi en P1-prod. (Kerafill AZ, Nekrofluid, Teno coating ZKPX, Teno coating ZN10)
 - 1.000 l (1.000 kg) Oxiderend (afval zoutbaden)
- diverse verven, verharders, verdunners in verfcontainers, totaal 7.965 kg
 - 565 l (435 kg) Xn, P1 en N
 - 1531 l (1370 kg) X en P1-prod
 - 220 l P1-prod.
 - 200 l (275 kg) N, Xn en P2
 - 677 l (1.115 kg) X en P2-prod.
 - 990 l P2-prod.
 - 233 l (190 kg) X en P3-prod.
 - 1.090 kg N en Xi
 - 245 l (320 kg) N en P3-prod
 - 2600 l (1.790 kg) C en P1 prod

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 31/05/2012

en **die eindigt op** 18/12/2028, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 18/12/2008, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1

- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V26: Lozing van bedrijfsafvalwaters: Afdeling 5.3.2 en bijlagen 5.3.2
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7

Bijzondere voorwaarden:

1. De tank voor furaanhars met een waterinhoud van 12.000 l dient met de nodige voorzieningen te zijn uitgerust zodat op geen enkel ogenblik de tank voor méér dan 75% (9.000 l) van de waterinhoud kan worden gevuld.
Een overvulwaarschuwing wordt ingesteld op 75% en op 95% van de toegestane opslagcapaciteit; er wordt een overvulbeveiliging voorzien op 98% van de toegestane opslagcapaciteit waarbij de toevoerpomp automatisch wordt afgesloten.
De overvulbeveiliging dient te voldoen aan de bepalingen van bijlage 5.17.7 van het Vlarem II. Het aanbrengen van de veiligheidsdient te gebeuren in overleg met en aanvaard worden door een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen. De installatie zal worden onderworpen aan een indienstelling.
Een attest van goedkeuring wordt opgesteld en ondertekend door voormelde deskundige en ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid.
2. Binnen een termijn van 3 maanden na het verlenen van de vergunning onderzoekt de exploitant de mogelijkheid of het technisch en economisch haalbaar is om gebruik te maken van hemelwater als koelwater. Een rapport hieromtrent wordt binnen dezelfde termijn bezorgd aan de vergunningsverlenende overheid, de VMM en de afdeling Milieuvergunningen van LNE.
3. De exploitant voert een sensibiliseringscampagne zodat de vrachtwagenbestuurders de nodige discipline aan de dag leggen om de geluidshinder voor de omwonenden zo veel mogelijk te beperken (aanpassen snelheid, niet claxonneren, niet parkeren langs de Rekkemsestraat, ...);

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
en Guido Decorte, leden
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 31/05/2012

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.