

33040/24/3/A/3

Dossiënummer omgevingsloket : 2018119925

Inrichtingsnummer: 20181029-0083

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan De heer VERHELST KOEN voor een inrichting gelegen te LANGEMARK-POELKAPELLE.

De aanvraag ingediend door De heer VERHELST KOEN, gevestigd te Bikschootestraat 29 8920 Langemark, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Beekstraat 1 te Langemark (Langemark-Poelkapelle),

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 31/10/2018 en vervolledigd op 26/11/2018.

De aanvraag werd op datum van 3/12/2018 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

*stedenbouwkundige handelingen :

- Het slopen van de woning en een schuur.
- Het bouwen van bedrijfsgebouwen (2 loodsen).
- Het aanleggen van een mestverwerkingsinstallatie.
- De aanleg van betonverharding.
- Het wegnemen van een inbuizing in beek.

*de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het verder exploiteren, uitbreiden, wijzigen en toevoegen van een varkens- en rundveefokkerij

Volgende wijzigingsverzoeken werden ingediend:

- 20/2/2019: Door de exploitant werd verduidelijking bezorgd betreffende de mestaanvoer en afvoer. Ook de potentiële leveranciers werden aangegeven.

Na POVC van 22/3/2019

- 5/3/2019: gegevens mbt de watertoets en GPBV-installatie (toetsing BBT) i
- 18/3/2019: bekrachtiging van de archeoogienota

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied

van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979)

waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft.

De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Gelet op de ligging van de inrichting in het provinciaal RUP "Solitaire vakantiewoningen in de Westhoek" d.d. 30/05/2013.

Verordeningen

- De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van 5 juli 2013 is van toepassing.
- De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende het aanplanten en het rooien van houtige beplanting van 16 maart 2009 is van toepassing.
- De provinciale stedenbouwkundige verordening inzake de overwelving van baangrachten van 24 april 2008 is van toepassing.

2. Historiek

milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 30/11/2006 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 3000 mestvarkens, 31 runderen, 3475 m³ mest, mestscheider Westfalia AD 2040 4500 ton/jaar, 8400 l mazout + 1 verdeelslang, lozen HA 100 m³/j, stalplaats 4 voertuigen, compressor 5 kW, metaalbewerkingsmachines 7 kW, motor noodgroep 50 kW, stookinstallaties 351 kW, grondwaterwinning 6 m³/d en 4468 m³/j in het Quartair dek voor een termijn van 20 jaar en voor grondwaterwinning 6 m³/d en 2200 m³/j in het Landeniaan zand (voor de eerste 3 jaar) en 3 m³/d en 1100 m³/j (voor de laatste 2 jaar);
Gelet op de melding overname d.d. 22/02/2007 door BVBA. Delco Kwekerij tov BVBA. Igodt Luc – Feys;

Gelet op het besluit d.d. 17/11/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 3000 mestvarkens, 31 runderen, 3475 m³ mest, stalplaats 4 voertuigen, 6000 l mazout, noodgroep 50 kW, stookinstallatie 351 kW, grondwaterwinning 13 m³/d en 4725 m³/j in het Quartair dek voor een termijn tot 30/11/2026 en voor grondwaterwinning 3 m³/d en 1100 m³/j in het Landeniaan zand voor een termijn van 5 jaar;

Gelet op de melding overname d.d. 03/12/2015 door Verhelst Koen tov BVBA. Kwekerij Delco;

Gelet op het besluit d.d. 04/08/2016 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden met 2.700 l propaangas voor een termijn tot 30/11/2026;

Gelet op het besluit d.d. 19/01/2017 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van grondwaterwinning 1,5m³/d en 550m³/j in het landeniaan zand, uitbreiden voor grondwaterwinning 5m³/d en 1755m³/j in kwartair dek, verminderen met 5000l mazout en stookinstallatie 351kW voor een termijn van 18 maanden op proef tot 19/07/2018;

Gelet op het besluit d.d. 09/11/2017 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning voor het verder exploiteren van grondwaterwinning 1,5 m³/d en 550 m³/j in het landeniaan zand zonder voorwerp wordt verklaard.

Stedenbouwkundige vergunningen

CBS d.d. 14/07/1969 : bouwen van een varkensstal

CBS d.d. 22/12/1972 : bouwen van 5 mestvarkenshokken

CBS d.d. 17/06/1976 : verbouwen bestaand woonhuis tot bijgebouw en bouwen van nieuw woonhuis bij bestaand landbouwbedrijf

CBS d.d. 04/07/1991 : bouwen van een loods en mengmestopslagruimte

CBS d.d. 28/12/1993 : bouwen van varkensstal

CBS d.d. 05/05/1997 : aanbouwen gang varkensstal bij bestaand landbouwbedrijf

CBS d.d. 23/04/2007 : slopen van 2 bergingen en uitbreiden van vijver

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

De aanvrager baat ter plekke (Beekstraat 1) een mestvarkensbedrijf uit. De hoofdzetel van de aanvrager is op zo'n 200 m ten zuidoosten gesitueerd (Bikschotestraat 29). In voorliggende aanvraag wenst de aanvrager om eigen mest en mest van derden te verwerken d.m.v. biologische mestverwerking voor vloeibare mest en een biothermische droging van vaste mest. De totale mestverwerkingscapaciteit zal de 60.000 ton per jaar niet overschrijden.

Beschrijving van de plaats

Het landbouwbedrijf is gelegen in het open agrarisch gebied met verspreide bebouwing tussen de dorpskernen van Langemark en Madonna. De onmiddellijke bebouwde omgeving bestaat uit enkele verspreid gelegen hoeves en zonevrije woningen. Het bestaande bedrijf is bereikbaar via een 65 meter lange private toegangsweg en bestaat uit een cluster van gebouwen (woning, schuur en varkensstallen) zonder duidelijk centraal erf. Links naast de toegangsweg ligt een vijver.

In de onmiddellijke omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevinden zich geen vreemde woningen.

De iioa is niet gelegen in of in de nabijheid van kwetsbare gebieden (waterwinningsgebied, Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied, RAMSAR-gebied of een gebied van het VEN of het IVON), noch nabij een stilte behoevende inrichting.

Beschrijving van de aanvraagde stedenbouwkundige handelingen

Volgende stedenbouwkundige handelingen worden aangevraagd :

- Het slopen van de bestaande woning en schuur.
- Het bouwen van bedrijfsgebouwen: 2 loodsen van 3.360 en 760 m². Loods 1 wordt ten westen van de bestaande stallen gebouwd, loodrecht op de Beekstraat. De loods (106 x 35 meter) heeft een kroonlijst- en nokhoogte van respectievelijk 8,00 en 13,25 meter. Aansluitend aan de achtergevel van de loods wordt een biobed (10 x 35 meter) met een diepte van 1 meter aangelegd. Loods 2 wordt tussen de bestaande varkensstallen opgericht. De loods heeft kroonlijsthoogtes die variëren van 4,18 meter tot 5,10 en 6,00 meter. De nok is 9,00 meter hoog. De loodsen worden opgetrokken uit lichtgrijze betonnen gevelpanelen. Voor het dak worden warmdakplaten (steeldeck) gebruikt. Het schrijnwerk wordt uitgevoerd in zwart aluminium.
- Het aanleggen van een mestverwerkingsinstallatie. Er worden 2 effluenttanks (Ø42 meter) voorzien, 1 biotank (Ø40 meter), 1 bezinktank (Ø40 meter) en 2 buffertanks (Ø17 meter). Alle tanks hebben een hoogte van 8,00 meter en worden opgetrokken in lichtgrijze beton.

- De aanleg van betonverharding. Er wordt 4.285 m² nieuwe betonverharding aangelegd tussen de nieuwe loodsen, de buffertanks en de bestaande varkensstallen.
- Het wegnemen van een inbuizing. De bestaande inbuizing van de beek (lengte ca. 50 m) wordt verwijderd. Verder richting de Beekstraat wordt een nieuwe inbuizing van 5,00 meter voorzien om toegang te verzekeren naar het bedrijf.

Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag omvat in hoofdzaak de bouw van een biologische mestverwerkings- en een biothermische drogingsinstallatie bij een bestaande varkenshouderij voor het verwerken en biothermisch drogen van eigen mest en mest van derden.

Er wordt een uitbreiding gevraagd voor een mestverwerkingsinstallatie met een capaciteit van 60000 ton/jaar. De installatie bestaat uit 2 onderdelen, nl. een biologische mestverwerking voor vloeibare mest en een biothermische droging voor vaste mest. De capaciteit van beide onderdelen zal variëren naargelang de aanvoermogelijkheid van de mest met volgende range:

- Biologische mestverwerking = 45000 – 60000 ton/jaar;
- Biothermische droging = 0 – 15000 ton/jaar.

De totale mestverwerkingscapaciteit zal 60 000 ton per jaar niet overschrijden.

Als gevolg van de bedrijfsactiviteiten zal een elektriciteitscabine met een vermogen van 630 kVA noodzakelijk zijn.

De reactor zal voorzien worden van beluchters (elk 30 kW) met een gezamenlijk vermogen van 210 kW om het mestverwerkingsproces te optimaliseren. Er zal 2000 kg antischuimmiddel opgeslagen worden op het bedrijf.

Vooraan de exploitatie wordt een wasplaats voor het wassen van max. 2 voertuigen/dag voorzien.

Daarnaast worden de diepe en de ondiepe grondwaterwinning geannuleerd. Tevens wordt de rundveetak met de bijhorende vaste mestopslag geannuleerd.

Aangezien een deel van de biologische mestverwerkings- en biothermische drogingsinstallatie op percelen A837, A836a, A852a en A825 gebouwd wordt, worden deze aan de ingedeelde inrichting toegevoegd.

Het betreft een gewone aanvraag bij een rundvee- en varkensfokkerij

- verder exploiteren van 3000 mestvarkens, 3475 m³ mest, stalplaats 4 voertuigen, 2700 l propaangas, 840 kg mazout
- uitbreiden met mestverwerkingsinstallatie 60.000 ton/jaar, 46.165 m³ mest, biologische behandeling van afvalstoffen 210-240 ton/dag, 1 verdeelslang, elektriciteitscabine 630 kVA, stalplaats 1 voertuigen, wasplaats voor 2 voertuigen/dag, beluchters 240 kW, 1370 kg mazout, 2 ton antischuimmiddel
- verminderen met 31 runderen, grondwaterwinning 19,5 m³/d en 7030 m³/j in het kwartair dek
- de toevoeging met percelen A837, A836a, A852a en A825 (biologische mestverwerkings- en biothermische drogingsinstallatie)
- de afwijking van volgende artikelen 5.9.2.3§4, 5.28.2.3§2, 5.28.3.4.1§1, 5.28.3.2.2§2, 5.28.3.2.3§4 en 5.2.1.6§4 van titel II van het VLAREM

tot een varkensfokkerij met 3000 mestvarkens, mestverwerkingsinstallatie 60.000 ton/jaar, 49.640 m³ mest, biologische behandeling van afvalstoffen 210-240 ton/dag, stalplaats 5 voertuigen, elektriciteitscabine 630 kVA, wasplaats voor 2 voertuigen/dag, beluchters 240 kW, 2700 l propaangas, 2210 kg mazout + 1 verdeelslang, 2 ton antischuimmiddel

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.1°	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
9.4.1.c)2°	Varkens: inrichting m.i.v. de inrichtingen voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting in een agrarisch gebied met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 3000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N			
9.4.1.d)1°	Varkens: inrichting m.i.v. de inrichtingen voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting, intensieve varkenshouderij met meer dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 3000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		R	X
12.2.1°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA. De transformatoren vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in rubriek 12.2. (Totale eenheden: 630 kilo Volt-Ampere)	3		0				

15.1.1°	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 5 Stuks (aantal))	3		0				
15.4.2°a)	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Niet-huishoudelijke inrichtingen, voll. of ged. gelegen in gebied ander dan sub 1° vermelde industriegebied, waarin minder dan 10 voertuigen en aanhangwagens/dag worden gewassen (Totale eenheden: 2 Stuks per dag (aantal per dag))	3		0				
16.3.1.2°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 240 kilo watt)	2		0				
17.1.2.2.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen tot en met 3.000 liter (Totale eenheden: 2700 liter)	3		0				

17.3.2.1.1.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 2,21 Ton)	3		0				
17.3.6.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 2 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 2 Ton)	3		0				
28.2.c)2°	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 49640 kubieke meter)	2		0	N			
28.3.c)	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de inrichtingen voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer 25.000 ton mest (Totale eenheden: 60000 Ton per Jaar)	1	A R	0	B	P		

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1°	verdeelslang	1 Stuks (aantal)
9.4.1.c)2°	mestvarkens	3000 Stuks (aantal)
9.4.1.d)1°	mestvarkens	3000 Stuks (aantal)
12.2.1°	transformator	630 kilo Volt-Ampere
15.1.1°	voertuigen en/of aanhangwagens	5 Stuks (aantal)

Rubriek	Product	Hoeveelheid
15.4.2°a)	wasplaats (voertuigen per dag)	2 Stuks per dag (aantal per dag)
16.3.1.2°	beluchters	240 kilo watt
17.1.2.2.1°	gassen	2700 liter
17.3.2.1.1.1°b)	mazout	2,21 Ton
17.3.6.1°b)	antischuimmiddelen	2 Ton
28.2.c)2°	dierlijke mest	49640 kubieke meter
28.3.c)	mestverwerking	60000 Ton per Jaar

4. wijzigingsverzoek

Op 22 februari 2019 werd de aanvraag tot hernieuwing, wijziging en uitbreiding van een varkenshouderij met biologische mestverwerkings- en biothermische drogingsinstallatie van Verhelst Koen, door de POVC gunstig geadviseerd op voorwaarde dat volgende drie aspecten nog verder verduidelijkt en gunstig geadviseerd werden:

1. Er dient een toetsingsbijlage van de GPBV-installatie bezorgd te worden waaruit blijkt dat de inrichting onmiddellijk voldoet aan de BBT-conclusies van de BREF Waste Treatment. Deze bijlage dient voor advies voorgelegd te worden aan GOP milieu.
2. De exploitant dient contact op te nemen met de provinciale dienst waterlopen. Er dient aanvullend advies gevraagd te worden.
3. Voor de beslissing van de deputatie dient de archeologienota bekrachtigd worden.

Op 5 maart 2019 werd een wijzigingsverzoek ingediend met o.a. een bijlage RX en RXbis. In de bijlage RXbis werd echter enkel getoetst aan de BBT's zoals geformuleerd in de Vlaamse BBT-studie mestverwerking. Op vraag van GOP milieu werd op 23 april 2019 nog een bijkomend document opgeladen in het omgevingsloket waarin getoetst wordt aan de BBT conclusies van de BREF Waste Treatment zoals op 17 augustus 2018 gepubliceerd in het Europees staatsblad.

Ook bevat het wijzigingsverzoek nog een extra profiel opgemeten van de bestaande beek en werd een detail uitgewerkt van de aaneenschakeling van de verschillende buffers voor het vertraagd afvoeren van het regenwater.

Hierop werden de in- en uitstroompeilen aangeduid ten opzichte van de TAW.

Er werd ook een profiel toegevoegd van de nieuwe waterloop die aangelegd moeten worden

(na het wegnemen van de niet vergunde inbuizing).

Op de doorsnede van de nieuw aan te leggen inbuizing werden de TAW-peilen aangeduid.

Op 18/3/2019 werd de bekrachtiging van de archeologienota bezorgd.

5. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een eerste openbaar onderzoek. Het eerste openbaar onderzoek vond plaats van 12/12/2018 tot 10/01/2019. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ontvangen

De aanvraag werd onderworpen aan een tweede openbaar onderzoek. Het tweede openbaar onderzoek vond plaats van 10/04/2019 tot 09/05/2019. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werd er één bezwaar ontvangen dat betrekking heeft op het gebruik van een zogezegde interne bedrijfsweg (bestaande dreef) die gesitueerd is tussen de percelen van de aanvrager en de bezwaarindiener; jaarlijks 265 mesttransporten langs deze dreef, foutieve en misleidende gegevens in de mobiliteitsstudie.

Er mogen geen transporten plaatsvinden tussen de exploitatiezetel aan de Bikschotestraat 29 en die aan de Beekstraat 1 over de gronden van de bezwaarindiener.

6. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- het College Van Burgemeester en Schepenen
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – stedenbouw
- departement landbouw en Visserij
- Provinciale dienst waterlopen

Adviezen 1^e ronde

Het College Van Burgemeester en Schepenen heeft ongunstig advies uitgebracht. Na aanvulling met betrekking tot de mobiliteit werd gunstig advies uitgebracht.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft ongunstig advies uitgebracht.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – stedenbouw heeft gedeeltelijk gunstig advies uitgebracht.

Het departement landbouw en Visserij heeft ongunstig advies uitgebracht.

De Provinciale dienst waterlopen heeft ongunstig advies uitgebracht.

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 22/02/2019 een gunstig advies uitgebracht mits volgende aspecten nog bezorgd of uitgeklaard worden

- Er dient een toetsingsbijlage van de GPBV – installatie bezord worden waaruit blijkt dat de inrichting onmiddellijk moet voldoen aan de BBT-conclusies van de BREF Waste Treatment. Deze bijlage dient voor advies voorgelegd worden aan GOP milieu.
- De exploitant dient contact op te nemen met de provinciale dienst waterlopen. Er dient aanvullend advies gevraagd worden.
- de archeologienota dient bekrachtigd worden

adviezen 2^e ronde

Het College Van Burgemeester en Schepenen heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – stedenbouw heeft meegedeeld dat ze bij hun standpunt van 23/1/2019 blijven.

Het departement landbouw en Visserij heeft gunstig advies uitgebracht.

De Provinciale dienst waterlopen heeft gunstig advies uitgebracht.

Vermits er nog onduidelijkheid was betreffende de afvalrubriek werd in het wijzigingsverzoek advies gevraagd aan de OVAM, de VMM en Toezicht volksgezondheid. Zij hebben meegedeeld dat hun advies niet nodig is.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 17/05/2019 gedeeltelijk gunstig advies uitgebracht.

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvrager en zijn raadgever.

7. Project-Mer of OVR

Op datum van 3/12/2018 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

8. Oorspronkelijke inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Wegenis :

In toepassing op de artikelen 4.3.5. tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Beekstraat een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Het goed is niet getroffen door een rooilijn.

c) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Functionele inpasbaarheid

De percelen in de omgeving worden voornamelijk gebruikt voor landbouwdoeleinden, de aanvraag stemt hiermee overeen. Het ruimtebeslag wordt zo beperkt mogelijk gehouden. Dit gebeurt door de mestbehandelingsinstallatie in te planten aansluitend met de bestaande vergunde agrarische inplanting.

De gevraagde mestverwerkingsinstallatie met een capaciteit van 60.000 ton per jaar valt net binnen het absoluut totaal maximumtonnage dat volgens de omzendbrief aanvaard kan worden in agrarisch gebied. Hierbij is echter het mobiliteitsaspect van groot belang. De globale benadering van de mesttransporten, het aantal bijkomende transporten en de schaal en type van de weg zijn van belang om de aanvaardbaarheid van een mestverwerkingsinstallatie te beoordelen. Het dossier omvat te weinig info hieromtrent om dit goed te kunnen beoordelen.

De ruimtelijke opstelling van de loodsen, verharding en tanks gebeurt met een geconcentreerde inplanting binnen de aanwezige bedrijfsinfrastructuur op het terrein. De gebouwenconfiguratie en het materiaalgebruik zijn aanvaardbaar voor dergelijk bedrijf. Het geheel wordt omkleed door een groenscherm dat er voor zorgt dat de aanvraag landschappelijk geïntegreerd wordt. Het open maken van de inbuizing kan aanvaard worden.

De schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid

Op een professioneel uitgebaat landbouwbedrijf is een zeker schaalgrootte noodzakelijk en aanvaardbaar. De ruimtelijke opstelling van de nieuwe loodsen, verharding en mestverwerkingsinstallatie gebeurt met een geconcentreerde inplanting binnen de aanwezige bedrijfsinfrastructuur op het terrein.

Mobiliteit

Het goed, waarop de aanvraag betrekking heeft, is gelegen aan de Beekstraat te Langemark - Poelkapelle. De Beekstraat is een landelijke weg van ongeveer 4m breed. De aanvraag omvat onvoldoende informatie over de aanvoerders en afnemers van mest en de routes van de mogelijke transporten. Hierdoor is het gegrond beoordelen van de mobiliteit moeilijk.

Ook het departement Landbouw en Visserij merkt het volgende op:

Er is echter geen informatie terug te vinden over de aanvoer van de overige 52.100 ton mest per jaar, wat het onmogelijk maakt om te beoordelen of de mestverwerkingsinstallatie effectief ten dienste staat van landbouwbedrijven uit de nabije omgeving, noch wat het effect op de mobiliteit zal zijn. Principieel heeft het Departement Landbouw en Visserij geen bezwaar tegen het oprichten van de mestverwerkingsinstallatie op een bestaande site in agrarisch gebied, waarbij de nieuwe gebouwen één ruimtelijk geheel vormen met de bestaande bedrijfsgebouwen, zoals hier aangevraagd. Omwille van een gebrek aan informatie in verband met de landbouwbedrijven die mest zullen aanleveren en de impact van de voorziene activiteit op de lokale mobiliteit, brengt het Departement Landbouw en Visserij een ongunstig advies uit voor deze aanvraag. Als er bijkomende informatie aangeleverd wordt, kan dit advies eventueel herzien worden.

Ook de GOP afdeling stedenbouw geeft een ongunstig advies wegens het ontbreken van deze gegevens.

Door de exploitant werd bijkomende informatie bezorgd met een overzicht van de landbouwbedrijven die mest zullen aanleveren. Ook het aspect mobiliteit werd bijkomend toegelicht.

Uit het overzicht blijkt dat de mest uit de zeer onmiddellijke omgeving zal aangeleverd worden. 90% van de totale aangevraagde capaciteit komt uit een straal van 8 km rond het bedrijf. De overige aangevoerd mest is afkomstig van bedrijven die binnen een straal van 20 km liggen.

De vertegenwoordigster van het departement landbouw en visserij deelt op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie mee dat deze aanvullingen voldoende zijn.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft nog gunstig advies bezorgd.

Visueel-vormelijke elementen

De te slopen woning en schuur bevinden zich centraal op het erf, de nieuwe bedrijfsgebouwen en de aan te leggen mestverwerkingsinstallatie worden op deze plaats voorzien. De nieuwe volumes worden uitgevoerd aansluitend aan de bestaande te behouden bebouwing en vormen er zodoende één ruimtelijk geheel mee, zodat ze een beperkte ruimtelijke impact hebben. De nieuwe bedrijfsgebouwen worden opgetrokken in een staalstructuur (tanks) en afgewerkt met grijze betonpanelen. Om de nieuwe bedrijfsgebouwen op een landschappelijk verantwoorde wijze in te passen in de omgeving werd er een beplantingsplan opgemaakt.

De nieuwe bedrijfsgebouwen worden opgetrokken in functionele materialen die verzorgd en aanvaardbaar zijn op een professioneel uitgebaat landbouwbedrijf. Door het beplantingsplan wordt het bedrijf beter geïntegreerd in de omgeving en landschappelijk aangekleed. Er wordt opgemerkt dat de nieuwe aan te planten knotbomenrij voldoende afstand van de beek houden.

Het beplantingsplan is voldoende uitgewerkt. De voorziene heg aan de westzijde van het bedrijf wordt volledig tegen de loods van de mestverwerking voorzien. De visie van het gemeentebestuur is een landschappelijke inkleding van het volledige site. Het is niet de bedoeling om elk individueel gebouw, maar de volledige site landschappelijk in te kleden waardoor er vanop een afstand variatie in het zicht ontstaat. Het komt soms voor dat een groenscherm tegen een gebouw bij een latere uitbreiding in de weg staat en weer wordt verwijderd. Dit brengt onnodige kosten mee voor de aanvrager en is ook niet bevorderlijk voor de landschappelijk uitbouw en biodiversiteit.

Cultuurhistorische aspecten

De aanvraag bevindt zich op volgende afstand van beschermde monumenten:

- Op 312m bevindt zich 'Gedenkteken voor 34th Division met bunker'
- Op 625m bevindt zich 'Duits militair erekerkhof'

De aanvraag bevindt zich op volgende afstand van vastgestelde inventarissen onroerend erfgoed:

- Op 60m bevindt zich 'Gedenksteen 2^e Chasseur d'Afrique'
- Op 30m bevindt zich 'Duitse betonconstructie'
- Op 312m bevindt zich 'Gedenkteken voor 34th Division met bunker'
- Op 370m bevindt zich 'Duitse constructie Koekuit-Stellung' en 'Hoeve Eeckhoutthiende'
- Op 625m bevindt zich 'Duits militair erekerkhof'

Het bouwkundig beschermd erfgoed bevindt zich op enige afstand en de aanvraag is gelegen in een omgeving waar reeds verschillende landbouwbedrijven aanwezig zijn. De impact van de aanvraag op het erfgoed is aanvaardbaar.

Bodemreliëf

Het reliëf wordt gewijzigd ter hoogte van het biobed (oppervlakte 10 x 35 m) met een diepte van 1m onder het maaiveld. Deze oppervlakte sluit aan bij de geplande loodsen en is ruimtelijk niet storend. De aanpalende waterloop is momenteel ingebuisd over een afstand van ongeveer 50m. Deze inbuizing wordt weggenomen en er wordt nog enkel een nieuw stuk inbuizing voorzien met een breedte van 5m om doorgang over de beek mogelijk te maken. Deze werken zijn ruimtelijk aanvaardbaar.

besluit

Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder en de effecten op het leefmilieu, veroorzaakt door de exploitatie, mits het naleven van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden en alle andere wettelijke bepalingen ter zake, niet tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, o.m. door de vele gevraagde afwijkingen en transport vanuit de installatie door de dorpskern van Langemark.

d) Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in effectief tot mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Broenbeek.

Door de provinciale dienst waterlopen werd ongunstig advies verleend. De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 22/2/2019 als advies gegeven dat dit verder dient uitgeklaard worden.

e) **Natuurtoets**

De aanvraag heeft door zijn afstand geen invloed op de meest nabije speciale beschermingszones: de habitatrichtlijngebieden van het Bos van Houthulst (Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel) en de bossen rond Zonnebeke (West-Vlaams Heuvelland).

Door de afstand is er weinig of geen negatieve invloed op de natuurwaarden ter plaatse te verwachten.

f) **Erfgoed-/archeologietoets**

- a. In de omgeving van de aanvraag bevinden zich volgende beschermde monumenten:
 - Gedenkteken voor 34th Division met bunker (ID: 13193)
 - Duits militair erekerkhof (ID: 13101)
- b. In de omgeving van de aanvraag bevindt zich volgend vastgesteld bouwkundig erfgoed:
 - Gedenksteen 2e Chasseurs d'Afrique (ID: 23808)
 - Duitse betonconstructie (ID: 31979)
 - Gedenkteken voor 34th Division met bunker (ID: 30792)
 - Hoeve Eeckhoutthiende (ID: 21947)
 - Duits militair erekerkhof (ID: 34372)
- c. De aanvraag is niet gelegen in de ankerplaats 'De Ieperlee, het kanaal Ieper-IJzer en de Martjesvaart', definitief aangeduid bij M.B. van 17 december 2014.
- d. De werken gebeuren niet in een beschermde archeologische site, vastgestelde archeologische zone maar evenmin in een zone waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt. Volgens de criteria van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het bijhorende Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 moet de aanvraag een archeologienota bevatten.

g) **Mobiliteit-Mober** (transport en verkeersveiligheid)

De Beekstraat is een lokale weg III.

De mestverwerking brengt heel veel transporten met zich mee. De transportbewegingen naar de biologische mestverwerkings- en biothermische drogingsinstallatie is de aanvoer van varkensmest en droge pluimveemest. De uitgaande transportbeweging is de afvoer van afgewerkte compost naar Frankrijk en de afvoer van effluent op de akkers in de omgeving.

De aanvrager heeft 2 bedrijven: de varkenshouderij in de Beekstraat 1 en een varkens- en pluimveehouderij (2.950 mestvarkens en 59.500 vleeskippen) in de Bikschootestraat 29. Op deze exploitaties wordt gemiddeld 7.200 ton/jaar varkensmest en 700 ton/jaar kippenmest geproduceerd. Hiervoor worden 265 transporten op jaarbasis verwacht. Volgens de aanvraag zijn beide bedrijven verbonden door middel van een interne bedrijfsweg, waardoor dit geen effect op de mobiliteit op de omgeving zou geven. Er wordt nog 42.800 ton varkensmest en 9.300 kippenmest op jaarbasis van externe bedrijven aangevoerd. Dit zijn gemiddeld 1.426 (varkensmest) en 310 (kippenmest) transporten per jaar, gemiddeld geeft dit 7 transporten per werkdag. De aanvoer zal gebeuren via de Klerkenstraat (zowel van Langemark als van de Madonna) naar het bedrijf in de Beekstraat.

Het College van Burgemeester en Schepenen had ongunstig advies uitgebracht omwille van mobiliteit.

De exploitant heeft bijkomende informatie bezorgd. De meeste mest is afkomstig uit de buurgemeenten van Langemark-Poelkapelle.

De afvoer van de compost wordt geraamd op 17.500 ton per jaar. Dit wordt geëxporteerd naar Frankrijk. Hiervoor worden 583 transporten per jaar of 2,3 transporten per dag voorzien. De afvoer gebeurt via de Beekstraat – Klerkenstraat – Nieuwe Kalsijde en de Melkweg richting A19.

De Klerkenstraat lokale weg 2, de Beekstraat een lokale weg 3. De mestverwerkingsinstallatie zorgt maar voor een beperkte toename van het verkeer in Langemark-Poelkapelle. In een landbouwgemeente is landbouwtransport een inherent onderdeel van het te verwachten transport. Het College merkt op dat in de smalle Beekstraat er wel uitwijkstroken moeten voorzien worden om tegenliggend verkeer de kans te geven op een veilige manier uit te wijken wanneer een mesttransport passeert. Een maximale tussenafstand van 100 m lijkt gewenst.

Het college vraagt aan de vergunningverlenende overheid om aan de exploitant volgende last op te leggen:

1. De exploitant staat op eigen kosten in voor de aanleg van 7 uitwijkstroken in asfalt van 10 m lengte. Deze uitwijkstroken liggen op ongeveer 100 m tussenafstand van elkaar, afwisselend langs beide kanten van de Beekstraat. De precieze ligging wordt bepaald in overleg met de wegbeheerder en waterloopbeheerder en er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande inbuizingen en opritten.

De exploitant deelt op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie mee dat er 2 bestaande uitwijkstroken aanwezig zijn op 750 m van elkaar. De exploitant vraagt zich af of er nog extra uitwijkstroken nodig zijn. De straat wordt niet veel meer gebruikt. Het is aangewezen dat dit in nauw overleg met de gemeente verder opgevolgd wordt. De praktijk zal de noodzaak tot extra uitwijkstroken moeten uitwijzen.

De transporten voor de varkenshouderij blijven ongewijzigd. De afvoer van slachtrijpe varkens gebeurt met een vrachtwagen met gemiddeld 200 varkens per vracht. Per jaar zijn er 36 transporten. De aanlevering van veevoeder gebeurt met een bulkwagen met een gemiddelde vrachthoeveelheid van 30 ton. Per jaar komt dit op 75 transporten.

Tussen beide hoeves loopt buurtweg 57. De exploitant deelt op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie mee dat een aanvraag werd ingediend om de buurtweg langs het bedrijf te leggen. De exploitant deelt mee dat er rekening zal gehouden worden met de opmerking van de gemeente.

h) Milieutechnische aspecten

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de investering die gepaard gaat met de bouw van één of meerdere nieuwe stallen. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet. Hierop kan ingegaan worden.

Er is een vergunning voor 3000 mestvarkens, 31 runderen (15 < 1j, 16 van 1-2j). De exploitant wenst een vergunning voor 3000 mestvarkens. De exploitant wenst dus te verminderen met 31 runderen.

GPBV-installatie (dieren)

De varkenshouderij blijft ongewijzigd. Aangezien de exploitant beschikt over een vergunning voor het houden van 3.000 mestvarkens is het bedrijf GPBV-plichtig op basis van het aantal dieren.

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op een GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREFs.

Er zijn plaatsen voor meer dan aan 2000 vleesvarkens >30 kg, 750 zeugen of 40.000 stuks pluimvee in de vergunningsaanvraag opgenomen. Voor deze iioa is de volgende BREF van toepassing: *Intensive Rearing of Poultry and Pigs* (IRRP) (2017).

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De globale VLAREM-aanpak verzekert de conformiteit met de Europese Richtlijn inzake Industriële Emissies (RIE, 2010/75/EU). VLAREM II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf. Voor deze sector zijn er de BBT-Conclusies voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderij dd. 15/02/2017, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 21/02/2017. De BBT-conclusies vormen de referentie voor het vaststellen van de vergunningsvoorwaarden voor de GPBV-installaties.

Het betreft een bestaande GPBV-installatie (vergund voor de GPBV-activiteit vóór 21/02/2017) en deze moet bijgevolg uiterlijk binnen de 4 jaar na publicatie, meer bepaald uiterlijk 21/02/2021, voldoen aan de BBT-conclusies.

Exploitant wordt er op gewezen dat vanaf 21/02/2021 onder meer de monitoringverplichtingen en emissiegrenswaarden van de BBT-conclusies gelden. Door de VLAREM III-voorwaarden worden deze BBT-conclusies in de vergunningsvoorwaarden verankerd. De vergunningsvoorwaarden voor de installatie werden getoetst op 26/06/2018.

De totale verwerkingscapaciteit van de aangevraagde biologische mestverwerkingsinstallatie bedraagt 60.000 ton/jaar, wat neerkomt op een verwerkingscapaciteit van 164,38 ton mest per dag. Het betreft een installatie waar meer dan 75 ton/dag verwerkt wordt. Hierdoor is het dus ook een GPBV-inrichting voor wat afvalverwerking betreft.

Vlaanderen heeft in het verleden steeds geprobeerd om dierlijke mest te vrijwaren van de toepassing BREF conclusies voor afvalverwerking. Bij de opmaak van de BREF conclusies over afvalverwerking, gepubliceerd in augustus 2018, heeft de Europese Unie aan Vlaanderen tijdens het Sevilla proces aangegeven dat de BREF conclusies over afvalverwerking ook van toepassing zullen zijn op biologische mestverwerkingsinstallaties die puur mest of mest met andere stromen (geen afval) verwerken.

Hierdoor werd het standpunt van Vlaanderen dat rubriek 5.3.b.i van de BREF van toepassing wordt op deze installatie, indien de capaciteitsdrempel van >75 ton wordt overschreden bij biologische behandeling. Dit standpunt werd aan de VCM bekendgemaakt op 31/10/2018. Deze visie werd door het VCM bekendgemaakt aan hun leden op 7 december 2018.

Deze aanvraag werd ingediend op 11 oktober 2018. Op dat moment was bovenstaande visie nog niet bekend bij dossierindieners.

Rekening houdend met 85% dunne fractie wordt er jaarlijks maximaal 34000 ton dunne fractie verwerkt in de biologie. Dit komt neer op maximaal 93 ton/dag. Het betreft een installatie waar meer dan 75 ton/dag wordt verwerkt. Hierdoor valt de inrichting onder de BREF toepassing.

Vlaanderen heeft de intenties om de rubriek 28 van de indelingslijst uit te breiden met een rubriek 28.5. Dit zou een GPBV rubriek worden met een 'X' in de 4^{de} kolom. Hierdoor zou het bedrijf buiten schot blijven van de bepalingen in Hoofdstuk 5.2. van Vlarem II.

Er kan dus geconcludeerd worden dat de inrichting onder de GPBV bepalingen valt maar dat er nog geen definitief uitsluit is over de toepasselijke rubricering. Het is echter hoe dan ook aangewezen gelet op de Europese wetgeving dat de GPBV evaluatie wordt uitgevoerd.

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op een GPBV-installatie of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de BREF Waste Treatment

Voor deze activiteiten zijn er de BBT-Conclusies voor de afvalbehandeling dd. 10/08/2018, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 17/08/2018. De BBT-conclusies vormen de referentie voor het vaststellen van de vergunningsvoorwaarden voor de GPBV-installaties.

Het betreft een nieuwe GPBV-installatie voor wat afvalverwerking betreft (eerste vergunning voor de GPBV-installatie na 17/08/2018) en deze moet bijgevolg onmiddellijk voldoen aan de BBT-conclusies.

In het kader van deze vergunningsaanvraag is een toetsing van de vergunningsvoorwaarden aan het BBT-principe vereist. Deze toetsing is niet mogelijk vermits de bijlage 'geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging' voor wat afvalverwerking betreft niet is opgenomen in de aanvraag.

Zolang de nodige gegevens ontbreken om na te gaan of het bedrijf voldoet aan de doelstellingen van de BREF kan de vergunning voor de gevraagde uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van de biologische mestverwerkingsinstallatie niet verleend worden.

De exploitant wordt de mogelijkheid geboden om deze aftoetsing nog te bezorgen.

Inplantingsregels varkenshouderij:

De volgende verbods- en afstandsregels van titel II van het VLAREM zijn relevant voor de inrichting: artikel 5.9.4.3

☒ Het betreft de verandering van een bestaande inrichting zonder uitbreiding van het aantal dieren. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. van titel II van het VLAREM zijn in dat geval de inplantingsregels niet van toepassing.

Inplantingsregels rundveehouderij:

De rundveetak (31 runderen) wordt stopgezet.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarem. Hierbij wordt ook vermeld "Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoonbaar op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving.

Uit het dossier blijkt dat er geen nieuwe stallen worden gebouwd of dat er geen grondige verbouwingen worden uitgevoerd.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Luchtemissies veehouderij

➤ varkenshouderij

Het bedrijf is vergund voor 3.000 mestvarkens gehuisvest in 5 traditionele stallen. Er wordt een hernieuwing gevraagd zonder dat het aantal dieren of de huisvesting ervan wijzigt. Binnen een straal van 250 m rondom de inrichting bevinden zich geen zonevreemde woningen. Gezien deze ruime afstand ten opzichte van woningen wordt geen abnormale hinder naar de omgeving toe verwacht.

➤ mestverwerkingsinstallatie Bio-Armor

Het betreft een mestverwerkingsinstallatie van het type Bio-Armor, niet gebonden aan één enkel bedrijf in agrarisch gebied. De maximale verwerkingscapaciteit bedraagt 60.000 ton inputmateriaal per jaar (biologische mestverwerking: 45000 – 60000 ton/jaar en biothermische droging: 0 – 15000 ton/jaar). Er wordt een biologische mestverwerkings- en biothermische drogingsinstallatie toegevoegd aan een bestaande varkenshouderij.

De aangevoerde mest wordt gestort in een overdekte buffertank voor ruwe mest alvorens gescheiden te worden door middel van een centrifuge. Het scheidingsproces gebeurt in een afgesloten loods waar de vaste fractie wordt opgeslagen in afwachting van afvoer naar een erkend verwerker of naar een landbouwbedrijf voor afzet op het land.

Het is de bedoeling van door opeenvolgende stappen, met name scheiding van vast en vloeibaar gedeelte door middel van een mestscheider, biologische behandeling, bezinking en decantatie, te komen tot enerzijds een effluent dat kan gebruikt worden als meststof in de akkerbouw en anderzijds een droge fractie die voor verdere bewerking naar derden kan afgevoerd worden.

De totale hoeveelheid te verwerken dierlijke mest op jaarbasis zal maximum 60.000 ton bedragen.

De biologische zuivering van de dunne fractie bestaat uit een nitrificatie- en denitrificatiestap. Hierdoor wordt via microbiologische afbraak een sterke reductie in stikstof bekomen, terwijl ook fosfor wordt opgeconcentreerd in het biologisch slib. De overmaat biologisch slib wordt na scheiding bij de dikke fractie gevoegd. Er vindt dus een verregaande reductie plaats van N en P₂O₅. De reststikstof is voornamelijk aanwezig als organische en nitraatstikstof.

Tijdens het nitrificatieproces wordt er belucht. De organische componenten in het afvalwater worden afgebroken. De organische en ammoniakale stikstof wordt biologisch omgezet in nitraatstikstof. De oppervlaktebeluchting wordt gevoed door de aangevraagde compressor.

Tijdens het denitrificatieproces wordt onder afwezigheid van beluchting nitraat omgezet in moleculaire stikstof. Dit onschadelijk gas ontsnapt uit het bekken.

De biologische reactor is niet overdekt. Het is een gekend procédé en gelijkaardige installaties tonen aan dat er geen noemenswaardige hoeveelheid geur en ammoniak vrijkomen tijdens het beluchtingsproces. Dit geldt ook voor het bezinkingsbekken en het slibbekken, waarin het effluent van de reactoren in eerste instantie terecht komt.

Bij stopzetting van de beluchting treedt in het nitrificatiebekken een bezinking op. De (bovenste) gezuiverde vloeistof wordt verpompt naar een nabezinktank. Na de eindbezinking wordt het slib overgepompt naar een slibtank en het water naar de effluentbekkens. Uit dit effluent is bijna alle ammoniakale stikstof verdwenen zodat het hier een reukarm product betreft.

De reststikstof in het effluent bestaat voornamelijk uit organische stikstof en nitraatstikstof en voor minder dan 2% uit ammoniakale stikstof. De pH van het effluent is lager dan de pH van de ruwe mest. Hierdoor is er geen noemenswaardige ammoniakemissie uit de biologisch gezuiverde mestopslag te verwachten. Ook de andere componenten uit de onbehandelde mest die aanleiding kunnen geven tot geurhinder (vb. vluchtige vetzuren) worden in de biologie volledig afgebroken door de micro-organismen. Door de genomen maatregelen worden geen aanzienlijke effecten op de luchtkwaliteit verwacht.

Externe veiligheid: propaangasopslag

Met betrekking tot de propaangasopslag is onder andere volgende bepaling opgenomen in het KB van 21 oktober 1968: "De minimumafstand in horizontale projectie gemeten, die de houder moet scheiden van elk naburig eigendom bedraagt 5 m (voor houders met een inhoud minder dan 5 m³)". Er wordt voldaan aan de geldende inplantingsregels.

Bodem

Omdat het hier gaat om een bedrijf met meer dan 2500 varkens of 40.000 stuks pluimvee met mengmest, moeten conform art. 5.9.7.1 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. Het aantal en de aard van de inplanting, de uitvoering en de lengte worden bepaald in overleg met de toezichthoudende overheid alsook de aanwending van eventuele alternatieve detectietechnieken waarvan de evenwaardigheid dient aangetoond. De exploitant wordt erop gewezen dat dit overleg een verplichtend karakter heeft en wordt geregeld door artikel 5.9.7.1 van VLAREM II.

Omdat het hier gaat om een mestverwerkingsbedrijf met meer dan 1 000 m³ mestopslag, moeten conform art. 28.2.3. § 5-8 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. Het aantal en de aard van de inplanting, de uitvoering en de lengte worden bepaald in overleg met de toezichthoudende overheid alsook de aanwending van eventuele alternatieve detectietechnieken waarvan de evenwaardigheid dient aangetoond. De exploitant wordt erop gewezen dat dit overleg een verplichtend karakter heeft en wordt geregeld door artikel 5.9.7.1 van VLAREM II.

Volgens de aanvraaggegevens is de bovengrondse mazoutopslag dubbelwandig. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloestofdicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt (te beschouwen als bedrijfsafvalwater), geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen. De lozing van bedrijfsafvalwater wordt echter niet aangevraagd.

De dikke fractie (mestverwerkingsinstallatie) wordt opgeslagen in de loods met mestdichte vloeren en muren. Alle tanks voor de opslag van effluent, dikke en dunne fractie zijn vloestofdicht.

Geluid en trillingen

De mestscheider zal binnen in de loods opgesteld worden. Bij het laden en lossen van organische producten voor de biothermische droging wordt gewerkt met gesloten poorten.

GPBV-evaluatie

In het kader van deze evaluatie van de in de lopende vergunning(en) opgelegde voorwaarden van een GPBV-installatie (houden van >2000 mestvarkens (>30 kg)) wordt de volgende beoordeling gemaakt.

Evaluatie vergunningsvoorwaarden:

Voor deze evaluatie werd o.a. de volgende BBT-informatie gebruikt:

- Verticale BREFs: BREF Intensieve Veeteelt
- Vlaamse BBT-studies: Veeteelt (februari 2006)

Voor deze evaluatie werd gebruik gemaakt van eventuele bij de monitoring of bij inspecties verkregen gegevens. Volgende gegevens (controlerapporten en/of monitoringsgegevens) werden verkregen van de Afdeling Handhaving:

- geen klachten gekend

1. Bedrijfsmanagement:

BBT 1 (milieumanagementsysteem)

De milieuprestaties mbt verbruik, groei, voeding, ... worden geanalyseerd en bijgestuurd indien nodig. De nodige procedures om de bedrijfsprocessen op te volgen en indien nodig bijgestuurd, worden uitgevoerd op de inrichting. Bij aankoop van nieuwe installaties wordt advies ingewonnen bij landbouwkundige experts (economisch, milieutechnisch, ..). Technische installaties worden op geregelde tijdstippen nagekeken en onderhouden. De landbouwadministratie dient jaarlijks door diverse instanties (VLM, ALV, FAVV, ...) opgevolgd en gecontroleerd te worden. Er dient jaarlijks een IMJV, mestbankaangifte, en een VMM-aangifte voor het waterverbruik ingediend te worden.

Conform BBT-1 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dient er een milieumanagementsysteem geïmplementeerd te worden op de inrichting. De scope van dit milieumanagementsysteem is afhankelijk van de aard van de inrichting. Er kan besloten worden dat hieraan kan voldaan worden indien de bovenvermelde elementen, de algemene voorschriften als vermeld in artikel 2.1.1 van titel III van het VLAREM, en de bepalingen met betrekking tot goede bedrijfspraktijken, als vermeld in BBT-2 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij correct nageleefd en toegepast worden.

BBT 29 (monitoring procesparameters): d) registratie dieren, e) voederconsumptie
In overeenstemming met BBT-29 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dienen volgende procesparameters minstens eenmaal per jaar gemonitord te worden:

- De totale voederconsumptie op de inrichting (gemiddelde hoeveelheid per jaar).
- De totale mestproductie op de inrichting (gemiddelde hoeveelheid per jaar).

2. Afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming,...)/ grondstoffenverbruik / materialen

In de BBT-conclusies zijn geen technieken opgenomen met betrekking tot afval. In titel II van het VLAREM worden voorwaarden opgelegd naar het beheer van afvalstoffen (afdeling 4.1.6).

In artikel 2.1.1.4° van titel III van het VLAREM staat vermeld dat "conform het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen," en in artikel 2.1.1.5° dat "als toch afvalstoffen worden voortgebracht, ze in prioriteitsvolgorde en conform het Materialendecreet en het VLAREMA, worden voorbereid voor hergebruik, gerecycleerd, teruggewonnen of, als dat technisch en economisch onmogelijk is, op zo'n wijze verwijderd dat milieu-effecten worden voorkomen of beperkt".

Krengen van dode dieren moeten conform artikel 5.9.8.4 van titel II van het VLAREM zo snel mogelijk afgezonderd van gezonde dieren, en worden zo spoedig mogelijk opgehaald te worden door een erkende verwerker.

Op basis hiervan wordt aangenomen dat afvalproductie op de inrichting zo veel mogelijk vermeden wordt, en dat de ontstane afvalstromen correct worden afgevoerd.

3. Lucht & geur (geleide-, diffuse- atmosferische emissies, ...)

BBT 3 (verminderen stikstofemissies via voedingsbeheer)

De totale stikstofuitscheiding dient beperkt te worden door een aangepaste dieetformule en een voedingsstrategie uit te werken. De totale uitgescheiden stikstof wordt ten minste eenmaal per jaar gemonitord door berekening aan de hand van de massabalans van stikstof op basis van de voederinname, het gehalte aan ruwe eiwitten in het dieet, en de prestaties van de dieren of door raming van het totale stikstofgehalte op basis van mestanalyse. Dit gebeurt door toepassing van de bepalingen van hoofdstuk IV, Afdeling II (de berekening en productie van dierlijke mest) van het Mestdecreet.

De volgende milieuprestatieniveaus, overeenkomstig BBT-3 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, zijn van toepassing:

Diercategorie	BREF (range), kg N/dierplaats/jaar
Vleesvarkens	7,0-13,0

De op de inrichting aanwezige vleesvarkens kunnen voldoen aan dit milieuprestatieniveau door toepassing van het forfaitaire stelsel, zoals vermeld in artikel 25 van het Mestdecreet. Alternatief kan er ook voldaan worden door te opteren voor het nutriëntenbalansstelsel vermeld in artikel 26 van het Mestdecreet.

BBT 4 (verminderen fosforemissies via voedingsbeheer)

De totale fosforuitscheiding dient beperkt te worden door een aangepaste dieetformule en een voedingsstrategie uit te werken.

De totale uitgescheiden fosfor wordt ten minste eenmaal per jaar gemonitord door berekening aan de hand van de massabalans van fosfor op basis van de voederinname, het gehalte aan ruwe eiwitten in het dieet, het totale fosforgehalte en de prestaties van de dieren, of door raming van het totale fosforgehalte op basis van mestanalyse. Dit gebeurt door toepassing van de bepalingen van hoofdstuk IV, Afdeling II (de berekening en productie van dierlijke mest) van het Mestdecreet.

De volgende milieuprestatieniveaus, overeenkomstig BBT-4 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, zijn van toepassing:

Diercategorie	BREF (range), kg P ₂ O ₅ /dierplaats/jaar
Vleesvarkens	3,5 – 5,4

De op de inrichting aanwezige vleesvarkens kunnen voldoen aan dit milieuprestatieniveau door toepassing van het forfaitaire stelsel, zoals vermeld in artikel 25 van het Mestdecreet.

BBT 11 (verminderen stofemissies uit stallen)

BBT 27 (monitoring stofemissies)

Stofemissies afkomstig uit de stallen dienen beperkt te worden. Conform artikel 5.9.8.2 van titel II van het VLAREM wordt droogvoer opgeslagen in silo's of in verpakte vorm, en bij het vullen van voedersilo's dient stofhinder voorkomen te worden. De bepalingen voor de beheersing van niet-geleide stofemissies uit afdeling 4.4.7 van titel II van het VLAREM zijn eveneens van toepassing.

Er kan gesteld worden dat de op de inrichting toegepaste maatregelen toereikend zijn om de stofemissies afkomstig van stallen tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

De stofemissies in de lucht afkomstig van elke stal dienen éénmaal per jaar bepaald te worden. Dit kan worden gedaan door een raming op basis van stofemissiefactoren.

BBT 12 (geurbeheersplan)

BBT 13 (voorkomen geuremissies)

BBT 26 (monitoring geuremissies in lucht)

Geuremissies afkomstig van de inrichting dienen conform BBT-13 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij zo veel mogelijk voorkomen te worden. Om geurhinder bij verluchting van stallen te voorkomen is de ventilatie van de stallen zodanig uitgevoerd dat de verontreiniging van de omgevingslucht zo veel mogelijk wordt beperkt. Ramen en deuren die geen functie hebben bij de luchtverversing worden gesloten gehouden, conform artikel 5.9.8.1 van titel II van het VLAREM.

Er zijn geen klachten bekend met betrekking tot geuroverlast naar de omgeving. Er kan aangenomen worden dat de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt, en dat de vergunningsvoorwaarden in de lopende vergunning voldoende zijn om eventuele overlast tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

BBT 14 (vermindering ammoniakemissies uit vaste mestopslag)

Ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de opslag van vaste mest dienen beperkt te worden.

De opslagplaats(en) voor vaste mest moet(en) uitgevoerd zijn conform de voorschriften van artikels 5.9.2.2 en 5.9.8.5, §1, §2 en §3 van titel II van het VLAREM. Er kan bijgevolg aangenomen worden dat de emissies voldoende beperkt worden onder de vergunningsvoorwaarden.

BBT 16 (voorkomen ammoniakemissies uit mengmestopslag)

Ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de opslag van mengmest dienen beperkt te worden.

De opslagplaats(en) voor mengmest moet(en) uitgevoerd zijn conform de voorschriften van bijlage 5.9 van titel II van het VLAREM. Er kan bijgevolg aangenomen worden dat de emissies voldoende beperkt worden onder de vergunningsvoorwaarden.

BBT 19 (voorkomen emissies van mestverwerking in lucht)

Bij mestverwerking op het bedrijf dienen stikstof-, fosfor-, en geuremissies, alsook de verspreiding van microbiële pathogenen in lucht en water, zoveel mogelijk beperkt te worden.

Aangezien er geen mestverwerking plaatsvindt op het bedrijf zijn er hiervoor geen maatregelen van toepassing.

BBT 21 (voorkomen emissies in lucht afkomstig van uitrijden van mest)

Ammoniakemissies afkomstig van het uitrijden van mest dienen beperkt te worden.

Door toepassing van hoofdstuk III, afdeling III van het Mestdecreet, onderafdeling IV (het op of in de bodem brengen van meststoffen op steile hellingen), onderafdeling V (het op of in de bodem brengen van meststoffen op drassig, ondergelopen, bevroren of met sneeuw bedekt land) en onderafdeling VI (het op of in de bodem brengen van meststoffen in de nabijheid van waterlopen) kan gesteld worden dat er aan deze bepaling wordt voldaan.

BBT 28 (monitoring luchtzuiveringssysteem)

Aangezien er geen luchtzuiveringssysteem in de stallen aanwezig is, zijn de technieken om ammoniak-, stof- en geuremissies te monitoren conform BBT 28 niet van toepassing.

BBT 23 (emissies verminderen uit productieproces)

BBT 25 (monitoring ammoniakemissies in lucht)

BBT 30 (vermindering ammoniakemissies uit varkensstallen)

De ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de inrichting dienen jaarlijks gemonitord te worden. Dit wordt gedaan door een benadering te maken van de totale ammoniakemissie door gebruik te maken van emissiefactoren.

De maximaal toegestane ammoniakemissiefactor is gebaseerd op de emissiefactoren van BBT-30 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij en de bestaande Vlaamse ammoniakemissiecijfers. Hieruit volgen de maximale emissiegrenswaarden, zoals weergegeven in onderstaande tabel:

diercategorie	emissie, (in kg NH ₃ /dierplaats/jaar)
vleesvarkens	3,5

De totale ammoniakemissie uit de stal is afhankelijk van het staltype volgens het M.B. ammoniakemissiearme stalsystemen van 19 maart 2004. Hieruit wordt, rekening houdend met de ammoniakemissiefactor gedefinieerd onder het stalsysteem en het aantal dieren, de totale ammoniakemissie berekend.

Conform BBT 23 van de BBT-conclusies intensieve pluimvee- of varkenshouderij dient de vermindering van ammoniakemissies uit het productieproces te worden berekend door middel van de op de boerderij geïmplementeerde BBT. Dit kan door het verschil te berekenen tussen de eerder gedefinieerde maximaal toegestane ammoniakemissie en de totale ammoniakemissie per stal. Deze waarde, de ammoniakemissiereductie, geeft weer hoeveel kg ammoniak er jaarlijks minder uitgestoten wordt dan maximaal toegestaan.

In de onderstaande tabellen worden de totale en de maximaal toegestane ammoniakemissie per stal berekend. De ammoniakemissiereductie wordt eveneens weergegeven:

Stal 1

	staltype	aantal	max.emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	max. toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
gespeende biggen		0	0,7	0,00	0,00	0,00	
kraamzeugen (met inbegrip van biggen) in kraamboxen		0	7,5	0,00	0,00	0,00	
guste en drachtige zeugen		0	4,0	0,00	0,00	0,00	
vleesvarkens	Traditioneel	240	3,5	840,00	3,5	840,00	
TOTAAL				840,00		840,00	0,00

Stal 2

	staltype	aantal	max.emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	max. toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
gespeende biggen		0	0,7	0,00	0,00	0,00	
kraamzeugen (met inbegrip van biggen) in kraamboxen		0	7,5	0,00	0,00	0,00	
guste en drachtige zeugen		0	4,0	0,00	0,00	0,00	
vleesvarkens	Traditioneel	240	3,5	840,00	3,5	840,00	
TOTAAL				840,00		840,00	0,00

Stal 3

	staltype	aantal	max.emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	max. toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
gespeende biggen		0	0,7	0,00	0,00	0,00	
kraamzeugen (met inbegrip van biggen) in kraamboxen		0	7,5	0,00	0,00	0,00	
guste en drachtige zeugen		0	4,0	0,00	0,00	0,00	
vleesvarkens	Traditioneel	240	3,5	840,00	3,5	840,00	
TOTAAL				840,00		840,00	0,00

Stal 4

	staltype	aantal	max.emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	max. toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissiereductie (kg/jaar)
gespeende biggen		0	0,7	0,00	0,00	0,00	
kraamzeugen (met inbegrip van biggen) in kraamboxen		0	7,5	0,00	0,00	0,00	
guste en drachtige zeugen		0	4,0	0,00	0,00	0,00	
vleesvarkens	Traditioneel	280	3,5	980,00	3,5	980,00	
TOTAAL				980,00		980,00	0,00

Stal 5

	staltype	aantal	max.emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	max. toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissiereductie (kg/jaar)
gespeende biggen		0	0,7	0,00	0,00	0,00	
kraamzeugen (met inbegrip van biggen) in kraamboxen		0	7,5	0,00	0,00	0,00	
guste en drachtige zeugen		0	4,0	0,00	0,00	0,00	
vleesvarkens	Traditioneel	2000	3,5	7000,00	3,5	7000,00	
TOTAAL				7000,00		7000,00	0,00

Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat de totale ammoniakemissie uit de stallen gelijk is de totale ammoniakemissie berekend met de maximaal toegestane emissiefactoren. Bijgevolg kan besloten worden dat er voldaan wordt aan de toepasselijke emissiegrenswaarden.

De totale jaarlijkse ammoniakemissiereductie afkomstig uit de stallen bedraagt 0 kg.

4. Geluid en trillingen

BBT 9 (geluidsbeheersplan)

BBT 10 (voorkomen geluidsemisies)

Geluidsemisies afkomstig van de inrichting dienen conform BBT-10 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij zo veel mogelijk voorkomen te worden. De voorwaarden en geluidsrichtwaarden van titel II van het VLAREM II, hoofdstuk 4.5, zijn onverminderd van toepassing.

Er zijn geen klachten bekend met betrekking tot geluidsoverlast naar de omgeving. Er wordt aangenomen dat onder de vergunningsvoorwaarden de geluidshinder afkomstig van de inrichting tot een aanvaardbaar niveau kan beperkt worden.

De voorwaarden en geluidsnormen van VLAREM II zijn onverminderd van toepassing.

5. Energie (energieverbruik, thermisch-, elektrisch-, beperking, ...)

BBT 8 (efficiënt energieverbruik)

BBT 29 (monitoring procesparameters): b) elektriciteitsverbruik, c) brandstofverbruik

Er wordt gestreefd om op de inrichting zo efficiënt mogelijk om te gaan met energie, en het gebruik ervan te beperken. Voor verdere energiebesparende maatregelen kan via het Vlaams Agentschap voor Innoveren & Ondernemen een gratis individuele energiedoorlichting (energiescan) van het bedrijf aangeboden worden. Hierbij wordt een beeld gegeven waar de prioriteiten liggen met betrekking tot energiebesparing, en welke steunmaatregelen er van toepassing kunnen zijn.

Zowel het elektriciteitsverbruik als het brandstofverbruik dienen jaarlijks gemonitord te worden.

6. (Grond)water

BBT 6 (verminderen afvalwaterproductie)

BBT 7 (verminderen emissies afvalwater in water)

Verontreiniging van water wordt zo veel mogelijk voorkomen door efficiënt waterverbruik en het in een goede hygiënische staat houden van de inrichting.

Verontreinigd water dient te worden opgevangen en af te lopen naar de mestkelders/citernes, zodat het vervolgens kan worden uitgereden op het land/afgevoerd naar een mestverwerkingsinstallatie.

Er kan aangenomen worden dat de vergunningsvoorwaarden voldoende zijn om het ontstaan en de verspreiding van afvalwater te beperken.

a) Verbruik

BBT 5 (efficiënt waterverbruik)

BBT 29 (monitoring procesparameters): a) waterverbruik

Water dient zo efficiënt mogelijk gebruikt te worden om het totale verbruik te beperken. In artikel 5.9.8.4 worden maatregelen opgesomd die waterverbruik tijdens reinigingsactiviteiten kunnen beperken, waaronder grof vuil droog verwijderen en het gebruik van hogedrukreiniging na elke productiecyclust. Er kan besloten worden dat de genomen maatregelen op de inrichting voldoende zijn om een voldoende beperking van het waterverbruik te bewerkstelligen. Het totale waterverbruik op de inrichting dient jaarlijks gemonitord te worden.

b) Lozing

Lozingen van bedrijfsafvalwater komen niet voor op de inrichting.

7. Bodem

BBT 15 (voorkomen emissies uit vaste mestopslag in bodem)

Emissies afkomstig van de opslag van vaste mest naar de bodem en water dienen vermeden te worden.

De opslagplaats(en) voor vaste mest moet(en) uitgevoerd zijn conform de voorschriften van artikels 5.9.2.2 en 5.9.8.5, §1, §2 en §3 van titel II van het VLAREM. Er kan bijgevolg besloten worden dat verontreiniging van bodem en water voorkomen kan worden.

BBT 18 (voorkomen emissies van mengmest in bodem)

Emissies afkomstig van de opslag van mengmest naar de bodem en water dienen vermeden te worden. De opslagplaats(en) voor mengmest moet(en) uitgevoerd zijn conform de voorschriften van bijlage 5.9 van titel II van het VLAREM. Er kan bijgevolg besloten worden dat verontreiniging van bodem en water voorkomen kan worden.

BBT 20 (voorkomen emissies in bodem en water afkomstig van uitrijden van mest)
BBT 22 (onderwerken van mest)

Bij het uitrijden van mest dienen emissies van stikstof, fosfor en microbiële pathogenen in de lucht en in water voorkomen te worden. Door toepassing van het Mestdecreet, hoofdstuk III, afdeling I (periodes die niet geschikt zijn voor het op of in de bodem brengen van meststoffen), afdeling II (de capaciteit van de opslagtanks voor dierlijke mest en andere maatregelen ter voorkoming van waterverontreiniging) en afdeling III (de beperking van het op of in de bodem brengen van meststoffen overeenkomstig de goede landbouwpraktijken en rekening houdend met de kenmerken van de betrokken kwetsbare zone water), kan besloten worden dat er kan worden voldaan aan deze bepaling.

Bij het uitrijden dient mest zo snel mogelijk in de bodem ingewerkt te worden. Via het naleven van de bepalingen uit het Mestdecreet, Hoofdstuk III, onderafdeling IV (het op of in de bodem brengen van meststoffen op steile hellingen), onderafdeling VI (het op of in de bodem brengen van meststoffen in de nabijheid van waterlopen) en onderafdeling VII (methoden voor het op of in de bodem brengen van meststoffen), kan hieraan voldaan worden.

8. Preventie tegen ongevallen

Accidentele gebeurtenissen met een weerslag buiten het terrein zijn vrijwel uitgesloten. Er zijn geen activiteiten en er worden geen producten ontwikkeld die een gevaar voor omwonenden zouden kunnen opleveren. Als gevolg hiervan zijn er enkel bedrijfsinterne maatregelen opgenomen.

In artikel 2.1.1.7 van titel III van het VLAREM staat vermeld dat "de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken".

Art. 5.4.9 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid stelt daarenboven: "De exploitant van een inrichting is verplicht de algemene, sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden na te leven. Ongeacht de verleende omgevingsvergunning treft de exploitant altijd de nodige maatregelen om schade, hinder, incidenten en ongevallen die de mens of het milieu aanzienlijk beïnvloeden, te voorkomen. Ongeacht de verleende omgevingsvergunning treft de exploitant, in geval van incidenten en ongevallen die de mens of het milieu aanzienlijk beïnvloeden, onmiddellijk de nodige maatregelen om de gevolgen ervan voor de mens en het milieu te beperken en om verdere mogelijke incidenten en ongevallen te voorkomen.

Indien er externe personen tewerkgesteld zijn op de inrichting dienen deze personen de nodige opleidingen te volgen met betrekking tot hun activiteiten, conform BBT-2 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij.

9. Preventieve maatregelen tegen verontreiniging

BBT 2 (goede bedrijfspraktijken)

In het kader van goede bedrijfspraktijken dienen volgens BBT 2 technieken te worden toegepast om milieueffecten te voorkomen en algemene prestaties te verbeteren:

De inrichting is zo gesitueerd dat de hinder naar de omgeving toe voldoende beperkt wordt. Er kan voldaan worden aan de afstandsregels zoals vermeld in artikel 5.9.5.3 van titel II van het VLAREM.

Regelgeving dient te worden opgevolgd door het lezen van vakliteratuur en het volgen van studiedagen en infoavonden. Werknemers dienen onderricht te worden met oog op een goede werking van het bedrijf.

De installaties dienen regelmatig gecontroleerd te worden, en nodige herstellingen moeten zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. De inrichting dient in goede staat te worden gehouden en ongedierte dient adequaat te worden bestreden.

Dode dieren moeten zo snel mogelijk uit de stallen verwijderd worden, en bewaard in de kadaveropslag, tot ophaling door een erkend verwerker.

Buiten de maatregelen vermeld in BBT-2 staat in artikel 2.1.1.1° en 2° van titel III van het VLAREM vermeld dat "alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden genomen" en dat "de BBT worden toegepast". De algemene milieuhygiënische maatregelen zoals vermeld in artikel 5.9.8.4. van titel II van het VLAREM zijn eveneens van toepassing.

10. Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden

BBT 2 (goede bedrijfspraktijken)

In de BBT 2 wordt aangehaald om bij onvoorziene emissies de juiste acties te kunnen nemen. Hiertoe dient er een noodplan opgesteld te worden.

De algemene voorwaarden van titel II van het VLAREM, afdeling 4.1.3 zijn eveneens van toepassing,. Hierin worden voorwaarden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing.

11. Maatregelen bij stopzetting

In artikel 2.1.1.8 van titel II van het VLAREM staat vermeld dat "bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen".

Daarnaast zijn er tevens de algemene voorwaarden van titel II van het VLAREM, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het buiten gebruik stellen van installaties (afdeling 4.1.6).

12. Voorwaarden

Conform BBT-29 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dienen de volgende procesparameters op de inrichting vanaf 2021 minstens eenmaal per jaar gemonitord te worden:

- totaal waterverbruik
- totaal elektrisch energieverbruik
- totaal brandstofverbruik
- totaal voederconsumptie
- totale hoeveelheid geproduceerde mest

Deze monitoringsgegevens dienen ter beschikking gehouden te worden van de toezichthouder.

Ten laatste tegen 21 februari 2021 dienen de ammoniakemissiegrenswaarden van alle stallen op de inrichting te voldoen aan de waarden vermeld in de onderstaande tabel:

diercategorie	emissie, (in kg NH ₃ /dierplaats/jaar)
vleesvarkens	3,5

Er kan besloten worden dat het bedrijf in kwestie de best beschikbare technieken aanwendt in de verschillende onderdelen van het productieproces en tegemoet komt aan de doelstellingen en beoogde resultaten van de BREF IRPP (Intensive Rearing of Poultry and Pigs - 2017).

Uit het hierboven uitgevoerde onderzoek blijkt dat, mits het opleggen van de voorgestelde bijzondere voorwaarden, de vergunning kan voldoen aan de vereisten gesteld in het VLAREM en die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 2010/75/EU dd. 24/11/2010.

Bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale voorwaarde(n) van titel II of titel III van het VLAREM

De aanvrager vraagt een afwijking van onderstaande artikels van titel II van het VLAREM:

Artikel 5.9.2.3 VlareM II:

§4 Opslagplaatsen gelegen buiten de stallen zijn, de noodzakelijke ontluchtingspijpen uitgezonderd, afgesloten van de buitenlucht. Voor de opslagplaatsen bestemd voor opslag van effluënten met een laag gehalte aan ammoniakale stikstof, zoals bepaald in het meststoffendecreet, afkomstig van mestbe- of mestverwerkingsinstallaties kan hiervan worden afgeweken in de milieuvergunning.

De exploitant vraagt een afwijking van de verplichting tot het afdekken van de buffer effluent, het effluentbekken, de nabezinker en het nitrificatie – en denitrificatiebekken.

De bezinkingsbekkens en de opslagplaatsen voor effluent dienen niet afgedekt te worden op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof in het effluent lager is dan 1kg NH₄-N per 1000 liter effluent.

Alternatief milieuvoorwaarde:

Conform artikel 5.9.2.3 §4 van titel II van het VlareM kan worden afgeweken van de plicht om het effluent van de biologische mestverwerkingsinstallatie af te dekken, alsook van de nitrificatie/denitrificatiebekkens en bezinkingstank en dit op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof in het effluent lager is dan 1kg NH₄-N per 1000 liter effluent.

Deze afwijking is aanvaardbaar.

Art. 5.28.2.3 van VlareM II:

§2. Opslagplaatsen voor mengmest moet voldoen aan volgende voorwaarden:

b) de opslagplaats dient volledig te worden afgedekt. De afdekking moet bestaan uit, ofwel:

i) een betonnen, stalen of houten afdekking;

ii) een afdekking met vlakke of gegolfde platen van vezelcement of van kunststof;

iii) een drijvende afdekking;

iv) een afdekking uit kunststofzeilen.

De afdekking moet worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van bijlage 5.9., hoofdstuk 4, of enige andere code van goede praktijk, mits aanvaard door de afdeling Milieu, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Voor de opslagplaatsen bestemd voor opslag van effluënten met een laag gehalte aan ammoniakale stikstof, zoals bepaald in het meststoffendecreet, afkomstig van mestbe- of mestverwerkingsinstallaties kan hiervan worden afgeweken in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Alternatief milieuvoorwaarde:

Conform artikel 5.28.2.3 §2 van titel II van het VlareM kan worden afgeweken van de plicht om het effluent van de biologische mestverwerkingsinstallatie af te dekken, alsook van de nitrificatie/denitrificatiebekkens en bezinkingstank en dit op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof in het effluent lager is dan 1kg NH₄-N per 1000 liter effluent.

Deze afwijking is aanvaardbaar.

Art. 5.28.3.4.1§1 van VlareM II:

Om geurhinder te voorkomen, moeten de volgende maatregelen getroffen worden:

1° het laden en lossen van de mest gebeurt in afgesloten ruimten;

3° De mestbewerkingsoperaties en de mestverwerkingsoperaties zijn maximaal overkapt en ingeperkt om tot een efficiënte afzuiging en behandeling van luchtmissies te komen.

Daarvan kan in de milieuvergunning afgeweken worden voor de nabezinker, de slibopslag, de nitrificatie – en denitrificatiebekkens en de effluentlagune.

De exploitant zorgt ervoor dat het open bekken maximaal gevuld wordt tot het niveau waarbij er geen gevaar is dat het bekken overloopt of dat lozing mogelijk is;
4° De afgezogen ventilatielucht wordt behandeld door middel van filtratie over een biobed en zure wassers die regelmatig worden opgevolgd en goed onderhouden door:
Een halfjaarlijkse analyse van het spuiwater uit te voeren in overeenstemming met het monsternameprotocol, vermeld in hoofdstuk 5.2.7 van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van dit besluit;
Een jaarlijkse controle van het onderhoud door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht, vermeld in artikel 6, 1°,d) van het VLAREL, te laten uitvoeren conform de onderhoudsvorschriften. Dit is van toepassing voor de inrichtingen vermeld in rubriek 28.3,b) en c), van de indelingslijst;
De onderhoudshandelingen en de controles bij te houden.
Elke alternatieve methode met een gelijkwaardig of beter rendement om ammoniakemissie en hinder te voorkomen kan in de milieuvergunning worden toegelaten.

Motivering:

De exploitant vraagt een afwijking van de maatregelen vermeld in bovenstaand artikel voor het voorkomen van geurhinder. Door het nemen van volgende maatregelen zijn wij van mening dat geurhinder en het gevaar voor morsen maximaal gereduceerd wordt:
o De gesloten tankwagen die buiten het gebouw wordt opgesteld op een verharde ondergrond, wordt aangesloten op een afgesloten aanvoerdarm van de afgesloten voorraadtank. De aanvoerdarm beschikt over een vloeistofdichte snelkoppeling die op de vrachtwagens past.
o Om te lossen worden de kleppen van de aanvoerdarm, mestkelder en de vrachtwagen geopend zodat één gesloten lossysteem wordt bekomen.
o Na het lossen wordt de mestdarm onder hoge druk leeggeblazen.
o De vrachtwagens staat tijdens het lossen op een verharde ondergrond.
o gemorste mest wordt via een morsgoot opgevangen en naar de mestopslag gestuurd. De exploitant neemt alle noodzakelijke maatregelen teneinde te voorkomen dat reinigingswater, percolaat of mest kan terechtkomen op de bodem.
o De mestscheider staat in een ruimte met gesloten deuren

Deze afwijking is aanvaardbaar.

Alternatief milieuvoorwaarde:

Conform artikel 5.28.3.4.1§1, 4° dient de mestscheidingsloods niet te worden voorzien van

een zure water voor zover er in de loods steeds met gesloten poorten wordt gewerkt.

Conform artikel 5.28.3.4.1.§1, 1° van Vlarem II kan worden afgeweken van de verplichting tot

het lossen in een gesloten loods mits volgende voorwaarden:

- De gesloten tankwagen, die buiten het gebouw wordt opgesteld op een verharde ondergrond, wordt aangesloten op een afgesloten aanvoerdarm van de eveneens afgesloten voorraadtank; deze aanvoerdarm beschikt over een vloeistofdichte snelkoppeling die op de vrachtwagens past;
- Om te lossen worden de kleppen van de aanvoerdarm, mestkelder en de vrachtwagen geopend zodat één gesloten lossysteem wordt bekomen;
- Na het lossen wordt de mestdarm onder hoge druk leeggeblazen;
- Daarnaast worden er nog extra maatregelen genomen: er wordt een lekbak voorzien die in het geval van een accidentele gebeurtenis de mest alsnog kan opvangen; De vrachtwagen staat tijdens het lossen op een verharde ondergrond; Alle run-off van deze verharding wordt opgevangen en wordt eveneens door de mestverwerkingsinstallatie gestuurd;

- Tijdens het bedienen van de installatie dient de nodige aandacht besteed te worden aan de nauwgezette opvolging van de interne procedures; aan het personeel dat met de losoperaties is belast, worden terzake duidelijke schriftelijke richtlijnen gegeven.
- Er worden de nodige voorzieningen getroffen opdat eventueel gemorste mest kan worden opgevangen en terug in de bestaande mestopslag terecht komt. De exploitant neemt alle noodzakelijke maatregelen teneinde te voorkomen dat reinigingswater, percolaat of mest kan terechtkomen op de bodem en zeker niet in de afvoeren die bestemd zijn voor de afvoer van hemelwater.

Art. 5.28.3.2.2 §2 van Vlarem II:

§2. De exploitant is verantwoordelijk voor de aanvaarding van dierlijke mest. Hij controleert de aangevoerde dierlijke mest op zijn herkomst, oorsprong, aard en hoeveelheid. Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, wordt elke vracht minstens visueel geïnspecteerd.

Motivering:

De aanvoer van de mest gebeurt in eerste instantie vanuit gekende leveranciers, die regelmatig aanleveren. De samenstelling van de mest is dus bijgevolg quasi constant. Het is dan ook niet noodzakelijk om elke vracht visueel te inspecteren. Gezien de constante samenstelling en de kennis van de herkomst van de dierlijke mest, zowel van aanvoer als afvoer, kan afgeweken worden van de verplichte visuele inspectie van elke vracht.

Deze afwijking is aanvaardbaar.

Art. 5.28.3.2.3§4 van Vlarem II:

Van de verplichting tot het bijhouden van de registergegevens, vermeld in paragraaf 1, kan worden afgeweken als het niet gaat om transporten van meststoffen die geweigerd zijn, als vermeld in paragraaf 1, 4°, als er geen opmerkingen over de dierlijke mest en de aan – en afvoer zijn, en als bovendien aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

- 1° het transport wordt uitgevoerd door een erkende mestvoerder die daarvoor gebruikmaakt van het AGR-GPS-systeem, vermeld in artikel 18, §4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot het bepalen van de nadere regels voor het vervoer van meststoffen en houdende uitvoering van artikel 8, §5, 3°, van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen;
- 2° op de inrichting is een door de Vlaamse Landmaatschappij ter beschikking gestelde internetapplicatie ter inzage van de toezichthouders beschikbaar, waarin elk transport, vermeld in punt 1°, is opgenomen, en waarvan op verzoek van de toezichthouders onmiddellijk een uittreksel afgedrukt kan worden en ter beschikking kan worden gesteld.

Motivering:

De exploitant zou de internetapplicatie, die ter beschikking gesteld wordt door de Vlaamse

Landmaatschappij, toepassen als register voor de aan – en afvoer van dierlijke mest. De aan te

voeren transporten worden voorgemeld en na het transport nagemeld. Hierbij worden de volgende gegevens via de internetapplicatie geregistreerd:

- Soort mest
- Samenstelling
- Hoeveelheid
- Aanbieder
- Vervoerder

Bovenstaande gegevens zijn ook bekend via de internetapplicatie als er effluent of dikke fractie opgehaald wordt. Deze gegevens kunnen steeds beschikbaar gesteld worden van de toezichthoudende overheid. Wij zijn dan ook van mening dat het opstellen van een bijkomend register geen meerwaarde kan bieden. De exploitant vraagt dus de afwijking van bovenstaand artikel en zou dus de internetapplicatie gebruiken als register van de aan- en afvoer

De exploitant dient geen afwijking aan te vragen vermits hij voldoet aan de sectorale voorwaarden.

Artikel 5.2.1.6 Vlare II:

§4 Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning en onverminderd andere voorwaarden inzake het voorkomen van geluidshinder zijn rustversturende werkzaamheden verboden op werkdagen voor 7 uur en na 19 uur, en op zon- en feestdagen.

De exploitant vraagt een afwijking van de tijdspanne waarin de afvalstoffenaanvoer en -afvoer moet gebeuren.

Alternatief milieuvoorwaarde:

De exploitant wenst dat de aan- en afvoer van de organische componenten tussen 4 uur en 22 uur zouden gebeuren. Deze maatregel zou ervoor zorgen dat de aan- en afvoer van vrachtwagens meer gespreid op de dag kunnen verlopen en zo druk verkeer vermeden kan worden. Bij een rustig aan- en afvoer verkeer zal eventuele geluidshinder ook beperkt worden.

Beoordeling:

De exploitant geeft aan dat als gevolg van de mestverwerking het aantal aanvoertransporten geraamd wordt op 7 per dag en het aantal afvoertransporten op 2 à 3 per dag. Hij stelt voor om de afvoer richting Frankrijk overdag te laten verlopen. De aanvoer zal vanuit de dichte omgeving plaatsvinden. Gezien het beperkt aantal transporten en de korte afstand waarover de mest zal aangevoerd worden is het niet aangewezen om de tijdsspanne waarbinnen de transporten moeten gebeuren te wijzigen.

Conform de andere mestverwerkingsbedrijven kan de afwijking toegestaan worden conform het mestdecreet. Volgens het Mestdecreet is het mogelijk om meststoffen op of in de bodem te brengen tussen zonsopgang en zonsondergang, behalve op zon- en feestdagen. De exploitant kan de mest aan- en afvoeren van de inrichting tussen 5u 's morgens tot 22u 's avonds. Op zon- en feestdagen zal geen aan- of afvoer gebeuren.

9. Horen POVC 22/02/2019

Er werden geen bezwaren ingediend. Het is een ideale ligging. De familie is ook gekend in de omgeving.

De locatie is hier cruciaal. Binnen een straal van 500 m is er geen enkele woning.

Er is veel overleg geweest met verschillende diensten.

Er zijn ongunstige adviezen.

De gemeente heeft zijn dossier al aangepast na het bezorgen van bijkomende informatie voor aanlevering van mest en mobiliteit.

Wij hebben op een kaart aangeduid waar de mest aangevoerd wordt.

8km 90% van de aanvoer

3km 18.000 ton aanvoer. In langemark is er nood aan mestverwerking

Mobiliteit : Het is een kleine straat. Tussen het bedrijf en de grote straat staat er geen enkele woning en de straat wordt niet veel meer gebruikt. Verder op in de straat is deze in slechte staat zodat er niet veel doorgaand verkeer is.

Er zijn 2 bestaande uitwijkstroken op 750 m van elkaar , de vraag is of er nog extra uitwijkstroken nodig zijn. Wij vragen om dit nog niet op te leggen maar de praktijk af te wachten. Wij gaan dit in nauw overleg met de gemeente verder opvolgen.

De procedure voor de archeologienota is lopende en deze zou moeten beslist zijn voor de beslissing van de deputatie

De buurtweg loopt dwars door het ander bedrijf. Er werd een aanvraag ingediend om de buurtweg langs het bedrijf te leggen. We vragen om dit ook te verharderen in doorlatende graving.

De mest zou langs deze weg naar het bedrijf gebracht worden. Wij gaan rekening houden met de opmerking van de gemeente.

Er is overleg geweest met de dienst waterlopen, men was akkoord met het voorstel van de architect. Wij hebben een mail om dit te bevestigen. Er is nu een negatief advies die al deze plannen van de tafel veegt? De architect zal contact opnemen met de dienst waterlopen.

GPBV lijst afvalverwerking: volgens ons klopt dit niet

Wij gaan deze checklist nog bezorgen.

Afwijkingen ok muv van de uren

Gezien het beperkt aantal transporten en de korte afstand waarover de mest zal aangevoerd worden is het niet aangewezen om de tijdsspanne waarbinnen de transporten moeten gebeuren te wijzigen.

De afdeling GOP kan NIET akkoord gaan met deze afwijking.

Wij vragen afwijking 4-22 uur omdat de transporten meer zouden kunnen gespreid worden. Wij zagen niet direct het probleem vandaar de afwijking.

10.Conclusie POVC 22/02/2019

GOP stedenbouw en het departement Landbouw en Visserij hadden ongunstig advies verleend omwille van het ontbreken van een lijst van aanvoerders van mest.

Met wijzigingsverzoek 5/2/2019 en 21/2/2019 werd een lijst toegevoegd met potentiële aanvoerders. Hierbij wordt een lijst van de potentiële klanten (+ ligging aangeduid op een kaartje) die mest zullen aanvoeren naar de verwerkingsinstallatie aangeleverd.

Hieruit blijkt dat er mest uit de zeer onmiddellijke omgeving van de toekomstige verwerkingsinstallatie aangeleverd zal worden: ± 18000 ton, ± 18900 ton en ± 15850 ton van bedrijven binnen een straal van respectievelijk 3 km, 5 km en 8 km. Deze aanvoer vertegenwoordigt bijna 90% van de totale gevraagde capaciteit van de verwerkingsinstallatie. Hieruit kan duidelijk aangetoond worden dat de aanvoer zeer lokaal zal gebeuren. De overige aanvoer van mest (10%) is afkomstig van bedrijven die binnen een straal van 20 km liggen.

De vertegenwoordigster van het departement landbouw en visserij deelt op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie mee dat deze aanvullingen voldoende zijn.

Met betrekking tot de mobiliteit had het College van Burgemeester en Schepenen ongunstig advies verleend. Na het bezorgen van bijkomende informatie werd een gunstig advies verleend.

Het college vraagt aan de vergunningverlenende overheid om aan de exploitant volgende last op te leggen:

1. De exploitant staat op eigen kosten in voor de aanleg van 7 uitwijkstroken in asfalt van 10 m lengte. Deze uitwijkstroken liggen op ongeveer 100 m tussenafstand van elkaar, afwisselend langs beide kanten van de Beekstraat. De precieze ligging wordt bepaald in overleg met de wegbeheerder en waterloopbeheerder en er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande inbuizingen en opritten.

De exploitant deelt op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie mee dat er 2 bestaande uitwijkstroken aanwezig zijn op 750 m van elkaar. De exploitant vraagt zich af of er nog extra uitwijkstroken nodig zijn. De straat wordt niet veel meer gebruikt. Het is aangewezen dat dit in nauw overleg met de gemeente verder opgevolgd wordt. De praktijk zal de noodzaak tot extra uitwijkstroken moeten uitwijzen. De voorwaarde van het CBS wordt niet weerhouden maar genuanceerd.

Tussen beide hoeves loopt buurtweg 57. De exploitant deelt op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie mee dat een aanvraag werd ingediend om de buurtweg langs het bedrijf te leggen. De exploitant deelt mee dat er rekening zal gehouden worden met de opmerking van de gemeente.

De raadgever van de exploitant deelt op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie mee dat deze archeologienota voor de beslissing van deputatie bezorgd wordt.

GPBV inrichting

Vlaanderen heeft in het verleden steeds geprobeerd om dierlijke mest te vrijwaren van de toepassing BREF conclusies voor afvalverwerking. Bij de opmaak van de BREF conclusies over afvalverwerking, gepubliceerd in augustus 2018, heeft de Europese Unie aan Vlaanderen tijdens het Sevilla proces aangegeven van de BREF conclusies over afvalverwerking ook van toepassing zullen op biologische mestverwerkingsinstallaties die puur mest of mest met andere stromen (geen afval) verwerken.

Hierdoor werd het standpunt van Vlaanderen dat rubriek 5.3.b.i van de BREF van toepassing wordt op deze installatie, indien de capaciteitsdrempel van >75 ton wordt overschreden bij biologische behandeling. Dit standpunt werd aan de VCM bekendgemaakt op 31/10/2018. Deze visie werd door het VCM bekendgemaakt aan hun leden op 7 december 2018.

Deze aanvraag werd ingediend op 11 oktober 2018. Op dat moment was bovenstaande visie nog niet bekend bij dossierindieners en bevoegde overheden.

Rekening houdend met 85% dunne fractie wordt er jaarlijks maximaal 34000 ton dunne fractie verwerkt in de biologie. Dit komt neer op maximaal 93 ton/dag. Het betreft een installatie waar meer dan 75 ton/dag wordt verwerkt. Hierdoor valt de inrichting onder de BREF toepassing.

Vlaanderen heeft de intenties om de rubriek 28 van de indelingslijst uit te breiden met een rubriek 28.5. Dit zou een GPBV rubriek worden met een 'X' in de 4^{de} kolom. Hierdoor zou het bedrijf buiten schot blijven van de bepalingen in Hoofdstuk 5.2. van Vlarem II.

Er kan dus geconcludeerd worden dat de inrichting onder de GPBV bepalingen valt maar dat er nog geen geschikte rubriek voorhanden is om de inrichting in te delen. Het is echter aangewezen gelet op de Europese wetgeving dat de GPBV evaluatie wordt uitgevoerd.

Afwijkingen ok muv van de uren

De exploitant vraagt een afwijking van de aan- en afvoer van mest van 4 tot 22 uur. Conform de andere mestverwerkingsbedrijven kan de afwijking toegestaan worden conform het mestdecreet. De exploitant kan de mest aan- en afvoeren van de inrichting tussen 5u 's morgens tot 22u 's avonds. Op zon- en feestdagen mag geen aan- of afvoer gebeuren.

De provinciale dienst waterlopen heeft ongunstig advies verleend. Op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie deelt de exploitant en zijn raadgever mee dat er vooraf overleg is geweest met de provinciale dienst waterlopen. Men was volgens de exploitant toen akkoord met het voorstel van de Architect. De vertegenwoordiger van de provinciale dienst waterlopen deelt mee dat er contact zal moeten opgenomen met de verantwoordelijke voor dit gebied. Het is aangewezen dat de exploitant voor de beslissing van de deputatie contact opneemt met de provinciale dienst waterlopen.

11. Inhoudelijke beoordeling van het dossier na wijzigingsverzoek

Hier wordt verder enkel nog ingegaan op de drie aspecten die nog dienden bezorgd of uitgeklaard worden.

a) Archeologienota

De nieuwbouw en bijkomende verharding bedraagt samen $\pm 10.000 \text{ m}^2$. Volgens punt 16 in de beschrijvende nota werd een archeologienota opgemaakt. In de aanvraag ontbreekt de door OE bekrachtigde archeologienota. De opmaak van een archeologienota is verplicht. Overeenkomstig het erfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het bijhorende Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 moet de bekrachtigde archeologienota bezorgd worden aan de vergunningverlenende overheid vóór de beslissing over de vergunningsaanvraag genomen is. De exploitant heeft op 18 maart 2019 de bekrachtiging van de archeologienota bezorgd. De bekrachtigde archeologienota dient te worden nageleefd.

b) Watertoets

Het project paalt rechtstreeks aan de Broenbeek, waterloop van 2de categorie met nummer WY.7.3.7. en (deels overwelfde) zijtak WY.7.3.7.2.

Het project ligt deels in een effectief mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Terreinkennis leert dat de vallei van de Broenbeek ter hoogte van het projectgebied effectief problemen van wateroverlast kent. Uit de VLAGG-kaart 2018 is af te leiden dat het water tot op 8,44 mTAW kan komen te staan.

De aanvraag wordt ingediend voor het bouwen van 2 bedrijfsgebouwen, het aanleggen van een mestverwerkingsinstallatie, de aanleg van een betonverharding, het wegnemen van een inbuizing en het aanleggen van een overwelfing.

De aanvraag omvat volgende bijkomende verharding: Dak nieuwe bedrijfsgebouwen 4.470 m^2 (1)

Nieuwe betonverharding	4.285 m^2 (2)
2 x overdekte buffertank	452 m^2 (3)
2 x open effluentbekken	2.768 m^2 (4)
1 x open biotank	1.256 m^2 (4)
HS cabine	6 m^2 (3)

Gegevens m.b.t. bestaande constructies :

Bestaande dakoppervlakte	2.845 m^2 (2)
--------------------------	------------------------

(1) wordt aangesloten op een nieuwe buffervijver met een buffervolume van 200 m^3 waarvan de overloop respectievelijk de vertraagde afvoer wordt aangesloten op de waterloop.

(2) het hemelwater, welke hier op terechtkomt, wordt opgevangen in afvoergoten met een overloop naar een ondergrondse buffervoorziening met een buffervolume van 101 m³. De aansluiting van de afvoergoten naar de bufferput gebeurt in buizen Ø 800 mm over een lengte van 56 m (28 m³ extra buffervolume). De overloop van de bufferput wordt aangesloten op de open vijver.

(3) Het hemelwater, welke hier op terechtkomt, infiltreert op natuurlijke wijze in de naastliggende bodem.

(4) het hemelwater, welke hier op terechtkomt, wordt beschouwd als vuilwater.

In het dossier wordt gesteld dat door de helling van het terrein (nieuwe betonverharding) kan gebufferd worden op eigen terrein. Hier werd rekening gehouden met een oppervlakte 1.575 m² (van de 4.285 m²) en een gemiddelde hoogte van 20 cm. Hierdoor kan er 315 m³ gebufferd worden op eigen terrein.

In het verleden werd de waterloop over een lengte van 50 m (zonder machtiging van de deputatie) ingebuisd. Deze inbuising zal volledig worden opgebroken. Om doorgang over de beek mogelijk te maken wordt een nieuwe inbuising over een lengte van 5 m aangevraagd (d 600 mm).

Uit vergelijking van BA_Verhelst Koen.2162_T_B_1_Terreinprofiel.pdf en BA_Verhelst Koen.2162_T_N_1_Terreinprofiel.pdf blijkt het project met aanzienlijke reliëfwijzigingen gepaard te gaan (egaler maken hellingsgraad perceel richting waterloop).

Loods 2 (760 m²) wordt ingeplant op 5,93 m, huidige taludinsteek, van de ingeschreven waterloop van 2de categorie met nr. WY.7.3.7.2. De elektriciteitscabine wordt ingeplant op 5 m van de Broenbeek, een ingeschreven waterloop van 2de categorie met nr. WY.7.3.7.

De tanks worden 1 m diep in de grond geplaatst. Er wordt niet aangegeven wat er met de uitgegraven grond zal gebeuren

Aangezien het project gelegen is in een gebied met een moeilijk infiltreerbare bodem, wordt op basis van art. 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 (B.S. 08.10.2013) houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater een buffervolume opgelegd met vertraagde afvoer. Er moet een buffervolume van minstens 410 m³/ha verharde oppervlakte worden voorzien en een vertraagde afvoer van 5 l/sec/ha naar het oppervlaktewaternet/de waterloop.

Voor dit project wil dit zeggen dat er:

- Voor het nieuwbouwproject (nl. 4.470 m² nieuwe dakoppervlakte + 2.845 m² bestaande dakoppervlakte + 4.285 betonverharding) een effectief bufferend volume (totale nuttige buffer) moet voorzien worden van minstens 476 m³.
- Dit volume moet een open volume zijn.
- De overloop van de buffervoorziening moet voldoen aan de voorwaarden van vertraagde afvoer nl. een maximum afvoerdebiet van 5 liter/sec/ha of in voorliggend geval 5,8 liter/sec. Slechts 1 lozingspunt op het oppervlaktewatersysteem is toegelaten; de overloop mag een pvc-leiding zijn met maximaal d 110 mm (helling i = 1 mm) zijn.
- Er blijkt momenteel een gebundelde buffervoorziening aanwezig te zijn met een capaciteit van 644 m³ (101 m³ ondergrondse buffervoorziening, 28 m³ buffervolume in overgedimensioneerde rioleringsbuizen, 315 m³ buffervolume op eigen terrein en 200 m³ buffervolume in open vijver) met een 1 leegloop (incl. terugslagklep) op 7 m TAW (vertraagde afvoer; dimensionering niet aangegeven) naar de waterloop. Bijkomend wordt een noodoverloop op 7,40 m TAW voorzien.

Bij het aanleggen van buffervoorzieningen moet voldoende rekening gehouden worden met de (voorjaars)grondwaterstand (het volume ingenomen door grondwater is immers niet meer beschikbaar voor de berging van hemelwater).

De bestaande afwatering van de omliggende percelen dient gegarandeerd te blijven. Afvloeit van hemelwater naar aanpalende zones voor infiltratie/buffering mag enkel op de eigen terreinen plaats vinden. Het kan niet de bedoeling zijn buurpercelen wateroverlast te bezorgen.

De gronden van de uitgraving mogen het natuurlijk valleiprofiel van de Broenbeek niet verstoren. Alle uitgegraven gronden moeten bijgevolg vergund uit het valleigebied gebracht worden.

Met betrekking tot de machtiging

1/ Aanpassingswerken overwelfde waterloop WY.7.3.7.2. (zullen worden uitgevoerd door de Provinciale Dienst Waterlopen; kosteloze grondafstand door de grondeigenaar)

Met voorliggende aanvraag wordt de overwelfde waterloop WY.7.3.7.2. over een lengte van ca. 55 m terug in open profiel gebracht (bodembreedte 1 m; taludhelling 4/4). Detailgegevens over oever-, teen- en/of bodembescherming zijn niet in het dossier terug te vinden.

Daarnaast wordt een nieuwe plaatselijke overwelfing aangevraagd over een lengte van 5 m met ϕ 600 mm. De betonbuis wordt op zandcementfundering gelegd en omhuld door gekalkte grond. Het geheel wordt bovenaan afgewerkt met grasbetondallen.

2/ Aansluiting vertraagde afvoer buffervoorziening op Broenbeek WY.7.3.7. (zullen worden uitgevoerd door de aanvrager van de vergunning, cf. bindende voorwaarden Provinciale Dienst Waterlopen)

Bijkomend wordt vermeld dat ter hoogte van de Broenbeek, waterloop van 2de categorie met nummer WY.7.3.7. een uitloop van het nieuw in te richten bufferbekken zal worden voorzien. Voor deze werken zijn onderstaande voorwaarden van toepassing:

1. Ter hoogte van lozingen en overstorten wordt in de waterloop over minstens 20 m (10 m stroomopwaarts en 10 m stroomafwaarts) een bodem- en een taludversterking gebouwd. De bodemversterking wordt uitgevoerd met een schraal betonfundering (250 kg cement/m³) op 20 cm dikte. De bodemversterking mag eveneens uitgevoerd worden met drainerende betonstenen (met minstens 15 % draineeropeningen, minimum dikte = 12 cm). De taludversterking zal bestaan uit riettegels (met minstens 30 % draineeropeningen en een minimum dikte = 15 cm voor ongewapende elementen en een minimum dikte = 10 cm voor gewapende elementen), gefundeerd door minstens 15 cm zandcement (minimum 170 kg cement/m³ zand en 40 kg/cm² na 7 dagen). Het mag niet de bedoeling zijn de taludversterking door te trekken tot aan het maaiveld maar deze te beperken tot maximaal 2/3 van de taludhoogte (in functie van de handelsmaten van de riettegels). Het bodempeil dient uitgevoerd, rekening houdend met de vaste bodempeilen, zodat de uitgevoerde versterking niet de minste hinder vormt bij de waterafvoer. Voor de dwarsprofielen dient minimum het bestaande dwarsprofiel gerespecteerd.

2. Bij het herprofilen van waterlopen en/of het uitgraven van nieuwe waterlopen dient er rekening gehouden te worden met de specifieke voorwaarden opgelegd door de Dienst Waterlopen van de provincie West-Vlaanderen.

3. De open sectie van de waterloop en de dagopeningen van kunstwerken dienen vrij te blijven van constructies of hindernissen van welke aard dan ook.

In dit kader dient de uitloop incl. terugslagklep van de buffervoorziening in het talud van de waterloop ingewerkt te worden.

4. De nodige voorzieningen dienen getroffen om het machinaal onderhoud van de waterloop mogelijk te maken zonder bijkomende maatregelen te moeten treffen i.v.m. het voorkomen van beschadigingen aan de constructie en toebehoren (onderzoekschouwen, kasten, cabines, afsluitingen, enz...). De wettelijke onderhoudsstrook heeft een breedte van 5 meter langs weerszijden van de waterloop.

5. Gedurende de uitvoering van de werken dient de aanvrager de nodige voorzieningen te treffen voor het verzekeren van de waterafvoer.

6. Bij aanvang en einde van de werken moet de Provinciale Dienst Waterlopen worden verwittigd.

7. Alle kosten die uit de verwezenlijking van de aanleg van de constructie kunnen voortspruiten zijn ten laste van de opdrachtgever, die ten opzichte van derde personen en bevoegde overheden verantwoordelijk zal blijven voor alle schade of nadeel, die het realiseren van de constructie met zich meebrengt, zelfs in het geval van voorgeschreven of van ambtswege uitgevoerde maatregelen.

De provinciale dienst waterlopen heeft voorwaardelijk gunstig advies verleend.

Er dient rekening gehouden te worden met volgende voorwaarden:

- Regenwaterputten hebben geen bufferende functie meer eens deze volledig zijn gevuld. Enkel het deel boven de overloop mag gerekend worden als bufferend. De regenwaterputten kunnen het bedrijf voorzien van een hoeveelheid beschikbaar water.
- Voor het nieuwbouwproject moet een effectief bufferend volume (totale nuttige buffer) voorzien worden van minstens 476 m³. Dit volume moet een open volume zijn. Daartoe kan rond de bestaande open vijver een dijklichaam (t.b.v. effectief buffervolume) opgeworpen worden tot 8,50 mTAW; de ophoging moet zich beperken tot de realisatie van een dijklichaam zodat de impact op de bestaande vallei van de Broenbeek WY.7.3.7. beperkt blijft.
- De overloop van de buffervoorziening moet voldoen aan de voorwaarden van vertraagde afvoer nl. een maximum afvoerdebiet van 5 liter/sec/ha of in voorliggend geval 5,8 liter/sec. Slechts 1 lozingspunt op het oppervlaktewatersysteem is toegelaten; de overloop mag een pvc-leiding zijn met maximaal d 110 mm (helling i = 1 mm) zijn. Het BOK-peil 7 mTAW is bindend. Een noodoverloop mag niet op de buffervoorziening worden gerealiseerd.
- Om geen verlies aan waterbergingsruimte te hebben in de vallei van de Broenbeek door het nieuwbouwproject, dient alle uitgegraven aarde (vergund) te worden afgevoerd. Uit de beschikbare informatie is niet af te leiden waar de gronden naartoe gaan.
- Gezien de effectieve overstromingsgevoeligheid van delen van betrokken bedrijfssite is het niet aan te raden de HS-cabine op de aangegeven, overstroombare, locatie in te planten.
- Volgens art. 17 van de wet op de 'Onbevaarbare Waterlopen', daterend van 28 december 1967, zijn de aangelanden, gebruikers en eigenaars van kunstwerken, verplicht doorgang te verlenen, de nodige materialen, gereedschap en werktuigen voor de uitvoering van werken te laten plaatsen, en ook producten die voortkomen van de ruimingswerken binnen een 5-meterstrook vanaf de oever te aanvaarden. De realisatie van de HS-cabine en loods 2 dient buiten de 5m-erfdienstbaarheidszone van de (nieuwe) waterloop/waterlopen te gebeuren.

Daar waar de 5m-erfdienstbaarheidszone (geldend aan beide zijden van de waterloop) momenteel niet toegankelijk is, dienen de nodige aanpassingen op (eigen) terrein te worden doorgevoerd.

Voorwaarden Dienst Waterlopen m.b.t. de machtiging:

Voorliggend project voorziet in de realisatie van een uitstroom van het infiltratie-/bufferbekken in de waterloop. Hierbij dient rekening te worden gehouden met:

De algemene technische voorwaarden zoals hierboven vermeld; in het bijzonder dient er op gelet dat:

- rekening houdend met atv 3 en 4 de voorziene lozingsconstructie in het talud van de waterloop wordt ingewerkt;
- er ter hoogte van de lozingsconstructie voldoende versterking (van het juiste type) wordt gerealiseerd, d.i. over minstens 20 m (10 m stroomopwaarts en 10 m stroomafwaarts het lozingspunt);

Bij aanvang en einde van de werken moet de Provinciale Dienst Waterlopen worden verwittigd

c) Mobiliteit

Voor dit aspect had GOP stedenbouw, het departement landbouw en Visserij en het College van Burgemeester en Schepenen oorspronkelijk ongunstig advies verleend. Er waren onduidelijkheden betreffende de transportroute en de afkomst van de mest. Op de provinciale omgevingsvergunningscommissie van 28/2 werd dit reeds toegelicht en uitgeklaard.

Met wijzigingsverzoek 5/2/2019 en 21/2/2019 werd een lijst toegevoegd met potentiële aanvoerders. Hierbij wordt een lijst van de potentiële klanten (+ ligging aangeduid op een kaartje) die mest zullen aanvoeren naar de verwerkingsinstallatie aangeleverd. Hieruit blijkt dat er mest uit de zeer onmiddellijke omgeving van de toekomstige verwerkingsinstallatie aangeleverd zal worden: ± 18000 ton, ± 18900 ton en ± 15850 ton van bedrijven binnen een straal van respectievelijk 3 km, 5 km en 8 km. Deze aanvoer vertegenwoordigt bijna 90% van de totale gevraagde capaciteit van de verwerkingsinstallatie. Hieruit kan duidelijk aangetoond worden dat de aanvoer zeer lokaal zal gebeuren. De overige aanvoer van mest (10%) is afkomstig van bedrijven die binnen een straal van 20 km liggen.

Op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie 17/5/2019 deelt de exploitant mee dat deze lijst niet vrijblijvend is. Dit geeft wel degelijk een heel realistisch en concreet van de aanvoerders van mest. In de nabije omgeving en bij uitbreiding in deze gemeente is er nog geen mestverwerkingsinstallatie die ook mest van derden verwerkt. Er is omgekeerd veel vraag naar mestverwerking bij de landbouwers uit de omgeving. De mobiliteitskosten zijn dermate hoog dat de aanvrager en de aanvoerders er alle belang bij hebben om zoveel mest uit de directe omgeving aan te voeren.

Uit de aanvullende adviezen van het College van Burgemeester en Schepenen en het departement Landbouw en Visserij en uit de verklaringen van de exploitant op de POVC blijkt dat de informatie voldoende is om dit aspect gunstig te kunnen beoordelen. gunstig advies te verlenen.

90 % van de totale gevraagde verwerkingscapaciteit ingezet zal worden voor het verwerken van mest afkomstig van landbouwbedrijven die op een afstand van max. 8 km van de plaats van de aanvraag gelegen zijn, de overige 10 % is afkomstig van bedrijven binnen een straal van 20 km rond de site.

d) Milieukundige aspecten

GPBV-evaluatie:

Voor deze evaluatie werd o.a. de volgende BBT-informatie gebruikt:

- Verticale BREFs: BREF Waste treatment
- Vlaamse BBT-studies: mestverwerking (2007)

12. Bedrijfsmanagement:

BBT-1 milieumanagementsysteem

BBT-2 algehele milieuprestaties

BBT-3 inventaris van afvalwater- en afgasstromen

BBT-11 monitoren jaarlijks water-, energie-, en grondstoffengebruik en jaarlijkse productie van residuen en afvalwater.

BBT-33 Afvalinput selecteren

De nodige procedures om de bedrijfsprocessen op te volgen en indien nodig bijgestuurd, zijn opgenomen in het werkplan. worden uitgevoerd op de inrichting. Bij aankoop van nieuwe installaties wordt advies ingewonnen bij landbouwkundige experts (economisch, milieutechnisch, ..). Technische installaties worden op geregelde tijdstippen nagekeken en onderhouden. Er is een processtroombiagram ter beschikking waaruit de herkomst van de emissies blijkt. Er dient jaarlijks een IMJV ingediend te worden.

De exploitant past de internetapplicatie toe die ter beschikking gesteld wordt door de Vlaamse Landmaatschappij als register voor de aan- en afvoer van dierlijke mest. De aan te voeren transporten worden voorgemeld en na het transport nagemeld. Hierbij worden de volgende gegevens geregistreerd: soort mest, samenstelling, hoeveelheid, aanbieder en vervoerder. Bovenstaande gegevens zijn ook bekend via de internetapplicatie als er effluent of dikke fractie opgehaald wordt. Deze gegevens kunnen steeds beschikbaar gesteld worden van de toezichthoudende overheid.

Conform BBT-1 van de BBT-conclusies voor afvalverwerking dient er een milieumanagementsysteem geïmplementeerd te worden op de inrichting, het opstellen en actueel houden van een inventaris van de afvalwater- en afgasstromen (BBT-3), maakt hier deel van uit.. De scope van dit milieumanagementsysteem is afhankelijk van de aard van de inrichting. Er kan besloten worden dat hieraan kan voldaan worden indien de bovenvermelde elementen, de algemene voorschriften als vermeld in artikel 2.1.1 van titel III van het VLAREM, en de bepalingen met betrekking tot goede bedrijfspraktijken, als vermeld in BBT-2 van de BBT-conclusies voor afvalverwerking correct nageleefd en toegepast worden.

13. Afvalstoffen/grondstoffenverbruik / materialen

BBT- 24 residuenbeheersplan

Er wordt geen verpakkingsafval gegenereerd.

14. Lucht & geur (geleide-, diffuse- atmosferische emissies, ...)

BBT-8 Geleide luchtmissies

BBT-10 periodiek monitoren geuremissies

BBT-12 opmaak geurbeheersplan.

BBT-13 geuremissies voorkomen of verminderen

BBT-14 emissies naar lucht voorkomen of verminderen

BBT-34 geleide emissies van stof, organische verbindingen en geurende stoffen

BBT-36 afval- en procesparameters monitoren en/of beheersen

BBT-37 diffuse emissies uit behandelingsstappen in open lucht

Inzake geleide luchtmissies zullen de parameters NH_3 en H_2S eenmaal per 6 maanden gemonitord worden. Omwille van de installatie van een biobed wordt verwacht dat er zich geen geurhinder zal voordoen.

De effluenttanks staan in open lucht. Praktijkervaring leert dat geuremissies te verwaarlozen zijn. De verblijftijd in de biologische fase is maximum 35 dagen. De loods waarin de biothermische droging plaats vindt, wordt in onderdruk gehouden waardoor eventuele vrijgekomen geurcomponenten in het biobed gedegradeerd worden. Schuimvorming wordt vermeden door het gebruik van struktol in de effluenttanks.

Er wordt een geschikt ontwerp van de indeling van leidingen voorzien waardoor de lengte van leidingen geminimaliseerd wordt en het gebruik van gelaste fittingen en leidingen verminderd wordt. Kleppen en aansluitingen van leidingen worden zodanig geconstrueerd dat de betrouwbaarheid te allen tijde gegarandeerd blijft.

De toegang tot potentieel lekkende apparatuur wordt gewaarborgd. Leidingen en tanks worden regelmatig gecontroleerd op lekken. Het reinigen van de loods gebeurt d.m.v. een borstel waarbij dikke mestfractie verzameld wordt en verder biothermisch gedroogd wordt.

De eigenschappen van de mestinput wordt geregeld door de internetapplicatie, die ter beschikking gesteld wordt door de Vlaamse Landmaatschappij. De dikke mestfractie en droge kippenmest wordt biothermisch gedroogd in een composteertrommel. Hierbij wordt automatisch lucht aan het proces toegevoegd. Allerlei parameters worden nauwlettend in de gaten gehouden om een optimaal composteerproces te bekomen. Bij de biologische verwerkingsinstallatie wordt het proces gestuurd door het sequentieel aanschakelen van de beluchters om een optimaal nitrificatie- en denitrificatiereactie te bekomen.

Er zijn geen klachten bekend met betrekking tot geuroverlast naar de omgeving. Er kan aangenomen worden dat de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt, en dat de vergunningsvoorwaarden in de lopende vergunning voldoende zijn om eventuele overlast tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

15. Geluid en trillingen

BBT-17 Beheerplan voor geluid en trillingen

BBT-18 Geluids- en trillingsemissies voorkomen of verminderen

Geluidsemissies afkomstig van de inrichting dienen conform BBT-18 van de BBT-conclusies afvalverwerking zo veel mogelijk voorkomen te worden.

De mestscheider staat in de loods gepositioneerd. Bij het laden en lossen van organische producten voor de biothermische droging wordt gewerkt met gesloten poorten. De aan- en afvoer van organische producten gebeurt centraal op het bedrijf binnen de toegestane werkuren. De voorwaarden en geluidsrichtwaarden van titel II van het VLAREM II, hoofdstuk 4.5, zijn onverminderd van toepassing.

Er zijn geen klachten bekend met betrekking tot geluidsoverlast naar de omgeving. Er wordt aangenomen dat onder de vergunningsvoorwaarden de geluidshinder afkomstig van de inrichting tot een aanvaardbaar niveau kan beperkt worden.

16. Energie (energieverbruik, thermisch-, elektrisch-, beperking, ...)

BBT-23 Efficiënt omgaan met energie.

De energiestromen worden jaarlijks opgevolgd, geëvalueerd en desnoods bijgestuurd. De opvolging en evaluatie dienst minstens te gebeuren aan de hand van meters of facturen.

17. (Grond)water

BBT-6 monitoren relevante emissies naar water

BBT-7 frequenties en normen monitoring emissies naar water

BBT-19 waterverbruik optimaliseren

BBT-20 behandeling afvalwater

BBT-35 waterverbruik verminderen.

Hemelwater dat terechtkomt op de daken wordt opgevangen in een open put en hergebruikt als reinigingswater voor voertuigen. Op de site wordt geen specifiek afvalwater geproduceerd. Hemelwater dat op het (onbevuild) betonoppervlak en op de daken terechtkomt, wordt gebufferd in een open put met overloop naar de gracht. Er wordt geen afvalwater geloosd.

18. Bodem

BBT-4 Milieurisico's opslag van afval

BBT-5 Milieurisico's behandeling en overbrenging van afval

De milieurisico's verbonden met de opslag van afval, moeten verminderd worden.

Volgende maatregelen worden genomen om lekken te voorkomen, te detecteren en te beperken:

- De vloeibare mestfractie en het effluent worden opgeslagen in mestdichte tanks. De vaste fractie wordt opgeslagen op een ondoordringbare betonvloer. De verwerkingsinstallatie is zodanig opgebouwd dat onnodige hantering van mest binnen de installatie vermeden wordt. De maximale opslagcapaciteit is duidelijk vastgesteld en wordt niet overschreden. De hoeveelheid opgeslagen mest wordt regelmatig getoetst aan de maximaal toegestane capaciteit.
- De gesloten tankwagens, die buiten het gebouw wordt opgesteld op een verharde ondergrond, wordt aangesloten op een afgesloten aanvoerdarm van de eveneens afgesloten voorraadtank. Deze aanvoerdarm beschikt over een vloeistofdichte snelkoppeling die op de vrachtwagens past;
- Om te lossen worden de kleppen van de aanvoerdarm, mesttank en de vrachtwagen geopend zodat één gesloten lossysteem wordt bekomen;
- Na het lossen wordt de mestdarm onder hoge druk leeggeblazen;
- Daarnaast worden er nog extra maatregelen genomen: er wordt een goot voorzien die in het geval van een accidentele gebeurtenis de mest alsnog kan opvangen in de losput. De vrachtwagen staat tijdens het lossen op een verharde ondergrond. Alle run-off van deze verharding wordt opgevangen en wordt eveneens door de mestverwerkingsinstallatie gestuurd;
- Ten slotte wordt de aanleg van peilputten voorzien om eventuele lekken te gaan detecteren.

De opslagplaatsen voor mest moeten uitgevoerd zijn conform de voorschriften van bijlage 5.9 van titel II van het VLAREM. Er kan bijgevolg aangenomen worden dat de risico's voldoende beperkt worden onder de vergunningsvoorwaarden.

19. Preventie tegen ongevallen

BBT-21 ongevallenbeheersplan

In artikel 2.1.1.7 van titel III van het VLAREM staat vermeld dat "de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken".

Art. 5.4.9 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid stelt daarenboven: "De exploitant van een inrichting is verplicht de algemene, sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden na te leven. Ongeacht de verleende omgevingsvergunning treft de exploitant altijd de nodige maatregelen om schade, hinder, incidenten en ongevallen die de mens of het milieu aanzienlijk beïnvloeden, te voorkomen.

Ongeacht de verleende omgevingsvergunning treft de exploitant, in geval van incidenten en ongevallen die de mens of het milieu aanzienlijk beïnvloeden, onmiddellijk de nodige maatregelen om de gevolgen ervan voor de mens en het milieu te beperken en om verdere mogelijke incidenten en ongevallen te voorkomen.

20. Preventieve maatregelen tegen verontreiniging

BBT-1 milieubeheerssysteem

BBT-2 algehele milieuprestaties

De inrichting is zo gesitueerd dat de hinder naar de omgeving toe voldoende beperkt wordt. Regelgeving dient te worden opgevolgd door het lezen van vakliteratuur en het volgen van studiedagen en infoavonden. Werknemers dienen onderricht te worden met oog op een goede werking van het bedrijf.

De installaties dienen regelmatig gecontroleerd te worden, en nodige herstellingen moeten zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. De inrichting dient in goede staat te worden gehouden en ongedierte dient adequaat te worden bestreden.

Buiten de maatregelen vermeld in BBT-2 staat in artikel 2.1.1.1° en 2° van titel III van het VLAREM vermeld dat "alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden genomen" en dat "de BBT worden toegepast". De algemene milieuhygiënische maatregelen zoals vermeld in artikel 5.9.8.4. van titel II van het VLAREM zijn eveneens van toepassing.

21. Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden

BBT-1 milieubeheerssysteem

De algemene voorwaarden van titel II van het VLAREM, afdeling 4.1.3 zijn eveneens van toepassing. Hierin worden voorwaarden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing.

In BBT-1 wordt aangehaald om bij het uitwerken en uitvoeren van procedures bijzondere aandacht te hebben voor het noodplan en de rampenbestrijding.

22. Maatregelen bij stopzetting

In artikel 2.1.1.8 van titel II van het VLAREM staat vermeld dat "bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen".

Daarnaast zijn er tevens de algemene voorwaarden van titel II van het VLAREM, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het buiten gebruik stellen van installaties (afdeling 4.1.6).

Conclusie:

Het bedrijf past de best beschikbare technieken toe in de verschillende onderdelen van het productieproces en komt tegemoet aan de doelstellingen en beoogde resultaten van de BREF.

Actualisering

Conform artikel 48,§2 van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden. Aangezien de grondwaterwinning wordt geannuleerd, mogen alle bijzondere voorwaarden met betrekking tot de grondwaterwinning geschrapt worden.

12. Conclusie

De vergunning kan verleend worden voor onbepaalde duur. De exploitant is tegemoet gekomen aan de opmerkingen van de provinciale omgevingsvergunningscommissie.

Met betrekking tot de uren wordt het gevraagde niet volledig toegestaan (zie ook vorig advies POVC). De exploitant kan de mest aan- en afvoeren van de inrichting tussen 5u 's morgens tot 22u 's avonds. Op zon- en feestdagen mag geen aan- of afvoer gebeuren.

De exploitant deelt op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie (22/2/2019) mee dat er 2 bestaande uitwijkstroken aanwezig zijn op 750 m van elkaar. De exploitant vraagt zich af of er nog extra uitwijkstroken nodig zijn. De straat wordt niet veel meer gebruikt. Het is aangewezen dat dit in nauw overleg met de gemeente verder opgevolgd wordt. De praktijk zal de noodzaak tot extra uitwijkstroken moeten uitwijzen. **De voorwaarde van het CBS wordt als zodanig niet weerhouden maar genuanceerd.** De noodzaak van de uitwijkstroken dienen binnen een jaar na realisatie geëvalueerd worden in samenspraak met de gemeente.

Uit de bijkomende adviezen blijkt dat er tegemoetgekomen is aan de opmerkingen van de provinciale omgevingsvergunningscommissie.

Tijdens het tweede openbaar onderzoek werd een bezwaar ingediend. Het bezwaar is ongegrond. Het bezwaar heeft in de eerste plaats betrekking op een andere aanvraag waartegen een gelijkaardig bezwaar werd ingediend (ondertussen werd aanvraag reeds goedgekeurd). Aangezien de weg onlosmakelijk onderdeel van de mestverwerking en bedrijfsvoering, wordt dit toch geëvalueerd. Het bezwaar heeft in de eerste plaats betrekking op zaken (recht van doorgang, eigendomsrecht) die door het burgerlijk wetboek geregeld worden of in de landpacht en waarbij de vergunningverlenende overheid niet gemachtigd is om een standpunt in te nemen. Op de luchtfoto's is duidelijk een verbinding te zien onder de vorm van een halfverhard tweesporenpad tussen de beide bedrijfszetels. Het is ook duidelijk dat de percelen ten noorden en ten zuiden van deze dreef niet globaal bewerkt worden. Door dit pad te verharden en te verbreden verandert zal er aan de situatie dan ook nauwelijks iets wijzigen. Door het tweesporenpad te verharden tot een voldoende volwaardige weg, geven de interne mesttransporten tussen beide bedrijven geen aanleiding tot extra transporten op de openbare weg en kan hierdoor ook de mobiliteit in het centrum ontlast worden.

Volgens artikel 70, §2, van het Omgevingsvergunningendecreet is een vroegtijdige hernieuwing mogelijk mits er een overname is gepland of een belangrijke verandering wordt beoogd.

De vroegtijdige hernieuwing is gerechtvaardigd omwille van de investering die nodig is voor de bouw van een mestverwerkings- en biothermische drogingsinstallatie.

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

De aanvraag kan voor onbepaalde duur worden verleend.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie 17/05/2019 kunnen als volgt worden weergegeven :
Bezwaar : Die weg is er al altijd geweest en er is een erfdienstbaarheid op het horizontaal stuk. Die erfdienstbaarheid is ook voor andere die aansluiten op deze weg. De aanvraag voor de verharding van de weg bij het ander bedrijf is aangevraagd. Bij dit dossier hebben we dit ook verduidelijkt. Die weg wordt steeds gebruikt om van het ene bedrijf naar de andere te rijden.

De mest van de eigen inrichting gaat via de interne weg.

Vorige keer hebben we de aanvoer van de mest verduidelijkt en de nodige gegevens bezorgd.

Het CBS en het departement Landbouw en Visserij hebben deze gegevens bekeken en gunstig advies bezorgd.

Dit is het eerste mestverwerkingsbedrijf in de streek die ook mest van derden zal verwerken.

De bezorgde lijst is zeer realistisch. Dit zijn weliswaar geen bindende contracten, maar dit eigenlijk onmogelijk te verwachten bij een vergunning voor onbepaalde duur. Geen enkel 3^{de}-bedrijf kan zich voor zo'n termijn engageren. Dit is wel veel meer dan zomaar een vrijblijvende opsomming van mogelijke kandidaten. Er is veel vraag van omliggende bedrijven die mest wensen aan te voeren. Wie nu op de lijst staat geeft blijk van de intentie om concreet en daadwerkelijk mest aan te voeren; dit zijn sowieso bedrijven die moeten een oplossing hebben voor de door hen geproduceerde mest. Op 8 km hebben we al 80-90% van onze aanvoer. Dit zijn mensen die het zelf hebben gevraagd. Het zijn geen fictieve namen.

Er is iemand van de dienst waterlopen ter plaatse geweest. De HS cabine staat buiten de 5 m erfdienstbaarheid."

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§1. Aan De heer VERHELST KOEN, gevestigd te Bikschotestraat 29 8920 Langemark wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Beekstraat 1 te Langemark (Langemark-Poelkapelle),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD/LAN	A	0825/
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD/LAN	A	0829/L
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD/LAN	A	0834/G
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD/LAN	A	0836/A
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD/LAN	A	0837/
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD/LAN	A	0852/A
LANGEMARK-POELKAPELLE 1 AFD/LAN	A	0853/C

met als voorwerp :

bouw :

- Het slopen van de woning en een schuur.
- Het bouwen van bedrijfsgebouwen (2 loodsen).
- Het aanleggen van een mestverwerkingsinstallatie.
- De aanleg van betonverharding.
- Het wegnemen van een inbuizing in beek.

Milieu :

- verder exploiteren van 3000 mestvarkens, 3475 m3 mest, stalplaats 4 voertuigen, 2700 l propaangas, 840 kg mazout
- uitbreiden met mestverwerkingsinstallatie 60.000 ton/jaar, 46.165 m3 mest, biologische behandeling van afvalstoffen 210-240 ton/dag, 1 verdeelslang, elektriciteitscabine 630 kVA, stalplaats 1 voertuigen, wasplaats voor 2 voertuigen/dag, beluchters 240 kW, 1370 kg mazout, 2 ton antischuimmiddel
- verminderen met 31 runderen, grondwaterwinning 19,5 m3/d en 7030 m3/j in het kwartair dek
- de toevoeging met percelen A837, A836a, A852a en A825 (biologische mestverwerkings- en biothermische drogingsinstallatie)
- de afwijking van volgende artikelen 5.9.2.3§4, 5.28.2.3§2, 5.28.3.4.1§1, 5.28.3.2.2 §2, 5.28.3.2.3§4 en 5.2.1.6§4 van titel II van het VLAREM

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.1°	Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
9.4.1.c)2°	Varkens: inrichting m.i.v. de inrichtingen voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting in een agrarisch gebied met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 3000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N			

9.4.1.d)1°	Varkens: inrichting m.i.v. de inrichtingen voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting, intensieve varkenshouderij met meer dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 3000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		R	X
12.2.1°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA. De transformatoren vallend onder de toepassing van rubriek 15.5 en rubriek 19.8, zijn niet ingedeeld in rubriek 12.2. (Totale eenheden: 630 kilo Volt-Ampere)	3		0				
15.1.1°	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 5 Stuks (aantal))	3		0				
15.4.2°a)	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Niet-huishoudelijke inrichtingen, voll. of ged. gelegen in gebied ander dan sub 1° vermelde industriegebied, waarin minder dan 10 voertuigen en aanhangwagens/dag worden gewassen (Totale eenheden: 2 Stuks per dag (aantal per dag))	3		0				

16.3.1.2°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 240 kilo watt)	2		0				
17.1.2.2.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen tot en met 3.000 liter (Totale eenheden: 2700 liter)	3		0				
17.3.2.1.1.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 2,21 Ton)	3		0				
17.3.6.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 2 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 2 Ton)	3		0				
28.2.c)2°	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 49640 kubieke meter)	2		0	N			

28.3.c)	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de inrichtingen voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer 25.000 ton mest (Totale eenheden: 60000 Ton per Jaar)	1	A R	0	B	P		
---------	---	---	-----	---	---	---	--	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1°	verdeelslang	1 Stuks (aantal)
9.4.1.c)2°	mestvarkens	3000 Stuks (aantal)
9.4.1.d)1°	mestvarkens	3000 Stuks (aantal)
12.2.1°	transformator	630 kilo Volt-Ampere
15.1.1°	voertuigen en/of aanhangwagens	5 Stuks (aantal)
15.4.2°a)	wasplaats (voertuigen per dag)	2 Stuks per dag (aantal per dag)
16.3.1.2°	beluchters	240 kilo watt
17.1.2.2.1°	gassen	2700 liter
17.3.2.1.1.1°b)	mazout	2,21 Ton
17.3.6.1°b)	antischuimmiddelen	2 Ton
28.2.c)2°	dierlijke mest	49640 kubieke meter
28.3.c)	mestverwerking	60000 Ton per Jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkensfokkerij met mestverwerking met :

Rubriek	Omschrijving rubriek	gewenste situatie
6.5.1°	Brandstofverdeelslang	1 brandstofverdeelslang
9.4.1.c)2° 9.4.1.d).1°	varkens	3.000 andere varkens
12.2.1°	transformatoren	elektriciteitscabine (630 kVA)
15.1.1°	stelplaats bedrijfsvoertuigen	stalplaats voor 5 voertuigen en/of aanhangwagens
15.4.2°a)	wasplaats voertuigen	wasplaats voor het wassen van max. 2 voertuigen per dag
16.3.1.2°	koelinstallaties/ compressoren	beluchters (240 kW)
17.1.2.2.1°	opslagtank propaan/butaan	2.700 l gasopslag
17.3.2.1.1.1°b)	opslag mazout of gelijkaardig	2,21 ton mazoutopslag
17.3.6.1°b)	schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	2 ton antischuimmiddel

28.2.c)2°	opslag dierlijke mest	49.640 m ³ dierlijke mestopslag (2.840 m ³ mengmest, 1.900 m ³ ruwe mest, 1.800 m ³ dunne fractie, 500 m ³ dikke fractie, 1.600 m ³ kippenmest, 32.000 m ³ effluent en 9.000 m ³ compost)
28.3.c)	Mestverwerkings-installaties	mestverwerkingsinstallatie (60000 ton/jaar)

§2. De vergunning **wordt geweigerd** voor wat betreft het volgende onderdeel : de afwijking mbt de uren

De besluiten van de deputatie d.d. 30/11/2006, 17/11/2011 en 04/08/2016 worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2: De machtiging voor de realisatie van een uitstroom van het infiltratie-/bufferbekken in de waterloop wordt verleend rekening houdend met :

Volgende algemene technische voorwaarden :

Voor deze werken zijn onderstaande voorwaarden van toepassing:

1. Ter hoogte van lozingen en overstorten wordt in de waterloop over minstens 20 m (10 m stroomopwaarts en 10 m stroomafwaarts) een bodem- en een taludversterking gebouwd. De bodemversterking wordt uitgevoerd met een schraal betonfundering (250 kg cement/m³) op 20 cm dikte. De bodemversterking mag eveneens uitgevoerd worden met drainerende betonstenen (met minstens 15 % draineeropeningen, minimum dikte = 12 cm). De taludversterking zal bestaan uit riettegels (met minstens 30 % draineeropeningen en een minimum dikte = 15 cm voor ongewapende elementen en een minimum dikte = 10 cm voor gewapende elementen), gefundeerd door minstens 15 cm zandcement (minimum 170 kg cement/m³ zand en 40 kg/cm² na 7 dagen). Het mag niet de bedoeling zijn de taludversterking door te trekken tot aan het maaiveld maar deze te beperken tot maximaal 2/3 van de taludhoogte (in functie van de handelsmaten van de riettegels). Het bodempeil dient uitgevoerd, rekening houdend met de vaste bodempeilen, zodat de uitgevoerde versterking niet de minste hinder vormt bij de waterafvoer. Voor de dwarsprofielen dient minimum het bestaande dwarsprofiel gerespecteerd.

2. Bij het herprofilen van waterlopen en/of het uitgraven van nieuwe waterlopen dient er rekening gehouden te worden met de specifieke voorwaarden opgelegd door de Dienst Waterlopen van de provincie West-Vlaanderen.

3. De open sectie van de waterloop en de dagopeningen van kunstwerken dienen vrij te blijven van constructies of hindernissen van welke aard dan ook.

In dit kader dient de uitloop incl. terugslagklep van de buffervoorziening in het talud van de waterloop ingewerkt te worden.

4. De nodige voorzieningen dienen getroffen om het machinaal onderhoud van de waterloop mogelijk te maken zonder bijkomende maatregelen te moeten treffen i.v.m. het voorkomen van beschadigingen aan de constructie en toebehoren (onderzoekschouwen, kasten, cabines, afsluitingen, enz...). De wettelijke onderhoudsstrook heeft een breedte van 5 meter langs weerszijden van de waterloop.
5. Gedurende de uitvoering van de werken dient de aanvrager de nodige voorzieningen te treffen voor het verzekeren van de waterafvoer.
6. Bij aanvang en einde van de werken moet de Provinciale Dienst Waterlopen worden verwittigd.
7. Alle kosten die uit de verwezenlijking van de aanleg van de constructie kunnen voortspruiten zijn ten laste van de opdrachtgever, die ten opzichte van derde personen en bevoegde overheden verantwoordelijk zal blijven voor alle schade of nadeel, die het realiseren van de constructie met zich meebrengt, zelfs in het geval van voorgeschreven of van ambtswege uitgevoerde maatregelen.

En in het bijzonder dient er op gelet dat:

1. rekening houdend met atv 3 en 4 de voorziene lozingsconstructie in het talud van de waterloop wordt ingewerkt;
2. ter hoogte van de lozingsconstructie wordt er voldoende versterking (van het juiste type) gerealiseerd, d.i. over minstens 20 m (10 m stroomopwaarts en 10 m stroomafwaarts het lozingspunt);
3. De exploitant staat op eigen kosten in voor de aanleg van minstens 2 bijkomende uitwijkstroken in asfalt van 10 m lengte. Deze uitwijkstroken liggen op ongeveer 100 m tussenafstand van elkaar, afwisselend langs beide kanten van de Beekstraat. De precieze ligging wordt bepaald in overleg met de wegbeheerder en waterloopbeheerder en er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande inbuizingen en opritten.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

Bouw

- 1) De bekrachtigde archeologienota dient te worden nageleefd.
- 2) De noodzaak van de uitwijkstroken dienen binnen een jaar na ingebruikname geëvalueerd worden in samenspraak met de gemeente.

Watertoets

- 3) Regenwaterputten hebben geen bufferende functie meer eens deze volledig zijn gevuld. Enkel het deel boven de overloop mag gerekend worden als bufferend. De regenwaterputten kunnen het bedrijf voorzien van een hoeveelheid beschikbaar water.

- 4) Voor het nieuwbouwproject moet een effectief bufferend volume (totale nuttige buffer) voorzien worden van minstens 476 m³. Dit volume moet een open volume zijn. Daartoe kan rond de bestaande open vijver een dijklichaam (t.b.v. effectief buffervolume) opgeworpen worden tot 8,50 mTAW; de ophoging moet zich beperken tot de realisatie van een dijklichaam zodat de impact op de bestaande vallei van de Broenbeek WY.7.3.7. beperkt blijft.
- 5) De overloop van de buffervoorziening moet voldoen aan de voorwaarden van vertraagde afvoer nl. een maximum afvoerdebiet van 5 liter/sec/ha of in voorliggend geval 5,8 liter/sec. Slechts 1 lozingspunt op het oppervlaktewatersysteem is toegelaten; de overloop mag een pvc-leiding zijn met maximaal d 110 mm (helling i = 1 mm) zijn. Het BOK-peil 7 mTAW is bindend. Een noodoverloop mag niet op de buffervoorziening worden gerealiseerd.
- 6) Om geen verlies aan waterbergingsruimte te hebben in de vallei van de Broenbeek door het nieuwbouwproject, dient alle uitgegraven aarde (vergund) te worden afgevoerd. Uit de beschikbare informatie is niet af te leiden waar de gronden naartoe gaan.
- 7) Gezien de effectieve overstromingsgevoeligheid van delen van betrokken bedrijfssite is het niet aan te raden de HS-cabine op de aangegeven, overstroombare, locatie in te planten.
- 8) Volgens art. 17 van de wet op de 'Onbevaarbare Waterlopen', daterend van 28 december 1967, zijn de aangelanden, gebruikers en eigenaars van kunstwerken, verplicht doorgang te verlenen, de nodige materialen, gereedschap en werktuigen voor de uitvoering van werken te laten plaatsen, en ook producten die voortkomen van de ruimsingswerken binnen een 5-meterstrook vanaf de oever te aanvaarden. De realisatie van de HS-cabine en loods 2 dient buiten de 5m-erfdienstbaarheidszone van de (nieuwe) waterloop/waterlopen te gebeuren. Daar waar de 5m-erfdienstbaarheidszone (geldend aan beide zijden van de waterloop) momenteel niet toegankelijk is, dienen de nodige aanpassingen op (eigen) terrein te worden doorgevoerd.

milieu

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

bijzondere voorwaarden

1. De exploitant kan de mest aan- en afvoeren van de inrichting tussen 5u 's morgens tot 22u 's avonds. Op zon- en feestdagen mag geen aan- of afvoer gebeuren.
2. Nieuw te plaatsen mazouttank: conformiteitsattest bezorgen aan de gemeentelijke milieudienst binnen de 6 maanden na het verlenen van de vergunning.
3. Het afvalwater afkomstig van de wasplaats afzonderlijk lozen op het oppervlaktewater via KWS-afscheider en coalescentiefilter, overeenkomstig art. 5.15.0.10 van Vlarem II.
4. vliegenhinder
In de rundveestallen dienen de nodige maatregelen te worden aangewend om vliegen tegen te gaan.

5. Mestverwerkingsinstallatie:

In toepassing van artikel 5.9.2.3 §4, artikel 5.28.2.3 §2 en artikel 2.28.3.4.1 §1, 3° van titel II van het Vlarem kan worden afgeweken van de plicht om het effluent van de biologische mestverwerkingsinstallatie af te dekken, alsook de nitrificatie/denitrificatiebekkens en bezinkingstank en dit op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof in het effluent lager is dan 1kg NH₄-N per 1000 liter effluent.

In toepassing van artikel 5.28.3.4.1 §1, 1° van Vlarem II kan worden afgeweken van de verplichting tot het lossen in een gesloten loods mits volgende voorwaarden:

- De gesloten tankwagen, die buiten het gebouw wordt opgesteld op een verharde ondergrond, wordt aangesloten op een afgesloten aanvoerdarm van de eveneens afgesloten voorraadtank; deze aanvoerdarm beschikt over een vloeistofdichte snelkoppeling die op de vrachtwagens past;
- Om te lossen worden de kleppen van de aanvoerdarm, mestkelder en de vrachtwagen geopend zodat één gesloten lossysteem wordt bekomen;
- Na het lossen wordt de mestdarm onder hoge druk leeggeblazen;
- Daarnaast worden er nog extra maatregelen genomen: er wordt een lekbak voorzien die in het geval van een accidentele gebeurtenis de mest alsnog kan opvangen; De vrachtwagen staat tijdens het lossen op een verharde ondergrond; Alle run-off van deze verharding wordt opgevangen en wordt eveneens door de mestverwerkingsinstallatie gestuurd;
- Tijdens het bedienen van de installatie dient de nodige aandacht besteed te worden aan de nauwgezette opvolging van de interne procedures; aan het personeel dat met de losoperaties is belast, worden terzake duidelijke schriftelijke richtlijnen gegeven.
- Er worden de nodige voorzieningen getroffen opdat eventueel gemorste mest kan worden opgevangen en terug in de bestaande mestopslag terechtkomt. De exploitant neemt alle noodzakelijke maatregelen teneinde te voorkomen dat reinigingswater, percolaat of mest kan terechtkomen op de bodem en zeker niet in de afvoeren die bestemd zijn voor de afvoer van hemelwater.

In toepassing van artikel 5.28.3.4.1 §1, 4° dient de mestscheidingsloods niet te worden voorzien van een zure water voor zover er in de loods steeds met gesloten poorten wordt gewerkt.

In toepassing van artikel 5.28.3.2.2 §2 van Vlarem II kan, gezien de constante samenstelling en de kennis van de herkomst van de dierlijke mest, zowel van aanvoer als afvoer, afgeweken worden van de verplichte visuele inspectie van elke vracht.

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur

die aanvangt op 23/05/2019

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heer Bart NAEYAERT, de heer Jean DE BETHUNE, mevrouw
Sabien LAHAYE-BATTHEU en de heer Jurgen VANLERBERGHE,
leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 23/05/2019

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwtechnische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden. ^[111]_[SEPSEP]

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving. ^[111]_[SEPSEP]

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken. ^[111]_[SEPSEP]

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:^[1]^[2]^[SEP]

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;

2° het betrokken publiek;

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;^[1]^[2]^[SEP]

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;^[1]^[2]^[SEP]

5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;^[1]^[2]^[SEP]

6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:^[1]^[2]^[SEP]

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;^[1]^[2]^[SEP]

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;^[1]^[2]^[SEP]

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;

2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;

3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;

b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.