

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 29/10/2020

Aanwezig: NAEYAERT Bart, voorzitter;
DE BETHUNE Jean, LAHAYE-BATTHEU Sabien, VANLERBERGHE Jurgen, leden;
ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 69.

OMV_2017006854 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een fabriek voor bouwelementen, gelegen te Desselgem (Waregem)

O 2020/643

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2017006854

Inrichtingsnummer: 20170918-0016

Besluit van de deputatie van de Provincieraad tot verlening van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van

Exploitant: BV UNILIN,

voor een inrichting gelegen te Waregemstraat 112, 8792 Desselgem (Waregem)

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 18 juni 2020

Bijkomende informatie gevraagd op 29-06-2020 en ontvangen op 01-07-2020

De aanvraag werd op datum van 02-07-2020 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag milieu: gewone aanvraag bij een fabriek voor bouwelementen (update milieuvergunning)

De aanvraag omvat

*de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten: het uitbreiden en wijzigen van een bedrijf voor bouwelementen

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Waregemstraat 112 te 8792 Desselgem (Waregem)

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170918-0016 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- WAREGEM 5 AFD/DESSELGEM, sectie B, nrs. 0229D/
- WAREGEM 5 AFD/DESSELGEM, sectie B, nrs. 0245V 2/
- WAREGEM 5 AFD/DESSELGEM, sectie B, nrs. 0237E/
- WAREGEM 5 AFD/DESSELGEM, sectie B, nrs. 0238F/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een gebied voor milieubelastende industrie en deels in een bufferzone van het gewestplan Kortrijk (04/11/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

De bufferzones dienen in hun staat bewaard te worden of als groene ruimte ingericht te worden, om te dienen als overgangsgebied tussen gebieden waarvan de bestemming niet met elkaar te verenigen zijn of die ten behoeve van de goede plaatselijke ordening van elkaar moeten gescheiden worden.

De site is gelegen binnen de contouren van het bijzonder plan van aanleg (BPA) 'Sectoraal BPA zonevrije bedrijven - fase II' d.d. 18/02/2005, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn: zone voor bedrijvigheid en kantoren.

De percelen zijn gelegen binnen de contouren van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Solitaire Vakantiewoningen – Interfluvium' d.d. 25/06/2015. Er is geen overdruk.

De gewestelijke, provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen zijn van toepassing op de aanvraag.

2. Historiek

Milieuvergunningen

- Besluit d.d. 25/10/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een fabriek voor bouwelementen voor een termijn van 20 jaar.

Stedenbouwkundige vergunningen

- B/2016/258, bouwen van kantoorgebouw en uitbreiden parking
- B/2013/103, uitbreiden van bestaande parking
- B/1994/4732, uitbreiden bedrijf
- B/1996/5964, bouwen van een afdak (gewijzigd plan)
- B/1998/6471, uitbreiden bedrijf
- B/2001/8030, uitbreiden bedrijf, bouwen van een afdak
- B/2002/171, bouwen kantoren
- B/1974/39, uitbreiden bedrijf
- B/1974/40, uitbreiden bedrijf
- B/1976/42, uitbreiden bedrijf
- B/1978/1126, uitbreiden bestaand bedrijf
- B/1980/369, uitbreiden bedrijf
- B/2007/76, bouwen van opslagruimte
- B/2008/132, bouwen van productie- en opslagruimte
- B/2005/230, bouwen overdekte houtstapelruimte
- B/2010/394, uitbreiden van bestaande opslagruimte

- Stedenbouwkundige overtreding: M/1998/6, niet bouwen volgens goedgekeurd plan
oa inplanting - Onbeslist
- B/1979/38, verbouwen hoeve
- B/1999/7246, bouwen magazijn bij bestaand bedrijf

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Unilin produceert laminaatvloeren en samengesteld parket (Quick-Step), boards, decorative panels, finished products, dakelementen en isolatieplaten. Unilin Division Insulation vervaardigt dakelementen.

Met hoogwaardige isolatieplaten uit polyisocyanuraat hardschuim (PIR) en resol hardschuim biedt het bedrijf producten voor toepassingen in platte en hellende daken, muren, vloeren en zolders, dit voor nieuwbouw en renovatie.

De lopende milieuvergunning dateert van 25/10/2012 en werd verleend voor een termijn tot 25/10/2032.

Het bedrijf heeft een interne milieucoördinator aangesteld.

De exploitatie is te beschouwen als een lage drempel Seveso-bedrijf, een GPBV-installatie en een energie-intensieve inrichting.

Beschrijving van de plaats

De site is gelegen langs een gemeenteweg. Op de site is een bedrijfsgebouw gevestigd met bijhorende kantoorgebouwen en parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen en kantoren zijn gevestigd langs de Waregemstraat.

De omgeving wordt gekenmerkt door vrijstaande bebouwing. De vrijstaande bebouwing zijn vooral ten noorden, langs de Waregemstraat, en ten oosten, langs de Leemputstraat, gevestigd. Ten zuiden van de site wordt de omgeving gekenmerkt door agrarisch gebied. Ten westen van de site is een landbouwbedrijf gevestigd met omliggende percelen gebruikt voor agrarische doeleinden

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging en uitbreiding.

De veranderingen betreffen in hoofdzaak:

- actualisatie machinepark bestaande productielijnen en toebehoren;
- actualisatie opslag gevaarlijke stoffen gebruikt in bestaande productielijnen en CLP-conversie;
- uitbreiding met de productie van polyol.

De vergunning wordt gevraagd voor bepaalde duur, met name tot het einde van de lopende basisvergunning die nog geldig is tot 25/10/2032.

De aanvraag wordt behandeld conform de gewone procedure en omvat voor de ingedeelde inrichtingen of activiteiten volgende rubrieken:

Rubriek	Aard	Omschrijving	Hoeveelheid
6.4.2°	-907.850 liter CLP-conversie	- 2 bovengrondse polyoltanks van elk 51.000 l (opslagmagazijn) - 60.000 l polyol in IBC's - 3.500 l olie in vaten/bidons - 1.300 l lakken in IBC's en bidons (lakstraat) - 50.000 l producten in opslagcontainers	216.800 liter
7.11.1°h)	Nieuw	Fabricage van kunststofmaterialen - Productie-installatie polyesterpolyol en glycolen (100 kW) met een capaciteit van 6.000 ton/jaar - Productie van dakelementen 20.000 ton/jaar en isolatieplaten 30.000 ton/jaar	56.000 ton/jaar
12.2.1°	+130 kVA	Transformator 630 kVA	630 kVA
12.3.2°	+255,4 kW	6 lokalen met batterijladers: - laadmagazijn U therm (94,80 kW) - batterijlaadzone (329,60 kW) - compressorlokaal (20 kW) - garage (17,40 kW) - stalendienst (10 kW) - magazijn wisselstukken (7,5 kW)	479,3 kW
15.1.2°	+6 voertuigen	Stallen van max. 50 voertuigen (o.a. heftrucks, hoogwerkers, stapelaars, ...)	50 aantal voertuigen
16.3.2°b)	+140,2 kW	Koelinstallaties, koelgroepen, airco's en compressoren: - PU-flex: 7 koelinstallaties (91,10 kW) - VIPs-zaal: koelwatercircuit (12 kW) - compressorlokaal: 5 compressoren (309,5 kW) - garage: compressor (4 kW) - lakstraat: koeling lakken (10,2 kW) - PU-lijn 1: koelinstallaties pentaan en smart (60,00 kW) - PU-lijn 2: koelinstallatie pentaan en dagtanks (18,4 kW) - airco's burelen (87,5 kW) - koelinstallaties (11,96 kW) - koelgroepen opslagcontainers (11,5 kW)	616,2 kW
17.1.1.2°	Nieuw	Opslag 5.000 l aërosolen in los- en laadmagazijn	5.000 liter
17.1.2.1.3°	+10.000 liter	Opslag van gassen: - 950 l gasflessen - 10.000 l blaasmiddel	10.950 liter
17.1.2.2.3°	+12.041 liter	Stikstofhouder van 12.700 l nabij pentaanopslagzone	12.700 liter

17.2.1.	-0,1 waarde LD	Lage drempel Seveso bedrijf voor rubriek P (fysieke gevaren): 4,86	4,9 waarde LD
17.3.2.1.1.1°b)	-46,3 ton	Bovengrondse stookolietank 10.000 l (7.500 kg) en bovengrondse dieseltank 10.000 l (7.500 kg) ter hoogte van KGA zone	17 ton
17.3.2.1.2.2°	+20 ton	Losmagazijn: - 498 kg katalysatoren in bidons; - 632 kg releaseagent in vaten; - 1575 kg PU-reiniger in vaten Lakstraat: - 1134 kg catalyst lak in bidons; - 3168 kg lakproducten in bidons Mengzaal: 15.000 l (13.050 kg) katalysatoren in een bovengrondse dubbelwandige tank Opslagcontainers: 15.450 kg katalysatoren in IBC's/vaten	35,5 ton
17.3.4.3°	Nieuw	Losmagazijn: - 500 l (498 kg) katalysatoren in bidons - 15.000 kg grondstoffen in bigbags van 1000 kg Tankzaal 2: 51.000 l (55.845 kg) katalysator in een bovengrondse enkelwandige tank. Drenkbak: 3000 l (3060 kg) drenkingsmiddel in IBC's Lakstraat: 1700 l (1957 kg) lakproducten in bidons/vaten Mengzaal: 1.500 l (1.305 kg) katalysatoren in een bovengrondse dubbelwandige tank Opslagcontainers: 31.000 l (29.750 kg) katalysatoren in IBC's/vaten	107,4 ton

17.3.5.3°	Nieuw	Losmagazijn: 500 kg katalysatoren in zakgoed Mengzaal: 1.500 l (1.305 kg) katalysatoren in een bovengrondse dubbelwandige tank Opslagcontainers: 21.000 l (18.150 kg) katalysatoren in IBC's/vaten	20 ton
17.3.6.3°	+1.180,5 ton CLP-conversie: + 592.084 kg Administratieve uitbreiding (vergunde pentaan): +92.884 kg Verwijdering: -87.394 kg Wijziging vergunde opslag: +7.965 kg Uitbreiding: +589.782 kg	Losmagazijn: - 4274 kg katalysatoren in zakgoed/bidons/ IBC's; - 124.000 kg MDI in IBC's; - 6450 kg brandvertragers in IBC's; - 451.410 kg polyolen in zakgoed/IBC's/BigBags en verschillende bovengrondse enkelwandige houders; - 632 kg releaseagent in vaten; - 1575 kg PU-reiniger in vaten Tankzaal 1: - 153.000l (189.720 kg) MDI in 3 bovengrondse enkelwandige tanks van elk 51.000 l; - 255.000 l (306.000 kg) polyol in 5 bovengrondse enkelwandige tanks van elk 51.000 l Tankzaal 2: - 102.000 l (126.480 kg) MDI in 2 bovengrondse enkelwandige tanks van elk 51.000 l; - 51.000 l (65.790 kg) brandvertrager in bovengrondse enkelwandige tank van 51.000 l; - 51.000 l (55.845 kg) katalysator in bovengrondse enkelwandige tank van 51.000 l Drenkbak: 3000 l (3060 kg) drinkingsmiddel in IBC's Lakstraat: - 19.265 kg lakproducten in bidons/vaten; - 552 kg cleaning lak in bidons Tankzaal DE: - 150.000 l (186.000 kg) MDI in 6 bovengrondse enkelwandige tanks van elk 25.000 l; - 300.000 l (360.000 kg) polyol in 12 bovengrondse enkelwandige tanks van elk 25.000 l Opslagcontainers: - 33.630 kg lijm in vaten/IBC's; - 29.000 kg katalysatoren in IBC's; - 3291 kg foam additieven in vaten	2.059,858 ton

		Pentaanopslagzone: opslag pentaan in twee ondergrondse tanks van 75.000 l (46.500 kg) en 60.000 l (44.400 kg) en blowing agent in vaten (3.200 l / 1.984 kg)	
17.3.7.3°	Nieuw	Losmagazijn: - 124.000 kg MDI in IBC's; - 436.410 kg polyolen en grondstoffen in IBC's/BigBags en verschillende ondergrondse enkelwandige tanks Tankzaal 1: - 153.000l (189.720 kg) MDI in 3 bovengrondse enkelwandige tanks van elk 51.000 l; - 255.000 l (306.000 kg) polyol in 5 bovengrondse enkelwandige tanks van elk 51.000 l Tankzaal 2: - 102.000 l (126.480 kg) MDI in 2 bovengrondse enkelwandige tanks van elk 51.000 l; - 51.000 l (55.845 kg) katalysator in bovengrondse enkelwandige tank van 51.000 l Lakstraat: 17.354 kg lakproducten in bidons/vaten Tankzaal DE: - 150.000 l (186.000 kg) MDI in 6 bovengrondse enkelwandige tanks van elk 25.000 l; - 300.000 l (360.000 kg) polyol in 12 bovengrondse enkelwandige tanks van elk 25.000 l Opslagcontainers: - 33.630 kg lijm in vaten/IBC's; - 23.600 kg katalysatoren in IBC's Pentaanopslagzone: opslag pentaan in twee ondergrondse tanks van 75.000 l (46.500 kg) en 60.000 l (44.400 kg) en blowing agent in vaten (3.200 l / 1.984 kg)	1.951,92 ton

17.3.8.2°	+138,7 ton	Losmagazijn: 500 kg katalysator in zakgoed Drenkbak: 3000 l (3060 kg) drenkingsmiddel in IBC's Lakstraat: 1300 kg lakproducten in bidons Mengzaal: 1.500 l (1.305 kg) katalysatoren in een bovengrondse dubbelwandige tank Opslagcontainers: - 33.630 kg lijm in vaten/IBC's; - 12.750 kg katalysatoren in IBC's/vaten; - 3291 kg foam additieven in vaten Pentaanopslagzone: opslag pentaan in twee ondergrondse tanks van 75.000 l (46.500 kg) en 60.000 l (44.400 kg) en blowing agent in vaten (3.200 l / 1.984 kg)	148,7 ton
19.3.2°a)	+30,4 kW	Houtbewerkingsmachines: - PU-flex: raimanzaag (13 kW) - centrale afzuiging (608 kW) - drenking: freesmachine (45 kW) - herstellingen: paneelzaag (11 kW) - invers: heftafel, belijming, transport, ... (130,57 kW) - lakinstallatie: bandschuurmachines (76 kW) - lasmachine: freeswagen, transport, belijming, afwerking, wentelaar, ... (198,20 kW) - lattenvoorbereiding: zaag, transport en afzuiging (23,75 kW) - minerale wollijn: transport, zagen, transport, bewerking, ... (299,30 kW) - nagelmachine: transport, lijmen, nagelen, transport, ... (178,17 kW) - paselementen: zaagmachine (45 kW) - perforeermachine: bewerking, ventilatoren, ... (27,17 kW) - planchetten: belijming, takels, zaagmachines, ... (45,51 kW) - PU-lijn 1: lintzaag en schaafbank (40 kW) - reichenbacher: freesinstallatie (24 kW) - stalendienst: paneelzaag (5,5 kW) - verzaging: toupie, aanvoer ... (24 kW) - vijsmachine: aandrijving,	1.941 kW

		motoren, transport, zaag, ... (87,30 kW) - briketpers: briketteermachine en afzuiging (59,5)	
23.1.1°b)	Nieuw	Productie-installatie polyesterpolyol en glycolen (100 kW, en capaciteit van 6.000 ton/jaar)	100 kW
23.2.2°a)	+485,5 kW	Behandeling van kunststoffen: - centrale afzuiging: afzuigingen en ventilatoren (382 kW) - PU-flex: pompinstallatie, lijmmachine, verpakkingsmachine, productielijn, takels, zaag- en verpakkingslijn (1.454,10 kW) - PU-lijn 1: productielijn en ovens (837,20 kW) - PU-lijn 2: productielijn, wentelaar, motoren, zagen, transport, ... (397,55 kW) - wemhoner persen: persen (37 kW) - shredder: shredder en ventilator (90 kW) - stoffilters (13,5 kW)	3.211,3 kW
23.3.1°c)	+400 ton	Opslag 30 ton polystyreen en 150 ton PE-folie (verpakkingsmaterialen) Opslag 1.400 ton isolatieplaten en 1.000 ton sandwichpanelen/dakelementen (afgewerkte producten)	2.580 ton
24.4.	+1 labo	Labo PU-flex (meetlokaal) en labo R&D	2 labo

43.1.3°	+1.550,8 kW	Verbrandingsinrichtingen: - laadmagazijn: 6 aardgasbranders (390 kWther) - PU-flex: stookketel thermische olie, verwarming sanitaire ruimte en 9 aardgasbranders (1.422 kWther) - tankzalen: 3 aardgasbranders (118 kWther) - VIPS-zaal: stookketel thermische olie (500 kWther) - compressorlokaal: viesmannketel (1.900 kWther) - garage: aardgasbrander (55 kWther) - invers: aardgasbrander sanitair (48,40 kWther) - lattenvoorbereiding: warmtestraler (39 kWther) - minerale wolllijn: aardgasbrander (650 kWther) - paselementen: aardgasbrander (714 kWther) - PU-lijn: 2 aardgasbranders stookketel thermische olie (1.777 kWther) - speciale werken: aardgasbrander (650 kWther) - verzaging: aardgasbrander (763,40 kWther) - kantoren: 2 aardgasbranders (227 kWther) - expertlab: 2 aardgasbranders (120 kWther)	9.373 kW
---------	-------------	---	----------

Volgende rubrieken blijven ongewijzigd van toepassing: 3.4.1°a), 3.6.1., 4.3.a)2°i), 6.5.1, 12.2.2, 15.2, 17.3.2.2.3°c), 19.4.3°, 19.5.1°a), 19.6.1°c), 29.5.2.1°a), 29.5.7.2°a)1) en 33.4.1°c).

Volgende rubrieken zijn niet langer van toepassing: 16.3.2.1.a (koelgroepen) en 31.1.1.a (sprinklergroepen).

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek van 11/07/2020 tot en met 09/08/2020. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er 3 bezwaarschriften ontvangen die betrekking hebben op:

- Groenbuffer: niet conform met het BPA;
- Luchtkwaliteit: er wordt gevraagd om metingen op te leggen bij het meetpunt van de polyolproductie;
- Geluidshinder: er wordt gevraagd om naar aanleiding van de aanvraag een geluidsmeting uit te voeren;
- Pentaanemissie: er wordt gevraagd om de metingen en nadien genomen maatregelen betreffende deze emissies toe te voegen als bijlage in het dossier;
- Vertrouwelijke informatie: er wordt extra uitleg gevraagd i.v.m. de vertrouwelijke informatie;
- Toekomstige bestemming/uitbreiding: er wordt gevraagd naar de toekomstplannen van het bedrijf;
- Informatiemoment: er werd geen informatiemoment gehouden door Unilin voor het openbaar onderzoek.

Naar aanleiding van de bezwaarschriften werd door Unilin alsnog een infosessie georganiseerd voor geïnteresseerde burgers op 11 augustus. Hierop volgde een brief bezorgd aan het CBS met daarin een aangepast bezwaarschrift. Dit was echter buiten de termijn van het openbaar onderzoek. Hieronder staan de aanpassingen opgelijst:

- Luchtkwaliteit: gelijkaardige vraag;
- Geluidshinder: gelijkaardige vraag;
- Pentaanemissie: vraag vervalt;
- Vertrouwelijke informatie: vraag vervalt;
- Toekomstige bestemming/uitbreiding: Unilin heeft hierop antwoord geboden op de informatievergadering;
- Bijkomend punt: vraag aan de bevoegde instanties naar heraanleg van de toegangswegen om de geluidshinder en trillingen van het transport te beperken. Dit valt echter buiten de scope van de aanvraag.

5. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 14/09/2020 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig.

Het college van burgemeester en schepenen van Waregem heeft op 19/08/2020 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig.

Het Vlaams Energieagentschap heeft op 20/08/2020 volgend advies uitgebracht: gunstig.

Agentschap Zorg en Gezondheid heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 18/08/2020 volgend advies uitgebracht: gunstig.

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 18-09-2020 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 02/07/2020 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA 'Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven - fase II'.

De groenbuffer is niet aangelegd zoals voorzien in de voorschriften van het BPA. De exploitant moet de groenbuffer, zoals ingetekend op het uitvoeringsplan, kwalitatief inrichten conform de voorschriften in het sectoraal BPA Zonevreemde bedrijven (BPA nr.79).

b) Goede ruimtelijke ordening

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Krekelbeek.

d) Mobiliteit

Op vandaag worden er ongeveer 25 transporten per dag uitgevoerd voor het aanleveren van grondstoffen en 80 transporten per dag voor het afhalen van afgewerkte producten. Er wordt door de voorziene uitbreiding (productie polyol) een lichte toename (ongev. 5 à 10%) verwacht van het aantal verkeersbewegingen. Op het bedrijfsterrein zijn voldoende parkeerplaatsen voorzien voor wachtende vrachtwagens.

De aanvoer van grondstoffen, en afvoer van afgewerkte producten, gebeurt steeds tussen 7u 's morgens en 21u 's avonds.

Momenteel werken er een 250 werknemers bij Unilin Insulation. Wegens de polyolproductie zal dit stijgen tot 255. Er wordt gewerkt in ploegen dus de transporten zijn verspreid.

e) Europese wetgeving

Veiligheidsrapportage

De exploitatie is een lage drempel Seveso-bedrijf. De opslaghoeveelheden die relevant zijn voor de toetsing van de Seveso-drempel wijzigen niet. Er is alleen een kleine correctie in de berekening.

In 2018 werd tijdens de kennisgeving gerekend met:

- 75.000 liter isopentaaan in de ondergrondse tank (46500 kg);
- 2*1600 kg isopentaaan in verplaatsbare recipiënten/leidingen (3200 kg).

Dit geeft een totaal: 49,700 ton.

Zowel in de vroegere vergunning als in de huidige is er sprake van 2*1600 liter isopentaaan in verplaatsbare recipiënten/leidingen. Rekening houdende met het soortelijk gewicht van isopentaaan komt dit neer op 1984 kg. Het totaal wordt dus 48,484 ton, zoals vermeld in de aanvraag.

GPBV-installatie

De exploitatie omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Voor deze exploitatie zijn de volgende BREF's van toepassing:

- BREF Polymeren (verticale BREF);
- BREF CWW (horizontale BREF) – behandeling en beheer van afvalwater en afvalgas in de chemiesector.

De overeenkomstige Vlarembesluit rubriek 7.11.1.h omvat de fabricage van organisch-chemische kunststofmaterialen (polymeren, kunstvezels, cellulozevezels). Deze X-rubriek heeft in de achtste kolom van de indelingslijst de kenletter S.

Bijlage RX bevat een toetsing aan aan de relevante BBT's en BREF's teneinde conformiteit met de GPBVwetgeving te toetsen. In de BREF Polymeren wordt het proces van PU-productie niet nader beschouwd.

De criteria van bijlage 3.3 van Vlarembesluit II worden hieronder verder besproken.

- a) *De toepassing van technieken die weinig afval veroorzaken:*
Door een goede productieplanning wordt het productieafval maximaal voorkomen.
- b) Het gebruik van minder gevaarlijke stoffen:
 - Alleen noodzakelijke hoeveelheden worden aangewend.

- Verpakkingsafval van de additieven worden in grote mate hergebruikt. Hiertoe werden de nodige overeenkomsten met de leveranciers van deze additieven gemaakt. Het afval wordt opgehaald door erkende IHM's en zoveel mogelijk gerecycleerd.
- c) *De ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en recycling van de in het proces uitgestoten en gebruikte stoffen en van afval:*
De afvalstromen die kunnen gerecycleerd worden, worden ook zo goed mogelijk ingezameld, met oog op hoge recyclagerendementen. In de toekomst zijn er plannen om PU-afval gedeeltelijk terug te recycleren.
- d) *Vergelijkbare processen, apparaten of exploitatiemethoden die met succes op industriële schaal zijn beproefd:*
De concurrenten werken met een gelijkaardig productieproces. In het verleden werd reeds overgeschakeld naar de beste technieken. Deze technieken zijn beoordeeld en geadviseerd in de vorige vergunningen.
- e) *De vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;*
Er wordt gewerkt volgens de stand van de techniek.
- f) *de aard, de effecten en de omvang van de emissies in kwestie;*
Er zijn verschillende bronnen van luchtmissies
 - de stookinstallaties: deze zijn alle aardgasgestookt en kunnen bij regelmatig onderhoud voldoen aan de sectorale emissiegrenswaarden
 - pentaanemissies bij de PU-lijnen: deze lijnen zijn vergund bij vorige vergunningsaanvragen. Voor de volledige bespreking wordt verwezen naar het besluit 34040/22/3/A/2 dd. 25/10/2012. De belangrijkste elementen worden hieronder herhaald.
 - De verschillende emissiebronnen zijn:
 - pentaan komen in zekere mate vrij na de spuitkoppen op de PU-lijn 1 en 2 en de PU-flexlijn. Uit veiligheidsoverwegingen wordt rond de installatie van de spuitkoppen tot aan het begin van de dubbelbandpersen een afzuiging voorzien. Deze lucht wordt zonder zuivering geëmitteerd.
 - Het blaasmiddel wordt verder grotendeels gevangen in de panelen, die door folies worden afgedekt. Enkel bij de isolatieplaten zijn er open zijanten. Bij de dakpanelen zijn de zijanten tussen de houten latten ook bekleed met folie.
 - bij het verzagen en wegfresen t.b.v. tand en groef komt een beperkte hoeveelheid pentaan vrij als gevolg van doorgesneden cellen.
 - bij de stapeling van pas geproduceerde panelen of isolatieplaten kan mogelijks een beperkte vrijstelling zijn van pentaan doorheen de cellen. Deze diffuse emissie sterk beperkt door de alucoating die er op de meeste producten zit.
 - Bij de verlading van pentaan worden emissies vermeden door de dampretour.
 - In de het besluit 34040/22/3/A/2 dd. 25/10/2012 is een bijzondere voorwaarde opgenomen m.b.t. de geleide en diffuse emissies en de opmaak van een massabalans. Deze bijzondere voorwaarde wordt opgevolgd door HH.

De emissieproblematiek van de installatie voor de polyolproductie is hierboven besproken.
- g) *De data van ingebruikneming van de nieuwe of bestaande installaties of inrichtingen:*
De basisvergunning werd toegekend op 25/10/20201200. Daarvoor was er ook al een vergunning aanwezig voor het maken van sandwichpanelen en profielen. De installaties werden in de loop van de tijd geüpgraded volgens de ontwikkelingen van de techniek.
- h) *De tijd die nodig is om om te schakelen naar een betere beschikbare techniek:*
Er is momenteel geen BBT voor de productie van polyurethaan. Deze vraag kan dus ook niet beantwoord worden.
- i) *Het verbruik en de aard van de grondstoffen (met inbegrip van water) en de energie-efficiëntie:*
Er wordt zo efficiënt mogelijk omgesprongen met grondstoffen en energie. Dit vanwege economische en ecologische opzichten.
- j) *De noodzaak om het algemene effect van de emissies en de risico's op het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;*
Conform bespreking hierboven.
- k) *De noodzaak om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken:*

Zie bijlage E7- noodplan en E7-risico op zware ongevallen of rampen. Het bedrijf overschrijdt de lage Seveso-drempel. Met deze aanvraag wijzigt er niets aan deze status. De externe veiligheid is uitvoerig besproken bij de hervergunning in 2012.

- l) *Informatie die gepubliceerd is door publiekrechtelijke internationale organisaties:*
Niet van toepassing.

Er kan besloten worden dat het bedrijf in kwestie de best beschikbare technieken aanwendt in de verschillende onderdelen van het productieproces en tegemoetkomt aan de doelstellingen en beoogde resultaten van de BREF.

Uit het hierboven uitgevoerde onderzoek blijkt dat, mits het opleggen van de voorgestelde bijzondere voorwaarden, de vergunning voldoet aan de vereisten gesteld in de bepalingen van Vlarem, die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies 2010/75/EU.

Energie-intensieve inrichting

Met een jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, in casu 0,112 PJ_{prim}/jaar, betreft het een energie-intensieve inrichting.

Huidige aanvraag betreft een verandering met een jaarlijks primair meerverbruik van ten minste 10 TJ (hierbij wordt gekeken naar het energieverbruik van de nieuwe installatie(s) op zich). Door de voorziene uitbreiding wordt een stijging van het primair energieverbruik verwacht van ca. 50 TJp/jaar.

Conform punt 7 en 8 moet bij voorliggende aanvraag een energieplan toegevoegd worden. In afwijking van punten 7 en 8, maar in overeenstemming met de "Toelichting bij de Omgevingsvergunningsaanvraag, de verplichting tot opstellen van een energieplan en energiestudie door EBO-bedrijven en de interpretatie van het begrip 'toekomstig totaal jaarlijks primair energiegebruik' versus de definitie van een energie-intensieve vestiging uit de EBO-tekst" kan echter een energiestudie toegevoegd worden in plaats van een energieplan, aangezien Unilin (site Insulation) toegetreden is tot het EBO. In bijlage is bijgevolg een energiestudie én de ontvangst van de aanvraag tot toetreding tot het EBO toegevoegd in plaats van een energieplan.

f) Milieutechnische aspecten

Lucht

Stookinstallaties

De stookinstallaties worden gevoed met aardgas. Jaarlijks worden deze nagezien door een bevoegd technicus. Periodiek worden er emissiemetingen uitgevoerd op de stookinstallaties met een thermisch vermogen meer dan 300 kW.

Productie van polyol

Polyol is een basisgrondstof bij de productie van PolyUrethaan of PolyIsocyanuraat. Tot nu toe wordt alle polyol aangekocht. Met deze installatie wil de exploitant een deel van de polyol zelf aanmaken. Intern wordt deze installatie de VIPS-installatie genoemd. (VIPS: Verticale Integratie Polyol Supply).

De polyol-productielijn wordt samen met de bijhorende houders opgebouwd in de bestaande fabriekshallen. De bevloering is volledig vernieuwd en bestaat uit een vloeistofdichte gewapende betonvloer. De ruimte zelf wordt volledig dichtgemetst als een box-in-box systeem. Voor de opslag van grondstoffen en polyol worden 9 bovengrondse tanks geplaatst in deze ruimte. Er wordt een inkuiping met voldoende inkuipingscapaciteit voorzien. De toegang tot de ruimte wordt beveiligd met een automatisch sluitsysteem, het type ervan moet nog worden bepaald.

Het proces is een drukloos proces dat plaatsvindt in een gesloten systeem (batch). waarbij de basisgrondstoffen (PA – phtalic anhydride, en DEG – diethyleenglycol) in het reactorvat reageren tot een polyolester en water (gasvorm). In de waterfase kunnen tevens niet-gereageerde DEG resten zitten. Het water/DEG mengsel wordt naar proceskolom en condensor afgevoerd, waarin DEG verwijderd wordt uit het water.

Bij de polycondensatiereactie komt alleen water vrij. Als de temperatuur hoog genoeg is, kan ook diethyleen glycol (DEG) in dampfase voorkomen. De reactie valt stil als de toevoer van warmte wordt gestopt. Om veiligheidsredenen is het aangewezen dat er een overleg met de brandweer plaatsvindt.

Het debiet van de luchtemissies wordt bepaald door volgende zaken:

- verdrijvingslucht uit de installatie: het grootste volume wordt bepaald door het reactorvat van 6.000 l. Bijkomend is er nog het leidingcircuit met toebehoren;
- waterdamp afkomstig van de polycondensatiereactie en niet weggereageerd DEG in de dampfase (een gedeelte ervan condenseert en wordt teruggevoerd).

Deze debieten zijn beperkt. Naast waterdamp, kunnen de afgassen wat DEG bevatten. Wat betreft de additieven zoals katalysatoren is het niet duidelijk of deze volledig in de polyol gevangen worden, dan wel of hier ook een deel van geëmitteerd wordt.

Hoewel de exploitant inschat dat de vuilvracht zeer beperkt zal zijn, wordt toch een actief koolfilter voorzien. De dimensionering en de noodzakelijke vervangingsfrequentie van de actief kool zijn op heden niet bekend. Het is aangewezen dat hier een aantal metingen gebeuren en een rapport wordt opgemaakt. Dit wordt opgelegd in een bijzondere voorwaarde.

Op 16/09/2020 heeft het bedrijf zich akkoord verklaard met de uitvoering van luchtemissiemetingen inzake de nieuwe installatie en de opmaak van een rapport. Hiermee komt de exploitant tegemoet aan de bezwaarschriften m.b.t. luchtkwaliteit.

Geluid en trillingen

Tijdens het openbaar onderzoek waren er een aantal vragen betreffende geluidshinder. Enerzijds afkomstig van de uitbreiding van het vermogen van de machines, anderzijds afkomstig van de nieuwe polyolproductie.

De diverse stofafzuigingen staan buiten opgesteld tussen de twee productiehallen. Alle productiemachines, compressoren, ... staan binnen opgesteld. Er wordt zoveel mogelijk met gesloten poorten gewerkt om geluidshinder naar de omgeving te beperken.

Ook de nieuwe productielijn voor polyol zal volledig binnen geplaatst worden. Hiertoe wordt een aparte ruimte ingericht binnen het bestaande losmagazijn. Er wordt geen geluidshinder verwacht van deze nieuwe installatie. Door de productie van polyol zullen er naar verwachting 5 a 10 % extra transporten zijn. Deze gebeuren steeds tussen 7u 's morgens en 21u 's avonds.

Er werd in 2018 een geluidstudie uitgevoerd. Er werd een lichte overschrijding vastgesteld ter hoogte van de aanpalende boerderij. Het updaten van de geluidstudie wordt opgelegd als bijzondere voorwaarde om na te gaan of ook in de nieuwe vergunde situatie de normen gehaald worden.

Op 16/09/2020 werd door het bedrijf meegedeeld dat de geluidsstudie 3 maanden na ingebruikname van de installatie voor polyolproductie geüpdatet zal worden. Hiermee komt de exploitant tegemoet aan de bezwaarschriften m.b.t. geluidshinder.

Bodem

Er zijn diverse tankzalen die voorzien zijn van een vloeistofdichte inkuiping conform VlareM. De tanks zijn enkelwandig. De nodige periodieke onderzoeken worden uitgevoerd.

In de tankzalen waar producten opgeslagen worden die met elkaar kunnen reageren (vb. MDI en polyol) zijn aparte inkuipingen voorzien, zodat er geen reacties kunnen plaatsvinden in geval van lekken. Ook de opslag van gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten worden voorzien van voldoende inkuiping. Producten die met elkaar kunnen reageren zijn in aparte zones met aparte inkuipingen voorzien.

Aan de vergunningsaanvraag werd een verslag van een oriënterend bodemonderzoek en een bodemattest van OVAM toegevoegd, waaruit blijkt dat met dat oriënterend bodemonderzoek voldaan is aan de bodemonderzoeksplicht, vastgesteld door en krachtens artikel 33bis van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

Risico op zware ongevallen of rampen

Het bedrijf is een laagdrempel Sevesobedrijf. Er werd een noodplan toegevoegd aan het dossier. De aanvraag heeft niet tot gevolg dat er bijkomende noodscenario's opgemaakt moeten worden. Er zijn geen bijkomende maatregelen nodig ten gevolge van voorliggende aanvraag.

Spills van gevaarlijke stoffen (vb. grondstoffen aanmaak polyol) en polyol zijn al opgenomen in het huidige noodplan.

Lichthinder

De nodige verlichting is voorzien om de verkeersbewegingen veilig te laten verlopen. Deze verlichting wordt automatisch aan- en afgelegd door middel van sensoren zodat er geen verlichting blijft branden wanneer dit niet nodig is. Op deze manier wordt mogelijke hinder door licht vermeden. Er is geen verlichting rechtstreeks op de openbare weg gericht.

Afvalstoffen

Door de productie van polyol ontstaat een bijkomende afvalstroom bestaande uit een mengsel van water en diethyleenglycol. Er wordt zoveel mogelijk diethyleenglycol gerecupereerd in het productieproces zodat de extra afvalstroom beperkt is tot ongeveer 3%. Deze afvalstroom zal afgevoerd worden via een geregistreerde IHM (inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar), voor verwerking met als doel om zoveel mogelijk diethyleenglycol te recupereren.

Algemene beoordeling

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, kunnen bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

8. Conclusie

Huidige aanvraag betreft in hoofdzaak een uitbreiding met de productie van polyol en een actualisatie van het machinepark en de opslag van gevaarlijke stoffen.

De groenbuffer is niet aangelegd zoals voorzien in de voorschriften van het BPA Zonevreemde bedrijven (BPA nr.79). De exploitant moet de groenbuffer, zoals ingetekend op het uitvoeringsplan, kwalitatief inrichten conform de voorschriften in het BPA.

Uit de adviezen en de bezwaren blijkt voornamelijk de bezorgdheid voor bijkomende hinder op vlak van luchtemissies en geluid.

Op 16/09/2020 werd meegedeeld dat het bedrijf akkoord gaat met de uitgebrachte adviezen van GOP-milieu, VMM en VEA. De exploitant komt hiermee tegemoet aan de bezwaren.

Met betrekking tot het advies van het college van burgemeester en schepenen van Waregem wordt door de exploitant terecht gevraagd om

- uitvoering luchtemissiemetingen binnen de 3 maand na verlenen omgevingsvergunning niet op te nemen, gezien uitvoering studie door erkend deskundige (bijz. voorwaarde Afd. GOP), en uitvoering metingen in deze studie opgenomen zijn;
- update geluidsstudie binnen de 3 maand na verlenen omgevingsvergunning vervangen door 'update geluidsstudie binnen de 3 maand na ingebruikname installatie voor polyol-productie'.

De vergunning kan verleend worden voor een termijn tot 25/10/2032 (einde basisvergunning).

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie maar heeft zich verontschuldigd.

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan

exploitant: BV UNILIN,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

Het exploitatieadres betreft: Waregemstraat 112 te 8792 Desselgem (Waregem)

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170918-0016 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- WAREGEM 5 AFD/DESSELGEM, sectie B, nrs. 0229D/
- WAREGEM 5 AFD/DESSELGEM, sectie B, nrs. 0245V 2/
- WAREGEM 5 AFD/DESSELGEM, sectie B, nrs. 0237E/
- WAREGEM 5 AFD/DESSELGEM, sectie B, nrs. 0238F/

met als voorwerp :

- actualisatie machinepark bestaande productielijnen en toebehoren;
- actualisatie opslag gevaarlijke stoffen gebruikt in bestaande productielijnen en CLP-conversie;
- uitbreiding met de productie van polyol.

Gecoördineerde toestand

een bedrijf voor bouwelementen met

Rubriek	Aard	Omschrijving	Hoeveelheid
3.4.1°a)	Ongewijzigd	Lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van tankplaats voertuigen	0,2 m³/uur
3.6.1.	Ongewijzigd	Afvalwaterzuiveringsinstallatie (incl. lozing effluent) voor behandeling van huishoudelijk afvalwater	4.000 m³/jaar
4.3.a)2°i)	Ongewijzigd	Lakstraat: transport en walsen (74,59 kW)	74,6 kW
4.3.c)1°i)	Ongewijzigd	Spuitscabine (11 kW)	11 kW

6.4.2°	-907.850 liter CLP-conversie	• 2 bovengrondse polyoltanks van elk 51.000 l (opslagmagazijn) • 60.000 l polyol in IBC's • 3.500 l olie in vaten/bidons • 1.300 l lakken in IBC's en bidons (lakstraat) • 50.000 l producten in opslagcontainers	216.800 liter
6.5.1°	Ongewijzigd	Verdeelslang diesel en gasolie	2 verdeelslang
7.11.1°h)	Nieuw	Fabricage van kunststofmaterialen • Productie-installatie polyesterpolyol en glycolen (100 kW) met een capaciteit van 6.000 ton/jaar • Productie van dakelementen 20.000 ton/jaar en isolatieplaten 30.000 ton/jaar	56.000 ton/jaar
12.2.1°	+130 kVA	Transformator 630 kVA	630 kVA
12.2.2°	+Ongewijzigd	3 transformatoren van resp. 2x 1.250 kVA en 2.000 kVA	4.500 kVA
12.3.2°	+255,4 kW	6 lokalen met batterijladers: • laadmagazijn U therm (94,80 kW) • batterijlaadzone (329,60 kW) • compressorlokaal (20 kW) • garage (17,40 kW) • stalendienst (10 kW) • magazijn wisselstukken (7,5 kW)	479,3 kW
15.1.2°	+6 voertuigen	Stallen van max. 50 voertuigen (o.a. heftrucks, hoogwerkers, stapelaars, ...)	50 aantal voertuigen
15.2.	Ongewijzigd	Werkplaats voor onderhoud eigen bedrijfsvoertuigen, met gebruik van 1 schouwput	1 werkplaats

16.3.2°b)	+140,2 kW	Koelinstallaties, koelgroepen, airco's en compressoren: • PU-flex: 7 koelinstallaties (91,10 kW) • VIPS-zaal: koelwatercircuit (12 kW) • compressorlokaal: 5 compressoren (309,5 kW) • garage: compressor (4 kW) • lakstraat: koeling lakken (10,2 kW) • PU-lijn 1: koelinstallaties pentaan en smart (60,00 kW) • PU-lijn 2: koelinstallatie pentaan en dagtanks (18,4 kW) • airco's burelen (87,5 kW) • koelinstallaties (11,96 kW) • koelgroepen opslagcontainers (11,5 kW)	616,2 kW
17.1.1.2°	Nieuw	Opslag 5.000 l aërosolen in los- en laadmagazijn	5.000 liter
17.1.2.1.3°	+10.000 liter	Opslag van gassen: • 950 l gasflessen • 10.000 l blaasmiddel	10.950 liter
17.1.2.2.3°	+12.041 liter	Stikstofhouder van 12.700 l nabij pentaanopslagzone	12.700 liter
17.2.1.	-0,1 waarde LD	Lage drempel Seveso bedrijf voor rubriek P (fysieke gevaren): 4,86	4,9 waarde LD
17.3.2.1.1.1°b)	-46,3 ton	Bovengrondse stookolietank 10.000 l (7.500 kg) en bovengrondse dieseltank 10.000 l (7.500 kg) ter hoogte van KGA zone	17 ton

17.3.2.1.2.2°	+20 ton	Losmagazijn: • 498 kg katalysatoren in bidons; • 632 kg releaseagent in vaten; • 1575 kg PU-reiniger in vaten Lakstraat: • 1134 kg catalyst lak in bidons; • 3168 kg lakproducten in bidons Mengzaal: 15.000 l (13.050 kg) katalysatoren in een bovengrondse dubbelwandige tank Opslagcontainers: 15.450 kg katalysatoren in IBC's/vaten	35,5 ton
17.3.2.2.3°c)	Ongewijzigd	Opslag pentaan in twee ondergrondse tanks van 75.000 l (46.500 kg) en 60.000 l (44.400 kg) en blowing agent in vaten (3.200 l / 1.984 kg)	92,9 ton
17.3.4.3°	Nieuw	Losmagazijn: • 500 l (498 kg) katalysatoren in bidons • 15.000 kg grondstoffen in bigbags van 1000 kg Tankzaal 2: 51.000 l (55.845 kg) katalysator in een bovengrondse enkelwandige tank. Drenkbak: 3000 l (3060 kg) drenkingsmiddel in IBC's Lakstraat: 1700 l (1957 kg) lakproducten in bidons/vaten Mengzaal: 1.500 l (1.305 kg) katalysatoren in een bovengrondse dubbelwandige tank Opslagcontainers: 31.000 l (29.750 kg) katalysatoren in IBC's/vaten	107,4 ton

17.3.5.3°	Nieuw	Losmagazijn: 500 kg katalysatoren in zakgoed Mengzaal: 1.500 l (1.305 kg) katalysatoren in een bovengrondse dubbelwandige tank Opslagcontainers: 21.000 l (18.150 kg) katalysatoren in IBC's/vaten	20 ton
17.3.6.3°	+1.180,5 ton CLP-conversie: + 592.084 kg Administratieve uitbreiding (vergunde pentaan): +92.884 kg Verwijdering: -87.394 kg Wijziging vergunde opslag: +7.965 kg Uitbreiding: +589.782 kg	Losmagazijn: • 4274 kg katalysatoren in zakgoed/bidons/ IBC's; • 124.000 kg MDI in IBC's; • 6450 kg brandvertragers in IBC's; • 451.410 kg polyolen in zakgoed/IBC's/BigBags en verschillende bovengrondse enkelwandige houders; • 632 kg releaseagent in vaten; • 1575 kg PU-reiniger in vaten Tankzaal 1: • 153.000l (189.720 kg) MDI in 3 bovengrondse enkelwandige tanks van elk 51.000 l; • 255.000 l (306.000 kg) polyol in 5 bovengrondse enkelwandige tanks van elk 51.000 l Tankzaal 2: • 102.000 l (126.480 kg) MDI in 2 bovengrondse enkelwandige tanks van elk 51.000 l; • 51.000 l (65.790 kg) brandvertrager in bovengrondse enkelwandige tank van 51.000 l; • 51.000 l (55.845 kg) katalysator in bovengrondse enkelwandige tank van 51.000 l Drenkbak: 3000 l (3060 kg) drenkingsmiddel in IBC's	2.059,858 ton

		Lakstraat: • 19.265 kg lakproducten in bidons/vaten; • 552 kg cleaning lak in bidons Tankzaal DE: • 150.000 l (186.000 kg) MDI in 6 bovengrondse enkelwandige tanks van elk 25.000 l; • 300.000 l (360.000 kg) polyol in 12 bovengrondse enkelwandige tanks van elk 25.000 l Opslagcontainers: • 33.630 kg lijm in vaten/IBC's; • 29.000 kg katalysatoren in IBC's; • 3291 kg foam additieven in vaten Pentaanopslagzone: opslag pentaan in twee ondergrondse tanks van 75.000 l (46.500 kg) en 60.000 l (44.400 kg) en blowing agent in vaten (3.200 l / 1.984 kg)	
17.3.7.3°	Nieuw	Losmagazijn: • 124.000 kg MDI in IBC's; • 436.410 kg polyolen en grondstoffen in IBC's/BigBags en verschillende ondergrondse enkelwandige tanks Tankzaal 1: • 153.000l (189.720 kg) MDI in 3 bovengrondse enkelwandige tanks van elk 51.000 l; • 255.000 l (306.000 kg) polyol in 5 bovengrondse enkelwandige tanks van elk 51.000 l Tankzaal 2: • 102.000 l (126.480 kg) MDI in 2 bovengrondse enkelwandige tanks van elk 51.000 l;	1.951,92 ton

		51.000 l (55.845 kg) katalysator in bovengrondse enkelwandige tank van 51.000 l Lakstraat: 17.354 kg lakproducten in bidons/vaten Tankzaal DE: 150.000 l (186.000 kg) MDI in 6 bovengrondse enkelwandige tanks van elk 25.000 l; 300.000 l (360.000 kg) polyol in 12 bovengrondse enkelwandige tanks van elk 25.000 l Opslagcontainers: 33.630 kg lijm in vaten/IBC's; 23.600 kg katalysatoren in IBC's Pentaanopslagzone: opslag pentaan in twee ondergrondse tanks van 75.000 l (46.500 kg) en 60.000 l (44.400 kg) en blowing agent in vaten (3.200 l / 1.984 kg)	
17.3.8.2°	+138,7 ton	Losmagazijn: 500 kg katalysator in zakgoed Drenkbak: 3000 l (3060 kg) drenkingsmiddel in IBC's Lakstraat: 1300 kg lakproducten in bidons Mengzaal: 1.500 l (1.305 kg) katalysatoren in een bovengrondse dubbelwandige tank Opslagcontainers: 33.630 kg lijm in vaten/IBC's; 12.750 kg katalysatoren in IBC's/vaten; 3291 kg foam additieven in vaten Pentaanopslagzone: opslag pentaan in twee ondergrondse tanks van 75.000 l (46.500 kg) en 60.000 l (44.400 kg) en blowing agent in vaten (3.200 l / 1.984 kg)	148,7 ton
19.3.2°a)	+30,4 kW	Houtbewerkingsmachines: PU-flex: raimanzaag (13	1.941 kW

		kW) • centrale afzuiging (608 kW) • drenking: freesmachine (45 kW) • herstellingen: paneelzaag (11 kW) • invers: heftafel, belijming, transport, ... (130,57 kW) • lakinstallatie: bandschuurmachines (76 kW) • lasmachine: freeswagen, transport, belijming, afwerking, wentelaar, ... (198,20 kW) • lattenvoorbereiding: zaag, transport en afzuiging (23,75 kW) • minerale wollijn: transport, zagen, transport, bewerking, ... (299,30 kW) • nagelmachine: transport, lijmen, nagelen, transport, ... (178,17 kW) • paselementen: zaagmachine (45 kW) • perforeermachine: bewerking, ventilatoren, ... (27,17 kW) • planchetten: belijming, takels, zaagmachines, ... (45,51 kW) • PU-lijn 1: lintzaag en schaafbank (40 kW) • reichenbacher: freesinstallatie (24 kW) • stalendienst: paneelzaag (5,5 kW) • verzaging: toupie, aanvoer ... (24 kW) • vijsmachine: aandrijving, motoren, transport, zaag,	
--	--	--	--

		... (87,30 kW) briketpers: briketteermachine en afzuiging (59,5)	
19.4.3°	Ongewijzigd	drenkingsinstallatie hout (bak v. 14.000 l, capaciteit van 72 m³/dag)	72 m³/dag
19.5.1°a)	Ongewijzigd	droogovens hout 100 kW	100 kW
19.6.1°c)	Ongewijzigd	opslag 14.000 ton (8.200 m³)	8.200 m³
23.1.1°b)	Nieuw	Productie-installatie polyesterpolyol en glycolen (100 kW, en capaciteit van 6.000 ton/jaar)	100 kW
23.2.2°a)	+485,5 kW	Behandeling van kunststoffen: - centrale afzuiging: afzuigingen en ventilatoren (382 kW) - PU-flex: pompinstallatie, lijmmachine, verpakkingsmachine, productielijn, takels, zaag- en verpakkingslijn (1.454,10 kW) - PU-lijn 1: productielijn en ovens (837,20 kW) - PU-lijn 2: productielijn, wentelaar, motoren, zagen, transport, ... (397,55 kW) - wemhoner persen: persen (37 kW) - shredder: shredder en ventilator (90 kW) - stoffilters (13,5 kW)	3.211,3 kW
23.3.1°c)	+400 ton	Opslag 30 ton polystyreen en 150 ton PE-folie (verpakkingsmaterialen) Opslag 1.400 ton isolatieplaten en 1.000 ton sandwichpanelen/dakelementen (afgewerkte producten)	2.580 ton
24.4.	+1 labo	Labo PU-flex (meetlokaal) en labo R&D	2 labo
29.5.2.1°a)	Ongewijzigd	werkplaats met diverse metaalbewerkingsmachines (boren, zagen, persen, draaibank, schuurmachines, ...) (21,13 kW)	21,1 kW
29.5.7.2°a)1)	Ongewijzigd	werkplaats met 3 ontvettingsbaden van elk 100 l	300 liter

33.4.1°C)	Ongewijzigd	opslag 450 ton papier en karton	450 ton
43.1.3°	+1.550,8 kW	Verbrandingsinrichtingen: • laadmagazijn: 6 aardgasbranders (390 kWther) • PU-flex: stookketel thermische olie, verwarming sanitaire ruimte en 9 aardgasbranders (1.422 kWther) • tankzalen: 3 aardgasbranders (118 kWther) • VIPS-zaal: stookketel thermische olie (500 kWther) • compressorlokaal: viesmannketel (1.900 kWther) • garage: aardgasbrander (55 kWther) • invers: aardgasbrander sanitair (48,40 kWther) • lattenvoorbereiding: warmtestraler (39 kWther) • minerale wolllijn: aardgasbrander (650 kWther) • paselementen: aardgasbrander (714 kWther) • PU-lijn: 2 aardgasbranders stookketel thermische olie (1.777 kWther) • speciale werken: aardgasbrander (650 kWther) • verzaging: aardgasbrander (763,40 kWther) • kantoren: 2 aardgasbranders (227 kWther) • expertlab: 2	9.373 kW

		aardgasbranders (120 kWther)	
--	--	------------------------------	--

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II en III. Bij wijziging van Vlarem wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het Vlarem is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarden

1. In aansluiting met art. 4.1.12.1 van Vlarem II moet de uitbater binnen de twee maand na het bekomen van de vergunning overleg vragen aan de brandweer. Hiervan houdt hij voldoende bewijs steeds ter beschikking.
2. De datum van de effectieve ingebruikname van de polyolproductie moet worden meegedeeld aan de deputatie West-Vlaanderen, de decentrale werkplek West-Vlaanderen van de afdeling GOP binnen het departement Omgeving, de decentrale werkplek West-Vlaanderen van de afdeling Handhaving binnen het departement Omgeving.
3. Binnen 3 maanden na ingebruikname van de installatie voor de productie van polyol wordt de geluidstudie uit 2018 geüpdatet. De studie wordt bezorgd aan omgevingsinspectie West-Vlaanderen, de provincie West-Vlaanderen en stad Waregem.

4. De exploitant maakt onder de verantwoordelijkheid van een erkend deskundige 'lucht' een rapport op inzake de nieuwe installatie voor de polyol-productie met minimaal volgende gegevens:
- een aantal emissiemetingen: het aantal wordt bepaald op basis van de spreiding van de resultaten om zodoende tot een statistisch verantwoorde inschatting van de te verwachten emissies te kunnen komen;
 - de relevante te meten parameters moeten worden bepaald op basis van de aard van de grondstoffen en additieven;
 - er moet een voorstel worden opgemaakt wat betreft de noodzakelijke vervangingsfrequentie van het actief kool. Als er zou gekozen worden voor een alternatief gelijkwaardig luchtzuiveringssysteem, moet dit worden toegelicht en verantwoord.
- Dit rapport wordt uiterlijk 18 maanden na het begin van de exploitatie van de polyolproductie opgestuurd naar de deputatie West-Vlaanderen, de afdeling GOP directie Omgevingsprojecten - Milieu, de Afdeling Handhaving.
5. De groenbuffer, zoals ingetekend op het uitvoeringsplan, wordt kwalitatief ingericht conform de voorschriften in het sectoraal BPA Zonevrije bedrijven (BPA nr.79).

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 29/10/2020

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 25/10/2032**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 25/10/2012, verleend door de deputatie

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouw fysieke vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;

3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

- a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
- b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De voorzitter
Bart Naeyaert

Handtekening(en)