



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op de aanvraag volgens de gewone vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg van Limburg Galvano Technisch Bedrijf (LGTB) nv voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, voor het project veranderen van een inrichting voor oppervlaktebehandeling van metalen en waarbij een wijziging van de lozingsnormen wordt aangevraagd te 3511 Hasselt, ter plaatse Albertkanaalstraat 139;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Omschrijving van het project

Kenmerk
124.09.00/V2020N071419
Dossier
OMV_2020076660
Bijlagen

Gelet op de aanvraag van Limburgs Galvano Technisch Bedrijf (LGTB) nv voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project:

de verandering van de inrichting gespecialiseerd in de oppervlaktebehandeling van metalen met behulp van dompelbaden, (met inrichtingsnummer 20200611-0075), omvattende de uitbreiding van de airco's en wijziging van de opslag gevaarlijke producten met aanpassing aan de CLP-verordening, waarvoor volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlare II, bijlage 1 van toepassing zijn:

Rubriek 3.6.3.2°: Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m³/u tot 50 m³/u

Vergund: Het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering 18 m³/uur, 180 m³/dag en 30.000 m³/jaar - totaal: 18 m³/uur

Verandering: Verandering - verandering van de bijzondere voorwaarde in het besluit d.d. 23/08/2012, zijnde een aanpassing van de emissiegrenswaarde voor de parameters "totaal cyaniden" en "totaal koper" - totaal: 18 m³/uur

Totaal na verandering: Het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering 18 m³/uur, 180 m³/dag en 30.000 m³/jaar - totaal: 18 m³/uur

(klasse 2)

Rubriek 6.4.1°: Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 liter tot en met

50 000 liter

Vergund: opslag van P4-vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten - totaal: 4 000 liter

Verandering: Verandering - aanpassing van vergunde rubriek volgens CLP + actualisatie maximum opslaghoeveelheid - totaal: -1 300 liter

Totaal na verandering: opslag van brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten - totaal: 2 700 liter (klasse 3)

Rubriek 16.3.2°a): Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW t.e.m. 200 kW

Vergund: een koelgroep (luchtgekoeld, 26 kW) en een koelgroep (watergekoeld, 21 kW) - totaal: 47 kW

Verandering: Verandering - uitbreiding met airco en luchtcompressoren die vergund zijn onder rubriek 16.3.1.

Rubriek 16.3.1 is geschrapt uit de indelingslijst van VLAREM 2. - totaal: 60 kW

Totaal na verandering: 2 luchtcompressoren (22 kW en 35 kW), 1 airco (3 kW), koelgroep luchtgekoeld (26 kW) en koelgroep watergekoeld (21 kW) - totaal: 107 kW

(klasse 3)

Rubriek 17.3.4.2°a): Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied

Vergund: opslag van zoutzuur 30% in een vaste bovengrondse dubbelwandige houder (13 644 kg); opslag van natriumhydroxide 30% in een vaste bovengrondse dubbelwandige houder (15 122 kg); opslag van kalkmelk in een vaste bovengrondse dubbelwandige houder (25 469 kg) en opslag van oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen in verplaatsbare recipiënten (36 256 kg) - totaal: 90 500 kg

Verandering: Verandering - aanpassing van de vergunde rubriek volgens CLP en actualisatie van de maximum opslaghoeveelheid - totaal: -26,168 ton

Totaal na verandering: opslag van zoutzuur 30% in een vaste bovengrondse dubbelwandige houder (13 531 kg); opslag van natriumhydroxide 30% in een vaste bovengrondse dubbelwandige houder (15 464 kg) en opslag van bijtende stoffen in verplaatsbare recipiënten (35 337 kg) - totaal: 64,332 ton

(klasse 2)

Rubriek 17.3.5.2°a): Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 5 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied

Vergund: opslag van giftige stoffen - totaal: 4 500 kg

Verandering: Verandering - aanpassing van vergunde rubriek volgens CLP en actualisatie van de maximum opslaghoeveelheid - totaal: -2,279 ton

Totaal na verandering: opslag van giftige producten in verplaatsbare recipiënten - totaal: 2,221 ton (klasse 2)

Rubriek 17.3.6.2°a): Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied

Vergund: opslag van zoutzuur 30% in een vaste bovengrondse dubbelwandige houder (13 644 kg); opslag van natriumhydroxide 30% in een vaste bovengrondse dubbelwandige houder (15 122 kg); opslag van kalkmelk in een vaste bovengrondse dubbelwandige houder (25 469 kg) en opslag van oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen in verplaatsbare recipiënten (36 256 kg) - totaal: 90 500 kg

Verandering: Verandering - aanpassing van de vergunde rubriek volgens CLP en actualisatie van de maximum opslaghoeveelheid - totaal: -56,559 ton

Totaal na verandering: opslag van zoutzuur 30% in een vaste bovengrondse dubbelwandige houder (13 531 kg) en opslag van schadelijke stoffen in verplaatsbare recipiënten (20 410 kg) - totaal: 33,941 ton

(klasse 2)

Rubriek 17.3.7.1°a): Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied

Vergund: opslag van zoutzuur 30% in een vaste bovengrondse dubbelwandige houder (13 644 kg); opslag van natriumhydroxide 30% in een vaste bovengrondse dubbelwandige houder (15 122 kg); opslag van kalkmelk in een vaste bovengrondse dubbelwandige houder (25 469 kg) en opslag van oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen in verplaatsbare recipiënten (36 256 kg) - totaal: 90 500 kg

Verandering: Verandering - aanpassing van de vergunde rubriek volgens CLP en actualisatie van de maximum opslaghoeveelheid - totaal: -80,62 ton

Totaal na verandering: opslag van stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid in verplaatsbare recipiënten - totaal: 9,88 ton

(klasse 3)

Rubriek 17.3.8.2°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton

Vergund: opslag van milieugevaarlijke vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten - totaal: 1 000 kg

Verandering: Verandering - aanpassing van de vergunde rubriek volgens CLP en actualisatie van de maximum opslaghoeveelheid - totaal: 7,742 ton

Totaal na verandering: opslag van stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu in verplaatsbare recipiënten - totaal: 8,742 ton

(klasse 2)

gelegen ter plaatse Albertkanaalstraat 139, 3511 Stokrooie (Hasselt), kadastraal gekend Afdeling 12, Sectie A, perceelnrs. 17/K2, 17/Z

EN

waarbij de volgende lozingsparameters worden gevraagd:

- Cyanide totaal: 0,05mg/liter
- Koper totaal: 0,2mg/liter

Historiek

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de hierboven vermelde ingedeelde inrichtingen of activiteiten reeds werden genomen:

milieuvergunningen en meldingen:

- Besluit d.d. 23 augustus 2012 van de deputatie voor het verder exploiteren van en inrichting voor oppervlaktebehandeling van metalen, voor een termijn eindigend op 23 augustus 2032;
- omgevingsvergunningen: /

Procedureverloop

Gelet op de indiening van bovenvermelde aanvraag per beveiligde zending op 2020-08-28, laatst vervolledigd op het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van de aanvraag op 2020-09-24, door de provinciale omgevingsambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 18 en volgende van het OVD en artikel 65 en volgende van het OVB;

Gelet op de opdracht van de provinciale omgevingsambtenaar d.d. 2020-09-24 aan de betrokken gemeente om een openbaar onderzoek in te stellen, overeenkomstig de bepalingen van titel 3, hoofdstuk 5 van het OVB;

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 41 van het OVB een advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (hierna POVC) vereist is omdat deze aanvraag de gewone vergunningsprocedure doorloopt en beantwoordt aan volgende voorwaarde:
het gaat om een aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste klasse;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2020-09-24 van de provinciale omgevingsambtenaar aan de POVC, conform artikel 25 van het OVD;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2020-09-24 van de secretaris van de POVC aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 37 van het OVB;

Gelet op de terbeschikkingstelling van de vergunningsaanvraag op 2020-09-24 door de secretaris van de POVC aan de overige leden van de POVC, vermeld in artikel 39 van het OVB;

Openbaar onderzoek

Gelet op feit dat de gemeente, na afsluiting van het openbaar onderzoek, volgende gegevens ter beschikking heeft gesteld:

- de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek, te weten:
Er werden geen bezwaren geformuleerd;

Adviezen

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies d.d. 2020-11-30 van het college van burgemeester en schepenen van Hasselt, omwille van volgende overwegingen

Openbaar onderzoek/bevraging aanpalende eigenaar

Resultaat onderzoek

Overeenkomstig de criteria van artikels 11 t.e.m. 14 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning is de gewone procedure van toepassing en moet de aanvraag openbaar gemaakt worden.

Er werden geen bezwaarschriften ingediend.

Er werd geen informatievergadering gehouden.

Advies gemeentelijke omgevingsambtenaar

Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar, uitgebracht op . De gemeentelijke omgevingsambtenaar heeft de aanvraag als volgt beoordeeld:

Inhoudelijke beoordeling

Mer-screening

Het voorwerp van de aanvraag valt NIET onder bijlage I, II of III van het Mer-besluit waardoor er geen verder onderzoek moet gebeuren naar de eventuele milieueffecten die met het gevraagde project gepaard kunnen gaan.

Beoordeling van de ingedeelde inrichting of activiteit

Voorliggende aanvraag betreft een bestaande inrichting, gespecialiseerd in de oppervlaktebehandeling van metalen m.b.v. dompelbaden, waarvoor op 23/08/2012 een milieuvergunning werd verleend door de deputatie voor een termijn van 20 jaar (eindigend op 23/08/2032).

Het bedrijf is een loonbedrijf: de klant laat metalen voorwerpen aanbrengen, na behandeling door LGTB worden ze terug naar de klant of in opdracht van de klant aan een andere derde bezorgd.

De aanvraag beoogt de verandering van volgende onderdelen van de milieuvergunning:

- de opslag van gevaarlijke producten: omzetting vergunde rubrieken volgens CLP-gevaareigenschappen en actualisatie maximum opslaghoeveelheid waardoor een globaal gesteld minder gevaarlijke stoffen worden opgeslagen;

Kenmerk

124.09.00/V2020N071419

Dossier

OMV_2020076660

Bijlagen

- lozen van bedrijfsafvalwater: aanpassing van de emissiegrenswaarde voor de parameters "totaal cyaniden" en "totaal koper" via een bijstelling van de bijzondere voorwaarden.
- Koelinstallaties: de uitbreiding binnen een klasse 3 -rubriek

De verandering betreft een beperkte verandering.

Daarnaast wordt een bijstelling gevraagd van een bijzondere voorwaarde in de milieuvergunning van 2012, waarin volgende werd opgelegd.

Er wordt een bijstelling aangevraagd van de bijzondere voorwaarde artikel 4 §2 2. vermeld in de milieuvergunning d.d. 23/08/2012 (referentienr.: 750.71/A/2012.022) Deze bijzondere voorwaarde omvat de lozingskarakteristieken in afwijking en/of ter aanvulling op de algemene en sectorale emissiegrenswaarden. Er wordt een aanpassing gevraagd van de emissiegrenswaarde voor twee parameters: - cyanide totaal: 0,05mg/liter; - koper totaal: 0,2mg/liter.

Algemeen overzicht productieproces:

LGTB is actief in de oppervlaktebehandelingsindustrie waar metalen worden behandeld om hun oppervlakte-eigenschappen te veranderen met het oog op decoratie en reflecterend vermogen, verbetering van de hardheid en slijtvastheid, roestpreventie en als basis ter verbetering van de hechting van andere behandelingen zoals lakken of lichtgevoelige lagen voor bedrukking. De sector speelt een belangrijke rol bij de verlenging van de levensduur van metalen, bijvoorbeeld in autocarosserieën en bouwmaterialen. De producten worden ook gebruikt in apparatuur die de veiligheid verhoogt of het verbruik van andere grondstoffen vermindert.

LGTB past volgende processen toe:

- 1) verzinken
- 2) zink-ijzer
- 3) vertinnen / vernikkelen
- 4) Protecto C
- 5) testlijn
- 6) kataforetisch lakken
- 7) ontlakken

De 7 processen worden toegepast op diverse productielijnen.

Elke productielijn bestaat uit een reeks baden met elk een andere functie (vb. ontvetten, spoelen, passiveren, aanbrengen metaallaag). Nadat de blanke voorwerpen opgehangen zijn aan de rekken, worden ze via een conveyorsysteem naar de betreffende baden gebracht volgens een vast patroon. De rekken met blanke delen worden in het bad gedompeld.

Na een traject van verschillende behandelingen worden de afgewerkte voorwerpen via het conveyorsysteem terug naar de startpositie gebracht.

De afgewerkte voorwerpen worden van de haken gehaald en ondergaan een kwaliteitscontrole.

Na goedkeuring worden ze verpakt en verzonden naar de klant.

De productiecapaciteit, uitgedrukt in totale badinhoud van spoelbaden en de behandelingsbaden, bedraagt minder dan 800.000 liter.

De baden zijn zodanig opgesteld dat ze gemakkelijk toezicht en onderhoud toelaten.

De vloer onder en rond de productielijnen is voorzien van een beschermende deklaag en is voorzien van een inkuiping.

Enkel bevoegde personen zullen werken met gevaarlijke producten.

De afvalstoffen die ontstaan tijdens het productieproces worden afgevoerd door erkende overbrengers naar vergunde verwerkingscentra.

Het afvalwater dat ontstaat aan de productielijnen wordt behandeld in de eigen fysicochemische waterzuiveringsinstallatie. Na diverse behandelingen wordt het bedrijfsafvalwater geloosd in de openbare riolering.

Sommige procesbaden worden verwarmd. De dampen die vrijkomen aan de baden worden via ruimteafzuiging integraal geloosd in de omgevingslucht.

Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging:

De inrichting betreft een GPBV-inrichting (Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) a.g.v. de activiteit onder rubriek 29.5.5.4 omvattende oppervlaktebehandeling, met inbegrip van ontvetting van metalen door middel van een elektrolytisch of chemisch procedé. Het bedrijf valt hierdoor onder de Richtlijn inzake Industriële Emissies (RIE) (2010/75/EU) welke een herschikking is van diverse Europese richtlijnen waaronder de IPPC-richtlijn.

Voor betreffende inrichting moet nagegaan worden of de exploitatie voldoet aan de BREF (Europese BBT-Techniek) 'Surface Treatment of Metals and Plastics' (2006) en de Vlaamse BBT-studie 'BBT voor oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen' (2008).

Evaluatie rubriekgebonden veranderingen:

Kenmerk
124.09.00/V2020N071419
Dossier
OMV_2020076660
Bijlagen

De belangrijkste milieueffecten in de sector van de oppervlaktebehandeling van metalen houden verband met het energie- en waterverbruik, het verbruik van grondstoffen, de emissie naar oppervlaktewater en grondwater, vast en vloeibaar afval en de toestand van de locatie bij het beëindigen van de activiteiten.

De exploitatie werd bij de hernieuwing van de milieuvergunning in 2012 afgetoetst aan de BREF en de BBT. De BREF en de BBT zijn sindsdien niet gewijzigd.

In voorliggende aanvraag wordt opnieuw een overzicht gegeven van de toegepaste BBT binnen het productieproces. De BBT's hebben betrekking op de waterbesparing door verdamping te beperken, werken met gesloten spoelwatercircuits, recyclage van 65% van het gezuiverde bedrijfsafvalwater, optimalisatie van uitdruiptijden na behandeling, e.d. Er worden ook energiebesparende maatregelen getroffen zoals frequentiegestuurde toestellen, periodieke controles op lekken, isolatie van baden, e.d. De lekdichtheid van de baden, leidingen, e.d. moet opgevolgd worden.

De globale vermindering van de opgeslagen hoeveelheden gevaarlijke producten draagt bij tot de vermindering aan risico's.

De uitbreiding van de koelinstallaties en luchtcompressoren betreft an sich een louter meldingsplichtige verandering.

Evaluatie gevraagde bijstelling lozingsvoorwaarden:

Het bedrijfsafvalwater is afkomstig van :

- Spoelwater en concentraten van de productielijnen,
- Verontreinigd hemelwater uit opvangvoorzieningen (opslagplaatsen),
- Resten van grondstoffen uit het labo,
- Lek- en morsvloeistoffen uit de opvangputten en -goten.

Het bedrijfsafvalwater wordt behandeld in een fysico-chemische waterzuiveringsinstallatie.

Het effluent wordt deels geloosd in de openbare riolering en deels hergebruikt. Het effluent wordt geloosd via een venturi-meetgoot. Via een monsternameapparaat wordt er dagelijks een mengstaal genomen dat in het eigen labo wordt geanalyseerd met bepaling van de zware metalen.

Het geloosde bedrijfsafvalwater bevat gevaarlijke stoffen waarvan de herkomst van de verschillende stoffen moeilijk te achterhalen is door de complexiteit van de gebruikte grondstoffen in de sector oppervlaktebehandeling. Ook de samenstelling van de te behandelen onderdelen kan aanleiding geven tot aanwezigheid van bepaalde stoffen, die men als loonwerker niet in de hand heeft. Ondanks de toepassing van BBT worden door inwendige en externe controles de aanwezigheid van deze stoffen in concentraties hoger dan de milieukwaliteitsnorm vastgesteld.

Reeds in de vergunning van 2012 werd vastgesteld dat er inspanningen werden gedaan om de hoeveelheid bedrijfsafvalwater te beperken. Volgende waterbesparingstechnieken werden toegepast: cascadespoelprincipe, deksels op proces- en spoelbaden om verdamping tegen te gaan, beperking verbruik door automatische debietregeling, continue niveaumeting op proces- en spoelbaden, gesloten spoelwatercircuits en optimaal instellen van uitdruiptijden.

In voorliggende aanvraag blijft het geloosde debiet onveranderd t.o.v. de vergunning van 2012.

Doordat bovendien ca. 65% van het bedrijfsafvalwater wordt gerecupereerd. Dit heeft echter tot gevolg dat de concentratie van de verschillende stoffen in het afvalwater toeneemt. In de milieuvergunning van 2012 werden daarom volgende de lozingsvoorwaarden opgelegd:

"In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden gelde volgende voorwaarden m.b.t. de lozing van bedrijfsafvalwater:

Parameter	Emissiegrenswaarde mg/l
BZV	200
CZV	400
ZS	150
Nt	165
Pt	2
Chloride	4000
Sulfaat	2000
As t	0,05
Cd t	0,02
Cr t	0,5
Cr VI	0,1 voor een beperkte termijn van 3 jaar, daarna 0,5
Cu t	0,2
Hg t	0,0006
Pb t	0,1
Ni t	0,5

Kenmerk

124.09.00/V2020N071419

Dossier

OMV_2020076660

Bijlagen

<i>Se t</i>	<i>0,03</i>
<i>Ag t</i>	<i>0,01</i>
<i>Zn t</i>	<i>2 voor een beperkte termijn van 3 jaar, daarna 0,5</i>
<i>Mo t</i>	<i>3,5</i>
<i>Mn t</i>	<i>0,75</i>
<i>F t</i>	<i>20</i>
<i>Sn t</i>	<i>1 voor een beperkte termijn van 3 jaar, daarna 15</i>
<i>B t</i>	<i>35 voor een beperkte termijn van 3 jaar, daarna 15</i>
<i>Sb t</i>	<i>1</i>
<i>Ti t</i>	<i>1</i>
<i>V t</i>	<i>0,05</i>
<i>Co t</i>	<i>0,2 voor een beperkte termijn van 3 jaar, daarna 0,01</i>
<i>Cyanide totaal</i>	<i>0,2 voor een beperkte termijn van 3 jaar, daarna 0,05</i>
<i>Com Cr t, Zn t, Ni t, Pb t en Cu t</i>	<i>199g/dag</i>
<i>Monocyclische aromatische KWS (totaal)</i>	<i>0,02</i>
<i>Tolueen</i>	<i>0,01</i>
<i>PAK totaal</i>	<i>0,0005</i>
<i>VOX</i>	<i>0,1</i>
<i>AOX</i>	<i>2 voor een beperkte termijn van 3 jaar, daarna 500µg/l</i>
<i>Acenafteen</i>	<i>0,0005</i>
<i>Anthraceen</i>	<i>0,005</i>
<i>Fenantreen</i>	<i>0,001</i>
<i>Fluoreen</i>	<i>0,002</i>
<i>Styreen</i>	<i>0,01</i>
<i>Fenol</i>	<i>0,08</i>
<i>Monobutyltin</i>	<i>0,05 voor een beperkte termijn van 1 jaar</i>
<i>Dibutyltin</i>	<i>0,5 voor een beperkte termijn van 1 jaar</i>
<i>Niet-ionische en katonische oppervlakte-actieve stoffen</i>	<i>20</i>
<i>Anionische oppervlakte-actieve stoffen</i>	<i>2</i>

In voorliggende aanvraag wordt opnieuw een bijstelling van de lozingsnorm voor een aantal parameters gevraagd; m.b.: er wordt een aanpassing gevraagd van de emissiegrenswaarde voor:

- cyanide totaal: 0,5 mg/liter (i.p.v. 0,05 mg/l).

Deze emissiegrenswaarde komt overeen met 10x het indelingscriterium, zoals vermeld in VLAREM 2, bijlage 2.3.1 artikel 3.

- koper totaal: 0,5 mg/l (i.p.v. 0,2 mg/liter).

Deze emissiegrenswaarde komt overeen met de sectorale emissiegrenswaarde voor lozing op riolering, zoals vermeld in VLAREM 2, bijlage 5.3.2, sector 55.

Cyanide

Cyanide is extreem toxisch waardoor het bedrijf het gebruik van cyanidehoudende producten maximaal weerde. De gevraagde bijstelling voor cyanide is het gevolg van een onverwachte cyanidevorming bij de chemische processen a.g.v. de gebruikte complexvormer in de zinknikkel-productielijn.

Door oversleep wordt het cyanide in het Zink-Nikkelbad in kleine hoeveelheden verspreid over de gehele productielijn. Verschillende spoelbaden worden continu ververs, dit gebeurt door middel van overlopen ("feed & bleed" principe). Hierdoor is er een continue afvalwaterstroom met kleine hoeveelheden aan cyanide die in de waterzuiveringsinstallatie terecht komt.

Het gebruik van de complexvormer heeft als functie de legeringssamenstelling van zink en nikkel stabiel te houden, wat volgens de exploitant een essentieel proces welke niet gewijzigd kan worden zonder de eigenschappen van de coating fundamenteel te wijzigen.

Het zink-nikkelproces is zeer belangrijk voor het bedrijf. Bovendien geeft de zink-nikkelcoating een extreem hoge corrosiebescherming, welke vereist wordt door belangrijke klanten in de automobiellindustrie. LGTB zou het enige bedrijf in België zijn die deze behandeling aanbiedt. De gerealiseerde omzet van deze productielijn zou voor 90% afkomstig zijn van Belgische klanten.

De gevraagde lozingsnorm voor cyanide wordt verder gemotiveerd door het feit dat:

- enerzijds, cyanidehoudende vloeistoffen uit verzadigde procesbaden worden afgevoerd door geregistreerde inzamelaars naar vergunde verwerkingsfirma's;

- anderzijds, cyanidehoudende spoelwaters worden behandeld in de interne fysicochemische waterzuiveringsinstallatie.

Om de afvalwaterstroom zo klein mogelijk te houden is er na het zink-nikkelproces een viervoudige counter-flow cascade spoeling geïnstalleerd. De 'vrije cyaniden' kunnen vernietigd worden via oxidatie. N.a.v. de vaststelling van 'cyaniden totaal' in het afvalwater werd daarom een extra oxidatiestap toegevoegd aan de waterzuiveringsinstallatie. Daarbij wordt een overmaat aan oxidans, zijnde natriumpersulfaat, automatisch gedoseerd. Interne monitoring zou aangetoond hebben dat daarmee de 'vrije cyaniden' vernietigd worden. De complex gebonden CN- -ionen kunnen op deze manier echter niet verwijderd worden en worden dan ook teruggevonden bij de metingen van 'cyaniden totaal'.

Koper

De gevraagde bijstelling voor koper is het gevolg van de aanwezigheid van complexvormers, aanwezig in oliën en vetten op de te behandelen materialen, die vrijkomen tijdens het productieproces waarbij koperen en messing materialen worden behandeld. Omwille van beltsprocessen en meesleepverliezen tijdens het spoelen is er koper aanwezig in het bedrijfsafvalwater.

Het bedrijf motiveert de gevraagde lozingsnorm door te verwijzen naar de toepassing van de BBT-techniek electroflotatie, waarmee koper uit het bedrijfsafvalwater wordt verwijderd. Deze stap in de waterzuivering vernietigt in principe de meeste complexen die mogelijks aanwezig zijn in de concentraten. De koper in het spoelwater wordt echter niet vernietigd aangezien enkel de concentraten door de electroflotatie gaan. In het verleden zou het bedrijf ionenwisseling hebben toegepast op het spoelwater, wat niet leidde tot het gewenste resultaat (waarschijnlijk door de aanwezigheid van complexvormers). Het bedrijf geeft aan dat er momenteel complexbrekers worden toegevoegd aan het influent met spoelwaters waardoor de koperconcentratie in het geloosde bedrijfsafvalwater gevoelig zou verminderd zijn.

De gevraagde bijstelling van de lozingsvoorwaarden moet getoetst worden aan de BBT-GEN (GEN staat voor 'geassocieerd emissieniveau'). Er kan van deze waarden in de omgevingsvergunning-ILOA enkel worden afgeweken onder strikte voorwaarden.

De gevraagde lozingsnorm van 0,5 mg/l voor cyaniden totaal lijkt overeenkomstig voorgenoemd BBTstudie voor deze sector aanvaardbaar, mits een bijkomende voorwaarde voor rubriek 29.5.5 van 0,2 mg/l chloor oxideerbaar (= vijfde) cyanide (deze waarde geldt voor daggemiddelden, niet vóór analyse gefilterd en genomen na de behandeling maar vóór enige vorm van verdunning, bijvoorbeeld door koelwater, ander proceswater of ontvangend water).

Ook voor koper lijkt de gevraagde lozingsnorm aanvaardbaar cfr. de emissiegrenswaarden van de BBT-studie. Bovendien komt de gevraagde norm overeen met de sectorale voorwaarde.

Bijgevolg kan onder voorbehoud van een gunstig advies van VMM- lozing, een gunstig advies verleend worden voor de gevraagde lozingsnormen.

Advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar

Er kan een gunstig advies verleend worden voor de gevraagde veranderingen inzake de opslag van gevaarlijke stoffen en de gevraagde uitbreiding aan koelinstallaties en luchtcompressoren.

Wat betreft de gevraagde bijstelling van de lozingsnorm voor cyaniden en koper in het geloosde bedrijfsafvalwater wordt –onder voorbehoud van een gunstig advies van VMM-dienst lozing- een gunstig advies verleend.

De vergunning kan verleend worden voor een termijn die samenvalt met de termijn van de basisvergunning (eindigend op 23/08/2032).

De aanvraag tot omgevingsvergunning met betrekking tot het veranderen van een inrichting voor oppervlaktebehandeling en wijziging lozingsnormen wordt **VOORWAARDELIJK GUNSTIG** geadviseerd.

Gelet op het gunstige advies d.d. 2020-11-26 van AGOP-Milieu, waaruit het volgende blijkt:

AANVRAAG

De aanvraag heeft voor de ingedeelde inrichting of activiteit betrekking op percelen, gelegen te Albertkanaalstraat 139 te 3500 Hasselt, kadastraal bekend als Hasselt: 12e afd., sectie A, nummer(s): 17K2,17Z.

De aanvraag omvat voor wat de ingedeelde inrichting of activiteit betreft:

- Het doorvoeren van een CLP-vertaalslag en het aanpassen van de opslag van gevaarlijk stoffen aan de meest actuele toestand;
- Een verzoek tot bijstelling van de lozingsnormen van totaal cyanide en totaal koper.

Voor wat betreft de van toepassingen zijnde rubrieken wordt verwezen naar het omgevingsloket.

Omtrent de rubrieken hebben we geen opmerkingen.

VERPLICHTINGEN VANUIT EUROPESE REGELGEVING

GPBV-installatie

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De volgende X-rubriek is van toepassing: 29.5.5.4° die de hoofdactiviteit omvat.

De volgende BREF is van toepassing voor deze ingedeelde inrichting of activiteit: *Surface treatment of metals and plastics* (2006). Hieromtrent merken we op dat eveneens een BBT-studie (VITO) "Best Beschikbare Technieken voor oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen", uitgave augustus 2008 beschikbaar is. Dat in deze studie de conclusies van de BREF in rekening worden gebracht.

Het voorwerp van de aanvraag heeft noch betrekking op de GPBV-installatie, noch op de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie.

BEOORDELING

Uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat het voorwerp van de gevraagde verandering een beperkte impact op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengt. De beoogde bijstelling omtrent de lozingsnormen kan verleend worden.

De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van titel II en III van het VLAREM tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning voor de aanvraag kan verleend worden.

VERGUNNINGSTERMIJN

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan worden toegestaan.

De huidige basisvergunning is verleend door de deputatie op 23 augustus 2012 voor een termijn van 20 jaar.

Voor deze aanvraag die betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het

Omgevingsvergunningendecreet kan een omgevingsvergunning voor een vergunningstermijn tot 23 augustus 2032 worden verleend.

Opmerking: we merken op dat in de huidige basisvergunning een datum van 23 augustus 2033 wordt gehanteerd. We stellen voor dit recht te zetten aangezien op basis van het vroegere Milieuvergunningendecreet een maximale termijn van 20 jaar kon worden verleend.

ADVIES: voorwaardelijk gunstig

De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

VOORSTEL

Aan nv Limburgs Galvano Technisch Bedrijf, Albertkanaalstraat 139 te 3500 HASSELT wordt de vergunning verleend voor het veranderen van een inrichting gespecialiseerd in de oppervlaktebehandeling van metalen, met inrichtingsnummer 20200611-0075, gelegen te Albertkanaalstraat 139 te 3500 Hasselt, op de kadastrale percelen: Hasselt: 12e afd., sectie A, nummer(s).

De omgevingsvergunning wordt verleend voor een termijn verstrijkend op 23 augustus 2032, de datum van de basisvergunning.

De omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

- algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en titel III van het VLAREM
- bijzondere nieuwe milieuvoorwaarde
- In aanvulling/afwijking van de sectorale lozingsvoorwaarden van sector 55 van bijlage 5.3.2 van titel II van het VLAREM gelden de volgende emissiegrenswaarden voor de lozing van bedrijfsafvalwater:
 - Cyanide totaal: 0,5 mg/liter
 - Koper totaal: 0,5 mg/liter

Gelet op het gunstige advies d.d. 2020-11-12 van de VMM, waaruit het volgende blijkt:

Deelaspect water

Situatieschets

LGTB is gespecialiseerd in de oppervlaktebehandeling van metalen met behulp van dompelbaden. Het gaat onder meer om elektrolytisch verzinken (5 productielijnen, waarvan 1 voor Fe-Zn), elektrolytisch vertinnen, elektrolytisch vernikkelen en kataforetisch lakken. De basisvergunning is nog geldig tot 23-08-2032.

Deze aanvraag heeft als onderwerp onder meer de aanpassing van de emissiegrenswaarde voor de parameters "totaal cyaniden" en "totaal koper" in het geloosde bedrijfsafvalwater.

Lozingssituatie

Het bedrijf ligt in centraal gebied, volgens het zoneringsplan. Het bedrijf loost zowel huishoudelijk afvalwater als bedrijfsafvalwater op de openbare riolering van de Rode Rokstraat. Deze openbare riolering is aangesloten op RWZI Hasselt. RWZI Hasselt heeft een ontwerpcapaciteit van 65.000 IE (o.b.v. 54 g BZV/IE,dag).

Zowel de Slangebreek als de Demer grenzen aan de bedrijfsterreinen. Het bedrijf loost hier het hemelwater op.

Bedrijfsafvalwater

Het bedrijf is vergund voor het lozen van 18 m³/uur – 180 m³/dag - 30.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering, aan algemene, sectorale (55b) en een reeks bijzondere lozingsvoorwaarden.

Het bedrijf wil de lozingsvoorwaarde voor Cu totaal en cyanide totaal wijzigen. Op dit moment gelden volgende bijzondere emissiegrenswaarden voor deze parameters:

- Cu totaal 0,2 mg/l
- Cyanide totaal 0,05 mg/l

Het bedrijf wil deze wijzigen in:

- Cu totaal 0,5 mg/l
- Cyanide totaal 0,5 mg/l

Het bedrijf motiveert deze wijziging als volgt (samengevat):

Cyanide:

Deze parameter wordt vastgesteld in het afvalwater, hoewel er geen cyanides gebruikt worden in het productieproces. Na onderzoek blijkt dat de cyanides gevormd worden in de voor LGTB cruciale Zn-Ni productielijn. De amines die gebruikt worden als complexvormer oxideren aan de anodes vooral tot oxalaten, maar ook in beperkte mate tot cyanides. De procesbaden die via deze weg cyanide bevatten worden afgevoerd, maar via spoelwater komt er toch cyanide terecht in het afvalwater. 'vrije' cyaniden worden verwijderd via oxidatie, hiertoe werd een extra zuiveringstrap ingebouwd in de waterzuiveringsinstallatie met oxidatie door doseren van natriumpersulfaat. De complex gebonden cyanides worden op deze manier evenwel niet afgebroken. Op basis van deze informatie wordt gevraagd om de emissiegrenswaarde voor "cyanide totaal" aan te passen naar 0,5 mg/liter (10 keer het indelingscriterium voor deze stof).

Koper:

De koper in het afvalwater is afkomstig van het behandelen van koperen en messing materialen. Door de aanwezigheid van complexvormers in een deel van de oliën en vetten die aanwezig zijn op de te behandelen materialen is verwijdering tot op niveau van de huidige bijzondere lozingsvoorwaarde moeilijk. LGTB heeft een BBT conform productieproces en waterzuiveringsinstallatie, waarbij de meeste (maar niet alle) complexen vernietigd worden door electroflotatie. Ook worden complexbrekers toegevoegd aan het te behandelen afvalwater. Op basis van deze informatie wordt gevraagd om de emissiegrenswaarde voor "koper totaal" aan te passen naar 0,5 mg/liter, overeenkomend met de sectorale lozingsvoorwaarde voor deze stof.

VMM kan op basis van de motivatie in het dossier akkoord gaan met de voorgestelde normen voor Cu en cyanide totaal. Voor cyanide geldt er, aanvullend op de voorgestelde voorwaarde voor cyanide totaal, sowieso nog een sectorale lozingsnorm van 0,05 mg/l voor vrij cyanide. Voor Cu zou de bijzondere voorwaarde geschrapt kunnen worden, aangezien de sectorale norm overeenkomt met de gevraagde norm.

Advies VMM, aspect lozing van afvalwater

VMM adviseert gunstig voor het wijzigen van de bijzondere lozingsvoorwaarden voor cyanide totaal en koper totaal in:

- Cyanide totaal 0,5 mg/l
- Cu totaal 0,5 mg/l

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies d.d. 2020-12-01 van Water en Domeinen van het Provinciebestuur, waaruit het volgende blijkt:

Ligging van het perceel

kadaster: gemeente Hasselt, afdeling 12, sectie A, nrs. 17Z & 17K2, Albertkanaalstraat

gelegen in een mogelijk overstroomingsgevoelig gebied

Waterloop en machtiging

stroomgebied van de onbevaarbare waterlopen:

- SLANGBEEK, nummer 211, categorie: 2de
- VOORSTE KUILENBEEK, nummer 590, categorie: 2de
- DEMER, nummer 3, categorie: 1ste

watering: gelegen in de Watering Het Schulensbroek

WATERADVIES I.V.M. DE WATERTOETS

Kenmerk

124.09.00/V2020N071419

Dossier

OMV_2020076660

Bijlagen

(art. 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018)
Beschrijving van het watersysteem

- Het betreft een activiteit binnen het stroomgebied van een onbevaarbare waterloop van 2de resp. 2de en 1ste categorie.
- Het perceel is volgens het gewestplan gelegen in industriegebied.
- Het perceel is daarenboven gelegen in:
 - o het bekken van de Demer
 - o het deelbekken van de Boven-Demer.

Waterplannen

Het stroomgebiedbeheerplan van de Schelde is van toepassing.

Toetsen aan de doelstellingen decreet integraal waterbeheer, gecoördineerd op 15 juni 2018 – artikel 1.2.2

Het perceel ligt in het ambtsgebied van de Watering Het Schulensbroek.

Het perceel watert af naar de SLANGBEEK, nummer 211, categorie: 2de - VOORSTE KUILENBEEK, nummer 590, categorie: 2de - DEMER, nummer 3, categorie: 1ste en is gelegen in een mogelijk als gevolg van (eventuele) overtopping vanuit de waterloop, de zogeheten alluviale overstromingen

Het overstromingsgevoelige gebied beperkt zich tot de voorkant van het bedrijf ter hoogte van de parking die lager ligt dan het bedrijf. Er wordt aangenomen dat in deze zone geen gevaarlijke stoffen worden opgeslaan.

De inrichtingen en activiteiten begrepen in de omgevingsvergunningsaanvraag zelf hebben geen directe invloed op het regime van het mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Verder is er ook geen risico te verwachten op aantasting van de kwalitatieve aspecten van het watersysteem door verspreiding van de opgeslagen producten samen met het eventuele overstromingswater.

De adviesvraag handelt verder ook over de richtlijn gewijzigd afstromingsregime

Uit onderzoek blijkt, indien de aanvrager dit kan weerleggen, dat er geen hemelwaterbuffers aanwezig zijn.

Bijgevolg stroomt al het hemelwater wat door de verhardingen wordt opgevangen ongebufferd naar de Slangbeek en Demer. Vanaf een verharding van 1000m² wordt de opgevangen hoeveelheid hemelwater als schadelijk aanzien. Bijgevolg dient dit gebufferd te worden alvorens te mogen lozen.

Op het inplantingsplan zijn 3 lozingen (LP5, LP6 en LP7) aangeduid op de Slangbeek (2e categorie waterloop).

Deze lozingen zijn niet gemachtigd.

Om in de toekomst verder vergunningen te bekomen dient de aanvrager zich in orde te stellen bij de hemelwaterverordening. In dit kader vragen wij om een afkoppelingstudie te maken om op korte termijn het schadelijk effect van de lozingen te milderen. De volgende voorwaarden worden opgelegd:

- Binnen een tijds kader van 2 jaar een afkoppelingsstudie van het gehele RWA-stelsel van de site op te stellen met hergebruik en buffering conform de buffervoorwaarden. Hieraan gekoppeld kan ook een onthardingsplan worden opgesteld. (opbreken van niet functionele betonverhardingen of heraanleg met waterdoorlatende verhardingen, deze verharding dient dan niet in rekening te worden gebracht)
- De 3 lozingspunten te herleiden naar 1 lozingspunt;

Voor de ongemachtigde lozingen dient na de realisatie van de hemelwaterbuffers een aparte machtiging te worden aangevraagd.

Vanwege ligging langs de Demer en Slangbeek is het nuttig op voorhand een infiltratieproef uit te voeren en de diepte van de grondwatertafel te bepalen. Als de bodem het niet toelaat om te infiltreren, is het verantwoord om over te gaan naar buffering met vertraagde afvoer. De open buffering van de aangesloten verharde oppervlakte moet 250 m³/ha verharde oppervlakte bedragen, met een maximaal uitloopdebiet van 20 l/s.ha verharde oppervlakte. De terugkeerperiode van de overloop moet minimaal 20 jaar bedragen.

Het concept van "ruimte voor water" moet worden geïntegreerd in het ontwerp.

De buffervoorziening moet voorzien zijn van een zo groot mogelijke oppervlakte zodat deze gedimensioneerd kan worden met een kleine drukhoogte (50 – 100 cm) om de toegelaten vertraagde leegloop van 20 l/s.ha zo goed mogelijk in de praktijk te realiseren d.m.v. een knijpleiding (diameter 11 cm).

Er moet een realistisch en voldoende gedetailleerd dwarsprofiel van het open bufferbekken bijgebracht worden met het exacte niveau (bij voorkeur in TAW) van de verschillende inlopleidingen (o.a. overloop regenwaterput), leegloop (knijpleiding, knijpopening of wervelventiel) en noodoverloop. De bodem van het bekken mag niet dieper gaan dan de hoogste gemeten grondwatertafel – 30cm.

Het volume dat voor nuttige buffering instaat is het volume tussen de onderkant van de inloop (of noodoverloop) en de onderkant van de leegloop. Bodem en wanden moeten in waterdoorlatende materialen worden uitgevoerd en worden ingezaaid met gras en onder zachte helling (8/4 – 12/4) worden uitgevoerd.

CONCLUSIES ONDERZOEK WATERBEHEERDER

Uit de toepassing van de nadere regels voor de watertoets bij besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, en latere wijzigingen, is gebleken dat het aanvragen omgevingsvergunning een verandering van de toestand van watersystemen (of bestanddelen ervan) tot gevolg heeft. Deze verandering heeft

geen betekenisvol schadelijk effect op het milieu voor zover de voorwaarden onder deel 2 worden opgenomen in de vergunning:

- Binnen een tijds kader van 2 jaar een afkoppelingsstudie van het gehele RWA-stelsel van de site op te stellen met hergebruik en buffering conform de buffervoorwaarden.
- De 3 ongemachtigde lozingen te herleiden naar 1 lozingspunt.

Het wateradvies is dan ook voorwaardelijk gunstig.

Gelet op het gunstige advies d.d. 2020-12-04 van Watering Het Schulensbroek, waaruit het volgende blijkt:

De aangeduide RWA-lozingen op het plan blijven ongemachtigd. Nadat de aanvrager zich in orde heeft gesteld met de buffervoorwaarden voor hemelwater dient een aparte machtiging te worden aangevraagd.

De watering is waterbeheerder voor dit projectgebied, maar voor zowel het advies in het kader van de bindende bepalingen in verband met de waterloop (afstandsregels en machtigingen) als het advies in het kader van de watertoets treedt de Dienst Water en Domeinen van de provincie Limburg op als ondersteunende adviesverlenende instantie. De watering neemt dit advies met de hierin opgenomen beoordeling en conclusie over en maakt dit advies tot het hare.

Gelet op de bespreking van het dossier in het POVC d.d. 2020-12-14, waarbij het volgende werd gesteld:

- volgende adviserende diensten waren aanwezig tijdens de bespreking: AGOP-Milieu, VMM;
- het betreft het veranderen door uitbreiding van de airco's, wijziging van de opslag gevaarlijke producten met aanpassing aan de CLP-verordening van een vergund bedrijf voor oppervlaktebehandeling van metalen en waarbij volgende wijziging van de lozingsparameters wordt gevraagd: Cyanide totaal 0,5 mg/l en Cu totaal 0,5 mg/l;
- Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren geuit;
- Het college van burgemeester en schepenen van Hasselt heeft een gunstig advies verleend;
- AGOP Milieu en de VMM hebben eveneens een gunstig advies uitgebracht voor de wijziging van de inrichting, alsook voor de gevraagde lozingsparameters;
- De Dienst Water en Domeinen heeft een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht, zij stellen voor volgende voorwaarden op te nemen in de vergunning:
 - o Binnen een tijds kader van 2 jaar een afkoppelingsstudie van het gehele RWA-stelsel van de site op te stellen met hergebruik en buffering conform de buffervoorwaarden.
 - o De 3 ongemachtigde lozingen te herleiden naar 1 lozingspunt.
- Het advies van Watering het Schulensbroek is voorwaardelijk gunstig, zij nemen het advies van Water en Domeinen over;
- Uit het advies van Water en Domeinen blijkt dat de lozingen op waterloop niet gemachtigd zijn, blijkbaar wordt er niet geloosd op riolering. De vertegenwoordiger van de VMM beaamt dat er niet op riolering wordt geloosd.
- De vergadering stelt unaniem dat de door Water en Domeinen voorgestelde bijzondere voorwaarden specifiek zullen worden opgenomen in het advies. Aan Water en Domeinen wordt gevraagd de voorwaarde m.b.t. de afkoppelingsstudie meer te specificeren;
- De exploitant heeft gevraagd om gehoord te worden. Omwille van de Corona-crisis wordt de fysieke hoorzitting echter vervangen door een schriftelijke hoorzitting waarin de exploitant/studiebureau de gelegenheid krijgt om schriftelijk te reageren op de uitgebrachte adviezen en eventuele bezwaren. Naar aanleiding van de uitgebrachte adviezen werd door de exploitant geen verweernota opgeladen op het omgevingsloket, er wordt vanuit gegaan dat de exploitant akkoord is met de voorgestelde bijzondere voorwaarden;
- het advies is UNANIEM GUNSTIG voor een termijn eindigend op 23 augustus 2032 mits het opleggen van volgende bijzondere voorwaarden:
 - o In aanvulling/afwijking van de sectorale lozingsvoorwaarden van sector 55 van bijlage 5.3.2 van titel II van het VLAREM gelden de volgende emissiegrenswaarden voor de lozing van bedrijfsafvalwater:
Cyanide totaal: 0,5 mg/liter
Koper totaal: 0,5 mg/liter
 - o Binnen een termijn van 12 maanden na het definitief verlenen van de milieuvergunning moet een haalbaarheidsstudie worden opgesteld naar het bufferen van hemelwater, waarbij wordt onderzocht hoe hemelwater zou kunnen hergebruikt worden binnen het bedrijf en hoe het bedrijf zich in orde kan stellen bij de buffernormen voor hemelwater conform het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen.

Deze studie bevat minstens een berekening van mogelijk hergebruik van hemelwater binnen het bedrijf, een volledig rioleringsplan en locaties en doorsnedes van de bufferbekkens. Slechts dan kunnen de lozingen (conform de wetgeving op onbevaarbare waterlopen) op de 2° categorie waterlopen gemachtigd worden.

Deze studie moet worden bezorgd aan de afdeling Handhaving van het departement Omgeving (omgevingsinspectie.lim@vlaanderen.be) en, ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Provinciebestuur Limburg-dienst Water en Domeinen (water@limburg.be), en ter kennisgeving bezorgd aan de dienst omgevingsvergunningen van de provincie Limburg (omgevingsvergunning@limburg.be), de Vlaamse Milieumaatschappij (vergunningen@vmm.be) en het stadsbestuur van Hasselt.

Gelet op het unanieme gunstige advies d.d. 2020-12-14 van de POVC, mits het opleggen van volgende bijzondere voorwaarden:

- In aanvulling/afwijking van de sectorale lozingsvoorwaarden van sector 55 van bijlage 5.3.2 van titel II van het VLAREM gelden de volgende emissiegrenswaarden voor de lozing van bedrijfsafvalwater:
Cyanide totaal: 0,5 mg/liter
Koper totaal: 0,5 mg/liter
- Binnen een termijn van 12 maanden na het definitief verlenen van de milieuvergunning moet een haalbaarheidsstudie worden opgesteld naar het bufferen van hemelwater, waarbij wordt onderzocht hoe hemelwater zou kunnen hergebruikt worden binnen het bedrijf en hoe het bedrijf zich in orde kan stellen bij de buffernormen voor hemelwater conform het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen.
Deze studie bevat minstens een berekening van mogelijk hergebruik van hemelwater binnen het bedrijf, een volledig rioleringsplan en locaties en doorsnedes van de bufferbekkens. Slechts dan kunnen de lozingen (conform de wetgeving op onbevaarbare waterlopen) op de 2° categorie waterlopen gemachtigd worden.
Deze studie moet worden bezorgd aan de afdeling Handhaving van het departement Omgeving (omgevingsinspectie.lim@vlaanderen.be) en, ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Provinciebestuur Limburg-dienst Water en Domeinen (water@limburg.be), en ter kennisgeving bezorgd aan de dienst omgevingsvergunningen van de provincie Limburg (omgevingsvergunning@limburg.be), de Vlaamse Milieumaatschappij (vergunningen@vmm.be) en het stadsbestuur van Hasselt.

Beoordeling

Overwegende dat het terrein niet begrepen is in een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan;

Overwegende dat de inrichting gelegen is in een industriegebied volgens het gewestplan Hasselt-Genk dat de voorliggende aanvraag niet in strijd is met de planologische bestemmingsvoorschriften van het gebied;

Overwegende dat het terrein niet gelegen is binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg

Overwegende dat de exploitant via onderhavige omgevingsvergunningsaanvraag vergunning wenst te bekomen voor het veranderen, door uitbreiding van de airco's, wijziging van de opslag gevaarlijke producten en aanpassing aan de CLP-verordening van een vergund bedrijf voor oppervlaktebehandeling van metalen; Dat eveneens een afwijking wordt gevraagd op volgende lozingsparameters:

Cyanide totaal: 0,5mg/l

Cu totaal: 0,5mg/l

Overwegende dat het bedrijf gespecialiseerd is in oppervlaktebehandeling van metalen met behulp van dompelbaden; dat onder meer volgende toepassingen worden gedaan: elektrolytisch verzinken, elektrolytisch vertinnen, elektrolytisch vernikkelen en katoferisch lakken;

Overwegende dat de inrichting valt onder het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2010/75/EU van 2010-11-24 (Richtlijn inzake industriële Emissies – RIE, waarin de Richtlijn Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging is geïntegreerd); dat volgens deze EU-richtlijn de lidstaten maatregelen moeten treffen opdat deze installaties worden geëxploiteerd overeenkomstig een aantal beginselen (art. 11 van de RIE) o.a. het toepassen van de beste beschikbare technieken, dat in art. 18 van de richtlijn wordt gesteld dat er in de vergunning, indien nodig, strengere voorwaarden moeten opgelegd worden dan deze die door toepassing van de BBT haalbaar zijn,,

Kenmerk
124.09.00/V2020N071419

Dossier
OMV_2020076660
Bijlagen

teneinde aan de milieukwaliteitsnormen te kunnen voldoen; dat voor deze inrichting de volgende X-rubriek van toepassing is: 29.5.5.4; dat deze rubriek de hoofdactiviteit van de inrichting omvat; dat de volgende BREF van toepassing is voor deze ingedeelde inrichting: *Surface treatment of metals and plastics (2006)*; dat hieromtrent eveneens een BBT-studie voor oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen voorhanden is; dat in deze studie de conclusies van de BREF in rekening worden gebracht;

Overwegende dat het voorwerp van de aanvraag geen betrekking heeft op de GPBV-installatie, noch op de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GBV-installatie;

Overwegende dat het bedrijf zowel huishoudelijk als bedrijfsafvalwater loost op de openbare riolering van de Rode Rokstraat; dat deze riolering is aangesloten op de RWZI Hasselt met een capaciteit van 65 000 lE ; Dat voor de lozing van 18m³/uur – 180m³/dag – 30 000m³/jaar bedrijfsafvalwater de algemene en sectorale voorwaarden en ook een reeks bijzondere voorwaarden van toepassing zijn; Dat de exploitant de lozingsvoorwaarde voor Cu totaal en Cyanide totaal wenst te wijzigen tot Cu totaal: 0,5mg/l en Cyanide totaal: 0,5mg/l; dat voor deze parameters voor het ogenblik volgende emissiegrensvoorwaarden gelden: Cu totaal: 0,2mg/l en Cyanide totaal: 0,05mg/l;

Overwegende dat de parameter Cyanide wordt vastgesteld in het afvalwater hoewel er geen Cyanides worden gebruikt in het productieproces; dat na onderzoek blijkt dat de Cyanides worden gevormd in de LGTB cruciale Zn-Ni productielijn; dat de amines die gebruikt worden als complexvormer oxideren aan de anodes vooral tot oxalaten, maar ook in beperkte mate tot cyanides; dat de procesbaden die via deze weg cyanides bevatten worden afgevoerd, maar dat via het spoelwater er toch cyanide in het afvalwater terecht komt;

Overwegende dat vrije cyanides worden verwijderd via oxidatie; dat hiertoe een extra zuiveringstrap werd ingebouwd in de waterzuiveringsinstallatie met oxidatie door doseren van natriumpersulfaat; dat de complex gebonden cyanides op deze manier evenwel niet worden afgebroken; dat, op basis van deze info, gevraagd wordt de emissiegrenswaarde voor Cyanide totaal aan te passen naar 0,5mg/l, wat neerkomt op 10 keer het indelingscriterium voor deze stof;

Overwegende dat het koper in het afvalwater afkomstig is van het behandelen van koperen en messing materialen; dat door de aanwezigheid van complexvormers in een deel van de oliën en vetten die aanwezig zijn op de te behandelen materialen verwijdering tot op het niveau van de huidige bijzondere voorwaarde moeilijk is; dat LGTB een BBT conform productieproces en waterzuiveringsinstallatie, waarbij de meeste complexen vernietigd worden via electroflotatie; dat eveneens complexbrekers worden toegevoegd aan het te behandelen afvalwater; dat op basis van deze gegevens wordt gevraagd de emissiegrenswaarde voor koper totaal aan te passen naar 0,5mg/l, overeenkomstig de sectorale lozingsvoorwaarden voor deze stof;

Overwegende dat op basis van deze gegevens de voorgestelde normen voor Cu en Cyanide totaal kunnen worden verleend; dat voor Cyanide, aanvullend op de norm voor Cyanide totaal nog een sectorale lozingsnorm van 0,05mg/l geldt voor vrij Cyanide; dat voor Cu de bijzondere voorwaarde zou kunnen worden geschrapt, aangezien deze overeenkomt met de sectorale norm;

Overwegende dat er in het kader van de watertoets advies werd gevraagd aan de Dienst Water en Domeinen;

dat uit het advies blijkt dat de lozing van het hemelwater gebeurt op de Slangebeek en Demer via 3 lozingspunten; dat er op het terrein geen hemelwaterbuffers aanwezig zijn en bijgevolg het hemelwater, wat door de verhardingen wordt opgevangen, ongebufferd naar de Slangebeek en de Demer afvloeit; dat vanaf een verharding van 1 000m² de opgevangen hoeveelheid hemelwater als schadelijk aanzien wordt en bijgevolg dit moet worden gebufferd alvorens te lozen;

Overwegende dat de 3 lozingen niet gemachtigd zijn; dat om in de toekomst verder vergunningen te verkrijgen de exploitant zich in orde moet stellen met de hemelwaterverordening; dat in dit kader een afkoppelingsstudie dient te worden opgemaakt waaruit blijkt dat op korte termijn de schadelijke effecten van de lozingen worden gemilderd; dat het derhalve nuttig wordt geacht volgende bijzondere voorwaarde op te leggen:

- o Binnen een termijn van 12 maanden na het definitief verlenen van de milieuvergunning moet een haalbaarheidsstudie worden opgesteld naar het bufferen van hemelwater, waarbij wordt onderzocht hoe hemelwater zou kunnen hergebruikt worden binnen het bedrijf en hoe het bedrijf zich in orde kan stellen bij

de buffernormen voor hemelwater conform het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen.

Deze studie bevat minstens een berekening van mogelijk hergebruik van hemelwater binnen het bedrijf, een volledig rioleringsplan en locaties en doorsneden van de bufferbekkens.

Slechts dan kunnen de lozingen (conform de wetgeving op onbevaarbare waterlopen) op de 2^e categorie waterlopen gemachtigd worden.

Deze studie moet worden bezorgd aan de afdeling Handhaving van het departement Omgeving (omgevingsinspectie.lim@vlaanderen.be) en, ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Provinciebestuur Limburg-dienst Water en Domeinen (water@limburg.be), en ter kennisgeving bezorgd aan de dienst omgevingsvergunningen van de provincie Limburg (omgevingsvergunning@limburg.be), de Vlaamse Milieumaatschappij (vergunningen@vmm.be) en het stadsbestuur van Hasselt.

Overwegende dat voor de ongemachtigde lozingen na de realisatie van het hemelwaterbuffer een aparte machtiging moet worden aangevraagd;

Overwegende dat uit de aanvraag blijkt dat de verandering van de aico's en de aanpassing van de opslag gevaarlijke producten aan de CLP-verordening slechts een beperkte impact heeft op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengt;

Overwegende dat geen bezwaren of opmerkingen werden ingediend bij het openbaar onderzoek

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en -gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, mits naleving van de in artikel 3 opgelegde voorwaarden;

Overwegende dat de omgevingsvergunning kan worden verleend mits naleving van de in dit besluit opgelegde voorwaarden;

Overwegende dat uit bovenstaande beschouwingen kan worden geconcludeerd dat het unaniem gunstig advies van de POVC kan worden bijgetreden en vergunning kan worden verleend voor een termijn eindigend op 23 augustus 2032 en mits het opleggen van volgende bijzondere voorwaarden:

- In aanvulling/afwijking van de sectorale lozingsvoorwaarden van sector 55 van bijlage 5.3.2 van titel II van het VLAREM gelden de volgende emissiegrenswaarden voor de lozing van bedrijfsafvalwater:
Cyanide totaal: 0,5 mg/liter
Koper totaal: 0,5 mg/liter
- Binnen een termijn van 12 maanden na het definitief verlenen van de milieuvergunning moet een haalbaarheidsstudie worden opgesteld naar het bufferen van hemelwater, waarbij wordt onderzocht hoe hemelwater zou kunnen hergebruikt worden binnen het bedrijf en hoe het bedrijf zich in orde kan stellen bij de buffernormen voor hemelwater conform het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen.
Deze studie bevat minstens een berekening van mogelijk hergebruik van hemelwater binnen het bedrijf, een volledig rioleringsplan en locaties en doorsneden van de bufferbekkens.
Slechts dan kunnen de lozingen (conform de wetgeving op onbevaarbare waterlopen) op de 2^e categorie waterlopen gemachtigd worden.
Deze studie moet worden bezorgd aan de afdeling Handhaving van het departement Omgeving (omgevingsinspectie.lim@vlaanderen.be) en, ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Provinciebestuur Limburg-dienst Water en Domeinen (water@limburg.be), en ter kennisgeving bezorgd aan de dienst omgevingsvergunningen van de provincie Limburg (omgevingsvergunning@limburg.be), de Vlaamse Milieumaatschappij (vergunningen@vmm.be) en het stadsbestuur van Hasselt.

Gehoord het verslag van Inge Moors, lid van het college;

Kenmerk
124.09.00/V2020N071419
Dossier
OMV_2020076660
Bijlagen

15/19

BESLUIT

Artikel 1 §1 Aan Limburgs Galvano Technisch Bedrijf (LGTB) nv wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning verleend voor het project:

de verandering van de inrichting gespecialiseerd in de oppervlaktebehandeling van metalen met behulp van dompelbaden, (met inrichtingsnummer 20200611-0075), omvattende de uitbreiding van de airco's en wijziging van de opslag gevaarlijke producten met aanpassing aan de CLP-verordening, waarvoor volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlare II, bijlage 1 van toepassing zijn:

Rubriek 3.6.3.2°: Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m³/u tot 50 m³/u

Vergund: Het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering 18 m³/uur, 180 m³/dag en 30.000 m³/jaar - totaal: 18 m³/uur

Verandering: Verandering - verandering van de bijzondere voorwaarde in het besluit d.d. 23/08/2012, zijnde een aanpassing van de emissiegrenswaarde voor de parameters "totaal cyaniden" en "totaal koper" - totaal: 18 m³/uur

Totaal na verandering: Het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering 18 m³/uur, 180 m³/dag en 30.000 m³/jaar - totaal: 18 m³/uur

(klasse 2)

Rubriek 6.4.1°: Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 liter tot en met

50 000 liter

Vergund: opslag van P4-vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten - totaal: 4 000 liter

Verandering: Verandering - aanpassing van vergunde rubriek volgens CLP + actualisatie maximum opslaghoeveelheid - totaal: -1 300 liter

Totaal na verandering: opslag van brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten - totaal: 2 700 liter (klasse 3)

Rubriek 16.3.2°a): Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW t.e.m. 200 kW

Vergund: een koelgroep (luchtgekoeld, 26 kW) en een koelgroep (watergekoeld, 21 kW) - totaal: 47 kW

Verandering: Verandering - uitbreiding met airco en luchtcompressoren die vergund zijn onder rubriek 16.3.1.

Rubriek 16.3.1 is geschrapt uit de indelingslijst van VLAREM 2. - totaal: 60 kW

Totaal na verandering: 2 luchtcompressoren (22 kW en 35 kW), 1 airco (3 kW), koelgroep luchtgekoeld (26 kW) en koelgroep watergekoeld (21 kW) - totaal: 107 kW

(klasse 3)

Rubriek 17.3.4.2°a): Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied

Vergund: opslag van zoutzuur 30% in een vaste bovengrondse dubbelwandige houder (13 644 kg); opslag van natriumhydroxide 30% in een vaste bovengrondse dubbelwandige houder (15 122 kg); opslag van kalkmelk in een vaste bovengrondse dubbelwandige houder (25 469 kg) en opslag van oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen in verplaatsbare recipiënten (36 256 kg) - totaal: 90 500 kg

Verandering: Verandering - aanpassing van de vergunde rubriek volgens CLP en actualisatie van de maximum opslaghoeveelheid - totaal: -26,168 ton

Totaal na verandering: opslag van zoutzuur 30% in een vaste bovengrondse dubbelwandige houder (13 531 kg); opslag van natriumhydroxide 30% in een vaste bovengrondse dubbelwandige houder (15 464 kg) en opslag van bijtende stoffen in verplaatsbare recipiënten (35 337 kg) - totaal: 64,332 ton

(klasse 2)

Rubriek 17.3.5.2°a): Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer 2 ton tot en met 5 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied

Vergund: opslag van giftige stoffen - totaal: 4 500 kg

Verandering: Verandering - aanpassing van vergunde rubriek volgens CLP en actualisatie van de maximum opslaghoeveelheid - totaal: -2,279 ton

Totaal na verandering: opslag van giftige producten in verplaatsbare recipiënten - totaal: 2,221 ton

Kenmerk

124.09.00/V2020N071419

Dossier

OMV_2020076660

Bijlagen

...

22

- Koper totaal: 0,5 mg/liter
- o Binnen een termijn van 12 maanden na het definitief verlenen van de milieuvergunning moet een haalbaarheidsstudie worden opgesteld naar het bufferen van hemelwater, waarbij wordt onderzocht hoe hemelwater zou kunnen hergebruikt worden binnen het bedrijf en hoe het bedrijf zich in orde kan stellen bij de buffernormen voor hemelwater conform het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen.
- Deze studie bevat minstens een berekening van mogelijk hergebruik van hemelwater binnen het bedrijf, een volledig rioleringsplan en locaties en doorsnedes van de bufferbekkens.
- Slechts dan kunnen de lozingen (conform de wetgeving op onbevaarbare waterlopen) op de 2° categorie waterlopen gemachtigd worden.
- Deze studie moet worden bezorgd aan de afdeling Handhaving van het departement Omgeving (omgevingsinspectie.lim@vlaanderen.be) en, ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Provinciebestuur Limburg-dienst Water en Domeinen (water@limburg.be), en ter kennisgeving bezorgd aan de dienst omgevingsvergunningen van de provincie Limburg (omgevingsvergunning@limburg.be), de Vlaamse Milieumaatschappij (vergunningen@vmm.be) en het stadsbestuur van Hasselt.

Artikel 4 §1 Van de in artikel 1 bedoelde vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het OVD.

§2 De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de gevallen, vermeld in artikel 55, tweede lid van het OVD.

Artikel 5 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:

- 1) de vergunningsaanvrager, met name LIMBURGS GALVANO TECHNISCH BEDRIJF nv, Albertkanaalstraat 139, 3500 HASSELT
- 2) het college van burgemeester en schepenen van HASSELT
- 3) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieuvergunningen - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- 4) de adviesinstanties, vermeld in artikel 37 die advies verlenen in eerste aanleg
- 5) de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie
- 6) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- 7) het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- 8) het studiebureau, m.n. Steven SWINNEN

Artikel 6 De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVB), bekendgemaakt door:

- 1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;
- 2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;
- 3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
- 4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;
- 5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63;

Artikel 7 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVD) en artikel 73 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVB), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, digitaal via het omgevingsloket of analoog p/a Afdeling GOP – Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel..

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

Kenmerk
124.09.00/V2020N071419
Dossier
OMV_2020076660
Bijlagen

- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
- 2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
- 3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 74 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.

Aanwezig: Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter; Inge Moors, Bert Lambrechts, Igor Philtjens, Tom Vandeput, leden; Wim Schoepen, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2021-01-14

De verslaggever,
(3)

Inge Moors

De provinciegriffier,

Wim Schoepen

De gouverneur-voorzitter,

Jos Lantmeeters

Nota: 1

Minuut: 3

- besluit: 1
- plannen: 1
- geactualiseerde vergunningssituatie: 1

Zendbrieven: 2 minuten + 2 expedities

Expedities te maken:

- van besluit: 4
- van plannen: 1x1
- van geactualiseerde vergunningssituatie: 1x1

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)

Kenmerk
124.09.00/V2020N071419
Dossier
OMV_2020076660
Bijlagen

19/19

