provincie Oost-Vlaanderen

2000813

directie Leefmilieu

dienst Omgevingsvergunningen (L)

vergadering van
20 februari 2020

aanwezig
Detollenaere Didier,
wnd. gouverneur-voorzitter

Moens Kurt
Grillaert Leentje
Gillis Riet
Charlier Anna Maria
leden

De Smet Albert,
provinciegriffier

dossiernummer:
2000813

zittingnummer:
72

termijn:
05 maart 2020

Besluit van de Deputatie

kenmerk OMV2019121114/SQ/CL

betreft **SINT-GILLIS-WAAS - EKOSTO NV - KLEIGROEVE EN STORTPLAATS**

Verzoek van de exploitant tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden van de inrichting (K1).

bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Procedure

Het verzoek tot bijstellen van de milieuvoorwaarden door de exploitant werd op 10 oktober 2019 ingediend door de nv EKOSTO, Reepstraat 212 te 9170 Sint-Gillis-Waas.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2019121114.

Het verzoek tot bijstelling heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA").

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 6 november 2020 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure; het betreft een bijstelling conform artikel 100 van het Omgevingsvergunningsbesluit

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Reepstraat 212 te 9170 Sint-Gillis-Waas.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180207-0048 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als SINT-GILLIS-WAAS AFD 1 (ST-GIL-W), sectie C, nrs. 1447/A, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1470/A, 1471/A, 1472/A, 1477, 1478, 1479, 1481, 1482.

./...

Omschrijving bedrijf

De nv Ekosto exploiteert enerzijds een kleiontginning en anderzijds een categorie 2-stortplaats.

De groeve bestaat al vele jaren, de eerste vergunning voor de kleiontginning werd afgeleverd in 1925. Vroeger werd de klei voornamelijk naar steenbakkerijen afgevoerd. Nu wordt de klei gebruikt voor werken van diverse aard zoals infrastructuurwerken, het inrichten en afwerken van stortplaatsen, werken voor milieuherstel en in keramische producten.

Bij besluit van de deputatie van 27 februari 2014 werd aan de nv Ekosto een milieuvergunning verleend voor 20 jaar voor het verder exploiteren en uitbreiden van de bestaande kleigroeve en categorie 2-stortplaats (ca 8,84 ha, voor de zones I, II en II) gelegen in een ontginningsgebied met nabestemming recreatiegebied (golf- en natuurbeleving) te Sint-Gillis-Waas.

Sindsdien verkreeg het bedrijf al diverse vergunningen voor het veranderen van de site. Het recentste vergunningenbesluit voor de site leverde de deputatie af op 18 juli 2019 voor het veranderen van de site door het verplaatsen van de Kokkelbeek, het rooien van een stuk bos met bijhorende boscompensatie, de aanleg van een (tijdelijke) bufferdijk en fietspad, de aanpassing (houdende regularisatie) van de werfinrichting en het toevoegen van een gasolietank

Er worden maximaal 5 werknemers tewerkgesteld. Het bedrijf heeft een externe milieucoördinator aangesteld.

Het bedrijf is te beschouwen als MER-plichtig en is een GPBV-inrichting.

Vergunningstoestand

Omgevingsvergunningen

- Besluit van de deputatie van 14 juni 2018 houdende de bijstelling van de voorwaarden inzake stabiele, niet-reactieve gevaarlijke afvalstoffen. (OMV2018003245)
- Besluit van de deputatie van 28 juni 2018 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden van de stortplaats met de fractie gevaarlijke afvalstoffen in de zone I, II, III en IV, voor een termijn tot en met 26 februari 2034.
  (OMV2017010811)
- Besluit van de deputatie van 4 oktober 2018 houdende het verlenen van de vergunning voor een bronbemaling, voor een termijn van 1 week, te rekenen vanaf de start van de werken.
  (OMV2018099736)
- Besluit van de deputatie van 18 juli 2019 houdende het verlenen van een vergunning voor het veranderen van de site door het verplaatsen van de Kokkelbeek, het rooien van een stuk bos met bijhorende boscompensatie, de aanleg van een (tijdelijke) bufferdijk en fietspad, de aanpassing (houdende regularisatie) van de werfinrichting en het toevoegen van een gasolietank, voor een termijn van onbepaalde duur voor de SH en voor een termijn tot en met 26 februari 2034 voor de IIOA.
  (OMV2019019521)

./...

Milieuvergunningen

- Besluit van de deputatie van 27 februari 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een kleigroeve en stortplaats, voor een termijn tot en met 26 februari 2034.
- Besluit van de deputatie van 5 maart 2015 houdende het verlenen van de vergunning voor het schrappen van de vergunde verwerkingscapaciteit per jaar van de stortplaats (40.000 ton/jaar); hierdoor wordt de capaciteit gelimiteerd door de vergunde verwerkingscapaciteit per dag, zijnde 1.000 ton/dag; voor een termijn tot en met 26 februari 2034.
- Besluit van de deputatie van 22 juni 2017 houdende het veranderen van de kleigroeve en stortplaats door wijziging, uitbreiding en toevoeging, voor een termijn tot en met 26 februari 2034.

Voorwerp van het verzoek

Het bedrijf vraagt een aanvulling van de bijzondere milieuvoorwaarde nr. 3.a) inzake het lozen van het bedrijfsafvalwater, opgenomen onder artikel 1.§4. “Geactualiseerde bijzondere voorwaarde die van toepassing blijven”, opgenomen in het besluit van de deputatie van 18 juli 2019.

Concreet wenst de exploitant de bijzondere lozingsnormen voor het bedrijfsafvalwater aan te vullen met normen voor volgende parameters:

- Totaal boor: 4 mg/l;
- Totaal kobalt: 0,006 mg/l;
- Totaal uranium: 0,007 mg/l;
- Totaal vanadium: 0,035 mg/l.

Motivering van het verzoek

De exploitant stelt dat dit verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden kadert in de actualisatie van de omgevingsvergunning. Er werd immers aanwezigheid vastgesteld van de parameters boor, kobalt, uranium en vanadium in het bedrijfsafvalwater. Daarom vraagt het bedrijf deze parameters expliciet te normeren in de omgevingsvergunning.

Er werd een nota opgesteld door een erkend MER-deskundige water, met een impactberekening voor het aanpassen van de lozingsnormen. Het algemeen besluit luidt als volgt:

“De gemiddelde bijdrage is voor alle vier de beschouwde metalen o.b.v. bovenstaande beoordelingsmethodiek als aanvaardbaar te beschouwen.

Onder de worstcase veronderstelling dat Ekosto loost aan het vergunde lozingsdebiet bij een laagwaterdebiet van de ontvangende waterloop, gecombineerd met volgende lozingsnormen:

- *Totaal boor: 4 mg/l*
- *Totaal kobalt: 0,006 mg/l*
- *Totaal uranium: 0,007 mg/l*
- *Totaal vanadium: 0,035 mg/l*

Dan is het te verwachten tijdelijke, worstcase effect als relevant doch aanvaardbaar te beschouwen. Gezien de berekening van het effect voor kobalt zeer sterk afhankelijk is van de achtergrondconcentratie, werd ook een alternatieve berekening uitgevoerd uitgaande van een niet-gekende

./...

immissiekwaliteit. In dat geval zou de norm moeten dalen tot 0,0044 mg/l om tot een relevant, doch aanvaardbaar effect te komen."

Voor totaal uranium wordt een lozingsnorm van 0,010 mg/l gevraagd omdat deze waarde in principe aanvaardbaar is (10 x IC) en ook de lozingsnorm is in vergelijkbare inrichtingen (slibbehandeling en stortplaatsen) van waaruit de aangevoerd afvalstromen afkomstig zijn.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op minder dan 5 km van de grens met Nederland. Op 7 november 2019 werd het dossier overgemaakt aan Nederland. Op 2 december 2019 liet de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland weten dat gezien de maatregelen die het bedrijf treft om hinder naar de omgeving te voorkomen, zij geen schadelijke effecten op Nederlands grondgebied verwachten door de exploitatie van het bedrijf; dit is de reden voor het college om niet inhoudelijk op de omgevingsvergunningsaanvraag te reageren.

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Wallonië.

Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Sint-Gillis-Waas

ONGUNSTIG op 23 december 2019

aangezien de vooropgestelde lozingsnormen niet gehaald worden. De exploitant dient de nodige maatregelen te treffen zodat de lozingsnormen wel gerespecteerd kunnen worden.

Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten (AGOP-milieu)

GUNSTIG op 23 januari

Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (VMM-AET)

GUNSTIG op 17 december 2019

Volgende voorwaarden dienen van toepassing gesteld :
- Totaal boor: 4 mg/l
- Totaal kobalt: 0,006 mg/l
- Totaal uranium: 0,010 mg/l
- Totaal vanadium: 0,035 mg/l
- De parameters B, Co, U en V dienen driemaandelijks geanalyseerd te worden op het afvalwater en het oppervlaktewater (M1 en M3). Deze gegevens dienen jaarlijks overgemaakt te worden aan de VMM (vergunningen.ge@vmm.be)

Agentschap Natuur & bos (ANB)

GUNSTIG op 27 november 2019

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen – dienst Integraal Waterbeleid (water)

STILZWIJGEND GUNSTIG

./...

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG op 22 januari 2020

De bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd in de lopende vergunningen worden als volgt bijgesteld:

- De lozingsnormen voor bedrijfsafvalwater, opgenomen als bijzondere voorwaarde 3.a), van artikel 1.§4 van het besluit van de deputatie van 18 juli 2019 worden aangevuld met:

  Totaal boor: 4 mg/l

  Totaal kobalt: 0,006 mg/l

  Totaal uranium: 0,010 mg/l

  Totaal vanadium: 0,035 mg/l

  De parameters B, Co, U en V dienen driemaandelijks geanalyseerd te worden op het afvalwater en het oppervlaktewater (M1 en M3). Deze gegevens dienen jaarlijks overgemaakt te worden aan de VMM (vergunningen.ge@vmm.be)

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

De vertegenwoordiging van de gemeente merkt op dat de deskundige van het bedrijf m.b.t. de parameter uranium zelf stelde dat een het aangewezen is de maximum lozingsconcentratie U tot 0,007 mg/l (7 x IC) te beperken, zou het schepencollege graag hebben dat deze norm zeker gerespecteerd worden.

De provinciale deskundige milieu stelt dat ze overleg heeft gehad met de VMM en dat zij geen probleem had met een norm van 0,010 mg/l voor uranium. Er werd in de analyse van de deskundige immers uitgegaan van een worst case scenario.

De voorzitter voegt er aan toe dat dit worst case scenario (o.b.v. het maximum debiet en maximum concentratie) zich nooit kan voordoen.

De provinciale deskundige milieu merkt op dat het bedrijf ook met zijn historiek te kampen heeft; het was een stortplaats van ArcelorMittal.

De VMM stelt dat de gemiddelde waarden ook veel lager zitten.

AGOP-milieu had gunstig geadviseerd voor tot 0,007 mg/l maar kan zich vinden in een norm van 0,010 mg/l

De povc adviseert GUNSTIG op 28 januari 2020.

- De bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd in de lopende vergunningen worden als volgt bijgesteld:
- De lozingsnormen voor bedrijfsafvalwater, opgenomen als bijzondere voorwaarde 3.a), van artikel 1.§4 van het besluit van de deputatie van 18 juli 2019 worden aangevuld met:
  - Totaal boor: 4 mg/l
  - Totaal kobalt: 0,006 mg/l
  - Totaal uranium: 0,010 mg/l
  - Totaal vanadium: 0,035 mg/l
  - De parameters B, Co, U en V dienen driemaandelijks geanalyseerd te worden op het afvalwater en het oppervlaktewater (M1 en M3). Deze gegevens dienen jaarlijks overgemaakt te worden aan de VMM (vergunningen.ge@vmm.be)

./...

2. Motivering

MER-plicht

Gezien het voorwerp van deze aanvraag een loutere bijstelling van de lozingsnormen beoogt en er geen fysieke ingrepen gebeuren, is deze aanvraag niet onderworpen aan de MER-plicht.

Bespreking van het verzoek

Lozingssituatie

Het bedrijfsafvalwater wordt na zuivering geloosd in de Kokkelbeek (onbevaarbare waterloop van 2e categorie).

De Kokkelbeek mondt na ongeveer 2 km uit in de Zuidelijke Watergang. De Zuidelijke Watergang loopt door de Grote Geul en het Driegat, die allebei langs/door erkende natuurreservaten lopen. Verderop gaat de Zuidelijke Watergang over in de Waterloop van de Hoge Landen, de Melselebeek en de Melkader. Onder Verrebroek en verder stroomafwaarts loopt het oppervlaktewater door verschillende waardevolle gebieden.

De Kokkelbeek wordt conform de stroomgebiedsbeheersplannen gecatalogiseerd als type “kleine beek”. De basis milieukwaliteitsdoelstellingen zijn van toepassing.

Vergunde situatie

Momenteel is het bedrijf vergund voor het lozen van 15 m³/uur, 360 m³/dag en 30.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen, via een waterzuiveringsinstallatie in de Kokkelbeek.

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit :
- percolaatwater van de oude afgewerkte ArcelorMittal stortplaats;
- percolaatwater van de afgewerkte zone van Ekosto;
- hemelwater van de stortplaats in exploitatie.

De waterzuivering bestaat uit :
- een verzamelbekken van 500 m³;
- een influentbuffer met bellenbeluchting;
- een buizenflocculator waar ijzerchloride/poly-elektroliet/zuur-base wordt gedoseerd;
- een bezinker;
- een breekspuntschlorering met javel;
- een zandfilter;
- 2 actief koolkommen in serie;
- Ionenwisselaar.

Momenteel zijn volgende lozingsnormen van toepassing:
- algemene voorwaarden voor lozing op oppervlaktewater;
- sectorale voorwaarden 41 a stortplaatsen voor lozing op oppervlaktewater;
- bijzondere lozingsnormen:
  - opgeloste zuurstof > 5 mg/l
  - ZS: 35 mg/l
  - BZV: 25 mg/l
  - CZV:125 mg/l
  - NO_2: 1 mg/l
  - N_{totaal}: 15 mg/l

./...

- P_{totaal}: 2 mg/l
- Geleidingsvermogen: 3.000 µS/cm
- Cl: 1.000 mg/l
- SO_4: 900 mg/l
- Cu: 0,2 mg/l
- Pb: 0,2 mg/l
- Zn: 0,8 mg/l
- Cr: 0,2 mg/l
- Ni: 0,2 mg/l
- As: 0,12 mg/l
- Fe: 0,8 mg/l
- Mn: 0,8 mg/l
- Se: 0,04 mg/l
- Ba: 1 mg/l
- Hg: 0,0003 mg/l
- Cd: 0,0008 mg/l
- AOX: 0,2 mg/l
- Totale detergenten 2 mg/l
- AID: 1 mg/l
- Totale fluoriden: 2 mg/l
- Totale cyanide: 0,2 mg/l

Voorts gelden volgende bijzondere voorwaarden:

- De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van VLAREM II, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van art. 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het VLAREM of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.
- Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen. In afwijking artikel 4.2.5.1.1. van VLAREM II kan geopteerd worden voor een elektromagnetische debietmeter ter bepaling van de kwantiteit van het werkelijke geloosde afvalwater.
- Uit te voeren metingen: in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van VLAREM II. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

Gevraagde normen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemeten waarden, het indelingscriterium en de aangevraagde normen:

Parameter	**Maximum - Gemiddeld gemeten 2015 – 2018**	**IC**	**Aangevraagde norm**
B	1,54 – 0,95 mg/l	0,7 mg/l	4 mg/l
Co	4 – 2,6 µg/l	0,6 µg/l	0,006 mg/l
U	5,4 – 1,9 µg/l	1 µg/l	0,010 mg/l
V	31 – 5,1 µg/l	5 µg/l	0,035 mg/l

Boor, kobalt, uranium en vanadium betreffen gevaarlijke stoffen.

./...

Voor uranium, boor en kobalt wordt voor de gevraagde lozingsnorm verwezen naar de norm van vergelijkbare inrichtingen (slibbehandeling en stortplaatsen).

Voor vanadium wordt een norm aangevraagd in overeenstemming met de gemeten waarden.

Impact op oppervlaktewater

De kwaliteit van de Kokkelbeek wordt 4x per jaar stroomop- en afwaarts bepaald door het bedrijf.

Uit de meetresultaten van de fysicochemische waterkwaliteit van de Kokkelbeek voor 2018, blijkt dat zowel stroomafwaarts als stroomopwaarts van het lozingspunt van Ekosto, niet voldaan wordt aan de kwaliteitsdoelstellingen voor de parameters zuurstof, Kjeldahl-stikstof, totaal stikstof, totaal fosfor, geleidbaarheid, chloride, sulfaat, arseen, barium, chroom, kobalt, koper, lood, nikkel, seleen, zink en fluoride. Uit deze waarden blijkt dat er geen belangrijke verhogingen of verlagingen van concentraties worden gemeten stroomafwaarts van het lozingspunt t.o.v. de stroomopwaartse metingen. De resultaten zijn vergelijkbaar met de gegevens van de vorige jaren.

In voorliggende aanvraag werd voor de aangevraagde parameters zowel een permanente als een worstcase impactberekening uitgevoerd.

Hieruit blijkt dat :
- de gemiddelde impact (o.b.v. een gemiddeld afvalwaterdebiet 2018 66,6 m³/dag, gemiddelde concentratie 2015 – 2018 en het gemiddelde oppervlaktewaterdebiet 0,08 m³/s) voor boor, kobalt, beperkt is en voor uranium en vanadium beperkt tot relevant (achtergrondconcentratie niet gekend)
- de worstcase impact (o.b.v. het vergunde lozingsdebiet 360 m³/dag, de aangevraagde normen en het 10 percentiel laagwaterdebiet 0,027 m³/s) voor boor, kobalt en vanadium relevant aanvaardbaar is en voor uranium belangrijk/onaanvaardbaar is. Om dit effect terug te dringen tot een relevant, aanvaardbaar niveau, is het aangewezen de maximum lozingsconcentratie U tot 0,007 mg/l (7 x IC) te beperken.
- Indien de achtergrondconcentratie voor kobalt gelijk zou worden gesteld aan nul, zou de tijdelijke impact toenemen tot 134% en dus een belangrijk onaanvaardbaar effect veroorzaken. Om dit terug te brengen tot <100% en een relevant aanvaardbaar tijdelijk effect moet dit verlagen tot 0,0044 mg/l. Voor boor maakt de vastgestelde achtergrondconcentratie weinig verschil in de berekende bijdrage en blijft de beoordeling identiek indien deze gelijk wordt gesteld aan nul.

Het college van burgemeester en schepenen van Sint-Gillis-Waas adviseert voorliggend dossier ongunstig aangezien de vooropgestelde lozingsnormen niet gehaald worden. Uit het collegebesluit blijkt niet of met de “vooropgestelde lozingsnormen” de vergunde lozingsnormen of de gevraagde lozingsnormen bedoeld worden.
Feit is wel dat uit de beschikbare analyseresultaten (2015-2018) blijkt dat de gevraagde lozingsnormen gehaald worden.

De VMM stipuleert echter dat gezien de worstcase situatie met maximum debiet en maximale concentratie nagenoeg niet voorkomt, gezien het debiet afhankelijk is van regenweer wanneer de concentratie lager ligt, de aangevraagde normen volgens de VMM wel kunnen aanvaard worden.

./...

Het is echter wel aangewezen deze parameters mee op te nemen in het monitoringsprogramma van het afvalwater en het oppervlaktewater (M1 en M3).

Natuurtoets

Het dichtste natuurgebied 'De Stropers' ligt op minder dan 1 km ten noorden van de nv Ekosto en maakt deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk. Dit natuurgebied is gelegen ten noorden van de E34; de nv Ekosto ligt ten zuiden van de E34.

Binnen het gebied 'De Stropers' zijn meerdere gebieden terug te vinden die erkend zijn als natuurreservaat, waaronder als dichtstbijzijnde De Gavers, gelegen ten noordoosten van Ekosto. Ten noorden van de E34 ligt het habitat-richtlijngebied 'Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel'.

De invloed van de exploitatie op deze gebieden is zo goed als onbestaande, ze liggen minstens op ruim 500 m van de inrichting en worden er bovendien ruimtelijk sterk van gescheiden door de E34.

In het kader van voorliggend dossier stelt het Agentschap voor Natuur en Bos dat de bestaande natuurwaarden niet worden geschaad en wordt deze aanvraag gunstig geadviseerd.

Watertoets

Voorliggend dossier beoogt louter een bijstelling van de lozingsnormen voor bedrijfsafvalwater. Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

Mobiliteit

Voorliggend dossier beoogt louter een bijstelling van de lozingsnormen voor bedrijfsafvalwater. Dit heeft geen impact op het mobiliteitsaspect.

Conclusie

Het verzoek is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan het verzoek worden ingewilligd.

./...

3. Besluit

Artikel 1.

§1 Aan NV EKOSTO, Reepstraat 212 te 9170 Sint-Gillis-Waas, wordt **het verzoek ingewilligd** voor de bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden van de ingedeelde inrichting of activiteit gelegen aan de Reepstraat 212 te 9170 Sint-Gillis-Waas, op de percelen, kadastraal bekend onder SINT-GILLIS-WAAS AFD 1 (ST-GIL-W), sectie C, nrs. 1447/A, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1470/A, 1471/A, 1472/A, 1477, 1478, 1479, 1481, 1482:

De lozingsnormen voor bedrijfsafvalwater, opgenomen als bijzondere voorwaarde 3.a), van artikel 1.§4 van het besluit van de deputatie van 18 juli 2019 worden aangevuld met:

- Totaal boor: 4 mg/l
- Totaal kobalt: 0,006 mg/l
- Totaal uranium: 0,010 mg/l
- Totaal vanadium: 0,035 mg/l
- De parameters B, Co, U en V dienen driemaandelijks geanalyseerd te worden op het afvalwater en het oppervlaktewater (M1 en M3). Deze gegevens dienen jaarlijks overgemaakt te worden aan de VMM (vergunningen.ge@vmm.be)

Artikel 2.

Volgende geactualiseerde bijzondere voorwaarden blijven van toepassing (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit):

1. **Transport**

a) De exploitatie dient te voorzien in een voldoende grote stelplaats zodat wachtende vrachtwagens niet op het openbaar domein dienen te blijven staan.

b) Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d.

2. **Stofhinder**

a) De exploitant dient alle noodzakelijke maatregelen te nemen zodat geen stofhinder kan ontstaan.

b) De TOP wordt zo nodig uitgerust met een sproeiinstallatie die er voor zorgt dat stofhinder over de gehele oppervlakte tijdens droge periodes wordt vermeden.

c) Om vervuiling van het openbaar domein tegen te gaan dienen, indien nodig, de wielen van de voertuigen gewassen te worden alvorens deze op openbaar domein komen.

d) Wanneer de toestand van de weg dit nodig maakt, en zeker op vrijdag-avond na het laatste transport, dient een veegwagen het openbaar domein vrij te maken van materialen die afkomstig zijn van deze activiteiten.

./...

3. **Lozen van het bedrijfsafvalwater**

a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

opgeloste zuurstof	>5 mg/l
Zwevende stoffen	35 mg/l
BZV	25 mg/l
CZV	125 mg/l
Nitriet N	1 mg N/l
Totaal N	15 mg/l
Totaal P	2 mg/l
Geleidbaarheid	3.000 µS/cm
Chloriden	1.000 mg/l
Sulfaten	900 mg/l
Cu	0,2 mg/l
Pb	0,2 mg/l
Zn	0,8 mg/l
Cr	0,2 mg/l
Ni	0,2 mg/l
As	0,12 mg/l
Fe	0,8 mg/l
Mn	0,8 mg/l
Se	0,04 mg/l
Ba	1 mg/l
Hg	0,3 µg/l
Cd	0,8 µg/l (*)
AOX	0,2 mg/l
Som oppervlakte-actieve stoffen	2 mg/l
Anonische oppervlakte-actieve stoffen	1 mg/l
Totaal fluoriden	2 mg/l
Totaal cyanide	0,2 mg/l
Totaal boor	4 mg/l
Totaal kobalt	0,006 mg/l
Totaal uranium	0,010 mg/l
Totaal vanadium	0,035 mg/l

(*): zolang de norm lager ligt dan de rapportagegrens, geldt de rapportagegrens als norm.

b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van VLAREM II, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van art. 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.

./...

c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen. In afwijking artikel 4.2.5.1.1. van VLAREM II kan geopteerd worden voor een elektromagnetische debietmeter ter bepaling van de kwantiteit van het werkelijke geloosde afvalwater.

d) Uit te voeren metingen: in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van VLAREM II. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.
De parameters B, Co, U en V dienen driemaandelijks geanalyseerd te worden op het afvalwater en het oppervlaktewater (M1 en M3). Deze gegevens dienen jaarlijks overgemaakt te worden aan de VMM (vergunningen.ge@vmm.be)

4. **Aanvoercampagne**
Voorafgaand aan elk aanvoercampagne licht de exploitant de gemeente hiervan in. De aanvoercapaciteit aan afvalstoffen wordt op jaarbasis beperkt tot 120.000 ton.

5. **Ontginning**

a) De ontginningsdiepte wordt beperkt tot 13,5 m onder maaiveld. Er moet echter steeds voldaan worden aan artikel 5.18.2.9.3. van VLAREM II.
Bij het opstarten van nieuwe uitgravingen (per deelzone) moet nagegaan worden of nog steeds aan artikel 5.18.2.9.3. wordt voldaan, in geval dit niet zo is dient de ontginningsdiepte verminderd te worden zodat aan deze voorwaarde blijvend is voldaan.

b) De bestaande peilbuizen die in de Oligoceen Aquifer zijn geplaatst in de zone Fase IV moeten voor deze weggegraven worden volledig opgevuld worden conform de Code van Goede Praktijk zodat geen ongecontroleerde stroom van grondwater via deze peilbuizen kan ontstaan in de groeve.

c) Er moeten 2 nieuwe peilbuizen geplaatst worden in de Oligoceen Aquifer aan de westzijde van de ontginning zone IV waarin de grondwaterstanden halfjaarlijks opgemeten worden.

6. **Bronbemaling**
In afwijking van artikel 5.53.2.2. van VLAREM II dient geen peilbuis geplaatst in de verzamelput van de bronbemaling.

7. **Groenscherm**
In afwijking van artikel 5.2.1.5.§5 van VLAREM II kan het groenscherm uitgevoerd worden zoals ingetekend op het uitvoeringsplan van 7 februari 2017 (plannr. 4911KL-EKO-003.dwg). Het volledige terrein dient afgezet te worden met een voldoende hoge afsluiting, zodat toegang tot het terrein voor onbevoegden niet mogelijk is.

8. **Acceptatiecriteria voor afvalstoffen**
In afwijking van artikel 5.2.4.1.8.§7.5° van VLAREM II wordt de norm voor gloeiverlies geschrapt en wordt deze sectorale voorwaarde aangevuld met volgende voorwaarde waaraan de geaccepteerde afvalstoffen moeten voldoen:
I) het voortschrijdende gemiddelde TOC moet op jaarbasis kleiner zijn dan 15%
II) voor iedere afvalstroom wordt bij de basiskarakterisering een bepaling van het DOC-gehalte opgenomen. De richtwaarde voor het DOC-gehalte bedraagt 800 mg/kg ds. Voor stromen die de richtwaarde overschrijden

./...

gaan de afvalproducenten in samenwerking met de stortplaatsexploitant na welke stoffen de gemeten DOC-waarden veroorzaken. De resultaten van de DOC-metingen en de bevindingen inzake de oorzaken van de verhoogde DOC-gehaltes worden opgenomen in het jaarrapport, vermeld in artikel 5.2.4.6.5. van VLAREM II.

9. **Storten onder zoutcel condities**
In afwijking van artikel 5.2.4.1.8§7.7 van VLAREM II kunnen afvalstoffen die - na toepassing van de best beschikbare technieken - betreffende uitloging niet voldoen aan de grenswaarde voor het wateroplosbaarheid er/of de uitloogcriteria vermeld in dit artikel toch geborgen worden in een zgn. zoutcel.

10. **Tussenafdek en stortlaagdikte**
In afwijking van artikel 5.2.4.4.2.§5 van VLAREM II is er geen maximum dikte per stortlaag en vervalt de verplichting tot tussenafdek. De maximale laagdikte wordt enkel bepaald door de verplichtingen m.b.t. de eind-afwerking.

11. **Brandveiligheid**
Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 26 maart 2017, met referentie PW13/40080-06, nageleefd worden. Omtrent de toegankelijk-heid van het terrein buiten de openingsuren, dienen afspraken worden gemaakt met de plaatselijke brandweer.

12. **Organisatorische maatregelen**

a) De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier; in het bijzonder het MER worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventiemaatregelen.

b) De schriftelijke onderrichtingen voor de operaties van de eenheden zijn vastgelegd in standaard operatie procedures van het bedrijf. Ze vermelden de start en stop procedures, de procedures tijdens de normale werking en de procedures in verband met noodsituaties. Instructies in verband met werken uitgevoerd door eigen personeel of door derden zijn weergegeven in de bedrijfsprocedures die ter inzage liggen op het bedrijf.

c) Er dient een register aangelegd waarin per opslagtank of -plaats van gevaarlijke producten de naam en de hoeveelheid van de er in opgeslagen producten opgetekend worden. Dit register dient door een lid van de bedrijfsdirectie (of door de directie aangestelde persoon, projectmanager of afdelingshoofd) nagezien en getekend. Het dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en al de met het toezicht belaste ambtenaren.

13. **Tankplaats**

a) Tijdens het tanken moeten de nodige voorzorgen worden getroffen om morsen te voorkomen waarbij de nodige absorptiemiddelen voorradig moeten zijn om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging wordt vermeden.

b) Het tanken gebeurt op een vloeistofdichte vloerplaat of gelijkwaardig systeem om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen.

./...

14. **Werktijden**
    In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting worden geëxploiteerd tussen 6.00 uur en 19.00 uur. De aan- en afvoer is expliciet beperkt tot weekdagen.
15. **Gevaarlijke afvalstoffen**
    Volgende acceptatiecriteria zijn van toepassing op de gevaarlijke afvalstoffen, ingedeeld in rubriek 2.3.6.c)1°:

parameter	acceptatiecriterium
	L/S = 10 l/kg
Grenswaarden voor uitloging	mg/kg droge stof
pH	4-13
fenolindex	1000
As	10
Ba	300
Cd	5
Cr totaal	70
Chroom VI	5
Cu	100
Hg	1
Mo	30
Ni	20
Pb	20
Sb	5
Se	7
Zn	100
Ammonium	10.000
Cyanide (totaal)	10
nitriet	300
Chloride	25.000
Fluoride	500
Sulfaat	50.000
DOC	800 (1)
TDS	100.000 (2)
Overige criteria	
TOC	15%

./...

Extraheerbare apolaire KWS	5%DS
Totaal oplosmiddelen aspecifiek	3%DS
Totaal EOX (extraheerbare organohalogeenverbindingen)	1.000 mg/kg DS
Wateroplosbaar gedeelte	10%DS
Steekvastheid/afschuifspanning (richtwaarde)	10 kN/m2
Zuurbindende waarde (3)	Moet worden gecontroleerd

(1) als de afvalstoffen bij hun eigen pH-waarde niet aan deze waarden voor DOC voldoen, kunnen ze eventueel worden getest hij L/S = 10 l/kg en een pH van 7,5-8.0. De afvalstoffen kunnen worden beschouwd als zijnde in overeenstemming met de aanvaardingscriteria voor DOC, als het resultaat van deze bepaling niet hoger is dan 800 mg/kg.

(2) de waarden voor TDS kunnen als alternatief voor de waarden voor sulfaat en chloride worden gebruikt.

(3) het zuurbindend vermogen van de afvalstof moet worden gecontroleerd. Meer bepaald moet het bufferend vermogen van de afvalstof voldoende zijn opdat ook in contact met het infiltrerend neerslagwater het voldoen aan de grenswaarden voor uitloging verzekerd blijft.

Artikel 3.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 4.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 5.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer)”*, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

./...

Artikel 6.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 20 februari 2020

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

Getekend door: Albert De Smet (Signature)
Getekend op: 2020-02-20 14:49:45 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed



De wnd. gouverneur-voorzitter,

Getekend door: Didier Detollenaere (Signatu
Getekend op: 2020-03-03 18:28:13 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed



./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:
1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:
a) een aangetekend schrijven;
b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(…)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° ...;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.
7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een

./...

gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:
1° de beroepsindiener;
2° de vergunningsaanvrager;
3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

./...

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.