



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2020-0059 - Referentie OMV-loket 2020034727

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 10 september 2020.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: L. Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,

De Voorzitter,

Danny Toelen

Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

{pa_handtekening1}

{pa_handtekening2}

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Exploitant/aanvrager:** bvba Aleris Aluminum Duffel, gevestigd A. Stocletlaan 87 te 2570 Duffel
- **Adres:** A. Stocletlaan 87 te 2570 Duffel
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20180917-0056
- **Referentie OMV-loket:** 2020034727
- **Dossiernummer VVO:** OMP-2020-0059/STBO

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens:** 1-E-444C2, 1-E-444D2 en 1-E-444N2

- **Planologische bestemming:** De inrichting is gelegen in gebied voor milieubelastende industrieën volgens het gewestplan Mechelen, goedgekeurd op 5 augustus 1976

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten en stedenbouwkundige verordeningen.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

4. Aanvraag

De aanvraag betreft het veranderen door uitbreiding en wijziging van een aluminiumverwerkend bedrijf, als volgt:

- wijziging door:
 - het verwijderen van één transformator van 991 kVA tot 11 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 2x 160 kVA, 1x 250 kVA, 1x 400 kVA, 2x 630 kVA, 1x 800 kVA, 1x 991 kVA, 3x 1.000 kVA (totaal: 7.021 kVA) (12.2.1);
 - het verwijderen van 4 transformatoren van elk 2.500 kVA tot 83 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 3x 1.250 kVA, 1x 1.328 kVA, 2x 1.480 kVA, 1x 1.520 kVA, 3x 1.600 kVA, 2x 1.830 kVA, 8x 2.000 kVA, 12x 2.500 kVA, 3x 2.580 kVA, 3x 2.700 kVA, 2x 2.880 kVA, 2x 3.000 kVA, 20x 3.500 kVA, 2x 3.930 kVA, 4x 4.500 kVA, 1x 4.680 kVA, 2x 5.100 kVA, 1x 5.230 kVA, 2x 5.380 kVA, 2x 6.000 kVA, 2x 6.300 kVA, 2x 17.500 kVA, 1x 30.000 kVA, 2x 60.000 kVA (totaal: 427.948 kVA) (12.2.2);
 - het verminderen met 2 bedrijfsvoertuigen tot het stallen van 92 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
 - vermindering met 14,265 MW tot een BKG-inrichting voor de productie van secundair aluminium en productie of bewerking van non-ferrometalen met gebruik van

- verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 188,351 MW (20.2.8.2 – 20.2.10);
- vermindering met 11.415 kW tot inrichtingen voor het thermisch behandelen van metalen met een thermisch vermogen van 55.020 kW (29.5.3.3.a);
- dat rubriek 29.5.4.1.a niet meer van toepassing is;
- vermindering met 48.000 liter tot installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen met een totale inhoud van 82.742 liter (29.5.5.4);
- vermindering met 14.265 kW tot diverse verbrandingsinstallaties met een totaal thermisch vermogen van 188.351 kW met bijhorende emissie van CO₂ (43.1.3 – 43.3.2 – 43.4);
- wijziging en uitbreiding door:
 - verwijderen en plaatsen van nieuwe batterijladers met een vermogen van 155,1 kW tot batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 382,85 kW (12.3.2);
 - een nieuwe compressor van 503,8 kW en het in totaal verminderen van het elektrisch vermogen met 1.169,53 kW tot koelinstallaties en compressoren met een totaal elektrisch vermogen van 4.771,57 kW (16.3.2.b);
 - het verminderen van het vermogen met 1.135,74 kW en uitbreiden met het fysisch behandelen tot inrichtingen voor het mechanisch en fysisch behandelen van metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 17.456,61 kW (29.5.2.2.a);
- uitbreiding met:
 - de opslag van 10,212 ton brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen tot een totale opslag van 27,713 ton brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02 - overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3) (17.3.2.1.2.2);
 - de opslag van 11,55 ton bijtende producten tot een totale opslag van 197,501 ton bijtende producten (GHS05) (17.3.4.3);
 - de opslag van 7,8 ton schadelijke producten tot een totale de opslag van 181,335 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) (17.3.6.3);
 - de opslag van 10,212 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen tot een totale opslag van 328,586 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten (GHS08) (17.3.7.3);
 - rolbruggen (regularisatie) van 194,4 kW tot walserijen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 53.917,02 kW (29.3.1.3.a);

Rubricering volgens aanvrager: 12.2.1 - 12.2.2 - 12.3.2 - 15.1.2 - 16.3.2.b - 17.3.2.1.2.2 - 17.3.4.3 - 17.3.6.3 - 17.3.7.3 - 20.2.8.2 - 20.2.10 - 29.3.1.3.a - 29.5.2.2.a - 29.5.3.3.a - 29.5.5.4 - 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4;

De exploitant vraagt tevens bijstelling van volgende voorwaarde opgelegd bij deputatiebesluit van 26 juni 2008 met kenmerk MLWV/08-8, gewijzigd door het ministerieel besluit d.d. 23 december 2008 met kenmerk AMV/123735/1010:

- adsorbeerbare organohalogenen (AOX): 400 µg/l;
 - vluchtige organische halogeenvverbindingen (VOX): 50 µg/l;
- en volgende voorwaarde, opgelegd met deputatiebesluit van 14 juli 2011:
- voor de som van cis-1,2-dichlooretheen en trans-1,2-dichlooretheen: 50 µg/l.

De exploitant vraagt een norm aan van 100 µg/l voor de parameter vluchtige organische halogeenvverbindingen;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de opslag en fysisch-chemische behandeling van 1.500 ton aluminiumschroot, een emulsiebreker en de opslag van 150 ton (150.000 liter) andere niet gevaarlijke afvalstoffen (2.2.5.e.3);
- de lozing van bedrijfsafvalwater met een debiet van 180 m³/u (4.320 m³/dag en 1.581.120 m³/jaar) in oppervlaktewater (3.6.3.3);
- de opslag van 171.031 liter brandbare vloeistoffen (6.4.2);
- één verdeelslang (6.5.1);

OMGP-2020-0059
bvba Aleris Aluminum Duffel

- een walserij met een regeneratie en destillatie van koudwalsolie met een jaarcapaciteit van 2.210 ton/jaar (7.1.2);
- 8 noodgroepen van elk 1.250 kVA tot een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 10.000 kVA (12.1.1.2.a);
- 11 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 2x 160 kVA, 1x 250 kVA, 1x 400 kVA, 2x 630 kVA, 1x 800 kVA, 1x 991 kVA, 3x 1.000 kVA (totaal: 7.021 kVA) (12.2.1);
- 83 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 3x 1.250 kVA, 1x 1.328 kVA, 2x 1.480 kVA, 1x 1.520 kVA, 3x 1.600 kVA, 2x 1.830 kVA, 8x 2.000 kVA, 12x 2.500 kVA, 3x 2.580 kVA, 3x 2.700 kVA, 2x 2.880 kVA, 2x 3.000 kVA, 20x 3.500 kVA, 2x 3.930 kVA, 4x 4.500 kVA, 1x 4.680 kVA, 2x 5.100 kVA, 1x 5.230 kVA, 2x 5.380 kVA, 2x 6.000 kVA, 2x 6.300 kVA, 2x 17.500 kVA, 1x 30.000 kVA, 2x 60.000 kVA (totaal: 427.948 kVA) (12.2.2);
- vast opgestelde batterijen waarvan het product van het vermogen met de klemspanning 37.440 VAh bedraagt (12.3.1);
- batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 382,85 kW (12.3.2);
- het stallen van 92 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- cryogeeninstallatie met een productiecapaciteit van 1.016 Nm³/h (16.1.b.3);
- koelinstallaties en compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 4.771,57 kW (16.3.2.b);
- de opslag van 722 liter aerosolen waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht (17.1.1.1);
- de opslag van 69.194 liter gevaarlijke gasen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.3);
- de opslag van 289.576 liter gevaarlijke gasen in vaste houders (17.1.2.2.3);
- de opslag van 81.657 kg brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02 - gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55 °C) (17.3.2.1.1.2);
- de opslag van 27,713 ton brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02 - overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3) (17.3.2.1.2.2);
- de opslag van 3.763 kg brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02 - ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2)(17.3.2.2.2.b);
- de opslag van 2.420 kg oxiderende producten (GHS03) (17.3.3.1.a);
- de opslag van 197,501 ton bijtende producten (GHS05) (17.3.4.3);
- de opslag van 14,437 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06) (17.3.5.3);
- de opslag van 181,335 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) (17.3.6.3);
- de opslag van 328,586 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten (GHS08) (17.3.7.3);
- de opslag van 39.272 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09) (17.3.8.2);
- de opslag van 5.000 liter/kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag van 2.800 m³ hout (19.6.1.c);
- 6 gieterijen met een totale smeltcapaciteit van 829 ton per dag (20.2.4.b.3);
- installaties voor het smelten (met inbegrip van het legeren), het (vorm)gieten, walsen (houd- en warmwalsen), het trekken van non-ferrometalen, met een productiecapaciteit van 250.000 ton per jaar (20.2.7);
- een BKG-inrichting voor de productie van secundair aluminium en productie of bewerking van non-ferrometalen met gebruik van verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 188,351 MW (20.2.8.2 – 20.2.10);
- de opslag van 90 ton folie (23.3.1.a);
- een labo (24.4);
- walserijen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 53.917,02 kW (29.3.1.3.a);
- 6 gieterijen met gebruik van smeltkroezen, met een totaal inhoudsvermogen van 140,5 m³ (29.4.1.b);
- inrichtingen voor het mechanisch en fysisch behandelen van metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 17.456,61 kW (29.5.2.2.a);
- inrichtingen voor het thermisch behandelen van metalen met een thermisch vermogen van 55.020 kW (29.5.3.3.a);

OMGP-2020-0059
bvba Aleris Aluminum Duffel

- installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen met een totale inhoud van 82.742 liter (29.5.5.4);
- de opslag van 225 ton papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton (33.4.2.c);
- diverse verbrandingsinstallaties met een totaal thermisch vermogen van 188.351 kW met bijhorende emissie van CO₂ (43.1.3 – 43.3.2 – 43.4);

Tabel met opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten:

Product	Hoeveelheid		Opslagwijze BG = bovengronds OG = ondergronds DW = dubbelwandig EW = enkelwandig	Opslaglocatie	6.4.2	17.1.1.1	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.2	17.3.2.2.1.a	17.3.3.1.a	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.2	17.4
	kg	liter																
tandwielolie omala S3 GP 220		4.000	BG/DW houder 12.000 liter (3 compartimenten 4.000 liter)	Oliemagazijn	X													
tandwielolie omala S3 GP 220		4.000	BG/DW houder 12.000 liter (3 compartimenten 4.000 liter)	Oliemagazijn	X													
tandwielolie omala S3 GP 220		4.000	BG/DW houder 12.000 liter (3 compartimenten 4.000 liter)	Oliemagazijn	X													
hydr. olie pers 5000 T		5.000	BG/DW	Tss tandemwals en extrusie	X													
Performax PM3606 in bulk	3.690	3.000	BG/DW	Koeltorens Nete									X		X			
NaOCl 47/50 (javel) in bulk	15.120	12.000	BG/DW	Koeltorens Nete									X				X	
Afvalolie		40.000	BG/DW	OC tanks	X													
Afvalolie		40.000	BG/DW	OC tanks	X													
Chargepac 9632 in bulk	13.850	10.000	BG/DW	Neutralisatie									X					
HCl 30% (zoutzuur) in bulk	10.350	9.000	BG/EW aangesloten op catastrofebekken	Neutralisatie									X		X			
Drewfloc 2234	2.175	1.500	BG/DW	Neutralisatie											X			
H105R	22.750	25.000	BG/DW	citern TW (EM TW)											X			
H105R	22.750	25.000	BG/DW	citern TW (EM TW)											X			
Somentor 15 B (rechts)	138.780	180.000	BG/EW aangesloten op catastrofebekken	Achter houtmagazijn												X		
Somentor 15 A (links)	138.780	180.000	BG/EW aangesloten op catastrofebekken	Achter houtmagazijn												X		
Stookolie	8.900	10.000	OG/EW aangesloten op catastrofebekken	Villa					X									
SOL-T (isane)	10.212	12.000	BG/DW	Kopkant verzendinghal						X						X		
Petroleum	2.340	3.000	BG/DW	Kopkant verzendinghal							X							
Diesel	22.250	25.000	BG/DW	Oliemagazijn					X									
Hydraulische olie		10.000	BG/DW	Oliemagazijn	X													
Tandemol	18.300	20.000	BG/DW	Achterkant motorzijde 148 warmwals									X		X			
CaOH 30%	21.960	18.000	BG/EW aangesloten op catastrofebekken	Neutralisatie									X		X			
N ₂		61.621	BG	Achterkant WABS ovens				X										
N ₂		61.620	BG	Achterkant WABS ovens				X										
N ₂		11.535	BG	Achterkant WABS ovens				X										
N ₂		32.675	BG	Walsblokkenplein				X										
N ₂		48.895	BG	Cryogeeninstallatie				X										
CO ₂		20.730	BG	S2				X										
CO ₂		12.500	BG	Walsblokkenplein				X										
Ar		27.500	BG	Walsblokkenplein				X										
CO ₂		12.500	BG	Walsblokkenplein				X										
TOTAAL VASTE HOUDERS					171.031 liter	107.000 liter	/	/	289.576 liter	31.150 kg	10.212 kg	2.340 kg	/	83.270 kg	/	101.975 kg	287.772 kg	15.120 kg
TOTAAL OPSLAG					171.031 liter	722 liter	/	/	289.576 liter	81.657 kg	27.713 kg	3.763 kg	2.420 kg	197.501 kg	14.437 kg	181.335 kg	328.586 kg	39.272 kg
																		5.000 kg

5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- Besluit nr. MLAV1/06-470 d.d. 26 april 2007 van de deputatie houdende gedeeltelijke vergunning voor het verder exploiteren na verandering door wijziging en uitbreiding van een aluminiumverwerkend bedrijf voor een termijn verstrijkend op 26 april 2027;
- Besluit nr. AMV/123735/1004 d.d. 17 december 2007 van de minister houdende bevestiging in beroep met wijziging van modaliteiten van het besluit nr. MLAV1/06-470 d.d. 26 april 2007 van de deputatie van Antwerpen;
- Arrest d.d. 7 april 2011 van de Raad van State houdende vernietiging van het ministerieel besluit van 17 december 2007;
- Besluit nr. MLWV/08-8 d.d. 26 juni 2008 van de deputatie houdende wijziging van de vergunningsvoorwaarden door aanvulling met lozingsnormen;
- Besluit nr. AMV/123735/1010 d.d. 23 december 2008 van de minister houdende bevestiging in beroep mits wijziging modaliteiten van het besluit van de deputatie met kenmerk MLWV/08-08 d.d. 26 juni 2008;
- Besluit nr. MLWV/08-33 d.d. 8 januari 2009 van de deputatie houdende wijziging van de vergunningsvoorwaarden door aanpassing van de lozingsnormen;
- Besluit nr. MLWV/09-5 d.d. 28 mei 2009 van de deputatie houdende wijziging van de vergunningsvoorwaarden door aanpassing van de lozingsnormen;
- Besluit nr. MLWV/09-12 d.d. 11 juni 2009 van de deputatie houdende wijziging van de vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. AMV/123735/1015b d.d. 27 januari 2010 van de minister houdende bevestiging in beroep van het besluit nr. MLWV/09-12 d.d. 11 juni 2009 van de deputatie van Antwerpen;
- Besluit nr. MLWV/10-9 d.d. 17 juni 2010 van de deputatie houdende wijziging van de lozingsnorm voor boor, opgelegd bij besluit nr. MLWV/08-33 d.d. 8 januari 2009 van de deputatie;
- Besluit nr. MLWV/10-41 d.d. 18 november 2010 van de deputatie houdende het niet wijzigen van de vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLVER-2010-0033 d.d. 27 januari 2011 van de deputatie, houdende aktename geldend als vergunning voor het veranderen van een aluminiumverwerkend bedrijf voor een termijn verstrijkend op 26 april 2027;
- Besluit nr. MLWV/11-25 d.d. 14 juli 2011 van de deputatie waarbij een lozingsnorm voor de som van cis 1,2-dichlooretheen en trans 1,2-dichlooretheen van 50 µg/l kan toegestaan worden voor een termijn verstrijkend op 26 april 2027;
- Besluit nr. AMV/123735/1024 d.d. 22 augustus 2011 van de minister van Leefmilieu houdende bevestiging van het deputatiebesluit nr. MLAV1/06-470 d.d. 26 april 2007;
- Besluit nr. MLAV1/11-263 d.d. 20 oktober 2011 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een aluminiumverwerkend bedrijf voor een termijn verstrijkend op 26 april 2027;
- Besluit nr. AMV/123735/1026 d.d. 21 mei 2012 van de minister van Leefmilieu houdende bevestiging van het beroep met wijziging van modaliteiten van het besluit van de deputatie nr. MLAV1/11-263 d.d. 20 oktober 2011;
- Besluit nr. MLAV1-2012-0382 d.d. 28 maart 2013 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een aluminiumverwerkend bedrijf voor een termijn verstrijkend op 26 april 2027;
- Besluit nr. MLVER-2013-126 d.d. 16 januari 2014 van de deputatie, houdende aktename geldend als vergunning voor het veranderen van een aluminiumverwerkend bedrijf voor een termijn verstrijkend op 26 april 2027 (BKG-inrichting);
- Besluit nr. MLAV1-2014-0054 d.d. 10 juli 2014 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een aluminiumverwerkend bedrijf voor een termijn verstrijkend op 26 april 2027;
- Besluit nr. MLAV1-2014-0383 d.d. 12 maart 2015 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een aluminiumverwerkend bedrijf voor een termijn verstrijkend op 26 april 2027;

OMGP-2020-0059
bvba Aleris Aluminum Duffel

- Melding van overname (MLOV-2015-0031) van inrichtingen vergund op naam van bvba Aleris Aluminium Duffel door bvba Aleris Aluminium Duffel en bvba Sankyo Tateyama Europe;
- Besluit nr. MLVER-2015-0030 d.d. 18 juni 2015 van de deputatie, houdende aktename geldend als vergunning voor het wijzigen en de opsplitsing van de vergunning van een metaalverwerkend bedrijf op naam van de bvba Aleris Aluminum en de bvba Sankyo Tateyama Europe voor een termijn verstrijkend op 26 april 2027;
- Besluit nr. MLWV-2015-0037 d.d. 15 oktober 2015 van de deputatie waarbij het verzoek tot lozing van niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen gedeeltelijk wordt ingewilligd tot een lozing van max. 3 mg/l (tevens mag de som van de oppervlakteactieve stoffen deze grens niet overschrijden);
- Besluit nr. MLAV1-2017-070 d.d. 22 juni 2017 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een aluminiumverwerkend bedrijf voor een termijn verstrijkend op 26 april 2027;

6. Overzicht vergunningen met enkel stedenbouwkundige handelingen

- Geen gegevens beschikbaar.

7. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 4 mei 2020
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 25 mei 2020

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening. Het aanvraagdossier werd daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Er werd geoordeeld dat het project niet MER-plichtig is.

8. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Duffel. Er werden geen bezwaren ingediend.

9. Adviezen

Schepencollege van Duffel :

- advies gevraagd op 25 mei 2020;
- advies ontvangen op 9 juli 2020;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen uit het verslag van de omgevingsambtenaar:

1. Voorliggende aanvraag betreft volgende wijzigingen:

- verwijderen van de 'CALP 2';
- regularisatie van batterijladers en airco's, opslag van gevaarlijke stoffen, rolbruggen;
- bijplaatsen van een compressor;
- wijziging van de bijzondere lozingsvoorwaarde voor vluchtige organische stoffen.

De exploitatie is volgens het gewestplan Mechelen gelegen in een gebied voor milieubelastende industrie. Het betreft een GPBV-inrichting. Het productieproces van de ingedeelde inrichting blijft ongewijzigd.

De aanvraag heeft geen betrekking op stedenbouwkundige aspecten.

a. Verwijderen van de 'CALP 2'

In de milieuvergunningsaanvraag van 2013 werd de reeds aanwezige CALP-lijn uitgebreid met een 'CALP 2'. Deze lijn werd nooit opgestart en zal ook in de toekomst niet meer opgestart worden waardoor deze weer uit de vergunning verwijderd dient te worden.

Specifiek voor 'CALP 2' wordt er geen opslag van gevaarlijke stoffen uit de vergunning gehaald omdat er met de CLP-omzetting in 2016 reeds rekening werd gehouden met de toen aanwezige hoeveelheden gevaarlijke stoffen.

b. Regularisatie

De exploitant maakt van de aanvraag gebruik om ook een aantal regularisaties door te voeren. Er worden een aantal batterijladers en airco's aan de vergunning toegevoegd. Daarnaast wordt ook de opslag van gevaarlijke stoffen geactualiseerd aan de huidige rubrieken. Het betreft geen productieverhoging maar enkel een regularisatie. Tot slot zijn ook de reeds aanwezige rolbruggen ondertussen ingedeeld en worden deze opgenomen in de vergunning en wordt er een compressor bijgeplaatst.

De veranderingen die hier worden aangevraagd hebben een jaarlijks primair energiegebruik kleiner dan 10 TJ en worden als niet relevant voor het energiegebruik beschouwd. Het is bijgevolg niet vereist een energiestudie bij de vergunningsaanvraag te voegen.

c. Bijstelling van de bijzondere voorwaarden uit de vergunning of meldingsakte

De exploitant vraagt ook een aanpassing van de bijzondere voorwaarde voor vluchtige organische halogeenverbindingen (VOX) van 50 µg/l naar 100 µg/l.

De exploitant heeft een milieuvergunning van de deputatie d.d. 26 april 2007 met diverse wijzigingsbesluiten voor o.a. de lozing van bedrijfsafvalwater met een debiet van maximum 180 m³/uur, 4.320 m³/dag en 1.581.120 m³/jaar (3.6.3.3) via een waterzuivering in de Nete.

In het besluit van de minister van 23 december 2008 werden de paramaters 'purgereerbare organohalogenen' en 'totale organohalogenen' geschrapt en vervangen door vluchtige organische halogeenverbindingen: 50 µg/l.

Op 14 juli 2011 werd er in het besluit van de deputatie een lozingsnorm voor cis- en trans-1,2- dichlooretheen verkregen van 50 µg/l.

Op het bedrijf is een verontreiniging van perchlooretheen (en alle verdere afbraakproducten) in het grondwater aanwezig. Deze verontreiniging wordt verwijderd door middel van pump en treat via 'enhanced reductive dechlorination'. Hierbij worden onder andere cis-1,2-dichlooretheen en trans-1,2-dichlooretheen gevormd. Het verontreinigde grondwater wordt in de interne riolering gepompt en komt zo in de biologische waterzuivering terecht. De biologische waterzuivering heeft geen invloed op beide parameters, waardoor de exploitant dus geen invloed heeft op de geloosde concentratie. Cis-1,2-dichlooretheen en trans-1,2-dichlooretheen zijn afzonderlijke parameters in de groep van de vluchtige organische halogeenverbindingen. Het is niet logisch dat de som van 2 parameters dezelfde norm heeft als de volledige groep (vluchtige organische parameters).

Uit een recente meting van Milieu-inspectie blijkt ook vinylchloride aanwezig te zijn (ook een afbraakproduct van perchlooretheen, afkomstig van de grondwatersanering). Vinylchloride zelf heeft volgens de sectorale lozingsvoorwaarde een norm van 100 µg/l.

Op 30 juni 2020 werd reeds door de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor afvalwater advies uitgebracht op het bijstellen van de bijzondere voorwaarde. In de basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater (bijlage 2.3.1 van Vlarem II) is er geen milieukwaliteitsnorm (MKN), noch een indelingscriterium (IC) voor VOX meer opgenomen. Er zijn individuele MKN en IC's voor de individuele stoffen opgenomen. Het bijgevoegde analyserapport van de AMI van 11 april 2019 geeft voor cis-1,2-dichlooretheen een waarde van 74 µg/l en voor vinylchloride een waarde van 44 µg/l.

Het lokaal bestuur volgt het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij om de norm voor vluchtige organische halogeenverbindingen te schrappen en te vervangen door de som van cis-1,2-dichlooretheen en trans-1,2-dichlooretheen met een norm van 100 µg/l.

2. Het openbaar onderzoek liep van 4 juni 2020 tot en met 3 juli 2020. Tijdens het openbaar onderzoek kwamen er geen bezwaren binnen;

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M):

- advies gevraagd op 25 mei 2020;
- advies ontvangen op 29 juni 2020;

- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
- 1. Het voorwerp van de aanvraag omvat voornamelijk het verwijderen van de lijn 'CALP 2' uit de vergunning. Naar aanleiding van een mogelijke uitbreiding werd in 2013 de reeds aanwezige lijn CALP uitgebreid met 'CALP 2'. Aangezien deze lijn nooit opgestart werd en dit in de toekomst ook niet zal gebeuren, worden deze installaties nu uit de vergunning verwijderd. De installaties werden nooit geïnstalleerd.
- 2. Bij deze aanvraag worden ook een aantal batterijladers en airco's geregulariseerd en een uitbreiding aangevraagd van de opslag van gevaarlijke stoffen. Ook de opslag van de gevaarlijke stoffen betreft een regularisatie. Er vindt geen productieverhoging plaats. Er zal ook een compressor bij geplaatst worden. Er wordt een wijziging van de bijzondere lozingsvoorwaarde voor vluchtige organische halogeenverbindingen gevraagd. Tot slot worden de vermogens van de rolbruggen mee opgenomen in de van toepassing zijnde rubrieken (29.5.2.2°a) en 29.3.1.3°a)). Het betreft hier reeds aanwezige rolbruggen (vroeger vermeld onder 'niet ingedeelde installaties'). Specifiek voor 'CALP 2' wordt er geen opslag van gevaarlijke stoffen uit de vergunning gehaald omdat er met de CLP-omzetting in 2016 reeds rekening werd gehouden met de toen aanwezige hoeveelheden gevaarlijke stoffen.
- 3. Sinds de inwerkingtreding van de Vlare-trein 2017 op 1 oktober 2019 werden ook volgende rubrieknummers aangepast:
 - 16.3.1.2° → 16.3.2°b)
 - 29.5.4.1°a) → fysisch behandelen van metalen wordt mee opgenomen bij mechanisch behandelen van metalen → 29.5.2.2°a) (rubriek 29.5.4.1°a) werd opgenomen als niet langer van toepassing en totaal te vergunnen vermogen van 29.5.2.2°a) werd aangepast)
 - opname van de rolbruggen in volgende rubrieken:
 - 29.3.1.3°a) uitbreiding met 194,4 kW rolbruggen;
 - 29.5.2.2°a) uitbreiding met 2.796,26 kW rolbruggen.
- 4. Bij besluit AMV/123735/1010 van 23/12/2008 werd onder meer de lozingsnorm voor de parameter vluchtige organische halogeenverbindingen van 50 µg/l opgelegd. In het besluit van de deputatie van 26 juni 2008 (MLWV/08-8/ES/AG) werden volgende bijzondere voorwaarden opgelegd:
 - adsorbeerbare organohalogenen: 400 µg/l (AOX);
 - purgeerbare organohalogenen: 50 µg/l (POX);
 - totale organohalogenen: 500 µg/l.In de hierop volgende beroepsprocedure werd door de Minister beslist om de parameters 'purgeerbare organohalogenen' en 'totale organohalogenen' te schrappen en te vervangen door vluchtige organische halogeenverbindingen: 50 µg/l. Op 14 juli 2011 werd er in het besluit van de deputatie een lozingsnorm voor cis-1,2-dichlooretheen en trans-1,2-dichlooretheen verkregen voor 50 µg/l. Op het bedrijf is een verontreiniging van perchlooretheen (en alle verdere afbraakproducten) in het grondwater aanwezig. Deze verontreiniging wordt verwijderd door middel van pump en treat via 'enhanced reductive dechlorination'. Hierbij worden onder andere cis-1,2-dichlooretheen en trans-1,2-dichlooretheen gevormd. Het verontreinigde grondwater wordt in de interne riolering gepompt en komt zo in de biologische waterzuivering terecht. De biologische waterzuivering heeft geen invloed op beide parameters, waardoor de exploitant dus geen invloed heeft op de geloosde concentratie. Cis-1,2-dichlooretheen en trans-1,2-dichlooretheen zijn afzonderlijke parameters in de groep van de vluchtige organische halogeenverbindingen. Het is niet logisch dat de som van 2 parameters dezelfde norm heeft als de volledige groep (vluchtige organische parameters). Uit een meting van Handhaving blijkt ook vinylchloride aanwezig te zijn (ook een afbraakproduct van perchlooretheen, afkomstig van de grondwatersanering). Vinylchloride zelf heeft volgens de sectorale lozingsvoorwaarde een norm van 100 µg/l. De exploitant wenst om bovenvermelde redenen een lozingsnorm van 100 µg/l aan te vragen voor het lozen van de parameter vluchtige organische halogeenverbindingen. Er werd een analyserapport toegevoegd.

AGOP-Milieu kan instemmen met de door VMM voorgestelde normen: som cis-1,2-dichlooretheen en trans-1,2-dichlooretheen: 100 µg/l. Voor vinylchloride geldt een IC van 100 µg/l.

5. Het bedrijf blijft een GPBV-bedrijf.

6. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning voor de aanvraag kan worden verleend;

Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG):

- advies gevraagd op 25 mei 2020;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig;

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM):

- advies gevraagd op 25 mei 2020;
- adviezen ontvangen op 16 juni 2020;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:

Deel water:

1. Het voorwerp van de aanvraag omvat voornamelijk het verwijderen van de lijn 'CALP 2' uit de vergunning. Naar aanleiding van een mogelijke uitbreiding werd in 2013 de reeds aanwezig lijn CALP uitgebreid met 'CALP 2'.

Aangezien deze lijn nooit opgestart werd en dit in de toekomst ook niet zal gebeuren, worden deze installaties nu uit de vergunning verwijderd. De installaties werden nooit geïnstalleerd.

2. De exploitant vraagt ook een aanpassing van de bijzondere voorwaarde voor vluchtige organische halogeenverbindingen (VOX) van 50 µg/l naar 100 µg/l.

3. De exploitant heeft een milieuvergunning van de deputatie d.d. 26 april 2007 met diverse wijzigingsbesluiten voor o.a. de lozing van bedrijfsafvalwater met een debiet van maximum 180 m³/uur, 4.320 m³/dag en 1.581.120 m³/jaar (3.6.3.3) via een waterzuivering in de Nete.

4. In het besluit van de minister van 23 december 2008 werden de paramaters 'purgeerbare organohalogenen' en 'totale organohalogenen' geschrapt en vervangen door vluchtige organische halogeenverbindingen: 50 µg/l.

Op 14 juli 2011 werd er in het besluit van de deputatie een lozingsnorm voor cis- en trans-1,2-dichlooretheen verkregen van 50 µg/l.

Op het bedrijf is een verontreiniging van perchlooretheen (en alle verdere afbraakproducten) in het grondwater aanwezig. Deze verontreiniging wordt verwijderd door middel van pump en treat via 'enhanced reductive dechlorination'. Hierbij worden onder andere cis-1,2-dichlooretheen en trans-1,2-dichlooretheen gevormd. Het verontreinigde grondwater wordt in de interne riolering gepompt en komt zo in de biologische waterzuivering terecht. De biologische waterzuivering heeft geen invloed op beide parameters, waardoor de exploitant dus geen invloed heeft op de geloosde concentratie.

Cis-1,2-dichlooretheen en trans-1,2-dichlooretheen zijn afzonderlijke parameters in de groep van de vluchtige organische halogeenverbindingen. Het is niet logisch dat de som van 2 parameters dezelfde norm heeft als de volledige groep (vluchtige organische parameters).

Uit een recente meting van Milieu-inspectie blijkt ook vinylchloride aanwezig te zijn (ook een afbraakproduct van perchlooretheen, afkomstig van de grondwatersanering). Vinylchloride zelf heeft volgens de sectorale lozingsvoorwaarde een norm van 100 µg/l.

5. In de basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater (bijlage 2.3.1 van Vlarem II) is er geen milieukwaliteitsnorm (MKN), noch een indelingscriterium (IC) voor VOX meer opgenomen. Er zijn individuele MKN en IC's voor de individuele stoffen opgenomen.

Voor de som 1,2-dichlooretheen, cis- en trans-1,2-dichlooretheen geldt een IC van 10 µg/l en een maximale MKN van 100 µg/l.

Voor vinylchloride geldt een IC van 100 µg/l.

In 2011 heeft de exploitant op basis van toenmalige analyseresultaten voor de parameter som 1,2-dichlooretheen, cis- en trans-1,2-dichlooretheen een norm gevraagd van 50 µg/l, zijnde 5x IC.

Het bijgevoegde analyserapport van de AMI van 11 april 2019 geeft voor cis-1,2-dichlooretheen een waarde van 74 µg/l en voor vinylchloride een waarde van 44 µg/l.

De VMM kan akkoord gaan om voor de parameter som cis-1,2-dichlooretheen en trans-1,2-dichlooretheen een norm op te leggen van 100 µg/l (10x IC).

Vinylchloride wordt niet gemeten boven het IC en moet niet genormeerd worden;

Op 30 juli 2020 werd een aanvullend, gunstig advies van de VMM ontvangen, gebaseerd op volgend elementen:

1. De omgevingsvergunningsaanvraag van Aleris heeft betrekking op een wijziging van de bestaande vergunning. Relevant voor lucht is de daling van het totale vermogen van de stookinstallaties met 14,3 MW en de daling van de inhoud van de behandelingsbaden, alle te vergunnen onder rubrieken 43.1.3, 43.3.2, 43.4 en 29.5.5.4.
2. Gelet op de daling van de te vergunnen vermogens doordat de vorige vergunde capaciteit niet volledig werd ingenomen, kan gesteld worden dat de aangevraagde wijziging verenigbaar met de kwaliteit van de omgevingslucht;

Vlaams Energieagentschap (VEA):

- advies gevraagd op 25 mei 2020;
 - advies ontvangen op 27 mei 2020;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen, is Aleris Aluminium te A. Stocletlaan 87, Duffel verplicht om bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning volgens de bepalingen onder addendum C6.7 een energiestudie en/of volgens de bepalingen onder addendum C6.8 een energieplan toe te voegen.
Voor dit energieplan en/of deze energiestudie zijn de bepalingen van titel VI, hoofdstuk V, afdeling I van het Energiebesluit van 19 november 2010 van toepassing.
 2. De veranderingen die hier worden aangevraagd hebben een jaarlijks primair energiegebruik kleiner dan 10 TJ en worden als niet relevant voor het energiegebruik beschouwd. Het is bijgevolg niet vereist een energiestudie bij de vergunningsaanvraag te voegen.
 3. Aleris Aluminium is voor haar vestiging te A. Stocletlaan 87, Duffel toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (VER-bedrijven). Aan de verplichting van een energieplan wordt dus voldaan;

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB):

- advies gevraagd op 25 mei 2020;
- reactie ontvangen op 11 juni 2020;
- inhoud: Gezien de ligging in industriegebied en de aard van de aanvraag brengt het Agentschap voor Natuur en Bos geen advies uit;

10. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 18 augustus 2020

a. Voorstel van omschrijving en rubrieken

De aanvraag betreft het veranderen door uitbreiding en wijziging van een aluminiumverwerkend bedrijf, als volgt:

- wijziging door:
 - het verwijderen van één transformator van 991 kVA tot 11 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 2x 160 kVA, 1x 250 kVA, 1x 400 kVA, 2x 630 kVA, 1x 800 kVA, 1x 991 kVA, 3x 1.000 kVA (totaal: 7.021 kVA) (12.2.1);
 - het verwijderen van 4 transformatoren van elk 2.500 kVA tot 83 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 3x 1.250 kVA, 1x 1.328 kVA, 2x 1.480 kVA, 1x 1.520 kVA, 3x 1.600 kVA, 2x 1.830 kVA, 8x 2.000 kVA, 12x 2.500 kVA, 3x 2.580 kVA, 3x 2.700 kVA, 2x 2.880 kVA, 2x 3.000 kVA, 20x 3.500 kVA, 2x 3.930 kVA, 4x 4.500 kVA, 1x

- 4.680 kVA, 2x 5.100 kVA, 1x 5.230 kVA, 2x 5.380 kVA, 2x 6.000 kVA, 2x 6.300 kVA, 2x 17.500 kVA, 1x 30.000 kVA, 2x 60.000 kVA (totaal: 427.948 kVA) (12.2.2);
- het verminderen met 2 bedrijfsvoertuigen tot het stallen van 92 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- vermindering met 14,265 MW tot een BKG-inrichting voor de productie van secundair aluminium en productie of bewerking van non-ferrometalen met gebruik van verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 188,351 MW (20.2.8.2 – 20.2.10);
- vermindering met 11.415 kW tot inrichtingen voor het thermisch behandelen van metalen met een thermisch vermogen van 55.020 kW (29.5.3.3.a);
- dat rubriek 29.5.4.1.a niet meer van toepassing is;
- vermindering met 48.000 liter tot installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen met een totale inhoud van 82.742 liter (29.5.5.4);
- vermindering met 14.265 kW tot diverse verbrandingsinstallaties met een totaal thermisch vermogen van 188.351 kW met bijhorende emissie van CO₂ (43.1.3 – 43.3.2 – 43.4);
- wijziging en uitbreiding door:
 - verwijderen en plaatsen van nieuwe batterijladers met een vermogen van 155,1 kW tot batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 382,85 kW (12.3.2);
 - een nieuwe compressor van 503,8 kW en het in totaal verminderen van het elektrisch vermogen met 1.169,53 kW tot koelinstallaties en compressoren met een totaal elektrisch vermogen van 4.771,57 kW (16.3.2.b);
 - het verminderen van het vermogen met 1.135,74 kW en uitbreiden met het fysisch behandelen tot inrichtingen voor het mechanisch en fysisch behandelen van metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 17.456,61 kW (29.5.2.2.a);
- uitbreiding met:
 - de opslag van 10,212 ton brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen tot een totale opslag van 27,713 ton brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02 - overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3) (17.3.2.1.2.2);
 - de opslag van 11,55 ton bijtende producten tot een totale opslag van 197,501 ton bijtende producten (GHS05) (17.3.4.3);
 - de opslag van 7,8 ton schadelijke producten tot een totale de opslag van 181,335 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) (17.3.6.3);
 - de opslag van 10,212 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen tot een totale opslag van 328,586 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten (GHS08) (17.3.7.3);
 - rolbruggen (regularisatie) van 194,4 kW tot walserijen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 53.917,02 kW (29.3.1.3.a);

Rubricering: 12.2.1 - 12.2.2 - 12.3.2 - 15.1.2 - 16.3.2.b - 17.3.2.1.2.2 - 17.3.4.3 - 17.3.6.3 - 17.3.7.3 - 20.2.8.2 - 20.2.10 - 29.3.1.3.a - 29.5.2.2.a - 29.5.3.3.a - 29.5.5.4 - 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4;

De exploitant vraagt tevens bijstelling van volgende voorwaarde opgelegd bij deputatiebesluit van 26 juni 2008 met kenmerk MLWV/08-8, gewijzigd door het ministerieel besluit d.d. 23 december 2008 met kenmerk AMV/123735/1010:

- adsorbeerbare organohalogenen (AOX): 400 µg/l;
- vluchtige organische halogeenvverbindingen (VOX): 50 µg/l;

en volgende voorwaarde, opgelegd met deputatiebesluit van 14 juli 2011:

- voor de som van cis-1,2-dichlooretheen en trans-1,2-dichlooretheen: 50 µg/l.

De exploitant vraagt een norm aan van 100 µg/l voor de parameter vluchtige organische halogeenvverbindingen;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de opslag en fysisch-chemische behandeling van 1.500 ton aluminiumschroot, een emulsiebreker en de opslag van 150 ton (150.000 liter) andere niet gevaarlijke afvalstoffen (2.2.5.e.3);

OMGP-2020-0059
bvba Aleris Aluminum Duffel

- de lozing van bedrijfsafvalwater met een debiet van 180 m³/u (4.320 m³/dag en 1.581.120 m³/jaar) in oppervlaktewater (3.6.3.3);
- de opslag van 171.031 liter brandbare vloeistoffen (6.4.2);
- één verdeelslang (6.5.1);
- een walserij met een regeneratie en destillatie van koudwalsolie met een jaarcapaciteit van 2.210 ton/jaar (7.1.2);
- 8 noodgroepen van elk 1.250 kVA tot een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 10.000 kVA (12.1.1.2.a);
- 11 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 2x 160 kVA, 1x 250 kVA, 1x 400 kVA, 2x 630 kVA, 1x 800 kVA, 1x 991 kVA, 3x 1.000 kVA (totaal: 7.021 kVA) (12.2.1);
- 83 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 3x 1.250 kVA, 1x 1.328 kVA, 2x 1.480 kVA, 1x 1.520 kVA, 3x 1.600 kVA, 2x 1.830 kVA, 8x 2.000 kVA, 12x 2.500 kVA, 3x 2.580 kVA, 3x 2.700 kVA, 2x 2.880 kVA, 2x 3.000 kVA, 20x 3.500 kVA, 2x 3.930 kVA, 4x 4.500 kVA, 1x 4.680 kVA, 2x 5.100 kVA, 1x 5.230 kVA, 2x 5.380 kVA, 2x 6.000 kVA, 2x 6.300 kVA, 2x 17.500 kVA, 1x 30.000 kVA, 2x 60.000 kVA (totaal: 427.948 kVA) (12.2.2);
- vast opgestelde batterijen waarvan het product van het vermogen met de klemspanning 37.440 VAh bedraagt (12.3.1);
- batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 382,85 kW (12.3.2);
- het stallen van 92 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- cryogeeninstallatie met een productiecapaciteit van 1.016 Nm³/h (16.1.b.3);
- koelinstallaties en compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 4.771,57 kW (16.3.2.b);
- de opslag van 722 liter aerosolen waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht (17.1.1.1);
- de opslag van 69.194 liter gevaarlijke gasen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.3);
- de opslag van 289.576 liter gevaarlijke gasen in vaste houders (17.1.2.2.3);
- de opslag van 81.657 kg brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02 - gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55 °C) (17.3.2.1.1.2);
- de opslag van 27,713 ton brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02 - overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3) (17.3.2.1.2.2);
- de opslag van 3.763 kg brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02 - ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2)(17.3.2.2.2.b);
- de opslag van 2.420 kg oxiderende producten (GHS03) (17.3.3.1.a);
- de opslag van 197,501 ton bijtende producten (GHS05) (17.3.4.3);
- de opslag van 14,437 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06) (17.3.5.3);
- de opslag van 181,335 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) (17.3.6.3);
- de opslag van 328,586 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten (GHS08) (17.3.7.3);
- de opslag van 39.272 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09) (17.3.8.2);
- de opslag van 5.000 liter/kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag van 2.800 m³ hout (19.6.1.c);
- 6 gieterijen met een totale smeltcapaciteit van 829 ton per dag (20.2.4.b.3);
- installaties voor het smelten (met inbegrip van het legeren), het (vorm)gieten, walsen (houd- en warmwalsen), het trekken van non-ferrometalen, met een productiecapaciteit van 250.000 ton per jaar (20.2.7);
- een BKG-inrichting voor de productie van secundair aluminium en productie of bewerking van non-ferrometalen met gebruik van verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 188,351 MW (20.2.8.2 – 20.2.10);
- de opslag van 90 ton folie (23.3.1.a);
- een labo (24.4);
- walserijen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 53.917,02 kW (29.3.1.3.a);
- 6 gieterijen met gebruik van smeltkroezen, met een totaal inhoudsvermogen van 140,5 m³ (29.4.1.b);

OMGP-2020-0059
bvba Aleris Aluminum Duffel

- inrichtingen voor het mechanisch en fysisch behandelen van metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 17.456,61 kW (29.5.2.2.a);
- inrichtingen voor het thermisch behandelen van metalen met een thermisch vermogen van 55.020 kW (29.5.3.3.a);
- installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen met een totale inhoud van 82.742 liter (29.5.5.4);
- de opslag van 225 ton papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton (33.4.2.c);
- diverse verbrandingsinstallaties met een totaal thermisch vermogen van 188.351 kW met bijhorende emissie van CO₂ (43.1.3 – 43.3.2 – 43.4).

Tabel met opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten:

Product	Hoeveelheid		Opslagwijze BG = bovengronds OG = ondergronds DW = dubbelwandig EW = enkelwandig	Opslaglocatie	6.4.2	17.1.1.1	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.2	17.3.2.2.1.a	17.3.3.1.a	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.2	17.4
	kg	liter																
tandwielolie omala S3 GP 220		4.000	BG/DW houder 12.000 liter (3 compartimenten 4.000 liter)	oliemagazijn	X													
tandwielolie omala S3 GP 220		4.000	BG/DW houder 12.000 liter (3 compartimenten 4.000 liter)	oliemagazijn	X													
tandwielolie omala S3 GP 220		4.000	BG/DW houder 12.000 liter (3 compartimenten 4.000 liter)	oliemagazijn	X													
hydr. olie pers 5000 T		5.000	BG/DW	tss tandemwals en extrusie	X													
Performax PM3606 in bulk	3.690	3.000	BG/DW	koeltorens Nete									X		X			
NaOCl 47/50 (javel) in bulk	15.120	12.000	BG/DW	koeltorens Nete									X				X	
afvalolie		40.000	BG/DW	OC tanks	X													
afvalolie		40.000	BG/DW	OC tanks	X													
Chargepac 9632 in bulk	13.850	10.000	BG/DW	neutralisatie									X					
HCl 30% (zoutzuur) in bulk	10.350	9.000	BG/EW aangesloten op catastrofekken	neutralisatie									X		X			
Drewfloc 2234	2.175	1.500	BG/DW	neutralisatie											X			
H105R	22.750	25.000	BG/DW	citern TW (EM TW)											X			
H105R	22.750	25.000	BG/DW	citern TW (EM TW)											X			
Somentor 15 B (rechts)	138.780	180.000	BG/EW aangesloten op catastrofekken	achter houtmagazijn													X	
Somentor 15 A (links)	138.780	180.000	BG/EW aangesloten op catastrofekken	achter houtmagazijn													X	
stookolie	8.900	10.000	OG/EW aangesloten op catastrofekken	villa					X									
SOL-T (isane)	10.212	12.000	BG/DW	kopkant verzendinghal						X							X	
petroleum	2.340	3.000	BG/DW	kopkant verzendinghal							X							
diesel	22.250	25.000	BG/DW	oliemagazijn					X									
hydraulische olie		10.000	BG/DW	oliemagazijn	X													
Tandemol	18.300	20.000	BG/DW	achterkant motorzijde 148 warmwals									X		X			
CaOH 30%	21.960	18.000	BG/EW aangesloten op catastrofekken	neutralisatie									X		X			
N ₂		61.621	BG	achterkant WABS ovens				X										
N ₂		61.620	BG	achterkant WABS ovens				X										
N ₂		11.535	BG	achterkant WABS ovens				X										
N ₂		32.675	BG	walsblokkenplein				X										
N ₂		48.895	BG	cryogeeninstallatie				X										
CO ₂		20.730	BG	S2				X										
CO ₂		12.500	BG	walsblokkenplein				X										
Ar		27.500	BG	walsblokkenplein				X										
CO ₂		12.500	BG	walsblokkenplein				X										
TOTAAL VASTE HOUDERS					107.000 liter	/	/	/	289.576 liter	31.150 kg	10.212 kg	2.340 kg	/	83.270 kg	/	101.975 kg	287.772 kg	15.120 kg

Product	Hoeveelheid		Opslagwijze BG = bovengronds OG = ondergronds DW = dubbelwandig EW = enkelwandig	Opslaglocatie	6.4.2	17.1.1.1	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.2	17.3.2.2.1.a	17.3.3.1.a	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.2	17.4
	kg	liter																
TOTALE OPSLAG					171.031 liter	722 liter	99.194 liter	89.576 liter	81.657 kg	27.713 kg	3.763 kg	2.420 kg	97.501 kg	14.437 kg	81.335 kg	228.586 kg	99.272 kg	5.000 kg

b. Gemotiveerde beoordeling

1. Horen van de partijen
 - De Provincie Antwerpen draagt bij tot een maximale beperking van de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19). Het is daarom niet mogelijk om de geplande vergadering van de POVC op dinsdag 18 augustus 2020 in het provinciehuis te laten doorgaan.
 - Aan de aanvrager werd gevraagd om zijn hoorrecht schriftelijk uit te oefenen. Er werd geen reactie ontvangen.
2. Omschrijving
 - De omschrijving kan worden behouden.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - De inrichting is volgens het gewestplan Mechelen gelegen in gebied voor milieubelastende industrie.
De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften.
 - De aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.
 - De POVC is van oordeel dat de aanvraag principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.
5. Toetsing aan titel V van het DABM
 - Van het AZG werd geen advies ontvangen. Dit advies is conform artikel 26 van het Omgevingsvergunningsdecreet stilzwijgend gunstig.
 - De exploitant wenst een lozingsnorm voor de parameter VOX van 100 µg/l.
De VMM adviseert om de in de vergunning opgenomen norm voor VOX te schrappen en de geldende norm voor de parameter som 1,2-dichlooretheen, cis- en trans-1,2-dichlooretheen van 50 µg/l te wijzigen in een norm van 100 µg/l: in bijlage 2.3.1 van Vlarem II is er geen milieukwaliteitsnorm, noch indelingscriterium meer opgenomen voor de parameter VOX, maar wel voor de individuele stoffen. Voor de som cis-1,2-dichlooretheen en trans-1,2-dichlooretheen geldt een IC van 10 µg/l en een maximale MKN van 100 µg/l. Voor vinylchloride geldt een IC van 100 µg/l. Op basis van analyseresultaten kan een norm van 100 µg/l worden toegestaan voor de parameter som cis-1,2-dichlooretheen en trans-1,2-dichlooretheen. Omdat de parameter vinylchloride niet boven het IC wordt gemeten, dient deze niet te worden genormeerd.
 - De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag in overeenstemming is met titel V van het DABM.
6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
 - Niet van toepassing.
7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
 - De aanvraag heeft enkel betrekking op de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Er werden geen stedenbouwkundige handelingen gevraagd.
Onder voorbehoud dat de aanwezige gebouwen, constructies en verhardingen stedenbouwkundig vergund zijn en dat de stedenbouwkundige vergunning in overeenstemming is met de plannen uit voorliggende aanvraag, heeft de aanvraag enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten en dient er geen stedenbouwkundig luik aangevraagd te worden.
8. Toepasselijke BREF's

- Niet van toepassing op de aanvraag.

9. Natuurtoets

- De vergunningsaanvraag werd tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet. Er werd geoordeeld dat een passende beoordeling geen meerwaarde biedt. De inrichting is gelegen op circa 700 meter van het habitatrichtlijngebied "Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitat" en op circa 400 meter van het VEN-/IVON-gebied "De Samenvloeiing Rupel-Dijle-Nete. Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

10. Watertoets

- Voor de evaluatie van de lozing wordt verwezen naar de uitgebrachte adviezen. Uit deze adviezen blijkt dat de gevraagde bijstelling van lozingsnormen (mits naleving van de voorgestelde voorwaarden) verenigbaar zijn met het watersysteem. De aanvraag voldoet, voor wat betreft de lozing, aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.
- Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor het overige niet relevant is.

11. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn verstrijkend op 26 april 2027.

12. Voorwaarden

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Emissies van broeikasgassen: hoofdstuk 4.10

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Industriële inrichtingen die luchtverontreiniging kunnen veroorzaken - algemene bepalingen: afdeling 5.20.1
- Metalen: hoofdstuk 5.29
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1
- Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
- Stookinstallaties - immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

De POVC stelt voor het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden als volgt in te willigen:

1. De lozingsnorm van 50 µg/l voor de parameter som cis-1,2-dichlooretheen en trans-1,2-dichlooretheen, opgelegd bij deputatiebesluit van 14 juli 2011 wordt gewijzigd in 100 µg/l.
2. De lozingsnorm voor de parameter VOX van 50 µg/l, opgelegd bij het ministerieel besluit d.d. 23 december 2008 met kenmerk AMV/123735/1010 wordt geschrapt.

zodat op de inrichting volgende geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:

1. De volgende lozingsnormen moeten gerespecteerd worden:
 - ZS: 35 mg/l;
 - BZV: 25 mg/l;
 - CZV: 125 mg/l;

OMGP-2020-0059
bvba Aleris Aluminum Duffel

- Totaal N: 15 mg/l;
 - Totaal P: 2 mg/l;
 - Totaal Al: 1,2 mg/l;
 - Totaal Fe: 3,5 mg/l;
 - Detergenten: 1 mg/l;
 - Totaal Ag: 0,05 mg/l;
 - Totaal As: 0,03 mg/l (MKN);
 - Totaal Cr: 0,05 mg/l (MKN);
 - Totaal Cu: 0,05 mg/l (MKN);
 - Totaal Pb: 0,05 mg/l (MKN);
 - Totaal Ni: 0,05 mg/l (MKN);
 - Totaal Zn: 0,2 mg/l (MKN);
 - Totaal Cd: 0,001 mg/l (MKN);
 - Totaal Hg: 0,5 µg/l (MKN);
 - Totaal Sn: 0,2 mg/l (MTR);
 - Totaal Co: 0,003 mg/l (MTR);
 - Totaal Sb: 0,0065 mg/l (MTR);
 - Sulfaten: 250 mg/l (MKN);
 - Boor: 10 mg/l;
 - Molybdeen: 0,350 mg/l;
 - Vanadium: 0,01 mg/l;
 - Absorbeerbare organohalogenen: 400 µg/l;
 - Som van cis 1,2-dichlooretheen en trans-1,2-dichlooretheen: 100 µg/l;
 - Som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen: 3 mg/l;
 - Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen: 3 mg/l;
2. Bij nieuwe installaties dienen de daken en de verharde oppervlaktes waarop niet verontreinigd hemelwater afstroomt afgekoppeld te worden van de interne riolering.
 3. In afwijking van artikel 5.2.1.2§3 van Vlarem II mag de normale aanvoer van aluminiumschroot tussen 6 en 22 uur plaatsvinden. Het lossen van aluminiumschroot dient binnen te gebeuren.
 4. In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van Vlarem II bedraagt de breedte van het groenscherm minimum 3 meter en is dit overeenkomstig de bouwvergunning.
 5. In afwijking van artikels 5.2.2.7.2§1 en 5.2.2.7.2§2 van VLAREM II mogen de stoffen en het non-ferro schroot worden opgeslagen op lekbakken op een vloeistofdichte vloer, er dient geen lekdicht afwateringssysteem aanwezig te zijn.
 6. In afwijking van artikel 5.2.2.7.2§3 van Vlarem II mag de stapelhoogte voor afvalstoffen, opgeslagen in containers of op paletten maximaal 5 meter bedragen.
 7. Artikel 5.2.3.3.4 van Vlarem II is van toepassing voor emissiegrenswaarden die niet zijn opgenomen in artikel 5.29.0.6§2.7 van Vlarem II.
 8. De opslag van de kras wordt verplaatst, verder weg van de woningen, in een nieuw gebouwde loods.
 9. Het plaatsen van geluidsdempers op de persluchtcompressoren kant Nete (dempers op aanzuigopeningen, uitblaasopeningen en isolerende poort).
 10. Het vervangen van de achteruitrij signalen op heftrucks die op het walsblokkenplein (opslaglocatie) rijden door exemplaren met gedempt lawaai.
 11. Het vervangen van de koelventilatoren van de transfo's gieterij door ventilatoren met een lagere geluidsdrempel.
 12. Het verplaatsen van de opslag van perspalen binnen de fabrieksgebouwen.
 13. Aan de gieterij (walsblokkenpark) worden de activiteiten van 22u tot en met 6u zoveel mogelijk beperkt om piekgeluiden te vermijden.
 14. De gasgestookte batchovens zijn voorzien van low-NO_x-branders.
 15. De dampen van de nieuwe koudwalsinstallatie worden afgezogen en behandeld via een 'Air Wash' installatie. De emissiegrenswaarde van deze installatie bedraagt maximaal 30 mg TOC/NmA.
 16. Het hemelwater dat op het dak van het nieuwe gebouw valt moet worden

opgevangen in een bufferbekken van minstens 164 m³ indien hergebruik onmogelijk is moet het vertraagd afgevoerd worden naar de Beneden-Nete; het hemelwater mag niet worden geloosd via de eigen waterzuiveringsinstallatie.

Conclusie: gunstig.

11. Beoordeling

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerenderfgoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De ruimtelijke draagkracht van het projectgebied en zijn omgeving wordt gerespecteerd en de eventuele impact van de gevraagde stedenbouwkundige handelingen op milieu- en natuurvlak, alsook op cultureel, economisch, esthetisch en sociaal vlak, kan tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De gevraagde kleinhandelsactiviteiten hebben geen onaanvaardbare gevolgen voor de leefbaarheid in de omgeving en op het vlak van mobiliteit. Het project interfereert verder niet in negatieve zin met de overige decretale beleidsdoelstellingen met betrekking tot de toegankelijkheid van het aanbod voor consumenten en duurzame vestigingsmogelijkheden voor kleinhandel.

De impact van de gevraagde vegetatiewijziging op de bestaande natuurwaarden is aanvaardbaar. De nodige garanties zijn aanwezig zodat schade aan de natuur wordt voorkomen, beperkt en/of hersteld.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de POVC.

12. Aandachtspunten

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de plannen ingetekend staan en niet tot het voorwerp van voorliggende aanvraag behoren.

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de bvba Aleris Aluminum Duffel, gevestigd A. Stocletlaan 87 te 2570 Duffel, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een aluminiumverwerkend bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20180917-0056), gelegen A. Stocletlaan 87 te 2570 Duffel, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-E-444C2, 1-E-444D2 en 1-E-444N2, te veranderen door uitbreiding en wijziging, als volgt:

- wijziging door:
 - het verwijderen van één transformator van 991 kVA tot 11 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 2x 160 kVA, 1x 250 kVA, 1x 400 kVA, 2x 630 kVA, 1x 800 kVA, 1x 991 kVA, 3x 1.000 kVA (totaal: 7.021 kVA) (12.2.1);
 - het verwijderen van 4 transformatoren van elk 2.500 kVA tot 83 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 3x 1.250 kVA, 1x 1.328 kVA, 2x 1.480 kVA, 1x 1.520 kVA, 3x 1.600 kVA, 2x 1.830 kVA, 8x 2.000 kVA, 12x 2.500 kVA, 3x 2.580 kVA, 3x 2.700 kVA, 2x 2.880 kVA, 2x 3.000 kVA, 20x 3.500 kVA, 2x 3.930 kVA, 4x 4.500 kVA, 1x 4.680 kVA, 2x 5.100 kVA, 1x 5.230 kVA, 2x 5.380 kVA, 2x 6.000 kVA, 2x 6.300 kVA, 2x 17.500 kVA, 1x 30.000 kVA, 2x 60.000 kVA (totaal: 427.948 kVA) (12.2.2);
 - het verminderen met 2 bedrijfsvoertuigen tot het stallen van 92 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
 - vermindering met 14,265 MW tot een BKG-inrichting voor de productie van secundair aluminium en productie of bewerking van non-ferrometalen met gebruik van verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 188,351 MW (20.2.8.2 – 20.2.10);
 - vermindering met 11.415 kW tot inrichtingen voor het thermisch behandelen van metalen met een thermisch vermogen van 55.020 kW (29.5.3.3.a);
 - dat rubriek 29.5.4.1.a niet meer van toepassing is;
 - vermindering met 48.000 liter tot installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen met een totale inhoud van 82.742 liter (29.5.5.4);
 - vermindering met 14.265 kW tot diverse verbrandingsinstallaties met een totaal thermisch vermogen van 188.351 kW met bijhorende emissie van CO₂ (43.1.3 – 43.3.2 – 43.4);
- wijziging en uitbreiding door:
 - verwijderen en plaatsen van nieuwe batterijladers met een vermogen van 155,1 kW tot batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 382,85 kW (12.3.2);
 - een nieuwe compressor van 503,8 kW en het in totaal verminderen van het elektrisch vermogen met 1.169,53 kW tot koelinstallaties en compressoren met een totaal elektrisch vermogen van 4.771,57 kW (16.3.2.b);
 - het verminderen van het vermogen met 1.135,74 kW en uitbreiden met het fysisch behandelen tot inrichtingen voor het mechanisch en fysisch behandelen van metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 17.456,61 kW (29.5.2.2.a);
- uitbreiding met:
 - de opslag van 10,212 ton brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen tot een totale opslag van 27,713 ton brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02 - overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3) (17.3.2.1.2.2);
 - de opslag van 11,55 ton bijtende producten tot een totale opslag van 197,501 ton bijtende producten (GHS05) (17.3.4.3);
 - de opslag van 7,8 ton schadelijke producten tot een totale de opslag van 181,335 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) (17.3.6.3);
 - de opslag van 10,212 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen tot een totale opslag van 328,586 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten (GHS08) (17.3.7.3);
 - rolbruggen (regularisatie) van 194,4 kW tot walserijen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 53.917,02 kW (29.3.1.3.a).

Rubricering: 12.2.1 - 12.2.2 - 12.3.2 - 15.1.2 - 16.3.2.b - 17.3.2.1.2.2 - 17.3.4.3 - 17.3.6.3 - 17.3.7.3 - 20.2.8.2 - 20.2.10 - 29.3.1.3.a - 29.5.2.2.a - 29.5.3.3.a - 29.5.5.4 - 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de opslag en fysisch-chemische behandeling van 1.500 ton aluminiumschroot, een emulsiebreker en de opslag van 150 ton (150.000 liter) andere niet gevaarlijke afvalstoffen (2.2.5.e.3);
- de lozing van bedrijfsafvalwater met een debiet van 180 m³/u (4.320 m³/dag en 1.581.120 m³/jaar) in oppervlaktewater (3.6.3.3);
- de opslag van 171.031 liter brandbare vloeistoffen (6.4.2);
- één verdeelslang (6.5.1);
- een walserij met een regeneratie en destillatie van koudwalsolie met een jaarcapaciteit van 2.210 ton/jaar (7.1.2);
- 8 noodgroepen van elk 1.250 kVA tot een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 10.000 kVA (12.1.1.2.a);
- 11 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 2x 160 kVA, 1x 250 kVA, 1x 400 kVA, 2x 630 kVA, 1x 800 kVA, 1x 991 kVA, 3x 1.000 kVA (totaal: 7.021 kVA) (12.2.1);
- 83 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 3x 1.250 kVA, 1x 1.328 kVA, 2x 1.480 kVA, 1x 1.520 kVA, 3x 1.600 kVA, 2x 1.830 kVA, 8x 2.000 kVA, 12x 2.500 kVA, 3x 2.580 kVA, 3x 2.700 kVA, 2x 2.880 kVA, 2x 3.000 kVA, 20x 3.500 kVA, 2x 3.930 kVA, 4x 4.500 kVA, 1x 4.680 kVA, 2x 5.100 kVA, 1x 5.230 kVA, 2x 5.380 kVA, 2x 6.000 kVA, 2x 6.300 kVA, 2x 17.500 kVA, 1x 30.000 kVA, 2x 60.000 kVA (totaal: 427.948 kVA) (12.2.2);
- vast opgestelde batterijen waarvan het product van het vermogen met de klemspanning 37.440 VAh bedraagt (12.3.1);
- batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 382,85 kW (12.3.2);
- het stallen van 92 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- cryogeeninstallatie met een productiecapaciteit van 1.016 Nm³/h (16.1.b.3);
- koelinstallaties en compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 4.771,57 kW (16.3.2.b);
- de opslag van 722 liter aerosolen waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht (17.1.1.1);
- de opslag van 69.194 liter gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.3);
- de opslag van 289.576 liter gevaarlijke gassen in vaste houders (17.1.2.2.3);
- de opslag van 81.657 kg brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02 - gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55 °C) (17.3.2.1.1.2);
- de opslag van 27,713 ton brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02 - overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3) (17.3.2.1.2.2);
- de opslag van 3.763 kg brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02 - ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2)(17.3.2.2.2.b);
- de opslag van 2.420 kg oxiderende producten (GHS03) (17.3.3.1.a);
- de opslag van 197,501 ton bijtende producten (GHS05) (17.3.4.3);
- de opslag van 14,437 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06) (17.3.5.3);
- de opslag van 181,335 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) (17.3.6.3);
- de opslag van 328,586 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten (GHS08) (17.3.7.3);
- de opslag van 39.272 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09) (17.3.8.2);
- de opslag van 5.000 liter/kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- de opslag van 2.800 m³ hout (19.6.1.c);
- 6 gieterijen met een totale smeltcapaciteit van 829 ton per dag (20.2.4.b.3);
- installaties voor het smelten (met inbegrip van het legeren), het (vorm)gieten, walsen (houd- en warmwalsen), het trekken van non-ferrometalen, met een productiecapaciteit van 250.000 ton per jaar (20.2.7);

OMGP-2020-0059
bvba Aleris Aluminum Duffel

- een BKG-inrichting voor de productie van secundair aluminium en productie of bewerking van non-ferrometalen met gebruik van verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 188,351 MW (20.2.8.2 – 20.2.10);
- de opslag van 90 ton folie (23.3.1.a);
- een labo (24.4);
- walserijen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 53.917,02 kW (29.3.1.3.a);
- 6 gieterijen met gebruik van smeltkroezen, met een totaal inhoudsvermogen van 140,5 m³ (29.4.1.b);
- inrichtingen voor het mechanisch en fysisch behandelen van metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 17.456,61 kW (29.5.2.2.a);
- inrichtingen voor het thermisch behandelen van metalen met een thermisch vermogen van 55.020 kW (29.5.3.3.a);
- installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen met een totale inhoud van 82.742 liter (29.5.5.4);
- de opslag van 225 ton papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton (33.4.2.c);
- diverse verbrandingsinstallaties met een totaal thermisch vermogen van 188.351 kW met bijhorende emissie van CO₂ (43.1.3 – 43.3.2 – 43.4).

Tabel met opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten:

Product	Hoeveelheid		Opslagwijze BG = bovengronds OG = ondergronds DW = dubbelwandig EW = enkelwandig	Opslaglocatie	6.4.2	17.1.1.1	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	17.3.2.1.1	17.3.2.1.2	17.3.2.2.1	17.3.3.1.a	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.2	17.4
	kg	liter																
tandwielolie omala S3 GP 220		4.000	BG/DW houder 12.000 liter (3 compartimenten 4.000 liter)	oliemagazijn	X													
tandwielolie omala S3 GP 220		4.000	BG/DW houder 12.000 liter (3 compartimenten 4.000 liter)	oliemagazijn	X													
tandwielolie omala S3 GP 220		4.000	BG/DW houder 12.000 liter (3 compartimenten 4.000 liter)	oliemagazijn	X													
hydr. olie pers 5000 T		5.000	BG/DW	tss tandemwals en extrusie	X													
Performax PM3606 in bulk	3.690	3.000	BG/DW	koeltorens Nete									X		X			
NaOCI 47/50 (javel) in bulk	15.120	12.000	BG/DW	koeltorens Nete									X				X	
afvalolie		40.000	BG/DW	OC tanks	X													
afvalolie		40.000	BG/DW	OC tanks	X													
Chargepac 9632 in bulk	13.850	10.000	BG/DW	neutralisatie									X					
HCl 30% (zoutzuur) in bulk	10.350	9.000	BG/EW aangesloten op catastrofebekken	neutralisatie									X		X			
Drewfloc 2234	2.175	1.500	BG/DW	neutralisatie														
H105R	22.750	25.000	BG/DW	citern TW (EM TW)											X			
H105R	22.750	25.000	BG/DW	citern TW (EM TW)											X			
Somentor 15 B (rechts)	138.780	180.000	BG/EW aangesloten op catastrofebekken	achter houtmagazijn												X		
Somentor 15 A (links)	138.780	180.000	BG/EW aangesloten op catastrofebekken	achter houtmagazijn												X		
stookolie	8.900	10.000	OG/EW aangesloten op catastrofebekken	villa					X									
SOL-T (isane)	10.212	12.000	BG/DW	kopkant verzendinghal						X							X	
petroleum	2.340	3.000	BG/DW	kopkant verzendinghal							X							
diesel	22.250	25.000	BG/DW	oliemagazijn					X									
hydraulische olie		10.000	BG/DW	oliemagazijn	X													
Tandemol	18.300	20.000	BG/DW	achterkant motorzijde 148 warmwals									X		X			
CaOH 30%	21.960	18.000	BG/EW aangesloten op catastrofebekken	neutralisatie									X		X			
N ₂		61.621	BG	achterkant WABS ovens			X											
N ₂		61.620	BG	achterkant WABS ovens			X											
N ₂		11.535	BG	achterkant WABS ovens			X											
N ₂		32.675	BG	walsblokkenplein			X											
N ₂		48.895	BG	cryogeeninstallatie			X											
CO ₂		20.730	BG	S2			X											

Product	Hoeveelheid		Opslagwijze BG = bovengronds OG = ondergronds DW = dubbelwandig EW = enkelwandig	Opslaglocatie	6.4.2	17.1.1.1	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	17.3.2.1.1	17.3.2.1.2	17.3.2.2.1	17.3.3.1.a	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.2	17.4
	kg	liter																
CO ₂		12.500	BG	walsblokkenplein				X										
Ar		27.500	BG	walsblokkenplein				X										
CO ₂		12.500	BG	walsblokkenplein				X										
TOTAAL VASTE HOUDERS					107.000 liter	/	/	289.576 liter	31.150 kg	10.212 kg	2.340 kg	/	83.270 kg	/	101.975 kg	287.772 kg	15.120 kg	/
TOTALE OPSLAG					171.031 liter	722 liter	99.194 liter	889.576 liter	81.657 kg	27.713 kg	3.763 kg	2.420 kg	97.501 kg	14.437 kg	81.335 kg	228.586 kg	99.272 kg	5.000 kg

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens. Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2 - Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Emissies van broeikasgassen: hoofdstuk 4.10

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Industriële inrichtingen die luchtverontreiniging kunnen veroorzaken - algemene bepalingen: afdeling 5.20.1
- Metalen: hoofdstuk 5.29
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1
- Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
- Stookinstallaties - immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

1. De lozingsnorm van 50 µg/l voor de parameter som cis-1,2-dichlooretheen en trans-1,2-dichlooretheen, opgelegd bij deputatiebesluit van 14 juli 2011 wordt gewijzigd in 100 µg/l.
2. De lozingsnorm voor de parameter VOX van 50 µg/l, opgelegd bij het ministerieel besluit d.d. 23 december 2008 met kenmerk AMV/123735/1010 wordt geschrapt.

zodat op de inrichting volgende geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:

1. De volgende lozingsnormen moeten gerespecteerd worden:
 - ZS: 35 mg/l;
 - BZV: 25 mg/l;
 - CZV: 125 mg/l;
 - Totaal N: 15 mg/l;
 - Totaal P: 2 mg/l;
 - Totaal Al: 1,2 mg/l;
 - Totaal Fe: 3,5 mg/l;
 - Detergenten: 1 mg/l;
 - Totaal Ag: 0,05 mg/l;
 - Totaal As: 0,03 mg/l (MKN);
 - Totaal Cr: 0,05 mg/l (MKN);
 - Totaal Cu: 0,05 mg/l (MKN);
 - Totaal Pb: 0,05 mg/l (MKN);
 - Totaal Ni: 0,05 mg/l (MKN);
 - Totaal Zn: 0,2 mg/l (MKN);
 - Totaal Cd: 0,001 mg/l (MKN);
 - Totaal Hg: 0,5 µg/l (MKN);
 - Totaal Sn: 0,2 mg/l (MTR);
 - Totaal Co: 0,003 mg/l (MTR);
 - Totaal Sb: 0,0065 mg/l (MTR);
 - Sulfaten: 250 mg/l (MKN);
 - Boor: 10 mg/l;
 - Molybdeen: 0,350 mg/l;
 - Vanadium: 0,01 mg/l;
 - Absorbeerbare organohalogenen: 400 µg/l;
 - Som van cis 1,2-dichlooretheen en trans-1,2-dichlooretheen: 100 µg/l;
 - Som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen: 3 mg/l;
 - Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen: 3 mg/l;
2. Bij nieuwe installaties dienen de daken en de verharde oppervlaktes waarop niet verontreinigd hemelwater afstroomt afgekoppeld te worden van de interne riolering.
3. In afwijking van artikel 5.2.1.2§3 van Vlarem II mag de normale aanvoer van aluminiumschroot tussen 6 en 22 uur plaatsvinden. Het lossen van aluminiumschroot dient binnen te gebeuren.
4. In afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van Vlarem II bedraagt de breedte van het groenscherm minimum 3 meter en is dit overeenkomstig de bouwvergunning.
5. In afwijking van artikels 5.2.2.7.2§1 en 5.2.2.7.2§2 van VLAREM II mogen de stoffen en het non-ferro schroot worden opgeslagen op lekbakken op een vloeistofdichte vloer, er dient geen lekdicht afwateringssysteem aanwezig te zijn.
6. In afwijking van artikel 5.2.2.7.2§3 van Vlarem II mag de stapelhoogte voor afvalstoffen, opgeslagen in containers of op paletten maximaal 5 meter bedragen.
7. Artikel 5.2.3.3.4 van Vlarem II is van toepassing voor emissiegrenswaarden die niet zijn opgenomen in artikel 5.29.0.6§2.7 van Vlarem II.
8. De opslag van de kras wordt verplaatst, verder weg van de woningen, in een nieuw gebouwde loods.
9. Het plaatsen van geluidsdempers op de persluchtcompressoren kant Nete (dempers op aanzuigopeningen, uitblaasopeningen en isolerende poort).
10. Het vervangen van de achteruitrij signalen op heftrucks die op het walsblokkenplein (opslaglocatie) rijden door exemplaren met gedempt lawaai.
11. Het vervangen van de koelventilatoren van de transfo's gieterij door ventilatoren met een lagere geluidsdrempel.
12. Het verplaatsen van de opslag van perspalen binnen de fabrieksgebouwen.
13. Aan de gieterij (walsblokkenpark) worden de activiteiten van 22u tot en met 6u zoveel mogelijk beperkt om piekgeluiden te vermijden.
14. De gasgestookte batchovens zijn voorzien van low-NO_x-branders.

15. De dampen van de nieuwe koudwalsinstallatie worden afgezogen en behandeld via een 'Air Wash' installatie. De emissiegrenswaarde van deze installatie bedraagt maximaal 30 mg TOC/NmA.
16. Het hemelwater dat op het dak van het nieuwe gebouw valt moet worden opgevangen in een bufferbekken van minstens 164 m³ indien hergebruik onmogelijk is moet het vertraagd afgevoerd worden naar de Beneden-Nete; het hemelwater mag niet worden geloosd via de eigen waterzuiveringsinstallatie.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigators, via de link:

<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 3 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeeltes, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 26 april 2027.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 5 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 6 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 7 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

- a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.