

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan B.V.B.A. MEVAR voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te STADEN.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 13/12/2001 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 314 zeugen, 1290 mestvarkens, 4032 m³ mest, 8000 l mazout + 1 verdeelslang, stallen 6 voertuigen, lozen HA 150 m³/j, luchtcompressor 5 kW, grondwaterwinning 15,34 m³/d en 5600 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 13/12/2021 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het verplaatsen van 40 mestvarkens (op naam van Snaet Eddy);

Gelet op de melding overname d.d. 10/03/2005 door BVBA Mevar tov. Snaet Eddy;

Gelet op het besluit d.d. 03/03/2005 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor een mestscheider Westfalia 2688 ton/jaar voor een termijn tot 13/12/2021;

Gelet op het besluit d.d. 21/06/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 314 zeugen, 1290 mestvarkens, 13.297 m³ mest, 8000 l mazout + 1 verdeelslang, stallen 6 voertuigen, lozen HA 150 m³/j, luchtcompressor 5 kW, een biologische mestverwerkingsinstallatie Trevi 25.000 ton/jaar, surpressor 37 kW, 1200 l/960 kg methanol, 200 l antischuim, grondwaterwinning 15,34 m³/d en 5600 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 13/12/2021

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 3/05/2012, ingediend door B.V.B.A. MEVAR, gevestigd te Kasteelstraat 42 8840 Staden, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Kasteelstraat 42 te Staden,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
STADEN 1 AFD/STADEN/	B	1518/B
STADEN 1 AFD/STADEN/	B	1518/C
STADEN 1 AFD/STADEN/	B	1526/K 2
STADEN 1 AFD/STADEN/	B	1526/L 2
STADEN 1 AFD/STADEN/	B	1526/M 2

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 1290 mestvarkens, 13.297 m³ mest, 8000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 6 voertuigen, een biologische mestverwerkingsinstallatie Trevi 25.000 ton/jaar, surpressor 37 kW, 1200 l/ 960 kg methanol, 200 l antischuim, grondwaterwinning 14,78 m³/d en 5396 m³/j in het Ieperiaan zand
- uitbreiden met 1208 mestvarkens (mits mestverwerking), 1518 m³ mest, transfo 160 kVA, 12.000 l mazout, centrifuge 20,5 kW
- verminderen met 314 zeugen (incl biggen), luchtcompressor 5 kW, grondwaterwinning 0,56 m³/d en 204 m³/j in het Ieperiaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 2498 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2498 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 160 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	

15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 6 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 37 kilo watt)	3		0				
17.3.2.2	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: inricht. voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcap. van > 100 kg tem 1 ton (Totale eenheden: 960 kilogram)	2		0	N		N	
17.3.4.2.b.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistof (uitz. rubriek 48), uitsluitend bovengrondse opslag met totale inhoud van meer dan 500 l t.e.m. 30.000 l voor inrichting gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 1200 liter)	2		0				

17.3.6.1.a	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 5000 l tot en met 20.000 l indien de inrichting behoort bij de woonfunctie van een onroerend goed hoofdzakelijk gebruikt als woongelegenheid (Totale eenheden: 5000 liter)	3		0				
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 15000 liter)	3		0				
17.3.7.1	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 200 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 14815 kubieke meter)	2		0	N		N	
28.3.b	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, mvv de installaties voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer dan 1000 ton mest tem 25000 ton (Totale eenheden: 25000 Ton per Jaar)	1	A R	0	N		N	

31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren (uitgezonderd deze ter uitvoering van bouw-, sloop- of wegenwerken) met een totaal nominaal vermogen van 10 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting is gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 20,5 kilo watt)	3		0				
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 5396 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	2498 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	2498 Stuks (aantal)
12.2.1	transformatoren	160 kilo Volt-Ampere
15.1.1	landbouwvoertuigen en aanhangwagens	6 Stuks (aantal)
16.3.1.1	surpressoren	37 kilo watt
17.3.2.2	methanol	960 kilogram
17.3.4.2.b.2	methanol	1200 liter
17.3.6.1.a	mazout□Opslag:□1 enkelwandige tank van 5000 liter bovengronds, ingekuipt	5000 liter
17.3.6.1.b	mazout□Opslag:□1 dubbelwandige tank van 15000 liter bovengronds	15000 liter
17.3.7.1	antischuimmiddelen	200 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.2	ruwe mest	500 kubieke meter
28.2.c.2	dunne fractie	400 kubieke meter
28.2.c.2	dikke fractie	500 kubieke meter
28.2.c.2	nabezinker	700 kubieke meter
28.2.c.2	effluentbekken mestverwerkingsinstallatie	9500 kubieke meter
28.2.c.2	dierlijke mest	3215 kubieke meter
28.3.b	mestverwerkingsinstallaties	25000 Ton per Jaar
31.1.1.b	centrifuge	20,5 kilo watt
53.8.2	Verbuiste boorput op 32 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	14,78 m³/dag, 5396 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkensfokkerij met

- stallen voor het houden van max. 2.498 mestvarkens
- een transformator 160 kVA
- het opstallen van 6 voertuigen/aanhangwagens
- een surpressor (37 kW)
- 960 kg/1200 l methanolopslag
- 5.000 l mazoutopslag (bij woonfunctie – bovengronds, enkelwandig en ingekuipt)
- 15.000 l mazoutopslag (bovengronds en dubbelwandig)
- 200 l antischuimmiddel
- een brandstofverdeelininstallatie met 1 verdeelslang
- 14.815 m³ dierlijke mestopslag (waarvan 11.690 m³ bij de mestverwerking)
- een biologische mestverwerkingsinstallatie Trevi met een capaciteit van 25.000 ton/jaar
- een centrifuge (20,5 kW)
- grondwaterwinning max. 14,78 m³/dag en max. 5.396 m³/jaar

kenmerken:

aard van de winning: verbuisde boorput

aantal: 1

diepte: 32 m

watervoerende laag: Ieperiaan

HCOD – code: 0800

Gebruik: drinkwater voor de dieren

Gelet op het feit dat op datum van 16/05/2012 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.24/06/2012 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 2/07/2012 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 9/07/2012 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 1/08/2012 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 8/08/2012 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgellegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Staden is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar d.d. 28/06/2012 : *"de aanvraag staat in het teken van de verdere exploitatie van een bestaand landbouwbedrijf. De inwendige aanpassingen aan de bestaande stallen hebben geen ruimtelijke impact en zijn vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning. De nieuwe loods wordt ingeplant op dezelfde plaats als de bestaande 3 stallen en sluit aan bij de bestaande bebouwing waardoor het compact geheel aan bedrijfsgebouwen behouden blijft. De ruimtelijke impact zal beperkt blijven. Er wordt geen open ruimte ingenomen. De hoogspanningscabine wordt aangebouwd aan de bestaande loods waardoor de ruimtelijke impact minimaal is. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en met de stedenbouwkundige voorschriften van het GRUP Heuvelrug"*.

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning (einddatum basisvergunning: 13/12/2021) in functie van de investering die gepaard gaat met de bouw van één nieuwe ammoniakemissiearme mestvarkensstal. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Er is een vergunning voor 314 zeugen, 1290 mestvarkens.

De exploitant wenst een vergunning voor 2498 mestvarkens.

De exploitant wenst dus uit te breiden met 1208 mestvarkens en te verminderen met 314 zeugen.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 2000 mestvarkens). De globale Vlareem-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlareem II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het betreft de hernieuwing en verandering van een bestaande varkenshouderij met een verhoging van maximum 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de verbods- en afstandsregels niet van toepassing.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlareem. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 1.500 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving bevinden zich diverse landbouwbedrijven en 1 vreemde woning, niet behorend bij een landbouwbedrijf.

Gelet op de ligging van de inrichting en de omvang van de uitbreiding in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied is het aangewezen dat de nodige aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inkleding van de inrichting.

Bij het aanvraagdossier werd een studie rond de landschappelijke inkleding van de inrichting in de omgeving gevoegd. Deze omvat luchtfoto's, een groenplan met voorstelling van de bestaande en toe te voegen beplanting en een motivatienota. Uit deze laatste blijkt:

- het bedrijf ligt in een open landschap. De aangrenzende percelen zijn akkers.
- Op het bedrijf is aan de straatzijde reeds veel beplanting aanwezig waardoor de bedrijfsgebouwen langs deze zijde reeds goed geïntegreerd zijn. De nieuwe beplanting zal zich vooral concentreren langs de nieuw te bouwen mestvarkensstal en de lagune gelegen aan de achterzijde van het bedrijf voor een optimale integratie in het landschap.
- Bij de keuze van beplantingstypen voor hoogstambomen (Zomereik of Es) met vrije uitgroei en in de eerste jaren opkronen tot een kroonhoogte van 3 à 4 m, in combinatie met streekeigen heesters (Wilde Liguster, Veldesdoorn, Hazelaar, Haagbeuk, Gelderse Roos, Rode Kornoelje) in hakhoutbeheer met een cyclisch (7 à 8 jaar) afzetten tot tegen het maaivlak. Er wordt afwisselend gewerkt met hoogstambomen en streekeigen heesters om een gevarieerd landschapsbeeld te krijgen.
- Langs de varkensstal worden lage heesters gebruikt om de natuurlijke lichtinval niet te hinderen.
- Langs de lagune worden geen hoogstambomen geplant om bladval te vermijden.
- Het aangrenzend perceel is een akker waardoor beplanting verder in het landschap niet mogelijk is.

- Op het bedrijf zijn aan de straatzijde reeds inspanningen geleverd op vlak van bedrijfsbeplanting. De nieuwe beplanting concentreert zich dan ook langs de zij- en achtergevel van de nieuw te bouwen mestvarkensstal en de lagune gelegen aan de achterzijde van het bedrijf.
- De bestaande beplanting bestaat uit hoogstambomen, haagstructuren en heesters.
- Er wordt een losse heg geplant langs de zijgevel van de mestvarkensstal om de muuropervlakken te breken. De heg loopt verder door en wordt achteraan aangevuld met enkele hoogstambomen waardoor de achterliggende bedrijfsgebouwen geïntegreerd worden in het landschap.
- Aan de achterkant van de lagune wordt een losse heg geplant om de achterliggende bedrijfsgebouwen te breken en beter te integreren in het landschap.

Er kan worden aangenomen dat in het kader van de milieuvergunningaanvraag exploitant hiermee voldoende aandacht aan de landschappelijke inkleding van de inrichting heeft besteed. Het is echter aangewezen dat dit voorstel in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag verder wordt geconcretiseerd.

Er wordt een nieuwe varkensstal gebouwd. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer S-1. (biologisch luchtwassysteem met 70% of hogere emissiereductie) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwwerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Bij de aanvraag is een geurstudie toegevoegd waarin de impact van het bedrijf wordt beschreven en de geurconcentratie ter hoogte van nabijgelegen woningen wordt berekend.

De geuremissie van het bedrijf Mevar wordt in de vergunde situatie geraamd op 72.388 OUE/s en in de gewenste situatie 56.122 OUE/s. Dit is een daling van de geurbron met 22,5%.

Het bedrijf maakt deel uit van een geurcluster voornamelijk met het naasliggend bedrijf van de broer van de exploitant. Om deze reden is een clusterberekening van de geurimpact relevanter dan een individuele benadering.

Uit deze clusterbenadering blijkt dat er zich één vreemde (niet veeteelt gebonden) woning in een precaire situatie bevindt dit is de woning nr. 3 (schema's blz. 88 en 89 van de aanvraag en figuren 7 en 8).

Hieruit blijkt dat ten gevolge van de gevraagde omvorming/uitbreiding de individuele impact daalt van 16.82 OUE/m³ naar 9.94 OUE/m³. In de clusterbenadering daalt deze gemeten waarde van 3.309 OUE/m³ naar 27.62 OUE/m³.

Ook bij andere woningen waar de individuele impact van het bedrijf Mevar reeds laag is, daalt de clusterimpact verder. Bijvoorbeeld woning 18: individuele impact daalt van 4,33 naar 3,38 OUE/m³ en clusterimpact daalt van 20,76 naar 19,68 OUE/m³).

Dit betekent dat het bedrijf Mevar een belangrijke bijdrage levert naar een mildering van de globale geursituatie van de omgeving.

De aanvraag betreft de hernieuwing van de vergunning voor een biologische mestverwerkingsinstallatie van het type TREVI met een verwerkingscapaciteit van 25.000 ton/jaar.

Er gebeuren geen wijzigingen aan het verwerkingsprocédé noch aan de hoeveelheden. Wel wordt een bijkomend effluentbekken aangelegd aansluitend op de reeds bestaande lagune.

Het betreft hier een gekend mestverwerkingssysteem waarvan de mogelijke hinder beperkt is.

Het betreft een mestverwerkingsbedrijf met meer dan 1 000 m³ mestopslag. Conform art. 28.2.3. & 5-8 van VLAREM II moeten waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. In de aanvraag werden geen gegevens over de aanpak inzake van het voorkomen van de bodemverontreiniging vermeld bij de preventieve voorzieningen.

Binnen de 4 maand na het verkrijgen van de vereiste vergunning(en) dienen de nodige gegevens inzake de aanpak van de voorkoming van bodemverontreiniging overeenkomstig de bepalingen in artikel 28.2.3. § 5-8 voor overleg opgestuurd te worden aan de toezichthoudende overheid - dienst West-Vlaanderen.

Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeiستofdicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een colectief te optimaliseren buitengebied, waar riolering aanwezig is of voorzien wordt. Het hemelwater wordt niet geloosd in de openbare riolering maar wordt gedeeltelijk opgevangen voor hergebruik. Daartoe is de inrichting uitgerust met 2 opvangcisternes (elk 20 m³); Het regenwater van de nieuw te bouwen stal zal opgevangen worden in een nieuw te bouwen hemelwateropvang (143 m³). Dit regenwater wordt ingezet voor reinigingsdoeleinden en voor de luchtwasser.

Hemelwater wordt opgevangen en heringezet op het bedrijf (1115 m³/jaar). Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsvermindering tot maximaal 14,78 m³/dag en 5.396 m³/jaar. Het betreft dezelfde verbuisde boorput (32 m-mv) als vroeger vergund.

De vergunde boorput (20 m-mv) wordt buiten gebruik gesteld. Deze moet conform de Code van goede praktijk opgevuld worden. Het bewijs van opvulling van de verlaten boorput moet opgestuurd worden aan de VMM Afdeling Operationeel Waterbeheer (zie bijzonder voorwaarden).

De totale waterbehoefte op het bedrijf bedraagt op jaarbasis 6.630 m³, waarvan 5.516 m³ wordt ingezet voor hoogwaardige toepassingen. Het grondwater wordt aangewend als drinkwater voor de dieren.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden, zeker voor laagwaardige toepassingen (reinigen van stallen en machines, sanitair), om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken. Het regenwater van stal 4, 5, de schuur en de loods worden opgevangen in twee citerenes van elk 20 m³. Het regenwater van de nieuwe stal 6 zal opgevangen worden in een regenwateropvang van 148 m³. Het regenwater uit deze opvang zal gebruikt worden voor de laagwaardige toepassingen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het Quartair dek komt niet in het gedrang.

Ruimtelijke afweging

Het betreft een installatie op beperkte schaal (25.000 ton/j), niet gebonden aan één enkel bedrijf. De verwerking bestaat erin dat de mest in de eerste plaats gescheiden wordt door een centrifuge in een vloeibare fractie (85 %) en een vaste dikke fractie (15 %). De dikke fractie wordt gestockeerd en later afgezet naar de landbouw en/of verwerkt in een gespecialiseerd bedrijf voor verdere verwerking.

De dunne fractie wordt behandeld in een zuiveringsinstallatie en omgezet tot een reukloze vloeistof die overeenkomstig het MAP op akkers en weiden kan uitgespreid worden. Door de hoogte van de bekkens en door de fijnbellige beluchting werd het ruimtebeslag tot een minimum beperkt. IN de nabije omgeving van de mestverwerkingsinstallatie zijn er diverse landbouwbedrijven aanwezig. De installatie werd vlak naast het bestaande landbouwbedrijf gebouwd zodat de verwerking een ruimtelijk geheel vormt met de bestaande varkensstallen.

Volgens het aanvraagdossier zal er tijdens de transporten van en naar de mestverwerkingsinstallatie rekening mee gehouden worden dat bij de heenrit van het landbouwbedrijf naar de verwerkingsinstallatie ruwe mest getransporteerd wordt naar het landbouwbedrijf. Indien het transport gebeurt met een vrachtwagen met mestvat van 30 m³, zal het transport van de mest van derden (21.503 m³/j) een trafiek met zich meebrengen van ongeveer 14 transporten per week.

Er wordt opgemerkt dat er wellicht ook transportactiviteiten in de inrichting plaatsvinden. De exploitant beschikt over een 8-tal trekkers en opleggers. Tank 15.000 l mazout voor gewone landbouwactiviteit.

Afwijkingen

Er wordt een afwijking gevraagd van art. 5.28.3.4.1§1 m.b.t. het lossen van mest. Het lossen van mest gebeurt niet in een afgesloten loods, maar wel met een gesloten tankwagen en met een losdarm voorzien van vloeistofdichte snelkoppelingen. De losplaats wordt verhard met een ondoordringbare betonlaag en is voorzien van een afloop naar een morsput. De buffer ruwe mest is tevens afgesloten van de omgevingsslucht.

Deze afwijking kan worden toegestaan.

Er wordt een afwijking gevraagd van art. 5.28.3.2.2§2 m.b.t. de verplichting om van elke vracht een fosfaat- en stikstofanalyse uit te voeren. Gezien de grote kosten die deze analyses met zich meebrengen, wenst exploitant via het meetprotocol dat dient opgesteld te worden in het kader van de nutriëntenbalans, een alternatief analyseschema voor te stellen, waarbij analyses gebeuren op mengstalen genomen van verschillende vrachten afkomstig van 1 richting.

Deze afwijking kan worden toegestaan.

Er wordt een afwijking gevraagd van art. 5.28.3.2.1.§2 m.b.t. de verplichting om een weegbrug te plaatsen op het bedrijf. De massabepaling van de aangevoerde mest en het afgevoerde effluent gebeurt d.m.v. debietsmeting i.p.v. een weegbrug.

Deze afwijking kan worden toegestaan.

Er wordt een afwijking gevraagd van art. 5.28.2.3 §2 b m.b.t. de overkapping van de nabzinker en het affluentbekken, daar het effluent geurvrij is en vrij van ammoniak of andere componenten die aanleiding kunnen geven tot geurhinder. Deze afwijking kan worden toegestaan.

Er wordt een afwijking gevraagd van art. 5.28.3.4.1 §1 3° m.b.t. de overkapping van het nitrificatiebekken en denitrificatiebekken, daar de emissie van ammoniak of andere componenten daar de emissie van ammoniak of andere componenten die aanleiding kunnen geven tot geurhinder tot een minimum beperkt is, dankzij de fijnbellige beluchting. Deze afwijking kan worden toegestaan.

Een afwijking op artikel 5.28.3.4.1 §1 4° betreffende het plaatsen van een gaswasser en biofilter op de ontvangstloods kan worden toegestaan. Het is evenwel aangewezen dat exploitant de nodige maatregelen treft om bij eventuele geurhinder in de toekomst dezeloods alsnog aan te sluiten op de nodige voorzieningen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Mer screening

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit, meer bepaald 'intensieve veehouderij' die voorkomt op de lijst van bijlage II bij de Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (zgn. MER-richtlijn). De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Omzendbrief LNE 2011/1- milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09 Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage III bij voormelde MER-richtlijn (overgenomen in bijlage II bij het DABM). In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden, zoals uit het onderzoek hiervoor blijkt. Bijgevolg kan besloten worden dat er geen MER moet opgemaakt worden.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Broenbeek. Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 1.468,82 m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 148 m³, wat voldoende is voor een oppervlakte van 3.010 m².

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Milieuvergunningscommissie maar zich heeft verontschuldigd;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. MEVAR, gevestigd te Kasteelstraat 42 8840 Staden wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Kasteelstraat 42 te Staden,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
STADEN 1 AFD/STADEN/	B	1518/B
STADEN 1 AFD/STADEN/	B	1518/C
STADEN 1 AFD/STADEN/	B	1526/K 2
STADEN 1 AFD/STADEN/	B	1526/L 2
STADEN 1 AFD/STADEN/	B	1526/M 2

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 1290 mestvarkens, 13.297 m³ mest, 8000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 6 voertuigen, een biologische mestverwerkingsinstallatie Trevi 25.000 ton/jaar, surpressor 37 kW, 1200 l/ 960 kg methanol, 200 l antischuim, grondwaterwinning 14,78 m³/d en 5396 m³/j in het Ieperiaan zand
- uitbreiden met 1208 mestvarkens (mits mestverwerking), 1518 m³ mest, transfo 160 kVA, 12.000 l mazout, centrifuge 20,5 kW
- verminderen met 314 zeugen (incl biggen), luchtcompressor 5 kW, grondwaterwinning 0,56 m³/d en 204 m³/j in het Ieperiaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 2498 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2498 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 160 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 6 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 37 kilo watt)	3		0				

17.3.2.2	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: inricht. voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcap. van > 100 kg tem 1 ton (Totale eenheden: 960 kilogram)	2		0	N		N	
17.3.4.2.b.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistof (uitz. rubriek 48), uitsluitend bovengrondse opslag met totale inhoud van meer dan 500 l t.e.m. 30.000 l voor inrichting gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 1200 liter)	2		0				
17.3.6.1.a	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 5000 l tot en met 20.000 l indien de inrichting behoort bij de woonfunctie van een onroerend goed hoofdzakelijk gebruikt als woongelegenheden (Totale eenheden: 5000 liter)	3		0				
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 15000 liter)	3		0				
17.3.7.1	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 200 liter)	3		0				

17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 14815 kubieke meter)	2		0	N		N	
28.3.b	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de installaties voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer dan 1000 ton mest tem 25000 ton (Totale eenheden: 25000 Ton per Jaar)	1	A R	0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren (uitgezonderd deze ter uitvoering van bouw-, sloop- of wegenwerken) met een totaal nominaal vermogen van 10 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting is gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 20,5 kilo watt)	3		0				
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 5396 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	2498 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	2498 Stuks (aantal)
12.2.1	transformatoren	160 kilo Volt-Ampere
15.1.1	landbouwvoertuigen en aanhangwagens	6 Stuks (aantal)
16.3.1.1	surpressoren	37 kilo watt
17.3.2.2	methanol	960 kilogram
17.3.4.2.b.2	methanol	1200 liter
17.3.6.1.a	mazout□Opslag:□1 enkelwandige tank van 5000 liter bovengronds, ingekuipt	5000 liter
17.3.6.1.b	mazout□Opslag:□1 dubbelwandige tank van 15000 liter bovengronds	15000 liter
17.3.7.1	antischuimmiddelen	200 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.2	ruwe mest	500 kubieke meter
28.2.c.2	dunne fractie	400 kubieke meter
28.2.c.2	dikke fractie	500 kubieke meter
28.2.c.2	nabezinker	700 kubieke meter
28.2.c.2	effluentbekken mestverwerkingsinstallatie	9500 kubieke meter
28.2.c.2	dierlijke mest	3215 kubieke meter
28.3.b	mestverwerkingsinstallaties	25000 Ton per Jaar
31.1.1.b	centrifuge	20,5 kilo watt
53.8.2	Verbuisde boorput op 32 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	14,78 m³/dag, 5396 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkensfokkerij met

- stallen voor het houden van max. 2.498 mestvarkens
- een transformator 160 kVA
- het opstallen van 6 voertuigen/aanhangwagens
- een surpressor (37 kW)
- 960 kg/1200 l methanolopslag
- 5.000 l mazoutopslag (bij woonfunctie – bovengronds, enkelwandig en ingekuipt)
- 15.000 l mazoutopslag (bovengronds en dubbelwandig)
- 200 l antischuimmiddel
- een brandstofverdeelininstallatie met 1 verdeelslang
- 14.815 m³ dierlijke mestopslag (waarvan 11.690 m³ bij de mestverwerking)
- een biologische mestverwerkingsinstallatie Trevi met een capaciteit van 25.000 ton/jaar
- een centrifuge (20,5 kW)
- grondwaterwinning max. 14,78 m³/dag en max. 5.396 m³/jaar

kenmerken:

aard van de winning: verbuisde boorput

aantal: 1

diepte: 32 m

watervoerende laag: Ieperiaan

HCOD – code: 0800

Gebruik: drinkwater voor de dieren

De besluiten van de deputatie d.d. 13/12/2001, 03/03/2005, 21/06/2007 worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

die aanvangt op 06/08/2012

en die eindigt op 06/08/2032

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlareem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlareem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V66A Verwerking van dierlijke mest:
Afdeling 5.28.3
- V93 Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden :

1. Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant aan de deputatie een kopie te bezorgen van de brief van de VLM waarbij de NER-MVW worden toegekend.
2. Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;
3. **Bouw nieuwe stal**
2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie
 - afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlareem 2
 - een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van vlareem 2

4. Mestverwerkingsinstallatie:

- a) Conform 5.28.3.4.1 §1 4° kan afgeweken worden van het plaatsen van een gaswasser en biofilter in de ontvangstloods. Evenwel dienen alle voorzieningen worden getroffen om de lucht vanuit de ontvangstloods (inclusief vrijgekomen lucht uit de ontvangsttank ruwe mest) te centraliseren zodat bij eventuele geurhinder makkelijk kan worden aangesloten op de nodige filters.
- b) de aan-en afvoerroutes dienen gelijkmatig te worden gespreid over de trajecten Kasteelstraat – Ieperstraat en Kasteelstraat – Kasteeldrevestraat – Kleine Veldstraat.

5. Lossen in de open lucht

- a) de gesloten tankwagens, die buiten het gebouw wordt opgesteld op een verharde ondergrond, wordt aangesloten op een afgesloten aanvoerdarm van de eveneens afgesloten voorraadmelder; Deze aanvoerdarm beschikt over een vloeistofdichte snelkoppeling die op de vrachtwagens past;
- b) om te lossen worden de kleppen van de aanvoerdarm, mestkelder en de vrachtwagen geopend zodat één gesloten lossysteem wordt bekomen (een dubbel klepsysteem); na het lossen wordt de mestdarm onder hoge druk leeggeblazen;
- c) daarnaast worden er nog extra maatregelen genomen: er wordt een lekbak voorzien die in het geval van een accidentele gebeurtenis de mest alsnog kan opvangen; De vrachtwagen staat tijdens het lossen op een verharde ondergrond; Alle run-off van deze verharding wordt opgevangen en wordt eveneens door de mestverwerkingsinstallatie gestuurd;
- d) Tijdens het bedienen van de installatie dient de nodige aandacht besteed te worden aan de nauwgezette opvolging van de interne procedures; aan het personeel dat met de losoperaties is belast, worden terzake duidelijke schriftelijke richtlijnen gegeven.

6. Afdekking effluentbekken en mestverwerkingsoperaties.

Conform artikel 5.9.2.3. §4 van titel II van het Vlaream kan worden afgeweken van de plicht om de nabezinktank en het effluentbekken af te dekken en dit op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof in het effluent lager is dan 1 kg NH₄-N/ per 1000 liter effluent. Het nitrificatie/denitrificatiebekken dient niet overdekt te zijn.

7. Weegbrug

Het plaatsen van een weegbrug mag vervangen worden door het plaatsen van geijkte debietmeters, waardoor de exacte hoeveelheid aangevoerde mest kan vastgesteld worden.

8. Analyse

Conform art. 5.28.3.2.2.§.2 kan worden afgeweken van de verplichting om van elke vracht (aangevoerde dierlijke mest) een N- en P₂O₅-analyse en om van elke afgevoerde eindproductie wekelijks een N- en P₂O₅-analyse te laten uitvoeren waarbij de exploitant het analyseschema bepaalt in het meetprotocol opgesteld in het kader van de nutriëntenbalans.

9. Geluidsbeheersing

Het lossen van verse mest en het laden van effluent mag uitsluitend gebeuren tijdens tussen 7u en 19 u.

10. Grondwaterwinning

- a) De verlaten boorput van 20 m diep dient te worden opgevuld conform de Code van de goede praktijk (Vlaream II bijlage 5.53.1). Het bewijs van opvulling dient binnen drie maand opgestuurd te worden naar VMM, afdeling Operationeel Waterbeheer, Dienst Grondwaterbeheer, Zandvoordestraat 375 te 8400 Oostende

- b) Conform Vlarem II art. 5.53.2.2 en art. 5.53.3.1 moet de put uitgerust worden met een peilbuis, een (gezamenlijke) debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis moet minimaal 32 mm bedragen; ze moet met een dopje worden afgesloten om verontreiniging te vermijden. Er moet een putkap aangebracht worden boven de putbuis die waterdicht is. Ook een aftapkraantje moet aangebracht in de boorput na de teller. De debietmeter moet in de boorput zelf worden aangebracht. De toezichtkamer van de boorput dient volledig bedekt met een stevig deksel, bij voorkeur uit aluminium met gebogen rand over de boordkraag.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6


§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.


§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
en Guido Decorte, leden
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 06 SEP, 2012


De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS


De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.