

directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van
10 januari 2019

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Moens Kurt,
wnd. voorzitter

kenmerk
betreft

M03/42028/201/1/A/2/CV/EM
**ZELE - ROMARCO NV - INDUSTRIEEL
REINIGINGSBEDRIJF**

Grillaert Leentje
Gillis Rita
Charlier Anna Maria
leden

verslaggever
Leentje Grillaert

Omgevingsvergunningsaanvraag voor het verder
exploiteren en veranderen van de inrichting (K1)

1. Feitelijke en juridische gronden

De Smet Albert,
provinciegriffier

Wetgeving

dossiernummer:
1806502

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

zittingnummer:
7

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

termijn:
12 januari 2019

Inrichting

Voorliggend dossier betreft een industrieel reinigingsbedrijf op naam van de nv
Romarco met inrichtingsnummer: 20171004-0008.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer 2017007542.

Vergunningstoestand

Milieuvergunningen:

- Besluit van de deputatie van 2 september 1999 houdende het verlenen van de vergunning voor het exploiteren van een bedrijf voor het chemisch reinigen van metalen, voor een termijn tot en met 1 september 2019.
- Besluit van de deputatie van 4 september 2008 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een inrichting voor het chemisch reinigen van metalen door het uitbreiden met de opslag van 50 ton asbesthoudend afval in containers, voor een termijn tot en met 1 september 2019.
- Besluit van de deputatie van 12 februari 2015 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een industrieel reinigingsbedrijf, voor een termijn tot en met 1 september 2019.

Melding:

- Besluit van de deputatie van 14 februari 2008 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een inrichting voor het chemisch reinigen van metalen door het verminderen van de opslag van gevaarlijke producten, voor een termijn tot en met 1 september 2019.

./...

Aanvraag

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 20 augustus 2018 ingediend door de nv Romarco, Baaikensstraat 17 te 9240 Zele voor een project gelegen aan de Baaikensstraat 17 te 9240 Zele, op de percelen, kadastraal bekend onder Zele afdeling 1 /Zele, sectie A, nrs 1439/b, met als voorwerp:

Voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA"):

- de hernieuwing van de lopende vergunning van 2 september 1999 en volgende:
 - de volgende afvalstoffenactiviteiten:
 - de opslag en overslag van 50 ton asbesthoudend afval;
 - de opslag en sortering van asbesthoudend afval met een maximale opslagcapaciteit van 2 ton;
 - de opslag van maximaal 100 ton afgewerkte olie en de fysisch-chemische behandeling ervan;
 - de opslag van maximaal 100 ton andere gevaarlijke afvalstoffen en de fysisch-chemische behandeling ervan;
 - de opslag en inwendige reiniging van recipiënten die andere niet-gevaarlijke afvalstoffen hebben bevat;
 - de opslag en inwendige reiniging van recipiënten die gevaarlijke afvalstoffen hebben bevat;
 - de opslag van maximaal 100 m³ afgewerkte olie en de fysisch-chemische behandeling ervan;
 - de fysisch-chemische behandeling van maximaal 20 ton/dag gevaarlijke afvalstoffen;
 - het lozen van maximaal 0,3 m³/uur – 0,8 m³/dag – 17 m³/jaar bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen afkomstig van de tankplaats via een KWS-afscheider in de openbare riolering;
 - het stallen van 59 bedrijfsvoertuigen en/of aanhangwagens;
 - werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden);
 - het wassen van maximaal 8 voertuigen per dag;
 - klein labo gericht op de interne controle van eigen productieprocessen;
 - de opslag van:
 - 4600 l brandbare vloeistoffen (motorolie, hydraulische olie, afvalolie, ed.);
 - 1590 l diverse gassen (propan, stikstof, argon, acetyleen en formeergas);
 - 14,442 ton mazout (incl. 2 verdeelslangen);
 - 11,42 ton overige ontvlambare vloeistoffen van categorie 3;
 - 440 kg aceton;
 - 415 kg cellulosethinner;
 - 128,739 ton bijtende producten;
 - 0,884 ton giftige producten;
 - 73,18 ton schadelijke producten;
 - 4,47 ton producten die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid;
 - 5,33 ton producten die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu;
 - de volgende installaties/toestellen:
 - diverse compressoren en koelinstallaties van 45,36 kW;
 - diverse metaalbewerkingstoestellen van 60 kW;
 - diverse behandelingsbaden voor het chemisch behandelen van metalen met een totale inhoud van 397,3 m³;

./...

- een stoomketel met een individuele inhoud van 48 l;
- diverse stookinstallaties van 448 kW;
- een spuitcabine van 5,5 kW;
- de wijziging door:
 - rechtzetten van de inhoud van 1 van de mazouthouders;
- de uitbreiding met/van:
 - het lozen van maximaal 900 m³/jaar huishoudelijk afvalwater;
 - het aantal stalplaatsen voor bedrijfsvoertuigen (+ 8 stuks);
 - diverse compressoren en koelinstallaties (+ 11,7 kW);
 - de opslag van gassen (+ 440 l);
 - de opslag van aceton (+ 60 kg);
 - de opslag van cellulose thinner (+ 235 kg);
 - diverse metaalbehandelingsbaden (+ 55,7 m³);
 - het uitbreiden van de inhoud van de stoomketel (+ 192 l);
 - diverse stookinstallaties (+ 785 kW);
- de herrubricering van:
 - de opslag van gevaarlijke producten (incl. verdeelslangen, brandbare vloeistoffen, ed.) overeenkomstig de CLP-verordening.

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 12 september 2018 ontvankelijk en volledig verklaard.

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de omgevingsvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform Titel 3, Hoofdstuk 5 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend.

Adviezen

GUNSTIG advies van 22 oktober 2018 van het College van Burgemeester en Schepenen van Zele voor een termijn van onbepaalde duur, onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden en de volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

- het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer;
- om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen moeten de motoren van de vrachtwagens of bestelwagens tijdens wachtperiodes, laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen of hefbruggen, ed..

GEDEELTELIJK GUNSTIG advies van 11 november 2018 van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (afgekort AGOP-milieu) voor de aangevraagde IIOA:

ONGUNSTIG voor de stookinstallatie (981 kW_{th}) voor de stoomketel, tenzij voor de beslissingsdatum van de deputatie a.h.v. een emissiemeting uitgevoerd door een erkend labo in de discipline lucht wordt aangetoond dat voldaan wordt aan de geldende sectorale emissiegrenswaarden van toepassing op installaties waarvoor de 1ste vergunning tot exploitatie is verleend op of na 19 december 2017;

./...

GUNSTIG voor het overige voor een termijn van onbepaalde duur, onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden en de volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

- de constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar 1 of meerdere op-vangputten kunnen geleid worden;
- de concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van VLAREM II, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1. van VLAREM II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens;
- al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een toezichtspuit die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen. Langs voormelde toezichtspuit mag geen huishoudelijk afvalwater, noch koelwater, noch ander niet-verontreinigd hemelwater dan afkomstig van de tankpiste afgevoerd worden;
- gebruik van een KWS-afscheider:
 - De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden.
 - De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door een daartoe erkende ophaler en afgevoerd naar een vergunde verwerker (de overeenstemmende attesten worden bijgehouden en ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid).
 - De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter.
 - De exploitant inspecteert om de drie maanden de afscheider. Van de inspecties wordt een logboek bijgehouden. Ofwel voorziet de exploitant een alarmsysteem teneinde de goede werking van de KWS-afscheider continu op te volgen;
- het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

GEDEELTELIJK GUNSTIG advies van 23 oktober 2018 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (afgekort OVAM) voor de aangevraagde IIOA,

ONGUNSTIG voor de opslag en sorteren van afval met al of niet- hechtgebonden asbest (rubrieken 2.2.1.e)2° en 2.2.1.e)3°) vermits het enkel toegelaten is om asbesthoudend afval uit te sorteren op de exploitatiezetel indien het gaat over sporadisch aanwezige, tegen de wil van de exploitant in, tussen het andere afval gevoegde of verborgen asbest(cement)houdende afvalstoffen. Voor dergelijke sporadische activiteiten is volgens de OVAM geen afvalrubriek van toepassing;

GUNSTIG voor:

- het ontmantelen van afval van eigen activiteiten en werven met al of niet hechtgebonden asbest (rubriek 2.2.2.g)2°);
- en het overige;

voor een termijn van onbepaalde duur, onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden.

./...

GUNSTIG advies van 31 oktober 2018 van de Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (afgekort VMM-AET) voor:

- het deelaspect lucht;
- de volgende lozingen:
 - het lozen van 900 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering;
 - het lozen van maximaal 0,3 m³/uur – 0,8 m³/dag – 17 m³/jaar bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen in de openbare riolering;

mits naleving van de algemene en sectorale normen 52 b) & c) voor lozing in de riolering en de volgende bijzondere milieuvoorwaarde:

- het is verboden bedrijfsafvalwater dat niet van de tankpiste komt, te lozen. De afvoer die vanuit het lokaal 'behandeling warmtewisselaarplaten' via een rooster naar de KWS-afscheider gaat, moet afgesloten worden; het bedrijf maakt hiervan een bewijs over aan de bevoegde overheidsdiensten, binnen de drie maand na het verlenen van de vergunning;

en het volgende aandachtspunt:

- men loost het huishoudelijk afvalwater in centraal gebied bij voorkeur rechtstreeks zonder septische put.

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Preventie - Buitendienst Oost-Vlaanderen (afgekort Zorg).

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van de waterbeheerder nl. Polder tussen Schelde en Durme.

GUNSTIG advies van 18 oktober 2018 van de Brandweerzone Oost voor de aangevraagde IIOA.

GUNSTIG advies van 26 november 2018 van de provinciale deskundige milieu onder de gecoördineerde voorwaarden voor een termijn van onbepaalde duur, vanaf de datum van het besluit van de deputatie, overwegende:

- de aanvraag betreft het verder exploiteren en veranderen van een industrieel reinigingsbedrijf;
- de exploitant beschikt over een basisvergunning die nog geldig is tot en met 1 september 2019;
- de veranderingen betreffen een actualisering en regularisatie van de huidige toestand inzake te vergunnen rubrieken;
- de voorliggende vergunningsaanvraag gaat niet gepaard met stedenbouwkundige handelingen;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften ingediend;
- via een bericht in het omgevingsloket vraagt de exploitant om de in de basisvergunning toegestane afwijking m.b.t. het groenscherm te behouden in afwijking van de sectorale voorwaarden van VLAREM II; er is geen noodzaak om de bepalingen omtrent het groenscherm te wijzigen;
- de inrichting valt onder bijlage I (rubriek 13) en II (rubriek 11b) van het MER-besluit; de aanvraag betreft louter de hernieuwing van bovenstaande activiteiten; voor de aanvraag is de opmaak van een project-MER niet van toepassing (het betreft ook geen wijziging of uitbreiding als bedoeld in bijlage I 28a of 28b OF bijlage II 13a of 13b).
- de aanvraag heeft wel betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de m.e.r.-

./...

screening; gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt

- gelet op de ruime afstand t.o.v. VEN- en SBZ-gebieden valt er geen betekenisvolle impact te verwachten van de exploitatie op deze gebieden;
- dat mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningvoorwaarden de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt is.

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie deed volgende vaststellingen:

" De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.

OVAM merkt op dat de rubriek die door OVAM gunstig wordt geadviseerd nl. 2.2.2.g)2°, niet is aangevraagd. Het gaat erom dat de interpretatie van de lijst op correcte wijze gebeurt.

Wat de asbest betreft, is dit een principiële discussie omtrent wat al dan niet mag worden meegebracht naar de inrichting en wat op de werf moet gebeuren. Selectieve sloop moet op de werf gebeuren en op de inrichting mag enkel nog materiaal meegebracht waar accidenteel wat asbest in aanwezig is.

De provinciale milieudeskundige stelt dat dit is ondervangen in opmerking 2, bij de opmerkingen op de rubrieken.

OVAM bevestigt dit.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant, die de opmerkingen van de commissie aanhoort en hierbij het volgende opmerkt: Er is nog een vraag met betrekking tot het bedrijfsafvalwater, voor de afvoer van het lokaal waar tanks worden gevuld met demi-water. Met een gewone mechanische detector is er geen detectie wanneer de tank vol is; door de lage geleidbaarheid van demi-water. De tank wordt gedurende de nacht gevuld, maar het is al een aantal keren gebeurd dat de opvulling niet afsloeg zodat er demi-water was overgelopen. Er is nu een soort vlotter systeem ontwikkeld, maar dat systeem mankeert af en toe nog eens. De zone is echter volledig ingekuipt. Het water wordt via een kws-afscheider afgevoerd naar de riolering. Als contaminant kan daar enkel in uitzonderlijke gevallen nog brandstof in aanwezig zijn, maar dit wordt dan door de KWS-afscheider ondervangen. Er is nu opgenomen dat deze afvoer moet afgesloten worden, maar dat wil de exploitant helemaal niet. Indien nodig zal dit aangevraagd worden als bedrijfsafvalwater.

De VMM vraagt zich af wat er dan wel zou aangevraagd worden als bedrijfsafvalwater. Het betreft slechts accidentele lozing. Uiteraard heeft de exploitant er geen belang bij dat dit overloopt. De VMM stelt dat dit niet als lozing kan aangevraagd worden, de voorwaarde van VMM moet dan aangepast worden.

OVAM beklemtoont dat niet-hechtgebonden asbest enkel accidenteel op de inrichting kan komen. Uit de omschrijving van het mengsel zou men kunnen afleiden dat de exploitant de bedoeling heeft om bewust asbest binnen te brengen.

De vertegenwoordiging van de exploitant ontkent dit. Elke keer als er accidenteel asbest binnenkomt, wordt er ook een aanvraag ingediend.

De voorzitter vraagt of de voorwaarde 36 a) kan geschrapt worden.

De VMM bevestigt dit. De exploitant heeft er alle belang bij dat de installatie niet overloopt, men gaat dit niet doelbewust gebruiken. "

./...

GUNSTIG advies van 4 december 2018 van de Provinciale omgevingsvergunningscommissie (afgekort POVC).

Omschrijving bedrijf

Romarco NV is een industrieel reinigingsbedrijf met als specialiteit het chemisch reinigen van metalen. Het bedrijf is sinds 2000 gevestigd op huidig terrein. 85 % van de werken worden uitgevoerd bij de klanten, aangezien de installaties die moeten behandeld worden vast opgesteld staan. De overige behandelingen vinden plaats op de site van Romarco NV.

Het bedrijf is hiertoe vergund voor de opslag en fysisch-chemische behandeling van afgewerkte olie en olie/wateremulsies van tankreiniging, het inwendig reinigen van recipiënten die al dan niet gevaarlijke afvalstoffen (afvalwaters) hebben bevat en de opslag, overslag en sortering van asbesthoudende afvalstoffen.

De lopende vergunning dateert van 2 september 1999 en werd verleend voor een termijn tot en met 1 september 2019.

Het bedrijf is te beschouwen als GPBV-inrichting en m.e.r.-plichtig (bijlage I, bijlage II en bijlage III).

Omschrijving project

Met de voorliggende aanvraag beoogt de exploitant in hoofdzaak het verder exploiteren en veranderen van een industrieel reinigingsbedrijf.

De veranderingen betreffen:

- een actualisering en regularisatie van de huidige toestand inzake te vergunnen rubrieken;
- het herindelen van alle gevaarlijke producten volgens de CLP-verordening, al dan niet gepaard gaande met een verandering van de opslaghoeveelheden;
- het verzoek om in afwijking van de sectorale voorwaarden geen groenscherm van 5 m breed aan te leggen.

De voorliggende vergunningsaanvraag gaat niet gepaard met stedenbouwkundige handelingen.

Er dient een milieucoördinator A te worden aangesteld.

Afwijkingen:

Het bedrijf vraagt een bijstelling van de vergunningsvoorwaarden in afwijking van de volgende VLAREM II-voorwaarde:

- Art. 5.2.1.5. §5.
“Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit wordt langsheen de randen van de inrichting een groenscherm van minstens 5m breedte aangelegd. Het groenscherm bestaat uit streekeigen laag en hoogstammige dichtgroeïende gewassen. De exploitant neemt de nodige maatregelen om zo snel mogelijk een efficiënt groenscherm te bekomen. Voor nieuwe inrichtingen wordt het groenscherm aangeplant zodra de bouwwerken dat toelaten en het plantseizoen is aangebroken. Indien geen bouwwerken worden uitgevoerd, wordt het groenscherm aangeplant in het 1ste plantseizoen dat bij de aanvang van de uitbating aansluit.”

./...

Aanpassingen aan het voorwerp van de aanvraag die GEEN gevolgen hebben voor de procedure:

- de bijstelling m.b.t. het groenscherm werd niet aangevraagd. Via een bericht op 14 november 2018 via het omgevingsloket wenst de aanvrager dit recht te zetten. Deze bijstelling werd reeds toegestaan in de basisvergunning van 2 september 1999. Men wenst deze te behouden.
- op het bedrijf worden kleine asbestverwijderingswerkzaamheden uitgevoerd (bv. flenzen waartussen nog een asbestpakking zit, poortconstructies met asbestcement golfplaten). Er is sprake van reiniging en ontmanteling die als mechanische behandelingen worden beschouwd volgens de indelingslijst van VLAREM II. Voor dergelijke activiteit is volgens de OVAM de niet-aangevraagde rubriek 2.2.2.g)2° (opslag en mechanisch behandelen van andere gevaarlijke afvalstoffen) van toepassing in plaats van de aangevraagde rubriek 2.2.1.e)3° (opslag en sorteren van afval met hechtgebonden asbest): laatste rubriek omvat enkel het uitsorteren.

2. Motivering

MER / MER – screening

De inrichting valt onder de volgende MER-categorieën van het MER-besluit:

- bijlage I – rubriek 13: Afvalverwijderingsinstallaties voor de verbranding, zoals gedefinieerd in punt D10 van artikel 4.2.1 VLAREMA, de chemische behandeling, zoals gedefinieerd in punt D9 van artikel 4.2.1 VLAREMA of het storten van gevaarlijke afvalstoffen;
- bijlage II – rubriek 11b: Inrichtingen voor de opslag en fysisch-chemische behandeling van gevaarlijke afvalstoffen voor zover de ermee samenhangende opslag volgens de criteria van rubriek 17.3 van de indelingslijst zoals vermeld in artikel 5.2.1, § 1 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid is ingedeeld in klasse 1.

De aanvraag betreft louter de hernieuwing van bovenstaande activiteiten. Voor de aanvraag is de opmaak van een project-MER niet van toepassing (het betreft ook geen wijziging of uitbreiding als bedoeld in bijlage I 28a of 28b OF bijlage II 13a of 13b).

De aanvraag heeft wel betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de m.e.r.-screening (B.S. 20 april 2012), nl. bijlage III – rubriek 4e: installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen en plastic materiaal door middel van een elektrolytisch of chemisch procedé (projecten die niet onder bijlage II vallen).

Bij het aanvraagdossier werd een m.e.r.-screeningsnota gevoegd.

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid). In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt.

./...

GPBV – bedrijf

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van VLAREM III uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De inrichting is een GPBV-inrichting omwille van de chemische behandeling van metalen in baden met een gezamenlijke inhoud hoger dan 30.000 l (rubriek 29.5.5.4°) en omwille van de verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen, nl. neutralisatie van spoelwaters en decanteren van afgewerkte olie en oliewateremulsies (fysisch-chemische behandeling), met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag d.m.v. fysisch-chemische behandeling (rubriek 2.4.1.b)).

De vergunde gezamenlijke bad inhoud is 397,3 m³. Er wordt een hernieuwing en een uitbreiding gevraagd met 55,7 m³ tot een nieuw totaal van 453 m³. In de aanvraag worden 2 nieuwe baden aangevraagd:

- FE45-afkookbad met 10 % alkalisch product;
- Ultrasoon reinigen in de werkplaats of on-site.

De capaciteit van verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen d.m.v. fysisch-chemische behandeling bedraagt 20 ton/dag. Er wordt een hernieuwing aangevraagd. Voor deze IIOA zijn de volgende BREF's van toepassing:

- BREF Surface Treatment of Metals and Plastics (2006);
- BREF Waste Treatment (herziening van de BREF 2006: finale draft 2017, BAT-conclusies gepubliceerd in augustus 2018).

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt door het departement AGOP-milieu een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijn de BREF's.

De GPBV-rubrieken hebben in de achtste kolom van de indelingslijst de kenletter S; aan de vergunningsaanvraag werd bodemattest van OVAM toegevoegd met vermelding van het uitgevoerde oriënterend bodemonderzoek, waaruit blijkt dat met dat oriënterend bodemonderzoek voldaan is aan de bodemonderzoeksplicht, vastgesteld door en krachtens artikel 33bis van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

De behandelingen die in de werkplaatsen plaatsvinden zijn o.a.:

- chemisch voorbehandelen van metalen (ontvetten, beitsen, aanbrengen anorganische conversielagen, reinigen met detergents);
- reinigen toestellen, instrumenten, machines, onderdelen met water.

Voor het uitvoeren van deze behandelingen beschikt men over diverse baden en scheikundige producten (NaOH en diverse zuren). Volgende chemische behandelingen vinden plaats in vast opgestelde baden:

- alkalisch ontvetten in dompelbad, door besproeiing of door inwendige circulatie;

./...

- beitsen (oxiden, walshuid, kalk e.d. verwijderen) in dompelbad, door besproeiing of door inwendige circulatie;
- aanbrengen van anorganische conversielagen gevolgd door inwerking van chemische stoffen waarbij metaal zelf aan deklaag meewerkt in dompelbad, door besproeiing of door inwendige circulatie;
- reiniging met neutrale detergents.

Wanneer (sporadisch) echter stukken moeten behandeld worden met speciale afmetingen kan het voorvallen dat hiervoor aparte baden, speciaal voor deze gelegenheid, gebruikt worden. Deze baden zullen dan opgesteld worden in de behandelingsruimten. De totale inhoud van deze niet vast opgestelde baden zal nooit meer bedragen dan 80 m³ (bad inhoud variërend van 500 l tot 60 m³). Voor deze baden zullen de spuitputten gebruikt worden als 100 %-inkuiping. In deze niet vast opgestelde baden zullen diverse badvloeistoffen gebruikt worden.

Het reinigen van toestellen, instrumenten, machines, onderdelen gebeurt in de spuitputten of in de dompelbaden.

Daarnaast wordt ook manueel gereinigd met organische oplosmiddelen.

Op vraag van de klant kan koolstofstaal gecoat worden in een daarvoor voorziene spuitcabine.

Het bedrijf beschikt tevens over een nieuwe behandelingstechniek in baden, namelijk ultrasoon reinigen. Dit kan zowel licht alkalisch of licht zuur gebeuren. Deze techniek heeft een hoger energieverbruik maar is zeer effectief voor reiniging (tot op plaatsen waar men met de hand niet bij kan en zonder krassen) alsook zeer snel waardoor het voor specifieke toepassingen wordt ingezet waar de gewone reiniging onvoldoende of te traag zou verlopen. Om deze technologie ook op werven te kunnen gebruiken is de installatie ook mobiel inzetbaar.

De kwaliteit van de behandelingsbaden wordt in het labo gecontroleerd.

Het bedrijf is geen typisch metaalbehandelingsbedrijf waar metalen bv. worden verzinkt, geanodiseerd, ... De oppervlaktebehandeling bestaat er in dit geval uit dat verontreinigde metalen worden gereinigd en niet zozeer om de oppervlakte van het metaal te veranderen. Bij diverse andere metaalbehandelingsbedrijven worden stukken meestal proper aangeleverd en dient een beperkte reiniging/ontvetting te worden toegepast. Het bedrijf treft diverse BBT-maatregelen opgenomen in de BREF-studie voor oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen, maar niet alle technieken van de BREF-studie blijken door de aard van de activiteiten even haalbaar te zijn voor huidig bedrijf.

De getroffen BBT-maatregelen worden beschreven in de bijlage RXbis (checklijst BBT en checklijst BREF) van de aanvraag. Zo beschikt het bedrijf onder meer over het ISO 14001-certificaat en is er geen gebruik van cyaniden, EDTA, perfluorooctaansulfonaat, cadmium, kwik, chroom VI en gechloreerde koolwaterstoffen. Theoretische verbruiken opvolgen met een softwaretool gebeurt niet omdat de behandelde materialen (contracten) te verschillend zijn waardoor er niet kan worden vergeleken. Baden die opgewarmd worden en waarin stukken gedurende langere tijd gedompeld worden, zijn voorzien van een deksel/afdichting om de warmteverliezen te beperken. Spoelwaters hergebruiken is in principe een BBT-maatregel. Door de wisselende vervuilingen en aanladingen van de te behandelen stukken alsook de wijzigende aard van de te behandelen stukken is het niet haalbaar om spoelwaters te hergebruiken.

./...

Bepaalde vervuilingen in het spoelwater kunnen op andere soorten materialen schade aanrichten door chemische reacties met de te behandelen stukken. Een meertrapsspoeling is evenmin haalbaar vermits het louter onderdompelen niet volstaat om een voldoende hoog eindresultaat van reiniging te bekomen.

De stukken worden met hoge druk nagespoten om de resterende vervuiling te vermijden. De uitsleep uit de procesbaden wordt wel beperkt door de stukken langer te laten uitdruipen. Afvalwaterstromen worden zoveel mogelijk gescheiden naargelang hun eigenschappen (vermijden van reacties tussen diverse afvalwaterstromen, bv. zuur versus basisch).

De GPBV-activiteit m.b.t. de nuttige toepassing of verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen betreft het decanteren van oliewatermengsels en de neutralisatie van spoelwaters. Dit gebeurt in het tankenpark dat overdekt is en binnen een ingekuipde zone staat. De inkuiping voor tanks met corrosieve spoelwaters is gescheiden van de inkuiping voor tanks met oliewatermengsels. Alle tanks zijn uitgerust met een overvulbeveiliging. De losplaats is uitgerust met een slibopvang. Er is geen lozing van water, noch van lucht. Er gelden conform de BREF voor deze activiteit dan ook geen meetfrequenties of BBT-GEN's. Uit het plaatsbezoek en de aanvraag blijkt dat het bedrijf conform de BBT-conclusies werkt.

Planologische en stedenbouwkundige aspecten

- Planologische voorschriften:

Het bedrijf is volgens het gewestplan 'Dendermonde' gelegen in een agrarisch gebied en volgens het BPA 'Bedrijvenpark Baaikens', goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 15 mei 1991, in een zone voor uitbreiding industriezone.

De ligging van het bedrijf in een 'zone voor uitbreiding industriezone' is in overeenstemming met de bepalingen van de stedenbouwkundige voorschriften van het toepasselijke BPA.

- Beschrijving van de plaats:

In een straal van 100 m rondom de perceelsgrenzen bevinden zich enkel andere industriële vestigingen. Het bedrijf ligt in een industriegebied te Zele. Binnen een straal van 100 m bevinden zich diverse andere bedrijven. De meest nabije woningen bevinden zich op circa 150 m en meer tot de perceelsgrenzen van het bedrijf. De onmiddellijke omgeving heeft een duidelijk industrieel karakter.

Milieuhygiënische aspecten

Afstands- en verbodsbepalingen

Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, is de exploitatie van een inrichting, ingedeeld in klasse 1, voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen van groep 3 verboden:

- in een waterwingebied of een beschermingszone type I, II en III;
- in een gebied ander dan industriegebied;
- op een afstand van minder dan 100 m van een woongebied, parkgebied en recreatiegebied.

Er wordt ruimschoots voldaan aan deze bepalingen.

./...

Afvalstoffen

- *In- en uitwendig reinigen:*

De eigen bedrijfswagens worden in- en uitwendig gereinigd. Ook de afvalwatertanks (= eigen afvalwater en afvalwater van derden) kunnen worden gereinigd. Het afvalwater van deze reinigingen wordt opgevangen in een aparte put en afhankelijk van de samenstelling na behandeling terug afgevoerd naar een erkende verwerker.

Het reinigen van lege recipiënten past binnen het materialenbeleid omdat op deze manier de lege recipiënten hergebruikt kunnen worden. Eventuele afvalstoffen (ladingsresten) en afvalwater die ontstaan bij de reiniging, moeten een gepaste verwerking ondergaan.

- *Opslag en fysisch-chemische behandeling van afvalstoffen:*

Dit betreft de verwerking van afvalwaters. Deze afvalwaters zijn afkomstig van de eigen activiteiten op de site, van activiteiten uitgevoerd bij klanten en worden ook rechtstreeks door derden aangevoerd.

Deze afvalwaters zijn allen afkomstig van reinigingswerkzaamheden in diverse industrieën (petrochemie, farmaceutica, siderurgie, scheepvaart, aannemerswereld).

Het afvalwater wordt geneutraliseerd alvorens het afgevoerd wordt naar een erkend verwerker. Deze activiteit zorgt ervoor dat de afvalstoffen voldoen aan de acceptatiecriteria van de erkende verwerkers.

De tanks voor deze activiteit staan binnen hun eigen inkuiping.

- *Opslag van afvalstoffen afkomstig van klanten:*

Bij wijze van service slaat het bedrijf de volgende afvalstoffen van klanten tussentijds op:

- olie/water emulsies afkomstig van tankreinigingen (2 x 48 m³);
- spoelwaters die gevaarlijke stoffen bevatten (60 m³ en 25 m³);
- afvalolie (mobiele tankcontainers).

Deze afvalstoffen worden opgeslagen in bovengrondse tanks. In de tanks ontstaat een natuurlijke fase-scheiding. De verschillende fasen worden apart en op regelmatige basis afgevoerd naar erkende verwerkers.

De tanks voor deze activiteit staan binnen hun eigen inkuiping.

Deze activiteit zorgt voor een betere verwerking van de afvalstoffen.

- *Op- en overslag van asbestafval:*

Het bedrijf voert asbestverwijderingswerken op werven uit.

De onderneming is door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Waso) erkend voor 'werken van afbraak of verwijdering van asbest en/of materialen die asbest bevatten' tot 15 mei 2022. De onderneming is bij de OVAM erkend als inzamelaar, handelaar en makelaar voor onder meer asbesthoudend afval tot 2 maart 2025.

./...

De onderneming werd op 12 februari 2015 in verband met asbestafval al vergund voor:

- het opslaan van 50 ton asbesthoudend afval in max. 10 containers (vergund onder de rubriek 2.1.2.b), nu volgens de OVAM de rubriek 2.1.2.c));
- het opslaan en sorteren van max. 2 ton afval die asbest bevatten (rubriek 2.2.1.e)^{3°}). De OVAM merkt op dat deze rubriek enkel voor afval met hechtgebonden asbest is.

Het grootste deel van het asbestafval van eigen werven wordt rechtstreeks afgevoerd naar een vergunde verwerker. Bij kleine hoeveelheden is dit echter economisch niet zinvol en soms is de verwerkingsinstallatie ook gesloten.

De exploitant wenst deze kleine en/of sporadisch vrijkomende hoeveelheden verder op te bulken in zijn onderneming. Het gaat over een maximale opslag van 50 ton. De opslag gebeurt in meerdere containers (max. 10) in open lucht op een afgebakende zone op het terrein.

Het afval is duidelijk geïdentificeerd en gelabeld als asbesthoudend. Men raamt de jaarlijkse aanvoer van dergelijk afval op 300 ton/jaar.

De exploitant vermeldt nog:

- losgebonden asbestafval wordt na reglementaire verpakking met etikettering afgevoerd naar Rematt in Mol voor verdere verwerking. Gebonden asbest afval wordt afgevoerd naar OVMB te Gent;
- het betreft zowel afzonderlijk ingezameld asbestmateriaal als een mengsel van asbesthoudend materiaal en sloopafval.

De OVAM merkt hierover op:

- voor het uitsorteren van afval met vrije of weinig gebonden asbestvezels is de rubriek 2.2.1.e)^{2°} van toepassing in plaats van de aangevraagde rubriek 2.2.1.e)^{3°};
- het is de OVAM niet helemaal duidelijk wat bedoeld wordt met "een mengsel van asbesthoudend materiaal en sloopafval".

Asbesthoudend afval moet, zoals alle gevaarlijke afval, al op de plaats van productie afzonderlijk ingezameld en afgevoerd worden. Het aanvaarden op de exploitatiezetel van bijvoorbeeld puin of gemengd bouwafval met asbestcementplaten met het oog op uitsortering is niet aanvaardbaar: een selectieve sloop zorgt er immers voor dat de asbestplaten al op de werf zelf afzonderlijk kunnen worden ingezameld en afgevoerd.

Het is ook niet duidelijk hoe asbestafval nog op milieuverantwoorde en voldoende wijze kan uitgesorteerd worden uit grote hoeveelheden (in containers aangevoerd) bulkafval zoals sloopafval.

Uitsorteren van asbesthoudend afval op de exploitatiezetel is enkel toegelaten indien het gaat over sporadisch aanwezige, tegen de wil van de exploitant in, tussen het andere afval gevoegde of verborgen asbest(cement)houdende afvalstoffen.

Voor dergelijke sporadische activiteiten is volgens de OVAM geen afvalrubriek van toepassing. De exploitant dient zijn klanten voldoende te informeren dat asbesthoudend afval strikt moet geweerd worden uit ander afval en enkel (voor zover de exploitant hiervoor vergund is) apart mag worden aangeleverd.

De rubrieken 2.2.1.e)^{3°} (opslag en sorteren van afval met hechtgebonden asbest) en 2.2.1.e)^{2°} (opslag en sorteren van afval met vrij of weinig gebonden asbest) zijn daarom niet vatbaar voor vergunning.

./...

Het uitsorteren van afval met asbest, voorafgaand aan een eigenlijke ontmanteling kan onder de hieronder aangevraagde activiteit worden ingedeeld.

- *Opslag en mechanische behandeling van asbestafval:*

Romarco beschikt ook over een hermetisch afsluitbaar lokaal voor het ontmantelen van asbesthoudende afvalstoffen.

Hierin worden volgende activiteiten uitgevoerd:

- een verdere sortering en ontmanteling van kleinere materialen waarin asbest aanwezig is in gebonden vorm. Het betreffen afvalstoffen waarvan het asbest niet bij de klant kan verwijderd worden, dit omwille van de veiligheid van de werknemers. Het aangevoerde materiaal wordt in een hermetisch gesloten verpakking van bij de klant naar het bedrijf getransporteerd;
- het nareinigen van gereedschappen en toestellen (bijvoorbeeld stofzuigers), gebruikt om op de werven om asbestverwijderingsopdrachten uit te voeren (bijvoorbeeld omwille van de periodieke keuring). De aanvoer van het gereedschap/ toestellen gebeurt in de daarvoor geschikte dubbele plastic verpakking, voorzien van de benodigde etikettering;
- het uitvoeren van kleine asbestverwijderingswerkzaamheden, zoals flenzen waartussen nog een asbestpakking zit, poortconstructies met asbestcement golfplaten. De aanlevering van deze stukken gebeurt ook steeds in de daarvoor geschikte dubbele verpakking met etikettering.

De OVAM merkt op dat de hierboven vermelde afvalstoffen ook afvalstoffen met vrije of weinig gebonden vezels betreffen (zoals de pakkingen, de filters uit stofzuigers e.d.).

Voor aanvang van deze werken (behalve het reinigen van eigen werktuigen en toestellen) gebeurt er altijd een melding bij de bevoegde inspectiediensten.

Voor het reinigen van mogelijk met asbest vervuilde eigen werktuigen en toestellen is volgens de OVAM geen afvalstoffenrubriek van toepassing. Dit is wel het geval voor het ontmantelen van asbesthoudende afvalstoffen.

Het lokaal is voorzien van een sas en afzuiging, zodat het asbest op een veilige manier verwijderd kan worden. Het gereedschap/toestellen/te behandelen materialen met asbest worden in het materiaalsas geplaatst. Het lokaal voldoet aan het KB van 23 maart 2006 over de bescherming van werknemers tegen het risico van asbestblootstelling (materiaalsas, personeelssas, luchtafzuiging met absoluut filter, reinigingsruimte met wateropvang en met 3-voudige waterfiltering)).

In dit hermetisch afsluitbare lokaal wordt er jaarlijks 2 ton asbesthoudend afval verwerkt. De werkzaamheden worden uitgevoerd door eigen mensen die de nodige gecertificeerde opleidingen hebben gehad. Als ademhalingsbescherming dragen ze een volgelaatmasker met P3 filter.

Uit de beschrijving blijkt dat de beschreven werkwijze en accommodatie een milieuverantwoorde ontmanteling van afval en toestellen met (zelfs niet-gebonden) asbest mogelijk maakt.

Volgens de OVAM is er nood aan locaties waar kleinere materialen of voorwerpen en toestellen met (ook vrij of weinig gebonden) asbest op milieuverantwoorde wijze worden ontmanteld, in afwachting van een verdere definitieve verwerking van het afgescheiden asbestafval. Een rigoureuze bedrijfsvoering is daarbij natuurlijk essentieel.

./...

Voor dergelijke activiteit is volgens de OVAM de niet-aangevraagde rubriek 2.2.2.g)2° (opslag en mechanisch behandelen van andere gevaarlijke afvalstoffen) van toepassing in plaats van de aangevraagde rubriek 2.2.1.e)3° (opslag en sorteren van afval met hechtgebonden asbest): laatste rubriek omvat enkel het uitsorteren. Ontmantelen is echter een mechanische behandeling volgens de indelingslijst van VLAREM II.

- *KWS-afscheider:*

De KWS-afscheider dient regelmatig leeggemaakt en gereinigd te worden, met afvoer van het slib naar een erkend verwerker.

Afvalwater

- *Zoneringsplannen:*

Het bedrijf ligt in centraal gebied en in zuiveringsgebied Zele.

De openbare riolering is een gemengd stelsel.

Op 18 december 2015 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021. De beheerplannen voor de Vlaamse delen leggen de krijtlijnen vast voor het waterbeleid in de stroomgebiedsdistricten van de Schelde en de Maas, samen met de maatregelen, acties, middelen en termijnen om de doelstellingen van het decreet Integraal Waterbeleid te bereiken. In deze plannen werden aandachtsgebieden en speerpuntgebieden aangeduid. In de speerpuntgebieden wil Vlaanderen tegen 2021 een goede toestand bereiken, in aandachtsgebieden tegen 2027. Gelet op de ligging van het projectgebied in het aandachtsgebied van de Getijdedurme, mag de impact van het projectgebied op de huidige waterkwaliteit van de Getijdedurme niet hypothekeren.

- *Huishoudelijk afvalwater:*

Het bedrijf vraagt voor het lozen van huishoudelijk afvalwater een debiet aan van maximaal 900 m³/jaar dat gedeeltelijk via septische put loost in de openbare riolering.

Het betreft een meldingsplichtige lozing (meer dan 600 m³/jaar).

Omdat het bedrijf in centraal gebied ligt, moet de lozing voldoen aan de algemene voorwaarden voor lozing van huishoudelijk afvalwater volgens art. 4.2.8.2 van VLAREM II.

- *Bedrijfsafvalwater:*

Het bedrijf voert al het bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen afkomstig van de industriële reinigingen af naar een erkende verwerker.

Het geloosde BA bestaat uit potentieel verontreinigd hemelwater van de tankpiste. Het bedrijf vraagt hiervoor een debiet van maximaal 0,3 m³/uur aan dat via KWS-afscheider geloosd wordt in de openbare riolering.

De VMM baseert zich voor het bepalen van het debiet aan verontreinigd hemelwater (conform de Code van goede praktijk voor het ontwerp, het onderhoud en de aanleg van rioleringssystemen van 20 augustus 2012), sedert april 2017, op:

- het langjarig gemiddeld neerslagtotaal (Ukkel 1981-2010) van 0,85 m³/m² voor het jaardebiet;
- een composietbui met een terugkeerperiode van 2 jaar van 0,0159 m³/m² voor het uurdebiet en 0,0408 m³/m² voor het dagdebiet.

./...

Deze aanpak sluit aan bij de huidige klimaatveranderingen en is nodig voor het correct inschatten van de hydraulische en ecologische impact van de lozing op de riolering of ontvangende waterloop. Op basis van afvloeiingscoëfficiënten, metingen, hergebruik en buffering kunnen de debieten bijgesteld worden.

Het afspoelende terrein heeft een oppervlakte van ca. 20 m². Deze oppervlakte levert de volgende debieten aan potentieel verontreinigd HW op: 0,3 m³/uur – 0,8 m³/dag – 17 m³/jaar.

Overeenkomstig subafdeling 4.2.2.3 moet deze lozing voldoen aan art. 4.2.2.3.1 (algemene voorwaarden voor riool) en aan art. 5.3.2.4.§1 (sectorale voorwaarden voor riool). Omdat men het bedrijfsafvalwater loost in de openbare riolering, aangesloten of aan te sluiten op de RWZI, zijn de algemene en sectorale milieuvoorwaarden 52 b & c voor het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering van toepassing.

Uit het rioleringsplan blijkt dat er een afvoer voor bedrijfsafvalwater vertrekt vanuit het lokaal 'behandeling warmtewisselaarplaten' via een rooster naar de KWS-afscheider van de tankpiste. Vermits de aanvraag enkel de lozing vraagt van verontreinigd hemelwater van de tankpiste mag via deze afvoer niets geloosd worden en dient deze afgesloten te worden. Hiervoor kan verder worden verwezen naar de notulen van de POVC.

Bodem- en grondwater

- *Opslag van gevaarlijke producten:*

De voertuigen gestald op het terrein zijn meestal leeg. Indien een volle tankwagen wordt gestald, dan gebeurt dit binnen de inkuipingen (hetzij t.h.v. de laad- en losplaatsen, hetzij binnen de ingekuipte gebouwen).

De opslagplaatsen van chemische producten, de lokalen waar de chemische behandelingen uitgevoerd worden en deze waar de behandelingsvloeistoffen en afvalstoffen opgeslagen zijn, zijn voorzien van een vloeistofdichte PE ondervloer. De vloeren zijn voorzien van een chemicaliën bestendige coating, die regelmatig gecontroleerd en indien nodig hersteld wordt. Ook alle inkuipingen zijn bestand tegen de gevaren van de opgeslagen producten, al dan niet door aanbrenging van een coating.

Alle behandelingsbaden, opslagtanks, bussen, containers, zakken, ed. zijn opgesteld in een inkuiping.

Het magazijn voor opslag van zuren is in zijn geheel als inkuiping te beschouwen. De opslagplaatsen met basen en zuren zijn van elkaar gescheiden met volle muren en verhoogde deurdoorgang.

Baden, leidingen en inkuipingen worden dagelijks visueel gecontroleerd. De opslag van gevaarlijke stoffen wordt wekelijks visueel gecontroleerd op eventuele lekkage. Er is een periodieke rondgang door de milieucoördinator. Er zijn bijkomende periodieke interne controles op de productiebaden (2jaarlijks), spuitputten (jaarlijks), tankenpark (2jaarlijks) en de inkuipingen van de gevaarlijke producten (jaarlijks). Deze interne controles worden op controlefiches bijgehouden.

De laadplaats voor spoelwaters is tevens ingekuipt en overdekt. De inkuiping voor tanks met corrosieve spoelwaters is gescheiden van de inkuiping voor tanks met olie-watermengsels. Alle tanks zijn uitgerust met een overvulbeveiliging. De losplaats is uitgerust met een slibopvang.

In de lopende milieuvergunning is via bijzondere voorwaarde opgelegd dat de constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld zodanig is dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen,

./...

morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar 1 of meerdere opvangputten kunnen geleid worden. Dit wordt nageleefd. Het is aangewezen deze bijzondere voorwaarde opnieuw op te nemen.

- *Brandstofverdeelininstallatie:*

De opslag van mazout die deel uitmaakt van een verdeelininstallatie gebeurt in 2 houders van resp. 3300 l (enkelwandig) en 10.000 l (dubbelwandig). De houders werden onderworpen aan een beperkt onderzoek uitgevoerd door een erkende milieudeskundige en kregen een groene markering conform VLAREM II.

De mazoutverdeling gebeurt zowel binnen als buiten op een vloeistofdichte vloer:

- de tankplaats binnen is voorzien van een inkuiping. Eventueel gemorst product kan met absorberend materiaal worden opgeruimd;
- de tankplaats buiten watert af naar een KWS-afscheider.

- *Bodemonderzoek*

Er werd periodiek een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd conform de wettelijke verplichtingen.

Het laatste bodemonderzoek dateert van 2017. Op de site is sprake van een nieuwe en historische bodemverontreiniging. Uit de bijgevoegde attesten blijkt dat er geen beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd moet worden, op basis van het OBO dd. 8 mei 2017.

Energie

Het energieverbruik wordt jaarlijks bijgehouden. Het verbruik ligt in de grootteorde van 0,006 PJ en zal in de toekomst ca. gelijk blijven. Er dient geen energiestudie te worden opgemaakt. Het bedrijf neemt energiebesparende maatregelen zoals het plaatsen van energiezuinige lampen voor de buitenverlichting en heel recent ook in de gebouwen (Ledverlichting), het gebruik van een bewegingsdetector voor de verlichting van de opleggerstaanplaatsen en het isoleren van stoombuizen.

Enkel de afkookbaden en de PEG-baden worden verwarmd. De energie hiervoor wordt geleverd door de stoomketel of via elektrische elementen. De stookinstallatie is een hoogrendementsketel (aardgas) van 196 kW.

Baden die opgewarmd worden en waar de stukken gedurende langere tijd gedompeld worden, worden voorzien van een deksel/afdichting om warmteverliezen te beperken.

Geluid

Het bedrijf is gelegen in een industriezone. Er zijn geen woningen in de onmiddellijke omgeving.

De installaties en machines staan binnen de bedrijfsgebouwen.

Volgende milderende maatregelen worden getroffen:

- de toegangspoorten van de werkplaatsen blijven zoveel mogelijk gesloten. Enkel voor het lossen en laden van materialen worden de poorten geopend;
- elk jaar wordt de installatie in de werkplaats aan een akoestisch onderzoek onderworpen, waarna de te nemen maatregelen in samenspraak met veiligheid, milieu en productie worden uitgewerkt;

./...

- het bedrijf onderzoekt momenteel de mogelijkheden om de hogedrukreiniging van filters (voorafgaand aan PEG-behandeling) akoestisch te verbeteren. Het betreft immers een vrij luidruchtige activiteit voor de eigen werknemers.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren inzake geluidshinder uitgebracht, zodat er wordt vanuit gegaan dat het voortgebrachte geluidsniveau binnen de grenzen ligt van het aanvaardbare. Er zijn ook geen klachten over geluidshinder gekend.

De aangevraagde wijzigingen en uitbreidingen op zich zullen normaliter geen aanleiding geven tot een verhoogde geluidsemissie.

Hemelwater

- *Hergebruik:*

Artikel 4.2.1.3.§5 van VLAREM II stelt dat met betrekking tot de afvoer van hemelwater de voorkeur moet gegeven worden aan de volgende afvoermethoden in afnemende graad van prioriteit:

- 1° opvang voor hergebruik;
- 2° infiltratie op eigen terrein;
- 3° buffering met vertraagd lozen in oppervlaktewater of kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;
- 4° lozing in RWA in de straat.

Dat slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoermethoden toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de openbare riolering.

Het hemelwater afkomstig van de verhardingen op het terrein, behalve dat afkomstig van de tankpiste, wordt op natuurlijke wijze geïnfiltreerd in de bodem.

Het hemelwater afkomstig van de daken van het bedrijfsgebouw wordt opgevangen in een regenwaterput van 300 m³, waarvan de overloop aangesloten is op de natweerafvoer van de openbare riolering aan de Baaikensstraat. Deze opslagtank wordt voorzien als buffer voor de brandweer.

Er wordt hemelwater gebruikt voor de toiletten in de werkplaats en af en toe voor het afspuiten van de werkplaats of het vullen van een tank. Er is geen teller aanwezig op het hemelwaterverbruik.

Ingevolge de voorliggende aanvraag worden geen nieuwe gebouwen opgetrokken of verhardingen voorzien.

Lucht

Volgende bronnen van geleide emissies zijn te onderscheiden:

- stookinstallatie van de stoomketel (gasgestookt; emissiepunt op 8 m hoogte en 2 m boven dakhoogte);
- afzuiging van de behandelingsruimten (BBT-maatregel);
- afzuiging van de opslagplaatsen voor gevaarlijke producten (emissiepunt 5 à 7 m hoogte);
- spuitcabine (paintstopfilter met voorfilter en actief kool; emissiepunt op 5 m hoogte);
- afzuiging asbestverwijderingslokaal (enkel bij gebruik).

Uit de resultaten van het openbaar onderzoek blijkt dat er geen opmerkingen zijn met betrekking tot geurhinder. Er kan dus worden aangenomen dat de

./...

bestaande inrichting thans zonder noemenswaardige hinder voor de onmiddellijke omgeving wordt uitgebaat.

- *Procesemissies:*

Relevant voor deze aanvraag zijn de emissies van vluchtige organische stoffen en van fijn stof:

- de diffusie emissies in de werkplaats met de behandelingsbaden en opslagplaats voor gevaarlijke producten, worden afgezogen door verschillende ventilatoren. De belangrijkste pollutanten die hier gemeten worden zijn gasvormige chloriden en fluoriden. De dampen worden gecondenseerd en zoveel mogelijk opnieuw gebruikt;
- de spuitcabine geeft emissies van fijn stof en VOS. De emissiegrenswaarden van fijn stof en VOS worden hier ruim gerespecteerd. In de omgeving van het bedrijf beschikt de VMM enkel over modelberekeningen van de jaargemiddelde fijn stof concentratie. In 2014-2015-2016 bedroeg de driejaargemiddelde concentratie hier voor PM₁₀ 16-20 µg/ m³ en voor PM_{2,5} 13-15 µg/ m³. Enkel voor PM_{2,5} zijn de concentraties licht verhoogd ten opzichte van het landelijk gemiddelde in Vlaanderen.

Uit de bijgevoegde emissiemeetrapporten van resp. 2 en 13 juli 2018 en de op 6 november 2018 overhandigde bijkomende meetrapporten blijkt dat de emissiegrenswaarden worden gerespecteerd.

Voor de spuitcabine geldt geen periodieke meetverplichting voor de parameter stof vermits uit het meetrapport blijkt dat de emissie lager is dan 500 g/h (i.c. 21,4 g/h). De gemeten emissies van HF en HCl in de afzuiging van behandelings-en opslagruimten vallen tevens binnen de range van luchtemissies vermeld in tabel 5.4 in de BREF Surface Treatment of Metals (2006). Deze range wordt als indicatief beschouwd voor de mogelijke emissieresultaten bij toepassing van diverse procestechnieken.

De asbestafzuiging is uitgerust met een absoluut filter (type (H)EPA). Er zijn werkprocedures, personeelsopleidingen en controlemetingen (asbestmeting op diverse plaatsen in gebouw en op personeel, continu onderdrukmeting, ...). De filters worden bij vervanging als asbestafval ingepakt en afgevoerd. De exploitant dient de bepalingen opgenomen in hoofdstuk 4.7 (Beheersing van asbest) na te leven. Voor de emissies in de lucht gelden inzonderheid de bepalingen opgenomen in artikel 4.7.0.3 met verwijzing naar bijlagen 4.4.2 (emissiegrenswaarden), 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5.b) (meetverplichtingen). Conform de algemene en sectorale voorwaarden is er voor huidige installatie geen periodieke meetverplichting (afgasstroom 2000 m³/uur < 5000 m³/uur).

Er zijn voor zover gekend geen klachten ingevolge de luchtemissies/geurhinder. Mits zorgvuldig onderhoud van alle installaties en filters en het volgen van alle werkprocedures en veiligheidsmaatregelen is geen onaanvaardbare hinder ingevolge luchtemissies te verwachten.

- *Stookinstallaties:*

Op het bedrijf zijn 3 stookinstallaties met een thermisch ingangsvermogen van resp. 1 x 981, 1 x 220 en 1 x 32 kW_{th} aanwezig. De installaties met een nominaal thermisch vermogen van minder dan 300 kW vallen niet onder de meetverplichting van VLAREM II. Mits een regelmatige afstelling en controle van de brander is de impact van de rookgassen op de heersende luchtkwaliteit in de omgeving beperkt.

De stookinstallatie voor de stoomketel heeft een vermogen van 981 kW_{th} en wordt volgens de definities van VLAREM II gecatalogeerd als kleine stookinstallatie. Voor kleine stookinstallaties met een nominaal thermisch

./...

vermogen van meer dan 300 kW tot en met 1 MW dienen minstens om de 5 jaar de concentraties in de rookgassen van stof, zwaveldioxide, stikstofoxide en koolmonoxide op initiatief en op kosten van de exploitant gemeten te worden door een erkend labo.

Vermits deze stookinstallatie nog niet eerder werd vergund, dient deze te voldoen aan de sectorale emissiegrenswaarden voor kleine stookinstallaties en dit voor nieuwe inrichtingen met een 1^{ste} vergunning na 19 december 2017 of die op of na 20 december 2018 in dienst zijn genomen (artikel 5.43.2.3. van VLAREM II). In het emissiemeetrapport van 29 maart 2017 worden de meetwaarden verkeerdelijk getoetst aan de emissiegrenswaarden voor installaties vergund vóór 1 januari 2005. Uit deze metingen blijkt dat er voor:

- de parameter SO₂ wordt voldaan aan de geldende emissiegrenswaarde;
- de parameter CO een overschrijding is van de emissiegrenswaarde maar deze valt nog binnen de toegelaten meetonzekerheid;
- de parameter NO_x een overschrijding is (meting 122 mg/Nm³ droog gas bij 3 % O₂ versus EGW 80 mg/Nm³).

Het bedrijf deelt op 26 november 2018 per e-mail mee dat naar aanleiding van deze ongunstige meetresultaten de stookinstallatie inmiddels werd nagezien. Hierbij werd een technisch probleem vastgesteld van de luchttoevoermotor. Deze werd op 14 november 2018 vervangen. Vervolgens werden op 15 november 2018 nieuwe luchttemissiemetingen uitgevoerd. Uit deze metingen blijkt dat zowel voor CO als NO_x wordt voldaan aan de geldende emissiegrenswaarden.

- *Koelinstallaties:*

De koelinstallaties dienen onderhouden te worden overeenkomstig artikel 5.16.3.3.§3 van VLAREM II. Voor airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW houdt dit onder meer in dat ze regelmatig moeten worden gekeurd door een erkende airco-energiedeskundige overeenkomstig VLAREL.

Veiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

In het bijzonder moeten de voorwaarden uit het brandweeraadvies van 9 oktober 2018, met referentie PR14/0115-02, strikt nageleefd worden.

Bespreking afwijking

In afwijking van artikel 5.2.1.5. §5. van VLAREM II, wenst de exploitant geen groenscherm van 5 m breed aan te leggen rondom de perceelsgrenzen.

Deze bijstelling werd reeds toegestaan in de basisvergunning van 2 september 1999. Als bijzondere voorwaarde werd opgenomen dat het groenscherm mag worden aangelegd conform het uitvoeringsplan:

- noordwestzijde (ingang bedrijf) bevindt zich in industriegebied aan de straatkant, hier werd geen groenscherm voorzien;
- oostzijde van het bedrijf paalt aan een bufferzone bestaande uit een 15 m brede berm van 4 m hoog en begroeid met struiken;
- zuidoostzijde (achterzijde van het bedrijf): hier is geen groenscherm voorzien;
- westzijde van het bedrijf (ter hoogte van parkeerplaatsen) is begrensd met een 1 tot 2 m breed groenscherm.

./...

Huidige aanvraag leidt niet tot wijzigingen aan dit groenscherm. Er is ook geen noodzaak om de bepalingen omtrent het groenscherm te wijzigen.

Natuurtoets

Volgens de kaart met de aanduiding van de natura 2000- en VEN-gebieden is de inrichting gelegen op een afstand van:

- ca. 1,7 km van de speciale beschermingszone, het habitatrichtlijngebied 'Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent (BE2300006)';
- ca. 1,7 km van de speciale beschermingszone, het vogelrichtlijngebied 'Durme en middenloop van de Schelde (BE2301235)';
- ca. 2 km van het VEN-gebied 'Hasselt Parkbos en Uilenbroek (nr. 231)'.

Gelet op de ruime afstand valt er geen betekenisvolle impact te verwachten van de exploitatie op deze gebieden.

Watertoets

Het project watert af naar een waterloop van de 3de categorie waarvan Polder tussen Schelde en Durme de beheerder is.

De inrichting is gelegen in het 'Beneden-Scheldebekken'. Volgens de overstromingsinformatie op <http://www.geopunt.be/> is de inrichting niet gelegen in een overstromingsgevoelig of recent overstroomd gebied.

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op een lozing en de opslag van bodemvreemd materiaal. Deze werden besproken onder de respectievelijke milieuhygiënische aspecten.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1

Aan de nv Romarco, Baaikensstraat 17 te 9240 Zele wordt de vergunning verleend voor het project gelegen aan de Baaikensstraat 17 te 9240 Zele op de percelen, kadastraal bekend onder Zele afdeling 1/ZELE, sectie A, nr 1439/b,

./...

voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA):

- de hernieuwing van de lopende vergunning van 2 september 1999 en volgende:
 - de volgende afvalstoffenactiviteiten:
 - de opslag en overslag van 50 ton asbesthoudend afval;
 - de opslag en sortering van asbesthoudend afval met een maximale opslagcapaciteit van 2 ton;
 - de opslag van maximaal 100 ton afgewerkte olie en de fysisch-chemische behandeling ervan;
 - de opslag van maximaal 100 ton andere gevaarlijke afvalstoffen en de fysisch-chemische behandeling ervan;
 - de opslag en inwendige reiniging van recipiënten die andere niet-gevaarlijke afvalstoffen hebben bevat;
 - de opslag en inwendige reiniging van recipiënten die gevaarlijke afvalstoffen hebben bevat;
 - de opslag van maximaal 100 m³ afgewerkte olie en de fysisch-chemische behandeling ervan;
 - de fysisch-chemische behandeling van maximaal 20 ton/dag gevaarlijke afvalstoffen;
 - het lozen van maximaal 0,3 m³/uur – 0,8 m³/dag – 17 m³/jaar bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen afkomstig van de tankplaats via een KWS-afscheider in de openbare riolering;
 - het stallen van 59 bedrijfsvoertuigen en/of aanhangwagens;
 - werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden);
 - het wassen van maximaal 8 voertuigen per dag;
 - klein labo gericht op de interne controle van eigen productieprocessen;
 - de opslag van:
 - 4600 l brandbare vloeistoffen (motorolie, hydraulische olie, afvalolie, ed.);
 - 1590 l diverse gassen (propaan, stikstof, argon, acetyleen en formeergas);
 - 14,442 ton mazout (incl. 2 verdeelslangen);
 - 11,42 ton overige ontvlambare vloeistoffen van categorie 3;
 - 440 kg aceton;
 - 415 kg cellulosethinner;
 - 128,739 ton bijtende producten;
 - 0,884 ton giftige producten;
 - 73,18 ton schadelijke producten;
 - 4,47 ton producten die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid;
 - 5,33 ton producten die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu;
 - de volgende installaties/toestellen:
 - diverse compressoren en koelinstallaties van 45,36 kW;
 - diverse metaalbewerkingstoestellen van 60 kW;
 - diverse behandelingsbaden voor het chemisch behandelen van metalen met een totale inhoud van 397,3 m³;
 - een stoomketel met een individuele inhoud van 48 l;
 - diverse stookinstallaties van 448 kW;
 - een spuitcabine van 5,5 kW;
- de wijziging door:
 - rechtzetten van de inhoud van 1 van de mazouthouders;

./...

- de uitbreiding met/van:
 - het lozen van maximaal 900 m³/jaar huishoudelijk afvalwater;
 - het aantal stalplaatsen voor bedrijfsvoertuigen (+ 8 stuks);
 - diverse compressoren en koelinstallaties (+ 11,7 kW);
 - de opslag van gassen (+ 440 l);
 - de opslag van aceton (+ 60 kg);
 - de opslag van cellulosehinner (+ 235 kg);
 - diverse metaalbehandelingsbaden (+ 55,7 m³);
 - het uitbreiden van de inhoud van de stoomketel (+ 192 l);
 - diverse stookinstallaties (+ 785 kW);
- de herrubricering van:
 - de opslag van gevaarlijke producten (incl. verdeelslangen, brandbare vloeistoffen, ed.) overeenkomstig de CLP-verordening.

Na deze hernieuwing en verandering is de globaal vergunde toestand:

2.1.2.b)1° (2)

De opslag en overslag van 50 ton asbesthoudend afval van eigen activiteiten/werven.

2.2.2.g)2° (1)

Ontmantelen van afval van eigen activiteiten/werven met al of niet hechtgebonden asbest met een maximale opslagcapaciteit van 2 ton.

2.2.5.c)2° (1)

De opslag van maximaal 100 ton afgewerkte olie en de fysisch-chemische behandeling ervan.

2.2.5.f)2° (1)

De opslag van maximaal 100 ton andere gevaarlijke afvalstoffen en de fysisch-chemische behandeling ervan.

2.2.6.c) (1)

De opslag en inwendige reiniging van recipiënten die andere niet-gevaarlijke afvalstoffen hebben bevat.

2.2.6.d) (1)

De opslag en inwendige reiniging van recipiënten die gevaarlijke afvalstoffen hebben bevat.

2.3.2.c) (1)

De opslag van maximaal 100 m³ afgewerkte olie en de fysisch-chemische behandeling ervan.

2.4.1.b) (1)

De fysisch-chemische behandeling van maximaal 20 ton/dag gevaarlijke afvalstoffen.

3.2.2°a) (3)

Het lozen van maximaal 900 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering.

3.4.1°a) (3)

Het lozen van maximaal 0,3 m³/uur – 0,8 m³/dag – 17 m³/jaar bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen afkomstig van de tankplaats via een KWS-afscheider in de openbare riolering.

4.3.b)1°i) (3)

Een spuitcabine met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5,5 kW.

./...

6.4.1° (3)

De opslag van maximaal 4600 l brandbare vloeistoffen (motorolie, hydraulische olie, afvalolie, ed.) in verplaatsbare recipiënten.

6.5.1° (3)

2 brandstofverdeelslangen voor mazout.

15.1.2° (2)

Het stallen van 67 bedrijfsvoertuigen en/of aanhangwagens.

15.2. (3)

Werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden).

15.4.1° (3)

Het wassen van maximaal 8 voertuigen per dag.

16.3.1.1° (3)

Diverse compressoren en koelinstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 57,06 kW.

17.1.2.1.2° (2)

De opslag van 1590 l diverse gassen (propaan, stikstof, argon, acetyleen en formeergas) in verplaatsbare recipiënten.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

De opslag van maximaal 14,442 ton mazout (ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, GHS02) in 2 vaste houders van resp. 10.000 l en 3300 l en de overige opslag in verplaatsbare recipiënten.

17.3.2.1.2.2° (2)

De opslag van maximaal 11,42 ton overige ontvlambare vloeistoffen van categorie 3 (GHS02) in verplaatsbare recipiënten.

17.3.2.2.1° (3)

De opslag van maximaal 1,150 ton aceton en cellulose thinner (overige ontvlambare vloeistoffen van categorie 1 en 2, GHS02).

17.3.4.3° (1)

De opslag van maximaal 128,739 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05) in verplaatsbare recipiënten.

17.3.5.1°a) (3)

De opslag van maximaal 0,884 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06) in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.2°a) (2)

De opslag van maximaal 73,18 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) in verplaatsbare recipiënten.

17.3.7.1°a) (3)

De opslag van maximaal 4,47 ton vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid (GHS08) in verplaatsbare recipiënten.

17.3.8.2° (2)

De opslag van maximaal 5,33 ton vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu (GHS09) in verplaatsbare recipiënten.

24.2. (3)

Klein labo gericht op de interne controle van eigen productieprocessen.

./...

29.5.2.1°a) (3)

Diverse metaalbewerkingstoestellen met een geïnstalleerde totale drijfkraft van 60 kW.

29.5.5.4° (1)

Diverse behandelingsbaden voor het mechanisch behandelen van metalen met een totale inhoud van 453.000 l:

- 3 afkookbaden (ontvetting): resp. 7, 14 en 50 m³;
- 6 beitsbaden: resp. 45, 3,5, 7, 20, 6,4 en 7,2 m³;
- 2 passivatiebade: 2 x 45 m³;
- behandelingsbad fosforzuur: 2 m³;
- behandelingsbad citroenzuur: 45 m³;
- 3 behandelingsbaden PEG: resp. 1, 0,2 en 8 m³;
- behandelingsbad: mierenzuur 8 m³;
- bad FE 45: 20 m³;
- ultrasoon bad: 30 m³;
- niet-vast opgesteld beitsbad: 9 m³;
- diverse niet vast opgestelde baden (individuele inhoud van 500 l tot maximaal 60 m³): totaal 80 m³.

39.1.1° (3)

Een stoomketel met een inhoud van 192 l.

43.1.1°a) (3)

Diverse stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 1233 kW (1 x 981 kW, 1 x 220 kW en 1 x 32 kW).

Artikel 2

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.
4. Algemene milieuvoorwaarden licht: hoofdstuk 4.6.
5. Algemene milieuvoorwaarden oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 met bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4. Algemene milieuvoorwaarden oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 met bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

6. Afdeling 5.2.1. Verwerking van afvalstoffen algemene bepalingen
7. Subafdeling 5.2.2.5. Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld
8. Subafdeling 5.2.2.8. Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van afgewerkte olie
9. Subafdeling 5.2.2.5. Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld

./...

10. Subafdeling 5.2.2.9. Inrichtingen voor het reinigen van recipiënten waarin stoffen werden opgeslagen of vervoerd
11. Subafdeling 5.2.2.9. Inrichtingen voor het reinigen van recipiënten waarin stoffen werden opgeslagen of vervoerd
12. Subafdeling 5.2.2.8. Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van afgewerkte olie
13. Afdeling 5.3.2. Bedrijfsafvalwaters en bijlage 5.3.2, sector 52° b) en c)
14. Afdeling 5.4.1. Bedekkingsmiddelen (verven, vernissen, inkten, emails, metaalpoeders en analoge producten, afbijt en beitsmiddelen), kleurstoffen en pigmenten Algemene bepalingen
15. Afdeling 5.4.3. Bedekkingsmiddelen (verven, vernissen, inkten, emails, metaalpoeders en analoge producten, afbijt en beitsmiddelen), kleurstoffen en pigmenten Aanbrengen van bedekkingsmiddelen
16. Subafdeling 5.6.1.1. en bijlagen 5.6.1. en 5.17.7. – Brandbare vloeistoffen – Algemene bepalingen
17. Subafdeling 5.6.1.3. en bijlagen 5.6.1., 5.17.2., 5.17.3. en 5.17.4. – Brandbare vloeistoffen – Opslag van brandbare vloeistoffen in bovengrondse houders
18. Subafdeling 5.6.2.1. – Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen – Algemene bepalingen
19. Hoofdstuk 5.15 Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
20. Afdeling 5.16.1 met bijlage 5.16.5. Gassen gemeenschappelijke bepalingen
21. Afdeling 5.16.3. Gassen Installaties voor het fysisch behandelen van gassen
22. Afdeling 5.17.1 en bijlage 5.17.1 Opslag van gevaarlijke producten Algemene bepalingen
23. Afdeling 5.17.3. en bijlagen 5.16.4., 5.17.1., 5.17.5. – Opslag van gevaarlijke producten Opslag van gevaarlijke gassen
24. Subafdeling 5.17.4.1. en bijlagen 5.17.1. en 5.17.7. Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
25. Subafdeling 5.17.4.3. en bijlagen 5.17.2., 5.17.3 en 5.17.4 Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
26. Hoofdstuk 5.24. – Laboratoria
27. Hoofdstuk 5.29. – Metalen
28. Hoofdstuk 5.39. – Stoomtoestellen
29. Afdeling 5.43.1. – Stookinstallaties Algemene bepalingen
30. Afdeling 5.43.2. – Kleine (300 kW tot 5 MW) en middelgrote stookinstallaties (5 MW tot 50 MW)
31. Subafdeling 5.43.4. – Immissiecontroleprocedures

§3. Exploitatievoorwaarden VLAREM III

32. Hoofdstuk 2.1 Algemene voorschriften
33. Hoofdstuk 2.2 – Bodem
34. Hoofdstuk 2.3 Monitoring en Informatieplicht

§4. Bijzondere milieuvoorwaarden

35. Opslag afval

De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld, is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar 1 of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.

./...

36. Lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van VLAREM II, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1. van VLAREM II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.
- b) Al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een toezichtspuit die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen. Langs voormelde toezichtspuit mag geen huishoudelijk afvalwater, noch koelwater, noch ander niet-verontreinigd hemelwater dan afkomstig van de tankpiste afgevoerd worden.

37. Gebruik van een KWS-afscheider

- a) De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden.
- b) De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door een daartoe erkende ophaler en afgevoerd naar een vergunde verwerker (de overeenstemmende attesten worden bijgehouden en ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid).
- c) De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter.
- d) De exploitant inspecteert om de drie maanden de afscheider. Van de inspecties wordt een logboek bijgehouden. Ofwel voorziet de exploitant een alarmsysteem teneinde de goede werking van de KWS-afscheider continu op te volgen.

38. Groenscherm

In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5.§5 van VLAREM II kan het groenscherm als volgt aangelegd worden:

- noordwestzijde (ingang bedrijf) bevindt zich in industriegebied aan de straatkant, hier werd geen groenscherm voorzien;
- oostzijde van het bedrijf paalt aan een bufferzone bestaande uit een 15 m brede berm van 4 m hoog en begroeid met struiken;
- zuidoostzijde (achterzijde van het bedrijf): geen groenscherm voorzien;
- westzijde van het bedrijf (ter hoogte van parkeerplaatsen) is begrensd met een 1 tot 2 m breed groenscherm.

39. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

Artikel 4

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- Men loost het huishoudelijk afvalwater in centraal gebied bij voorkeur rechtstreeks zonder septische put.
- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. In het bijzonder moeten de voorwaarden uit het brandweeradvies van 9 oktober 2018, met referentie PR14/0115-02, strikt nageleefd worden.

./...

- De airco's dienen het voorwerp uit te maken van een regelmatige keuring overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 10 februari 2011 tot vaststelling van de frequentie en de elementen van de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW in gebouwen.

Artikel 5

De besluiten van de deputatie van 2 september 1999, 14 februari 2008, 4 september 2008 en 12 februari 2015 worden opgeheven.

Artikel 6

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 7

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 9

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 10 januari 2019

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

Getekend door: Albert De Smet (Signature)
Getekend op: 2019-01-11 14:14:21 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed

Albert De Smet

De wnd. voorzitter,

Kurt Moens

./...

./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:
 - a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;
 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
 5° ...;
 6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;
 2° het beroep is ingegeven door:
 a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
 b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
 3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

./...

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

./...

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.